

2024

CATALOGUE PRO VDL

LES PRODUITS DOMETIC POUR LES PROFESSIONNELS

➤ DOMETIC



BIENVENUE DANS LE MONDE DE DOMETIC POUR LES PROFESSIONNELS

L'édition 2024 du catalogue Pro Dometic dédié aux véhicules de loisirs regorge de classiques éprouvés et d'innovations attrayantes. Découvrez la nouvelle série FreshJet FJX7 qui établit de nouvelles références en matière de climatisation pour les véhicules de loisirs grâce à sa technologie de compresseur inverter silencieuse et économe en énergie ! Associée à notre système de ventilation de toit intelligent et nos nouveaux chauffages combo pour le chauffage de la cabine et le chauffe-eau, elle offre un niveau de confort tout à fait nouveau dans les véhicules de loisirs.

Notre nouvelle génération de réfrigérateurs à compression mérite également d'être examinée de plus près. Enfin, notre gamme professionnelle de panneaux solaires et de systèmes de batterie au lithium qui répond à la demande croissante des consommateurs en matière de systèmes d'alimentation électrique mobiles autonomes.



CATALOGUE PRO DOMETIC 2024 POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS

VOTRE ASSISTANT COMMERCIAL À PORTÉE DE MAIN

Beaucoup de nos clients professionnels apprécient le catalogue Pro Dometic dédié aux véhicules de loisirs en tant qu'outil de vente pratique. Il comprend les produits Dometic les plus populaires pour les camping-cars, les caravanes et les fourgons aménagés, avec toutes les caractéristiques, fonctions et spécifications techniques importantes. Un des principaux points cette année est la nouvelle génération FreshJet FJX7 de climatiseurs de toit pour véhicules de loisirs, complétée par des innovations produit respectueuses de l'énergie pour la ventilation et le chauffage. La série NRX de réfrigérateurs à compression est une autre nouveauté de 2024. Il est inutile de préciser que les modules solaires et les systèmes de batterie au lithium occupent une place centrale dans notre collection Pro.

Partez à la découverte et découvrez ce que notre nouveau catalogue Pro vous réserve, à vous et vos clients !



CLIMAT

CONTRÔLE DE LA CLIMATISATION

Climatiseurs de toit	9 – 15
Climatiseur de coffre	16 – 17
Accessoires pour climatiseurs	18 – 19
Chauffage au gaz/électrique	20 – 21

STORES EXTÉRIEURS

Stores extérieurs à montage mural	26 – 27
Stores extérieurs à montage sur le toit	28 – 29
Des solutions de stores extérieurs pour les fourgons aménagés	30 – 32
Accessoires pour stores extérieurs	33 – 43

BAIES

Baies et dômes de toit	46 – 59
Systèmes de stores et moustiquaires	60 – 65
Accessoires	66
Portillons de service	67

BOISSONS ET ALIMENTAIRE

GLACIÈRES

Glacières à compression	70 – 83
Glacières thermoélectriques	84 – 87
Glacières à absorption	88 – 89
Glacières isothermes	90 – 101

RÉFRIGÉRATION

Réfrigérateurs à absorption	104 – 113
Réfrigérateurs à compression	114 – 125

CUISINE

Fours, plans de cuisson et éviers	128 – 134
Accessoires de cuisine	135
Hottes aspirantes	136 – 137
Cafetières	138 – 139
Fours à micro-ondes	140 – 141

ÉNERGIE & CONTRÔLE

ÉNERGIE

Chargeurs de batterie et entretien des batteries	144 – 147
Transformateurs de tension et transformateurs de charge	148 – 151
Convertisseurs	152 – 154
Contrôles et commandes	155
Générateurs	156 – 161
Alimentation électrique pour glacières et réfrigérateurs	162 – 163

ÉCLAIRAGE

Éclairage LED	164 – 167
---------------	-----------

DOMETIC NDS

Chargeurs de batterie	170 – 177
Panneaux solaires	178 – 185
Gestion et contrôle	186 – 195
Convertisseurs	196 – 201
Batteries	202 – 209

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Caméras	212 – 219
Moniteurs	220 – 222
Adaptateurs et accessoires	223

HYGIÈNE ET PRODUITS SANITAIRES

PRODUITS SANITAIRES

Toilettes	226 – 227
-----------	-----------

PRODUITS NETTOYANTS

Produits nettoyants	228 – 229
Produits sanitaires	230

DOMETIC SUR INTERNET

Vous y trouverez toute la gamme de Dometic et des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des informations intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement de tous nos catalogues.

DOMETIC.COM

CONTRÔLE DE LA CLIMATISATION

LE CLIMAT IDÉAL POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS





CLIMATISEURS DE TOIT

Installation sur le toit pour économiser de l'espace : le climatiseur remplace le dôme de toit. La gamme Dometic FreshJet comprend des modèles pour toutes les tailles de véhicules de loisirs. Notre modèle FreshLight comprend un dôme transparent permettant d'apporter de la luminosité naturelle par le dessus.

Pages 9 à 15



CLIMATISEUR DE COFFRE

Installation sur le plancher - ainsi la charge sur le toit du véhicule - les dimensions extérieures et le centre de gravité ne sont pas affectés. Notre modèle FreshWell 3000 est proposé avec une technologie de pompe à chaleur économe en énergie pour le refroidissement et le chauffage.

Pages 16 et 17



ACCESSOIRES POUR CLIMATISEURS

Nos kits DC permettent un fonctionnement tout en autonomie. Leur convertisseur d'excellente qualité génère une tension à signal sinusoïdale pure, pour fournir de l'air aux climatiseurs. Télécommande comprise de série.

Pages 18 et 19



CHAUFFAGE AU GAZ/ÉLECTRIQUE

Ces chauffages au gaz/électrique compacts disposent de deux chambres de combustion séparées, l'une pour l'air de la cabine et l'autre pour l'eau chaude. Après une journée d'activités en plein air, rentrez dans une cabine chaude et confortable avec assez d'eau chaude pour que vos amis et vous puissiez prendre une douche.

Pages 20 et 21



Montage sur le toit ou dans un compartiment de rangement

Les véhicules de loisirs offrent deux endroits où le montage d'un climatiseur est logique d'un point de vue technique et pratique : sur le toit ou sur le plancher. La gamme Dometic offre des solutions sophistiquées pour toutes sortes de conditions de montage. Les climatiseurs de toit utilisent le principe physique selon lequel l'air froid descend. Le flux d'air froid peut être dirigé dans la zone de vie du véhicule en économisant l'énergie et sans perte de performances.

Les climatiseurs de toit remplacent habituellement le dôme de toit. Si vous voulez conserver l'éclairage de toit, nous vous recommandons notre modèle FreshLight, avec dôme de toit intégré. Les climatiseurs de coffre sont installés dans le compartiment de rangement : idéal pour les applications pour lesquelles un montage sur toit est impossible. L'air est distribué via des sorties d'air qui peuvent être placées n'importe où dans l'habitacle afin de créer une solution de climatisation sur mesure.

Vue d'ensemble des climatiseurs*, en fonction du type et de la longueur du véhicule



	Climatiseurs de toit FreshJet						Climatiseur de toit panoramique freshlight	Climatiseur de coffre FreshWell
CLIMATISEUR	FJX4 1500M	FJX4 1700	FJX4 2200	FJX4 2200	FJX7 3000	FJX7 3500	FL 2200	FW 3000
CARAVANE								
jusqu'à 5,5 m	•	–	–	–	–	–	–	–
jusqu'à 6 m	–	•	–	–	–	–	–	–
jusqu'à 7 m	–	–	•	•	–	–	•	•
jusqu'à 8 m	–	–	–	–	•	–	–	•
plus de 8 m	–	–	–	–	–	•	–	–
VÉHICULES DE LOISIRS								
jusqu'à 5,5 m	•	–	–	–	–	–	–	–
jusqu'à 6 m	–	•	–	–	–	–	•	–
jusqu'à 7 m	–	–	•	•	–	–	–	•
jusqu'à 8 m	–	–	–	–	•	–	–	•
plus de 8 m	–	–	–	–	–	•	–	–
FOURGON AMÉNAGÉ								
jusqu'à 6 m	•	–	–	–	–	–	–	–
jusqu'à 6,50 m	–	•	–	–	–	–	–	–

*La vue d'ensemble est une recommandation dans des conditions idéales. Selon le type de véhicule et l'isolation, les catégories de climatiseur peuvent varier.

Dometic FreshJet FJX4 1500M

2,13

Climatiseur de toit, 1 500 W, commandes manuelles

	Longueur conseillée du véhicule	max. 5,5 m
	Puissance frigorifique	1 500 W
	Température de fonctionnement	-2 °C à +52 °C
	Consommation	3,1 A
	Tension d'entrée	220 - 240 V AC / 50 Hz
	Protection requise du circuit	4 A
	Fluide réfrigérant	R410a
	Quantité de fluide réfrigérant	380 g
	Équivalent CO₂	0,793 t
	Potentiel d'effet de serre (GWP)	2088
	Dimensions (l x h x p)	
	Extérieures	752 x 225 x 702 mm
	Intérieures	579 x 59 x 518 mm
	Ouverture de toit (l x p)	400 x 400 mm
	Épaisseur de toit	25 – 60 mm
	Poids	25,8 kg
	Caractéristiques de qualité	• Refroidit rapidement l'intérieur du véhicule et déshumidifie l'air • Incroyablement silencieux pour une nuit de sommeil paisible et reposante • Modèle d'entrée de gamme avec commandes manuelles : conçu pour les camping-cars petits à moyens • Bloc de distribution d'air optimisée : meilleur débit, moins de bruit • Filtre à poussière réutilisable, simple à retirer pour le nettoyer • Design allégé pour une économie de carburant • Design robuste et durable • Démarrage silencieux et sans à-coups du climatiseur même sur des supports avec une protection contre la sous-tension.
/ Diffuseur d'air		
	Nombre de sorties d'air	2 (devant / derrière)
	Débit d'air	341 m³/h
	Nombre de vitesses de ventilation	3 (3 pour le refroidissement et 3 pour la ventilation)
	Télécommande	Non
	Poids	4,2 kg
	Conformité	Homologué E selon les directives CEM concernant les véhicules
Produit		Réf. N°
Dometic FreshJet FJX4 1500M, blanc		9600050998
Dometic FreshJet FJX4 1500M, noir		9600050999
Dometic FreshJet FJX ADBM Diffuseur d'air, commandes manuelles		9620000074
/ Accessoires en option		
Cadre adaptateur pour les modèles FreshJet pour les ouvertures de toit dépassant les dimensions standard d'ouverture de 400 x 400 mm.		9103500476

Dometic FreshJet FJX4 1700

2,13




Climatiseur de toit, 1 700 W, avec télécommande

	Longueur conseillée du véhicule	Max. 6 m
	Puissance frigorifique	1700 W
	Puissance de chauffage	800 W
	Température de fonctionnement	-2 °C à +52 °C
	Consommation	
	Refroidissement	3,4 A
	Mode chauffage	3,7 A
	Tension d'entrée	220 - 240 V AC / 50 Hz
	Protection requise du circuit	
	Mode refroidissement et chauffage	4 A
	Fluide réfrigérant	R32
	Quantité de fluide réfrigérant	320 g
	Équivalent CO₂	0,216 t
	Potentiel d'effet de serre (GWP)	675
	Dimensions (l x h x p)	
	Extérieures	752 x 225 x 702 mm
	Intérieures	579 x 48 x 518 mm
	Ouverture de toit (l x p)	400 x 400 mm
	Épaisseur de toit	25 - 60 mm
	Poids	29 kg
	Caractéristiques de qualité	- Performances de refroidissement supérieures : l'habitacle est refroidi en un temps record - Plus silencieux que les climatiseurs de toit comparables sur le marché - Efficacité énergétique supérieure : consommation d'énergie réduite - Système de purification de l'air CleanAir : votre camping-car garde une odeur de fraîcheur et de propreté - Télécommande incluse de série - Compatible avec l'application mobile Dometic - Diffuseur d'air avec panneau de commande tactile et éclairage d'ambiance intégré (à commander séparément) - Démarrage silencieux et sans à-coups du climatiseur même sur des supports avec une protection contre la sous-tension.
	/ Diffuseur d'air	
	Nombre de sorties d'air	2 (avant/arrière)
	Débit d'air	318 m³/h
	Nombre de vitesses de ventilation	4
	Télécommande	Oui
	Poids	3,9 kg
	Conformité	Homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules
	Produit	Réf. N°
	Dometic FreshJet FJX4 1700, blanc	9600051000
	Dometic FreshJet FJX4 1700, noir	9600051001
	Dometic FreshJet FJX ADBD Diffuseur d'air, panneau de commandes électroniques, éclairage LED	9600051008
	/ Accessoires en option	
	Cadre adaptateur pour les modèles FreshJet pour les ouvertures de toit dépassant les dimensions standard d'ouverture de 400 x 400 mm.	9103500476
	Kit Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
	Kit Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshJet FJX4 2200

2,13





Climatiseur de toit, 2 200 W, avec télécommande

	Longueur conseillée du véhicule	Max. 7 m
	Puissance frigorifique	2 200 W
	Puissance de chauffage	1000 W
	Température de fonctionnement	-2 °C à +52 °C
	Consommation	
	Refroidissement	4,6 A
	Mode chauffage	4,4 A
	Tension d'entrée	220 - 240 V AC / 50 Hz
	Protection requise du circuit	
	Mode refroidissement et chauffage	5 A
	Fluide réfrigérant	R32
	Quantité de fluide réfrigérant	360 g
	Équivalent CO₂	0,243 t
	Potentiel d'effet de serre (GWP)	675
	Dimensions (l x h x p)	
	Extérieures	752 x 225 x 702 mm
	Intérieures	579 x 48 x 518 mm
	Ouverture de toit (l x p)	400 x 400 mm
	Épaisseur de toit	25 - 60 mm
	Poids	30,4 kg
	Caractéristiques de qualité	- Performances de refroidissement supérieures : l'habitacle est refroidi en un temps record - Plus silencieux que les climatiseurs de toit comparables sur le marché - Efficacité énergétique supérieure : consommation d'énergie réduite - Système de purification de l'air CleanAir : votre camping-car garde une odeur de fraîcheur et de propreté - Télécommande incluse de série - Compatible avec l'application mobile Dometic - Diffuseur d'air avec panneau de commande tactile et éclairage d'ambiance intégré (à commander séparément) - Démarrage silencieux et sans à-coups du climatiseur même sur des supports avec une protection contre la sous-tension.
	/ Diffuseur d'air	
	Nombre de sorties d'air	2 (avant/arrière)
	Débit d'air	350 m³/h
	Nombre de vitesses de ventilation	4
	Télécommande	Oui
	Poids	3,9 kg
	Conformité	Homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules
	Produit	Réf. N°
	Dometic FreshJet FJX4 2200, blanc	9600051002
	Dometic FreshJet FJX4 2200, noir	9600051003
	Dometic FreshJet FJX ADBD	
	Diffuseur d'air, panneau de commandes électroniques, éclairage LED	9600051008
	/ Accessoires en option	
	Cadre adaptateur pour les modèles FreshJet pour les ouvertures de toit dépassant les dimensions standard d'ouverture de 400 x 400 mm.	9103500476
	Kit Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
	Kit Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshJet FJX7 2200

2,13


Climatiseur de toit, 2 200 W, à démarrage progressif

	Longueur conseillée du véhicule	Max. 7 m
	Puissance frigorifique	2 200 W
	Puissance de chauffage	2 000 W
	Température de fonctionnement	-2 °C à +52 °C
	Consommation	
	Refroidissement	5,9 A
	Mode chauffage	3,7 A
	Tension d'entrée	220 – 240 V AC / 50 Hz
	Protection requise du circuit	
	Mode refroidissement et chauffage	6 A
	Fluide réfrigérant	R32
	Quantité de fluide réfrigérant	400 g
	Équivalent CO₂	0,270 t
	Potentiel d'effet de serre (GWP)	675
	Dimensions (l x h x p)	
	Extérieures	752 x 225 x 702 mm
	Intérieures	579 x 48 x 518 mm
	Ouverture de toit (l x p)	400 x 400 mm
	Épaisseur de toit	25 à 60 mm
	Poids	28,8 kg
	Caractéristiques de qualité	- Unité de toit aérodynamique avec courbe d'éclairage distinctive - Grâce à la technologie de l'onduleur, votre camping-car, votre caravane ou votre fourgon aménagé est refroidi en un temps record - Avec son compresseur à vitesse variable, le FJX7 fonctionne en silence tout en conservant la température souhaitée - Consommation d'énergie réduite grâce à la technologie avancée de compresseur à vitesse variable et de la pompe à chaleur - Réduit efficacement les bactéries et les odeurs pour un véhicule de loisirs qui respire le frais et le propre - Contrôlez astucieusement votre climatiseur de toit à partir de votre téléphone. - Démarrage silencieux et sans à-coups du climatiseur même sur des supports avec une protection contre la sous-tension.
	/ Diffuseur d'air	
	Nombre de sorties d'air	2 (avant/arrière)
	Débit d'air	350 m³/h
	Nombre de vitesses de ventilation	4
	Télécommande	Oui
	Poids	3,9 kg
	Conformité	Homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules
	Produit	Réf. N°
	Dometic FreshJet FJX7 2200, blanc	9600051006
	Dometic FreshJet FJX7 2200, noir	9600051007
	Dometic FreshJet FJX ADBD Diffuseur d'air, panneau de commandes électroniques, éclairage LED	9600051008
	/ Accessoires en option	
	Cadre adaptateur pour les modèles FreshJet pour les ouvertures de toit dépassant les dimensions standard d'ouverture de 400 x 400 mm.	9103500476
	Kit Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
	Kit Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshJet FJX7 3000

2,13


Climatiseur de toit, 3 000 W, à démarrage progressif

	Longueur conseillée du véhicule	Max. 8 m
	Puissance frigorifique	3 000 W
	Puissance de chauffage	2 500 W
	Température de fonctionnement	-2 °C à +52 °C
	Consommation Refroidissement Mode chauffage	7,3 A 5,9 A
	Tension d'entrée	220 – 240 V AC / 50 Hz
	Protection requise du circuit Mode refroidissement et chauffage	8 A
	Fluide réfrigérant Quantité de fluide réfrigérant Équivalent CO₂ Potentiel d'effet de serre (GWP)	R32 480 g 0,324 t 675
	Dimensions (l x h x p) Extérieures Intérieures	1 090 x 240 x 700 mm 579 x 48 x 518 mm
	Ouverture de toit (l x p)	400 x 400 mm
	Épaisseur de toit	25 à 60 mm
	Poids	36,4 kg
	Caractéristiques de qualité	- Unité de toit aérodynamique avec courbe d'éclairage distinctive - Grâce à la technologie de l'onduleur, votre camping-car, votre caravane ou votre fourgon aménagé est refroidi en un temps record - Avec son compresseur à vitesse variable, le FJX7 fonctionne en silence tout en conservant la température souhaitée - Consommation d'énergie réduite grâce à la technologie avancée de compresseur à vitesse variable et de la pompe à chaleur - Réduit efficacement les bactéries et les odeurs pour un véhicule de loisirs qui respire le frais et le propre - Contrôlez astucieusement votre climatiseur de toit à partir de votre téléphone. - Démarrage silencieux et sans à-coups du climatiseur même sur des supports avec une protection contre la sous-tension.
	/ Diffuseur d'air	
	Nombre de sorties d'air	2 (avant/arrière)
	Débit d'air	480 m ³ /h
	Nombre de vitesses de ventilation	4
	Télécommande	Oui
	Poids	3,9 kg
	Conformité	Homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules
	Produit	Réf. N°
	Dometic FreshJet FJX7 3000, blanc	9600050994
	Dometic FreshJet FJX7 3000, noir	9600050995
	Dometic FreshJet FJX ADBD Diffuseur d'air, panneau de commandes électroniques, éclairage LED	9600051008
	/ Accessoires en option	
	Kit Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
	Kit Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshJet FJX7 3500

2,13


Climatiseur de toit, 3 500 W, à démarrage progressif

	Longueur conseillée du véhicule	plus de 8 m
	Puissance frigorifique	3500 W
	Puissance de chauffage	3 000 W
	Température de fonctionnement	-2 °C à +52 °C
	Consommation	
	Refroidissement	7,5 A
	Mode chauffage	6,5 A
	Tension d'entrée	220 – 240 V AC / 50 Hz
	Protection requise du circuit	
	Mode refroidissement et chauffage	8 A
	Fluide réfrigérant	R32
	Quantité de fluide réfrigérant	650 g
	Équivalent CO₂	0,439 t
	Potentiel d'effet de serre (GWP)	675
	Dimensions (l x h x p)	
	Extérieures	1 090 x 285 x 700 mm
	Intérieures	579 x 48 x 518 mm
	Ouverture de toit (l x p)	400 x 400 mm
	Épaisseur de toit	25 à 60 mm
	Poids	38,9 kg
	Caractéristiques de qualité	- Unité de toit aérodynamique avec courbe d'éclairage distinctive - Grâce à la technologie de l'onduleur, votre camping-car, votre caravane ou votre fourgon aménagé est refroidi en un temps record - Avec son compresseur à vitesse variable, le FJX7 fonctionne en silence tout en conservant la température souhaitée - Consommation d'énergie réduite grâce à la technologie avancée de compresseur à vitesse variable et de la pompe à chaleur - Réduit efficacement les bactéries et les odeurs pour un véhicule de loisirs qui respire le frais et le propre - Contrôlez astucieusement votre climatiseur de toit à partir de votre téléphone. - Démarrage silencieux et sans à-coups du climatiseur même sur des supports avec une protection contre la sous-tension.
	/ Diffuseur d'air	
	Nombre de sorties d'air	2 (avant/arrière)
	Débit d'air	350 m ³ /h
	Nombre de vitesses de ventilation	4
	Télécommande	Oui
	Poids	3,9 kg
	Conformité	Homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules
	Produit	Réf. N°
	Dometic FreshJet FJX7 3500, blanc	9600050997
	Dometic FreshJet FJX7 3500, noir	9600050996
	Dometic FreshJet FJX ADBD Diffuseur d'air, panneau de commandes électroniques, éclairage LED	9600051008
	/ Accessoires en option	
	Kit Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
	Kit Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshLight 2200

2.10


Climatiseur avec dôme de toit pour des véhicules d'une longueur allant jusqu'à 7 m, 2 050 W

 Dimensions (l x h x p) Extérieures : 1 105 mm x 210 mm x 53 mm Intérieures : 880 mm x 80 mm x 25 mm Ouverture de toit : 758 mm x 550 mm	Longueur conseillée du véhicule	Max. 7 m
	Puissance frigorifique	2 050 W / 7 500 Btu/h
	Puissance de chauffage	2 700 W (Capacité maximale de chauffage capacité de la pompe à chaleur)
	Température de fonctionnement	-2 °C à +52 °C
	Tension d'entrée	230 V AC / 50 Hz
	Consommation de courant du Refroidissement Chauffage	4,1 A 5,2 A
	Protection requise du circuit Refroidissement Chauffage	5 A 6 A
	Fluide réfrigérant Quantité de fluide réfrigérant Équivalent CO₂ Potentiel d'effet de serre (GWP)	R407c 0,560 kg 0,9934 t 1774
	Dimensions (l x h x p) Extérieures Intérieures	758 x 210 x 1105 mm 550 x 53 x 880 mm
	Ouverture de toit (l x p)	400 x 700 mm
	Épaisseur de toit	25 – 60 mm
	Poids	44,50 kg
	Caractéristiques de qualité	• Température et vitesse de ventilation facilement réglables par télécommande • Panneau de commande à éclairage intégré LED, à intensité réglable • Régulation individuelle du flux d'air avec commande automatique de la soufflerie • Mode de refroidissement économe en énergie et système de pompe à chaleur pour le mode de chauffage • Dôme de toit à système d'aération active et store occultant à simple pli
	/ Diffuseur d'air	
	Nombre de sorties d'air	2 (devant / derrière)
	Fonctionnalité des sorties d'air	Régulation en continu du débit d'air sur toutes les sorties d'air
	Nombre de vitesses de ventilation	4
	Télécommande	Oui
	Conformité	Homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules
	Produit	Réf. N°
	Dometic FreshLight 2200	9102900165
	/ Accessoires en option	
	Housse de protection	9103500237
	Kit Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
	Kit Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshWell 3000

2,13

Climatiseur de coffre pour des véhicules allant jusqu'à 8 m, 2 700 W



Longueur conseillée du véhicule	Max. 8 m
Puissance frigorifique	2 700 W / 9 200 Btu/h
Puissance de chauffage	3 000 W Capacité maximale de chauffage = capacité de la pompe à chaleur plus capacité de la résistance de chauffage
Température de fonctionnement	-2 °C à +52 °C
Tension d'entrée	230 V AC / 50 Hz
Consommation de courant du Refroidissement Chauffage	4,3 A 4,8 A
Protection requise du circuit Refroidissement Chauffage	5 A 5 A
Fluide réfrigérant Quantité de fluide réfrigérant Équivalent CO₂ Potentiel de réchauffement global GWP)	R410a 0,600 kg 1,2528 t 2088
Dimensions (l x h x p)	400 x 286 x 628 mm
Poids	21 kg
Caractéristiques de qualité	• L'installation dans le coffre sous banquette n'affecte pas la hauteur du véhicule • Peut même s'utiliser pendant les trajets. Circulation d'air silencieuse • Unité légère et compacte • Fonction de démarrage progressif
/ Diffuseur d'air	
Nombre de sorties d'air	3 sorties d'air
Nombre de vitesses de ventilation	3
Télécommande	Oui
Conformité	Homologation e selon les directives CEM concernant les véhicules
Produit	Réf. N°
Dometic FreshWell 3000	9105306670
/ Accessoires en option	
Kit Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
Kit Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287

Accessoires nécessaires pour une distribution d'air individuelle (FreshJet FWX4)

	Courbe 90°, ø 60 mm	9100300015
	Kit grilles de sortie d'air, 3 pièces, ø 60 mm	9100300077
	Grille circulaire pour entrée d'air, 2 pièces, ø 190 mm	9100300018
	Tuyau flexible, ø 60 mm x 10 m	9100300019
	Grille rectangulaire pour entrée d'air 240 x 240 mm	9100300017

SYSTÈME DE VENTILATION ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Un air propre et sain à tout moment : La VMC de toit Dometic ACC3100 réalise rapidement une excellente circulation d'air dans le véhicule, même si toutes les fenêtres et les portes sont fermées. Son système intelligent de récupération garantit que la cellule reste agréablement chaude lorsqu'il fait froid dehors ou agréablement fraîche en été.

La technologie de capteur avancée détecte les risques potentiels pour la santé, tels qu'un air de mauvaise qualité dans les espaces de couchage. Dès que les limites programmées sont dépassées, votre système de ventilation se met au travail pour garantir que vous respirez l'air le plus pur possible à tout moment.


Dometic ACC3100

2,13


Système de ventilation équipé de la technologie de récupération de chaleur

	Tension d'alimentation	12 V
	Puissance absorbée	15,6 W
	Consommation d'énergie (maximum)	0,374 kWh/24 h 31,2 Ah/ 24 h
	Dimensions (l x L x H))	
	Appareil de toit	542,6 x 553 x 127 mm
	Appareil de distribution d'air	517,6 x 517,6 x 46 mm
	Poids	7,14 kg
	Épaisseur de toit	23 – 60 mm
	Efficacité de récupération de la chaleur	72 % - 87 %
	Caractéristiques	• Circulation d'air efficace même lorsque toutes les fenêtres et les portes sont fermées • Le système de récupération thermique breveté réduit la consommation d'énergie • Le système de purificateur d'air intégré réduit la quantité de particules de poussière, les moisissures et les odeurs • Le système de capteur intelligent surveille et améliore la qualité de l'air à l'intérieur du véhicule • La ventilation au cours des périodes de stockage prévient l'accumulation de moisissures et les odeurs déplaisantes • Facile à installer - s'adapte aux découpes de toits standards de 400 x 400 mm • Prêt à raccorder à l'application Dometic Full Climate
	Produit	Réf. N°
	Dometic ACC3100	9620005072

Température stable dans le véhicule, pas de courant d'air



économies quotidiennes 7,9 à 10,7 kWh*



* Exemple : les économies de 7,9 kWh/jour se produisent à une différence de température de 25 °C entre le véhicule et l'environnement, une ventilation de 50 m³/h, une récupération d'énergie de 72 % et un vent de 0 m/s [les économies de 10,7 kWh/jour se produisent en conjonction avec l'accélérateur de performances (capteur de pression différentielle)].

LES KITS DC PERMETTENT UN FONCTIONNEMENT AUTONOME

Bien plus qu'un « simple » transformateur

Nos deux kits DC intègrent un convertisseur de haute qualité qui génère une tension à onde sinusoïdale parfaite pour alimenter le climatiseur. Le kit DC DSP-T 12 est destiné aux véhicules équipés de batteries 12 volts, le kit DC DSP-T 24 est destiné aux véhicules équipés de batteries 24 volts.

Les deux kits confort peuvent être utilisés avec tous les modèles de climatiseurs (sauf FreshJet 3000). Les caractéristiques et fonctions comprennent un régulateur de tension de charge avec protection basse tension, un raccordement prioritaire pour un fonctionnement sur secteur 230 volts et la nouvelle télécommande, Dometic DSP-RCT (marche/arrêt/veille).

Kit Dometic DC DSP-T 12 / Kit DC DSP-T 24

2.08

Kits d'extension DC pour climatiseurs Dometic 12 V ou 24 V

	DC KIT DSP-T 12	DC KIT DSP-T 24
	Consommation de courant (12 volts DC)*1	30 – 113 A
	Capacité de générateur recommandée *2	>150 A
	Capacité totale de batterie recommandée *3	> 250 Ah
	Puissance permanente	1 800 W
	Dimensions du Convertisseur (l x h x p)	284 x 118 x 405 mm
	Pièces fournies Convertisseur sinusoïdal Raccordement prioritaire sur secteur Télécommande, câble 2 câbles de batterie, 1,5 m de long Câble de raccordement 230 volts Régulateur de tension de charge avec relais de puissance	• • • • • • • •
/ Compatible avec les climatiseurs Dometic (sauf FJX4 1500M)		
*1 La consommation de courant varie en fonction du climatiseur utilisé et des températures ambiantes.		
*2 La puissance du générateur varie en fonction du climatiseur utilisé et des températures ambiantes.		
*3 La capacité totale de batterie varie en fonction du climatiseur utilisé et des températures ambiantes.		
Produit		Réf. N°
Kit Dometic DC DSP-T 12, 12 V		9600007286
Kit Dometic DC DSP-T 24, 24 V		9600007287

CHAUFFAGE AU GAZ/ÉLECTRIQUE POUR LA CELLULE ET L’EAU CHAUDE

Un intérieur de véhicule agréablement chaud et une grande quantité d’eau chaude pour se doucher : les chauffages combinés Dometic TwinBoost offrent les deux. Doté de deux feux à gaz distincts pour le chauffage de la cellule et le chauffe-eau, les appareils sont d’une flexibilité inégalée et très économiques en termes de consommation d’énergie. L’air de la pièce et l’eau sont chauffés selon les besoins, simultanément ou indépendamment l’un de l’autre. En été, par

exemple, l’eau peut être chauffée sans avoir à chauffer l’air de la cellule, et dans les modèles hybrides (6000H et 8000H), les deux chambres de combustion sont équipées de deux autres éléments électriques de chauffage. Le chauffage électrique avec un débit total de 1 800 W peut être utilisé à la place ou en complément du brûleur à gaz pour réchauffer plus rapidement l’intérieur de la cellule ou l’eau de la douche.

Dometic TwinBoost

2,13

Chauffage au gaz/électrique pour la cabine et l’eau chaude

		4000	6000	6000H	8000H
	Sortie chauffage	4 000 W	6 000 W	4 000 W (+1 800 W électrique)	6 000 W (+1 800 W électrique)
	Tension d’entrée nominale	12 V	12 V	12 V 220–240 V, 50/60 Hz	12 V 220–240 V, 50/60 Hz
	Plage de tension d’entrée	10–16,5 V	10–16,5 V	10–16,5 V 220–240 V, 50/60 Hz	10–16,5 V 220–240 V, 50/60 Hz
	Consommation de gaz	max. 520 g/h	max. 520 g/h	max. 520 g/h	max. 520 g/h
	Chauffe-eau (quantité d’eau pour 2,8 bar/280 kPa)	10 l	10 l	10 l	10 l
	Poids	17,3 kg	17,3 kg	18,7 kg	18,7 kg
	Caractéristiques	• Modèle 2 en 1 : chauffe l’air de la cabine et l’humidificateur de 10 litres d’eau • Commande intuitive dotée de nombreuses options de programmation via le panneau de commande • Chauffage d’air et d’eau indépendant : économisez de l’énergie en chauffant l’air ou l’eau seulement selon les besoins • Mode ventilation cabine : ventilation possible sans faire fonctionner le chauffage d’air • Sauvegardez vos paramètres préférés pour une mise en route rapide • Conception intégrée impeccable			
Contenu de la livraison		Chauffage, capteur de température de la pièce, système de sécurité 3-en-1, raccord eau chaude et eau froide, câble pour panneau de commande, manuels d’utilisation et d’installation			
Produit		N° de produit			
TwinBoost 4000		9600027326			
TwinBoost 6000		9600027324			
TwinBoost 6000H		9600027329			
TwinBoost 8000H		9600027328			



Panneau de commande intuitif
Fonctionnement facile et programmation pratique



Élégant chapeau de cheminée
Repousse l’eau du mur



Système de sécurité 3 en 1
valve anti-gel, de vidange et surpression intégrée

Accessoire

	PRODUIT	N° DE PRODUIT		PRODUIT	N° DE PRODUIT
	Dometic TwinBoost APF Pince pour conduit d'air	9600029438		Dometic TwinBoost TP Élément en T	9600029506
	Dometic TwinBoost APC Couvercle vierge pour conduit	9600029493		Dometic TwinBoost WVO Prise d'évent de la paroi	9600029508
	Dometic TwinBoost TPC Couvercle vierge	9600029494		Dometic TwinBoost YP Élément en Y	9600029510
	Dometic TwinBoost EAPF Pince pour conduit d'échappement	9600029495		Dometic TwinBoost ION Insert pour écrou de sortie, gris Slate	9600029653
	Dometic TwinBoost E6565 Coude 65 mm / 65 mm	9600029496		Dometic TwinBoost ION Insert pour écrou de sortie, blanc Frost	9600029654
	Dometic TwinBoost E7265 Coude 72 mm / 65 mm	9600029497		Dometic TwinBoost EDB Faisceau de conduits d'échappement, blanc	9600051075
	Dometic TwinBoost ON Écrou de sortie	9600029498		Dometic TwinBoost EDB Faisceau de conduits d'échappement, gris Slate	9600051076
	Dometic TwinBoost APOL Sortie d'air, lamelles, blanc Frost	9600029499		Dometic TwinBoost EDB Faisceau de conduits d'échappement, gris Mist	9600051077
	Dometic TwinBoost APOL Sortie d'air, lamelles, gris Slate	9600029500		Dometic TwinBoost EAP Tuyau d'échappement	9600051085
	Dometic TwinBoost APOF Sortie d'air, encastrée, blanc Frost	9600029501		Dometic TwinBoost CAP Tuyau d'air de combustion	9600051086
	Dometic TwinBoost APOF Sortie d'air, encastrée, gris Slate	9600029502		Dometic TwinBoost AP Tuyau d'air	9600051087
	Dometic TwinBoost SC Raccord droit	9600029505		Dometic INC 1015-RD Contrôleur rotatif IHM	9620001471



UNE PROTECTION CONTRE LE SOLEIL ET PLUS ENCORE

STORES EXTÉRIEURES POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS



STORES EXTÉRIEURS À MONTAGE MURAL

La série PerfectWall vous offre un large choix de stores extérieurs muraux s'adaptant aux véhicules de toutes tailles. Pour une utilisation avec manivelle manuelle ou avec un moteur électrique 12 V. Nous proposons également une gamme de stores extérieurs faciles à installer.

Pages 26 à 27



STORES EXTÉRIEURS À MONTAGE SUR LE TOIT

Là aussi, vous pouvez choisir parmi une large gamme de produits. Les stores extérieurs PerfectRoof sont disponibles dans plusieurs tailles et plusieurs configurations. Vous trouverez des modèles avec manivelle manuelle ou avec un moteur électrique 12 V.


Pages 28 à 29



SOLUTIONS DE STORES EXTÉRIEURS POUR FOURGONS AMÉNAGÉS

Des solutions de stores extérieurs sur mesure pour les fourgons aménagés classiques. Utilisez simplement le tableau pour trouver le store extérieur et l'adaptateur qui conviennent à votre véhicule !

Pages 30 à 32



ACCESSOIRES POUR STORES EXTÉRIEURS

En plus des adaptateurs convenant à tous les modèles de véhicules courants, notre gamme d'accessoires comporte des solutions intelligentes pour la protection contre le soleil, la pluie et l'intimité, des éclairages LED et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter des panneaux avant ou latéraux ou des auvents complets pour créer un espace supplémentaire devant le véhicule.

Pages 33 à 43

LE STORE EXTÉRIEUR IDÉAL POUR CHAQUE TYPE DE VÉHICULE

Toutes les caractéristiques essentielles en un coup d'œil



	STORE EXTÉRIEUR AVEC HOUSSE	STORES EXTÉRIEURS À MONTAGE MURAL			STORES EXTÉRIEURS À MONTAGE SUR LE TOIT	
	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500 MANUEL	PW 1500 ÉLECTRIQUE	PR 2000	PR 2500
Longueur	2,00 – 4,50 m	2,60 – 3,75 m	2,60 – 5,00 m	4,00 – 6,00 m	2,65 – 4,50 m	3,50 – 6,00 m
Déploiement	1,45 – 2,50 m	2,00 – 2,50 m	2,00 – 2,75 m	2,75 m	2,00 – 2,50 m	2,75 m
Poids	7,3 – 15,9 kg	20 – 26 kg	18 – 33 kg	28 – 41 kg	18 – 31 kg	34 – 53 kg
Options de coloris du boîtier	Blanc	Blanc / anthracite	Blanc / anthracite /	Blanc / anthracite /	Blanc / anthracite	Blanc / anthracite
Options de coloris de la toile	Gris	Gris Horizon	Gris Horizon	Gris Horizon	Gris Horizon	Gris Horizon
Pieds (intégrés dans le rail avant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur 12 volts avec télécommande	–	–	–	✓	–	✓
Embouts en aluminium	–	–	✓	✓	–	✓
Manivelle télescopique	–	✓	✓	–	✓	–
Protection soleil et pluie	–	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire
Profilé à LED	–	Accessoire	Accessoire	Accessoire	–	–
Kit d'attaches	Contenu de la livraison	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire
CampRoom* / PrivacyRoom	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire

* CampRoom spécial disponible pour les véhicules Ducato




Manuel ou motorisé

Nos stores extérieurs manuels sont actionnés grâce à une manivelle, qui est comprise dans la livraison. Le PW 1500 et le PR 2500 sont équipés en série d'un moteur 12 V piloté par télécommande.



Télécommande

Tous les stores extérieurs électriques sont livrés de série avec une télécommande, pour une utilisation pratique d'une simple pression sur un bouton.



Nouveau verrouillage breveté Easy Lock Flipper

Fixe les pieds en place : pas de déverrouillage accidentel possible




Boîtier en aluminium

Tous les stores extérieurs Dometic sont conçus avec un boîtier durable en aluminium compact s'harmonisant à tout modèle de véhicule de loisirs.



Embout en aluminium

Les embouts en aluminium de la plupart des stores extérieurs de Dometic sont fabriqués à 100 % en aluminium. Par conséquent, le store extérieur Dometic résiste mieux aux chocs et aux impacts. L'embout est peint dans la couleur du boîtier. (PW 1500, PR 2500)



Adaptateurs de store extérieur

Les parois et les toits des véhicules sont, entre autres choses, des éléments du design. Cela veut dire qu'ils peuvent avoir différentes formes. Avec sa vaste gamme d'adaptateurs, Dometic garantit que le véhicule et le store extérieur sont parfaitement coordonnés, pour que vous obteniez un résultat de montage impeccable.




Accessoires

Notre gamme d'accessoires vous ouvre un vaste champ de possibilités. Par exemple, vous pouvez ajouter des parois latérales comme protection supplémentaire, ou des stores extérieurs complets pour obtenir un espace supplémentaire devant votre véhicule.



Manivelle télescopique

La manivelle télescopique est livrée avec tous les stores extérieurs manuels. Elle peut facilement être réglée en fonction de la hauteur du véhicule pour une manipulation ergonomique, ou repliée pour gagner de la place afin de la ranger.



Toile

Nos stores extérieurs sont fabriqués dans un matériau PVC de haute qualité. Résistant aux UV, imputrescible et lavable, il a tout ce qu'il faut pour une longue durée de vie. La toile du store extérieur est faite d'une seule pièce.



Coloris du boîtier

Les stores extérieurs de Dometic sont disponibles en deux coloris de boîtier.

Store extérieur à déroulement Dometic Revo Zip

B

Store extérieur avec housse intégrée pour caravanes et camping-cars

	Désignation	Il suffit de glisser ce store extérieur avec housse dans le rail existant de votre caravane ou camping-car. Pas de perçage ni de boulons nécessaires ! Une fois monté, il peut être déployé en quelques minutes - et rangé à nouveau tout aussi rapidement.
	Caractéristiques de qualité	• Montage simple et rapide sans perçage. Il suffit de le glisser dans le rail de tente de la caravane ou du camping-car. • Montage et démontage en quelques minutes. Les pieds et les chevrons de toit se déplient depuis le rail avant • Toile de store de haute qualité et durable, aux couleurs inaltérables, imperméable à 500 g/m² avec revêtement anti-rayures • Cadre en aluminium très robuste et ajustable • Espace de rangement intérieur libéré, car le store reste relié à l'extérieur

LONGUEUR (M)	DÉPLOIEMENT (M)	COULEUR DU BOÎTIER	COULEUR DE LA TOILE	N° DE PRODUIT
2,00	1,45	BLANC	GRIS	9103104298
2,40	1,85	BLANC	GRIS	9103104299
2,70	2,15	BLANC	GRIS	9103104300
3,10	2,50	BLANC	GRIS	9103104301
3,50	2,50	BLANC	GRIS	9103104302
4,00	2,50	BLANC	GRIS	9103104303
4,50	2,50	BLANC	GRIS	9103104304

Dometic PerfectWall PW 1100

B

Store extérieur à montage mural

	Caractéristiques de qualité	• Installation ergonomique aisée grâce à des pieds coulissants brevetés • Manipulation sûre : le système Easy Lock Flipper fixe les pieds • Rangement de la barre de tension dans le rail principal, pour gagner de la place • Nouveau boîtier de store sans vis apparentes • Disponible en trois longueurs : 2,60 / 3,00 / 3,75 m, déploiements jusqu'à 2,50 m • Toile du store de haute qualité, en une seule pièce • Manivelle télescopique • Large choix d'adaptateurs pour store pour différents types de fourgons aménagés
--	-----------------------------	--

LONGUEUR (M)	DÉPLOIEMENT (M)	COULEUR DU BOÎTIER	COULEUR DE LA TOILE	N° DE PRODUIT
2,60	2,00	BLANC	GRIS HORIZON	9620001376
3,00	2,50	BLANC	GRIS HORIZON	9620001378
2,60	2,50	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001375
3,00	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001377
3,75	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001381

Dometic PerfectWall PW 1500 Manuel

B

Store extérieur à montage mural

	Caractéristiques de qualité • Installation facile par une seule personne • Parmi les stores extérieurs les plus légers pour grands véhicules • Pieds avec technologie Easy Lock Flipper brevetée pour la fixation du store extérieur • Vinyle renforcé anti-UV et résistant • Toile de store résistante faite d’une seule pièce • Haute qualité avec embouts 100 % aluminium • Manivelle télescopique
---	--

LONGUEUR (M)	DÉPLOIEMENT (M)	COULEUR DU BOÎTIER	COULEUR DE LA TOILE	N° DE PRODUIT
2,60	2,00	BLANC	GRIS HORIZON	9620001402
3,00	2,50	BLANC	GRIS HORIZON	9620001403
3,50	2,50	BLANC	GRIS HORIZON	9620001404
4,00	2,50	BLANC	GRIS HORIZON	9620001405
4,50	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001406
5,00	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001407
2,60	2,00	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620013428
3,00	2,50	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620013429
3,50	2,50	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620013426
4,00	2,50	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620013430
4,50	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620013425
5,00	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620013427

Dometic PerfectWall PW 1500 Électrique

B

Store extérieur à montage mural

	Désignation Ce robuste store extérieur électrique à montage mural est parfaitement adapté pour les grands véhicules. Il est équipé en série d’un moteur 12 V piloté par télécommande. Le rail avant automatique breveté lui permet de se déplier et de se replier en douceur.
	Caractéristiques de qualité • Embouts en aluminium, résistants aux chocs et aux impacts • Verrouillages brevetés des deux côtés du rail avant, pour une fermeture parfaite • Toile de store de qualité supérieure, réalisée en une seule pièce, pas de joint de soudure • Pieds avec Easy Lock Flipper breveté

STORE EXTÉRIEUR 12 V DOMETIC PERFECTWALL PW 1500

LONGUEUR (M)	DÉPLOIEMENT (M)	COULEUR DU BOÎTIER	COULEUR DE LA TOILE	N° DE PRODUIT
4,00	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001393
4,50	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001395
5,00	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001397
5,50	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001399
6,00	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001401
4,00	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001392
4,50	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001394
5,00	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001396
5,50	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001398
6,00	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001400

Dometic PerfectRoof PR 2000

B

Stores extérieurs pour montage sur le toit

	Désignation	Petit et compact : store extérieur à monter sur le toit, idéal pour les fourgons aménagés et les petites caravanes.
	Caractéristiques de qualité	• Léger et dimensions compactes : le store extérieur pour montage sur le toit le plus plat du marché • Idéal pour les fourgons aménagés et les petites caravanes • Embouts en plastique • Toile de store de qualité supérieure, réalisée en une seule pièce, pas de joint de soudure • Pieds avec Easy Lock Flipper breveté

STORE EXTÉRIEUR MANUEL DOMETIC PERFECTROOF PR 2000

LONGUEUR (M)	DÉPLOIEMENT (M)	COULEUR DU BOÎTIER	COULEUR DE LA TOILE	N° DE PRODUIT
2,65	2,00	BLANC	GRIS HORIZON	9620001409
3,00	2,50	BLANC	GRIS HORIZON	9620001411
3,25	2,50	BLANC	GRIS HORIZON	9620001413
3,50	2,50	BLANC	GRIS HORIZON	9620001415
3,75	2,50	BLANC	GRIS HORIZON	9620001417
4,00	2,50	BLANC	GRIS HORIZON	9620001419
4,50	2,50	BLANC	GRIS HORIZON	9620001421
2,65	2,00	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001408
3,00	2,50	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001410
3,25	2,50	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001412
3,50	2,50	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001414
3,75	2,50	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001416
4,00	2,50	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001418
4,50	2,50	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001420



Dometic PerfectRoof PR 2500

B

Stores extérieurs pour montage sur le toit

	Désignation	Pour les véhicules d’une longueur minimale de 4,50 m, cette solution de store est l’une des plus compactes disponibles sur le marché. Il est équipé en série d’un moteur 12 V piloté par télécommande. Doté d’un système de verrouillage breveté, le store est léger, mais incroyablement robuste et durable.
	Caractéristiques de qualité	• Embouts en aluminium, résistants aux chocs et aux impacts • Toile de store de qualité supérieure, réalisée en une seule pièce, pas de joint de soudure • Pieds avec Easy Lock Flipper breveté

STORE EXTÉRIEUR 12 V DOMETIC PERFECTROOF PR 2500

LONGUEUR (M)	DÉPLOIEMENT (M)	COULEUR DU BOÎTIER	COULEUR DE LA TOILE	N° DE PRODUIT
3,50	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001426
3,75	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001428
4,00	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001430
4,50	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001432
5,00	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001435
5,50	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001437
6,00	2,75	BLANC	GRIS HORIZON	9620001440
3,50	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001425
3,75	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001427
4,00	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001429
4,50	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001431
5,00	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001434
5,50	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001436
6,00	2,75	ANTHRACITE	GRIS HORIZON	9620001438



DES SOLUTIONS DE STORES EXTÉRIEURS POUR LES FOURGONS AMÉNAGÉS



						Adaptateur	
Marque de véhicule	Modèle de véhicule	Taille du véhicule	Début de production du véhicule	Longueur du store	Montage	Pleine longueur	Pièce
Citroën	Campster with C rail	2016	2019	2,6 m	Paroi		9103104385
	Campster	2016	2019	2,6 m	Paroi		LHT : 9103104011, RHT : 9103104012
	Dispatch	2016	2016	2,6 m	Paroi		LHT : 9103104011, RHT : 9103104012
	Jumper	L1H1	2006	2,6 m	Paroi		9103104263
	Jumper	L1H2	2006	2,6 m	Toit		9600049961
	Jumper	L2H1	2006	3,0 m	Paroi		9103104263
	Jumper	L2H2	2006	3,25 m	Toit		9600049961
	Jumper	L2H2 + toit pliable	2006	3,0 m	Paroi		9103104263
	Jumper	L2H2 + rail de toit	2006	3,0 m	Paroi		9103103868
	Jumper	L3H2	2006	3,75 m	Toit	9103103888	9600049961
	Jumper	L3H2 + toit pliable	2006	3,75 m	Paroi		9103104263
	Jumper	L3H2 + rail de toit	2006	3,75 m	Paroi		9103103868
	Jumper	L3H3	2006	3,75 m	Paroi		9103103875
	Jumper	L3H3	2006	3,75 m	Toit		9103104205
	Jumper	L4H2	2006	4,0 m	Toit	9103103889	9600049961
	Jumper	L4H2 + toit pliable	2006	4,0 m	Paroi		9103104263
	Jumper	L4H2 + rail de toit	2006	4,0 m	Paroi		9103103868
	Jumper	L4H3	2006	4,0 m	Paroi	9103103871	9103103875
	Jumper	L4H3	2006	4,0 m	Toit		9103104205
	Jumpy		2016	2,6 m	Paroi		LHT : 9103104011, RHT : 9103104012
	Relay	L1H1	2006	2,6 m	Paroi		9103104263
	Relay	L1H2	2006	2,6 m	Toit		9600049961
	Relay	L2H1	2006	3,0 m	Paroi		9103104263
	Relay	L2H2	2006	3,25 m	Toit		9600049961
	Relay	L3H2	2006	3,75 m	Toit	9103103888	9600049961
	Relay	L3H2 + toit pliable	2006	3,75 m	Paroi		9103104263
	Relay	L3H2 + rail de toit	2006	3,75 m	Paroi		9103103868
	Relay	L3H3	2006	3,75 m	Paroi		
	Relay	L3H3	2006	3,75 m	Toit		9103103875
	Relay	L4H2	2006	4,0 m	Toit	9103103889	9600049961
	Relay	L4H2 + toit pliable	2006	4,0 m	Paroi		9103104263
	Relay	L4H2 + rail de toit	2006	4,0 m	Paroi		9103103868
	Relay	L4H3	2006	4,0 m	Paroi	9103103871	9103103875
	Relay	L4H3	2006	4,0 m	Toit		9103104205
	Spacetourer		2016	2,6 m	Paroi		LHT : 9103104011, RHT : 9103104012

STORES EXTÉRIEURS POUR LES FOURGONS AMÉNAGÉS

						Adaptateur	
Marque de véhicule	Modèle de véhicule	Taille du véhicule	Début de production du véhicule	Longueur du store	Montage	Pleine longueur	Pièce
Fiat	Ducato	L1H1	2006	2,6 m	Paroi		9103104263
	Ducato	L1H2	2006	2,6 m	Toit		9600049961
	Ducato	L2H1	2006	3,0 m	Paroi		9103104263
	Ducato	L2H2	2006	3,25 m	Toit		9600049961
	Ducato	L3H2	2006	3,75 m	Toit	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + toit pliable	2006	3,75 m	Paroi	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + rail de toit	2006	3,75 m	Paroi		9103103868
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Paroi		9103103875
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Toit		9103104205
	Ducato	L4H2	2006	4,0 m	Toit	9103103888	9600049961
	Ducato	L4H2 + toit pliable	2006	4,0 m	Paroi		9103104263
	Ducato	L4H2 + rail de toit	2006	4,0 m	Paroi		9103103868
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Paroi	9103103871	9103103875
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Toit		9103104205
	Talento		2014	2,6 m	Paroi		9103104103
Ford	Nugget High Roof		2019	2,6 m	Paroi		9103103811
Iveco	Daily	L2H2		3,0 m	Paroi		9103104263
	Daily	L3H2		3,5 m	Paroi	9103104262	9103104263
	Daily	L4H2		4,5 m	Paroi		9103104263
	Daily	L5H2		5,0 m	Paroi		9103104263
MAN	TGE	H2	2017	4,0 m	Toit		RHT : 9103104206, LHT : 9103104250
Mercedes-Benz	Sprinter	L1H2	2019	2,6 m	Toit	9103103902	9103103908
	Sprinter	L2H2	2019	3,25 m	Toit		9103103908
	Sprinter	L3H2	2019	4,0 m	Toit	9103103906	9103103908
	Sprinter	L4H2	2019	4,5 m	Toit	9103103907	9103103908
	V-Class / Vito	Sutter Multi Rail	2014	2,6 m	Paroi		9620009579
Nissan	NV300		2016	2,6 m	Paroi		9103104103
Opel	Vivaro B	B	2010	2,6 m	Paroi		9103104103
	Movano	L1H1	2021	2,6 m	Paroi		9103104263
	Movano	L1H2	2021	2,6 m	Toit		9600049961
	Movano	L2H1	2021	3,0 m	Paroi		9103104263
	Movano	L2H2	2021	3,25 m	Toit	9103103887	9600049961
	Movano	L3H2	2021	3,75 m	Toit	9103103888	9600049961
	Movano	L3H2 + toit pliable	2021	3,75 m	Paroi		9103104263
	Movano	L3H2 + rail de toit	2021	3,75 m	Paroi		9103103868
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Paroi		9103103875
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Toit		9103104205
	Movano	L4H2	2021	4,0 m	Toit	9103103889	9600049961
	Movano	L4H2 + toit pliable	2021	4,0 m	Paroi		9103104263
	Movano	L4H2 + rail de toit	2021	4,0 m	Paroi		9103103868
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Paroi	9103103871	9103103875
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Toit		9103104205
	Vivaro C	C	2019	2,6 m	Paroi		LHT : 9103104011, RHT : 9103104012
	Zafira Life		2019	2,6 m	Paroi		LHT : 9103104011, RHT : 9103104012



						Adaptateur	
Marque de véhicule	Modèle de véhicule	Taille du véhicule	Début de production du véhicule	Longueur du store	Montage	Pleine longueur	Pièce
Peugeot	Boxer	L1H1	2006	2,6 m	Paroi		9103104263
	Boxer	L1H2	2006	2,6 m	Toit		9103103886
	Boxer	L2H1	2006	3,0 m	Paroi		9103104263
	Boxer	L2H2	2006	3,25 m	Toit	9103103887	9600049961
	Boxer	L3H2	2006	3,75 m	Toit	9103103888	9600049961
	Boxer	L3H2 + toit pliable	2006	3,75 m	Paroi		9103104263
	Boxer	L3H2 + rail de toit	2006	3,75 m	Paroi		9103103868
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Paroi		9103103875
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Toit		9103104205
	Boxer	L4H2	2006	4,0 m	Toit	9103103889	9600049961
	Boxer	L4H2 + toit pliable	2006	4,0 m	Paroi		9103104263
	Boxer	L4H2 + rail de toit	2006	4,0 m	Paroi		9103103868
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Paroi	9103103871	9103103875
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Toit		9103104205
	Expert		2016	2,6 m	Paroi		LHT : 9103104011, RHT : 9103104012
	Traveller		2016	2,6 m	Paroi		LHT : 9103104011, RHT : 9103104012
Renault	Master	L1H2	2010	2,6 m	Toit		9103103901
	Master	L2H2	2010	3,25 m	Toit	9103104010	9103103901
	Master	L3H2	2010	3,75 m	Toit	9103103895	9103103901
	Master	L4H2	2010	4,50 m	Toit	9103103897	9103103901
	Trafic 3	L1H1	2014	2,6 m	Paroi		9103104103
	Trafic 3	L2H1	2014	2,6 m	Paroi		9103104103
Toyota	Proace		2016	2,6 m	Paroi		LHT : 9103104011, RHT : 9103104012
	Proace Verso		2016	2,6 m	Paroi		LHT : 9103104011, RHT : 9103104012
Volkswagen	T5 California		2006	2,6 m	Paroi		9103104020
	T5 Multivan		2003	2,6 m	Paroi		9103104118
	T5 Multivan	Rail de toit	2003	2,6 m	Paroi		9103104356
	T6 California		2015	2,6 m	Paroi		9103104020
	T6 Multivan	SWB	2018	2,6 m	Paroi		9103104118
	T6 Multivan	Rail de toit	2018	2,6 m	Paroi		9103104356
	Crafter	L3H2	2017	3,0 m	Paroi		RHT : 9103104206, LHT : 9103104250
	Crafter	L4H2	2017	4,0 m	Paroi		RHT : 9103104206, LHT : 9103104250
	Crafter	L5H2	2017	4,5 m	Paroi		RHT : 9103104206, LHT : 9103104250





ADAPTATEURS POUR STORES EXTÉRIEURS SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE

Adaptateurs de store extérieur en ordre alphabétique

MARQUE	MODÈLE	MONTAGE	N° D'ADAPTATEUR
Adria	Compact	Paroi	001
Adria	Coral XL	Paroi	001
Adria	Matrix	Paroi	001
Adria	Sonic	Paroi	001
Adria	Super Sonic	Paroi	001
Ahorn	Ahorn	Paroi	001
Ahorn	Alaska	Paroi	001
Ahorn	Ahorn Camp	Paroi	001
Ahorn	Canada	Paroi	001
Arca	Europa	Paroi	001
Auto Trail	Imala	Paroi	001
Autostar	Série I600	Paroi	001
Autostar	Série I700	Paroi	001
Autostar	Série P600	Paroi	001
Autostar	Série P700	Paroi	001
Bailey	Alliance	Paroi	001
Benimar	Cocoon	Paroi	001
Benimar	Europe	Paroi	001
Benimar	Mileo	Paroi	001
Benimar	Perseo	Paroi	001
Benimar	Sport	Paroi	001
Bürostner	Lyseo	Paroi	001
Campérève	Neovan	Paroi	001
Carado	Série A	Paroi	001
Carado	Série I	Paroi	001
Carado	Série V	Paroi	001
Challenger	Mageo	Paroi	001
Challenger	Primum	Paroi	001
Challenger	Sirius	Paroi	001
Chausson	Exaltis	Paroi	001
Chausson	Flash	Paroi	001
Chausson	Série Flash C	Paroi	001
Chausson	Welcome	Paroi	001
CI	Elliot	Paroi	001
CI	Horon	Paroi	001

MARQUE	MODÈLE	MONTAGE	N° D'ADAPTATEUR
CI	Magis	Paroi	001
CI	Mizar	Paroi	001
CI	Riviera	Paroi	001
CI	Sinfonia	Paroi	001
CI	Triaca	Paroi	001
CI	X-Til	Paroi	001
Concorde	Carver	Paroi	001
Concorde	Centurion	Paroi	001
Concorde	Charisma	Paroi	001
Concorde	Credo	Paroi	001
Concorde	Credo Passion	Paroi	001
Concorde	Cruiser Atego	Paroi	001
Concorde	Cruiser Daily	Paroi	001
Concorde	Cruiser EuroCargo	Paroi	001
Concorde	Liner	Paroi	001
Concorde	Liner Plus	Paroi	001
Dethleffs	Advantage	Paroi	001
Dethleffs	Esprit	Paroi	001
Dethleffs	Globetrotter	Paroi	001
Dethleffs	Magic Edition	Paroi	001
Dethleffs	Pulse	Paroi	001
Dethleffs	Trend	Paroi	001
Elnagh	King	Paroi	001
Elnagh	Magnum	Paroi	001
Giottiline	Série T30	Paroi	001
Hobby	Sphinx	Paroi	001
McLous	Glamys	Paroi	001
McLous	Mc	Paroi	001
McLous	Nevis	Paroi	001
McLous	Tandy	Paroi	001
Moovéo	Série C	Paroi	001
Moovéo	Série I	Paroi	001
Moovéo	Série P	Paroi	001
Morelo	Capucine	Paroi	001
Morelo	Empire	Paroi	001


ADAPTATEURS DE STORE EXTÉRIEUR

MARQUE	MODÈLE	MONTAGE	N° D'ADAPTATEUR
Morelo	Home	Paroi	001
Morelo	Loft	Paroi	001
Morelo	Palace	Paroi	001
PLA	Série 400	Paroi	001
Roller Team	Granduca	Paroi	001
Roller Team	Magnifico	Paroi	001
Roller Team	T-Line	Paroi	001
Frankia	Comfort	Paroi	001 + plaque de 5 mm
Frankia	F-Line	Paroi	001 + plaque de 5 mm
Frankia	Holiday	Paroi	001 + plaque de 5 mm
Frankia	Luxury	Paroi	001 + plaque de 5 mm
Frankia	M-Line	Paroi	001 + plaque de 5 mm
Frankia	Platin	Paroi	001 + plaque de 5 mm
Frankia	Platin Limited	Paroi	001 + plaque de 5 mm
Frankia	CLASSE	Paroi	001 + plaque de 5 mm
Frankia	Selection	Paroi	001 + plaque de 5 mm
Frankia	Titan	Paroi	001 + plaque de 5 mm
Adria	Coral	Paroi	003
Büirstner	Ixeo	Paroi	003
Büirstner	Nexxo	Paroi	003
Büirstner	Solano	Paroi	003
Challenger	Genesis	Paroi	003
Hymer	Camp	Paroi	003
Hymer	Starline	Paroi	003
Hymer	T654 CI 2x2	Paroi	003
Hymer	Tramp	Paroi	003
Hymermobil	Classe B	Paroi	003
McLouis	Lagan	Paroi	003
Rapido	Série 10	CLIFF	003
Eriba	Touring	Paroi	004
Carado	Série T	Paroi	009
Dethleffs	Globe	Paroi	009
Dethleffs	Globebus	Paroi	009
Challenger	Eden	Paroi	010
Chausson	Allegro	Paroi	010
Eura Mobil	Integra	Paroi	010
Fleurette	Découvrez	Paroi	010
Fleurette	Magister	Paroi	010
Fleurette	Migrateur	Paroi	010
Büirstner	Elegance	Paroi	012
Adria	SHX Ducato H3	Paroi	015
Büirstner	Aviano	Paroi	015
Des embouts	Flex 636	Paroi	015
Font Vendome	Mondéa	Paroi	015
Font Vendome	Terra Van	Paroi	015
Globe-Traveller	Explorer	Paroi	015
Le Voyageur	Classic	Paroi	015
Benimar	Tessoro	Toit	016
Hymer	SX	Toit	016
Hymermobil	S-Class	Toit	016
Niesmann + Bischoff	Flair	Toit	016
Adria	Twin	Toit	018
Auto Trail	Tribute	Toit	018
Auto Trail	V-Line	Toit	018
Autosleeper	Fourgon aménagé Peugeot	Toit	018
Bavaria	Fourgon	Toit	018
Benimar	Benivan	Toit	018
Blucamp	Optimist	Toit	018
Campérêve	Magellan	Toit	018
Carado	VLow	Toit	018
Chausson	Twist	Toit	018
CI	Kyros	Toit	018
Des embouts	Série 540	Toit	018
Des embouts	Série 600	Toit	018
Des embouts	Runner 636	Toit	018
Dreamer	Amusant	Toit	018


MARQUE	MODÈLE	MONTAGE	N° D'ADAPTATEUR
Font Vendome	Duo Van	Toit	018
Font Vendome	Leader Camp	Toit	018
Font Vendome	Leader Van	Toit	018
Font Vendome	Rando Camp	Toit	018
Font Vendome	Rando Van	Toit	018
Globecar	Campscout	Toit	018
Globecar	Globescout	Toit	018
Globecar	Globestar	Toit	018
Globecar	Roadscout	Toit	018
Globecar	Summit	Toit	018
Globe-Traveller	Active	Toit	018
Globe-Traveller	Challenge	Toit	018
Hobby	Vantana De Luxe	Toit	018
Hobby	Vantana Premium	Toit	018
Hobby	Vantana Ontour	Toit	018
Knaus	Boxlife	Toit	018
Knaus	Boxstar	Toit	018
La Strada	Avanti	Toit	018
Laika	Kosmo	Toit	018
Malibu	Fourgon	Toit	018
McLouis	Menfys	Toit	018
Niesmann + Bischoff	Arto	Toit	018
Pössl	2 WIN	Toit	018
Randger	Série R6	Toit	018
Randger	R540	Toit	018
Rapido	Série V	Toit	018
Rimor	Horus	Toit	018
Roller Team	Livingstone	Toit	018
Sunlight	CLIFF	Toit	018
Swift	Toscane	Toit	018
EuroCaravaning	Vantourer	Toit	018
Weinsberg	CaraBus	Toit	018
Weinsberg	CaraTour	Toit	018
Westfalia	Amundsen	Toit	018
Ahorn	Fourgon	Toit	020
Campérêve	Lindbergh	Toit	020
Fendt	Bianco	Toit	020
Fendt	Brillant	Toit	020
Fendt	Diamant	Toit	020
Fendt	Opal	Toit	020
Fendt	Saphir	Toit	020
Fendt	Tendenza	Toit	020
Bravia	Swan	Toit	021
La Strada	Regent	Toit	021
Adria	Active	Paroi	027
Ahorn	Van City	Paroi	027
Hanroad	Trek	Paroi	027
Rapido	Distinction	Toit	028
Westfalia	Kepler	Paroi	029
Hobby	De Luxe	Toit	033
Hobby	De Luxe Edition	Toit	033
Hobby	Excellente	Toit	033
Hobby	Ontour	Toit	033
Hobby	Prestige	Toit	033
Knaus	Boxdrive	Toit	034
Westfalia	Sven Hedin	Toit	034
Büirstner	Campeo	Paroi	036
Hymercar	Fiat	Paroi	036
Westfalia	Columbus	Paroi	036
Hanroad	Commutateur	Paroi	037
Pössl	Campster	Paroi	037
Carthago	C-Compactline	Toit	039
Carthago	Chic C-Line	Toit	039
Carthago	C-Tourer I	Toit	039
Carthago	C-Tourer T	Toit	039
Pössl	Summit	Toit	044

ADAPTATEURS DE STORE EXTÉRIEUR


ADAPTATEURS POUR STORES EXTÉRIEURS À MONTAGE MURAL PW 1100, PW 1500




1



3




4




9

STANDARD PLAT			HYMER CAMP			HYMER VAN B2			DETHLEFFS GLOBEBUS		
LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT	
3 m	9103103804		3 m	9103103819		3 m	9103103826		3 m	9103103846	
3,5 m	9103103805		3,5 m	9103103820		3,5 m	9103103827		3,5 m	9103103847	
4 m	9103103806		4 m	9103103821		4 m	9103103828		4 m	9103103848	
4,5 m	9103103807		4,5 m	9103103822		4,5 m	9103103829		4,5 m	9103103849	
5 m	9103103808		5 m	9103103823		5 m	9103103830		5 m	9103103850	
5,5 m	9103103809		5,5 m	9103103824		5,5 m	9103103831		5,5 m	9103103851	
6 m	9103103810		4 pièces	9103103825							
5 x 0,4 m	9103103811										
5 x 0,75 m	9103103812										


ADAPTATEURS POUR STORES EXTÉRIEURS À MONTAGE MURAL PW 1100, PW 1500




10



12



15




27


CHAUSSON ARCA			BUERSTNER RND			DUCATO H3 + LE VOYAGEUR			VIVARO+TRAFIC+TALENTO+NV300		
LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT	
3 m	9103103852		3 m	9103103859		3 m	9103103869		2 pièces	9103104103	
3,5 m	9103103853		3,5 m	9103103860		3,5 m	9103103870				
4 m	9103103854		4 m	9103103861		4 m	9103103871				
			4,5 m	9103103862		4,5 m	9103103872				
			5 m	9103103863		5 m	9103103873				
			5,5 m	9103103864		5,5 m	9103103874				
			6 m	9103103865		4 pièces	9103103875				
			4 pièces	9103103866							

ADAPTATEURS DE STORE EXTÉRIEUR


ADAPTATEURS POUR STORES EXTÉRIEURS À MONTAGE MURAL PW 1100, PW 1500



29




36




37

VW T5/T6 MULTIVAN			DUCATO H2 TOIT PLIABLE			JUMPY EXPERT PROACE					
LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT				
2 pièces	9103104118		3,5 m	9103104262		2 pièces LHT	9103104011				
			2 pièces	9103104263		2 pièces RHT	9103104012				


ADAPTATEURS POUR STORES EXTÉRIEURS DE TOIT PR 2000, PR 2500




16



18



20







21


HYMER SX			DUCATO+JUMPER+BOXER 1P			CARAV+MASTER >11			SPRINTER + CRAFTER AVANT 2017		
LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT	
4 m	9103103876		3,25 m	9103103887		3 m	9103103893		2,65 m	9103103902	
4,5 m	9103103877		3,75 m	9103103888		3,25 m	9103104010		3 m	9103103903	
5 m	9103103878		4 m	9103103889		3,5 m	9103103894		3,5 m	9103103904	
5,5 m	9103103879		3 pièces	9103103890		3,75 m	9103103895		3,75 m	9103103905	
6 m	9103103880					4 m	9103103896		4 m	9103103906	
						4,5 m	9103103897		4,5 m	9103103907	
						5 m	9103103898		3 pièces	9103103908	
						5,5 m	9103103899				
						6 m	9103103900				
						3 pièces	9103103901				

ADAPTATEURS DE STORE EXTÉRIEUR

ADAPTATEURS POUR STORES EXTÉRIEURS DE TOIT PR 2000, PR 2500

											
28			33			34			39		
RAPIDO DISTINCTION			ADAPTATEUR PR-HOBBY CARAVAN 2014			VOLKSWAGEN CRAFTER 2017			CARTHAGO CHIC		
LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT	
5 m	9103104115		3 pièces	9103104203		2 pièces RHT	9103104206		4 m	9103104292	
5,5 m	9103104116					2 pièces LHT	9103104250		4,5 m	9103104293	
									5 m	9103104294	
									5,5 m	9103104295	

ADAPTATEURS POUR STORES EXTÉRIEURS DE TOIT PR 2000, PR 2500

			
44			
FIAT DUCATO AVEC DÔME DE TOIT DOMETIC H2			
LONGUEUR DU STORE	N° DE PRODUIT		
3 pièces	9103104378		

Profilé à LED Dometic

Bande à LED avec profilé modulaire en aluminium, blanc ou anodisé

	Caractéristiques de qualité	• Montage facile sous le store extérieur sur la paroi du véhicule • Angle d'éclairage parfait grâce au profilé en aluminium • Disponible pour tous les stores extérieurs à montage mural Dometic (2,6 – 6 m de long)		
	Produit	Profilé à LED fragmenté, blanc, 1x	Rail LED pleine longueur, blanc, 5x	Rail LED longueur totale, anodisé, 5x
	Longueur (m)			
	2,6	9103104264	9103104272	9103104283
	3,0	9103104265	9103104273	9103104284
	3,5	9103104266	9103104274	9103104285
	4,0	9103104267	9103104275	9103104286
	4,5	9103104268	9103104276	9103104287
	5,0	9103104269	9103104277	9103104288
	5,5	9103104270	9103104278	9103104289
	6,0	9103104271	9103104279	9103104290


Dometic PW-SJ

Joint d'étanchéité pour les Dometic PerfectWall PW 1500 / PW 1100

		3,00 m	3,50 m	4,00 m	6,00 m	30,00 m
	Joints d'étanchéité petits, largeur 50 mm PW 1500	9103103979	9103103980	9103103981	–	9103103982
	Joints d'étanchéité grands, largeur 75 mm PW 1500	9103103983	9103103984	9103103985	–	9103103986
	Joints d'étanchéité PW 1100	–	–	9103104323	9103104324	9103104325
	Désignation	Joint d'étanchéité pour les stores extérieurs Dometic PerfectWall. Disponible en plusieurs longueurs et largeurs, ce joint en caoutchouc assure l'étanchéité du raccord de votre store à votre véhicule de loisirs.				

Dometic PR-FS

Kit de bande de mousse du store extérieur pour PR 2000 et PR 2500

	Désignation	La bande de mousse du Dometic PR-FS empêche les fuites en fermant l'espace entre le véhicule et le store extérieur de toit. Elle est conçue pour le Dometic PerfectRoof PR 2000 ou PR 2500.	
	Produit	N° de produit	
	Bande de mousse Dometic PR, 2 x 1,5 m, hauteur 10 mm	9103104391	
	Bande de mousse Dometic PR, 2 x 1,5 m, hauteur 20 mm	9103104207	
	Bande de mousse Dometic PR, 2 x 1,5 m, hauteur 40 mm	9600049440	

Dometic AW-TDKIT

Kit d'attaches pour stores

	Désignation	Ce kit d'attaches vous permet de fixer fermement vos stores extérieurs PerfectWall et PerfectRoof avec pieds de support au sol.	
	Caractéristiques de qualité	• Sangles ajustables et attaches solides parfaites pour les journées venteuses. • Simple d'utilisation, garantit un maintien en place ferme • Les ressorts en spirale allègent la contrainte exercée par le vent	
	Produit	N° de produit	
	Dometic AW-TDKIT	9103104000	

UN ESPACE SUPPLÉMENTAIRE À PLACER DEVANT LE VÉHICULE

Comment créer un « espace de vie » supplémentaire

Dometic Camp Room

Auvent pour les stores extérieurs



Caractéristiques de qualité

- Étanche à l’eau et au vent pour une protection optimale, quelle que soit la météo
- Facile et rapide : peut être installé par une seule personne en moins de 20 minutes.
- Les fermetures éclair permettent de transformer le store extérieur en auvent.
- Résistance aux rayures et à la pluie
- La fixation des tabliers fournis de série permet de créer un espace de nuit supplémentaire
- De série, les fenêtres sont équipées de moustiquaires, de fenêtres en PVC enroulables et de rideaux

Produit	N° de produit	Produit	N° de produit
CampRoom côtés PW – petit – ext. 2,5 m	9103103934	CampRoom avant – 2.6 m	9103103923
CampRoom côtés PW – petit – dépl. 2 m	9103103933	CampRoom avant – 3 m	9103103924
CampRoom côtés PW – moyen – ext. 2,5 m	9103103935	CampRoom avant – 3,25 m	9103103925
CampRoom côtés PW – moyen – dépl. 2,75 m	9103104181	CampRoom avant – 3.5 m	9103103926
CampRoom côtés PW – grand – ext. 2,5 m	9103103936	CampRoom avant – 3,75 m	9103103927
CampRoom côtés PW – très grand – ext. 2,5 m	9103103937	CampRoom avant – 4 m	9103103928
		CampRoom avant – 4.5 m	9103103929
CampRoom côtés PR – moyen – ext. 2,5 m	9103103938	CampRoom avant – 5 m	9103103930
CampRoom côtés PR – grand – ext. 2,5 m	9103103939	CampRoom avant – 5.5 m	9103103931
CampRoom côtés PR – Ducato – ext. 2,5 m	9103103940	CampRoom avant – 6 m	9103103932



De série, toutes les fenêtres sont équipées de moustiquaires, de fenêtres en PVC enroulables (extérieur) et de rideaux (intérieur).



La porte enroulable est toujours installée du côté droit. Deux portes (gauche et droite) de série pour les longueurs > 4,50 m.



Un triangle additionnel est fourni avec la version Ducato pour une protection encore meilleure.



Vous pouvez couvrir la partie inférieure de votre véhicule d’un tablier fourni de série (rail à gorge non compris dans l’ensemble).



Il suffit de tourner le verrouillage du profilé de serrage d’un quart de tour.



Les profilés du mât sont fixés avec des joints en caoutchouc pour éviter les rayures et pour rendre la zone entièrement étanche. La hauteur se règle facilement.



Le panneau latéral est fixé aux pieds avec des bandes velcro puis accroché au panneau avant.



La traverse augmente la stabilité de la tente.

ESPACE PRIVÉ DOMETIC REVO ZIP

Plus que de l'ombre

Vos stores extérieurs Dometic Revo Zip peuvent être équipés en quelques minutes d'un espace privé qui assure un hébergement confortable à l'abri des éléments. Les parois latérales sont simplement zippées sur le toit du store et peuvent être fixées au véhicule à l'aide du kit de fixation Limpet™ ou de poteaux verticaux.

- Les parois latérales se fixent simplement au toit du Revo Zip
- La paroi avant se glisse dans le rail avant du Revo Zip et se zippe sur les parois latérales
- Les parois latérales sont simplement zippées sur les côtés du véhicule à l'aide du kit de fixation Limpet™ ou de poteaux verticaux arrière
- La hauteur des parois latérales peut être modifiée pour s'adapter aux différentes tailles de véhicules dont la hauteur de rail est comprise entre 240 et 270 cm
- Agrémenté de rideaux sur rail à glissière
- Panneaux avant et latéraux détachables
- Portes latérales munies de panneaux en moustiquaire



MODÈLE	S'ADAPTE AU STORE EXTÉRIEUR MODÈLE	POIDS (KG)	N° DE PRODUIT
240 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 240	9,1	9103104329
270 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 270	9,8	9103104330
310 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 310	10,7	9103104331
350 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 350	11,1	9103104332
400 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 400	11,5	9103104333
450 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 450	11,9	9103104334
BARRE DE TENSION DOMETIC REVO	350 – 450	0,5	9103104335



PLUS DE PROTECTION CONTRE LES CONDITIONS CLIMATIQUES ET LES CURIEUX

RainProtect

RainProtect est en PVC gris, et il résiste à l'eau et au vent. Les panneaux avant et latéraux sont disponibles en différentes tailles. Le panneau avant n'est pas transparent, les panneaux latéraux (qui conviennent pour le côté gauche ou droit) disposent d'une fenêtre panoramique. Ils se déploient jusqu'au sol pour fournir une protection optimale contre l'humidité.



Dometic RainProtect avant

Fabriquée dans une toile robuste et opaque, ce panneau en PVC résistant au vent et à l'eau assure une protection supplémentaire contre les intempéries.

	Caractéristiques de qualité		
	- Conçu pour s'adapter à tous les stores extérieurs Dometic avec pieds - Construction résistant au vent et à l'eau - Pour extensions de store extérieur de 2,5 m avec des largeurs comprises entre 2,6 et 6,0 m		
	Pour largeur du store extérieur (m)	Déploiement (m)	N° de produit
	2,60	1,40	9103103954
	3,00	1,40	9103103955
	3,50	1,40	9103103956
	3,75	1,40	9103103957
	4,00	1,40	9103103958
	4,50	1,40	9103103959
	5,00	1,40	9103103960
	5,50	1,40	9103103961
	6,00	1,40	9103103962

Dometic RainProtect deLuxe Side

La fenêtre panoramique protège de la pluie et du vent, jusqu'au sol. S'utilise à gauche ou à droite.



Caractéristiques de qualité	• Conçu pour s'adapter à tous les stores extérieurs Dometic avec pieds • Construction résistant au vent et à l'eau • Pour extensions de store extérieur de 2,5 m avec des largeurs comprises entre 2,0 et 3,2 m			
	Dimensions	Pour déploiement du store extérieur (m)	Hauteur (m)	N° de produit
	PETIT	2,50	2,00 – 2,29	9103103967
	MOYEN	2,50	2,30 – 2,59	9103103968
	GRAND	2,50	2,60 – 2,89	9103103969
	XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103970


SunProtect

SunProtect est un tissu transparent qui laisse entrer la lumière tout en gardant la chaleur à l'extérieur. Il est disponible en tant que panneau avant ou latéral. Le panneau avant se déploie sur 1,40 m et peut être fourni pour différentes largeurs de store. Le panneau latéral peut être fixé à gauche ou à droite du store. Il existe un SunProtect correspondant pour tous les stores Dometic.




Dometic SunProtect Avant

Laissez entrer la lumière tout en gardant la chaleur à l'extérieur grâce à cette annexe de store respirante et translucide. Disponibles dans plusieurs tailles.

	Caractéristiques de qualité		
	- Un écran pare-soleil translucide vous apporte de la fraîcheur et vous protège du soleil - Disponible dans une vaste gamme de largeurs, de 2,60 m à 6 m, pour s'adapter à la plupart des modèles - Est composé d'un tissu de panneaux perméables qui laisse passer la lumière, mais bloque la chaleur		
	Pour largeur du store extérieur (m)	Déploiement (m)	N° de produit
	2,60	1,40	9103103941
	3,00	1,40	9103103942
	3,50	1,40	9103103943
	3,75	1,40	9103103944
	4,00	1,40	9103103945
	4,50	1,40	9103103946
	5,00	1,40	9103103947
	5,50	1,40	9103103948
	6,00	1,40	9103103949

Dometic SunProtect côté

Laissez entrer la lumière tout en gardant la chaleur à l'extérieur grâce à cette annexe de store respirante et translucide. Disponibles dans plusieurs tailles.

	Caractéristiques de qualité		
	- Un écran pare-soleil translucide vous apporte de la fraîcheur et vous protège du soleil - Pour extensions de store extérieur de 2,5 m avec des largeurs comprises entre 2,0 et 3,2 m - Est composé d'un tissu de panneaux perméables qui laisse passer la lumière, mais bloque la chaleur		
	Dimensions	Pour déploiement du store extérieur (m)	N° de produit
	PETIT	2,50	2,00 – 2,29
	MOYEN	2,50	2,30 – 2,59
	GRAND	2,50	2,60 – 2,89
	XL	2,50	2,90 – 3,20



EXPERTS EN ÉCLAIRAGE ET AÉRATION

Les baies, les dômes de toit et les stores enrouleurs Dometic

Lorsqu'il s'agit de créer les conditions de ventilation et d'éclairage parfaites, les produits Dometic sont le choix évident. 70 % de tous les véhicules de loisirs européens utilisent les systèmes de baies fabriqués à l'usine Krautheim dans le sud de l'Allemagne. Le retour continu des constructeurs, des concepteurs de véhicule et des passionnés de camping-cars donne lieu à des solutions innovantes qui établissent des normes industrielles à l'échelle internationale.


Dometic offre un large choix de baies projetables et coulissantes, complétées par des moustiquaires parfaitement assorties et des systèmes de stores enrouleurs. Une conception intelligente, des matériaux de qualité supérieure et une main-d'œuvre solide garantissent une fonctionnalité maximale, une manipulation pratique et une longue durée de vie.



BAIES ET DÔMES DE TOIT

La qualité du leader du marché : une fabrication parfaite, une utilisation aisée. Isolation conforme aux normes de construction des habitations.


Pages 46 - 59



SYSTÈMES DE STORES ET MOUSTIQUAIRES

Une protection efficace, une utilisation aisée. Des solutions sur mesure pour les baies et dômes de toit dans toutes les dimensions standards.

Pages 60 - 65



ACCESSOIRES

Drainage de l'eau de pluie avec éclairage LED intégré pour les portes coulissantes Fiat Ducato. Filet de sécurité pour la protection des enfants à bord.

Page 66



PORTILLONS DE SERVICE

Magnifiquement conçu en plastique étanche. Facile à monter sans vis, pour une installation horizontale ou verticale.

Page 67



Dometic FanTastic Vent 7350

3.42

Ventilation de toit avec dôme blanc, télécommande incluse, 471 x 471 mm

	Caractéristiques de qualité	• Ventilateur à sélection manuelle de la vitesse avec 14 réglages • Vitesse variable automatique contrôlée par un thermostat intégré • Convient pour les ouvertures standards 471 x 471 mm • Le capteur de pluie ferme automatiquement le dôme lorsqu'il est mouillé • Télécommande incluse	
	Dimensions (l x h x p)	471 x 190 x 471 mm	
	Couleurs	Blanc	
	Produit	Réf. N°	
	Dometic FanTastic Vent 7350	9600005804	

Dometic FanTastic Vent 2250

3.42

Ventilation de toit avec dôme blanc, 400 x 400 mm

	Caractéristiques de qualité	• Ventilateur à 3 vitesses (lente, moyenne, élevée) • Convient aux tailles standards • Thermostat intégré
	Dimensions (l x h x p)	400 x 190 x 400 mm
	Couleurs	Blanc
	Produit	Réf. N°
	Dometic FanTastic Vent 2250	9108879484

Dometic FanTastic Vent 3350

3.42

Ventilation de toit avec dôme blanc, 400 x 400 mm


	Caractéristiques de qualité	• Trois vitesses de ventilateur • Thermostat intégré • Fonctionnement silencieux
	Dimensions (l x h x p)	400 x 190 x 400 mm
	Couleurs	Blanc
	Produit	Réf. N°
	Dometic FanTastic Vent 3350	9108879488



Il y a plusieurs moyens pour laisser l'air frais et la lumière naturelle entrer dans le véhicule. Vous pouvez utiliser l'un de nos fameux dômes de toit à levier et à inclinaison (Hekis), ou opter pour une baie projetable ou coulissante.

Dometic Micro Heki 280 x 280

Dôme de toit


* Nécessite un kit d'assemblage supplémentaire

	AVEC VENTILATION PERMANENTE	SANS VENTILATION PERMANENTE
Fonctionnement	Levier	Levier
Positions	2	2
Angle maximal d'ouverture	50°	50°
Vitrage PMMA	Double	Double
Occultant	Plissage simple	Plissage simple
Moustiquaire	Plissage simple	Plissage simple
Matériau du cadre	ASA	ASA
Couleur du cadre	RAL 9001	RAL 9001
Épaisseur possible du toit	23 – 42* mm	23 – 42* mm
Dimensions de montage = surface de montage à l'extérieur	430 x 390 mm	430 x 390 mm
Découpe	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Poids	1.7 kg	1.7 kg
Caractéristiques de qualité	• Modèle disponible avec moustiquaire intérieure (manœuvrable séparément) et store occultant en option • Modèle disponible avec ou sans aération permanente • Angle maximal d'ouverture : 50° • Dôme en acrylique à double vitrage, teinté à l'extérieur • Position de ventilation verrouillable • Pour une épaisseur de toit de 23 à 42 mm	
Produit	Réf. N°	
Dôme de toit avec moustiquaire et ventilation permanente	9104117434	
Dôme de toit avec moustiquaire	9104117435	
Dôme de toit avec stores, moustiquaire et ventilation permanente	9104117679	
Dôme de toit avec stores et moustiquaire	9104117680	
/ Accessoires en option		
Cadre adaptateur pour épaisseurs de toit de 43-60 mm	9104118059	
Cadre adaptateur pour Fiat Ducato	9104116108	
Kit d'assemblage 23 à 25 mm	9104118048	
Kit d'assemblage 26 à 27 mm	9104118049	
Kit d'assemblage 28 à 29 mm	9104118050	
Kit d'assemblage 30 à 31 mm	9104118051	
Kit d'assemblage 32 à 33 mm	9104118052	

Dometic Mini Heki Style 400 x 400

3.42

Dôme de toit

		AVEC VENTILATION PERMANENTE	SANS VENTILATION PERMANENTE
  * Nécessite le raccourcissement des vis	Fonctionnement	Levier	Levier
	Positions	3	3
	Angle maximal d'ouverture	50°	50°
	Vitrage PMMA	Double	Double
	Occultant	Plissage simple	Plissage simple
	Moustiquaire	Plissage simple	Plissage simple
	Matériau du cadre	ASA	ASA
	Couleur du cadre	RAL 9001	RAL 9001
	Épaisseur standard du toit	42 mm / 60 mm	42 mm / 60 mm
	Épaisseur possible du toit	25–41* mm / 43–59* mm	25–41* mm / 43–59* mm
	Dimensions de montage = surface de montage à l'extérieur	550 x 510 mm	550 x 510 mm
	Découpe	400 x 400 mm	400 x 400 mm
	Poids	3.3 kg	3.3 kg
	Caractéristiques de qualité	- Trois positions d'ouverture : ouverture complète, à demi et position mauvais temps - Dôme avec double vitrage en acrylique - Dôme en verre de forme aérodynamique - Commande par poignée - Disponible avec ou sans aération permanente 400 x 400 mm	
	Produit	Réf. N°	
	Dôme de toit avec ventilation permanente, épaisseur de toit de 25 à 42 mm	9104116244	
	Dôme de toit avec ventilation permanente, épaisseur de toit de 43 à 60 mm	9104116245	
	Dôme de toit sans ventilation permanente, épaisseur de toit de 25 à 42 mm	9104116242	
	Dôme de toit sans ventilation permanente, épaisseur de toit de 43 à 60 mm	9104116243	
	/ Accessoires en option		
	Défecteur	9104100260	
	Cadre adaptateur pour les dômes de toit de plus de 400 x 400 mm	9103500476	
	Cadre adaptateur pour Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007	

Dometic Mini Heki S 400 x 400

3.42

Dôme de toit



* Nécessite le raccourcissement des vis

Fonctionnement	Poignées
Positions	5
Vitrage PMMA	Unique
Occultant	Plissage simple
Moustiquaire	Plissage simple
Matériau du cadre	ASA
Couleur du cadre	RAL 9001
Épaisseur standard du toit	42 mm / 60 mm
Épaisseur possible du toit	23 à 41* mm ou 43 à 59* mm
Dimensions de montage = surface de montage à l'extérieur	500 x 500 mm
Découpe	400 x 400 mm
Poids	2,9 kg
Caractéristiques de qualité	• Peut être installé dans cinq positions différentes à l'aide des poignées • Store occultant et moustiquaire réglables séparément pour vous protéger des rayons du soleil et des insectes • Ventilation permanente

Produit	Réf. N°
Dometic Mini Heki S, dôme de toit pour une épaisseur de toit de 25 à 42 mm	9104100289
Dometic Mini Heki S, dôme de toit pour une épaisseur de toit de 43 à 60 mm	9104100290
/ Accessoires en option	
Déflecteur	9104100260
Cadre adaptateur pour les dômes de toit de plus de 400 x 400 mm	9103500476
Cadre adaptateur pour Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007

Dometic Midi Heki Style 700 x 500

3.42

Dôme de toit

	MIDI HEKI (POIGNÉES)		MIDI HEKI (MANIVELLE)
	Fonctionnement	Levier	Barre de levage
	Positions	3	variable
	Angle maximal d'ouverture	45°	60°
	Vitrage PMMA	Double	Double
	Occultant	Plissage simple	Plissage simple
	Moustiquaire	Plissage simple	Plissage simple
	Matériau du cadre	ASA	ASA
	Couleur du cadre	RAL 9001	RAL 9001
	Épaisseur standard du toit	30 - 34 mm	30 - 34 mm
	Épaisseur possible du toit	25 - 29 / 35 - 60 * mm	25 - 29 / 35 - 60 * mm
	Dimensions de montage = surface de montage à l'extérieur	880 x 650 mm	880 x 650 mm
	Découpe	700 x 500 mm	700 x 500 mm
	Poids	8.0 kg	8.5 kg
* Nécessite un kit d'assemblage supplémentaire	Caractéristiques de qualité	• Store occultant et moustiquaire réglables séparément • Dôme bien isolé avec double-vitrage en acrylique • Aérodynamique améliorée et réduite de 20 %	
	Produit	Réf. N°	
	Dometic Midi Heki Style, dôme de toit à levier, blanc, avec ventilation permanente, 700 x 500 mm	9104120057	
	Dometic Midi Heki Style, dôme de toit à manivelle, blanc, avec ventilation permanente, 700 x 500 mm	9104120059	
	Dometic Midi Heki Style, dôme de toit à levier, blanc, sans ventilation permanente, 700 x 500 mm	9104120058	
	Dometic Midi Heki Style, dôme de toit à manivelle, blanc, sans ventilation permanente, 700 x 500 mm	9104120060	
	Dometic Midi Heki Style, dôme de toit à levier, gris, avec ventilation permanente, 700 x 500 mm	9104121199	
	Dometic Midi Heki Style, dôme de toit à manivelle, gris, avec ventilation permanente, 700 x 500 mm	9104121201	
	Dometic Midi Heki Style, dôme de toit à levier, gris, sans ventilation permanente, 700 x 500 mm	9104121200	
	Dometic Midi Heki Style, dôme de toit à levier, manivelle, sans ventilation permanente, 700 x 500 mm	9104121202	
	/ Accessoires en option		
	Cadre adaptateur Fiat Ducato	9104116106 (devant)	
	Cadre adaptateur Fiat Ducato	9104116107 (derrière)	
	Déflexeur 800 mm	9104100236	
	Kit d'assemblage 25 à 29 mm	9104100261	
	Kit d'assemblage 35 - 42 mm	9104100263	
	Kit d'assemblage 43 - 52 mm	9104100264	
	Kit d'assemblage 53 - 60 mm	9104100265	

DOMETIC Heki 2 960 x 655

3.42


Dôme de toit pour caravanes

 * Nécessite un kit d'assemblage supplémentaire	Fonctionnement	Levier
	Positions	3
	Angle maximal d'ouverture	55°
	Vitrage PMMA	Double
	Occultant	Système de stores occultants
	Moustiquaire	Système de stores occultants
	Matériau du cadre	ASA
	Couleur du cadre	RAL 9001
	Épaisseur standard du toit	25–32 mm
	Épaisseur possible du toit	33–60 *mm
	Dimensions de montage = surface de montage à l'extérieur	1 080 x 790 mm
	Découpe	960 x 655 mm
	Poids	11.0 kg
Caractéristiques de qualité		• Vérins pneumatiques pour une ouverture facile • Store occultant et moustiquaire réglables séparément • Ventilation permanente • Double vitrage en acrylique
Produit		Réf. N°
Dometic Heki 2		9104100235
/ Accessoires en option		
Cadre interne avec éclairage et store occultant intégrés pour dôme de toit Heki 2 De Luxe		9104100241
Déflecteur 800 mm		9104100236
Kit d'assemblage 32–39 mm		9104100245
Kit d'assemblage 39–46 mm		9104100246
Kit d'assemblage 46–53 mm		9104100247
Kit d'assemblage 53–60 mm		9104100248

Dometic Heki 2 de Luxe 960 X 655

3.42

Dôme de toit avec éclairage intégré et store occultant à structure alvéolaire

 * Nécessite un kit d'assemblage supplémentaire	Fonctionnement	Levier
	Positions	3
	Angle maximal d'ouverture	55°
	Lumières 12 V	4 x 5 W
	Vitrage PMMA	Double
	Occultant	Duette
	Moustiquaire	Système de stores occultants
	Matériau du cadre	ASA
	Couleur du cadre	RAL 9001
	Épaisseur standard du toit	25–32 mm
	Épaisseur possible du toit	33–60 * mm
	Dimensions de montage = surface de montage à l'extérieur	1 080 x 790 mm
	Découpe	960 x 655 mm
	Poids	11.0 kg
	Caractéristiques de qualité	• Vérins pneumatiques • Store occultant Duette à structure alvéolaire, double pli et moustiquaire • Ventilation permanente • Double vitrage en acrylique • Éclairage intégré
Produit		Réf. N°
Dometic Heki 2 de Luxe		9104100240
/ Accessoires en option		
Déflecteur 800 mm		9104100236
Déflecteur 1 100 mm		9104100237
Kit d'assemblage 32–39 mm		9104100245
Kit d'assemblage 39–46 mm		9104100246
Kit d'assemblage 46–53 mm		9104100247
Kit d'assemblage 53–60 mm		9104100248

Dometic Heki 3plus 960 x 655

3.42

Dôme de toit

 * Nécessite un kit d'assemblage supplémentaire	Fonctionnement	Barre de levage
	Positions	variable
	Angle maximal d'ouverture	70°
	Vitrage PMMA	Double
	Occultant	Duette
	Moustiquaire	Plissage simple
	Matériau du cadre	ASA
	Couleur du cadre	RAL 9001
	Épaisseur standard du toit	25 – 32 mm
	Épaisseur possible du toit	33 – 60* mm
	Dimensions de montage = surface de montage à l'extérieur	1 080 x 790 mm
	Découpe	960 x 655 mm
	Poids	15 kg
Caractéristiques de qualité		• Store occultant Duette double pli à structure alvéolaire • Moustiquaire plissée en gaze noire • Double vitrage en acrylique
Produit		Réf. N°
Dometic Heki 3plus		9104115635
/ Accessoires en option		
Déflecteur 800 mm		9104100236
Déflecteur 1 100 mm		9104100237
Kit d'assemblage 32 – 39 mm		9104100245
Kit d'assemblage 39 – 46 mm		9104100246
Kit d'assemblage 46 – 53 mm		9104100247
Kit d'assemblage 53 – 60 mm		9104100248

DOMETIC S4

Baie structurée Dometic S4 en polyuréthane avec store enrouleur entièrement intégré et moustiquaire pour camping-cars, fourgons aménagés et caravanes

Les baies structurées Dometic en polyuréthane ont été testées des millions de fois et conviennent à toutes les catégories de véhicules, dont les fourgons aménagés avec un rayon allant jusqu'à 5 000 mm. Le cadre extrêmement résistant à la torsion possède de loin les meilleures propriétés d'isolation de tous les matériaux de baies existants pour les véhicules de loisirs. Par ailleurs, ces cadres sont extrêmement résistants aux UV et aux intempéries. Les stores occultants et les moustiquaires préassemblés chacun à une main, contribuent à une installation particulièrement rapide et facile. Toutes les surfaces visibles sont recouvertes d'une peinture 2K, en noir RAL9005 à l'extérieur et en blanc crème RAL9001 à l'intérieur. Les surfaces des baies à double vitrage en acrylique teinté et sans bulle peuvent être fixés de manière continue et autobloquante dans n'importe quelle position à l'aide d'un compas télescopique en acier inoxydable. En position fermée, la surface de la baie est alignée sur le cadre, et grâce aux verrous, elle offre une meilleure protection contre les effractions. Les stores enrouleurs occultants sont recouverts d'aluminium à l'arrière et offrent une excellente

protection thermique. Les baies S4 sont adaptées à toutes les parois de véhicule d'une épaisseur allant de 26 mm à 41 mm. Rayon de découpe de paroi de 12 mm. Le cadre extérieur et le cadre intérieur peuvent être peints si nécessaire.

- Extrêmement résistant à la torsion et cadre très isolant
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Panneau à double vitrage en acrylique et sans bulle, réglable à l'infini
- Meilleure protection contre les effractions
- Particulièrement facile et rapide à installer grâce à l'intégration complète de stores enrouleurs, aucun perçage des parois n'est nécessaire
- La plus large gamme de tailles disponibles
- Marque de contrôle E7
- Adapté aux véhicules allant jusqu'à 160 km/h
- Fabriqué en Allemagne



Baies Dometic S4

3.42

Baies coulissantes et projetables

Baie coulissante  Baie projetable 	Caractéristiques de qualité • Double-vitrage en acrylique et cadre en polyuréthane pour une excellente isolation • Store occultant intégré avec revêtement en aluminium • Moustiquaire pratique contre les insectes • Montage rapide et facile • Charnières à friction pour une ouverture dans n'importe quelle position (version projetable)
--	---

Dimensions l x h (mm)	Dimensions hors tout l x h (mm)	Découpe l x h (mm)	Dimension d'ouvrant l x h (mm)	Poids (kg)	Réf. N° baie projetable	Réf. N° Baie coulissante
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	–
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	–
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1 000 x 450	1 048 x 481	1 002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	–
1 000 x 500	1 048 x 531	1 002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1 000 x 600	1 048 x 631	1 002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1 000 x 800	1 048 x 832	1 002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	–
1 100 x 450	1 148 x 481	1 103 x 448	1 004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1 100 x 550	1 148 x 581	1 102 x 549	1 004 x 404	10,1	9104115579	–
1 200 x 300	1 248 x 330	1 201 x 297	1 104 x 154	8,2	9104115581	–
1 200 x 500	1 249 x 531	1 203 x 500	1 104 x 354	10,5	9104115583	–
1 200 x 600	1 249 x 631	1 201 x 599	1 104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1 200 x 700	1 249 x 733	1 201 x 699	1 104 x 554	13,1	9104115585	–
1 300 x 600	1 343 x 631	1 297 x 599	1 204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1 450 x 550	1 500 x 581	1 453 x 549	1 354 x 404	13,6	9104115589	–
1 450 x 600	1 500 x 631	1 454 x 599	1 354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1 450 x 700	1 500 x 733	1 452 x 699	1 354 x 554	15,7	9104115591	–
1 600 x 600	1 650 x 631	1 602 x 599	1 504 x 454	16,2	9104115593	–

DOMETIC S7P - R5000

la baie structurée projetable en aluminium pour tous les fourgons aménagés

Les baies structurées Dometic S7P qui sont légèrement incurvées sur l'extérieur et sont idéales pour les fourgons aménagés. Les profilés en aluminium laqué époxy garantissent un poids plus léger, une excellente isolation thermique et des finitions de surface de première qualité. La combinaison unique du cadre extérieur séparé thermiquement et du drainage de la pluie intégré rend ce système de baie idéal pour une utilisation dans toutes les conditions climatiques.

En acrylique à double vitrage de grande qualité, teinté noir pour protéger l'intimité, et sans ajouts et bulles d'air.

- Son système de verrouillage multiple protège contre les intrus, exposant à système de verrouillage automatique, télescopique. Support de ventilation intégré.
- Installation rapide à l'aide des supports de montage développés spécialement pour ce système et adapté à presque toutes les épaisseurs de paroi de 22 mm à 44 mm
- Excellente isolation grâce aux profilés en aluminium séparés thermiquement du cadre extérieur.
- Le cadre extérieur doté du drainage de l'eau de pluie intégré empêche l'eau de stagner dans le cadre extérieur
- vannes de compensation de la pression intégrées et dissimulées
- Angle d'ouverture jusqu'à 81°, se ferme à l'aide du verrouillage de sécurité enfants, support de ventilation intégré
- Convient au rayon de courbure de paroi de véhicule de 5 000 mm, rayon d'angle de découpe de paroi de 75 mm
- Cadre extérieur doté d'une structure extrêmement plate de 5,2 mm, panneau extérieur intégré plat
- Pour une épaisseur de paroi de 22 à 43 mm
- Approuvé pour les véhicules jusqu'à 160 km/h
- Fabriqué en Allemagne



Baies Dometic S7P

Une correspondance parfaite pour les fourgons aménagés à extérieur incurvé : Les baies S7P sont magnifiques dans leur panneau de forme adaptée légèrement incurvée de 5 000 mm et leur double vitrage en acrylique teinté. Le cadre léger en aluminium laqué époxy garantit une excellente isolation et des finitions parfaites.

Dimensions l x h (mm)	Dimensions hors tout l x h (mm)	Découpe l x h (mm)	Dimension d'ouvrant l x h (mm)	Poids (kg)	Réf. N°
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	9104116036
985 x 465	1 013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	9104116035

Accessoires – Car Plissee – Stores plissés pour baie S7P

Le store occultant à simple pli et la moustiquaire peuvent être fixés ensemble par des clips et peuvent être placés d'une seule main dans n'importe quelle position. Rayon de courbure de 5 000 mm. Pour parois de 26 à 27 mm d'épaisseur

Dimensions l x h (mm)	Dimensions de la baie l x h (mm)	Coloris	Réf. N°
233 x 352	280 x 380	crème	9104116029
443 x 472	490 x 500	crème	9104116030
513 x 437	560 x 465	crème	9104116018
653 x 482	700 x 510	crème	9104116019
703 x 437	750 x 465	crème	9104116020
771 x 287	818 x 315	crème	9104116021
913 x 422	960 x 450	crème	9104116022
938 x 437	985 x 465	crème	9104116044



Accessoires – Kit de fixation pour baie S7P

Les kits de fixation adaptés aux tailles variées des baies sont un accessoire indispensable pour installer les baies en aluminium S7P ; ils simplifient vraiment leur installation. Les supports de montage et les vis pour les épaisseurs de parois existantes sont fournis.

Épaisseur de paroi (mm)	Réf. N°
22 – 23	9104116094
24 – 25	9104116095
26 – 27	9104116096
28 – 29	9104116097
30 – 31	9104116098
32 – 33	9104116099
34 – 35	9104116100
36 – 37	9104116101
38 – 39	9104116102
40 – 41	9104116103
42 – 43	9104116104




SYSTÈMES DE STORES ET MOUSTIQUAIRES

PROTÉGEZ-VOUS DE LA CHALEUR, DES INSECTES ET DES REGARDS INDISCRETS

Dometic DB1R

Store occultant avec moustiquaire



Caractéristiques de qualité

- Nouveau design – se combine harmonieusement avec les véhicules modernes
- Préassemblés pour s'adapter aux baies des véhicules de loisirs
- Le store occultant et la moustiquaire sont réglables séparément
- La moustiquaire peut être fixée en haut ou en bas
- Champ visuel maximum grâce à la minceur des profilés
- Pas de vis apparentes
- Store et moustiquaire tendus sans outil

Dimensions pour la commande

Mesure totale

Section de la baie

blanc crème

Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)	Dimension D (mm)	Dimension E (mm)	Dimension F (mm)	Poids (kg)	Réf. N°
480	330	554	436	500	300	1,25	9104121218
480	530	554	636	500	500	1,3	9104121219
580	530	654	636	600	500	1,35	9104121220
580	630	654	736	600	600	1,39	9104121221
680	430	754	536	700	400	1,41	9104121222
680	530	754	636	700	500	1,45	9104121223
680	630	754	736	700	600	1,49	9104121224
780	530	854	636	800	500	1,54	9104121225
780	630	854	736	800	600	1,59	9104121226
880	330	954	436	900	300	1,64	9104121227
880	530	954	636	900	500	1,7	9104121228
880	630	954	736	900	600	1,74	9104121229
980	530	1 054	636	1 000	500	1,81	9104121230
980	630	1 054	736	1 000	600	1,85	9104121231
1 080	530	1 154	636	1 100	500	1,9	9104121232
1 080	630	1 154	736	1 100	600	1,94	9104121233
1 180	330	1 254	436	1 200	300	1,9	9104121234
1 180	530	1 254	636	1 200	500	1,94	9104121235
1 180	630	1 254	736	1 200	600	1,98	9104121236
1 280	530	1 354	636	1 300	500	2,04	9104121237
1 280	630	1 354	736	1 300	600	2,09	9104121238
1 580	630	1 654	736	1 600	600	2,21	9104121239

Dometic DB1R – Store roulant pour dôme de toit

410	480	484	586	430	450	0,96	9104121240
470	480	544	586	490	450	1,08	9104121241
510	580	584	686	530	550	1,15	9104121242



Dometic Rastrollo 3000

Store roulant

Moustiquaire
Store occultant

Profondeur de la cassette 58
Profondeur du rail de guidage 44

A = largeur des dimensions à commander
B = hauteur des dimensions à commander
C = largeur totale
D = hauteur totale
E = largeur de découpe de la fenêtre
F = hauteur de découpe de la fenêtre

Caractéristiques de qualité

- Store roulant à ressort permettant un déroulement uniforme et en douceur
- Store occultant et moustiquaire pouvant être ajustés séparément
- Conçu pour être fixé au-dessus de la baie, ce store est la solution idéale pour les baies sans cadre

Dimensions standards							gris-blanc	blanc
Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)	Dimension D (mm)	Dimension E (mm)	Dimension F (mm)	Poids (kg)	Réf. N°	Réf. N°
335	345	354	439	275	285	1,0	–	9104109622
660	710	679	804	600	650	2,28	9104108376	9104108412
710	710	729	804	650	650	2,33	9104108377	9104108413
760	710	779	804	700	650	2,39	9104108378	9104108414
810	710	829	804	750	650	2,44	9104108379	9104108415
860	710	879	804	800	650	2,50	9104108380	9104108416
960	710	979	804	900	650	2,61	9104108381	9104108417
1060	710	1079	804	1000	650	2,71	9104108382	9104108418
1160	710	1179	804	1100	650	2,82	9104108383	9104108419
1260	710	1279	804	1200	650	2,93	9104108384	9104108420
1360	810	1379	904	1300	750	3,34	9104108385	9104108421
1460	810	1479	904	1400	750	3,45	9104108386	9104108422
1510	810	1529	904	1450	750	3,50	9104108387	9104108423
1560	810	1579	904	1500	750	3,56	9104108388	9104108424
1610	810	1629	904	1550	750	3,61	9104108389	9104108425
1660	810	1679	904	1600	750	3,67	9104108390	9104108426
1760	810	1779	904	1700	750	3,78	9104108391	9104108427

A = largeur des dimensions à commander
B = hauteur des dimensions à commander
C = largeur totale
D = hauteur totale
E = largeur de découpe de la fenêtre
F = hauteur de découpe de la fenêtre

A photograph of the interior of a Ford Transit V363, focusing on the driver's side. The image shows the steering wheel, dashboard, and a large sun visor with a pleated, metallic-looking fabric cover. The text is overlaid on the sun visor.

AMÉLIOREZ VOTRE INTIMITÉ ET VOTRE CONFORT

SYSTÈME OCCULTANT POUR FORD TRANSIT V363

Ce système occultant personnalisé a été spécialement conçu pour les modèles de Ford Transit V363 introduits depuis juillet 2019. Composée d'un store enrouleur avec revêtement en aluminium pour le pare-brise et d'un jeu de stores double plis pour les vitres latérales, la solution complète fournit une excellente protection contre les regards indiscrets et le soleil, ainsi qu'une excellente isolation thermique au camping. Plus rapide et plus facile à installer que les autres systèmes disponibles sur le marché, la mise à niveau ressemble à la solution originale intégrée en usine.

Dometic FR 400

4,70

Stores occultants de pare-brise pour Ford Transit (modèles V363 depuis juillet 2019)

	Fonctionnement	manuel
	Positions	variable
	Matériau du cadre	PA6, Aluminium
	Couleur du cadre	RAL7044, RAL9005
Caractéristiques de qualité		• Matériau des stores enrouleurs solide et durable • Le fonctionnement vertical offre une vue vers l'extérieur avec confidentialité • Isolation thermique optimisée par l'utilisation d'un tissu avec revêtement en aluminium • Utilisation agréable, avec trois positions définies (ouvert, privé, fermé) • Installation facile - il n'est pas nécessaire de désassembler, retravailler ou retirer des éléments de porte (contrairement à d'autres systèmes)
Produit		Réf. N°
Dometic FR 400		9104125247

Dometic SP 400

4,70

Stores occultants latéraux pour Ford Transit (modèles V363 depuis juillet 2019)

	Fonctionnement	manuel
	Positions	variable
	Matériau du cadre	PA6
	Couleur du cadre	RAL7044
Caractéristiques de qualité		• Matériau à structure alvéolaire double pli pour une isolation optimisée et une solidité maximale. • Occultant efficace grâce à son matériau 100 % étanche à la lumière • Manipulation facile et agréable avec fonction de fermeture confortable • Installation facile - il n'est pas nécessaire de démonter les éléments de la porte • Conception extrêmement légère • Aspect parfait, ressemble à une solution intégrée • Dégagement optimisé pour plus de visibilité du rétroviseur passager.
Produit		Réf. N°
Dometic SP 400		9104125243

Dometic FP 210

4,70

Store occultant pare-brise pour Fiat Ducato 250/290

 	Fonctionnement	manuel
	Positions	variable
	Matériau du cadre	PA6, Aluminium
	Couleur du cadre	RAL7044, RAL9005
	Caractéristiques de qualité	• Matériau à structure alvéolaire double pli pour une isolation optimisée et une solidité maximale. • Avec une manipulation simple, agréable et progressive assure une protection de la vie privée • Occultant efficace grâce à son matériau 100 % étanche à la lumière • Spécialement conçu pour les véhicules équipés d'un rétroviseur central • Aspect parfait, ressemble à une solution intégrée • Ne convient pas pour les véhicules à couchettes repliables, plage arrière, affichages tête haute ou airbags de montant A montés en option • Convient également pour les véhicules avec boîtier de capteur de pluie ou caméra
Produit		Réf. N°
Dometic FP 210		9104124796
Personnalisé pour Peugeot Boxer, Citroën Jumper, nouvelle Opel Movano et Fiat Ducato (modèles anciens et nouveaux) sans rétroviseur.		

Dometic SP 310

4,70

Volets occultants latéraux pour Fiat Ducato 290 Series 8 (à partir de juillet 2021)

 	Fonctionnement	manuel
	Positions	variable
	Matériau du cadre	PA6
	Couleur du cadre	RAL7044
	Caractéristiques de qualité	• Matériau à structure alvéolaire double pli pour une isolation optimisée et une solidité maximale. • Occultant efficace grâce à son matériau 100 % étanche à la lumière • Manipulation facile et agréable avec fonction de fermeture confortable • Installation facile - il n'est pas nécessaire de démonter les éléments de la porte • Conception extrêmement légère - moins d'un kg de moins par côté que les produits concurrents • Aspect parfait, ressemble à une solution intégrée • Dégagement optimisé pour plus de visibilité du rétroviseur passager.
Produit		Réf. N°
Dometic SP 310		9104124770

Dometic FP 300

4,70

Système occultant avec store pour pare-brise pour Fiat Ducato 250/290

 	Fonctionnement	manuel
	Positions	variable
	Matériau du cadre	PA6, Aluminium
	Couleur du cadre	RAL7044, RAL9005
	Caractéristiques de qualité	• Matériau à structure alvéolaire double pli pour une isolation maximale contre la chaleur et le froid • Fonctionnement de bas en haut – protection optimale de l'intimité • Montage ultra-rapide – pas besoin de démonter des composants existants ! • Store supérieur fin • Peut être placé dans n'importe quelle position pour laisser de la lumière pénétrer dans le véhicule ou pour assombrir complètement la cabine • Spécialement développé pour les véhicules sans rétroviseur intérieur et sans airbags latéraux • Convient également pour les véhicules avec un boîtier de capteur de pluie
Produit		Réf. N°
Dometic FP 300 avec panneau frontal pour Fiat Ducato 250/290		9104121168
Taillé sur mesure pour les modèles Fiat Ducato X250 et X290 ainsi que les modèles Peugeot Boxer et Citroën Jumper de la même conception. Ne convient pas pour les véhicules avec rétroviseur intérieur ou airbags latéraux.		

Dometic SP 300

4,70

Système occultant avec panneaux latéraux pour Fiat Ducato 250/290

 	Fonctionnement	manuel
	Positions	variable
	Matériau du cadre	PA6
	Couleur du cadre	RAL7044
	Caractéristiques de qualité	• Matériau à structure alvéolaire double pli pour une isolation maximale contre la chaleur et le froid • Occultant efficace grâce à son matériau 100 % étanche à la lumière • Taillé sur mesure pour les modèles Fiat Ducato X250 et X290 ainsi que les modèles Peugeot Boxer et Citroën Jumper présentant une conception similaire. • Installation facile - il n'est pas nécessaire de démonter les éléments de la porte
Produit		Réf. N°
À gauche		9104122292
À droite		9104122695
Taillé sur mesure pour les modèles Fiat Ducato X250 et X290 ainsi que les modèles Peugeot Boxer et Citroën Jumper de la même conception.		

Dometic Flytec FT200

4,70

Moustiquaire de porte pour Fiat Ducato 250/290

 	Fonctionnement	Manuel
	Matériau du cadre	Aluminium
	Couleur du cadre	RAL7044
	Poids	5.5 kg
	Caractéristiques de qualité	- Taillé sur mesure pour les modèles Fiat Ducato X250 et X290 ainsi que les modèles Peugeot Boxer et Citroën Jumper de la même conception. - Protège efficacement contre l'intrusion de tous types d'insectes - Fonctionnement manuel pratique - Montage rapide
Produit		Réf. N°
Dometic FlyTec FT200, pour véhicules avec volant à gauche		9104117297
Dometic FlyTec FT200, pour véhicules avec volant à droite		9104117296

Dometic RainTec RT 100

4,70

Système d'écoulement éclairé

 	Matériau	Aluminium
	Poids	480 g
	Caractéristiques de qualité	- Gouttière pour portières coulissantes de Fiat Ducato - Empêche l'eau de pluie de pénétrer dans le véhicule lors de l'ouverture de la porte - Dispose également d'une bande lumineuse LED intégrée
Produit		Réf. N°
Dometic RainTec RT 100, drainage éclairé, version noire		9106505301
Le modèle Dometic RainTec RT 100, est une gouttière éclairée pour portes coulissantes pour Fiat Ducato, blanche		9106505302
Accessoire en option		
Télécommande des lumières et des rubans CMS à LED		9106504080

Filet de sécurité Dometic

4,70

Filet de sécurité

	Contenu de la livraison	Filet de sécurité avec manuel en boîte
	Désignation	Ce filet de sécurité empêche les enfants de tomber de leur lit et de se blesser. Il se fixe au niveau des lattes et quatre sangles le relient au plafond. Il peut être décroché facilement en quelques secondes.
	Caractéristiques de qualité	- Utilisation simple - Pour garantir qu'il n'y a aucun risque de blessure même en tombant du lit - Conforme aux normes de l'industrie automobile, pour des hauteurs jusqu'à 900 mm
Produit		Réf. N°
Filet de sécurité Dometic 1 800 x 580		9104100231
Filet de sécurité Dometic 1 800 x 900		9104100232



Dometic SK 4

3.42

Portillon de service

Caractéristiques de qualité

- Portillon de service résistant moulé par injection en ASA
- Montage facile et rapide sans utiliser de vis
- Installation possible à la verticale ou à l'horizontale

Largeur (mm), côté charnières				Hauteur (mm)		
375 x 305	375	335	409	305	265	338
700 x 305	700	660	734	305	265	338
700 x 405	700	660	734	405	365	438
1 000 x 305	1 000	960	1 034	305	265	338
1 000 x 405	1 000	960	1 034	405	365	438

Épaisseur de paroi (mm)		Poids (kg)*	Réf. N°
23 – 32		0,99	9104100197
23 – 32		1,45	9104100198
23 – 42		1,56	9104100199
23 – 42		2,00	9104100200
23 – 42		2,20	9104100201

Dometic SK 5

3.42

Portillon de service

Caractéristiques de qualité

- Portillon de service avec ventilation intégrée pour les toilettes à cassette Dometic
- Montage facile et rapide sans utiliser de vis
- Conçu pour se fondre avec la paroi extérieure du véhicule

Largeur (mm), côté charnières

Taille (mm)

Dimension A

360 x 310

360

650 x 350

648

Épaisseur de paroi (mm)

23 – 36

23 – 36

Dimension B

337

625

Poids (kg)*

0,90

1,30

Dimension C

385

673

Réf. N°

9104100202

9104100203

Hauteur (mm)

Dimension D

310

347

Dimension E

288

326

Dimension F

335

373

* Indication de poids sans remplissage. Toutes les dimensions sont en mm. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
A = LARGEUR DE DÉCOUPE B = LARGEUR DE JEU C = LARGEUR TOTALE D = HAUTEUR DE DÉCOUPE E = HAUTEUR DE JEU F = HAUTEUR TOTALE



RÉFRIGÉRATION MOBILE PAR DOMETIC

Une expertise sur laquelle vous pouvez compter

Quatre décennies de travail de développement ont donné naissance à une gamme de produits qui offre la meilleure des technologies de réfrigération. Refroidissement rapide, puissant grâce au compresseur, la thermoélectrique légère et économique, technologie à absorption sans bruit avec trois sources d'énergie, ou des glacières passives bien isolées sans alimentation électrique extérieure, la gamme Dometic vous apporte une multitude d'options.

Ainsi, dès qu'il s'agit de créer des solutions de refroidissement haute performance dans des espaces confinés, fiez-vous à l'expertise du leader du marché ! Faites votre choix parmi une gamme qui a su convaincre les consommateurs, les distributeurs, les équipementiers de véhicule et les constructeurs automobiles du monde entier.



RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION

Les réfrigérateurs à compression offrent d'excellentes performances de réfrigération, même à des températures ambiantes extrêmes, et ils consomment peu d'énergie.

Pages 70 à 83



GLACIÈRES THERMOÉLECTRIQUES

Les glacières thermoélectriques fournissent une réfrigération active jusqu'à 27 °C en dessous de la température ambiante (en fonction du modèle). Légères et faciles à transporter, elles peuvent être utilisées pour la réfrigération ainsi que pour conserver les aliments au chaud.

Pages 84 à 87



GLACIÈRES À ABSORPTION

Trois sources d'énergie pour une flexibilité et une indépendance maximales. Les glacières à absorption peuvent fonctionner sur 12 volts, sur 230 volts et au gaz lorsqu'aucune source électrique n'est disponible.

Pages 88 à 89



GLACIÈRES ISOTHERMES ET CONTENANTS POUR BOISSONS

Bien isolées et remplies de glaçons ou d'accumulateurs de froid, nos glacières isothermes maintiennent leur contenu au frais pendant plusieurs jours dans toutes les conditions météorologiques. Fabriqués en acier inoxydable d'excellente qualité, les gobelets et bouteilles isothermes de Dometic sont extrêmement durables, faciles à nettoyer et hygiéniques.

Pages 90 à 101

DOMETIC CFX3 RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION

Puissance et efficacité


Les réfrigérateurs CFX 3 Dometic sont équipés du compresseur à vitesse variable VMS03, leader du marché, pour une excellente performance de réfrigération et des économies d'énergie. Les cadres durables et légers protègent les glacières et en font un accessoire idéal pour les environnements extérieurs rudes. Les poignées solides

avec ressorts en aluminium facilitent la prise en main et le transport. Il est possible de régler la température de refroidissement sur l'afficheur TFT. Sinon, l'appli CFX3 permet de contrôler la température par Bluetooth ou réseau sans fil. Elle comprend également un historique de la performance.

Dometic CFX3 25

Réfrigérateur à compression mobile, 25 L



 	Volume total	25 L
	Offre de l'espace pour	5 bouteilles de 1,5 L 40 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -22 °C
	Puissance absorbée	46 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la basse tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique
	Fluide réfrigérant	R134a : 32 g, CO ₂ équivalent : 0,046 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	- Construction ExoFrame à la fois robuste et légère avec bords recouverts d'une protection et poignées en alliage d'aluminium - Compresseur puissant VMS03 à vitesse variable pour des économies d'énergie - Écran couleur haute résolution facile à lire et touches tactiles permettant un contrôle et une surveillance sans faille des performances du réfrigérateur portable - L'application CFX3 pour smartphone permet le contrôle de la température via Wi-Fi ou Bluetooth et fournit un historique des performances - Système de protection dynamique de la batterie qui évite d'avoir une batterie de voiture déchargée ou permet une utilisation intensive de batteries double
	Matériau	Boîtier : PP, Couvercle : PP
	Poids	12,7 kg
	Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
	Contenu de la livraison	1 réfrigérateur portable, 1 manuel, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V, élément panier amovible
Produit		Réf. N°
Dometic CFX3 25		9600028369




Dometic CFX3 35

Réfrigérateur à compression mobile, 36 L



4.30



 	Volume total	36 L
	Offre de l'espace pour	6 bouteilles de 1,5 L 57 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -22 °C
	Puissance absorbée	50 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la basse tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique
	Fluide réfrigérant	R134a : 38 g, CO ₂ équivalent : 0,054 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	• Conception ExoFrame à la fois robuste et légère avec bords recouverts d'une protection et poignées en alliage d'aluminium • Compresseur contrôlé puissant VMSO3 pour une puissance absorbée optimale • Écran couleur haute résolution facile à lire et touches tactiles permettant un contrôle et une surveillance sans faille des performances de la glacière portable • L'application CFX3 pour smartphone permet le contrôle de la température via Bluetooth ou le réseau sans fil et fournit un historique des performances • Système de protection dynamique de la batterie à 3 niveaux qui évite d'avoir une batterie de voiture déchargée ou permet une utilisation intensive de batteries doubles • La technologie Active Gasket fournit une étanchéité supérieure pour retenir l'air froid et minimiser la consommation d'énergie
	Matériau	Boîtier : PP, Couvercle :PP
	Poids	16,9 kg
	Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
	Contenu de la livraison	1 réfrigérateur portable, 1 manuel, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V, élément panier amovible
Produit		Réf. N°
Dometic CFX3 35		9600025324

Dometic CFX3 45

Réfrigérateur à compression mobile, 46 L



4.30



  	Volume total	46 L
	Offre de l'espace pour	10 bouteilles de 1,5 L 72 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100 – 240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -22 °C
	Puissance absorbée	52 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	• Se reporter à CFX3 35, page 67
	Fluide réfrigérant	R134a : 42 g, CO ₂ équivalent : 0,060 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	• Se reporter à CFX3 35, page 67
	Matériau	Boîtier : PP, Couvercle : PP
Poids		18,7 kg
Conformité		TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison		1 réfrigérateur portable, 1 manuel, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V, élément panier amovible
Produit		Réf. N°
Dometic CFX3 45		9600025326

Dometic CFX3 55

Réfrigérateur à compression mobile, 55 L



4.30



  	Volume total	55 L
	Offre de l'espace pour	13 bouteilles de 1,5 L 80 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100 – 240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -22 °C
	Puissance absorbée	50 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	• Se reporter à CFX3 35, page 67
	Fluide réfrigérant	R134a : 45 g, CO ₂ équivalent : 0,064 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	• Se reporter à CFX3 35, page 67
	Matériau	Boîtier : PP, Couvercle : PP
Poids		20,4 kg
Conformité		TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison		1 réfrigérateur portable, 1 manuel, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V, élément panier amovible
Produit		Réf. N°
Dometic CFX3 55		9600025328

Dometic CFX3 55IM

Réfrigérateur à compression mobile, 53 L



4.30



Volume total	53 L
Offre de l'espace pour	13 bouteilles de 1,5 L 80 canettes de 0,33 L
Raccordements	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
Plage de températures	+20 °C à -22 °C
Puissance absorbée	52 W
Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
Système	• Se reporter à CFX3 35, page 67
Fluide réfrigérant	R134a : 45 g, CO ₂ équivalent : 0,064 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
Caractéristiques de qualité	• Se reporter à CFX3 35, page 67 • Un compartiment à glaçons intégré produit de la glace en quelques heures
Matériau	Boîtier : PP, Couverture :PP
Poids	21,3 kg
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison	1 réfrigérateur portable, 1 manuel, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V, élément panier amovible, 1 compartiment à glaçons intégré



Produit	Réf. N°
Dometic CFX3 55IM	9600025330

Dometic CFX3 100

Réfrigérateur à compression mobile, 99 L



4.30



Volume total	99 L
Offre de l'espace pour	31 bouteilles de 1,5 L 177 canettes de 0,33 L
Raccordements	12 / 24 V DC / 100 – 240 V AC
Plage de températures	+20 °C à -22 °C
Puissance absorbée	73 W
Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
Système	• Se reporter à CFX3 35, page 67
Fluide réfrigérant	R134a : 60 g, CO ₂ équivalent : 0,086 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
Caractéristiques de qualité	• Se reporter à CFX3 35, page 67
Matériau	Boîtier : métal + PP, Couvercle : PP
Poids	29,6 kg
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison	1 réfrigérateur portable, 1 manuel, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V, élément panier amovible



Produit	Réf. N°
Dometic CFX3 100	9600025336

Dometic CFX3 75DZ

Réfrigérateur à compression mobile double zone, 75 L



4.30

  	Volume total	75 L (45/30)
	Offre de l'espace pour	22 bouteilles (14 + 8) de 1,5 L 128 (47+81) canettes de 33 cl
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100 – 240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -22 °C
	Puissance absorbée	59 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	• Se reporter à CFX3 35, page 67
	Fluide réfrigérant	R134a : 59 g, CO ₂ équivalent : 0,084 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	• Se reporter à CFX3 35, page 67 • Deux compartiments de rangement avec contrôle de température indépendant
	Matériau	Boîtier : métal + PP, Couverture : PP
Poids		27,8 kg
Conformité		TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison		1 réfrigérateur portable, 1 manuel, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V, élément panier amovible
Produit		Réf. N°
Dometic CFX3 75DZ		9600025332




Dometic CFX3 95DZ

Réfrigérateur à compression mobile double zone, 94 L




4.30

 	Volume total	94 l (55/39)
	Offre de l'espace pour	29 bouteilles (18+11) de 1,5 L 159 (99+60) canettes de 33 cl
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100 – 240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -22 °C
	Puissance absorbée	61 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	• Se reporter à CFX3 35, page 67
	Fluide réfrigérant	R134a: 67 g, CO ₂ équivalent : 0,096 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	• Se reporter à CFX3 35, page 67 • Deux compartiments de rangement avec contrôle de température indépendant
	Matériau	Boîtier : métal + PP, Couverture : PP
Poids		29,8 kg
Conformité		TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison		1 réfrigérateur portable, 1 manuel, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V, élément panier amovible
Produit		Réf. N°
Dometic CFX3 95DZ		9600025334



Dometic CoolFreeze CFX-CBS

Support de glacière

	Caractéristiques de qualité	• Plus besoin de vous faire mal au dos : placez votre glacière à la hauteur qui vous convient • Le support le plus robuste dans sa catégorie : capacité de charge jusqu'à 80 kg • Transport facile grâce à son poids léger de 2 kg et sa totale capacité à se plier !
	Produit	Réf. N°
	Dometic CoolFreeze CFX-CBS	9600000689

Dometic CI-FK

Sangles de fixation pour glacières

	Caractéristiques de qualité	• Sangles robustes • Points d'ancrage discrets
	Produit	Réf. N°
	Dometic CI-FK	9108400905

DOMETIC CFX3 PC

Housses de protection pour les réfrigérateurs CFX

	Caractéristiques de qualité	• Matériaux durables : Nylon 1200D et EVA thermoformé • Protection contre la saleté, le sable, l'humidité et les projections d'eau • Poches extérieures intégrées avec fermeture éclair
	Produit	Réf. N°
	CFX3 25PC	9600028749
	CFX3 35PC	9600028455
	CFX3 45PC	9600028456
	CFX3 55PC	9600028457
	CFX3 75PC	9600028458
	CFX3 95PC	9600028459
	CFX3 100PC	9600028460

Dometic CoolFreeze CFX-QFK / CFX3-QFK3545

Kit de fixation de véhicule pour CFX3 / CFX / CFF

	Caractéristiques de qualité	- Mécanisme de déblocage rapide pour un retrait aisé de la glacière - Placez facilement votre glacière dans un endroit sûr - Aucun outil supplémentaire nécessaire
	Produit	Réf. N°
	Dometic CoolFreeze CFX-QFK pour CFX3 25 et CFX 28 et CFF18	9600000166
	Dometic CoolFreeze CFX3-QFK3545 pour CFX3 35 et CFX3 45	9600029599

Dometic CFX3 SLD

Supports de fixation coulissants pour les glacières CFX3 / CFX / CF / CFF

	Caractéristiques de qualité	Entièrement extensible : pour faire un maximum de provisions
	Produit	Réf. N°
	CFX3 SLD3545	9600028548
	CFX3 SLD55	9600028549
	CFX3 SLD75	9600028550
	CFX3 SLD95100	9600028551

SUPPORT COULISSANT	POUR LES MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEURS	CAPACITÉ MAX. DE CHARGE
CFX3-SLD3545	CFX3 35, CFX3 45, CFX 35W, CFX 40W, CF 35, CF 40, CF 50, CFF 35, CFF 45	0 à 100 kg
CFX3-SLD55	CFX3 55, CFX3 55IM, CFX 50W, CFX 65W, CFX 65DZ	0 à 100 kg
CFX3-SLD75	CFX3 75DZ, CF 80, CF 110, CFX 75DZW	0 à 100 kg
CFX3-SLD95100	CFX3 95DZ, CFX3 100, CFX 95DZW, CFX 100W	0 à 115 kg





DOMETIC CFF GLACIÈRES À COMPRESSION

UN REFROIDISSEMENT PUISSANT ET UNE UTILISATION
ASTUCIEUSE DE L'ESPACE DE RANGEMENT

Les glacières à compression de la gamme Dometic CFF fournissent un refroidissement économique en énergie, même en cas de températures extérieures élevées jusqu'à +32 °C. Leur intérieur bien conçu vous permet de tirer le meilleur parti de la capacité de rangement. Dimensions extérieures compactes et poignées solides pour un transport pratique.

Les modèles disponibles vont du 13 L compact à une glacière rigide de 70 L avec deux espaces de température séparés pour refroidir et conserver simultanément. Les deux modèles de taille moyenne, CFF 35 et CFF 45 disposent de la caractéristique unique d'un couvercle avec une ouverture à double sens, pour un accès d'un côté ou de l'autre.



Affichage numérique de la température

Affichage numérique à intensité variable de la température



Poignées robustes

Poignées sécurisées pour un meilleur confort de transport



CFF 35/45 : Couvercle à ouverture à double sens

Accès facile de chaque côté

Dometic CFF 12

Glacières à compression mobile, 13 L



4.30

	Volume total	13 L
	Offre de l'espace pour	1 bouteille de 1,5 L 20 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -18 °C
	Puissance absorbée	40 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la basse tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique
	Fluide réfrigérant	R134a : 28 g, CO ₂ équivalent : 0,040 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	- Conception écoénergétique permettant un refroidissement idéal, même à des températures extérieures extrêmement élevées - La conception robuste, légère et compacte du produit assure une bonne portabilité - Le porte-gobelet élastique peut être retiré pour accéder à un petit compartiment de rangement - Éléments de guidage intégrés pour une fixation facile à l'intérieur du véhicule à l'aide de sangles ou de ceintures de sécurité - Livree avec une bandoulière et des poignées encastrées pour un transport pratique
	Matériau	Boîtier : PP Couvercle : PP
Poids		9,41 kg
Conformité		TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison		1 glacière, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V DC, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V AC, bandoulière, 1 manuel
Produit		Réf. N°
Dometic CFF 12		9600029485

Dometic CFF 18

Glacière à compression mobile, 19 L



4.30

	Volume total	19 L
	Offre de l'espace pour	4 bouteilles de 1,5 l 24 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -18 °C
	Puissance absorbée	48 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la basse tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique
	Fluide réfrigérant	R134a : 20 g, CO ₂ équivalent : 0,029 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	- Conception écoénergétique permettant un refroidissement idéal, même à des températures extérieures extrêmement élevées - La conception solide, légère et compacte du produit assure une excellente portabilité - Couvercle amovible avec loquet à ouverture facile pour un nettoyage pratique - Affichage numérique de la température pour faciliter les réglages
	Matériau	Boîtier : PP Couvercle : PP
Poids		9,8 kg
Conformité		TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison		1 glacière, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V DC, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V AC, 2 poignées de transport, 1 manuel
Produit		Réf. N°
Dometic CFF 18		9620001948

Dometic CFF 20

Glacière à compression mobile, 21 L



4.30

	Volume total	21 L
	Offre de l'espace pour	6 bouteilles de 1,5 L 32 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -18 °C
	Puissance absorbée	48 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la basse tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique
	Fluide réfrigérant	R134a : 28 g, CO ₂ équivalent : 0,040 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	• Conception écoénergétique permettant un refroidissement idéal, même à des températures extérieures extrêmement élevées • La conception solide, légère et compacte du produit assure une excellente portabilité • Couvercle amovible avec loquet à ouverture facile pour un nettoyage pratique • Affichage numérique de la température pour faciliter les réglages
	Matériau	Boîtier : PP Couvercle : PP
Produit		Réf. N°
Dometic CFF 20		9600028325

Dometic CFF 35

Glacière à compression mobile, 34 L



4.30


	Volume total	34 L
	Offre de l'espace pour	8 bouteilles de 1,5 L 54 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -18 °C
	Puissance absorbée	53 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la basse tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique
	Fluide réfrigérant	R134a : 40 g, CO ₂ équivalent : 0,057 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	• Conception écoénergétique permettant un refroidissement idéal, même à des températures extérieures extrêmement élevées • Couvercle à double charnière • La conception compacte du produit assure une excellente portabilité
	Matériau	Boîtier : PP + ABS, Couvercle : PP
Produit		Réf. N°
Dometic CFF 35		9600024842

Dometic CFF 45

Glacière à compression mobile, 44 L



4.30


 	Volume total	44 L
	Offre de l'espace pour	11 bouteilles de 1,5 L 75 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -18 °C
	Puissance absorbée	53 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la basse tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique
	Fluide réfrigérant	R134a : 50 g, CO ₂ équivalent : 0,072 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	- Conception écoénergétique permettant un refroidissement idéal, même à des températures extérieures extrêmement élevées - Couvercle à double charnière - La conception compacte du produit assure une excellente portabilité
	Matériau	Boîtier : PP + ABS, Couvercle : PP
Poids		18,6 kg
Conformité		TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison		1 glacière, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V DC, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V AC, 2 poignées de transport, 1 élément panier amovible, 1 manuel
Produit		Réf. N°
Dometic CFF 45		9600012977

Dometic CFF 70DZ

Glacière à compression mobile double zone, 70 L



4.30

 	Volume total	70 L (30 / 40 L)
	Offre de l'espace pour	17 bouteilles de 1,5 L 114 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
	Plage de températures	+20 °C à -18 °C
	Puissance absorbée	53 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la basse tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique
	Fluide réfrigérant	R134a : 34 ¹ g, CO ₂ équivalent : 0,049 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1 430
	Caractéristiques de qualité	- Deux compartiments de rangement avec contrôle de température indépendant - Isolation généreuse et répartition efficace de la température pour une excellente performance de refroidissement et des économies d'énergie - Conception solide pour une utilisation en extérieur - Système de protection dynamique de la batterie à 3 niveaux qui évite d'avoir une batterie de voiture déchargée ou permet une utilisation intensive de batteries doubles
	Matériau	Boîtier : métal + PP, Couvercle : PP
Poids		26 kg
Conformité		TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison		1 glacière, 1 câble de raccordement pour un raccordement 12/24 V DC, 1 câble de raccordement pour un raccordement 100 à 240 V AC, 2 poignées de transport, 2 éléments panier amovibles, 1 manuel
Produit		Réf. N°
Dometic CFF 70DZ		9600028329

GLACIÈRE HYBRIDE

Dometic CK2 45 Hybrid

4.21

La glacière hybride portable 43 l, 12 V DC/230 V AC

	Volume total	43 L
	Offre de l'espace pour	12 bouteilles de 1,5 L 65 canettes de 0,33 L
	Raccordements	(compresseur) 230 V AC / (thermoélectrique) 12 V DC
	Plage de températures	AC : +10 °C à -15 °C Réfrigération jusqu'à 20 °C en dessous de la température ambiante
	Puissance absorbée	DC : 48 W AC : 50 W
	Consommation de courant à 12 V	3,9 Ah/h à +20 °C de température ambiante, pour +5 °C de température intérieure
	Isolation	Mousse PU
	Système	Thermoélectrique + compresseur 230 V, thermostat électronique en mode compresseur
	Fluide réfrigérant	R600a : 18 g, CO ₂ équivalent : 0,0 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 3
	Caractéristiques de qualité	• Puissant refroidissement à compresseur en 230 V AC et refroidissement thermoélectrique sur une batterie 12 V • Suffisamment grand pour stocker des bouteilles de 1,5 L ou 2 L en position verticale • La température peut être réglée de +10 °C à -15 °C (mode compresseur) • Poignées rabattables sur les côtés, robustes et ergonomiques • Facile à ouvrir d'une seule main • Caisson robuste et résistant revêtu d'acier • Accès facile aux provisions • Les câbles s'enroulent joliment à l'arrière du réfrigérateur lors de son transport ou lorsqu'il n'est pas utilisé • Affichage numérique pour régler et contrôler facilement la température de refroidissement
Matériau		Boîtier : tôle d'acier époxy, dessus et socle : plastique
Poids		18,8 kg
Conformité		TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Produit		Réf. N°
Dometic CK2 45 Hybrid		9620001943



Contrôle du refroidissement

Affichage numérique pour régler et contrôler facilement la température de refroidissement



Capacité de rangement de 43 l

Suffisamment grand pour stocker des bouteilles de 1,5 L ou 2 L en position verticale



Transport pratique

Poignées rabattables sur les côtés, robustes et ergonomiques

Accessoires pour glacières à compression



Dometic CoolPower EPS 100

Adaptateur secteur, raccorde des appareils 24 V sur des prises 230 V

- Pour le raccordement de glacières 24 V DC à la prise secteur
- Fonctionne dans le monde entier
- Adapté aux installations fixes
- Avec raccordement prioritaire sur secteur pour des batteries de 12 ou 24 V

Réf. de produit 9600000440



Dometic CoolFreeze CF-CDF-FK

Kit de fixation de véhicule pour CF 16 à 50 et CDF 16 à 46

- Pour une utilisation en toute sécurité de la glacière lors de vos déplacements
- Pour une fixation sécurisée de la glacière
- Kit de fixation universel pour adaptation de CoolFreeze CF 16 à CF 50 et de CDF 16 à CDF 46

Réf. de produit 9105303708






Les appareils high tech populaires de la gamme TropiCool TCX appartiennent aux glacières thermoélectriques les plus puissantes de Dometic. Elles sont pourvues d'une performance de refroidissement impressionnante allant jusqu'à 27 °C en dessous de la température ambiante (TCX 07 : 25 °C). Si vous le souhaitez, elles peuvent aussi garder des aliments chauds. Une fois activée, la fonction de chauffage atteint des températures jusqu'à +65 °C.

Les plus grands modèles TropiCool TCX sont équipés de petits plus techniques : commandes tactiles avec écran numérique, circuit intelligent d'économies d'énergie et un système de protection active des batteries qui empêche une décharge excessive de la batterie du véhicule.

Dometic TropiCool TCX 07

4,36

Glacière thermoélectrique mobile, 7 l


	Volume total	env. 7 L
	Raccordements	12 V DC / 230 V AC
	Plage de températures	Refroidissement jusqu'à 25 °C en dessous de la température ambiante, chauffage jusqu'à +50 à +65 °C
	Puissance absorbée à 12 Volts DC à 230 V AC	38 W 43 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Matériau	PP
	Caractéristiques de qualité	La glacière pratique 12 V DC et 230 V AC réfrigère jusqu'à 25 °C en dessous de la température ambiante et réchauffe jusqu'à +65 °C, ventilation intérieure dynamique, ventilateur résistant à l'eau
	Poids	2,8 kg
	Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
	Produit	Réf. N°
Dometic TropiCool TCX 07		9600025390
/ Accessoires en option		
Kit de fixation universel		9105303709
Relais de protection voltométrique CoolPower M 50U, 12 V, 5 A		9600000446

Dometic Tropicool TCX 14

Glacière thermoélectrique mobile, 15 l



4,36


 	Volume total	env. 15 L
	Offre de l'espace pour	2 bouteilles de 1,5 L 22 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12/24 V DC / 230 V AC
	Plage de températures	Refroidissement jusqu'à 27 °C en dessous de la température ambiante, chauffage jusqu'à +50 à +65 °C
	Puissance absorbée à 12 Volts DC à 24 Volts DC à 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Matériau	PP
	Caractéristiques de qualité	Adaptée pour 12 ou 24 V DC et 230 V AC, la protection active de la batterie empêche le vidage profond de la batterie du véhicule, le système électronique TCX 14 très efficace avec circuit intelligent d'économie d'énergie, protection contre l'inversion de polarité pour des connexions électriques simples, circuit prioritaire pour le fonctionnement du secteur, ventilateur résistant à l'usure pour la ventilation intérieure dynamique
	Poids	5,0
	Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Produit		Réf. N°
Dometic Tropicool TCX 14		9600013319
/ Accessoires en option		
Kit de fixation universel		9105303709
Relais de protection voltométrique CoolPower M 50U		9600000446

Dometic Tropicool TCX 21

Glacière thermoélectrique mobile, 21 l



4,36


 	Volume total	env. 21 L
	Offre de l'espace pour	5 bouteilles de 1,5 L 31 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12/24 V DC / 230 V AC
	Plage de températures	Refroidissement jusqu'à 27 °C en dessous de la température ambiante, chauffage jusqu'à +50 à +65 °C
	Puissance absorbée à 12 Volts DC à 24 Volts DC à 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Matériau	PP
	Caractéristiques de qualité	Voir TCX 14
	Poids	6,0 kg
	Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Produit		Réf. N°
Dometic Tropicool TCX 21		9600013320
/ Accessoires en option		
Kit de fixation universel		9105303709
Relais de protection voltométrique CoolPower M 50U		9600000446

Dometic TropiCool TCX 35

Glacière thermoélectrique mobile, 33 l



4,36

 	Volume total	env. 33 L
	Offre de l'espace pour	9 bouteilles de 1,5 L 50 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12/24 V DC / 230 V AC
	Plage de températures	Refroidissement jusqu'à 27 °C en dessous de la température ambiante, chauffage jusqu'à +50 à +65 °C
	Puissance absorbée à 12 Volts DC à 24 Volts DC à 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Matériau	PP
	Caractéristiques de qualité	Voir TCX 14
	Poids	10,0 kg
	Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
Produit		Réf. N°
Dometic TropiCool TCX 35		9600013321
/ Accessoires en option		
Kit de fixation universel		9105303709
Relais de protection voltométrique CoolPower M 50U		9600000446



Accessoires pour glacière thermoélectrique



Dometic CoolPower EPS 817

Adaptateur secteur, de 12 V à 230 V

- Pour le raccordement de glacières thermoélectriques 12 V à la prise secteur 230 V

Réf. de produit 9600000439



Dometic CoolPower M 50U

Moniteur de batterie adapté pour toutes les applications 12 V

- Protection de la batterie du véhicule d'une décharge excessive
- Éteint la glacière lorsque la tension de la batterie est faible et la remet en marche dès que la tension est à nouveau normale
- Idéal pour les dispositifs thermoélectriques de refroidissement 12 V avec sortie sur la prise allume-cigare

Réf. de produit 9600000446



Dometic TropiCool TCX-FK

Kit de fixation de véhicule pour TC et TCX 14 – 35

- Pour une utilisation en toute sécurité de la glacière lors de vos déplacements
- Pour une fixation sécurisée de la glacière
- Sangles robustes

Réf. de produit 9105303709



GLACIÈRES À ABSORPTION

Réfrigération silencieuse avec trois sources d'énergie

12 volts DC, 230 volts AC ou gaz - Les glacières à absorption CombiCool ACX3 de Dometic vous offrent une liberté maximale en termes d'approvisionnement en énergie. Elles peuvent être utilisées dans le véhicule, sur une prise secteur ou dans des endroits éloignés où l'électricité n'est pas disponible. L'ACX3 40G est encore plus polyvalente, grâce à la cartouche de gaz encastrable pour un fonctionnement en autonomie complète.

Les trois modèles ACX3 fournissent un refroidissement jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante. Basés sur la technologie de refroidissement à absorption de Dometic, ils sont absolument indépendants. Une autre caractéristique commune à la famille ACX3 est l'élégant caisson en aluminium avec son couvercle distinctif.



Espace vertical pour la plupart des bouteilles de 1,5 et 2 L



Caisson robuste et design attrayant



Régulation de la flamme selon 3 niveaux en cas de fonctionnement au gaz, allumage piézo, régulation par thermostat en cas de fonctionnement sur 230 volts




ACX3 40G : Prête à l'emploi avec sa cartouche de gaz 250 g Butane (ø x H) : 7 x 20 cm

Dometic CombiCool ACX3 40G

4.37


Glacière à absorption mobile, 41 L (utilise des cartouches de gaz)

	Volume total	41 L
	Offre de l'espace pour	11 bouteilles de 1,5 L 67 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 V DC/230 V AC, Cartouche de gaz
	Plage de températures	Refroidissement 30 °C max. en dessous de la température ambiante
	Puissance absorbée en 12 Volts DC en 230 V AC Gaz	85 W 85 W 12,6 g/h
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Matériau	Acier prérevêtu solide et film PET
	Caractéristiques de qualité	- Fonctionnement totalement silencieux (aucune nuisance) - Caisson robuste et design attrayant - Bac à glaçons inclus - Trois niveaux de régulation de la flamme lors du fonctionnement au gaz - Régulation par thermostat sur 230 V
	Poids	16 kg
	Conformité	Certifié conforme à la directive européenne concernant les appareils au gaz 2016/426/CEE
	Produit	Réf. N°
	Dometic CombiCool ACX3 40G, UE	9600028414

Dometic CombiCool ACX3 40

4.37


Glacière à absorption mobile, 41 L

 	Volume total	41 L
	Offre de l'espace pour	11 bouteilles de 1,5 L 67 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 V DC / 230 V AC / Gaz
	Plage de températures	Refroidissement 30 °C max. en dessous de la température ambiante
	Puissance absorbée en 12 Volts DC en 230 V AC Gaz	85 W 85 W 12,6 g/h
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Matériau	Acier prérevêtu solide et film PET
	Caractéristiques de qualité	- Fonctionnement totalement silencieux (aucune nuisance) - Caisson robuste et design attrayant - Bac à glaçons inclus - Trois niveaux de régulation de la flamme lors du fonctionnement au gaz - Régulation par thermostat sur 230 V
	Poids	16 kg
	Conformité	Certifié conforme à la directive européenne concernant les appareils au gaz 2016/426/CEE
Produit		Réf. N°
Dometic CombiCool ACX3 40 (50 mbar) CH		9600028407
Dometic CombiCool ACX3 40 (30 mbar) CH		9600028411
Dometic CombiCool ACX3 40 (28 – 37 mbar) F		9600028410

Dometic CombiCool ACX3 30

4.37

Glacière à absorption mobile, 33 L

 	Volume total	33 L
	Offre de l'espace pour	8 bouteilles de 1,5 L 53 canettes de 0,33 L
	Raccordements	12 V DC / 230 V AC / Gaz
	Plage de températures	Refroidissement 30 °C max. en dessous de la température ambiante
	Puissance absorbée en 12 Volts DC en 230 V AC Gaz	75 W 75 W 50 mbar : 12,3 g/h / 30 mbar : 11,7 g/h
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Matériau	Acier prérevêtu solide et film PET
	Caractéristiques de qualité	Voir ACX3 40
	Poids	14 kg
	Conformité	Certifié conforme à la directive européenne concernant les appareils au gaz 2016/426/CEE
Produit		Réf. N°
Dometic CombiCool ACX3 30 (50 mbar) CH		9600028403
Dometic CombiCool ACX3 30 (30 mbar) CH		9600028413
Dometic CombiCool ACX3 30 (28 – 37 mbar) F		9600028406



Les glacières passives Dometic sont dotées d'une isolation extrêmement efficace. Remplies de glaçons ou d'accumulateurs de froid, elles peuvent garder les aliments, les boissons et les poissons au frais pendant plusieurs jours. Il est possible d'équiper les plus grands modèles de la gamme (CI 42-CI 110) d'accessoires pratiques : Coussins d'assise, supports pour canne à pêche et ouvre-bouteille en font les compagnons indispensables des pêcheurs, chasseurs et autres amis de la nature. Le système de rangement modulaire, composé de paniers métalliques et de séparateurs, permet d'organiser le contenu.

- Isolation épaisse et joint spécialement conçu pour conserver la glace plus longtemps
- Hygiénique et facile d'entretien
- Légère et facile à transporter grâce à sa bandoulière solide ou ses poignées (en fonction du modèle)
- Fabrication robuste et résistante en polyéthylène de qualité alimentaire
- Pieds en polyéthylène intégrés
- Charnières intégrées durables avec tringles en inox, fermetures en nylon solides et vis de fixation en inox



Robuste

Conception robuste avec joint labyrinthe spécial.



Serrure et joint de grande simplicité

Renferme et conserve l'air froid à l'intérieur pour une glace plus durable.






Points d'attache

Poignées solides pour points d'attache (WCI 33 et tous les modèles CI).

Dometic Cool-Ice WCI 13 / 22 / 33

4,08




Glacière isotherme

	WCI 13	WCI 22	WCI 33
			
Volume total (environ)	13 L	22 L	33 L
Dimensions (l x H x P)	386 x 306 x 241 mm	386 x 314 x 363 mm	400 x 440 x 360 mm
Poids (env.)	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg
Matériau	PE rotomoulé		
	Réf. N°	Réf. N°	Réf. N°
	● Stone 9600000500	● Stone 9600000501	● Stone 9600000502
	● Slate 9600049490	● Green 9600019218	● Slate 9600049492
	● Ocean 9600049493	● Slate 9600049491	● Ocean 9600049495
	● Glow 9600049499	● Ocean 9600049494	● Glow 9600049501
	● Lagune 9600051248	● Glow 9600049500	● Lagune 9600051250
	● Moss 9600051251	● Lagune 9600051249	● Moss 9600051253
	● Olive 9600051245	● Moss 9600051252	● Olive 9600051247
		● Olive 9600051246	

Dometic Cool-Ice CI 42 / 55 / 70

4,08



Glacière isotherme

	CI 42	CI 55	CI 70
			
Volume total (environ)	43 L	56 L	71 L
Dimensions (l x H x P)	640 x 355 x 418 mm	570 x 432 x 515 mm	690 x 432 x 515 mm
Poids (env.)	8,7 kg	10,6 kg	11,8 kg
Matériau	PE rotomoulé		
	Réf. N°	Réf. N°	Réf. N°
	● Stone 9600000541	● Stone 9600000542	● Stone 9600000543
	● Green 9600019219		

Dometic Cool-Ice CI 85 / 85 W / 110

4,08

Glacière isotherme

	CI 85	CI 85W	CI 110
			
			
Volume total (environ)	87 L	86 L	111 L
Dimensions (l x H x P)	840 x 432 x 525 mm	840 x 432 x 525 mm	1 055 x 442 x 535 mm
Poids (env.)	14 kg	14,6 kg	18,1 kg
Matériau	PE rotomoulé		
	Réf. N°	Réf. N°	Réf. N°
	● Stone 9600000544	● Stone 9600000545	● Stone 9600000546

Accessoires

**Coussin d'assise**

Coussin d'assise
léger et confortable

**Panier**

Les paniers de rangement
sont une excellente
solution pour optimiser
l'espace de stockage dans
les glacières Cool-Ice

**Séparateur**

Il vous suffit d'insérer
un séparateur dans la
glacière Dometic et de
créer deux zones de
stockage

**Support pour
canne à pêche**

Il se fixe facilement aux
supports de la glacière
et garantit la réussite de
votre prochaine prise !

**Ouvre-bouteilles**

Il se fixe facilement au
support de la glacière
pour une ouverture facile
et fiable de vos boissons
fraîches préférées

**Porte-boissons**

Il se fixe facilement au
support de la glacière,
garantissant un maintien
fiable et sûr pour vos
boissons fraîches
préférées

**Support**

Ce support peut être
fixé dans les glacières
Dometic CI pour accueillir
une gamme d'accessoires
(dont un porte-boisson)

Description	Réf. N°
Coussin d'assise pour CI-42	9108400892
Coussin d'assise pour CI-55	9108400893
Coussin d'assise pour CI-70	9108400894
Coussin d'assise pour CI-85	9108400895
Coussin d'assise pour CI-110	9108400896
Séparateur - Petit	9108400897
Séparateur - Grand	9108400898
Panier - Petit	9108400899
Panier - Grand	9108400900

Description	Réf. N°
Porte-boisson et support	9108400901
Porte-boisson	9108400902
Support de canne à pêche (tous les modèles CI)	9108400903
Ouvre-bouteilles	9108400904
Kit de fixation	9108400905

Accessoires pour glacières Dometic Cool-Ice CI unique-
ment



CONÇU POUR CONSERVER VOTRE GLACE PENDANT DES JOURS

Nos glacières rigides Patrol haute performance conservent la glace pendant des jours. Conçue pour durer voyage après voyage avec ses parois épaisses isolées au PU, une conception d'un seul tenant rotomoulée et un axe de charnière sur toute la longueur. Plus qu'une simple glacière de conservation de la glace, nos Patrol proposent des fonctionnalités intelligentes telles que l'évacuation anti-fuite, le joint de longue conservation du couvercle et l'ouverture à une seule main. Pour ajouter à l'esprit fonctionnel, un support d'accessoires astucieux peut contenir vos accessoires facultatifs, dont : un ouvre-bouteilles, un porte-gobelet et un support de canne à pêche.


- Son isolation PU épaisse conserve la glace pendant des jours
- Sa grande évacuation anti-fuites permet de le nettoyer facilement
- Son couvercle étanche garantit qu'aucun air ne pénètre ou ne s'échappe
- Conception robuste avec une seule pièce en PE rotomoulé
- Les charnières en caoutchouc ouvrables d'une seule main garantissent l'ouverture et la fermeture faciles du couvercle



Dometic Patrol

4,08

Glacière isotherme

	PATROL 20	PATROL 35	PATROL 55																						
																									
Volume total (environ)	19 L	36 L	54 L																						
Poids (env.)	8 kg	11,7 kg	15 kg																						
Matériau	PE rotomoulé																								
	<table><tr><th>Réf. N°</th></tr><tr><td> Mist 9600028784</td></tr><tr><td> Ocean 9600028790</td></tr><tr><td> Slate 9600028787</td></tr><tr><td> Orchid 9600051187</td></tr><tr><td> Lagune 9600051601</td></tr><tr><td> Glow 9600028794</td></tr><tr><td> Olive 9600028792</td></tr></table>	Réf. N°	 Mist 9600028784	 Ocean 9600028790	 Slate 9600028787	 Orchid 9600051187	 Lagune 9600051601	 Glow 9600028794	 Olive 9600028792	<table><tr><th>Réf. N°</th></tr><tr><td> Mist 9600028785</td></tr><tr><td> Ocean 9600029271</td></tr><tr><td> Slate 9600028788</td></tr><tr><td> Orchid 9600051188</td></tr><tr><td> Lagune 9600051602</td></tr><tr><td> Glow 9600028795</td></tr><tr><td> Olive 9600028793</td></tr></table>	Réf. N°	 Mist 9600028785	 Ocean 9600029271	 Slate 9600028788	 Orchid 9600051188	 Lagune 9600051602	 Glow 9600028795	 Olive 9600028793	<table><tr><th>Réf. N°</th></tr><tr><td> Mist 9600028786</td></tr><tr><td> Ocean 9600029271</td></tr><tr><td> Slate 9600028789</td></tr><tr><td> Orchid 9600051189</td></tr><tr><td> Lagune 9600051603</td></tr></table>	Réf. N°	 Mist 9600028786	 Ocean 9600029271	 Slate 9600028789	 Orchid 9600051189	 Lagune 9600051603
Réf. N°																									
 Mist 9600028784																									
 Ocean 9600028790																									
 Slate 9600028787																									
 Orchid 9600051187																									
 Lagune 9600051601																									
 Glow 9600028794																									
 Olive 9600028792																									
Réf. N°																									
 Mist 9600028785																									
 Ocean 9600029271																									
 Slate 9600028788																									
 Orchid 9600051188																									
 Lagune 9600051602																									
 Glow 9600028795																									
 Olive 9600028793																									
Réf. N°																									
 Mist 9600028786																									
 Ocean 9600029271																									
 Slate 9600028789																									
 Orchid 9600051189																									
 Lagune 9600051603																									
/Accessoire																									
	Porte-boissons et support	9108400901																							
	Porte-boissons	9108400902																							
	Support pour canne à pêche	9108400903																							
	Ouvre-bouteille	9108400903																							
	Kit de fixation	9108400905																							

SOIF D'AVENTURE



La conception robuste des contenants pour boissons Dometic les rend parfaits pour les utilisations en plein air. Pratiques à nettoyer et confortables à utiliser, les contenants pour boissons peuvent contenir des boissons froides et chaudes. Que vous ayez besoin de vous rafraîchir lors d'une randonnée ensoleillée ou cherchiez la chaleur lors d'un matin froid d'hiver, hydratez votre corps en tout confort.



CONTENANTS POUR BOISSONS DOMETIC

Les bouteilles isothermes de Dometic permettent de vous assurer que vos boissons chaudes ou froides conservent leur température alors que vous êtes en déplacement. L'acier inoxydable utilisé dans la bouteille a été sélectionné avec soin pour garantir sa longévité, sa facilité de nettoyage et un degré élevé d'hygiène. Anti-fuite, compatible lave-vaisselle et sans Bisphénol A.

Principaux avantages

- S'adapte à tous les porte-gobelets standards
- La double paroi isolante préserve la chaleur des boissons chaudes pendant 12 h et la fraîcheur des boissons fraîches pendant 24 h (bouteilles isothermes)
- Conception durable et design pratique et ergonomique
- Sans bisphénol A
- Compatible lave-vaisselle



Quoi de neuf ?

- Entièrement étanche Bouchon 360° pour boire
- Bouchons interchangeables, peuvent être utilisés avec toutes les bouteilles isothermes 2022
- Bouchons également disponibles séparément
- Nouvelle tasse à café
- Grande bouteille isotherme de 1 920 ml



Durable

Le corps en acier inoxydable est solide et permet de boire avec aisance.



Compatible lave-vaisselle


Nettoyage facile au lave-vaisselle et prêt pour votre prochaine aventure.




Chaud ou froid

La double paroi isolante garde les boissons chaudes ou froides pendant des heures.

Quelle couleur allez-vous choisir ?



Moss




Ore




Glow



Orchid



Lagune



Slate



Orchid

Dometic Thermo Cup

- Tasse isotherme
- Capacité : 450 ml
- Maintient les boissons chaudes et froides à la température idéale
- Couvercle étanche
- Acier inoxydable 304, double paroi isolante
- Compatible lave-vaisselle

Coloris	SKU
THM45 MOSS	9600050903
THM45 ORE	9600050904
THM45 GLOW	9600050905
THM45 ORCHID	9600050906
THM45 LAGUNE	9600050907
THM45 SLATE	9600050908



Lagune

Dometic Thermo Wine Tumbler

- Gobelet à vin isotherme
- Capacité : 300 ml
- Maintient le vin à la température idéale
- Peut être utilisé pour les boissons chaudes ou froides
- Acier inoxydable 304, double paroi isolante
- Compatible lave-vaisselle

Coloris	SKU
THWT30 MOSS	9600050851
THWT30 ORE	9600050852
THWT30 GLOW	9600050853
THWT30 ORCHID	9600050854
THWT30 LAGUNE	9600051183
THWT30 SLATE	9600050855



Ore

Dometic Thermo Tumbler 320

- Gobelet isotherme
- Capacité : 320 ml
- S'adapte à tous les porte-gobelets standards
- La double paroi isolante préserve la chaleur des boissons chaudes pendant 6 h et la fraîcheur des boissons fraîches pendant 12 h
- Conception durable et design pratique et ergonomique
- Sans bisphénol A
- Compatible lave-vaisselle

Coloris	SKU
TMBR32 MOSS	9600029330
TMBR32 ORE	9600029331
TMBR 32 MANGO	9600029332
TMBR32 ORCHID	9600050845
TMBR32 SLATE	9600050849



Moss

Dometic Thermo Tumbler 600

- Gobelet isotherme
- Capacité : 600 ml
- S'adapte à tous les porte-gobelets standards
- La double paroi isolante préserve la chaleur des boissons chaudes pendant 6 h et la fraîcheur des boissons fraîches pendant 12 h
- Conception durable et design pratique et ergonomique
- Sans bisphénol A
- Compatible lave-vaisselle
- Gobelet isotherme

Coloris	SKU
 TMBR66 MOSS	9600029333
 TMBR66 ORE	9600029334
 TMBR66 MANGO	9600029335
 TMBR66 ORCHID	9600050846
 TMBR66 SLATE	9600050850



Slate

Dometic Thermo Bottle 480

- Bouteille isotherme
- Capacité : 480 ml
- S'adapte à tous les porte-gobelets standards
- La double paroi isolante préserve la chaleur des boissons chaudes pendant 12 h et la fraîcheur des boissons fraîches pendant 24 h
- Conception durable et design pratique et ergonomique
- Sans bisphénol A
- Compatible lave-vaisselle

Coloris	SKU
 THRM48 MOSS	9600029324
 THRM48 ORE	9600029325
 THRM48 MANGO	9600029326
 THRM48 ORCHID	9600050843
 THRM48 SLATE	9600050847



Glow

Dometic Thermo Bottle 660

- Bouteille isotherme
- Capacité : 660 ml
- S'adapte à tous les porte-gobelets standards
- La double paroi isolante préserve la chaleur des boissons chaudes pendant 12 h et la fraîcheur des boissons fraîches pendant 24 h
- Conception durable et design pratique et ergonomique
- Sans bisphénol A
- Compatible lave-vaisselle

Coloris	SKU
 THRM66 MOSS	9600029327
 THRM66 ORE	9600029328
 THRM66 MANGO	9600029329
 THRM66 ORCHID	9600050844
 THRM66 SLATE	9600050848



Slate

Dometic Thermo Tumbler 500

- Gobelet isotherme
- Capacité : 500 ml
- Maintient les boissons chaudes et froides à la température idéale
- Bouchon étanche Bouchon 360° pour boire
- Acier inoxydable 304, double paroi isolante
- Compatible lave-vaisselle
- Utilisable avec des bouchons modulaires

Coloris	SKU
THRM50 MOSS	9600050864
THRM50 ORE	9600050880
THRM50 GLOW	9600050881
THRM50 ORCHID	9600050882
THRM50 LAGUNE	9600050883
THRM50 SLATE	9600050884



Orchid

Dometic Thermo Bottle 900

- Bouteille isotherme
- Capacité : 900 ml
- Maintient les boissons chaudes et froides à la température idéale
- Bouchon étanche Bouchon 360° pour boire
- Corps en acier inoxydable 304, double paroi isolante
- Compatible lave-vaisselle
- Utilisable avec des bouchons modulaires

Coloris	SKU
THRM90 MOSS	9600050885
THRM90 ORE	9600050886
THRM90 GLOW	9600050887
THRM90 ORCHID	9600050888
THRM90 LAGUNE	9600050889
THRM90 SLATE	9600050890



Glow

Dometic Thermo Bottle 1200

- Bouteille isotherme
- Capacité : 1 200 ml
- Maintient les boissons chaudes et froides à la température idéale
- Bouchon étanche Bouchon 360° pour boire
- Corps en acier inoxydable 304, double paroi isolante
- Compatible lave-vaisselle
- Utilisable avec des bouchons modulaires

Coloris	SKU
THRM120 MOSS	9600050891
THRM120 ORE	9600050892
THRM120 GLOW	9600050893
THRM120 ORCHID	9600050894
THRM120 LAGUNE	9600050895
THRM120 SLATE	9600050896



Lagune

Dometic Thermo Bottle 1920

- Bouteille isotherme
- Capacité : 1 920 ml
- Maintient les boissons chaudes et froides à la température idéale
- Bouchon étanche Bouchon 360° pour boire
- Corps en acier inoxydable 304, double paroi isolante
- Compatible lave-vaisselle
- Utilisable avec des bouchons modulaires (pas CAPHA)

Coloris	SKU
THRM192 MOSS	9600050897
THRM192 ORE	9600050898
THRM192 GLOW	9600050899
THRM192 ORCHID	9600050900
THRM192 LAGUNE	9600050901
THRM192 SLATE	9600050902



Personnalisez
les bouteilles
isothermes
Dometic avec des
bouchons inter-
changeables

Accessoires de contenants pour boissons



Bouchon en acier inoxydable

Bouchon à vis en acier inoxydable et hygiénique, isolé ce qui lui permet de maintenir vos boissons à la température parfaite.

N° 9600050959 (CAPST)



Bouchon gobelet

Bouchon double fonction à vis et à charnière, utilisez-le comme une bouteille d'eau /de sport ou tournez-le à 180° et utilisez-le comme une tasse à expresso.

N° 9600050911 (CAPDR)



Bouchon sport

Le bouchon à vis et à charnière réduit le risque de perte ou de chute du bouchon, accès facile et rapide qui convient à toutes les activités.

N° 9600050909 (CAPSP)



Bouchon 360°

Entièrement étanche. Ouvrez-le d'un simple clic et cliquez à nouveau pour le fermer. Ouverture à 360 degrés pour une utilisation sous n'importe quel angle.

N° 9600050912 (CAP360)



Bouchon à poignée

Entièrement étanche. Poignée solide idéale pour une utilisation avec des bouteilles plus grandes, clip de verrouillage sécurisé en acier inoxydable pour plus de sécurité.

N° 9600050910 (CAPHA)



FRAÎCHEUR GARANTIE

Réfrigérateurs pour camping-cars et caravanes

Vous recherchez un réfrigérateur capable de s'adapter dans la cuisine de votre camping-car, caravane ou fourgon aménagé ? Choisissez-le parmi la gamme la plus complète actuellement disponible sur le marché. Notre gamme comprend des réfrigérateurs à absorption silencieux fonctionnant au gaz ou à l'électricité ainsi que des appareils alimentés par un compresseur pour un refroidissement à haute performance et une conservation intense, quelles que soient les températures ambiantes. Les réfrigérateurs pour véhicules de loisirs Dometic sont aussi bien équipés qu'un réfrigérateur

domestique. S'il vous manque quelque chose, jetez un œil à nos accessoires.

Nous proposons également des tiroirs réfrigérants pour des conditions d'installation confinées.



RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

Les réfrigérateurs à absorption Dometic sont complètement silencieux. De plus, ils font preuve d'une indépendance maximale en termes d'alimentation en énergie : ils fonctionnent sur secteur, batterie et au gaz. Leurs fonctions de grande qualité vous offrent le même confort qu'à la maison.

Page 104 à 113



RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION

Les réfrigérateurs à compression mettent leur puissance au service de la réfrigération et de la conservation, même à des températures ambiantes extrêmes. Ils consomment peu d'énergie et conviennent parfaitement pour un fonctionnement à l'énergie solaire. Disponibles dans plusieurs tailles, y compris des tiroirs réfrigérants pratiques et des solutions de refroidissement personnalisées.

Pages 114 à 125

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION À POSER

Peuvent être placés en fonction des besoins, même à côté d'un lit



Nos deux réfrigérateurs à absorption à poser de Dometic peuvent également être installés à proximité de la chambre à coucher - ils sont absolument silencieux et ne dérangent personne. Les deux modèles présentent de nombreuses caractéristiques pratiques : deux étagères réglables, deux balconnets de porte supplémentaires et verrouillage de porte avec option de ventilation pour la basse saison. Le RF 62 comprend même un compartiment de conservation deux étoiles.

Conçu pour apporter aux campeurs un maximum d'indépendance, les CombiCool RF 60 et RF 62 peuvent fonctionner sur trois sources différentes d'énergie. 12 V DC, 230 V AC / Gaz. Avec leur forme compacte et leur volume de 56 ou de 61 litres, ils sont parfaits sous un auvent.

Dometic CombiCool RF 62

4.27

Réfrigérateur avec conservateur à absorption à poser, 56 l





Capacité avec compartiment de conservation	env. 56 l
compartiment de conservation	5 l
Raccordements	12 V DC / 230 V AC / Gaz
Consommation thermique	
230 V	110 W
12 V	110 W
Gaz	14,8 g/h
Consommation	
230 V	1,9 kWh/24 h
12 V	1,9 kWh/24 h
Gaz	325 à 375 g/24 h
Plage de températures	Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante
Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
Système d'allumage	Allumage piézo
Matériau	Caisson : tôle d'acier époxy, porte : plastique, panneau : tôle d'acier époxy
Coloris	Blanc
Dimensions (l x H x P)	486 x 617 x 490 mm
Poids	25 kg avec compartiment de conservation
Caractéristiques de qualité	Régulation du thermostat en mode 230 volts et mode gaz, deux étagères réglables, indicateur de flamme, verrouillage de porte avec option de ventilation
Conformité	Certifié conforme à la Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE
Produit	N° de produit
Dometic RF 62	9105203591 (30 mbar) / F
Dometic RF 62	9105203590 (50 mbar) / CH



Dometic CombiCool RF 60

4.27

Réfrigérateur à absorption à poser, 61 l



Capacité	env. 61 l
Raccordements	12 V DC / 230 V AC / Gaz
Consommation thermique	
230 V	110 W
12 V	110 W
Gaz	14,8 g/h
Consommation	
230 V	1,9 kWh/24 h
12 V	1,9 kWh/24 h
Gaz	325 à 375 g/24 h
Plage de températures	Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante
Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
Système d'allumage	Allumage piézo
Matériau	Caisson : tôle d'acier époxy, porte : plastique, panneau : Aluminium
Coloris	Noir / aluminium
Dimensions (l x H x P)	486 x 615 x 490 mm
Poids (kg, env.)	26 kg
Caractéristiques de qualité	Régulation du thermostat en mode 230 volts et mode gaz, deux étagères réglables, indicateur de flamme, verrouillage de porte avec option de ventilation
Conformité	Certifié conforme à la Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE
Produit	N° de produit
Dometic RF 60	9105203243 (30 mbar) / F
Dometic RF 60	9105203244 (30 mbar) / CH
Dometic RF 60	9105203240 (50 mbar) / CH

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION ENCASTRABLES

UN CHOIX IMPRESSIONNANT DE MODÈLES, DE TAILLES ET DE CONFIGURATIONS


Souhaitez-vous intégrer un réfrigérateur à absorption silencieux dans la cuisine de votre véhicule de loisirs? Faites votre choix dans la plus vaste gamme au monde. Nos réfrigérateurs à absorption de la série 10 primés intègrent une multitude d'innovations uniques :

portes à double sens d'ouverture ouvrant soit à gauche, soit à droite, poignées élégantes en aluminium sur toute la hauteur, et une nouvelle unité de refroidissement pour des performances de refroidissement inégalées, pour n'en citer que quelques-unes.

Dometic RM 10.5T

4,24



Réfrigérateur à absorption, 93 l, écran TFT, porte à double sens d'ouverture

 	Capacité	93 l
	Capacité nette du compartiment principal	77,4 l
	Capacité nette du compartiment de conservation	8,2 l
	Raccordements	12 V DC / 230 V AC / Gaz
	Consommation thermique	
	230 V	135 W
	12 V	130 W
	Consommation	
	230 V	2.8 kWh/24 h
	Gaz	270 g/24 h
	Plage de températures	Réfrigérateur +7 °C, compartiment de conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système d'allumage	AES
	Matériau	Boîtier : Tôle d'acier époxy panneau de porte : Plastique
	Coloris	Noir
	Dimensions (l x H x P)	523 x 821 x 548 mm
	Poids	28.0 kg avec compartiment de conservation
	Caractéristiques de qualité	• Porte à double sens d'ouverture – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière • Compartiment de conservation amovible breveté (qui s'ouvre vers le bas) • Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser • Élégantes poignées de porte en aluminium s'étendant sur toute la hauteur du réfrigérateur • Rangement intérieur flexible avec deux petits bacs à légumes • Refroidissement par absorption silencieux sur 12 V, 230 V ou gaz • Éclairage intérieur LED des deux côtés
	Conformité	Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE, homologuée e selon les directives CEM
	Produit	N° de produit
	Dometic RM 10.5T	9600027098
	/ Accessoires en option	
	Adaptateur secteur CEE pour les réfrigérateurs Dometic avec connecteur WAGO	9600015437
	Fiche JST 230/240 V	9600015439
	Fiche MNL 230/240 V	9600015440

Dometic RMS 10.5T / 10.5XT


4,24

Réfrigérateurs à absorption, écran TFT, porte à double sens d'ouverture

	RMS 10.5T	RMS 10.5XT VOLUME GRANDE PROFONDEUR
	Capacité Capacité nette du compartiment principal Capacité nette du compartiment de conservation	83 l 67,8 l 8,2 l
		98 l 79 l 11,1 l
	Raccordements	12 V DC / 230 V AC / Gaz
	Consommation thermique 230 V 12 V	135 W 130 W
	Consommation 230 V Gaz	3,2 kWh/24 h 270 g/24 h
		2,5 kWh/24 h 270 g/24 h
	Plage de températures	Réfrigérateur +7 °C, compartiment de conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système d'allumage	AES
	Matériau	Boîtier : Tôle d'acier époxy / porte, panneau : plastique
	Coloris	Noir
	Dimensions (l x H x P)	528 x 821 x 548 mm
	Poids	27,4 kg avec compartiment de conservation
		29 kg avec compartiment de conservation
	Caractéristiques de qualité	• Porte à double sens d'ouverture – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière • Compartiment de conservation amovible (qui s'ouvre vers le bas) • Utilisation intelligente de l'espace : modèle sous plan de travail avec découpe de passage de roue • Élégantes poignées de porte en aluminium s'étendant sur toute la hauteur du réfrigérateur • Facile à utiliser avec écran couleur TFT et bouton à tourner/pousser intuitivement • Rangement intérieur flexible avec deux petits bacs à légumes • Refroidissement par absorption silencieux sur 12 V, 230 V ou gaz
	Conformité	Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE, homologuée e selon les directives CEM
RMS 10.5T  RMS 10.5XT 		
Produit		N° de produit
Dometic RMS 10.5T		9600027101
Dometic RMS 10.5XT		9600027116
/ Accessoires en option		
Adaptateur secteur CEE pour les réfrigérateurs Dometic avec connecteur WAGO		9600015437
Fiche JST 230/240 V		9600015439
Fiche MNL 230/240 V		9600015440

SOLUTION UNIQUE BREVETÉE : PORTE À DOUBLE SENS D'OUVERTURE



Les réfrigérateurs à absorption de la série 10 vous offrent un avantage unique : la porte à double sens d'ouverture. Grâce à cette solution brevetée, ils peuvent être ouverts à gauche ou à droite, sans devoir changer la charnière. Utilisez simplement l'une des deux poignées en aluminium, pratiques et élégantes, qui se prolongent sur toute la hauteur du réfrigérateur. Un système de verrouillage à deux points maintient la porte fermement en place dans toutes les situations.



Dometic RMD 10,5T/RMD 10,5XT

4,24

Réfrigérateur à absorption, écran TFT, porte à double sens d'ouverture


	RMD 10.5T	RMD 10.5XT VOLUME GRANDE PROFONDEUR
  	Capacité Capacité nette du compartiment principal Capacité nette du compartiment de conservation Raccordements Consommation thermique 230 V 12 V Consommation 230 V / 12 V Gaz Plage de températures Isolation Système d'allumage Matériau Coloris Dimensions (l x H x P) Poids Caractéristiques de qualité	153 l 124 l 29 l 12 V DC / 230 V AC / Gaz 250 W 170 W 24,2 kWh/24 h 580 g/24 h Réfrigérateur +7 °C, compartiment de conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN) Entièrement enveloppé de mousse PU AES Boîtier : Tôle d'acier époxy / porte, panneau : plastique Noir 523 x 1245 x 550 mm 40 kg avec compartiment de conservation
		177 l 142 l 35 l 250 W 170 W 24,2 kWh/24 h 580 g/24 h
		Entièrement enveloppé de mousse PU AES Boîtier : Tôle d'acier époxy / porte, panneau : plastique Noir 523 x 1245 x 605 mm 41,5 kg avec compartiment de conservation
		• Porte à double sens d'ouverture – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière • Une performance de réfrigération inégalée – testée et éprouvée dans l'Outback australien • Caisson à profondeur standard avec deux portes séparées pour le réfrigérateur et le conservateur • Facilité d'utilisation grâce aux commandes tactiles TFT encastrées dans la porte • Poignées de porte en aluminium élégantes se prolongeant sur toute la hauteur du réfrigérateur • Mécanisme de verrouillage à deux points de chaque côté pour une sécurité accrue • Porte plane avec panneau décoratif personnalisable et épaisseur variable (1,2 mm – 3 mm)
		Conformité Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE, homologuée e selon les directives CEM
	Produit Dometic RMD 10.5T Dometic RMD 10.5XT / Accessoires en option Adaptateur secteur CEE pour les réfrigérateurs Dometic avec connecteur WAGO Fiche JST 230/240 V Fiche MNL 230/240 V	N° de produit 9620006713 9620012756 9600015437 9600015438 9600015439 9600015440



Dometic RML 10.4T

4,24

Réfrigérateur à absorption, 133 l, écran TFT, porte à double sens d'ouverture







Capacité	133 l
Capacité nette du compartiment principal	116 l
Capacité nette du compartiment de conservation	12 l
Raccordements	12 V DC / 230 V AC / Gaz
Consommation thermique	
230 V	170 W
12 V	170 W
Consommation	
230 V	3,2 kWh/24 h
12 V	4,08 kWh/24 h
Gaz	380 g/24 h
Plage de températures	Réfrigérateur +7 °C, compartiment de conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)
Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
Système d'allumage	AES
Matériau	Boîtier : Tôle d'acier époxy panneau de porte : Plastique
Coloris	Noir
Dimensions (l x H x P)	422 x 1293 x 543 mm
Poids	35,5 kg avec compartiment de conservation
Caractéristiques de qualité	• Porte à double sens d'ouverture – ouverture à gauche ou à droite, sans devoir changer la charnière • Compartiment de conservation amovible avec porte à double sens d'ouverture • Performances de refroidissement inégalées grâce au nouveau groupe frigorifique • Élégantes poignées de porte en aluminium se prolongeant sur toute la hauteur du réfrigérateur • Commande intuitive avec affichage TFT et bouton à tourner/pousser • Le bac à légumes VG Fresh à humidité réglable garde les fruits et les légumes frais plus longtemps • Porte plane avec panneau décoratif personnalisable (épaisseur variable de 1,2 mm – 3 mm)
Conformité	Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE, homologuée e selon les directives CEM
Produit	N° de produit
Dometic RML 10.4T	9620004548
/ Accessoires en option	
Adaptateur secteur CEE pour les réfrigérateurs Dometic avec connecteur WAGO	9600015437
Fiche JST 230/240 V	9600015439
Fiche MNL 230/240 V	9600015440

Kits d’amélioration Dometic

4,24

Kits d’amélioration pour les réfrigérateurs de la série 10

	NOM	DÉSIGNATION	CONTENU DE LA LIVRAISON	N° DE PRODUIT
	Dometic RC 10.4S 70-UKIT	Kit d’amélioration pour le réfrigérateur RC 10.4S 70 pour obtenir toutes les améliorations de Dometic RML 10.4T 70	1 porte à double sens d’ouverture, 1 balconnet de porte, 1 clayette	9600028492
	Dometic RC 10.4S 90-UKIT	Kit d’amélioration pour le réfrigérateur RC 10.4S 90 pour obtenir toutes les améliorations de Dometic RC 10.4T 90	1 porte à double sens d’ouverture, 1 balconnet de porte, 1 clayette	9600028493
	Dometic RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	Kit d’amélioration pour les réfrigérateurs RM 10.5S, RMS 10.5S et RCS 10.5S pour obtenir toutes les fonctionnalités des Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T and RCS 10.5T	1 porte à double sens d’ouverture, 1 balconnet de porte, 1 clayette	9600028478
	Dometic RMS/RCS 10.5XS-UKIT	Kit d’amélioration pour les réfrigérateurs 10.5XS et RCS 10.5XS pour obtenir toutes les fonctionnalités des Dometic RMS 10.5XT and RCS 10.5XT	1 porte à double sens d’ouverture, 1 balconnet de porte, 1 clayette	9600028479
	Dometic RMD/RCD 10.5S-UKIT	Kit d’amélioration pour les variantes de réfrigérateur RMD 10.5S et RCD 10.5S pour obtenir toutes les fonctionnalités des réfrigérateurs de la gamme RMD 10.5X et RCD 10.5T.	2 portes à double sens d’ouverture, 1 balconnet de porte, 1 étagère de réfrigérateur, 1 bac à légumes	9600028181
	Dometic RMD/RCD 10.5XS-UKIT	Kit d’amélioration pour les variantes de réfrigérateur 10.5XS et RCD 10.5XS pour obtenir toutes les fonctionnalités de la gamme RMD 10.5X et RCD10.5XT	2 portes à double sens d’ouverture, 1 balconnet de porte, 1 étagère de réfrigérateur, 1 bac à légumes	9600028421
	Dometic RML 10.4S-UKIT	Kit d’amélioration pour le réfrigérateur Dometic RML 10.4S et Dometic RCL 10.4S pour obtenir toutes les fonctionnalités de la gamme des réfrigérateurs Dometic RML 10.4 et RCL 10.4	1 porte à double sens d’ouverture, 1 balconnet de porte, 1 étagère de réfrigérateur, 1 bac à légumes	9620009236
	Dometic RCL 10.4ES-UKIT	Kit d’amélioration pour réfrigérateurs Dometic RCL 10.4ES	1 porte à double sens d’ouverture, 1 balconnet de porte, 1 étagère de réfrigérateur, 1 bac à légumes	9600050037



Dometic REF-FGC

Tuyau flexible de raccordement au gaz pour les réfrigérateurs à absorption de la série 10

N° de produit 9620009201



Dometic RML10.4-RPLKIT

Kit de remplacement RML 94xx pour montage de réfrigérateurs RML 10.4

Si vous avez déjà un appareil de série RML 94xx installé dans votre véhicule, ce kit de remplacement vous permet de monter le nouveau réfrigérateur série 10.4 dans l'emplacement existant. Des entretoises décoratives et un tuyau flexible de raccordement sont inclus pour garantir une intégration parfaite.

N° de produit 9620009283



Dometic RMD10.5-RCK

Étagère pour compartiment de conservation du RMD 10.5

Un rangement bien organisé : vous pouvez optimiser l'utilisation de l'espace dans le compartiment de conservation de votre réfrigérateur de la série 10 grâce à une étagère supplémentaire.

N° de produit 9620009197



Dometic REF-ADAPT

Adaptateur de puissance pour les réfrigérateurs à absorption de la série 10

Les réfrigérateurs à absorption de la série 10 sont fournis de série avec une fiche WAGO pour un branchement sur 230/240 V AC. Si nécessaire, ils peuvent être adaptés pour les systèmes de prise suivants :

Fiche CEE 230/240 V / N° de produit 96000015437

Fiche UK 230/240 V / N° de produit 9620013146

Fiche JST 230/240 V / N° de produit 9620009203

Fiche MNL 230/240 V / N° de produit 9600015440



Dometic REF-FANKIT

Kit d'aération pour les réfrigérateurs à absorption de la série 10

- Le kit d'aération est très facile à installer
- Il garantit une aération optimale du réfrigérateur pour les meilleures performances de réfrigération
- Ce kit est particulièrement conseillé en cas de fortes températures ambiantes ou de fort rayonnement solaire

N° de produit 9620009199



Dometic REF-STOKIT

Kit de rangement pour réfrigérateurs

- Gain de place pour le stockage des aliments avec des récipients empilables de deux hauteurs
- Les supports de bacs maintiennent les piles en place en toute sécurité pendant le trajet
- Bac à glaçons avec couvercle coulissant pour retirer facilement la quantité nécessaire
- Conçu pour la série 10 et convient également pour d'autres réfrigérateurs

N° de produit 9620009277

ACCESSOIRES POUR RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION



Caches pour l'hiver

- Les caches pour l'hiver sont disponibles pour les réfrigérateurs à porte simple et double
- Remplacez votre cache en début de saison hivernale
- Les caches permettent de maintenir des performances de réfrigération élevées par temps froid

Dometic WA 120/130

Kit de caches pour l'hiver pour LS 100 et LS 200, blanc

N° de produit 9620009215

Dometic WA 120/130


Kit de recouvrement pour l'hiver pour LS 100 et LS 200, noir

N° de produit 9500001460

Dometic EWS 300

Kit de caches pour l'hiver pour LS 300, blanc

N° de produit 9620009209



Grilles d'aération

Les deux grilles d'aération LS 100 et LS 200 ont été conçues pour les réfrigérateurs encastrables de la série RM, RMS et RMV. Le modèle LS 100 n'est nécessaire que pour les installations avec un conduit d'échappement séparé. Autrement, vous pouvez utiliser le LS 200, qui convient à la ventilation en haut et en bas du réfrigérateur.

Le LS 300 convient parfaitement aux grands réfrigérateurs de la série RMD et RMDT, tandis que le LS 230 est la grille d'aération adaptée aux réfrigérateurs RML minces.

LS 100, haut, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx

N° de produit blanc 9500000958 /

N° de produit noir 9620009242

LS 200, bas, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx

N° de produit blanc 9620009291

N° de produit noir 9500001458

LS 300 RMD(T)8xxx, RML855x, RMD(T)10.5

N° de produit blanc 9620009255



Dometic LS-R500

Ventilation par le toit pour les réfrigérateurs des séries 8 et 4

Ventilation supplémentaire des réfrigérateurs des séries 8 et 4 À utiliser avec la grille de ventilation LS 200 ou LS 300.

- Aération supplémentaire en option pour les séries de réfrigérateurs 8 et 4
- À combiner avec les grilles d'aération LS 200 ou LS 300
- Recommandé pour l'utilisation d'un auvent

N° de produit 9105900020



Dometic AR-VKIT

Kit d'aération pour réfrigérateurs à absorption

Option de ventilations supplémentaires pour un fonctionnement optimal des réfrigérateurs des séries 4 et 8. Contrôlé par thermostat, montage extrêmement simple.

- Le kit d'aération est très facile à installer
- Il garantit une aération optimale du réfrigérateur pour les meilleures performances de réfrigération
- Ce kit est particulièrement conseillé en cas de fortes températures ambiantes ou de fort rayonnement solaire

N° de produit 9620009252



Dometic AR-BI

allumage par batterie pour réfrigérateurs à absorption

L'allumage par batterie peut être raccordé à tous les réfrigérateurs piézo dont le tableau de bord est en plastique.

N° de produit 9620009243



Dometic REF-STOKIT

Kit de rangement pour réfrigérateurs

- Gain de place pour le stockage des aliments avec des récipients empilables de deux hauteurs
- Les supports de bacs maintiennent les piles en place en toute sécurité pendant le trajet
- Bac à glaçons avec couvercle coulissant pour retirer facilement la quantité nécessaire
- Conçu pour la série 10 et convient également pour d'autres réfrigérateurs

N° de produit 9620009277



Dometic AR-EGG

Bac à œufs pour réfrigérateurs à absorption

Permet de ranger jusqu'à six œufs sans risque de les casser. Pour tous les réfrigérateurs de Dometic.

N° de produit 9620009198

EFFICACITÉ DE RÉFRIGÉRATION


Réfrigérateurs à compression Série 10

Nos réfrigérateurs à absorption gauche/droite primés ont révolutionné la manière de maintenir au frais aliments et boissons dans les camping-cars et les caravanes. La réussite continue aujourd'hui avec une série complète de réfrigérateurs à compression présentant

le même design : Modèles RCD 10.5 et RCL 10.5 pour gros véhicules, RC 10.4 pour camping-cars et – à venir – RCS 10.5 pour installation sous le plan de travail. Il vous suffit de choisir le modèle adapté à votre camping-car ou à votre fourgon aménagé.

Dometic RC 10.4T 90M



Réfrigérateur à compression, 90 l, écran TFT, porte à double sens d'ouverture

RC 10.4T 90M	
  COMPRESSEUR AMOVIBLE IL PEUT ÊTRE INSTALLÉ JUSQU'À 1,5 M DE DISTANCE DU RÉFRIGÉRATEUR POUR GAGNER DE LA PLACE	Capacité Capacité nette du compartiment principal Capacité nette du compartiment de conservation Raccordements Classe climatique Consommation de courant à 12 V Fluide réfrigérant Isolation Système Matériau Coloris Poids Caractéristiques de qualité
	90 l 75,5 l 7,5 l 12 V DC T 1,39 Ah/h à +25 °C de température ambiante, pour +5 °C de température intérieure R600a, Quantité frigorigène : 20 g, équivalent CO2 : 0,000102 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 3 Entièrement enveloppé de mousse PU Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité Caisson : tôle d'acier époxy + plastique / porte, panneau : plastique Caisson et cadre de porte : noir, Panneau de porte : Finition noire brillante (décor de porte modifiable) 21 kg
	• Porte à double sens d'ouverture – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière • Compartiment de conservation amovible breveté (qui s'ouvre vers le bas) • Le panneau de commande TFT et/ou le compresseur peuvent être installés séparément • Refroidissement par compression fiable et conservation profonde, même jusqu'à une température ambiante extrême de 43 °C • Élégantes poignées de porte en aluminium s'étendant sur toute la hauteur du réfrigérateur • Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser • Fonctionnement silencieux appréciable en mode nuit, refroidissement rapide avec la fonction turbo
	Conformité TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
	
	Produit Dometic RC 10.4T 90M
	N° de produit 9620008606

Dometic RC 10.4

4.11


Réfrigérateurs à compression, écran TFT, porte à double sens d'ouverture

	RC 10.4 70		RC 10.4 90
RC 10.4 70  RC 10.4 90 	Capacité	69 l	90 l
	Capacité nette du compartiment principal	54,5 l	75,5 l
	Capacité nette du compartiment de conservation	7,5 l	7,5 l
	Raccordements	12 V DC	12 V DC
	Classe climatique	T	T
	Consommation de courant à 12 V	1,39 Ah/h à +25 °C de température ambiante, pour +5 °C de température intérieure	1,39 Ah/h à +25 °C de température ambiante, pour +5 °C de température intérieure
	Fluide réfrigérant	R600a, Quantité frigorigène : 16 g, équivalent CO ₂ : 0,000102 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 3	R600a, Quantité frigorigène : 20 g, équivalent CO ₂ : 0,000102 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 3
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU	
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité	
	Matériau	Caisson : tôle d'acier époxy + plastique / porte, panneau : plastique	
	Coloris	Caisson et cadre de porte : noir, Panneau de porte : Finition noire brillante (décor de porte modifiable)	
	Poids	19.5 kg	21.5 kg
	Caractéristiques de qualité	• Porte à double sens d'ouverture – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière • Compartiment de conservation amovible breveté (qui s'ouvre vers le bas) • Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser • Refroidissement par compression fiable et conservation profonde, même jusqu'à une température ambiante extrême de 43 °C • Élégantes poignées de porte en aluminium s'étendant sur toute la hauteur du réfrigérateur • Système d'aération interne : aucune grille d'aération nécessaire • Fonctionnement silencieux appréciable en mode nuit, refroidissement rapide avec la fonction turbo	
	Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)	
	RC 10.4 70	RC 10.4 90	
			
	Produit	N° de produit	
	Dometic RC 10.4 70	9600050782	
	Dometic RC 10.4 90	9600050783	

Dometic RCS 10.5T / 10.5XT

4.11


Réfrigérateurs à compression, écran TFT, porte à double sens d'ouverture

		RCS 10.5T	RCS 10.5XT VOLUME GRANDE PROFONDEUR
	Capacité	83 l	98 l
	Capacité nette du compartiment principal	69,1 l	80,3 l
	Capacité nette du compartiment de conservation	9,2 l	12,1 l
	Raccordements	12 V DC	12 V DC
	Classe climatique	ST	ST
	Consommation de courant à 12 V	1,46 Ah/h à +25 °C de température ambiante, pour +5 °C de température intérieure	1,48 Ah/h à +25 °C de température ambiante, pour +5 °C de température intérieure
	Fluide réfrigérant	R600a, Quantité frigorigène : 24 g, équivalent CO ₂ : 0,000072 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 3	R600a, Quantité frigorigène : 23 g, équivalent CO ₂ : 0,000072 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 3
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU	
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension /coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité	
	Matériau	Caisson : tôle d'acier époxy + plastique / porte, panneau : plastique	
	Coloris	Armoire et panneau de porte : noire/panneau de porte : Finition noire brillante (décor de porte modifiable)	
	Dimensions (l x H x P)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 610 mm
	Poids	24.5 kg	25 kg
	Caractéristiques de qualité	• Porte à double sens d'ouverture – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière • Compartiment de conservation amovible breveté (qui s'ouvre vers le bas) • Utilisation intelligente de l'espace : modèle sous plan de travail avec découpe de passage de roue • Élégantes poignées de porte en aluminium s'étendant sur toute la hauteur du réfrigérateur • Facile à utiliser avec écran couleur TFT et bouton à tourner/pousser intuitivement • Rangement intérieur flexible avec deux petits bacs à légumes • Refroidissement par compression fiable et conservation profonde : Classe ST (jusqu'à une température ambiante de 38 °C)	
	Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)	
			
Produit		N° de produit	
Dometic RCS 10.5T		9600028196	
Dometic RCS 10.5XT		9600028199	

Dometic RCL 10.4ET

4,24


Réfrigérateur à compression, 151 l, écran TFT, porte à double sens d'ouverture

 	Capacité	151 l
	Capacité nette du compartiment principal	128 l
	Capacité nette du compartiment de conservation	18 l
	Raccordements	12 V DC
	Classe climatique	ST
	Consommation de courant à 12 V	1,87 Ah/h à +25 °C de température ambiante, pour +5 °C de température intérieure
	Fluide réfrigérant	R600a, Quantité frigorifique : 31 g, équivalent CO ₂ : 1,2 kg, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 3
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité
	Matériau	Caisson : tôle d'acier époxy + plastique / porte, panneau : plastique
	Coloris	Armoire et panneau de porte : noire/panneau de porte : Finition noire brillante (décor de porte modifiable)
	Dimensions (l x H x P)	420 x 1293 x 595 mm
	Poids	31 kg
	Caractéristiques de qualité	• Porte à double sens d'ouverture – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière • Compartiment de conservation*** amovible breveté avec porte à double charnière • Bac à légumes VG Fresh à humidité réglable : conserve fruits et légumes frais plus longtemps • Élégantes poignées de porte en aluminium s'étendant sur toute la hauteur du réfrigérateur • Commande intuitive avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser • Porte plane avec panneau décoratif personnalisable (épaisseur variable de 1,2 mm – 3 mm) • Refroidissement par compression fiable et conservation profonde : Classe ST (jusqu'à une température ambiante de 38 °C)
Conformité		TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)
		
Produit		N° de produit
Dometic RCL 10.4ET		9600049608

Dometic RCD 10.5ET / 10.5XET

4.11

Réfrigérateur à compression, écran TFT, 2 portes à double sens d'ouverture

		RCD 10.5ET		RCD 10.5XET VOLUME GRANDE PROFONDEUR	
RCD 10.5ET 	Capacité	176 l		200 l	
	Capacité nette du compartiment principal	140 l		159 l	
	Capacité nette du compartiment de conservation	35,7 l		40,6 l	
	Raccordements	12 V DC		12 V DC	
	Classe climatique	ST		ST	
	Consommation de courant à 12 V	2,42 Ah/h à +25 °C de température ambiante, pour +5 °C de température intérieure		2,61 Ah/h à +25 °C de température ambiante, pour +5 °C de température intérieure	
	Fluide réfrigérant	R600, Quantité frigorigère : 34 g, équivalent CO ₂ : 0,000102 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 3			
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU			
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité			
	Matériau	Caisson : tôle d'acier époxy + plastique / porte, panneau : plastique			
RCD 10.5XET 	Coloris	Armoire et panneau de porte : noire/panneau de porte : Finition noire brillante (décor de porte modifiable)			
	Dimensions (l x H x P)	523 x 1 282 x 550 mm		523 x 1 282 x 605 mm	
	Poids	38 kg		39.5 kg	
	Caractéristiques de qualité	• Porte à double sens d'ouverture brevetée : s'ouvre à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière • Portes différentes pour le réfrigérateur et le conservateur • Bac à légumes VG Fresh à humidité réglable : conserve fruits et légumes frais plus longtemps • Élégantes poignées de porte en aluminium s'étendant sur toute la hauteur du réfrigérateur • Système d'aération interne : aucune grille d'aération nécessaire pour l'installation • Facile à utiliser avec écran couleur TFT et bouton à tourner/pousser intuitivement • Refroidissement par compression fiable et conservation profonde : Classe ST (jusqu'à une température ambiante de 38 °C)			
	Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)			
					
	Produit		N° de produit		
Dometic RCD 10.5ET		9600050528			
Dometic RCD 10.5XET		9600050530			


Dometic NRX 90V

4.11

Réfrigérateur à compression, 92 l



Capacité	92 l
Capacité nette du compartiment principal	70,6 l
Capacité nette du compartiment de conservation	8,4 l
Raccordements	12 / 24 V DC
Classe climatique	ST
Consommation de courant à 12 V	1,39 Ah/h à +25 °C de température ambiante, pour +5 °C de température intérieure
Fluide réfrigérant	R600a, Quantité frigorifique : 20 g, équivalent CO ₂ : 0,000102 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 3
Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité
Matériau	Caisson : tôle d'acier époxy + plastique / porte, panneau : plastique
Coloris	Caisson et cadre de porte : noir, Panneau de porte : Finition noire brillante (décor de porte modifiable)
Poids	21.5 kg
Caractéristiques de qualité	• Solution de réfrigération 3 en 1 : réfrigérateur, freezer** ou les deux en même temps • Technologie de compresseur économe en énergie – 0,4 kWh/24 h contre 2,5 kWh/24 h avec des réfrigérateurs à absorption de même taille • Installation facile sans découpes, grilles d'aération et installations de gaz • Porte sans cadre avec façade argent et poignée grande largeur • Porte à ouverture à double sens – peut être montée à gauche ou à droite • Les verrous à double fonction peuvent également servir pour la ventilation du réfrigérateur • Cadre d'installation standard ou encastré disponible en tant qu'accessoire
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)



Produit	N° de produit
Dometic NRX 90V	9620006673

Dometic CoolMatic NRX 50C / 50S / 65C / 65S

4,24

Réfrigérateurs à compression, 12/24 V DC

		NRX 50C	NRX 50S
NRX 50/50S 	Volume total Volume de stockage du compartiment de conservation	44 l 4,4 l	
	Raccordements	12 / 24 V DC	
	Consommation d'énergie moyenne	12,92 W (16 °C et 32 °C de température ambiante)	
	Consommation de courant à 12 V	1,04 Ah/h à une température ambiante de +25 °C, 1,56 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +4 °C	
	Fluide réfrigérant	R134a, Quantité frigorifique : 26 g, équivalent CO ₂ : 0,037 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1430	
NRX 65/65S 	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU	
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension/coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu	
	Matériau	Corps : avec cadre métal Intérieur plastique/cadre de porte : plastique Équipements : acier revêtu blanc (clayettes du caisson)	Corps : avec cadre métal Intérieur : acier inoxydable 304 (clayettes du caisson), plastique (compartiment de conservation, bacs de congélation, bacs de porte...), équipements : SUS304 pour les clayettes du caisson Porte : acier inoxydable (SUS316)
	Coloris	Caisson : boîtier extérieur en métal argenté Cadre de porte : noir Panneau décoratif : Gris foncé	Caisson : boîtier extérieur en métal argenté Cadre de porte : panneau de porte noir : Acier inoxydable
	Caractéristiques de qualité	- Solution de réfrigération 3 en 1 : réfrigérateur, conservation ou les deux en même temps - Compresseur haut de gamme économe en énergie proposant 3 modes de fonctionnement (Éco/Boost/Silencieux) - Porte sans cadre avec panneau avant gris foncé pour la version « C », acier inoxydable pour la version « S » et poignée sur toute la largeur - Face arrière biseautée pour une utilisation maximale de l'espace à bord - Porte à ouverture à double sens – peut être montée à gauche ou à droite - Les verrous à double fonction peuvent également servir pour la ventilation du réfrigérateur - Cadre d'installation standard ou encastré disponible en tant qu'accessoire - Seul le cadre encastrable est proposé avec le cadre bas, mais le client peut choisir le type d'installation en fonction de ses préférences	
	Poids	17,5 kg	
	Conformité	SGS/CS, Certification e (directive CEM automobile)	
		NRX 60C	NRX 60S
	Volume total Volume de stockage du compartiment de conservation	55 L 6,1 l	
	Consommation d'énergie moyenne	13,99 W (16°C et 32°C de température ambiante)	
	Fluide réfrigérant	R134a, Quantité frigorifique : 30 g, équivalent CO ₂ : 0,043 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1430	
	Consommation de courant à 12 V	1,08 Ah/h à une température ambiante de +25 °C, 1,66 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +4 °C	
	Poids	17 kg	
Caractéristiques techniques supplémentaires concernant le NRX 50/NRX 50S			
	Produit	N° de produit	
	Dometic CoolMatic NRX 50	9620001481	
	Dometic CoolMatic NRX 50S	9600051673	
	Dometic CoolMatic NRX 60C	9620001486	
	Dometic CoolMatic NRX 60S	9600051674	
	/ Accessoires en option		
	Dometic DPS-R 135, adaptateur secteur pour les réfrigérateurs de 135 W	9620013449	
	Cadre de finition universel pour NRX 50C	9620012874	
	Cadre de finition universel pour NRX 50S	9620012877	
	Cadre de finition universel pour NRX 60C	9620012875	
	Cadre de finition universel pour NRX 60S	9620012881	

Dometic CoolMatic NRX 80C / 80S /115C/115S/130C/130S

4,24

Réfrigérateurs à compression, 12/24 V DC

	NRX 80C	NRX 80S
NRX 80C/80S 	Volume total Volume de stockage du compartiment de conservation	75 l 6,6 l
	Raccordements	12 / 24 V DC
	Consommation d'énergie moyenne	15,15 W (16 °C et 32 °C de température ambiante)
	Consommation de courant à 12 V	1,15 Ah/h à une température ambiante de +25 °C, 1,77 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +4 °C
	Fluide réfrigérant	R134a, Quantité frigorigère : 32 g, CO ₂ équivalent : 0,046 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1430
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension/coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu
NRX 115C / 115S 	Matériau	Corps : avec cadre métal Intérieur/cadre de porte : plastique, Équipements : acier revêtu blanc (clayettes du caisson), plastique (compartiment de conservation, bacs de congélation, bacs de porte...) Corps : avec cadre métal Intérieur : acier inoxydable 304 (clayette du caisson), plastique (compartiment de conservation, bacs de conservation, bacs de porte...), équipements en acier inoxydable Porte : acier inoxydable (SUS316)
	Coloris	Caisson : boîtier extérieur en métal argenté Cadre de porte : noir Panneau décoratif : Gris foncé Caisson : boîtier extérieur en métal argenté Cadre de porte : panneau de porte noir : Acier inoxydable
	Caractéristiques de qualité	• Voir NRX50C / 50S
	Poids	20 kg
	Conformité	SGS/CS, Certification e (directive CEM automobile)
	NRX 115C / NRX 115S	NRX 130C/NRX130S
	Volume total Volume de stockage du compartiment de conservation	113 l 8,2 l
NRX 130C / 130S 	Consommation d'énergie moyenne	20,26 W (16 °C et 32 °C de température ambiante)
	Fluide réfrigérant	R134a, Quantité frigorigère : 40 g, CO ₂ équivalent : 0,057 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1430
	Consommation de courant à 12 V	1,67 Ah/h à une température ambiante de +25 °C, 2,43 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +4 °C
	Poids	26 kg
	Caractéristiques techniques supplémentaires concernant le NRX 80C / 80S	27 kg
	Produit	N° de produit
	Dometic CoolMatic NRX 80C	9620001483
	Dometic CoolMatic NRX 80S	9600051675
	Dometic CoolMatic NRX 115C	9620001485
	Dometic CoolMatic NRX 115S	9600051676
	Dometic CoolMatic NRX 130C	9620001482
	Dometic CoolMatic NRX 130S	9600051677
	/ Accessoires en option	
	Dometic DPS-R 135, adaptateur secteur pour les réfrigérateurs de 135 W	9620013449
	Cadre de finition universel pour NRX 80C	9620012880
	Cadre de finition universel pour NRX 80S	9620012882
	Cadre de finition universel pour NRX 115C	9620012879
	Cadre de finition universel pour NRX 115S	9620012878
	Cadre de finition universel pour NRX 130C	9620012883
	Cadre de finition universel pour NRX 130S	9620012876

Dometic CoolMatic 110 / 110S / 140 / 140S

4,24

Réfrigérateurs à compression, 12/24 V DC

CRX 110 / 110S



520

558

745

		CRX 110	CRX 110S
Volume utile compartiment de conservation		104 l	
		9 l	
	Raccordements	12 / 24 V DC	
	Consommation d'énergie moyenne	50 W	
	Consommation de courant à 12 V	1,8 Ah/h à une température ambiante de +25 °C, 2,4 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +5 °C	
	Fluide réfrigérant	R134a, Quantité frigorifique : 47 g, CO ₂ équivalent : 0,067 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1430	
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU	
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension/coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu	
	Matériau	Corps : avec cadre métal époxy Cadre intérieur/porte en plastique : plastique, Raccords : acier inoxydable	Corps : avec cadre métal époxy Intérieur : plastique, raccords : acier inoxydable Porte : acier inoxydable (AISI316)
	Coloris	Caisson : noir Cadre de porte : argent Panneau de porte : argent mat (standard gris brossé)	Caisson : noir Cadre de porte : argent Panneau de porte : acier inoxydable (V4A)
Caractéristiques de qualité	Panneau décoratif argent mat, supports bouteilles sécurisées	Avant en acier inoxydable de haute qualité, supports bouteilles sécurisées	
Poids	22.5 kg	23.5 kg	
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)		

	CRX 140	CRX 140S
Volume utile compartiment de conservation	130 l	11 l
Consommation d'énergie moyenne	65 W	
Consommation de courant à 12 V	1,9 Ah/h à une température ambiante de +25 °C, 2,5 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +5 °C	
Fluide réfrigérant	R134a, Quantité frigorifique : 50 g, CO ₂ équivalent : 0,072 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1430	
Poids	30 kg	31 kg
Caractéristiques techniques supplémentaires des modèles CRX 110 / 110S		
Produit	N° de produit	
Dometic CoolMatic CRX 110	9105306572	
Dometic CoolMatic CRX 110S	9105306573	
Dometic CoolMatic CRX 140	9600029646	
Dometic CoolMatic CRX 140S	9600029647	
/ Accessoires en option		
Cadre standard pour CRX 110	9105306408	
Cadre standard pour CRX 110S	9105305679	
Cadre de finition pour CRX 110	9105306413	
Cadre de finition pour CRX 110S	9105305674	
Cadre standard pour CRX 140	9105306409	
Cadre standard pour CRX 140S	9105305680	
Cadre de finition pour CRX 140	9105306414	
Cadre de finition pour CRX 140S	9105305675	

CRX 140 / 140S



619

525

815

Dometic CoolMatic CRD 50/50S / CRX 65D / 65DS


4,24

Tiroirs réfrigérants à compression


		CRD 50	CRX 65D	CRD 50S	CRX 65DS	
		Modèles avec façade standard gris brossé		Modèles avec façade en acier inoxydable		
CRD 50		Volume utile compartiment de conservation	38,5 l 6 l	57 l 7 l	38,5 l 6 l	
		Raccordements	12 / 24 V DC			
		Plage de températures	+10 °C à -12 °C			
		Consommation d'énergie moyenne	40 W	45 W	40 W	45 W
		Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU			
		Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension/coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu			
		Fluide réfrigérant	R134a, Quantité frigorifique : 38 g, CO ₂ équivalent : 0,054 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1430			
		Matériau	Corps : avec cadre métal époxy Cadre intérieur/porte en plastique : plastique, Fixations : acier inoxydable		Corps : avec cadre métal époxy Intérieur : plastique, raccords : acier inoxydable Porte : acier inoxydable (AISI316)	
		Coloris	Caisson : noir Cadre de porte : argent Panneau de porte : argent mat (standard gris brossé)		Caisson : noir Cadre de porte : argent Panneau de porte : acier inoxydable (V4A)	
		Caractéristiques de qualité	Panneau décoratif argent mat, supports bouteilles sécurisées		Avant en acier inoxydable de haute qualité, supports bouteilles sécurisées	
		Poids	17 kg	20 kg	18 kg	21 kg
		Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)			
		Produit	N° de produit			
		Dometic CoolMatic CRD 50	9105306581			
		Dometic CoolMatic CRD 50S	9105306582			
		Dometic CoolMatic CRX 65D	9105306540			
		Dometic CoolMatic CRX 65DS	9105306548			
		/ Accessoires en option				
		Cadre standard pour CRD 50	9105306405			
		Cadre standard pour CRD 50S	9105305676			
		Cadre de finition pour CRD 50	9105306410			
		Cadre de finition pour CRD 50S	9105305671			
		Cadre standard pour CRX 65D	9105306406			
		Cadre standard pour CRX 65DS	9105305677			
		Cadre de finition pour CRX 65D	9105306411			
		Cadre de finition pour CRX 65DS	9105305672			



CRD 50S



CRD 50/S







CRX 65D





CRX 65DS





Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S / CD 30 / CD 30W / CD 30S

Tiroir réfrigérant à compression, 12 / 24 V DC

		CD 20 / CD 20W / CD 20S
CD 20 	Volume utile	20 l
	Raccordements	12 / 24 V DC
	Consommation d'énergie moyenne	40 W
	Consommation de courant à 12 V	0,67 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 1,33 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +5 °C
	Fluide réfrigérant	R134a, Quantité frigorifique : 38 g, CO ₂ équivalent : 0,054 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1430
	Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU
	Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, thermostat électronique, protection contre la basse tension / fusible électronique, protection contre l'inversion de la polarité
	Matériau	Boîtier robuste en métal, tiroir moulé par injection
	Coloris	CD 20 : noir CD 20W : noir, avant blanc CD 20S : noir, acier inoxydable
	Caractéristiques de qualité	Accès pratique avec tiroirs à traction facile fonctionnant sur des glissières à billes, régulation de la température avec thermostat variable en continu, déverrouillage et ouverture avec un mouvement unique, mécanisme de verrouillage sûr. Une solution ingénieuse pour les espaces confinés : le groupe frigorifique peut être installé sur le côté de la glacière (gauche / droit) ou à 1,5 mètre.
CD 30 	Poids	16.1 kg
	Conformité	Certification e (directive CEM automobile)
	CD 30 / CD 30W / CD 30S	
	Volume utile	30 l
	Fluide réfrigérant	R134a, Quantité frigorifique : 42 g, CO ₂ équivalent : 0,060 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1430
	Coloris	CD 30 : noir CD 30W : noir, avant blanc CD 30S : noir, acier inoxydable
	Poids	18 kg
	Caractéristiques techniques supplémentaires concernant le CD 20 / CD 20W / CD 20S	
	Produit	N° de produit
	Dometic Coolmatic CD 20	9620000721
	Dometic Coolmatic CD 20W	9620000724
	Dometic Coolmatic CD 20S	9620000723
	Dometic Coolmatic CD 30	9620000726
	Dometic Coolmatic CD 30W	9620000727
	Dometic Coolmatic CD 30S	9620000725
	/ Accessoires en option	
	Adaptateur secteur EPS 100, 230 V > 24 V	9600000440
	Cadre d'installation en acier inoxydable	9105303901

Dometic CoolMatic CB 36 / CB 40

4.11

Glacière encastrable à compression 12 / 24 V DC

Technical drawing showing front, side, and top views of the Dometic CoolMatic CB 36 and CB 40 refrigerators with dimensions in mm.

- Top View (Front):** Dimensions 500 (width), 420 (inner width), 355 (height), 455 (total height), 205 (lower height), 175 (lower width), 220 (lower inner width).
- Side View (Left):** Dimensions 75 (height), 205 (width), 180 (inner width), 325 (inner width), 410 (total width), 340 (height), 400 (total height).
- Side View (Right):** Dimensions 260 (width), 660 (height), 300 (lower width).
- Front View (Bottom):** Dimensions 325 (width), 410 (total width).

Photograph of the Dometic CoolMatic CB 36 and CB 40 refrigerators. The CB 36 is on the left and the CB 40 is on the right. Both are white with black trim around the door and base.

	CB 36	CB 40
Volume utile	36 l	40 l
Raccordements	12 / 24 V DC	
Plage de températures	+10 °C à -12 °C	
Consommation d'énergie moyenne	45 W	
Consommation de courant à 12 V	0,56 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 0,94 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +5 °C	0,64 Ah/h à une température ambiante de +20 °C, 1,01 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +5 °C
Fluide réfrigérant	R134a, Quantité frigorigère : 60 g, CO ₂ équivalent : 0,086 t, Potentiel de réchauffement global (GWP) : 1430	
Isolation	Entièrement enveloppé de mousse PU	
Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, thermostat électronique, protection contre la basse tension / fusible électronique, protection contre l'inversion de la polarité	
Matériau	Revêtement extérieur : tôle d'acier galvanisée, revêtement intérieur : acier laqué blanc, fond : plastique antichocs	
Coloris	Corps gris, panneau décoratif gris clair	
Poids	17 kg	19 kg
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)	
Produit	N° de produit	
Dometic CoolMatic CB 36	9105204661	
Dometic CoolMatic CB 40	9600051193	




LA GAMME CUISINE DE DOMETIC

Un trésor pour les concepteurs de véhicules de loisirs

Concevoir une cuisine fonctionnelle dans les espaces confinés d'un véhicule de loisirs ou fourgon aménagé exige des idées créatives et le « matériel » adapté. Désormais, vous pouvez vous épargner l'effort d'examiner le marché à la recherche de produits appropriés. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos concepts de cuisine se trouve ici, dans la gamme Dometic, depuis les plans de cuisson et les fours

complets jusqu'aux évier et machines à café. Et dans différentes tailles, formes et options de conception. Les appareils Dometic apportent une valeur ajoutée aux cuisines et le plaisir de cuisiner sur roues. Faites votre choix parmi une gamme qui rend le Mobile Living plus facile.



FOURS, PLANS DE CUISSON ET ÉVIERS

Vous souhaitez équiper une cuisine ? Dometic vous offre un vaste choix d'options : fours, plans de cuisson, des évier et des dispositions permettant d'économiser l'espace. Certains des modèles sont dotés d'un couvercle en verre pratique et résistant à la chaleur qui prolonge la surface du plan de travail lorsqu'il est fermé.

Pages 128 à 134



ACCESSOIRES DE CUISINE

Des robinets et des siphons pour les évier Dometic, un dispositif pratique pour indiquer le niveau de remplissage des bouteilles de gaz. Vous trouverez tout cela dans notre gamme d'accessoires.

Page 135



HOTTES ASPIRANTES

De l'air frais dans le véhicule : Les hottes aspirantes de Dometic éliminent rapidement les vapeurs de cuisine. Dotées d'un éclairage intégré, de commandes faciles et d'un filtre à graisses lavable, elles remplissent leur fonction aussi bien qu'une hotte aspirante domestique.

Pages 136 à 137



CAFETIÈRES

Du café fraîchement préparé à tout moment : Cafetières pour une ou cinq tasses - pratiques et sans danger, conçues tout spécialement pour la route.

Pages 138 à 139



FOURS À MICRO-ONDES

Une cuisine rapide et pratique : fours à micro-ondes 17 litres avec 3 ou 5 niveaux de cuisson et une fonction décongélation. Conception solide, nettoyage facile, éclairage intérieur.

Pages 140 à 141



DES PRODUITS INTELLIGENTS POUR CUISINER, CUIRE ET FAIRE LA VAISSELLE
À BORD

Dometic OV 1800

4,30

Four



Tension	12 volts DC (allumage électronique)
Puissance	1,1 kW
Consommation de gaz	80 g / h
Pression de l'alimentation en gaz	30 mbar
Capacité du four	18 litres
Caractéristiques de qualité	Grande vitre résistant à la chaleur, thermostat, allumage électronique 12 volts, lumière intérieure, porte à charnière basse, plaque de four émaillée, rack en acier inoxydable
Poids	13.7 kg
Dimensions (l x h x p)	410 x 311 x 490 mm
Dimensions d'encastrement (l x h x p)	398 x 360 x 490 mm
Produit	N° de produit
Dometic OV 1800	9103303708

Dometic OVN 0250 / OVG 0250

4,30

Four à gaz encastrable, capacité de 25 litres

 OVN 0250  OVG 0250 avec grill		OVN 0250	OVG 0250 avec grill
	Tension	12 volts DC (allumage électronique)	12 volts DC (allumage électronique)
	Puissance	1,2 kW	2,2 kW
	Consommation de gaz four Grill	80 g/h -	87 g/h 95 g/h
	Pression de l'alimentation en gaz	30 mbar	30 mbar
	Capacité du four	25 litres	25 litres
	Caractéristiques de qualité	- Nettoyage facile grâce aux éléments de brûleur cachés et aux surfaces lisses - Capacité de 25 l avec les dimensions d'un four classique de 20 l - Design élégant des nouveaux réfrigérateurs Dometic série 10 - Entretien et service faciles ; la porte du four peut être complètement enlevée si besoin - Aucune restriction d'installation ; ventilation interne ou externe possible - Fonctionnement pratique avec contrôle intuitif	- Nettoyage facile grâce aux éléments de brûleur cachés et aux surfaces lisses - Capacité de 25 l avec les dimensions d'un four classique de 20 l - Gril fonctionnant avec la porte fermée – plus sûr, plus rapide, plus propre et plus économe en gaz - Design élégant des nouveaux réfrigérateurs Dometic série 10 - Entretien et service faciles ; la porte du four peut être complètement enlevée si besoin - Aucune restriction d'installation ; ventilation interne ou externe possible - Fonctionnement pratique - une seule commande pour le four et le grill
	Poids	18,6 kg	19.5 kg
	Dimensions (l x h x p) Dimensions d'encastrement (l x h x p)	547 x 364 x 491 mm 530 x 342 x 497 mm	547 x 364 x 491 mm 530 x 342 x 497 mm
	Produit	N° de produit	
	Dometic OVN 0250	9103303725	
Dometic OVG 0250 avec grill	9103303728		

Dometic CVI1350/ CVI1525

4,30

Plans de cuisson à induction




	CVI1350	CVI1525
Tension/Fréquence	220 à 240 V – 50 Hz	220 à 240 V – 50 Hz
Puissance totale	2300 W	2300 W
Poids	5 kg	7 kg
Dimensions (l x h x p)	350 x 350 x 55 mm	525 x 350 x 55 mm
Diamètre de la zone de cuisson	180 mm	180 mm
Produit	N° de produit	
1 zone à induction	9600050570	
2 zones à induction	9600050571	

Dometic CVC1525G

4,30

Combiné 1 brûleur

	Puissance	1 x 1,1 kW
	Consommation de gaz	80 g / h
	Pression de l'alimentation en gaz	30 mbar
	Poids	4,5 kg
	Dimensions (l x H x P)	525 x 170 x 350 mm
	Produit	N° de produit
XVC1525G Combiné 1 brûleur		9600051237

Dometic CVC1700 / CVC1700G

4,30

Combiné 2 brûleurs

		SANS COUVERCLE	AVEC COUVERCLE
	Puissance	1 x 1,1 kW ; 1 x 2,0 kW	1 x 1,1 kW ; 1 x 2,0 kW
	Consommation de gaz	146 g / h	146 g / h
	Pression de l'alimentation en gaz	30 mbar	30 mbar
	Poids	4,4 kg	7,9 kg
	Dimensions (l x H x P)	700 x 170 x 350 mm	700 x 170 x 350 mm
	Produit	N° de produit	
CVC1700 Combiné 2 brûleurs gauche - sans couvercle		9600051216	
CVC1700 Combiné 2 brûleurs droite - sans couvercle		9600051206	
CVC1700G Combiné 2 brûleurs gauche - avec couvercle		9600051209	
CVC1700G Combiné 2 brûleurs droite - avec couvercle		9600051167	

Dometic PI8022

3,33

Plan de cuisson à 2 feux avec couvercle en verre

	Puissance	1 x 1,1 kW ; 1 x 1,8 kW
	Consommation de gaz	204 g/h
	Pression de l'alimentation en gaz	30 mbar
	Dimensions (l x h x p)	480 x 90,5 x 370 mm
	Dimensions d'encastrement (l x p)	466 x 358 mm
	Poids (kg)	3,6 kg
	Caractéristiques de qualité	Couvercle en verre de sécurité résistant à la chaleur, grille de casserole chromée, chapeaux de brûleurs en acier inoxydable, système d'allumage de sécurité, éléments de commande à l'intérieur
Produit		N° de produit
Dometic PI8022		9600027606

Dometic HBG 2335 / HBG 3445

4,30

Plan de cuisson à 2 ou 3 feux avec couvercle en verre

		HBG 2335	HBG 3445
 HBG 2335	Puissance	1 x 1,1 kW ; 1 x 1,6 kW	2 x 1.1 kW; 1 x 1.6 kW
	Consommation de gaz	189 g / h	262 g / h
	Pression de l'alimentation en gaz	30 mbar	30 mbar
	Poids	4 kg	6 kg
	Dimensions (l x h x p)	460 x 80 x 335 mm	520 x 80 x 445 mm
	Dimensions d'encastrement (l x p)	440 x 315 mm	510 x 435 mm
	Caractéristiques de qualité	Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, support de poêle émaillé, chapeaux de brûleur émaillés, sécurité thermocouple	
Produit		N° de produit	
 HBG 3445	Dometic HBG 2335, plaque à 2 feux	9600037309	
	Dometic HBG 3445, plaque à 3 feux	9600037313	

Dometic HBG 3440

4,30

Plan de cuisson à 3 feux avec couvercle en verre

	Tension	12 volts DC (allumage électronique)
	Puissance	1 x 1,1 kW; 2 x 1,6 kW
	Consommation de gaz	335 g/h
	Pression de l'alimentation en gaz	30 mbar
	Poids	5.0 kg
	Dimensions (l x h x p)	560 x 78 x 440 mm
	Dimensions d'encastrement (l x p)	546 x 428 mm
	Caractéristiques de qualité	Couvercle en verre de sécurité résistant à la chaleur, support de plaque émaillé, chapeaux de brûleur émaillés
Produit		N° de produit
Dometic HBG 3440		9600027608

Dometic HSG 2445

4,30

Combiné plan de cuisson 2 feux/évier avec couvercle en verre

	Puissance	1 x 1.0 kW; 1 x 1.6 kW
	Consommation de gaz	190 g/h
	Pression de l'alimentation en gaz	30 mbar
	Poids	6 kg
	Dimensions (l x h x p)	600 x 146 x 445 mm
	Dimensions d'encastrement (l x p)	590 x 435 mm
	Caractéristiques de qualité	Couvercle en verre de sécurité résistant à la chaleur, support de poêle émaillé, chapeaux de brûleur émaillés, robinetterie intérieure, système d'allumage de sécurité, siphon, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 27 mm)
Produit		N° de produit
Dometic HSG 2445		9600051410

Dometic MO9722R / MO9722L

4,30

Combiné plan de cuisson 2 feux et évier avec couvercles en verre

	Tension	12 volts DC (allumage électronique)
	Puissance	1 x 1,1 kW ; 1 x 1,8 kW
	Consommation de gaz	204 g/h
	Pression de l'alimentation en gaz	30 mbar
	Poids	6 kg
	Dimensions (l x h x p)	760x 325 x 179 mm
	Dimensions d'encastrement (l x p)	742 x 283 mm
	Caractéristiques de qualité	2 couvercles en verre de sécurité résistant à la chaleur, support de poêle émaillé, chapeaux de brûleur émaillés, système d'allumage de sécurité, siphon CA 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
Produit		N° de produit
MO9722R (évier à droite)		9600037321
MO9722L (évier à gauche)		9600037322

Dometic HSG 2370R / HSG 2370L

4,30

Combiné plan de cuisson 2 feux et évier avec couvercles en verre

	Puissance	1 x 1,1 kW ; 1 x 1,6 kW
	Consommation de gaz	204 g/h
	Pression de l'alimentation en gaz	30 mbar
	Poids	7 kg
	Dimensions (l x h x p)	900 x 152 x 370 mm
	Dimensions d'encastrement (l x p)	793 x 307 mm
	Caractéristiques de qualité	2 couvercles en verre sécurit résistant à la chaleur, support de poêle émaillé, chapeaux de brûleur émaillés, allumage piézoélectrique, sécurité thermocouple, siphon CA 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
Produit		N° de produit
HSG 2370R (évier à droite)		9600037324
HGS 2370L (évier à gauche)		9600037325

Dometic SNG 4237

4,30

Évier rectangulaire avec couvercle en verre

	Caractéristiques de qualité	Couvercle en verre de sécurité résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
	Poids	2,9 kg
	Dimensions (l x h x p)	420 x 145 x 370 mm
	Dimensions d'encastrement (l x p)	405 x 355 mm
	Produit	N° de produit
	Dometic SNG 4237	9600027599
	/ Accessoires en option	
	robinet AC 539	9102300076

Dometic SNG 4244

4,30

Évier rectangulaire avec couvercle en verre

	Caractéristiques de qualité	Couvercle en verre de sécurité résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
	Poids	3,35 kg
	Dimensions (l x h x p)	420 x 145 x 440 mm
	Dimensions d'encastrement (l x p)	405 x 425 mm
	Produit	N° de produit
	Dometic SNG 4244	9600027602
	/ Accessoires en option	
	robinet AC 539	9102300076

Dometic SNG 4133

4,30

Évier rectangulaire avec couvercle en verre

	Caractéristiques de qualité	Couvercle en verre de sécurité résistant à la chaleur, siphon, joint en caoutchouc
	Poids	4 kg
	Dimensions (l x h x p)	410 x 124 x 335 mm
	Dimensions d'encastrement (l x p)	400 x 325 mm
	Produit	N° de produit
	Dometic SNG 4133	9600028267
	/ Accessoires en option	
	robinet AC 539	9102300076

Dometic SNG 420

4,30

Évier rond avec couvercle en verre

	Caractéristiques de qualité	Couvercle en verre de sécurité résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
	Poids	3,5 kg
	Dimensions (Ø x h)	420 x 149 mm
	Dimensions d'encastrement (Ø)	400 mm
	Produit	N° de produit
	Dometic SNG 420	9600027592
	/ Accessoires en option	
	robinet AC 539	9102300076

Dometic VA928

4,30

Évier rond

	Dimensions (Ø x H)	400 x 130 mm
	Dimensions d'encastrement	366 mm
	Poids	1 kg
	Produit	N° de produit
	Dometic VA928	9600028261

Dometic VA910 / VA930

4,30

Éviers carrés

	VA910	VA930
 VA910  VA930	Dimensions (l x h x p)	370 x 125 x 370 mm
	Dimensions d'encastrement (l x p)	336 x 336 mm
	Poids	1,13 kg
		280 x 145 x 380 mm
		272 x 372 mm
		1 kg
	Produit	N° de produit
	Dometic VA910	9600027597
	Dometic VA930	9102300052

ACCESSOIRES POUR CUISINES MOBILES

Robinets et siphons assortis aux éviers Dometic

Dometic GasChecker GC100

4,30

Indicateur du niveau de remplissage des bouteilles de propane et de butane usuelles dans le commerce

	- Mesures de niveau fiables grâce aux ultrasons - Facile à utiliser - Pour toutes les bouteilles de gaz en acier et en aluminium, d'un diamètre de 200 à 350 mm (sauf bouteilles à remplir soi-même) - Accessoire optimal également pour les propriétaires de barbecues à gaz	
	Produit	N° de produit
	Dometic GasChecker GC100	9103500697

ROBINETS Dometic

4,30

Robinets

	DOMETIC TAP AC 539 Robinet à levier unique de couleur chrome		DOMETIC TAP AC 537 Robinet en chrome
	Pression max. de l'eau	1,5 bar	1,5 bar
	Température max. de l'eau	65 °C	65 °C
	Matériau / Coloris	Plastique / Chrome	Laiton / Chrome
	Produit		N° de produit
	Dometic TAP AC 539		9102300076
	Dometic TAP AC 537		9102300077

Dometic AC 530 / 540

4,30

Siphons

	Siphons Dometic	
	Produit	N° de produit
	Siphon AC 530, raccord d'évacuation coudé, Ø 25 mm	9600050026
	Siphon AC 540, raccord d'évacuation coudé, Ø 20 mm	9600050027



HOTTES ASPIRANTES

L’AIR VICIÉ DEHORS, L’AIR FRAIS DEDANS !

Dometic CK 2000

3.36

Hotte aspirante à système de recyclage à deux vitesses

	Tension	12 volts DC
	Capacité	max. 38/45 m³/h
	Consommation d’énergie	Ventilateur : 5 watts Éclairage : 4 watts (2 x 2 watts), catégorie d’efficacité énergétique A+
	Poids	2,2 kg
	Dimensions (l x h x p)	400 x 56 x 280 mm
	Caractéristiques de qualité	- Filtres à air à charbon actif et lampes halogènes faciles à remplacer grâce au mécanisme de clips - Une efficacité élevée est synonyme d’une faible puissance absorbée, à peine 5 W - Filtre à graisses métallique lavable - Deux niveaux d’éclairage avec deux lampes halogènes intégrées - Ventilateur à deux vitesses
Produit		N° de produit
Dometic CK 2000*, noir		9103303094
Dometic CK 2000*, argent		9106505224
/ Accessoires		
Filtre à charbon actif pour CK 2000 (pack de deux)		9107300007

Dometic CK 500

3.36

Hotte aspirante encastrable à 3 vitesse d’aspiration

	Tension	12 volts DC
	Capacité	max. 100 m³/h
	Puissance absorbée	35 watts
	Poids	3 kg
	Dimensions (l x h x p)	530 x 60 x 204 mm (+ 16 mm pour l’adaptateur de flexible d’évacuation)
	Découpe toit (Ø)	110 mm
	Dimensions dôme de toit (H x Ø)	72 x 190 mm
	Épaisseur de toit	à partir de 25 mm
	Longueur du flexible d’évacuation	1.20 m y compris kit de montage pour flexible d’évacuation Ø 60 mm
	Caractéristiques de qualité	Éclairage LED (3 watts, blanc chaud, classe d’efficacité énergétique : A, consommation d’énergie en 1000 heures : 3 kWh)
Produit		N° de produit
Dometic CK 500*		9106506287

*Les hottes illustrées sont conçues pour une utilisation dans des véhicules de loisir et pas dans des habitations.

Dometic CK 400

3.36

Hotte aspirante à 2 vitesses d'aspiration

	Tension	12 volts DC
	Capacité	70/125 m³/h
	Puissance absorbée	30 watts
	Poids	3 kg
	Dimensions (l x h x p)	400 x 45 x 275 mm
	Ouverture de toit (Ø)	105 mm
	Dimensions dôme de toit (H x Ø)	64 x 200 mm
	Conformité	Homologation e5
	Caractéristiques de qualité	Filtre à graisses métallique, 2 niveaux d'éclairage avec corps lumineux LED (2 x 2 watts/12 V, GU4, classe d'efficacité énergétique A+, consommation d'énergie en 1 000 heures : 4 kWh)
Produit		N° de produit
Dometic CK 400*		9103303093

Dometic CK 150

3.36

Hotte aspirante encastrable à 1 vitesse d'aspiration

	Tension	12 volts DC
	Capacité	115 m³/h
	Puissance absorbée	30 watts
	Poids	1.9 kg
	Dimensions (l x H x P)	400 x 45 x 165 mm
	Dimensions armoire (L x l)	381 x 142 mm
	Ouverture de toit (Ø)	105 mm
	Dimensions dôme de toit (H x Ø)	64 x 200 mm
	Conformité	Homologation e5
	Caractéristiques de qualité	Ventilateur 1 vitesse, filtre à graisses métallique lavable, 2 niveaux d'éclairage avec lampes halogènes (1 x 20 watts/12 volts, GU5.3, classe d'efficacité énergétique C, consommation d'énergie en 1 000 heures : 20 kWh), dôme de toit en plastique robuste
Produit		N° de produit
Dometic CK 150*		9103303095

Dometic GY 11

3.36

Ventilateur de toit motorisé

	Tension	12 volts DC
	Capacité	70/125 m³/h
	Puissance absorbée	30 watts
	Poids	0,6 kg
	Dimensions dôme de toit (H x Ø)	64 x 200 mm
	Matériau	Dômes de toit en plastique robuste
	Caractéristiques de qualité	Ventilateur à moteur 2 vitesses, puissance garantie même lorsque le moteur est arrêté (3 à 12 m³ / h avec des vitesses de ventilation de 1 à 4 m/s)
	Produit	N° de produit
Dometic GY 11*		9107300318



CAFETIÈRES ET FOURS À MICRO-ONDES

Les indispensables d'une cuisine de véhicule de loisirs

Que serait une cuisine de véhicule de loisirs sans ces aides pratiques que sont une cafetière électrique ou un four à micro-ondes ? Notre gamme de cuisine de Dometic comprend des appareils éprouvés pour chaque demande : des cafetières électriques pour une ou cinq tasses et deux fours à micro-ondes solides dotés de fonctionnalités comparables à un micro-ondes moderne de maison.

Tous ces équipements sont spécialement conçus pour une utilisation mobile. Ils sont équipés de la bonne connexion et d'accessoires qui permettent une installation sûre et sécurisée dans le véhicule.

Dometic PerfectCoffee MC 01

3,13

Cafetière 1 tasse



Capacité	150 ml
Tension	12 ou 24 V DC
Consommation d'énergie moyenne	12 V : 180 W 24 V : 250 W
Caractéristiques de qualité	Préparation rapide du café, extinction automatique, protection contre le fonctionnement à sec, indicateur d'état, filtre permanent, pour café moulu, tasse incluse
Poids	0,8 kg
Dimensions (l x h x p)	135 x 190 x 110 mm (avec kit de fixation)
Conformité	Conforme à la loi sur les aliments et les biens de consommation en vigueur en Allemagne (LMBG)
Produit	N° de produit
Dometic PerfectCoffee MC 01, 12 V	9600000338
Dometic PerfectCoffee MC 01, 24 V	9600000339
/ Accessoires en option	
Tasse à café extra, noire	9103555734

Dometic PerfectCoffee MC 052 / MC 054

3,13

Cafetière 5 tasses




Capacité	5 tasses (625 ml)
Tension	12 ou 24 V DC
Consommation d'énergie moyenne	12 V : 170 W 24 V : 300 W
Caractéristiques de qualité	Le filtre pivote pour faciliter l'utilisation, dispositif intégré de blocage de la verseuse pendant le transport, plaque chauffante avec thermostat, kit de fixation pour le montage mural ou sur plan de travail
Poids	1,1 kg
Dimensions (l x h x p)	240 x 270 x 155 mm (avec kit de fixation)
Conformité	Conforme à la loi sur les aliments et les biens de consommation en vigueur en Allemagne (LMBG)
Produit	N° de produit
Dometic PerfectCoffee MC 052, 12 V	9600000340
Dometic PerfectCoffee MC 054, 24 V	9600000341

Dometic MWO 24

3,47

Four à micro-ondes 24 V

 	Tension	24 V DC
	Capacité	17 litres
	Consommation d'énergie	500 W (micro-ondes) / 960 W (batterie)
	Coloris	Noir
	Dimensions (l x h x p)	445 x 279 x 335 mm
	Poids (kg)	9,8 kg
	Caractéristiques de qualité	• Four à micro-ondes convivial avec un design intuitif • 3 niveaux de cuisson différents (175 / 270 / 500 W), fonction décongélation • Bouton de mémoire pour les réglages les plus utilisés • Plaque en céramique intégrée, facile à nettoyer, sans pièce mobile • Conception robuste pour la route et dotée de fonctions pratiques • Fonction de sécurité, le signal sonore retentit pendant 180 secondes lorsque la porte est ouverte et une fois la cuisson terminée • Cavité éclairée par LED • Comprend deux supports de fixation
Conformité		Certification e (directive CEM automobile)
Contenu de la livraison		Four à micro-ondes, kit de fixation universel
Produit		N° de produit
Dometic MWO 24		9600000535



Plug-n-play

Avec connecteur d'alimentation 24 V



Commandes simples

Chiffres et symboles d'affichage grand format, faciles à lire




Plus de commodité

L'éclairage intérieur par LED vous permet de voir l'état de vos aliments

Dometic MWO 240

3,47

Four à micro-ondes 230 V

 	Tension	230 V, 50 Hz
	Capacité	17 litres
	Puissance des micro-ondes	700 W
	Coloris	Noir
	Dimensions (l x h x p)	451 x 283 x 353 mm
	Poids	11,5 kg
Caractéristiques de qualité		• Micro-ondes facile d'utilisation avec cinq niveaux de cuisson • Fonction décongélation • Plaque en céramique intégrée, facile à nettoyer • Approuvé par les plus grands constructeurs de poids lourds • Éclairé pour facilement vérifier ce que contient le micro-ondes • Système de verrouillage pour éviter une ouverture involontaire • Affichage LED et signal de fin de cuisson
Conformité		Intertek GS, NCC approuvé
Contenu de la livraison		Four à micro-ondes
Produit		N° de produit
Dometic MWO 240, fiche UE		9600008377
Dometic MWO 240, fiche RU		9600028283



Convivial

Chiffres et symboles d’affichage grand format, faciles à lire



Plaque céramique intégrée

Facile à nettoyer, aucune pièce amovible



Plus de commodité

Éclairage intérieur pour inspecter la cuisson de vos aliments

ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES POUR ALIMENTATION MOBILE

DES CHARGEURS DE BATTERIE AUX GÉNÉRATEURS

Dometic vous propose des solutions qui garantissent à vos clients de ne jamais se retrouver en panne de courant. La gamme Énergie et Contrôle de Dometic est là pour vous aider grâce à des accessoires électroniques intelligents.

En matière d'alimentation 230 volts, vous pouvez compter sur les générateurs éprouvés des séries TravelPower ou TEC. Vous pouvez aussi utiliser l'un de nos convertisseurs qui génèrent 230 volts AC à partir de la batterie. Dans les pages suivantes vous trouverez

également des solutions de réseau DC. Que vous cherchiez un transformateur de tension à prix raisonnable pour faire fonctionner un appareil de 12 volts sur du 24 volts ou un dispositif haute qualité pour stabiliser la tension d'alimentation, nous avons ce qu'il vous faut. Des solutions d'éclairage élégantes et des appareils de contrôle intelligents apportent la touche finale à cette gamme.



CHARGEURS DE BATTERIE ET ENTRETIEN DES BATTERIES

Chargeurs automatiques à caractéristiques IU0U pour la recharge rapide et en douceur des batteries au gel, AGM ou acide. Conditionneurs de batterie pour une durée de vie plus longue.

Pages 144 – 148



TRANSFORMATEURS DE TENSION ET TRANSFORMATEURS DE CHARGE

Transformateurs de tension compacts pour dispositifs 12 volts sur circuits 24 volts. Concertisseurs de charge pour une charge fiable des batteries cellule pendant la conduite.

Pages 149 – 151



CONVERTISSEURS

Du 230 volts AC à partir de batteries 12 ou 24 volts. Convertisseurs à tension sinusoïdale pure. Légers et compacts ou à très haute puissance de sortie de crête pour les consommateurs à courants de mise en service élevés.

Pages 152 – 154



PANNEAU DE COMMANDE

Accès instantané à toutes les informations critiques. Un panneau de commande intuitif et convivial pour une utilisation efficace des ressources énergétiques mobiles.

Page 155



GÉNÉRATEURS

230 volts AC en veille : les générateurs Dometic assurent une alimentation électrique dans les endroits dépourvus de réseau.

Pages 156 – 161



ALIMENTATION POUR RÉFRIGÉRATION

Alimentation électrique pour glacières et réfrigérateurs

Pages 162 – 163



ÉCLAIRAGE

Des solutions d'éclairage élégantes à technologie LED à économie d'énergie. Spots encastrés ou en applique, modules LED surbaissés, alimentation électrique intelligente.

Pages 164 – 167

CHARGEURS DE BATTERIE ET ENTRETIEN DES BATTERIES

Une technologie intelligente qui optimise l'alimentation de la batterie

La gamme Dometic offre une technologie de charge de pointe pour une disponibilité maximum de l'alimentation de batterie mobile. Les chargeurs automatiques de la série MCA sont compacts, légers et faciles à installer. Les chargeurs de la série MCP au fonctionnement intuitif à un seul bouton sont l'idéal pour les batteries Stop - Start modernes. Les transformateurs de charge PerfectPower DCC veillent

à ce que votre batterie soit toujours chargée de manière optimale pendant que vous conduisez, même si vous disposez d'un véhicule moderne équipé d'un alternateur intelligent à économie d'énergie. Des produits d'entretien des batteries qui ont fait leurs preuves empêchent le vieillissement prématuré et les pannes de batteries – hautement recommandés pour les véhicules à usage saisonnier.

Dometic PerfectCharge MCA 1215 / 1225 / 1235 / 1250

3.39

Chargeur de batterie IU0U

		MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250
MCA 1215 	Sorties de charge	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3
	Tension d'entrée	90 – 260 V			
	Fréquence	50 – 60 Hz			
	Tension de fin de charge	14,4 / 14,7 V			
MCA 1225 	Tension de maintien de charge	13,8 V			
	Capacité recommandée pour la batterie	40 – 170 Ah	75 – 300 Ah	100 – 400 Ah	150 – 60 Ah
	Phase U0 limitée à	8 h			
	Rendement jusqu'à	92 %			
MCA 1235 	Courant de charge	15 A	25 A	35 A	50 A
	Température de fonctionnement	–20 °C à +50 °C			
	Dimensions (l x h x p)	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 274 mm	208,5 x 75 x 283 mm
	Poids	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg
MCA 1250 	Indice de protection	IP 21			
	Produit	Réf. N°			
	PerfectCharge MCA 1215	9600000028			
	PerfectCharge MCA 1225	9600000029			
/ Accessoires en option		PerfectCharge MCA 1235			
		9600000030			
		PerfectCharge MCA 1250			
		9600000031			
		Capteur de température MCA-TS1			
		9600000099			
		Télécommande MCA-RC1			
		9600000100			
		Capteur Hella MCA-HS1			
		9600026589			

Dometic PerfectCharge MCA 1280 / 2415 / 2425 /2440

Chargeur de batterie IU0U

		MCA 1280	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
MCA 1280	Sorties de charge	3	2	3	3
	Tension d'entrée	90 – 260 V			
	Fréquence	50 – 60 Hz			
	Tension de fin de charge	14,4 / 14,7 V	28,8 / 29,4 V		
MCA 2415	Tension de maintien de charge	13,8 V		27,6	
	Capacité recommandée pour la batterie	200 – 800 Ah	40 – 170 Ah	75 – 300 Ah	100 – 400 Ah
	Phase U0 limitée à	8 h		8 ou 16 h	
	Rendement jusqu'à	92 %			
MCA 2425	Courant de charge	80 A	12,5 A	25 A	40 A
	Température de fonctionnement	–20 °C à +50 °C			
	Dimensions (l x h x p)	208,5 x 75 x 303 mm	179 x 63 x 238 mm	208,5 x 75 x 283 mm	208,5 x 75 x 303 mm
	Poids	4 kg	1,6 kg	2,9 kg	3,9 kg
MCA 2440	Indice de protection	IP 21			
	Produit				
	PerfectCharge MCA 1280				
	PerfectCharge MCA 2415				
	PerfectCharge MCA 2425				
	PerfectCharge MCA 2440				
	/ Accessoires en option				
	Capteur de température MCA-TS1				
	Télécommande MCA-RC1				
	Capteur Hella MCA-HS1				
		Réf. N°			
		9600000032			
		9600000033			
		9600000034			
		9600000035			
		9600000099			
		9600000100			
		9600026589			



Dometic PerfectCharge IU 812

3.16

Chargeur IU0U pour batteries au gel, AGM ou acide de 12 V

	Sorties de charge	1
	Tension d'entrée	230 V (180–253 V)
	Fréquence	50–60 Hz
	Tension de fin de charge	14,4 V
	Tension de maintien de charge	13,6 V
	Capacité max. de la batterie	100 Ah
	Courant de charge	8 A
	Caractéristique de charge	IU0U avec limitation de la phase IU0
	Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C
	Dimensions (l x h x p)	120 x 70 x 200 mm
	Poids	0,9 kg
	Caractéristiques de qualité	Protection contre les surcharges/courts-circuits, peut être utilisé comme bloc d'alimentation
Produit		Réf. N°
PerfectCharge IU 812		9600000037

BATTERIE PORTABLE, BOOSTER DE CHARGE POUR BATTERIE MOTEUR

Une batterie portable qui permet également de faire démarrer le véhicule ! Cet appareil compact intègre une foule de fonctions utiles, notamment deux ports USB pour recharger les appareils numériques, un socle de recharge sans fil pour le téléphone intelligent, une prise 12 V DC pour la glacière et deux câbles de démarrage. L'éclairage LED ultra lumineux est très pratique dans les situations d'urgence, par

exemple en cas de panne de courant ou de problème de voiture la nuit. La PJS1000 de Dometic est suffisamment puissante pour fournir une aide au démarrage aux moteurs à essence jusqu'à 6,0 litres ou aux moteurs diesel jusqu'à 4,0 litres. Sa batterie au lithium intégrée fournit une puissance de pointe de 1 000 ampères, ce qui est suffisant pour 30 démarrages d'appoint avec une seule charge.

NOUVEAU ! Dometic PJS1000

3.16

Batterie portable avec démarreur de secours, courant de pointe 1 000 A

	Type de batterie	Batterie au lithium polymère
	Tension nominale	14,8 V DC
	Capacité de la batterie	16 000 mAh / 59,2 Wh
	Courant nominal	2,1 A
	Tension de charge	12 V DC (16 V)
	Courant nominal	< 8 A
	Puissance de sortie	10 W
	Charge sans fil standard	Qi
	Puissance de l'éclairage LED	1 W
	Courant de démarrage	< 400 A (2 s)
	Courant de pointe	1 000 A
	Température ambiante pour le fonctionnement	-20 °C à +60 °C
	Dimensions (l x p x h)	192 x 88 x 41,5 mm
	Poids	620 g
Produit		Réf. N°
Dometic PJS1000		9620002620



Dometic PerfectBattery BR 12

3.16

Rénovateur de batterie, 12 Volts

	Tension d'entrée	12 V DC
	Tension de remise en marche	> 12,6 V ± 0,2 V
	Courant de veille	< 0,2 mA
	Bornes des batteries	1
	Dimensions (l x h x p)	100 x 67 x 25
	Poids	0,12
	Marques d'homologation	Certification e (directive CEM automobile)
	Produit	Réf. N°
	PerfectBattery BR 12	9600000093

Dometic PerfectBattery BC 100

3.16

Conditionneur de batterie, 12 Volts

	Tension d'entrée	230 V AC (180 – 253 V)
	Fréquence d'entrée	50 – 60 Hz
	Bornes des batteries	1
	Tension de fin de charge	13,8 V DC
	Tension de charge de maintien	13,0 V
	Contrôle de charge	Par 3 LED
	Max. Courant de charge	1,0 A
	Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
	Dimensions (l x h x p)	70 x 100 x 60 mm
	Poids	0,45 kg
	Caractéristiques de qualité	Protection contre les surcharges et les courts-circuits
	Produit	Réf. N°
	PerfectBattery BC 100	9600000092

LA PUISSANCE MAXIMALE POUR DES AVENTURES EN PLEIN AIR

La Dometic PLB15 est une batterie lithium fer phosphate de 15 Ah haute efficacité qui peut fournir jusqu'à 192 Wh à 12 V, ce qui en fait une source d'énergie fiable pour vos appareils électroniques portables, tels que des glacières, des ordinateurs portables, des téléphones cellulaires, des caméras et bien plus encore. Son design léger, compact et ergonomique en font une source d'énergie idéale

pour le plein air. Sa banque d'alimentation polyvalente est équipée de trois sorties différentes : 12 V, USB-C et USB-A, permettant ainsi à vos clients de charger plusieurs appareils en même temps. En outre, ils peuvent charger la PLB15 à l'aide de différentes options de charge, notamment la charge murale avec l'entrée USB-C, la charge de voiture et même la charge solaire via l'entrée coaxiale DC.

NOUVEAU ! Dometic PLB15

3.16

Batterie lithium fer phosphate portable avec lampe de poche, 15 Ah

	Tension d'entrée	12/24 V DC
	Tension d'entrée	min. 12 V DC
	Tension d'entrée	max. 32 V DC
	Capacité de batterie	15 Ah
	Température de fonctionnement	0 °C min.
	Température de fonctionnement	45 °C max.
	Type de protection	Classe IP IP44
	Dimensions (l x h x p)	222,5 x 85 x 85 mm
	Poids	1,75 kg
Produit		Réf. N°
Dometic PLB15		9620012451



Lampe de poche à double fonction

Utilisez le mode lampe de poche pour un éclairage amélioré dans l'obscurité ou comme éclairage ambiant



Les éclairages LED indiquent l'état de charge

La PLB15 est dotée de cinq témoins lumineux LED de fonctionnement pour surveiller le niveau de charge de la batterie



Chargez tous vos appareils

Chargez vos appareils via trois sorties différentes : 12 V, USB-C ou USB-A

TRANSFORMATEURS DE TENSION

Pour le fonctionnement de dispositifs 12 volts sur batteries 24 volts

Transformateurs de tension à prix avantageux, ultra compacts, à mode de commutation pour le fonctionnement d'appareils 12 volts dans des circuits 24 volts : Nos transformateurs d'entrée de gamme (Dometic PerfectPower DCDC 06 to DCDC 24) suffisent souvent pour faire fonctionner un appareil 12 volts sur une batterie de 24 volts.

Pour des applications plus gourmandes, telles que les ordinateurs, les moniteurs ou les instruments de mesure, vous aurez besoin d'un transformateur de charge de grande qualité (DCC 2412-20 ou DCDC 2412-40, voir p. 151).

Dometic PerfectPower DCDC 06 / DCDC 12 / DCDC 24

3.16

Transformateurs de tension

		DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
DCDC 06	Tension d'entrée	20 à 30 V DC		
	Courant de repos d'entrée	8 mA	8 mA	8 mA
	Courant d'entrée nominal	5 A	10 A	18 A
DCDC 12	Tension de sortie	13,8 V DC -10 %		
	Courant de sortie nominal	6 A	12 A	24 A
	Courant de sortie de crête	10 A	18 A	30 A
DCDC 24	Efficacité énergétique	Jusqu'à 90 %	Jusqu'à 90 %	Jusqu'à 90 %
	Dimensions (l x h x p)	105 x 47 x 118 mm	105 x 47 x 128 mm	105 x 47 x 158 mm
	Poids	0,45 kg	0,5 kg	0,7 kg
Produit				Réf. N°
PerfectPower DCDC 06				9600000038
PerfectPower DCDC 12				9600000039
PerfectPower DCDC 24				9600000040



TRANSFORMATEURS DE CHARGE DC

POUR UNE CHARGE FIABLE PENDANT LE VOYAGE



Désormais, vos clients ne se retrouveront plus jamais bredouille, avec une batterie déchargée, lorsqu'ils arriveront à leur destination. Nos transformateurs de charge DC de nouvelle génération et dotés de la fonction buck-boost (convertisseurs survolteurs et dévolteurs) assurent la recharge optimale de votre batterie de loisirs au cours

du voyage et ce, à tout moment. Fortement recommandé pour les véhicules contemporains EURO 6 avec alternateurs intelligents et pour les véhicules dont le diamètre du câble est trop petit pour fournir les services raccordés.

Dometic PerfectPower DCC

3.16

Transformateurs de charge DC

		DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-20
DCC 1212-10 	Tension d'entrée	12 V (8 – 16 V)	12 V (8 – 16 V)	12 V (8 – 16 V)	24 V (16 – 32 V)
	Tension de sortie	12 V (13,2 – 14,7 V)	12 V (13,2 – 14,7 V)	12 V (13,2 – 14,7 V)	12 V (13,2 – 14,7 V)
	Forme de tension de sortie	Caractéristique de charge à 3 niveaux ou valeur fixe			
	Courant de charge	10 A	20 A	40 A	20 A
DCC 1212-20 	Type de batteries	Batteries plomb-acide (liquides, au gel, avec absorbant en fibre de verre), batterie au lithium Dometic eStore			
	Rendement jusqu'à	89 %	89 %	89 %	89 %
	Dimensions (l x H x P)	153 x 73 x 180 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	Poids	1,25 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
DCC 1212-40 	Marque d'homologation	Certification e (directive CEM automobile)			
DCC 2412-20 		DCC 2412-40	DCC 1224-10	DCC 1224-20	DCC 2424-10
	Tension d'entrée	24 V (16 – 32 V)	12 V (8 – 16 V)	12 V (8 – 16 V)	24 V (16 – 32 V)
	Tension de sortie	12 V (13,2 – 14,7 V)	24 V (26,4 – 29,4 V)	24 V (26,4 – 29,4 V)	24 V (26,4 – 29,4 V)
	Forme de tension de sortie	Caractéristique de charge à 3 niveaux ou valeur fixe			
DCC 2412-40 	Courant de charge	40 A	10 A	20 A	10 A
	Type de batteries	Batteries plomb-acide (liquides, au gel, AGM), batterie au lithium Dometic eStore			
	Rendement jusqu'à	89 %	89 %	89 %	89 %
	Dimensions (l x H x P)	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
DCC 2412-10 	Poids	1,85 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	Marque d'homologation	Certification e (directive CEM automobile)			
DCC 1224-20 					
DCC 2424-10 					
Produit		Réf. N°			
Dometic PerfectPower DCC 1212-10		9600003753			
Dometic PerfectPower DCC 1212-20		9600003754			
Dometic PerfectPower DCC 1212-40		9600003755			
Dometic PerfectPower DCC 2412-20		9600003750			
Dometic PerfectPower DCC 2412-40		9600003751			
Dometic PerfectPower DCC 1224-10		9600003748			
Dometic PerfectPower DCC 1224-20		9600003749			
Dometic PerfectPower DCC 2424-10		9600003752			
/ Accessoires en option					
Capteur de température MCA-TS1		9600000099			



Les convertisseurs sinusoïdaux des séries SinePower DSP et DSP-T génèrent une tension sinusoïdale pure, qui est parfaite même pour les appareils sensibles fonctionnant sur 230 volts. En raison de leur grande plage de tensions d’entrée, ils conviennent également bien pour les véhicules modernes EURO 6 à alternateurs intelligents. Les convertisseurs de première qualité de la série SinePower DSP-T offrent deux avantages supplémentaires :un raccordement prioritaire sur secteur avec synchronisation de la tension et un mode de veille intelligente qui économise l’énergie.

Dometic SinePower DSP

3.16

Convertisseur sinusoïdal

		DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424
DSP 212 DSP 224 	Tension d’entrée	12 V DC (10 – 16,5 V) / 24 V DC (20 – 33 V)	
	Tension de sortie / forme	230 V AC / onde sinusoïdale pure 	
	Fréquence de sortie	50 Hz	50 Hz
	Entrée de courant de repos	0,6 A / 0,4 A	0,6 A / 0,4 A
	Puissance permanente	150 W	350 W
	Puissance de crête	300 W	700 W
	Rendement jusqu’à	90 %	90 %
	Dimensions (l x h x p)	127 x 52 x 210 mm	127 x 52 x 210 mm
	Poids	1,1 kg	1,2 kg
	Marque d’homologation	Certification e (directive CEM automobile)	
DSP 412 DSP 424 	Indice de protection	Équivalent à IP 21	
	Produit	Réf. N°	
	Dometic SinePower DSP 212	9600002603	
	Dometic SinePower DSP 224	9600002540	
	Dometic SinePower DSP 412	9600002541	
	Dometic SinePower DSP 424	9600002542	

Dometic SinePower DSP

3.16

Convertisseur sinusoïdal

		DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
DSP 612 DSP 624 	Tension d'entrée	12 V DC (10 – 16,5 V) / 24 V DC (20 – 33 V)	
	Tension de sortie / forme	230 V AC / onde sinusoïdale pure 	
DSP 1012 DSP 1024 	Fréquence de sortie	50 Hz	50 Hz
	Entrée de courant de repos	<0,8 A / <0,5 A	1,0 A / 0,6 A
DSP 1512 DSP 1524 	Consommation de courant en veille	0,3 A / 0,2 A	0,35 A / 0,2 A
	Puissance permanente	600 W	1 000 W
DSP 2012 DSP 2024 	Puissance de crête	1 200 W	2 000 W
	Rendement jusqu'à	90 %	90 %
	Dimensions (l x h x p)	230 x 80 x 220 mm	230 x 80 x 240 mm
	Poids	2,8 kg	3,1 kg
	Marque d'homologation	Certification e (directive CEM automobile)	
	Indice de protection	Équivalent à IP 21	
		DSP 1512 / DSP 1524	DSP 2012 / DSP 2024
	Tension d'entrée	12 V DC (10 – 16,5 V) / 24 V DC (20 – 33 V)	
	Tension de sortie / forme	230 V AC / onde sinusoïdale pure 	
	Fréquence de sortie	50 Hz	50 Hz
	Entrée de courant de repos	<1,2 A / <0,6 A	<1,5 A / <0,8 A
	Consommation de courant en veille	0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A
	Puissance permanente	1 500 W	2 000 W
	Puissance de crête	3 000 W	4 000 W
	Rendement jusqu'à	90 %	90 %
	Dimensions (l x h x p)	272 x 97 x 340 mm	272 x 97 x 360 mm
	Poids	4,9 kg	5,2 kg
	Marque d'homologation	Certification e (directive CEM automobile)	
	Indice de protection	Équivalent à IP 21	
Produit		Réf. N°	
Dometic SinePower DSP 612		9600002543	
Dometic SinePower DSP 624		9600002544	
Dometic SinePower DSP 1012		9600002545	
Dometic SinePower DSP 1024		9600002546	
Dometic SinePower DSP 1512		9600002547	
Dometic SinePower DSP 1524		9600002548	
Dometic SinePower DSP 2012		9600002549	
Dometic SinePower DSP 2024		9600002550	
/ Accessoires en option			
Câble de raccordement DC (pour DSP 612/624/1012/1024)		9600000268	
Câble de raccordement DC DSP 1512, 12 V		9102700003	
Câble de raccordement DC DSP 2012, 12 V		9600000269	
Câble de raccordement DC DSP 1524/2024, 24 V		9600000268	
Raccordement prioritaire sur secteur VS-230		9600000324	

Dometic SinePower DSP-T

3.16

Convertisseur sinusoïdal de confort

		DSP 1312T / DSP 1324T	DSP 1812T / TW / DSP 1824T
DSP 1312T DSP 1324T 	Tension d'entrée	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	
	Tension de sortie / forme	230 V AC / onde sinusoïdale pure 	
	Fréquence de sortie	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	Entrée de courant de repos	2,5 A / 1,3 A	2,5 A / 1,3 A
	Consommation de courant en veille	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,1 A
	Puissance permanente	1 300* W	1 800 W
	Puissance de crête	2 400 W	3 200 W
	Rendement jusqu'à	90 %	90 %
	Dimensions (l x h x p)	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 405 mm
	Poids	4,8 kg	6,1 kg
DSP 1812T / TW DSP 1824T 	Raccordement prioritaire	Raccordement prioritaire sur secteur intégré, avec synchronisation de la tension	
	Marque d'homologation	Certification e (directive CEM automobile)	
	Indice de protection	Équivalent à IP 21	
		DSP 2312T / DSP 2324T	DSP 3512T / DSP 3524T
	Tension d'entrée	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	
	Tension de sortie / forme	230 V AC / onde sinusoïdale pure 	
	Fréquence de sortie	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	Entrée de courant de repos	2,8 A / 1,4 A	3,6 A / 1,8 A
	Consommation de courant en veille	0,2 A / 0,15 A	0,2 A / 0,15 A
	Puissance permanente	2 300* W	3 500* W
DSP 2312T DSP 2324T 	Puissance de crête	4 000 W	6 000 W
	Rendement jusqu'à	90 %	90 %
	Dimensions (l x h x p)	284 x 118 x 481 mm	324 x 122 x 490 mm
	Poids	6,6 kg	10,9 kg
	Raccordement prioritaire	Raccordement prioritaire sur secteur intégré, avec synchronisation de la tension	
	Marque d'homologation	Certification e (directive CEM automobile)	
	Indice de protection	Équivalent à IP 21	
		Réf. N°	
	Produit		
	Dometic SinePower DSP 1312T	9600002551	
DSP 3512T DSP 3524T 	Dometic SinePower DSP 1324T	9600002552	
	Dometic SinePower DSP 1812T	9600002553	
	Dometic SinePower DSP 1812TW – Version raccordement spécial	9600009386	
	Dometic SinePower DSP 1824T	9600002554	
	Dometic SinePower DSP 2312T	9600002555	
	Dometic SinePower DSP 2324T	9600002556	
	Dometic SinePower DSP 3512T	9600002557	
	Dometic SinePower DSP 3524T	9600002558	
	/ Accessoires en option		
	Câble de raccordement DC (pour DSP 1312T / DSP 1324T)	9600000268	
	Câble de raccordement DC (pour DSP 1812T, 12 V)	9102700003	
	Câble de raccordement DC (pour DSP 2312T, 12 V)	9600000269	
	Câble de raccordement DC (pour DSP 3512T, 12 V)	sur demande	
	Câble de raccordement DC (pour DSP 1824T/2324T/3524T, 24 V)	9600000268	
	Télécommande standard DSP-RCT	9600002564	
	Télécommande confort DSP-EM	9600002565	

* 10 minutes de puissance continue, puissance permanente : 50 % de la puissance de crête

TOUT EST SOUS CONTRÔLE

Affichage et facilité de contrôle de tous les paramètres importants

Une télécommande ultra pratique et polyvalente pour une utilisation facile des chargeurs de batterie et des convertisseurs sinusoïdaux de Dometic. En plus des fonctions standard (marche, arrêt et veille), il indique les valeurs telles que l'alimentation et la tension. En raccordant un chargeur de batterie MCA et un capteur de batterie, l'unité peut être transformée en moniteur d'énergie puissant et en centre de commande.

Dometic DSP-EM

3.16

Dispositif de surveillance et de commande pour le convertisseur DSP-T et le chargeur MCA

	Tension d'entrée	9 – 35 V DC
	Consommation d'énergie en mode affichage en mode veille	170 mA 40 mA
	Dimensions (l x h x p)	150 x 110 x 23 mm
	Poids	0,15 kg
	Caractéristiques de qualité	• Unité polyvalente qui régule et surveille votre onduleur DSP-T et votre chargeur MCA • Combiner au capteur de batterie pour afficher toutes les données pertinentes relatives à la batterie • Indique les valeurs telles que l'alimentation et la tension, en plus des fonctions standard • Permet de personnaliser votre onduleur de manière détaillée • Combiner au chargeur MCA pour réguler tous les produits d'énergie à l'aide d'un seul panneau
Produit		Réf. N°
Dometic DSP-EM		9600002565



GÉNÉRATEURS DOMETIC

230 VOLTS, TOUJOURS ET PARTOUT



Avantages

- Design très compact
- Forte puissance permanente
- Idéal pour faire fonctionner les climatiseurs Dometic
- Télécommande comprise dans la livraison
- Modèles TEC : Fonction de démarrage automatique pour une recharge automatique des batteries
- Modèles TEC fonctionnant à l'essence : régime variable, consommation économique du carburant, fonctionnement peu bruyant



RÉGIME
VARIABLE

- Modèle T et modèles fonctionnant au diesel : régime constant





RÉGIME CONSTANT

Les générateurs Dometic assurent une alimentation électrique partout où il n'y a pas de secteur disponible. Ils sont donc indispensables pour les aventuriers modernes qui recherchent une liberté et une indépendance maximales.

Une grande puissance malgré une faible consommation en carburant et une grande qualité caractérisent toute la série des générateurs Dometic. La gamme inclut des modèles allant de 2 000 à 6 200 W, fonctionnant à l'essence ou au diesel.



Dometic TEC 29

Générateur 2,6 kW de 230 Volts AC, fonctionnement à l'essence

		TEC 29
 TEC 29  	Tension de sortie	230 V AC $\pm 1\%$ (continu)/onde sinusoïdale pure $\sim$
	Taux de distorsion harmonique	1 %
	Fréquence	50 Hz $\pm 1\%$
	Courant de démarrage maximal	33 A
	Puissance permanente	2 600 W
	Puissance de crête	2 900 W
	Puissance du moteur	4,0 (5,5) kW (PS)
	Mode de fonctionnement/carburant	Essence sans plomb ROZ 91
	Puissance absorbée	max. 1,2 l/h
	Niveau sonore à 7 mètres	54–59 dBA
	Niveau sonore garanti	86 dBA
	Dimensions (l x h x p)	480 x 290 x 385 mm
	Largeur avec suspension	580 mm
	Finition du caisson	Acier inoxydable
	Poids	44 kg
Fonction démarrage automatique		Oui
Sortie 12 Volts pour la recharge de la batterie		Oui
Caractéristiques de qualité		Extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, démarreur électrique, protection contre les courts-circuits, insonorisé, commande par panneau de commande externe, fonctions d'alarme, adaptation variable du régime du générateur
Marques d'homologation		E13
Produit		Réf. N°
Dometic TEC 29		9102900299
/ Accessoires en option		
Réservoir de carburant, avec bouchon et flotteur de niveau, en plastique, 15 litres		9102900009
Réservoir de carburant, avec supports et embouchure incorporés, en plastique, 15 litres		9102900010
Réservoir 20 litres, inox		9102900011
Jeu de tuyaux		9102900003
Tuyau en métal 25 mm, 2 m		9102900137
Tuyau en métal 25 mm, 5 m		9102900138

Dometic TEC 30EV / TEC 40D



Générateur 2,5 kW ou 3,6 kW de 230 Volts AC, fonctionnement diesel

	TEC 30EV	TEC 40D
		
TEC 30EV		
		
		
TEC 40D		
		
	Tension de sortie	230 V AC ±1 % (continu)/ onde sinusoïdale pure ~
	Taux de distorsion harmonique	1 %
	Fréquence	50 Hz ± 1 %
	Courant de démarrage maximal	33 A
	Puissance permanente	2 500 W
	Puissance de crête	2 900 W
	Puissance du moteur	3,3 (4,5) kW (PS)
	Mode de fonctionnement/carburant	Diesel
	Puissance absorbée	max. 0,7 l/h
	Niveau sonore à 7 mètres	60 dBA
	Niveau sonore garanti	84 dBA
	Dimensions (l x h x p)	465 x 465 x 466 mm
	Largeur avec suspension	572 mm
	Finition du caisson	Acier inoxydable
	Poids	70 kg
	Fonction démarrage automatique	Oui
	Sortie 12 Volts pour la recharge de la batterie	Oui
	Caractéristiques de qualité	Extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, démarreur électrique, protection contre les courts-circuits, insonorisé, commande par panneau de commande externe, fonctions d'alarme
	Marques d'homologation	E13
		E24
	Produit	Réf. N°
	Dometic TEC 30EV	9102900033
	Dometic TEC 40D	9102900295
	/ Accessoires en option	
	Réservoir de carburant, avec bouchon et flotteur de niveau, en plastique, 15 litres	9102900009
	Réservoir de carburant, avec supports et embouchure incorporés, en plastique, 15 litres	9102900010
	Réservoir 20 litres, inox	9102900011
	Jeu de tuyaux	9102900003
	Tuyau en métal 25 mm, 2 m	9102900137
	Tuyau en métal 25 mm, 5 m	9102900138

DOMETIC T 4000H / T 5500H



3.39

Générateur 3,5 ou 4,5 kW de 230 Volts AC, fonctionnement essence

	T 4000H	T 5500H
		
T 4000H		
		
		
T 5500H		
		
	Tension de sortie	230 V AC $\pm$ 10 % (continu)/ onde sinusoïdale pure $\sim$
	Taux de distorsion harmonique	5 %
	Fréquence	50 Hz $\pm$ 8 %
	Courant de démarrage maximal	16 A
	Puissance permanente	3 500 W
	Puissance de crête	3 800 W
	Puissance du moteur	4,6 kW (3 000 tours/minute)
	Mode de fonctionnement/carburant	Essence sans plomb ROZ 91
	Puissance absorbée	max. 2.2 l/h
	Niveau sonore à 7 mètres	67 dBA
	Niveau sonore garanti	91 dBA
	Dimensions (l x h x p)	660 x 335 x 475 mm
	Largeur avec suspension	365 mm
	Finition du caisson	Revêtement poudre
	Poids	102 kg
	Fonction démarrage automatique	Non
	Sortie 12 Volts pour la recharge de la batterie	Option AG 111
	Caractéristiques de qualité	- Fournit une alimentation 230 V AC dans des endroits reculés où il n'y a pas d'alimentation électrique - Haute performance : sortie continue de 3 500 W - Sortie 12 V pratique pour la recharge de la batterie - Télécommande comprise dans la livraison - Le caisson en acier inoxydable étouffe le bruit de fonctionnement
	Marques d'homologation	E24
	Produit	Réf. N°
	Dometic T 4000H	9102900006
	Dometic T 5500H	9102900037
	/ Accessoires en option	
	Réservoir de carburant, avec bouchon et flotteur de niveau, en plastique, 15 litres	9102900009
	Réservoir de carburant, avec supports et embouchure incorporés, en plastique, 15 litres	9102900010
	Réservoir 20 litres, inox	9102900011
	Jeu de tuyaux	9102900003
	Tuyau en métal 25 mm, 2 m	9102900137
	Tuyau en métal 25 mm, 5 m	9102900138


Dometic T 2500H

Générateur 2,0 kW de 230 Volts AC, fonctionnement à l'essence

  	Tension de sortie	230 V AC ± 10 % (continu)/onde sinusoïdale pure ~
	Taux de distorsion harmonique	5 %
	Fréquence	50 Hz ± 5 %
	Courant de démarrage maximal	24 A
	Puissance permanente	2 000 W
	Puissance de crête	2 200 W
	Puissance du moteur	4,0 (5,5) kW (PS)
	Mode de fonctionnement/carburant	Essence sans plomb ROZ 91
	Puissance absorbée	max. 1,2 l/h
	Niveau sonore à 7 mètres	60 dBA
	Niveau sonore garanti	86 dBA
	Dimensions (l x h x p)	530 x 290 x 385 mm
	Largeur avec suspension	640 mm
	Finition du caisson	Acier inoxydable
	Poids	50 kg
	Sortie 12 Volts pour la recharge de la batterie	oui, avec régulateur de charge en option
Caractéristiques de qualité		Extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, démarreur électrique, protection contre les courts-circuits, insonorisé, commande par panneau de commande externe
Marques d'homologation		E3
Produit		Réf. N°
Dometic T 2500H		9102900005
/ Accessoires en option		
Réservoir de carburant, avec bouchon et flotteur de niveau, en plastique, 15 litres		9102900009
Réservoir de carburant, avec supports et embouchure incorporés, en plastique, 15 litres		9102900010
Réservoir 20 litres, inox		9102900011
Jeu de tuyaux		9102900003
Tuyau en métal 25 mm, 2 m		9102900137
Tuyau en métal 25 mm, 5 m		9102900138
Régulateur de charge de batterie		9102900014
Échappement		9102900023
Commutateur (générateur / secteur)		9102900013

Dometic TEC 60EV

Générateur 6,2 kW de 230 volts AC, fonctionnement à l'essence

 	Tension de sortie	230 V AC ±1 % (continu)/onde sinusoïdale pure ~
	Taux de distorsion harmonique	< 3 %
	Fréquence	50 Hz ± 1 %
	Courant de démarrage maximal	85 W
	Puissance permanente	6 200 W
	Puissance de crête	6 500 W
	Puissance du moteur	6,0 (8,9) kW (PS)
	Mode de fonctionnement/carburant	Essence sans plomb ROZ 91
	Puissance absorbée	max. 3,7 l/h
	Niveau sonore à 7 mètres	66 dBA
	Niveau sonore garanti	90 dBA
	Dimensions (l x h x p)	626 x 474 x 544 mm
	Finition du caisson	Acier inoxydable
	Poids	112 kg
	Fonction démarrage automatique	●
	Sortie 12 Volts pour la recharge de la batterie	●
Caractéristiques de qualité		Extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, démarreur électrique, protection contre la surcharge et les courts-circuits, insonorisé, commande par panneau de commande externe, fonctions d'alarme, adaptation variable du régime du générateur
Marques d'homologation		E13
Produit		Réf. N°
Dometic TEC 60EV		9102900303
/ Accessoires en option		
Réservoir de carburant, avec bouchon et flotteur de niveau, en plastique, 15 litres		9102900009
Réservoir de carburant, avec supports et embouchure incorporés, en plastique, 15 litres		9102900010
Réservoir 20 litres, inox		9102900011
Jeu de tuyaux		9102900003
Tuyau en métal 25 mm, 2 m		9102900137
Tuyau en métal 25 mm, 5 m		9102900138



ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES

Les accessoires pour les glacières et les réfrigérateurs permettent un refroidissement sans compromis

Plus aucune restriction à accepter lors de l'utilisation d'une glacière, même s'il s'agit d'un modèle simple ou plus ancien. Les accessoires CoolPower offrent une grande flexibilité. Ils peuvent être utilisés pour faire fonctionner un appareil 12 volts sur une batterie 24 volts ou sur l'alimentation secteur. Il est également possible de raccorder un appareil intelligent pour éviter une décharge excessive de la batterie.

Dometic CoolPower M 50U

3.16

Moniteur de batterie adapté pour toutes les applications 12 V

	Tension de sortie	12 V
	Courant de sortie	5 A
	Alimentation continue à 25 °C	65 W
	Poids	0,12 kg
Produit		Réf. N°
Dometic CoolPower M 50U		9600000446

Dometic CoolPower EPS 817 / EPS 100

3.16

Adaptateur secteur, de 230 V à 12 / 24 V

		EPS 817	EPS 100
EPS 817 	Tension d'entrée	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
	Tension de sortie	13 V DC	25 V DC
	Charge permanente	6 A	–
	Tension de la batterie	12 V DC	12 / 24 V DC
	Dimensions (l x h x p)	115 x 64 x 170 mm	115 x 65 x 185 mm
	Poids	0,6 kg	0,7 kg
EPS 100 	Produit	Réf. N°	
	Dometic CoolPower EPS 817	9600000439	
	Dometic CoolPower EPS 100	9600000440	

Dometic CoolPower MPS 50 / MPS 80

3.16

Adaptateur secteur, raccorde des appareils 24 V sur des prises 110 à 240 V

		MPS 50	MPS 80
MPS 50 	Tension d'entrée	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
	Alimentation continue à 25 °C	150 W	252 W
	Tension de sortie	27 V DC	27 V DC
	Courant de sortie	6 A	9 A
	Tension de la batterie	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
	Dimensions (l x h x p)	120 x 70 x 200 mm	120 x 70 x 200 mm
MPS 80 	Poids	1 kg	1 kg
	Produit	Réf. N°	
	Dometic CoolPower MPS 50	9600000441	
	Dometic CoolPower MPS 80	9600000442	

ÉCLAIRAGES LED DOMETIC

ÉLÉGANTES ET ÉCONOMES EN ÉNERGIE



En étroite coopération avec les principaux constructeurs automobiles, nous avons créé des solutions d'éclairage attrayantes pour les camping-cars et les caravanes. La plupart d'entre elles s'appuient sur la technologie LED la plus à la pointe, ce qui permet d'économiser 90 % d'énergie par rapport aux lampes halogènes classiques et offre une durée de fonctionnement de la batterie beaucoup plus longue lorsqu'il n'y a pas d'accès au secteur.

La gamme d'éclairage de Dometic comprend des spots encastrés pour une intégration parfaite dans les plafonds et les parois, des

spots en saillie qui peuvent être orientés et pivotés pour atteindre l'angle optimal et une collection de modules LED à profil bas, dans différentes formes et dimensions. Depuis des lampes de lecture et l'éclairage de la cuisine aux lampes d'accès et à un éclairage d'ambiance agréable, nos concepteurs ont pensé à tout.

Ce catalogue ne présente qu'une petite sélection de nos produits destinés à la deuxième monte. Choisissez ce qui correspond à votre idée d'un véhicule parfaitement éclairé et contactez-nous si vous souhaitez plus d'inspiration.

Dometic L70TM

3.35

Lampe à col de cygne LED avec touche de commutation

	Tension	10 – 15 V DC
	Puissance absorbée	3 W + 0,2 W (éclairage de nuit)
	Consommation d'énergie en 1 000 heures	3 kWh
	Classe énergétique	
	Courant d'éclairage	160 lm
	Durée de vie	25 000 h
	Couleur de l'éclairage	Blanc chaud (3 000 K)
	Matériau	Métal
	Dimensions	213 x 45 mm
Caractéristiques de qualité		Comprend un éclairage de nuit bleu. Idéal pour la chambre à coucher et les espaces de vie. Aspect chromé élégant, fixations par vis cachées.
Produit		Réf. N°
L70TM		9106506321

Dometic L80TM

3.35


Lampe à col de cygne LED

	Tension	10 – 15 V DC
	Puissance absorbée	2 W
	Consommation d'énergie en 1 000 heures	2 kWh
	Classe énergétique	
	Courant d'éclairage	120 lm
	Durée de vie	30 000 h
	Couleur de l'éclairage	Blanc chaud (3 000 K)
	Matériau	plastique/métal
	Dimensions	Longueur : 372 mm, tête du spot : Ø 60 mm, base : Ø 58 mm
Caractéristiques de qualité		Plastique haute qualité, agréable au toucher. La base de la lampe intègre deux ports de charge USB (1 A et 2 A). Capteur tactile pratique. Nécessite 18 W ou plus pour un fonctionnement simultané de l'éclairage et des ports USB 1 A et 2 A.
Produit		Réf. N°
L80TM		9106506669

Dometic L100RM

3.35

Spot LED pivotant pour montage encastré

	Tension	12 V DC
	Puissance absorbée	1,4 W
	Consommation d'énergie en 1 000 heures	1 kWh
	Classe énergétique	
	Courant d'éclairage	90 lm
	Durée de vie	25 000 h
	Couleur de l'éclairage	Blanc chaud (3 000 K)
	Matériau	aluminium/plastique
	Dimensions	Ø 53 mm x 22 mm
Caractéristiques de qualité		Décolletage de précision, avec lentille optique. Design tendance. Intensité réglable.
Produit		Réf. N°
L100RM		9106506655

Dometic DTO-03

3.35

Module LED DTO

	Tension	10 – 15 V DC
	Puissance absorbée	3 W
	Consommation d'énergie en 1 000 heures	3 kWh
	Classe énergétique	
	Courant d'éclairage	140 lm
	Durée de vie	50 000 h
	Couleur de l'éclairage	Blanc chaud (3 000 K)
	Matériau	Aluminium/métal
	Dimensions	100 x 100 x 5 mm
	Caractéristiques de qualité	Profil extrêmement bas. Éclairage très uniforme, à l'intensité variable. Fourni avec coussinet adhésif et fixations à visser
Produit		Réf. N°
DTO-03		9106506660

Dometic DTO-06

3.35

Module LED DTO

	Tension	10 – 15 V DC
	Puissance absorbée	6 W
	Consommation d'énergie en 1 000 heures	6 kWh
	Classe énergétique	
	Courant d'éclairage	330 lm
	Durée de vie	50 000 h
	Couleur de l'éclairage	Blanc chaud (3 000 K)
	Matériau	Aluminium/métal
	Dimensions	200 x 100 x 5 mm
	Caractéristiques de qualité	Profil extrêmement bas. Éclairage très uniforme, à l'intensité variable. Fourni avec coussinet adhésif et fixations à visser
Produit		Réf. N°
DTO-06		9106506661

Dometic RainTec RT 100

4.70

Système d'écoulement éclairé

 	Matériau	Aluminium
	Tension	12 V DC
	Puissance absorbée	7 W
	Consommation d'énergie en 1 000 heures	7 kWh
	Courant d'éclairage	435 lm
	Couleur de l'éclairage	Blanc chaud (3 000 K)
	Matériau	Aluminium
	Dimensions	1 500 x 20 x 6 mm
	Caractéristiques de qualité	- Gouttières pour les portes coulissantes Fiat Ducato (fourgons aménagés et camionnettes) - Empêche l'eau de pluie de pénétrer dans le véhicule lors de l'ouverture de la porte - Dispose également d'une bande lumineuse LED intégrée - Éclaire la zone devant la porte - Associez le RT100 et le FFB8 pour obtenir la fonction Coming home !
	Produit	Réf. N°
Dometic RainTec RT 100, drainage éclairé, version noire		9106505301
Le modèle Dometic RainTec RT 100, est une gouttière éclairée pour portes coulissantes pour Fiat Ducato, blanche		9106505302
Accessoire en option		
Télécommande des lumières et des rubans CMS à LED		9106504080

Dometic Light FFB 8

4.70

Télécommande des lumières et des rubans CMS à LED

	Description	Télécommande radio avec variateur d'intensité pour un contrôle complet des lumières et des rubans CMS à LED, vous donnant la possibilité de bénéficier de l'éclairage adéquat à l'intérieur ou à l'extérieur de votre véhicule.
	Tension	12 / 24 V DC
	Max. Courant de charge	8 A
	Matériau	Plastique
	Dimensions	110 x 56 x 34 mm
	Caractéristiques de qualité	- Confort d'utilisation grâce à l'émetteur manuel - Variateur d'intensité des lumières et des rubans CMS à LED - Douilles terminales pour un montage simplifié - La combinaison parfaite pour le RainTec RT100
	Produit	Réf. N°
	Dometic Light FFB 8	9106504080



L'ÉNERGIE MOBILE : TOUT POUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MOBILE

La marque Dometic NDS s'appuie sur une équipe d'ingénieurs spécialisés, impliquée dans le développement de solutions technologiques s'inscrivant dans la dynamique de l'énergie mobile. Grâce à un solide savoir-faire en matière de batteries, le cœur de tout système d'alimentation électrique mobile, les spécialistes en énergie ont développé un « écosystème énergétique » complet pour des applications aussi variées que les véhicules de loisir, motos, bateaux, véhicules commerciaux et plateformes aériennes.

Ce catalogue vous présente la collection Dometic NDS pour véhicules de loisirs. L'offre complète couvre l'alimentation électrique indépendante des batteries, panneaux solaires et convertisseurs à l'aide d'un système de contrôle intelligent, pour une gestion pratique de l'énergie à bord, en passant par des incontournables comme les chargeurs de batterie et les boosters de charge.

Bienvenue à la découverte de la gamme Dometic NDS ! Tous les produits figurant sur les pages suivantes sont conçus et fabriqués exclusivement en Italie. Nos spécialistes en énergie vous aideront volontiers à créer des éco-systèmes énergétiques fiables pour vos clients.



CHARGEURS DE BATTERIE

Charge rapide et fiable de la batterie en déplacement ou sur alimentation secteur 230 V AC : Tout ceci grâce aux chargeurs de batterie et aux boosters de charge Dometic NDS. La technologie OPTICHARGE préserve la santé des batteries plus longtemps !

Pages 170 à 177



PANNEAUX SOLAIRES

Cadre argenté ou entièrement noir, ultra-léger ou ultra-flexible : Les panneaux solaires Dometic NDS sont proposés dans divers designs et puissances nominales. Il vous suffit de choisir le modèle qui correspond à votre véhicule et à votre besoin en énergie.

Pages 178 à 185



GESTION ET CONTRÔLE

Régulateurs solaires pour une charge rapide et douce de la batterie avec l'énergie solaire. Système N-BUS pour un contrôle pratique de tous les appareils de confort via un seul écran ou une application mobile. Accessoires astucieux pour gérer et protéger les batteries à bord.

Pages 186 à 195



CONVERTISSEURS

230 volts à bord : convertisseurs Pur Sinus pour appareils électroniques sensibles, convertisseurs sinusoïdaux modifiés pour des charges plus simples. Et des convertisseurs Pur Sinus haut de gamme avec raccordement prioritaire sur secteur intégré pour un confort maximal.


Pages 196 à 201



BATTERIES

Des batteries au lithium haut de gamme aux batteries avec absorbant en fibre de verre hautes performances, faites votre choix parmi une gamme complète qui couvre pratiquement toutes les applications mobiles.

Pages 202 à 209



POWERSERVICE PSB

Boosters DC-DC nouvelle génération

Puissance de charge jusqu'à 80 A compatible avec alternateur intelligent (EURO6)

Des courbes de charge adaptées à toutes les technologies de batterie

Jusqu'à 8 étapes de charge avec l'algorithme Opticharge

Les nouveaux boosters DC-DC de la série POWERSERVICE PSB sont de puissants chargeurs de voyage également très efficaces sur les véhicules à Alternateur Piloté (Euro 6).

Les courants de charge élevés (jusqu'à 80 A) rendent les PSB idéaux pour la charge rapide des batteries au lithium ou des systèmes traditionnels à haute capacité ; la technologie Buck Booster, qui stabilise la charge, rend les PSB idéaux pour tous les véhicules dans lesquels la charge rapide et correcte des batteries auxiliaires de n'importe quelle technologie est importante : LiFePO₄, batteries AGM, gel, acide liquide.

Tous les PSB sont équipés du système intelligent OPTICHARGE qui optimise les performances et le rendement des batteries auxiliaires, grâce à la sélection de la courbe de charge spécifique à chaque technologie et à l'algorithme d'analyse de l'état de charge développé par l'équipe logicielle NDS.

POWERSERVICE PSB est le seul dispositif sur le marché équipé d'une connexion AUX, ce qui permet d'intégrer PSB même dans les véhicules dotés de systèmes de charge préexistants.

Lorsque le véhicule est en mouvement, le relais AUX transfère toutes les charges connectées de l'unité de commande vers la batterie de démarrage, contournant ainsi la connexion de charge parallèle existante, de sorte que la batterie cellule sera rechargée directement, avec des performances maximales.

Outre la puissance, la sécurité est également importante. Les systèmes de protection PSB évitent de surcharger l'alternateur ou de voir la batterie de démarrage tomber à plat.

Caractéristiques principales :

- Jusqu'à 80 A de puissance
- Puissance de charge sélectionnable (pour les modèles plus performants)
- Jusqu'à 8 étapes de charge avec l'algorithme Opticharge
- Technologie Buck Booster pour une charge super stable
- Bypass auxiliaire pour la connexion directe de charges supplémentaires à l'alternateur.
- Protocole de communication N-Bus
- Affichage du bus en option
- Courbe de charge spécifique pour les batteries : LiFePO4, AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre), gel et acide liquide
- L'alternateur et la batterie de démarrage sont toujours protégés des charges excessives, les contraintes inattendues et les sous-tensions.



CONTRÔLEUR NDS

Écran BUS et application mobile NDS

Les dispositifs avec la connexion N-BUS, tels que POWERSERVICE PSB, peuvent être contrôlés par un seul écran BUS (en option) et par l'application mobile NDS (si un dispositif Bluetooth® NDS est présent sur le même réseau).

Découvrez comment contrôler le PSB en toute simplicité à l'aide de l'écran BUS (ou des commutateurs DIP) : Le réglage de la courbe de charge souhaitée et de la limite de courant de charge est toujours à portée d'un simple clic.

Écran BUS Dometic TD283



Appli mobile NDS



UNE PUISSANCE DE CHARGE MAXIMALE EN VOYAGE.

Même avec euro 6 et alternateur piloté !

Chargez vos appareils pendant le voyage, arrivez à destination avec des batteries à 100%, ne tombez pas en panne d'électricité, éliminez tous les générateurs et le carburant supplémentaire, voyagez léger et surtout profitez de votre liberté !
PSB Power Service : jusqu'à 80 A de puissance toujours disponible pour charger vos batteries rapidement, n'importe où.

MODÈLES POWERSERVICE PSB

Modèle	N° de produit	Puissance minimale de l'alternateur	Tension nominale		Maximum disponible
			Entrée	Sortie	
					Courant de charge
PSB 12-40	9620008144	90 A	12 V	12 V	40 A
PSB 12-80	9620008291	140 A	12 V	12 V	40 A / 60 A / 80 A
PSB 24-40	9620008307	70 A	24 V	24 V	40 A
PSB 24-60	9620008149	100 A	24 V	24 V	30 A / 45 A / 60 A
PSB 24/12-40	9620008430	55 A	24 V	12 V	40 A
PSB 24/12-80	9620008311	70 A	24 V	12 V	40 A / 60 A / 80 A
PSB 12/24-20	9620008335	90 A	12 V	24 V	20 A
PSB 12/24-40	9620008372	140 A	12 V	24 V	40 A

POWERSERVICE

Chargeurs de batterie de voyage DC-DC

Convient également aux
Batteries LiFePO4


Fabrication robuste et durable

Jusqu'à 5 étapes de charge

POWERSERVICE PLUS

Caractéristiques principales :

- Deux sources d'alimentation différentes
- Gestion de la charge avec microprocesseur
- Charge en 5 étapes avec désulfateur
- Sélection du type de batterie : lithium, AGM, gel, acide liquide
- Recharge jusqu'à 40 ampères par heure de trajet




Alimenté par :
Alternateur de
panneau solaire

POWERSERVICE GOLD

Caractéristiques principales :


- Trois sources d'approvisionnement différentes
- Gestion de la charge avec microprocesseur
- Charge en 5 étapes avec désulfateur
- Lithium, AGM, gel, acide liquide, sélection du type de batterie
- Recharge jusqu'à 40 ampères par heure de trajet



Alimenté par :
Alternateur
Panneau Solaire
Alimentation électrique
principale

Choisissez le POWERSERVICE qui vous correspond !

Modèle	N° de produit	Tension de charge	Puissance absorbée			Courant de charge maximal		
			Alternateur (p.min)	Solaire (max)	Alimentation électrique principale	Alternateur	Solaire	Alimentation électrique principale
PLUS 25	9620008398	12 V	70 A-12 V	250 W	NON	25 A	20 A	NON
PLUS 30	9620008389	12 V	90 A-12 V	250 W	NON	30 A	20 A	NON
PLUS 40	9620008227	12 V	110 A-12 V	250 W	NON	40 A	20 A	NON
GOLD 25-M	9620008154	12 V	70 A-12 V	250 W	100/240 V AC	25 A	20 A	20 A
GOLD 30-M	9620008132	12 V	90 A-12 V	250 W	100/240 V AC	30 A	20 A	20 A
GOLD 40-M	9620008303	12 V	110 A-12 V	250 W	100/240 V AC	40 A	20 A	20 A



CHARGEUR DE BATTERIE BCN

Chargeurs AC-DC puissants

Charge et efficacité énergétique maximales avec les nouveaux chargeurs connectés Battery Charger BCN.

Lorsque le 230 V AC est disponible, il est important d'obtenir la charge maximale dans les plus brefs délais pour les batteries embarquées. Le nouveau chargeur BCN (AC-DC) permet de charger simultanément jusqu'à 3 batteries avec une courbe de charge optimisée en 6 étapes et un contrôle du courant de charge via le Bus d'affichage TD283 ou NDS / l'appli mobile Dometic pour smartphones.

Grâce au protocole Ci-Bus, compatible avec le N-BUS, le BCN peut être intégré dans l'écosystème énergétique NDS Dometic et partager des informations utiles sur la surveillance de la charge. Pour utiliser l'application mobile, il suffit d'une batterie au lithium Temptra ou d'un Suncontrol2 Bluetooth et Display TD283 connecté au réseau N-BUS.

L'incroyable puissance de charge allant jusqu'à 80 A (selon le modèle) du chargeur de batterie BCN est la solution idéale pour profiter pleinement de la charge rapide caractéristique des batteries au lithium (LiFePO4), et en sélectionnant la courbe de charge appropriée, il est possible de charger en toute sécurité même les batteries plomb/plomb-acide (absorbant en fibre de verre, gel, batterie sans acide).

Les sorties de puissance séparées (à l'exception de celle dédiée à la batterie du démarreur) permettent une flexibilité d'utilisation innovante : les sorties peuvent être utilisées individuellement ou additionnées pour obtenir la puissance de charge nominale maximale.

Le modèle 25 A dispose d'une sortie séparée dédiée exclusivement à la charge de la batterie du démarreur. Avec l'algorithme OPTICHARGE, il est possible de garder le chargeur toujours branché sur le secteur et de charger les batteries uniquement en cas de besoin, sans les surcharger.

Caractéristiques principales :

- Courant de charge jusqu'à 80 A
- Charge jusqu'à 3 batteries simultanément
- Contrôlable via l'application mobile et l'écran TD283
- Charge la batterie de démarrage (BCN1225)
- Convient pour les batteries LiFePO4 et toutes celles au plomb-acide
- Micrologiciel de chargement OPTICHARGE
- Configuration flexible des sorties électriques
- Courbes de charge sélectionnables
- Jusqu'à 6 niveaux de charge



Modèle	N° de produit	Courant de charge	Nombre de sorties de courant	Courbe de charge	Type de charge	Dimensions
BCN 1225	9620013436	25 A	2 batteries de service, 1 batterie de démarrage	AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre), gel, sans acide, LiFePO4	6 étapes	238x179x63 mm
BCN 1250	9620013434	50A	3 batteries de service	AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre), gel, sans acide, LiFePO4	6 étapes	283x208,5x75 mm
BCN 1280	9620013435	80A	3 batteries de service	AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre), gel, sans acide, LiFePO4	6 étapes	303x208,5x75 mm





SMARTCHARGER

Chargeurs universels de batterie AC-DC

SMARTCHARGER est une gamme de chargeurs de batterie, équipés d'une technologie de micro-contrôleur avancée pour répondre aux besoins quotidiens.

Selon le modèle, les appareils effectuent jusqu'à 9 étapes de charge. Les étapes comprennent le diagnostic pour vérifier la capacité de la batterie à recevoir et conserver la charge, le désulfateur contribue à conserver des plaques sans sulfate et

à prolonger la durée de vie des batteries, l'entretien (dernière génération) qui maintient la batterie à 95-100 % de sa capacité, fournissant du courant lorsque la batterie commence à se décharger, afin de ne pas la « stresser » pendant de longues périodes de charge.

(Exemple : Entretien d'une batterie de véhicule saisonnier pendant l'hiver).

Caractéristiques principales :

- Convient également aux batteries LiFePO4
- Nouveau micrologiciel OPTICHARGE
- Courbes de charge sélectionnables
- Jusqu'à 9 étapes de charge
- Protection IP65

OPTICHARGE, le nouveau micrologiciel de l'équipe logicielle NDS, pour des batteries toujours prêtes et préservées. La charge est optimisée à l'aide de spécifications techniques sélectionnées par les spécialistes NDS. Les niveaux de tension et d'intensité sont constamment surveillés.



SCS2	
N° de produit	9620008134
Tension nominale	12 V
Courant de charge	2 A
Courbes de charge	AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre), gel, acide liquide
Mode de chargement	3 étapes
Tension d'activation	2 V
Capacité de charge de batterie	3-40 Ah
Capacité de maintenance des batteries	Jusqu'à 80 Ah
Protection	IP65



SCS4	
N° de produit	9620008370
Tension nominale	12 V
Courant de charge	1 – 4 A
Courbes de charge	AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre), gel, acide liquide, lithium
Mode de chargement	9 étapes
Tension d'activation	2 V
Capacité de charge de batterie	5-80 Ah
Capacité de maintenance des batteries	Jusqu'à 100 Ah
Protection	IP65



SCS8	
N° de produit	9620008385
Tension nominale	12 V
Courant de charge	2 – 8 A
Courbes de charge	AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre), gel, acide liquide, lithium
Mode de chargement	9 étapes
Tension d'activation	2 V
Capacité de charge de batterie	10-160 Ah
Capacité de maintenance des batteries	Jusqu'à 250 Ah
Protection	IP65



SCS15	
N° de produit	9620008313
Tension nominale	12 V
Courant de charge	2 – 15 A
Courbes de charge	AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre), gel, acide liquide, lithium
Mode de chargement	9 étapes
Tension d'activation	2 V
Capacité de charge de batterie	10-250 Ah
Capacité de maintenance des batteries	Jusqu'à 400 Ah
Protection	IP20



SCM25	
N° de produit	9620008240
Tension nominale	12 V – 24 V
Courant de charge	25 A – 12,5 A
Courbes de charge	AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre), gel, acide liquide, lithium
Mode de chargement	9 étapes
Tension d'activation	2 V
Capacité de charge de batterie	50-350 Ah
Capacité de maintenance des batteries	Jusqu'à 500 Ah
Protection	IP20





SOLENERGY

Panneaux solaires Silver



Cellules monocrystallines.

Installation facile

Supports intégrés

Les panneaux solaires SOLENERGY allient les dernières technologies de fabrication du secteur photovoltaïque à une configuration complète et une installation facile. Le support de montage intégré au panneau garantit une stabilité et une robustesse supérieures, permettant de maintenir le panneau à la bonne distance de la carrosserie du véhicule, facilitant ainsi la ventilation et évitant toute fuite.

Chaque module est fabriqué avec des cellules de silicium monocrystallines de haute pureté, protégées par une couche de Tedlar et de verre trempé texturé caractérisé par : une transparence élevée, une faible teneur en fer et un revêtement antireflet qui augmente l'efficacité jusqu'à 18,5 %, le tout emprisonné entre deux couches d'EVA (éthylène acétate de vinyle). Des diodes bypass spéciales protègent les cellules des surtensions et minimisent la perte de puissance due à d'éventuels phénomènes d'occultation.



Support intégré

Les supports en aluminium intégrés dans le panneau, avec cadre aérodynamique et couvercles latéraux en plastique, rendent le panneau robuste, sûr, facile et rapide à installer.




Structure

Cadre en aluminium, verre à haute transmittance : 91,5%. Barrettes de connexion à faible résistance : <69,31 MΩ. Transmittance EVA : <30 % (290-380 MN).

Longueur de câble jusqu'à 6 m

Chaque panneau est équipé d'un câble de raccordement bipolaire jusqu'à 6 mètres de long, avec une gaine de protection extérieure résistante à toutes les conditions climatiques.



						
	PSM 85 WP	PSM 100 WP	PSM 100 WP-S	PSM 120 WP	PSM 150 WP	PSM 175 WP
N° de produit	9620008534	9620008320	9620008171	9620008317	9620008236	9620008484
N° de produit incl. SCE320	9620008506	9620008434	9620008461	9620008446	9620008493	9620008249
N° de produit incl. SCE360	9620008561	9620008176	9620008394	9620008487	9620008206	9620008546
N° de produit incl. SCE320B	9620013094	9620013095	9620013096	9620013097	9620013098	9620013099
N° de produit incl. SCE360B	9620013100	9620013101	9620013102	9620013103	9620013104	9620013105
Nombre de cellules	36	36	36	36	32	36
Tension nominale	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Puissance maximale	85 WC±3 %	100 WC±3 %	100 WC±3 %	120 WC±3 %	150 WC±3 %	175 WC±3 %
Dimension (mm)	1165x530x60	1320x530x60	1727x416x60	1520x530x60	1475x676x60	1625x676x60
Poids	9,0 kg	9.5 kg	10 kg	10,5 kg	12.5 kg	14,5 kg
Tension de circuit ouvert	22,79 V	23,7 V	22,74 V	23,75 V	20,85 V	23,67 V
Courant de court-circuit	4,81 A	5,5 A	5,66 A	6,54 A	9,30 A	9,58 A
Tension électrique maximale	18,83 V	19,57 V	18,94 V	19,62 V	17,23 V	19,56 V
Intensité électrique maximale	4,52 A	5,11 A	5,28 A	6,12 A	8,71 A	8,95 A
Longueur de câble de 6 m	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 4 mm ²



BLACKSOLAR

Panneaux solaires noirs

Cellules PERC plus de puissance, moins d'espace


Noir total

Supports intégrés

Cadre, structure, cellules entièrement noires : les panneaux BLACKSOLAR captent une plus grande quantité d'énergie solaire. Dans des conditions de faible luminosité, comme lors du lever et du coucher du soleil, ils génèrent plus d'électricité que les modules solaires standard.

Ses cellules monocristallines à haut rendement et ses matières premières d'excellente qualité font de BLACKSOLAR un panneau solaire d'exception dans le secteur photovoltaïque, atteignant un rendement de 19,0%.

PUISSANCE SUPÉRIEURE, taille réduite



Support intégré


Les supports en aluminium intégrés dans le panneau, avec cadre aérodynamique et couvercles latéraux en plastique, rendent le panneau robuste, sûr, facile et rapide à installer.

Cellules PERC

Passivated Emitter and Rear Cell (émetteur passivé et cellule arrière) : une nouvelle technologie pour augmenter l'efficacité de conversion en ajoutant une couche de passivation diélectrique à l'arrière de la cellule.

Longueur de câble jusqu'à 6 m

Chaque panneau est équipé d'un câble de raccordement bipolaire jusqu'à 6 mètres de long, avec une gaine de protection extérieure résistante à toutes les conditions climatiques.



				
	BS 115 WP	BS 165 WP	BS 185 WP	BS 230 WP
N° de produit	9620008387	9620008542	9620008505	9620012961
N° de produit incl. SCE320	9620008407	9620008308	9620008437	9620013085
N° de produit incl. SCE360	9620008309	9620008162	9620008207	9620013076
N° de produit incl. SCE320B	9620013086	9620013087	9620013088	9620013089
N° de produit incl. SCE360B	9620013090	9620013091	9620013092	9620013093
Nombre de cellules	33	32	36	160
Tension nominale	12 V	12 V	12 V	12 V
Puissance maximale	115 WC±3 %	165 WC±3 %	185 WC±3 %	230 WC±3 %
Dimension (mm)	1385x530x60	1495x680x60	1645x680x60	1885x720x60
Poids	10 kg	14 kg	15,5 kg	17,5 kg
Tension de circuit ouvert	22,41 V	21,6 V	24,08 V	27,05 V
Courant de court-circuit	6,63 A	9,78 A	9,81 A	10,91 A
Tension électrique maximale	18,5 V	17,84 V	19,9 V	21,99 V
Intensité électrique maximale	6,22 A	9,25 A	9,3 A	10,46 A
Longueur de câble de 6 m	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 4 mm ²	2x 4 mm ²



LIGHTSOLAR

Panneaux solaires légers


5 % de flexibilité

Fin, léger et robuste

Connexion cachée en option, idéal pour un toit ouvrant

LIGHTSOLAR est la gamme de panneaux solaires « Glass & Frameless » (sans cadre ni verre) conçue pour des applications dans lesquelles le poids, l'épaisseur et la résistance sont des critères indispensables. Les cellules, dotées d'une efficacité de 18,75 %, sont intégrées dans une structure multicouche exclusive : la couche supérieure est un polymère plastique nommé ETFE, très résistant à la corrosion et aux intempéries, que l'on peut définir comme auto-réparateur. La surface du panneau, constamment exposée aux rayures ou aux chocs accidentels, est capable d'auto-modélisation et de revenir à sa forme initiale, idéale pour capter la lumière du soleil.

La couche inférieure de la structure se compose d'une feuille de circuit imprimé pour contenir et dissiper autant que possible la chaleur générée par les cellules et pour rendre le panneau assez résistant pour pouvoir marcher dessus (avec des chaussures appropriées et souples).



Structure


7 couches, y compris la surface ETFE, la championne en matière d'efficacité et de durabilité et une feuille de circuit imprimé, améliorant l'évacuation de la chaleur et la résistance.






Boîtier de jonction

Le boîtier aérodynamique contient le câble de raccordement de 3 mètres et les diodes de dérivation pour réduire l'ombrage.

Boîtier de jonction arrière



					
	LSE 105 BF	LSE 160 BF	LSE 195BF	LSE 105 BR	LSE 200BR
	RACCORDEMENT FRONTAL			RACCORDEMENT ARRIÈRE	
N° de produit	9620008281	9620008306	9620008480	9620008450	9620008330
N° de produit incl. SCE320	9620008388	9620008252	9620008499	9620008543	9620008316
N° de produit incl. SCE360	9620008384	9620008304	9620008528	9620008266	9620008431
N° de produit incl. SCE320B	9620013106	9620013107	9620013108	9620013109	9620013110
N° de produit incl. SCE360B	9620013111	9620013112	9620013113	9620013114	9620013115
Nombre de cellules	36	36	35	36	36
Tension nominale	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Puissance maximale	105 WC±3 %	160 WC±3 %	195 WC±3 %	105 WC±3 %	200 WC±3 %
Dimension (mm)	1068x503x4	1253x673x4	1488x673x4	1018x503x4	1488x673x4
Poids	3,97 kg	5,82 kg	6,75 kg	3,93 kg	6,79 kg
Tension de circuit ouvert	23,3 V	23,3 V	22,3 V	23,3 V	23,3 V
Courant de court-circuit	5,45 A	8,72 A	11,08 A	5,45 A	10,9 A
Tension électrique maximale	19,8 V	19,8 V	19 V	19,8 V	19,8 V
Intensité électrique maximale	5,3 A	8,08 A	10,3 A	5,3 A	10,1 A
Longueur de câble de 3 m	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²

Une surface complètement plane grâce à l'emploi d'une nouvelle méthode de raccordement appelée boîtier de jonction arrière et des diodes laminées intégrées dans la structure-même du panneau. Le câble de raccordement, situé à l'arrière, déplace le boîtier de jonction hors de la surface exposée du panneau. Le diamètre du boîtier arrondi d'environ 30 mm serre le câble pour protéger et maintenir le raccord. Cette version est idéale pour les toits escamotables, minimisant l'encombrement et éliminant les enchevêtrements de câbles ainsi que les passe-câbles disgracieux et complexes.





SOLARFLEXEVO

Panneaux solaires flexibles

Extra léger

Haute efficacité, cellules monocristallines


30 % de flexibilité

S'adapter aux surfaces non planes grâce à un haut degré de flexibilité, fournir des performances maximales pour un encombrement minimal : SOLARFLEXEVO fait tout cela. SOLARFLEXEVO est le choix idéal pour les fourgons aménagés, offrant un rendement optimal. Pour garantir les meilleurs résultats dans le plus petit espace possible, la gamme SOLARFLEXEVO est construite avec des cellules de qualité affichant 20 % d'efficacité énergétique.

Caractéristiques principales :


- Cellules monocristallines
- Encapsulé avec 9 couches
- Immunisé contre les micro-fissures
- Efficacité : 20 %
- Excellente efficacité à température élevée
- Faible perte de puissance en cas d'ombrage

L'énergie n'a jamais été aussi FLEXIBLE



Cellules monocristallines

Les cellules photovoltaïques du panneau SOLARFLEXEVO sont conçues pour une performance maximale dans des espaces restreints. L'évolution du silicium monocristallin pur dans le plus petit espace possible et avec une efficacité maximale.



Structure

Construit avec 7 couches, y compris la surface ETFE, la meilleure surface en termes d'efficacité et de durabilité.



Boîtier de jonction

Chaque panneau est équipé d'un boîtier de jonction spécial : emplacement du câble de raccordement bipolaire de 3 m avec gaine de protection extérieure résistante à toutes les conditions météorologiques.



	SFS 60 WP	SFS 115 WP	SFS 140 WP	SFS 155 WP
N° de produit	9620008324	9620008403	9620008410	9620008343
N° de produit incl. SCE320	9620008177	9620008312	9620008429	9620008553
N° de produit incl. SCE360	9620008460	9620008364	9620008255	9620008349
N° de produit incl. SCE320B	9620013077	9620013078	9620013079	9620013080
N° de produit incl. SCE360B	9620013081	9620013082	9620013083	9620013084
Nombre de cellules	32	32	40	44
Tension nominale	12 V	12 V	12 V	12 V
Puissance maximale	60 WC±3 %	115 WC±3 %	140 WC±3 %	155 WC±3 %
Dimension (mm)	600x540x2	1110x540x2	1360x540x2	1480x540x2
Poids	1,6 kg	2,4 kg	2,8 kg	3,1 kg
Tension de circuit ouvert	20,7 V	21,9 V	27 V	30 V
Courant de court-circuit	3,3 A	6,26 A	6,21 A	6,23 A
Tension électrique maximale	18,23 V	18,72 V	23,1 V	25,6 V
Intensité électrique maximale	3,29 A	6,14 A	6,06 A	6,05 A
Longueur de câble de 3 m	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²



PLUS

OPTIONNEL

Accessoires

PST / N° de produit 9620008440
PG 9 / N° de produit 9620008302
PG 13,5 / N° de produit 9620008158

Inclus dans les kits SOLENERGY, BLACKSOLAR, SOLARFLEXEVO.



Boîtier de câbles pour acheminement des câbles
avec configuration PG



SUNCONTROL2

Régulateur MPPT (Recherche de point maximal de puissance) avec N-BUS

Convient aux batteries plomb-acide et LiFePO4

30% de production en plus pour vos panneaux solaires avec la technologie MPPT (Recherche de point maximal de puissance)

Sortie pour le câble de charge de la batterie de démarrage

SUNCONTROL2 est le tout dernier contrôleur de charge innovant pour modules photovoltaïques de NDS avec des entrées séparées pour deux panneaux solaires.

La technologie MPPT (Recherche de point maximal de puissance) vous permet de maximiser la production de tout type de panneau solaire (12 V nominal), en effectuant les courbes de charge les plus modernes, même pour les batteries LiFePO4.

L'algorithme spécial Opticharge développé par l'équipe logicielle NDS optimise la charge en fonction des besoins de la batterie et

prolonge sa durée de vie.

SUNCONTROL2 est équipé du nouveau protocole de communication N-BUS, compatible avec CIBUS : vous pouvez désormais surveiller, contrôler et mettre à jour tous les dispositifs embarqués à partir d'un seul contrôleur NDS.

SUNCONTROL2 est disponible en deux versions : SCE 320 pour jusqu'à 320 W au total et SCE 360 jusqu'à 360 W au total. Les deux modèles sont disponibles en version Bluetooth® avec laquelle vous pouvez utiliser l'application NDS.

Fonctionnalités principales de SUNCONTROL2

- Sélecteur pour Lithium LiFePO4, AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre), gel et acide liquide
- Courbes de charge à 6 niveaux avec algorithme Opticharge
- Protocole de communication N-bus, compatible CI-Bus
- Connexion au Bus TD283 et à l'application mobile NDS
- Chargement de la batterie de démarrage
- Entrées séparées pour deux panneaux solaires
- Option désulfateur
- Capteurs de température (en option)
- Bus d'affichage TD283 (en option)
- Version Bluetooth® (pour NDS App Control)



TIPS

QUE SIGNIFIE MPPT ?

C'est l'algorithme qui permet d'utiliser à tout moment le MPPT (Recherche de point maximal de puissance)

Fourni par le panneau. Un régulateur de charge avec technologie MPPT (Recherche de point maximal de puissance) permet d'obtenir un rendement nettement supérieur à celui de la technologie de batterie plomb-acide (jusqu'à 25% plus élevé). Le contrôleur MPPT (Recherche de point maximal de puissance) est idéal là où l'espace est limité, car avec moins d'espace, vous obtenez plus d'énergie !



PLUS

QUE LE N-BUS ?

est le protocole de communication multi-appareils entièrement développé par NDS et compatible avec le CI-BUS.

Grâce au N-BUS, vos dispositifs énergétiques sont connectés entre eux et échangent des informations pour une gestion plus efficace de l'énergie à bord.

Le réseau de dispositifs présente de nombreux avantages, tels que la facilité de mise à jour des microprogrammes et le contrôle simplifié avec une interface simple.





CONTRÔLEUR NDS

Écran BUS et application mobile NDS

L'écran BUS et l'application mobile NDS sont les contrôleurs NDS qui vous permettent de gérer l'ensemble du nouveau système d'énergie NDS.

La nouvelle génération d'appareils NDS équipés de N-BUS, tels que le SunControl2, peut être contrôlée et gérée via le Bus d'affichage TD283 ou via NDS App (avec SunControl2 en version Bluetooth®).

Avec le contrôleur, il est possible de surveiller les paramètres techniques de tous les appareils et la situation énergétique à bord du véhicule. Il est également possible de modifier les paramètres de chaque appareil et, si l'un d'eux doté du Bluetooth® Master se trouve sur le réseau N-BUS, il est également possible de mettre à jour le micrologiciel de tous les appareils connectés.



Écran BUS TD283



Application NDS

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE SUNCONTROL2

Modèle	SCE 320	SCE 320B	SCE 360	SCE 360B
N° de produit	9620008415	9620008150	9620008201	9620008406
Tension nominale	12 V	12 V	12 V	12 V
Puissance maximale du module	320 W	320 W	360 W	360 W
Tension maximale d'entrée	30 V	30 V	30 V	30 V
Courant de charge maxi	20 A	20 A	25 A	25 A
Système MPPT (Recherche de point maximal de puissance)	Oui	Oui	Oui	Oui
Fusible de protection	30 A	30 A	30 A	30 A
Chargement de la batterie de démarrage	Oui	Oui	Oui	Oui
Ventilateur	Non	Non	Oui	Oui
Bluetooth®	Non	Oui	Non	Oui
Dimension (mm)	151x90x48	151x90x48	151x90x48	151x90x48

SUNCONTROL

Régulateurs de charge

SUNCONTROL, selon le modèle, est capable de gérer jusqu'à 300 W en entrée, avec une charge maximale de 18 A. Le microprocesseur peut offrir jusqu'à quatre phases de charge, y compris la phase significative du désulfateur, qui garantit une durée de vie prolongée à vos batteries.

Il existe deux versions de SUNCONTROL : le modèle SC15-240 avec technologie de batterie plomb-acide et le modèle SC300M avec technologie MPPT (Recherche de point maximal de puissance), qui maximise le potentiel du panneau solaire, améliorant son rendement jusqu'à 25% de plus.



Caractéristiques Principales

SC 15-240 :

- Technologie de batterie plomb-acide
- Sortie dédiée pour la batterie de démarrage
- Sélecteur de batterie acide liquide, gel et AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre)
- Puissance d'entrée jusqu'à 240 W.

Modèle	SC 15-240
N° de produit	9620008346
Tension nominale	12 V
Puissance maximale du module	240 W
Courant de charge maxi	15 A
Technologie	Batterie plomb-acide
Fusible de protection	25 A
Chargement de la batterie de démarrage	OUI
Dimension (mm)	103x86x50
Affichage	NON

Modèle	SC 300M
N° de produit	9620008141
Tension nominale	12 V
Puissance maximale du module	300 W
Courant de charge maxi	18 A
Technologie	MPPT (Recherche de point maximal de puissance)
Fusible de protection	25 A
Chargement de la batterie de démarrage	OUI
Dimension (mm)	103x86x50
Affichage	En option

Caractéristiques Principales

SC 300M :

- Technologie MPPT (Recherche de point maximal de puissance), courbes de charge en 4 étapes
- Sélecteur de batterie acide liquide, gel, AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre) et batterie au lithium
- Puissance d'entrée jusqu'à 300 W.



Compatible uniquement avec : SC 300M



PLUS

AFFICHAGE

Cet affichage à écran tactile LCD offre une visualisation rapide et facile de l'état de charge des panneaux et une indication générale de l'état des batteries stationnaires (cellule). Équipé d'un câble de communication de 6 mètres, il est directement relié au SunControl.

DT 001 / N° de produit 9620008552

RECHERCHEZ N-BUS

Pour savoir si l'appareil est équipé du nouveau protocole de communication NDS



LE TOUT CONNECTÉ PAR N-BUS

Connectez et contrôlez tous vos appareils facilement

N-BUS est le réseau plug&play pour une connexion facile de tous les appareils électroniques embarqués.

Le contrôle intégré des appareils électroniques dans notre maison est déjà en place grâce à la domotique. Il est possible d'allumer la télévision ou le climatiseur, de démarrer la machine à laver et bien plus encore d'un simple appui sur un smartphone.

Le N-BUS a été développé afin de créer un réseau pratique et fonctionnel entre les appareils de gestion électrique, à la suite d'études poussées et d'une conception méticuleuse. Le NDS N-BUS (compatible CI-BUS) est une mise à niveau technologique importante qui permet à tous les périphériques du réseau NDS de communiquer entre eux via un câble de données standard.

Ce type de connexion permet un échange continu d'informations entre des appareils de différents types connectés entre eux (batterie, DC-DC, régulateur solaire, etc.) et accroît l'efficacité et la sûreté du système d'énergie embarqué ; mais surtout, à l'instar de la domotique la plus avancée, l'interconnexion permet de gérer tous les appareils du réseau à partir d'un seul contrôleur.

Jusqu'à présent, plusieurs appareils ou applications étaient nécessaires pour gérer divers éléments du système. Désormais, avec les contrôleurs NDS, tout est plus simple : un écran ou l'application mobile NDS (s'il y a au moins un N-BUS et un appareil Bluetooth® dans le réseau) suffit pour contrôler l'ensemble du système d'énergie embarqué.



Bus d'affichage TD283



Appli mobile NDS :

CONTRÔLEUR NDS POUR N-BUS

Un seul écran pour tous les appareils

Vous n'avez besoin que d'un seul écran pour surveiller, contrôler et mettre à jour tous les appareils connectés.

Grâce au réseau N-BUS multi-appareils, il est désormais inutile d'acheter un écran de contrôle pour chaque appareil, ni de déconnecter et reconnecter le Bluetooth® pour passer d'un appareil à l'autre.

Les contrôleurs NDS sont disponibles en deux versions :

- Écran BUS TD283 avec connexion filaire pour tous les appareils avec protocole N-BUS.
- Application NDS pour smartphones iOS et Android, si l'appareil N-BUS à contrôler est équipé de Bluetooth®.

Il est maintenant possible de surveiller et de contrôler toutes les données des appareils installés tels que Power Service PSB, Suncontrol2 et la batterie au lithium Temptra à partir d'une seule interface et de modifier les paramètres des différents appareils dans le réseau N-BUS.

Avec le contrôleur NDS, vous pouvez par exemple : ajuster les paramètres du booster DC-DC PSB et définir la bonne courbe de charge, vérifier l'état de charge de la batterie de démarrage et de celle de loisirs, vérifier l'état des panneaux solaires et du régulateur, activer ou désactiver un appareil et bien plus encore.

Enfin, le réseau comprend un appareil maître (comme la batterie au lithium Temptra), en activant l'application mobile NDS, vous pouvez mettre à jour la version du micrologiciel de tous les appareils connectés.



PLUS

CÂBLE DE RACCORDEMENT N-BUS

BC 03M / BC 06M / BC 10M

Le câble de raccordement pour les systèmes N-BUS permet de raccorder des dispositifs d'énergie NDS energy dans le même réseau :

- 3 m (9,84 pi) – BC 03M / N° de produit 9620008275
- 6 m (19,685 pi) – BC 06M / N° de produit 9620008462
- 10 m (32,80 pi) – BC 10M / N° de produit 9620008182





IMANAGER

Gestion multi-batteries


Gestion automatique de deux batteries cellules

Affichage à écran tactile couleur dédié

Calcul précis de l'état de charge de la batterie

IMANAGER est le système innovant qui gère toutes les batteries embarquées en fonction des besoins énergétiques. Il permet principalement d'éviter le branchement en « parallèle permanent » des batteries de cellule. Il gère jusqu'à trois batteries avec des technologies et des intensités différentes, simultanément ou séparément. Il améliore leur efficacité et préserve leur durée, grâce au coupe-batterie automatique.

L'écran tactile IMANAGER affiche toutes les informations disponibles sur le niveau de charge des accumulateurs et les usages possibles, et il vous permet d'activer ou de désactiver manuellement les batteries d'une seule touche, pour une gestion plus personnalisée. IMANAGER surveille en permanence la tension de ses deux batteries en tenant compte des courants de charge et de décharge, décide automatiquement d'utiliser l'une ou l'autre, et vise à garder le même niveau de charge pour améliorer leurs performances.



Pourquoi avez-vous besoin d'IMANAGER ?

Installer deux batteries cellules en toute sécurité, en évitant la mise en parallèle (obsolète et non recommandé) requiert un dispositif électronique qui gère le système. IManager permet l'installation de batteries avec différentes technologies (batteries sèche ou AGM, gel, acide liquide), de puissance et de date de fabrication. Choisissez vos batteries en toute liberté, iManager s'occupe du reste !

Caractéristiques principales :

- Gestion automatique ou manuelle d'une ou deux batteries cellules, y compris appartenant à des technologies et possédants des ampérages différents
- Sortie spécifique pour batterie de démarrage, lorsque les batteries cellules sont chargées à 100 % (ex. : stockage)
- Il indique l'état de charge des batteries.
- Indique l'ampérage et la tension de charge et de décharge.
- Date et heure d'affichage
- Arrêt de la batterie automatique (en dessous de 11 V) ou manuel, via l'écran tactile
- Il présente des informations et des recommandations sur la gestion et l'entretien des batteries.
- Surveillance de la température pendant la charge/décharge, pour une meilleure sécurité
- Connexion boîte noire/écran disponible par câble (modèle IM 12-150) et sans fil (modèle IM 12-150 W).



Exemple de capture d'écran automatique et/ou manuelle

Boîte noire		
Modèle	IM 12-150	IM 12-150 W
N° de produit	9620008481	9620008179
Consommation avec batterie branchée	8 mA	22 mA
Consommation avec batterie débranchée	4 mA	4,2 mA
Modes fonctionnels	Automatique et manuel	
Courant maximal relais	100 A + 100 A	
Tension nominale	12 V (9 V – 18 V)	
Température en utilisation	-15 °C / +65 °C	
Plage de déconnexion des batteries	Tension : 10,5 V Température : 70 °C	

Parmi ses multiples caractéristiques, l'une des plus remarquables est l'arrêt automatique de la batterie, qui s'active dans trois circonstances différentes :

- Lorsque la tension de l'une ou des deux batteries tombe en dessous de la limite critique de 10,5 V.
- Lorsque la tension de l'une ou des deux batteries reste inférieure à 11 V pendant plus de 15 minutes.
- Lorsque la température mesurée sur une ou sur les deux batteries est supérieure à la limite de 70 °C.

ÉCRAN TACTILE		
Modèle	IM 12-150	IM 12-150 W
N° de produit	9620008481	9620008179
Consommation lumineuse maximale	86 mA	90 mA
Consommation affichage éteint	38 mA	40 mA
Consommation avec batterie débranchée	8 mA	8 mA
Type de raccordement	Câble de 10 mm avec connecteur discret	Sans-fil
Mode de fonctionnement	Consommation normale et faible	
Type d'affichage	TFT 2,83 po / 262 k couleurs / écran tactile	
Température en utilisation	-10 °C / +70 °C	
Plage de déconnexion des batteries	Tension : 10,5 V Température : 70 °C	

De cette manière, on évite la réduction de l'efficacité et les dommages irréversibles.

**CONSEILS****POURQUOI ÉVITER LE RACCORDEMENT EN PARALLÈLE ?**

Lorsque plusieurs batteries sont branchées en parallèle, il est peu probable qu'elles atteignent leur efficacité maximale. De plus, les batteries doivent être le plus identiques possible en ce qui concerne la marque, le modèle et la puissance. Les deux batteries fonctionnent ensemble comme une seule batterie et les déficits de l'une affectent l'autre, réduisant à la fois leur performance et leur durabilité. Lorsque le système parallèle rencontre une défaillance ou une perte d'efficacité, les deux batteries doivent être remplacées.

POWER SWITCH

Commutateur automatique de la batterie

POWER SWITCH est un commutateur automatique qui permet de gérer deux batteries cellules séparément. Lorsque la consommation électrique en camping-car augmente, vous avez besoin de plus grandes quantités d'énergie disponible.

Une deuxième batterie cellule peut répondre à ce besoin, car elle permet une plage étendue, mais il n'est pas possible de la raccorder en parallèle si les deux batteries ne sont pas « jumelles » (c'est-à-dire identiques en termes de technologie, d'ampérage, de marque et de lot de production).

Caractéristiques principales :

- Gestion automatique de deux batteries, pouvant correspondre à des technologies et à des capacités différentes
- Coupure automatique (inférieure à 11 V) ou manuelle de la batterie
- Jusqu'à 2 000 W de gestion en entrée et en sortie
- Télécommande fournie



Modèle	PS 12-100
N° de produit	9620008274
Tension nominale	12 V
Courant maximal relais	100 A
Tension de déconnexion des appareils	10,5 V
Autoconsommation	15 mA
Longueur câble écran	3 m
Dimension	121x108x50 mm

BATTERY SAVER

Coupe-circuit automatique de la batterie

BATTERY SAVER est un interrupteur automatique de batterie qui surveille en permanence la tension de celle-ci, la déconnectant de n'importe quel appareil si elle venait à passer en dessous du seuil critique de 11 V.

Le dispositif protège ainsi la batterie de toute perte d'efficacité ou de tout risque de dommages irréversibles dus à des décharges profondes. Il dispose également d'un bouton de mode « Manuel » qui permet de déconnecter tous les appareils à tout moment.

Par conséquent, un redémarrage manuel est possible, ou une ré-initialisation automatique via une source de charge (ex : alternateur, chargeur 230 V ou panneau solaire).

Caractéristiques principales :

- Coupure automatique (inférieure à 11 V) ou manuelle de la batterie
- Jusqu'à 1200 W de gestion en entrée et en sortie
- Voyant de fonctionnement
- Interrupteur automatique de la batterie à nouveau activé (lorsqu'une source de charge est disponible)



Modèle	BS 12-100
N° de produit	9620008169
Tension nominale	12 V
Intensité maximum	100 A
Tension de déconnexion des appareils	10,5 V
Autoconsommation	4,5 mA
Dimension	121x108x50 mm

SMART SEPARATOR


Mise en parallèle automatique

SMART SEPARATOR est un dispositif automatique qui permet la gestion embarquée d'une batterie de démarrage et d'une batterie cellule

Grâce à son microprocesseur intégré, il peut surveiller automatiquement la tensions des batteries connectées et effectuer la fonction principale de mise en parallèle de la batterie de démarrage et de la batterie cellule uniquement lorsque la première d'entre elles est en état de charge.

Cette fonction permet aux véhicules de recharger leur batterie cellule avec une installation simple et rapide, sans recourir à un relais parallèle commandé par un contacteur de démarrage ou D+.

Autre avantage important : la fonction de déconnexion manuelle ou automatique de la batterie, qui empêche les décharges profondes de la batterie cellule sous le seuil critique de 10,5 V.



Modèle	SS 12-100
N° de produit	9620008463
Tension nominale	12 V
Intensité maximum	100 A
Autoconsommation	5 mA
MARCHE/ARRÊT Tension du relais de charge fractionnée	13,3 V / 12,7 V
MARCHE/ARRÊT Coupe-batterie	10,6 V / 12 V
Dimension	121x108x50 mm

POWER RELAIS

Relais de charge séparé / isolateur

POWER RELAIS est un coupleur, isolateur entre la batterie moteur et la batterie cellule, compatible avec toutes les technologies de batteries 12 V : plomb/acide (batteries avec absorbant en fibre de verre, gel, acide liquide) ainsi que lithium.

Caractéristiques principales :

- Intensité maximum prise en charge 200 A.
- Activation du signal D+ ou allumage+
- Contacts à haute conductivité



Modèle	RL 12-200
N° de produit	9620008193
Tension nominale	12 V
Intensité maximum	200 A
Puissance bobine	2,4 W.
Temps de fonctionnement	≤10 ms
Temps de relâchement	≤10 ms
Dimension	85 x 50 x 51 mm



SMART-IN

Le convertisseur de haute qualité

Rendement élevé

Composants professionnels

Priorité secteur intégrée (modèle IVT)

Les convertisseurs SMART-IN se démarquent par leur conception et leur qualité. Conçus pour garantir des performances élevées, une sécurité et une fiabilité maximale, et surtout un fonctionnement silencieux — des aspects cruciaux pour une installation du convertisseur à l'intérieur d'un véhicule de loisirs.

La famille SMART-IN comprend deux gammes, modifiée et pure, distinguées par la forme de leur courbe sinusoïdale. Les deux gammes de produits couvrent une vaste plage de puissances allant de 400 W à 3000 W. Des modèles avec une tension d'entrée de 24 V sont également disponibles.



Connecteurs professionnels

Connexions soudées directement sur la carte de circuit imprimé avec des barres à haute conductivité pour éviter les chutes de tension et les pertes de puissance, tout en réduisant le tirage sur la batterie.



Onduleur IVT IN/OUT

Les versions standard ont une ou deux fiches de sortie, tandis que pour les modèles avec raccordement prioritaire sur secteur intégré (IVT), il y a une prise de sortie et une prise d'entrée (IEC), protégées par un fusible, à l'endroit où le secteur externe est connecté.



Installation facile

Les pieds de support intégrés permettent une installation sûre et sécurisée dans n'importe quelle position. Fourni avec des câbles de raccordement d'entrée ultra-flexibles, spécifiques et déjà dimensionnés pour l'appareil.

Caractéristiques principales :

- Rendement élevé jusqu'à 93 %
- Faible autoconsommation
- Entrée avec connecteurs professionnels
- Préparé pour allumage/extinction par télécommande
- Entrée et sortie entièrement isolées

Protections :

- Démarrage en douceur
- Protection contre la surcharge et les court-circuits
- Alarme de batterie faible
- Protection contre l'inversion de polarité
- Protection contre la surchauffe

VOUS AVEZ JUSTE BESOIN D'UN BON CONVERTISSEUR POUR FAIRE UN BON CAFÉ. SMART-IN PURE


Savourez votre café comme à la maison !



ONDE PURE OU MODIFIÉE ?

CONSEILS

Grâce à une électronique sophistiquée, Smart-In Pure génère une sortie de 230 V avec « onde sinusoïdale pure », du même type qu'un réseau électrique domestique. Solution indispensable pour les appareils précieux et sensibles, tels que les ordinateurs portables, les climatiseurs ou les machines à café. Smart-In Modified : avec un circuit électronique relativement plus simple et moins cher que la version pure, il génère une « onde sinusoïdale modifiée », similaire à une onde carrée. Cette série est recommandée pour les charges plus simples, telles que l'éclairage, les charges résistives, etc. Souvenez-vous : l'onde modifiée pourrait raccourcir la durée de vie de vos appareils.



Onde sinusoïdale pure



Onde sinusoïdale modifiée

SMART-IN MODIFIED

ONDE SINUSOÏDALE MODIFIÉE



Modèle	N° de produit	Entrée Tension	Puissance continue	Puissance de crête Alimentation	Tension de sortie	Sorties USB	Dimensions (L x P x H mm)	Câble inclus
SM 400	9620008365	12 V	400 W	800 W	230 V AC	5 V 2,1 A	185x140x70	6 mm ² longueur 80 cm
SM 600	9620008239	12 V	600 W	1200 W	230 V AC	5 V 2,1 A	215x140x70	10 mm ² longueur 80 cm
SM 1000	9620008198	12 V	1000 W	2000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	270x270x108	16 mm ² longueur 80 cm
SM 1500	9620008151	12 V	1500 W	3000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	270x270x108	25 mm ² longueur 80 cm

24 V

SM 600-24	9620008361	24 V	600 W	1200 W	230 V AC	5 V 2,1 A	215x140x70	10 mm ² longueur 80 cm
------------------	------------	------	-------	--------	----------	-----------	------------	-----------------------------------

SMART-IN PURE

ONDE SINUSOÏDALE PURE




Modèle	N° de produit	Entrée Tension	Puissance continue	Puissance de crête Alimentation	Tension de sortie	Sorties USB	Dimensions (L x P x H mm)	Câble inclus
SP 400	9620008367	12 V	400 W	1000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	215x140x70	6 mm ² longueur 80 cm
SP 600	9620008466	12 V	600 W	1500 W	230 V AC	5 V 2,1 A	245x140x70	10 mm ² longueur 80 cm
SP 1000	9620008405	12 V	1000 W	3000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	305x270x108	16 mm ² longueur 80 cm
SP 1500	9620008498	12 V	1500 W	4000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	325x270x108	25 mm ² longueur 80 cm
SP 3000	9620008196	12 V	3000 W	8000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	450x270x108	35 mm ² longueur 80 cm

24 V

SP 600-24	9620008270	24 V	600 W	1500 W	230 V AC	5 V 2,1 A	245x140x70h	10 mm ² longueur 80 cm
SP 1500-24	9620008545	24 V	1500 W	4000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	325x270x108h	25 mm ² longueur 80 cm
SP 3000-24	9620008246	24 V	3000 W	8000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	450x270x108h	35 mm ² longueur 80 cm

SMART-INPURE IVT ONDE SINUSOÏDALE PURE AVEC RACCORDEMENT PRIORITAIRE



SMART-INPURE avec fonction IVT et N-BUS est la série de convertisseurs avec raccordement prioritaire sur secteur intégré. Cette fonction spéciale permet la commutation automatique de tension entre le convertisseur connecté à la batterie et le réseau extérieur. Lorsque le réseau extérieur est connecté au système, il est prioritaire ; lorsqu'il est déconnecté, le convertisseur alimente la prise de sortie 230 V et l'ensemble du système connecté. La connexion N-BUS permet de commander l'appareil à distance directement via l'application mobile Dometic NDS ou via l'écran tactile.

Caractéristiques principales :

- Raccordement prioritaire intégré
- Gestion optimale des appareils électroniques sensibles
- Commande marche/arrêt via l'application mobile ou l'écran



Modèle	N° de produit	Entrée Tension	Puissance continue	Puissance de crête Alimentation	Tension de sortie	Sorties USB	Dimensions (L x P x H mm)	Câble inclus
SP 1000-I	9620008197	12 V	1000 W	3000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	305x270x108	16 mm ² longueur 80 cm
SP 1500-I	9620008533	12 V	1500 W	4000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	365x270x108	25 mm ² longueur 80 cm
SP 2000-I	9620008347	12 V	2000 W	6000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	390x270x108	35 mm ² longueur 80 cm



CONSEILS

AVANTAGES DU RACCORDEMENT PRIORITAIRE SUR SECTEUR

Dans les applications mobiles, le convertisseur est souvent la seule solution pour alimenter les appareils 230 V dans le véhicule, mais ses dimensions et sa puissance (supérieure à 1000 W) le rendent impossible à déplacer si cela est nécessaire. Le système de priorité permet au convertisseur de s'alimenter automatiquement depuis le secteur en 230 V, si disponible, et de revenir à l'utilisation de la batterie lorsque nécessaire. Cette fonction permet de connecter en toute sécurité la sortie du convertisseur au circuit électrique du véhicule, ainsi, toutes les prises sont toujours alimentées en laissant le convertisseur installé à proximité de la batterie cellule.



**MEILLEUR
AVEC**

SMART-LINK

DC Link Manager

SMART-LINK est un distributeur de courant 12 V DC intelligent qui peut être installé sur n'importe quel système, et combiné avec un convertisseur : il permet l'utilisation de charges élevées, même lorsque le véhicule est en marche, en préservant constamment la sécurité du système électrique et des batteries.

En connectant à SMART-LINK le convertisseur, la batterie de démarrage et la batterie cellule, vous pouvez utiliser sans risque votre climatiseur (avec des batteries de capacité adéquate).


Le dispositif est équipé d'un connecteur à trois voies auquel sont connectés les contacts d'un relais dédié (A, B et C) qui peut être utilisé, par exemple, pour gérer les climatiseurs avec une fonction économie, en arrêtant temporairement le compresseur et en laissant le reste du circuit actif.

SL 12-100 / N° de produit 9620008208



BATTERIE DE
DÉMARRAGE

BATTERIES
CELLULES



PLUS

ACCESSOIRES

Convertisseur



Télécommande

Télécommande pour convertisseur. Permet d'allumer et d'éteindre le convertisseur à distance.


RC02/ RC03 /
N° de produit 9620008521



Connecteur fonctionnel

Adaptateur de télécommande marche/arrêt pour convertisseurs ; se connecte à chaque télécommande.


FC02 / N° de produit : 9620008438



Câbles de 4 mm²/6 mm²

câbles de 4 mm² avec clips, longueur 60 cm. câbles de 6 mm² avec clips, longueur 60 cm.

BVR4 / N° de produit 9620008350
BVR6 / N° de produit 9620008532



Adaptateur d'éclairage pour voiture

2,5 mm² câbles de 50 cm de longueur, avec connecteur.

CLB01 / N° de produit 9620008272

PRIORITYSWITCH

Raccordement prioritaire sur secteur

PRIORITYSWITCH est un système intelligent qui permet l'utilisation du convertisseur et des batteries uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire. Il s'agit d'un système de gestion du 230 V, utile lorsque le système dispose de deux sources d'alimentation : alimentation secteur externe et convertisseur connecté à la batterie. En connectant les deux sources d'alimentation à l'entrée du PRIORITYSWITCH, l'alimentation de secteur aura toujours la priorité.

Il comprend deux sorties : la première pour connecter toutes les charges à utiliser uniquement lorsque le réseau électrique de secteur est connecté, telles que les climatiseurs, les réfrigérateurs et autres charges importantes ; la deuxième sortie est dédiée à tous les accessoires qui peuvent être alimentés soit par le convertisseur soit par le secteur, par exemple, les prises 230 V du véhicule.



	SP 230
N° de produit	9620008479
Tension d'entrées/sortie	230V AC / 230V AC
Courant maximum de sortie	13 A
Fusible	15 A
Puissance maximale du convertisseur	3000 W
Autoconsommation	Grille 30 mA uniquement
Dimension	145x133x55 mm





TEMPRA

Batterie au lithium de première qualité

**150 Ah dans un boîtier
L5 standard (TLB150 TLB 150F)**

**Opérationnel même
à faible température**

**Contrôle intégral avec écran TD283
et application mobile**

TEMPRA est la nouvelle génération de batterie LiFePO4 haut de gamme, conçue et fabriquée entièrement en Italie.

La batterie TEMPRA présente le meilleur rapport poids/puissance du marché grâce aux nouvelles cellules NDS HDP (haute densité énergétique), un concentré de puissance dans un espace réduit !

S'il était auparavant possible de s'équiper de 100 Ah, 150 Ah sont désormais proposés : 50 % d'autonomie en plus pour les applications mobiles. Capacité jusqu'à 150 Ah dans la taille d'un boîtier L5 classique (s'adapte sous le siège du Fiat Ducato).

Doté d'un nouveau système de gestion des batteries qui permet une

charge optimale. Les batteries TEMPRA peuvent être raccordées à n'importe quel chargeur, même ceux conçus pour les batteries plomb-acide. La gestion de la charge, opérée par le convertisseur DC-DC et la fonction Smart Balance du BMS, garantit que les cellules sont toujours efficaces et performantes dans le temps.

Les versions chauffées (modèles F) sont utilisables à des températures extrêmes allant jusqu'à -30 °C. Ces batteries peuvent être utilisées dans toutes les conditions météorologiques.

Grâce au système N-BUS, la batterie TEMPRA fait partie intégrante de l'écosystème énergétique NDS energy, qui peut être contrôlé via un écran et une application mobile NDS.

**50 % de capacité en plus pour les mêmes dimensions (TLB 150)**


Nouvelles cellules haute densité énergétique
NDS : le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie

**Fonctionne même à faible température**

Jusqu'à -30 °C avec la version chauffée

**Compatible avec tous les chargeurs.**

et toutes les sources de charge

**BMS intelligent**

pour une gestion optimale de la batterie en toutes circonstances

**Tout est sous contrôle**

Avec affichage Bus TD283 et application mobile NDS

Choisissez le modèle TEMPRA adapté à vos besoins

Modèle	TLB 100	TLB 100 F	TLB 120	TLB 120 F	TLB 150	TLB 150 F
N° de produit	9620008189	9620008174	9620008477	9620008539	9620008447	9620008295
Tension	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V
Capacité	100 Ah	100 Ah	120 Ah	120 Ah	150 Ah	150 Ah
Courant de décharge continue max	100 A	100 A	120 A	120 A	135 A	135 A
Courant de décharge max 15 min	150 A	150 A	155 A	155 A	160 A	160 A
Courant de charge max	1C	1C	1C	1C	1C	1C
Température de charge	-10 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C
Température de décharge	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C
Chauffage	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Poids	12,7 kg	12,8 kg	13,4 kg	13,5 kg	16 kg	16,1 kg
Dimension (mm)	341x176x190	341x176x190	341x176x190	341x176x190	341x176x190	341x176x190

Avec TEMPRA, vous pouvez connecter jusqu'à 4 batteries.**CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE****FOURS À MICRO-ONDES****CLIMATISEUR****SECHE-CHEVEUX****VÉLO ÉLECTRIQUE**

Se reposer dans une température ambiante parfaite avec la climatisation en marche, déguster un café chaud d'une pression d'un bouton, profiter d'une douche chaude puis du sèche-cheveux, ces petits luxes sont habituellement réservés aux camping-cars branchés sur le secteur. Toute cela appartient au passé, grâce à la batterie au lithium TEMPRA.



CONTRÔLEUR NDS

Écran BUS et application mobile NDS

Les dispositifs à protocole N-BUS tels que les batteries au lithium TEMPRA peuvent être contrôlés par un seul écran BUS (en option) et une application mobile NDS.

Le contrôle de TEMPRA via l'écran BUS ou via l'application mobile NDS est simple et intuitif, vous pouvez surveiller tous les paramètres de la batterie, vérifier l'état de charge (SoC), le

courant de charge et de décharge, l'état de santé, la fonction de déconnexion automatique ou manuelle de la batterie, la température de la batterie, le temps de charge ou de décharge restant.

Avec l'écran BUS et l'application mobile NDS, l'ensemble de votre système d'énergie est toujours à portée de clic.

Écran BUS TD283



Application mobile NDS :



Avantages



Charge rapide

La batterie TEMPRA supporte les recharges ultra-rapides, jusqu'à 1C. Il suffit d'allumer le moteur du véhicule pendant 30 minutes pour assurer une autonomie d'une journée !



70 % de poids en moins

Les cellules haute densité énergétique NDS à haute densité et la technologie LiFePO4 font de TEMPRA une vraie centrale électrique, et le gain de poids est incroyable : 70 % plus léger qu'une batterie plomb/acide de même capacité !



Usage intensif

Jusqu'à 4 heures avec la climatisation en marche et jusqu'à 50% d'autonomie en plus par rapport à une batterie au lithium classique. La batterie TEMPRA résiste sans dommage aux fortes demandes d'énergie telles que la climatisation, les machines à café, le sèche-cheveux et l'utilisation générale de convertisseur.



Zéro entretien

La chimie et l'électronique interne se combinent pour rendre ce type de batterie totalement sans entretien.



Durée de vie élevée

Les cycles de charge d'une batterie au lithium peuvent sembler presque infinis ! Ils peuvent atteindre 3 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge, mais en évitant la surdécharge, ils peuvent en atteindre jusqu'à 5 000 !




Sûr et fiable

Sa chimie utilisée dans la batterie (LiFePO4) lui confère une stabilité thermodynamique innée. La gestion intelligente de la batterie protège la batterie contre les mauvaises tensions de charge, les courts-circuits/inversions de polarité, les surtensions et les décharges profondes.


CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI VOUS CONVIENT

A La meilleure solution pour tous les types de véhicules (y compris les véhicules EURO 6 avec alternateur intelligent)



En utilisant Power Service comme système de charge, la batterie sera toujours chargée rapidement et avec les bons paramètres de charge, pour chaque type de batterie : Lithium ou plomb-acide (batteries AGM, gel, acide liquide). L'écran TD283 et l'application mobile sont facultatifs.

B Alternative pour les véhicules avec alternateur conventionnel



Dans les véhicules équipés d'alternateurs conventionnels, si aucun commutateur DC-DC (le meilleur choix) n'est installé, l'utilisation du relais séparateur POWER RELAIS est recommandée. Cela crée un câble de charge direct à partir de la batterie de démarrage, contournant le système électrique d'origine du véhicule et le préservant de tout stress et dommage.



GREENPOWER

Batterie cellule AGM haute performance

Autonomie 40 % plus élevée qu'une batterie classique

4 à 7 ans de durée utile de la batterie, jusqu'à 1 200 cycles

Batterie sans entretien, se fixe dans n'importe quelle position

La recherche et le développement continus ont ouvert la voie à la création de GREENPOWER, une batterie AGM (batteries avec absorbant en fibre de verre) innovante avec gaz (recombinaison VRLA pour une utilisation dans les applications sur véhicule exigeantes. GREENPOWER : la batterie cellule à recombinaison d'oxygène « LONGUE DURÉE » avec décharge lente.

GREENPOWER est construit avec des plaques spéciales en alliage plomb-calcium à haute densité, qui augmentent la rétention de charge, permettant une faible autodécharge (figure 1) et un nombre élevé de cycles (figure 2). Le liquide électrolytique est absorbé par ses tampons séparateurs spéciaux en verre, qui empêchent toute fuite et permettent de placer les batteries dans n'importe quelle position et/ou inclinaison, en conservant une efficacité constante.

Les grilles renforcées des séparateurs assurent une plus grande résistance aux vibrations.

Rétention de charge




Fig. 1

Cycles de vie




Fig. 2

Le système GREENPOWER VRLA (plomb-acide régulé par vanne) est capable de recombinaison des gaz générés lors de la charge et de la décharge, faisant de GREENPOWER une batterie totalement hermétique et sûre, exempte de tout entretien. L'armoire ABS est ignifuge (UL 94-VO), les borniers anti-rouille résistent à la corrosion et le couvercle intègre des soupapes de pression de sécurité VRLA.

L'autonomie de la batterie peut être affectée par plusieurs facteurs.

- La décharge profonde : évitez de décharger la batterie au-delà de la limite de tension de 11 V !
- La durée de décharge : ne laissez pas la batterie déchargée après utilisation !
- Le mode de charge : apportez le niveau de charge le plus approprié !

Les batteries GREENPOWER peuvent être chargées par un alternateur, un chargeur électronique ou un panneau solaire, en respectant les paramètres préconisés.

Paramètres de charge

Contrôle de l'utilisation	Mode de chargement	Tension de charge à 20 °C (V/EL.)		Coefficient de température pour la tension de charge (MV/ °C/EL.)	Courant de charge maximal (env. 100 %)	Temps de charge à une température de 0,1 ca. 20 °C (en quelques heures)		Température de charge (°C)
		12 V	6 V			Plat	50 % plat	
Stand-by	Tension constante Intensité constante	13,5 – 13,8	6,75 – 6,90	-3,0 MV/ °C/EL	0,3 C	24	20	De -10 °C à 60 °C
Cyclique	(avec contrôle du courant de charge)	14,4 – 14,9	7,20 – 7,45	-5MV/ °C/EL	0,3 C	16	10	


Fig. 3

Modèles disponibles et caractéristiques techniques

Modèle	N° de produit	TENSION	CAPACITÉ (Ah)			Dimension (mm)			TERMINAUX
		Volt	20 h	10 h	5 h	Longueur	Largeur	Hauteur	
GP 60	9620008404	12	60	55	53	260	168	214	F11
GP 80	9620008527	12	60	55	53	350	167	179	F11
GP 80S	9620008423	12	80	74	70	260	168	214	F11
GP 90	9620008411	12	90	83	79	306	169	214	F11
GP 90B	9620008380	12	90	83	79	350	166	185	F12
GP 100	9620008554	12	100	92	87	330	171	220	F12
GP 100B	9620008164	12	100	90	85	350	166	185	F12
GP 120	9620008492	12	120	110	105	330	171	220	F12
GP 140	9620008234	12	140	125	115	342	172	285	F12
GP 150	9620008260	12	150	137	130	485	172	242	F12
GP 200	9620008519	12	200	180	165	532	207	219	F12
GP 210	9620008310	12	210	189	175	522	238	221	F12
GP 250	9620008482	12	250	215	187	521	269	223	F12
GP 6-235	9620008549	6	235	210	195	243	187	276	F12



BATTERIES

TERMINAUX			
TYPE	M	Ø	
F11	6	14	
F12	8	16	
F13	5	12	
F14	6	18	
F15	8	18	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
HERMÉTIQUE	TEMPÉRATURE	TECHNOLOGIE DE FABRICATION	NORME
Sans émanation ni fuite d'acide Sans entretien NE PAS OUVRIR Inclinaisons MAX 90°	Capacité indiquée à 25 °C / 3 °C Plage de fonctionnement de -25 °C / 55 °C	Alliage plomb/calcium Séparateurs tampons de verre Boîtier ABS (UL 94-HB)	Conformité aux réglementations IEC, JIS, EN Classé comme NON-DANGEREUX





AIDE À LA CONDUITE

Systèmes vidéo de recul pour de nombreuses applications

Nous avons conçu une gamme complète de solutions intelligentes pour une conduite sûre et détendue : assistance de conduite pour les conducteurs de poids lourds et de fourgons aménagés. Des caméras vigilantes et des écrans haute résolution avec technologie AHD avancée offrent aux conducteurs une maîtrise parfaite de tout ce qui se déroule autour du véhicule.

Les exigences de sécurité divergent en fonction du type de véhicule et de la façon dont il est utilisé. Les caméras et les écrans PerfectView de Dometic peuvent être adaptés à des demandes spécifiques.



CAMÉRAS

Caméras professionnelles à associer avec le moniteur Dometic de votre choix ou avec un moniteur existant.

Pages 212 – 219



MONITEURS

Moniteurs avec écrans de 5" ou 7" dotés d'une technologie LCD numérique avancée pour vous offrir des images à contraste élevé de jour comme de nuit. Prêts à être connectés : jusqu'à quatre caméras pour les solutions de sécurité complexes.

Pages 220 – 222




ADAPTATEURS ET ACCESSOIRES

Configuration facile du système : Un large choix d'adaptateurs, boîtiers de commande et autres accessoires intelligents pour vous aider à créer des solutions de sécurité sur mesure pour tous les types de véhicules.

Page 223

Dometic PerfectView CAM35 / CAM35 NAV

Caméra de console pour feu stop avec adaptateur NAV, 150° en diagonale

	Dimensions (l x h x p)	375 x 82 x 44 mm avec console
	Tension d'alimentation	11 à 16 V DC
	Puissance absorbée	env. 1 W
	Capteur d'images	1/4" CMOS
	Résolution	345 000 pixels
	Angle de visée	150° en diagonale, horiz. : env. 95°, vert. : env. 70°
	Sensibilité à la lumière	< 1,5 lux
	Standard vidéo	NTSC
	Température de fonctionnement	-30 °C à +70 °C
	Coloris	Noir
	Résistance aux vibrations	10 g
	Poids	400 g
	Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique
	Fonction miroir	pré-réglée d'usine
	Indice de protection	IP 69K
	Marque d'homologation e-Certification	ECE R10
Produit		N° de produit
PerfectView CAM35 REAR		9102000134
PerfectView CAM35 REAR NAV		9102000133
PerfectView CAM35 REAR NAV sans câble de raccordement		9102000138
PerfectView CAM35 TWIN NAV		9102000131
PerfectView CAM35 TWIN NAV sans câble de raccordement		9102000137
PerfectView CAM35 TWIN NAV2 (pour les moniteurs avec une entrée vidéo 1 A/V uniquement)		9600006438
Accessoires		
Caméra pour vision de loin, kit d'amélioration pour CAM 35		9102000135
CAM35, câble système de 10 m		9600000137
CAM35, câble système de 15 m		9600001662
Adaptateur CAM35 2 en 1		9600005190



Dometic PerfectView
CAM18 / CAM18W / CAM18NAV / CAM18WNAV


Caméra dôme couleur 140° en diagonale

CAM18



CAM18W





Dimensions (l x h x p)	84 x 58 x 44 mm (avec support)
Tension d'alimentation	11 à 16 V DC
Puissance absorbée	max. 1 W
Capteur d'images	1/3" CMOS
Résolution	355 000 pixels
Angle de visée	140° en diagonale horiz. : env. 90°, vert. : env. 70°
Sensibilité à la lumière	< 1 lux ; 0 lux avec LED
Standard vidéo	PAL
Température de fonctionnement	-20 °C à +70 °C
Coloris	noir/blanc
Résistance aux vibrations	6 g
Poids	100 g
Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique
Fonction miroir	activable
Indice de protection	IP 69K
Marque d'homologation	ECE R10
Produit	N° de produit
Dometic PerfectView CAM18	9600000053
Dometic PerfectView CAM18W	9600000201
Dometic PerfectView CAM18NAV	9600000054
Dometic PerfectView CAM18WNAV	9600000104

UN ASSISTANT POUR LA SÉCURITÉ À BORD

De nombreux fourgons aménagés, caravanes et camping-cars ne possèdent pas de surface de montage adéquate pour fixer une caméra à l'arrière. C'est la raison pour laquelle Dometic propose une solution astucieuse : une mini caméra cylindrique intégrée dans un boîtier compact qui se fixe sur l'arrière du toit de votre véhicule. Son

Le modèle est disponible en deux versions : avec console ou pour être intégré dans une console existante



Le modèle est disponible en deux versions. Les deux possèdent une fonction miroir pré-réglée en usine, ce qui offre aux conducteurs la vue arrière en miroir, plus familière. La CAM29S est intégrée dans un boîtier compact qui peut aisément être fixé à l'arrière du véhicule.

objectif grand angle 150° peut s'orienter verticalement, suivant les besoins, pour obtenir la meilleure vue possible. La haute sensibilité à la lumière de cette caméra et son excellente résolution permettent d'obtenir des images très nettes.

Dometic PerfectView CAM29 / CAM29S

3.19

Caméra cylindrique couleur

		CAM29	CAM29S
CAM29  CAM29S 	Dimensions (l x h x p)	17 x 26 mm (Ø x p)	76 x 29 x 33 mm
	Tension d'alimentation	11 à 16 V DC	
	Puissance absorbée	env. 1 W	
	Capteur d'images	1/4" CMOS	
	Résolution	307 000 pixels	
	Angle de visée	150° en diagonale, horiz. : env. 115°, vert. : env. 90°	
	Sensibilité à la lumière	< 1 lux	
	Standard vidéo	NTSC	
	Température de fonctionnement	-20 °C à +70 °C	
	Coloris	Noir	
	Résistance aux vibrations	10 g	
	Poids	60 g	40 g
	Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique	
	Fonction miroir	pré-réglée d'usine	
		Indice de protection	IP 69K
		Marque d'homologation	ECE R10
		Produit	N° de produit
		Dometic PerfectView CAM29	9600000203
		Dometic PerfectView CAM29S	9600000199

Dometic PerfectView CAM44 / CAM44W / CAM44NAV / CAM44WNAV

Caméra couleur double optique

CAM 44 / CAM44NAV




CAM44W / CAM44WNAV



CAM44, boîtier noir






Dimensions (l x h x p)	114 x 74 x 62 mm
Tension d'alimentation	12 à 16 volts DC
Puissance absorbée	1,2 W
Capteur d'images	1/3" CMOS (vision de près), 1/4" CMOS (vision de loin)
Résolution	290 000 pixels
Angle de visée	vision de près : 140° diagonal, horiz : env.100°, vert. : env. 72° vision de loin : 50° diagonale, horiz : env. 35°, vert. : env. 28°
Sensibilité à la lumière	< 1 lux ; 0 avec LED
Standard vidéo	PAL
Température de fonctionnement	-30 °C à 70 °C
Coloris	Boîtier argent, blanc ou noir
Résistance aux vibrations	6 g
Poids	360 g
Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique
Fonction miroir	pré-réglée d'usine
Indice de protection	IP 68
Marque d'homologation	e-Certification, ISO 16750

Produit	N° de produit
Dometic PerfectView CAM44, argent	9600000043
Dometic PerfectView CAM44W, blanc	9600000140
Dometic PerfectView CAM44NAV, argent	9600000044
Dometic PerfectView CAM44WNAV, blanc	9600000141
Dometic PerfectView CAM44, noir, sans câble de raccordement	9600011601


Dometic PerfectView
CAM45 / CAM45NAV / CAM45W / CAM45WNAV

Petite caméra couleur

CAM45 / CAM45NAV  CAM45W / CAM45WNAV  	Dimensions (l x h x p)	78 x 60 x 50 mm
	Tension d'alimentation	11 à 16 V DC
	Puissance absorbée	1,5 W avec chauffage
	Capteur d'images	7/4" CCD
	Résolution	250 000 pixels
	Angle de visée	120° en diagonale, horiz. : env. 80°, vert. : env. 65°
	Sensibilité à la lumière	< 1 lux ; 0 lux avec LED
	Standard vidéo	PAL
	Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
	Coloris	Blanc ou argent
	Résistance aux vibrations	10 g
	Poids	200 g
	Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique
	Fonction miroir	activable
Indice de protection		IP 69K
Marque d'homologation		ECE R10, ISO 16750
Produit		N° de produit
Dometic PerfectView CAM45		9600000523
Dometic PerfectView CAM45NAV		9600000525
Dometic PerfectView CAM45W		9600000524
Dometic PerfectView CAM45WNAV		9600000526

Dometic PerfectView CAM55


Caméra couleur robuste, 120° en diagonale

	Dimensions (l x h x p)	80 x 50 x 62 mm (avec support)
	Tension d'alimentation	10 – 32 V DC
	Puissance absorbée	max 4,1 W avec chauffage
	Capteur d'images	1/4" CMOS
	Résolution	300 000 pixels
	Angle de visée	120° en diagonale, horiz. : env. 100°, vert. : env. 70°
	Sensibilité à la lumière	< 1 lux ; 0 lux avec LED
	Standard vidéo	PAL
	Température de fonctionnement	–30 °C à +70 °C
	Coloris	argent
	Résistance aux vibrations	10 g
	Poids	165 g
	Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique
	Fonction miroir	activable
	Indice de protection	IP 69K
	Marque d'homologation e-Certification	ECE R10, ISO 16750
Produit		N° de produit
Dometic PerfectView CAM55		9600000555

Dometic PerfectView CAM80AHD

3.19


Petite caméra AHD couleur à obturateur, 120° en diagonale

 AHD 1080P 	Dimensions (l x h x p)	106 x 68 x 54 mm (avec support)
	Tension d'alimentation	11 à 16 V DC
	Puissance absorbée	1,8 W avec chauffage
	Capteur d'images	1/2,9" CMOS
	Résolution	2 000 000 pixels
	Angle de visée	125° en diagonale, horiz. : env. 110°, vert. : env. 60°
	Sensibilité à la lumière	< 0,5 lux ; 0 lux avec LED + filtre de découpe infrarouge motorisé
	Standard vidéo	PAL
	Température de fonctionnement	-30 °C à +70 °C
	Coloris	argent
	Résistance aux vibrations	6 g
	Poids	350 g
	Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique
	Fonction miroir	activable
	Indice de protection	IP 69K
	Marque d'homologation e-Certification	e-Certification, ISO 16750
Produit		N° de produit
Dometic PerfectView CAM80AHD		9600012923
Remarque : Un moniteur compatible AHD est nécessaire pour utiliser la CAM 80 AHD.		

Dometic PerfectView CAM80CM / CAM80NTSC

3.19

Petite caméra couleur à obturateur, 145° en diagonale

 	Dimensions (l x h x p)	106 x 68 x 54 mm (avec support)
	Tension d'alimentation	11 à 16 V DC
	Puissance absorbée	1,8 W avec chauffage
	Capteur d'images	1/3" CCD
	Résolution	270 000 pixels
	Angle de visée	145° en diagonale, horiz. : env. 100°, vert. : env. 72°
	Sensibilité à la lumière	< 0.5 lux ; 0 lux avec LED
	Standard vidéo	PAL / NTSC
	Température de fonctionnement	-20 °C à +65 °C
	Coloris	argent
	Résistance aux vibrations	6 g
	Poids	350 g
	Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique
	Fonction miroir	activable
	Indice de protection	IP 68
	Marque d'homologation e-Certification	ECE R10, ISO 16750
Produit		N° de produit
Dometic PerfectView CAM80CM		9600000049
Dometic PerfectView CAM80NTSC		9600000198

Dometic PerfectView CAM360AHD

Vue panoramique avec quatre caméras

	Dimensions (l x h x p)	50 x 33 x 27 mm
	Capteur d'images	1/3" CMOS
	Résolution	1 million pixels
	Angle de visée	180°
	Sensibilité à la lumière	0,1 lux
	Standard vidéo PAL	Modulable NTSC ou AHD
	Température de fonctionnement	-20 °C à +75 °C
	Coloris	argent
	Résistance aux vibrations	10 g
	Poids	70 g
	Adaptation de l'intensité de la lumière	électronique
	Indice de protection	IP69k
	Marque d'homologation	e-Certification
Caractéristiques de qualité		Système de surveillance de vue panoramique avec quatre caméras pour créer une zone d'observation de 360° autour du véhicule. Le système est équipé d'un connecteur RCA (A/V) permettant de le raccorder aux appareils dotés d'une entrée A/V.
Produit		N° de produit
Dometic PerfectView CAM360AHD		9600026540
Accessoire /		
Jeu d'étalonnage, 4 tapis		9600000513
Jeu d'étalonnage, 2 tapis		9600028360

MONITEURS

Des moniteurs ultra-plats offrant une qualité d’image exceptionnelle

Plats, compacts et confortables à utiliser : Les moniteurs Dometic PerfectView sont disponibles en deux tailles différentes : avec des écrans 5" ou 7" en diagonale. Nos modèles avec technologie vidéo AHD de pointe (Analogue High Definition) offrent des images en haute résolution de jour comme de nuit.

Plat, compact et facile à régler, le moniteur PerfectView est le complément idéal pour votre caméra de recul. Vous pouvez facilement connecter d’autres caméras, jusqu’à quatre selon le modèle. Certains modèles sont spécialement conçus et certifiés pour un usage professionnel.

Dometic PerfectView M 55L AHD / M 75L AHD

3.19

Moniteur LCD numérique 5" ou 7" doté de la technologie AHD



	M 55L AHD	M 75L AHD
Dimensions (l x h x p)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Diagonale de l'écran	5"/127 mm	7"/178 mm
Tension d'alimentation	11 à 30 V DC	11 à 30 V DC
Puissance absorbée	8 W	8 W
Résolution	384 000 pixels, compatible AHD	600 000 pixels
Standard vidéo	PAL / NTSC auto	PAL / NTSC auto
Température de fonctionnement	-20 °C à +70 °C	-20 °C à +70 °C
Résistance aux vibrations	6 g	6 g
Poids	350 g	400 g
Luminosité	350 cd/m²	jusqu'à 600 cd/m²
Interrupteur	automatique piloté par LDR	automatique piloté par LDR
Entrées de caméra	2 + 1 avec reconnaissance de signal	2 + 1 avec reconnaissance de signal
Fonction miroir	activable	activable
Marque d'homologation	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
Caractéristiques de qualité	Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED	
Produit	N° de produit	
Dometic PerfectView M 55L AHD	9600012882	
Dometic PerfectView M 75L AHD	9600012898	



Dometic PerfectView M 55LX AHD / M 75LX AHD


3.19

Moniteur LCD robuste de 5" ou 7" doté de la technologie AHD

		M 55LX AHD	M 75LX AHD
   M 55LX AHD M 75LX AHD	Dimensions (l x h x p)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
	Diagonale de l'écran	5"/127 mm	7"/178 mm
	Tension d'alimentation	11 à 30 V DC	11 à 30 V DC
	Puissance absorbée	8 W	8 W
	Résolution	384 000 pixels, compatible AHD	614 000 pixels
	Standard vidéo	PAL / NTSC auto	PAL / NTSC auto
	Température de fonctionnement	-20 °C à +70 °C	-20 °C à +70 °C
	Résistance aux vibrations	6 g	6 g
	Poids	350 g	400 g
	Luminosité cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²
	Interrupteur	automatique piloté par LDR	automatique piloté par LDR
	Entrées de caméra	3 + 1 avec reconnaissance de signal	3 + 1 avec reconnaissance de signal
	Fonction miroir	activable	activable
	Marque d'homologation	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
	Caractéristiques de qualité	Avec marques de distance réglables et pare-soleil amovible, mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED	
Produit		N° de produit	
Dometic PerfectView M 55LX AHD		9600012883	
Dometic PerfectView M 75LX AHD		9600012899	

Dometic PerfectView M 71L

Moniteur LCD numérique 7"

 	Dimensions (l x h x p)	175 x 126 x 26 mm
	Diagonale de l'écran	7" / 178 mm (image visible), 16:9
	Tension d'alimentation	11 à 16 V DC
	Puissance absorbée	8 W
	Résolution	384 000 pixels
	Standard vidéo	PAL / NTSC auto
	Température de fonctionnement	-20 °C à +70 °C
	Résistance aux vibrations	5 g
	Poids	400 g
	Luminosité	400 cd/m²
	Entrées de caméra	3
	Fonction miroir	activable
	Marque d'homologation	ECE R10
	Caractéristiques de qualité	• La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED garantit une excellente qualité d'image, de jour comme de nuit • Fonction de réglage automatique de l'intensité lumineuse, pour un confort et une commodité améliorés • Quatre entrées de caméra, dont trois peuvent être activées par le biais de signaux externes • Possibilité de mémoriser séparément le réglage de l'image pour chaque entrée de caméra • La fonction miroir en option peut être utilisée comme rétroviseur
Produit		N° de produit
Dometic PerfectView M 71L		9600011060



Dometic PerfectView AMP 50

Boîte de commande pour raccorder les caméras aux dispositifs avec entrée vidéo RCA

	Caractéristiques de qualité		• Améliorer votre écran multimédia avec la fonction de recul • Idéal pour la mise à niveau d'une caméra de recul • Fonctionnement automatique avec entrée déclencheur marche arrière et sortie déclencheur vidéo
	Produit	Réf.	
	Dometic PerfectView AMP 50	9620006639	

Câbles et adaptateurs Dometic

CÂBLES DE SYSTÈME ET DE RALLONGE, VERSION LÉGÈRE		CÂBLE DU MONITEUR POUR LES DISPOSITIFS MUNIS D'UN CONNECTEUR RCA		CÂBLE DE CAMÉRA/D'ÉCRAN POUR LES ÉCRANS ET SYSTÈMES DE NAVIGATION NON-DOMETIC		ADAPTATEUR CAMÉRA POUR SYSTÈMES DE NAVIGATION AVEC RCA	
							
• Connecteur à vis 6 pôles, étanche • Conception pour usage modéré		• Adaptateur nécessaire pour une connexion aux moniteurs PerfectView		• Pour raccorder les caméras de recul PerfectView de Dometic aux systèmes de navigation et d'écran multimédia non-Dometic avec une entrée RCA • Adaptateur universel, presque sans restriction • Compatible avec les modèles de caméra de Dometic, sauf les caméras à obturateur		• Raccordement plug-and-play de caméras dôme pour surveillance de l'intérieur • Solution économique, vous pouvez simplement utiliser le moniteur d'un système de navigation existant • Conception sur-mesure : convient aux entrées cinch RCA des systèmes de navigation	
Produit	N° de produit	Produit	N° de produit	Produit	N° de produit	Produit	N° de produit
5 m	9600000206	RV-ADAPT7	9600000217	RV-RV-ADAPT5	9102200047	RV-ADAPT-RCA	9103555990
10 m	9600000207						
20 m	9600000208						



SYSTÈMES SANITAIRES DOMETIC

Économise de l'espace et facile à installer

Dometic collabore avec des équipementiers et des constructeurs automobiles depuis de nombreuses années avec ses systèmes innovants de sanitaires. Désormais, nous proposons une collection de toilettes triées sur le volet compatibles avec une grande variété d'utilisation, des caravanes et camping-cars, aux bureaux mobiles et remorques de chevaux avec espace habitable. Des concepts bien planifiés et peu encombrants garantissent une installation rapide et sans problème. Des matériaux de haute qualité et durables établissent de nouvelles normes en matière de confort et d'hygiène.

Quelle que soit la technologie de sanitaires que vous préférez pour votre projet, Dometic vous propose une solution de pointe. Vous pouvez utiliser un modèle compact portable ou choisir une toilette à cassette intelligente qui s'adapte facilement, même dans les espaces de salles de bains les plus complexes grâce à son siège pivotant à 90°.

Des produits de nettoyage, tels que des aspirateurs, des vannes d'entrée d'aspiration et dosettes pratiques pour le réservoir à matières complètent votre installation de sanitaires.



TOILETTES

Toilettes compactes portables avec siège grande taille et bouton de chasse d'eau puissant. Toilettes à cassette avec siège pivotant à 90° et incrustation en céramique résistant aux rayures. Choisissez simplement la technologie de toilettes qui convient à votre projet !

Page 226 à 227



PRODUITS NETTOYANTS

Débarrassez-vous de cette saleté avec les produits intelligents de Dometic : un aspirateur eau parfaitement mobile, un système d'aspiration centralisé soigneusement intégré, une vanne d'entrée d'aspiration pratique.

Page 228 à 229



PRODUITS SANITAIRES

Une hygiène parfaite pour la plus petite pièce à bord : des dosettes sanitaires pratiques pour les réservoirs à eaux noires. Pré-dosées pour un dosage pratique. Pas de gâchis, pas d'excès !

Page 230



Un confort authentique dans le plus petit espace : les toilettes portables de la série 9 de Dometic sont idéales pour les petits véhicules grâce à leur conception compacte et à leur poids léger. La technologie à bouton-poussoir facile à utiliser permet un rinçage puissant par pression à 360° pour un nettoyage efficace et une

hygiène parfaite. Système ingénieux de décharge : bras de décharge rotatif, décharge sans éclaboussure avec les événements de réservoir automatiques. Disponible en deux tailles avec un réservoir à eaux noires d’une capacité de 9,8 ou 18,9 litres.

Dometic 972/976

7.01

Toilettes portables, blanc et gris

	972	976
972  976 	Capacité du réservoir d’eau de rinçage	8.7 litres
	Capacité du réservoir à eau	9.8 litres
	Matériau	ABS
	Coloris	Blanc / gris
	Dimensions (l x h x p)	334 x 318 x 387 mm
	Poids	4,68 kg
	Caractéristiques de qualité	• La construction en ABS robuste résiste aux environnements extrêmes . • Finitions lisses pour un nettoyage facile. • L’indicateur prismatique de niveau permet de surveiller facilement l’état de remplissage du réservoir. • La chasse d’eau à bouton-poussoir vide la cuvette instantanément. Siège pleine grandeur pour plus de confort. • Fermeture du couvercle pour des raisons de sécurité.
Produit		N° de produit
Dometic 972		9108557679
Dometic 976		9108557681
/ Accessoires pour les séries Dometic 970		
Dometic 970-FK, kit de fixation pour toilettes des séries Dometic 970		9108559158

Dometic CTS 4110

7.01

Toilettes à cassette avec cuvette en céramique

	Capacité du réservoir à matières	19 litres
	Coloris	Blanc
	Dimensions (l x h x p)	382 x 672 x 530 mm
	Poids	12,0 kg
	Tension	12 V DC
	Puissance absorbée	5 A max. avec une pompe externe
	Caractéristiques de qualité	Revêtement en céramique résistant aux rayures. 30 % plus légères que des toilettes en céramique. L'optimisation de la couronne de rinçage augmente la puissance du rinçage. Design respectant l'anatomie. Le siège est orientable dans les deux sens jusqu'à 90° pour s'adapter à l'espace. Panneau de commande simple et accessible.
	Produit	N° de produit
Dometic CTS 4110		9107100630
/ Accessoires		
Dometic SK 5, Portillon de service, 360 x 310 mm		9104100202

Dometic CTW 4110

7.01

Toilettes à cassette avec cuvette en céramique et réservoir d'eau claire intégré

	Capacité du réservoir à matières	19 litres
	Capacité du réservoir d'eau de rinçage	7 litres
	Coloris	Blanc
	Dimensions (l x h x p)	382 x 672 x 530 mm
	Poids	12.5 kg
	Tension	12 V DC
	Puissance absorbée	5 A max. avec une pompe externe
	Caractéristiques de qualité	L'insert en céramique résistant aux rayures est également facile à nettoyer : il est 30 % plus léger que les toilettes entièrement en céramique. L'optimisation de la couronne de rinçage augmente la puissance du rinçage. Design respectant l'anatomie. Le siège est orientable dans les deux sens jusqu'à 90° pour s'adapter à l'espace. Panneau de commande simple et accessible. Réservoir d'eau intégré (7 l)
Produit		N° de produit
Dometic CTW 4110		9107100629
/ Accessoires		
Dometic SK 5, Portillon de service, 360 x 310 mm		9104100202

Kit de remplacement Dometic

7.01

Kit de remplacement pour les toilettes CT 4000

	Restaurez votre modèle CT 4000 avec ce kit de remplacement facile.	
	• Remplacement facile pour toutes les pièces importantes des toilettes CT 4000 de Dometic • Des toilettes hygiéniquement propres pour voyager l'esprit tranquille • Une solution peu coûteuse pour les clients qui souhaitent éviter d'acheter de nouvelles toilettes	
	Produit	N° de produit
Kit de remplacement Dometic		9600000458



PRODUITS NETTOYANTS

Des produits et des équipements malins qui font du nettoyage un plaisir

Dometic a composé une gamme de produits qui font du nettoyage un plaisir, avec des résultats étincelants ! Cela comprend un système d'aspiration centralisé soigneusement intégré et un aspirateur eau et poussière sans fil, fonctionnant sur batterie qui atteignent le moindre recoin de votre véhicule de loisirs.

Plus une gamme de dosettes sanitaires spécialement formulées pour le réservoir à eaux noires. Profitez de votre trajet dans un environnement beau et propre et conservez la valeur de votre précieux équipement pendant de nombreuses années.

Dometic PowerVac PV 100

7.04

Aspirateur

	Moteur	12 V DC, 28,000 tr/min
	Batterie	12 V DC, 2,6 Ah
	Temps de fonctionnement	jusqu'à 18 min ±10 %
	Durée de charge	10 – 14 h (arrêt automatique)
	Température de fonctionnement	0°C à +40°C
	Puissance absorbée	env. 90 watts
	Performance de vide	env. 400 mm de colonne d'eau (±10 %)
	Capacité	3.8 litres
	Dimensions (l x h x p)	270 x 320 x 198 mm
	Poids	2,10 kg
Caractéristiques de qualité		Aspirateur sans fil très pratique pour une utilisation dans les véhicules et à la maison. Liberté de mouvement maximale grâce à la batterie 12 V rechargeable. Cet aspirateur nettoie les saletés humides ou sèches. Peut être rechargé à partir de 12 et 230 V. Bac à poussière et filtre en tissu faciles à nettoyer.
Contenu de la livraison		Aspirateur, tuyau d'aspiration, embout pour tapis, brosse, suceur, bandoulière de transport, adaptateur secteur, câble pour le chargement en 12 volts, notice d'utilisation
Produit		N° de produit
Dometic PowerVac PV 100		9600000348

Dometic CV 1004

7.04

Système d'aspiration

	Puissance absorbée	1100 W
	Tension d'entrée	230 V
	Puissance d'aspiration	2 500 mm (de colonnes d'eau)
	Dimensions (l x h x p)	298 x 171 x 175 mm
	Caractéristiques de qualité	Ses dimensions compactes permettent de l'intégrer dans les cavités disponibles et ainsi gagner un espace précieux. Puissant, il élimine la saleté tenace jusque dans les moindres recoins. Marche et arrêt automatiques lors de l'insertion et du retrait du tuyau pour un gain d'espace supplémentaire. Avec son long tuyau (12 m) et ses deux ports, aucune saleté ni poussière ne lui résiste. Aspirateur aux dimensions compactes économiser de l'espace
	Produit	N° de produit
Dometic CV 1004		9103501126
/ Accessoires		
Sacs d'aspirateur pour CV 1004 (5 pièces)		9103501128

Dometic Brush & Stow

7.03

Brosse de nettoyage pour toilettes

	Caractéristiques de qualité	• Petite tête de brosse spécialement conçue pour les toilettes de voyage compactes • Conteneur à montage mural pour un maintien sécurisé pendant le trajet • Bouton-poussoir pour un remplacement de la tête de brosse sans contact
	Produit	N° de produit
	Dometic Brush & Stow	9600005999
Dometic Brush & Stow jeu de brosses de rechange		9600010209

ENTRETIEN DES RÉSERVOIRS DE TOILETTES

Dosettes pré-dosées pour une manipulation pratique. Pas de désordre, pas d'excès

Les liquides sanitaires traditionnels sont un poids inutile à bord, le surdosage est fréquent et, souvent, on en met à côté. Nos dosettes sanitaires extrêmement efficaces sont beaucoup plus légères qu'une bouteille et nécessitent un minimum de place. Les mains restent propres et il n'est plus nécessaire de faire de « tests », car la quantité versée dans le réservoir est toujours optimale, sans risquer d'en renverser sur vos mains ou au sol.

Des comprimés sanitaires très efficaces pour le réservoir à eaux noires décomposent les déchets en liquide et empêchent les odeurs désagréables. Disponibles en version bleue ou verte.

Dosettes PowerCare de Dometic

7.03

Produit sanitaire pour réservoirs à eaux noires, 20 dosettes

	Caractéristiques de qualité	• Manipulation propre – pas de déversements, pas de gâchis • La dosette prédosée évite tout excès et gaspillage • Boîte refermable contenant 20 dosettes pour un stockage peu encombrant • Nouvelle senteur • La décomposition rapide des déchets évite les odeurs désagréables • Dosettes prêtes à l'emploi dans un film soluble • Plus légères et moins encombrantes que des liquides
	 DANGER – Provoque des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, effets à long terme.	
	Produit Dosettes PowerCare de Dometic	N° de produit 9620006733

Dosettes GreenCare de Dometic

7.03

Produit sanitaire pour réservoirs à eaux noires, 16 dosettes

	Caractéristiques de qualité	• Une dosette écologique pour toilettes à petit prix • La dosette prédosée évite tout excès et gaspillage • Manipulation propre – pas de déversements, pas de gâchis • Boîte refermable contenant 16 dosettes pour un rangement peu encombrant • La décomposition rapide des déchets évite les odeurs désagréables • Dosettes prêtes à l'emploi dans un film soluble • Plus légères et moins encombrantes que des liquides
	 AVERTISSEMENT – Provoque une sévère irritation des yeux.	
	Produit Dosettes GreenCare de Dometic	N° de produit 9620006734

AUSTRALIA**Dometic Australia Pty. Ltd.**

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC**Dometic Austria GmbH**

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometic.at

DENMARK**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Mail info@dometic.dk

FINLAND**Dometic Finland OY**

Valimotie 15 A 1
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

FRANCE**Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau, Batiment B1
F-60300 Chamant
Service Consommateurs Particuliers
Mail info@dometic.fr
Tél 0 800 004 917 (prix d'un appel local)
Service Commercial Professionnel
Mail serviceclients@dometic.com
Tél +33 3 44 63 35 00
Service Technique Professionnel
Mail service@dometic.fr
Tél +33 3 44 63 35 00

GERMANY**Dometic Germany GmbH**

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail kontakt@dometic.de

HONG KONG**Dometic Asia Co., Limited**

Unit 1202-07, Level 12,
Tower 1, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mongkok, Kowloon,
Hong Kong
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY**Dometic Zrt.**

Gizella ut 42-44.
1143 Budapest
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN**Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO**Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.**

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM**Dometic Benelux B.V.**

Innovatiepark 12
NL-4906 AA Oosterhout
Tel NL +31 76 5029000
Tel BE +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail sales@dometic.nl
sales@dometic.be

NEW ZEALAND**Dometic New Zealand Ltd.**

PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 428 459
Mail info@dometic.no

POLAND**Dometic Poland Sp. z o.o**

UL. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Mail info@dometic.pt

SINGAPORE**Dometic Pte Ltd**

18 Boon Lay Way
06-141, Trade Hub 21
609966 Singapore
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA**Dometic Slovakia s.r.o.**

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA**Dometic (Pty) Ltd.**

Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometic.co.za

SPAIN**Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Mail info@dometic.es

SWEDEN**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins Gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND**Dometic Switzerland AG**

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES**Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM**Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA**Dometic RV Division**

5155 Verdant Drive
Elkhart, Indiana 46516, USA
Tel +1 574-264-2131

Nous distribuons nos produits sur une centaine de marchés.

Veuillez demander votre point de contact s'il n'est pas répertorié ici, ou consultez notre site web. **dometic.com**

