2024

CATALOGO B2B RV

PRODOTTI DOMETIC PER I CLIENTI BUSINESS

DOMETIC

DOMETIC

BENVENUTI IN DOMETIC

L'edizione 2024 del catalogo Dometic B2B RV contiene prodotti collaudati e interessanti novità. Scopri la serie FreshJet FJX7, nuovo standard di riferimento nel clima con silenziosa tecnologia a compressore e inverter a risparmio energetico. Insieme ad un intelligente sistema di ventilazione a tetto e ai nuovi riscaldatori combinati per aria e acqua calda in cabina, crea un livello di comfort senza precedenti.

Vale anche la pena di scoprire la nostra nuova generazione di frigoriferi a compressore. Infine, una gamma professionale di pannelli solari e batterie al litio, per soddisfare la crescente domanda di energia mobile.

CATALOGO DOMETIC B2B RV 2024

TUTTO IL NECESSARIO A PORTATA DI MANO

Molte aziende hanno imparato ad apprezzare il catalogo Dometic B2B RV come pratico strumento di vendita. Include i principali prodotti Dometic per camper, caravan e furgoni, completi di caratteristiche, funzionalità e specifiche tecniche.
Una novità di quest'anno è la nuova serie di condizionatori a tetto FreshJet FJX7, con accessori innovativi a risparmio energetico per ventilare e riscaldare. Altra novità 2024 è la gamma di frigoriferi a compressore NRX. Ovviamente i moduli solari e i sistemi con batterie al litio rimangono al centro della nostra collezione B2B.

Scopri cosa ti riserva il nuovo catalogo!

ARIA CONDIZIONATA

CONDIZIONATORI

Condizionatori a tetto 9 – 15
Condizionatore da incasso 17 – 18
Accessori per condizionatori 18 – 19
Riscaldatore a gas/elettrico 20 – 21

TENDALINI

Tendalini a parete 24 – 25
Tendalini a tetto 26 – 27
Tendalini per furgoni 28 – 31
Accessori tendalini 32 – 41

FINESTRE

Finestre e oblò 46 – 59
Oscuranti e zanzariere 60 – 65
Accessori 66
Sportellini di servizio 67

ALIMENTI E BEVANDE

FRIGORIFERI PORTATILI

Frigoriferi portatili a compressore 70 – 83
Frigoriferi portatili termoelettrici 84 – 87
Frigoriferi portatili ad assorbimento 88 – 89
Contenitori termici 90 – 101

FRIGORIFERI

Frigoriferi ad assorbimento 104 – 113
Frigoriferi a compressore 114 – 125

CUCINA

Forni, piani cottura e lavelli 128 – 134
Accessori da cucina 135
Cappe da cucina 136 – 137
Macchine da caffè 138 – 139
Forni a microonde 140 – 141

ENERGIA E CONTROLLO

ENERGIA

Caricabatterie e cura della batteria 144 – 147
Convertitori di tensione e di carica 148 – 151
Inverter 152 – 154
Pannelli di comando 155
Generatori 156 – 161
Alimentatori per frigoriferi 162 – 163

LUCI

Luci LED 164 – 167

DOMETIC NDS

Caricabatterie 170 – 177
Pannelli solari 178 – 185
Gestione e controllo 186 – 195
Inverter 196 – 201
Batterie 202 – 209

SICUREZZA E PROTEZIONE

SUPPORTO ALLA GUIDA

Telecamere 212 – 219
Monitor 220 –222
Adattatori e accessori 223

IGIENE E SANITARI

SANITARI

Toilette 226 – 228

ACCESSORI PER LA PULIZIA

Accessori per la pulizia 229 – 230
Accessori per l'igiene 231

DOMETIC ONLINE

Qui puoi trovare la gamma completa dei prodotti Dometic, con informazioni dettagliate su tutti gli articoli. Inoltre, interessanti informazioni sulla nostra azienda e link per scaricare i cataloghi.

DOMETIC.COM

TEMPERATURA REGOLABILE

CLIMA PERFETTO PER I CAMPER

CONDIZIONATORI A TETTO

Installazione salvaspazio sul tetto: il condizionatore sostituisce l'oblò. La gamma Dometic FreshJet include modelli per camper di varie misure. Il modello FreshLight è dotato di un oblò integrato che lascia filtrare la luce naturale dall'alto.

Pag. 9–15

CONDIZIONATORI DA INCASSO

Installazione in un vano di stivaggio: nessuna variazione di carico sul tetto e baricentro del veicolo. Il modello FreshWell 3000 è dotato di pompa di calore ad alta efficienza energetica per raffreddare e riscaldare.

Pag. 16–17

ACCESSORI PER CONDIZIONATORI

I nostri kit DC consentono il funzionamento durante la marcia. L'inverter di alta qualità genera un'onda sinusoidale pura per alimentare condizionatori e altri dispositivi elettrici. Controllo remoto di serie.

Pag. 18–19

RISCALDATORE A GAS/ ELETTRICO

Questo compatto riscaldatore a gas/elettrico è dotato di due camere di riscaldamento separate per aria e acqua. Dopo un'intensa giornata all'aperto, puoi tornare in una cabina riscaldata e confortevole, con acqua calda per tutti.

Pag. 20–21

BESTE MARKEN 2024
1. PLATZ
Dometic Klimaanlagen
pro mobil

Installazione sul tetto o in un vano di stivaggio

Sui camper ci sono solo due posti dove, dal punto di vista tecnico e pratico, ha senso installare un condizionatore: sul tetto oppure nel vano di stivaggio. La gamma Dometic offre soluzioni ben progettate per tutte le condizioni di installazione.

I condizionatori a tetto sfruttano il principio fisico per cui l'aria fredda tende a scendere. Direzionano il flusso di aria fredda dove serve, contenendo i consumi senza perdite di prestazioni.

I condizionatori a tetto generalmente sostituiscono l'oblò. Chi non ci vuole rinunciare può scegliere il modello FreshLight con oblò integrato.
I condizionatori da incasso sono montati nel vano di stivaggio: la soluzione ideale quando l'installazione sul tetto non è praticabile. L'aria viene distribuita attraverso i diffusori, posizionabili in base alle esigenze per un clima su misura.

Scegli il condizionatore in base al tipo e alla lunghezza del veicolo*

	Condizionatori a tetto FreshJet						Condizionatore a tetto con oblò integrato FreshLight	Condizionatore da incasso FreshWell
CONDIZIONATORE	**FJX4 1500M**	**FJX4 1700**	**FJX4 2200**	**FJX7 2200**	**FJX7 3000**	**FJX7 3500**	**FL 2200**	**FW 3000**
CARAVAN								
fino a 5,5 m	•	–	–	–	–	–	–	–
fino a 6 m	–	•	–	–	–	–	–	–
fino a 7 m	–	–	•	•	–	–	•	•
fino a 8 m	–	–	–	–	•	–	–	•
da 8 m	–	–	–	–	–	•	–	–
CAMPER								
fino a 5,5 m	•	–	–	–	–	–	–	–
fino a 6 m	–	•	–	–	–	–	•	–
fino a 7 m	–	–	•	•	–	–	–	•
fino a 8 m	–	–	–	–	•	–	–	•
da 8 m	–	–	–	–	–	•	–	–
FURGONE								
fino a 6 m	•	–	–	–	–	–	–	–
fino a 6,50 m	–	•	–	–	–	–	–	–

* Criteri puramente indicativi, variabili in base al tipo di veicolo e alla classe di isolamento.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic FreshJet FJX4 1500M

2.13

Condizionatore a tetto, 1.500 W, comandi manuali





Lunghezza veicolo consigliata	max 5,5 m
Capacità di raffreddamento	1.500 W
Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
Consumo	3,1 A
Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
Protezione circuito necessaria	4 A
Refrigerante **Quantità di refrigerante** **CO_2 equivalente** **Potenziale di riscaldamento globale (GWP)**	R410a 380 g 0,793 t 2.088
Dimensioni (L x A x P) **Esterno** **Interno**	 752 x 225 x 702 mm 579 x 59 x 518 mm
Oblò (L x P)	400 x 400 mm
Spessore tetto	25-60 mm
Peso	25,8 kg
Caratteristiche qualitative	• Raffredda velocemente e deumidifica l'aria in cabina • Funzionamento piacevolmente silenzioso per un sonno ristoratore • Modello entry-level con comandi manuali per camper medio-piccoli • Distribuzione aria ottimizzata con flusso potenziato e ridotta rumorosità • Filtro anti-polvere riutilizzabile - facile rimozione per la pulizia • Basso peso per risparmiare carburante • Design durevole e robusto • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
/ Sistema di distribuzione aria	
Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)
Aerazione	341 m^3/h
Numero di velocità della ventola	3 (raffreddamento e ventilazione)
Controllo remoto	no
Peso	4,2 kg
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli

Prodotto	Codice
Dometic FreshJet FJX4 1500, bianco	9600050998
Dometic FreshJet FJX4 1500, nero	9600050999
Dometic FreshJet FJX ADBM Diffusore, comandi manuali	9620000074
/ Accessori opzionali	
Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm	9103500476

Dometic FreshJet FJX4 1700

2.13

Condizionatore a tetto, 1.700 W, comandi elettronici





Lunghezza veicolo consigliata	max 6 m
Capacità di raffreddamento	1.700 W
Capacità di riscaldamento	800 W
Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
Consumo **in raffreddamento** **in riscaldamento**	 3,4 A 3,7 A
Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
Protezione circuito necessaria in raffreddamento e riscaldamento	4 A
Refrigerante **Quantità di refrigerante** **CO_2 equivalente** **Potenziale di riscaldamento globale (GWP)**	R32 320 g 0,216 t 675
Dimensioni (L x A x P) **Esterno** **Interno**	 752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm
Oblò (L x P)	400 x 400 mm
Spessore tetto	25-60 mm
Peso	29 kg
Caratteristiche qualitative	• Alte prestazioni per un raffreddamento ultra-rapido • Più silenzioso degli altri condizionatori disponibili sul mercato • Alta efficienza energetica e consumo ridotto • Purificatore aria CleanAir: per un camper fresco e pulito • Controllo remoto di serie • Compatibile con app per smartphone Dometic • Diffusore con pannello di comando touch e luce ambientale integrata (ordinabile separatamente) • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
/ Sistema di distribuzione aria	
Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)
Aerazione	318 m^3/h
Numero di velocità della ventola	4
Controllo remoto	sì
Peso	3,9 kg
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli

Prodotto	Codice
Dometic FreshJet FJX4 1700, bianco	9600051000
Dometic FreshJet FJX4 1700, nero	9600051001
Dometic FreshJet FJX ADBD Diffusore, comandi elettronici, luce LED	9600051008
/ Accessori opzionali	
Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm	9103500476
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic FreshJet FJX4 2200

2.13

Condizionatore a tetto, 2.200 W, comandi elettronici



Lunghezza veicolo consigliata	max 7 m
Capacità di raffreddamento	2.200 W
Capacità di riscaldamento	1.000 W
Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
Consumo **in raffreddamento** **in riscaldamento**	 4,6 A 4,4 A
Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
Protezione circuito necessaria in raffreddamento e riscaldamento	5 A
Refrigerante **Quantità di refrigerante** **CO_2 equivalente** **Potenziale di riscaldamento globale (GWP)**	R32 360 g 0,243 t 675
Dimensioni (L x A x P) **Esterno** **Interno**	 752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm
Oblò (L x P)	400 x 400 mm
Spessore tetto	25-60 mm
Peso	30,4 kg
Caratteristiche qualitative	• Alte prestazioni per un raffreddamento ultra-rapido • Più silenzioso degli altri condizionatori disponibili sul mercato • Alta efficienza energetica e consumo ridotto • Purificatore aria CleanAir: per un camper fresco e pulito • Controllo remoto di serie • Compatibile con app per smartphone Dometic • Diffusore con pannello di comando touch e luce ambientale integrata (ordinabile separatamente) • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
/ Sistema di distribuzione aria	
Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)
Aerazione	350 m^3/h
Numero di velocità della ventola	4
Controllo remoto	sì
Peso	3,9 kg
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli

Prodotto	Codice
Dometic FreshJet FJX4 2200, bianco	9600051002
Dometic FreshJet FJX4 2200, nero	9600051003
Dometic FreshJet FJX ADBD Diffusore, comandi elettronici, luce LED	9600051008
/ Accessori opzionali	
Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm	9103500476
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshJet FJX7 2200

2.13

Condizionatore a tetto, 2.200 W, compressore elettronico con inverter



Lunghezza veicolo consigliata	max 7 m
Capacità di raffreddamento	2.200 W
Capacità di riscaldamento	2.000 W
Temperatura d'esercizio	Da +2 °C a +8 °C
Consumo **in raffreddamento** **in riscaldamento**	 5,9 A 3,7 A
Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
Protezione circuito necessaria in raffreddamento e riscaldamento	6 A
Refrigerante **Quantità di refrigerante** **CO_2 equivalente** **Potenziale di riscaldamento globale (GWP)**	R32 400 g 0,270 t 675
Dimensioni (L x A x P) **Esterno** **Interno**	 752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm
Oblò (L x P)	400 x 400 mm
Spessore tetto	25-60 mm
Peso	28,8 kg
Caratteristiche qualitative	• Unità a tetto con profilo aerodinamico e accattivante curva di luci LED • Grazie alla tecnologia con inverter, rinfresca il veicolo a tempo di record • La potenza variabile del compressore riduce la rumorosità e mantiene la temperatura desiderata • Consumo ridotto grazie alla tecnologia a compressore con pompa di calore • Riduce efficacemente batteri e cattivi odori per mantenere il veicolo fresco e pulito • Comodo controllo del condizionatore a tetto tramite smartphone • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
/ Sistema di distribuzione aria	
Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)
Aerazione	350 m^3/h
Numero di velocità della ventola	4
Controllo remoto	sì
Peso	3,9 kg
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli

Prodotto	Codice
Dometic FreshJet FJX7 2200, bianco	9600051006
Dometic FreshJet FJX7 2200, nero	9600051007
Dometic FreshJet FJX ADBD Diffusore, comandi elettronici, luce LED	9600051008
/ Accessori opzionali	
Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm	9103500476
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic FreshJet FJX7 3000

2.13

Condizionatore a tetto, 3.000 W, compressore elettronico con inverter





Lunghezza veicolo consigliata	max 8 m
Capacità di raffreddamento	3.000 W
Capacità di riscaldamento	2.500 W
Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
Consumo **in raffreddamento** **in riscaldamento**	 7,3 A 5,9 A
Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
Protezione circuito necessaria in raffreddamento e riscaldamento	8 A
Refrigerante **Quantità di refrigerante** **CO_2 equivalente** **Potenziale di riscaldamento globale (GWP)**	R32 480 g 0,324 t 675
Dimensioni (L x A x P) **Esterno** **Interno**	 1.090 x 240 x 700 mm 579 x 48 x 518 mm
Oblò (L x P)	400 x 400 mm
Spessore tetto	25-60 mm
Peso	36,4 kg
Caratteristiche qualitative	• Unità a tetto con profilo aerodinamico e accattivante curva di luci LED • Grazie alla tecnologia con inverter, rinfresca il veicolo a tempo di record • La potenza variabile del compressore riduce la rumorosità e mantiene la temperatura desiderata • Consumo ridotto grazie alla tecnologia a compressore con pompa di calore • Riduce efficacemente batteri e cattivi odori per mantenere il veicolo fresco e pulito • Comodo controllo del condizionatore a tetto tramite smartphone • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
/ Sistema di distribuzione aria	
Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)
Aerazione	480 m^3/h
Numero di velocità della ventola	4
Controllo remoto	sì
Peso	3,9 kg
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli
Prodotto	**Codice**
Dometic FreshJet FJX7 3000, bianco	9600050994
Dometic FreshJet FJX7 3000, nero	9600050995
Dometic FreshJet FJX ADBD Diffusore, comandi elettronici, luce LED	9600051008
/ Accessori opzionali	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshJet FJX7 3500

2.13

Condizionatore a tetto, 3.500 W, compressore elettronico con inverter





Lunghezza veicolo consigliata	Oltre 8 m
Capacità di raffreddamento	3.500 W
Capacità di riscaldamento	3.000 W
Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
Consumo **in raffreddamento** **in riscaldamento**	 7,5 A 6,5 A
Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
Protezione circuito necessaria in raffreddamento e riscaldamento	8 A
Refrigerante **Quantità di refrigerante** **CO_2 equivalente** **Potenziale di riscaldamento globale (GWP)**	R32 650 g 0,439 t 675
Dimensioni (L x A x P) **Esterno** **Interno**	 1.090 x 285 x 700 mm 579 x 48 x 518 mm
Oblò (L x P)	400 x 400 mm
Spessore tetto	25-60 mm
Peso	38,9 kg
Caratteristiche qualitative	• Unità a tetto con profilo aerodinamico e accattivante curva di luci LED • Grazie alla tecnologia con inverter, rinfresca il veicolo a tempo di record • La potenza variabile del compressore riduce la rumorosità e mantiene la temperatura desiderata • Consumo ridotto grazie alla tecnologia a compressore con pompa di calore • Riduce efficacemente batteri e cattivi odori per mantenere il veicolo fresco e pulito • Comodo controllo del condizionatore a tetto tramite smartphone • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
/ Sistema di distribuzione aria	
Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)
Aerazione	350 m^3/h
Numero di velocità della ventola	4
Controllo remoto	sì
Peso	3,9 kg
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli

Prodotto	Codice
Dometic FreshJet FJX7 3500, bianco	9600050997
Dometic FreshJet FJX7 3500, nero	9600050996
Dometic FreshJet FJX ADBD Diffusore, comandi elettronici, luce LED	9600051008
/ Accessori opzionali	
Dometic BREATHE 4500 Kit aggiuntivo di purificazione aria, 4,5 kV (compatibile con 9620000074)	9620000427
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic FreshLight 2200

2.10

Condizionatore a tetto con oblò per veicoli fino a 7 m, 2.050 W



Lunghezza veicolo consigliata	max 7 m
Capacità di raffreddamento	2.050 W / 7.500 BTU/h
Capacità di riscaldamento	2.700 (riscaldamento max = pompa di calore)
Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
Tensione d'ingresso	230 V AC / 50 Hz
Consumo **in raffreddamento** **in riscaldamento**	 4,1 A 5,2 A
Protezione circuito necessaria **in raffreddamento** **in riscaldamento**	 5 A 6 A
Refrigerante **Quantità di refrigerante** **CO_2 equivalente** **Potenziale di riscaldamento globale (GWP)**	R407c 0,560 kg 0,9934 t 1.774
Dimensioni (L x A x P) **Esterno** **Interno**	 758 x 210 x 1.105 mm 550 x 53 x 880 mm
Oblò (L x P)	400 x 700 mm
Spessore tetto	25-60 mm
Peso	44,50 kg
Caratteristiche qualitative	• Temperatura e velocità della ventola regolabili tramite controllo remoto • Pannello di comando con luci a LED regolabili integrate • Diffusore regolabile con ventilazione automatica • Raffreddamento a risparmio energetico e pompa di calore in riscaldamento • Oblò con ventilazione attiva e oscurante plissettato
/ Sistema di distribuzione aria	
Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)
Funzionamento diffusori	Regolabile
Numero di velocità della ventola	4
Controllo remoto	sì
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli
Prodotto	**Codice**
Dometic FreshLight 2200	9102900165
/ Accessori opzionali	
Protezione termica	9103500237
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshWell 3000

2.13

Condizionatore da incasso per veicoli fino a 8 m, 2.700 W



Lunghezza veicolo consigliata	max 8 m
Capacità di raffreddamento	2.700 W / 9.200 BTU/h
Capacità di riscaldamento	3.000 W (riscaldamento max = pompa di calore + elemento riscaldante)
Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
Tensione d'ingresso	230 V AC / 50 Hz
Consumo **in raffreddamento** **in riscaldamento**	 4,3 A 4,8 A
Protezione circuito necessaria **in raffreddamento** **in riscaldamento**	 5 A 5 A
Refrigerante **Quantità di refrigerante** **CO_2 equivalente** **Potenziale di riscaldamento globale (GWP)**	R410a 0,600 kg 1,2528 t 2.088
Dimensioni (L x A x P)	400 x 286 x 628 mm
Peso	21 kg
Caratteristiche qualitative	• Il montaggio a incasso non incide sull'altezza del veicolo • Possibilità di funzionamento anche durante la marcia; Ricircolo aria silenzioso • Unità leggera e compatta • Funzione soft-start
/ Sistema di distribuzione aria	
Numero diffusori	3
Numero di velocità della ventola	3
Controllo remoto	sì
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli

Prodotto	Codice
Dometic FreshWell 3000	9105306670
/ Accessori opzionali	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori necessari per la distribuzione aria (FreshWell FWX4)

	Tubo a gomito 90°, ø 60 mm	9100300015
	Griglia di mandata, 3 pezzi, ø 60 mm	9100300077
	Griglia di ripresa circolare, 2 pezzi, ø 190 mm	9100300018
	Tubo flessibile, ø 60 mm x 10 m	9100300019
	Griglia di ripresa rettangolare, 240 x 240 mm	9100300017

SISTEMA DI VENTILAZIONE CON TECNOLOGIA DI RECUPERO DEL CALORE

Aria fresca e pulita in ogni momento: il ventilatore a tetto Dometic ACC3100 raggiunge rapidamente un adeguato ricambio aria, anche con i finestrini chiusi. Il sistema di recupero del calore fa sì che la temperatura rimanga sempre gradevole. La tecnologia con sensori di controllo rileva eventuali rischi per la salute, come aria viziata nella zona notte. Non appena vengono superati i limiti programmati, il sistema di ventilazione imposta una modalità che garantisce aria pulita.

Dometic ACC3100

2.13

Sistema di ventilazione con tecnologia di recupero del calore

Tensione di alimentazione	12 V
Potenza assorbita	15,6 W
Consumo (max)	0,374 kWh / 24 h 31,2 Ah / 24 h
Dimensioni (L x P x A) Unità a tetto Kit distribuzione aria	 542,6 x 553 x 127 mm 517,6 x 517,6 x 46 mm
Peso	7,14 kg
Spessore tetto	23-60 mm
Efficienza di recupero del calore	72%-87%
Caratteristiche	• Ricambio aria anche con finestrini chiusi • Il sistema brevettato di recupero calore riduce il consumo energetico • Il sistema integrato di purificazione aria riduce polvere, muffa e cattivi odori • Il controllo con sensori smart monitora e migliora la qualità dell'aria • La ventilazione durante il rimessaggio evita la formazione di muffa e cattivi odori • Facile montaggio - adatto per aperture standard 400 x 400 mm • Predisposto per il collegamento con app Dometic
Prodotto	**Codice**
Dometic ACC3100	9620005072

Temperatura stabile all'interno del veicolo; niente spifferi



Risparmio di 7,9-10,7 kWh/giorno*



* Esempio: risparmio di 7,9 kWh/giorno a 25 °C di differenza di temperatura tra veicolo e ambiente, ventilazione di 50 m³/h, recupero energia del 72% e vento 0 m/s [10,7 kWh/giorno di risparmio si verificano in combinazione con un sensore di pressione differenziale.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

FUNZIONAMENTO DURANTE LA MARCIA CON I KIT DC

Molto più di “semplici” convertitori

I nostri kit DC integrano un inverter di alta qualità a onda sinusoidale pura per alimentare il condizionatore o altri dispositivi elettrici durante la marcia. Il kit DC DSP-T 12 è adatto per veicoli con batterie 12 V, il kit DC DSP-T 24 per veicoli con batterie 24 V.
Entrambi i kit possono essere usati con tutti i condizionatori Dometic (tranne FreshJet 3000). Caratteristiche e funzioni includono: dispositivo di ripartizione dell’alimentazione con protezione da sottotensione, circuito di priorità 230 V e pannello di comando Dometic DSP-RCT per le funzioni base (ON/OFF/stand by).

Dometic DC Kit DSP-T 12 / Dometic DC Kit DSP-T 24

2.08

Kit DC per condizionatori Dometic, 12 o 24 V

	DC KIT DSP-T 12	DC KIT DSP-T 24
Consumo (12 V DC)*1	30-113 A	50-75 A
Capacità generatore raccomandata*2	> 150 A	> 75 A
Capacità totale batteria raccomandata*3	> 250 Ah	> 250 Ah
Potenza continua	1.800 W	
Dimensioni inverter (L x A x P)	284 x 118 x 405 mm	
Dotazione		
Inverter a onda sinusoidale	•	•
Circuito di priorità	•	•
Controllo remoto, cablaggio	7,5 m	7,5 m
2 cavi batteria lunghi 1,5 m	35 mm²	35 mm²
Cavo di collegamento 230 V	2 pezzi	2 pezzi
Dispositivo di ripartizione dell’alimentazione con relè ad alte prestazioni	•	•
/ Compatibile con i condizionatori Dometic (tranne FJX4 1500M)		

*1 Consumo in base al condizionatore utilizzato e alla temperatura ambiente.
*2 Prestazione del generatore in base al condizionatore utilizzato e alla temperatura ambiente.
*3 Capacità complessiva della batteria in base al condizionatore utilizzato e alla temperatura ambiente.

Prodotto	Codice
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

RISCALDATORE A GAS/ELETTRICO PER ARIA E ACQUA CALDA

Riscaldamento in cabina e acqua calda per la doccia: Dometic TwinBoost fornisce entrambi. I bruciatori a gas per il riscaldamento separato di aria e acqua sono flessibili e a risparmio energetico. L'aria e l'acqua sono riscaldate in base alle necessità, insieme o separatamente. In estate è possibile produrre acqua calda senza riscaldare l'aria in cabina, mentre nei modelli ibridi (6000H e 8000H) le camere di calore sono dotate di resistenza elettrica. Il riscaldatore elettrico con potenza di 1.800 W si può utilizzare al posto del fornello a gas o in aggiunta per riscaldare l'abitacolo o l'acqua della doccia più rapidamente.

Dometic TwinBoost

2.13

Riscaldatore a gas/elettrico per aria e acqua calda

	4000	6000	6000H	8000H
Uscita calore	4.000 W	6.000 W	4.000 W (+1.800 W elettrico)	6.000 W (+1.800 W elettrico)
Tensione d'ingresso nominale	12 V	12 V	12 V 220-240 V, 50/60 Hz	12 V 220-240 V, 50/60 Hz
Campo di tensione d'ingresso	10-16,5 V	10-16,5 V	10-16,5 V 220-240 V, 50/60 Hz	10-16,5 V 220-240 V, 50/60 Hz
Consumo di gas	max 520 g/h	max 520 g/h	max 520 g/h	max 520 g/h
Riscaldatore acqua (quantità di acqua per 2,8 bar / 280 kPa)	10 l	10 l	10 l	10 l
Peso	17,3 kg	17,3 kg	18,7 kg	18,7 kg
Caratteristiche	• 2 in 1: riscalda l'aria in cabina e 10 l di acqua • Controllo intuitivo con numerose opzioni di programmazione tramite pannello di comando • Riscaldamento indipendente di aria e acqua: risparmia energia attivandolo solo quando è necessario • Modalità di ventilazione cabina: attiva la ventilazione senza azionare il riscaldamento dell'aria • Salva le impostazioni preferite per una rapida configurazione • Design integrato			
Dotazione	Riscaldatore, sensore di temperatura ambiente, sistema di sicurezza 3 in 1, raccordi per acqua calda e fredda, cavo per pannello di comando, manuali d'uso e di montaggio			

Prodotto	Codice
TwinBoost 4000	9600027326
TwinBoost 6000	9600027324
TwinBoost 6000H	9600027329
TwinBoost 8000H	9600027328

Pannello di comando intuitivo
Facile da programmare e azionare.

Design intelligente della canna fumaria
Protegge la parete dall'acqua.

Sistema di sicurezza 3 in 1
Valvola antigelo, scarico e sovrapressione integrata.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori

	PRODOTTO	CODICE
	Dometic TwinBoost APF Morsetto per condotto aria	9600029438
	Dometic TwinBoost APC Coperchio vuoto per condotto	9600029493
	Dometic TwinBoost TPC Coperchio vuoto	9600029494
	Dometic TwinBoost EAPF Morsetto per condotto di scarico	9600029495
	Dometic TwinBoost E6565 Gomito 65 mm / 65 mm	9600029496
	Dometic TwinBoost E7265 Gomito 72 mm / 65 mm	9600029497
	Dometic TwinBoost ON Dado di uscita	9600029498
	Dometic TwinBoost APOL Griglia di mandata, bianco	9600029499
	Dometic TwinBoost APOL Griglia di mandata, grigio	9600029500
	Dometic TwinBoost APOF Mandata aria con montaggio a filo, bianco	9600029501
	Dometic TwinBoost APOF Mandata aria con montaggio a filo, grigio	9600029502
	Dometic TwinBoost SC Raccordo diretto	9600029505

	PRODOTTO	CODICE
	Dometic TwinBoost TP Raccordo a T	9600029506
	Dometic TwinBoost WVO Uscita di ventilazione a parete	9600029508
	Dometic TwinBoost YP Raccordo a Y	9600029510
	Dometic TwinBoost ION Inserto per dado di uscita, grigio	9600029653
	Dometic TwinBoost ION Inserto per dado di uscita, bianco	9600029654
	Dometic TwinBoost EDB Condotto di scarico, bianco	9600051075
	Dometic TwinBoost EDB Condotto di scarico, grigio slate	9600051076
	Dometic TwinBoost EDB Condotto di scarico, grigio mist	9600051077
	Dometic TwinBoost EAP Tubo di scarico	9600051085
	Dometic TwinBoost CAP Tubo dell'aria per combustione	9600051086
	Dometic TwinBoost AP Tubo dell'aria	9600051087
	Dometic INC 1015-RD Comando HMI rotante	9620001471

PROTEZIONE DAL SOLE E NON SOLO

TENDALINI PER CAMPER

TENDALINI A PARETE

La gamma PerfectWall offre un'ampia scelta di tendalini a parete per veicoli di tutte le dimensioni. Con azionamento a manovella o motorino elettrico 12 V. Disponiamo anche di modelli portatili facili da installare.

Pag. 24 - 25

TENDALINI A TETTO

Anche qui è possibile scegliere da una vastissima gamma. I tendalini PerfectRoof sono disponibili in varie misure e configurazioni, vi sono modelli con azionamento a manovella o motorino elettrico 12 V.

Pag. 26 - 27

TENDALINI PER FURGONI

Tendalini su misura per tutti i furgoni comunemente in commercio. Trova il tendalino e l'adattatore per il tuo veicolo!

Pag. 28 - 31

ACCESSORI TENDALINI

Oltre agli adattatori per tutti i veicoli comunemente in commercio, la nostra gamma di accessori comprende soluzioni per ripararsi da sole e pioggia, ma anche per proteggere la privacy. Inoltre, illuminazione LED e molto altro. È anche possibile aggiungere pareti frontali, laterali o tende per creare uno spazio aggiuntivo di fronte al veicolo.

Pag. 32 – 41

IL TENDALINO PERFETTO PER OGNI TIPO DI VEICOLO

Tutte le caratteristiche principali in sintesi

	TENDALINO PORTATILE	TENDALINI A PARETE			TENDALINI A TETTO	
	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500 (MANUALE)	PW 1500 (ELETTRICO)	PR 2000	PR 2500
Lunghezza	2,00 – 4,50 m	2,60 – 3,75 m	2,60 – 5,00 m	4,00 – 6,00 m	2,65 m – 4,50 m	3,50 – 6,00 m
Estensione	1,45 – 2,50 m	2,00 – 2,50 m	2,00 – 2,75 m	2,75 m	2,00 – 2,50 m	2,75 m
Peso	7,3 – 15,9 kg	20 – 26 kg	18 – 33 kg	28 – 41 kg	18 – 31 kg	34 – 53 kg
Colori cassonetto	Bianco	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite
Colori tessuto	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Gambe di supporto (integrate nel binario anteriore)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorino 12 V con controllo remoto	–	–	–	✓	–	✓
Tappi terminali in alluminio	–	–	✓	✓	–	✓
Manovella telescopica	–	✓	✓	–	✓	–
Protezione da sole e pioggia	–	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Profilo LED	–	Accessorio	Accessorio	Accessorio	–	–
Kit di ancoraggio	Dotazione	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
CampRoom*/PrivacyRoom	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio

* Speciale CampRoom per Ducato

Manuale o con motorino

I nostri tendalini manuali sono azionati tramite la manovella in dotazione. PW 1500 e PR 2500 sono dotati di serie di motorino 12 V con controllo remoto.

Controllo remoto

Tutti i tendalini sono dotati di serie di controllo remoto, per un facile funzionamento premendo un pulsante.



Nuovo easy lock flipper brevettato

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Cassonetto in alluminio
Tutti i tendalini Dometic sono dotati di robusto e compatto cassonetto in alluminio che si armonizza con il design del veicolo ricreazionale.

Tappi terminali in alluminio
I tappi terminali della maggior parte dei tendalini Dometic sono al 100% in alluminio, per una maggiore resistenza a colpi e urti. Verniciabili nel colore del cassonetto (PW 1500, PR 2500)



Adattatori tendalino
Le pareti e il tetto di un veicolo svolgono, tra le altre cose, anche una funzione estetica. Ciò significa che possono essere di forma diversa. Con un'ampia gamma di adattatori, Dometic garantisce un abbinamento perfetto tra il veicolo e il tendalino, con risultati d'installazione impeccabili.

Accessori
La nostra gamma di accessori offre un mondo di possibilità. Ad esempio, si possono aggiungere pareti laterali per aumentare la protezione oppure creare una stanza in più davanti al veicolo.

Manovella telescopica
La manovella telescopica è inclusa in tutti tendalini manuali. Facilmente regolabile in base all'altezza del veicolo per aumentare l'ergonomia, oltre che retraibile per ridurre l'ingombro.

Tessuto
I nostri tendalini sono realizzati in PVC di alta qualità. Resistenti ai raggi UV, sono lavabili e a prova di rottura: tutte caratteristiche essenziali per durare a lungo. Fabbricazione con un unico pezzo di tessuto, senza cuciture.

Colori cassonetto
I tendalini Dometic sono disponibili con cassonetto in due colori.

Tendalino estraibile Dometic Revo Zip

2,09

Tendalino portatile per camper e caravan

Descrizione	Basta far scorrere il tendalino nel binario del veicolo. Non occorre praticare fori o utilizzare viti! Una volta montato, può essere estratto in pochi minuti e riposto nella borsa altrettanto rapidamente.
Caratteristiche qualitative	• Installazione rapida e semplice senza praticare fori: il tendalino scorre semplicemente nel binario del veicolo; • Montaggio e smontaggio in pochi minuti: le gambe e i puntoni del tetto si ripiegano sul binario anteriore; • Tessuto durevole di alta qualità: 500 g/m², resistente alle intemperie e al lavaggio, con rivestimento anti-graffio; • Robusto telaio regolabile in alluminio; • Il tendalino viene fissato all'esterno, liberando spazio all'interno.

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,00	1,45	BIANCO	GRIGIO	9103104298
2,40	1,85	BIANCO	GRIGIO	9103104299
2,70	2,15	BIANCO	GRIGIO	9103104300
3,10	2,50	BIANCO	GRIGIO	9103104301
3,50	2,50	BIANCO	GRIGIO	9103104302
4,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9103104303
4,50	2,50	BIANCO	GRIGIO	9103104304

Dometic PerfectWall PW 1100

2,09

Tendalino a parete

Caratteristiche qualitative	• Allestimento facile ed ergonomico, con gambe di supporto estraibili brevettate; • Sicurezza: il nuovo sistema Easy Lock Flipper blocca le gambe di supporto; • Puntone di tensionamento riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro; • Nuovo design del cassonetto senza viti visibili; • Disponibile in tre lunghezze: 2,60/3,00/3,75 m; estensione fino a 2,50 m; • Tendalino ricavato da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture; • Manovella telescopica; • Ampia scelta di adattatori per vari tipi di camper.

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,60	2,00	BIANCO	GRIGIO	9620001376
3,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001378
2,60	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001375
3,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001377
3,75	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001381

Per altre misure, chiedi la disponibilità al tuo referente commerciale.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectWall PW 1500 manuale

2,09

Tendalino a parete

Caratteristiche qualitative

- Facile montaggio da una sola persona
- Uno dei tendalini più leggeri per veicoli di grandi dimensioni
- Gambe di supporto brevettate Easy Lock Flipper per fissare il tendalino
- Vinile rinforzato con protezione UV per uso heavy-duty
- Robusto tendalino in unico taglio senza cuciture
- Eccellente qualità con tappi terminali in alluminio
- Manovella telescopica

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,60	2,00	BIANCO	GRIGIO	9620001402
3,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001403
3,50	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001404
4,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001405
4,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001406
5,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001407
2,60	2,00v	ANTRACITE	GRIGIO	9620013428
3,00	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620013429
3,50	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620013426
4,00	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620013430
4,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620013425
5,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620013427

Dometic PerfectWall PW 1500 elettrico

2,09

Tendalino a parete

Descrizione

Questo robusto tendalino elettrico a parete è particolarmente adatto per veicoli di grandi dimensioni. Viene fornito di serie con un motorino 12 V azionabile da controllo remoto. Il binario anteriore automatico brevettato consente una comoda apertura e chiusura.

Caratteristiche qualitative

- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
- Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato

DOMETIC PERFECTWALL PW 1500 12 V

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
4,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001393
4,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001395
5,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001397
5,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001399
6,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001401
4,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001392
4,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001394
5,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001396
5,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001398
6,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001400

Dometic PerfectRoof PR 2000

2,09

Tendalino a tetto

Descrizione	Compatto: montaggio a tetto, ideale per furgoni e piccoli caravan.
Caratteristiche qualitative	• Leggero e compatto, è il tendalino a tetto più piatto sul mercato • Ideale per furgoni e piccoli caravan • Tappi terminali in plastica • Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate • Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato

DOMETIC PERFECTROOF PR 2000

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,65	2,00	BIANCO	GRIGIO	9620001409
3,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001411
3,25	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001413
3,50	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001415
3,75	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001417
4,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001419
4,50	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001421
2,65	2,00	ANTRACITE	GRIGIO	9620001408
3,00	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001410
3,25	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001412
3,50	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001414
3,75	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001416
4,00	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001418
4,50	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001420

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectRoof PR 2500

2,09

Tendalino a tetto

Descrizione	Adatto a veicoli di 4,50 m di altezza e oltre, questo tendalino è uno dei più compatti disponibili sul mercato. Viene fornito di serie con un motorino 12 V azionabile da controllo remoto. Grazie al sistema di bloccaggio brevettato, abbina leggerezza a incredibile robustezza e durata.
Caratteristiche qualitative	• Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti • Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate • Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato

DOMETIC PERFECTROOF PR 2500 12 V

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
3,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001426
3,75	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001428
4,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001430
4,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001432
5,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001435
5,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001437
6,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001440
3,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001425
3,75	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001427
4,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001429
4,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001431
5,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001434
5,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001436
6,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001438

GAMMA DI TENDALINI PER FURGONI

						Adattatore	
Marca veicolo	**Modello veicolo**	**Dimensioni veicolo**	**Inizio produzione veicolo**	**Lunghezza tendalino**	**Montaggio**	**Lunghezza totale**	**Pezzo**
Citroen	Campster con binario C	2016	2019	2,6 m	Parete		9103104385
	Campster	2016	2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Dispatch	2016	2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Jumper	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Jumper	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9600049961
	Jumper	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Jumper	L2H2	2006	3,25 m	Tetto		9600049961
	Jumper	L2H2 + tetto a soffietto	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Jumper	L2H2 + binario a tetto	2006	3,0 m	Parete		9103103868
	Jumper	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Jumper	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete		9103104263
	Jumper	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Jumper	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875
	Jumper	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205
	Jumper	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Jumper	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Jumper	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868
	Jumper	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Jumper	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205
	Jumpy		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Relay	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Relay	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9600049961
	Relay	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Relay	L2H2	2006	3,25 m	Tetto		9600049961
	Relay	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Relay	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete		9103104263
	Relay	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Relay	L3H3	2006	3,75 m	Parete		
	Relay	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103103875
	Relay	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Relay	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Relay	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868
	Relay	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Relay	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205
	Spacetourer		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

						Adattatore	
Marca veicolo	**Modello veicolo**	**Dimensioni veicolo**	**Inizio produzione veicolo**	**Lunghezza tendalino**	**Montaggio**	**Lunghezza totale**	**Pezzo**
Fiat	Ducato	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Ducato	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9600049961
	Ducato	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Ducato	L2H2	2006	3,25 m	Tetto		9600049961
	Ducato	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205
	Ducato	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Ducato	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Ducato	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205
	Talento		2014	2,6 m	Parete		9103104103
Ford	Nugget High Roof		2019	2,6 m	Parete		9103103811
Iveco	Daily	L2H2		3,0 m	Parete		9103104263
	Daily	L3H2		3,5 m	Parete	9103104262	9103104263
	Daily	L4H2		4,5 m	Parete		9103104263
	Daily	L5H2		5,0 m	Parete		9103104263
MAN	TGE	H2	2017	4,0 m	Tetto		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
Mercedes	Sprinter	L1H2	2019	2,6 m	Tetto	9103103902	9103103908
	Sprinter	L2H2	2019	3,25 m	Tetto		9103103908
	Sprinter	L3H2	2019	4,0 m	Tetto	9103103906	9103103908
	Sprinter	L4H2	2019	4,5 m	Tetto	9103103907	9103103908
	Classe V/Vito	Sutter Multi Rail	2014	2,6 m	Parete		9620009579
Nissan	NV300		2016	2,6 m	Parete		9103104103
Opel	Vivaro B	B	2010	2,6 m	Parete		9103104103
	Movano	L1H1	2021	2,6 m	Parete		9103104263
	Movano	L1H2	2021	2,6 m	Tetto		9600049961
	Movano	L2H1	2021	3,0 m	Parete		9103104263
	Movano	L2H2	2021	3,25 m	Tetto	9103103887	9600049961
	Movano	L3H2	2021	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Movano	L3H2 + tetto a soffietto	2021	3,75 m	Parete		9103104263
	Movano	L3H2 + binario a tetto	2021	3,75 m	Parete		9103103868
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Parete		9103103875
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Tetto		9103104205
	Movano	L4H2	2021	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Movano	L4H2 + tetto a soffietto	2021	4,0 m	Parete		9103104263
	Movano	L4H2 + binario a tetto	2021	4,0 m	Parete		9103103868
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Tetto		9103104205
	Vivaro C	C	2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Zafira Life		2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012

						Adattatore	
Marca veicolo	**Modello veicolo**	**Dimensioni veicolo**	**Inizio produzione veicolo**	**Lunghezza tendalino**	**Montaggio**	**Lunghezza totale**	**Pezzo**
Peugeot	Boxer	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Boxer	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9103103886
	Boxer	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Boxer	L2H2	2006	3,25 m	Tetto	9103103887	9600049961
	Boxer	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Boxer	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete		9103104263
	Boxer	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205
	Boxer	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Boxer	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Boxer	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205
	Expert		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Traveller		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Renault	Master	L1H2	2010	2,6 m	Tetto		9103103901
	Master	L2H2	2010	3,25 m	Tetto	9103104010	9103103901
	Master	L3H2	2010	3,75 m	Tetto	9103103895	9103103901
	Master	L4H2	2010	4,50 m	Tetto	9103103897	9103103901
	Trafic 3	L1H1	2014	2,6 m	Parete		9103104103
	Trafic 3	L2H1	2014	2,6 m	Parete		9103104103
Toyota	Proace		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Proace Verso		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Volkswagen	T5 California		2006	2,6 m	Parete		9103104020
	T5 Multivan		2003	2,6 m	Parete		9103104118
	T5 Multivan	Binario a tetto	2003	2,6 m	Parete		9103104356
	T6 California		2015	2,6 m	Parete		9103104020
	T6 Multivan	SWB	2018	2,6 m	Parete		9103104118
	T6 Multivan	Binario a tetto	2018	2,6 m	Parete		9103104356
	Crafter	L3H2	2017	3,0 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
	Crafter	L4H2	2017	4,0 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
	Crafter	L5H2	2017	4,5 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

DOMETIC

ADATTATORI TENDALINO SPECIFICI PER IL VEICOLO

Adattatori tendalino in ordine alfabetico

MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
Adria	Compact	Parete	001
Adria	Coral XL	Parete	001
Adria	Matrix	Parete	001
Adria	Sonic	Parete	001
Adria	Super Sonic	Parete	001
Ahorn	Ahorn	Parete	001
Ahorn	Alaska	Parete	001
Ahorn	Ahorn Camp	Parete	001
Ahorn	Canada	Parete	001
Arca	Europa	Parete	001
Auto Trail	Imala	Parete	001
Autostar	Serie I600	Parete	001
Autostar	Serie I700	Parete	001
Autostar	Serie P600	Parete	001
Autostar	Serie P700	Parete	001
Bailey	Alliance	Parete	001
Benimar	Cocoon	Parete	001
Benimar	Europe	Parete	001
Benimar	Mileo	Parete	001
Benimar	Perseo	Parete	001
Benimar	Sport	Parete	001
Bürstner	Lyseo	Parete	001
Campérêve	Neovan	Parete	001
Carado	Serie A	Parete	001
Carado	Serie I	Parete	001
Carado	Serie V	Parete	001
Challenger	Mageo	Parete	001
Challenger	Prium	Parete	001
Challenger	Sirius	Parete	001
Chausson	Exaltis	Parete	001
Chausson	Flash	Parete	001
Chausson	Serie Flash C	Parete	001
Chausson	Benvenuti!	Parete	001
CI	Elliot	Parete	001
CI	Horon	Parete	001

MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
CI	Magis	Parete	001
CI	Mizar	Parete	001
CI	Riviera	Parete	001
CI	Sinfonia	Parete	001
CI	Triaca	Parete	001
CI	X-Til	Parete	001
Concorde	Carver	Parete	001
Concorde	Centurion	Parete	001
Concorde	Charisma	Parete	001
Concorde	Credo	Parete	001
Concorde	Credo Passion	Parete	001
Concorde	Cruiser Atego	Parete	001
Concorde	Cruiser Daily	Parete	001
Concorde	Cruiser EuroCargo	Parete	001
Concorde	Liner	Parete	001
Concorde	Liner Plus	Parete	001
Dethleffs	Advantage	Parete	001
Dethleffs	Esprit	Parete	001
Dethleffs	Globetrotter	Parete	001
Dethleffs	Magic Edition	Parete	001
Dethleffs	Pulse	Parete	001
Dethleffs	Trend	Parete	001
Elnagh	King	Parete	001
Elnagh	Magnum	Parete	001
Giottiline	Serie T30	Parete	001
Hobby	Sphinx	Parete	001
McLouis	Glamys	Parete	001
McLouis	Mc	Parete	001
McLouis	Nevis	Parete	001
McLouis	Tandy	Parete	001
Moovéo	Serie C	Parete	001
Moovéo	Serie I	Parete	001
Moovéo	Serie P	Parete	001
Morelo	Camper mansardato	Parete	001
Morelo	Empire	Parete	001

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

ADATTATORI TENDALINO

MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
Morelo	Home	Parete	001
Morelo	Loft	Parete	001
Morelo	Palace	Parete	001
PLA	Serie 400	Parete	001
Roller Team	Granduca	Parete	001
Roller Team	Magnifico	Parete	001
Roller Team	T-Line	Parete	001
Frankia	Comfort	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	F-Line	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Holiday	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Luxury	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	M-Line	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Platin	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Platin Limited	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Premium	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Selection	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Titan	Parete	001 + piastra 5 mm
Adria	Coral	Parete	003
Bürstner	Ixeo	Parete	003
Bürstner	Nexxo	Parete	003
Bürstner	Solano	Parete	003
Challenger	Genesis	Parete	003
Hymer	Camp	Parete	003
Hymer	Starline	Parete	003
Hymer	T654 CI 2x2	Parete	003
Hymer	Tramp	Parete	003
Hymermobil	B-Class	Parete	003
McLouis	Lagan	Parete	003
Rapido	Serie 10	Parete	003
Eriba	Touring	Parete	004
Carado	Serie T	Parete	009
Dethleffs	Globe	Parete	009
Dethleffs	Globebus	Parete	009
Challenger	Eden	Parete	010
Chausson	Allegro	Parete	010
Eura Mobil	Integra	Parete	010
Fleurette	Scopri	Parete	010
Fleurette	Magister	Parete	010
Fleurette	Migrateur	Parete	010
Bürstner	Elegance	Parete	012
Adria	SHX Ducato H3	Parete	015
Bürstner	Aviano	Parete	015
Clever	Flex 636	Parete	015
Font Vendome	Mondéa	Parete	015
Font Vendome	Terra Van	Parete	015
Globe-Traveller	Explorer	Parete	015
Le Voyageur	Classic	Parete	015
Benimar	Tessoro	Tetto	016
Hymer	SX	Tetto	016
Hymermobil	S-Class	Tetto	016
Niesmann + Bischoff	Flair	Tetto	016
Adria	Twin	Tetto	018
Auto Trail	Tribute	Tetto	018
Auto Trail	V-Line	Tetto	018
Autosleeper	Peugeot Campervan	Tetto	018
Bavaria	Furgone	Tetto	018
Benimar	Benivan	Tetto	018
Blucamp	Optimist	Tetto	018
Campérêve	Magellan	Tetto	018
Carado	VLow	Tetto	018
Chausson	Twist	Tetto	018
CI	Kyros	Tetto	018
Clever	Serie 540	Tetto	018
Clever	Serie 600	Tetto	018
Clever	Runner 636	Tetto	018
Dreamer	Fun	Tetto	018
Font Vendome	Duo Van	Tetto	018

MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
Font Vendome	Leader Camp	Tetto	018
Font Vendome	Leader Van	Tetto	018
Font Vendome	Rando Camp	Tetto	018
Font Vendome	Rando Van	Tetto	018
Globecar	Campscout	Tetto	018
Globecar	Globescout	Tetto	018
Globecar	Globestar	Tetto	018
Globecar	Roadscout	Tetto	018
Globecar	Summit	Tetto	018
Globe-Traveller	Active	Tetto	018
Globe-Traveller	Challenge	Tetto	018
Hobby	Vantana De Luxe	Tetto	018
Hobby	Vantana Premium	Tetto	018
Hobby	Vantana Ontour	Tetto	018
Knaus	Boxlife	Tetto	018
Knaus	Boxstar	Tetto	018
La Strada	Avanti	Tetto	018
Laika	Kosmo	Tetto	018
Malibu	Furgone	Tetto	018
McLouis	Menfys	Tetto	018
Niesmann + Bischoff	Arto	Tetto	018
Pössl	2 WIN	Tetto	018
Randger	Serie R6	Tetto	018
Randger	R540	Tetto	018
Rapido	Serie V	Tetto	018
Rimor	Horus	Tetto	018
Roller Team	Livingstone	Tetto	018
Sunlight	CLIFF	Tetto	018
Swift	Toscane	Tetto	018
EuroCaravaning	Vantourer	Tetto	018
Weinsberg	CaraBus	Tetto	018
Weinsberg	CaraTour	Tetto	018
Westfalia	Amundsen	Tetto	018
Ahorn	Furgone	Tetto	020
Campérêve	Lindbergh	Tetto	020
Fendt	Bianco	Tetto	020
Fendt	Brillant	Tetto	020
Fendt	Diamant	Tetto	020
Fendt	Opal	Tetto	020
Fendt	Saphir	Tetto	020
Fendt	Tendenza	Tetto	020
Bravia	Swan	Tetto	021
La Strada	Regent	Tetto	021
Adria	Active	Parete	027
Ahorn	Van City	Parete	027
Hanroad	Trek	Parete	027
Rapido	Distinction	Tetto	028
Westfalia	Kepler	Parete	029
Hobby	De Luxe	Tetto	033
Hobby	Edizione De Luxe	Tetto	033
Hobby	Excellent	Tetto	033
Hobby	Ontour	Tetto	033
Hobby	Prestige	Tetto	033
Knaus	Boxdrive	Tetto	034
Westfalia	Sven Hedin	Tetto	034
Bürstner	Campeo	Parete	036
Hymercar	Fiat	Parete	036
Westfalia	Columbus	Parete	036
Hanroad	Switch	Parete	037
Pössl	Campster	Parete	037
Carthago	C-Compactline	Tetto	039
Carthago	Chic C-Line	Tetto	039
Carthago	C-Tourer I	Tetto	039
Carthago	C-Tourer T	Tetto	039
Pössl	Summit	Tetto	044

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE PW 1100, PW 1500



1



3



4



9

STANDARD FLAT			HYMER CAMP			HYMER VAN B2			DETHLEFFS GLOBEBUS		
LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE	
3 m	9103103804		3 m	9103103819		3 m	9103103826		3 m	9103103846	
3,5 m	9103103805		3,5 m	9103103820		3,5 m	9103103827		3,5 m	9103103847	
4 m	9103103806		4 m	9103103821		4 m	9103103828		4 m	9103103848	
4,5 m	9103103807		4,5 m	9103103822		4,5 m	9103103829		4,5 m	9103103849	
5 m	9103103808		5 m	9103103823		5 m	9103103830		5 m	9103103850	
5,5 m	9103103809		5,5 m	9103103824		5,5 m	9103103831		5,5 m	9103103851	
6 m	9103103810		4 pz.	9103103825							
5 x 0,4 m	9103103811										
5 x 0,75 m	9103103812										

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE PW 1100, PW 1500



10



12



15



27

CHAUSSON ARCA			BUERSTNER RND			DUCATO H3 + LE VOYAGEUR			VIVARO+TRAFFIC+TALENTO+NV300		
LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE	
3 m	9103103852		3 m	9103103859		3 m	9103103869		2 pz.	9103104103	
3,5 m	9103103853		3,5 m	9103103860		3,5 m	9103103870				
4 m	9103103854		4 m	9103103861		4 m	9103103871				
			4,5 m	9103103862		4,5 m	9103103872				
			5 m	9103103863		5 m	9103103873				
			5,5 m	9103103864		5,5 m	9103103874				
			6 m	9103103865		4 pz.	9103103875				
			4 pz.	9103103866							

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE PW 1100, PW 1500



29



36



37

VW T5/T6 MULTIVAN			DUCATO H2 TETTO A SOFFIETTO			JUMPY EXPERT PROACE					
LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE				
2 pz.	9103104118		3,5 m	9103104262		2 pz. LHT	9103104011				
			2 pz.	9103104263		2 pz. RHT	9103104012				

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO PR 2000, PR 2500



16



18



20



21

HYMER SX			DUCATO+JUMPER+BOXER 1P			CARAV+MASTER >11			SPRINTER + CRAFTER PRE 2017		
LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE	
4 m	9103103876		3,25 m	9103103887		3 m	9103103893		2,65 m	9103103902	
4,5 m	9103103877		3,75 m	9103103888		3,25 m	9103104010		3 m	9103103903	
5 m	9103103878		4 m	9103103889		3,5 m	9103103894		3,5 m	9103103904	
5,5 m	9103103879		3 pz.	9103103890		3,75 m	9103103895		3,75 m	9103103905	
6 m	9103103880					4 m	9103103896		4 m	9103103906	
						4,5 m	9103103897		4,5 m	9103103907	
						5 m	9103103898		3 pz.	9103103908	
						5,5 m	9103103899				
						6 m	9103103900				
						3 pz.	9103103901				

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO PR 2000, PR 2500



28



33



34



39

RAPIDO DISTINCTION			ADATTATORE PR-HOBBY CARAVAN 2014			VOLKSWAGEN CRAFTER 2017			CARTHAGO CHIC		
LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE		LUNGHEZZA	CODICE	
5 m	9103104115		3 pz.	9103104203		2 pz. RHT	9103104206		4 m	9103104292	
5,5 m	9103104116					2 pz. LHT	9103104250		4,5 m	9103104293	
									5 m	9103104294	
									5,5 m	9103104295	

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO PR 2000, PR 2500



44

FIAT DUCATO H2 CON LUCERNARIO DOMETIC			
LUNGHEZZA	CODICE		
3 pz.	9103104378		

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Profilo LED Dometic

Profilo LED alluminio, bianco o anodizzato

Caratteristiche qualitative	• Facile montaggio sotto al tendalino lungo la parete del veicolo • Angolo d'illuminazione perfetto grazie al profilo in alluminio • Disponibile per tutti i tendalini a parete Dometic (lunghezza 2,6 – 6 m)

Lunghezza prodotto (m)	Profilo LED bianco, 1 x	Profilo LED bianco, 5 x	Profilo LED anodizzato, 5 x
2,6	9103104264	9103104272	9103104283
3,0	9103104265	9103104273	9103104284
3,5	9103104266	9103104274	9103104285
4,0	9103104267	9103104275	9103104286
4,5	9103104268	9103104276	9103104287
5,0	9103104269	9103104277	9103104288
5,5	9103104270	9103104278	9103104289
6,0	9103104271	9103104279	9103104290

Dometic PW-SJ

Guarnizione per Dometic PerfectWall PW 1500/PW 1100

	3,00 m	3,50 m	4,00 m	6,00 m	30,00 m
Guarnizione PW 1500 S, larghezza 50 mm	9103103979	9103103980	9103103981	_	9103103982
Guarnizione PW 1500 L, larghezza 75 mm	9103103983	9103103984	9103103985	_	9103103986
Guarnizione PW 1100	_	_	9103104323	9103104324	9103104325
Descrizione	Guarnizione in gomma per tendalini Dometic PerfectWall. Disponibile in varie misure, assicura un attacco a tenuta stagna al camper.				

Dometic PR-FS

Nastro in schiuma per tendalino PR 2000 e PR 2500

Descrizione	Dometic PR-FS previene le infiltrazioni d'acqua, chiudendo lo spazio tra il veicolo e il tendalino a tetto. Adatto a Dometic PerfectRoof PR 2000 o PR 2500.

Prodotto	Codice
Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 10 mm	9103104391
Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 20 mm	9103104207
Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 40 mm	9600049440

Dometic AW-TDKIT

Kit di ancoraggio

Descrizione	Questo kit di ancoraggio permette di fissare saldamente al terreno i tendalini con gambe di supporto PerfectWall e PerfectRoof.
Caratteristiche qualitative	• Cinghie regolabili e fibbie robuste per i giorni di vento; • Facile da usare per un ancoraggio sicuro; • Le molle elicoidali attenuano la tensione del vento.

Prodotto	Codice
Dometic AW-TDKIT	9103104000

UNA STANZA IN PIÙ DAVANTI AL VEICOLO

Come creare una stanza in più

Dometic Camp Room

Tenda per tendalino



Caratteristiche qualitative

- Impermeabile e antivento, per una perfetta protezione dalle intemperie;
- Montaggio rapido e semplice, da parte di una sola persona in meno di 20 minuti;
- Le chiusure con zip trasformano il tendalino in una tenda;
- Guarnizione per tenere fuori la pioggia;
- Con il rivestimento in dotazione puoi creare uno spazio supplementare;
- Tutte le finestre sono dotate di zanzariere, tende avvolgibili in PVC e tendine.

Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Pannelli laterali CampRoom PW – Small, estensione 2,5 m	9103103934	Pannello frontale CampRoom – 2,6 m	9103103923
Pannelli laterali CampRoom PW – Small, estensione 2 m	9103103933	Pannello frontale CampRoom – 3 m	9103103924
Pannelli laterali CampRoom PW – Medium, estensione 2,5 m	9103103935	Pannello frontale CampRoom – 3,25 m	9103103925
Pannelli laterali CampRoom PW – Medium, estensione 2,75 m	9103104181	Pannello frontale CampRoom – 3,5 m	9103103926
Pannelli laterali CampRoom PW – Large, estensione 2,5 m	9103103936	Pannello frontale CampRoom – 3,75 m	9103103927
Pannelli laterali CampRoom PW – Extra-Large, estensione 2,5 m	9103103937	Pannello frontale CampRoom – 4 m	9103103928
		Pannello frontale CampRoom – 4,5 m	9103103929
Pannelli laterali CampRoom PR – Medium, estensione 2,5 m	9103103938	Pannello frontale CampRoom – 5 m	9103103930
Pannelli laterali CampRoom PR – Large, estensione 2,5 m	9103103939	Pannello frontale CampRoom – 5,5 m	9103103931
Pannelli laterali CampRoom PR – Ducato, estensione 2,5 m	9103103940	Pannello frontale CampRoom – 6 m	9103103932

La dotazione di serie di tutte le finestre comprende zanzariera, tenda avvolgibile in PVC (esterna) e tendine (interne).

La porta avvolgibile è sempre a destra. Due porte di serie (destra e sinistra) per lunghezze > 4,50 m.

La versione per Ducato comprende un triangolo aggiuntivo per una protezione avanzata.

È possibile chiudere lo spazio sottostante il veicolo con un rivestimento standard (binario non compreso nella dotazione).

Il dispositivo di bloccaggio del profilo a incastro deve essere ruotato solo di un quarto di giro.

I profili dei montanti sono dotati di guarnizioni in gomma per evitare graffi e rendere l'area impermeabile. Altezza facilmente regolabile.

Il pannello laterale viene fissato alle gambe di supporto con strisce di velcro e poi collegato al pannello frontale.

La controventatura aumenta la stabilità.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

DOMETIC REVO ZIP PRIVACY ROOM

Molto più di una protezione

I tendalini Dometic Revo Zip possono essere dotati in pochi minuti di una Privacy Room, per ripararsi da insetti e intemperie. Le pareti laterali si fissano con una semplice zip al tetto del tendalino oppure sono agganciate al veicolo utilizzando il sistema Limpet™ o pali verticali. La parete frontale scorre sul binario anteriore del tendalino e si fissa alle pareti laterali con una zip. Dometic Revo Zip Privacy room è completa di tendine e porte laterali con zanzariere. Adatta a veicoli con binario da 240 a 270 cm di altezza.

- Pareti laterali fissabili al tendalino Revo con una semplice zip
- Parete frontale inseribile nel binario anteriore del tendalino Revo e fissabile alle pareti laterali con zip
- Le pareti laterali possono essere agganciate al lato del veicolo utilizzando il sistema di fissaggio Limpet™ o pali posteriori
- Pareti laterali per veicoli con binario da 240 a 270 cm di altezza
- Completa di tendine scorrevoli
- Pannelli anteriori e laterali con zip
- Porte laterali con pannelli in rete

MODELLO	ADATTO A	PESO (KG)	CODICE
240 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 240	9,1	9103104329
270 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 270	9,8	9103104330
310 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 310	10,7	9103104331
350 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 350	11,1	9103104332
400 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 400	11,5	9103104333
450 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 450	11,9	9103104334
PUNTONE DI TENSIONAMENTO DOMETIC REVO	350 – 450	0,5	9103104335

PIÙ PRIVACY E PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

RainProtect

RainProtect è realizzato in PVC grigio impermeabile e antivento. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in varie misure. Il pannello anteriore è opaco, mentre i pannelli laterali (adatti sia per il lato destro che sinistro) vantano una finestra panoramica. Estensione fino al suolo per una perfetta protezione dall'umidità.

Dometic RainProtect frontale

Protegge da pioggia e vento fino al suolo.

Caratteristiche qualitative

- Adatto a tutti i tendalini Dometic con gambe di supporto
- Struttura anti-vento e anti-pioggia
- Per tendalini con estensione di 2,50 m e larghezza compresa tra 2,60 m e 6 m

Larghezza (m)	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962

Dometic RainProtect deLuxe laterale

Protegge da pioggia e vento fino al suolo. Utilizzabile sia a destra che a sinistra.

Caratteristiche qualitative

- Adatto a tutti i tendalini Dometic con gambe di supporto
- Struttura anti-vento e anti-pioggia
- Per tendalini con estensione di 2,50 m e altezza compresa tra 2 e 3,20 m

Misura	Estensione (m)	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00 – 2,29	9103103967
M	2,50	2,30 – 2,59	9103103968
L	2,50	2,60 – 2,89	9103103969
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103970

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

SunProtect

SunProtect è un telo schermante trasparente che lascia passare la luce, ma non il calore. È disponibile come pannello frontale o laterale. Il pannello frontale ha un'estensione di 1,40 metri e può essere utilizzato per tendalini di diverse larghezze. Il pannello laterale può essere montato sia a destra che a sinistra. SunProtect è disponibile per tutti i tendalini Dometic.

Dometic SunProtect frontale

Lascia entrare la luce e tieni fuori il caldo con questo accessorio in tessuto traspirante e semi-trasparente. Disponibile in varie misure.



Caratteristiche qualitative

- Il pannello traslucido mantiene l'ambiente fresco e protegge dal sole
- Disponibile in una vasta gamma di misure, da 2,60 a 6 m per adattarsi alla maggior parte dei tendalini
- Tessuto schermante permeabile che lascia passare la luce, ma non il calore

Larghezza (m)	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

Dometic SunProtect laterale

Lascia entrare la luce e tieni fuori il caldo con questo accessorio in tessuto traspirante e semi-trasparente. Disponibile in varie misure.



Caratteristiche qualitative

- Il pannello traslucido mantiene l'ambiente fresco e protegge dal sole
- Per tendalini con estensione di 2,50 m e altezza compresa tra 2 e 3,20 m
- Tessuto schermante permeabile che lascia passare la luce, ma non il calore

Misura	Estensione (m)	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00 – 2,29	9103103950
M	2,50	2,30 – 2,59	9103103951
L	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103953

ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE

Finestre, oblò e oscuranti Dometic

Quando si tratta di creare perfette condizioni di ventilazione e luce, i prodotti Dometic sono la scelta più ovvia. Il 70% dei camper europei utilizza le finestre prodotte nella nostra fabbrica di Krautheim, nella Germania meridionale. I feedback che riceviamo da produttori, designer e clienti ci consentono di creare soluzioni innovative su scala internazionale.

Dometic offre un'ampia scelta di finestre a compasso e scorrevoli, complete di zanzariere e sistemi avvolgibili coordinati. Design intelligente, materiali di alta qualità e lavorazione impeccabile assicurano funzionalità, facilità d'uso e lunga durata.

FINESTRE E OBLÒ

Qualità dal leader di mercato: lavorazione perfetta, facile utilizzo. Isolamento conforme agli standard del settore abitativo.

Pag. 46–59

OSCURANTI E ZANZARIERE

Protezione efficace, facile utilizzo. Soluzioni su misura per finestre e oblò standard.

Pag. 60–66



ACCESSORI

Drenaggio acqua piovana con striscia LED per le porte scorrevoli di Fiat Ducato. Rete di protezione per proteggere i bambini a bordo.

Pag. 66

SPORTELLINI DI SERVIZIO

Design elegante in plastica resistente alle intemperie. Facili da installare senza viti, vantano un montaggio orizzontale o verticale.

Pag. 67

Dometic FanTastic Vent 7350

3.42

Oblò con ventola e cupola bianca, controllo remoto in dotazione, 471 x 471 mm



Caratteristiche qualitative	• Ventola manuale con 14 impostazioni • Velocità variabile automatica con termostato integrato • Compatibile con aperture standard 471 x 471 mm • Sensore della pioggia per una chiusura automatica della cupola • Controllo remoto incluso
Dimensioni (L x A x P)	471 x 190 x 471 mm
Colore	Bianco

Prodotto	Codice
Dometic FanTastic Vent 7350	9600005804

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic FanTastic Vent 2250

3.42

Oblò con ventola e cupola bianca, 400 x 400 mm



Caratteristiche qualitative	• Ventola a 3 velocità (bassa, media, alta) • Adatto a misure standard • Termostato integrato	
Dimensioni (L x A x P)	400 x 190 x 400 mm	
Colore	Bianco	
Prodotto		**Codice**
Dometic FanTastic Vent 2250		9108879484

Dometic FanTastic Vent 3350

3.42

Oblò con ventola e cupola bianca, 400 x 400 mm



Caratteristiche qualitative	• Ventola a 3 velocità • Termostato integrato • Funzionamento silenzioso	
Dimensioni (L x A x P)	400 x 190 x 400 mm	
Colore	Bianco	
Prodotto		**Codice**
Dometic FanTastic Vent 3350		9108879488

FINESTRE E OBLÒ

ARIA FRESCA E LUCE NATURALE NEL VEICOLO

Ci sono diversi modi per far entrare aria fresca e luce naturale nel veicolo: puoi usare un oblò apribile e inclinabile (Heki), oppure una finestra a compasso/scorrevole.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic Micro Heki 280 x 280

3.42

Oblò



* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario

	CON VENTILAZIONE FORZATA	SENZA VENTILAZIONE FORZATA
Funzionamento	Leva	Leva
Posizioni	2	2
Angolo d'apertura max	50°	50°
Copertura in PMMA	Doppia	Doppia
Oscurante	Plissettatura singola	Plissettatura singola
Zanzariera	Plissettatura singola	Plissettatura singola
Materiale telaio	ASA	ASA
Colore telaio	RAL 9001	RAL 9001
Spessore tetto possibile	23 – 42* mm	23 – 42* mm
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	430 x 390 mm	430 x 390 mm
Dimensioni apertura	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Peso	1,7 kg	1,7 kg
Caratteristiche qualitative	• Con zanzariera interna (regolabile separatamente) e oscurante opzionale • Con o senza ventilazione forzata • Massima angolazione d'apertura: 50° • Cupola in doppio vetro acrilico, oscurato all'esterno • Possibilità di bloccaggio nella posizione di ventilazione • Per tetti spessi 23-42 mm	

Prodotto	Codice
Oblò con zanzariera e ventilazione forzata	9104117434
Oblò con zanzariera	9104117435
Oblò con oscurante, zanzariera e ventilazione forzata	9104117679
Oblò con oscurante e zanzariera	9104117680
/ Accessori	
Telaio adattatore per tetti di spessore 43-60 mm	9104118059
Telaio adattatore per Fiat Ducato	9104116108
Kit di assemblaggio 23-25 mm	9104118048
Kit di assemblaggio 26-27 mm	9104118049
Kit di assemblaggio 28-29 mm	9104118050
Kit di assemblaggio 30-31 mm	9104118051
Kit di assemblaggio 32-33 mm	9104118052

Dometic Mini Heki Style 400 x 400

3.42

Oblò



* Accorciamento boccole viti necessario

	CON VENTILAZIONE FORZATA	SENZA VENTILAZIONE FORZATA
Funzionamento	Leva	Leva
Posizioni	3	3
Angolo d'apertura max	50°	50°
Copertura in PMMA	Doppia	Doppia
Oscurante	Plissettatura singola	Plissettatura singola
Zanzariera	Plissettatura singola	Plissettatura singola
Materiale telaio	ASA	ASA
Colore telaio	RAL 9001	RAL 9001
Spessore tetto standard	42 mm / 60 mm	42 mm / 60 mm
Spessore tetto possibile	25–41* mm / 43–59* mm	25–41* mm / 43–59* mm
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	550 x 510 mm	550 x 510 mm
Dimensioni apertura	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Peso	3,3 kg	3,3 kg
Caratteristiche qualitative	• Si apre in tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo • Cupola in doppio vetro acrilico • Cupola in vetro dalla speciale forma aerodinamica • Azionamento manuale • Con o senza ventilazione forzata • 400 x 400 mm	

Prodotto	Codice
Oblò con ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 25 a 42 mm	9104116244
Oblò con ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 43 a 60 mm	9104116245
Oblò senza ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 25 a 42 mm	9104116242
Oblò senza ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 43 a 60 mm	9104116243
/ Accessori	
Spoiler	9104100260
Telaio adattatore per oblò superiori a 400 x 400 mm	9103500476
Telaio adattatore per Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic Mini Heki S 400 x 400

3.42

Oblò

* Accorciamento boccole viti necessario

Funzionamento	Maniglie
Posizioni	5
Copertura in PMMA	Singolo
Oscurante	Plissettatura singola
Zanzariera	Plissettatura singola
Materiale telaio	ASA
Colore telaio	RAL 9001
Spessore tetto standard	42 mm / 60 mm
Spessore tetto possibile	23-41 mm* oppure 43-59 mm*
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	500 x 500 mm
Dimensioni apertura	400 x 400 mm
Peso	2,9 kg
Caratteristiche qualitative	• Servendosi delle maniglie, può essere spostata in cinque posizioni diverse • Zanzariera e oscurante regolabili separatamente per tenere fuori luce e insetti • Ventilazione forzata

Prodotto	Codice
Oblò Dometic Mini Heki S per tetti con spessore 25-42 mm	9104100289
Oblò Dometic Mini Heki S per tetti con spessore 43-60 mm	9104100290
/ Accessori	
Spoiler	9104100260
Telaio adattatore per oblò superiori a 400 x 400 mm	9103500476
Telaio adattatore per Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007

Dometic Midi Heki Style 700 x 500

3.42

Oblò

	MIDI HEKI (CON MANIGLIA)	MIDI HEKI (A MANOVELLA)
Funzionamento	Leva	Manovella
Posizioni	3	Regolazione variabile
Angolo d'apertura max	45°	60°
Copertura in PMMA	Doppia	Doppia
Oscurante	Plissettatura singola	Plissettatura singola
Zanzariera	Plissettatura singola	Plissettatura singola
Materiale telaio	ASA	ASA
Colore telaio	RAL 9001	RAL 9001
Spessore tetto standard	30-34 mm	30-34 mm
Spessore tetto possibile	25-29 / 35-60 mm*[3]	25-29 / 35-60 mm*[3]
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	880 x 650 mm	880 x 650 mm
Dimensioni apertura	700 x 500 mm	700 x 500 mm
Peso	8,0 kg	8,5 kg
Caratteristiche qualitative	• Zanzariera e oscurante regolabili separatamente • Cupola isolata in doppio vetro acrilico • L'aerodinamica migliorata riduce la resistenza del 20%	

* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario

Prodotto	Codice
Dometic Midi Heki Style, con leva e ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm	9104120057
Dometic Midi Heki Style, con manovella e ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm	9104120059
Dometic Midi Heki Style, con leva senza ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm	9104120058
Dometic Midi Heki Style, con manovella senza ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm	9104120060
Dometic Midi Heki Style, leva e ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm	9104121199
Dometic Midi Heki Style, con manovella e ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm	9104121201
Dometic Midi Heki Style, con leva senza ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm	9104121200
Dometic Midi Heki Style, con manovella senza ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm	9104121202
/ Accessori	
Telaio adattatore per Fiat Ducato	9104116106 (anteriore)
Telaio adattatore per Fiat Ducato	9104116107 (posteriore)
Spoiler 800 mm	9104100236
Kit di assemblaggio 25-29 mm	9104100261
Kit di assemblaggio 35-42 mm	9104100263
Kit di assemblaggio 43-52 mm	9104100264
Kit di assemblaggio 53-60 mm	9104100265

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic Heki 2 960 x 655

3.42

Oblò per caravan



* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario

Funzionamento	Leva
Posizioni	3
Angolo d'apertura max	55°
Copertura in PMMA	Doppia
Oscurante	Oscurante a rullo
Zanzariera	Oscurante a rullo
Materiale telaio	ASA
Colore telaio	RAL 9001
Spessore tetto standard	25-32 mm
Spessore tetto possibile	33-60 mm*
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	1080 x 790 mm
Dimensioni apertura	960 x 655 mm
Peso	11,0 kg
Caratteristiche qualitative	• Molle pneumatiche per una facile apertura • Zanzariera e oscurante regolabili separatamente • Ventilazione forzata • Doppio vetro acrilico

Prodotto	Codice
Dometic Heki 2	9104100235
/ Accessori	
Telaio interno con luci integrate e oscurante a rullo per oblò Heki 2 De Luxe	9104100241
Spoiler 800 mm	9104100236
Kit di assemblaggio 32-39 mm	9104100245
Kit di assemblaggio 39-46 mm	9104100246
Kit di assemblaggio 46-53 mm	9104100247
Kit di assemblaggio 53-60 mm	9104100248

Dometic Heki 2 de Luxe 960 x 655

3.42

Oblò per caravan, con luci integrate e oscurante a nido d'ape



* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario

Funzionamento	Leva
Posizioni	3
Angolo d'apertura max	55°
Luci 12 V	4 x 5 W
Copertura in PMMA	Doppia
Oscurante	Duette
Zanzariera	Oscurante a rullo
Materiale telaio	ASA
Colore telaio	RAL 9001
Spessore tetto standard	25-32 mm
Spessore tetto possibile	33-60 mm*
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	1080 x 790 mm
Dimensioni apertura	960 x 655 mm
Peso	11,0 kg
Caratteristiche qualitative	• Molle pneumatiche • Oscurante a rullo a nido d'ape Duette a doppia plissettatura e zanzariera • Ventilazione forzata • Doppio vetro acrilico • Luci integrate

Prodotto	Codice
Dometic Heki 2 de Luxe	9104100240
/ Accessori	
Spoiler 800 mm	9104100236
Spoiler 1.100 mm	9104100237
Kit di assemblaggio 32-39 mm	9104100245
Kit di assemblaggio 39-46 mm	9104100246
Kit di assemblaggio 46-53 mm	9104100247
Kit di assemblaggio 53-60 mm	9104100248

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic Heki 3plus 960 x 655

3.42

Oblò



* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario

Funzionamento	Manovella
Posizioni	Regolazione variabile
Angolo d'apertura max	70°
Copertura in PMMA	Doppia
Oscurante	Duette
Zanzariera	Plissettatura singola
Materiale telaio	ASA
Colore telaio	RAL 9001
Spessore tetto standard	25-32 mm
Spessore tetto possibile	33-60 mm*
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	1080 x 790 mm
Dimensioni apertura	960 x 655 mm
Peso	15 kg
Caratteristiche qualitative	• Oscurante Duette a nido d'ape con doppia plissettatura • Zanzariera in rete metallica nera plissettata • Doppio vetro acrilico

Prodotto	Codice
Dometic Heki 3plus	9104115635
/ Accessori	
Spoiler 800 mm	9104100236
Spoiler 1.100 mm	9104100237
Kit di assemblaggio 32-39 mm	9104100245
Kit di assemblaggio 39-46 mm	9104100246
Kit di assemblaggio 46-53 mm	9104100247
Kit di assemblaggio 53-60 mm	9104100248

FINESTRE DOMETIC S4

Finestre in poliuretano con oscurante a rullo e zanzariera per camper, caravan e furgoni

Le esclusive finestre con telaio in poliuretano Dometic, testate milioni di volte, sono adatte a tutti i veicoli, compresi i furgoni con raggio fino a 5000 mm. Il telaio anti-torsione vanta le migliori proprietà isolanti del settore. Inoltre, sono estremamente resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Oscuranti e zanzariere pre-assemblate, azionabili con una sola mano, rendono l'installazione rapida e semplice. Tutte le superfici visibili sono rivestite con vernice 2K, all'esterno in nero RAL9005 e all'interno in bianco crema RAL9001. Le finestre a doppio vetro acrilico possono essere fissate in qualsiasi posizione grazie ai tiranti telescopici in acciaio inox. In posizione chiusa il vetro della finestra è a filo con il telaio. Unitamente alle serrature di sicurezza, assicura maggiore protezione contro le effrazioni. Le tende a rullo oscuranti, rivestite in alluminio sul retro, offrono un'eccellente protezione termica. Le finestre S4 sono adatte a tutte le pareti spesse 26-41 mm. Raggio di raccordo 12 mm. Telaio interno ed esterno riverniciabili se necessario.

- Telaio isolante anti-torsione
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Doppio vetro acrilico senza bolle d'aria, a regolazione continua
- Maggiore protezione contro le effrazioni
- Installazione rapida e semplice senza fori grazie agli oscuranti a rullo integrati
- La più ampia gamma di dimensioni disponibili
- Marchio di prova E7
- Adatto per veicoli fino a 160 km/h
- Made in Germany

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Finestre Dometic S4

3.42

Finestre a compasso e scorrevoli

Finestra scorrevole

Finestra a compasso

Caratteristiche qualitative

- Cupola in doppio vetro acrilico e telaio in poliuretano per un isolamento eccellente
- Comprensivo di oscurante rivestito in alluminio
- Pratica zanzariera per allontanare gli insetti
- Montaggio rapido e semplice
- Le cerniere a frizione consentono l'apertura in qualsiasi posizione (versione a compasso)

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Visibilità L x A (mm)	Peso (kg)	Codice Finestra a compasso	Codice Finestra scorrevole
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	–
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	–
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	–
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104115579	–
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104115581	–
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104115583	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104115585	–
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104115589	–
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104115591	–
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104115593	–

FINESTRE DOMETIC S7P

Finestre a compasso con telaio in alluminio per furgoni

Le finestre Dometic S7P, leggermente bombate all'esterno e piatte all'interno, sono ideali per i furgoni. I profili in alluminio verniciati a polveri garantiscono peso ridotto, eccellente isolamento termico e finitura di prima classe. La combinazione unica di telaio esterno a separazione termica e scarico dell'acqua piovana è adatta a tutte le condizioni meteo. I vetri acrilici scuri con doppio isolamento di alta qualità sono privi di bolle d'aria.

- Installazione rapida e semplice grazie alle staffe di montaggio appositamente progettate per pareti spesse 22-44 mm
- Eccellente isolamento grazie ai profili in alluminio
- Il sistema di drenaggio integrato impedisce il ristagno dell'acqua nel telaio esterno
- Valvole di compensazione pressione a scomparsa
- Angolo di apertura fino a 81°, chiusure di sicurezza per bambini, supporto di ventilazione integrato
- Adatto ai seguenti raggi di curvatura: parete veicolo 5000 mm, angolo della parete 75 mm
- Telaio esterno con struttura piatta da 5,2 mm e vetro esterno piatto
- Per pareti spesse 22-43 mm
- Omologato per veicoli fino a 160 km/h
- Made in Germany

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Finestre Dometic S7P

Un abbinamento perfetto per furgoni dalle linee arrotondate: la lastra a filo con raggio di curvatura da 5.000 mm e il doppio vetro acrilico oscurato rendono le finestre S7P esteticamente gradevoli. Il leggero telaio in alluminio verniciato a polveri garantisce un isolamento eccellente e una finitura perfetta.

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Visibilità L x A (mm)	Peso (kg)	Codice
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	9104116035

Accessori – Car Plissee – Oscuranti plissettati per finestra S7P

Oscurante a plissettatura singola con zanzariera, agganciabili e regolabili con una mano in ogni posizione. Raggio di curvatura 5000 mm. Per pareti spesse 26-27 mm

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni finestra L x A (mm)	Colore	Codice
233 x 352	280 x 380	crema	9104116029
443 x 472	490 x 500	crema	9104116030
513 x 437	560 x 465	crema	9104116018
653 x 482	700 x 510	crema	9104116019
703 x 437	750 x 465	crema	9104116020
771 x 287	818 x 315	crema	9104116021
913 x 422	960 x 450	crema	9104116022
938 x 437	985 x 465	crema	9104116044

Accessori – Kit di fissaggio per finestra S7P

I kit di fissaggio, adatti per finestre di varie misure, sono indispensabili per i modelli in alluminio S7P e rendono facilissimo il montaggio. Includono staffe e viti di fissaggio compatibili con lo spessore della parete in essere.

Spessore parete (mm)	Codice
22-23	9104116094
24 – 25	9104116095
26 – 27	9104116096
28 – 29	9104116097
30-31	9104116098
32-33	9104116099
34-35	9104116100
36 – 37	9104116101
38 – 39	9104116102
40-41	9104116103
42 – 43	9104116104

Dometic DB1R

Oscurante a rullo con zanzariera



Caratteristiche qualitative

- Nuovo design – si integra armoniosamente nei veicoli più moderni
- Pre-assemblato per le finestre dei camper
- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- Zanzariera montabile in alto o in basso
- Massimo campo visivo grazie ai profili sottili
- Nessuna vite visibile
- Oscurante e zanzariera tensionabili senza attrezzi

Dimensioni		Misura totale		Sezione finestra			Bianco crema
Dimensione A (mm)	**Dimensione B (mm)**	**Dimensione C (mm)**	**Dimensione D (mm)**	**Dimensione E (mm)**	**Dimensione F (mm)**	**Peso (kg)**	**Codice**
480	330	554	436	500	300	1,25	9104121218
480	530	554	636	500	500	1,3	9104121219
580	530	654	636	600	500	1,35	9104121220
580	630	654	736	600	600	1,39	9104121221
680	430	754	536	700	400	1,41	9104121222
680	530	754	636	700	500	1,45	9104121223
680	630	754	736	700	600	1,49	9104121224
780	530	854	636	800	500	1,54	9104121225
780	630	854	736	800	600	1,59	9104121226
880	330	954	436	900	300	1,64	9104121227
880	530	954	636	900	500	1,7	9104121228
880	630	954	736	900	600	1,74	9104121229
980	530	1054	636	1.000	500	1,81	9104121230
980	630	1054	736	1.000	600	1,85	9104121231
1.080	530	1154	636	1.100	500	1,9	9104121232
1.080	630	1154	736	1.100	600	1,94	9104121233
1.180	330	1254	436	1200	300	1,9	9104121234
1.180	530	1254	636	1200	500	1,94	9104121235
1.180	630	1254	736	1200	600	1,98	9104121236
1.280	530	1354	636	1.300	500	2.04	9104121237
1.280	630	1354	736	1.300	600	2.09	9104121238
1580	630	1654	736	1.600	600	2,21	9104121239
Dometic DB1R – Oscurante a rullo per oblò							
410	480	484	586	430	450	0,96	9104121240
470	480	544	586	490	450	1,08	9104121241
510	580	584	686	530	550	1,15	9104121242

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic Rastrollo 3000

Oscurante a rullo

A = larghezza
B = altezza
C = larghezza complessiva
D = altezza complessiva
E = larghezza luce finestra
F = altezza luce finestra

Caratteristiche qualitative

- Oscurante a rullo con molle per un'apertura scorrevole e uniforme
- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- Montaggio sopra la finestra: la soluzione ideale per finestre senza telaio

Dimensioni standard							Grigio-bianco	Bianco
Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)	Codice	Codice
335	345	354	439	275	285	1,0	–	9104109622
660	710	679	804	600	650	2,28	9104108376	9104108412
710	710	729	804	650	650	2,33	9104108377	9104108413
760	710	779	804	700	650	2,39	9104108378	9104108414
810	710	829	804	750	650	2,44	9104108379	9104108415
860	710	879	804	800	650	2,50	9104108380	9104108416
960	710	979	804	900	650	2,61	9104108381	9104108417
1.060	710	1.079	804	1.000	650	2,71	9104108382	9104108418
1.160	710	1.179	804	1.100	650	2,82	9104108383	9104108419
1.260	710	1.279	804	1200	650	2,93	9104108384	9104108420
1.360	810	1.379	904	1.300	750	3.34	9104108385	9104108421
1.460	810	1.479	904	1.400	750	3.45	9104108386	9104108422
1.510	810	1.529	904	1.450	750	3,50	9104108387	9104108423
1.560	810	1.579	904	1.500	750	3,56	9104108388	9104108424
1.610	810	1.629	904	1.550	750	3,61	9104108389	9104108425
1.660	810	1.679	904	1.600	750	3,67	9104108390	9104108426
1.760	810	1.779	904	1.700	750	3,78	9104108391	9104108427

MIGLIORA LA PRIVACY E IL COMFORT DEL VEICOLO

OSCURANTE PER FORD TRANSIT V363

Questo sistema di oscuramento su misura è stato appositamente progettato per i modelli Ford Transit V363 facelift introdotti a luglio 2019. Questa soluzione completa, con tenda a rullo rivestita in alluminio per parabrezza e oscuranti a doppia plissettatura per i finestrini laterali, assicura privacy, protezione dal sole e isolamento termico. Più rapido e semplice da installare rispetto ad altri sistemi, il retrofit si presenta come una soluzione originale integrata in fabbrica.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic FR 400

4,70

Oscurante per parabrezza Ford Transit (V363 da Luglio 2019)

Funzionamento	Manuale
Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	RAL7044, RAL9005
Caratteristiche qualitative	• Oscurante a rullo in materiale robusto e durevole • L'apertura a rullo assicura la privacy, ma con vista sull'esterno • Isolamento termico ottimizzato mediante tessuto rivestito in alluminio • Pratica regolazione in tre posizioni: aperto, privacy e chiuso • Installazione senza problemi: non è necessario smontare, rilavorare o rottamare alcun componente della porta (a differenza di quanto avviene con altri sistemi)

Prodotto	Codice
Dometic FR 400	9104125247

Dometic SP 400

4,70

Oscuranti laterali per Ford Transit (V363 da Luglio 2019)

Funzionamento	Manuale
Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	RAL7044
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile e comodo da maneggiare con chiusura comfort • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta • Struttura estremamente leggera • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata • Spazio ottimizzato per una perfetta visibilità dallo specchietto lato passeggero

Prodotto	Codice
Dometic SP 400	9104125243

Dometic FP 210

4,70

Oscurante per parabrezza Fiat Ducato 250/290

Funzionamento	Manuale
Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	RAL7044, RAL9005
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Protezione della privacy comoda e semplice • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Appositamente progettato per veicoli con specchietto retrovisore • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata • Non per veicoli con letti ripiegabili, cappelliere, display head-up o airbag per parabrezza • Adatto a veicoli con sensori della pioggia o telecamere

Prodotto	Codice
Dometic FP 210	9104124796

Su misura per Peugeot Boxer, Citroën Jumper, nuovo Opel Movano e Fiat Ducato (vecchio e nuovo) con specchietto retrovisore

Dometic SP 310

4,70

Oscuranti laterali per Fiat Ducato 290 Serie 8 (da Luglio 2021)

Funzionamento	Manuale
Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	RAL7044
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile e comodo da maneggiare con chiusura comfort • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta • Struttura leggera - circa 1 kg in meno per lato rispetto ai prodotti della concorrenza • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata • Spazio ottimizzato per una perfetta visibilità dallo specchietto lato passeggero

Prodotto	Codice
Dometic SP 310	9104124770

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic FP 300

4,70

Oscurante per parabrezza Fiat Ducato 250/290

Funzionamento	Manuale
Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	RAL7044, RAL9005
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo • Apertura dal basso verso l'alto, per una perfetta protezione della privacy • Montaggio rapido – senza smontare i componenti esistenti! • Oscurante sottile • Impostabile in qualsiasi posizione per far entrare luce oppure oscurare la cabina • Appositamente progettato per veicoli senza specchietto retrovisore e airbag laterale • Adatto anche per veicoli con sensore della pioggia

Prodotto	Codice
Dometic FP 300	9104121168

Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli similari senza specchietto retrovisore.

Dometic SP 300

4,70

Oscuranti laterali per Fiat Ducato 250/290

Funzionamento	Manuale
Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	RAL7044
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta

Prodotto	Codice
Oscurante sinistro	9104122292
Oscurante destro	9104122695

Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli similari.

Dometic FlyTec FT200

4,70

Zanzariera per porta Fiat Ducato 250/290

Funzionamento	Manuale
Materiale telaio	Alluminio
Colore telaio	RAL7044
Peso	5,5 kg
Caratteristiche qualitative	• Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli similari • Impedisce l'ingresso a qualunque tipo di insetto • Utilizzo comodo e maneggevole • Rapida installazione

Prodotto	Codice
Dometic FlyTec FT200, per veicoli con guida a sinistra	9104117297
Dometic FlyTec FT200, per veicoli con guida a destra	9104117296

Dometic RainTec RT 100

4,70

Drenaggio luminoso



Materiale	Alluminio
Peso	480 g
Caratteristiche qualitative	• Drenaggio per le porte scorrevoli di Fiat Ducato • Impedisce l'entrata di acqua piovana quando la porta è aperta • Con striscia integrata di luci a LED

Prodotto	Codice
Dometic RainTec RT 100, drenaggio luminoso, nero	9106505301
Dometic RainTec RT 100, drenaggio luminoso, bianco	9106505302
Accessorio	
Controllo remoto per luci a LED e strisce flessibili SMD	9106504080

Rete di protezione Dometic

4,70

Rete di protezione

Dotazione	Rete di protezione, manuale d'uso
Descrizione	Questa rete di protezione evita che i bambini cadano dal letto. La rete si fissa alla base del letto con quattro viti e al soffitto con due cinghie. Comodo smontaggio in un batter d'occhio.
Caratteristiche qualitative	• Facile montaggio • Assicura che nessuno si faccia male cadendo dal letto • Soddisfa gli standard del settore automobilistico, per altezze fino a 900 mm

Prodotto	Codice
Rete di protezione Dometic 1800 x 580	9104100231
Rete di protezione Dometic1800 x 900	9104100232

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic SK 4

3.42

Sportellino di servizio



Caratteristiche qualitative	• Robusto sportellino di servizio in ghisa a spruzzo ASA • Montaggio rapido e semplice senza viti • Può essere montato in orizzontale o verticale					
Larghezza (mm), dimensione telaio				**Altezza (mm)**		
375 x 305	375	335	409	305	265	338
700 x 305	700	660	734	305	265	338
700 x 405	700	660	734	405	365	438
1000 x 305	1.000	960	1.034	305	265	338
1000 x 405	1.000	960	1.034	405	365	438
Spessore parete (mm)		**Peso (kg)***	**Codice**			
23 – 32		0,99	9104100197			
23 – 32		1,45	9104100198			
23 – 42		1,56	9104100199			
23 – 42		2,00	9104100200			
23 – 42		2,20	9104100201			

Dometic SK 5

3.42

Sportellino di servizio



Caratteristiche qualitative	• Sportellino di servizio con ventilazione integrata per WC a cassetta Dometic • Montaggio rapido e semplice senza viti • Progettato per integrarsi con l'esterno del veicolo					
Larghezza (mm), dimensione telaio				**Altezza (mm)**		
Dimensioni (mm)	**Dimensione A**	**Dimensione B**	**Dimensione C**	**Dimensione D**	**Dimensione E**	**Dimensione F**
360 x 310	360	337	385	310	288	335
650 x 350	648	625	673	347	326	373
Spessore parete (mm)		**Peso (kg)***	**Codice**			
23 – 36		0,90	9104100202			
23 – 36		1,30	9104100203			

* Peso senza materiale di riempimento dello sportello. Tutte le misure sono espresse in mm. Con riserva di modifiche ed errori.
A = LARGHEZZA APERTURA / B = LARGHEZZA VISIBILITÀ / C = LARGHEZZA COMPLESSIVA / D = ALTEZZA APERTURA / E = VISIBILITÀ / F = ALTEZZA COMPLESSIVA

FRIGORIFERI PORTATILI DOMETIC

Una competenza su cui fare affidamento

Quarant'anni di ricerca e sviluppo ci hanno permesso di offrire il meglio della tecnologia. Potente refrigerazione a compressore, leggera ed economica tecnologia termoelettrica, silenziosa alimentazione trivalente o refrigerazione passiva: la gamma Dometic offre una moltitudine di opzioni.

Quando è il momento di creare un sistema di refrigerazione ad alte prestazioni in uno spazio ridotto, affidati alla competenza del leader di mercato! Scopri una gamma di prodotti che ha convinto clienti, fornitori, allestitori di veicoli e produttori automotive in tutto il mondo.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE

I frigoriferi portatili a compressore garantiscono eccellenti prestazioni di refrigerazione a fronte di un minima potenza assorbita, anche a temperature ambiente estreme.

Pag. 70-83

FRIGORIFERI PORTATILI TERMOELETTRICI

I frigoriferi portatili termoelettrici raffreddano fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (a seconda del modello). Leggeri e facili da trasportare, possono essere utilizzati tanto per raffreddare quanto per mantenere in caldo i cibi.

Pag. 84-87

FRIGORIFERI PORTATILI AD ASSORBIMENTO

Refrigerazione silenziosa con alimentazione trivalente per la massima flessibilità e indipendenza. I frigoriferi portatili ad assorbimento possono essere alimentati a 12 V, 230 V oppure a gas in mancanza di una presa elettrica.

Pag. 88-89

GHIACCIAIE E CONTENITORI PER BEVANDE

Grazie all'impiego di cubetti o panetti di ghiaccio, le nostre ghiacciaie preservano la freschezza del contenuto per più giorni, indipendentemente dalle condizioni ambientali. Realizzati in acciaio inox di alta qualità, i contenitori termici Dometic sono estremamente robusti e facili da pulire.

Pag. 90-101

FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE

Potenti ed efficienti

Grazie al compressore a potenza variabile Dometic VMSO3, i frigo portatili CFX3 assicurano alte prestazioni di refrigerazione ed efficienza energetica. Inoltre, vantano telai di protezione leggeri e robusti: la soluzione ideale per l'outdoor. Grazie alle robuste maniglie a molla in alluminio sono facili da sollevare e trasportare. È possibile impostare la temperatura di refrigerazione sul display TFT del frigo. In alternativa, l'app per CFX3 permette il controllo della temperatura tramite Bluetooth o rete wireless. Cronologia delle prestazioni disponibile, per una pratica documentazione.

Dometic CFX3 25

Frigorifero portatile a compressore, 25 l

C (A–G) 4.30



Capacità	25 l
Contiene	5 bottiglie da 1,5 l 40 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	46 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
Refrigerante	R134a: 32 g, equivalente CO_2: 0,046 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• L'app CFX3 consente di controllare la temperatura tramite Bluetooth o rete wireless e accedere alla cronologia delle prestazioni • Il potente compressore VMSO3 riduce la potenza assorbita • Box leggero e robusto con protezione per gli angoli, coperchio isolante con cerniere in alluminio • Display TFT integrato per monitorare lo stato di funzionamento
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	12,7 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 25	9600028369

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CFX3 35

Frigorifero portatile a compressore, 36 l

C (A↑G) 4.30



Capacità	36 l
Contiene	6 bottiglie da 1,5 l 57 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	50 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
Refrigerante	R134a: 38 g, equivalente CO_2: 0,054 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Leggera e robusta struttura ExoFrame con protezione per gli angoli e maniglie in lega di alluminio • Il potente compressore VMSO3 riduce la potenza assorbita • Display a colori HD di facile lettura con pulsanti soft-touch, per un pratico controllo delle prestazioni • L'app CFX3 consente di controllare la temperatura tramite rete wireless o Bluetooth e accedere alla cronologia delle prestazioni • Controllo automatico della batteria a 3 livelli per evitare la scarica completa e permettere l'allaccio a una seconda batteria • La guarnizione assicura un isolamento ottimale per mantenere l'aria fredda e ridurre al minimo i consumi
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	16,9 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 35	9600025324

Dometic CFX3 45

Frigorifero portatile a compressore, 46 l

C A↑G 4.30





Capacità	46 l
Contiene	10 bottiglie da 1,5 l 72 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	52 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Refrigerante	R134a: 42 g, equivalente CO_2: 0,060 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	18,7 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 45	9600025326

Dometic CFX3 55

Frigorifero portatile a compressore, 55 l

C A↑G 4.30





Capacità	55 l
Contiene	13 bottiglie da 1,5 l 80 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	50 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Refrigerante	R134a: 45 g, equivalente CO_2: 0,064 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	20,4 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 55	9600025328

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CFX3 55IM

Frigorifero portatile a compressore, 53 l

C A↑G 4.30



Capacità	53 l
Contiene	13 bottiglie da 1,5 l 80 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	52 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Refrigerante	R134a: 45 g, equivalente CO_2: 0,064 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67 • Produce ghiaccio in poche ore
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	21,3 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili, fabbricatore di ghiaccio

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 55IM	9600025330

Dometic CFX3 100

Frigorifero portatile a compressore, 99 l

D A↑G 4.30



Capacità	99 l
Contiene	31 bottiglie da 1,5 l 177 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	73 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Refrigerante	R134a: 60 g, equivalente CO_2: 0,086 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Materiale	Box: metallo + PP, Coperchio: PP
Peso	29,6 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 100	9600025336

Dometic CFX3 75DZ

Frigorifero portatile a compressore bizona, 75 l

D A↑G 4.30



Capacità	75 l (45/30)
Contiene	22 (14 + 8) bottiglie da 1,5 l 128 (47 + 81) lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	59 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Refrigerante	R134a: 59 g, equivalente CO_2: 0,084 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67 • Doppio scomparto con controllo separato della temperatura
Materiale	Box: metallo + PP, Coperchio: PP
Peso	27,8 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 75DZ	9600025332

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CFX3 95DZ

Frigorifero portatile a compressore bizona, 94 l

D A↑G 4.30



Capacità	94 l (55/39)
Contiene	29 (18 + 11) bottiglie da 1,5 l 159 (99 + 60) lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	61 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Refrigerante	R134a: 67 g, equivalente CO_2: 0,096 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67 • Doppio scomparto con controllo separato della temperatura
Materiale	Box: metallo + PP, Coperchio: PP
Peso	29,8 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 95DZ	9600025334

Dometic CoolFreeze CF-CBS

Supporto per frigo portatile

Caratteristiche qualitative

- Permette di collocare il frigo ad un'altezza comoda per evitare sforzi con la schiena
- Il supporto più resistente della categoria: capacità di carico fino a 80 kg
- Totalmente pieghevole e con un peso di soli 2 kg, è facile da trasportare

Prodotto	Codice
Dometic CoolFreeze CF-CBS	9600000689

Dometic Cl-FK

Cinghie di fissaggio per frigoriferi portatili

Caratteristiche qualitative

- Cinghie robuste
- Punti di ancoraggio ribassati

Prodotto	Codice
Dometic Cl-FK	9108400905

Dometic CFX3 PC

Protezione termica per frigoriferi portatili CFX

Caratteristiche qualitative

- Materiali durevoli: nylon 1200D ed EVA termoformata
- Protezione da sporco, sabbia, umidità e schizzi d'acqua
- Tasche esterne con zip

Prodotto	Codice
CFX3 25PC	9600028749
CFX3 35PC	9600028455
CFX3 45PC	9600028456
CFX3 55PC	9600028457
CFX3 75PC	9600028458
CFX3 95PC	9600028459
CFX3 100PC	9600028460

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CoolFreeze CFX-QFK/CFX3-QFK3545

Kit di fissaggio al veicolo per CFX3/CFX/CFF

Caratteristiche qualitative	• Meccanismo di rilascio rapido per una facile rimozione del frigorifero portatile • Fissa facilmente il frigorifero portatile in una posizione sicura • Non sono necessari strumenti aggiuntivi

Prodotto	Codice
Dometic CoolFreeze CFX-QFK per CFX3 25, CFX 28 e CFF18	9600000166
Dometic CoolFreeze CFX3-QFK3545 per CFX3 35 e CFX3 45	9600029599

Dometic CFX3 SLD

Slitte longitudinali e trasversali per frigoriferi portatili CFX3/CFX/CF/CFF

Caratteristiche qualitative	• Completamente estensibile: comoda maniglia in dotazione

Prodotto	Codice
CFX3 SLD3545	9600028548
CFX3 SLD55	9600028549
CFX3 SLD75	9600028550
CFX3 SLD95100	9600028551

ESTENSIONE	IDEALE PER	CAPACITÀ DI CARICO MAX
CFX3-SLD3545	CFX3 35, CFX3 45, CFX 35 W, CFX 40 W, CF 35, CF 40, CF 50, CFF 35, CFF 45	0-100 kg
CFX3-SLD55	CFX3 55, CFX3 55IM, CFX 50 W, CFX 65 W, CFX 65DZ	0-100 kg
CFX3-SLD75	CFX3 75DZ, CF 80, CF 110, CFX 75DZW	0-100 kg
CFX3-SLD95100	CFX3 95DZ, CFX3 100, CFX 95DZW, CFX 100 W	0-115 kg

FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE DOMETIC CFF

POTENTE REFRIGERAZIONE E USO INTELLIGENTE DELLO SPAZIO

I frigoriferi portatili a compressore Dometic CFF forniscono una refrigerazione efficiente dal punto di vista energetico, anche con temperature ambiente fino a +32 °C. L'interno ben progettato sfrutta al massimo la capienza disponibile. Le dimensioni esterne compatte e le maniglie robuste garantiscono un comodo trasporto.

I modelli disponibili spaziano da un frigorifero compatto da 13 litri a uno portatile da 70 litri con due zone di temperatura separate per refrigerazione e congelamento. I due modelli di medie dimensioni, CFF 35 e CFF 45, offrono il vantaggio unico di un coperchio con apertura sui due lati.

Display digitale
Temperatura regolabile

Maniglie robuste
Appiglio sicuro per un facile trasporto

CFF 35/45: apertura su due lati
Facile da aprire

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CFF 12

Frigorifero portatile a compressore, 31 l

B A↑G 4.30



Capacità	13 l
Contiene	1 bottiglia da 1,5 l 20 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
Consumo	40 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
Refrigerante	R134a: 28 g, equivalente CO_2: 0,040 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature esterne estreme • Il design robusto, leggero e compatto ne facilita il trasporto • Portabicchiere amovibile per accedere a un piccolo vano portaoggetti • Guide integrate per un solido fissaggio con la cintura di sicurezza del veicolo • Tracolla e maniglie integrate per un facile trasporto
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	9,41 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, tracolla, manuale

Prodotto	Codice
Dometic CFF 12	9600029485

Dometic CFF 18

Frigorifero portatile a compressore, 19 l

B A↑G 4.30



Capacità	19 l
Contiene	4 bottiglie da 1,5 l 24 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
Consumo	48 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
Refrigerante	R134a: 20 g, equivalente CO_2: 0,029 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature esterne estreme • Struttura robusta, leggera e compatta per un facile trasporto • Coperchio amovibile per una pratica pulizia • Display digitale per impostare facilmente la temperatura
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	9,8 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, manuale

Prodotto	Codice
Dometic CFF 18	9620001948

Dometic CFF 20

Frigorifero portatile a compressore, 21 l

C A↑G 4.30



Capacità	21 l
Contiene	6 bottiglie da 1,5 l 32 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
Consumo	48 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
Refrigerante	R134a: 28 g, equivalente CO_2: 0,040 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature esterne estreme • Struttura robusta, leggera e compatta per un facile trasporto • Coperchio amovibile per una pratica pulizia • Display digitale per impostare facilmente la temperatura
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	10,5 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, manuale

Prodotto	Codice
Dometic CFF 20	9600028325

Dometic CFF 35

Frigorifero portatile a compressore, 34 l

D A↑G 4.30



Capacità	34 l
Contiene	8 bottiglie da 1,5 l 54 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
Consumo	53 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
Refrigerante	R134a: 40 g, equivalente CO_2: 0,057 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature esterne estreme • Coperchio con apertura su due lati • Design compatto per un facile trasporto
Materiale	Box: PP + ABS, Coperchio: PP
Peso	17,2 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, cestello estraibile, manuale

Prodotto	Codice
Dometic CFF 35	9600024842

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CFF 45

Frigorifero portatile a compressore, 44 l

C A↑G 4.30



Capacità	44 l
Contiene	11 bottiglie da 1,5 l 75 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
Consumo	53 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
Refrigerante	R134a: 50 g, equivalente CO_2: 0,072 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature esterne estreme • Coperchio con apertura su due lati • Design compatto per un facile trasporto
Materiale	Box: PP + ABS, Coperchio: PP
Peso	18,6 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, cestello estraibile, manuale

Prodotto	Codice
Dometic CFF 45	9600012977

Dometic CFF 70DZ

Frigorifero portatile a compressore bizona, 70 l

D A↑G 4.30



Capacità	70 l (30/40 l)
Contiene	17 bottiglie da 1,5 l 114 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
Consumo	53 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
Refrigerante	R134a: 34 g, equivalente CO_2: 0,049 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Doppio scomparto con controllo separato della temperatura • Isolamento spesso e distribuzione ottimizzata della temperatura per alte prestazioni • Struttura robusta per uso outdoor • Controllo automatico della batteria a 3 livelli per evitare la scarica completa e permettere l'allaccio a una seconda batteria
Materiale	Box: Metallo + PP, Coperchio: PP
Peso	26 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, 2 cestelli estraibili, manuale

Prodotto	Codice
Dometic CFF 70DZ	9600028329

FRIGORIFERO PORTATILE IBRIDO

Dometic CK2 45 Hybrid

4.21

Frigorifero portatile ibrido, 43 l, 12 V DC/230 V AC



Capacità	43 l
Contiene	12 bottiglie da 1,5 l 65 lattine da 0,33 l
Tensione	230 V AC (compressore)/12 V DC (termoelettrico)
Temperatura d'esercizio	AC: da +10 °C a -15 °C DC: fino a 20 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Consumo	DC: 48 W AC: 50 W
Assorbimento corrente a 12 V	3,9 Ah/h con +20 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Termoelettrico + compressore 230 V (termostato elettronico) nella modalità a compressore
Refrigerante	R600a: 18 g, equivalente CO_2: 0,0 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
Caratteristiche qualitative	• Potente refrigerazione a compressore 230 V AC e termoelettrica con batteria 12 V • Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 o 2 l • Temperatura impostabile da +10 °C a -15 °C (modalità a compressore) • Maniglie a scomparsa, robuste ed ergonomiche • Facile da aprire con una sola mano • Box rivestito in acciaio robusto • Facile accesso alle provviste • I cavi si avvolgono perfettamente sul retro del frigorifero quando non in uso • Display digitale per impostare e controllare la temperatura di raffreddamento
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita, Parte superiore/inferiore: plastica
Peso	18,8 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)

Prodotto	Codice
Dometic CK2 45 Hybrid	9620001943

Raffreddamento sotto controllo

Display digitale per impostare e controllare la temperatura di raffreddamento

Capacità 43 l

Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 o 2 l

Comodo trasporto

Maniglie a scomparsa, robuste ed ergonomiche

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori per frigoriferi portatili a compressore

Dometic CoolPower EPS 100

Adattatore di rete per collegare utenze 24 V alla rete 230 V

- Collega frigo portatili 24 V DC alla rete fissa
- Funziona in qualsiasi parte del mondo
- Adatto per installazione permanente
- Con circuito di priorità per batterie 12 o 24 V

Codice 9600000440

Dometic CoolFreeze CF-CDF-FK

Kit di fissaggio al veicolo per CF 16-50, CDF 16-4

- Per assicurare il frigorifero portatile durante la marcia
- Per un fissaggio sicuro del frigorifero portatile
- Kit di fissaggio universale per CoolFreeze, dal CF 16 al CF 50, dal CDF 16 al CDF 46

Codice 9105303708

I modelli TropiCool TCX sono i frigoriferi portatili termoelettrici più potenti della gamma Dometic. Raffreddano fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (TCX 07: 25 °C). All'occorrenza mantengono anche in caldo i cibi. Attivando la funzione di riscaldamento si raggiungono temperature fino a +65 °C.

I modelli TropiCool TCX più grandi sono dotati di alcuni utili extra: comandi soft-touch con display digitale, circuito di risparmio energetico e sistema di protezione attiva della batteria per impedire la scarica completa.

Dometic TropiCool TCX 07

4.36

Frigorifero portatile termoelettrico, 7 l



Capacità	7 l ca.
Tensione	12 V DC/230 V AC
Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
Consumo **a 12 V DC** **a 230 V AC**	 38 W 43 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Materiale	PP
Caratteristiche qualitative	12 V DC e 230 V AC, raffredda fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscalda fino a +65 °C, ventola anti-usura con ventilazione dinamica
Peso	2,8 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)

Prodotto	Codice
Dometic TropiCool TCX 07	9600025390
/Accessori opzionali	
Kit di fissaggio universale	9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U, 12 V, 5 A	9600000446

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic TropiCool TCX 14

Frigorifero portatile termoelettrico, 15 l

E A↑G 4.36



Capacità	15 l ca.
Contiene	2 bottiglie da 1,5 l 22 lattine da 0,33 l
Tensione	12/24 V DC / 230 V AC
Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
Consumo **a 12 V DC** **a 24 V DC** **a 230 V AC**	 46 W 50 W 64 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Materiale	PP
Caratteristiche qualitative	12 o 24 V DC e 230 V AC, protezione batteria attiva per evitare la scarica completa, elettronica speciale TC con circuito di risparmio energetico, protezione dall'inversione di polarità, circuito di priorità per rete fissa, ventola anti-usura con ventilazione dinamica
Peso	5,0 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)

Prodotto	Codice
Dometic TropiCool TCX 14	9600013319
/Accessori opzionali	
Kit di fissaggio universale	9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U	9600000446

Dometic TropiCool TCX 21

Frigorifero portatile termoelettrico, 21 l

E A↑G 4.36



Capacità	21 l ca.
Contiene	5 bottiglie da 1,5 l 31 lattine da 0,33 l
Tensione	12/24 V DC / 230 V AC
Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
Consumo **a 12 V DC** **a 24 V DC** **a 230 V AC**	 46 W 50 W 64 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Materiale	PP
Caratteristiche qualitative	Vedi TCX 14
Peso	6,0 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)

Prodotto	Codice
Dometic TropiCool TCX 21	9600013320
/Accessori opzionali	
Kit di fissaggio universale	9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U	9600000446

Dometic TropiCool TCX 35

Frigorifero portatile termoelettrico, 33 l

E A↑G 4.36



Capacità	33 l ca.
Contiene	9 bottiglie da 1,5 l 50 lattine da 0,33 l
Tensione	12/24 V DC / 230 V AC
Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
Consumo **a 12 V DC** **a 24 V DC** **a 230 V AC**	 46 W 50 W 64 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Materiale	PP
Caratteristiche qualitative	Vedi TCX 14
Peso	10,0 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)

Prodotto	Codice
Dometic TropiCool TCX 35	9600013321
/Accessori opzionali	
Kit di fissaggio universale	9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U	9600000446

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori per frigoriferi portatili termoelettrici

Dometic Coolpower EPS 817

Adattatore di rete, da 230 V a 12 V

- Collega frigo portatili termoelettrici 12 V alla rete 230 V.

Codice 9600000439

Dometic CoolPower M 50U

Dispositivo di controllo tensione 12 V

- Protegge la batteria del veicolo dalla scarica completa
- Spegne i frigoriferi portatili in caso di bassa tensione e li riaccende a tensione ripristinata
- Ideale per vecchi frigoriferi termoelettrici 12 V, alimentati tramite presa accendisigari

Codice 9600000446

Dometic TropiCool TCX-FK

Kit di fissaggio al veicolo per TC e TCX 14-3

- Per assicurare il frigorifero portatile durante la marcia
- Per un fissaggio sicuro del frigorifero portatile
- Cinghie robuste

Codice 9105303709

FRIGORIFERI PORTATILI AD ASSORBIMENTO

Refrigerazione silenziosa con alimentazione trivalente

12 V DC, 230 V AC o gas: i frigoriferi portatili ad assorbimento Dometic CombiCool ACX3 assicurano la massima libertà di movimento in termini di alimentazione. Possono essere utilizzati a bordo del veicolo, con una presa di rete fissa o in una località remota priva di energia elettrica. ACX3 40G è ancora più versatile, dato che funziona con cartucce di gas standard.

Tutti e tre i modelli ACX3 raffreddano fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Grazie alla comprovata refrigerazione ad assorbimento, funzionano in modo assolutamente silenzioso. Elemento distintivo della serie ACX3 è l'elegante box in alluminio.

Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 l e 2 l

Box robusto e design accattivante

Regolazione fiamma a 3 livelli in modalità gas, accensione piezoelettrica, regolazione termostatica per il funzionamento a 230 V

ACX3 40G: pronto all'uso con cartuccia di gas butano da 250 g (ø x A): 7 x 20 cm

Dometic CombiCool ACX3 40G

4.37

Frigorifero portatile ad assorbimento, 41 l (cartuccia di gas)



Capacità	41 l
Contiene	11 bottiglie da 1,5 l 67 lattine da 0,33 l
Tensione	12 V DC/230 V AC, cartuccia di gas
Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Consumo **a 12 V DC** **a 230 V AC** **Gas**	 85 W 85 W 12,6 g/h
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Materiale	Acciaio heavy-duty pre-rivestito in PET
Caratteristiche qualitative	• Funzionamento silenzioso, zero disturbo • Box robusto e design accattivante • Vaschetta portaghiaccio inclusa • Regolazione fiamma a tre livelli in modalità gas • Regolazione termostatica 230 V
Peso	16 kg
Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 2016/426/CEE

Prodotto	Codice
Dometic CombiCool ACX3 40G	9600028414

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CombiCool ACX3 40

4.37

Frigorifero portatile ad assorbimento, 41 l



Capacità	41 l
Contiene	11 bottiglie da 1,5 l 67 lattine da 0,33 l
Tensione	12 V DC/230 V AC, GPL
Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Consumo **a 12 V DC** **a 230 V AC** **Gas**	 85 W 85 W 12,6 g/h
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Materiale	Acciaio heavy-duty pre-rivestito in PET
Caratteristiche qualitative	• Funzionamento silenzioso, zero disturbo • Box robusto e design accattivante • Vaschetta portaghiaccio inclusa • Regolazione fiamma a tre livelli in modalità gas • Regolazione termostatica 230 V
Peso	16 kg
Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 2016/426/CEE

Prodotto	Codice
Dometic CombiCool ACX3 40 (50 mbar)	9600028410

Dometic CombiCool ACX3 30

4.37

Frigorifero portatile ad assorbimento, 33 l



Capacità	33 l
Contiene	8 bottiglie da 1,5 l 53 lattine da 0,33 l
Tensione	12 V DC/230 V AC, GPL
Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Consumo **a 12 V DC** **a 230 V AC** **Gas**	 75 W 75 W 50 mbar: 12,3 g/h/30 mbar: 11,7 g/h
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Materiale	Acciaio heavy-duty pre-rivestito in PET
Caratteristiche qualitative	• Vedi ACX3 40
Peso	14 kg
Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 2016/426/CEE

Prodotto	Codice
Dometic CombiCool ACX3 30 (50 mbar)	9600028406

GHIACCIAIE IN VERSIONE HEAVY-DUTY

Le ghiacciaie Dometic vantano un isolamento estremamente efficiente. Riempite di cubetti o panetti di ghiaccio, preservano la freschezza di provviste, pesce, esche o cacciagione anche per più giorni. I modelli più grandi (CI 42-CI 110) possono essere dotati di pratici accessori: cuscini per sedersi, supporti per canna da pesca e apribottiglie li rendono compagni indispensabili in mezzo alla natura. Il sistema modulare con cestelli e divisori permette di organizzare il contenuto in modo ordinato.

- L'isolamento spesso e il design delle guarnizioni fanno durare il ghiaccio più a lungo
- Igieniche e facili da pulire
- Leggere e facili da trasportare grazie alla tracolla e alle maniglie robuste (in base al modello)
- Robusto polietilene senza saldature, per uso alimentare
- Piedini integrati in polietilene
- Cerniere integrate con perni in acciaio inox, robuste chiusure in nylon e viti di fissaggio in acciaio inox

Struttura robusta

Design robusto con esclusiva guarnizione a labirinto.

Tecnologia bloccante e sigillante

Blocca e sigilla l'aria fredda all'interno per una maggiore durata del ghiaccio.

Punti di ancoraggio

Robuste maniglie per punti di fissaggio (WCI 33 e tutti i modelli CI).

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic Cool-Ice WCI 13/22/33

4.08

Ghiacciaie

	WCI 13	WCI 22	WCI 33
			
Capacità (ca.)	13 l	22 l	33 l
Dimensioni (L x A x P)	386 x 306 x 241 mm	386 x 314 x 363 mm	400 x 440 x 360 mm
Peso (ca.)	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg
Materiale	PE rotostampato		
	Codice	**Codice**	**Codice**
	Stone 9600000500	Stone 9600000501	Stone 9600000502
	Slate 9600049490	Verde 9600019218	Slate 9600049492
	Ocean 9600049493	Slate 9600049491	Ocean 9600049495
	Glow 9600049499	Ocean 9600049494	Glow 9600049501
	Lagune 9600051248	Glow 9600049500	Lagune 9600051250
	Moss 9600051251	Lagune 9600051249	Moss 9600051253
	Olive 9600051245	Moss 9600051252	Olive 9600051247
		Olive 9600051246	

Dometic Cool-Ice CI 42/55/70

4.08

Ghiacciaie

	CI 42	CI 55	CI 70
			
Capacità (ca.)	43 l	56 l	71 l
Dimensioni (L x A x P)	640 x 355 x 418 mm	570 x 432 x 515 mm	690 x 432 x 515 mm
Peso (ca.)	8,7 kg	10,6 kg	11,8 kg
Materiale	PE rotostampato		
	Codice	**Codice**	**Codice**
	Stone 9600000541	Stone 9600000542	Stone 9600000543
	Verde 9600019219		

Dometic Cool-Ice CI 85/85 W/110

4.08

Ghiacciaie

	CI 85	CI 85W	CI 110
			 
Capacità (ca.)	87 l	86 l	111 l
Dimensioni (L x A x P)	840 x 432 x 525 mm	840 x 432 x 525 mm	1.055 x 442 x 535 mm
Peso (ca.)	14 kg	14,6 kg	18,1 kg
Materiale	PE rotostampato		
	Codice	**Codice**	**Codice**
	Stone 9600000544	Stone 9600000545	Stone 9600000546

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori

Cuscino

Comodo e leggero

Cestello

Massimizza lo spazio interno delle ghiacciaie Cool-Ice

Divisorio

Basta inserire un divisore nella ghiacciaia Dometic per creare due zone di refrigerazione

Supporto per canna da pesca

Si inserisce nella staffa della ghiacciaia per non lasciarsi scappare neanche un pesce!

Apribottiglie

Facile da agganciare alla staffa della ghiacciaia per aprire la tua bevanda preferita

Portabibite

Facile da agganciare alla staffa della ghiacciaia per contenere la tua bevanda preferita in modo facile e sicuro

Staffa

Si inserisce nelle ghiacciaie Dometic CI per supportare una serie di accessori (portabibite incluso)

Descrizione	Codice
Cuscino per CI 42	9108400892
Cuscino per CI 55	9108400893
Cuscino per CI 70	9108400894
Cuscino per CI 85	9108400895
Cuscino per CI 110	9108400896
Divisorio piccolo	9108400897
Divisorio grande	9108400898
Cestello piccolo	9108400899
Cestello grande	9108400900

Descrizione	Codice
Portabibite con staffa	9108400901
Portabibite	9108400902
Supporto per canna da pesca (tutti i modelli CI)	9108400903
Apribottiglie	9108400904
Kit di fissaggio	9108400905

Accessori per ghiacciaie Dometic Cool-Ice

MANTENGONO IL GHIACCIO PER GIORNI

Le ghiacciaie ad alte prestazioni Patrol mantengono il ghiaccio per giorni. Massima durata grazie allo spesso isolamento PU, alla struttura rotostampata monoblocco e alla cerniera su tutta la lunghezza. Queste ghiacciaie portatili offrono una serie di caratteristiche intelligenti: scarico a tenuta stagna, guarnizione del coperchio e chiusure in gomma. Per una funzionalità extra, il dock smart può contenere diversi accessori: apribottiglie, portabicchiere e supporto per canna da pesca.

- Spesso isolamento PU che mantiene il ghiaccio per giorni
- Ampio scarico a tenuta stagna per una facile pulizia
- Guarnizione del coperchio per una perfetta tenuta
- Struttura robusta con monoblocco in PE rotostampato
- Chiusure in gomma per aprire e chiudere il coperchio con una mano sola

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic Patrol

4.08

Ghiacciaie

	PATROL 20	PATROL 35	PATROL 55
			
Capacità (ca.)	19 l	36 l	54 l
Peso (ca.)	8 kg	11,7 kg	15 kg
Materiale	PE rotostampato		
	Codice	**Codice**	**Codice**
	Mist 9600028784	Mist 9600028785	Mist 9600028786
	Ocean 9600028790	Ocean 9600029271	Ocean 9600029271
	Slate 9600028787	Slate 9600028788	Slate 9600028789
	Orchid 9600051187	Orchid 9600051188	Orchid 9600051189
	Lagune 9600051601	Lagune 9600051602	Lagune 9600051603
	Glow 9600028794	Glow 9600028795	
	Olive 9600028792	Olive 9600028793	
	/Accessori		
	Portabibite con staffa	9108400901	
	Portabibite	9108400902	
	Supporto per canna da pesca	9108400903	
	Apribottiglie	9108400903	
	Kit di fissaggio	9108400905	

PLACA LA TUA SETE DI AVVENTURA

Fabbricazione robusta per uso outdoor. Facili da pulire e comodi da usare, possono essere usati sia per le bevande calde che fredde. Fai il pieno di energia con le tue bevande preferite, per rinfrescarti durante un'escursione in mezzo alla natura o riscaldarti in una fredda mattina d'inverno.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CONTENITORI PER BEVANDE DOMETIC

Le bottiglie termiche Dometic mantengono la giusta temperatura. Fabbricazione in acciaio inox per una lunga durata e una facile pulizia. Privi di PBA, sono lavabili in lavastoviglie.

Vantaggi

- Adatti a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppia parete per mantenere le bevande calde per 12 ore o fredde per 24 ore (bottiglie termiche)
- Fabbricazione robusta, design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabili in lavastoviglie

Cosa cambia

- Bicchiere a 360° con tenuta stagna al 100%
- Tappi intercambiabili adatti a tutte le bottiglie termiche
- I tappi sono disponibili anche separatamente
- Nuova tazza da caffè
- Bottiglia termica da 1.920 ml

Durevole

Robusto corpo in acciaio inox per gustare appieno le bevande contenute.

Lavabil in lavastoviglie

Facilmente lavabili in lavastoviglie e pronti per la prossima avventura.



Caldo o freddo

Isolamento a doppia parete per mantenere le bevande calde o fredde per ore.

Quale colore scegli?

Moss | Ore | Glow | Orchid | Lagune | Slate

Orchid

Tazza termica Dometic

- Capacità: 450 ml
- Mantiene le bevande alla giusta temperatura
- Coperchio a tenuta stagna
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
THM45 MOSS	9600050903
THM45 ORE	9600050904
THM45 GLOW	9600050905
THM45 ORCHID	9600050906
THM45 LAGUNE	9600050907
THM45 SLATE	9600050908

Lagune

Bicchiere termico da vino Dometic

- Capacità: 300 ml
- Mantiene il vino alla giusta temperatura
- Può essere usato per bevande calde e fredde
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
THWT30 MOSS	9600050851
THWT30 ORE	9600050852
THWT30 GLOW	9600050853
THWT30 ORCHID	9600050854
THWT30 LAGUNE	9600051183
THWT30 SLATE	9600050855

Ore

Bicchere termico Dometic 320

- Capacità: 320 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppio strato per mantenere le bevande calde per 6 ore o fredde per 12 ore
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
TMBR32 MOSS	9600029330
TMBR32 ORE	9600029331
TMBR32 MANGO	9600029332
TMBR32 ORCHID	9600050845
TMBR32 SLATE	9600050849

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Moss

Bicchere termico Dometic 600

- Capacità: 600 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppio strato per mantenere le bevande calde per 6 ore o fredde per 12 ore
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
TMBR66 MOSS	9600029333
TMBR66 ORE	9600029334
TMBR66 MANGO	9600029335
TMBR66 ORCHID	9600050846
TMBR66 SLATE	9600050850

Slate

Bottiglia termica Dometic 480

- Capacità: 480 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppio strato per mantenere le bevande calde per 12 ore o fredde per 24 ore
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
THRM48 MOSS	9600029324
THRM48 ORE	9600029325
THRM48 MANGO	9600029326
THRM48 ORCHID	9600050843
THRM48 SLATE	9600050847

Glow

Bottiglia termica Dometic 660

- Capacità: 660 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppio strato per mantenere le bevande calde per 12 ore o fredde per 24 ore
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
THRM66 MOSS	9600029327
THRM66 ORE	9600029328
THRM66 MANGO	9600029329
THRM66 ORCHID	9600050844
THRM66 SLATE	9600050848

Slate

Bicchere termico Dometic 500

- Capacità: 500 ml
- Mantiene le bevande alla giusta temperatura
- Tappo a 360° a tenuta stagna
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie
- Utilizzabile con tappi modulari

Colore	CODICE
THRM50 MOSS	9600050864
THRM50 ORE	9600050880
THRM50 GLOW	9600050881
THRM50 ORCHID	9600050882
THRM50 LAGUNE	9600050883
THRM50 SLATE	9600050884

Orchid

Bottiglia termica Dometic 900

- Capacità: 900 ml
- Mantiene le bevande calde e fredde alla temperatura giusta
- Tappo a 360° a tenuta stagna
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie
- Utilizzabile con tappi modulari

Colore	CODICE
THRM90 MOSS	9600050885
THRM90 ORE	9600050886
THRM90 GLOW	9600050887
THRM90 ORCHID	9600050888
THRM90 LAGUNE	9600050889
THRM90 SLATE	9600050890

Glow

Bottiglia termica Dometic 1200

- Capacità: 1200 ml
- Mantiene le bevande calde e fredde alla temperatura giusta
- Tappo a 360° a tenuta stagna
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie
- Utilizzabile con tappi modulari

Colore	CODICE
THRM120 MOSS	9600050891
THRM120 ORE	9600050892
THRM120 GLOW	9600050893
THRM120 ORCHID	9600050894
THRM120 LAGUNE	9600050895
THRM120 SLATE	9600050896

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Lagune

Bottiglia termica Dometic 1920

- Capacità: 1920 ml
- Mantiene le bevande calde e fredde alla temperatura giusta
- Tappo a 360° a tenuta stagna
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie
- Utilizzabile con tappi modulari (non CAPHA)

Colore	CODICE
THRM192 MOSS	9600050897
THRM192 ORE	9600050898
THRM192 GLOW	9600050899
THRM192 ORCHID	9600050900
THRM192 LAGUNE	9600050901
THRM192 SLATE	9600050902

Personalizza le bottiglie termiche Dometic con i tappi intercambiabili

Accessori per contenitori per bevande

Tappo in inox

Questo igienico tappo a vite in acciaio inox aiuta a mantenere le bevande alla giusta temperatura.

Codice 9600050959 (CAPST)

Tappo per bere

Tappo a vite con cerniera a doppia funzione, da utilizzare con la borraccia o la tazza ruotando di 180°.

Codice 9600050911 (CAPDR)

Tappo per sport

Il tappo a vite con cerniera riduce il rischio di perdite, uso pratico e semplice.

Codice 9600050909 (CAPSP)

Tappo a 360°

Tenuta stagna al 100%. Facile apertura con un click. L'apertura a 360° consente l'utilizzo da qualsiasi angolazione.

Codice 9600050912 (CAP360)

Tappo con maniglia

Tenuta stagna al 100%. Robusta maniglia per le bottiglie più grandi, clip di bloccaggio in acciaio inox per maggior sicurezza.

Codice 9600050910 (CAPHA)

I tappi intercambiabili sono adatti esclusivamente ai seguenti prodotti Dometic: Thermo Tumbler 500/Thermo Bottle 900/Thermo Bottle 1200 /Thermo Bottle1920

REFRIGERAZIONE PER OGNI ESIGENZA

Frigoriferi per camper e caravan

Cerchi un frigorifero adatto all'angolo cottura del veicolo ricreazionale? Scegli quello adatto alle tue esigenze dalla gamma piu completa disponibile sul mercato. Vantiamo frigoriferi ad assorbimento completamente silenziosi, ma anche dispositivi a compressore ad alte prestazioni a prescindere dalla temperatura ambiente. I frigoriferi Dometic per camper sono attrezzati come il frigorifero di casa. Se manca qualcosa, dai un'occhiata ai nostri accessori.

Disponiamo anche di frigoriferi a cassetto per condizioni di montaggio su misura.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

I frigoriferi ad assorbimento Dometic sono estremamente silenziosi. In più, permettono la massima autonomia in fatto di alimentazione: possono essere collegati alla rete fissa, ma anche funzionare a batteria o a gas. Grazie alle loro caratteristiche qualitative, offrono la stessa comodità di casa.

Pag. 104 - 113

FRIGORIFERI A COMPRESSORE

I frigoriferi a compressore offrono un raffreddamento e un congelamento potente, anche a temperature ambiente estreme. Consumano poca energia e sono ideali per il funzionamento a energia solare. Disponibili in varie misure, includono pratici frigoriferi a cassetto e soluzioni di refrigerazione personalizzate.

Pag. 114 – 125

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO FREESTANDING

Posizionabili ovunque, anche accanto al letto

I nostri frigoriferi ad assorbimento freestanding possono essere installati anche vicino alla zona notte, dato che sono completamente silenziosi. Entrambi i modelli presentano le seguenti caratteristiche: due ripiani regolabili, due scomparti porta aggiuntivi e porta bloccabile con dispositivo di sfiato. L'RF 62 vanta anche uno scomparto freezer**.

Pensati per offrire ai camperisti la massima indipendenza, i frigoriferi CombiCool RF 60 e RF 62 dispongono di alimentazione trivalente: 12 V DC, 230 V AC o bombola di gas. Grazie alle dimensioni compatte e al volume di 56 o 61 litri, sono ideali da collocare sotto al tendalino.

Dometic CombiCool RF 62

4.27

Frigorifero ad assorbimento freestanding con freezer, 56 l





Volume interno **con freezer** **freezer**	 circa 56 l 5 l
Tensione	12 V DC / 230 V AC, GPL
Potenza d'ingresso nominale **230 V** **12 V** **Gas**	 110 W 110 W 14,8 g/h
Consumo **230 V** **12 V** **Gas**	 1,9 kWh/24 h 1,9 kWh/24 h da 325 a 375 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema di accensione	Accensione a batteria
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita, Porta: plastica, Pannello: lamiera d'acciaio rivestita
Colore	Bianco
Dimensioni (L x A x P)	486 x 617 x 490 mm
Peso	25 kg con freezer
Caratteristiche qualitative	Regolazione termostatica in modalità 230 V e gas, due ripiani porta, indicatore fiamma, porta bloccabile con dispositivo di sfiato
Certificazioni	Certificato ai sensi della Direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE

Prodotto	Codice
Dometic RF 62 (28 – 37 mbar)	9105203591

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CombiCool RF 60

4.27

Frigorifero ad assorbimento freestanding, 61 l





Volume interno	circa 61 l
Tensione	12 V DC / 230 V AC, GPL
Potenza d'ingresso nominale **230 V** **12 V** **Gas**	 110 W 110 W 14,8 g/h
Consumo **230 V** **12 V** **Gas**	 1,9 kWh/24 h 1,9 kWh/24 h da 325 a 375 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema di accensione	Accensione a batteria
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita, Porta: plastica, Pannello: alluminio
Colore	Nero / Alluminio
Dimensioni (L x A x P)	486 x 615 x 490 mm
Peso (kg)	26 kg
Caratteristiche qualitative	Regolazione termostatica in modalità 230 V e gas, due ripiani porta, indicatore fiamma, porta bloccabile con dispositivo di sfiato
Certificazioni	Certificato ai sensi della Direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE

Prodotto	Codice
Dometic RF 60 (28-37 mbar)	9105203243

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO DA INCASSO

UN'INCREDIBILE SCELTA DI MODELLI, MISURE E CONFIGURAZIONI

Vuoi integrare un frigorifero ad assorbimento totalmente silenzioso nella cucina del camper? Scegli ciò che fa per te dalla gamma più ampia al mondo! I premiati frigoriferi ad assorbimento Serie 10 integrano una serie di innovazioni uniche: porte con doppia cerniera apribili a destra o sinistra, eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza e nuovo gruppo refrigerante per le migliori prestazioni di refrigerazione.

Dometic RM 10.5T

4.24

Frigorifero ad assorbimento, 93 l, display TFT e porta a doppia cerniera





Volume interno **frigorifero** **freezer**	93 l 77,4 l 8,2 l
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar
Potenza d'ingresso nominale 230 V 12 V	 135 W 130 W
Consumo 230 V Gas	 2,8 kWh/24 h 270 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema di accensione	AES
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita Pannello porta: plastica
Colore	Nero
Dimensioni (L x A x P)	523 x 821 x 548 mm
Peso	28 kg con freezer
Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile brevettato (apertura verso il basso) • Facilità d'uso grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Interno versatile con due piccoli vani stay-fresh • Silenziosa refrigerazione ad assorbimento e funzionamento 12 V, 230 V o gas • Luce interna LED a tutta altezza
Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli)

Prodotto	Codice
Dometic RM 10.5T	9600027098
/ Accessori	
Adattatore AC CEE per frigoriferi Dometic con connettore WAGO	9600015437
230/240 V spina JST	9600015439
230/240 V presa MNL	9600015440

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic RMS 10.5T / 10.5XT

4.24

Frigoriferi ad assorbimento, display TFT e porta a doppia cerniera

	RMS 10.5T	RMS 10.5XT BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno **frigorifero** **freezer**	83 l 67,8 l 8,2 l	98 l 79 l 11,1 l
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar	
Potenza d'ingresso nominale 230 V 12 V	 135 W 130 W	 135 W 130 W
Consumo 230 V Gas	 3,2 kWh/24 h 270 g/24 h	 2,5 kWh/24 h 270 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema di accensione	AES	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita / Porta, pannello: plastica	
Colore	Nero	
Dimensioni (L x A x P)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 603 mm
Peso	27,4 kg con freezer	29 kg con freezer
Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile (apertura verso il basso) • Uso intelligente dello spazio: modello da incasso per passaruota • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Facile da usare grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Interno versatile con due piccoli vani stay-fresh • Silenziosa refrigerazione ad assorbimento e funzionamento 12 V, 230 V o gas	
Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli)	

RMS 10.5T



RMS 10.5XT



Prodotto	Codice
Dometic RMS 10.5T	9600027101
Dometic RMS 10.5XT	9600027116
/ Accessori	
Adattatore AC CEE per frigoriferi Dometic con connettore WAGO	9600015437
230/240 V spina JST	9600015439
230/240 V presa MNL	9600015440

ESCLUSIVA SOLUZIONE BREVETTATA: PORTA CON DOPPIA CERNIERA



I frigoriferi ad assorbimento Serie 10 offrono un vantaggio unico: la porta con doppia cerniera. Grazie a questa soluzione brevettata si aprono su entrambi i lati, senza bisogno di cambiare la cerniera. Basta utilizzare una delle due comode maniglie in alluminio che seguono tutta l'altezza del frigorifero. Il sistema di bloccaggio a due punti tiene ferma la porta in ogni circostanza.

Dometic RMD 10.5T / 10.5XT

4.24

Frigorifero ad assorbimento, display TFT



RMD 10.5T



RMD 10.5XT

	RMD 10.5T	RMD 10.5XT BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno **frigorifero** **freezer**	153 l 124 l 29 l	177 l 142 l 35 l
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar	
Potenza d'ingresso nominale 230 V 12 V	 250 W 170 W	 250 W 170 W
Consumo 230 V / 12 V Gas	 24,2 kWh/24 h 580 g/24 h	 24,2 kWh/24 h 580 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema di accensione	AES	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita / Porta, pannello: plastica	
Colore	Nero	
Dimensioni (L x A x P)	523 x 1.245 x 550 mm	523 x 1.245 x 605 mm
Peso	40 kg con freezer	41,5 kg freezer
Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Le migliori prestazioni nella sua categoria, provate e testate nelle condizioni estreme del deserto australiano • Box di profondità standard con due porte separate per frigo e freezer • Facile da usare grazie all'innovativo display TFT integrato • Eleganti maniglie in alluminio su tutta l'altezza del frigo • Meccanismo di bloccaggio a due punti su entrambi i lati per una maggiore sicurezza • Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile e spessore variabile (1,2-3 mm)	
Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli)	

Prodotto	Codice
Dometic RMD 10.5T	9620006713
Dometic RMD 10.5XT	9620012756
/ Accessori	
Adattatore AC CEE per frigoriferi Dometic con connettore WAGO	9600015437 9600015438
230/240 V spina JST	9600015439
230/240 V presa MNL	9600015440

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic RML 10.4T

4.24

Frigorifero ad assorbimento, 133 l, display TFT



Volume interno **frigorifero** **freezer**	133 l 116 l 12 l
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar
Potenza d'ingresso nominale 230 V 12 V	 170 W 170 W
Consumo 230 V 12 V Gas	 3,2 kWh/24 h 4,08 kWh/24 h 380 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema di accensione	AES
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita Pannello porta: plastica
Colore	Nero
Dimensioni (L x A x P)	422 x 1.293 x 543 mm
Peso	35,5 kg con freezer
Caratteristiche qualitative	• Porta brevettata apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile con porta a doppia cerniera • Le migliori prestazioni di refrigerazione della sua categoria grazie al nuovo gruppo refrigerante • Eleganti maniglie in alluminio su tutta l'altezza del frigo • Controllo intuitivo con display LED e pulsante/manopola • Scomparto verdura con regolazione dell'umidità, per conservare più a lungo i cibi freschi • Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile (spessore variabile da 1,2 a 3 mm)
Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli)

Prodotto	Codice
Dometic RML 10.4T	9620004548
/ Accessori	
Adattatore AC CEE per frigoriferi Dometic con connettore WAGO	9600015437
230/240 V spina JST	9600015439
230/240 V presa MNL	9600015440

Kit di upgrade Dometic

4.24

Kit di upgrade per frigoriferi Serie 10

	NOME	DESCRIZIONE	DOTAZIONE	CODICE
	Dometic RC 10.4S 70-UKIT	Kit di upgrade per Dometic RC 10.4S 70 per avere tutte le caratteristiche di Dometic RML 10.4T 70	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano	9600028492
	Dometic RC 10.4S 90-UKIT	Kit di upgrade per Dometic RC 10.4S 90 per avere tutte le caratteristiche di Dometic RC 10.4T 90	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano	9600028493
	Dometic RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	Kit di upgrade per RM 10.5S, RMS 10.5S e RCS 10.5S per avere tutte le caratteristiche di Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T e RCS 10.5T	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano	9600028478
	Dometic RMS/RCS 10.5XS-UKIT	Kit di upgrade per RMS 10.5XS e RCS 10.5XS per avere tutte le caratteristiche di Dometic RMS 10.5XT e RCS 10.5XT	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano	9600028479
	Dometic RMD/RCD 10.5S-UKIT	Kit di upgrade per RMD 10.5S e RCD 10.5S per avere tutte le caratteristiche di RMD 10.5X e RCD 10.5T	2 porte a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano, 1 scomparto verdure con coperchio	9600028181
	Dometic RMD/RCD 10.5XS-UKIT	Kit di upgrade per RMD 10.5XS e RCD 10.5XS per avere tutte le caratteristiche di RMD 10.5X e RCD10.5XT	2 porte a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano, 1 scomparto verdure con coperchio	9600028421
	Dometic RML 10.4S-UKIT	Kit di upgrade per frigorifero Dometic RML 10.4S e Dometic RCL 10.4S per avere tutte le caratteristiche di Dometic RML 10.4 e RCL 10.4	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano, 1 scomparto verdure con coperchio	9620009236
	Dometic RCL 10.4ES-UKIT	Kit di upgrade per frigoriferi Dometic RCL 10.4ES	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano, 1 scomparto verdure con coperchio	9600050037

Dometic REF-FGC

Raccordo flessibile del gas per frigoriferi Serie 10

Codice 9620009201

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic RML10.4-RPLKIT

Kit di sostituzione del frigorifero RML 94xx con il modello RML 10.4

Se nel veicolo è installato un frigorifero RML Serie 94xx, il kit di sostituzione consente il montaggio del nuovo RML Serie 10.4 Pannelli decorativi e tubo del gas flessibile inclusi, per una perfetta integrazione.

Codice 9620009283

Dometic RMD10.5-RCK

Ripiano per freezer RMD 10.5

Ben organizzato: con ripiano aggiuntivo per ottimizzare lo spazio interno.

Codice 9620009197

Dometic REF-ADAPT

Adattatore per frigoriferi ad assorbimento Serie 10

I frigoriferi ad assorbimento Serie 10 sono dotati di spina WAGO per il collegamento alla rete 230/240 V AC. All'occorrenza si può procedere ai seguenti adattamenti:

230/240 V presa CEE / Codice 9600015437
230/240 V presa UK / Codice 9620013146
230/240 V presa JST / Codice 9620009203
230/240 V presa MNL / Codice 9600015440

Dometic REF-FANKIT

Kit di ventilazione per frigoriferi ad assorbimento Serie 10

- Kit di aerazione facile da montare
- Ventilazione ottimale per alte prestazioni
- Particolarmente raccomandato quando si viaggia in luoghi assolati e in caso di esposizione diretta al sole.

Codice 9620009199

Dometic REF-STOKIT

Set organizer per frigoriferi

- Vassoi impilabili per riporre gli alimenti su due livelli, riducendo l'ingombro;
- I supporti tengono il contenuto saldamente in posizione;
- Vaschetta portaghiaccio con coperchio scorrevole per prelevare facilmente i cubetti necessari;
- Progettato per la Serie 10, è adatto anche ad altri frigoriferi.

Codice 9620009277

ACCESSORI PER FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

Coperture invernali

- Disponibili per frigoriferi a una o due porte
- Ideali fin dall'inizio della stagione fredda
- Assicurano alte prestazioni anche a basse temperature

Dometic WA 120/130
Kit invernale per LS 100 e LS 200, bianco
Codice 9620009215

Dometic WA 120/130
Kit invernale per LS 100 e LS 200, nero
Codice 9500001460

Dometic EWS 300
Kit invernale per LS 300, bianco
Codice 9620009209



Griglie di ventilazione

Le due griglie di ventilazione LS 100 e LS 200 sono state progettate per i frigoriferi da incasso RM, RMS e RMV. Il modello LS 100 è richiesto solo per il montaggio con condotto separato. Altrimenti è possibile utilizzare il modello LS 200, adatto per la ventilazione superiore e inferiore del frigo.
LS 300 è perfetta per i frigoriferi più grandi delle serie RMD e RMDT, mentre LS 230 è la griglia di ventilazione dei frigoriferi compatti RML.

LS 100, superiore, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx
bianco 9500000958/
nero 9620009242

LS 200, inferiore, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx
bianco 9500000959
nero 9500001458

LS 300 RMD(T)8xxx, RML855x, RMD(T)10.5
bianco Cod. 9620009255

Dometic LS-R500

Ventilazione a tetto per frigoriferi Serie 8 e 4

Ventilazione supplementare per frigoriferi Serie 8 e 4. Da utilizzare con griglie di ventilazione LS 200 o LS 300.

- Ventilazione opzionale extra per i frigoriferi Serie 8 e 4
- Combinabile con le griglie di ventilazione per LS 200 o LS 300
- Raccomandato in presenza di un tendalino a lato del frigorifero

Codice 9105900020

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic AR-VKIT

Kit di ventilazione per frigoriferi ad assorbimento

Ventilazione supplementare per ottimizzare le prestazioni dei frigoriferi Serie 8 e 4. Regolabile tramite termostato, facile da montare.

- Kit di aerazione facile da montare
- Ventilazione ottimale per alte prestazioni
- Particolarmente raccomandato quando si viaggia in luoghi assolati e in caso di esposizione diretta al sole.

Codice 9620009252

Dometic AR-BI

Accensione a batteria per frigoriferi ad assorbimento

L'accensione a batteria è adatta per il retrofit su tutti i frigoriferi piezoelettrici con plancia in plastica.

Codice 9620009243

Dometic REF-STOKIT

Set organizer per frigoriferi

- Vassoi impilabili per riporre gli alimenti su due livelli, riducendo l'ingombro;
- I supporti tengono il contenuto saldamente in posizione;
- Vaschetta portaghiaccio con coperchio scorrevole per prelevare facilmente i cubetti necessari;
- Progettato per la Serie 10, è adatto anche ad altri frigoriferi.

Codice 9620009277

Dometic AR-EGG

Porta-uova per frigoriferi ad assorbimento

Per conservare in tutta sicurezza fino a sei uova. Adatto a tutti i frigoriferi Dometic.

Codice 9620009198

REFRIGERAZIONE POTENTE

Frigoriferi a compressore Serie 10

I nostri pluripremiati frigoriferi ad assorbimento con apertura su entrambi i lati hanno cambiato il modo di conservare cibi e bevande sui veicoli ricreazionali. Ora la gamma si è ampliata, grazie ad una serie completa di frigoriferi a compressore caratterizzati dallo stesso design: RCD 10.5 e RCL 10.5 per veicoli grandi, RC 10.4 per van e RCS 10.5 con montaggio a incasso. Scegli il modello adatto al tuo veicolo.

Dometic RC 10.4T 90M

Frigorifero a compressore, 90 l, display TFT e porta a doppia cerniera

IL COMPRESSORE AMOVIBILE PUÒ ESSERE INSTALLATO FINO A 1,5 M DI DISTANZA DAL FRIGORIFERO PER RISPARMIARE SPAZIO

	RC 10.4T 90M
Volume interno **frigorifero** **freezer**	90 l 75,5 l 7,5 l
Tensione	12 V DC
Classe climatica	T
Assorbimento a 12 V	1,39 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
Refrigerante	Quantità refrigerante R600a: 20 g, equivalente CO2: 0,000102 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica/Porta e pannello: plastica
Colore	Box e telaio della porta: nero Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)
Peso	21 kg
Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile brevettato (apertura verso il basso) • Il pannello di comando TFT e/o il compressore possono essere installati separatamente • Tecnologia a compressore per refrigerazione e congelamento, anche con temperature ambiente estreme (fino a +43 °C) • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Facilità d'uso grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Funzionamento silenzioso in modalità notturna, raffreddamento rapido con funzione boost
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)



Prodotto	Codice
Dometic RC 10.4T 90M	9620016886

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic RC 10.4

4.11

Frigorifero a compressore, display TFT e porta a doppia cerniera

RC 10.4 70

RC 10.4 90

	RC 10.4 70	RC 10.4 90
Volume interno **frigorifero** **freezer**	69 l 54,5 l 7,5 l	90 l 75,5 l 7,5 l
Tensione	12 V DC	12 V DC
Classe climatica	T	T
Assorbimento a 12 V	1,39 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna	1,39 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
Refrigerante	Quantità refrigerante R600a: 16 g, equivalente CO_2: 0,000102 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3	Quantità refrigerante R600a: 20 g, equivalente CO_2: 0,000102 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica/Porta e pannello: plastica	
Colore	Box e telaio della porta: nero Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)	
Peso	19,5 kg	21,5 kg
Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile brevettato (apertura verso il basso) • Facilità d'uso grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Tecnologia a compressore per refrigerazione e congelamento, anche con temperature ambiente estreme (fino a +43 °C) • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Ventilazione interna – nessuna griglia di ventilazione necessaria • Funzionamento silenzioso in modalità notturna, raffreddamento rapido con funzione boost	
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	

RC 10.4 70



RC 10.4 90



Prodotto	Codice
Dometic RC 10.4 70	9600050782
Dometic RC 10.4 90	9600050783

Dometic RCS 10.5T / 10.5XT

4.11

Frigorifero a compressore, display TFT e porta a doppia cerniera, modelli da incasso

RCS 10.5T

RCS 10.5XT

	RCS 10.5T	RCS 10.5XT BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno **frigorifero** **freezer**	83 l 69,1 l 9,2 l	98 l 80,3 l 12,1 l
Tensione	12 V DC	12 V DC
Classe climatica	ST	ST
Assorbimento a 12 V	1,46 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna	1,48 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
Refrigerante	Quantità refrigerante R600a: 24 g, equivalente CO_2: 0,000072 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3	Quantità refrigerante R600a: 23 g, equivalente CO_2: 0,000072 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica/Porta e pannello: plastica	
Colore	Pannello box e porta: nero / Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)	
Dimensioni (L x A x P)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 610 mm
Peso	24,5 kg	25 kg
Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile brevettato (apertura verso il basso) • Uso intelligente dello spazio: modello da incasso per passaruota • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Facile da usare grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Interno versatile con due piccoli vani stay-fresh • Tecnologia a compressore per refrigerazione e congelamento, classe ST (fino a +38 °C di temperatura ambiente)	
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	



Prodotto	Codice
Dometic RCS 10.5T	9600028196
Dometic RCS 10.5XT	9600028199

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic RCL 10.4ET

4.24

Frigorifero a compressore, 151 l, display TFT e porta a doppia cerniera

Volume interno **frigorifero** **freezer**	151 l 128 l 18 l
Tensione	12 V DC
Classe climatica	ST
Assorbimento a 12 V	1,87 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
Refrigerante	Quantità refrigerante R600a: 31 g, equivalente CO_2: 1,2 kg, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica / Porta e pannello: plastica
Colore	Pannello box e porta: nero / Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)
Dimensioni (L x A x P)	420 x 1.293 x 595 mm
Peso	31 kg
Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile brevettato con porta a doppia cerniera • Scomparto verdura con regolazione dell'umidità, per conservare più a lungo i cibi freschi • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Controllo intuitivo con display TFT e manopola • Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile (spessore variabile da 1,2 a 3 mm) • Tecnologia a compressore per refrigerazione e congelamento, classe ST (fino a +38 °C di temperatura ambiente)
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)



Prodotto	Codice
Dometic RCL 10.4ET	9600049608

Dometic RCD 10.5ET/10.5XET

4.11

Frigorifero a compressore, display TFT, 2 porte a doppia cerniera

RCD 10.5ET

RCD 10.5XET

	RCD 10.5ET	RCD 10.5XET BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno **frigorifero** **freezer**	176 l 140 l 35,7 l	200 l 159 l 40,6 l
Tensione	12 V DC	12 V DC
Classe climatica	ST	ST
Assorbimento a 12 V	2,42 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna	2,61 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
Refrigerante	Quantità refrigerante R600: 34 g, equivalente CO_2: 0,000102 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica/Porta e pannello: plastica	
Colore	Pannello box e porta: nero / Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)	
Dimensioni (L x A x P)	523 x 1.282 x 550 mm	523 x 1.282 x 605 mm
Peso	38 kg	39,5 kg
Caratteristiche qualitative	• Porte brevettate con doppia cerniera, apribili su entrambi i lati • Porte separate per frigo e freezer • Scomparto verdura con regolazione dell'umidità, per conservare più a lungo i cibi freschi • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Ventilazione interna (nessuna griglia necessaria) • Facile da usare grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Tecnologia a compressore per refrigerazione e congelamento, classe ST (fino a +38 °C di temperatura ambiente)	
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	



Prodotto	Codice
Dometic RCD 10.5ET	9600050528
Dometic RCD 10.5XET	9600050530

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic NRX 90V

4.11

Frigorifero a compressore, 92 l

Volume interno **frigorifero** **freezer**	92 l 70,6 l 8,4 l
Tensione	12/24 V DC
Classe climatica	ST
Assorbimento a 12 V	1,39 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
Refrigerante	Quantità refrigerante R600a: 20 g, equivalente CO_2: 0,000102 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica/Porta e pannello: plastica
Colore	Box e telaio della porta: nero, Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)
Peso	21,5 kg
Caratteristiche qualitative	• Soluzione 3-in-1: frigorifero, freezer o entrambi contemporaneamente • Tecnologia a compressore ad alta efficienza energetica: 0,4 kW/24h rispetto ai 2,5 kW/24h dei frigoriferi ad assorbimento di pari dimensioni • Facile da montare, senza necessità di sfiati, griglie di ventilazione e impianti a gas • Porta senza cornice con frontale argento scuro e maniglia larga • Porta reversibile con cerniera su entrambi i lati • Le chiusure multi-funzione possono fungere da sfiato per il frigorifero • Telaio di montaggio standard o a filo disponibile come accessorio
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)



Prodotto	Codice
Dometic NRX 90V	9620006673

Dometic CoolMatic NRX 50C/50S/65C/65S

4.24

Frigoriferi a compressore, 12/24 V DC

CRX 50/50S

CRX 65/65S

	NRX 50C	NRX 50S
Volume totale freezer	44 l 4,4 l	
Tensione	12/24 V DC	
Consumo medio	12,92 W (temperatura ambiente 16 e 32)	
Assorbimento a 12 V	1,04 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,56 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +4 °C	
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 26 g, equivalente CO_2: 0,037 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile	
Materiale	Box: rivestito in metallo Interno in plastica/Telaio porta: plastica, Raccordi: rivestiti in acciaio bianco (ripiani box)	Box: rivestito in metallo Interno: acciaio inox 304 (ripiani box), plastica (freezer, scomparti, ripiani porta), raccordi: SUS304 per ripiano box Porta: acciaio inox (SUS316)
Colore	Box: argento metallizzato Telaio porta: nero Pannello porta: Grigio scuro	Box: argento metallizzato Telaio porta: nero Pannello porta: Acciaio inox
Caratteristiche qualitative	• Soluzione 3 in 1: frigorifero, freezer o entrambi • Compressore di alta gamma a risparmio energetico con tre modalità di funzionamento (Eco/Boost/Silent) • Porta senza cornice con pannello anteriore grigio scuro per la versione "C", in acciaio inox per la versione "S" e maniglia larga • Parte posteriore smussata per sfruttare al massimo lo spazio disponibile • Porta reversibile con cerniera su entrambi i lati • Le chiusure multi-funzione possono fungere da sfiato per il frigorifero • Telaio di montaggio standard o a filo disponibile come accessorio • Telaio di montaggio a filo offerto con telaio inferiore, ma i clienti hanno la possibilità di scegliere il tipo di installazione preferito.	
Peso	17,5 kg	
Certificazioni	SGS/CS, E (direttive EMC/veicoli)	

	NRX 60C	NRX 60S
Volume totale freezer	55 l 6,1 l	
Consumo medio	13,99 W (temperatura ambiente 16 e 32)	
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 30 g, equivalente CO_2: 0,043 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
Assorbimento a 12 V	1,08 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,66 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +4 °C	
Peso	17 kg	
Specifiche tecniche addizionali come per NRX 50/NRX 50S		

Prodotto	Codice
Dometic CoolMatic NRX 50C	9620001481
Dometic CoolMatic NRX 50S	9600051673
Dometic CoolMatic NRX 60C	9620001486
Dometic CoolMatic NRX 60S	9600051674
/ Accessori	
Dometic DPS-R 135, adattatore di rete per frigoriferi, 135 W	9620013449
Telaio di montaggio a filo per NRX 50C	9620012874
Telaio di montaggio a filo per NRX 50S	9620012877
Telaio di montaggio a filo per NRX 60C	9620012875
Telaio di montaggio a filo per NRX 60S	9620012881

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CoolMatic NRX 80C / 80S /115C/115S/130C/130S

4.24

Frigoriferi a compressore, 12/24 V DC

NRX 80C/80S

NRX 115C / 115S

NRX 130C / 130S

	NRX 80C	NRX 80S
Volume totale freezer	75 l 6,6 l	
Tensione	12/24 V DC	
Consumo medio	15,15 W (temperatura ambiente 16 e 32)	
Assorbimento a 12 V	1,15 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,77 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +4 °C	
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 32 g, equivalente CO_2: 0,046 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile	
Materiale	Box: rivestito in metallo Interno in plastica / Telaio porta: plastica, Raccordi: rivestiti in acciaio bianco (ripiani box), plastica (freezer, scomparti, ripiani porta)	Box: rivestito in metallo Interno: acciaio inox 304 (ripiani box), plastica (freezer, scomparti, ripiani porta), raccordi: acciaio inox Porta: acciaio inox (SUS316)
Colore	Box: argento metallizzato Telaio porta: nero Pannello porta: grigio scuro	Box: argento metallizzato Telaio porta: nero Pannello porta: acciaio inox
Caratteristiche qualitative	• Vedere NRX50C / 50S	
Peso	20 kg	
Certificazioni	SGS/CS, E (direttive EMC/veicoli)	

	NRX 115C / NRX 115S	NRX 130C/NRX130S
Volume totale freezer	113 l 8,2 l	126 l 8,2 l
Consumo medio	15,15 W (temperatura ambiente 16 e 32)	15,15 W (temperatura ambiente 16 e 32)
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 40 g, equivalente CO2: 0,057 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
Assorbimento a 12 V	1,67 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 2,43 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +4 °C	1.67 Ah/h at +25 °C ambient temperature, 2.43 Ah/h at +32 °C ambient temperature, both at +4 °C interior temperature
Peso	26 kg	27 kg

Specifiche tecniche addizionali come per NRX 80C /80S

Prodotto	Codice
Dometic CoolMatic NRX 80C	9620001483
Dometic CoolMatic NRX 80S	9600051675
Dometic CoolMatic NRX 115C	9620001485
Dometic CoolMatic NRX 115S	9600051676
Dometic CoolMatic NRX 130C	9620001482
Dometic CoolMatic NRX 130S	9600051677
/ Accessori	
Dometic DPS-R 135, adattatore di rete per frigoriferi, 135 W	9620013449
Telaio di montaggio a filo per NRX 80C	9620012880
Telaio di montaggio a filo per NRX 80S	9620012882
Telaio di montaggio a filo per NRX 115C	9620012879
Telaio di montaggio a filo per NRX 115S	9620012878
Telaio di montaggio a filo per NRX 130C	9620012883
Telaio di montaggio a filo per NRX 130S	9620012876

Dometic CoolMatic 110/110S/140/140S

4.24

Frigoriferi a compressore, 12/24 V DC

CRX 110 / 110S



CRX 140 / 140S



	CRX 110	CRX 110S
Volume interno freezer	104 l 9 l	
Tensione	12/24 V DC	
Consumo medio	50 W	
Assorbimento a 12 V	1,8 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 2,4 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C	
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 47 g, equivalente CO_2: 0,067 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile	
Materiale	Box: rivestito in metallo Interno in plastica/Telaio porta: plastica Raccordi: acciaio inox	Box: rivestito in metallo Interno: plastica, Raccordi: acciaio inox Porta: acciaio inox (AISI316)
Colore	Box: nero Telaio porta: argento Pannello porta: argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)	Box: nero Telaio porta: argento Pannello porta: acciaio inox (V4A)
Caratteristiche qualitative	Pannello decorativo in argento opaco, staffe per fissare le bottiglie	Parte anteriore in acciaio inox di alta qualità, staffe per fissare le bottiglie
Peso	22,5 kg	23,5 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	

	CRX 140	CRX 140S
Volume interno freezer	130 l 11 l	
Consumo medio	65 W	
Assorbimento a 12 V	1,9 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 2,5 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C	
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 50 g, equivalente CO_2: 0,072 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
Peso	30 kg	31 kg

Specifiche tecniche addizionali come per CRX 110/110S

Prodotto	Codice
Dometic CoolMatic CRX 110	9105306572
Dometic CoolMatic CRX 110S	9105306573
Dometic CoolMatic CRX 140	9600029646
Dometic CoolMatic CRX 140S	9600029647
/ Accessori	
Telaio di montaggio standard CRX 110	9105306408
Telaio di montaggio standard CRX 110S	9105305679
Telaio di montaggio a filo CRX 110	9105306413
Telaio di montaggio a filo CRX 110S	9105305674
Telaio di montaggio standard CRX 140	9105306409
Telaio di montaggio standard CRX 140S	9105305680
Telaio di montaggio a filo CRX 140	9105306414
Telaio di montaggio a filo CRX 140S	9105305675

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CoolMatic CRD 50/50S/CRX 65D/65DS

4.24

Frigorifero a cassetto con compressore

CRD 50

CRD 50S

CRD 50/S



CRX 65D

CRX 65DS

CRX 65D / S



	CRD 50	CRX 65D	CRD 50S	CRX 65DS
	Modelli con frontale effetto acciaio inox		Modelli con frontale acciaio inox	
Volume interno freezer	38,5 l 6 l	57 l 7 l	38,5 l 6 l	57 l 7 l
Tensione	12/24 V DC			
Temperatura d'esercizio	da +10 °C a -12 °C			
Consumo medio	40 W	45 W	40 W	45 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)			
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile			
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 38 g, equivalente CO_2: 0,054 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430			
Materiale	Box: rivestito in metallo Interno in plastica / Telaio porta: plastica, Accessori: acciaio inox		Box: rivestito in metallo Interno: plastica, Raccordi: acciaio inox Porta: acciaio inox (AISI316)	
Colore	Box: nero Telaio porta: argento Pannello porta: argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)		Box: nero Telaio porta: argento Pannello porta: acciaio inox (V4A)	
Caratteristiche qualitative	Pannello decorativo in argento opaco, staffe per fissare le bottiglie		Parte anteriore in acciaio inox di alta qualità, staffe per fissare le bottiglie	
Peso	17 kg	20 kg	18 kg	21 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)			

Prodotto	Codice
Dometic CoolMatic CRD 50	9105306581
Dometic CoolMatic CRD 50S	9105306582
Dometic CoolMatic CRX 65D	9105306540
Dometic CoolMatic CRX 65DS	9105306548
/ Accessori	
Telaio di montaggio standard CRD 50	9105306405
Telaio di montaggio standard CRD 50S	9105305676
Telaio di montaggio a filo CRD 50	9105306410
Telaio di montaggio a filo CRD 50S	9105305671
Telaio di montaggio standard CRX 65D	9105306406
Telaio di montaggio standard CRX 65DS	9105305677
Telaio di montaggio a filo CRX 65D	9105306411
Telaio di montaggio a filo CRX 65DS	9105305672

Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S / CD 30 / CD 30W / CD 30S

Cassetto refrigerato a compressore, 12/24 V DC

CD 20





CD 30





	CD 20 / CD 20W / CD 20S
Volume interno	20 l
Tensione	12/24 V DC
Consumo medio	40 W
Assorbimento a 12 V	0,67 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 1,33 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 38 g, equivalente CO_2: 0,054 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, termostato elettronico, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale	Box: metallo robusto, Cassetto: parti stampate a iniezione
Colore	CD 20: nero CD 20W: nero, frontale bianco CD 20S: nero, acciaio inox
Caratteristiche qualitative	Cuscinetti a sfera per una comoda apertura, regolazione temperatura con termostato, sbloccaggio e apertura con un solo movimento, chiusura di sicurezza. Una soluzione intelligente per spazi ristretti: il gruppo refrigerante può essere montato a lato del frigorifero (destra o sinistra) e fino a 1,5 m di distanza.
Peso	16,1 kg
Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)

	CD 30 / CD 30W / CD 30S
Volume interno	30 l
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 42 g, equivalente CO_2: 0,060 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Colore	CD 30: nero CD 30W: nero, frontale bianco CD 30S: nero, frontale acciaio inox
Peso	18 kg

Specifiche tecniche addizionali come per CD 20 / CD 20W / CD 20S

Prodotto	Codice
Dometic CoolMatic CD 20	9620000721
Dometic CoolMatic CD 20W	9620000724
Dometic CoolMatic CD 20S	9620000723
Dometic CoolMatic CD 30	9620000726
Dometic CoolMatic CD 30W	9620000727
Dometic CoolMatic CD 30S	9620000725
/ Accessori	
Adattatore di rete EPS 100, 230 V > 24 V	9600000440
Telaio di montaggio in acciaio inox	9105303901

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CoolMatic CB 36 / CB 40

4.11

Frigorifero a compressore da incasso, 12/24 V DC



	CB 36	CB 40
Volume interno	36 l	40 l
Tensione	12/24 V DC	
Temperatura d'esercizio	da +10 °C a -12 °C	
Consumo medio	45 W	
Assorbimento a 12 V	0,56 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 0,94 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C	0,64 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 1,01 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 60 g, equivalente CO_2: 0,086 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, termostato elettronico, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio zincato, Interno: acciaio rivestito bianco, Fondo: plastica resistente agli urti	
Colore	Box: grigio, pannello frontale: grigio chiaro	
Peso	17 kg	19 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	

Prodotto	Codice
Dometic CoolMatic CB 36	9105204661
Dometic CoolMatic CB 40	9600051193



CUCINE DOMETIC

Un tesoro prezioso per i designer più creativi

Per progettare una cucina funzionale negli spazi ristretti del camper, servono idee creative e accessori adatti. Risparmiati la fatica: Dometic vanta una gamma completa di fornelli, forni, lavelli, cappe da cucina, macchine da caffè e microonde. Varie misure, forme e design disponibili. Gli elettrodomestici Dometic aggiungono valore al veicolo e rendono più piacevole cucinare in viaggio. Il tutto all'insegna del "Dometic.com".

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.



FORNI, PIANI COTTURA E LAVELLI

Vuoi attrezzare una cucina? Dometic offre numerose opzioni: forni, fornelli, lavelli e combinazioni salva-spazio. Alcuni modelli sono provvisti di pratico coperchio in vetro temperato per ampliare il piano di lavoro.

Pag. 128 – 134

ACCESSORI CUCINA

La nostra collezione di accessori include rubinetti e sifoni per lavelli Dometic e un pratico dispositivo che indica il livello di riempimento delle bombole di gas.

Pag. 135



CAPPE DA CUCINA

Aria fresca nel veicolo: le cappe da cucina Dometic aspirano rapidamente i fumi di cottura. Dotate di luce, semplici comandi e filtro lavabile, funzionano proprio come una cappa domestica.

Pag. 136 - 137

MACCHINE DA CAFFÈ

Caffè sempre pronto: macchine da caffè da 1 a 5 tazze - maneggevoli e facili da usare, sono progettate per uso mobile.

Pag. 138 - 139

FORNI A MICROONDE

Un modo rapido e pratico per cucinare in viaggio: i forni a microonde da 17 l vantano 3 o 5 livelli di cottura e funzione defrost. Design robusto, facile da pulire, luce interna.

Pag. 140 - 141

Dometic OV 1800

4.30

Forno

Tensione	12 V DC (accensione elettrica)
Potenza	1,1 kW
Consumo di gas	80 g/h
Pressione	30 mbar
Capacità forno	18 litri
Caratteristiche qualitative	Porta in vetro temperato, termostato, accensione elettronica 12 V, luce interna, porta con cerniera sul fondo, teglia e padella smaltate, griglia in acciaio inox
Peso	13,7 kg
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x A x P)	410 x 311 x 490 mm 398 x 360 x 490 mm

Prodotto	Codice
Dometic OV 1800	9103303708

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic OVN 0250/OVG 0250

4.30

Forno a gas da incasso, capacità 25 l

OVN 0250

OVG 0250 con grill

	OVN 0250	OVG 0250 con grill
Tensione	12 V DC (accensione elettrica)	12 V DC (accensione elettrica)
Potenza	1,2 kW	2,5 kW
Consumo di gas Forno Grill	 87 g/h -	 87 g/h 95 g/h
Pressione	30 mbar	30 mbar
Capacità forno	25 litri	25 litri
Caratteristiche qualitative	• Bruciatori nascosti e superfici lisce assicurano una facile pulizia • 25 l di capacità con le misure di un convenzionale forno da 20 l • Il design elegante si abbina ai nuovi frigoriferi Dometic Serie 10 • Porta amovibile per una facile manutenzione • Nessun limite di montaggio grazie alla ventilazione interna o esterna • Praticità di funzionamento con comandi intuitivi	• Bruciatori nascosti e superfici lisce assicurano una facile pulizia • 25 l di capacità con le misure di un convenzionale forno da 20 l • Grill funzionante a porta chiusa: più sicuro, rapido e pulito con meno spreco di gas • Il design elegante si abbina ai nuovi frigoriferi Dometic Serie 10 • Porta amovibile per una facile manutenzione • Nessun limite di montaggio grazie alla ventilazione interna o esterna • Praticità di funzionamento: un solo comando per forno e grill
Peso	18,6 kg	19,5 kg
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x A x P)	547 x 364 x 491 mm 530 x 342 x 497 mm	547 x 364 x 491 mm 530 x 342 x 497 mm

Prodotto	Codice
Dometic OVN 0250	9103303725
Dometic OVG 0250 con grill	9103303728

Dometic CVI1350 / CVI1525

4.30

Piani cottura a induzione

	CVI1350	CVI1525
Tensione / Frequenza	220 – 240 Vw, 50 Hz	220 – 240 Vw, 50 Hz
Potenza totale	2.300 W	2.300 W
Peso	5 kg	7 kg
Dimensioni (L x A x P)	350 x 350 x 55 mm	525 x 350 x 55 mm
Diametro zona di cottura	180 mm	180 mm

Prodotto	Codice
Piastra a induzione	9600050570
Zone a doppia induzione	9600050571

Dometic CVC1525G

4.30

Fornello a 1 fuoco

Potenza	1 x 1,1 kW
Consumo di gas	80 g/h
Pressione	30 mbar
Peso	4,5 kg
Dimensioni (L x A x P)	525 x 170 x 350 mm

Prodotto	Codice
CVC1525G, 1 fuoco	9600051237

Dometic CVC1700 / CVC1700G

4.30

Combinazione fornello a 2 fuochi e lavello

	SENZA COPERCHIO	CON COPERCHIO
Potenza	1 x 1,1 kW; 1 x 2,0 kW	1 x 1,1 kW; 1 x 2,0 kW
Consumo di gas	146 g/h	146 g/h
Pressione	30 mbar	30 mbar
Peso	4,4 kg	7,9 kg
Dimensioni (L x A x P)	700 x 170 x 350 mm	700 x 170 x 350 mm

Prodotto	Codice
CVC1700, 2 fuochi, SX senza coperchio	9600051216
CVC1700, 2 fuochi, DX senza coperchio	9600051206
CVC1700G, 2 fuochi, SX con coperchio	9600051209
CVC1700G, 2 fuochi, DX con coperchio	9600051167

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PI8022

3.33

Fornello a 2 fuochi con coperchio in vetro

Potenza	1 x 1,1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas	204 g/h
Pressione	30 mbar
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x P)	480 x 90,5 x 370 mm 466 x 358 mm
Peso (kg)	3,6 kg
Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, griglie cromate amovibili, bruciatori in acciaio inox, sistema di accensione di sicurezza, manopole di comando interne

Prodotto	Codice
Dometic PI8022	9600027606

Dometic HBG 2335 / HBG 3445

4.30

Fornello a 2 o 3 fuochi con coperchio in vetro

HBG 2335

HBG 3445

	HBG 2335	HBG 3445
Potenza	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW	2 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
Consumo di gas	189 g/h	262 g/h
Pressione	30 mbar	30 mbar
Peso	4 kg	6 kg
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x P)	460 x 80 x 335 mm 440 x 315 mm	520 x 80 x 445 mm 510 x 435 mm
Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza	

Prodotto	Codice
Dometic HBG 2335 (2 fuochi)	9600037309
Dometic HBG 3445 (3 fuochi)	9600037313

Dometic HBG 3440

4.30

Fornello a 3 fuochi con coperchio in vetro

Tensione	12 V DC (accensione elettrica)
Potenza	1 x 1,1 kW; 2 x 1,6 kW
Consumo di gas	335 g/h
Pressione	30 mbar
Peso	5,0 kg
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x P)	560 x 78 x 440 mm 546 x 428 mm
Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati

Prodotto	Codice
Dometic HBG 3440	9600027608

Dometic HSG 2445

4.30

Combinazione fornello a 2 fuochi/lavello con coperchio in vetro

Potenza	1 x 1.0 kW; 1 x 1.6 kW
Consumo di gas	190 g/h
Pressione	30 mbar
Peso	6 kg
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x P)	600 x 146 x 445 mm 590 x 435 mm
Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, attacco per rubinetto all'interno, sistema di accensione di sicurezza, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)

Prodotto	Codice
Dometic HSG 2445	9600051410

Dometic MO9722R / MO9722L

4.30

Combinazione fornello a 2 fuochi/lavello con coperchi in vetro

Tensione	12 V DC (accensione elettrica)
Potenza	1 x 1,1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas	204 g/h
Pressione	30 mbar
Peso	6 kg
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x P)	760 x 325 x 179 mm 742 x 283 mm
Caratteristiche qualitative	2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione di gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)

Prodotto	Codice
MO9722R (lavello a destra)	9600037321
MO9722L (lavello a sinistra)	9600037322

Dometic HSG 2370R / HSG 2370L

4.30

Combinazione fornello a 2 fuochi / lavello con coperchi in vetro

Potenza	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
Consumo di gas	204 g/h
Pressione	30 mbar
Peso	7 kg
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x P)	900 x 152 x 370 mm 793 x 307 mm
Caratteristiche qualitative	2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)

Prodotto	Codice
HSG 2370R (lavello a destra)	9600037324
HSG 2370L (lavello a sinistra)	9600037325

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic SNG 4237

4.30

Lavello quadrato con coperchio in vetro

Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
Peso	2,9 kg
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x P)	420 x 145 x 370 mm 405 x 355 mm

Prodotto	Codice
Dometic SNG 4237	9600027599
/ Accessori opzionali	
Rubinetto AC 539	9102300076

Dometic SNG 4244

4.30

Lavello quadrato con coperchio in vetro

Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
Peso	3,35 kg
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x P)	420 x 145 x 440 mm 405 x 425 mm

Prodotto	Codice
Dometic SNG 4244	9600027602
/ Accessori opzionali	
Rubinetto AC 539	9102300076

Dometic SNG 4133

4.30

Lavello quadrato con coperchio in vetro

Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, sifone, guarnizione in gomma
Peso	4 kg
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x P)	410 x 124 x 335 mm 400 x 325 mm

Prodotto	Codice
Dometic SNG 4133	9600028267
/ Accessori opzionali	
Rubinetto AC 539	9102300076

Dometic SNG 420

4.30

Lavello rotondo con coperchio in vetro

Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
Peso	3,50 kg
Dimensioni (Ø x A) **Dimensioni d'incasso** (Ø)	420 x 149 mm 400 mm

Prodotto	Codice
Dometic SNG 420	9600027592
/ Accessori opzionali	
Rubinetto AC 539	9102300076

Dometic VA928

4.30

Lavello rotondo

Dimensioni (Ø x A)	400 x 130 mm
Dimensioni d'incasso	366 mm
Peso	1 kg

Prodotto	Codice
Dometic VA928	9600028261

Dometic VA910 / VA930

4.30

Lavelli quadrati

VA910

VA930

	VA910	VA930
Dimensioni (L x A x P) **Dimensioni d'incasso** (L x P)	370 x 125 x 370 mm 336 x 336 mm	280 x 145 x 380 mm 272 x 372 mm
Peso	1,13 kg	1 kg

Prodotto	Codice
Dometic VA910	9600027597
Dometic VA930	9102300052

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

ACCESSORI CUCINA

Rubinetti e sifoni per lavelli dometic

4.30

Dometic GasChecker GC100

Indicatore del livello di gas nelle bombole di propano e butano comunemente in commercio

- Affidabile misurazione a ultrasuoni
- Facile utilizzo
- Adatto a tutte le bombole in acciaio e alluminio con diametro di 200 – 350 mm (tranne bombole a ricarica automatica)
- Adatto anche per barbecue a gas

Prodotto	Codice
Dometic GasChecker GC100	9103500697

Rubinetti Dometic

4.30

Rubinetti

	RUBINETTO DOMETIC AC 539 Rubinetto cromato a leva	RUBINETTO DOMETIC AC 537 Rubinetto cromato con pomelli
Pressione acqua	1,50 bar	1,50 bar
Temperatura acqua max	65 °C	65 °C
Materiale / colore	Plastica / cromato	Ottone / cromato

Prodotto	Codice
Rubinetto Dometic AC 539	9102300076
Rubinetto Dometic AC 537	9102300077

Dometic AC 530/540

4.30

Sifone

Sifoni Dometic

Prodotto	Codice
Sifone AC 530, scarico angolato, Ø 25 mm	9600050026
Sifone AC 540, scarico angolato, Ø 20 mm	9600050027

Dometic CK 2000

3.36

Cappa da cucina a ricircolo aria con ventola a due velocità

Tensione	12 V DC
Capacità	38/45 m³/h max
Consumo	Ventola: 5 W Luce: 4 W (2 x 2 W), classe di efficienza energetica A+
Peso	2,2 kg
Dimensioni (L x A x P)	400 x 56 x 280 mm
Caratteristiche qualitative	• Filtro ai carboni attivi e lampade alogene facili da sostituire con rilascio a scatto • Alta efficienza grazie al consumo di soli 5 W • Filtro anti-grasso lavabile in metallo • Due lampade alogene integrate con 2 livelli di illuminazione • Impostazione ventola a 2 velocità

Prodotto	Codice
Dometic CK 2000*, nero	9103303094
Dometic CK 2000*, argento	9106505224
/ Accessori	
Filtro ai carboni attivi per CK 2000 (confezione doppia)	9107300007

Dometic CK 500

3.36

Cappa da incasso con ventola a 3 velocità

Tensione	12 V DC
Capacità	100 m³/h max
Potenza assorbita	35 W
Peso	3 kg
Dimensioni (L x A x P)	530 x 60 x 204 mm (+16 mm per adattatore tubo di scarico)
Apertura tetto (Ø)	110 mm
Dimensioni cupola a tetto (A x Ø)	72 x 190 mm
Spessore tetto	da 25 mm
Lunghezza tubo di scarico	1,20 m incl. kit di montaggio per tubo di scarico Ø 60 mm
Caratteristiche qualitative	Illuminazione LED (3 W, bianco caldo, classe energetica A, consumo energetico ogni 1.000 ore: 3 kWh)

Prodotto	Codice
Dometic CK 500*	9106506287

*Progettato per veicoli ricreazionali e non per abitazioni.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CK 400

3.36

Cappa da cucina con ventola a 2 velocità

Tensione	12 V DC
Capacità	70/125 m³/h
Potenza assorbita	30 W
Peso	3 kg
Dimensioni (L x A x P)	400 x 45 x 275 mm
Dimensioni d'incasso (Ø)	105 mm
Dimensioni cupola a tetto (A x Ø)	64 x 200 mm
Certificazioni	Omologazione e5
Caratteristiche qualitative	Filtro grassi in metallo, illuminazione a 2 intensità con luci LED (2 x 2 W/12 V, GU4, classe energetica A+, consumo energetico ogni 1.000 ore: 4 kWh)

Prodotto	Codice
Dometic CK 400*	9103303093

Dometic CK 150

3.36

Cappa da incasso con ventola a 1 velocità

Tensione	12 V DC
Capacità	115 m³/h
Potenza assorbita	30 W
Peso	1,9 kg
Dimensioni (L x A x P)	400 x 45 x 165 mm
Intaglio nel mobile (L x P)	381 x 142 mm
Dimensioni d'incasso (Ø)	105 mm
Dimensioni cupola a tetto (A x Ø)	64 x 200 mm
Certificazioni	Omologazione e5
Caratteristiche qualitative	Ventola a 1 velocità, filtro grassi lavabile in metallo, illuminazione a 2 intensità con luci alogene (1 x 20 W / 12 V, GU5.3, classe energetica C, consumo energetico ogni 1.000 ore: 20 kWh) robusta cupola in plastica

Prodotto	Codice
Dometic CK 150*	9103303095

Dometic GY 11

3.36

Ventilatore a tetto con motorino

Tensione	12 V DC
Capacità	70/125 m³/h
Potenza assorbita	30 W
Peso	0,6 kg
Dimensioni cupola a tetto (A x Ø)	64 x 200 mm
Materiale	Robusta cupola in plastica
Caratteristiche qualitative	Ventola a 2 velocità, ventilazione potente anche a motorino spento (da 3 a 12 m³/h con velocità del vento da 1 a 4 m/s)

Prodotto	Codice
Dometic GY 11*	9107300318

MACCHINE DA CAFFÈ E FORNI A MICROONDE

Indispensabili per la cucina del camper

Che cucina sarebbe senza la macchina da caffè o il forno a microonde? La gamma Dometic comprende elettrodomestici collaudati per ogni esigenza: macchine da caffè da 1-5 tazze e due robusti forni a microonde con caratteristiche equiparabili ai modelli di casa.

Tutti appositamente progettati per uso mobile, sono forniti dei collegamenti necessari per un'installazione sicura nel veicolo.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectCoffee MC 01

3.13

Macchina da caffè, 1 tazza

Capacità	150 ml
Tensione	12/24 V DC
Consumo medio	12 V: 180 W 24 V: 250 W
Caratteristiche qualitative	Breve tempo di erogazione, spegnimento automatico, protezione contro il funzionamento a secco, filtro permanente, spia di funzionamento, uso con caffè macinato, tazza inclusa
Peso	0,8 kg
Dimensioni (L x A x P)	135 x 190 x 110 mm (kit di fissaggio incluso)
Certificazioni	Per uso alimentare secondo la legge tedesca sui prodotti alimentari e beni di consumo (LMBG)

Prodotto	Codice
Dometic PerfectCoffee MC 01, 12 V	9600000338
Dometic PerfectCoffee MC 01, 24 V	9600000339
/ Accessori opzionali	
Tazza extra-grande, nera	9103555734

Dometic PerfectCoffee MC 052 / MC 054

3.13

Macchina da caffè, 5 tazze

Capacità	5 tazze (625 ml)
Tensione	12/24 V DC
Consumo medio	12 V: 170 W 24 V: 300 W
Caratteristiche qualitative	Filtro ruotabile facile da usare, dispositivo di sicurezza per il trasporto della brocca in vetro, piastra con termostato, kit di installazione per montaggio a parete o su ripiano
Peso	1,1 kg
Dimensioni (L x A x P)	240 x 270 x 155 mm (kit di fissaggio incluso)
Certificazioni	Per uso alimentare secondo la legge tedesca sui prodotti alimentari e beni di consumo (LMBG)

Prodotto	Codice
Dometic PerfectCoffee MC 052, 12 V	9600000340
Dometic PerfectCoffee MC 054, 24 V	9600000341

Dometic MWO 24

3.47

Forno a microonde, 24 V



Tensione	24 V DC
Capacità	17 litri
Consumo	500 W (microonde) / 960 W (batteria)
Colore	nero
Dimensioni (L x A x P)	445 x 279 x 335 mm
Peso (kg)	9,8 kg
Caratteristiche qualitative	• Forno a microonde user-friendly con design intuitivo • 3 livelli di cottura (175 / 270 / 500 W), funzione defrost • Funzione Memory per richiamare le ultime impostazioni • Piastra in ceramica integrata, facile da pulire, senza parti mobili • Design robusto per uso mobile, con pratiche funzioni • Funzione di sicurezza: segnale acustico per 180 sec. all'apertura della porta e al termine della cottura • Luce interna a LED • Due staffe di fissaggio incluse
Certificazioni	E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Forno a microonde, kit di fissaggio universale

Prodotto	Codice
Dometic MWO 24	9600000535

Plug and play
Connettore 24 V

Comandi user-friendly
Numeri e simboli sul display di facile lettura

Una comodità in più
Luce interna per controllare la cottura degli alimenti

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic MWO 240

3.47

Forno a microonde, 230 V

Tensione	230 V, 50 Hz
Capacità	17 litri
Potenza	700 W
Colore	nero
Dimensioni (L x A x P)	451 x 283 x 353 mm
Peso	11,5 kg
Caratteristiche qualitative	• Microonde user-friendly con cinque livelli di cottura • Funzione defrost • Piatto in ceramica integrato, facile da pulire • Approvato dai più importanti costruttori • Luce interna per controllare gli alimenti in cottura • Sistema di bloccaggio per prevenire l'apertura accidentale • Display a LED e segnale di fine cottura
Certificazioni	Intertek GS, certificazione NCC
Dotazione	Forno a microonde

Prodotto	Codice
Dometic MWO 240, spina EU	9600008377

Comandi user-friendly
Numeri e simboli sul display di facile lettura

Piatto in ceramica integrato
Facile da pulire, senza parti mobili

Una comodità in più
Luce interna per controllare la cottura degli alimenti

ACCESSORI ELETTRONICI PER USO MOBILE

DAI CARICABATTERIE AI GENERATORI

Ecco una gamma completa di prodotti e accessori per avere una fonte di energia costante, anche in movimento. Dometic ti supporta con accessori elettronici intelligenti.
Quando si tratta di fornire un'alimentazione a 230 V, puoi fare affidamento sui collaudati generatori TravelPower o TEC. Oppure utilizzare un inverter per trasformare la corrente della batteria in 230 V AC. Nelle pagine seguenti troverai una serie di soluzioni per avere corrente continua. Che cerchi un convertitore di tensione per far funzionare un'utenza 12 V a 24 V o un dispositivo di alta qualità per stabilizzare la tensione, troverai tutto ciò che occorre. Eleganti soluzioni di illuminazione e intelligenti dispositivi di controllo aggiungono il tocco finale a questa gamma.

CARICABATTERIE E CURA DELLA BATTERIA

Caricabatterie automatici IU0U per una carica rapida e delicata di batterie al gel, AGM e umide. Rigeneratori di batteria per una maggior durata.

Pag. 144-148

CONVERTITORI DI TENSIONE E DI CARICA

Compatti convertitori di tensione per il funzionamento di utenze 12 V a 24 V. Convertitori di carica per la ricarica affidabile delle batterie di servizio durante la guida.

Pag. 149-151

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

INVERTER

Trasformano la tensione 12-24 V in corrente alternata 230 V. Inverter a onda sinusoidale pura leggeri e compatti o ad alte prestazioni, per utenze con correnti di avvio elevate.

Pag. 152-154

PANNELLO DI COMANDO

Accesso immediato a tutte le informazioni essenziali. Pannello di comando intuitivo e di facile utilizzo per un consumo efficiente delle fonti energetiche.

Pag. 155

GENERATORI

Corrente alternata 230 V in stand-by: i generatori Dometic assicurano energia in luoghi sprovvisti di rete elettrica.

Pag. 156-161

REFRIGERAZIONE

Alimentazione stabile e continua per frigoriferi portatili.

Pag. 162-163



LUCI

Eleganti soluzioni con tecnologia LED a risparmio energetico. Faretti da incasso o a vista e moduli a basso profilo per un'illuminazione a risparmio energetico.

Pag. 164-167

RICARICA E CURA DELLA BATTERIA

Tecnologia intelligente per sfruttare al massimo la batteria

La gamma Dometic offre una tecnologia di alto livello per la massima disponibilità di ricarica. I caricabatterie automatici MCA sono compatti, leggeri e facili da montare. I caricabatterie MCP, intuitivi da usare grazie al comando con un solo pulsante, sono ideali per moderne batterie start-stop. I convertitori di carica PerfectPower DCC assicurano che le batterie vengano sempre caricate in modo ottimale durante la guida, anche con alternatori a risparmio energetico. Questi prodotti consolidati per la cura delle batterie ne impediscono il deterioramento prematuro. Altamente consigliati per veicoli stagionali.

Dometic PerfectCharge MCA 1215 / 1225 / 1235 / 1250

3.39

Caricabatterie IU0U

MCA 1215

MCA 1225

MCA 1235

MCA 1250

	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250
Uscite di carica	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3
Tensione d'ingresso	90-260 V			
Frequenza	50-60 Hz			
Tensione finale di carica	14,4 / 14,7 V			
Tensione di mantenimento	13,8 V			
Capacità batteria consigliata	40-170 Ah	75-300 Ah	100-400 Ah	150 – 60 Ah
Fase U0 limitata a	8 h			
Efficienza fino a	92%			
Corrente di carica	15 A	25 A	35 A	50 A
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C			
Dimensioni (L x A x P)	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 274 mm	208,5 x 75 x 283 mm
Peso	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg
Classe di protezione	IP 21			

Prodotto	Codice
PerfectCharge MCA 1215	9600000028
PerfectCharge MCA 1225	9600000029
PerfectCharge MCA 1235	9600000030
PerfectCharge MCA 1250	9600000031
/ Accessori opzionali	
Sensore di temperatura MCA-TS1	9600000099
Controllo remoto MCA-RC1	9600000100
Sensore Hella MCA-HS1	9600026589

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectCharge MCA 1280 / 2415 / 2425 / 2440

3.39

Caricabatterie IU0U

MCA 1280

MCA 2415

MCA 2425

MCA 2440

	MCA 1280	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
Uscite di carica	3	2	3	3
Tensione d'ingresso	90-260 V			
Frequenza	50-60 Hz			
Tensione finale di carica	14,4 / 14,7 V	28,8 / 29,4 V		
Tensione di mantenimento	13,8 V		27,6	
Capacità batteria consigliata	200-800 Ah	40-170 Ah	75-300 Ah	100-400 Ah
Fase U0 limitata a	8 h		8 o 16 h	
Efficienza fino a	92%			
Corrente di carica	80 A	12,5 A	25 A	40 A
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C			
Dimensioni (L x A x P)	208,5 x 75 x 303 mm	179 x 63 x 238 mm	208,5 x 75 x 283 mm	208,5 x 75 x 303 mm
Peso	4 kg	1,6 kg	2,9 kg	3,9 kg
Classe di protezione	IP 21			

Prodotto	Codice
PerfectCharge MCA 1280	9600000032
PerfectCharge MCA 2415	9600000033
PerfectCharge MCA 2425	9600000034
PerfectCharge MCA 2440	9600000035
/ Accessori opzionali	
Sensore di temperatura MCA-TS1	9600000099
Controllo remoto MCA-RC1	9600000100
Sensore Hella MCA-HS1	9600026589

Dometic PerfectCharge IU 812

3.16

Caricabatterie IU0U per batterie 12 V umide, al gel e AGM

Uscite di carica	1
Tensione d'ingresso	230 V (180-253 V)
Frequenza	50-60 Hz
Tensione finale di carica	14,4 V
Tensione di mantenimento	13,6 V
Capacità batteria max	100 Ah
Corrente di carica	8 A
Caratteristiche di carica	IU0U con limitazione nella fase IU0
Temperatura d'esercizio	da 0 °C a +50 °C
Dimensioni (L x A x P)	120 x 70 x 200 mm
Peso	0,9 kg
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico/cortocircuito, utilizzabile come alimentatore

Prodotto	Codice
PerfectCharge IU 812	9600000037

BATTERIA ESTERNA PER AVVIO DI EMERGENZA

Una batteria esterna per l'avvio di emergenza del veicolo! Questo dispositivo compatto vanta comode funzioni come due porte USB per caricare dispositivi digitali, ricarica wireless per smartphone, presa 12 V DC per il frigo portatile e due cavi di avviamento. La luce a LED super-luminosa è molto utile nelle situazioni di emergenza, come interruzioni di corrente o inconvenienti all'auto durante la notte. Dometic PJS1000 dispone di potenza sufficiente per l'avviamento di motori a benzina fino a 6 l o diesel fino a 4 l. La batteria al litio integrata eroga 1.000 A di picco, sufficienti per 30 avviamenti con una singola carica.

NOVITÀ! Dometic PJS1000

3.16

Batteria esterna per avvio d'emergenza, corrente di picco 1.000 A

Tipo di batteria	Batteria litio-polimero
Tensione nominale	14,8 V DC
Capacità batteria	1.6000 mAh / 59,2 Wh
Corrente nominale USB	2,1 A
Tensione di carica	12 V DC (16 V)
Corrente nominale DC	< 8 A
Potenza in uscita	10 W
Carica wireless standard	Qi
Luce a LED super-luminosa	1 W
Corrente di avvio	< 400 A (2 s)
Corrente di picco	1.000 A
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +60 °C
Dimensioni (L x A x P)	192 x 88 x 41,5 mm
Peso	620 g

Prodotto	Codice
Dometic PJS1000	9620002620

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectBattery BR 12

3.16

Battery refresher, 12 V

Tensione d'ingresso	12 V DC
Tensione d'inserimento	> 12,6 ± 0,2 V
Corrente in stand-by	< 0,2 mA
Morsetti batteria	1
Dimensioni (L x A x P)	100 x 67 x 25
Peso	0,12
Certificazioni	E (direttiva EMC/veicoli)

Prodotto	Codice
PerfectBattery BR 12	9600000093

Dometic PerfectBattery BC 100

3.16

Rigeneratore di batteria, 12 V

Tensione d'ingresso	230 V AC (180-253 V)
Frequenza d'ingresso	50-60 Hz
Morsetti batteria	1
Tensione finale di carica	13,8 V DC
Tensione carica di mantenimento	13,0 V
Controllo di carica	3 LED
Max corrente di carica	1,0 A
Temperatura d'esercizio	Da -20°C a +50 °C
Dimensioni (L x A x P)	70 x 100 x 60 mm
Peso	0,45 kg
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito

Prodotto	Codice
PerfectBattery BC 100	9600000092

GRANDE POTENZA PER AVVENTURE OUTDOOR

Dometic PLB15 è un'efficiente batteria al litio-ferro-fosfato da 15 Ah. Essendo in grado di erogare fino a 192 Wh a 12 V, è una fonte di energia affidabile per dispositivi elettronici portatili come frigoriferi, laptop, cellulari, telecamere e molto altro. Grazie al design leggero, compatto ed ergonomico, puoi apprezzare la vera indipendenza e viaggiare più a lungo. Questa versatile batteria esterna è dotata di tre diverse uscite: 12 V, USB-C e USB-A per la ricarica di più dispositivi contemporaneamente. Inoltre, la PLB15 ha diverse opzioni di ricarica: a parete con l'ingresso USB-C, in auto e anche mediante energia solare tramite l'ingresso coassiale DC.

NOVITÀ! Dometic PLB15

3.16

Batteria portatile al litio-ferro-fosfato con torcia, 15 Ah

Tensione d'ingresso	12/24 V DC
Tensione d'ingresso min	12 V DC
Tensione d'ingresso max	32 V DC
Capacità nominale batteria	15 Ah
Temperatura d'esercizio	min 0 °C
Temperatura d'esercizio	max 45 °C
Classe di protezione	Classe IP IP44
Dimensioni (L x A x P)	222,5 x 85 x 85 mm
Peso	1,75 kg

Prodotto	Codice
Dometic PLB15	9620012451

Torcia a doppia funzione
Usa la modalità torcia per illuminare o come luce ambientale.

Le luci a LED indicano lo stato di carica
La PLB15 è dotata di cinque spie di funzionamento a LED per monitorare la carica della batteria.

Ricarica tutti i dispositivi
Ricarica i dispositivi mediante tre uscite: 12 V, USB-C oppure USB-A.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CONVERTITORI DI TENSIONE

Per il funzionamento di batterie 12 V a 24 V

Economici convertitori di tensione ultra-compatti, per il funzionamento di utenze 12 V a 24 V: i convertitori entry-level Dometic, tra cui PerfectPower DCDC 06 e DCDC 24, sono la soluzione ideale per alimentare utenze 12 V con una batteria 24 V.

Per utenze sensibili come computer, monitor o strumenti di rilevazione, utilizzare un converter di qualità superiore (DCC 2412-20 oppure DCDC 2412-40, vedi pag. 151).

Dometic PerfectPower DCDC 06 / DCDC 12 / DCDC 24

3.16

Convertitori di tensione

DCDC 06

DCDC 12

DCDC 24

	DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
Tensione d'ingresso	20-30 V DC		
Corrente d'ingresso a vuoto	8 mA	8 mA	8 mA
Corrente d'ingresso nominale	5 A	10 A	18 A
Tensione d'uscita	13,8 V DC –10%		
Corrente d'uscita nominale	6 A	12 A	24 A
Corrente di uscita max	10 A	18 A	30 A
Efficienza energetica	fino al 90%	fino al 90%	fino al 90%
Dimensioni (L x A x P)	105 x 47 x 118 mm	105 x 47 x 128 mm	105 x 47 x 158 mm
Peso	0,45 kg	0,5 kg	0,7 kg

Prodotto	Codice
PerfectPower DCDC 06	9600000038
PerfectPower DCDC 12	9600000039
PerfectPower DCDC 24	9600000040

CONVERTITORI DI CARICA DC

CARICA AFFIDABILE IN MARCIA

Per non arrivare mai più a destinazione con la batteria scarica. I nostri convertitori di carica DC di ultima generazione garantiscono la carica ottimale della batteria di servizio durante la guida. Fortemente raccomandato per moderni veicoli EURO 6 con alternatori intelligenti e veicoli con sezione del cavo troppo piccola per alimentare i dispositivi collegati.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic Perfectpower DCC

3.16

Convertitori di carica DC

DDC 1212-10

DDC 1212-20

DDC 1212-40

DDC 2412-20

DDC 2412-40

DDC 1224-10

DDC 1224-20

DDC 2424-10

	DDC 1212-10	DDC 1212-20	DDC 1212-40	DDC 2412-20
Tensione d'ingresso	12 V (8-16 V)	12 V (8-16 V)	12 V (8-16 V)	24 V (16-32 V)
Tensione d'uscita	12 V (13,2-14,7 V)	12 V (13,2-14,7 V)	12 V (13,2-14,7 V)	12 V (13,2-14,7 V)
Onda tensione d'uscita	Carica trifase o valore fisso			
Corrente di carica	10 A	20 A	40 A	20 A
Tipi di batteria	Batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM), batteria al litio Dometic eStore			
Efficienza fino a	89%	89%	89%	89%
Dimensioni (L x A x P)	153 x 73 x 180 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
Peso	1,25 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
Certificazione	E (direttiva EMC/veicoli)			

	DDC 2412-40	DDC 1224-10	DDC 1224-20	DDC 2424-10
Tensione d'ingresso	24 V (16-32 V)	12 V (8-16 V)	12 V (8-16 V)	24 V (16-32 V)
Tensione d'uscita	12 V (13,2-14,7 V)	24 V (26,4-29,4 V)	24 V (26,4-29,4 V)	24 V (26,4-29,4 V)
Onda tensione d'uscita	Carica trifase o valore fisso			
Corrente di carica	40 A	10 A	20 A	10 A
Tipi di batteria	Batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM), batteria al litio Dometic eStore			
Efficienza fino a	89%	89%	89%	89%
Dimensioni (L x A x P)	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
Peso	1,85 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
Certificazione	E (direttiva EMC/veicoli)			

Prodotto	Codice
DOMETIC PerfectPower DCC 1212-10	9600003753
DOMETIC PerfectPower DCC 1212-20	9600003754
DOMETIC PerfectPower DCC 1212-40	9600003755
DOMETIC PerfectPower DCC 2412-20	9600003750
DOMETIC PerfectPower DCC 2412-40	9600003751
DOMETIC PerfectPower DCC 1224-10	9600003748
DOMETIC PerfectPower DCC 1224-20	9600003749
DOMETIC PerfectPower DCC 2424-10	9600003752
/ Accessori opzionali	
Sensore di temperatura MCA-TS1	9600000099

Gli inverter a onda sinusoidale pura SinePower DSP e DSP-T generano una tensione a onda sinusoidale pura, perfetta per utenze sensibili 230 V. Grazie all'ampio campo di tensione d'ingresso, sono adatti anche ai moderni veicoli EURO 6 con alternatori intelligenti. Gli inverter Premium SinePower DSP-T offrono due vantaggi aggiuntivi: circuito di priorità con sincronizzazione del voltaggio e modalità Smart Stand-by a risparmio energetico.

Dometic SinePower DSP

3.16

Inverter a onda sinusoidale pura

DSP 212
DSP 224

DSP 412
DSP 424

	DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424
Tensione d'ingresso	12 V DC (10-16,5 V) / 24 V DC (20-33 V)	
Tensione d'uscita / onda	230 V AC / onda sinusoidale pura ∿	
Frequenza d'uscita	50 Hz	50 Hz
Corrente d'ingresso a vuoto	0,6 A / 0,4 A	0,6 A / 0,4 A
Potenza continua	150 W	350 W
Potenza di picco	300 W	700 W
Efficienza fino a	90 %	90 %
Dimensioni (L x A x P)	127 x 52 x 210 mm	127 x 52 x 210 mm
Peso	1,1 kg	1,2 kg
Certificazione	E (direttiva EMC/veicoli)	
Classe di protezione	equivalente a IP 21	

Prodotto	Codice
Dometic SinePower DSP 212	9600002603
Dometic SinePower DSP 224	9600002540
Dometic SinePower DSP 412	9600002541
Dometic SinePower DSP 424	9600002542

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic SinePower DSP

3.16

Inverter a onda sinusoidale pura

DSP 612
DSP 624

DSP 1012
DSP 1024

DSP 1512
DSP 1524

DSP 2012
DSP 2024

	DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
Tensione d'ingresso	12 V DC (10-16,5 V) / 24 V DC (20-33 V)	
Tensione d'uscita / onda	230 V AC / onda sinusoidale pura ∿	
Frequenza d'uscita	50 Hz	50 Hz
Corrente d'ingresso a vuoto	<0,8 A/<0,5 A	1,0 A/0,6 A
Consumo di corrente in stand-by	0,3 A / 0,2 A	0,35 A / 0,2 A
Potenza continua	600 W	1.000 W
Potenza di picco	1.200 W	2.000 W
Efficienza fino a	90%	90%
Dimensioni (L x A x P)	230 x 80 x 220 mm	230 x 80 x 240 mm
Peso	2,8 kg	3,1 kg
Certificazione	E (direttiva EMC/veicoli)	
Classe di protezione	equivalente a IP 21	

	DSP 1512 / DSP 1524	DSP 2012 / DSP 2024
Tensione d'ingresso	12 V DC (10-16,5 V) / 24 V DC (20-33 V)	
Tensione d'uscita / onda	230 V AC / onda sinusoidale pura ∿	
Frequenza d'uscita	50 Hz	50 Hz
Corrente d'ingresso a vuoto	<1,2 A/<0,6 A	<1,5 A/<0,8 A
Consumo di corrente in stand-by	0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A
Potenza continua	1.500 W	2.000 W
Potenza di picco	3.000 W	4.000 W
Efficienza fino a	90%	90%
Dimensioni (L x A x P)	272 x 97 x 340 mm	272 x 97 x 360 mm
Peso	4,9 kg	5,2 kg
Certificazione	E (direttiva EMC/veicoli)	
Classe di protezione	equivalente a IP 21	

Prodotto	Codice
Dometic SinePower DSP 612	9600002543
Dometic SinePower DSP 624	9600002544
Dometic SinePower DSP 1012	9600002545
Dometic SinePower DSP 1024	9600002546
Dometic SinePower DSP 1512	9600002547
Dometic SinePower DSP 1524	9600002548
Dometic SinePower DSP 2012	9600002549
Dometic SinePower DSP 2024	9600002550
/ Accessori opzionali	
Cavo di collegamento DC (per DSP 612 / 624 / 1012 / 1024)	9600000268
Cavo di collegamento DC per DSP 1512, 12 V	9102700003
Cavo di collegamento DC per DSP 2012, 12 V	9600000269
Cavo di collegamento DC per DSP 1524 / 2024, 24 V	9600000268
Circuito di priorità VS-230	9600000324

Dometic SinePower DSP-T

3.16

Inverter a onda sinusoidale pura comfort

DSP 1312T
DSP 1324T

DSP 1812T / TW
DSP 1824T

DSP 2312T
DSP 2324T

DSP 3512T
DSP 3524T

	DSP 1312T / DSP 1324T	DSP 1812T / TW / DSP 1824T
Tensione d'ingresso	12 V DC (10,5-16 V) / 24 V DC (21-32 V)	
Tensione d'uscita / onda	230 V AC / onda sinusoidale pura ∿	
Frequenza d'uscita	50/60 Hz	50/60 Hz
Corrente d'ingresso a vuoto	2,5 A/1,3 A	2,5 A/1,3 A
Consumo di corrente in stand-by	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,1 A
Potenza continua	1.300* W	1.800 W
Potenza di picco	2.400 W	3.200 W
Efficienza fino a	90%	90%
Dimensioni (L x A x P)	284 × 118 × 405 mm	284 × 118 × 405 mm
Peso	4,8 kg	6,1 kg
Circuito di priorità	Circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio	
Certificazione	E (direttiva EMC/veicoli)	
Classe di protezione	equivalente a IP 21	
	DSP 2312T / DSP 2324T	**DSP 3512T / DSP 3524T**
Tensione d'ingresso	12 V DC (10,5-16 V) / 24 V DC (21-32 V)	
Tensione d'uscita / onda	230 V AC / onda sinusoidale pura ∿	
Frequenza d'uscita	50/60 Hz	50/60 Hz
Corrente d'ingresso a vuoto	2,8 A / 1,4 A	3,6 A/1,8 A
Consumo di corrente in stand-by	0,2 A / 0,15 A	0,2 A / 0,15 A
Potenza continua	2.300* W	3.500* W
Potenza di picco	4.000 W	6.000 W
Efficienza fino a	90%	90%
Dimensioni (L x A x P)	284 × 118 × 481 mm	324 x 122 x 490 mm
Peso	6,6 kg	10,9 kg
Circuito di priorità	Circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio	
Certificazione	E (direttiva EMC/veicoli)	
Classe di protezione	equivalente a IP 21	

Prodotto	Codice
Dometic SinePower DSP 1312T	9600002551
Dometic SinePower DSP 1324T	9600002552
Dometic SinePower DSP 1812T	9600002553
Dometic SinePower DSP 1812TW – Collegamento speciale	9600009386
Dometic SinePower DSP 1824T	9600002554
Dometic SinePower DSP 2312T	9600002555
Dometic SinePower DSP 2324T	9600002556
Dometic SinePower DSP 3512T	9600002557
Dometic SinePower DSP 3524T	9600002558
/ Accessori opzionali	
Cavo di collegamento DC (per DSP 1312T / DSP 1324T)	9600000268
Cavo di collegamento DC (per DSP 1812T, 12 V)	9102700003
Cavo di collegamento DC (per DSP 2312T, 12 V)	9600000269
Cavo di collegamento DC (per DSP 3512T, 12 V)	su richiesta
Cavo di collegamento DC (per DSP 1824T / 2324T / 3524T, 24 V)	9600000268
Controllo remoto standard DSP-RCT	9600002564
Controllo remoto DSP-EM	9600002565

* 10 minuti di potenza continua: potenza di picco 50%

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Parametri sotto controllo e facilmente gestibili

Pratico e versatile, il controllo remoto è progettato per facilitare il funzionamento dei caricabatterie e degli inverter a onda sinusoidale pura Dometic. Oltre alle funzioni standard (modalità ON, OFF e Stand-by), indica i valori relativi a potenza e tensione. Collegando un caricabatterie MCA e un sensore batteria, l'unità diventa un potente centro di monitoraggio e controllo energetico.

Dometic DSP-EM

3.16

Dispositivo di monitoraggio e controllo per inverter DSP-T e caricabatterie MCA

Tensione d'ingresso	9-35 V DC
Consumo in modalità Display in modalità Stand-by	 170 mA 40 mA
Dimensioni (L x A x P)	150 x 110 x 23 mm
Peso	0,15 kg
Caratteristiche qualitative	• Unità versatile per controllare e monitorare l'inverter DSP-T e il caricabatterie MCA • Abbinamento al sensore batteria per visualizzare tutti i dati relativi alla batteria • Oltre alle funzioni standard, indica in modo pratico i valori di potenza e tensione • Consente una personalizzazione dettagliata dell'inverter • Abbinamento al caricabatterie MCA per controllare tutti i prodotti energivori

Prodotto	Codice
Dometic DSP-EM	9600002565

GENERATORI DOMETIC

230 V – SEMPRE E OVUNQUE

Vantaggi

- Design compatto
- Alta potenza continua
- Adatto come fonte di alimentazione per tutti i condizionatori Dometic
- Controllo remoto in dotazione
- Modelli TEC: funzione Autostart per la ricarica automatica delle batterie
- Modelli TEC a benzina: potenza variabile, modesto consumo di carburante, funzionamento silenzioso

RPM

POTENZA VARIABILE

- Modello T e modelli diesel: potenza costante

RPM

POTENZA COSTANTE

In mancanza di una presa di rete fissa, i generatori Dometic assicurano un'affidabile fonte di energia. Sono indispensabili per chi cerca la massima indipendenza in viaggio. Alte prestazioni, modesto consumo di carburante ed eccellente qualità del prodotto: ecco le caratteristiche dei generatori Dometic. La gamma comprende modelli da 2.000 a 6.200 W, benzina o diesel.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic TEC 29

3.39

Generatore a benzina 230 V AC per produrre 2,6 kW

TEC 29





	TEC 29
Tensione d'uscita	230 V AC ±1% (continua) / onda sinusoidale pura ∿
Coefficiente di distorsione totale	1 %
Frequenza	50 Hz ±1%
Corrente di avvio max	33 A
Potenza continua	2.600 W
Potenza di picco	2.900 W
Potenza motore	4,0 (5,5) kW (PS)
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
Potenza assorbita	1,2 l/h max
Livello di rumorosità a 7 m	54-59 dBA
Livello di rumorosità garantito	86 dBA
Dimensioni (L x A x P)	480 x 290 x 385 mm
Larghezza con sospensione	580 mm
Finitura box	Acciaio inox
Peso	44 kg
Funzione Autostart	sì
Uscita 12 V per caricabatterie	sì
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore
Certificazioni	E13

Prodotto	Codice
Dometic TEC 29	9102900299
/ Accessori opzionali	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Set di tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138

Dometic TEC 30EV /TEC 40D

3.39

Generatore diesel 230 V AC per produrre 2,5 kW o 3,6 kW

TEC 30EV



TEC 40D



	TEC 30EV	TEC 40D
Tensione d'uscita	230 V AC ±1% (continua) / onda sinusoidale pura ∿	230 V AC ±1% (continua) / onda sinusoidale pura ∿
Coefficiente di distorsione totale	1 %	5 %
Frequenza	50 Hz ±1%	50 Hz ±1%
Corrente di avvio max	33 A	45 A
Potenza continua	2.500 W	3.500 W
Potenza di picco	2.900 W	3.900 W
Potenza motore	3,3 (4,5) kW (PS)	4,7 (6,4) kW (PS)
Carburante	Diesel	Diesel
Potenza assorbita	0,7 l/h max	1,4 l max
Livello di rumorosità a 7 m	60 dBA	64 dBA
Livello di rumorosità garantito	84 dBA	89 dBA
Dimensioni (L x A x P)	465 x 465 x 466 mm	765 x 457 x 467 mm
Larghezza con sospensione	572 mm	765 mm
Finitura box	Acciaio inox	Acciaio inox
Peso	70 kg	96,5 kg
Funzione Autostart	sì	sì
Uscita 12 V per caricabatterie	sì	sì
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme	
Certificazioni	E13	E24

Prodotto	Codice
Dometic TEC 30EV	9102900033
Dometic TEC 40D	9102900295
/ Accessori opzionali	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Set di tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic T 4000H / T 5500H

3.39

Generatore a benzina 230 V AC per produrre 3,5 kW o 4,5 kW

T 4000H



T 5500H



	T 4000H	T 5500H
Tensione d'uscita	230 V AC ±10% (continua) / onda sinusoidale pura ∿	230 V AC ±10% (continua) / onda sinusoidale pura ∿
Coefficiente di distorsione totale	5%	5%
Frequenza	50 Hz ±8%	50 Hz ±8%
Corrente di avvio max	16 A	32 A
Potenza continua	3.500 W	4.500 W
Potenza di picco	3.800 W	5.300 W
Potenza motore	4,6 kW (3.000 RPM)	6,4 kW (3.000 RPM)
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91	Benzina senza piombo ROZ 91
Potenza assorbita	2,2 l/h max	3,0 l/h max
Livello di rumorosità a 7 m	67 dBA	70 dBA
Livello di rumorosità garantito	91 dBA	94 dBA
Dimensioni (L x A x P)	660 x 335 x 475 mm	700 x 510 x 520 mm
Larghezza con sospensione	365 mm	538 mm
Finitura box	Verniciatura a polveri	Verniciatura a polveri
Peso	102 kg	132 kg
Funzione Autostart	no	no
Uscita 12 V per caricabatterie	Opzione AG 111	Opzione AG 111
Caratteristiche qualitative	• Fornisce 230 V AC anche in destinazioni remote, dove non è disponibile una presa di rete fissa • Prestazioni elevate: potenza continua 3.500 W • Pratica uscita 12 V per ricaricare la batteria • Controllo remoto in dotazione • Il box in acciaio inox smorza il rumore	• Fornisce 230 V AC anche in destinazioni remote, dove non è disponibile una presa di rete fissa • Prestazioni elevate: potenza continua 4.500 W • Pratica uscita 12 V per ricaricare la batteria • Controllo remoto in dotazione • Il box in acciaio inox smorza il rumore. • Serbatoio benzina da 15 l, fino a 5 ore di funzionamento
Certificazioni	E24	E24

Prodotto	Codice
Dometic T 4000H	9102900006
Dometic T 5500H	9102900037
/ Accessori opzionali	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Set di tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138

Dometic T 2500H

3.39

Generatore a benzina 230 V AC per produrre 2,0 kW



Tensione d'uscita	230 V AC ±10% (continua) / onda sinusoidale pura ∿
Coefficiente di distorsione totale	5%
Frequenza	50 Hz ±5%
Corrente di avvio max	24 A
Potenza continua	2.000 W
Potenza di picco	2.200 W
Potenza motore	4,0 (5,5) kW (PS)
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
Potenza assorbita	1,2 l/h max
Livello di rumorosità a 7 m	60 dBA
Livello di rumorosità garantito	86 dBA
Dimensioni (L x A x P)	530 x 290 x 385 mm
Larghezza con sospensione	640 mm
Finitura box	Acciaio inox
Peso	50 kg
Uscita 12 V per caricabatterie	Sì, con regolatore di carica opzionale
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno
Certificazioni	E3

Prodotto	Codice
Dometic T 2500H	9102900005
/ Accessori opzionali	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Set di tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138
Regolatore di carica batteria	9102900014
Prolunga scarico generatore	9102900023
Interruttore generatore / rete	9102900013

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic TEC 60EV

3.39

Generatore a benzina 230 V AC per produrre 6,2 kW



Tensione d'uscita	230 V AC ±1% (continua) / onda sinusoidale pura ∿
Coefficiente di distorsione totale	< 3%
Frequenza	50 Hz ±1%
Corrente di avvio max	85 W
Potenza continua	6.200 W
Potenza di picco	6.500 W
Potenza motore	6,0 (8,9) kW (PS)
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
Potenza assorbita	max 3,7 l/h
Livello di rumorosità a 7 m	66 dBA
Livello di rumorosità garantito	90 dBA
Dimensioni (L x A x P)	626 x 474 x 544 mm
Finitura box	Acciaio inox
Peso	112 kg
Funzione Autostart	●
Uscita 12 V per caricabatterie	●
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da sovraccarico e cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore
Certificazioni	E13

Prodotto	Codice
Dometic TEC 60EV	9102900303
/ Accessori opzionali	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Set di tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138

ACCESSORI ELETTRONICI

Per un raffreddamento senza compromessi

Perché limitarsi nell'utilizzo del frigo portatile, nonostante un modello base o poco recente? Gli accessori CoolPower offrono grande flessibilità. Puoi alimentare un dispositivo 12 V con una batteria 24 V o attraverso la rete elettrica. È anche possibile collegare un dispositivo intelligente per prevenire il consumo eccessivo della batteria.

Dometic CoolPower M 50U

3.16

Monitor batteria per utenze 12 V

Tensione d'uscita	12 V
Corrente di uscita	5 A
Potenza continua a 25 °C	65 W
Peso	0,12 kg

Prodotto	Codice
Dometic CoolPower M 50U	9600000446

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CoolPower EPS 817/EPS 100

3.16

Adattatore di rete, da 230 V a 12/24 V

EPS 817



EPS 100

	EPS 817	EPS 100
Tensione d'ingresso	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
Tensione d'uscita	13 V DC	25 V DC
Carico continuo	6 A	–
Tensione della batteria	12 V DC	12/24 V DC
Dimensioni (L x A x P)	115 x 64 x 170 mm	115 x 65 x 185 mm
Peso	0,6 kg	0,7 kg

Prodotto	Codice
Dometic Coolpower EPS 817	9600000439
Dometic CoolPower EPS 100	9600000440

Dometic CoolPower MPS 50/MPS 80

3.16

Adattatore di rete, da 24 V a 110-240 V

MPS 50

MPS 80

	MPS 50	MPS 80
Tensione d'ingresso	110-240 V AC	110-240 V AC
Potenza continua a 25 °C	150 W	252 W
Tensione d'uscita	27 V DC	27 V DC
Corrente di uscita	6 A	9 A
Tensione della batteria	12/24 V DC	12/24 V DC
Dimensioni (L x A x P)	120 x 70 x 200 mm	120 x 70 x 200 mm
Peso	1 kg	1 kg

Prodotto	Codice
Dometic CoolPower MPS 50	9600000441
Dometic CoolPower MPS 80	9600000442

LUCI LED

ELEGANTI E A RISPARMIO ENERGETICO

Lavorando a stretto contatto con i principali produttori di veicoli, abbiamo creato interessanti soluzioni di illuminazione per camper e caravan. La moderna tecnologia a LED consente di risparmiare fino al 90% di energia rispetto alle lampade alogene convenzionali; inoltre offre una durata nettamente superiore con l'alimentazione a batteria quando la rete fissa non è disponibile.

La gamma di luci Dometic comprende faretti per incasso a soffitto o a parete, faretti ruotabili e orientabili in base alle esigenze, nonché una collezione di LED a basso profilo di varie forme e dimensioni. Soffuse luci ambientali o potente illuminazione per la cucina: i nostri designer hanno pensato a tutto.

In questo capitolo troverai una piccola selezione di prodotti per il retrofit. Scegli ciò che occorre per creare un'illuminazione perfetta sul veicolo. Se sei in cerca di ispirazione, contattaci.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic L70TM

3.35

Lampada LED a collo di cigno con interruttore touch



Tensione	10-15 V DC
Potenza assorbita	3 W + 0,2 W (luce notturna)
Consumo energetico ogni 1.000 ore	3 kWh
Classe energetica	G A↑G
Flusso luminoso	160 lm
Durata	25.000 h
Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
Materiale	Metallo
Dimensioni	213 x 45 mm
Caratteristiche qualitative	Include una luce blu per la notte. Ideale per la camera da letto e la zona giorno. Elegante finitura cromata, viti nascoste.

Prodotto	Codice
L70TM	9106506321

Dometic L80TM

3.35

Lampada LED a collo di cigno



Tensione	10-15 V DC
Potenza assorbita	2 W
Consumo energetico ogni 1.000 ore	2 kWh
Classe energetica	G A↑G
Flusso luminoso	120 lm
Durata	30.000 h
Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
Materiale	Plastica/metallo
Dimensioni	Lunghezza: 372 mm, testa del faretto: Ø 60 mm, base: Ø 58 mm
Caratteristiche qualitative	Plastica di alta qualità, piacevole al tatto. La base della lampada comprende due porte di carica USB (1 A e 2 A). Comodo sensore touch. Richiede almeno 18 W per l'utilizzo contemporaneo di luce e porte USB 1 A e 2 A.

Prodotto	Codice
L80TM	9106506669

Dometic L100RM

3.35

Faretto LED orientabile a incasso



Tensione	12 V DC
Potenza assorbita	1,4 W
Consumo energetico ogni 1.000 ore	1 kWh
Classe energetica	G A↑G
Flusso luminoso	90 lm
Durata	25.000 h
Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
Materiale	Alluminio/plastica
Dimensioni	Ø 53 mm x 22 mm
Caratteristiche qualitative	Tornitura di alta precisione, con lente ottica. Design di tendenza. Intensità regolabile.

Prodotto	Codice
L100RM	9106506655

Dometic DTO-03

3.35

Modulo LED DTO

Tensione	10-15 V DC
Potenza assorbita	3 W
Consumo energetico ogni 1.000 ore	3 kWh
Classe energetica	G A↑G
Flusso luminoso	140 lm
Durata	50.000 h
Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
Materiale	Alluminio/metallo
Dimensioni	100 x 100 x 5 mm
Caratteristiche qualitative	Profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti

Prodotto	Codice
DTO-03	9106506660

Dometic DTO-06

3.35

Modulo LED DTO

Tensione	10-15 V DC
Potenza assorbita	6 W
Consumo energetico ogni 1.000 ore	6 kWh
Classe energetica	G A↑G
Flusso luminoso	330 lm
Durata	50.000 h
Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
Materiale	Alluminio/metallo
Dimensioni	200 x 100 x 5 mm
Caratteristiche qualitative	Profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti

Prodotto	Codice
DTO-06	9106506661

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic RainTec RT 100

4.70

Drenaggio luminoso

Materiale	Alluminio
Tensione	12 V DC
Potenza assorbita	7 W
Consumo energetico ogni 1.000 ore	7 kWh
Flusso luminoso	435 lm
Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
Materiale	Alluminio
Dimensioni	1.500 x 20 x 6 mm
Caratteristiche qualitative	• Canalina anti-pioggia per le porte scorrevoli di Fiat Ducato (camper e furgoni) • La pioggia non entra dalle porte scorrevoli anche quando sono aperte • Integrazione con striscia di luci a LED • Funziona anche come luce esterna • Combina RT100 e FFB8 per ottenere la funzione "Coming home"

Prodotto	Codice
Dometic RainTec RT 100, drenaggio luminoso, nero	9106505301
Dometic RainTec RT 100, drenaggio luminoso, bianco	9106505302
Accessorio	
Controllo remoto per luci a LED e strisce flessibili SMD	9106504080

Dometic Light FFB 8

4.70

Controllo remoto per luci a LED e strisce flessibili SMD

Descrizione	Radiocomando a distanza con funzione di attenuazione luci a LED e strisce flessibili SMD, per un'illuminazione su misura.
Tensione	12/24 V DC
Max corrente di carico	8 A
Materiale	Plastica
Dimensioni	110 x 56 x 34 mm
Caratteristiche qualitative	• Comodo utilizzo mediante trasmettitore manuale • Funzione di attenuazione per lampade a LED e strisce flessibili SMD • Morsettiere per un facile montaggio • Perfetta combinazione per RainTec RT100

Prodotto	Codice
Dometic Light FFB 8	9106504080

TUTTO IL NECESSARIO PER L'ENERGIA IN VIAGGIO

Il brand Dometic NDS è supportato da un team dedicato di ingegneri impegnati nello sviluppo di soluzioni tecnologiche legate all'energia in movimento. Vantando un solido know-how nel campo delle batterie, abbiamo creato un "ecosistema energetico" completo per camper, moto, imbarcazioni, veicoli commerciali e piattaforme aeree.

Questo catalogo presenta la gamma Dometic NDS per veicoli ricreazionali. L'offerta comprende batterie, pannelli solari e inverter per un'alimentazione indipendente in viaggio, fino a prodotti essenziali come caricabatterie e booster di ricarica.
Tutti i prodotti presenti nelle pagine seguenti sono stati progettati e fabbricati in Italia. I nostri specialisti sono lieti di assisterti nella realizzazione di affidabili ecosistemi energetici.

CARICABATTERIE

Ricarica rapida e affidabile in viaggio o con rete 230 V, grazie ai caricabatterie e booster di ricarica Dometic NDS. La tecnologia OPTICHARGE protegge le batterie a lungo!

Pag. 170 – 177



PANNELLI SOLARI

Cornice argento o completamente nera, leggerissima o ultra-flessibile: i pannelli solari Dometic NDS sono disponibili in diversi design e watt nominali. Basta scegliere il modello più adatto al veicolo e al fabbisogno energetico.

Pag. 178 – 185

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

GESTIONE E CONTROLLO

Regolatori a energia solare per una carica rapida e delicata della batteria. Sistema N-BUS per il controllo di tutti i dispositivi tramite display o app. Accessori intelligenti per gestire e proteggere le batterie di bordo.

Pag. 186 – 195

INVERTER

230 V a bordo: inverter a onda sinusoidale pura per utenze sensibili e inverter a onda modificata per apparecchiature potenti. Esclusivo inverter a onda sinusoidale con circuito di priorità integrato per la massima convenienza.

Pag. 196 – 201

BATTERIE

Da batterie al litio top di gamma alle batterie AGM ad alte prestazioni: puoi scegliere da una gamma completa per uso mobile.

Pag. 202 – 208

POWER SERVICE PSB

Booster DC-DC di nuova generazione

Fino a 80 A di potenza anche con alternatore smart (EURO 6)

Curve di carica adatte a tutti i tipi di batterie

Fino a 8 fasi di carica con algoritmo OPTICHARGE

I nuovi booster DC-DC della serie POWER SERVICE PSB sono potenti caricabatterie da viaggio, efficacissimi anche con veicoli dotati di alternatore smart (Euro 6).
Le elevate correnti di carica (fino a 80 A) rendono i PSB ideali per caricare velocemente le batterie al litio o sistemi tradizionali ad alta capacità; la tecnologia Buck Booster stabilizza la carica rendendo i PSB ideali per tutti i mezzi dove è importante la ricarica rapida e corretta di batterie di qualsiasi tecnologia: LiFePO4, AGM, gel e acido libero.

Tutti i PSB sono dotati del sistema OPTICHARGE, che ottimizza le prestazioni e la resa delle batterie di servizio, grazie alla selezione della curva di carica per ogni tecnologia e all'algoritmo di analisi dello stato di carica sviluppato interamente da NDS.
POWER SERVICE PSB è l'unico dispositivo in commercio dotato di connessione AUX, che permette l'integrazione del PSB anche in veicoli con impianti di ricarica pre-esistenti.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Quando il veicolo è in moto, il relè dell'AUX sposta tutti i carichi collegati nella centralina sulla batteria motore, bypassando la connessione esistente in parallelo di ricarica; in questo modo, la batteria servizi sarà ricaricata in maniera diretta, al massimo delle prestazioni.

Oltre alla potenza è importante anche la sicurezza. Per questo i sistemi di protezione del PSB impediscono all'alternatore di andare sotto sforzo e alla batteria motore di restare senza energia.

Caratteristiche principali:

- Fino a 80 A di potenza
- Potenza di carica selezionabile (per i modelli più prestanti)
- Fino a 8 fasi di carica con algoritmo OPTICHARGE
- Tecnologia Buck Booster per una ricarica super stabile
- Bypass AUX per una connessione diretta all'alternatore dei carichi extra
- Protocollo di comunicazione N-Bus
- Display Bus opzionale
- Curva di carica specifica per batterie: LiFePO4, AGM, gel e acido libero
- Alternatore e batteria di avviamento sempre al sicuro da sovraccarico, sforzi imprevisti e sottotensione

PLUS

CONTROLLER NDS

Display Bus e app NDS

I dispositivi con protocollo N-BUS, come POWER SERVICE PSB, possono essere gestiti da un unico display Bus (opzionale) e da app NDS (se nella stessa rete c'è un dispositivo Bluetooth® NDS).

Scopri com'è facile controllare PSB tramite display Bus (o dip switch): con un semplice click puoi impostare la curva di carica e il limite di corrente di carica desiderato, anche in remoto.

Display Bus Dometic TD283

App NDS

Per i prodotti NDS-Dometic si prega di riferirsi come d'abitudine alla rete vendita NDS.

MASSIMA POTENZA DI CARICA IN VIAGGIO.

Anche per veicoli Euro 6 con alternatore smart.

Ricarica in viaggio e arriva a destinazione con le batterie completamente cariche. Basta generatori e carburante extra, così viaggi leggero e ti godi la vacanza! Con PowerService PSB hai fino a 80 A di potenza sempre a disposizione per caricare velocemente le batterie.

MODELLI POWER SERVICE PSB

Modello	Codice	Potenza minima dell'alternatore	Tensione nominale		Corrente max selezionabile
			Ingresso	Uscita	Corrente di carica
PSB 12-40	9620008144	90 A	12 V	12 V	40 A
PSB 12-80	9620008291	140 A	12 V	12 V	40 A/60 A/80 A
PSB 24-40	9620008307	70 A	24 V	24 V	40 A
PSB 24-60	9620008149	100 A	24 V	24 V	30 A/45 A/60 A
PSB 24/12-40	9620008430	55 A	24 V	12 V	40 A
PSB 24/12-80	9620008311	70 A	24 V	12 V	40 A/60 A/80 A
PSB 12/24-20	9620008335	90 A	12 V	24 V	20 A
PSB 12/24-40	9620008372	140 A	12 V	24 V	40 A

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

POWER SERVICE

Caricabatterie da viaggio DC-DC

Adatto anche per batterie LiFePO4 | **Fabbricazione solida e durevole** | **Fino a 5 fasi di carica**

POWER SERVICE PLUS

Caratteristiche principali:

- Due diverse fonti di alimentazione
- Gestione della carica con microprocessore
- 5 cicli di carica con desolfatazione
- Selezione del tipo di batteria: litio, AGM, gel e acido libero
- Fino a 40 A di ricarica per ogni ora di viaggio

COMPATIBILE CON VEICOLI EURO 6



Alimentata da:
Pannello solare
Alternatore

POWER SERVICE GOLD

Caratteristiche principali:

- Tre diverse fonti di alimentazione
- Gestione della carica con microprocessore
- 5 cicli di carica con desolfatazione
- Selezione del tipo di batteria: litio, AGM, gel e acido libero
- Fino a 40 A di ricarica per ogni ora di viaggio

COMPATIBILE CON VEICOLI EURO 6



Alimentato da:
Alternatore
Pannello solare
Rete elettrica principale

Scegli il prodotto POWER SERVICE adatto a te!

Modello	Codice	Tensione di carica	Potenza assorbita			Corrente di carica max		
			Alternatore (potenza min)	Solare (Max)	Rete elettrica principale	Alternatore	Solare	Rete elettrica principale
PLUS 25	9620008398	12 V	70 A-12 V	250 W	NO	25 A	20 A	NO
PLUS 30	9620008389	12 V	90 A-12 V	250 W	NO	30 A	20 A	NO
PLUS 40	9620008227	12 V	110 A-12 V	250 W	NO	40 A	20 A	NO
GOLD 25-M	9620008154	12 V	70 A-12 V	250 W	100 / 240 V AC	25 A	20 A	20 A
GOLD 30-M	9620008132	12 V	90 A-12 V	250 W	100 / 240 V AC	30 A	20 A	20 A
GOLD 40-M	9620008303	12 V	110 A-12 V	250 W	100 / 240 V AC	40 A	20 A	20 A

Per i prodotti NDS-Dometic si prega di riferirsi come d'abitudine alla rete vendita NDS.

CARICABATTERIE BCN

Potenti caricabatterie AC-DC

Carica max ed efficienza energetica con i nuovi caricabatterie Battery Charger BCN.
Quando è disponibile la tensione 230 V AC, è importante ottenere la massima carica per le batterie di bordo nel più breve tempo possibile. Il nuovo caricabatterie BCN (AC-DC) consente la ricarica simultanea di 3 batterie con una curva di carica ottimizzata a 6 fasi e controllo della corrente di carica tramite Display Bus TD283 o App NDS | Dometic per smartphone.

Con il protocollo Ci-Bus, compatibile con N-BUS, il BCN può essere integrato nell'ecosistema energetico NDS Dometic e condividere informazioni utili per il monitoraggio della carica. Per utilizzare l'App è sufficiente una batteria al litio TEMPRA oppure un Suncontrol2 Bluetooth e il display TD283 connessi alla rete N-BUS.

L'incredibile potenza di carica fino a 80 A (a seconda del modello) del caricabatterie BCN è la soluzione ideale per sfruttare appieno la ricarica rapida delle batterie al litio (LiFePO4); infatti, selezionando l'apposita curva di carica, è possibile caricare in sicurezza anche batterie al piombo e piombo-acido (batterie AGM, gel e acido libero).

Le uscite di potenza separate (tranne quella dedicata alla batteria avviamento) consentono un'innovativa flessibilità di utilizzo: è possibile usare le uscite singolarmente o insieme per ottenere la massima potenza di carica nominale.

Il modello da 25 A dispone di un'uscita separata dedicata esclusivamente alla ricarica della batteria avviamento. Con l'algoritmo OPTICHARGE, è possibile mantenere il caricabatterie sempre collegato alla rete e caricare le batterie solo quando necessario.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Caratteristiche principali:

- Fino a 80 A di corrente di carica
- Carica 3 batterie simultaneamente
- Monitoraggio tramite app mobile e display TD283
- Ricarica della batteria di avviamento (BCN1225)
- Adatto a batterie LiFePO4 e piombo-acido
- Firmware di carica OPTICHARGE
- Configurazione flessibile delle uscite di potenza
- Curve di carica selezionabili
- Fino a 6 livelli di carica

Modello	Codice	Corrente di carica	Numero di uscite	Curva di carica	Tipo di carica	Dimensioni
BCN 1225	9620013436	25 A	2 batterie di servizio, 1 batteria di avviamento	AGM, gel, acido-libero e LIfePO4	6 fasi	238 x 179 x 63 mm
BCN 1250	9620013434	50 A	3 batterie di servizio	AGM, gel, acido-libero e LIfePO4	6 fasi	283 x 208,5 x 75 mm
BCN 1280	9620013435	80 A	3 batterie di servizio	AGM, gel, acido-libero e LIfePO4	6 fasi	303 x 208,5 x 75 mm

SMARTCHARGER

Caricabatterie AC-DC universali

SMARTCHARGER è una serie di caricabatterie evoluti, dotati di microprocessore avanzato, per soddisfare le esigenze quotidiane. In base al modello, i dispositivi effettuano fino a 9 fasi di carica; in ciascuna di esse sono comprese: diagnosi (che verifica se la batteria è in condizione di mantenere la carica), desolfatazione (che aiuta a mantenere le piastre pulite dal solfato prolungando la vita delle batterie) e mantenimento (che mantiene la batteria al 95-100% della capacità, erogando corrente quando la batteria inizia a scaricarsi, in modo da non "stressarla" durante i lunghi periodi di carica).
Ne è un esempio la manutenzione della batteria del veicolo in inverno.

Caratteristiche principali:

- Adatto anche per batterie LiFePO4
- Nuovo firmware OPTICHARGE
- Curve di carica selezionabili
- Fino a 9 fasi di carica
- Protezione IP65

OPTICHARGE, il nuovo firmware NDS, per batterie sempre pronte e funzionanti.
La carica è ottimizzata secondo le specifiche tecniche degli specialisti NDS. Monitoraggio costante dei livelli di tensione e corrente.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

SCS2	
Codice	9620008134
Tensione nominale	12 V
Corrente di carica	2 A
Curve di carica	AGM, gel, acido-libero
Sistema di ricarica	3 fasi
Tensione di attivazione	2 V
Capacità di carica batteria	3-40 Ah
Capacità di manutenzione batteria	Fino a 80 Ah
Protezione	IP65

SCS4	
Codice	9620008370
Tensione nominale	12 V
Corrente di carica	1-4 A
Curve di carica	AGM, gel acido-libero, litio
Sistema di ricarica	9 fasi
Tensione di attivazione	2 V
Capacità di carica batteria	5-80 Ah
Capacità di manutenzione batteria	Fino a 100 Ah
Protezione	IP65

SCS8	
Codice	9620008385
Tensione nominale	12 V
Corrente di carica	2-8 A
Curve di carica	AGM, gel acido-libero, litio
Sistema di ricarica	9 fasi
Tensione di attivazione	2 V
Capacità di carica batteria	10-160 Ah
Capacità di manutenzione batteria	Fino a 250 Ah
Protezione	IP65

SCS15	
Codice	9620008313
Tensione nominale	12 V
Corrente di carica	2-15 A
Curve di carica	AGM, gel acido-libero, litio
Sistema di ricarica	9 fasi
Tensione di attivazione	2 V
Capacità di carica batteria	10-250 Ah
Capacità di manutenzione batteria	Fino a 400 Ah
Protezione	IP20

SCM25	
Codice	9620008240
Tensione nominale	12 V – 24 V
Corrente di carica	25 A – 12,5 A
Curve di carica	AGM, gel acido-libero, litio
Sistema di ricarica	9 fasi
Tensione di attivazione	2 V
Capacità di carica batteria	50-350 Ah
Capacità di manutenzione batteria	Fino a 500 Ah
Protezione	IP20



SOLENERGY

Pannelli solari color argento

Celle monocristalline | **Facile installazione** | **Staffe integrate**

I pannelli solari SOLENERGY uniscono moderne tecnologie costruttive in ambito fotovoltaico ad un setup completo e di facile installazione. La staffa di montaggio integrata nel pannello garantisce una robustezza e solidità superiori, consentendo un adeguato distanziamento dalla carrozzeria del veicolo e la necessaria ventilazione senza il rischio di eventuali perdite.

Ciascun modulo è realizzato con celle al silicio di elevata purezza rivestite da una lamina di Tedlar e vetro temperato testurizzato, il tutto racchiuso in due fogli di EVA (Ethylene Vinyl Acetate); inoltre, il basso contenuto di ferro e il rivestimento antiriflesso ne accrescono il rendimento raggiungendo fino a 18,05% di efficienza. Speciali diodi bypass proteggono le celle da sovratensioni e consentono al pannello solare di continuare a lavorare anche in caso di ombreggiamento.





Staffa integrata
Le staffe in alluminio integrate nel pannello con telaio aerodinamico e coperture laterali in plastica conferiscono robustezza e facilità di installazione.

Struttura
Telaio in alluminio, vetro ad alta trasmittanza: 91,5% Strip di connessione a bassa resistenza: < 69,31 MΩ Trasmittanza EVA: < 30% (290-380 nm).

Cavo di 6 m
Ogni pannello è dotato di cavo bipolare di collegamento della lunghezza di 6 metri, con guaina di protezione esterna resistente a qualsiasi condizione climatica.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

	PSM 85 WP	PSM 100 WP	PSM 100 WP-S	PSM 120 WP	PSM 150 WP	PSM 175 WP
Codice	9620008534	9620008320	9620008171	9620008317	9620008236	9620008484
Codice incl. SCE320	9620008506	9620008434	9620008461	9620008446	9620008493	9620008249
Codice incl. SCE360	9620008561	9620008176	9620008394	9620008487	9620008206	9620008546
Codice incl. SCE320B	9620013094	9620013095	9620013096	9620013097	9620013098	9620013099
Codice incl. SCE360B	9620013100	9620013101	9620013102	9620013103	9620013104	9620013105
Numero celle	36	36	36	36	32	36
Tensione nominale	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Potenza massima	85 WP±3%	100 WP±3%	100 WP±3%	120 WP±3%	150 WP±3%	175 WP±3%
Dimensione (mm)	1.165 x 530 x 60	1.320 x 530 x 60	1.727 x 416 x 60	1.520 x 530 x 60	1.475 x 676 x 60	1.625 x 676 x 60
Peso	9,0 kg	9,5 kg	10 kg	10,5 kg	12,5 kg	14,5 kg
Tensione circuito aperto	22,79 V	23,7 V	22,74 V	23,75 V	20,85 V	23,67 V
Corrente corto circuito	4,81 A	5,5 A	5,66 A	6,54 A	9,30 A	9,58 A
Tensione max	18,83 V	19,57 V	18,94 V	19,62 V	17,23 V	19,56 V
Potenza max	4,52 A	5,11 A	5,28 A	6,12 A	8,71 A	8,95 A
Lunghezza cavo 6 m	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²	2 x 4 mm²

Per i prodotti NDS-Dometic si prega di riferirsi come d'abitudine alla rete vendita NDS.

BLACKSOLAR

Pannelli solari Black

Celle PERC
più potenza in minor spazio

Nero

Staffe integrate

Cornice, struttura, celle, stringhe, tutto completamente nero: i pannelli BLACKSOLAR catturano una maggior quantità di energia solare e, in presenza di luce radente, come all'alba e al tramonto, permettono una produzione di energia elettrica superiore ai moduli solari standard.

Le celle monocristalline ad alta efficienza, unitamente a materie prime d'eccellenza, fanno di BLACKSOLAR un pannello all'avanguardia nel settore fotovoltaico, raggiungendo un'efficienza del 19,0%.

PIÙ POTENZA IN MINOR SPAZIO

Staffa integrata

Le staffe in alluminio, integrate nel pannello con telaio aerodinamico e coperture laterali in plastica, conferiscono robustezza e facilità di installazione.



Celle PERC

Passivated Emitter e Rear Cell: una nuova tecnologia per incrementare l'efficienza di conversione energetica aggiungendo un livello dielettrico passivato sul retro della cella.

Cavo di 6 m

Ogni pannello è dotato di cavo bipolare di collegamento di 6 metri, con guaina di protezione resistente a qualsiasi condizione climatica.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.



	BS 115 WP	BS 165 WP	BS 185 WP	BS 230 WP
Codice	9620008387	9620008542	9620008505	9620012961
Codice incl. SCE320	9620008407	9620008308	9620008437	9620013085
Codice incl. SCE360	9620008309	9620008162	9620008207	9620013076
Codice incl. SCE320B	9620013086	9620013087	9620013088	9620013089
Codice incl. SCE360B	9620013090	9620013091	9620013092	9620013093
Numero celle	33	32	36	160
Tensione nominale	12 V	12 V	12 V	12 V
Potenza massima	115 WP±3%	165 WP±3%	185 WP±3%	230 WP±3%
Dimensione (mm)	1.385 x 530 x 60	1.495 x 680 x 60	1.645 x 680 x 60	1.885 x 720 x 60
Peso	10 kg	14 kg	15,5 kg	17,5 kg
Tensione circuito aperto	22,41 V	21,6 V	24,08 V	27,05 V
Corrente corto circuito	6,63 A	9,78 A	9,81 A	10,91 A
Tensione max	18,5 V	17,84 V	19,9 V	21,99 V
Potenza max	6,22 A	9,25 A	9,3 A	10,46 A
Lunghezza cavo 6 m	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²	2 x 4 mm²	2 x 4 mm²

Per i prodotti NDS-Dometic si prega di riferirsi come d'abitudine alla rete vendita NDS.

LIGHTSOLAR

Pannelli solari leggeri

Flessibilità 5%

Sottili, leggeri, robusti

Possibilità di collegamento a scomparsa per tetti a soffietto

LIGHTSOLAR è la gamma di pannelli solari "Glass & Frameless" per applicazioni dove peso, spessore e resistenza rappresentano caratteristiche fondamentali. Le celle, con efficienza pari a 18,75%, sono inserite in un sistema multistrato esclusivo: lo strato superiore è un polimero plastico (ETFE) altamente resistente a corrosione e danni da agenti atmosferici, tanto da poter essere definito auto-riparante. La superficie del pannello, sempre esposta a graffi o altri urti accidentali, è in grado di automodellarsi, tornando alla forma ideale per la cattura dei raggi solari.

Nella parte bassa della struttura è invece presente un foglio di PCB per dissipare al meglio il calore generato dalle celle e conferire robustezza al pannello, al punto da poterlo calpestare (con scarpe adatte).



Struttura
7 strati inclusa una superficie ETFE, la migliore in termini di efficienza e durata nel tempo e un foglio di PCB che assicura robustezza e migliore dissipazione del calore.

Junction box
La scatola aerodinamica è la sede del cavo di collegamento di 3 metri in dotazione e racchiude i diodi bypass necessari per ridurre l'ombreggiamento.

Junction box posteriore



Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

	LSE 105 BF	LSE 160 BF	LSE 195 BF	LSE 105 BR	LSE 200 BR
	COLLEGAMENTO FRONTALE			COLLEGAMENTO POSTERIORE	
Codice	9620008281	9620008306	9620008480	9620008450	9620008330
Codice incl. SCE320	9620008388	9620008252	9620008499	9620008543	9620008316
Codice incl. SCE360	9620008384	9620008304	9620008528	9620008266	9620008431
Codice incl. SCE320B	9620013106	9620013107	9620013108	9620013109	9620013110
Codice incl. SCE360B	9620013111	9620013112	9620013113	9620013114	9620013115
Numero celle	36	36	35	36	36
Tensione nominale	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Potenza massima	105 WP±3%	160 WP±3%	195 WP±3%	105 WP±3%	200 WP±3%
Dimensione (mm)	1.068 x 503 x 4	1.253 x 673 x 4	1.488 x 673 x 4	1.018 x 503 x 4	1.488 x 673 x 4
Peso	3,97 kg	5,82 kg	6,75 kg	3,93 kg	6,79 kg
Tensione circuito aperto	23,3 V	23,3 V	22,3 V	23,3 V	23,3 V
Corrente corto circuito	5,45 A	8,72 A	11,08 A	5,45 A	10,9 A
Tensione max	19,8 V	19,8 V	19 V	19,8 V	19,8 V
Potenza max	5,3 A	8,08 A	10,3 A	5,3 A	10,1 A
Lunghezza cavo 3 m	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²

Superficie piatta grazie all'utilizzo di una scatola di derivazione posteriore e diodi laminati inclusi nella struttura del pannello. Il cavo di collegamento, posto sul retro, elimina la scatola di derivazione dalla superficie esposta del pannello. La scatola rotonda, di soli 30 mm di diametro, stringe il cavo rendendo salda e sicura la connessione. Questa versione è ideale per tetti a soffietto, riducendo al minimo gli ingombri ed eliminando grovigli di cavi, nonché antiestetici e complessi passatetto.

SOLARFLEXEVO

Pannelli solari flessibili

Ultra-leggeri | **Celle monocristalline ad alta efficienza** | **Flessibilità 30%**

Si adattano a superfici non lineari grazie ad un elevato indice di flessibilità e forniscono massime prestazioni con il minimo ingombro: tutto questo è SOLARFLEXO, la scelta ideale per furgoni dove la resa risulta ottimale. Per garantire i migliori risultati nel minor spazio possibile, la gamma SOLARFLEXEVO è costruita con celle di qualità ed efficienza del 20%.

Caratteristiche principali:

- Celle monocristalline
- Costruite con 9 strati
- Resistenza alle micro-fratture
- Efficienza: 20%
- Straordinaria efficienza ad alte temperature
- Bassa perdita di potenza in caso di ombreggiamento

L'energia non è stata mai cosi FLESSIBILE



Celle monocristalline

Le celle fotovoltaiche del pannello SOLARFLEXEVO sono progettate per le massime prestazioni in spazi ridotti. Evoluzione del silicio monocristallino puro in spazi piccolissimi e con la massima efficienza.



Struttura

Fabbricato con 7 strati tra cui la superficie ETFE, la migliore in termini di efficienza e durata nel tempo.

Junction box

Ogni pannello è dotato di una speciale Junction Box che è sede del cavo bipolare di collegamento della lunghezza di 3 metri, con guaina di protezione esterna resistente a qualsiasi condizione climatica.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

	SFS 60 WP	SFS 115 WP	SFS 140 WP	SFS 155 WP
Codice	9620008324	9620008403	9620008410	9620008343
Codice incl. SCE320	9620008177	9620008312	9620008429	9620008553
Codice incl. SCE360	9620008460	9620008364	9620008255	9620008349
Codice incl. SCE320B	9620013077	9620013078	9620013079	9620013080
Codice incl. SCE360B	9620013081	9620013082	9620013083	9620013084
Numero celle	32	32	40	44
Tensione nominale	12 V	12 V	12 V	12 V
Potenza massima	60 WP±3%	115 WP±3%	140 WP±3%	155 WP±3%
Dimensione (mm)	600 x 540 x 2	1.110 x 540 x 2	1.360 x 540 x 2	1.480 x 540 x 2
Peso	1,6 kg	2,4 kg	2,8 kg	3,1 kg
Tensione circuito aperto	20,7 V	21,9 V	27 V	30 V
Corrente corto circuito	3,3 A	6,26 A	6,21 A	6,23 A
Tensione max	18,23 V	18,72 V	23,1 V	25,6 V
Potenza max	3,29 A	6,14 A	6,06 A	6,05 A
Lunghezza cavo 3 m	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²	2 x 2,5 mm²

PLUS

OPTIONAL

Accessori

PST / Codice 9620008440
PG 9/Codice 9620008302
PG 13.5/Codice 9620008158

In dotazione nei kit SOLENERGY, BLACKSOLAR, SOLARFLEXEVO.

Passatetto per passaggio cavi con predisposizione PG

SUNCONTROL2

Regolatore MPPT con N-BUS

Adatto anche per batterie LiFePO4

Il 30% in più dai pannelli solari con tecnologia MPPT

Uscita linea di ricarica per la batteria di avviamento

SUNCONTROL2 è l'ultimo ed innovativo controller di carica per moduli fotovoltaici NDS con ingressi separati per due pannelli solari.

La tecnologia MPPT ottimizza l'energia da qualsiasi pannello solare (12 V nominale), eseguendo le più moderne curve di ricarica, anche per batterie LiFePO4.

Lo speciale algoritmo OPTICHARGE sviluppato da NDS ottimizza la carica in base alle necessità della batteria allungandone la durata.

SUNCONTROL2 è dotato del nuovo protocollo di comunicazione N-BUS, compatibile con Ci-Bus, con cui è possibile monitorare, controllare e aggiornare tutti i dispositivi di bordo da un unico controller NDS.

SUNCONTROL2 è disponibile in due versioni: SCE 320 per un massimo di 320 W complessivi e SCE 360 che supporta invece fino a 360 W complessivi. Entrambi i modelli sono disponibili in versione Bluetooth® con cui è possibile utilizzare l'app NDS.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

SUNCONTROL2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Selettore per batterie al litio LiFePO4, AGM, gel e acido-libero
- Curve di carica a 6 cicli con algoritmo OPTICHARGE
- Protocollo di comunicazione N-BUS compatibile con CI-BUS
- Possibilità di collegare il display Bus e l'app NDS
- Ricarica della batteria di avviamento
- Ingressi separati per due pannelli solari
- Sistema di desolfatazione
- Sensori di temperatura (optional)
- Display Bus TD283 (optional)
- Versione Bluetooth® per controllo con app NDS

TIPS

COSA SIGNIFICA MPPT?

È l'algoritmo che permette di sfruttare sempre il "punto di massima potenza" erogata dal pannello.

Un regolatore di carica con tecnologia MPPT è in grado di ottenere una resa nettamente superiore rispetto alla tecnologia PWM (fino al 25% in più). Il regolatore MPPT è ideale dove lo spazio è poco, perché in meno spazio si ottiene più energia!

PLUS

COS'È N-BUS?

N-BUS è il protocollo di comunicazione multi-dispositivo sviluppato interamente da NDS e compatibile con CI-BUS.

Con N-BUS i dispositivi energetici sono collegati tra loro e scambiano informazioni per una gestione più efficiente dell'energia di bordo.

La rete di dispositivi ha molti vantaggi, come la semplicità di aggiornamento firmware e il controllo semplificato da un'unica interfaccia.

PLUS

CONTROLLER NDS

Display Bus e app NDS

Il display Bus e l'app NDS sono i controller che permettono di gestire tutto il nuovo sistema energetico.

I dispositivi energetici NDS di nuova generazione dotati di N-BUS, come SUNCONTROL2 , possono essere controllati e gestiti da Display Bus TD283 o app NDS (con SUNCONTROL2 in versione Bluetooth®).
Con il controller è possibile monitorare lo stato e i parametri tecnici di tutti i dispositivi e la situazione energetica di bordo. È inoltre possibile modificare le impostazioni di ciascun dispositivo e, se nella rete N-BUS è presente un dispositivo dotato di Bluetooth® Master, aggiornare il firmware di tutti i dispositivi collegati.

Display Bus TD283

App NDS

CARATTERISTICHE DEI MODELLI SUNCONTROL2

Modello	SCE 320	SCE 320B	SCE 360	SCE 360B
Codice	9620008415	9620008150	9620008201	9620008406
Tensione nominale	12 V	12 V	12 V	12 V
Potenza max modulo	320 W	320 W	360 W	360 W
Tensione d'ingresso max	30 V	30 V	30 V	30 V
Corrente di carica max	20 A	20 A	25 A	25 A
Sistema MPPT	Sì	Sì	Sì	Sì
Fusibile di protezione	30 A	30 A	30 A	30 A
Ricarica della batteria di avviamento	Sì	Sì	Sì	Sì
Ventola	No	No	Sì	Sì
Bluetooth®	No	Sì	No	Sì
Dimensione (mm)	151 x 90 x 48	151 x 90 x 48	151 x 90 x 48	151 x 90 x 48

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

SUNCONTROL

Regolatori di carica

SUNCONTROL, in base al modello, è in grado di gestire fino a 300 W in ingresso, con una carica massima di 18 A. Il microprocessore è capace di effettuare fino a quattro cicli di carica, inclusa l'importante fase di desolfatazione, che allunga la vita della batteria.

È disponibile in due versioni: il modello SC 15-240 con tecnologia per batterie al piombo-acido e il modello SC 300M con tecnologia MPPT, che permette di sfruttare al massimo le potenzialità del pannello solare, migliorandone la resa fino al 25% in più.

Modello	SC 15-240
Codice	9620008346
Tensione nominale	12 V
Potenza modulo max	240 W
Corrente di carica max	15 A
Tecnologia	Batteria al piombo-acido
Fusibile di protezione	25 A
Ricarica della batteria di avviamento	Sì
Dimensione (mm)	103 x 86 x 50
Display	NO

Modello	SC 300M
Codice	9620008141
Tensione nominale	12 V
Potenza modulo max	300 W
Corrente di carica max	18 A
Tecnologia	MPPT
Fusibile di protezione	25 A
Ricarica della batteria di avviamento	Sì
Dimensione (mm)	103 x 86 x 50
Display	Optional

Caratteristiche principali di SC 15-240:

- Tecnologia per batterie al piombo-acido
- Uscita dedicata per batteria avviamento
- Selettore batterie acido-libero, gel e AGM
- Potenza d'ingresso fino a 240 W

Caratteristiche principali di SC 300M:

- Tecnologia MPPT, curve di carica a 4 fasi
- Selettore batterie acido-libero, gel, AGM e al litio
- Potenza d'ingresso fino a 300 W

PLUS

DISPLAY

Questo display touchscreen LCD consente di visualizzare in modo pratico e veloce lo stato di carica dei pannelli e avere un'indicazione generale dello stato della batteria di servizio. Dotato di 6 m di cavo, si connette direttamente al SUNCONTROL.

DT 001/Codice 9620008552

Compatibile solo con SC 300M

CERCA N-BUS

per sapere se il dispositivo è dotato del nuovo protocollo di comunicazione NDS.

TUTTI I DISPOSITIVI CONNESSI CON N-BUS

Collega e controlla tutti i dispositivi

N-BUS è la rete plug&play per connettere facilmente tutti i dispositivi elettronici di bordo.

In casa, il controllo integrato dei dispositivi elettronici è già una realtà con la domotica. È possibile accendere la TV, azionare l'aria condizionata, avviare la lavatrice e molto altro con un semplice tocco sullo smartphone.

N-BUS è stato sviluppato con l'obiettivo di creare una rete pratica e funzionale tra i dispositivi di gestione energetica, in seguito ad accurati studi e meticolosa progettazione. L'N-BUS NDS (compatibile con CI-BUS) è un sostanziale aggiornamento tecnologico che consente a tutti i dispositivi nella rete NDS di comunicare tra loro tramite un cavo dati standard.

Questo tipo di collegamento consente lo scambio continuo di informazioni tra i vari dispositivi collegati (batteria, DC-DC, regolatore solare), rendendo il sistema energetico di bordo più efficiente e sicuro, ma soprattutto - come avviene per la domotica più evoluta - gestendo tutti i dispositivi da un unico controller.

Fino ad ora erano necessari diversi dispositivi o applicazioni per gestire i vari elementi del sistema. Ora, con i controller NDS, è tutto più facile: basta un display o l'app NDS (se è presente almeno un dispositivo N-BUS e bluetooth® nella rete) per controllare l'intero sistema energetico di bordo.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Display Bus TD283

App NDS

CONTROLLER NDS PER N-BUS

Un solo display per tutti i dispositivi

Basta un solo display per monitorare, controllare e aggiornare tutti i dispositivi collegati.
Grazie alla rete N-BUS multidevice non è più necessario acquistare un display di controllo per ogni dispositivo o disconnettere l'app Bluetooth® per passare da un dispositivo all'altro.

I controller NDS sono disponibili in due versioni:

- Display Bus TD283 con connessione cablata per tutti i dispositivi con protocollo N-BUS.
- App NDS per smartphone iOS e Android, se il dispositivo N-BUS da controllare è dotato di Bluetooth®.

Ora è possibile monitorare tutti i dati dei dispositivi collegati, come POWER SERVICE PSB, SUNCONTROL2 e la batteria al litio TEMPRA da un'unica interfaccia, modificandone le impostazioni dalla rete N-BUS.
Con il controller NDS è possibile regolare le impostazioni del booster DC-DC PSB e impostare la corretta curva di carica, verificare lo stato di carica della batteria di servizio e di avviamento, dei pannelli solari e del regolatore, attivare o disattivare un dispositivo e molto altro ancora.
Ultimo, ma non meno importante: se nella rete è presente un dispositivo master (come una batteria al litio TEMPRA), attivando l'app NDS è possibile aggiornare tutti i dispositivi collegati all'ultima versione del firmware.

PLUS

CAVO DI COLLEGAMENTO N-BUS

BC 03M / BC 06M / BC 10M

Il cavo di collegamento per sistemi N-BUS permette di collegare tra loro i dispositivi NDS nella stessa rete:

3 m – BC 03M / Codice 9620008275
6 m – BC 06M/Codice 9620008462
10 m – BC 10M / Codice 9620008182

Per i prodotti NDS-Dometic si prega di riferirsi come d'abitudine alla rete vendita NDS.

IMANAGER

Gestore multibatteria

Gestione automatica di due batterie di servizio

Display touchscreen a colori

Calcolo dello stato di carica delle batterie

IMANAGER è l'innovativo sistema di gestione batterie e richieste energetiche di bordo. Evita il collegamento in parallelo "permanente" delle batterie di servizio. Gestisce contemporaneamente o separatamente fino a tre batterie, anche con tecnologie e amperaggi diversi. Migliora l'efficienza e, grazie alla funzione di stacco automatico della batteria, ne preserva la vita.

Il display touch IMANAGER visualizza tutte le informazioni disponibili, sia sullo stato di carica degli accumulatori che sulle modalità di utilizzo, consentendo di selezionare le batterie da attivare o disattivare al tocco di un pulsante. La gestione completamente personalizzata di IMANAGER monitora la tensione delle batterie, scegliendo automaticamente quella da utilizzare, con l'obiettivo di mantenerle tutte allo stesso livello di carica e ottimizzarne le prestazioni.



Perché hai bisogno di IMANAGER?

Installare due batterie di servizio in totale sicurezza, evitando l'obsoleto e sconsigliato parallelo, richiede un dispositivo elettronico che gestisca l'impianto. Con IMANAGER puoi installare batterie differenti tra loro per tecnologia (AGM, gel acido-libero), potenza ed età della batteria.
Scegli le batterie, al resto pensa IMANAGER!

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Caratteristiche principali:

- Gestione automatica o manuale di una o due batterie di servizio, anche di diversa tecnologia e amperaggio;
- Uscita dedicata alla ricarica della batteria di avviamento, quando le batterie di servizio sono cariche al 100% (es: rimessaggio);
- Visualizza lo stato di carica delle batterie;
- Visualizza tensione e ampere di carica e scarica;
- Visualizza data e ora
- Stacco delle batterie automatico (sotto 11 V) o manuale, tramite display touch;
- Visualizzazione info e consigli sulla gestione e manutenzione delle batterie;
- Controllo della temperatura in fase di carica/scarica, per una maggiore sicurezza;
- Collegamento Black Box / Display disponibile sia via cavo (cod. iM 12-150) che wireless (cod. iM 12-150 W).

Esempi di schermata automatica e/o manuale

BLACKBOX		
Modello	IM 12-150	IM 12-150 W
Codice	9620008481	9620008179
Consumo con batteria collegata	8 mA	22 mA
Consumo con batteria staccata	4 mA	4,2 mA
Modalità funzionale	Automatica e manuale	
Corrente max relè	100 A + 100 A	
Tensione nominale	12 V (9 V – 18 V)	
Temperatura operativa	da -15 °C a +65 °C	
Intervallo di stacco batterie	Tensione: 10,5 V Temperatura: 70 °C	

DISPLAY TOUCH		
Modello	IM 12-150	IM 12-150 W
Codice	9620008481	9620008179
Consumo luminosità max	86 mA	90 mA
Consumo con display spento	38 mA	40 mA
Consumo con batteria staccata	8 mA	8 mA
Tipo di collegamento	Cavo di 10 mm con connettore ribassato	Wireless
Modalità di funzionamento	Consumo normale e basso	
Tipo di display	TFT 2,83"/262 k a colori / touchscreen	
Temperatura operativa	da -10 °C a +70 °C	
Intervallo di stacco batterie	Tensione: 10,5 V Temperatura: 70 °C	

Molte le funzioni disponibili, tra cui quella di stacco automatico delle batterie nei seguenti casi:

- Quando la tensione di una o di entrambe le batterie scende al di sotto del limite critico di 10,5 V;
- Quando la tensione di una o di entrambe le batterie scende al di sotto di 11 V per più di 15 minuti;
- Quando la temperatura misurata su una o entrambe le batterie supera la soglia limite di 70 °C.

In questo modo si evitano perdite di efficienza o danni irreversibili.

TIPS

PERCHÉ EVITARE IL COLLEGAMENTO PARALLELO?

Il parallelo tra più batterie, oltre a non rappresentare il massimo dell'efficienza, vincola all'acquisto di batterie il più possibile simili tra loro come marca, modello e potenza. Le due batterie lavoreranno insieme come una sola e i deficit di una si ripercuoteranno sull'altra inficiandone le prestazioni e la durata nel tempo. Quando il sistema in parallelo manifesterà un guasto o una perdita di efficienza, entrambe le batterie andranno sostituite.

POWER SWITCH

Switch automatico per batterie

POWER SWITCH è il deviatore automatico per la gestione separata di due batterie di servizio. All'aumentare dei consumi elettrici all'interno del camper, cresce la necessità di energia disponibile.

Questa esigenza può rendere necessaria l'adozione di una seconda batteria di servizio, montabile in parallelo solo se gemella dell'altra (identica per tecnologia, amperaggio, marca e lotto di produzione).

Caratteristiche principali:

- Gestione automatica di due batterie, anche di diversa tecnologia e capacità
- Staccabatterie automatico (sotto 11 V) o manuale
- Gestisce fino a 2.000 W sia in ingresso che in uscita
- Controllo remoto incluso

Modello	PS 12-100
Codice	9620008274
Tensione nominale	12 V
Corrente max relè	100 A
Tensione di disconnessione utenze	10,5 V
Autoconsumo	15 mA
Lunghezza cavo display	3 m
Dimensioni	121 x 108 x 50 mm

STACCABATTERIE

Staccabatterie automatico

BATTERYSAVER è lo staccabatterie automatico che controlla continuamente la tensione della batteria, scollegandola da qualsiasi dispositivo qualora dovesse scendere sotto il limite critico di 11 V.

Di conseguenza, protegge la batteria da possibili perdite di efficienza o danni irreversibili causati da scariche profonde. È dotato anche di un pulsante manuale per la disconnessione di tutti i dispositivi in qualsiasi momento.

Il riavvio può, quindi, essere effettuato manualmente oppure automaticamente tramite una fonte di carica (ad es., alternatore, caricabatterie a 230 V o pannello solare).

Caratteristiche principali:

- Staccabatterie automatico (sotto 11 V) o manuale
- Gestisce fino a 1.200 W sia in ingresso che in uscita
- Spia di funzionamento
- Ripristino automatico della batteria (quando è disponibile una fonte di carica)

Modello	BS 12-100
Codice	9620008169
Tensione nominale	12 V
Corrente max	100 A
Tensione di disconnessione utenze	10,5 V
Autoconsumo	4,5 mA
Dimensioni	121 x 108 x 50 mm

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

SMART SEPARATOR

Parallelatore automatico

SMARTSEPARATOR è un dispositivo automatico che permette la gestione della batteria di avviamento e della batteria di servizio. Grazie al microprocessore integrato, monitora la tensione degli accumulatori connessi in modo automatico, parallelando la batteria di avviamento e quella di servizio solo nel caso che la prima si trovi in stato di carica. Questa funzione permette ai veicoli di ricaricare la batteria di servizio in modo rapido e semplice, senza bisogno di un relè comandato da uno switch di accensione o D+. Un'altra importante funzione è quella di stacca-batteria, automatica o manuale, per evitare scariche profonde se la tensione della batteria di servizio scende al di sotto della soglia critica di 10,5 V.



Modello	SS 12-100
Codice	9620008463
Tensione nominale	12 V
Corrente max	100 A
Autoconsumo	5 mA
Tensione attivazione/disattivazione relè parallelatore	13,3 V/12,7 V
Tensione attivazione/disattivazione staccabatterie	10,6 V / 12 V
Dimensioni	121 x 108 x 50 mm

RELÈ DI POTENZA

Relè parallelatore / isolatore

POWER RELAIS è un parallelatore, isolatore tra batteria di avviamento e batteria di servizio compatibile con tutte le batterie 12 V: piombo/acido (AGM, gel, acido-libero), litio.

Caratteristiche principali:

- Corrente max supportata 200 A
- Segnale di attivazione D+ o accensione+
- Contatti ad alta conduttività

Modello	RL 12-200
Codice	9620008193
Tensione nominale	12 V
Corrente max	200 A
Potenza della bobina	2,4 W
Tempo di funzionamento	≤10 ms
Tempo di rilascio	≤10 ms
Dimensioni	85 x 50 x 51 mm

SMART-IN

L'inverter di alta qualità

Alta efficienza

Componenti professionali

Priorità di rete integrata (modello IVT)

Gli inverter SMART-IN si distinguono per design e qualità. Sono progettati per fornire prestazioni elevate, massima sicurezza, affidabilità e silenziosità operativa, fattori importanti per chi installa l'inverter all'interno del veicolo ricreazionale.

La gamma SMART-IN comprende inverter a onda sinusoidale pura o modificata, con potenze da 400 W a 3.000 W. Sono disponibili anche modelli con tensione d'ingresso 24 V.

Connettori professionali

I collegamenti saldati direttamente sulla PCB con barre ad alta conducibilità evitano cadute di tensione e perdite di potenza, riducendo anche il consumo della batteria.

Inverter IVT con presa IN/OUT

Le versioni standard hanno una o due prese di uscita, mentre nei modelli con circuito di priorità integrata (IVT) sono presenti una presa d'uscita e una d'ingresso (IEC) protette da fusibile, dove collegare la rete esterna.

Facile installazione

I piedini integrati consentono un'installazione sicura in qualsiasi posizione. In dotazione cavi di collegamento in ingresso ultra-flessibili, specifici e già dimensionati per il dispositivo.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Caratteristiche principali:

- Alta efficienza fino al 93%
- Basso autoconsumo
- Ingresso con connettori professionali
- Pronto per l'accensione/lo spegnimento in controllo remoto
- Ingresso e uscita completamente isolate

Protezioni:

- Soft Start
- Protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Allarme batteria scarica
- Protezione dall'inversione polarità
- Protezione sovratemperatura

TIPS

ONDA PURA O MODIFICATA?



Onda sinusoidale pura

Gli inverter a onda sinusoidale pura, con componentistica di alto livello, generano un'uscita 230 V come dalla rete domestica, imprescindibile per utenze sensibili come laptop, condizionatori e macchine da caffè.

I modelli a onda modificata, con circuito relativamente più semplice ed economico, generano un'onda quadra, consigliata per luci e carichi resistivi. Ricorda: l'onda modificata potrebbe accorciare la vita dei tuoi dispositivi.

Onda sinusoidale modificata

ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA

Modello	Codice	Tensione d'ingresso	Potenza continua	Potenza di picco	Tensione d'uscita	Uscite USB	Dimensioni (L x P x A mm)	Cavi inclusi
SM 400	9620008365	12 V	400 W	800 W	230 V AC	5 V 2,1 A	185 x 140 x 70	6 mm² lunghezza 80 cm
SM 600	9620008239	12 V	600 W	1.200 W	230 V AC	5 V 2,1 A	215 x 140 x 70	10 mm² lunghezza 80 cm
SM 1000	9620008198	12 V	1.000 W	2.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	270 x 270 x 108	16 mm² lunghezza 80 cm
SM 1500	9620008151	12 V	1.500 W	3.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	270 x 270 x 108	25 mm² lunghezza 80 cm
				24 V				
SM 600-24	9620008361	24 V	600 W	1.200 W	230 V AC	5 V 2,1 A	215 x 140 x 70	10 mm² lunghezza 80 cm

ONDA SINUSOIDALE PURA

Modello	Codice	Tensione d'ingresso	Potenza continua	Potenza di picco	Tensione d'uscita	Uscite USB	Dimensioni (L x P x A mm)	Cavi inclusi
SP 400	9620008367	12 V	400 W	1.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	215 x 140 x 70	6 mm² lunghezza 80 cm
SP 600	9620008466	12 V	600 W	1.500 W	230 V AC	5 V 2,1 A	245 x 140 x 70	10 mm² lunghezza 80 cm
SP 1000	9620008405	12 V	1.000 W	3.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	305 x 270 x 108	16 mm² lunghezza 80 cm
SP 1500	9620008498	12 V	1.500 W	4.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	325 x 270 x 108	25 mm² lunghezza 80 cm
SP 3000	9620008196	12 V	3.000 W	8.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	450 x 270 x 108	35 mm² lunghezza 80 cm
				24 V				
SP 600-24	9620008270	24 V	600 W	1.500 W	230 V AC	5 V 2,1 A	245 x 140 x 70 h	10 mm² lunghezza 80 cm
SP 1500-24	9620008545	24 V	1.500 W	4.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	325 x 270 x 108 h	25 mm² lunghezza 80 cm
SP 3000-24	9620008246	24 V	3.000 W	8.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	450 x 270 x 108 h	35 mm² lunghezza 80 cm

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

SMART-IN PURE IVT ONDA SINUSOIDALE PURA CON CIRCUITO DI PRIORITÀ



SMART-INPURE con funzione IVT è una gamma di inverter con circuito di priorità integrato per rete fissa. La connessione N-BUS consente il controllo remoto tramite app Dometic NDS o display touchscreen.

Caratteristiche principali:

- Circuito di priorità integrato
- Gestione ottimale delle utenze sensibili
- Comando On/Off tramite app per dispositivi mobili o display

Modello	Codice	Tensione d'ingresso	Potenza continua	Potenza di picco	Tensione d'uscita	Uscite USB	Dimensioni (L x P x A mm)	Cavi inclusi
SP 1000-I	9620008197	12 V	1.000 W	3.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	305 x 270 x 108	16 mm² lunghezza 80 cm
SP 1500-I	9620008533	12 V	1.500 W	4.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	365 x 270 x 108	25 mm² lunghezza 80 cm
SP 2000-I	9620008347	12 V	2.000 W	6.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	390 x 270 x 108	35 mm² lunghezza 80 cm
SPB 1000-I	9620013285	12 V	1.000 W	3.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	305 x 270 x 108	16 mm² lunghezza 80 cm
SPB 1500-I	9620013286	12 V	1.500 W	4.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	365 x 270 x 108	25 mm² lunghezza 80 cm
SPB 2000-I	9620013287	12 V	2.000 W	6.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	390 x 270 x 108	35 mm² lunghezza 80 cm

TIPS

VANTAGGI DEL CIRCUITO DI PRIORITÀ

Sempre più spesso l'inverter rappresenta l'unica soluzione per alimentare le utenze nel veicolo, ma dimensioni e potenze superiori a 1000 W li rendono poco pratici da spostare. Il circuito di priorità permette all'inverter di alimentarsi automaticamente dalla rete 230 V quando disponibile, tornando ad utilizzare la batteria se necessario. Questa funzione rende possibile collegare in estrema sicurezza l'uscita dell'inverter sul circuito elettrico del veicolo, per avere tutte le prese alimentate senza spostare l'inverter.

PERFETTO CON

SMART-LINK

Link Manager DC

SMART-LINK è un distributore di corrente 12 V DC installabile su qualsiasi impianto e abbinato ad un inverter: consente l'utilizzo di carichi pesanti, anche con il veicolo in movimento, mantenendo sempre al sicuro l'impianto elettrico e le batterie.

Collegando a SMART-LINK l'inverter, la batteria di avviamento e la batteria di servizio, è possibile utilizzare i condizionatori senza rischi (con batterie di adeguata capacità).

Il dispositivo è dotato di connettore a tre vie alle quali fanno capo i contatti di un relè dedicato (A, B e C), utilizzabili per la gestione di condizionatori provvisti di funzione Economy, disattivando temporaneamente il compressore e lasciando attivo il resto del circuito.

SL 12-100/Codice 9620008208



PLUS

ACCESSORI

Inverter

Controllo remoto

Controllo remoto per inverter. Consente di accendere e spegnere l'inverter a distanza.

RC02 / RC03 /
Codice 9620008521

Connettore funzionale

Adattatore per controllo remoto ON/OFF per inverter; si collega ad ogni telecomando.

FC02/Codice 9620008438

Cavi 4 mm²/6 mm²

Cavi di 4 mm² con clip, lunghezza 60 cm. Cavi da 6 mm² con clip, lunghezza 60 cm.

BVR4/Codice 9620008350
BVR6/Codice 9620008532

Adattatore per luci auto

Cavi di 2,5 mm², lunghezza 50 cm con connettore.

CLB01 /Codice 9620008272

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

PRIORITY SWITCH

Circuito di priorità

PRIORITY SWITCH è un sistema intelligente che permette l'utilizzo di inverter e batterie solo quando è realmente necessario. In altre parole, è utile quando si dispone di due fonti di elettricità: rete principale esterna e inverter collegato alla batteria.

Collegando le due fonti di elettricità in ingresso al PRIORITY SWITCH, è sempre la rete elettrica esterna ad avere la priorità. Sono presenti due uscite: la prima per collegare condizionatori, frigoriferi e altri grossi carichi; la seconda uscita, invece, è dedicata a tutti gli accessori che possono essere alimentati sia dall'inverter che dalla rete 230 V.

	SP 230
Codice	9620008479
Tensione d'ingresso/uscita	230 V AC / 230 V AC
Corrente max in uscita	13 A
Fusibile	15 A
Potenza max inverter	3.000 W
Autoconsumo	30 mA solo rete elettrica
Dimensioni	145 x 133 x 55 mm

Per i prodotti NDS-Dometic si prega di riferirsi come d'abitudine alla rete vendita NDS.

TEMPRA

La batteria al litio top di gamma

150 Ah in una classica cassetta L5 (TLB150 TLB 150F)

Operativa anche a basse temperature

Tutto sotto controllo con il display TD283 e l'apposita app

TEMPRA è la batteria LiFePO4 top di gamma di nuova generazione, progettata e fabbricata interamente in Italia.

La batteria TEMPRA vanta il miglior rapporto peso-potenza del mercato grazie alle nuove celle NDS HDP (high density power) che consentono di concentrare molta potenza in spazi ridotti.

Dove prima c'erano 100 Ah, adesso ce ne sono 150 Ah: questo significa il 50% di autonomia in più per le tue applicazioni mobili. Fino a 150 Ah di capacità nelle dimensioni di una classica cassetta L5 (che entra sotto il sedile di Fiat Ducato).

Dotate di un nuovo sistema di gestione della batteria per una ricarica ottimale, le batterie TEMPRA possono essere collegate a qualsiasi caricabatterie, anche quelli progettati per batterie al piombo-acido. La gestione della carica generata dal converter DC-DC integrato e lo Smart Balance del BMS rendono le celle efficienti e prestanti nel tempo.

Le versioni riscaldate (modelli F) sono pronte per l'uso a temperature estreme, fino a un massimo di -30 °C. Queste batterie possono essere utilizzate in tutte le condizioni atmosferiche.

Il sistema N-BUS rende la batteria TEMPRA parte integrante dell'ecosistema energetico NDS controllabile da display Bus DTB 01 e app NDS.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

50% di capacità in più a parità di dimensioni (TLB 150)
Nuove celle HDP di NDS, il miglior rapporto peso/potenza della categoria

Compatibile con qualsiasi caricabatterie
e fonte di carica

Funzionante anche a basse temperature
fino a -30 °C con la versione riscaldata

Smart BMS
per una gestione ottimale della batteria in ogni situazione

Tutto sotto controllo
con display Bus TD283 e app NDS

Scegli il modello TEMPRA per le tue esigenze

Modello	TLB 100	TLB 100 F	TLB 120	TLB 120 F	TLB 150	TLB 150 F
Codice	9620008189	9620008174	9620008477	9620008539	9620008447	9620008295
Tensione	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V
Capacità	100 Ah	100 Ah	120 Ah	120 Ah	150 Ah	150 Ah
Scarica continua max	100 A	100 A	120 A	120 A	135 A	135 A
Scarica 15 min. max	150 A	150 A	155 A	155 A	160 A	160 A
Corrente di carica max	1C	1C	1C	1C	1C	1C
Temperatura di carica	da -10°C a +60 °C	da -30 °C a +60 °C	da -10°C a +60 °C	da -30 °C a +60 °C	da -10°C a +60 °C	da -30 °C a +60 °C
Temperatura di scarica	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C
Riscaldamento	No	Sì	No	Sì	No	Sì
Peso	12,7 kg	12,8 kg	13,4 kg	13,5 kg	16 kg	16,1 kg
Dimensione (mm)	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190

Con TEMPRA è possibile collegare fino a 4 batterie

MACCHINA DA CAFFÈ · MICROONDE · CONDIZIONATORE · PHON · E-BIKE

Riposare alla temperatura ideale con il condizionatore acceso, gustare un espresso bollente premendo un tasto, godersi una doccia calda e usare il phon sono lussi riservati ai camperisti collegati alle utenze? Non più, grazie alla batteria al litio TEMPRA.

PLUS

CONTROLLER NDS

Display Bus e app NDS

I dispositivi dotati di nuovo protocollo N-BUS, come le batterie al litio TEMPRA, possono essere gestiti da un unico display Bus (opzionale) e app NDS.

Controllare TEMPRA tramite display Bus o app NDS è facile e intuitivo; puoi monitorare tutti i parametri della batteria, controllare lo stato di carica (SoC), la corrente di carica e scarica, la condizione, la funzione staccabatterie automatica o manuale, la temperatura della batteria, il tempo residuo di carica o scarica.

Con il display Bus e l'app NDS, tutto il sistema energetico è a portata di click.

Display Bus TD283

App NDS

Vantaggi

Carica rapida
La batteria TEMPRA sopporta ricariche super-rapide. Basta accendere il motore del veicolo per 30 minuti per assicurarsi un giorno di autonomia!

70% di peso in meno
La celle NDS ad alta densità HDP con tecnologia LiFePO4 rendono la TEMPRA un concentrato di potenza e leggerezza: oltre il 70% di peso in meno rispetto ad una batteria al piombo-acido di pari capacità.

Per carichi gravosi
Fino a 4 ore con condizionatore acceso e fino al 50% di durata in più rispetto ad una classica batteria al litio. La batteria TEMPRA sopporta, senza danni, carichi gravosi come quelli derivanti da condizionatori, macchine da caffè, phon e inverter potenti.

Zero manutenzione
Chimica ed elettronica interna concorrono a rendere questo tipo di batterie completamente prive di manutenzione.

Elevato numero di cicli
I cicli di carica di una batteria al litio possono sembrare infiniti! È possibile raggiungere 3.000 cicli con profondità di scarica del 80%, ma evitando scariche eccessive, si può arrivare fino a 5.000!

Sicura e affidabile
La chimica (LiFePO4) conferisce alla batteria un'innata stabilità termodinamica. La gestione della batteria smart protegge quest'ultima da errata tensione di carica, corto circuito/ inversione di polarità, sovratensione, scarica profonda.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

SCEGLI LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE

A La miglior soluzione per tutti i tipi di veicoli (anche Euro 6 con alternatore intelligente)



Utilizzando POWER SERVICE come impianto di ricarica, la batteria si ricarica velocemente e con i parametri corretti per ogni tipologia: litio o piombo-acido (AGM, gel, acido-libero). Il display TD283 e l'app sono disponibili come optional.

B Soluzione per veicolo con alternatore convenzionale



Nei veicoli con alternatori convenzionali, se non è installato un DC-DC (scelta migliore), si consiglia l'uso del relè separatore POWER RELAIS. Si crea così una linea di ricarica diretta dalla batteria di avviamento, bypassando l'impianto elettrico originale del veicolo e preservandolo da eventuali sollecitazioni e danni.

GREEN POWER

Batteria di servizio AGM ad alte prestazioni

Il 40% di autonomia in più rispetto a una batteria convenzionale

Durata 4-7 anni, fino a 1200 cicli di vita

Priva di manutenzione, installabile ovunque

Ricerca e sviluppo costanti hanno portato alla nascita di GREENPOWER, l'innovativa batteria AGM (Absorbed Glass Mat) con valvole per la ricombinazione dei gas (VRLA), specifica per l'uso su veicoli energivori.

GREENPOWER: la batteria di servizio "LONG LIFE" a ricombinazione di ossigeno e scarica lenta.

GREENPOWER è fabbricata con speciali piastre in lega piombo-calcio ad alta densità che aumentano la ritenzione di carica, permettendo una bassa autoscarica (Fig. 1) e un numero di cicli elevato (Fig. 2). È dotata di speciali separatori in fibra di vetro che assorbono il liquido elettrolitico, impedendone la fuoriuscita e consentendo il montaggio delle batterie in qualsiasi posizione e/o inclinazione, mantenendo costante il livello di efficienza. I separatori sono dotati di griglie rinforzate per aumentare la resistenza alle vibrazioni.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Ritenzione di carica



Fig. 1

Cicli di vita



Fig. 2

GREENPOWER è dotata di sistema VRLA (Valve Regulated Leadacid) che permette la ricombinazione dei gas generati nella fase di carica e scarica. In virtù di ciò GREENPOWER è una batteria ermetica e sicura, priva di manutenzione. Il contenitore è in ABS ritardante di fiamma (UL 94-VO), mentre i terminali inossidabili sono resistenti alla corrosione. Il coperchio integra le valvole di sicurezza a pressione VRLA.

La durata della batteria dipende da diversi fattori.

- La profondità della scarica: evitare di scaricare la batteria oltre il limite massimo di 11 V.
- La durata della scarica: non lasciare mai la batteria scarica dopo l'uso.
- Il sistema di ricarica: è necessario che la carica avvenga in maniera ottimale e ad un livello adeguato.

Le batterie GREEN POWER sono ricaricabili tramite alternatore, caricabatterie elettronico o pannello solare, rispettando i parametri consigliati.

Parametri di carica								
Utilizzo	Sistema di ricarica	Tensione di carica a 20 °C (V/EL.)		Coefficiente di temperatura per tensione di carica (MV/°C/EL)	Corrente di carica max (circa 100%)	Tempo di carica di 0,1 alla temperatura di circa 20 °C (in ore)		Temperatura di carica (°C)
		12 V	6 V			Scarica	50% di scarica	
Stand-by	Tensione costante Corrente costante (con controllo della corrente di carica)	13,5 – 13,8	6,75 – 6,90	-3,0 mV °C/EL	0,3 C	24	20	Da -10 °C a + 60 °C
Ciclico		14,4 – 14,9	7,20 – 7,45	-5 MV/°C/EL	0,3 C	16	10	

Fig. 3

Modelli disponibili e caratteristiche tecniche

Modello	Codice	TENSIONE	CAPACITA (Ah)			Dimensione (mm)			TERMINALI
		Volt	20 h	10 h	5 h	Lunghezza	Larghezza	Altezza	
GP 60	9620008404	12	60	55	53	260	168	214	F11
GP 80	9620008527	12	60	55	53	350	167	179	F11
GP 80S	9620008423	12	80	74	70	260	168	214	F11
GP 90	9620008411	12	90	83	79	306	169	214	F11
GP 90B	9620008380	12	90	83	79	350	166	185	F12
GP 100	9620008554	12	100	92	87	330	171	220	F12
GP 100B	9620008164	12	100	90	85	350	166	185	F12
GP 120	9620008492	12	120	110	105	330	171	220	F12
GP 140	9620008234	12	140	125	115	342	172	285	F12
GP 150	9620008260	12	150	137	130	485	172	242	F12
GP 200	9620008519	12	200	180	165	532	207	219	F12
GP 210	9620008310	12	210	189	175	522	238	221	F12
GP 250	9620008482	12	250	215	187	521	269	223	F12
GP 6-235	9620008549	6	235	210	195	243	187	276	F12

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

TERMINALI		
TIPO	M	Ø
F11	6	14
F12	8	16
F13	5	12
F14	6	18
F15	8	18



SPECIFICHE TECNICHE			
ERMETICO	**TEMPERATURA**	**TECNOLOGIA COSTRUTTIVA**	**STANDARD**
No esalazioni e fuoriuscite di acido Nessuna manutenzione **NON APRIRE** Inclinazione max 90°	Capacità dichiarata a da 25 °C a 3 °C Intervallo operativo da da -25 °C a +55 °C	Lega piombo/calcio Separatori in fibra di vetro Cassetta ABS (UL 94-HB)	Conforme alle normative IEC, JIS, EN Classificato come NON PERICOLOSO

SUPPORTO ALLA GUIDA

Sistemi video di retromarcia per veicoli ricreazionali

Supporto alla guida per camper e caravan: una gamma completa di soluzioni intelligenti, per manovre sicure e rilassate. Telecamere e monitor ad alta risoluzione con tecnologia AHD per tenere sotto controllo ciò che accade intorno al veicolo.

I requisiti di sicurezza variano in base al tipo di veicolo e al grado di sicurezza necessario. Le telecamere e i monitor Dometic PerfectView possono essere combinati in modo flessibile per varie esigenze.

TELECAMERE

Telecamere professionali da abbinare a un monitor Dometic o a un qualsiasi monitor pre-esistente.

Pag. 212–219

MONITOR

Monitor da 5" o 7" con avanzata tecnologia digitale LCD, per immagini ad alto contrasto sia di giorno che di notte. Predisposizione per collegare fino a quattro telecamere.

Pag. 220 – 222

ADATTATORI E ACCESSORI

Facile configurazione: l'ampia scelta di adattatori, scatole di controllo e accessori intelligenti creano soluzioni su misura per tutti i tipi di veicoli.

Pag. 223

Dometic PerfectView CAM35 / CAM35NAV

3.19

Telecamera per la console luci di stop con adattatore NAV, 150° in diagonale



Dimensioni (L x A x P)	375 x 82 x 44 mm con console
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
Potenza assorbita	1 W ca.
Sensore immagine	CMOS 1/4"
Risoluzione	345.000 pixel
Angolo visivo	diagonale 150°, O: 95° ca, V: 70° ca.
Sensibilità alla luce	< 1,5 lux
Standard video	NTSC
Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a +70 °C
Colore	nero
Resistenza alle vibrazioni	10 g
Peso	400 g
Regolazione della luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	pre-impostata
Classe di protezione	IP 69K
Certificazione E	ECE R10

Prodotto	Codice
PerfectView CAM35 REAR	9102000134
PerfectView CAM35 REAR NAV	9102000133
PerfectView CAM35 REAR NAV senza cavo di collegamento	9102000138
PerfectView CAM 35 TWIN NAV	9102000131
PerfectView CAM35 TWIN NAV senza cavo di collegamento	9102000137
PerfectView CAM35 TWIN NAV2 (solo per monitor con 1 ingresso video A/V)	9600006438
Accessori	
Upgrade per CAM 35: telecamera per visione a lunga distanza	9102000135
CAM35 10, cavo di sistema da 10 m	9600000137
CAM35 10, cavo di sistema da 15 m	9600001662
Adattatore CAM35 2 in 1	9600005190

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectView CAM18 / CAM18W / CAM18NAV / CAM18WNAV

3.19

Telecamera sferica a colori, 140° in diagonale

CAM18

CAM18W



Dimensioni (L x A x P)	84 x 58 x 44 mm (con supporto)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
Potenza assorbita	1 W max
Sensore immagine	CMOS 1/3"
Risoluzione	355.000 pixel
Angolo visivo	diagonale 140° O: ca. 90°, v: ca. 70°
Sensibilità alla luce	< 1 lux; 0 lux con LED
Standard video	PAL
Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C
Colore	nero / bianco
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	100 g
Regolazione della luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	impostabile
Classe di protezione	IP 69K
Certificazione	ECE R10

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM18	9600000053
Dometic PerfectView CAM18W	9600000201
Dometic PerfectView CAM18NAV	9600000054
Dometic PerfectView CAM18WNAV	9600000104

UN AIUTO PER LA SICUREZZA A BORDO

Sul retro di molti veicoli non esiste una superficie adatta al montaggio di una telecamera. È qui che Dometic offre un'alternativa intelligente: una piccola telecamera cilindrica racchiusa in un alloggiamento compatto da fissare sopra al veicolo. L'obiettivo grandangolare a 150° con regolazione verticale assicura la miglior visuale possibile. L'elevata sensibilità alla luce e la regolazione elettronica della luminosità garantiscono immagini nitide e facilmente visibili.

Due versioni disponibili, con console o integrabile in una console pre-esistente

Due modelli disponibili, entrambi con funzione immagine specchiata pre-impostata in fabbrica per una visione simile allo specchietto retrovisore. Il modello CAM29S è integrato in un alloggiamento compatto fissabile sul retro del veicolo. Soluzione personalizzata per furgoni: ideale per condizioni di montaggio impegnative. Il modello CAM29 è progettato per l'integrazione in una console delle luci di stop pre-esistente.

Dometic PerfectView CAM29 / CAM29S

3.19

Telecamera cilindrica a colori

CAM29

CAM29S

	CAM29	CAM29S
Dimensioni (L x A x P)	17 x 26 mm (Ø x P)	76 x 29 x 33 mm
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC	
Potenza assorbita	1 W ca.	
Sensore immagine	CMOS 1/4"	
Risoluzione	307.000 pixel	
Angolo visivo	diagonale 150°, O: 115° ca, V: 90° ca.	
Sensibilità alla luce	< 1 lux	
Standard video	NTSC	
Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C	
Colore	nero	
Resistenza alle vibrazioni	10 g	
Peso	60 g	40 g
Regolazione della luminosità	elettronica	
Funzione immagine specchiata	pre-impostata	
Classe di protezione	IP 69K	
Certificazione	ECE R10	

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM29	9600000203
Dometic PerfectView CAM29S	9600000199

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectView CAM44/ CAM44W/ CAM44NAV/ CAM44WNAV

3.19

Doppia telecamera a colori

CAM 44 / CAM44NAV

CAM44W / CAM44WNAV

CAM44, alloggiamento nero



Dimensioni (L x A x P)	114 x 74 x 62 mm
Tensione d'esercizio	12-16 V DC
Potenza assorbita	1,2 W
Sensore immagine	CMOS 1/3" (visione a breve distanza) CMOS 1/4" (visione a lunga distanza)
Risoluzione	290.000 pixel
Angolo visivo	Breve distanza: 140° in diagonale, O: 100° ca, V: 72° ca. Lunga distanza: 50° in diagonale, O: 35° ca, V: 28° ca.
Sensibilità alla luce	< 1 lux; 0 con LED
Standard video	PAL
Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a 70 °C
Colore	alloggiamento argento, bianco o nero
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	360 g
Regolazione della luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	pre-impostata
Classe di protezione	IP 68
Certificazione	E, ISO 16750

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM44, argento	9600000043
Dometic PerfectView CAM44W, bianco	9600000140
Dometic PerfectView CAM44NAV, argento	9600000044
Dometic PerfectView CAM44WNAV, bianco	9600000141
Dometic PerfectView CAM44, nero, senza cavo di collegamento	9600011601

Dometic PerfectView
CAM45 / CAM45NAV / CAM45W / CAM45WNAV

3.19

Piccola telecamera a colori

CAM45 / CAM45NAV

CAM45W / CAM45WNAV



Dimensioni (L x A x P)	78 x 60 x 50 mm
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
Potenza assorbita	1,5 W con riscaldamento
Sensore immagine	CCD 7/4"
Risoluzione	250.000 pixel
Angolo visivo	diagonale 120°, O: 80° ca, V: 65° ca.
Sensibilità alla luce	< 1 lux; 0 lux con LED
Standard video	PAL
Temperatura d'esercizio	Da -20°C a +50 °C
Colore	argento o bianco
Resistenza alle vibrazioni	10 g
Peso	200 g
Regolazione della luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	impostabile
Classe di protezione	IP 69K
Certificazione	ECE R10, ISO 16750

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM45	9600000523
Dometic PerfectView CAM45NAV	9600000525
Dometic PerfectView CAM45W	9600000524
Dometic PerfectView CAM45WNAV	9600000526

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectView CAM55

3.19

Telecamera a colori heavy-duty, 120° in diagonale





Dimensioni (L x A x P)	80 x 50 x 62 mm (con supporto)
Tensione d'esercizio	10-32 V DC
Potenza assorbita	4,1 W max con riscaldamento
Sensore immagine	CMOS 1/4"
Risoluzione	300.000 pixel
Angolo visivo	diagonale 120°, o: 100° ca, v: 70° ca
Sensibilità alla luce	< 1 lux; 0 lux con LED
Standard video	PAL
Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a +70 °C
Colore	argento
Resistenza alle vibrazioni	10 g
Peso	165 g
Regolazione della luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	impostabile
Classe di protezione	IP 69K
Certificazione E	ECE R10, ISO 16750

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM55	9600000555

Dometic PerfectView CAM80AHD

3.19

Compatta telecamera AHD a colori con otturatore, 120° in diagonale

AHD
1080P



Dimensioni (L x A x P)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
Potenza assorbita	1,8 W con riscaldamento
Sensore immagine	CMOS 1/2,9"
Risoluzione	2.000.000 pixel
Angolo visivo	diagonale 125°, o: 110° ca, v: 60° ca.
Sensibilità alla luce	< 0,5 lux; 0 lux con LED + filtro IR motorizzato
Standard video	PAL
Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a +70 °C
Colore	argento
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	350 g
Regolazione della luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	impostabile
Classe di protezione	IP 69K
Certificazione E	E, ISO 16750
Prodotto	**Codice**
Dometic PerfectView CAM80AHD	9600012923

Nota: per utilizzare il modello CAM 80 AHD, è necessario un monitor con AHD.

Dometic PerfectView CAM80CM / CAM80NTSC

3.19

Compatta telecamera a colori con otturatore, 145° in diagonale



Dimensioni (L x A x P)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
Potenza assorbita	1,8 W con riscaldamento
Sensore immagine	CCD 1/3"
Risoluzione	270.000 pixel
Angolo visivo	diagonale 145°, o: 100° ca, v: 72° ca
Sensibilità alla luce	< 0,5 lux; 0 lux con LED
Standard video	PAL/NTSC
Temperatura d'esercizio	Da −20 a +65 °C
Colore	argento
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	350 g
Regolazione della luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	impostabile
Classe di protezione	IP 68
Certificazione E	ECE R10, ISO 16750
Prodotto	**Codice**
Dometic PerfectView CAM80CM	9600000049
Dometic PerfectView CAM80NTSC	9600000198

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectView CAM360AHD

3.19

Sistema di visione a 360° con quattro telecamere

Dimensioni (L x A x P)	50 x 33 x 27 mm
Sensore immagine	CMOS 1/3"
Risoluzione	1 Mio pixel
Angolo visivo	180°
Sensibilità alla luce	0,1 lux
Standard video PAL	AHD/NTSC commutabile
Temperatura d'esercizio	Da -20°C a +75 °C
Colore	argento
Resistenza alle vibrazioni	10 g
Peso	70 g
Regolazione della luminosità	elettronica
Classe di protezione	IP69K
Certificazione	E
Caratteristiche qualitative	Monitoraggio a 360° intorno al veicolo con quattro telecamere. Il sistema è dotato di connettore RCA (A/V) per dispositivi con ingresso A/V.

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM360AHD	9600026540
Accessori /	
Set di calibrazione, 4 tappetini	9600000513
Set di calibrazione, 2 tappetini	9600028360

MONITOR

Monitor piatti con immagini brillanti

Sottili, compatti e facili da usare: i monitor Dometic PerfectView sono disponibili in due misure con diagonale da 5" o 7". I modelli con avanzata tecnologia video AHD (Analogue High Definition) forniscono immagini ad alta risoluzione sia di giorno che di notte.

In base al modello, puoi facilmente collegare fino a quattro telecamere. Alcuni modelli sono progettati e certificati per uso professionale.

Dometic PerfectView M 55L AHD / M 75L AHD

3.19

Monitor digitale LCD da 5" o 7" con tecnologia AHD



M 55L AHD



M 75L AHD

	M 55L AHD	M 75L AHD
Dimensioni (L x A x P)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Diagonale schermo	5" (127 mm)	7" (178 mm)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC
Potenza assorbita	8 W	8 W
Risoluzione	384.000 pixel, con funzione AHD	600.000 pixel
Standard video	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C
Resistenza alle vibrazioni	6 g	6 g
Peso	350 g	400 g
Luminosità	350 cd/m²	fino a 600 cd/m²
Regolatore luminosità	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR
Ingressi telecamera	2 + 1 con riconoscimento segnale	2 + 1 con riconoscimento segnale
Funzione immagine specchiata	impostabile	impostabile
Certificazione	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
Caratteristiche qualitative	Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED	

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView M 55L AHD	9600012882
Dometic PerfectView M 75L AHD	9600012898

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectView M 55LX AHD / M 75LX AHD

3.19

Monitor heavy-duty LCD da 5" o 7" con tecnologia AHD



M 55LX AHD



M 75LX AHD

	M 55LX AHD	M 75LX AHD
Dimensioni (L x A x P)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Diagonale schermo	5" (127 mm)	7" (178 mm)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC
Potenza assorbita	8 W	8 W
Risoluzione	384.000 pixel, con funzione AHD	614.000 pixel
Standard video	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C
Resistenza alle vibrazioni	6 g	6 g
Peso	350 g	400 g
Luminosità cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²
Regolatore luminosità	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR
Ingressi telecamera	3 + 1 con riconoscimento segnale	3 + 1 con riconoscimento segnale
Funzione immagine specchiata	impostabile	impostabile
Certificazione	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
Caratteristiche qualitative	Indicatori di distanza regolabili e parasole rimovibile, attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione LED	

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView M 55LX AHD	9600012883
Dometic PerfectView M 75LX AHD	9600012899

Dometic PerfectView M 71L

3.19

Monitor digitale LCD da 7"



Dimensioni (L x A x P)	175 x 126 x 26 mm
Diagonale schermo	7"/178 mm (immagine visibile), 16:9
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
Potenza assorbita	8 W
Risoluzione	384.000 pixel
Standard video	PAL/NTSC auto
Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C
Resistenza alle vibrazioni	5 g
Peso	400 g
Luminosità	400 cd/m²
Ingressi telecamera	3
Funzione immagine specchiata	impostabile
Certificazione	ECE R10
Caratteristiche qualitative	• Tecnologia digitale LCD con luminosa retroilluminazione a LED per immagini di alta qualità, sia di giorno che di notte • Attenuazione automatica per il massimo comfort e praticità • Quattro ingressi telecamera con tre telecamere attivabili da segnali esterni • Immagini impostabili separatamente per ogni telecamera • Funzione immagine specchiata disponibile come accessorio per una vista simile a quella dello specchietto retrovisore

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView M 71L	9600011060

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectView AMP 50

Scatola di comando per collegare le telecamere con ingresso video RCA

Caratteristiche qualitative

- Migliora il display multimediale con la funzione di retrovisione
- Ideale per il retrofit
- Funzionamento automatico attivando la retromarcia e uscita per segnale video

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView AMP 50	9620006639

Cavi e adattatori Dometic

CAVO DI SISTEMA E PROLUNGA, DESIGN LIGHT-DUTY

- Connettore a vite a 6 poli, impermeabile
- Design light-duty

Prodotto	Codice
5 m	9600000206
10 m	9600000207
20 m	9600000208

CAVO MONITOR PER DISPOSITIVI CON CONNETTORE RCA

- Adattatore necessario per il collegamento ai monitor PerfectView

Prodotto	Codice
RV-ADAPT7	9600000217

CAVO TELECAMERA/DISPLAY PER MONITOR E SISTEMI DI NAVIGAZIONE NON DOMETIC

- Per il collegamento delle telecamere di retromarcia Dometic PerfectView a display multimediali e sistemi di navigazione non Dometic con ingresso RCA
- Adattatore universale con quasi nessuna restrizione
- Compatibile con le telecamere Dometic PerfectView, eccetto i modelli con otturatore

Prodotto	Codice
RV-RV-ADAPT5	9102200047

ADATTATORE TELECAMERA PER SISTEMI DI NAVIGAZIONE CON RCA

- Collegamento plug-and-play di telecamere a cupola per la sorveglianza interna
- Soluzione a basso costo; basta utilizzare il monitor di un sistema di navigazione esistente
- Design su misura - si adatta all'ingresso cinch RCA dei sistemi di navigazione

Prodotto	Codice
RV-ADAPT-RCA	9103555990

IGIENE E SANITARI DOMETIC

Salva-spazio e facili da montare

Da molti anni, gli innovativi prodotti Dometic sono presenti a bordo dei veicoli ricreazionali più prestigiosi. Oggi, vantiamo una gamma selezionata di toilette per camper, caravan, furgoni da campeggio, uffici mobili e trasporto cavalli. Ben progettate per assicurare il minimo ingombro, si montano in modo rapido e semplice. I robusti materiali di alta qualità fissano nuovi standard in termini di comfort e igiene.

Qualunque sia l'esigenza, Dometic dispone delle soluzioni più innovative. Puoi scegliere un compatto modello portatile o un'intelligente toilette a cassetta con seduta orientabile a 90° per adattarsi a tutte le condizioni di montaggio.
Prodotti per la pulizia come aspirapolvere, valvole di aspirazione e pratici detergenti in pastiglie monouso per il serbatoio di scarico aggiungono il tocco finale alla nostra gamma.

TOILETTE

Compatte toilette portatili con seduta standard e potente scarico a pulsante. WC a cassetta con seduta orientabile a 90° e rivestimento interno in ceramica anti-graffio. Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze!

Pag. 226 - 227

ACCESSORI PER LA PULIZIA

Basta sporco con i prodotti Dometic: aspirapolvere/ aspiraliquidi portatile o sistema di aspirazione centralizzato.

Pag. 228 - 229

ACCESSORI PER L'IGIENE

Massima igiene a bordo: pratici detergenti in pastiglia per il serbatoio di scarico. Pre-dosati e pronti all'uso. Nessuno spreco, nessun inconveniente!

Pag. 230

Lo stesso comfort di casa, anche in spazi ristretti: le toilette portatili Dometic Serie 9 sono la soluzione ideale per i veicoli più piccoli, grazie al design compatto e al peso contenuto. La tecnologia a pulsante semplifica l'utilizzo e garantisce un risciacquo potente a 360°, per un'igiene impeccabile e una pulizia profonda. Il sistema di smaltimento ben progettato, con lungo tubo di scarico girevole e valvole apribili, garantisce un risciacquo senza spruzzi. Serbatoio di scarico disponibile in due misure: 9,8 o 18,9 litri.

Dometic 972 / 976

7.01

Toilette portatile, bianca e grigia

972

976

	972	976
Capacità sciacquone	8,7 litri	8,7 litri
Capacità serbatoio di scarico	9,8 litri	18,9 litri
Materiale	ABS	ABS
Colore	Bianco / Grigio	Bianco / Grigio
Dimensioni (L x A x P)	334 x 318 x 387 mm	334 x 387 x 387 mm
Peso	4,68 kg	5.00 kg
Caratteristiche qualitative	• Robusta struttura in ABS. • Finitura liscia, facile da pulire. • L'indicatore di livello del serbatoio ne facilita il controllo per evitare fuoriuscite. • Lo scarico a pulsante risciacqua la tazza all'istante. Comoda seduta standard. • Coperchio con chiusura di sicurezza.	

Prodotto	Codice
Dometic 972	9108557679
Dometic 976	9108557681
/ Accessori	
Dometic 970-FK, kit di fissaggio per toilette Dometic Serie 970	9108559158

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CTS 4110

7.01

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica

Capacità serbatoio di scarico	19 litri
Colore	Bianco
Dimensioni (L x A x P)	382 x 672 x 530 mm
Peso	12 kg
Tensione	12 V DC
Potenza assorbita	5 A max con pompa esterna
Caratteristiche qualitative	Rivestimento interno in ceramica anti-graffio che non si altera nel tempo. Il 30% più leggera dei WC in sola ceramica. La valvola rompivuoto ottimizzata aumenta la potenza di risciacquo. Design anatomico. Seduta regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni per adattarsi allo spazio disponibile. Pannello di comando semplice e accessibile.

Prodotto	Codice
Dometic CTS 4110	9107100630
/ Accessori	
Dometic SK 5, sportellino di servizio, 360 x 310 mm	9104100202

Dometic CTW 4110

7.01

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica e sciacquone integrato

Capacità serbatoio di scarico	19 litri
Capacità sciacquone	7 litri
Colore	Bianco
Dimensioni (L x A x P)	382 x 672 x 530 mm
Peso	12,5 kg
Tensione	12 V DC
Potenza assorbita	5 A max con pompa esterna
Caratteristiche qualitative	Rivestimento interno in ceramica anti-graffio che non si altera nel tempo. Il 30% più leggera dei WC in sola ceramica. La valvola rompivuoto ottimizzata aumenta la potenza di risciacquo. Design anatomico. Seduta regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni per adattarsi allo spazio disponibile. Pannello di comando semplice e accessibile. Sciacquone integrato (7 l).

Prodotto	Codice
Dometic CTW 4110	9107100629
/ Accessori	
Dometic SK 5, sportellino di servizio, 360 x 310 mm	9104100202

Dometic Renew Kit

7.01

Kit di ricambio per CT 4000

Rinnova il WC Serie CT 4000 con questo kit facile da usare.

- Facile sostituzione di tutte le parti vitali
- Maggiore igiene e tranquillità
- Una soluzione economica per chi non vuole sostituire il WC

Prodotto	Codice
Dometic Renew Kit	9600000458

ACCESSORI PER LA PULIZIA

Quando la pulizia diventa un piacere

Con i prodotti Dometic fare le pulizie diventa un piacere, con risultati scintillanti! La gamma comprende un aspirapolvere/aspiraliquidi a batteria per raggiungere ogni angolo del veicolo e un sistema di aspirazione centralizzato.

Inoltre, vantiamo detergenti in pastiglia appositamente formulati per il serbatoio di scarico.
Tutti questi prodotti assicurano un ambiente pulito e ordinato, sempre in perfetto stato.

Dometic Powervac PV 100

7.04

Aspirapolvere

Motore	28.000 giri / min
Batteria	12 V DC - 2,6 Ah
Tempo di funzionamento	fino a 18 min ±10%
Tempo di ricarica	10–14 h (spegnimento automatico)
Temperatura d'esercizio	da 0 °C a 40 °C
Potenza assorbita	ca. 90 W
Potenza	ca. 400 mm di colonna d'acqua (±10%)
Capacità	3,8 litri
Dimensioni (L x A x P)	270 x 320 x 198 mm
Peso	2,10 kg
Caratteristiche qualitative	Maneggevole aspirapolvere a batteria per uso mobile o domestico con la massima libertà di movimento. Utilizzabile sia sull'asciutto che sul bagnato, si ricarica con l'apposito cavo 12 V. Vaschetta di raccolta della polvere e filtro in stoffa facili da pulire.
Dotazione	Aspirapolvere, tubo di aspirazione, spazzole per tappezzeria, tappeti e interstizi, cinghia a tracolla, adattatore di rete, cavo di ricarica 12 V, manuale d'uso

Prodotto	Codice
Dometic Powervac PV 100	9600000348

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic CV 1004

7.04

Sistema di aspirazione centralizzato

Potenza assorbita	1100 W
Tensione d'ingresso	230 V
Potenza	2.500 mm (colonna d'acqua)
Dimensioni (L x A x P)	298 x 171 x 175 mm
Caratteristiche qualitative	Le dimensioni compatte consentono l'installazione nei pochi vani disponibili, risparmiando spazio prezioso. Abbastanza potente da eliminare lo sporco più ostinato da qualsiasi nicchia. Accensione e spegnimento automatici al collegamento e scollegamento del tubo di 12 m, per raggiungere polvere e sporco praticamente ovunque. Le dimensioni compatte dell'unità di aspirazione contribuiscono al risparmio di spazio

Prodotto	Codice
Dometic CV 1004	9103501126
/ Accessori	
Sacchetti per aspirapolvere CV 1004 (5 pezzi)	9103501128

Dometic Brush & Stow

7.03

Scopino da bagno

Caratteristiche qualitative	• Spazzola piccola, su misura per compatte toilette da viaggio • Contenitore montato saldamente a parete • Sistema di sblocco per evitare il contatto con la spazzola durante la sostituzione

Prodotto	Codice
Dometic Brush & Stow	9600005999
Dometic Brush & Stow, spazzola di ricambio	9600010209

PULIZIA DEL SERBATOIO

Pastiglie pre-dosate pronte all'uso: nessuno spreco, nessun inconveniente

I liquidi chimici non solo aggiungono peso inutile al veicolo, ma spesso comportano sovradosaggi e fuoriuscite. Le nostre pastiglie autosolubili ad alta efficacia sono molto più leggere di un flacone e occupano meno spazio. Non si corre il rischio di sbagliare dosaggio, dato che la quantità ottimale finisce sempre nel serbatoio anziché sulle mani o sul pavimento.

Le nostre pastiglie detergenti, ad alta efficacia, sciolgono le acque nere e prevengono odori sgradevoli. Disponibili in versione classica o ecologica.

Dometic PowerCare Tabs

7.03

Additivo disgregante per il serbatoio di scarico, 20 pastiglie

Caratteristiche qualitative

- Facile da usare - nessuno spreco
- Quantità pre-dosata, per evitare sovradosaggi e sprechi
- Confezione salvaspazio ermeticamente richiudibile, 20 pastiglie
- Nuova profumazione
- Efficaci in un attimo, prevengono la formazione di cattivi odori
- Pastiglie autosolubili pronte all'uso
- Leggere e meno ingombranti dei liquidi

PERICOLO – Provoca gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prodotto	Codice
Dometic PowerCare Tabs	9620006733

Dometic GreenCare Tabs

7.03

Additivo ecologico per il serbatoio di scarico, 16 pastiglie

Caratteristiche qualitative

- Una pastiglia ecologica per toilette che rispetta l'ambiente
- Quantità pre-dosata, per evitare sovradosaggi e sprechi
- Facile da usare - nessuno spreco
- Confezione salvaspazio ermeticamente richiudibile, 16 pastiglie
- Efficaci in un attimo, prevengono la formazione di cattivi odori
- Pastiglie autosolubili pronte all'uso
- Leggere e meno ingombranti dei liquidi

AVVERTENZA – Provoca gravi irritazioni oculari.

Prodotto	Codice
Dometic GreenCare Tabs	9620006734

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometic.at

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Mail info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Valimotie 15 A 1
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

FRANCE
Dometic SAS
6 Avenue du Poteau, Batiment B1
F-60300 Chamant
Tel +33 3 44633500
Mail info@dometic.fr

GERMANY
Dometic Germany GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail kontakt@dometic.de

HONG KONG
Dometic Asia Co., Limited
Unit 1202-07, Level 12,
Tower 1, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mongkok, Kowloon,
Hong Kong
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY
Dometic Zrt.
Gizella ut 42-44.
1143 Budapest
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO
Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM
Dometic Benelux B.V.
Innovatiepark 12
NL-4906 AA Oosterhout
Tel NL +31 76 5029000
Tel BE +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail sales@dometic.nl
sales@dometic.be

NEW ZEALAND
Dometic New Zealand Ltd.
PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
Dometic Norway AS
Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 428 459
Mail info@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o
UL. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Mail info@dometic.pt

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way
06-141, Trade Hub 21
609966 Singapore
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain, S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Mail info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins Gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA
Dometic RV Division
5155 Verdant Drive
Elkhart, Indiana 46516, USA
Tel +1 574-264-2131

Distribuiamo i nostri prodotti in circa 100 mercati. Per maggiori informazioni: **dometic.com**

DOMETIC