

AirCon Service Center R134a/R1234yf/R513A/R456A	ASC 6100 G		ASC 6300 G		ASC 6300 G Low Emission	
Red eléctrica de 220/240 V – 50/60 Hz	●		●		●	
Apta para refrigerante	R134a/R1234yf/R513A/R456A		R134a/R1234yf/R513A/R456A		R134a/R1234yf/R513A/R456A	
N.º art.	9103303104		9103303105		9103303108	
Recuperación/reciclaje						
Pureza del refrigerante recuperado conforme a la norma SAE J 2099	●		●		●	
Índice de recuperación de refrigerante en kg/h	30		30		30	
Capacidad de la bomba de vacío	4 turismos/h		5 turismos/h		5 turismos/h	
Potencia del compresor hermético en kW	0,32		0,32		0,32	
Capacidad del filtro seco en kg	150		150		150	
Índice de reciclado de refrigerante	mín. 95 %		mín. 95 %		cercano al 100 %	
Se puede usar como herramienta de diagnóstico	no		no		sí	
Carga						
Cilindro de carga kg	10		16		16	
Procesos						
Análisis de refrigerante	opcional		opcional		opcional	
Recuperación/reciclaje	automático		automático		automático	
Purga de gases no condensables	automático/electrónico		automático/electrónico		automático/electrónico	
Purga de aceite usado, evacuación, control de vacío	automático		automático		automático	
Inyección de aditivo de detección de fugas	automático		automático		automático	
Inyección de aceite en el sistema de A/C, carga de refrigerante	automático		automático		automático	
Panel de control						
Presión alta y baja indicada mediante	manómetro		manómetro		manómetro	
Vacío indicado en	pantalla		pantalla		pantalla	
Control total del proceso mediante la pantalla	●		●		●	
Opción de ajustar el tiempo de evacuación	●		●		●	
Impresión de protocolo con impresora	●		●		●	
Puerto USB para actualizaciones de software y base de datos	●		●		●	
Impresora			●		●	
Accesorios obligatorios (a elegir)						
Kit de conexión de 3 m con acopladores de servicio, botellas de aceite/UV, puerto de conexión y adaptador de botella de refrigerante	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500008 8885500011	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500008 8885500011	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500008 8885500011
Kit de conexión de 5 m con acopladores de servicio, botellas de aceite/UV, puerto de conexión y adaptador de botella de refrigerante	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500009 8885500012	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500009 8885500012	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500009 8885500012
Kit de conexión de 8 m con acopladores de servicio, botellas de aceite/UV, puerto de conexión y adaptador de botella de refrigerante	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500010 8885500013	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500010 8885500013	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500010 8885500013
Kit de manguera de 8 m con acopladores de servicio, aceite POE, puerto de conexión y adaptador de botella de refrigerante para autobuses	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500014 a petición	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500014 a petición	R134a/R456A/R513A R1234yf	8885500014 a petición
Accesorios y recambios opcionales						
Analizador de gas externo	–		R134a R1234yf	8885200325 8885200326	R134a R1234yf	8885200325 8885200326
KIT WIFI WAECO ASC G	8885200311		8885200311		8885200311	
Correa de calentamiento, 60 x 350 mm, 13-18 cm de diámetro	–		–		–	
Correa de calentamiento, 75 x 480 mm, 13-25 cm de diámetro	–		–		–	
Correa de calentamiento, 130 x 300 mm, 13-18 cm de diámetro	–		–		–	
Kit de conexión para autobuses	–		–		–	
Solo acopladores rápidos de servicio, HD	R134a R1234yf	8885400027 8885400370	R134a R1234yf	8885400027 8885400370	R134a R1234yf	8885400027 8885400370
	R134a R1234yf	8885400026 8885400369	R134a R1234yf	8885400026 8885400369	R134a R1234yf	8885400026 8885400369
Solo acopladores rápidos de servicio, ND						
Rollos de papel para impresora	4445900515		4445900515		4445900515	
Juego de recipientes para la serie ASC	4440600110		4440600110		4440600110	
Botella de aceite usado	4440600249		4440600033		4440600131	
Aceite para bomba de vacío	8887200018		8887200018		8887200018	
Depósito de lavado universal	R134a R1234yf	8885200088 8885200272	R134a R1234yf	8885200088 8885200272	R134a R1234yf	8885200088 8885200272
Cubierta antipolvo	4445900081		4445900081		4445900081	
Dimensiones						

SISTEMA DE ACEITE PROFESIONAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO



	R134a								
									
TIPO DE ACEITE	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	POE	PAO	PAG
Aceite posventa	—	—	●	—	●	●	●	●	—
Aceite original	●	●	—	●	—	—	—	—	●
N.º art.	8887200059	8887200021	8887200013	8887200061	8887200014	8887200019	8887200028	8887200017	8887200001
Viscosidad	ISO 46	ISO 46	ISO 46	ISO 100	ISO 100	ISO 150	55	ISO 68	ISO 46
Volumen de llenado	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	250 ml
Envase	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata
Descripción	WAECO DHO PS	Denso ND8	WAECO PAG ISO 46	WAECO DHO PR	WAECO PAG ISO 100	WAECO PAG ISO 150	SE55	WAECO PAO ISO 68	WAECO PAG ISO 46
Vehículos híbridos/ eléctricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	R1234yf								
									
TIPO DE ACEITE	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	POE
Aceite posventa	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Aceite original	●	●	●	●	—	●	—	●	●
N.º art.	8887200063	8887200079	8887200039	8887200046	8887200041	8887200076	8887200042	8887200069	8887200075
Viscosidad	ISO 46	ISO 46	ISO 46	ISO 100	ISO 46	ISO 46	ISO 46	ISO 46	ISO 68
Volumen de llenado	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	250 ml	250 ml	150 ml	150 ml
Envase	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata	Lata	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional
Descripción	WAECO DHO R1234yf	Denso ND12	Sanden SPA2	Valeo VC200yf	WAECO PAG ISO 46yf	Denso ND12	WAECO PAG ISO 46yf	WAECO DHO R1234yf	RB68
Vehículos híbridos/ eléctricos	●	●	●	●	●	●	●	●	●

R134a								
								
PAG	PAG	PAG	PAG	POE	POE	POE	POE	PAO
—	●	●	●	—	—	—	●	●
●	—	—	—	●	●	●	—	—
8887200060	8887200002	8887200008	8887200067	8887200075	8887200072	8887200073	8887200029	8887200009
ISO 100	ISO 100	ISO 150	ISO 46	ISO 68	84	84	55	ISO 68
250 ml	250 ml	250 ml	150 ml	150 ml	150 ml	150 ml	1000 ml	1000 ml
Lata	Lata	Lata	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional	Lata	Bidón
WAECO DHO PR	WAECO PAG ISO 100	WAECO PAG ISO 150	WAECO DHO PS	RB68	RB100EV	Denso ND11	SE55	WAECO PAO ISO 68
—	—	—	—	●	●	●	—	—

R1234yf	
	
POE	POE
—	—
●	●
8887200072	8887200073
84	84
150 ml	150 ml
Lata de aceite profesional	Lata de aceite profesional
RB100EV	Denso ND11
●	●

R744

PAG
—
●
8887200078
ISO 68
150 ml
Lata de aceite profesional
ACC HV
●

