

WAECO



VERKSTEDUTSTYR FOR KLIMAAANLEGG

A/C SERVICESTASJONER | FORBRUKSVARER
OG TILBEHØR FOR R1234yf | R134a | R513A | R456A



2024



ASC 6300 G LE

OGSÅ FREMRAGENDE SOM ET DIAGNOSEVERKTØY



LOW EMISSION

Praktisk talt ikke noe av kjølemiddelet slipper ut i miljøet, og identifisering av den nøyaktige mengden gjenvunnet kjølemiddel i veieprosedyren unngår unødvendig feilsøking.



INDIVIDUELL BRUKERKODE

For å unngå uautorisert bruk av WAECOs klimaserviceapparater kan opptil 10 brukernavn programmeres i kombinasjon med individuelle PIN-koder.



INDIVIDUELT TILPASSET FYLLING

Apparatene i ASC-serien gir deg muligheten til å skape en individuelt tilpasset database med fyllemengder for 100 forskjellige kjøretøy.

ASC 6300 G LE integrerer alle kjølemiddelets lagringskomponenter på veieplattformen. Dette innebærer at hele mengden kjølemiddel som befinner seg i enheten, kan registreres og mengden gjenvunnet kjølemiddel fastslås nøyaktig. Dette vil i sin tur informere brukeren om potensielle lekkasjer i klimaanlegget. Den nøyaktige diagnosefunksjonen til ASC 6300 G LE er også svært nyttig med hensyn til å senke kjølemiddelfyllemengdene på moderne kjøretøy. I kompaktbilsegmentet ser vi allerede modeller med fyllemengder på mindre enn 300 g (f.eks. Daihatsu Cuore). Eldre

klimaserviceapparater vil ikke være i stand til å fylle disse anleggene med påkrevd nøyaktighet. Overdreven eller utilstrekkelig påfylling kan føre til alvorlige problemer. Dette er grunnen til at nøyaktighet er så viktig. Low Emission-teknologi garanterer nesten 100 % kjølemiddelgjenvinningsrate! Ikke kast bort verdifullt kjølemiddel. Velg den økonomiske og miljøvennlige Low Emission-teknologien. Det lønner seg! Og det holder arbeidsplassen din fri for utslipp som kan unngås.

ASC 6300 G LE Low Emission Helautomatisk klimaserviceapparat

- Fyllesylinders lagringskapasitet: 16 kg
- Fuktfritt oppbevarings- og tilførselssystem for ny olje og UV-additiv
- Utskrift av viktige servicedata
- Helautomatisk kjølemiddelgjenvinning, olje- og additivadministrasjon
- Automatisk vakuumpkontroll
- Automatisk fylling av lekkasjeregistreringsadditiv
- Integrert fyllemengde-database
- Oppfyller kravene i normene SAE J 2099 og SAE J 2788
- Tett opptil 100% kjølemiddelgjenvinning
- Praktisk talt 0 % serviceutslipp
- Operatørveiledning via stort display
- Sving- og vipbart manometerpanel
- Oppvarmet fyllesylinder for høyhastighetspåfylling
- Spesiell, 8-lagers veieplattform
- Spesiell spylefunksjon for klimaanlegget
- Også egnet for hybridkjøretøy dersom det valgfrie spylesettet for ASCs interne krets er installert
- USB-grensesnitt og mykt grafikkdisplay
- 3 separate vektceller for UV-additiv og oljeadministrasjon

ASC 6300 G LE Low Emission	Ref. nr. 9103303108
Instruksjonspakke	Ref. nr. 8889900001
Adapter til engangsflasker 1/4" HD	Ref.

AirCon Service Center R134a/R1234yf/R513A/R456A	ASC 6100 G	ASC 6300 G	ASC 6300 G Low Emission
Strømforsyning 220/240 V – 50/60 Hz	●	●	●
Egnet for kjølemiddel	R134a/R1234yf/R513A/R456A	R134a/R1234yf/R513A/R456A	R134a/R1234yf/R513A/R456A
Ref. nr.	9103303104	9103303105	9103303108
Gjenvinning/resirkulering			
Det gjenvunnede kjølemiddelets renhet iht. SAE J 2099	●	●	●
Kjølemiddelgjenvinningsraten i kg/t	30	30	30
Vakuumpumpens kapasitet	4 biler/time	5 biler/time	5 biler/time
Ytelsen til den hermetiske kompressoren i kW	0,32	0,32	0,32
Tørrefilterkapasitet i kg	150	150	150
Kjølemiddelresirkuleringsrate	min. 95 %	min. 95 %	tett oppunder 100 %
Kan brukes som diagnoseverktøy	nei	nei	ja
Påfylling			
Fyllesylinder kg	10	16	16
Prosesser			
Kjølemiddelanalyse	tilleggsutstyr	tilleggsutstyr	tilleggsutstyr
Gjenvinning/resirkulering	automatisk	automatisk	automatisk
Tømming av ikke-kondenserbare gasser	automatisk/elektronisk	automatisk/elektronisk	automatisk/elektronisk
Tømming av spillolje, utsuging, vakuumsjekk	automatisk	automatisk	automatisk
Innsprøyting av lekkasjeregistreringsadditiv	automatisk	automatisk	automatisk
Innsprøyting av olje inn i klimaanlegget, kjølemiddelpåfylling	automatisk	automatisk	automatisk
Betjeningspanel			
Høyt/lavt trykk indikert av	Manometer	Manometer	Manometer
Vakuum indikert på	Display	Display	Display
Samlet prosessstyring via display	●	●	●
Valgmulighet for å stille inn utsugingstid	●	●	●
Protokollutskrift med skriver	●	●	●
USB-kontakt for programvare- og databaseoppdateringer	●	●	●
Skriver		●	●
Obligatoriske tilbehør (valgbare)			
Koblingssett 3 m inkl. servicekoblinger, olje-/UV-flasker, tilkoblingsport og kjølemiddelflaskead-apter	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500008 8885500011	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500008 8885500011	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500008 8885500011
Koblingssett 5 m inkl. servicekoblinger, olje-/UV-flasker, tilkoblingsport og kjølemiddelflaskead-apter	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500009 8885500012	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500009 8885500012	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500009 8885500012
Koblingssett 8 m inkl. servicekoblinger, olje-/UV-flasker, tilkoblingsport og kjølemiddelflaskead-apter	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500010 8885500013	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500010 8885500013	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500010 8885500013
Koblingssett 8 m inkl. servicekoblinger, POE-olje, tilkoblingsport og kjølemiddelflaskeadap-ter for bussapplikasjoner	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500014 på forespørsel	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500014 på forespørsel	R134a/R456A/R513A R1234yf 8885500014 på forespørsel
Valgfritt tilbehør og reservedeler			
Ekstern gassanalysator	–	R134a 8885200325 R	

PROFESJONELT OLJESYSTEM
FOR A/C SERVICESTASJONER



	R134a								
									
OLJETYPE	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	POE	PAO	PAG
Tilbehørsolje	—	—	•	—	•	•	•	•	—
Original olje	•	•	—	•	—	—	—	—	•
Ref. nr.	8887200059	8887200021	8887200013	8887200061	8887200014	8887200019	8887200028	8887200017	8887200001
Viskositet	ISO 46	ISO 46	ISO 46	ISO 100	ISO 100	ISO 150	55	ISO 68	ISO 46
Fyllvolum	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	250 ml
Emballasje	Profi-oljekanne	Profi-oljekanne	Profi-oljekanne	Profi-oljekanne	Profi-oljekanne	Profi-oljekanne	Profi-oljekanne	Profi-oljekanne	Kanne
Beskrivelse	WAECO DHO PS	Denso ND8	WAECO PAG ISO 46	WAECO DHO PR	WAECO PAG ISO 100	WAECO PAG ISO 150	SE55	WAECO PAO ISO 68	WAECO PAG ISO 46
Hybrid-/elektriske kjøretøy	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	R1234yf								
									
OLJETYPE	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	PAG	POE
Tilbehørsolje	—	—	—	—	•	—	•	—	—
Original olje	•	•	•	•	—	•	—	•	•
Ref. nr.	8887200063	8887200079	8887200039	8887200046	8887200041	8887200076	8887200042	8887200069	8887200075
Viskositet	ISO 46	ISO 46	ISO 46	ISO 100	ISO 46	ISO 46	ISO		

