

2024

B2B CATALOGUS RV

DOMETIC PRODUCTEN VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

➤ DOMETIC



WELKOM BIJ DE DOMETIC B2B-COLLECTIE

De 2024-editie van de populaire Dometic B2B-catalogus voor recreatievoertuigen zit boordevol bewezen klassiekers en aantrekkelijke innovaties. Ontdek de nieuwe FreshJet FJX7-serie, die met zijn stille en energiezuinige inverter compressortechnologie de nieuwe norm zet op het gebied van airco voor recreatievoertuigen! Gecombineerd met ons slim dakventilatiesysteem en onze nieuwe combiverwarming voor warme lucht en warm water, zorgt dit voor een geheel nieuw niveau van comfort in recreatievoertuigen.

Ook de moeite van het bekijken waard is onze nieuwe generatie compressorkoelkasten. En, last but not least, ons professionele assortiment zonnepanelen en lithiumaccusystemen, dat voldoet aan de toenemende vraag van consumenten naar zelfvoorzienende mobiele voedingssystemen.



DOMETIC B2B RV-CATALOGUS 2024

JOUW HANDIGE VERKOOPASSISTENT

Veel van onze zakelijke klanten zijn de Dometic B2B-catalogus voor recreatievoertuigen gaan waarderen als een praktisch verkoopmiddel. Hij bevat de populairste Dometic-producten voor campers, caravans en buscampers, compleet met alle belangrijke kenmerken, functies en technische specificaties.

Een belangrijk onderwerp dit jaar is de nieuwe FreshJet FJX7-generatie dakairco's voor recreatievoertuigen, aangevuld met energiezuinige productinnovaties voor ventilatie en verwarming. Ook nieuw in 2024 zijn de compressorkoelkasten uit de NRX-serie. Vanzelfsprekend blijven zonnepanelen en lithiumaccusystemen centraal staan in onze B2B-collectie.

Ga op ontdekkingsreis en ontdek wat onze nieuwe B2B-catalogus voor jou en je klanten in petto heeft!



KLIMAAT

AIRCONDITIONING

Dakairco's	9 – 15
Onder-de-bank-airco	17 – 18
Accessoires voor airconditioners	18 – 19
Gas-/elektrische verwarming	20 – 21

LUIFELS

Luifels voor wandmontage	24 – 25
Dakluifels	26 – 27
Luifeloplossingen voor minibussen	28 – 31
Accessoires voor tenten en luifels	32 – 41

RAMEN

Ramen en dakluiken	46 – 59
Verduisteringsgordijnen en horren	60 – 65
Accessoires	66
Service luiken	67

ETEN EN DRINKEN

KOELBOXEN

Compressorkoelboxen	70 – 83
Thermo-elektrische koelboxen	84 – 87
Absorptiekoelboxen	88 – 89
Passieve koelboxen	90 – 101

KOELING

Absorptiekoelkasten	104 – 113
Compressorkoelkasten	114 – 125

KOKEN

Ovens, kookplaten en spoelbakken	128 – 134
Keukenaccessoires	135
Afzuigkappen	136 – 137
Koffiezetapparaten	138 – 139
Magnetrons	140 – 141

STROOM ONDERWEG

ENERGIE

Acculaders en accu-onderhoud	144 – 147
Spanningsomvormers en laadstroomomvormers	148 – 151
Omvormers	152 – 154
Bediening en bedieningspanelen	155
Generatoren	156 – 161
Stroomvoorzieningen voor koelboxen en koelkasten	162 – 163

VERLICHTING

Led-verlichting	164 – 167
-----------------	-----------

DOMETIC BÜTTNER

Innovatieve elektronica voor mobiele stroomvoorziening	168 – 189
--	-----------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

RIJHULPSYSTEEM

Camera's	192 – 199
Monitoren	200 – 202
Adapters en accessoires	203

HYGIËNE EN SANITAIR

SANITAIR

Toiletten	206 – 207
-----------	-----------

REINIGINGSPRODUCTEN

Reinigingsproducten	208 – 208
Hygiëne-accessoires	210

DOMETIC OP HET INTERNET

Hier vind je het complete productassortiment van Dometic met gedetailleerde informatie over al onze producten. Je vindt er ook interessante nieuwtjes over ons bedrijf en links voor het downloaden van alle catalogi.

DOMETIC.COM

KLIMAAT REGELING

ZON OF SCHADUW? JIJ BEPAALT





DAKAIRCO'S

Ruimtebesparende montage op het dak: airco vervangt het dakluik. Het FreshJet-assortiment van Dometic omvat modellen voor elk formaat camper. Ons FreshLight-model heeft een geïntegreerd raam voor natuurlijk licht van bovenaf.

Bladzijde 9 - 15



ONDER-DE-BANK-AIRCO

Montage in een opbergruimte – de dakbelasting van het voertuig, de buitenafmetingen en het zwaartepunt worden niet beïnvloed. Ons FreshWell 3000-model wordt geleverd met energiezuinige warmtepomptechnologie voor koeling en verwarming.

Bladzijde 16 - 17



ACCESSOIRES VOOR AIRCO'S

Onze DC-kits maken gebruik tijdens het rijden mogelijk. De krachtige omvormer genereert een zuivere sinusspanning – voor het voeden van airco's of andere elektrische apparaten. Standaard inclusief afstandsbediening.

Bladzijde 18 - 19



GAS-/ELEKTRISCHE VERWARMING

Compacte gas/elektrische kachel met twee afzonderlijke verwarmingskamers, één voor de warme lucht en één voor warm water. Keer na een actieve dag in de buitenlucht terug naar een lekkere warme camper, met voldoende warm water voor jou en je vrienden om te douchen.

Bladzijde 20 - 21



Montage op het dak of in een opbergcompartiment

Er zijn in recreatievoertuigen vanuit technisch en praktisch oogpunt maar twee logische plaatsen voor het monteren van een airco: op het dak of in een opbergcompartiment. Het Dometic-assortiment levert goed uitgewerkte oplossingen voor alle montage-omstandigheden.

Dakairco's maken gebruik van het natuurkundige principe dat koude lucht daalt. De koude luchtstromen kunnen op een energiebesparende manier en zonder verlies van prestaties in de leefruimte van het voertuig worden geleid.

Dakairco's vervangen normaal gesproken het dakluik. Voor degenen die het dakluik niet willen opofferen, raden we ons FreshLight model aan. Bij dit type dakairco is het dakraam geïntegreerd. Een mooie 2-in-1-oplossing voor hen die graag het dakraam willen behouden. Onder-de-bank-airco's worden veelal in een opbergvak onder de bank of in een kast geplaatst – ideaal voor toepassingen waarbij installatie op het dak niet mogelijk is. De lucht wordt via uitblaasroosters verspreid, die geheel naar wens in de ruimte kunnen worden gepositioneerd voor een op maat gemaakte klimaatoplossing.

Overzicht airco's* op basis van voertuigtype en -lengte




	Dakairco's FreshJet						Dakairco met geïntegreerd raam FreshLight	Onder-de-bank airco FreshWell
AIRCO	FJX4 1500M	FJX4 1700	FJX4 2200	FJX7 2200	FJX7 3000	FJX7 3500	FL 2200	FW 3000
CARAVAN								
tot 5,5 m	•	–	–	–	–	–	–	–
tot 6 m	–	•	–	–	–	–	–	–
tot 7 m	–	–	•	•	–	–	•	•
tot 8 m	–	–	–	–	•	–	–	•
vanaf 8 m	–	–	–	–	–	•	–	–
CAMPERS								
tot 5,5 m	•	–	–	–	–	–	–	–
tot 6 m	–	•	–	–	–	–	•	–
tot 7 m	–	–	•	•	–	–	–	•
tot 8 m	–	–	–	–	•	–	–	•
vanaf 8 m	–	–	–	–	–	•	–	–
BUSCAMPER								
tot 6 m	•	–	–	–	–	–	–	–
tot 6,50 m	–	•	–	–	–	–	–	–

*Het overzicht is een advies. Afhankelijk van het voertuigtype en de isolatie kan de aircoclassificatie variëren.

Dometic FreshJet FJX4 1500M

2.13

Dakairco, 1.500 W, handmatige bediening






Geadviseerde voertuiglengte	Max. 5,5 meter
Koelvermogen	1.500 W
Bedrijfstemperatuur	-2°C tot +52°C
Verbruik	3,1 A
Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
Vereiste afzekering	4 A
Koudemiddel	R410a
Hoeveelheid koudemiddel	380 gram
CO₂-equivalent	0,793 t
GWP (Global Warming Potential)	2088
Afmetingen (b x h x d)	
Uitwendig	752 x 225 x 702 mm
Inwendig	579 x 59 x 518 mm
Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
Dakdikte	25 - 60 mm
Gewicht	25,8 kg
Kwaliteitskenmerken	• Koelt het interieur van het voertuig snel af en ontvochtigt de lucht • Aangenaam stille werking voor een comfortabele en vredige nachtrust • Instapmodel met handmatige bediening – ontworpen voor kleine en middelgrote campers • Geoptimaliseerde luchtverdeelunit – verbeterde luchtstroom en minder geluid • Herbruikbaar stoffilter – eenvoudig te verwijderen voor reiniging • Lichtgewicht ontwerp helpt brandstof te besparen • Zeer duurzaam en robuust ontwerp • Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezeekerde kampeerplaatsen.
/ Luchtverdeelbox	
Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
Luchtstroom	341 m ³ /u
Aantal ventilatorstanden	3 (3 koelen en 3 ventilatie)
Afstandsbediening	Nee
Gewicht	4,2 kg
Keurmerken	E-gecertificeerd volgens EMC/Automotive-richtlijn
Product	Art.nr.
Dometic FreshJet FJX4 1500M, wit	9600050998
Dometic FreshJet FJX4 1500M, zwart	9600050999
Dometic FreshJet FJX ADBM Luchtverdeelbox, handmatige bediening	9620000074
/ Accessoires	
Inbouwframe voor FreshJet-modellen in dakopeningen groter dan de standaard dakopening van 400 x 400 mm	9103500476

Dometic FreshJet FJX4 1700

2.13



Dakairco, 1700 W, elektronische bediening

	Geadviseerde voertuiglengte	Max. 6 meter
	Koelvermogen	1700 W
	Verwarmingsvermogen	800 W
	Bedrijfstemperatuur	-2°C tot +52°C
	Verbruik Koeling	3,4 A
	Verwarmingsmodus	3,7 A
	Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
	Vereiste circuitbescherming	4 A
	Koudemiddel	R32
	Hoeveelheid koudemiddel	320 g
	CO₂-equivalent	0,216 t
	GWP (Global Warming Potential)	675
	Afmetingen (b x h x d)	
	Uitwendig	752 x 225 x 702 mm
	Inwendig	579 x 48 x 518 mm
	Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
	Dakdikte	25 - 60 mm
	Gewicht	29 kg
	Kwaliteitskenmerken	• Uitstekende koelprestaties – het interieur wordt binnen een recordtijd afgekoeld • Stiller dan andere dakairco's die op de markt verkrijgbaar zijn • Uitstekende energie-efficiëntie – lager energieverbruik • CleanAir luchtzuiveringssysteem – houdt jouw camper schoon en fris • Standaard inclusief afstandsbediening • Compatibel met de smartphone-app van Dometic • Luchtverdeelbox met touchscreen en geïntegreerd omgevingslicht (apart te bestellen) • Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezeekerde kampeerplaatsen.
	/ Luchtverdeelbox	
	Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
	Luchtstroom	318 m ³ /h
	Aantal ventilatorstanden	4
	Afstandsbediening	Ja
	Gewicht	3,9 kg
	Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
	Product	Art.nr.
	Dometic FreshJet FJX4 1700, wit	9600051000
	Dometic FreshJet FJX4 1700, zwart	9600051001
	Dometic FreshJet FJX ADBD Luchtverdeelbox, elektronisch bedieningspaneel, led-verlichting	9600051008
	/ Accessoires	
	Inbouwframe voor FreshJet-modellen in dakopeningen groter dan de standaard dakopening van 400 x 400 mm	9103500476
	Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
	Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287

Dometic FreshJet FJX4 2200

2.13


Dakairco, 2200 W, elektronische bediening

  	Geadviseerde voertuiglengte	Max. 7 meter
	Koelvermogen	2.200 W
	Verwarmingsvermogen	1.000 W
	Bedrijfstemperatuur	-2°C tot +52°C
	Verbruik Koeling	4,6 A
	Verwarmingsmodus	4,4 A
	Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
	Vereiste circuitbescherming	5 A
	Koel- en verwarmingsmodus	5 A
	Koudemiddel	R32
	Hoeveelheid koudemiddel	360 g
	CO₂-equivalent	0,243 t
	GWP (Global Warming Potential)	675
	Afmetingen (b x h x d)	
	Uitwendig	752 x 225 x 702 mm
	Inwendig	579 x 48 x 518 mm
	Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
	Dakdikte	25 - 60 mm
	Gewicht	30,4 kg
Kwaliteitskenmerken • Uitstekende koelprestaties – het interieur wordt binnen een recordtijd afgekoeld • Stiller dan andere dakairco's die op de markt verkrijgbaar zijn • Uitstekende energie-efficiëntie – lager energieverbruik • CleanAir luchtzuiveringssysteem – houdt jouw camper schoon en fris • Standaard inclusief afstandsbediening • Compatibel met de smartphone-app van Dometic • Luchtverdeelbox met touchscreen en geïntegreerd omgevingslicht (apart te bestellen) • Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezeekerde kampeerplaatsen.		
	/ Luchtverdeelbox	
	Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
	Luchtstroom	350 m³/u
	Aantal ventilatorstanden	4
	Afstandsbediening	Ja
	Gewicht	3,9 kg
	Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
	Product	Art.nr.
	Dometic FreshJet FJX4 2200, wit	9600051002
	Dometic FreshJet FJX4 2200, zwart	9600051003
	Dometic FreshJet FJX ADBD Luchtverdeelbox, elektronisch bedieningspaneel, led-verlichting	9600051008
	/ Accessoires	
	Inbouwframe voor FreshJet-modellen in dakopeningen groter dan de standaard dakopening van 400 x 400 mm	9103500476
	Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
	Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287

Dometic FreshJet FJX7 2200

2.13


Dakairco, 2200 W, elektronische omvormer-compressor

  	Geadviseerde voertuiglengte	Max. 7 meter
	Koelvermogen	2.200 W
	Verwarmingsvermogen	2.000 W
	Bedrijfstemperatuur	-2 °C tot +52 °C
	Verbruik Koeling	5,9 A
	Verwarmingsmodus	3,7 A
	Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
	Vereiste circuitbescherming Koel- en verwarmingsmodus	6 A
	Koudemiddel	R32
	Hoeveelheid koudemiddel CO₂-equivalent GWP (Global Warming Potential)	400 g 0,270 t 675
	Afmetingen (b x h x d) Uitwendig	752 x 225 x 702 mm
	Inwendig	579 x 48 x 518 mm
	Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
	Dakdikte	25–60 mm
	Gewicht	28,8 kg
	Kwaliteitskenmerken	- Aerodynamisch gevormde dakunit met opvallende led-lichtcurve - Dankzij de omvormertechnologie is jouw recreatievoertuig in recordtijd afgekoeld - Met zijn variabele compressorsnelheid werkt de FJX7 geruisloos terwijl de gewenste temperatuur behouden blijft - Lager stroomverbruik dankzij de geavanceerde compressor- en warmtepomptechnologie met variabele snelheid - Vermindert effectief bacteriën en geurtjes, zodat je recreatievoertuig fris en schoon blijft ruiken - Bedien jouw airco eenvoudig vanaf jouw smartphone. - Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezeekerde kampeerplaatsen.
	/ Luchtverdeelbox	
	Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
	Luchtstroom	350 m³/u
	Aantal ventilatorstanden	4
	Afstandsbediening	Ja
	Gewicht	3,9 kg
	Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product		Art.nr.
Dometic FreshJet FJX7 2200, wit		9600051006
Dometic FreshJet FJX7 2200, zwart		9600051007
Dometic FreshJet FJX ADBD Luchtverdeelbox, elektronisch bedieningspaneel, ledverlichting		9600051008
/ Accessoires		
Inbouwframe voor FreshJet-modellen in dakopeningen groter dan de standaard dakopening van 400 x 400 mm		9103500476
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt		9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt		9600007287

Dometic FreshJet FJX7 1700

2.13


Dakairco, 3000 W, elektronische omvormer-compressor

	Geadviseerde voertuiglengte	Max. 8 meter
	Koelvermogen	3.000 W
	Verwarmingsvermogen	2.500 W
	Bedrijfstemperatuur	-2 °C tot +52 °C
	Verbruik Koeling	7,3 A
	Verwarmingsmodus	5,9 A
	Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
	Vereiste circuitbescherming	8 A
	Koudemiddel	R32
	Hoeveelheid koudemiddel CO₂-equivalent GWP (Global Warming Potential)	480 gram 0,324 t 675
	Afmetingen (b x h x d)	
	Uitwendig	1090 x 240 x 700 mm
	Inwendig	579 x 48 x 518 mm
	Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
	Dakdikte	25–60 mm
	Gewicht	36,4 kg
	Kwaliteitskenmerken	- Aerodynamisch gevormde dakunit met opvallende led-lichtcurve - Dankzij de omvormertechnologie is jouw recreatievoertuig in recordtijd afgekoeld - Met zijn variabele compressorsnelheid werkt de FJX7 geruisloos terwijl de gewenste temperatuur behouden blijft - Lager stroomverbruik dankzij de geavanceerde compressor- en warmtepomptechnologie met variabele snelheid - Vermindert effectief bacteriën en geurtjes, zodat je recreatievoertuig fris en schoon blijft ruiken - Bedien jouw airco eenvoudig vanaf jouw smartphone. - Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezeerde kampeerplaatsen.
	/ Luchtverdeelbox	
	Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
	Luchtstroom	480 m ³ /u
	Aantal ventilatorstanden	4
	Afstandsbediening	Ja
	Gewicht	3,9 kg
	Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product		Art.nr.
Dometic FreshJet FJX7 3000, wit		9600050994
Dometic FreshJet FJX7 3000, zwart		9600050995
Dometic FreshJet FJX ADBD Luchtverdeelbox, elektronisch bedieningspaneel, ledverlichting		9600051008
/ Accessoires		
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt		9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt		9600007287

Dometic FreshJet FJX7 3500

2.13


Dakairco, 3500 W, elektronische omvormer-compressor

 	Geadviseerde voertuiglengte	Langer dan 8 m
	Koelvermogen	3.500 W
	Verwarmingsvermogen	3.000 W
	Bedrijfstemperatuur	-2 °C tot +52 °C
	Verbruik Koeling	7,5 A
	Verwarmingsmodus	6,5 A
	Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
	Vereiste circuitbescherming	8 A
	Koel- en verwarmingsmodus	8 A
	Koudemiddel	R32
	Hoeveelheid koudemiddel	650 g
	CO₂-equivalent	0,439 t
	GWP (Global Warming Potential)	675
	Afmetingen (b x h x d)	
	Uitwendig	1090 x 285 x 700 mm
	Inwendig	579 x 48 x 518 mm
	Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
	Dakdikte	25–60 mm
	Gewicht	38,9 kg
	Kwaliteitskenmerken	- Aerodynamisch gevormde dakunit met opvallende led-lichtcurve - Dankzij de omvormertechnologie is jouw recreatievoertuig in recordtijd afgekoeld - Met zijn variabele compressorsnelheid werkt de FJX7 geruisloos terwijl de gewenste temperatuur behouden blijft - Lager stroomverbruik dankzij de geavanceerde compressor- en warmtepomptechnologie met variabele snelheid - Vermindert effectief bacteriën en geurtjes, zodat je recreatievoertuig fris en schoon blijft ruiken - Bedien jouw airco eenvoudig vanaf jouw smartphone. - Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezeekerde kampeerplaatsen.
/ Luchtverdeelbox		
	Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
	Luchtstroom	350 m³/u
	Aantal ventilatorstanden	4
	Afstandsbediening	Ja
	Gewicht	3,9 kg
	Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product		Art.nr.
Dometic FreshJet FJX7 3500, wit		9600050997
Dometic FreshJet FJX7 3500, zwart		9600050996
Dometic FreshJet FJX ADBD Luchtverdeelbox, elektronisch bedieningspaneel, ledverlichting		9600051008
/ Accessoires		
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt		9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt		9600007287

Dometic FreshLight 2200

2.10


Dakairco met geïntegreerd dakraam voor voertuigen tot 7 meter, 2.050 W

 The image shows the Dometic FreshLight 2200 unit and three diagrams illustrating its installation. The top diagram shows the unit's footprint with dimensions: 1.105 mm width, 880 mm depth, and a height of 210 mm. The bottom diagram shows the unit's footprint with dimensions: 758 mm width and 550 mm depth. The side view diagram shows the unit's height with dimensions: 53 mm, 210 mm, and a range of min 25, max 60 mm.	Geadviseerde voertuiglengte	Max. 7 meter
	Koelvermogen	2.050 W / 7.500 Btu/h
	Verwarmingsvermogen	2.700 W (maximale verwarmingscapaciteit warmtepomp)
	Bedrijfstemperatuur	-2°C tot +52°C
	Ingangsspanning	230 V AC / 50 Hz
	Stroomverbruik	
	Koelen	4,1 A
	Verwarmen	5,2 A
	Vereiste circuitbescherming	
	Koelen	5 A
	Verwarmen	6 A
	Koudemiddel	R407c
	Hoeveelheid koudemiddel	0,560 kg
	CO₂-equivalent	0,9934 t
	GWP (Global Warming Potential)	1774
	Afmetingen (b x h x d)	
	Uitwendig	758 x 210 x 1105 mm
	Inwendig	550 x 53 x 880 mm
	Dakopening (b x d)	400 x 700 mm
	Dakdikte	25 - 60 mm
	Gewicht	44,50 kg
	Kwaliteitskenmerken	• Temperatuur en ventilatorsnelheid eenvoudig te regelen met de afstandsbediening • Bedieningspaneel met geïntegreerde, dimbare ledverlichting • Individueel regelbare luchtverdeler met automatische ventilator • Energiezuinige koelmodus en warmtepompsysteem voor de verwarmingsmodus • Dakluik met actief ventilatiesysteem en enkelvoudig geplisseerd verduisteringsgordijn
	/ Luchtverdeelbox	
	Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
	Functionaliteit uitblaasroosters	Continue luchtstroomregeling naar alle uitblaasroosters
	Aantal ventilatorstanden	4
	Afstandsbediening	Ja
	Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
	Product	Art.nr.
	Dometic FreshLight 2200	9102900165
	/ Accessoires	
	Beschermhoes	9103500237
	Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
	Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287



Dometic FreshWell 3000

2.13

Onder-de-bank-airco voor voertuigen tot 8 meter lang, 2.700 W



Geadviseerde voertuiglengte	Max. 8 meter
Koelvermogen	2.700 W / 9.200 Btu/h
Verwarmingsvermogen	3.000 W (maximale verwarmingscapaciteit = warmtepompcapaciteit plus capaciteit verwarmingsweerstand)
Bedrijfstemperatuur	-2°C tot +52°C
Ingangsspanning	230 V AC / 50 Hz
Stroomverbruik	
Koelen	4,3 A
Verwarmen	4,8 A
Vereiste circuitbescherming	
Koelen	5 A
Verwarmen	5 A
Koudemiddel	R410a
Hoeveelheid koudemiddel	0,600 kg
CO₂-equivalent	1,2528 t
Global warming potential GWP)	2088
Afmetingen (b x h x d)	400 x 286 x 628 mm
Gewicht	21 kg
Kwaliteitskenmerken	• Plaatsing onder een bank zorgt ervoor dat de hoogte van het voertuig niet verandert • Kan tijdens het rijden worden gebruikt. Geluidsarme luchtcirculatie • Lichte en compacte unit • Softstart-functie
/ Luchtverdeelbox	
Aantal uitblaasroosters	3 uitblaasroosters
Aantal ventilatorstanden	3
Afstandsbediening	Ja
Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product	Art.nr.
Dometic FreshWell 3000	9105306670
/ Accessoires	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287



Benodigde accessoires voor de individuele luchtverdeling (FreshWell FWX4)

	Bocht 90°, ø 60 mm	9100300015
	3-delige kit luchttuitblaasroosters, ø 60 mm	9100300077
	Rond luchtinlaatrooster, 2 stuks, ø 190 mm	9100300018
	Flexibele slang ø 60 mm x 10 m	9100300019
	Rechthoekig luchtinlaatrooster 240 x 240 mm	9100300017

VENTILATIESYSTEEM MET WARMTETERUGWINNINGSTECHNOLOGIE

Altijd schone, gezonde lucht: De Dometic ACC3100-dakventilator zorgt snel voor een goede luchtverversing in de ruimte, zelfs als alle ramen en deuren gesloten zijn. Het slimme systeem met warmteterugwinning zorgt ervoor dat de ruimte lekker warm blijft als het buiten koud is, of aangenaam koel in de zomer.

Geavanceerde sensorgestuurde technologie detecteert potentiële gezondheidsrisico's, zoals slechte lucht in slaapruides. Zodra de geprogrammeerde grenswaarden worden overschreden, gaat je ventilatiesysteem aan het werk zodat de ruimte altijd voorzien is van schone en gezonde lucht.

Dometic ACC3100



2.13

Ventilatiesysteem met warmteterugwinningstechnologie

	Aansluitspanning	12 volt
	Opgenomen vermogen	15,6 W
	Energieverbruik (maximaal)	0,374 kW/24u 31,2 Ah/24u
	Afmetingen (b x l x h)	Dakunit: 542,6 x 553 x 127 mm Luchtverdeelset: 517,6 x 517,6 x 46 mm
	Gewicht	7,14 kg
	Dakdikte	23 - 60 mm
	Warmteterugwinningsefficiëntie	72% – 87%
	Kenmerken	• Effectieve luchtverversing, zelfs als alle ramen en deuren gesloten zijn • Gepatenteerd warmteterugwinningssysteem vermindert het energieverbruik • Geïntegreerd luchtzuiveringssysteem vermindert stofdeeltjes, schimmels en geuren • Het slimme sensorbesturingssysteem bewaakt en verbetert de luchtkwaliteit in het voertuig • Ventilatie tijdens opslagperiodes voorkomt schimmelvorming en onaangename geuren • Eenvoudig te installeren – past op standaard dakopeningen van 400 x 400 mm • Voorbereid voor aansluiting op de Full Climate-app van Dometic
Product		Art.nr.
Dometic ACC3100		9620005072

Stabiele temperatuur in het voertuig; geen tocht

7,9 - 10,7 kWh/dag besparing*



* Voorbeeld: 7,9 kWh/dag besparing bij 25°C temperatuurverschil tussen voertuig en omgeving, ventilatie 50 m³/h, 72% energierugwinning en 0 m/s wind [10,7 kWh/dag besparing in combinatie met Performance Booster (differentieel druksensor)].

GEBRUIK TIJDENS HET RIJDEN – DC-KITS MAKEN HET MOGELIJK

Veel meer dan “slechts” een omvormer

Onze DC-kits zijn uitgerust met een hoogwaardige omvormer die een zuivere sinusspanning genereert om de airco of andere elektrische apparaten onderweg te voeden. De DC-kit DSP-T 12 is voor voertuigen met 12 volt accu's, de DC Kit DSP-T 24 voor voertuigen met 24 volt accu's.

Beide comfortkits kunnen worden gebruikt in combinatie met bijna alle Dometic aircomodellen. Tot de kenmerken en functies behoren een laadstroomverdeler met onderspanningsbeveiliging, een netvoorrangsschakeling voor 230 volt en de Dometic DSP-RCT afstandsbediening voor alle basisfuncties (AAN/UIT/stand-by).

Dometic DC Kit DSP-T 12 / DC Kit DSP-T 24

2.08

DC-uitbreidingskits voor Dometic airco's, 12 of 24 volt

	DC-KIT DSP-T 12	DC-KIT DSP-T 24
	Stroomgebruik (12 volt DC)*¹	30 – 113 A
	Geadviseerde generatorcapaciteit*²	> 150 A
	Geadviseerde totale accucapaciteit*³	> 250 Ah
	Continu vermogen	1.800 W
	Afmetingen omvormer (b x h x d)	284 x 118 x 405 mm
	Leveringsomvang Sinusomvormer netvoorrangsschakeling afstandsbediening, bedieningskabel 2 accukabels, 1,5 meter lange 230 volt verbindingkabel laadstroomverdeler met voedingsrelais	• • • 7,5 meter • 35 mm² • 2 stuks
/ Compatibel met airconditioners van Dometic (behalve FJX4 1500M)		
*¹ Stroomgebruik is afhankelijk van type airco en omgevingstemperaturen. *² Generatorcapaciteit is afhankelijk van type airco en omgevingstemperaturen. *³ Totale accucapaciteit is afhankelijk van type airco en omgevingstemperaturen.		
Product	Art.nr.	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286	
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287	

COMBIKACHEL VOOR WARME LUCHT EN WARM WATER

Een comfortabel warm interieur en meer dan genoeg warm water voor het douchen: Dometic TwinBoost combikachels bieden beide. Met twee afzonderlijke gasbranders voor cabineverwarming en warmwaterboiler zijn de apparaten ongeëvenaard flexibel en zuinig in energieverbruik. Ruimtelucht en water worden naar behoefte verwarmd – gelijktijdig of onafhankelijk van elkaar. In de zomer kan bijvoorbeeld warm water worden geproduceerd zonder de

cabinelucht op te warmen, en bij de hybride modellen (6000H en 8000H) zijn de twee branderkamers bovendien uitgerust met twee elektrische verwarmingselementen. De elektrische kachel met een totaal vermogen van 1800 W kan worden gebruikt als alternatief voor de gasbrander of als aanvulling om de binnenruimte of het douchewater sneller te verwarmen.

Dometic TwinBoost

2.13

Combikachel voor warme lucht en warm water



	4000	6000	6000H	8000H
Warmteafgifte	4000W	6000W	4000W (+1800 W elektrisch)	6000W (+1800 W elektrisch)
Nominale ingangsspanning	12 V	12 V	12 V 220 - 240 V, 50/60 Hz	12 V 220 - 240 V, 50/60 Hz
Ingangsspanningsbereik	10 - 16,5 V	10 - 16,5 V	10 - 16,5 V 220 - 240 V, 50/60 Hz	10 - 16,5 V 220 - 240 V, 50/60 Hz
Gasverbruik	Max. 520 g/h	Max. 520 g/h	Max. 520 g/h	Max. 520 g/h
Boiler (Waterhoeveelheid voor 2,8 bar / 280 kPa)	10 l	10 l	10 l	10 l
Gewicht	17,3 kg	17,3 kg	18,7 kg	18,7 kg
Kenmerken	• 2-in-1 unit: verwarmt de lucht en de warmwatertank van 10 liter • Intuïtieve bediening met veel programmeeropties via het slimme bedieningspaneel • Onafhankelijke lucht- en waterverwarming – bespaar energie door alleen lucht en water te verwarmen wanneer dat nodig is • Ventilatiemodus – ventilatie mogelijk zonder werkende luchtverwarmer • Sla jouw favoriete instellingen op • Sluit naadloos aan op het interieur			
Leveringsomvang	Verwarming, kamertemperatuursensor, 3-in-1 veiligheidssysteem, warm- en koudwaterarmatuur, kabel voor bedieningspaneel, bedienings- en installatiehandleidingen			
Product				Art.nr.
TwinBoost 4000				9600027326
TwinBoost 6000				9600027324
TwinBoost 6000H				9600027329
TwinBoost 8000H				9600027328



Intuïtief bedieningspaneel

Eenvoudige bediening en makkelijk te programmeren



Slim design

Geleid water weg van de wand



3-in-1 veiligheidssysteem

Integratie van een vorst-, afvoer- en overdrukventiel

Accessoire

	PRODUCT	ARTIKELNR.		PRODUCT	ARTIKELNR.
	Dometic TwinBoost APF Klem voor luchtkanaal	9600029438		Dometic TwinBoost TP T-stuk	9600029506
	Dometic TwinBoost APC Afdekkap voor leiding	9600029493		Dometic TwinBoost WVO Uitlaat voor wandventilatie	9600029508
	Dometic TwinBoost TPC Afdekplaat	9600029494		Dometic TwinBoost YP Y-stuk	9600029510
	Dometic TwinBoost EAPF Klem voor afvoerkanaal	9600029495		Dometic TwinBoost ION Inlay voor uitlaatmoer, Slate grey	9600029653
	Dometic TwinBoost E6565 Elleboogstuk 65 mm / 65 mm	9600029496		Dometic TwinBoost ION Inlay voor uitlaatmoer, Frost wit	9600029654
	Dometic TwinBoost E7265 Elleboogstuk 72 mm / 65 mm	9600029497		Dometic TwinBoost EDB Gebundelde luchtafvoerluchtkabels, wit	9600051075
	Dometic TwinBoost ON Uitlaatmoer	9600029498		Dometic TwinBoost EDB Gebundelde luchtafvoerluchtkabels, Slate grey	9600051076
	Dometic TwinBoost APOL Luchtuutlaat, lamellen, Frost wit	9600029499		Dometic TwinBoost EDB Gebundelde luchtafvoerluchtkabels, Mist grey	9600051077
	Dometic TwinBoost APOL Luchtuutlaat, lamellen, Slate grey	9600029500		Dometic TwinBoost EAP Uitlaatluchtleiding	9600051085
	Dometic TwinBoost APOF Luchtuutlaat, verzonken, Frost wit	9600029501		Dometic TwinBoost CAP Verbrandingsluchtleiding	9600051086
	Dometic TwinBoost APOF Luchtuutlaat, verzonken, Slate grey	9600029502		Dometic TwinBoost AP Luchtleiding	9600051087
	Dometic TwinBoost SC Rechte koppeling	9600029505		Dometic INC 1015-RD Roterende HMI-regelaar	9620001471



**BESCHERMING
TEGEN DE ZON EN
MEER**

LUIFELS VOOR RECREATIEVOERTUIGEN



WANDGEMONTEERDE LUIFELS

De PerfectWall-serie biedt je een ruime keuze aan wandluifels voor voertuigen van alle afmetingen. Uitgerust met een slinger of een 12 volt elektrische motor voor meer comfort. Er is ook een reeks eenvoudig te installeren zakluifels.

Bladzijde 24 – 25



DAKGEMONTEERDE LUIFELS

Ook hier kun je kiezen uit een enorm assortiment. PerfectRoof dakluifels zijn in vele maten en configuraties verkrijgbaar. Modellen met een slinger of een 12 volt elektrische motor voor meer comfort.

Bladzijde 26 – 27



LUIFELOPLOSSINGEN VOOR MINIBUSSEN

Complete luifeloplossingen voor alle populaire minibussen. Gebruik de tabel om de bijpassende luifel en adapter voor jouw voertuig te vinden!

Bladzijde 28 – 31



LUIFELACCESSOIRES

Naast bijpassende adapters voor alle gangbare voertuigmodellen omvat ons assortiment ook slimme oplossingen voor zon-, regen- en privacybescherming, led-verlichting en voortenten. Door de luifel te voorzien van voorwanden en/of zijwanden, creëer je in een handomdraai een volwaardige voortent...

Bladzijde 32 – 41

DE PERFECTE LUIFEL VOOR ELK TYPE VOERTUIG

Alle essentiële eigenschappen in één oogopslag



	ZAKLUIFEL	WANDGEMONTEERDE LUIFELS			DAKGEMONTEERDE LUIFELS	
	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500 HANDMATIG	PW 1500 ELEKTRISCH	PR 2000	PR 2500
Lengte	2,00 – 4,50 meter	2,60 – 3,75 meter	2,60 – 5,00 meter	4,00 – 6,00 meter	2,65 – 4,50 meter	3,50 – 6,00 meter
Geleiderail	1,45 – 2,50 meter	2,00 – 2,50 meter	2,00 – 2,75 meter	2,75 meter	2,00 – 2,50 meter	2,75 meter
Gewicht	7,3 – 15,9 kg	20 – 26 kg	18 – 33 kg	28 – 41 kg	18 – 31 kg	34 – 53 kg
Kleuropties behuizing	Wit	Wit / anthracite	Wit / anthracite /	Wit / anthracite /	Wit / anthracite	Wit / anthracite
Kleuropties stof	Grijs	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey
Staanders (geïntegreerd in de voorzetrail)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 volt elektromotor incl. afstandsbediening	–	–	–	✓	–	✓
Aluminium eindkappen	–	–	✓	✓	–	✓
Telescopische slinger	–	✓	✓	–	✓	–
Sun & Rain Protect	–	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire
Led-profiel	–	Accessoire	Accessoire	Accessoire	–	–
Spanbandenset	Leveringsomvang	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire
CampRoom* / PrivacyRoom	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire

* Speciale CampRoom leverbaar voor Ducato-modellen




Handmatig of elektrisch

Onze handmatig bediende luifels zijn uitgerust met een slinger, die bij de leveringsomvang is inbegrepen. De PW 1500 en PR 2500 worden standaard geleverd met een 12 volt motor die wordt bediend met de afstandsbediening.



Afstandsbediening

Alle elektrische luifels worden standaard geleverd met een afstandsbediening, zodat ze met een druk op de knop te bedienen zijn.



Gepatenteerde easy lock flipper

Voor het borgen van de staanders, zodat ze niet per ongeluk kunnen losraken




Aluminium behuizing

Alle luifels van Dometic zijn ontworpen met een duurzame en compacte aluminium behuizing die naadloos past bij elk design van een recreatievoertuig.



Aluminium eindkappen

De eindkappen van de meeste Dometic luifels zijn vervaardigd van 100% aluminium. Dat maakt de Dometic luifel beter bestand tegen schokken en stoten. Eindkap in de kleur van de behuizing. (PW 1500, PR 2500)



Luifeladapters

Wanden en plafonds zijn onder andere ook een designelement. Dat betekent dat de vorm van ieder voertuig kan verschillen. Met een uitgebreid assortiment adapters garandeert Dometic dat het voertuig en de luifel perfect op elkaar afgestemd zijn, wat zorgt voor zeer nette montageresultaten.



Accessoires

Ons accessoireaanbod biedt je een keur aan mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld zijwanden plaatsen voor meer bescherming of je luifel omtoveren tot een complete voortent, waarmee je extra leefruimte creëert.




Telescopische slinger

De telescopische slinger wordt standaard meegeleverd met elke handbediende luifel. Kan eenvoudig op de juiste voertuighoogte worden ingesteld voor een ergonomische bediening en ruimtebesparend worden opgeborgen.



Doek

Onze luifels zijn vervaardigd van hoogwaardig PVC-materiaal. UV-bestendig, duurzaam en afwasbaar. Onze luifels hebben alles wat nodig is voor een lange levensduur. Het luifeldoek is vervaardigd uit één stuk, zodat er geen naden zijn.



Kleuren behuizing

De Dometic-luifels zijn leverbaar in twee behuizingskleuren.

Dometic Rev Zip Roll Out Awning

2.09

Zakluifel voor campers en caravans

	Omschrijving	Trek de zakluifel gewoon door de bestaande tentrail van jouw camper of caravan. Boren of bouten niet nodig! Eenmaal gemonteerd, kan de luifel in een paar minuten worden uitgerold – en net zo snel weer worden ingepakt.
	Kwaliteitskenmerken	• Snel en eenvoudig te bevestigen – de pees kan gewoon door de camper- of caravan tentrail getrokken worden • Binnen enkele minuten opgezet en afgebroken – staanders en liggers klappen uit voorrail • Duurzaam luifeldoek van hoge kwaliteit – 500 g/m² weerbestendig en kleurvast met krasbestendige coating • Extra sterk, verstelbaar aluminium frame • Minder opslagruimte nodig, omdat de luifel aan de buitenkant opgeborgen wordt in de behuizing

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
2,00	1,45	Wit	Grijs	9103104298
2,40	1,85	Wit	Grijs	9103104299
2,70	2,15	Wit	Grijs	9103104300
3,10	2,50	Wit	Grijs	9103104301
3,50	2,50	Wit	Grijs	9103104302
4,00	2,50	Wit	Grijs	9103104303
4,50	2,50	Wit	Grijs	9103104304

Dometic PerfectWall PW 1100

2.09

Wandgemonteerde luifel

	Kwaliteitskenmerken	• Eenvoudig en ergonomisch op te zetten dankzij gepatenteerde uitschuifbare staanders • Veilig in gebruik: het vernieuwde EasyLock Flipper-systeem zekert de staanders • Ruimtebesparende opbergplaats voor de spanstang in de geleiderail • Nieuw vormgegeven behuizing van de luifel zonder zichtbare schroeven • Leverbaar in drie lengtes: 2,60 / 3,00 / 3,75 m, verlengstukken tot 2,50 m • Kwalitatief hoogwaardig naadloos doek • Telescopische slinger • Een zeer ruime keuze aan adapters voor verschillende typen campers
--	----------------------------	--

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
2,60	2,00	Wit	Grey Horizon	9620001376
3,00	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001378
2,60	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001375
3,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001377
3,75	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001381

Dometic PerfectWall PW 1500 handmatig

2.09

Wandgemonteerde luifel

	Kwaliteitskenmerken	- Eenvoudig door één persoon op te bouwen - Een van de lichtste luifels voor grote voertuigen - Staanders met gepatenteerde EasyLock Flipper om de luifel te ondersteunen - Heavy duty, uv-bestendig, versterkt vinyl - Sterk eendelig luifeldoek zonder lasnaden - Fantastische kwaliteit met 100% aluminium eindkappen - Telescopische slinger
---	----------------------------	--

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
2,60	2,00	Wit	Grey Horizon	9620001402
3,00	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001403
3,50	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001404
4,00	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001405
4,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001406
5,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001407
2,60	2,00	Anthracite	Grey Horizon	9620013428
3,00	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620013429
3,50	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620013426
4,00	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620013430
4,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620013425
5,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620013427

Dometic PerfectWall PW 1500 elektrisch

2.09

Wandgemonteerde luifel

	Omschrijving	Deze robuuste elektrische wandluifel is zeer geschikt voor grote voertuigen. Hij wordt standaard geleverd met een 12 volt motor die met de afstandsbediening wordt bediend. De gepatenteerde automatische voorzetrail maakt soepel in- en uitschuiven mogelijk.
	Kwaliteitskenmerken	- Aluminium eindkappen, schok- en stootbestendig - Gepatenteerde vergrendeling aan beide zijden van de voorzetrail – voor perfect sluiten - Kwalitatief hoogwaardig doek, gemaakt uit één stuk – naadloos - Staanders met gepatenteerde EasyLock Flipper

DOMETIC PERFECTWALL PW 1500, 12 VOLT LUIFEL

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
4,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001393
4,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001395
5,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001397
5,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001399
6,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001401
4,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001392
4,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001394
5,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001396
5,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001398
6,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001400

Dometic PerfectRoof PR 2000

2.09

Dakgemonteerde luifel

	Omschrijving	Klein en compact: de perfecte dakluifel voor minibussen en kleine caravans.
	Kwaliteitskenmerken	• Licht en compact – de vlakste dakluifel op de markt • Ideaal voor minibussen en kleine caravans • Kunststof eindkappen • Kwalitatief hoogwaardig doek, gemaakt uit één stuk – naadloos • Staanders met gepatenteerde EasyLock Flipper

DOMETIC PERFECTROOF PR 2000 HANDBEDIENDE LUIFEL

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
2,65	2,00	Wit	Grey Horizon	9620001409
3,00	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001411
3,25	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001413
3,50	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001415
3,75	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001417
4,00	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001419
4,50	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001421
2,65	2,00	Anthracite	Grey Horizon	9620001408
3,00	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001410
3,25	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001412
3,50	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001414
3,75	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001416
4,00	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001418
4,50	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001420



Dometic PerfectRoof PR 2500

2.09

Dakgemonteerde luifel

	Omschrijving	Voor voertuigen vanaf 4,50 meter is dit een van de meest compacte luifeloplossingen die je kunt vinden. Hij wordt standaard geleverd met een 12 volt motor die met de afstandsbediening wordt bediend. Het gepatenteerde sluitsysteem is licht en toch ongelooflijk robuust en duurzaam.
	Kwaliteitskenmerken	• Aluminium eindkappen, schok- en stootbestendig • Kwalitatief hoogwaardig doek, gemaakt uit één stuk – naadloos • Staanders met gepatenteerde EasyLock Flipper

DOMETIC PERFECTROOF PR 2500 12 VOLT LUIFEL

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
3,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001426
3,75	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001428
4,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001430
4,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001432
5,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001435
5,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001437
6,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001440
3,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001425
3,75	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001427
4,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001429
4,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001431
5,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001434
5,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001436
6,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001438



LUIFELOPLOSSINGEN VOOR MINIBUSSEN



						Adapter	
Voertuigmerk	Voertuigmodel	Voertuigafmetingen	Productiedatum voertuig	Lengte voortent	Montage	Volledige lengte	Stuk
Citroën	Campster met C-rail	2016	2019	2,6 meter	Wand		9103104385
	Campster	2016	2019	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Verzenden	2016	2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Jumper	L1H1	2006	2,6 meter	Wand		9103104263
	Jumper	L1H2	2006	2,6 meter	Dak		9600049961
	Jumper	L2H1	2006	3 meter	Wand		9103104263
	Jumper	L2H2	2006	3,25 meter	Dak		9600049961
	Jumper	L2H2 + opklapbaar dak	2006	3 meter	Wand		9103104263
	Jumper	L2H2 + dakrail	2006	3 meter	Wand		9103103868
	Jumper	L3H2	2006	3,75 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Jumper	L3H2 + opklapbaar dak	2006	3,75 meter	Wand		9103104263
	Jumper	L3H2 + dakrail	2006	3,75 meter	Wand		9103103868
	Jumper	L3H3	2006	3,75 meter	Wand		9103103875
	Jumper	L3H3	2006	3,75 meter	Dak		9103104205
	Jumper	L4H2	2006	4 meter	Dak	9103103889	9600049961
	Jumper	L4H2 + opklapbaar dak	2006	4 meter	Wand		9103104263
	Jumper	L4H2 + dakrail	2006	4 meter	Wand		9103103868
	Jumper	L4H3	2006	4 meter	Wand	9103103871	9103103875
	Jumper	L4H3	2006	4 meter	Dak		9103104205
	Jumpy		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Relais	L1H1	2006	2,6 meter	Wand		9103104263
	Relais	L1H2	2006	2,6 meter	Dak		9600049961
	Relais	L2H1	2006	3 meter	Wand		9103104263
	Relais	L2H2	2006	3,25 meter	Dak		9600049961
	Relais	L3H2	2006	3,75 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Relais	L3H2 + opklapbaar dak	2006	3,75 meter	Wand		9103104263
	Relais	L3H2 + dakrail	2006	3,75 meter	Wand		9103103868
	Relais	L3H3	2006	3,75 meter	Wand		
	Relais	L3H3	2006	3,75 meter	Dak		9103103875
	Relais	L4H2	2006	4 meter	Dak	9103103889	9600049961
	Relais	L4H2 + opklapbaar dak	2006	4 meter	Wand		9103104263
	Relais	L4H2 + dakrail	2006	4 meter	Wand		9103103868
	Relais	L4H3	2006	4 meter	Wand	9103103871	9103103875
	Relais	L4H3	2006	4 meter	Dak		9103104205
	Spacetourer		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012



						Adapter	
Voertuigmerk	Voertuigmodel	Voertuigafmetingen	Productiedatum voertuig	Lengte voortent	Montage	Volledige lengte	Stuk
Fiat	Ducato	L1H1	2006	2,6 meter	Wand		9103104263
	Ducato	L1H2	2006	2,6 meter	Dak		9600049961
	Ducato	L2H1	2006	3 meter	Wand		9103104263
	Ducato	L2H2	2006	3,25 meter	Dak		9600049961
	Ducato	L3H2	2006	3,75 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + opklapbaar dak	2006	3,75 meter	Wand	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + dakrail	2006	3,75 meter	Wand		9103103868
	Ducato	L3H3	2006	3,75 meter	Wand		9103103875
	Ducato	L3H3	2006	3,75 meter	Dak		9103104205
	Ducato	L4H2	2006	4 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Ducato	L4H2 + opklapbaar dak	2006	4 meter	Wand		9103104263
	Ducato	L4H2 + dakrail	2006	4 meter	Wand		9103103868
	Ducato	L4H3	2006	4 meter	Wand	9103103871	9103103875
	Ducato	L4H3	2006	4 meter	Dak		9103104205
	Talento		2014	2,6 meter	Wand		9103104103
Ford	Nugget High Roof		2019	2,6 meter	Wand		9103103811
Iveco	Daily	L2H2		3 meter	Wand		9103104263
	Daily	L3H2		3,5 meter	Wand	9103104262	9103104263
	Daily	L4H2		4,5 meter	Wand		9103104263
	Daily	L5H2		5 meter	Wand		9103104263
MAN	TGE	H2	2017	4 meter	Dak		RHT: 9103104206, LHT: 9103104250
Mercedes-Benz	Sprinter	L1H2	2019	2,6 meter	Dak	9103103902	9103103908
	Sprinter	L2H2	2019	3,25 meter	Dak		9103103908
	Sprinter	L3H2	2019	4 meter	Dak	9103103906	9103103908
	Sprinter	L4H2	2019	4,5 meter	Dak	9103103907	9103103908
	V-klasse / Vito	Sutter Multi Rail	2014	2,6 meter	Wand		9620009579
Nissan	NV300		2016	2,6 meter	Wand		9103104103
Opel	Vivaro B	B	2010	2,6 meter	Wand		9103104103
	Movano	L1H1	2021	2,6 meter	Wand		9103104263
	Movano	L1H2	2021	2,6 meter	Dak		9600049961
	Movano	L2H1	2021	3 meter	Wand		9103104263
	Movano	L2H2	2021	3,25 meter	Dak	9103103887	9600049961
	Movano	L3H2	2021	3,75 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Movano	L3H2 + opklapbaar dak	2021	3,75 meter	Wand		9103104263
	Movano	L3H2 + dakrail	2021	3,75 meter	Wand		9103103868
	Movano	L3H3	2021	3,75 meter	Wand		9103103875
	Movano	L3H3	2021	3,75 meter	Dak		9103104205
	Movano	L4H2	2021	4 meter	Dak	9103103889	9600049961
	Movano	L4H2 + opklapbaar dak	2021	4 meter	Wand		9103104263
	Movano	L4H2 + dakrail	2021	4 meter	Wand		9103103868
	Movano	L4H3	2021	4 meter	Wand	9103103871	9103103875
	Movano	L4H3	2021	4 meter	Dak		9103104205
	Vivaro C	C	2019	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT: 9103104012
	Zafira Life		2019	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT: 9103104012



						Adapter	
Voertuigmerk	Voertuigmodel	Voertuigafmetingen	Productiedatum voertuig	Lengte voortent	Montage	Volledige lengte	Stuk
Peugeot	Boxer	L1H1	2006	2,6 meter	Wand		9103104263
	Boxer	L1H2	2006	2,6 meter	Dak		9103103886
	Boxer	L2H1	2006	3 meter	Wand		9103104263
	Boxer	L2H2	2006	3,25 meter	Dak	9103103887	9600049961
	Boxer	L3H2	2006	3,75 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Boxer	L3H2 + opklapbaar dak	2006	3,75 meter	Wand		9103104263
	Boxer	L3H2 + dakrail	2006	3,75 meter	Wand		9103103868
	Boxer	L3H3	2006	3,75 meter	Wand		9103103875
	Boxer	L3H3	2006	3,75 meter	Dak		9103104205
	Boxer	L4H2	2006	4 meter	Dak	9103103889	9600049961
	Boxer	L4H2 + opklapbaar dak	2006	4 meter	Wand		9103104263
	Boxer	L4H2 + dakrail	2006	4 meter	Wand		9103103868
	Boxer	L4H3	2006	4 meter	Wand	9103103871	9103103875
	Boxer	L4H3	2006	4 meter	Dak		9103104205
	Expert		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Traveller		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Renault	Master	L1H2	2010	2,6 meter	Dak		9103103901
	Master	L2H2	2010	3,25 meter	Dak	9103104010	9103103901
	Master	L3H2	2010	3,75 meter	Dak	9103103895	9103103901
	Master	L4H2	2010	4,50 meter	Dak	9103103897	9103103901
	Trafic 3	L1H1	2014	2,6 meter	Wand		9103104103
	Trafic 3	L2H1	2014	2,6 meter	Wand		9103104103
Toyota	Proace		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Proace Verso		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Volkswagen	T5 California		2006	2,6 meter	Wand		9103104020
	T5 Multivan		2003	2,6 meter	Wand		9103104118
	T5 Multivan	Dakrail	2003	2,6 meter	Wand		9103104356
	T6 California		2015	2,6 meter	Wand		9103104020
	T6 Multivan	SWB	2018	2,6 meter	Wand		9103104118
	T6 Multivan	Dakrail	2018	2,6 meter	Wand		9103104356
	Crafter	L3H2	2017	3 meter	Wand		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
	Crafter	L4H2	2017	4 meter	Wand		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
	Crafter	L5H2	2017	4,5 meter	Wand		RHT: 9103104206, LHT:9103104250





Luifeladapters in alfabetische volgorde

MERK	MODEL	MONTAGE	ADAPTERNR.
Adria	Compact	Wand	001
Adria	Coral XL	Wand	001
Adria	Matrix	Wand	001
Adria	Sonic	Wand	001
Adria	Super Sonic	Wand	001
Ahorn	Ahorn	Wand	001
Ahorn	Alaska	Wand	001
Ahorn	Ahorn Camp	Wand	001
Ahorn	Canada	Wand	001
Arca	Europa	Wand	001
Auto Trail	Imala	Wand	001
Autostar	I600 serie	Wand	001
Autostar	I700 serie	Wand	001
Autostar	P600 serie	Wand	001
Autostar	P700 serie	Wand	001
Bailey	Alliance	Wand	001
Benimar	Cocon	Wand	001
Benimar	Europe	Wand	001
Benimar	Mileo	Wand	001
Benimar	Perseo	Wand	001
Benimar	Sport	Wand	001
Bürstner	Lyseo	Wand	001
Campêrêve	Neovan	Wand	001
Carado	Een serie	Wand	001
Carado	I serie	Wand	001
Carado	V-serie	Wand	001
Challenger	Mageo	Wand	001
Challenger	Prium	Wand	001
Challenger	Sirius	Wand	001
Chausson	Exaltis	Wand	001
Chausson	Flash	Wand	001
Chausson	Flash C serie	Wand	001
Chausson	Inleiding	Wand	001
CI	Elliot	Wand	001
CI	Horon	Wand	001

MERK	MODEL	MONTAGE	ADAPTERNR.
CI	Magis	Wand	001
CI	Mizar	Wand	001
CI	Riviera	Wand	001
CI	Sinfonia	Wand	001
CI	Triaca	Wand	001
CI	X-Til	Wand	001
Concorde	Carver	Wand	001
Concorde	Centurion	Wand	001
Concorde	Charisma	Wand	001
Concorde	Credo	Wand	001
Concorde	Credo Passion	Wand	001
Concorde	Cruiser Atego	Wand	001
Concorde	Cruiser Daily	Wand	001
Concorde	Cruiser EuroCargo	Wand	001
Concorde	Liner	Wand	001
Concorde	Liner Plus	Wand	001
Dethleffs	Advantage	Wand	001
Dethleffs	Esprit	Wand	001
Dethleffs	Globetrotter	Wand	001
Dethleffs	Magic Edition	Wand	001
Dethleffs	Pulse	Wand	001
Dethleffs	Trend	Wand	001
Elmagh	King	Wand	001
Elmagh	Magnum	Wand	001
Giottiline	T30 serie	Wand	001
Hobby	Sphinx	Wand	001
McLous	Glamys	Wand	001
McLous	Mc	Wand	001
McLous	Nevis	Wand	001
McLous	Tandy	Wand	001
Moovéo	C-serie	Wand	001
Moovéo	I serie	Wand	001
Moovéo	P serie	Wand	001
Morelo	Alkoof	Wand	001
Morelo	Empire	Wand	001


LUIFELADAPTERS

MERK	MODEL	MONTAGE	ADAPTERNR.
Morelo	Home	Wand	001
Morelo	Loft	Wand	001
Morelo	Palace	Wand	001
PLA	400-serie	Wand	001
Roller Team	Granduca	Wand	001
Roller Team	Magnifico	Wand	001
Roller Team	T-Line	Wand	001
Frankia	Comfort	Wand	001 + 5 mm plaat
Frankia	F-Line	Wand	001 + 5 mm plaat
Frankia	Holiday	Wand	001 + 5 mm plaat
Frankia	Luxury	Wand	001 + 5 mm plaat
Frankia	M-Line	Wand	001 + 5 mm plaat
Frankia	Platin	Wand	001 + 5 mm plaat
Frankia	Platin Limited	Wand	001 + 5 mm plaat
Frankia	Premium	Wand	001 + 5 mm plaat
Frankia	Selection	Wand	001 + 5 mm plaat
Frankia	Titan	Wand	001 + 5 mm plaat
Adria	Coral	Wand	003
Büirstner	Ixeo	Wand	003
Büirstner	Nexxo	Wand	003
Büirstner	Solano	Wand	003
Challenger	Genesis	Wand	003
Hymer	Camp	Wand	003
Hymer	Starline	Wand	003
Hymer	T654 CI 2x2	Wand	003
Hymer	Tramp	Wand	003
Hymermobil	B-klasse	Wand	003
McLouis	Lagan	Wand	003
Rapido	Serie 10	Wand	003
Eriba	Rondtrekken	Wand	004
Carado	T serie	Wand	009
Dethleffs	Globe	Wand	009
Dethleffs	Globebus	Wand	009
Challenger	Eden	Wand	010
Chausson	Allegro	Wand	010
Eura Mobil	Integra	Wand	010
Fleurette	Op ontdekking gaan	Wand	010
Fleurette	Magister	Wand	010
Fleurette	Migrateur	Wand	010
Büirstner	Elegance	Wand	012
Adria	SHX Ducato H3	Wand	015
Büirstner	Aviano	Wand	015
Slimme	Flex 636	Wand	015
Font Vendome	Mondéa	Wand	015
Font Vendome	Terra Van	Wand	015
Globe-Traveller	Explorer	Wand	015
Le Voyageur	Classic	Wand	015
Benimar	Tessoro	Dak	016
Hymer	SX	Dak	016
Hymermobil	S-Class	Dak	016
Niesmann + Bischoff	Flair	Dak	016
Adria	Twin	Dak	018
Auto Trail	Tribute	Dak	018
Auto Trail	V-Line	Dak	018
Autosleeper	Peugeot Campervan	Dak	018
Bavaria	Buscamper	Dak	018
Benimar	Benivan	Dak	018
Blucamp	Optimist	Dak	018
Campérève	Magellan	Dak	018
Carado	VLow	Dak	018
Chausson	Twist	Dak	018
CI	Kyros	Dak	018
Slimme	540-serie	Dak	018
Slimme	600-serie	Dak	018
Slimme	Runner 636	Dak	018
Dreamer	Fun	Dak	018
Font Vendome	Duo Van	Dak	018


MERK	MODEL	MONTAGE	ADAPTERNR.
Font Vendome	Leader Camp	Dak	018
Font Vendome	Leader Van	Dak	018
Font Vendome	Rando Camp	Dak	018
Font Vendome	Rando Van	Dak	018
Globecar	Campscout	Dak	018
Globecar	Globescout	Dak	018
Globecar	Globestar	Dak	018
Globecar	Roadscout	Dak	018
Globecar	Summit	Dak	018
Globe-Traveller	Actief	Dak	018
Globe-Traveller	Challenge	Dak	018
Hobby	Vantana De Luxe	Dak	018
Hobby	Vantana Premium	Dak	018
Hobby	Vantana Ontour	Dak	018
Knaus	Boxlife	Dak	018
Knaus	Boxstar	Dak	018
La Strada	Avanti	Dak	018
Laika	Kosmo	Dak	018
Malibu	Buscamper	Dak	018
McLouis	Menfys	Dak	018
Niesmann + Bischoff	Arto	Dak	018
Pössl	2 WIN	Dak	018
Randger	R6-serie	Dak	018
Randger	R540	Dak	018
Rapido	V-serie	Dak	018
Rimor	Horus	Dak	018
Roller Team	Livingstone	Dak	018
Sunlight	CLIFF	Dak	018
Swift	Toscane	Dak	018
EuroCaravanning	Vantourer	Dak	018
Weinsberg	CaraBus	Dak	018
Weinsberg	CaraTour	Dak	018
Westfalia	Amundsen	Dak	018
Ahorn	Buscamper	Dak	020
Campérève	Lindbergh	Dak	020
Fendt	Bianco	Dak	020
Fendt	Brillant	Dak	020
Fendt	Diamant	Dak	020
Fendt	Opal	Dak	020
Fendt	Saphir	Dak	020
Fendt	Tendenza	Dak	020
Bravia	Swan	Dak	021
La Strada	Regent	Dak	021
Adria	Actief	Wand	027
Ahorn	Van City	Wand	027
Hanroad	Trek	Wand	027
Rapido	Onderscheid	Dak	028
Westfalia	Kepler	Wand	029
Hobby	De Luxe	Dak	033
Hobby	De Luxe Edition	Dak	033
Hobby	Uitstekend	Dak	033
Hobby	Ontour	Dak	033
Hobby	Prestige	Dak	033
Knaus	Boxdrive	Dak	034
Westfalia	Sven Hedin	Dak	034
Büirstner	Campeo	Wand	036
Hymercar	Fiat	Wand	036
Westfalia	Columbus	Wand	036
Hanroad	Switch	Wand	037
Pössl	Campster	Wand	037
Carthago	C-Compactline	Dak	039
Carthago	Chic C-Line	Dak	039
Carthago	C-Tourer I	Dak	039
Carthago	C-Tourer T	Dak	039
Pössl	Summit	Dak	044

LUIFELADAPTERS


LUIFELADAPTERS VOOR WANDMONTAGE PW 1100, PW 1500




1



3




4




9

STANDARD FLAT			HYMER CAMP			HYMER VAN B2			DETHLEFFS GLOBEBUS		
LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.	
3 meter	9103103804		3 meter	9103103819		3 meter	9103103826		3 meter	9103103846	
3,5 meter	9103103805		3,5 meter	9103103820		3,5 meter	9103103827		3,5 meter	9103103847	
4 meter	9103103806		4 meter	9103103821		4 meter	9103103828		4 meter	9103103848	
4,5 meter	9103103807		4,5 meter	9103103822		4,5 meter	9103103829		4,5 meter	9103103849	
5 meter	9103103808		5 meter	9103103823		5 meter	9103103830		5 meter	9103103850	
5,5 meter	9103103809		5,5 meter	9103103824		5,5 meter	9103103831		5,5 meter	9103103851	
6 meter	9103103810		4 stuks	9103103825							
5 x 0,4 meter	9103103811										
5 x 0,75 meter	9103103812										


LUIFELADAPTERS VOOR WANDMONTAGE PW 1100, PW 1500




10



12



15




27

CHAUSSEON ARCA			BUERSTNER RND			DUCATO H3 + LE VOYAGEUR			VIVARO+TRAFIC+TALENTO+NV300		
LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.	
3 meter	9103103852		3 meter	9103103859		3 meter	9103103869		2 stuks	9103104103	
3,5 meter	9103103853		3,5 meter	9103103860		3,5 meter	9103103870				
4 meter	9103103854		4 meter	9103103861		4 meter	9103103871				
			4,5 meter	9103103862		4,5 meter	9103103872				
			5 meter	9103103863		5 meter	9103103873				
			5,5 meter	9103103864		5,5 meter	9103103874				
			6 meter	9103103865		4 stuks	9103103875				
			4 stuks	9103103866							


LUIFELADAPTERS

LUIFELADAPTERS VOOR WANDMONTAGE PW 1100, PW 1500



VW T5/T6 MULTIVAN			DUCATO H2 HEFDAK			JUMPY EXPERT PROACE					
LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.				
2 stuks	9103104118		3,5 meter	9103104262		2 stuks LHT	9103104011				
			2 stuks	9103104263		2 stuks RHT	9103104012				





ADAPTERS VOOR DAKLUIFELS – PR 2000, PR 2500



HYMER SX			DUCATO+JUMPER+BOXER 1P			CARAV+MASTER >11			SPRINTER + CRAFTER PRE 2017		
LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.	
4 meter	9103103876		3,25 meter	9103103887		3 meter	9103103893		2,65 meter	9103103902	
4,5 meter	9103103877		3,75 meter	9103103888		3,25 meter	9103104010		3 meter	9103103903	
5 meter	9103103878		4 meter	9103103889		3,5 meter	9103103894		3,5 meter	9103103904	
5,5 meter	9103103879		3 stuks	9103103890		3,75 meter	9103103895		3,75 meter	9103103905	
6 meter	9103103880					4 meter	9103103896		4 meter	9103103906	
						4,5 meter	9103103897		4,5 meter	9103103907	
						5 meter	9103103898		3 stuks	9103103908	
						5,5 meter	9103103899				
						6 meter	9103103900				
						3 stuks	9103103901				


LUIFELADAPTERS

ADAPTERS VOOR DAKLUIFELS – PR 2000, PR 2500

RAPIDO DISTINCTION			ADAPTER PR HOBBY CARAVAN 2014			VOLKSWAGEN CRAFTER 2017			CARTHAGO CHIC		
LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.		LENGTE LUIFEL	ART.NR.	
5 meter	9103104115		3 stuks	9103104203		2 stuks RHT	9103104206		4 meter	9103104292	
5,5 meter	9103104116					2 stuks LHT	9103104250		4,5 meter	9103104293	
									5 meter	9103104294	
									5,5 meter	9103104295	

ADAPTERS VOOR DAKLUIFELS – PR 2000, PR 2500



FIAT DUCATO H2 MET DOMETIC SKY-ROOF		
LENGTE LUIFEL	ART.NR.	
3 stuks	9103104378	

Dometic ledprofiel

Led-strip met modulair aluminiumprofiel, wit of geanodiseerd

	Kwaliteitskenmerken	- Eenvoudige montage onder de luifel aan de voertuigwand - Perfekte verlichtingshoek dankzij het aluminium profiel - Leverbaar voor alle Dometic wandluifels (2,6 – 6 meter lang)		
	Product Lengte (meter)	Led-profiel gefragmenteerd, wit, 1 x	Led-rail volledige lengte, wit, 5 x	Led-rail volledige lengte, geanodiseerd, 5 X
	2,6	9103104264	9103104272	9103104283
	3,0	9103104265	9103104273	9103104284
	3,5	9103104266	9103104274	9103104285
	4,0	9103104267	9103104275	9103104286
	4,5	9103104268	9103104276	9103104287
	5,0	9103104269	9103104277	9103104288
	5,5	9103104270	9103104278	9103104289
	6,0	9103104271	9103104279	9103104290

Dometic PW-SJ

Afdichtstrip voor Dometic PerfectWall PW 1500 / PW 1100

	PW 1500 afdichtingen klein, breedte 50 millimeter	3 meter	3,5 meter	4 meter	6 meter	30 meter
		9103103979	9103103980	9103103981	–	9103103982
	PW 1500 afdichtingen groot, breedte 75 millimeter	9103103983	9103103984	9103103985	–	9103103986
	PW 1100 afdichtingen	–	–	9103104323	9103104324	9103104325
	Omschrijving	Afdichtstrip voor Dometic PerfectWall-luifels. Deze rubber afdichtstrip is verkrijgbaar in diverse lengtes en breedtes en zorgt voor een waterdichte bevestiging van jouw luifel aan jouw recreatievoertuig.				

Dometic PR-FS

Luifelschuimstrip voor PR 2000 en PR 2500

	Omschrijving	De Dometic PR-FS schuimstrip voorkomt regeninslag door de ruimte tussen het voertuig en de dakluifel af te dichten. Hij is ontworpen voor de Dometic PerfectRoof PR 2000 of PR 2500.	
	Product	Art.nr.	
	Dometic PR-schuimtape, 2 x 1,5 m, hoogte 10 mm	9103104391	
	Dometic PR-schuimtape, 2 x 1,5 m, hoogte 20 mm	9103104207	
	Dometic PR-schuimtape, 2 x 1,5 m, hoogte 40 mm	9600049440	

Dometic AW-TDKIT

Spanbandenset voor luifels

	Omschrijving	Veranker met deze spanbandenset PerfectWall en PerfectRoof luifels met staanders stevig in de grond.	
	Kwaliteitskenmerken	- Verstelbare spanbanden met robuuste gespen, perfect voor stormachtige dagen - Gebruiksvriendelijk en gegarandeerd stevige grip - Schroefveren verminderen de spanning bij veel wind	
	Product	Art.nr.	
	Dometic AW-TDKIT	9103104000	

EEN EXTRA RUIMTE AAN DE OVERKANT VAN HET VOERTUIG

Hoe je extra leefruimte creëert

Dometic Camp Room

Voortent



Kwaliteitskenmerken		• Water- en winddicht voor optimale bescherming in alle weersomstandigheden • Snel en gemakkelijk: kan binnen 20 minuten door één persoon worden opgezet • Ritssluitingen transformeren je luifel in een tent • Krasbestendige waterdichte afdichting om de regen buiten te houden • Door de standaard meegeleverde binnentent te bevestigen, ontstaat er extra slaapruiimte • Alle ramen zijn standaard voorzien van insectenhorren, oprolbare pvc-vensters en gordijnen	
Product	Art.nr.	Product	Art.nr.
CampRoom zijwanden PW – Small – Uitval 2,5 meter	9103103934	CampRoom voorwand – 2,6 meter	9103103923
CampRoom zijwanden PW – Small – Uitval 2 meter	9103103933	CampRoom voorwand – 3 meter	9103103924
CampRoom zijwanden PW – Medium – Uitval 2,5 meter	9103103935	CampRoom voorwand – 3,25 meter	9103103925
CampRoom zijwanden PW – Medium – Uitval 2,75 meter	9103104181	CampRoom voorwand – 3,5 meter	9103103926
CampRoom zijwanden PW – Large – Uitval 2,5 meter	9103103936	CampRoom voorwand – 3,75 meter	9103103927
CampRoom zijwanden PW – X-Large – Uitval 2,5 meter	9103103937	CampRoom voorwand – 4 meter	9103103928
CampRoom zijwanden PR – Medium – Uitval 2,5 meter	9103103938	CampRoom voorwand – 4,5 meter	9103103929
CampRoom zijwanden PR – Large – Uitval 2,5 meter	9103103939	CampRoom voorwand – 5 meter	9103103930
CampRoom zijwanden PR – Ducato – Uitval 2,5 meter	9103103940	CampRoom voorwand – 5,5 meter	9103103931
		CampRoom voorwand – 6 meter	9103103932



Alle ramen zijn standaard voorzien van insectenhorren, oprolbare PVC-vensters (buitenzijde) en gordijnen (binnenzijde).



De oprolbare deur bevindt zich altijd rechts. Bij lengtes > 4,50 meter worden standaard twee deuren (links en rechts) toegepast.



Bij de Ducato-versie wordt een extra driehoek toegepast voor een nog betere bescherming.



De onderzijde van het voertuig kan worden afgesloten met een universeel verkrijgbaar zeil (geleider niet bij de set inbegrepen).



De borging van het klemprofiel hoeft slechts een kwart te worden gedraaid.



De hoofdprofielen zijn voorzien van rubber afdichtingen voor bescherming een waterdichte afsluiting en biedt tevens bescherming tegen krassen. De hoogte is eenvoudig instelbaar.



Het zijpaneel wordt met klittenband vastgezet op de staanders en vervolgens vastgezet aan het voorpaneel.



De dwarsstang vergroot de stabiliteit van de tent.

DOMETIC REVO ZIP PRIVACY ROOM

MEER DAN SCHADUW ALLEEN

Dometic Revo Zip-luifels kunnen in enkele minuten worden uitgerust met een privacy room voor comfortabele accommodatie, beschermd tegen de elementen. De zijwanden ritsen eenvoudig aan het luifeldak en kunnen aan het voertuig worden bevestigd met behulp van het Limpet™ bevestigingssysteem of rechtopstaande

palen. De voorwand schuift in het kanaal op de rail aan de voorzijde van de luifel en ritst aan de zijwanden vast. De Dometic Revo Zip Privacy Room wordt compleet geleverd met gordijnen en zijdeuren met gaaspanelen erachter. Geschikt voor voertuigen met een railhoogte tussen 240 en 270 centimeter.

- De zijwanden ritsen eenvoudig vast aan het Revo-dak
- De voorwand schuift in het kanaal op de Revo Zip-rail aan de voorzijde en ritst naar de zijwanden
- Zijwanden kunnen aan de voertuigzijde worden bevestigd met het Limpet™ bevestigingssysteem of met standers achteraan
- De hoogte van de zijwanden kan worden aangepast aan het voertuig met een railhoogte tussen 240 en 270 centimeter
- Compleet met gordijnen
- Uitrustbare voor- en zijpanelen
- Zijdeuren met erachter gaaspanelen



MODEL	GESCHIKT VOOR LUIFEL-MODEL	GEWICHT (KG)	ART.NR.
240 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 240	9,1	9103104329
270 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 270	9,8	9103104330
310 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 310	10,7	9103104331
350 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 350	11,1	9103104332
400 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 400	11,5	9103104333
450 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 450	11,9	9103104334
DOMETIC REVO STEUNSPANT	350 – 450	0,5	9103104335



EXTRA PRIVACY EN BESCHERMING TEGEN HET WEER

RainProtect

De RainProtect is gemaakt van Grijs wind- en waterdicht PVC. Het voorpaneel en de zijpanelen zijn in diverse afmetingen leverbaar. Het voorpaneel is niet transparant en de zijpanelen (ook geschikt voor gebruik links en rechts) hebben een panoramaraam. Ze lopen door tot de grond voor optimale bescherming tegen vocht.



Dometic RainProtect voorzijde

Deze wind- en waterdichte wand is gemaakt van duurzaam, ondoorschijnend PVC-materiaal en biedt extra bescherming tegen verschillende weersomstandigheden.

	Kwaliteitskenmerken		
	• Ontwerp past bij alle Dometic luifels met staanders • Wind- en waterdichte constructie • Voor luifels met een uitval van 2,50 meter, voor breedtes van 2,60 tot 6 meter		
	Voor luifelbreedte (meter)	Uitval (meter)	Art.nr.
	2,60	1,40	9103103954
	3,00	1,40	9103103955
	3,50	1,40	9103103956
	3,75	1,40	9103103957
	4,00	1,40	9103103958
	4,50	1,40	9103103959
	5,00	1,40	9103103960
	5,50	1,40	9103103961
	6,00	1,40	9103103962

Dometic RainProtect deLuxe zijwanden

Het panoramaraam beschermt tegen regen en wind tot aan de grond. Kan zowel links als rechts gebruikt worden.



Kwaliteitskenmerken	• Ontwerp past bij alle Dometic luifels met staanders • Wind- en waterdichte constructie • Voor luifels met een uitval van 2,50 meter, voor breedtes van 2 tot 3,20 meter			
	Afmeting	Voor luifel-uitval (meter)	Hoogte (meter)	Art.nr.
	KLEIN	2,50	2,00 - 2,29	9103103967
	MEDIUM	2,50	2,30 - 2,59	9103103968
	GROOT	2,50	2,60 – 2,89	9103103969
	EXTRA GROOT	2,50	2,90 – 3,20	9103103970

SunProtect

De SunProtect is een transparant scherm dat het licht doorlaat en de warmte buiten houdt. Deze is verkrijgbaar als voor- of zijpaneel. Het voorpaneel heeft een lengte van 1,40 meter en kan worden geleverd voor verschillende luifelbreedtes. Het zijpaneel kan aan de linker- en rechterkant van de luifel geplaatst worden. Er is een geschikte SunProtect beschikbaar voor elke Dometic-luifel.




Dometic SunProtect voorzijde

Laat het zonlicht binnen, maar houdt de hitte buiten met deze lucht- en lichtdoorlatende luifelverlenging. Beschikbaar in meerdere afmetingen.

	Kwaliteitskenmerken		
	- Een transparant zonnescrm dat jou koel houdt en jou beschermt tegen de zon - Wordt geleverd in een groot aantal afmetingen, variërend van 2,60 tot 6 meter, passend bij de meeste modellen - Bestaat uit een lichtdoorlatend schermdoek dat warmte tegenhoudt		
	Voor luifelbreedte (meter)	Uitval (meter)	Art.nr.
	2,60	1,40	9103103941
	3,00	1,40	9103103942
	3,50	1,40	9103103943
	3,75	1,40	9103103944
	4,00	1,40	9103103945
	4,50	1,40	9103103946
	5,00	1,40	9103103947
	5,50	1,40	9103103948
	6,00	1,40	9103103949

Dometic SunProtect zijpaneel

Laat het zonlicht binnen, maar houdt de hitte buiten met deze lucht- en lichtdoorlatende luifelverlenging. Beschikbaar in meerdere afmetingen.



Kwaliteitskenmerken	• Een transparant zonnescrm dat jou koel houdt en jou beschermt tegen de zon • Voor luifels met een uitval van 2,50 meter, voor breedtes van 2 tot 3,20 meter • Bestaat uit een lichtdoorlatend schermdoek dat warmte tegenhoudt			
	Afmeting	Voor luifel-uitval (meter)	Hoogte (meter)	Art.nr.
	KLEIN	2,50	2,00 - 2,29	9103103950
	MEDIUM	2,50	2,30 - 2,59	9103103951
	GROOT	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
	EXTRA GROOT	2,50	2,90 – 3,20	9103103953



EXPERT IN LICHT EN FRISSE LUCHT

Dometic ramen, dakluiken en verduisterende rolgordijnen

Dometic mag zich met recht een van de experts noemen op het gebied van perfecte ventilatie, ramen en dakluiken in de vrijetijdssector. Maar liefst 70% van alle Europese recreatievoertuigen is uitgerust met een ventilatiesysteem, raam of dakluik van Dometic. Alle ramen en dakluiken worden vervaardigd in de Dometic-fabriek te Krautheim, Zuid-Duitsland. De voortdurende feedback van OEM's, voertuigontwerpers en camper- en caravanliefhebbers is terug te vinden in onze innovatieve oplossingen die mede de industriestandaard op internationale schaal bepalen.


Ontdek het enorme aanbod aan uitzet- en schuiframen – aangevuld met perfect passende horren en verduisteringssysteem. Ieder raam, dakluik, verduisteringsgordijn en luifel voldoet aan de hoge Dometic-standaard: slim ontwerp voor maximaal comfort, gemaakt van hoogwaardige materialen voor een lange levensduur en perfect vakmanschap. En dit alles om voor jou maximale functionaliteit te garanderen.



RAMEN EN DAKLUIKEN

Kwaliteit van de marktleider: perfect vakmanschap en gebruiksvriendelijk. Isolatie volgens de normen die gelden voor woningen.


Bladzijde 46 - 59



VERDUISTERINGS- GORDIJNEN EN HORREN

Effectieve bescherming, eenvoudige bediening. Maatwerkoplossingen voor ramen en dakluiken in alle standaardmaten.

Bladzijde 60 - 66



ACCESSOIRES

Regenwaterafvoer met geïntegreerde led-strip voor Fiat Ducato schuifdeuren. Veiligheidsnet voor kinderbedden - biedt extra bescherming tegen het uit bed vallen.

Bladzijde 66



SERVICELUIKEN

Fraai design, gemaakt van weerbestendig kunststof. Eenvoudig te monteren zonder schroeven, zowel horizontaal als verticaal.

Bladzijde 67



DAKVENTILATOREN

VOOR FRISSE EN SCHONE LUCHT IN HET VOERTUIG

Dometic FanTastic Vent 7350

3.42

Dakventilator met witte koepel, inclusief afstandsbediening, 471 x 471 mm

	Kwaliteitskenmerken	• Handmatig instelbare ventilator met 14 snelheden • Automatische variabele snelheid aangestuurd door een ingebouwde thermostaat • Past in standaard 471 x 471 mm dakopeningen • Regensensor sluit automatisch de koepel bij regen • Inclusief afstandsbediening	
	Afmetingen (b x h x d)	471 x 190 x 471 mm	
	Kleur	Wit	
	Product	Art.nr.	
	Dometic FanTastic Vent 7350	9600005804	

Dometic FanTastic Vent 2250

3.42


Dakventilator met witte koepel, 400 x 400 mm

	Kwaliteitskenmerken	• Ventilator met drie snelheden (low, medium, high) • Past in standaard dakopeningen • Ingebouwde thermostaat	
	Afmetingen (b x h x d)	400 x 190 x 400 mm	
	Kleur	Wit	
	Product	Art.nr.	
	Dometic FanTastic Vent 2250	9108879484	

Dometic FanTastic Vent 3350

3.42

Dakventilator met witte koepel, 400 x 400 mm

	Kwaliteitskenmerken	• Drie ventilatorsnelheden • Ingebouwde thermostaat • Stille werking	
	Afmetingen (b x h x d)	400 x 190 x 400 mm	
	Kleur	Wit	
	Product	Art.nr.	
	Dometic FanTastic Vent 3350	9108879488	




Er zijn veel verschillende manieren om een recreatievoertuig te voorzien van frisse lucht en natuurlijk daglicht. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een van onze populaire dakluiken (Heki) of door te kiezen voor een uitzet- of schuifraam.

Dometic Micro Heki 280 x 280

3.42

Dakluik


* Extra montageset noodzakelijk

	MET GEFORCEERDE VENTILATIE	ZONDER GEFORCEERDE VENTILATIE
Bediening	Hendel	Hendel
Posities	2	2
Maximale openingshoek	50°	50°
PMMA-beglazing	Dubbel	Dubbel
Verduisterend	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Hor	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Materiaal frame	ASA	ASA
Framekleur	RAL 9001	RAL 9001
Mogelijke dakdiktes	23 – 42* mm	23 – 42* mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	430 x 390 mm	430 x 390 mm
Afmeting opening	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg
Kwaliteitskenmerken	• Model wordt geleverd met binnenhor (instelbaar) en optioneel leverbaar enkelvoudig geplisseerd verduisteringsgordijn • Model verkrijgbaar met of zonder geforceerde ventilatie • Maximale openingshoek: 50° • Dubbele kunststof beglazing, getint aan de buitenzijde • Vergrendelbare ventilatiestand • Voor dakdiktes van 23 tot 42 mm	
Product		Art.nr.
Dakluik met hor en geforceerde ventilatie		9104117434
Dakluik met hor		9104117435
Dakluik met verduisteringsgordijn en hor, geforceerde ventilatie		9104117679
Dakluik met verduisteringsgordijn en hor		9104117680
/ Accessoires		
Inbouwframe voor dakdiktes van 43 tot 60 mm		9104118059
Inbouwframe voor Fiat Ducato		9104116108
Montageset 23 – 25 mm		9104118048
Montageset 26 – 27 mm		9104118049
Montageset 28 – 29 mm		9104118050
Montageset 30 – 31 mm		9104118051
Montageset 32 – 33 mm		9104118052

Dometic Mini Heki Style 400 x 400

3.42

Dakluik

* Inkorten schroefstukken noodzakelijk

	MET GEFORCEERDE VENTILATIE	ZONDER GEFORCEERDE VENTILATIE
Bediening	Hendel	Hendel
Posities	3	3
Maximale openingshoek	50°	50°
PMMA-beglazing	Dubbel	Dubbel
Verduisterend	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Hor	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Materiaal frame	ASA	ASA
Framekleur	RAL 9001	RAL 9001
Standaard dakdikte	42 mm / 60 mm	42 mm / 60 mm
Mogelijke dakdiktes	25–41* mm / 43–59* mm	25–41* mm / 43–59* mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	550 x 510 mm	550 x 510 mm
Afmeting opening	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg
Kwaliteitskenmerken	• Het dakluik kan in drie verschillende posities worden geopend: volledig open, half open en de slecht-weer-stand • Lichtkoepel met dubbele acrylbeglazing • De speciaal gevormde glazen lichtkoepel is aerodynamisch • Bediening met beugel • Met of zonder geforceerde ventilatie • 400 x 400 mm	
Product	Art.nr.	
Dakluik met geforceerde ventilatie, voor dakdiktes van 25 tot 42 mm	9104116244	
Dakluik met geforceerde ventilatie, voor dakdiktes van 43 tot 60 mm	9104116245	
Dakluik zonder geforceerde ventilatie, voor dakdiktes van 25 tot 42 mm	9104116242	
Dakluik zonder geforceerde ventilatie, voor dakdiktes van 43 tot 60 mm	9104116243	
/ Accessoires		
Spoiler	9104100260	
Inbouwframe voor dakluiken groter dan 400 x 400 mm	9103500476	
Inbouwframe voor Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007	

Dometic Mini Heki S 400 x 400

3.42

Dakluik



* Inkorten schroefstukken noodzakelijk

Bediening	Handgrepen	
Posities	5	
PMMA-beglazing	Enkel	
Verduisterend	Enkelvoudig geplooid	
Hor	Enkelvoudig geplooid	
Materiaal frame	ASA	
Framekleur	RAL 9001	
Standaard dakdikte	42 mm / 60 mm	
Mogelijke dakdiktes	23 – 41* mm of 43 – 59* mm	
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	500 x 500 mm	
Afmeting opening	400 x 400 mm	
Gewicht	2,9 kg	
Kwaliteitskenmerken	• Door het gebruik van de beugel, kan het dakluik in vijf verschillende standen worden gezet • Afzonderlijk verstelbare verduistering en hor houden licht en insecten buiten • Geforceerde ventilatie	
Product	Art.nr.	
Dometic Mini Heki S, dakluik voor dakdiktes van 25 tot 42 mm	9104100289	
Dometic Mini Heki S, dakluik voor dakdiktes van 43 tot 60 mm	9104100290	
/ Accessoires		
Spoiler	9104100260	
Inbouwframe voor dakluiken groter dan 400 x 400 mm	9103500476	
Inbouwframe voor Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007	

Dometic Midi Heki Style 700 x 500

3.42

Dakluik





* Extra montageset noodzakelijk

	MIDI HEKI (HENDEL)	MIDI HEKI (SLINGER)
Bediening	Hendel	Slinger
Posities	3	Variabel
Maximale openingshoek	45°	60°
PMMA-beglazing	Dubbel	Dubbel
Verduisterend	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Hor	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Materiaal frame	ASA	ASA
Framekleur	RAL 9001	RAL 9001
Standaard dakdikte	30 - 34 mm	30 - 34 mm
Mogelijke dakdiktes	25 – 29 / 35 – 60 *mm	25 – 29 / 35 – 60 *mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	880 x 650 mm	880 x 650 mm
Afmeting opening	700 x 500 mm	700 x 500 mm
Gewicht	8,0 kg	8,5 kg
Kwaliteitskenmerken	• Verduisteringsgordijn en hor, afzonderlijk verstelbaar • Goed geïsoleerde lichtkoepel met dubbele acrylbeglazing • Verbeterde aerodynamica vermindert de geluidshinder met 20%	
Product		Art.nr.
Dometic Midi Heki Style, dakluik met beugel, met geforceerde ventilatie, wit, 700 x 500 mm		9104120057
Dometic Midi Heki Style, dakluik met slinger, met geforceerde ventilatie, Wit, 700 x 500 mm		9104120059
Dometic Midi Heki Style, dakluik met beugel, zonder geforceerde ventilatie, Wit, 700 x 500 mm		9104120058
Dometic Midi Heki Style, dakluik met slinger, zonder geforceerde ventilatie, wit, 700 x 500 mm		9104120060
Dometic Midi Heki Style, dakluik met beugel, met geforceerde ventilatie, grijs, 700 x 500 mm		9104121199
Dometic Midi Heki Style, dakluik met slinger, met geforceerde ventilatie, grijs, 700 x 500 mm		9104121201
Dometic Midi Heki Style, dakluik met beugel, zonder geforceerde ventilatie, grijs, 700 x 500 mm		9104121200
Dometic Midi Heki Style, dakluik met slinger, zonder geforceerde ventilatie, grijs, 700 x 500 mm		9104121202
/ Accessoires		
Adapterframe Fiat Ducato		9104116106 (voor)
Adapterframe Fiat Ducato		9104116107 (achter)
Spoiler 800 mm		9104100236
Montageset 25 – 29 mm		9104100261
Montageset 35 – 42 mm		9104100263
Montageset 43 – 52 mm		9104100264
Montageset 53- 60 mm		9104100265

Dometic Heki 2 960 x 655

3.42

Dakluik voor caravans



* Extra montageset noodzakelijk


Bediening	Hendel
Posities	3
Maximale openingshoek	55°
PMMA-beglazing	Dubbel
Verduisterend	Rolgordijnsysteem
Hor	Rolgordijnsysteem
Materiaal frame	ASA
Framekleur	RAL 9001
Standaard dakdikte	25 – 32 mm
Mogelijke dakdiktes	33 – 60 *mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	1.080 x 790 mm
Afmeting opening	960 x 655 mm
Gewicht	11,0 kg
Kwaliteitskenmerken	• Pneumatische veren voor eenvoudig openen • Verduisteringsgordijn en hor, afzonderlijk verstelbaar • Geforceerde ventilatie • Dubbele acrylbeglazing

Product	Art.nr.
Dometic Heki 2	9104100235
/ Accessoires	
Binnenframe met geïntegreerde verlichting en rolgordijn voor het Heki 2 De Luxe dakluik	9104100241
Spoiler 800 mm	9104100236
Montageset 32- 39 mm	9104100245
Montageset 39- 46 mm	9104100246
Montageset 46- 53 mm	9104100247
Montageset 53- 60 mm	9104100248

Dometic Heki 2 de Luxe 960 x 655

3.42

Dakluik met geïntegreerde verlichting en geplisseerd verduisteringsgordijn




* Extra montageset noodzakelijk

Bediening	Hendel
Posities	3
Maximale openingshoek	55°
12 volt verlichting	4 x 5 watt
PMMA-beglazing	Dubbel
Verduisterend	Duette
Hor	Rolgordijnsysteem
Materiaal frame	ASA
Framekleur	RAL 9001
Standaard dakdikte	25 – 32 mm
Mogelijke dakdiktes	33 – 60 * mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	1.080 x 790 mm
Afmeting opening	960 x 655 mm
Gewicht	11,0 kg
Kwaliteitskenmerken	• Pneumatische veren • Dubbel geplisseerd Duette verduisteringsgordijn met hor • Geforceerde ventilatie • Dubbele acrylbeglazing • Geïntegreerde verlichting
Product	Art.nr.
Dometic Heki 2 de Luxe	9104100240
/ Accessoires	
Spoiler 800 mm	9104100236
Spoiler 1.100 mm	9104100237
Montageset 32- 39 mm	9104100245
Montageset 39- 46 mm	9104100246
Montageset 46- 53 mm	9104100247
Montageset 53- 60 mm	9104100248

Dometic Heki 3plus 960 x 655

3.42

Dakluik



* Extra montageset noodzakelijk

Bediening	Slinger
Posities	Variabel
Maximale openingshoek	70°
PMMA-beglazing	Dubbel
Verduisterend	Duette
Hor	Enkelvoudig geplooid
Materiaal frame	ASA
Framekleur	RAL 9001
Standaard dakdikte	25 – 32 mm
Mogelijke dakdiktes	33 – 60* mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	1.080 x 790 mm
Afmeting opening	960 x 655 mm
Gewicht	15 kg
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel geplisseerd Duette verduisteringsgordijn • Geplisseerde hor van zwart gaas • Dubbele acrylbe-glazing
Product	Art.nr.
Dometic Heki 3plus	9104115635
/ Accessoires	
Spoiler 800 mm	9104100236
Spoiler 1.100 mm	9104100237
Montageset 32- 39 mm	9104100245
Montageset 39- 46 mm	9104100246
Montageset 46- 53 mm	9104100247
Montageset 53- 60 mm	9104100248

DOMETIC S4

Dometic S4-raam met frame van polyurethaan met volledig geïntegreerd geïntegreerd verduisterend rolgordijn en hor voor campers, minibusjes en caravans

De unieke Dometic polyurethaan ramen zijn miljoenen keren beproefd en getest. Ze zijn geschikt voor alle voertuigcategorieën, inclusief minibusjes met een radius van maximaal 5000 mm. Het extreem torsiebestendige frame heeft veruit de beste isolerende eigenschappen van alle beschikbare raammaterialen voor recreatievoertuigen. Daarnaast zijn deze frames uiterst uv- en weerbestendig. De voorgemonteerde verduisteringsgordijnen en horren - handbediend - dragen bij aan een bijzonder snelle en eenvoudige montage. Alle zichtbare oppervlakken zijn gecoat met 2K-verf, buitenzijde is zwart RAL9005 en de binnenzijde is crèmewit RAL9001. De raamoppervlakken met dubbele beglazing van bubbelvrij, grijs getint acrylglas kunnen met behulp van telescopische roestvrijstalen beugels traploos en zelfsluitend in elke positie worden bevestigd. In gesloten stand ligt het ruitoppervlak vlak in het frame en biedt, in combinatie met de veiligheidsvergrendelingen, een betere bescherming tegen inbraak. De verduisterende rolgordijnen hebben een aluminium

coating aan de achterzijde en bieden een uitstekende thermische bescherming. De S4-ramen zijn geschikt voor alle voertuigwanden met een wanddikte van 26 mm - 41 mm. Radius wanduitsnijding 12 mm. Zowel het buitenframe als het binnenframe kunnen worden geleverd, indien nodig.

- Zeer torsiebestendig en uitstekend isolerend frame
- Weer- en uv-bestendig
- Dubbel beglaasd, luchtbelvrij acrylraam, traploos verstelbaar
- Extra inbraakbescherming
- Bijzonder eenvoudig en snel te monteren dankzij de complete integratie van de verduisterende rolgordijnen, boren in de wanden is niet nodig
- Grootste assortiment aan beschikbare maten
- E7-keurmerk
- Geschikt voor voertuigen tot 160 km/u
- Geproduceerd in Duitsland



Dometic S4-ramen

3.42

Uitzet- en schuiframen

Schuifraam  Uitzetraam 	Kwaliteitskenmerken • Dubbele acrylbeglazing en frame van polyurethaan voor een uitstekende isolatie • Ingebouwd verduisteringsgordijn met aluminium coating • Een praktische hor houdt insecten buiten • Snel en eenvoudig te monteren • De telescopische raamuitzetters maken een opening in elke positie mogelijk (bovenscharnierende versie)
---	--

Afmetingen b x h (mm)	Totale afmetingen b x h (mm)	Afmeting opening b x h (mm)	Vrije maat b x h (mm)	Gewicht (kg)	Art.nr. uitzetraam	Art.nr. schuifraam
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	–
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7	9104115553	9104100149
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7	9104115559	–
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1.000 x 450	1.048 x 481	1.002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	–
1.000 x 500	1.048 x 531	1.002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1.000 x 600	1.048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11	9104115576	9104100185
1.000 x 800	1.048 x 832	1.002 x 800	904 x 654	12	9104115577	–
1.100 x 450	1.148 x 481	1.103 x 448	1004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1.100 x 550	1.148 x 581	1.102 x 549	1.004 x 404	10,1	9104115579	–
1.200 x 300	1.248 x 330	1.201 x 297	1.104 x 154	8,2	9104115581	–
1.200 x 500	1.249 x 531	1.203 x 500	1.104 x 354	10,5	9104115583	–
1.200 x 600	1.249 x 631	1.201 x 599	1.104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1.200 x 700	1.249 x 733	1.201 x 699	1.104 x 554	13,1	9104115585	–
1.300 x 600	1.343 x 631	1.297 x 599	1.204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1.450 x 550	1.500 x 581	1.453 x 549	1.354 x 404	13,6	9104115589	–
1.450 x 600	1.500 x 631	1.454 x 599	1.354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1.450 x 700	1.500 x 733	1.452 x 699	1.354 x 554	15,7	9104115591	–
1.600 x 600	1.650 x 631	1.602 x 599	1.504 x 454	16,2	9104115593	–

DOMETIC S7P - R5000

Het uitzetraam met aluminium frame voor alle bestelwagens

De Dometic S7P-ramen, die aan de buitenzijde licht gebogen zijn en zeer vlak liggen, zijn ideaal voor minibusjes. Gepoedercoate aluminiumprofielen zorgen voor een lager gewicht, uitstekende thermische isolatie en een eersteklas oppervlakteafwerking. De unieke combinatie van het thermisch gescheiden buitenframe en de geïntegreerde regenwaterafvoer maakt dit raamsysteem ideaal voor gebruik onder alle klimaatomstandigheden.

Kwalitatief hoogwaardig dubbel geïsoleerd acrylglas, donker getint in privacyzwart en vrij van insluitsels en luchtbelletjes.

- Meervoudige vergrendeling beschermen tegen indringers, met automatische vergrendeling en telescopische mogelijkheden. Ventilatie standaard geïntegreerd.
- Snel te monteren met behulp van speciaal voor dit systeem ontwikkelde montagebeugels voor vrijwel alle wanddiktes van 22 mm tot maximaal 44 mm
- Uitstekende isolatie dankzij thermisch gescheiden aluminium profielen van het buitenframe.
- Buitenframe met geïntegreerde regenwaterafvoer voorkomt stilstaand water in het buitenframe
- Verborgene geïntegreerde drukcompensatiekleppen
- Openingshoek tot 81°, sloten met kinderslot, geïntegreerde ventilatiestand
- Geschikt voor een krommingsradius van 5000 mm, een hoekradius van 75 mm voor wanduitsparing
- Buitenframe met zeer vlakke structuur van 5,2 mm, vlak geïntegreerd buitenpaneel
- Voor wanddiktes van 22 – 43 mm
- Geschikt voor voertuigen tot 160 km/h
- Geproduceerd in Duitsland



S7P-ramen van Dometic

Een perfecte match voor minibussen met gebogen lijnen: S7P-ramen zien er mooi uit met hun licht gebogen radius van 5000 mm, vlak aansluitend paneel en dubbele kunststof beglazing. Het lichte gepoedercoate aluminium frame garandeert een uitstekende isolatie en een perfecte afwerking.

Afmetingen b x h (mm)	Totale afmetingen b x h (mm)	Afmeting opening b x h (mm)	Vrije maat b x h (mm)	Gewicht (kg)	Art.nr.
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	9104116036
985 x 465	1.013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	9104116035

Accessoires – Car Plissee – Geplisseerde verduisteringsgordijnen voor S7P raam

De enkelvoudig geplisseerde verduistering en de hor kunnen in elkaar worden geklikt en tegelijkertijd met één hand traploos versteld worden. Draaicurve van 5.000 mm. Voor dakdiktes van 26 - 27 mm dik

Afmetingen b x h (mm)	Afmetingen raam b x h (mm)	Kleur	Art.nr.
233 x 352	280 x 380	Crème	9104116029
443 x 472	490 x 500	Crème	9104116030
513 x 437	560 x 465	Crème	9104116018
653 x 482	700 x 510	Crème	9104116019
703 x 437	750 x 465	Crème	9104116020
771 x 287	818 x 315	Crème	9104116021
913 x 422	960 x 450	Crème	9104116022
938 x 437	985 x 465	Crème	9104116044



Accessoires – Montageset voor S7P raam

De montagesets, die bij de verschillende raamafmetingen passen, zijn onmisbaar voor S7P aluminium ramen; zij maken de montage bijzonder eenvoudig. Bevestigingssteunen en schroeven voor de bestaande wanddikte worden meegeleverd.

Wanddikte (mm)	Art.nr.
22 - 23	9104116094
24 - 25	9104116095
26 - 27	9104116096
28 - 29	9104116097
30 - 31	9104116098
32 - 33	9104116099
34 - 35	9104116100
36 - 37	9104116101
38 - 39	9104116102
40 - 41	9104116103
42 - 43	9104116104




VERDUISTERINGS- GORDIJNEN EN HORREN

HOU HITTE, INSECTEN EN NIEUWSGIERIGE BLIKKEN BUITEN DE DEUR

Dometic DB1R

Verduisteringsrolgordijn met hor



Kwaliteitskenmerken

- Modern design – past perfect bij het hedendaagse interieur van recreatievoertuigen
- Voorgemonteerd voor ramen van recreatievoertuigen
- Verduisteringsgordijn en hor kunnen afzonderlijk van elkaar worden ingesteld
- Hor kan boven of onder worden bevestigd
- Maximaal uitzicht dankzij de smalle profielen
- Geen zichtbare schroeven
- Geen gereedschap nodig om de verduistering of hor te spannen

Bestelmaat

Totale afmetingen

Raamgedeelte

Crèmewit

Afmeting A (mm)	Afmeting B (mm)	Afmeting C (mm)	Afmeting D (mm)	Afmeting E (mm)	Afmeting F (mm)	Gewicht (kg)	Art.nr.
480	330	554	436	500	300	1,25	9104121218
480	530	554	636	500	500	1,3	9104121219
580	530	654	636	600	500	1,35	9104121220
580	630	654	736	600	600	1,39	9104121221
680	430	754	536	700	400	1,41	9104121222
680	530	754	636	700	500	1,45	9104121223
680	630	754	736	700	600	1,49	9104121224
780	530	854	636	800	500	1,54	9104121225
780	630	854	736	800	600	1,59	9104121226
880	330	954	436	900	300	1,64	9104121227
880	530	954	636	900	500	1,7	9104121228
880	630	954	736	900	600	1,74	9104121229
980	530	1054	636	1000	500	1,81	9104121230
980	630	1054	736	1000	600	1,85	9104121231
1080	530	1154	636	1100	500	1,9	9104121232
1080	630	1154	736	1100	600	1,94	9104121233
1180	330	1254	436	1200	300	1,9	9104121234
1180	530	1254	636	1200	500	1,94	9104121235
1180	630	1254	736	1200	600	1,98	9104121236
1280	530	1354	636	1300	500	2,04	9104121237
1280	630	1354	736	1300	600	2,09	9104121238
1580	630	1654	736	1600	600	2,21	9104121239

Dometic DB1R – Rolgordijn dakluik

410	480	484	586	430	450	0,96	9104121240
470	480	544	586	490	450	1,08	9104121241
510	580	584	686	530	550	1,15	9104121242



Dometic Rastrollo 3000

Rolgordijn

Hor

Cassettediepte 58

Verduisteringsgordijn

44 Diepte geleiderol

A = bestelmaat breedte
B = bestelmaat hoogte
C = totale breedte
D = totale hoogte
E = breedte raamopening
F = hoogte raamopening

Kwaliteitskenmerken

- Rolgordijn met veermechanisme voor soepel en gelijkmatig afrollen
- Verduisterend rolgordijn en hor die afzonderlijk van elkaar verstelbaar zijn
- Ontworpen om boven het raam te worden bevestigd, ideaal voor ramen zonder frame

Standaard afmetingen							Grijs-wit	Wit
Afmeting A (mm)	Afmeting B (mm)	Afmeting C (mm)	Afmeting D (mm)	Afmeting E (mm)	Afmeting F (mm)	Gewicht (kg)	Art.nr.	Art.nr.
335	345	354	439	275	285	1,0	–	9104109622
660	710	679	804	600	650	2,28	9104108376	9104108412
710	710	729	804	650	650	2,33	9104108377	9104108413
760	710	779	804	700	650	2,39	9104108378	9104108414
810	710	829	804	750	650	2,44	9104108379	9104108415
860	710	879	804	800	650	2,50	9104108380	9104108416
960	710	979	804	900	650	2,61	9104108381	9104108417
1060	710	1079	804	1000	650	2,71	9104108382	9104108418
1160	710	1179	804	1100	650	2,82	9104108383	9104108419
1260	710	1279	804	1200	650	2,93	9104108384	9104108420
1360	810	1379	904	1300	750	3,34	9104108385	9104108421
1460	810	1479	904	1400	750	3,45	9104108386	9104108422
1510	810	1529	904	1450	750	3,50	9104108387	9104108423
1560	810	1579	904	1500	750	3,56	9104108388	9104108424
1610	810	1629	904	1550	750	3,61	9104108389	9104108425
1660	810	1679	904	1600	750	3,67	9104108390	9104108426
1760	810	1779	904	1700	750	3,78	9104108391	9104108427

A photograph showing the interior of a vehicle, specifically the driver's side. A large, curved window is covered with a white, pleated privacy system. The steering wheel, dashboard, and center console are visible in the foreground. The text 'VERBETER PRIVACY EN COMFORT' is overlaid in large, bold, white letters.

VERBETER PRIVACY EN COMFORT

VERDUISTERINGSSYSTEEM VOOR FORD TRANSIT V363

Dit op maat gemaakte verduisteringssysteem is speciaal ontworpen voor de Ford Transit V363 facelift-modellen die in juli 2019 werden geïntroduceerd. Bestaande uit een aluminium gecoat rolgordijn voor de voorruit en een set dubbele plisségordijnen voor de zijramen, biedt deze all-in oplossing uitstekende privacy, zonwering en thermische isolatie op de camping. De retrofit is sneller en veel eenvoudiger te installeren dan andere op de markt verkrijgbare systemen en ziet eruit als een originele oplossing die in de fabriek is geïntegreerd.

Dometic FR 400

4.70

Voorruit verduisteringsgordijn voor Ford Transit (V363 facelift-modellen vanaf juli 2019)

	Bediening	Handmatig
	Posities	Variabel
	Materiaal frame	PA6, aluminium
	Framekleur	RAL7044, RAL9005
	Kwaliteitskenmerken	• Robuust en duurzaam verduisteringsgordijnmateriaal • De bottom-up bediening maakt privacy met zicht naar buiten mogelijk • Geoptimaliseerde thermische isolatie dankzij aluminium gecoat materiaal • Handige bediening – kan worden ingesteld op 3 gedefinieerde standen (open, privacy, gesloten) • Probleemloze montage – het is niet nodig om onderdelen van de deur te demonteren, opnieuw te bewerken of weg te gooien (in tegenstelling tot andere systemen)
Product		Art.nr.
Dometic FR 400		9104125247



Dometic SP 400

4.70

Voorruit verduisteringsgordijn voor Ford Transit (V363 facelift-modellen vanaf juli 2019)

	Bediening	Handmatig
	Posities	Variabel
	Materiaal frame	PA6
	Framekleur	RAL7044
	Kwaliteitskenmerken	• Dubbel geplisseerd rolgordijn voor een geoptimaliseerde isolatie en maximale stevigheid • Effectieve verduistering dankzij 100% niet-lichtdoorlatend materiaal • Eenvoudige en comfortabele bediening met comfort close-functie • Probleemloze montage – er hoeven geen deurdelen te worden gedemonteerd • Zeer lichte constructie • Perfecte afwerking – ziet eruit als een geïntegreerde oplossing • Geoptimaliseerde uitsparing, zodat de spiegel aan passagierszijde bruikbaar blijft
Product		Art.nr.
Dometic SP 400		9104125243



Dometic FP 210

4.70

Voorruit verduisteringsgordijn voor Fiat Ducato 250/290

 	Bediening	Handmatig
	Posities	Variabel
Kwaliteitskenmerken	Materiaal frame	PA6, aluminium
	Framekleur	RAL7044, RAL9005
	Kwaliteitskenmerken	- Dubbel geplisseerd rolgordijn voor een geoptimaliseerde isolatie en maximale stevigheid - Eenvoudige, comfortabele, traploze bediening garandeert privacy - Effectieve verduistering dankzij 100% niet-lichtdoorlatend materiaal - Speciaal ontwikkeld voor voertuigen met centrale achterspiegel - Perfekte afwerking – ziet eruit als een geïntegreerde oplossing - Niet geschikt voor voertuigen met opklapbare bedden, hoedenplanken, dakopbergvakken of optioneel gemonteerde A-stijl airbags. - Geschikt voor voertuigen met regen- of camerasensorboxen
Product		Art.nr.
Dometic FP 210		9104124796
Op maat gemaakt voor Peugeot Boxer, Citroën Jumper, nieuwe Opel Movano en Fiat Ducato (oud en nieuw) zonder achteruitkijkspiegel		

Dometic SP 310

4.70

Verduisteringsgordijnen voor de zijramen van de Fiat Ducato 290-serie 8 (vanaf juli 2021)

 	Bediening	Handmatig
	Posities	Variabel
Kwaliteitskenmerken	Materiaal frame	PA6
	Framekleur	RAL7044
	Kwaliteitskenmerken	- Dubbel geplisseerd rolgordijn voor een geoptimaliseerde isolatie en maximale stevigheid - Effectieve verduistering dankzij 100% niet-lichtdoorlatend materiaal - Eenvoudige en comfortabele bediening met comfort close-functie - Probleemloze montage – er hoeven geen deurdelen te worden gedemonteerd - Extreem lichte constructie – zo'n 1 kg lichter per zijde dan concurrerende producten - Perfekte afwerking – ziet eruit als een geïntegreerde oplossing - Geoptimaliseerde uitsparing, zodat de spiegel aan passagierszijde bruikbaar blijft
Product		Art.nr.
Dometic SP 310		9104124770

Dometic FP 300

4.70

Verduisteringssysteem met vooruitscherm voor Fiat Ducato 250/290

 	Bediening	Handmatig
	Posities	Variabel
	Materiaal frame	PA6, aluminium
	Framekleur	RAL7044, RAL9005
	Kwaliteitskenmerken	- Dubbel geplisseerd rolgordijn voor een optimale isolatie tegen warmte en kou - Van beneden naar boven te sluiten – optimale bescherming van uw privacy - Supersnelle montage – er hoeft niets te worden gedemonteerd! - Slank bovenste scherm - Kan in elke stand worden geschoven om licht toe te laten in het voertuig of om de cabine desgewenst compleet te verduisteren - Speciaal ontworpen voor voertuigen zonder binnenspiegel en zonder zij-airbags - Ook geschikt voor voertuigen met een regensensorconsole
Product		Art.nr.
Dometic FP 300 met vooruitscherm voor Fiat Ducato 250/290		9104121168
Op maat gemaakt voor de Fiat Ducato X250 en X290 en de vergelijkbare uitvoeringen van de Peugeot Boxer en Citroën Jumper. Niet geschikt voor voertuigen met een binnenspiegel en/of zij-airbags.		

Dometic SP 300

4.70

Verduisteringssysteem met zijschermen voor Fiat Ducato 250/290

 	Bediening	Handmatig
	Posities	Variabel
	Materiaal frame	PA6
	Framekleur	RAL7044
	Kwaliteitskenmerken	- Dubbel geplisseerd rolgordijn voor een optimale isolatie tegen warmte en kou - Effectieve verduistering dankzij 100% lichtdicht materiaal - Speciaal ontwikkeld voor Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer en Citroën Jumper-modellen met vergelijkbare ontwerpen - Probleemloze montage – er hoeven geen deurdelen te worden gedemonteerd
Product		Art.nr.
Links		9104122292
Rechts		9104122695
Op maat gemaakt voor de Fiat Ducato X250 en X290 en de vergelijkbare uitvoeringen van de Peugeot Boxer en Citroën Jumper.		

Dometic Flytec FT200

4.70

Deurhor voor Fiat Ducato 250/290

 	Bediening	Handmatig
	Materiaal frame	Aluminium
	Framekleur	RAL7044
	Gewicht	5,5 kg
	Kwaliteitskenmerken	• Op maat gemaakt voor de Fiat Ducato X250 en X290 en de vergelijkbare uitvoeringen van de Peugeot Boxer en Citroën Jumper. • Houdt alle soorten insecten buiten de deur • Handige bediening • Snel te installeren
Product		Art.nr.
Dometic FlyTec FT200, voor voertuigen met stuur links		9104117297
Dometic FlyTec FT200, voor voertuigen met stuur rechts		9104117296

Dometic RainTec RT 100

4.70

Verlichte regenwaterafvoer

 	Materiaal	Aluminium
	Gewicht	480 gram
	Kwaliteitskenmerken	• Regengoot voor Fiat Ducato-schuifdeuren • Voorkomt dat er regenwater binnendringt als de deur geopend is • Ook voorzien van een geïntegreerde led-lichtstrip
Product		Art.nr.
Dometic RainTec RT 100, verlichte regengoot, zwarte uitvoering		9106505301
De Dometic RainTec RT 100 verlichte regengoot voor Fiat Ducato met schuifdeur, witte uitvoering		9106505302
Optionele accessoires		
Afstandsbediening voor led-verlichting en SMD-flexistrips		9106504080

Dometic-veiligheidsnet

4.70

Veiligheidsnet

	Leveringsomvang	Veiligheidsnet met handleiding in doos
	Omschrijving	Dit veiligheidsnet voorkomt dat kinderen uit bed vallen en daaruit voortvloeiende verwondingen. Het net wordt met vier schroeven aan de lattenbodem en door middel van twee banden aan het plafond bevestigd. Het kan gemakkelijk in een paar tellen worden gedemonteerd.
	Kwaliteitskenmerken	• Eenvoudig in gebruik • Voorkomt dat iemand zich bezeert, zelfs als er iemand uit bed valt • Voldoet aan de normen van de auto-industrie, voor hoogten tot 900 mm
Product		Art.nr.
Dometic-veiligheidsnet, 1.800 x 580		9104100231
Dometic-veiligheidsnet, 1.800 x 900		9104100232



Dometic SK 4

3.42

Serviceluik

	Kwaliteitskenmerken		• Duurzaam serviceluik, gemaakt van spatwaterdicht ASA • Snelle en eenvoudige installatie zonder te schroeven • Kan verticaal of horizontaal worden geplaatst				
	Breedte (mm), scharniermaat				Hoogte (mm)		
	375 x 305	375	335	409	305	265	338
	700 x 305	700	660	734	305	265	338
	700 x 405	700	660	734	405	365	438
	1.000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
	1.000 x 405	1000	960	1034	405	365	438
	Wanddikte (mm)		Gewicht (kg)*		Art.nr.		
	23 – 32		0,99		9104100197		
	23 – 32		1,45		9104100198		
	23 – 42		1,56		9104100199		
	23 – 42		2,00		9104100200		
	23 – 42		2,20		9104100201		

Dometic SK 5

3.42

Serviceluik

	Kwaliteitskenmerken		• Serviceluik met geïntegreerde ventilatie voor het Dometic cassettoilet • Snelle en eenvoudige installatie zonder te schroeven • Ontworpen om naadloos over te lopen in het exterieur van het voertuig				
	Breedte (mm), scharniermaat				Hoogte (mm)		
	Afmeting (mm)	Afmeting A	Afmeting B	Afmeting C	Afmeting D	Afmeting E	Afmeting F
	360 x 310	360	337	385	310	288	335
	650 x 350	648	625	673	347	326	373
	Wanddikte (mm)		Gewicht (kg)*		Art.nr.		
	23 – 36		0,90		9104100202		
	23 – 36		1,30		9104100203		

* Gewicht zonder afdekkap. Alle maten in mm. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
A = AFMETING OPENING IN BREEDTE B = VRIJE DOORGANGSMAAT BREEDTE C = TOTALE BREEDTE D = AFMETING OPENING IN HOOGTE E = VRIJE DOORGANGSMAAT F = TOTALE HOOGTE



KOELING ONDERWEG VAN DOMETIC

Expertise waarop je kunt bouwen

Vier decennia aan ontwikkeling hebben geleid tot een productassortiment dat het beste uit alle koeltechnologieën haalt. Niet voor niets zijn wij de nummer 1 in Europa als het gaat om mobiele koelsystemen. Krachtige compressorkoeling, lichtgewicht en gunstig geprijsde thermo-elektronica of geruisloze absorptietechnologie met drie energiebronnen, of goed geïsoleerde koelboxen die geen externe energievoorziening nodig hebben – het Dometic-assortiment biedt je een veelvoud aan opties.

Dus als het gaat om het vinden van hoogwaardige koeloplossingen voor krappe ruimtes, vertrouw en bouw je op de expertise van de marktleider! Wij helpen je graag bij het samenstellen van een koeloplossing op maat voor jou als klant.



COMPRESSORKOELBOXEN

Compressorkoelboxen leveren uitstekende koelprestaties, ook bij extreme omgevingstemperaturen en dat bij een zeer laag stroomverbruik.

Bladzijde 70 - 83



THERMO-ELEKTRISCHE KOELBOXEN

Thermo-elektrische koelboxen bieden een actieve koeling tot max. 27°C onder de omgevingstemperatuur (afhankelijk van het model). Ze kunnen worden gebruikt voor het koelen en warmhouden van eten en drinken.

Bladzijde 84 - 87



ABSORPTIEKOELBOXEN

Geruisloze koeling met twee of drie energiebronnen voor maximale flexibiliteit en onafhankelijkheid. Ideaal voor kampeersers die ook graag buiten de begane paden hun tent opzetten. Absorptiekoelboxen werken op 12 volt, 230 volt of op gas als er geen elektriciteit beschikbaar is.

Bladzijde 88 - 89



PASSIEVE KOELBOXEN EN DRINKGEREI

Goed geïsoleerd en gevuld met ijsblokjes of koelementen houden onze passieve koelboxen hun inhoud vers voor meerdere dagen, onder alle weersomstandigheden. Thermobekers en thermosflessen van Dometic zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Ze zijn extreem duurzaam, eenvoudig te reinigen en hygiënisch.

Bladzijde 90 - 101

DOMETIC CFX3 COMPRESSORKOELBOXEN

Krachtig en efficiënt

CFX3 koelboxen worden geleverd met de toonaangevende VMSO3 compressor met variabele snelheid van Dometic voor uitstekende koelprestaties en energie-efficiëntie. Met hun duurzame stootvaste randen en roestvrijstalen scharnieren zijn de koelboxen ideaal voor gebruik onder extreme omstandigheden buitenshuis.


Sterke, geveerde aluminium handgrepen maken het optillen en dragen makkelijker. De koeltemperatuur kan worden ingesteld op het TFT-display van de koelbox. Daarnaast maakt de CFX3-app temperatuurregeling via Bluetooth of wifi mogelijk. Ook kan je via de app de geschiedenis van de koelprestaties oproepen.

Dometic CFX3 25

Mobiele compressorkoelbox, 25 liter



4.30

 	Totaal volume	25 liter
	Biedt ruimte voor	5 flessen van 1,5 liter 40 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
	Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
	Opgenomen vermogen	46 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
	Koudemiddel	R134a: 32 g, Co ₂ -equivalent: 0,046 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kwaliteitskenmerken	• Met de CFX3-app kun je via wifi of bluetooth op afstand de temperatuur regelen en de geschiedenis van de koelprestaties oproepen. • Krachtige VMSO3 gestuurde compressor zorgt voor optimaal stroomgebruik • Robuust, maar toch licht, met stootvaste randen en isolatiedeksel voorzien van aluminium scharnieren • Ingebouwde TFT gebruikersinterface geeft de bedrijfsmodus weer
	Materiaal	Behuizing: PP, deksel:PP
Gewicht		12,7 kg
Keurmerken		TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang		1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden
Product		Art.nr.
Dometic CFX3 25		9600028369



Dometic CFX3 35

Mobiele compressorkoelbox, 36 liter



4.30

	Totaal volume	36 liter
	Biedt ruimte voor	6 flessen van 1,5 liter 57 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
	Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
	Opgenomen vermogen	50 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
	Koudemiddel	R134a: 38 g, Co ₂ -equivalent: 0,054 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kwaliteitskenmerken	• Robuuste, maar toch lichte ExoFrame constructie met stootvaste randen en aluminium handgrepen • Krachtige VMSO3 gestuurde compressor zorgt voor optimaal stroomgebruik • Controleer en bewaak de koelprestaties van deze koelbox via het eenvoudig af te lezen kleurendisplay met tiptoetsbedieningsknoppen. • Met de CFX3 app kun je via wifi of bluetooth op afstand de temperatuur regelen en de geschiedenis van de koelprestaties oproepen. • 3-traps dynamische accubeveiliging voorkomt een lege autoaccu of maakt het intensief gebruik van een dubbele accu mogelijk • De Active Gasket Technology zorgt voor een superieure afdichting, waardoor koude lucht niet kan ontsnappen en het stroomgebruik wordt geminimaliseerd
	Materiaal	Behuizing: PP, deksel:PP
Gewicht		16,9 kg
Keurmerken		TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang		1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden
Product		Art.nr.
Dometic CFX3 35		9600025324

Dometic CFX3 45

Mobiele compressorkoelbox, 46 liter



4.30

	Totaal volume	46 liter
	Biedt ruimte voor	10 flessen van 1,5 liter 72 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
	Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
	Opgenomen vermogen	52 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
	Koudemiddel	R134a: 42 g, Co ₂ -equivalent: 0,060 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
	Materiaal	Behuizing: PP, deksel:PP
		Gewicht 18,7 kg
		Keurmerken TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
		Leveringsomvang 1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingkabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingkabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden
Product		Art.nr.
Dometic CFX3 45		9600025326

Dometic CFX3 55

Mobiele compressorkoelbox, 55 liter



4.30



	Totaal volume	55 liter
	Biedt ruimte voor	13 flessen van 1,5 liter 80 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
	Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
	Opgenomen vermogen	50 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
	Koudemiddel	R134a: 45 g, Co ₂ -equivalent: 0,064 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
	Materiaal	Behuizing: PP, deksel:PP
		Gewicht 20,4 kg
		Keurmerken TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
		Leveringsomvang 1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingkabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingkabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden
Product		Art.nr.
Dometic CFX3 55		9600025328

Dometic CFX3 55IM

Mobiele compressorkoelbox, 53 liter



4.30





Totaal volume	53 liter
Biedt ruimte voor	13 flessen van 1,5 liter 80 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
Opgenomen vermogen	52 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Koudemiddel	R134a: 45 g, Co ₂ -equivalent: 0,064 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67 • Ingebouwde ijsmaker produceert binnen een paar uur ijs
Materiaal	Behuizing: PP, deksel:PP
Gewicht	21,3 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden, 1 ijsblokjesvorm
Product	Art.nr.
Dometic CFX3 55IM	9600025330

Dometic CFX3 100

Mobiele compressorkoelbox, 99 liter



4.30





Totaal volume	99 liter
Biedt ruimte voor	31 flessen van 1,5 liter 177 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
Opgenomen vermogen	73 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Koudemiddel	R134a: 60 g, Co ₂ -equivalent: 0,086 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Materiaal	Behuizing: Metaal + PP, deksel:PP
Gewicht	29,6 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden
Product	Art.nr.
Dometic CFX3 100	9600025336

Dometic CFX3 75DZ

Mobiele dual-zone compressorkoelbox, 75 liter



4.30

  	Totaal volume	75 liter (45/30)
	Biedt ruimte voor	22 (14+8) flessen van 1,5 liter 128 (47+81) blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
	Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
	Opgenomen vermogen	59 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
	Koudemiddel	R134a: 59 g, Co ₂ -equivalent: 0,084 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67 • Twee gescheiden compartimenten, temperatuur is afzonderlijk in te stellen
	Materiaal	Behuizing: Metaal + PP, deksel:PP
	Gewicht	27,8 kg
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
	Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden
Product		Art.nr.
Dometic CFX3 75DZ		9600025332




Dometic CFX3 95DZ

Mobiele dual-zone compressorkoelbox, 94 liter



4.30

 	Totaal volume	94 liter (55/39)
	Biedt ruimte voor	29 (18+11) flessen van 1,5 liter 159 (99+60) blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
	Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
	Opgenomen vermogen	61 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
	Koudemiddel	R134a: 67 g, Co ₂ -equivalent: 0,096 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67 • Twee gescheiden compartimenten, temperatuur is afzonderlijk in te stellen
	Materiaal	Behuizing: Metaal + PP, deksel:PP
Gewicht		29,8 kg
Keurmerken		TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang		1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden
Product		Art.nr.
Dometic CFX3 95DZ		9600025334



Dometic CoolFreeze CF-BS

Koelboxstandaard

	Kwaliteitskenmerken	• Plaats je koelbox op een comfortabele hoogte • De stevigste standaard in zijn soort: maximale belasting 80 kg • De standaard weegt slechts 2 kg en ingeklapt is hij wel heel makkelijk mee te nemen!
	Product	Art.nr.
	Dometic CoolFreeze CF-BS	9600000689

Dometic CI-FK

Bevestigingsriemen voor koelboxen

	Kwaliteitskenmerken	• Stevige spanbanden • Lage vastzetpunten
	Product	Art.nr.
	Dometic CI-FK	9108400905

Dometic CFX3 PC

Beschermhoezen voor CFX-koelboxen

	Kwaliteitskenmerken	• Duurzame materialen: 1200D nylon en thermisch gevormd EVA • Bied bescherming tegen vuil, zand, vocht en spatwater • Geïntegreerde opbergvakken met ritssluiting
	Product	Art.nr.
	CFX3 25PC	9600028749
	CFX3 35PC	9600028455
	CFX3 45PC	9600028456
	CFX3 55PC	9600028457
	CFX3 75PC	9600028458
	CFX3 95PC	9600028459
	CFX3 100PC	9600028460

Dometic CoolFreeze CFX-QFK / CFX3-QFK3545

Voertuigbevestigingsset voor CFX3 / CFX / CFF

	Kwaliteitskenmerken	• Snel losmaakmechanisme om de koelbox gemakkelijk weg te halen • Plaats je koelbox op een veilige plaats • Geen extra gereedschap nodig
	Product	Art.nr.
	Dometic CoolFreeze CFX-QFK, voor CFX3 25, CFX 28 en CFF18	9600000166
	Dometic CoolFreeze CFX3-QFK3545, voor CFX3 35 en CFX3 45	9600029599

Dometic CFX3 SLD

Koelboxgeleiders voor CFX3-/CFX-/CF-/CFF koelboxen

	Kwaliteitskenmerken	• Volledig uitschuifbaar - ideaal voor als de koelbox niet makkelijk toegankelijk is
	Product	Art.nr.
	CFX3 SLD3545	9600028548
	CFX3 SLD55	9600028549
	CFX3 SLD75	9600028550
	CFX3 SLD95100	9600028551

GELEIDERAIL	VOOR KOELBOXMODELLEN	MAX. BELASTINGSCAPACITEIT
CFX3-SLD3545	CFX3 35, CFX3 45, CFX 35W, CFX 40W, CF 35, CF 40, CF 50, CFF 35, CFF 45	0 – 100 kg
CFX3-SLD55	CFX3 55, CFX3 55IM, CFX 50W, CFX 65W, CFX 65DZ	0 – 100 kg
CFX3-SLD75	CFX3 75DZ, CF 80, CF 110, CFX 75DZW	0 – 100 kg
CFX3-SLD95100	CFX3 95DZ, CFX3 100, CFX 95DZW, CFX 100W	0 – 115 kg





DOMETIC CFF COMPRESSORKOELBOXEN

KRACHTIGE KOELING EN SLIM GEBRUIK MAKEND VAN OPSLAGRUIMTE

De compressorkoelboxen uit de Dometic CFF-serie zorgen voor een energiezuinige koeling, zelfs bij hoge buitentemperaturen tot +32°C. Hun goed ontworpen interieur maakt optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit. Compacte buitenafmetingen en stevige handgrepen zorgen ervoor dat de koelbox makkelijk te dragen is.

De beschikbare modellen variëren van een compacte koelbox met een inhoud van 13 liter tot een 70 liter koelbox met twee gescheiden temperatuurzones voor gelijktijdig koelen en vriezen. De twee middelgrote modellen, de CFF 35 en de CFF 45, bieden het unieke voordeel van een dubbelzijdig openend deksel, waardoor de inhoud vanaf beide zijden toegankelijk is.



Digitale temperatuurweergave

Dimbaar digitaal temperatuurdisplay



Sterke handgrepen

Veilig en voor maximaal draagcomfort



CFF 35/45: Dubbelzijdig te openen deksel


Eenvoudige toegang vanaf beide kanten

Dometic CFF 12

Mobiele compressorkoelbox, 13 liter



4.30


 	Totaal volume	13 liter
	Biedt ruimte voor	1 fles van 1,5 liter 20 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
	Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
	Opgenomen vermogen	40 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
	Koudemiddel	R134a: 28 g, Co ₂ -equivalent: 0,040 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kwaliteitskenmerken	- Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen - Eenvoudig mee te nemen dankzij robuust, licht en compact ontwerp - De flexibele bekerhouder kan worden verwijderd om toegang te krijgen tot het kleine opbergvak eronder - Geïntegreerde geleiders voor een veilige bevestiging in het voertuig met riemen of veiligheidsgordels - Wordt geleverd met een schouderriem en verzonken handgrepen voor optimaal draagcomfort
	Materiaal	Behuizing: PP, Deksel: PP
	Gewicht	9,41 kg
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang		1 koelbox, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, schouderband, 1 handleiding
Product		Art.nr.
Dometic CFF 12		9600029485

Dometic CFF 18

Mobiele compressorkoelbox, 19 liter



4.30


 	Totaal volume	19 l
	Biedt ruimte voor	4 flessen van 1,5 liter 24 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
	Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
	Opgenomen vermogen	48 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
	Koudemiddel	R134a: 20 g, Co ₂ -equivalent: 0,029 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kwaliteitskenmerken	- Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen - Makkelijk mee te nemen dankzij robuust, licht en compact ontwerp - Eenvoudig te reinigen dankzij afneembaar deksel met handige vergrendeling - Eenvoudig in te stellen dankzij digitale temperatuurweergave
	Materiaal	Behuizing: PP, Deksel: PP
	Gewicht	9,8 kg
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang		1 koelbox, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, 2 draaggrepen, 1 handleiding
Product		Art.nr.
Dometic CFF 18		9620001948

Dometic CFF 20

Mobiele compressorkoelbox, 21 liter



4.30


 	Totaal volume	21 liter
	Biedt ruimte voor	6 flessen van 1,5 liter 32 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
	Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
	Opgenomen vermogen	48 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
	Koudemiddel	R134a: 28 g, Co ₂ -equivalent: 0,040 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kwaliteitskenmerken	- Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen - Makkelijk mee te nemen dankzij robuust, licht en compact ontwerp - Eenvoudig te reinigen dankzij afneembaar deksel met handige vergrendeling - Eenvoudig in te stellen dankzij digitale temperatuurweergave
	Materiaal	Behuizing: PP, Deksel: PP
Gewicht		10,5 kg
Keurmerken		TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang		1 koelbox, 1 verbindingkabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingkabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, 2 draaggrepen, 1 handleiding
Product		Art.nr.
Dometic CFF 20		9600028325

Dometic CFF 35

Draagbare compressorkoelbox, 34 liter



4.30


 	Totaal volume	34 liter
	Biedt ruimte voor	8 flessen van 1,5 liter 54 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
	Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
	Opgenomen vermogen	53 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
	Koudemiddel	R134a: 40 g, Co ₂ -equivalent: 0,057 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kwaliteitskenmerken	- Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen - Dubbelzijdig te openen deksel - Eenvoudig mee te nemen dankzij compact ontwerp
	Materiaal	Behuizing: PP + ABS, deksel: PP
Gewicht		17,2 kg
Keurmerken		TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang		1 koelbox, 1 verbindingkabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingkabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, 2 draaggrepen, 1 uitneembare draadmand, 1 handleiding
Product		Art.nr.
Dometic CFF 35		9600024842

Dometic CFF 45

Draagbare compressorkoelbox, 44 liter



430



Totaal volume	44 liter
Biedt ruimte voor	11 flessen van 1,5 liter 75 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
Opgenomen vermogen	53 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 50 g, CO ₂ -equivalent: 0,072 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	- Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen - Dubbelzijdig te openen deksel - Eenvoudig mee te nemen dankzij compact ontwerp
Materiaal	Behuizing: PP + ABS, deksel: PP
Gewicht	18,6 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, 2 draaggrepen, 1 uitneembare draadmand, 1 handleiding


Product	Art.nr.
Dometic CFF 45	9600012977

Dometic CFF 70DZ

Draagbare dual-zone compressorkoelbox, 70 liter



4.30



Totaal volume	70 liter (30 / 40 liter)
Biedt ruimte voor	17 flessen van 1,5 liter 114 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100 – 240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
Opgenomen vermogen	53 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 34 g, CO ₂ -equivalent: 0,049 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Twee gescheiden compartimenten, temperatuur is afzonderlijk in te stellen • Goed geïsoleerd en voorzien van effectieve temperatuurverdeling voor uitstekende koelprestaties en energie-efficiëntie • Robuuste constructie voor gebruik buitenshuis • 3-traps dynamische accubeveiliging voorkomt een lege autoaccu of maakt het intensief gebruik van een dubbele accu mogelijk
Materiaal	Behuizing: Metaal + PP, deksel: PP
Gewicht	26 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, 2 draaggrepen, 2 uitneembare draadmanden, 1 handleiding


Product	Art.nr.
Dometic CFF 70DZ	9600028329

HYBRIDE KOEL-/VRIESBOX

Dometic CK2 45 hybride

4.21

Draagbare hybride koelbox, 43 liter, 12 V DC/230 V AC

 	Totaal volume	43 liter
	Biedt ruimte voor	12 flessen van 1,5 liter 65 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12 V DC (thermo-elektrisch) / 230 V AC (compressor)
	Temperatuurbereik	AC: +10°C tot -15°C DC: koelt tot max. 20 °C onder de omgevingstemperatuur
	Opgenomen vermogen	DC: 48 W AC: 50 W
	Stroomverbruik bij 12 volt	3,9 Ah/u bij +20°C omgevingstemperatuur, bij +5°C binnentemperatuur
	Isolatie	PU-schuim
	Systeem	Thermo-elektrisch systeem + 230 volt compressor, elektronische thermostaat in compressormodus
	Koudemiddel	R600a: 18 g, CO ₂ -equivalent: 0,0 t, Global warming potential (GWP): 3
	Kwaliteitskenmerken	- Krachtige compressorkoeling op 230 volt AC en thermo-elektrische koeling op 12 volt - Hoog genoeg om flessen van 1,5 liter of 2 liter rechtop te bewaren - De temperatuur kan ingesteld worden tussen +10°C en max. -15°C (compressormodus) - Stevige en ergonomische neerklapbare handgrepen aan de zijanten - Eenvoudig met één hand te openen - Stoere, robuuste behuizing met stalen coating - Alles binnen handbereik - Rol de kabels netjes op aan de achterkant van de koelbox als je onderweg bent en de koelbox niet gebruikt - Digitaal display voor het eenvoudig instellen en bewaken van de temperatuur
Materiaal		Behuizing: gecoat plaatstaal Bovenzijde en basis: kunststof
Gewicht		18,8 kg
Keurmerken		TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product		Art.nr.
Dometic CK2 45 hybride		9620001943



Koeling volledig onder controle

Digitaal display voor het eenvoudig instellen en bewaken van de temperatuur



Inhoud 43 liter

Hoog genoeg om flessen van 1,5 liter of 2 liter rechtop te bewaren



Eenvoudig meenemen

Stevige en ergonomische neerklapbare handgrepen aan de zijanten

Accessoires voor compressorkoelboxen




Dometic CoolPower EPS 100

Omvormer, voor het aansluiten van 24 volt apparatuur op 230 volt netspanning

- Voor het aansluiten van 24 volt DC koelboxen op het stopcontact
- Werkt overal ter wereld uitstekend
- Geschikt voor vaste montage
- Met netvoorrangsschakeling voor 12 of 24 volt accu's

Art.nr. 9600000440



Dometic CoolFreeze CF-CDF-FK

Voertuigbevestigingsset voor CF 16 tot 50 en CDF 16 tot 46

- Voor veilig gebruik van koelboxen als je onderweg bent
- Voor het veilig vastmaken van de koelbox
- Universele bevestigingsset, geschikt voor CoolFreeze CF 16 tot CF 50 en CDF 16 tot CDF 46

Art.nr. 9105303708






De populaire eerste klas koelers uit de TropiCool TCX-serie zijn de krachtigste thermo-elektrische koelboxen uit het Dometic assortiment. Ze leveren indrukwekkende koelprestaties tot max. 27°C onder de omgevingstemperatuur (TCX 07: max. 25°C). Desgewenst kunnen ze ook voedsel warm houden. Met de verwarmingsfunctie kunnen temperaturen tot +65°C worden bereikt.

De grotere TropiCool TCX-modellen worden geleverd met een aantal handige technische snufjes: soft-touch bediening met een digitaal display, een intelligent energiespaarcircuit en een actief accubeveiligingssysteem dat overmatig ontladen van de voertuigaccu voorkomt.

Dometic TropiCool TCX 07

4.36

Mobiele thermo-elektrische koelbox, 7 liter


	Totaal volume	ca. 7 liter
	Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC
	Temperatuurbereik	Koelen tot max. 25 °C onder de omgevingstemperatuur, warmhouden tot +50 tot +65 °C
	Verbruik bij 12 V DC bij 230 V AC	38 W 43 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Materiaal	PP
	Kwaliteitskenmerken	Praktische 12 volt DC en 230 volt AC koelbox, koelt tot max. 25 °C onder de omgevingstemperatuur, verwarmt tot +65 °C, dynamische interieurventilatie, slijtaste ventilator
	Gewicht	2,8 kg
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
	Product	Art.nr.
Dometic TropiCool TCX 07		9600025390
/ Accessoires		
Universele bevestigingsset		9105303709
Spanningsmeter CoolPower M 50U, 12 V, 5 A		9600000446

Dometic TropiCool TCX 14

Mobiele thermo-elektrische koelbox, 15 liter



4.36


 	Totaal volume	ca. 15 liter
	Biedt ruimte voor	2 flessen van 1,5 liter 22 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC / 230 V AC
	Temperatuurbereik	Koelen tot max. 27 °C onder de omgevingstemperatuur, warmhouden tot +50 tot +65 °C
	Verbruik bij 12 V DC bij 24 V DC bij 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Materiaal	PP
	Kwaliteitskenmerken	Betrouwbare 12/24 volt DC en 230 volt AC koelbox, voorzien van actieve accubeveiliging die voorkomt dat de voertuigaccu te ver ontladen wordt, zeer efficiënte speciale TC-elektronica met intelligente energiespaarmodus, beveiligd tegen ompolen, voorrangschakeling voor netspanning, slijtvaste ventilator voor dynamische binnenventilatie
	Gewicht	5,0
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product		Art.nr.
Dometic TropiCool TCX 14		9600013319
/ Accessoires		
Universele bevestigingsset		9105303709
Spanningsmonitor CoolPower M 50U		9600000446

Dometic TropiCool TCX 21

Mobiele thermo-elektrische koelbox, 21 liter



4.36


 	Totaal volume	ca. 21 liter
	Biedt ruimte voor	5 flessen van 1,5 liter 31 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC / 230 V AC
	Temperatuurbereik	Koelen tot max. 27 °C onder de omgevingstemperatuur, warmhouden tot +50 tot +65 °C
	Verbruik bij 12 V DC bij 24 V DC bij 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Materiaal	PP
	Kwaliteitskenmerken	Zie TCX 14
	Gewicht	6,0 kg
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product		Art.nr.
Dometic TropiCool TCX 21		9600013320
/ Accessoires		
Universele bevestigingsset		9105303709
Spanningsmonitor CoolPower M 50U		9600000446

Dometic TropiCool TCX 35

Mobiele thermo-elektrische koelbox, 33 liter



4.36

 	Totaal volume	ca. 33 liter
	Biedt ruimte voor	9 flessen van 1,5 liter 50 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12/24 V DC / 230 V AC
	Temperatuurbereik	Koelen tot max. 27 °C onder de omgevingstemperatuur, warmhouden tot +50 tot +65 °C
	Verbruik bij 12 V DC bij 24 V DC bij 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Materiaal	PP
	Kwaliteitskenmerken	Zie TCX 14
	Gewicht	10,0 kg
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product		Art.nr.
Dometic TropiCool TCX 35		9600013321
/ Accessoires		
Universele bevestigingsset		9105303709
Spanningsmonitor CoolPower M 50U		9600000446



Accessoires voor thermo-elektrische koelboxen



Dometic CoolPower EPS 817

Omvormer, van 230 V naar 12 V

- Verbindt 12 volt thermo-elektrische koelboxen met een 230 volt contactdoos

Art.nr. 9600000439



Dometic CoolPower M 50U

Accubewaker voor universele 12 volt toepassingen

- Beschermt de voertuigaccu tegen buitensporige ontlading
- Schakelt de koelbox uit bij een lage accuspanning en gaat automatisch weer aan bij een normale spanning
- Ideaal voor thermo-elektrische koelsystemen van 12 volt die op de sigarettenaansteker aangesloten moeten worden

Art.nr. 9600000446



Dometic TropiCool TCX-FK

Voertuigbevestigingskit voor TC en TCX 14 – 35

- Voor veilig gebruik van koelboxen als je onderweg bent
- Voor het veilig vastmaken van de koelbox
- Stevige spanbanden

Art.nr. 9105303709



ABSORPTIEKOELBOXEN

Geruisloze koeling met drie energiebronnen

12 volt DC, 230 volt AC of gas – CombiCool ACX3-absorptiekoelboxen van Dometic geven je maximale vrijheid als het gaat om de energievoorziening. Ze kunnen worden gebruikt in het voertuig, op een stopcontact, of op een afgelegen locatie waar geen elektriciteit voorhanden is. De ACX3 40G is een uitzondering. Deze werkt op een standaard gaspatroon.

Alle drie de ACX3 modellen koelen tot maximaal 30°C onder de omgevingstemperatuur. Dankzij de bewezen absorptiekoeltechnologie van Dometic zijn ze absoluut geruisloos tijdens de werking. De ACX3-familie onderscheidt zich door de elegante aluminium behuizing met het kenmerkende deksel.



De meeste flessen van 1,5 en 2,0 liter kunnen rechtop staan



Robuuste behuizing en aantrekkelijk design



3-traps vlamregeling bij gebruik op gas, piëzo-ontsteking, thermostatische regeling bij gebruik op 230 volt




ACX3 40G: Klaar voor gebruik met 250 g butaangaspatroon voor kamperen (ø x H): 7 x 20 cm

Dometic CombiCool ACX3 40G

4.37


Draagbare absorptiekoelbox, 41 liter (voor gebruik met gaspatroon)

	Totaal volume	41 liter
	Biedt ruimte voor	11 flessen van 1,5 liter 67 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC, gaspatroon
	Temperatuurbereik	Koelen tot max. 30 °C onder de omgevingstemperatuur
	Verbruik bij 12 V DC	85 W
	bij 230 V AC	85 W
	Gas	12,6 g/u
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Materiaal	Stevig voorgecoat staal met PET-folie
	Kwaliteitskenmerken	- Absoluut geruisloze werking - stil is dus ook echt stil - Robuuste behuizing en aantrekkelijk design - Ijsblokjesbakje is bij de levering inbegrepen - Drietraps vlamregeling in gasmodus - Thermostaatregeling bij 230 volt
	Gewicht	16 kg
	Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 2016/426/EEC
	Product	Dometic CombiCool ACX3 40G, EU
		Art.nr.
		9600028414

Dometic CombiCool ACX3 40

4.37


Draagbare absorptiekoelbox, 41 liter

	Totaal volume	41 liter
	Biedt ruimte voor	11 flessen van 1,5 liter 67 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC / LPG
	Temperatuurbereik	Koelen tot max. 30 °C onder de omgevingstemperatuur
	Verbruik bij 12 V DC	85 W
	bij 230 V AC	85 W
	Gas	12,6 g/u
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Materiaal	Stevig voorgecoat staal met PET-folie
	Kwaliteitskenmerken	- Absoluut geruisloze werking - stil is dus ook echt stil - Robuuste behuizing en aantrekkelijk design - Ijsblokjesbakje is bij de levering inbegrepen - Drietraps vlamregeling in gasmodus - Thermostaatregeling bij 230 volt
	Gewicht	16 kg
	Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 2016/426/EEC
	Product	Art.nr.
Dometic CombiCool ACX3 40 (50 mbar)		9600028407

Dometic CombiCool ACX3 30

4.37

Draagbare absorptiekoelbox, 33 liter

	Totaal volume	33 liter
	Biedt ruimte voor	8 flessen van 1,5 liter 53 blikjes van 0,33 liter
	Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC / LPG
	Temperatuurbereik	Koelen tot max. 30 °C onder de omgevingstemperatuur
	Verbruik bij 12 V DC	75 W
	bij 230 V AC	75 W
	Gas	50 mbar: 12,3 g/u / 30 mbar: 11,7 g/u
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Materiaal	Stevig voorgecoat staal met PET-folie
	Kwaliteitskenmerken	Zie ACX3 40
	Gewicht	14 kg
	Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 2016/426/EEC
	Product	Art.nr.
Dometic CombiCool ACX3 30 (50 mbar)		9600028403



Passieve koelboxen van Dometic zijn voorzien van een uitzonderlijk effectieve isolatie. Voorzien van koelementen of ijsblokjes houden ze levensmiddelen, vis, aas en wild meerdere dagen vers. De grotere modellen uit de populaire serie (CI 42 – CI 110) kunnen worden uitgebreid met praktische accessoires: zitkussens, hengelsteunen en flesopeners. Zo vormen ze een onmisbaar gezelschap voor vissers, jagers en andere natuurliefhebbers. Het modulaire opbergsysteem, dat bestaat uit draadmanden en scheidingsroosters, organiseert de inhoud.

- Dikke isolatie en een unieke afdichting zorgen ervoor dat ijs langer bewaard blijft
- Hygiënisch en eenvoudig te reinigen
- Ware lichtgewichten die makkelijk te dragen zijn met sterke schouderband of handgrepen (afhankelijk van model)
- Sterke, naadloze polyethyleen constructie geschikt voor levensmiddelen
- Geïntegreerde polyethyleen pootjes
- Duurzame, geïntegreerde scharnieren met roestvrijstalen pennen, sterke nylon vergrendelingen en roestvrijstalen bevestigingsschroeven



Robuust

Robuust ontwerp met unieke labyrintafdichting.



Eenvoudig sluiten en afdichten

Houd koude lucht binnen zodat het ijs langer meegaat.






Vastzetpunten

Sterke handgrepen voor bevestigingspunten (WCI 33 en alle CI-modellen).

Dometic Cool-Ice WCI 13 / 22 / 33

4.08




Passieve koelbox

	WCI 13	WCI 22	WCI 33
	 	 	 
Totaal volume (ongeveer)	13 liter	22 liter	33 liter
Afmetingen (b x h x d)	386 x 306 x 241 mm	386 x 314 x 363 mm	400 x 440 x 360 mm
Gewicht (ca.)	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg
Materiaal	Rotatiegegoten PE		
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	● Stone 9600000500	● Stone 9600000501	● Stone 9600000502
	● Slate 9600049490	● Green 9600019218	● Slate 9600049492
	● Ocean 9600049493	● Slate 9600049491	● Ocean 9600049495
	● Glow 9600049499	● Ocean 9600049494	● Glow 9600049501
	● Lagune 9600051248	● Glow 9600049500	● Lagune 9600051250
	● Moss 9600051251	● Lagune 9600051249	● Moss 9600051253
	● Olive 9600051245	● Moss 9600051252	● Olive 9600051247
		● Olive 9600051246	

Dometic Cool-Ice CI 42 / 55 / 70



4.08

Passieve koelbox

	CI 42	CI 55	CI 70
	 	 	 
Totaal volume (ongeveer)	43 liter	56 liter	71 liter
Afmetingen (b x h x d)	640 x 355 x 418 mm	570 x 432 x 515 mm	690 x 432 x 515 mm
Gewicht (ca.)	8,7 kg	10,6 kg	11,8 kg
Materiaal	Rotatiegegoten PE		
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	● Stone 9600000541	● Stone 9600000542	● Stone 9600000543
	● Green 9600019219		

Dometic Cool-Ice CI 85 / 85W / 110

Passieve koelbox

	CI 85	CI 85W	CI 110
			
			
Totaal volume (ongeveer)	87 liter	86 liter	111 liter
Afmetingen (b x h x d)	840 x 432 x 525 mm	840 x 432 x 525 mm	1055 x 442 x 535 mm
Gewicht (ca.)	14 kg	14,6 kg	18,1 kg
Materiaal	Rotatiegegoten PE		
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	● Stone 9600000544	● Stone 9600000545	● Stone 9600000546

Accessoires

**Zitkussen**

Licht en comfortabel zitkussen

**Mand**

Opbergmanden zijn perfect om optimaal gebruik te maken van de ruimte in de Cool-Ice passieve koelboxen.

**Scheidingsrooster**

Plaats een verdeler in de Dometic passieve koelbox en creëer twee opbergzones

**Hengelsteun**

Eenvoudig te bevestigen aan de houder van de passieve koelbox zorgt hij ervoor dat je je volgende vangst niet misloopt!

**Flesopener**

Kan eenvoudig worden vastgeklit op de houder van de passieve koelbox voor het eenvoudig en betrouwbaar openen van je favoriete koude drankjes.

**Bekerhouder**

Eenvoudig vast te klikken aan de beugel van de passieve koelbox. Omvallen van bekers en blikjes is verleden tijd

**Beugel**

Deze houder kan in de passieve Dometic CI-koelboxen worden geplaatst voor het bevestigen van allerlei accessoires (incl. drankhouder).

Omschrijving	Art.nr.
Zitkussen voor CI 42	9108400892
Zitkussen voor CI 55	9108400893
Zitkussen voor CI 70	9108400894
Zitkussen voor CI 85	9108400895
Zitkussen voor CI 110	9108400896
Verdeler - klein	9108400897
Verdeler - groot	9108400898
Draadmand - klein	9108400899
Draadmand - groot	9108400900

Omschrijving	Art.nr.
Drankhouder & steun	9108400901
Drankhouder	9108400902
Hengelhouder (alle CI-modellen)	9108400903
Flesopener	9108400904
Bevestigingsset	9108400905

Accessoires alleen voor passieve Dometic Cool-Ice CI koelboxen



GEBOUWD OM JOUW IJS DAGENLANG BEVROREN TE HOUDEN

Onze hoogwaardige Patrol-koelboxen houden ijs dagenlang bevroren. Gebouwd om reis na reis mee te gaan, met dikke PU-geïsoleerde wanden, een rotatiegegoten constructie uit één stuk en een scharnierpen over de volledige lengte. Deze boxen zijn meer dan alleen koelboxen. Ze bieden ook slimme functies zoals Patrol's lekvrije afvoer, diepvriesafdichting in het deksel en een rubberen vergrendeling die met één hand te openen is. Wil je alles uit je reis en koelbox halen? Kies dan voor de slimme houder dat plaats biedt aan optionele accessoires, waaronder een flesopener, beker- en/of hengelhouder.




- Dikke PU-isolatie houdt ijs dagenlang bevroren
- Grote, lekvrije afvoer maakt schoonmaken eenvoudig
- Diepvriesafdichting garandeert dat er geen openingen zijn waardoorheen lucht kan binnendringen of ontsnappen
- Robuuste constructie met rotatiegegoten PE uit één stuk
- Met één hand te openen en te sluiten dankzij de rubberen vergrendelingen



Dometic Patrol

4.08

Passieve koelbox

	PATROL 20	PATROL 35	PATROL 55
	 	 	 
Totaal volume (ongeveer)	19 liter	36 liter	54 liter
Gewicht (ca.)	8 kg	11,7 kg	15 kg
Materiaal	Rotatiegegoten PE		
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	Mist 9600028784	Mist 9600028785	Mist 9600028786
	Ocean 9600028790	Ocean 9600029271	Ocean 9600029271
	Slate 9600028787	Slate 9600028788	Slate 9600028789
	Orchid 9600051187	Orchid 9600051188	Orchid 9600051189
	Lagune 9600051601	Lagune 9600051602	Lagune 9600051603
	Glow 9600028794	Glow 9600028795	
	Olive 9600028792	Olive 9600028793	
	/Accessoire		
	Drankhouder en steun	9108400901	
	Drankhouder	9108400902	
	Hengelseun	9108400903	
	Flesopener	9108400903	
	Bevestigingsset	9108400905	

DORST NAAR MEER AVONTUUR



De robuuste constructie van Dometic drinkgerei is ideaal voor gebruik buitenshuis. Het ligt lekker in de hand en is ook nog eens makkelijk schoon te maken. Kan zowel voor warme als koude drankjes gebruikt worden. Dus of je nu verfrissing nodig hebt tijdens een lange wandeling of liever wat warmes drinkt op een koude winterochtend, geef je lichaam de vloeibare energie die het nodig heeft.



DOMETIC DRINKGEREI

Dometic's dubbelwandig geïsoleerde bekertjes zorgen ervoor dat koude of warme dranken hun temperatuur behouden terwijl je onderweg bent. Het roestvrijstaal dat in de fles wordt gebruikt, is zorgvuldig geselecteerd om een lange levensduur, eenvoudige reiniging en een hoog hygiëneniveau te garanderen. Lekbestendig, geschikt voor de vaatwasser en BPA-vrij.

Belangrijkste voordelen

- Past in alle standaard bekerhouders
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud (Thermo Bottle)
- Duurzame constructie met comfortabel, ergonomisch ontwerp
- BPA-vrij
- Vaatwasbestendig



Wat is er nieuw?

- 100% lekvrije 360° drinkbeker
- Vervisselbare doppen, geschikt voor alle 2022 Thermo Bottles
- Doppen zijn ook afzonderlijk leverbaar
- Nieuwe koffiemok
- Grote 1920 ml Thermo Bottle



Duurzaam

De robuuste roestvrijstalen behuizing zorgt voor maximaal drinkcomfort.



Vaatwasbestendig


Eenvoudig te reinigen in de vaatwasser en klaar voor het volgende avontuur.




Warm of koud

Dubbelwandige isolatie houdt drankjes urenlang warm of koud.

Welke kleur kies jij?



Moss




Ore



Glow



Orchid



Lagune



Slate



Orchid

Dometic Thermo Cup

- Inhoud: 450 ml
- Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur
- Lekbestendig deksel
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig

Kleur	SKU
THM45 MOSS	9600050903
THM45 ORE	9600050904
THM45 GLOW	9600050905
THM45 ORCHID	9600050906
THM45 LAGUNE	9600050907
THM45 SLATE	9600050908



Lagune

Dometic Thermo Wine Tumbler

- Inhoud: 300 ml
- Houdt wijn op de perfecte temperatuur
- Kan worden gebruikt voor zowel warme als koude dranken
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig

Kleur	SKU
THWT30 MOSS	9600050851
THWT30 ORE	9600050852
THWT30 GLOW	9600050853
THWT30 ORCHID	9600050854
THWT30 LAGUNE	9600051183
THWT30 SLATE	9600050855



Ore

Dometic Thermo Tumbler 320

- Inhoud: 320 ml
- Past in alle standaard bekerhouders
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 6 uur warm of 12 uur koud
- Duurzame constructie met comfortabel, ergonomisch ontwerp BPA-vrij
- Vaatwasbestendig

Kleur	SKU
TMBR32 MOSS	9600029330
TMBR32 ORE	9600029331
TMBR 32 MANGO	9600029332
TMBR32 ORCHID	9600050845
TMBR32 SLATE	9600050849



Moss

Dometic Thermo Tumbler 600

- Inhoud: 600 ml
- Past in alle standaard bekerhouders
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 6 uur warm of 12 uur koud
- Duurzame constructie met comfortabel, ergonomisch ontwerp BPA-vrij
- Vaatwasbestendig

Kleur	SKU
 TMBR66 MOSS	9600029333
 TMBR66 ORE	9600029334
 TMBR66 MANGO	9600029335
 TMBR66 ORCHID	9600050846
 TMBR66 SLATE	9600050850



Slate

Dometic Thermo Bottle 480

- Inhoud: 480 ml
- Past in alle standaard bekerhouders
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud
- Duurzame constructie met comfortabel, ergonomisch ontwerp
- BPA-vrij
- Vaatwasbestendig

Kleur	SKU
 THRM48 MOSS	9600029324
 THRM48 ORE	9600029325
 THRM48 MANGO	9600029326
 THRM48 ORCHID	9600050843
 THRM48 SLATE	9600050847



Glow

Dometic Thermo Bottle 660

- Inhoud: 660 ml
- Past in alle standaard bekerhouders
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud
- Duurzame constructie met comfortabel, ergonomisch ontwerp
- BPA-vrij
- Vaatwasbestendig

Kleur	SKU
 THRM66 MOSS	9600029327
 THRM66 ORE	9600029328
 THRM66 MANGO	9600029329
 THRM66 ORCHID	9600050844
 THRM66 SLATE	9600050848



Dometic Thermo Tumbler 500

- Inhoud: 500 ml
- Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur
- Lekvrij deksel 360° drinkdeksel
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig
- Te gebruiken met modulaire doppen

Kleur	SKU
THRM50 MOSS	9600050864
THRM50 ORE	9600050880
THRM50 GLOW	9600050881
THRM50 ORCHID	9600050882
THRM50 LAGUNE	9600050883
THRM50 SLATE	9600050884



Dometic Thermo Bottle 900

- Inhoud: 900 ml
- Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur
- Lekvrij deksel 360° drinkdeksel
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig
- Te gebruiken met modulaire doppen

Kleur	SKU
THRM90 MOSS	9600050885
THRM90 ORE	9600050886
THRM90 GLOW	9600050887
THRM90 ORCHID	9600050888
THRM90 LAGUNE	9600050889
THRM90 SLATE	9600050890



Dometic Thermo Bottle 1200

- Inhoud: 1200 ml
- Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur
- Lekvrij deksel 360° drinkdeksel
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig
- Te gebruiken met modulaire doppen

Kleur	SKU
THRM120 MOSS	9600050891
THRM120 ORE	9600050892
THRM120 GLOW	9600050893
THRM120 ORCHID	9600050894
THRM120 LAGUNE	9600050895
THRM120 SLATE	9600050896



Dometic Thermo Bottle 1920

- Inhoud: 1920 ml
- Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur
- Lekvrij deksel 360° drinkdeksel
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig
- Te gebruiken met modulaire doppen (niet CAPHA)

Kleur	SKU
THR192 MOSS	9600050897
THR192 ORE	9600050898
THR192 GLOW	9600050899
THR192 ORCHID	9600050900
THR192 LAGUNE	9600050901
THR192 SLATE	9600050902



Accessoires voor drinkgerei



Stainless Cap

Deze hygiënische, eenvoudig te reinigen roestvrijstalen schroefdop is geïsoleerd, zodat je drankjes op de perfecte temperatuur blijven.

Art. 9600050959 (CAPST)



Drinking Cap

Dubbele scharnierende schroefdop, te gebruiken als water -/sportfles of 180° draaien en te gebruiken als espressokopje.

Art. 9600050911 (CAPDR)



Sports Cap

De scharnierende schroefdop vermindert het risico op verlies of vallen van de dop, snel en eenvoudig toegankelijk voor alle activiteiten.

Art. 9600050909 (CAPSP)



360° Cap

100% lekdicht. Klik gewoon om te openen en klik nogmaals om te sluiten. 360 graden opening om vanuit elke hoek te gebruiken.

Art. 9600050912 (CAP360)



Handle Cap

100% lekdicht. Stevige handgreep, ideaal voor gebruik met grotere flessen, veilige roestvrijstalen vergrendelingsclip voor extra veiligheid.

Art. 9600050910 (CAPHA)

Alle verwisselbare doppen zijn alleen geschikt voor de Dometic Thermo Tumbler 500 / Thermo Bottle 900 / Thermo Bottle 1200 / Thermo Bottle 1920



KOELGEMAK

Koelkasten voor campers en caravans

Op zoek naar een koelkast die past in de vaak kleine keuken van een camper, caravan of buscamper? Maak een keuze uit het meest uitgebreide aanbod op de markt. Voor elke situatie en stroomvoorziening hebben wij wel een oplossing, standaard of op maat gemaakt. Zo omvat ons assortiment geruisloze absorptiekoelkasten die op gas of elektriciteit werken en compressor aangedreven koelsystemen; koel-/vriesboxen, koelkasten en koelaggregaten die zowel kunnen vriezen als koelen ongeacht de omgevingstemperatuur. De koelkasten voor recreatievoertuigen van

Dometic zijn net zo goed uitgerust als een huishoudelijke koelkast. Mis je toch nog iets? Bekijk dan onze accessoires of vraag het je dealer.

Heb je een kleine, onbenutte ruimte over? Wellicht is deze geschikt voor een van onze koellades.



ABSORPTIEKOELKASTEN

Dometic absorptiekoelkasten zijn compleet geruisloos. Bovendien zorgen ze voor een maximale onafhankelijkheid op het gebied van de energievoorziening, waarbij ze zowel op net- of batterijvoeding als op gas kunnen werken. Hun kwaliteitskenmerken bieden jou hetzelfde gebruiksgemak als thuis.

Bladzijde 104 – 113



COMPRESSORKOELKASTEN

Compressorkoelkasten leveren uitstekende koel- en vriesprestaties ook bij extreme omgevingstemperaturen. Daarbij verbruiken ze zeer weinig energie en kunnen daardoor perfect aangesloten worden op zonnepanelen. Beschikbaar in vele maten, waaronder praktische ladekoelkasten en maatwerk koeloplossingen.

Bladzijde 114 – 125

VRIJSTAANDE ABSORPTIE-KOELKASTEN

Kunnen overal worden geplaatst – zelfs naast een bed



Onze twee vrijstaande absorptiekoelkasten kunnen zonder problemen in de buurt van slaapvertrekken worden geplaatst - ze werken geruisloos. Beide modellen zitten boordevol handige functies: twee verstelbare schappen, twee extra deurvakken en een veilige deurvergrendeling met ventilatieoptie. Ideaal voor als je de koelkast een langere tijd niet gebruikt. De RF 62 heeft zelfs een tweesterrenvriesvak.

De CombiCool RF 60 en RF 62 zijn ontworpen om kampeersers maximale onafhankelijkheid te bieden en kunnen drie verschillende energiebronnen gebruiken: 12 volt DC, 230 volt AC of campinggas. Met hun compacte afmetingen en inhoud van 56 resp. 61 liter zijn ze zeer geschikt voor plaatsing onder een luifel.

Dometic CombiCool RF 62

4.27

Vrijstaande absorptiekoelkast met vrieser, 56 liter





Bruto inhoud incl. vriesvak vriesvak	ca. 56 liter 5 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC, LPG
Ingangsspanning 230 V 12 V gas	110 W 110 W 14,8 g/u
Verbruik 230 V 12 V gas	1,9 kWh/24 u 1,9 kWh/24 u 325 tot 375 g/24 uur
Temperatuurbereik	Tot max. 30°C onder de omgevingstemperatuur
Isolatie	PU-schuim rondom
Ontstekingsysteem	Ontsteking met batterij
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal, deur: kunststof, paneel: gecoat plaatstaal
Kleur	Wit
Afmetingen (b x h x d)	486 x 617 x 490 mm
Gewicht	25 kg incl. vriesvak
Kwaliteitskenmerken	Thermostaatregeling bij 230 volt en in gasmodus, twee deurschappen, verstelbare schappen, vlamindicator, deurvergrendeling met ventilatiestand
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC

Product	Art.nr.
Dometic RF 62 (28 – 37 mbar)	9105203591

4.27

Vrijstaande absorptiekoelkast, 61 liter



Bruto inhoud	ca. 61 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC, LPG
Ingangsspanning	
230 V	110 W
12 V	110 W
gas	14,8 g/u
Verbruik	
230 V	1,9 kWh/24 u
12 V	1,9 kWh/24 u
gas	325 tot 375 g/24 uur
Temperatuurbereik	Tot max. 30°C onder de omgevingstemperatuur
Isolatie	PU-schuim rondom
Ontstekingssysteem	Accu-ontsteking
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal, deur: kunststof, paneel: Aluminium
Kleur	Zwart/aluminium
Afmetingen (b x h x d)	486 x 615 x 490 mm
Gewicht (ca. kg)	26 kg
Kwaliteitskenmerken	Thermostaatregeling bij 230 volt en in gasmodus, twee deurschappen, verstelbare schappen, vlamindicator, deurvergrendeling met ventilatiestand
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC

Product	Art.nr.
Dometic RF 60 (28 – 37 mbar)	9105203243

INBOUW ABSORPTIEKOELKASTEN

GEWELDIGE KEUZE AAN MODELLEN, MATEN EN CONFIGURATIES


Wil je een geruisloze absorptiekoelkast integreren in de keuken van een recreatievoertuig of boot? Maak je keuze uit 's werelds grootste aanbod koelkasten. Onze bekroonde absorptiekoelkasten uit de 10-serie integreren een groot aantal unieke innovaties: dubbel

scharnierende deuren die zowel links als rechts kunnen worden geopend, elegante aluminium handgrepen over de hele lengte en een nieuwe koelunit voor de beste koelprestaties in zijn klasse, om maar een paar innovaties te noemen.

Dometic RM 10.5T

424

Absorptiekoelkast, 93 liter, TFT-display, dubbel scharnierende deur





Bruto inhoud	93 liter
Netto inhoud	77,4 liter
hoofdkompartiment	8,2 liter
Netto inhoud vriesvak	
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC, gas 30 mbar
Ingangsspanning	
230 V	135 W
12 V	130 W
Verbruik	
230 V	2.8 kWh/24 u
Gas	270 g/24 u
Temperatuurbereik	Koelkast +7°C, vriesvak tot max. -12°C bij omgevingstemperaturen tot 32°C (komt overeen met de klimaatklasse SN)
Isolatie	PU-schuim rondom
Ontstekingssysteem	AES
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal Deurpaneel: Kunststof
Kleur	Zwart
Afmetingen (b x h x d)	523 x 821 x 548 mm
Gewicht	28,0 kg incl. vriesvak
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen • Gepatenteerd verwijderbaar vriesvak (opent naar de onderkant) • Gebruiksvriendelijk, dankzij makkelijk afleesbaar TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop voor het wijzigen van instellingen • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur • Flexibele opslagruimte aan de binnenkant met twee kleine groentelades • Geruisloze absorptiekoeling op 12 volt, 230 volt of gas • Led-binnenverlichting aan de zijkant
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic RM 10.5T	9600027098
/ Accessoires	
CEE AC-adapter voor Dometic koelkasten met WAGO-stekker	9600015437
230/240 V JST-stekker	9600015439
230/240 V MNL-stekker	9600015440

Dometic RMS 10.5T / 10.5XT


4.24

Absorptiekoelkasten, TFT-display, dubbel scharnierende deur

		RMS 10.5T	RMS 10.5XT EXTRA DIEPE KAST
 	Bruto inhoud	83 liter	98 liter
	Netto inhoud	67,8 liter	79 liter
	hoofdcompartiment	8,2 liter	11,1 liter
	Netto inhoud vriesvak		
	Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC / gas 30 mbar	
	Ingangsspanning		
	230 V	135 W	135 W
	12 V	130 W	130 W
	Verbruik		
	230 V	3,2 kWh/24 u	2,5 kWh/24 u
	Gas	270 g/24 u	270 g/24 u
	Temperatuurbereik	Koelkast +7°C, vriesvak tot max. -12°C bij omgevingstemperaturen tot 32°C (komt overeen met de klimaatklasse SN)	
	Isolatie	PU-schuim rondom	
	Ontstekingssysteem	AES	
	Materiaal	Behuizing: Gecoat plaatstaal; deur, paneel: kunststof	
	Kleur	Zwart	
	Afmetingen (b x h x d)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 603 mm
	Gewicht	27,4 kg incl. vriesvak	29 kg incl. vriesvak
	Kwaliteitskenmerken	- Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen - Verwijderbaar vriesvak (opent naar de onderkant) - Slim gebruikmaken van de ruimte: onderbouwmodel met wielkastuitsparing - Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur - Gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop - Flexibele opslagruimte aan de binnenkant met twee kleine groentelades - Geruisloze absorptiekoeling op 12 volt, 230 volt of gas	
	Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
	RMS 10.5T 	RMS 10.5XT 	
	Product	Art.nr.	
	Dometic RMS 10.5T	9600027101	
	Dometic RMS 10.5XT	9600027116	
	/ Accessoires		
	CEE AC-adapter voor Dometic koelkasten met WAGO-stekker	9600015437	
	230/240 V JST-stekker	9600015439	
	230/240 V MNL-stekker	9600015440	

UNIEKE GEPATENTEERDE OPLOSSING: DUBBEL SCHARNIERENDE DEUR



De 10-serie absorptiekoelkasten biedt een uniek voordeel: een dubbel scharnierende deur. Dankzij deze gepatenteerde oplossing kan de deur zowel links als rechts geopend worden, zonder de noodzaak de scharnieren te verwisselen. Gebruik één van de twee aluminium grepen die doorlopen over de gehele hoogte van de koelkastdeur. Een 2-punts vergrendelingssysteem houdt de deur te allen tijde goed op zijn plaats.



Dometic RMD 10.5T/ 10.5XT

Absorptiekoelkast, TFT-display

4.24

	RMD 10.5T	RMD 10.5XT EXTRA DIEPE KAST
   RMD 10.5T RMD 10.5XT	Bruto inhoud Netto inhoud hoofdcompartiment Netto inhoud vriesvak	153 liter 124 liter 29 liter
	Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC / gas 30 mbar
	Ingangsspanning 230 V 12 V	250 W 170 W
	Verbruik 230 V/12 V gas	24,2 kWh/24 u 580 g/24 u
	Temperatuurbereik	Koelkast +7°C, vriesvak tot max. -12°C bij omgevingstemperaturen tot 32°C (komt overeen met de klimaatklasse SN)
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Ontstekingssysteem	AES
	Materiaal	Behuizing: Gecoat plaatstaal; deur, paneel: kunststof
	Kleur	Zwart
	Afmetingen (b x h x d)	523 x 1.245 x 550 mm
Gewicht		40 kg incl. vriesvak
Kwaliteitskenmerken		- Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen - Beste koelprestaties in zijn klasse - getest en bewezen in de Australische outback - Kast met standaarddiepte en twee aparte deuren voor koelkast en vriezer - Gebruiksgemak dankzij intuïtieve TFT soft-touch bediening verzonken in de deur - Elegante aluminium deurgrepen over de volle hoogte van de koelkastdeur 2-punts vergrendelingsmechanisme aan beide zijden voor meer veiligheid - Vlakke deur met aan de persoonlijke voorkeur aan te passen decorpaneel en variabele dikte (1,2 - 3 mm)
Keurmerken		Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product		Art.nr.
Dometic RMD 10.5T		9620006713
Dometic RMD 10.5XT		9620012756
/ Accessoires		
CEE AC-adapter voor Dometic koelkasten met WAGO-stekker		9600015437 9600015438
230/240 V JST-stekker		9600015439
230/240 V MNL-stekker		9600015440



Dometic RML 10.4T



4.24

Absorptiekoelkast, 133 liter, TFT-display

	Bruto inhoud	133 liter
	Netto inhoud hoofdcompartiment	116 liter
	Netto inhoud vriesvak	12 liter
	Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC, gas 30 mbar
	Ingangsspanning	230 V 12 V
	Verbruik	230 V 12 V Gas
		3,2 kWh/24 u 4,08 kWh/24 u 380 g/24 u
	Temperatuurbereik	Koelkast +7°C, vriesvak tot max. -12°C bij omgevingstemperaturen tot 32°C (komt overeen met de klimaatklasse SN)
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Ontstekingssysteem	AES
	Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal Deurpaneel: Kunststof
	Kleur	Zwart
	Afmetingen (b x h x d)	422 x 1.293 x 543 mm
	Gewicht	35,5 kg incl. vriesvak
	Kwaliteitskenmerken	• Gepatenteerde dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de noodzaak de scharnieren te wisselen • Uitneembaar vriesvak, eveneens met deur die aan beide zijden te openen is (dubbele scharnier) • Beste koelprestaties in zijn klasse • Deurgrepen over de volle lengte van de koelkastdeur • Gebruiksvriendelijke bediening via TFT-display en draai-drukknop • VG Fresh groentelade met instelbare luchtvochtigheid - houdt fruit en groenten langer vers • Vlakke deur met verwisselbaar deurpaneel (variabele dikte 1,2 - 3 mm)
Keurmerken		Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product		Art.nr.
Dometic RML 10.4T		9620004548
/ Accessoires		
CEE AC-adapter voor Dometic koelkasten met WAGO-stekker		9600015437
230/240 V JST-stekker		9600015439
230/240 V MNL-stekker		9600015440

Dometic upgradesets

Upgradesets voor 10-serie koelkasten

	NAAM	OMSCHRIJVING	LEVERINGSOMVANG	ARTIKELNR.
	Dometic RC 10.4S 70-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvariant Dometic RC 10.4S 70 om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RML 10.4T 70	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek	9600028492
	Dometic RC 10.4S 90-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvariant Dometic RC 10.4S 90 om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RC 10.4T 90	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek	9600028493
	Dometic RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvarianten RM 10.5S, RMS 10.5S en RCS 10.5S om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T en RCS 10.5T	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek	9600028478
	Dometic RMS/RCS 10.5XS-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvarianten RMS 10.5XS en RCS 10.5XS om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RMS 10.5XT en RCS 10.5XT	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek	9600028479
	Dometic RMD/RCD 10.5S-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvariant RMD 10.5S en RCD 10.5S om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de koelkastserie RMD 10.5X en RCD 10.5T.	2 dubbel scharnierende deuren, 1 deurrek, 1 koelkastrek, 1 groentelade met vershouddeksel	9600028181
	Dometic RMD/RCD 10.5XS-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvariant RMD 10.5XS en RCD 10.5XS om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de koelkastserie RMD 10.5X en RCD 10.5T.	2 dubbel scharnierende deuren, 1 deurrek, 1 koelkastrek, 1 groentelade met vershouddeksel	9600028421
	Dometic RML 10.4S-UKIT	Upgradeset voor de koelkast Dometic RML 10.4S en de koelkastvariant Dometic RCL 10.4S om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RML-serie 10.4 en RCL 10.4	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek, 1 groentelade met vershouddeksel	9620009236
	Dometic RCL 10.4ES-UKIT	Upgradeset voor de Dometic RCL 10.4ES koelkasten	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek, 1 groentelade met vershouddeksel	9600050037



Dometic REF-FGC

Flexibele gasleiding voor absorptiekoelkasten uit de 10-serie

Art.nr. 9620009201



Dometic RML10.4-RPLKIT

RML 94xx vervangingsset voor de installatie van RML 10.4 koelkasten

Als je al een RML koelkast uit de 94xx-serie in jouw camper of caravan hebt, dan kun je deze heel makkelijk vervangen door een RML 10.4-serie koelkast. Gebruik hiervoor de speciale bevestigingsset RML10.4-RPLKIT. Speciale strips en een flexibele gas slang zijn inbegrepen om een naadloze inbouw te garanderen.

Art.nr. 9620009283



Dometic RMD10.5-RCK

Legplank voor RMD 10.5 vriesvak

Goed georganiseerd opbergen: maak optimaal gebruik van de ruimte in het vriesvak van jouw 10-serie koelkast met een extra legplank.

Art.nr. 9620009197



Dometic REF-ADAPT

Krachtige adapter voor 10-serie absorptiekoelkasten

Absorptiekoelkasten uit de 10-serie worden standaard geleverd met een WAGO-stekker voor aansluiting op 230/240 volt AC. Indien nodig kan deze worden aangepast aan de volgende stekkersystemen:

230/240 volt CEE-stekker / Art.nr. 9600015437
230/240 volt VK-stekker / Art.nr. 9620013146
230/240 volt JST-stekker / Art.nr. 9620009203
230/240 volt MNL-stekker / Art.nr. 9600015440



Dometic REF-FANKIT

Ventilatieset voor absorptiekoelkasten uit de 10-serie

- De ventilatieset is zeer eenvoudig te installeren
- De set verzekert optimale ventilatie van je koelkast voor maximale koelprestaties
- Deze set wordt met name aanbevolen in situaties met hoge omgevingstemperaturen of fel zonlicht

Art.nr. 9620009199



Dometic REF-STOKIT

Opbergset voor koelkasten

- Ruimtebesparend opbergen van voedsel met stapelbare vershouddozen in twee verschillende volumes
- Houders houden de gestapelde dozen tijdens de reis op hun plaats
- Ijsblokjesbakje met schuifdeksel voor eenvoudig verwijderen van de benodigde hoeveelheid
- Ontworpen voor de 10-serie en ook geschikt voor andere koelkasten

Art.nr. 9620009277

ACCESSOIRES VOOR ABSORPTIEKOELKASTEN



Winterafdekset

- Winterafdekkingen zijn leverbaar voor koelkasten met een enkele en dubbele deur
- Plaats de afdekking aan het begin van het koude winterseizoen
- Afdekkingen helpen om ook bij koud weer goede koelprestaties te behouden

Dometic WA 120/130


Winterafdekset voor LS 100 en LS 200, wit
Art.nr. 9620009215

Dometic WA 120/130

Winterafdekset voor LS 100 en LS 200, zwart
Art.nr. 9500001460

Dometic EWS 300

Winterafdekset voor LS 300, wit
Art.nr. 9620009209



Ventilatioeroosters

De twee ventilatioeroosters LS 100 en LS 200 zijn ontworpen voor de koelkasten uit de RM-, RMS- en RMV-serie. Het LS 100-model is alleen vereist voor installaties met een afzonderlijk uitlaatkanaal. Anders kun je de LS 200 gebruiken, die geschikt is voor ventilatie boven- en onderaan de koelkast. De LS 300 is geschikt voor de grotere koelkasten uit de RMD- en RMDT-serie, terwijl de LS 230 het bijpassende ventilatioerooster is voor de slanke RML-koelkasten.

LS 100, bovenkant, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx
Artikelnr. wit 9500000958 /
Artikelnr. zwart 9620009242

LS 200, onderkant, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx
Artikelnr. wit 9500000959
Artikelnr. zwart 9500001458

LS 300 RMD(T)8xxx, RML855x, RMD(T)10,5
Artikelnr. wit 9620009255



Dometic LS-R500

Dakventilatie voor koelkasten uit de 8- en 4-serie

Extra ventilatie voor de koelkasten uit de 8- en 4-serie. Voor gebruik in combinatie met ventilatioerooster LS 200 of LS 300.

- Optioneel: extra ventilatie voor de koelkasten uit de 8- en 4-serie
- Combineer met ventilatioeroosters LS 200 en LS 300
- Aanbevolen bij gebruik van een voortent

Art.nr. 9105900020



Dometic AR-VKIT

Ventilatieset voor absorptiekoelkasten

Optioneel: extra ventilatie voor optimale prestaties van koelkasten uit de 4- en 8-serie. Thermostaatgestuurd, uiterst eenvoudig te installeren.

- De ventilatieset is zeer eenvoudig te installeren
- De set verzekert optimale ventilatie van je koelkast voor maximale koelprestaties
- Deze set wordt met name aanbevolen in situaties met hoge omgevingstemperaturen of fel zonlicht

Art.nr. 9620009252



Dometic AR-BI

Batterij-ontsteking voor absorptiekoelkasten

Deze batterij-ontsteking is geschikt voor inbouw achteraf bij alle koelkasten met piëzo-ontsteking in combinatie met kunststof bedieningspaneel.

Art.nr. 9620009243



Dometic REF-STOKIT

Opbergset voor koelkasten

- Ruimtebesparend opbergen van voedsel met stapelbare vershouddozen in twee verschillende volumes
- Houders houden de gestapelde dozen tijdens de reis op hun plaats
- Ijsblokjesbakje met schuifdeksel voor eenvoudig verwijderen van de benodigde hoeveelheid
- Ontworpen voor de 10-serie en ook geschikt voor andere koelkasten

Art.nr. 9620009277



Dometic AR-EGG

Eierhouder voor absorptiekoelkasten

Voor het veilig bewaren van maximaal zes eieren. Geschikt voor alle Dometic koelkasten.

Art.nr. 9620009198

EFFICIËNT KOELEN


10-serie compressorkoelkasten

Onze bekroonde absorptiekoelkasten hebben de kijk op en het gebruik van koelkasten in campers en caravans aanzienlijk veranderd. En nu gaat het succesverhaal verder met een complete serie compressorkoelkasten met hetzelfde ontwerp: RCD 10.5 en RCL

10.5 modellen voor grote voertuigen, RC 10.4 voor buscampers en – binnenkort – RCS 10.5 voor montage onder het werkblad. Kies het model dat bij jouw camper, caravan of buscamper past.

Dometic RC 10.4T 90M



Compressorkoelkast, 90 liter, TFT-display, dubbel scharnierende deur

RC 10.4T 90M	
  AFNEEMBARE COMPRESSOR KAN TOT 1,5 METER VAN DE KO- ELKAST WORDEN GEÏNSTALLEERD OM RUIMTE TE BESPALEN	Bruto inhoud Netto inhoud hoofdcompartiment Netto inhoud vriesvak
	90 liter 75,5 liter 7,5 liter
	Aansluitingen 12 V DC
	Klimaatklasse T
	Stroomverbruik bij 12 V 1,39 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur
	Koudemiddel R600a, hoeveelheid koelmiddel: 20 g, CO2-equivalent: 0,000102 t, Global warming potential (GWP): 3
	Isolatie PU-schuim rondom
	Systeem Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen
	Materiaal Behuizing: gecoat plaatstaal, + kunststof / deur: kunststof
	Kleur Behuizing en deurframe: zwart, Deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)
	Gewicht 21 kg
	Kwaliteitskenmerken - Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen - Gepatenteerd verwijderbaar vriesvak (opent naar de onderkant) - TFT-bedieningspaneel en/of compressorunit kan apart worden geïnstalleerd - Betrouwbaar koelen en vriezen – zelfs bij extreme omgevingstemperaturen tot 43°C - Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur - Gebruiksvriendelijk, dankzij makkelijk afleesbaar TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop voor het wijzigen van instellingen - Aangename stille werking in nachtmodus, snel terugkoelen met boost-functie
Keurmerken 	
Product	Art.nr.
Dometic RC 10.4T 90M	9620016886

Dometic RC 10.4

4.11


Compressorkoelkasten, TFT-display, dubbel scharnierende deur

		RC 10.4 70	RC 10.4 90
RC 10.4 70	Bruto inhoud Netto inhoud hoofdcompartiment Netto inhoud vriesvak	69 liter 54,5 liter 7,5 liter	90 liter 75,5 liter 7,5 liter
	Aansluitingen	12 V DC	12 V DC
RC 10.4 90	Klimaatklasse	T	T
	Stroomverbruik bij 12 V	1,39 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur	1,39 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur
	Koudemiddel	R600a, hoeveelheid koelmiddel: 16 g, CO ₂ - equivalent: 0,000102 t, Global warming potential (GWP): 3	R600a, hoeveelheid koelmiddel: 20 g, CO ₂ - equivalent: 0,000102 t, Global warming potential (GWP): 3
	Isolatie	PU-schuim rondom	
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen	
	Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal, + kunststof / deur: kunststof	
	Kleur	Behuizing en deurframe: zwart, Deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)	
	Gewicht	19,5 kg	21,5 kg
	Kwaliteitskenmerken	- Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen - Gepatenteerd verwijderbaar vriesvak (opent naar de onderkant) - Gebruiksvriendelijk, dankzij makkelijk afleesbaar TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop voor het wijzigen van instellingen - Betrouwbaar koelen en vriezen – zelfs bij extreme omgevingstemperaturen tot 43°C - Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur - Intern ventilatiesysteem – geen extra ventilatieroosters nodig - Aangename stille werking in nachtmodus, snel terugkoelen met boost-functie	
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
RC 10.4 70		RC 10.4 90	
			
Product		Art.nr.	
Dometic RC 10.4 70		9600050782	
Dometic RC 10.4 90		9600050783	

Dometic RCS 10.5T/ 10.5XT

4.11

Compressorkoelkasten, TFT-display, dubbel scharnierende deur, tafelmodellen


		RCS 10.5T	RCS 10.5XT EXTRA DIEPE KAST
RCS 10.5T 	Bruto inhoud	83 liter	98 liter
	Netto inhoud hoofdcompartiment	69,1 liter	80,3 liter
	Netto inhoud vriesvak	9,2 liter	12,1 liter
	Aansluitingen	12 V DC	12 V DC
	Klimaatklasse	ST	ST
	Stroomverbruik bij 12 V	1,46 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur	1,48 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur
	Koudemiddel	R600a, hoeveelheid koudemiddel: 24 g, CO ₂ equivalent: 0,000072t, aardopwarmingsvermogen (GWP): 3	R600a, hoeveelheid koudemiddel: 23 g, CO ₂ equivalent: 0,000072t, aardopwarmingsvermogen (GWP): 3
	Isolatie	PU-schuim rondom	
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen	
	Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal, + kunststof / deur: kunststof	
	Kleur	Kast- en deurpaneel: zwart / deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)	
	Afmetingen (b x h x d)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 610 mm
	Gewicht	24,5 kg	25 kg
	Kwaliteitskenmerken	• Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen • Gepatenteerd verwijderbaar vriesvak (opent naar de onderkant) • Slim gebruikmaken van de ruimte: onderbouwmodel met wielkastuitsparing • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur • Gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop • Flexibele opslagruimte aan de binnenkant met twee kleine groentelades • Betrouwbare compressor koel- en vriescapaciteiten – ST-klasse (omgevingstemperatuur tot 38°C)	
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
			
Product		Art.nr.	
Dometic RCS 10.5T		9600028196	
Dometic RCS 10.5XT		9600028199	

Dometic RCL 10.4ET

Compressorkoelkast, 151 liter, TFT-display, dubbel scharnierende deur



Bruto inhoud	151 liter
Netto inhoud	128 liter
hoofdcompartiment	18 liter
Netto inhoud vriesvak	
Aansluitingen	12 V DC
Klimaatklasse	ST
Stroomverbruik bij 12 V	1,87 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur
Koudemiddel	R600a, hoeveelheid koudemiddel: 31 g, CO ₂ equivalent: 1,2 kg, aardopwarmingsvermogen (GWP): 3
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal, + kunststof / deur: kunststof
Kleur	Kast- en deurpaneel: zwart / deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)
Afmetingen (b x h x d)	420 x 1.293 x 595 mm
Gewicht	31 kg
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen • Gepatenteerd uitneembaar vriesvak, eveneens met dubbel scharnierende deur • VG Fresh groentelade met instelbare luchtvochtigheid – houdt fruit en groenten langer vers • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur • Intuïtieve bediening met TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop • Vlakke deur met verwisselbaar deurpaneel (variabele dikte 1,2 - 3 mm) • Betrouwbare compressor koel- en vriescapaciteiten – ST-klasse (omgevingstemperatuur tot 38°C)
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)




Product	Art.nr.
Dometic RCL 10.4ET	9600049608

Dometic RCD 10.5ET / 10.5XET

4.11

Compressorkoelkast, TFT-display, 2 dubbel scharnierende deuren

		RCD 10.5ET	RCD 10.5XET EXTRA DIEPE KAST
RCD 10.5ET  RCD 10.5XET 	Bruto inhoud	176 liter	200 liter
	Netto inhoud	140 liter	159 liter
	hoofdcompartiment	35,7 liter	40,6 liter
	Netto inhoud vriesvak		
	Aansluitingen	12 V DC	12 V DC
	Klimaatklasse	ST	ST
	Stroomverbruik bij 12 V	2,42 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur	2,61 Ah/u bij +25°C omgevingstemperatuur, bij +5°C binnentemperatuur
	Koudemiddel	R600, hoeveelheid koelmiddel: 34 g, CO ₂ -equivalent: 0,000102 t, Global warming potential (GWP): 3	
	Isolatie	PU-schuim rondom	
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen	
	Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal, + kunststof / deur: kunststof	
	Kleur	Kast- en deurpaneel: zwart / deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)	
	Afmetingen (b x h x d)	523 x 1282 x 550 mm	523 x 1282 x 605 mm
	Gewicht	38 kg	39,5 kg
Kwaliteitskenmerken		• Gepatenteerde dubbel scharnierende deuren – zowel links als rechts te openen zonder de noodzaak de scharnieren te wisselen • Aparte deuren voor de koelkast en vriezer • VG Fresh groentelade met instelbare luchtvochtigheid – houdt fruit en groenten langer vers • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkast deur • Intern ventilatiesysteem – geen extra ventilatioorosters nodig voor installatie • Gemakkelijk te hanteren bediening met TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop • Betrouwbare compressor koel- en vriescapaciteiten – ST-klasse (omgevingstemperatuur tot 38°C)	
Keurmerken		TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
			
Product		Art.nr.	
Dometic RCD 10.5ET		9600050528	
Dometic RCD 10.5XET		9600050530	


Dometic NRX 90V

4.11

Compressorkoelkast, 92 liter



Bruto inhoud	92 liter
Netto inhoud	70,6 liter
hoofdcompartiment	8,4 liter
Netto inhoud vriesvak	
Aansluitingen	12 V DC
Klimaatklasse	ST
Stroomverbruik bij 12 V	1,39 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur
Koudemiddel	R600a, hoeveelheid koelmiddel: 20 g, CO ₂ -equivalent: 0,000102 t, Global warming potential (GWP): 3
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal,+ kunststof / deur: kunststof
Kleur	Behuizing en deurframe: zwart, Deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)
Gewicht	21,5 kg
Kwaliteitskenmerken	• Een 3-in-1 koeloplossing: koelkast, vriezer of koel-vriescombinatie • Energiezuinige compressortechnologie: 0,4 kWh/24u in vergelijking met 2,5 kWh/24u bij absorptiekoelkasten van dezelfde grootte • Makkelijk te installeren: geen uitsparingen, ventilatieroosters en gasinstallatie • Frameloze deur met donkerzilver voorpaneel en handgreep over de volledige breedte • Omkeerbare deur – het scharnier kan naar wens links of rechts worden gemonteerd • Koelkastvergrendeling met dubbele functie; vergrendelen en ventileren • Standaard of verzonken montageframe leverbaar als accessoire
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)



Product	Art.nr.
Dometic NRX 90V	9620006673

Dometic CoolMatic NRX 50C / 50S / 60C / 60S

4.24

Compressorkoelkast, 12/24 volt DC

		NRX 50C	NRX 50S
 NRX 50C/50S	Totale inhoud vriesvak	44 liter 4,4 liter	
	Aansluitingen	12 / 24 V DC	
	Gemiddeld opgenomen vermogen	12,92 W (omgevingstemperatuur 16°C en 32°C)	
	Stroomverbruik bij 12 V	1,04 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25°C, 1,56 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32°C, beide bij +4°C binnentemperatuur	
	Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 26 g, CO ₂ -equivalent: 0,037 t, Global warming potential (GWP): 1430	
	Isolatie	PU-schuim rondom	
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsuitschakeling / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat	
	Materiaal	Behuizing: metalen frame Binnen-/deurframe: kunststof Aansluitingen: wit gecoat staal (kastplateaus)	Behuizing: metalen frame Interieur: roestvrijstaal 304 (legplanken), kunststof (vriesvak, vershoudvak, deurschappen...), aansluitingen: SUS304 voor legplanken Deur: roestvrij staal (SUS316)
	Kleur	Behuizing: zilverkleurige metalen behuizing Deurframe: zwart Deurpaneel: donkergrijs	Behuizing: zilverkleurige metalen behuizing Deurframe: zwart Deurpaneel: roestvrij staal
	Kwaliteitskenmerken	• Een 3-in-1 koeloplossing: koelkast, vriezer of beide tegelijk • Energiezuinige eersteklas compressor met 3 bedrijfsmodi (Eco/Boost/Silent) • Frameloze deur met donkergrijs voorpaneel voor 'C'-versie, roestvrijstaal voor 'S'-versie en handgreep over de volle breedte • Afgeschuinde achterzijde voor maximaal gebruik van de ruimte aan boord • Omkeerbare deur – het scharnier kan naar wens links of rechts worden gemonteerd • Koelkastvergrendeling met dubbele functie; vergrendelen en ventileren • Standaard of verzonken montageframe leverbaar als accessoire • Alleen inbouwframe aangeboden incl. onderframe, maar de klant kan het installatietype naar eigen voorkeur selecteren	
Gewicht	17,5 kg		
Keurmerken	SGSCS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)		
		NRX 60C	NRX 60S
 NRX 60C/60S	Totale inhoud vriesvak	55 liter 6,1 liter	
	Gemiddeld opgenomen vermogen	13,99 W (omgevingstemperatuur 16°C en 32°C)	
	Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 30 g, CO ₂ -equivalent: 0,043 t, Global warming potential (GWP): 1430	
	Stroomverbruik bij 12 V	1,08 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25°C, 1,66 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32°C, beide bij +4°C binnentemperatuur	
	Gewicht	17 kg	
	Verdere technische gegevens voor NRX 50/NRX 50S		
Product		Art.nr.	
Dometic CoolMatic NRX 50C		9620001481	
Dometic CoolMatic NRX 50S		9600051673	
Dometic CoolMatic NRX 60C		9620001486	
Dometic CoolMatic NRX 60S		9600051674	
/ Accessoires			
Dometic DPS-R 135, omvormer voor koelkasten, 135W		9620013449	
Universeel verzonken montageframe voor NRX 50C		9620012874	
Universeel verzonken montageframe voor NRX 50S		9620012877	
Universeel verzonken montageframe voor NRX 60C		9620012875	
Universeel verzonken montageframe voor NRX 60S		9620012881	

Dometic CoolMatic NRX 80C / 80S / 115C/115S/130C/130S

4.24

Compressorkoelkast, 12/24 volt DC

NRX 80C/80S



NRX 115C / 115S



NRX 130C / 130S



	NRX 80C		NRX 80S
 NRX 80C/80S	Totale inhoud vriesvak	75 liter 6,6 liter	
	Aansluitingen	12 V DC	
	Gemiddeld opgenomen vermogen	15,15 W (omgevingstemperatuur 16°C en 32°C)	
	Stroomverbruik bij 12 V	1,15 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25°C, 1,77 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32°C, beide bij +4°C binnentemperatuur	
	Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 32 g, CO ₂ -equivalent: 0,046 t, Global warming potential (GWP): 1430	
	Isolatie	PU-schuim rondom	
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsuitschakeling / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat	
	Materiaal	Behuizing: metalen frame Binnen-/deurframe: kunststof, Aansluitingen: wit gecoat staal (legplanken), kunststof (vriesvak, vershoudvak, deurschappen..)	Behuizing: metalen frame Interieur: roestvrijstaal 304 (legplanken), kunststof (vriesvak, vershoudvak, deurschappen..), aansluitingen: roestvrijstaal Deur: roestvrij staal (SUS316)
 NRX 115C / 115S	Kleur	Behuizing: zilverkleurige metalen behuizing Deurframe: zwart Deurpaneel: donkergrijs	Behuizing: zilverkleurige metalen behuizing Deurframe: zwart Deurpaneel: roestvrij staal
	Kwaliteitskenmerken	• Zie NRX50C / 50S	
	Gewicht	20 kg	
	Keurmerken	SGSCS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
		NRX 115C / NRX 115S	NRX 130C/NRX130S
 NRX 130C / 130S	Totale inhoud vriesvak	113 l 8,2 l	126 l 8,2 l
	Gemiddeld opgenomen vermogen	20,26 W (omgevingstemperatuur 16°C en 32°C)	20,26 W (omgevingstemperatuur 16°C en 32°C)
	Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 40 g, CO ₂ -equivalent: 0,057 t, Global warming potential (GWP): 1430	
	Stroomverbruik bij 12 V	1,67 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25°C, 2,43 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32°C, beide bij +4°C binnentemperatuur	1,67 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25°C, 2,43 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32°C, beide bij +4°C binnentemperatuur
	Gewicht	26 kg	27 kg
Verdere technische gegevens voor NRX 80C / 80S			
Product		Art.nr.	
Dometic CoolMatic NRX 80C		9620001483	
Dometic CoolMatic NRX 80S		9600051675	
Dometic CoolMatic NRX 115C		9620001485	
Dometic CoolMatic NRX 115S		9600051676	
Dometic CoolMatic NRX 130C		9620001482	
Dometic CoolMatic NRX 130S		9600051677	
/ Accessoires			
Dometic DPS-R 135, omvormer voor koelkasten, 135W		9620013449	
Universeel verzonken montageframe voor NRX 80C		9620012880	
Universeel verzonken montageframe voor NRX 80S		9620012882	
Universeel verzonken montageframe voor NRX 115C		9620012879	
Universeel verzonken montageframe voor NRX 115S		9620012878	
Universeel verzonken montageframe voor NRX 130C		9620012883	
Universeel verzonken montageframe voor NRX 130S		9620012876	

Dometic CoolMatic 110 / 110S / 140 / 140S

4.24

Compressorkoelkast, 12/24 V DC

CRX 110 / 110S



520

558

745



619

525



815

	CRX 110	CRX 110S
Inhoud vriesvak	104 liter 9 liter	
Aansluitingen	12 / 24 V DC	
Gemiddeld opgenomen vermogen	50 W	
Stroomverbruik bij 12 V	1,8 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25 °C, 2,4 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur	
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 47 g, CO ₂ -equivalent: 0,067 t, Global warming potential (GWP): 1430	
Isolatie	PU-schuim rondom	
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsuitschakeling / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat	
Materiaal	Behuizing: gecoat metalen frame Interieur/deurframe: kunststof, Bevestigingen: roestvrij staal	Behuizing: gecoat metalen frame Interieur: kunststof, bevestigingen: roestvrij staal Deur: roestvrij staal (AISI316)
Kleur	Behuizing: zwart Deurframe: zilver Deurpaneel: mat zilver (geborsteld RVS-look)	Behuizing: zwart Deurframe: zilver Deurpaneel: roestvrij staal (V4A)
Kwaliteitskenmerken	Mat-zilver decoratief paneel, speciale beugels voorkomen dat flessen omvallen	Hoogwaardig roestvrijstalen front, speciale beugels voorkomen dat flessen omvallen
Gewicht	22,5 kg	23,5 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
	CRX 140	CRX 140S
Inhoud vriesvak	130 liter 11 liter	
Gemiddeld opgenomen vermogen	65 W	
Stroomverbruik bij 12 V	1,9 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25 °C, 2,5 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur	
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 50 g, CO ₂ -equivalent: 0,072 t, Global warming potential (GWP): 1430	
Gewicht	30 kg	31 kg
Verdere technische gegevens voor CRX 110 / 110S		
Product	Art.nr.	
Dometic CoolMatic CRX 110	9105306572	
Dometic CoolMatic CRX 110S	9105306573	
Dometic CoolMatic CRX 140	9600029646	
Dometic CoolMatic CRX 140S	9600029647	
/ Accessoires		
Standaard montageframe voor CRX 110	9105306408	
Standaard montageframe voor CRX 110S	9105305679	
Verzonken montageframe voor CRX 110	9105306413	
Verzonken montageframe voor CRX 110S	9105305674	
Standaard montageframe voor CRX 140	9105306409	
Standaard montageframe voor CRX 140S	9105305680	
Verzonken montageframe voor CRX 140	9105306414	
Verzonken montageframe voor CRX 140S	9105305675	

Dometic CoolMatic CRD 50/50S / CRX 65D / 65DS



4.24

Compressorkoellade

		CRD 50	CRX 65D	CRD 50S	CRX 65DS
		Modellen met front in RVS-look		Modellen met front van RVS	
CRD 50  CRD 50S  CRD 50/S  CRX 65D  CRX 65DS  CRX 65D /S 	Inhoud vriesvak	38,5 liter 6 liter	57 liter 7 liter	38,5 liter 6 liter	57 liter 7 liter
	Aansluitingen	12 / 24 V DC			
	Temperatuurbereik	+10 tot max. -12 °C			
	Gemiddeld opgenomen vermogen	40 W	45 W	40 W	45 W
	Isolatie	PU-schuim rondom			
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsuitschakeling / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat			
	Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 38 g, CO ₂ -equivalent: 0,054 t, Global warming potential (GWP): 1430			
	Materiaal	Behuizing: gecoat metalen frame Interieur/deurframe: kunststof, Aansluitingen: roestvrij staal		Behuizing: gecoat metalen frame Interieur: kunststof, bevestigingen: roestvrij staal Deur: roestvrij staal (AISI316)	
	Kleur	Behuizing: zwart Deurframe: zilver Deurpaneel: mat zilver (geborsteld RVS-look)		Behuizing: zwart Deurframe: zilver Deurpaneel: roestvrij staal (V4A)	
	Kwaliteitskenmerken	Mat-zilver decoratief paneel, speciale beugels voorkomen dat flessen omvallen		Hoogwaardig roestvrijstalen front, speciale beugels voorkomen dat flessen omvallen	
	Gewicht	17 kg	20 kg	18 kg	21 kg
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
Product		Art.nr.			
Dometic CoolMatic CRD 50		9105306581			
Dometic CoolMatic CRD 50S		9105306582			
Dometic CoolMatic CRX 65D		9105306540			
Dometic CoolMatic CRX 65DS		9105306548			
/ Accessoires					
Standaard montageframe voor CRD 50		9105306405			
Standaard montageframe voor CRD 50S		9105305676			
Verzonken montageframe CRD 50		9105306410			
Verzonken montageframe CRD 50S		9105305671			
Standaard montageframe voor CRX 65D		9105306406			
Standaard montageframe voor CRX 65DS		9105305677			
Verzonken montageframe voor CRX 65D		9105306411			
Verzonken montageframe voor CRX 65DS		9105305672			

Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S / CD 30 / CD 30W / CD 30S


Compressorkoellade, 12/24 volt DC

		CD 20 / CD 20W / CD 20S
CD 20  CD 30 	Opberg ruimte	20 liter
	Aansluitingen	12 / 24 V DC
	Gemiddeld opgenomen vermogen	40 W
	Stroomverbruik bij 12 V	0,67 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +20 °C, 1,33 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur
	Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 38 g, CO ₂ -equivalent: 0,054 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Isolatie	PU-schuim rondom
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, elektronische thermostaat, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen
	Materiaal	Solide metalen behuizing, lade uit spuitgegoten onderdelen
	Kleur	CD 20: zwart CD 20W: zwart, front wit CD 20S: zwart, roestvrij staal
	Kwaliteitskenmerken	Gemakkelijke toegang met eenvoudig naar buiten te trekken laden op uittrekmechanisme op rollagers, temperatuurregeling met continu variabele thermostaat, ontgrendelen en openen in één enkele beweging, veilig vergrendelmechanisme. Een slimme oplossing in krappe ruimtes: de koelunit kan links of rechts naast de koelbox worden gemonteerd op maximaal 1,5 meter afstand.
	Gewicht	16,1 kg
	Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
		CD 30 / CD 30W / CD 30S
	Opberg ruimte	30 liter
	Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 42 g, CO ₂ -equivalent: 0,060 t, Global warming potential (GWP): 1430
	Kleur	CD 30: zwart CD 30W: zwart, front wit CD 30S: zwart, roestvrij staal
	Gewicht	18 kg
	Verdere technische gegevens voor CD 20 / CD 20W / CD 20S	
Product		Art.nr.
Dometic CoolMatic CD 20		9620000721
Dometic CoolMatic CD 20W		9620000724
Dometic CoolMatic CD 20S		9620000723
Dometic CoolMatic CD 30		9620000726
Dometic CoolMatic CD 30W		9620000727
Dometic CoolMatic CD 30S		9620000725
/ Accessoires		
Netadapter EPS 100, 230 V > 24 V		9600000440
Roestvrijstalen montageframe		9105303901

Dometic CoolMatic CB 36 / CB 40

4.11

Inbouw compressorkoelbox, 12/24 volt DC

		CB 36	CB 40
 	Opbergruimte	36 liter	40 liter
	Aansluitingen	12 / 24 V DC	
	Temperatuurbereik	+10 tot max. -12 °C	
	Gemiddeld opgenomen vermogen	45 W	
	Stroomverbruik bij 12 V	0,56 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +20 °C, 0,94 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur	0,64 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +20 °C, 1,01 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur
	Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 60 g, CO ₂ -equivalent: 0,086 t, Global warming potential (GWP): 1430	
	Isolatie	PU-schuim rondom	
	Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, elektronische thermostaat, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen	
	Materiaal	Buitenzijde: verzinkt gecoat plaatstaal, binnenzijde: wit gecoat staal, basis: schokbestendig kunststof	
	Kleur	Behuizing: grijs, decorpaneel: lichtgrijs	
	Gewicht	17 kg	19 kg
	Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
Product		Art.nr.	
Dometic CoolMatic CB 36		9105204661	
Dometic CoolMatic CB 40		9600051193	



DE DOMETIC KEUKENCOLLECTIE

Een schat aan mogelijkheden voor creatieve ontwerpers

Het ontwerpen van een functionele keuken in een krappe ruimte als die van een recreatie- of hulpvoertuig vraagt om creatieve ideeën en denken in mogelijkheden. Wij helpen jou daar graag bij. Alles wat je nodig hebt om keukenconcepten te realiseren, vind je hier in het productgamma van Dometic – van kookplaten, ovens en spoelbakken tot afzuigkappen, koffiezetapparaten en magnetrons.

Allen leverbaar in verschillende maten, vormen en ontwerpopties. De keukenapparatuur van Dometic is speciaal ontworpen voor gebruik op het land of op het water. Zo kun je ook onderweg genieten van heerlijk vers bereide maaltijden met het comfort van thuis. Maak je keuze uit een collectie die het leven onderweg eenvoudig maakt.



OVENS, KOOKPLATEN EN SPOELBAKKEN

Moet jouw camper of caravan nog uitgerust worden met een keuken of is de huidige keukenapparatuur aan vervanging toe? Dometic biedt een breed keuzeassortiment: ovens, kookplaten, spoelbakken en ruimtebesparende combinaties. Sommige modellen hebben een afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas dat de aanrechtoppervlakte vergroot wanneer deze neergelaten is.

Bladzijde 128 – 134



KEUKENACCESSOIRES

Kranen en sifons voor de Dometic spoelbakken en een handig apparaat waarmee gecontroleerd kan worden hoe vol de gasflessen nog zijn – je vindt het allemaal in onze accessoirecollectie.

Bladzijde 135



AFZUIGKAPPEN

Frisse en gezonde lucht in het voertuig: Of je nu kiest voor een recirculatieafzuigkap of een afzuigkap met dakafvoer, de afzuigkappen van Dometic zijn ware krachtpatseren en weten goed raad met kookdampen. In bijna alle modellen is standaard verlichting ingebouwd en is de kracht van het afzuigen regelbaar. Onze afzuigkappen zijn daarnaast voorzien van (uitwasbare) vetfilters.

Bladzijde 136 – 137



KOFFIEZETAPPARATEN

Altijd een vers bakje koffie: Mobiele koffiezetapparaten voor één of vijf kopjes - handig en veilig in gebruik en absoluut rijklaar.

Bladzijde 138 - 139



MAGNETRONS

Snel en makkelijk koken onderweg: magnetrons van 17 liter met 3 of 5 kookstanden plus ontdooifunctie. Robuust ontwerp, eenvoudig te reinigen, binnenverlichting.

Bladzijde 140 - 141



SLIMME PRODUCTEN VOOR KOKEN, BAKKEN EN AFWASSEN AAN BOORD

Dometic OV 1800

4.30

Oven



Spanning	12 V DC (elektrische ontsteking)
Vermogen	1,1 kW
Gasverbruik	80 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar
Ovenscapaciteit	18 liter
Kwaliteitskenmerken	Hittebestendige glazen panoramadeur, thermostaat, elektrische 12 volt ontsteking, binnenverlichting, deurscharnier onderaan, geëmailleerde bakplaat, RVS rooster
Gewicht	13,7 kg
Afmetingen (b x h x d)	410 x 311 x 490 mm
Inbouwafmetingen (b x h x d)	398 x 360 x 490 mm

Product

Dometic OV 1800

Art.nr.

9103303708

Dometic OVN 0250 / OVG 0250

4.30

Ingebouwde gasoven, inhoud 25 liter

		OVN 0250	OVG 0250 met grill
 OVN 0250  OVG 0250 met grill	Spanning	12 V DC (elektrische ontsteking)	12 V DC (elektrische ontsteking)
	Vermogen	1,2 kW	2,5 kW
	Gasverbruik oven grill	87 g/h -	87 g/h 95 g/h
	Gastoevoerdruk	30 mbar	30 mbar
	Ovenscapaciteit	25 liter	25 liter
	Kwaliteitskenmerken	- Eenvoudig schoon te maken dankzij de verborgen branderelementen en gladde oppervlakken - Een capaciteit van 25 liter in het formaat van een conventionele oven van 20 liter - De elegante uitstraling past goed bij de nieuwe Dometic-koelkasten uit de 10-serie - Eenvoudig te onderhouden en servicen, de ovendeur kan compleet verwijderd worden - Geen montagebeperkingen omdat zowel interne als externe ventilatie mogelijk is - Gebruiksvriendelijke werking met intuïtieve bediening	- Eenvoudig schoon te maken dankzij de verborgen branderelementen en gladde oppervlakken - Een capaciteit van 25 liter in het formaat van een conventionele oven van 20 liter - Grill werkt met gesloten deur: veiliger, sneller, schoner en gasbesparend - De elegante uitstraling past goed bij de nieuwe Dometic-koelkasten uit de 10-serie - Eenvoudig te onderhouden en servicen, de ovendeur kan compleet verwijderd worden - Geen montagebeperkingen omdat zowel interne als externe ventilatie mogelijk is - Gebruiksvriendelijke bediening: één bedieningselement voor oven en grill
	Gewicht	18,6 kg	19,5 kg
	Afmetingen (b x h x d) Inbouwafmetingen (b x h x d)	547 x 364 x 491 mm 530 x 342 x 497 mm	547 x 364 x 491 mm 530 x 342 x 497 mm
	Product	Art.nr.	
	Dometic OVN 0250	9103303725	
	Dometic OVG 0250 met grill	9103303728	

Dometic CVI1350/CVI1525

4.30

Inductiekookplaten

		CVI1350	CVI1525
 	Spanning/frequentie	220/240 Vw, 50 Hz	220/240 Vw, 50 Hz
	Totaal vermogen	2.300 W	2.300 W
	Gewicht	5 kg	7 kg
	Afmetingen (b x h x d)	350 x 350 x 55 mm	525 x 350 x 55 mm
	Diameter kookzone	180 mm	180 mm
	Product	Art.nr.	
	1-pits inductiekookplaat	9600050570	
	2-pits inductiekookplaat	9600050571	

Dometic CVC1525G

4.30

1-pits combinatie



Vermogen	1 x 1,1 kW
Gasverbruik	80 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar
Gewicht	4,5 kg
Afmetingen (b x h x d)	525 x 170 x 350 mm
Product	Art.nr.
CVC1525G 1-pits combinatie	9600051237

Dometic CVC1700 / CVC1700G

4.30

2-pits combinatie



	ZONDER DEKSEL	MET DEKSEL
Vermogen	1 x 1,1 kW; 1 x 2,0 kW	1 x 1,1 kW; 1 x 2,0 kW
Gasverbruik	146 g/h	146 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar	30 mbar
Gewicht	4,4 kg	7,9 kg
Afmetingen (b x h x d)	700 x 170 x 350 mm	700 x 170 x 350 mm
Product	Art.nr.	
CVC1700 2-pits combinatie links - zonder deksel	9600051216	
CVC1700 2-pits combinatie rechts - zonder deksel	9600051206	
CVC1700G 2-pits combinatie links - met deksel	9600051209	
CVC1700G 2-pits combinatie RH - met deksel	9600051167	

Dometic PI8022

3,33

2-pits kookplaat met glazen afdekplaat

	Vermogen	1 x 1,1 kW; 1 x 1,8 kW
	Gasverbruik	204 g/h
	Gastoevoerdruk	30 mbar
	Afmetingen (b x h x d)	480 x 90,5 x 370 mm
	Inbouwafmetingen (b x d)	466 x 358 mm
	Gewicht (kg)	3,6 kg
	Kwaliteitskenmerk	Afdekplaat van temperatuurbestendig veiligheidsglas, verchroomd pannenrooster, roestvrijstalen branders, veiligheidsontstekingssysteem, bedieningselementen aan de binnenkant
Product		Art.nr.
Dometic PI8022		9600027606

Dometic HBG 2335 / HBG 3445

4.30

2-pits of 3-pits kookplaat met glazen afdekplaat

		HBG 2335	HBG 3445
 	Vermogen	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW	2 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
	Gasverbruik	189 g/h	262 g/h
	Gastoevoerdruk	30 mbar	30 mbar
	Gewicht	4 kg	6 kg
	Afmetingen (b x h x d)	460 x 80 x 335 mm	520 x 80 x 445 mm
	Inbouwafmetingen (b x d)	440 x 315 mm	510 x 435 mm
	Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager en branderdekfels, beveiligd ontstekingssysteem	
Product		Art.nr.	
Dometic HBG 2335, 2-pits kookplaat		9600037309	
Dometic HBG 3445, 3-pits kookplaat		9600037313	

Dometic HBG 3440

4.30

3-pits kookplaat met glazen afdekplaat

A black and white photograph of a Dometic HBG 3440 portable gas cooktop. The cooktop is rectangular with rounded corners and a black control panel on the left side. It features three gas burners with metal grates. The cooktop is shown with its lid open, revealing the internal components and the control panel. The lid is black and has a small circular vent or light on the left side.

Spanning	12 V DC (elektrische ontsteking)
Vermogen	1 x 1,1 kW; 2 x 1,6 kW
Gasverbruik	335 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar
Gewicht	5,0 kg
Afmetingen (b x h x d)	560 x 78 x 440 mm
Inbouwafmetingen (b x d)	546 x 428 mm
Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager en branderdekfels
Product	Art.nr.
Dometic HBG 3440	9600027608

Dometic HSG 2445

4.30

2-pits kook-/spoelcombinatie met glazen afdekplaat

	Vermogen	1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
	Gasverbruik	190 g/h
	Gastoevoerdruk	30 mbar
	Gewicht	6 kg
	Afmetingen (b x h x d) Inbouwafmetingen (b x d)	600 x 146 x 445 mm 590 x 435 mm
	Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager en branderdeksele, kraanaansluiting aan de binnenzijde, beveiligd ontstekingsstelsel, sifon, rubber afdichting, met kraangat (Ø 27 mm)
	Product	Art.nr.
	Dometic HSG 2445	9600051410

Dometic MO9722R / MO9722L

4.30

2-pits kook-/spoelcombinatie met glazen afdekplaten

	Spanning	12 V DC (elektrische ontsteking)
	Vermogen	1 x 1,1 kW; 1 x 1,8 kW
	Gasverbruik	204 g/h
	Gastoevoerdruk	30 mbar
	Gewicht	6 kg
	Afmetingen (b x h x d) Inbouwafmetingen (b x d)	760 x 325 x 179 mm 742 x 283 mm
	Kwaliteitskenmerken	2 afdekplaten van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager en branderdeksele, beveiligd ontstekingsstelsel, sifon AC 540, rubber afdichting, met kraangat (Ø 39 mm)
	Product	Art.nr.
	MO9722R (spoelbak rechts)	9600037321
	MO9722L (spoelbak links)	9600037322

Dometic HSG 2370R / HSG 2370L

4.30

2-pits kook-/spoelcombinatie met glazen afdekplaten

	Vermogen	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
	Gasverbruik	204 g/h
	Gastoevoerdruk	30 mbar
	Gewicht	7 kg
	Afmetingen (b x h x d) Inbouwafmetingen (b x d)	900 x 152 x 370 mm 793 x 307 mm
	Kwaliteitskenmerken	2 afdekplaten van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager en branderdeksele, piëzo-ontsteking, beveiligd ontstekingsstelsel, AC 540 sifon, rubber afdichting, met kraangat (Ø 39 mm)
	Product	Art.nr.
	HSG 2370R (spoelbak rechts)	9600037324
	HS 2370L (spoelbak links)	9600037325

Dometic SNG 4237

4.30

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

	Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, AC 540 sifon, rubber afdichting, met kraangat (Ø 39 mm)
	Gewicht	2,9 kg
	Afmetingen (b x h x d)	420 x 145 x 370 mm
	Inbouwafmetingen (b x d)	405 x 355 mm
	Product	Art.nr.
	Dometic SNG 4237	9600027599
	/ Accessoire	
	Kraan AC 539	9102300076

Dometic SNG 4244

4.30

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

	Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, AC 540 sifon, rubber afdichting, met kraangat (Ø 39 mm)
	Gewicht	3,35 kg
	Afmetingen (b x h x d)	420 x 145 x 440 mm
	Inbouwafmetingen (b x d)	405 x 425 mm
	Product	Art.nr.
	Dometic SNG 4244	9600027602
	/ Accessoire	
	Kraan AC 539	9102300076

Dometic SNG 4133

4.30

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

	Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, sifon, rubber afdichting
	Gewicht	4 kg
	Afmetingen (b x h x d)	410 x 124 x 335 mm
	Inbouwafmetingen (b x d)	400 x 325 mm
	Product	Art.nr.
	Dometic SNG 4133	9600028267
	/ Accessoire	
	Kraan AC 539	9102300076

Dometic SNG 420

4.30

Ronde spoelbak met glazen afdekplaat

	Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, AC 540 sifon, rubber afdichting, met kraangat (Ø 39 mm)
	Gewicht	3,5 kg
	Afmetingen (Ø x H)	420 x 149 mm
	Ingebouwde afmetingen (Ø)	400 mm
	Product	Art.nr.
	Dometic SNG 420	9600027592
	/ Accessoire	
	Kraan AC 539	9102300076

Dometic VA928

4.30

Ronde spoelbak

	Afmetingen (Ø x h)	400 x 130 mm
	Inbouwafmeting	366 mm
	Gewicht	1 kg
	Product	Art.nr.
	Dometic VA928	9600028261

Dometic VA910 / VA930

4.30

Rechthoekige spoelbakken

	VA910	VA930
 VA910 VA930	Afmetingen (b x h x d)	370 x 125 x 370 mm
	Inbouwafmetingen (b x d)	336 x 336 mm
	Gewicht	1,13 kg
		280 x 145 x 380 mm
		272 x 372 mm
		1 kg
	Product	Art.nr.
	Dometic VA910	9600027597
	Dometic VA930	9102300052

ACCESSOIRES VOOR MOBIELE KEUKENS

Kranen en sifons die bij de Dometic spoelbakken passen

Dometic GasChecker GC100

4.30

Indicator om het vulniveau van alle standaard propaan- en butaangasflessen te bepalen.

	- Betrouwbare niveaumetingen met behulp van ultrasoon geluid - Gebruiksvriendelijk - Geschikt voor alle stalen en aluminium gasflessen met een diameter van 200 – 350 mm (uitgezonderd zelfvullende flessen) - Handig hulpmiddel, ook ideaal voor de eigenaren van gasbarbecues	
	Product	Art.nr.
	Dometic GasChecker GC100	9103500697

Dometic TAP

4.30

Waterkranen

	DOMETIC KRAAN AC 539 Chroomkleurige waterkraan met hendel		DOMETIC KRAAN AC 537 Chromen waterkraan
	Max. waterdruk	1,5 bar	1,5 bar
	Max. watertemperatuur	65 °C	65 °C
	Materiaal/kleur	Plastic/chroom	Messing/chroom
	Product		Art.nr.
	Dometic kraan AC 539		9102300076
	Dometic kraan AC 537		9102300077

Dometic AC 530 / 540

4.30

Sifons

	Dometic sifons	
	Product	Art.nr.
	AC 530 Sifon, haakse afvoeraansluiting, Ø 25 mm	9600050026
	AC 540 Sifon, haakse afvoeraansluiting, Ø 20 mm	9600050027



Dometic CK 2000

3.36

Recirculatieafzuigkap met 2-standen ventilator

	Spanning	12 V DC
	Capaciteit	max. 38/45 m³/u
	Stroomgebruik	Ventilator: 5 watt Lamp: 4 watt (2 x 2 watt), energie-efficiëntie klasse A+
	Gewicht	2,2 kg
	Afmetingen (b x h x d)	400 x 56 x 280 mm
	Kwaliteitskenmerken	• Actief koolstoffilter en halogeenverlichting zijn eenvoudig te vervangen dankzij het klikmechanisme • Zeer efficiënt met een laag stroomverbruik van slechts 5 watt • Uitwasbaar metalen vetfilter • Twee ingebouwde halogeenlampen met twee lichtsterkten • Ventilator met twee standen
Product		Art.nr.
Dometic CK 2000*, zwart		9103303094
Dometic CK 2000*, zilver		9106505224
/ Accessoire		
Actief koolstoffilter voor de CK 2000 (per twee)		9107300007

Dometic CK 500

3.36

Inbouwafzuigkap, ventilator met 3 snelheden

	Spanning	12 V DC
	Capaciteit	max. 100 m³/u
	Opgenomen vermogen	35 watt
	Gewicht	3 kg
	Afmetingen (b x h x d)	530 x 60 x 204 mm (+16 mm voor de afvoerslangadapter)
	Dakopening (Ø)	110 mm
	Afmetingen lichtkoepel voor dak (h x Ø)	72 x 190 mm
	Dakdikte	Vanaf 25 mm
	Lengte afvoerslang	1,20 meter incl. bevestigingsset voor afvoerslang Ø 60 mm
	Kwaliteitskenmerken	Ledverlichting (3 watt, warm wit, energie-efficiëntieklasse: A, energieverbruik in 1.000 uur: 3 kWh)
Product		Art.nr.
Dometic CK 500*		9106506287

* De afgebeelde afzuigkappen zijn ontworpen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen en niet voor thuisgebruik.

Dometic CK 400

3.36

Afzuigkap, ventilator met 2 snelheden

	Spanning	12 V DC
	Capaciteit	70/125 m³/h
	Opgenomen vermogen	30 watt
	Gewicht	3 kg
	Afmetingen (b x h x d)	400 x 45 x 275 mm
	Dakopening (Ø)	105 mm
	Afmetingen lichtkoepel voor dak (h x Ø)	64 x 200 mm
	Keurmerken	e5-goedgekeurd
	Kwaliteitskenmerken	Metalen vetfilter, ledlampen met 2 lichtsterktes (2 x 2 watt / 12 V, GU4, energieklassen A+, energieverbruik per 1.000 uur: 4 kWh)
Product		Art.nr.
Dometic CK 400*		9103303093

Dometic CK 150

3.36

Inbouwafzuigkap, ventilator met 1 snelheid

	Spanning	12 V DC
	Capaciteit	115 m³/h
	Opgenomen vermogen	30 watt
	Gewicht	1,9 kg
	Afmetingen (b x h x d)	400 x 45 x 165 mm
	Kastuitsnijding (b x d)	381 x 142 mm
	Dakopening (Ø)	105 mm
	Afmetingen lichtkoepel voor dak (h x Ø)	64 x 200 mm
	Keurmerken	e5-goedgekeurd
	Kwaliteitskenmerken	Ventilator met 1 snelheid, uitwasbaar metalen vetfilter, halogeenlampen met 2 lichtsterktes (1 x 20 watt/12 V, GU5.3, energieklassen C, energieverbruik per 1.000 uur: 20 kWh), stevige kunststof lichtkoepel voor dak
Product		Art.nr.
Dometic CK 150*		9103303095

Dometic GY 11

3.36

Dakventilator met elektromotor

	Spanning	12 V DC
	Capaciteit	70/125 m³/h
	Opgenomen vermogen	30 watt
	Gewicht	0,6 kg
	Afmetingen lichtkoepel voor dak (h x Ø)	64 x 200 mm
	Materiaal	Robuuste kunststof lichtkoepel voor dak
	Kwaliteitskenmerken	Ventilator met 2 snelheden, ook krachtig als de motor uitgeschakeld is (3 - 12 m³/h bij een windsnelheid van 1 - 4 m/s)
	Product	Art.nr.
Dometic GY 11*		9107300318



KOFFIEZETAPPARATEN EN MAGNETRONS

Deze mogen niet ontbreken in de mobiele keuken

Wat zou een camper- of caravankeuken zijn zonder handige hulpjes als een koffiezetapparaat of magnetron? Het Dometic kookassortiment omvat beproefde apparaten voor elke wens: koffiezetapparaten voor één of vijf kopjes en twee robuuste magnetrons met eigenschappen die goed te vergelijken zijn met een moderne huishoudelijke

magnetron.

Alle apparaten zijn speciaal ontworpen voor gebruik onderweg. Ze worden geleverd met de juiste benodigdheden voor een veilige en vaste montage in het voertuig.

Dometic PerfectCoffee MC 01

3,13

1-kops koffiezetapparaat



Capaciteit	150 ml
Spanning	12 of 24 V DC
Gemiddeld opgenomen vermogen	12 V: 180 W 24 V: 250 W
Kwaliteitskenmerken	Snel klaar, automatische uitschakeling, droogkookbeveiliging, permanent filter, statusindicator, gebruik van koffiepoeder, incl. koffiekop
Gewicht	0,8 kg
Afmetingen (b x h x d)	135 x 190 x 110 mm (incl. bevestigingsset)
Keurmerken	Voldoet aan de voedselveiligheidseisen van de Duitse Voedsel- en Warenautoriteit (LMBG)
Product	Art.nr.
Dometic PerfectCoffee MC01, 12 volt	9600000338
Dometic PerfectCoffee MC01, 24 volt	9600000339
/ Accessoires	
Extra koffiemok, zwart	9103555734

Dometic PerfectCoffee MC 052 / MC 054

3,13

5-kops koffiezetapparaat




Capaciteit	5 kopjes (625 ml)
Spanning	12 of 24 V DC
Gemiddeld opgenomen vermogen	12 V: 170 W 24 V: 300 W
Kwaliteitskenmerken	Draaibaar filter voor meer gebruiksgemak, geïntegreerde transportbeveiliging voor glazen kan, warmhoudplaat met thermostaat, bevestigingsset voor montage aan de wand of op het blad
Gewicht	1,1 kg
Afmetingen (b x h x d)	240 x 270 x 155 mm (incl. bevestigingsset)
Keurmerken	Voldoet aan de voedselveiligheidseisen van de Duitse Voedsel- en Warenautoriteit (LMBG)
Product	Art.nr.
Dometic PerfectCoffee MC 052, 12 volt	9600000340
Dometic PerfectCoffee MC 054, 24 volt	9600000341

Dometic MWO 24

3.47

24 V magnetron

 	Spanning	24 V DC
	Capaciteit	17 liter
	Stroomgebruik	500 W(magnetron) / 960 W (accu)
	Kleur	Zwart
	Afmetingen (b x h x d)	445 x 279 x 335 mm
	Gewicht (kg)	9,8 kg
	Kwaliteitskenmerken	• Gebruiksvriendelijke magnetron met intuïtief ontwerp • 3 verschillende kookstanden (175 / 270 / 500 watt), ontdoofunctie • Geheugenknop voor regelmatig gebruikte instellingen • Gemakkelijk te reinigen, geïntegreerde keramische plaat, geen bewegende onderdelen • Robuust ontwerp gemaakt voor gebruik onderweg en uitgerust met handige functies • Veiligheidsfunctie: waarschuwingspieptonen gedurende 180 sec. wanneer de deur wordt geopend en na afloop van het koken • Voorzien van ledverlichting • Inclusief twee bevestigingsbeugels
Keurmerken		E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang		Magnetron, universele bevestigingsset
Product		Art.nr.
Dometic MWO 24		9600000535



Plug-en-play
Met 24 volt voedingsstekker




Gebruiksvriendelijke bediening
Met grote, makkelijk af te lezen cijfers en displaysymbolen



Extra gebruiksgemak
De led-binnenverlichting laat je zien hoe het met jouw eten gaat

Dometic MWO 240

230 volt magnetron

 	Spanning	230 V, 50 Hz
	Capaciteit	17 liter
	Verbruik	700 W
	Kleur	Zwart
	Afmetingen (b x h x d)	451 x 283 x 353 mm
	Gewicht	11,5 kg
	Kwaliteitskenmerken	• Gebruiksvriendelijke magnetron met vijf kookstanden • Ontdooifunctie • Makkelijk te reinigen, geïntegreerde keramische plaat • Goedgekeurd door toonaangevende fabrikanten van recreatievoertuigen • Met binnenverlichting • Vergrendelsysteem voorkomt dat de deur opeens open kan zwaaien • Led-display en timer
Keurmerken		Intertek GS, NCC goedgekeurd
Leveringsomvang		Magnetron
Product		Art.nr.
Dometic MWO 240, EU-stekker		9600008377
Dometic MWO 240, VK-stekker		9600028283



Gebruiksvriendelijk

Grote, makkelijk af te lezen cijfers en symbolen op het display



Geïntegreerde keramische plaat

Eenvoudig te reinigen, geen bewegende delen



Extra gebruiksgemak

Binnenverlichting om te zien hoe het met je maaltijd staat

ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES VOOR STROOMVOORZIENINGEN ONDERWEG

VAN ACCULADERS TOT GENERATOREN

Schep de voorwaarden die ervoor zorgen dat je klanten aan boord en op locatie nooit zonder stroom zitten. Het Dometic energie en controle-assortiment is er om je te ondersteunen met slimme elektronische accessoires.

Als het aankomt op het leveren van een 230 volt energiebron, vertrouw dan op de beproefde generatoren uit de TravelPower of TEC serie. Of maak gebruik onze omvormers die accu spanning omzetten in 230 volt AC wisselspanning. Op de volgende bladzijdes vind je ook

oplossingen voor een goed werkend DC-netwerk. Van een scherp geprijsde spanningsomvormer om 12 volt apparatuur op 24 volt te te laten werken tot hoogwaardige apparaten voor het stabiliseren van de voedingsspanning: wat je ook zoekt, je vindt het hier. Elegante verlichtingsmogelijkheden en slimme bedieningsapparaten maken dit assortiment compleet.



ACCULADERS EN ACCUONDERHOUD

Automatische laders met IUOU-kenmerken voor het snel en zacht laden van gel-, AGM- en natte batterijen. Battery Conditioners voor een langere levensduur.

Bladzijde 144 - 148



SPANNINGSOMVORMERS EN LAADSTROOM- OMVORMERS

Compacte spanningsomvormers voor het gebruik van 12 volt apparatuur op circuits van 24 volt. Laadstroomomvormers voor het betrouwbaar laden van verbruiksaccu tijdens het rijden.

Bladzijde 149 - 151



OMVORMERS

Omvormers die 12 of 24 volt accu spanning omzetten in 230 volt wisselspanning. Omvormers met zuivere sinusspanning. Licht en compact of met een zeer hoog piekvermogen voor verbruikers met hoge piekspanningen.

Bladzijde 152 - 154



BEDIENINGSPANEEL

Onmiddellijke toegang tot alle cruciale informatie. Gebruiksvriendelijk, intuïtief bedieningspaneel voor het efficiënt gebruiken van mobiele energiebronnen.

Bladzijde 155



GENERATOREN

230 volt wisselstroom stand-by - Dometic generatoren zorgen voor een stroomvoorziening op plekken zonder netspanning.

Bladzijde 156 - 161



COOL POWER

Stroomvoorzieningen voor koelboxen en koelkasten

Bladzijde 162 - 163



VERLICHTING

Elegante verlichtingsmogelijkheden met energiebesparende led-technologie. Inbouw- en opbouwspots, onopvallende led-modules, slimme stroomvoorziening.

Bladzijde 164 - 167

ACCULADERS EN ACCUONDERHOUD

Slimme technologie maakt optimaal gebruik van het kostbare accuvermogen

Het Dometic assortiment biedt ultramoderne laadtechnologie die het maximale uit het accuvermogen haalt. Automatische laders uit de MCA-serie zijn compact, licht en eenvoudig te monteren. Laders uit de MCP-serie met intuïtieve 1-knopsbediening zijn ideaal voor moderne start/stop-accu's. De PerfectPower DCC-laadomvormers laden de

accu tijdens het rijden optimaal op, zelfs bij moderne voertuigen met een intelligente energiebesparende dynamo. Beproefd en bewezen: accuonderhoudsproducten voorkomen vroegtijdige veroudering en uitval van accu's - ideaal voor seizoensvoertuigen.

Dometic PerfectCharge MCA 1215 / 1225 / 1235 / 1250

3.39

IUOU acculader

		MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250
MCA 1215 	Laaduitgangen	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3
	Ingangsspanning	90 - 260 V			
	Frequentie	50 - 60 Hz			
	Eindlaadspanning	14,4 / 14,7 V			
	Druppellaadspanning	13,8 V			
	Geadviseerde accucapaciteit	40 - 170 Ah	75 - 300 Ah	100 - 400 Ah	150 - 60 Ah
MCA 1225 	U0-fase begrensd tot	8 uur			
	Maximaal rendement	92%			
	Laadstroom	15 A	25 A	35 A	50 A
	Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +50 °C			
	Afmetingen (b x h x d)	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 274 mm	208,5 x 75 x 283 mm
	Gewicht	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg
MCA 1235 	Beschermingsklasse	IP 21			
	Product				Art.nr.
	PerfectCharge MCA 1215				9600000028
	PerfectCharge MCA 1225				9600000029
	PerfectCharge MCA 1235				9600000030
	PerfectCharge MCA 1250				9600000031
MCA 1250 	/ Optionele accessoires				
	Temperatuursensor MCA-TS1				9600000099
	Afstandsbediening MCA-RC1				9600000100
	Hella-sensor MCA-HS1				9600026589

Dometic PerfectCharge MCA 1280 / 2415 / 2425 / 2440

3.39

IUOU acculader

		MCA 1280	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
MCA 1280		Laaduitgangen	3	2	3
		Ingangsspanning	90 - 260 V		
		Frequentie	50 - 60 Hz		
		Eindlaadspanning	14,4 / 14,7 V	28,8 / 29,4 V	
		Druppellaadspanning	13,8 V	27,6	
		Geadviseerde accucapaciteit	200 - 800 Ah	40 - 170 Ah	75 - 300 Ah
		U0-fase begrensd tot	8 uur	8 of 16 uur	
		Maximaal rendement	92%		
		Laadstroom	80 A	12,5 A	25 A
		Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +50 °C		
		Afmetingen (b x h x d)	208,5 x 75 x 303 mm	179 x 63 x 238 mm	208,5 x 75 x 283 mm
		Gewicht	4 kg	1,6 kg	2,9 kg
		Beschermingsklasse	IP 21		
		Product	Art.nr.		
		PerfectCharge MCA 1280	9600000032		
		PerfectCharge MCA 2415	9600000033		
		PerfectCharge MCA 2425	9600000034		
		PerfectCharge MCA 2440	9600000035		
		/ Optionele accessoires			
		Temperatuursensor MCA-TS1	9600000099		
		Afstandsbediening MCA-RC1	9600000100		
		Hella-sensor MCA-HS1	9600026589		



Dometic PerfectCharge IU 812

3.16

IU0U-acculader, 12 volt, voor vloeistof-, gel- en AGM-accu's

	Laaduitgangen	1
	Ingangsspanning	230 V (180 - 253 V)
	Frequentie	50 - 60 Hz
	Eindlaadspanning	14,4 V
	Druppellaadspanning	13,6 V
	Max. accucapaciteit	100 Ah
	Laadstroom	8 A
	Laadkarakteristieken	IU0U met begrensd IU0-fase
	Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +50 °C
	Afmetingen (b x h x d)	120 x 70 x 200 mm
	Gewicht	0,9 kg
	Kwaliteitskenmerken	Beschermd tegen overbelasting/kortsluiting, kan worden gebruikt als hoofdvoeding
Product		Art.nr.
PerfectCharge IU 812		9600000037

POWERBANK JUMPSTARTER

Een powerbank die ook je voertuig start! Dit compacte apparaat integreert een groot aantal handige functies, waaronder twee USB-poorten om digitale apparaten op te laden, een draadloos oplaadstation voor de smartphone, een 12 V DC-uitgang voor de koelbox en twee startkabels. Het superheldere led-licht komt goed van pas in noodsituaties, bijvoorbeeld bij stroomuitval of als je in het

donker met autopech langs de kant van de weg staat. De Dometic PJS1000 heeft voldoende vermogen om als starthulp te dienen voor benzinemotoren tot 6,0 liter of dieselmotoren tot 4,0 liter. De geïntegreerde lithiumbatterij levert een piekvermogen van 1000 ampère – genoeg voor 30 boost-starts met één acculading.

NIEUW! Dometic PJS1000

3.16

Powerbank jumpstarter, 1000 A piekstroom

	Accutype	Lithiumpolymeeraccu
	Nominale spanning	14,8 V DC
	Accucapaciteit	16.000 mAh / 59,2 Wh
	Nominale stroomsterkte	2,1 A
	Laadspanning	12 V DC (16 V)
	Nominale stroomsterkte	< 8 A
	Uitgangsvermogen	10 W
	Standaard voor draadloos opladen	Qi
	Ledverlichtingsvermogen	1 W
	Startstroom	< 400 A (2 s)
	Piekstroom	1000 A
	Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20 °C tot +60 °C
	Afmetingen (b x h x d)	192 x 88 x 41,5 mm
	Gewicht	620 g
Product		Art.nr.
Dometic PJS1000		9620002620



Dometic PerfectBattery BR 12

3.16

Accuverfrisser, 12 V

	Ingangsspanning	12 V DC
	Inschakelspanning	> 12,6 ± 0,2 V
	Stand-by stroomsterkte	< 0,2 mA
	Accupolen	1
	Afmetingen (b x h x d)	100 x 67 x 25
	Gewicht	0,12
	Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
	Product	Art.nr.
	PerfectBattery BR 12	9600000093

Dometic PerfectBattery BC 100

3.16

Battery Conditioner, 12 volt

	Ingangsspanning	230 V AC (180 - 253 V)
	Ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
	Accupolen	1
	Eindlaadspanning	13,8 V DC
	Druppellaadspanning	13,0 V
	Laadindicator	3 leds
	Max. Laadstroom	1,0 A
	Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +50 °C
	Afmetingen (b x h x d)	70 x 100 x 60 mm
	Gewicht	0,45 kg
	Kwaliteitskenmerken	Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting
	Product	Art.nr.
	PerfectBattery BC 100	9600000092

ALTIJD GENOEG VERMOGEN VOOR OUTDOOR AVONTUREN

De Dometic PLB15 is een zeer sterke lithiumaccu van 15 Ah die tot 192 Wh kan leveren bij 12 V. Hierdoor heb je een betrouwbare energiebron voor je draagbare elektronische apparaten, zoals koelboxen, laptops, mobiele telefoons, camera's en nog veel meer. Het lichte, compacte en ergonomische ontwerp maakt hem een ideale krachtbron voor gebruik in de outdoor. Deze veelzijdige

powerbank is uitgerust met 3 verschillende uitgangen: 12 V, USB-C en USB-A, zodat je klanten meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen opladen. Om de PLB15 weer op te laden zijn er verschillende opties: opladen via het stopcontact met de USB-C-ingang, opladen via de auto en zelfs opladen op zonne-energie via de DC-coaxiale ingang.

NIEUW! Dometic PLB40

3.16

Portable Lithium Iron Phosphate Battery met zaklamp, 15 Ah

	Ingangsspanning	12/24 V DC
	Ingangsspanning	Min. 12 V DC
	Ingangsspanning	Max. 32 V DC
	Nominale accucapaciteit	15 Ah
	Bedrijfstemperatuur	Min. 0 °C
	Bedrijfstemperatuur	Max. 45 °C
	Beschermingsklasse	IP-klasse IP44
	Afmetingen (b x h x d)	222,5 x 85 x 85 mm
	Gewicht	1,75 kg
Product		Art.nr.
Dometic PLB15		9620012451



Zaklamp met dubbele functie

Gebruik de zaklampmodus voor beter zicht in het donker of als sfeerverlichting.



Ledlampjes geven de laadstatus weer

De 5 ledlampjes van de PLB15 geven het laadniveau weer van de batterij.



Laad al je apparaten op

Laad je apparaten op via 3 verschillende uitgangen: 12 V, USB-C of USB-A

SPANNINGSOMVORMERS

Voor het aansluiten van 12 volt apparaten op 24 volt accu's

Betaalbare, ultracompacte spanningsomvormers in schakel uitvoering voor de werking van apparaten op 12 volt in 24 volt circuits: Onze instapmodellen (Dometic PerfectPower DCDC 06 tot DCDC 24) zijn vaak prima geschikt om een 12 volt apparaat op een 24 volt accu te laten werken.

Voor meer veeleisende toepassingen, zoals het gebruik van computers, monitoren of meetinstrumenten, heb je een hoogwaardige DC-laadstroomomvormer nodig (DCC 2412-20 of DCDC 2412-40, zie blz. 151).

Dometic PerfectPower DCDC 06 / DCDC 12 / DCDC 24

3.16

Spanningsomvormers

		DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
DCDC 06  DCDC 12  DCDC 24 	Ingangsspanning	20 tot 30 V DC		
	Nullaststroom	8 mA	8 mA	8 mA
	Nominale ingangsstroomsterkte	5 A	10 A	18 A
	Uitgangsspanning	13,8 volt DC -10%		
	Nominale uitgangsstroomsterkte	6 A	12 A	24 A
	Maximale uitgangsstroomsterkte	10 A	18 A	30 A
	Energie-efficiëntie	Maximaal 90%	Maximaal 90%	Maximaal 90%
	Afmetingen (b x h x d)	105 x 47 x 118 mm	105 x 47 x 128 mm	105 x 47 x 158 mm
	Gewicht	0,45 kg	0,5 kg	0,7 kg
Product		Art.nr.		
PerfectPower DCDC 06		9600000038		
PerfectPower DCDC 12		9600000039		
PerfectPower DCDC 24		9600000040		



DC-LAADSTROOM- OMVORMERS

VOOR BETROUWBAAR LADEN TIJDENS HET RIJDEN



Vanaf nu komen je klanten nooit meer met een lege accu aan op hun plaats van bestemming. Onze nieuwste generatie DC-laadstroomomvormers met buck-boost (omvormers met step-down en step-up) zorgen ervoor dat de verbruikersaccu tijdens het rijden

te allen tijde optimaal wordt geladen. Zeer aan te bevelen voor moderne EURO 6 voertuigen met slimme dynamo's en ook voor voertuigen waarbij de kabeldiameter te klein is om de aangesloten apparaten van stroom te voorzien.

Dometic PerfectPower DCC

DC-laadstroomomvormers

		DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-20
DCC 1212-10 	Ingangsspanning	12 V (8 - 16 V)	12 V (8 - 16 V)	12 V (8 - 16 V)	24 V (16 - 32 V)
	Uitgangsspanning	12 V (13,2 - 14,7 V)	12 V (13,2 - 14,7 V)	12 V (13,2 - 14,7 V)	12 V (13,2 - 14,7 V)
	Vorm uitgangsspanning	3-traps laadkarakteristiek of vaste waarde			
	Laadstroom	10 A	20 A	40 A	20 A
	Accusoorten	Loodzuuraccu's (vloeistof, gel, AGM) Dometic eStore lithium battery			
DCC 1212-20 	Maximaal rendement	89%	89%	89%	89%
	Afmetingen (b x h x d)	153 x 73 x 180 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	Gewicht	1,25 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
DCC 1212-40 		DCC 2412-40	DCC 1224-10	DCC 1224-20	DCC 2424-10
	Ingangsspanning	24 V (16 - 32 V)	12 V (8 - 16 V)	12 V (8 - 16 V)	24 V (16 - 32 V)
	Uitgangsspanning	12 V (13,2 - 14,7 V)	24 V (26,4 - 29,4 V)	24 V (26,4 - 29,4 V)	24 V (26,4 - 29,4 V)
	Vorm uitgangsspanning	3-traps laadkarakteristiek of vaste waarde			
	Laadstroom	40 A	10 A	20 A	10 A
DCC 2412-20 	Accusoorten	Loodzuuraccu's (vloeistof, gel, AGM) Dometic eStore lithium battery			
	Maximaal rendement	89%	89%	89%	89%
	Afmetingen (b x h x d)	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	Gewicht	1,85 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
DCC 2412-40 					
DCC 1224-10 					
DCC 1224-20 					
DCC 2424-10 					

Product	Art.nr.
Dometic PerfectPower DCC 1212-10	9600003753
Dometic PerfectPower DCC 1212-20	9600003754
Dometic PerfectPower DCC 1212-40	9600003755
Dometic PerfectPower DCC 2412-20	9600003750
Dometic PerfectPower DCC 2412-40	9600003751
Dometic PerfectPower DCC 1224-10	9600003748
Dometic PerfectPower DCC 1224-20	9600003749
Dometic PerfectPower DCC 2424-10	9600003752
/ Optionele accessoires	
Temperatuursensor MCA-TS1	9600000099



De sinusomvormers uit de SinePower DSP- en DSP-T-serie genereren een zuivere sinusspanning, die perfect is voor gevoelige 230 volt apparatuur. Dankzij het grote ingangsspanningsbereik zijn ze ook geschikt voor moderne Euro 6 voertuigen met slimme dynamo's. De zuivere sinusomvormers uit de SinePower DSP-T-serie bieden je twee extra voordelen: een netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie en de energiebesparende Smart Standby Mode (slimme stand-by modus).

Dometic SinePower DSP

3.16

Sinusomvormer

		DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424
DSP 212 DSP 224 	Ingangsspanning	12 V DC (10 - 16,5 V) / 24 V DC (20 - 33 V)	
	Uitgangsspanning / vorm	230 V AC / zuivere sinusgolf 	
	Uitgangsfrequentie	50 Hz	50 Hz
	Nullaststroom	0,6 A / 0,4 A	0,6 A / 0,4 A
	Continuvermogen	150 W	350 W
	Piekvermogen	300 W	700 W
	Maximaal rendement	90%	90%
	Afmetingen (b x h x d)	127 x 52 x 210 mm	127 x 52 x 210 mm
	Gewicht	1,1 kg	1,2 kg
	Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
DSP 412 DSP 424 	Beschermingsklasse	Gelijkwaardig aan IP 21	
	Product	Art.nr.	
	Dometic SinePower DSP 212	9600002603	
	Dometic SinePower DSP 224	9600002540	
	Dometic SinePower DSP 412	9600002541	
	Dometic SinePower DSP 424	9600002542	

Dometic SinePower DSP

3.16

Sinusomvormers

		DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
DSP 612 DSP 624		Ingangsspanning 12 V DC (10 - 16,5 V) / 24 V DC (20 - 33 V)	
		Uitgangsspanning / vorm 230 V AC / zuivere sinusgolf 	
DSP 1012 DSP 1024		Uitgangsfrequentie 50 Hz	50 Hz
		Nullaststroom < 0,8 A / < 0,5 A	1,0 A / 0,6 A
DSP 1512 DSP 1524		Stroomverbruik in stand-by modus 0,3 A / 0,2 A	0,35 A / 0,2 A
		Continuermogen 600 W	1000 W
DSP 2012 DSP 2024		Piekvermogen 1200 W	2000 W
		Maximaal rendement 90%	90%
		Afmetingen (b x h x d) 230 x 80 x 220 mm	230 x 80 x 240 mm
		Gewicht 2,8 kg	3,1 kg
		Keurmerk e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
		Beschermingsklasse Gelijkwaardig aan IP 21	
		DSP 1512 / DSP 1524	DSP 2012 / DSP 2024
		Ingangsspanning 12 V DC (10 - 16,5 V) / 24 V DC (20 - 33 V)	
		Uitgangsspanning / vorm 230 V AC / zuivere sinusgolf 	
		Uitgangsfrequentie 50 Hz	50 Hz
		Nullaststroom < 1,2 A / < 0,6 A	< 1,5 A / < 0,8 A
		Stroomverbruik in stand-by modus 0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A
		Continuermogen 1500 W	2000 W
		Piekvermogen 3000 W	4000 W
		Maximaal rendement 90%	90%
		Afmetingen (b x h x d) 272 x 97 x 340 mm	272 x 97 x 360 mm
		Gewicht 4,9 kg	5,2 kg
		Keurmerk e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
		Beschermingsklasse Gelijkwaardig aan IP 21	
Product		Art.nr.	
Dometic SinePower DSP 612		9600002543	
Dometic SinePower DSP 624		9600002544	
Dometic SinePower DSP 1012		9600002545	
Dometic SinePower DSP 1024		9600002546	
Dometic SinePower DSP 1512		9600002547	
Dometic SinePower DSP 1524		9600002548	
Dometic SinePower DSP 2012		9600002549	
Dometic SinePower DSP 2024		9600002550	
/ Optionele accessoires			
DC-verbindingskabel (voor DSP 612 / 624 / 1012 / 1024)		9600000268	
DC-verbindingskabel DSP 1512, 12 V		9102700003	
DC-verbindingskabel DSP 2012, 12 V		9600000269	
DC-verbindingskabel DSP 1524 / 2024, 24 V		9600000268	
Netvoorrangsschakeling VS-230		9600000324	

Dometic SinePower DSP-T

3.16

Comfort sinusomvormers

		DSP 1312T / DSP 1324T	DSP 1812T / TW / DSP 1824T
DSP 1312T DSP 1324T 	Ingangsspanning	12 V DC (10,5 - 16 V) / 24 V DC (21 - 32 V)	
	Uitgangsspanning / vorm	230 V AC / zuivere sinusgolf 	
	Uitgangsfrequentie	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	Nullaststroom	2,5 A / 1,3 A	2,5 A / 1,3 A
	Stroomverbruik in stand-by modus	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,1 A
	Continuvermogen	1300* W	1800 W
	Piekvermogen	2400 W	3200 W
	Maximaal rendement	90%	90%
	Afmetingen (b x h x d)	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 405 mm
	Gewicht	4,8 kg	6,1 kg
DSP 1812T / TW DSP 1824T 	Voorrangschakeling	Geïntegreerde netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie	
	Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
	Beschermingsklasse	Gelijkwaardig aan IP 21	
		DSP 2312T / DSP 2324T	DSP 3512T / DSP 3524T
	Ingangsspanning	12 V DC (10,5 - 16 V) / 24 V DC (21 - 32 V)	
	Uitgangsspanning / vorm	230 V AC / zuivere sinusgolf 	
	Uitgangsfrequentie	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	Nullaststroom	2,8 A / 1,4 A	3,6 A / 1,8 A
	Stroomverbruik in stand-by modus	0,2 A / 0,15 A	0,2 A / 0,15 A
	Continuvermogen	2300* W	3500* W
DSP 2312T DSP 2324T 	Piekvermogen	4000 W	6000 W
	Maximaal rendement	90%	90%
	Afmetingen (b x h x d)	284 x 118 x 481 mm	324 x 122 x 490 mm
	Gewicht	6,6 kg	10,9 kg
	Voorrangschakeling	Geïntegreerde netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie	
	Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
	Beschermingsklasse	Gelijkwaardig aan IP 21	
	Product	Art.nr.	
	Dometic SinePower DSP 1312T	9600002551	
DSP 3512T DSP 3524T 	Dometic SinePower DSP 1324T	9600002552	
	Dometic SinePower DSP 1812T	9600002553	
	Dometic SinePower DSP 1812TW – speciale uitvoering	9600009386	
	Dometic SinePower DSP 1824T	9600002554	
	Dometic SinePower DSP 2312T	9600002555	
	Dometic SinePower DSP 2324T	9600002556	
	Dometic SinePower DSP 3512T	9600002557	
	Dometic SinePower DSP 3524T	9600002558	
	/ Optionele accessoires		
	DC-verbindingskabel (voor DSP 1312T / DSP 1324T)	9600000268	
		DC-verbindingskabel (voor DSP 1812T, 12 V)	
		9102700003	
		DC-verbindingskabel (voor DSP 2312T, 12 V)	
		9600000269	
		DC-verbindingskabel (voor DSP 3512T, 12 V)	
		op aanvraag	
		DC-verbindingskabel (voor DSP 1824T/2324T/3524T, 24 V)	
		9600000268	
		Standaard afstandsbediening DSP-RCT	
		9600002564	
		Comfortabele afstandsbediening DSP-EM	
		9600002565	

* 10 minuten continuvermogen, permanent vermogen: 50% van piekvermogen

ALLES ONDER CONTROLE

Alle belangrijke parameters in het zicht en eenvoudig te bedienen

Een superhandige en veelzijdige afstandsbediening speciaal voor het eenvoudig bedienen van Dometic sinusomvormers en acculaders. Naast de standaardfuncties (ON, OFF en stand-by) geeft ze ook waarden als vermogen en spanning weer. Door een MCA-acculader en een accusensor aan te sluiten, kan de unit worden geüpgraded tot een krachtige energiemonitor en controlecentrum.

Dometic DSP-EM

3.16

Bewakings- en besturingsapparatuur voor DSP-T omvormer en MCA-lader

	Ingangsspanning	9 - 35 volt DC
	Stroomgebruik in displaymodus in stand-by-modus	170 mA 40 mA
	Afmetingen (b x h x d)	150 x 110 x 23 mm
	Gewicht	0,15 kg
	Kwaliteitskenmerken	• Dit veelzijdig apparaat regelt en monitort jouw DSP-T- omvormer en MCA-lader • Combineer hem met een accusensor om alle belangrijke accugegevens te kunnen bekijken • Geeft naast standaardfuncties ook waarden als vermogen en spanning weer • Complete aanpassing van je omvormer mogelijk • Combineer hem met een MCA-lader om alle energieproducten via één paneel aan te sturen
Product		Art.nr.
Dometic DSP-EM		9600002565



DOMETIC GENERATOREN

230 VOLT - ALTIJD EN OVERAL



Voordelen

- Zeer compact design
- Hoog continu uitgangsvermogen
- Geschikt als voedingsbron voor Dometic airco's
- Inclusief afstandsbediening
- TEC modellen: Automatische startfunctie voor het automatisch opladen van accu's
- TEC modellen op benzine: variabel toerental, laag brandstofverbruik, lage geluidsproductie



VARIABEL
TOERENTAL

- T model en modellen op diesel: constant toerental



CONSTANT TOE-
RENTAL

Dometic generatoren zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening waar geen netspanning ter beschikking is. Dit maakt ze onmisbaar voor wie onderweg maximale onafhankelijkheid zoekt.

Krachtig, een gematigd brandstofverbruik en een uitstekende productkwaliteit zijn de kenmerken die je mag verwachten van elke Dometic generator. Het aanbod loopt uiteen van 2000 tot 6200 watt, op benzine of diesel.



Dometic TEC 29

3.39

2,6 kW generator voor 230V AC, op benzine



TEC 29





	TEC 29
Uitgangsspanning	230 V AC $\pm$ 1% (continu)/zuivere sinusgolf $\sim$
Totale vervormingsfactor	1%
Frequentie	50 Hz $\pm$ 1%
Maximale startstroom	33 A
Continuvermogen	2600 W
Piekvermogen	2900 W
Motorvermogen	4,0 (5,5) kW (PS)
Bedrijfsmodus/ brandstof	Gewone loodvrije benzine ROZ 91
Stroomgebruik	Max. 1,2 l/u
Geluidsniveau op 7 meter	54 - 59 dBA
Gegarandeerd geluidsniveau	86 dBA
Afmetingen (b x h x d)	480 x 290 x 385 mm
Breedte met ophanging	580 mm
Uitvoering behuizing	RVS
Gewicht	44 kg
Autostartfunctie	Ja
12 volt aansluiting voor opladen van accu	Ja
Kwaliteitskenmerken	Automatische uitschakeling bij laag oliepeil, elektrische starter, kortsluitbeveiliging, geluiddichte werking via extern bedieningspaneel, alarmfuncties, variabel generatortoerental
Keurmerken	E13

Product	Art.nr.
Dometic TEC 29	9102900299
/ Optionele accessoires	
Kunststof benzinetank met afsluitbare tankdop en reservestand, 15 liter	9102900009
Kunststof benzinetank met steunen en geïntegreerde trechter, 15 liter	9102900010
20 liter roestvrijstalen tank	9102900011
Slangenset	9102900003
Flexibele metalen slang 25 mm, 2 m	9102900137
Flexibele metalen slang 25 mm, 5 m	9102900138

Dometic TEC 30EV / TEC 40D

3.39



2,5 kW of 3,6 kW generator voor 230 volt AC, op diesel

	TEC 30EV	TEC 40D
		
TEC 30EV		
		
		
TEC 40D		
		
	Uitgangsspanning 230 V AC $\pm$ 1% (continu)/zuivere sinusgolf $\sim$	230 V AC $\pm$ 1% (continu)/zuivere sinusgolf $\sim$
	Totale vervormingsfactor 1%	5%
	Frequentie 50 Hz $\pm$ 1%	50 Hz $\pm$ 1%
	Maximale startstroom 33 A	45 A
	Continuvermogen 2500 W	3500 W
	Piekvermogen 2900 W	3900 W
	Motorvermogen 3,3 (4,5) kW (PS)	4,7 (6,4) kW (PS)
	Bedrijfsmodus/brandstof Diesel	Diesel
	Stroomgebruik Max. 0,7 l/u	Max. 1,4 l
	Geluidsniveau op 7 meter 60 dBA	64 dBA
	Gegarandeerd geluidsniveau 84 dBA	89 dBA
	Afmetingen (b x h x d) 465 x 465 x 466 mm	765 x 457 x 467 mm
	Breedte met ophanging 572 mm	765 mm
	Uitvoering behuizing RVS	RVS
	Gewicht 70 kg	96,5 kg
	Autostartfunctie Ja	Ja
	12 volt aansluiting voor opladen van accu Ja	Ja
	Kwaliteitskenmerken Automatische uitschakeling bij laag oliepeil, elektrische starter, kortsluitbeveiliging, geluiddichte werking via extern bedieningspaneel, alarmfuncties	
	Keurmerken E13	E24
	Product Dometic TEC 30EV Dometic TEC 40D	Art.nr. 9102900033 9102900295
	/ Optionele accessoires Kunststof benzinetank met afsluitbare tankdop en reservestand, 15 liter Kunststof benzinetank met steunen en geïntegreerde trechter, 15 liter 20 liter roestvrijstalen tank Slangenset Flexibele metalen slang 25 mm, 2 meter Flexibele metalen slang 25 mm, 5 meter	9102900009 9102900010 9102900011 9102900003 9102900137 9102900138

Dometic T 4000H / T 5500H

3.39


3,5 kW of 4,5 kW generator voor 230 volt AC, op benzine

	T 4000H	T 5500H
 T 4000H   T 5500H 	Uitgangsspanning	230 V AC $\pm$ 10% (continu)/zuivere sinusgolf $\sim$
	Totale vervormingsfactor	5%
	Frequentie	50 Hz $\pm$ 8%
	Maximale startstroom	16 A
	Continu vermogen	3500 W
	Piekvermogen	3800 W
	Motorvermogen	4,6 kW (3.000 omw/min)
	Bedrijfsmodus/brandstof	Gewone loodvrije benzine ROZ 91
	Stroomgebruik	Max. 2,2 l/u
	Geluidsniveau op 7 meter	67 dBA
	Gegarandeerd geluidsniveau	91 dBA
	Afmetingen (b x h x d)	660 x 335 x 475 mm
	Breedte met ophanging	365 mm
	Uitvoering behuizing	Poedercoating
	Gewicht	102 kg
Kwaliteitskenmerken	Autostartfunctie	Nee
	12 volt aansluiting voor opladen van accu	Optie AG 111
		- Zorgt op afgelegen locaties zonder netspanning voor een voeding van 230 volt AC. - Krachtig: continuvermogen van 3500 W - Handige 12 volt aansluiting voor het opladen van batterijen - Inclusief afstandsbediening - De roestvrijstalen behuizing dempt het werkingsgeluid
Keurmerken	E24	E24
Product		Art.nr.
Dometic T 4000H		9102900006
Dometic T 5500H		9102900037
/ Optionele accessoires		
Kunststof benzinetank met afsluitbare tankdop en reservestand, 15 liter		9102900009
Kunststof benzinetank met steunen en geïntegreerde trechter, 15 liter		9102900010
20 liter roestvrijstalen tank		9102900011
Slangenset		9102900003
Flexibele metalen slang 25 mm, 2 meter		9102900137
Flexibele metalen slang 25 mm, 5 meter		9102900138

Dometic T 2500H

3.39

2,0 kW generator voor 230 volt AC, op benzine




Uitgangsspanning	230 V AC $\pm$ 10% (continu)/zuivere sinusgolf $\sim$
Totale vervormingsfactor	5%
Frequentie	50 Hz $\pm$ 5%
Maximale startstroom	24 A
Continuvermogen	2000 W
Piekvermogen	2200 W
Motorvermogen	4,0 (5,5) kW (PS)
Bedrijfsmodus/brandstof	Gewone loodvrije benzine ROZ 91
Stroomgebruik	Max. 1,2 l/u
Geluidsniveau op 7 meter	60 dBA
Gegarandeerd geluidsniveau	86 dBA
Afmetingen (b x h x d)	530 x 290 x 385 mm
Breedte met ophanging	640 mm
Uitvoering behuizing	RVS
Gewicht	50 kg
12 volt aansluiting voor opladen van accu	Ja, met optionele laadregelaar
Kwaliteitskenmerken	Automatische uitschakeling bij laag oliepeil, elektrische starter, kortsluitbeveiliging, geluiddichte werking via extern bedieningspaneel
Keurmerken	E3

Product	Art.nr.
Dometic T 2500H	9102900005
/ Optionele accessoires	
Kunststof benzinetank met afsluitbare tankdop en reservestand, 15 liter	9102900009
Kunststof benzinetank met steunen en geïntegreerde trechter, 15 liter	9102900010
20 liter roestvrijstalen tank	9102900011
Slangenset	9102900003
Flexibele metalen slang 25 mm, 2 meter	9102900137
Flexibele metalen slang 25 mm, 5 meter	9102900138
Acculaadregelaar	9102900014
Onderuitlaat	9102900023
Wisselschakelaar (generator/netspanning)	9102900013

Dometic TEC 60EV

3.39

6,2 kW generator voor 230 volt AC, op gewone loodvrije benzine



Uitgangsspanning	230 V AC $\pm$ 1% (continu)/zuivere sinusgolf $\sim$
Totale vervormingsfactor	< 3%
Frequentie	50 Hz $\pm$ 1%
Maximale startstroom	85 W
Continuvermogen	6200 W
Piekvermogen	6500 W
Motorvermogen	6,0 (8,9) kW (PS)
Bedrijfsmodus/brandstof	Gewone loodvrije benzine ROZ 91
Stroomgebruik	Max. 3,7 l/u
Geluidsniveau op 7 meter	66 dBA
Gegarandeerd geluidsniveau	90 dBA
Afmetingen (b x h x d)	626 x 474 x 544 mm
Uitvoering behuizing	RVS
Gewicht	112 kg
Autostartfunctie	•
12 volt aansluiting voor opladen van accu	•
Kwaliteitskenmerken	Automatische uitschakeling bij laag oliepeil, elektrische starter, overbelastings- en kortsluitbeveiliging, geluiddichte werking via extern bedieningspaneel, alarmfuncties, variabel generatortoerental
Keurmerken	E13
Product	Art.nr.
Dometic TEC 60EV	9102900303
/ Optionele accessoires	
Kunststof benzinetank met afsluitbare tankdop en reservestand, 15 liter	9102900009
Kunststof benzinetank met steunen en geïntegreerde trechter, 15 liter	9102900010
20 liter roestvrijstalen tank	9102900011
Slangenset	9102900003
Flexibele metalen slang 25 mm, 2 meter	9102900137
Flexibele metalen slang 25 mm, 5 meter	9102900138



ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Accessoires voor koelboxen en koelkasten: koeling zonder compromissen

Zeg vaarwel tegen beperkingen in het gebruik van een koelbox, zelfs als het een eenvoudig of ouder model is. CoolPower accessoires bieden volop flexibiliteit. Ze kunnen worden gebruikt voor een 12 volt

apparaat op een 24 volt accu of op netvoeding. Het is ook mogelijk om een slim apparaatje aan te sluiten om overmatig leeglopen van de accu te voorkomen.

Dometic CoolPower M 50U

3.16

Accumonitor voor universele 12 volt toepassingen

	Uitgangsspanning	12 V
	Uitgangsstroom	5 A
	Continu vermogen bij 25 °C	65 W
	Gewicht	0,12 kg
Product		Art.nr.
Dometic CoolPower M 50U		9600000446

Dometic CoolPower EPS 817 / EPS 100

3.16

Omvormer, van 230 V naar 12 / 24 V

		EPS 817	EPS 100
EPS 817  EPS 100 	Ingangsspanning	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
	Uitgangsspanning	13 V DC	25 V DC
	Continuïtied	6 A	–
	Accuspanning	12 V DC	12 / 24 V DC
	Afmetingen (b x h x d)	115 x 64 x 170 mm	115 x 65 x 185 mm
	Gewicht	0,6 kg	0,7 kg
	Product	Art.nr.	
	Dometic CoolPower EPS 817	9600000439	
	Dometic CoolPower EPS 100	9600000440	

Dometic CoolPower MPS 50 / MPS 80

3.16

Omvormer voor het aansluiten van 24 volt apparatuur op 110 - 240 volt netspanning

		MPS 50	MPS 80
MPS 50  MPS 80 	Ingangsspanning	110 - 240 V AC	110 - 240 V AC
	Continu vermogen bij 25 °C	150 W	252 W
	Uitgangsspanning	27 V DC	27 V DC
	Uitgangsstroom	6 A	9 A
	Accuspanning	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
	Afmetingen (b x h x d)	120 x 70 x 200 mm	120 x 70 x 200 mm
	Gewicht	1 kg	1 kg
	Product	Art.nr.	
	Dometic CoolPower MPS 50	9600000441	
	Dometic CoolPower MPS 80	9600000442	

LED- VERLICHTING VAN DOMETIC

ELEGANT EN ENERGIEBESPAREND



In nauwe samenwerking met toonaangevende voertuigfabrikanten hebben we aantrekkelijke verlichtingsoplossingen bedacht voor campers en caravans. De meeste zijn gebaseerd op de modernste LED-technologie, die tot 90% energie bespaart in vergelijking met conventionele halogeenlampen en een veel langere looptijd van de accu oplevert bij gebruik zonder netspanning.

Het verlichtingsassortiment van Dometic omvat inbouwspots voor een mooie integratie in plafonds en muren, opbouwspots die in


de optimale hoek kunnen worden gedraaid en gedraaid, en een verzameling onopvallende led-modules in verschillende vormen en maten. Van leeslampen en keukenkastverlichting tot aangename sfeerverlichting; onze ontwerpers hebben aan alles gedacht.

Deze catalogus toont een kleine selectie van onze producten voor inbouw achteraf. Kies wat past bij jou idee van een perfect verlicht voertuig en neem contact op als je meer inspiratie wil opdoen.

Dometic L70TM

3.35


Led-lamp met zwanenhals en touch-schakelaar

	Spanning	10 - 15 V DC
	Stroomingang	3 W + 0,2 W (nachtverlichting)
	Energieverbruik per 1000 uur	3 kWh
	Energieklasse	
	Lichtopbrengst	160 lm
	Levensduur	25.000 uur
	Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
	Materiaal	Metaal
	Afmetingen	213 x 45 mm
Kwaliteitskenmerken		Inclusief blauw nachtlampje. Ideaal voor slaapkamer en woongedeelte. Elegante chroomlook, verborgen schroefbevestigingen.
Product		Art.nr.
L70TM		9106506321

Dometic L80TM

3.35


Ledlamp met zwanenhals

	Spanning	10 - 15 V DC
	Stroomingang	2 W
	Energieverbruik per 1000 uur	2 kWh
	Energieklasse	
	Lichtopbrengst	120 lm
	Levensduur	30.000 uur
	Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
	Materiaal	Kunststof/metaal
	Afmetingen	Lengte: 372 mm, kop spot: Ø 60 mm, voet: Ø 58 mm
Kwaliteitskenmerken		Hoogwaardig kunststof, voelt aangenaam aan. Voet van de lamp integreert twee USB-aansluitingen (1 A en 2 A). Gebruiksvriendelijke touch-sensor. Heeft 18 watt of meer nodig bij gelijktijdig gebruik van de lamp en de USB-aansluitingen van 1 A en 2 A.
Product		Art.nr.
L80TM		9106506669

Dometic L100RM

3.35

Kantelbare ledspot voor inbouw

	Spanning	12 V DC
	Stroomingang	1,4 W
	Energieverbruik per 1000 uur	1 kWh
	Energieklasse	
	Lichtopbrengst	90 lm
	Levensduur	25.000 uur
	Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
	Materiaal	Aluminium/kunststof
	Afmetingen	Ø 53 mm x 22 mm
Kwaliteitskenmerken		Kan alle kanten op gedraaid worden, met optische lens. Trendy design. Dimbaar.
Product		Art.nr.
L100RM		9106506655

Dometic DTO-03

3.35

DTO led-module

	Spanning	10 - 15 V DC
	Stroomingang	3 W
	Energieverbruik per 1000 uur	3 kWh
	Energieklasse	
	Lichtopbrengst	140 lm
	Levensduur	50.000 uur
	Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
	Materiaal	Aluminium/metaal
	Afmetingen	100 x 100 x 5 mm
	Kwaliteitskenmerken	Extreem laag profiel. Zeer homogeen licht, dimbaar. Geleverd met plakstrip en schroeven.
Product		Art.nr.
DTO-03		9106506660

Dometic DTO-06

3.35

DTO led-module

	Spanning	10 - 15 V DC
	Stroomingang	6 W
	Energieverbruik per 1000 uur	6 kWh
	Energieklasse	
	Lichtopbrengst	330 lm
	Levensduur	50.000 uur
	Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
	Materiaal	Aluminium/metaal
	Afmetingen	200 x 100 x 5 mm
	Kwaliteitskenmerken	Extreem laag profiel. Zeer homogeen licht, dimbaar. Geleverd met plakstrip en schroeven.
Product		Art.nr.
DTO-06		9106506661

Dometic RainTec RT 100

4.70

Verlichte regenwaterafvoer

	Materiaal	Aluminium
	Spanning	12 V DC
	Stroomaansluiting	7 W
	Energieverbruik per 1000 uur	7 kWh
	Lichtopbrengst	435 lm
	Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
	Materiaal	Aluminium
	Afmetingen	1.500 x 20 x 6 mm
	Kwaliteitskenmerken	• Regengoot voor Fiat Ducato met schuifdeuren (campers en buscampers) • Voorkomt dat er regenwater binnenkomt als de deur geopend is • Ook voorzien van een geïntegreerde led-strip • Verlicht het gebied voor de deur • Combineer RT100 en FFB8 voor een Coming home-functie.
	Product	Art.nr.
Dometic RainTec RT 100, verlichte regengoot, zwarte uitvoering		9106505301
Dometic RainTec RT 100, verlichte regengoot voor Fiat Ducato met schuifdeuren, wit		9106505302
Optioneel accessoire		
Afstandsbediening voor ledverlichting en SMD flexi-strips		9106504080

Dometic Light FFB 8

4.70

Afstandsbediening voor led-verlichting en SMD flexi-strips

	Omschrijving	Draadloze afstandsbediening met dimfunctie voor een uitgebreide regeling van led-verlichting en SMD flexi-strip, zodat je zowel binnen als buiten je voertuig de juiste verlichting kunt instellen.
	Spanning	12 / 24 V DC
	Max. Laadstroom	8 A
	Materiaal	Kunststof
	Afmetingen	110 x 56 x 34 mm
	Kwaliteitskenmerken	• Gebruiksvriendelijke bediening met handzender • Dimfunctie voor ledverlichting en SMD flexi-strips • Terminal-aansluitingen voor eenvoudige installatie • Perfecte combinatie voor RainTec RT100
	Product	Art.nr.
Dometic Light FFB 8		9106504080

BÜTTNER | ↗ DOMETIC

INNOVATIEVE ELEKTRONICA VOOR MOBIELE STROOMVOORZIENING

Het merk Dometic Büttner staat voor innovatieve, hoogwaardige elektronische producten die speciaal zijn ontwikkeld voor de veeleisende omstandigheden in recreatievoertuigen. De producten die we hebben geselecteerd voor onze B2B-catalogus vormen een perfecte aanvulling op ons bestaande assortiment Energie en controle. Ze zijn ontworpen door gepassioneerde professionals die kunnen bouwen op meer dan drie decennia vakkennis en ervaring op het gebied van elektronica voor recreatievoertuigen.

Krachtige zonnepanelen en lithium accu's voor een onafhankelijke energievoorziening, laders en laadboosters voor optimaal opladen van accu's onderweg en ter plaatse, sinusomvormers die 230 volt leveren aan boord, slimme accessoires en meer... Haal inspiratie uit ons Dometic Büttner-assortiment en bied jouw klanten een nieuw niveau van comfort en onafhankelijkheid onderweg.



ZONNEPANELEN

Zonnepanelen, complete systemen en modules - speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen. Keuze uit meerdere modellen voor elke vraag en voor elk formaat voertuig.


Bladzijde 170 - 176



LITHIUM ACCU'S

Speciaal ontwikkeld voor de bijzondere eisen in campers en caravans: hoogwaardige lithium-ion accu's. Slimme oplossingen voor het upgraden van conventionele batterijsystemen.

Bladzijde 177 - 179



ACCULADERS

Betrouwbaar de accu laden tijdens het rijden en op 230 netspanning: accucontroleboosters, acculaadboosters en complete stroomvoorzieningssystemen.

Bladzijde 180 - 183



OMVORMERS

230 volt vanaf de boordaccu: sinusomvormers met of zonder netvoorrangssystemen. Combi-apparatuur met geïntegreerde acculader.

Bladzijde 184 - 187




INSTALLATIE-ACCESSOIRES

Handige accessoires voor het eenvoudig en gestroomlijnd installeren van Dometic Büttner producten.

Bladzijde 188 - 189

MODULAIR EN COMPLETE SYSTEMEN

Als je ver uit de buurt bent van energievoorziening is een zonnepaneel een geweldige manier om apparatuur te gebruiken, zonder dat de accu leegloopt. Dometic Büttner biedt een breed assortiment hoogwaardige producten voor elke vraag en voor elk voertuigformaat. Van opvouwbare zonnepanelen tot installatie vriendelijke complete systemen: de oplossingen van Dometic Büttner op basis van zonne-energie bieden jouw klanten een nieuw niveau van vrijheid en onafhankelijkheid.



NIEUW: Connectiviteit standaard inbegrepen

Vanaf nu worden al onze complete zonnestelsystemen standaard geleverd met onze nieuwste generatie laadregelaars (Dometic SC330 of SC480, afhankelijk van het vermogen van het systeem). Onze nieuwe laadregelaars zijn geschikt voor Bluetooth en compatibel met de Dometic N-Bus systemen. Dit geeft jouw klanten het unieke voordeel dat ze toegang hebben tot hun energievoorzieningssysteem aan boord vanaf een smartphone of een centrale besturingseenheid (Dometic TD283, zie pagina 171.)

Dometic Büttner BLACK LINE

Compleet solar systeem

		MT 75 MC SLIM	MT 80 MC	MT 110 MC	MT 140 MC	MT 170 MC
 MT 75 MC Slim	Nominaal vermogen (Wp)	75	80	110	140	170
	Dagelijks vermogen (Wh/dag)	300	320	440	560	680
	Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	1470 x 335 x 66	1170 x 450 x 66	1335 x 530 x 66	1530 x 530 x 66	1600 x 660 x 66
		MT 150 - 2 MC SLIM	MT 160 - 2 MC	MT 220 - 2 MC	MT 280 - 2 MC	MT 340 - 2 MC
 MT 160 - 2 MC	Nominaal vermogen (Wp)	150	160	220	280	340
	Dagelijks vermogen (Wh/dag)	600	640	880	1120	1360
	Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	2x 1470 x 335 x 66	2x 1170 x 450 x 66	2x 1335 x 530 x 66	2x 1530 x 530 x 66	2x 1600 x 660 x 66
/ Leveringsomvang		MT BLACK LINE zonnepane(e)l(en), nieuwe laadregelaar SC, dakspoilerset inclusief accessoires, dakdoorvoer, service-/verdelerblok, spoilerset en lijmset voor dakdoorvoer, kabelset binnen/buiten, voertuigkabelset met EBL, installatiemateriaal, kleine onderdelen, installatie-instructies				
Product		Art.nr.				
MT 75MC Kit, compleet solar systeem, 1 x 75 watt (dun), multicel		9620013690				
MT 150-2MC Kit, compleet solar systeem, 2 x 75 watt (dun), multicel		9620013695				
MT 80MC Kit, compleet solar systeem, 1 x 80 watt, multicel		9620013691				
MT 160-2MC Kit, compleet solar systeem, 2 x 80 watt, multicel		9620013696				
MT 110MC Kit, compleet solar systeem, 1 x 110 watt, multicel		9620013692				
MT 220-2MC Kit, compleet solar systeem, 2 x 110 watt, multicel		9620013697				
MT 140MC Kit, compleet solar systeem, 1 x 140 watt, multicel		9620013693				
MT 280-2MC Kit, compleet solar systeem, 2 x 140 watt, multicel		9620013698				
MT 170MC Kit, compleet solar systeem, 1 x 170 watt, multicel		9620013694				
MT 340-2MC Kit, compleet solar systeem, 2 x 170 watt, multicel		9620013699				
/ Losse zonnepanelen						
MT 75MC, zonnepaneel, 75 watt (dun), multicel		9620000269				
MT 80MC, zonnepaneel, 80 watt (dun), multicel		9620000132				
MT 110MC, zonnepaneel, 110 watt (dun), multicel		9620000223				
MT 140MC, zonnepaneel, 140 watt (dun), multicel		9620015882				
MT 170MC, zonnepaneel, 170 watt (dun), multicel		9620000162				

NIEUW! Dometic SC330 / SC480

Laadregelaar voor zonnepanelen, Bluetooth en N-bus

- Voert de modernste laadcurves uit, zelfs voor LiFePO4 accu's
- Haal meer energie uit je zonnepanelen met MPPT-technologie (Maximum Power Point Track)
- Keuzeschakelaar voor lithium LiFePO4, AGM, gel- en natte accu's
- Het OPTICHARGE-algoritme maakt het met zijn 6-traps laadcurves mogelijk om op te laden al naargelang de accubehoeftes.
- 2 afzonderlijke ingangen voor verschillende zonnepanelen, bijv. BLACK LINE + POWER LINE, tweede accu-uitgang voor het laden van de startaccu

SC330 / 330 W / Art.nr. 9620013161

SC480 / 480 W / Art.nr. 9620013162

Dometic Büttner POWER LINE

Complete solar systemen

		MT 90	MT 130	MT 210
 MT 90  MT 260 - 2	Nominaal vermogen (Wp)	90	130	210
	Dagelijks vermogen (Wh/dag)	400	580	920
	Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	980 x 600 x 66	1449 x 530 x 66	1760 x 660 x 66
		MT 180-2	MT 260-2	MT 420-2
	Nominaal vermogen (Wp)	180	260	420
	Dagelijks vermogen (Wh/dag)	790	1160	1840
	Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	2x 980 x 600 x 66	2x 1449 x 530 x 66	2x 1760 x 660 x 66
	/ Leveringsomvang	Monokristallijne POWER LINE zonnepane(e)l(en), nieuwe SC laadregelaar, dakspoilerset met accessoires, dakdoorvoer, service-/verdeelblok, spoilersset en lijmset voor dakdoorvoer, kabelset binnen/buiten, kabelset voor voertuigen met EBL, kleine onderdelen, montagemateriaal/handleiding		
	Product	Art.nr.		
	MT 90 Kit, compleet solar systeem, 1 x 90 watt	9620013700		
		MT 180-2 Kit, compleet solar systeem, 2 x 90 watt		
		9620013703		
		MT 130 Kit, compleet solar systeem, 1 x 130 watt		
		9620013701		
		MT 260-2 Kit, compleet solar systeem, 2 x 130 watt		
		9620013704		
		MT 210 Kit, compleet solar systeem, 1 x 210 watt		
		9620013702		
		MT 420-2 Kit, compleet solar systeem, 2 x 210 watt		
		9620013705		
		/ Losse zonnepanelen		
		MT 90, zonnepaneel, 90 watt		
		9620000140		
		MT 130, zonnepaneel, 130 watt		
		9620000319		
		MT 210, zonnepaneel, 210 watt		
		9620000169		

Dometic Büttner CDS LINE

Complete solar systemen

		MT 130CDS	MT 210CDS	MT 260-2CDS
 MT 260-2CDS	Nominaal vermogen (Wp)	130	210	260
	Dagelijks vermogen (Wh/dag)	570	920	1140
	Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	1449 x 530 x 66	1760 x 660 x 66	2x 1449 x 530 x 66
		MT 420-2CDS		
	Nominaal vermogen (Wp)	420		
	Dagelijks vermogen (Wh/dag)	1850		
	Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	2x 1760 x 660 x 66		
	/ Leveringsomvang	Monokristallijne MT CDS zonnepane(e)l(en), nieuwe laadregelaar SC, dakspoilerset met accessoires, dakgoot, service-/distributieblok, lijmset voor spoiler en dakgoot, kabelset binnen/buiten, kabelset voor voertuigen met EBL, kleine onderdelen, montagemateriaal/handleiding		
	Product	Art.nr.		
	MT 130CDS Kit, compleet solar systeem, 1 x 130 watt, ook energieopbrengst in de schaduw	9620013706		
		MT 260-2CDS Kit, compleet solar systeem, 2 x 130 watt, ook energieopbrengst in de schaduw		
		9620013708		
		MT 210CDS Kit, compleet solar systeem, 1 x 210 watt, ook energieopbrengst in de schaduw		
		9620013707		
		MT 420-2CDS Kit, compleet solar systeem, 2 x 210 watt, ook energieopbrengst in de schaduw		
		9620013709		
		/ Losse zonnepanelen		
		MT 130 CDS, zonnepaneel, 130 watt, ook energieopbrengst in de schaduw		
		9620000243		
		MT 210 CDS, zonnepaneel, 210 watt, ook energieopbrengst in de schaduw		
		9620000220		

Dometic Büttner FLAT LIGHT

Complete solar systemen

		MT 120 FL	MT 150 FL	MT 240-2 FL
	Nominaal vermogen (Wp)	120	150	240
	Dagelijks vermogen (Wh/dag)	480	660	960
	Afmetingen l x b (mm)	1120 x 540	1380 x 540	2x 1120 x 540
				
		MT 300-2 FL	MT 170 FLQ	MT 340-2 FLQ
	Nominaal vermogen (Wp)	300	170	340
	Dagelijks vermogen (Wh/dag)	1320	750	1500
	Afmetingen l x b x h (mm)	2x 1380 x 540	980 x 980	2x 980 x 980
	/ Leveringsomvang	Ultradunne zonnepaneel(en) met kristallijne celtechnologie, nieuwe laadregelaar SC, dakdoorvoer, module en dakdoorvoer lijmset, kabelset binnen/buiten, kabelset voor voertuigen met EBL, montagemateriaal, lijm/installatiehandleiding		
	Product	Art.nr.		
	MT 120FL Kit, compleet solar systeem, 1 x 120 watt, ultraplat	9620013710		
	MT 240-2FL Kit, compleet solar systeem, 2 x 120 watt, ultraplat	9620013713		
	MT 150FL Kit, compleet solar systeem, 1 x 150 watt, ultraplat	9620013711		
	MT 300-2FL Kit, compleet solar systeem, 2 x 150 watt, ultraplat	9620013714		
	MT 170FLQ Kit, compleet solar systeem, 1 x 170 watt, ultraplat	9620013712		
	MT 340FLQ Kit, compleet solar systeem, 2 x 170 watt, ultraplat	9620013715		
	/ Losse zonnepanelen			
	MT 120FL, zonnepaneel, 120 watt, ultravlak	9620000138		
	MT 150FL, zonnepaneel, 150 watt, ultravlak	9620000259		
	MT 170FL, zonnepaneel, 170 watt, ultravlak	9620000206		

Dometic Büttner TRAVEL LINE

Opvouwbare zonnepanelen

		MT SM 65 TL	MT SM 120 TL
	Nominaal vermogen (Wp)	65	120
	Dagelijks vermogen (Wh/D)	260	480
	Kortsluitstroom (A)	3,2	6,4
	Nullastspanning (volt)	25,8	24,5
	Gewicht (kg)	3,2	5,7
	Afmetingen open/gevouwen l x b (mm)	1256 x 432 / 624 x 432	1106 x 850 / 1106 x 420
	Leveringsomvang	Modulair zonnepaneel, geïntegreerde laadregelaar voor autostekker, dakdoorvoer lijmset voor module en dakdoorvoer, kabelset binnen/buiten, kabelset voor voertuigen met EBL, installatiemateriaal, lijm/installatiehandleiding	
	Product	Art.nr.	
	MT SM 65 TL	9620000186	
	MT SM 120 TL	9620000341	



Dometic Büttner MT 12100

Kraal vulset

- Eenvoudige lijmbevestiging met Sikaflex (inbegrepen bij elk compleet systeem)
- Optimale hechting dankzij gezandstraald, voorbehandeld oppervlak
- 2 aluminium platen per set; voor grotere zonnepanelen heb je er meer nodig

Art.nr. 9620000143




Dometic Büttner KS00225

Lijmset voor zonnepanelen

- Complete set inclusief: reiniger, primer, lijm, instructies en roestvrijstalen schroeven
- Veilig en gebruiksvriendelijk, zelfs voor doe-het-zelvers
- TÜV-getest en goedgekeurd voor gebruik op voertuigdaken

Voor 2 zonnepanelen / Art.nr. 9620000146



Dometic Büttner MT VP

2 x bevestigingssteun voor connector

- Universele beugel, geschikt voor bijna alle zonnepanelen met aluminium frame
- Eenvoudige zelfklevende montage, geen onnodige boorgaten in het dak van het voertuig
- Extreem weerbestendig materiaal (PUR)
- Voor het aansluiten van meerdere zonnepanelen of het stabiliseren van grotere afzonderlijke panelen
- Optimale ventilatie van het zonnepaneel
- TÜV-geteste kwaliteit, Made in Germany
- Kan vervolgens in de gewenste kleur worden geverfd

Art.nr. 9620000308




NIEUW! Dometic TD283

Multifunctioneel N-BUS-display

- Voor ultiem comfort en gebruiksgemak
- Beheer alle N-BUS-apparaten vanaf één enkel display
- Bewaking van energieparameters voor alle N-BUS apparatuur (bijv. laadtoestand van accu, zonnepaneel, DC-DC-oplader)
- Monitor in realtime het verbruik van je apparatuur
- Kan worden gebruikt om N-BUS apparaten in of uit te schakelen
- Werkt ook met de nieuwe mobiele app van Dometic (mits er een Bluetooth-apparaat in het N-BUS netwerk aanwezig is)
- Geschikt voor campers, boten en vrachtwagens

Art.nr. 9620013272




Dometic Büttner MT EP

4 x hoekbevestigingssteun

- Universele beugel, geschikt voor bijna alle zonnepanelen met aluminium frame
- Eenvoudige zelfklevende montage, geen onnodige boorgaten in het dak van het voertuig
- Extreem weerbestendig materiaal (PUR)
- Optimale ventilatie van het zonnepaneel
- Lichtgewicht, slechts 1,2 kg [2,6 lbs] per hoekset
- TÜV-geteste kwaliteit, Made in Germany
- Kan vervolgens in de gewenste kleur worden geverfd

Art.nr. 9620000201



Dometic Büttner spoilerprofielen

Spoilerprofielsets

- Past zich optimaal aan de aerodynamica van voertuigdaken aan
- Deze lichte en weerbestendige PUR-steunen kunnen zonder te boren met de Lijmset (9620000146) worden gemonteerd op standaard geschilderde oppervlakken of FRP-substraten
- Zonnepanelen worden met roestvrijstalen schroeven op het aluminium frame geschroefd
- Optimale ventilatie is gegarandeerd
- Kan worden geleverd

2 x 330 mm / Art.nr. 9620000286

2 x 450 mm / Art.nr. 9620000244

2 x 530 mm / Art.nr. 9620000149

2 x 600 mm / Art.nr. 9620000216

2 x 660 mm / Art.nr. 9620000179



LITHIUM BOORDACCU'S

De Dometic Büttner lithiumbatterijen zijn speciaal ontwikkeld voor de veeleisende gebruiksomstandigheden in recreatievoertuigen en hebben alles wat kampeerders vandaag de dag verwachten van een krachtige lithiumbatterij: een hoge cyclusstabiliteit voor een lange levensduur, een hoge opslagcapaciteit en voldoende energiereserves

voor het aansluiten van een krachtige omvormer. Ze worden ook geleverd met een perfect afgestemd accumanagementsysteem voor een betrouwbare werking. Leverbaar in verschillende prestatiecategorieën, van 85 tot 300 Ah.

Dometic Büttner MT LI

LiFEPO4 lithiumbatterij

		MT LI 85	MT LI 105	MT LI 120
 MT LI 105  MT LI 300	Nominale spanning	12 V	12 V	12 V
	Nominale capaciteit	85 Ah	105 Ah	120 Ah
	Ontlaadstroom (langdurig)	100 A	160 A	200 A
	Aanbevolen/maximale laadstroom	20 A / 50 A	25 A / 80 A	30 A / 100 A
	Laatste laadspanning	14,4 V	14,4 V	14,4 V
	Gewicht	11 kg	12 kg	13 kg
	Afmetingen l x b x h (mm)	278 x 175 x 190	353 x 175 x 190	330 x 172 x 212
	Kenmerken	• Geschikt voor de werking van grotere verbruikers zoals föhns en volautomatische koffiezetapparaten. • Onderhoudsvrije accu met lange levensduur, ontworpen voor hoge belastingen in recreatievoertuigen • Geïntegreerd accumanagementsysteem (BMS) voor een betrouwbare werking • Probleemloze werking van zonnepanelen en omvormers mogelijk dankzij hoge ontladstromen • Geïntegreerde temperatuursensoren, optimaal laden in alle klimaten • Snel en volledig opladen via laadbooster of zonnepanelen • Eenvoudig aan te sluiten, accuklemmen met M8-schroefdraad of ronde pool (MT LI 85 en MT LI 105)		
		MT LI 180	MT LI 240	MT LI 300
Nominale spanning		12 V	12 V	12 V
Nominale capaciteit		180 Ah	240 Ah	300 Ah
Ontlaadstroom (langdurig)		200 A	250 A	300 A
Aanbevolen/maximale laadstroom		50 A / 150 A	60 / 200 A	75 / 250 A
Laatste laadspanning		14,4 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht		22 kg	29 kg	36 kg
Afmetingen l x b x h (mm)		485 x 172 x 250	520 x 220 x 240	520 x 220 x 270
Kenmerken		Zie hierboven		
Product		Art.nr.		
MT LI 85		9620000159		
MT LI 105		9620000237		
MT LI 120		9620000187		
MT LI 180		9620000150		
MT LI 240		9620000271		
MT LI 300		9620000187		
/Accessoire				
Adapterset ronde stang (voor MT 120 - 300)		9620000338		

HET BESTE VAN TWEE ACCUWERELDEN

Lithiumvermogen in combinatie met de bestaande boordaccu

Dometic Büttner PowerUnit PP

Accu-uitbreidingssystemen

 PowerUnit II	Kenmerken	• Aanzienlijk meer zelfvoorzienend op energiegebied: De capaciteit van alle accu's komt samen • Zeer eenvoudig achteraf te monteren, alle toebehoren worden meegeleverd in de set • Accucontrolecomputer zorgt voor een lange levensduur van alle accutypes • Betaalbaar alternatief voor de volledige ombouw naar LiFePO4 • Een krachtige LiFePO4 accu garandeert een storingsvrije werking van de omvormer • Bestaande AGM- of gelaccu's kunnen gebruikt blijven worden • AGM- of gelaccu's worden gespaard en indien nodig aangesloten
	/Leveringsomvang	Lithium power accu, accu computerbesturing inclusief Hall-sensor en schakelbox, aansluitkabels (2x 400 mm; 1x 800 mm; 35 mm ²) voor parallelschakeling, zekeringenset
	Product	Art.nr.
	PowerUnit I, LiFePO4-batterij MT LI 85; accucontrolecomputer installatiekabelset inclusief hooglastbeveiliging	9620000168
	PowerUnit II, LiFePO4 accu MT LI 105; accucontrolecomputer installatiekabelset inclusief hooglastbeveiliging	9620000164
	PowerUnit III, boordaccu MT LI 120; accucontrolecomputer installatiekabelset inclusief hooglastbeveiliging	9620000299
	PowerUnit IV, boordaccu MT LI 180; accucontrolecomputer installatiekabelset inclusief hooglastbeveiliging	9620000330



Met multidisplay en resttijdindicator

Dometic Büttner MT iQ BasicPro

Accucomputer met Hall-sensor

- Weergave van accucapaciteit (%/Ah), accustroom (A), accuvermogen (V)
- Verlicht multimediadisplay met restweergave (met een druk op de knop)
- Eenvoudig te installeren, bestaande accukabel wordt door de sensor geleid
- Hall-sensor met Control Line - Magnetic Field Current Measurement
- Startscherm kan vrij worden geselecteerd - weergave van de belangrijkste data
- Installatie als montage- of opbouwapparaat mogelijk (opbouwbehuizing wordt meegeleverd)
- Verlengkabel van 5 meter leverbaar als accessoire
- Voor 12 V / 24 V accu's tot 200 A

Art.nr. 9620000287



Dometic Büttner MT 5000iQ

Accucomputer

- Weergave van accucapaciteit (%/Ah), accustroom (A), accuvermogen (V)
- Verlicht LCD-display met grafische weergave van de resterende tijd (zijbalk)
- Automatisch uit- en inschakelen van verbruikers afhankelijk van de accucapaciteit
- **100 A meetshunt:** voldoende voor de meeste standaardtoepassingen
- **200 A meetshunt:** ook voor omvormertoepassingen tot 2000 W
- **400 A meetshunt:** ook voor gebruik met een omvormer en verbruikers met een hoog wattage
- Startscherm kan vrij worden geselecteerd
- Temperatuurweergave (met min/max-functie)
- Opbouwbehuizing en 5 meter verlengkabel leverbaar als accessoire

100-A shunt / Art.nr. 9620000129

200-A shunt / Art.nr. 9620000218

400-A shunt / Art.nr. 9620000303



Dometic Büttner MT 03066

Standby Charger Pro, LiFePO4 compatibel

- Stand-by lader beschermt de startaccu tegen diepe ontlading door stand-by gebruikers
- Overtollige laadstroom (bijv. van het zonnepaneel) wordt naar de startaccu geleid.
- Geschikt voor alle boordaccu's, ook voor moderne LiFePO4 voertuigaccu's
- Ideaal voor zelfvoorzienend kamperen of als het voertuig voor een langere tijd niet wordt gebruikt

Art.nr. 9620000345



Dometic Büttner MT 02159

D+ Active Simulator

- Intelligente D+ signaalzoeker, ideale oplossing voor doe-het-zelvers
- Dankzij de compacte afmetingen (slechts 17 x 36 mm) is hij eenvoudig op te bergen
- Eenvoudige installatie in de motorruimte met kabelbinders
- Automatische activering bij het starten van de motor via trillingen
- Automatische deactivering als de motor wordt uitgeschakeld
- Leddisplay geeft de operationele status weer
- Betaalbare prijs; kleine moeite, geweldig resultaat
- 12 volt en 24 volt voeding

Art.nr. 9620000336



Dometic Büttner MT 01215

Opbouwbehuizing voor Dometic Büttner MT 5000 iQ

- Strakke afwerking met nauwkeurig passende behuizing
- Afgewerkt in zwart, past bij het display
- Eenvoudige schroefbevestiging

Art.nr. 9620000298

OPTIMAAL LADEN

ONDERWEG EN OP LOCATIE

Laat de stroomvoorziening aan boord van je camper te wensen over? Dan heb je versterking nodig! Dometic Büttner accucontroleboosters bieden een allround zorgeloze oplossing voor het optimaal opladen van de boordaccu('s). Uitgerust met de nieuwste IUOU-laadtechnologie kunnen de accucontroleboosters voor alle soorten accu's worden gebruikt: AGM, gel, vloeibaar zuur en LiFePO4. Ze ondersteunen het opladen van de accu tijdens het rijden en op

230 volt netspanning. En ze nemen ook de volledige laadbewaking over. Ideaal als aanvulling op de bestaande laadtechniek of als enig laadstation. Let op: Voor voertuigen met geïntegreerde centrale elektronica heb je ook het optioneel verkrijgbare hooglastrelais voor montage achteraf nodig.

Dometic Büttner MT BCB

Accucontrolebooster, IUOU

	MT BCB 30/30/20 IUOU	MT BCB 40/40/30 IUOU	MT BCB 60/60/40 IUOU
	Laadstroom in 230V laadmodus	30 A / 20 A	40 A / 30 A
	in 12 V booster-modus	30 A / 20 A	40 A / 40 A
	Systeemspanning	12 V	12 V
	Accutype (vloeistof / AGM / gel / LiFePO4)	Instelbaar	Instelbaar
	Afmetingen l x b x h (mm)	270 x 300 x 70 mm	270 x 300 x 70 mm
Kenmerken	• Optimale lading van de boordaccu's tijdens het rijden • Volledig opladen van de boordaccu's op het 230 volt net • Regelt en bewaakt de complete oplaadelektronica • Hypermoderne IUOU-laadtechnologie; snel en gecontroleerd alle soorten accu's laden • Afneembare controle-unit voor het op afstand monitoren van de laadstatus • Geleverd met temperatuursensor en verlengkabel van 5 meter voor het bedieningspaneel • Optioneel leverbaar met voorgeconfigureerde kabelset		
/Leveringsomvang	Geleverd met temperatuursensor en kabelverlenging (5 meter) voor controle-unit.		
Product			Art.nr.
MT BCB 30/30/20 IUOU			9620000128
MT BCB 40/40/30 IUOU			9620000154
MT BCB 60/60/40 IUOU			9620000133
/Accessoire			
Bevestigingsset voor hooglastrelais			9620000273

ACCUBOOSTER EN OPLADER IN ÉÉN

Dometic Büttner MT BCB2520


Accucontrolebooster, 25 / 20, IU0U

	Laadstroom in 230V laadmodus	20 A
	In 12V booster-modus	25 A
	Systeemspanning	12 V
	Accutype (vloeistof / AGM / gel / LiFePO4)	Instelbaar
	Afmetingen l x b x h (mm)	270 x 223 x 70 mm
	Kenmerken	• Optimale lading van de boordaccu's tijdens het rijden • Volledig opladen van de boordaccu's op het 230 volt net • Regelt en bewaakt de complete oplaadelektronica • Hypermoderne IU0U-laadtechnologie; snel en gecontroleerd alle soorten accu's laden • Afneembare controle-unit voor het op afstand monitoren van de laadstatus • Geleverd met temperatuursensor en verlengkabel van 5 meter voor het bedieningspaneel • Optioneel leverbaar met voorgeconfigureerde kabelset
	/Leveringsomvang	Heavy-duty-relais met verbindingkabelset, steunpunt, zekering, temperatuursensor, kabelverlenging (5 meter) voor controle-unit
Product		Art.nr.
MT BCB2520		9620000236

VOOR KLEINERE ACCU'S VAN MAXIMAAL 70 AH

Dometic Büttner MT BCB1010

Accucontrolebooster, 10/10, IU0U

	Laadstroom in 12V booster-modus	8 A / 10 A
	Voor 230V laadmodus	10 A
	Accutype (vloeistof / AGM / gel / LiFePO4)	Instelbaar
	Afmetingen l x b x h (mm)	270 x 223 x 70 mm
	Kenmerken	• Optimale lading van de boordaccu's tijdens het rijden • Volledig opladen van de boordaccu's op het 230 volt net • Regelt en bewaakt de complete oplaadelektronica • Hypermoderne IU0U-laadtechnologie; snel en gecontroleerd alle soorten accu's laden • Afneembare controle-unit voor het op afstand monitoren van de laadstatus • Geleverd met temperatuursensor en verlengkabel van 5 meter voor het bedieningspaneel • Optioneel leverbaar met voorgeconfigureerde kabelset
	/Leveringsomvang	Geleverd met temperatuursensor en verlengkabel (5 meter) voor controle-unit.
Product		Art.nr.
MT BCB1010		9620000144

Dometic Büttner MT LB

Laadboosters

		MT LB 30	MT LB 50	MT LB 60	MT LB 90
	Spanning	12 V	12 V	12 V	12 V
	Laadvermogen	25 A / 30 A (IUOU-gereguleerd)	45 A / 50 A (IUOU-gereguleerd)	60 A (IUOU-gereguleerd)	90 A (IUOU-gereguleerd)
	Afmetingen l x b x h (mm)	270 x 223 x 70	270 x 223 x 70	270 x 223 x 70	270 x 223 x 70
	Kenmerken	- Vier vermogensklassen voor verschillende toepassingen - Optimale lading van de boordaccu's tijdens het rijden - Hypermoderne IUOU-laadtechnologie; snel en gecontroleerd alle soorten accu's laden - Hoog laadvermogen, zelfs op korte afstanden - Gegarandeerd volledig opgeladen tijdens langere reizen, geen overbelasting - Afneembare controle-unit voor het op afstand monitoren van de laadstatus binnen - Keuzeschakelaar voor het instellen van de optimale laadcurve (gel, AGM, vloeibaar zuur, LiFePO4)			
	Product	Art.nr.			
	MT LB 30	9620000310			
	MT LB 50	9620000254			
	MT LB 60	9620000296			
	MT LB 90	9620000260			

OPTIMAAL OPLADEN TIJDENS HET RIJDEN

De BASIC PowerPack is de ultieme 2-in-1-oplossing voor het optimaal opladen van de boordaccu. De accubooster zorgt voor een krachtige boosterlading (25 A) tijdens het rijden en voedt ook met 20 A op het 230 volt net. Het geheel wordt bewaakt door een accucomputer, die naast het stroomgebruik ook de huidige accucapaciteit en de beschikbare resterende bedrijfstijd weergeeft.

Dometic Büttner PP 00100

POWERPACK BASIC voedingssysteem

	Systeemspanning	12 V
	230 V laadcapaciteit	+20 A
	Booster/rijmodus	25 A (indien nodig)
	Accutype instelbaar	Loodzuur (gel / AGM / LiFePO4)
	Afmetingen l x b x h (mm)	270 x 223 x 70
	Kenmerken	• Optimale lading van de boordaccu's tijdens het rijden • Volledig opladen van de boordaccu's op het 230 volt net • Accucomputer regelt en bewaakt de complete laadelektronica • Hypermoderne IU0U-laadtechnologie; snel en gecontroleerd alle soorten accu's laden • Afneembare controle-unit voor het op afstand monitoren van de laadstatus • Eenvoudig te installeren, inclusief hoofdzekering en kabelset • Kan worden gebruikt als aanvulling op de bestaande laadtechniek of als het enige laadstation
	Accu iQ BasicPro	
	Meetmethode	Hall-sensor
	Dit toont ...	Bestaande accucapaciteit in % en Ah; laad- of ontladstroom (A)
	Afmetingen b x h x d (mm)	90 x 95 x 22
Product		Art.nr.
Dometic Büttner PP 00100		9620000252

SINUS- OMVORMERS

230 VOLT VAN DE BOORDACCU



Veel kampeerliefhebbers genieten graag van het comfort dat ze gewend zijn, zelfs onderweg. Een Nespresso-koffiezetapparaat, een föhn en de gebruikelijke huishoudelijke apparaten zijn geen probleem zolang er elektriciteit beschikbaar is op de camping of parkeerplaats.

Maar wat doen ze als alle elektrische aansluitingen over de hele camping al in gebruik zijn? Of als ze een prachtige parkeerplaats in

het wild hebben gevonden, waar netspanning zeker buiten bereik is? Gewoonlijk is er voldoende accuvermogen bij de hand, hetzij door het opladen in de rijmodus of met zonne-energie terwijl je stilstaat. Niets werkt echter op de bestaande 12 volt, zeker geen apparaat dat 230 volt nodig heeft. De oplossing hiervoor zijn omvormers, die 12 volt DC accuvermogen omzetten in de vereiste 230 volt AC.

Dometic Büttner MT PLSI

PowerLine omvormers

		MT PL 300 SI	MT PL 600 SI
 MT PL 600 SI	Ingangsspanning	12 V	
	Continu vermogen / piek	300 W / 500 W	600 W / 1000 W
	Stationaire stroomsterkte	400 mA	700 mA
	Omschakeling naar netspanning	Nee	
	Gewicht (g)	1500	2000
	Afmetingen b x h x d (mm)	220 x 165 x 80	240 x 165 x 80
	Kenmerken	• Pure 230 volt AC sinusspanning, ook geschikt voor gevoelige apparatuur • Maximaal 2.000 watt uitgangsvermogen (afhankelijk van het model) • Hoog rendement, gaat zuinig om met kostbare elektriciteit aan boord • Afstandsbediening via bedieningspaneel of bedieningsingang • Eersteklas temperatuurgeregelde ventilator • Hoge bedrijfsveiligheid; bescherming tegen overbelasting, oververhitting en onderspanning van de accu • Geleverd met verbinding kabel met geïntegreerde zekeringssaccu	
Product			
MT PL 300 SI			
MT PL 600 SI			

Dometic Büttner MT 600SI-N

Omvormer, 600 W, 12 V, netomschakeling

	Ingangsspanning	12 V (10,7 V - 15 V)
	Nominale capaciteit	230 V AC / 50 Hz, kwartsgestabiliseerd
	Continu vermogen / piek	600 W / 1200 W
	Omschakeling naar netspanning	Ja, Max. 10 A
	Stand-by stroomgebruik	0,2 A
	Gewicht (kg)	2.65
	Afmetingen b x h x d (mm)	335 x 270 x 70
	Kenmerken	• Pure 230 volt AC sinusspanning, ook geschikt voor gevoelige apparatuur • Klein, licht, compact en ruimtebesparend voor gebruik aan boord • Power Saver - Omvormer gaat in stand-by of wordt uitgeschakeld als hij niet wordt gebruikt • Omschakeling naar netspanning bij aansluiting op een externe 230 volt voedingsbron • Fluisterstille, temperatuurgeregelde ventilator • Controle-unit afneembaar voor installatie in het interieur (praktische afstandsbediening) • Hoge bedrijfsveiligheid, beveiligd tegen overbelasting en oververhitting
	Product	Art.nr.
	MT 600 SI-N	9620000323
/Accessoire		
Hooglast zekeringenset (geleverd met 1,2 meter accuvoedingskabels)		9620000210

Dometic Büttner MT SI / SI-N

Omvormers met of zonder netomschakeling



MT 1200 SI



MT 1700 SI

	MT 1200 SI	MT 1200 SI-N	MT 1700 SI	MT 1700 SI-N
Ingangsspanning	12 V (10,7 V - 15 V)N		12 V (10,7 V - 15 V)	
Uitgangsspanning	230 volt AC/50Hz, kwartsgestabiliseerd		230 volt AC/50Hz, kwartsgestabiliseerd	
Continuvermogen / piek	1200 W / 2000 W		1700 W / 3000 W	
Stand-by stroomgebruik	Max. 0,2 A			
Omschakeling naar netspanning	Nee	Ja	Nee	Ja
Gewicht (kg)	6		7.6	
Afmetingen b x h x d (mm)	400 x 300 x 70		460 x 300 x 70	
Kenmerken	• Pure 230 volt AC sinusspanning, ook geschikt voor gevoelige apparatuur • Geringe hoogte (slechts 70 mm), verticale en horizontale montage mogelijk • Power Saver - Omvormer gaat in stand-by of wordt uitgeschakeld als hij niet wordt gebruikt • Fluisterstille, temperatuurgeregelde ventilator • Controle-unit afneembaar voor installatie in het interieur (praktische afstandsbediening) • Hoge bedrijfsveiligheid, beveiligd tegen overbelasting en oververhitting • Optioneel leverbaar met netomschakeling (modellen MT 1200-SI-N / MT 1700 SI-N)			
Product	Art.nr.			
MT 1200 SI	9620000199			
MT 1200 SI-N	9620000327			
MT 1700 SI	9620000256			
MT 1700 SI-N	9620000344			
/Accessoire				
Hooglast zekeringenset (geleverd met 1,2 meter accuvoedingskabels) voor MT 1200	9620000217			
Hooglast zekeringenset (geleverd met 1,2 meter accuvoedingskabels) voor MT 1700	9620000166			

Dometic Büttner MT ICC

Omvormers met oplader

	MT ICC 1600 SI-N / 60 A	MT ICC 3000 SI-N / 120 A
 MT ICC 1600 SI-N / 60 A  MT ICC 3000 SI-N / 120 A	Ingangsspanning	12 V (10,5 V - 15 V)
	Laadstroom	0 - 60 A
	Continuvermogen / piek	1600 W / 2500 W
	Stand-by stroomgebruik	0,16 A
	Omschakeling naar netspanning	Serie
	Gewicht	10,5 kg
	Afmetingen l x b x h (mm)	350 x 210 x 113
	Kenmerken	- Sinusomvormer plus automatische oplader - Geïntegreerde netomschakeling, schakelt automatisch over op netspanning zodra deze beschikbaar is - PowerBoost-functie herstelt kortstondig de versterking van de ingebouwde accu - Controle-unit voor installatie in het interieur (praktische afstandsbediening) - Compacte combinatie van twee apparaten; bespaart ruimte aan boord - Geruisloze nachtmodus programmeerbaar - Hoge bedrijfsveiligheid, beveiligd tegen overbelasting en oververhitting
Product		Art.nr.
MT ICC 1600 SI-N/60 A		9620000343
MT ICC 3000 SI-N/120 A		9620000175
/Accessoire		
Dometic Büttner MT ICC InfoControl, omvormer bedieningspaneel met lader		9620000283
Universele kabelset voor MT ICC3000SI-N (ICC1600 wordt geleverd met 1,5 meter accuvoedingskabels)		9620000251
Hooglast zekeringenset voor MT ICC 1600 SI-N / 60 A		9620000166
Hooglast zekeringenset voor MT ICC 3000 SI-N / 60 A		9620000212

Dometic Büttner MT NU

Netomschakeling voor sinusomvormers

	MT NU 3600	MT NU 2300
 MT NU 3600  MT NU 2300	Ingangsspanning	230 V, 16 A (3600 VA) / /IP55
	Afmetingen (l x b x h)	160 x 145 x 77 mm
	NO/NC status uitgang	Ja, 12 V
	Programmeerbare 230 volt uitgang	Ja
	Kenmerken	- Comfortupgrade, voor alle sinusomvormers zonder netomschakeling - Automatisch schakelen tussen omvormer en stroomvoorziening via het net - Voorrangschakeling voor 230 volt netspanning beschermt de boordaccu's - Ingang netspanning (230 volt netspanning) - Ingang naar omvormer (230 volt) - Uitgang naar stopcontacten binnen (230 volt) - NU 3600: Extra 230 volt uitgang, bijv. voor het laden van e-bikes tijdens het rijden
Product		Art.nr.
MT NU 3600		9620000195
MT NU 2300		9620000155

INSTALLATIETOEBEHOREN



Dometic Büttner MT 93080

Bevestigingsset voor hooglastrelais

- Maakt de installatie van BCB 30 / 30 / 20 mogelijk in voertuigen met geïntegreerde laadelektronica
- Maakt de installatie van BCB 40 / 40 / 30 mogelijk in voertuigen met geïntegreerde laadelektronica (begrenzing tot 30 A vereist in boostermodus)
- Alle afzonderlijke onderdelen en aansluitkabels voor een professionele integratie

Art.nr. 9620000273



Dometic Büttner MT ICC3000

Universele kabelset voor MT ICC3000SI-N

- Zeer flexibele accu-aansluitkabel
- 1,5 meter kabellengte
- Doorsnede van 95 mm²

Art.nr. 9620000251



Dometic Büttner MT 12102

Rondpolige adapterset voor accu's met M8-schroefdraad

- Perfecte pasvorm, schroefadapter met M8 binnenschroefdraad
- Schroef los en gebruik ronde polen voor de verbinding
- Complete set met elk een plus- en een min-adapter

Art.nr. 9620000338



Dometic Büttner MT PRO7

Plus-min stroomverdeler met massaverdeling

- 6 zekeringencircuits, Max. 30 A per stuk
- Led-lampjes geven storingen aan als gevolg van overbelasting of kortsluiting
- Eersteklas componenten, geschikt voor alle klimaten
- Modulair systeem voor het samenstellen van individuele verdeelsystemen

Art.nr. 9620000339



Dometic Büttner MT 12001

Complete montagebeugel voor Fiat Ducato

- Eenvoudige installatie binnenin de stoelconsole
- Voor alle apparaten met behuizingsafmetingen van 270 x 223 x 70 mm
- Leveringsomvang: 2 x montagebeugels, bevestigingsmateriaal, schuimrubber, montageplaat
- Ideaal voor de volgende laders: MT PL 1225, MT PL 1250 en omvormers MT PL 300, MT PL 600
- Geschikt voor de laders MT 1215, MT 1220, MT 1231
- Geschikt voor MT LB 30, MT LB 50, MT LB 60, MT LB 90 laadboosters
- Geschikt voor accubootster MT BCB 25/20, MT BCB 10/11

Art.nr. 9620000194

Product	Art.nr.
D+-simulator	9620000331
Zekeringhouder hooglast zekeringen HDE	9620000284
Zekeringhouder 6 FS- led	9620000137
Zekeringhouder, enkel voor HD-zekeringen	9620000326
Zekeringhouder 2-voudig voor HD-zekeringen	9620000142
Zekeringhouder in kabel 20 A FS-K, geschikt voor FS	9620000248
Zekeringhouder FS-1 maat 3A, geschikt voor FS	9620000240
Zekeringhouder FS-3 rail 3-voudig, geschikt voor FS	9620000253
Zekeringhouder FS-3 rail 6-voudig, geschikt voor FS	9620000241
ME zekeringhouder in behuizing, geschikt voor ME	9620000148
MT PRO-6	9620000203
MT PV-6, plus verdeler 12V/24V	9620000205
MT MV-12, negatieve verdeler 12V/24V	9620000281
Platte zekeringen FS in doos 10 stuks (2, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30)	9620000191
Zekeringhouder met 4 aansluitingen	9620000295
Schroefzekering ME 30 A	9620000152
Schroefzekering ME 40 A	9620000342
Schroefzekering ME 50 A	9620000312

Product	Art.nr.
Schroefzekering ME 80 A	9620000270
Schroefzekering ME 60 A	9620000202
Schroefzekering ME 70A	9620002149
Schroefzekering ME 100 A	9620000225
Schroefzekering ME 125 A	9620000311
Hooglastzekering HD 40 A	9620000314
Hooglastzekering HD 60 A	9620000136
Hooglastzekering HD 80 A	9620000315
Hooglastzekering HD 100 A	9620000193
Hooglastzekering HD 125 A	9620000288
Hooglastzekering HD 150 A	9620000306
Hooglastzekering HD 175 A	9620000190
Hooglastzekering HD 200 A	9620000176
Hooglastzekering HD 250 A	9620000293
Hooglastzekering HD 250 A	9620000212
MT RE 70, 12 volt isolatierelais 70 A	9620002055
MT RE 140, 12 volt Duo spanningsafhankelijk relais	9620000189





RIJHULPSYSTEMEN

Achteruitrijvideosystemen voor recreatievoertuigen

Rijhulpsystemen voor bestuurders van campers, caravans en buscampers – we hebben een compleet aanbod van slimme oplossingen om veilig en ontspannen te kunnen manoeuvreren. Slimme camera's en monitoren met hoge resolutie die zijn uitgerust met geavanceerde AHD-technologie geven bestuurders de volledige controle over wat er rondom hun voertuigen gebeurt.

De veiligheidseisen verschillen per type voertuig en de wijze waarop het systeem wordt toegepast. Dometic PerfectView camera's en -monitoren kunnen onderling worden gecombineerd om aan specifieke wensen te voldoen.



CAMERA'S

Professionele camera's die aangesloten kunnen worden op een Dometic monitor naar keuze of een bestaande monitor.

Bladzijde 192 – 199



MONITOREN

Monitoren met 5" of 7" schermen – allemaal met geavanceerde digitale LCD-technologie voor contrastrijke beelden, dag en nacht. Klaar om aangesloten te worden op maximaal vier camera's voor complexere veiligheidsoplossingen.

Bladzijde 200 – 202




ADAPTERS EN ACCESSOIRES

Eenvoudige systeemconfiguratie: Een ruime keuze aan adapters, schakelboxen en andere slimme accessoires helpt je om veiligheidsoplossingen op maat te maken voor alle typen voertuigen.

Bladzijde 203

Dometic PerfectView CAM35 2.0


Remlicht consolecamera met NAV-adapter, 150° diagonaal

	Afmetingen (b x h x d)	375 x 82 x 44 mm met console
	Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
	Opgenomen vermogen	Ca. 1 W
	Beeldsensor	1/4" CMOS
	Resolutie	345.000 pixels
	Beeldhoek	Achteraanzicht 150° diagonaal, h: ca. 120°, v: ca. 90° Vergezicht 110° diagonaal, h: ca. 80°, v: ca. 50°
	Lichtgevoeligheid	< 1 lux
	Videostandaard	PAL/ AHD
	Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +85 °C
	Kleur	Zwart
	Trillingsvastheid	10 g
	Gewicht	400 g
	Helderheidsregeling	Elektronisch
	Spiegelbeeldfunctie	Af-fabriek ingesteld
	Beschermingsklasse	IP 69K
	Keurmerk E-certificaat	ECE R10
Product		Art.nr.
PerfectView CAM35 2.0 REAR		9620012436
PerfectView CAM35 2.0 REAR NAV zonder verbindingkabel		9620012437
PerfectView CAM35 2.0 TWIN		9620012438
PerfectView CAM35 2.0 TWIN NAV zonder verbindingkabel		9620012439
Accessoires		
Langeafstandscamera, upgradeset voor CAM 35 2.0		9620012440
CAM35 10 meter systeemkabel		9600000137
CAM35 15 meter systeemkabel		9600001662
Adapter CAM35 2.0 NAV		9620012441



Dometic PerfectView CAM18 / CAM18W / CAM18NAV / CAM18WNAV

Kleurenkogelcamera, 140° diagonaal

CAM18  CAM18W  	Afmetingen (b x h x d)	84 x 58 x 44 mm (inclusief houder)
	Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
	Opgenomen vermogen	Max. 1 W
	Beeldsensor	1/3" CMOS
	Resolutie	355.000 pixels
	Beeldhoek	140° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°
	Lichtgevoeligheid	< 1 lux; 0 lux met led
	Videostandaard	PAL
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
	Kleur	Zwart / wit
	Trillingsvastheid	6 g
	Gewicht	100 g
Helderheidsregeling		Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie		Instelbaar
Beschermingsklasse		IP 69K
Keurmerk		ECE R10
Product		Art.nr.
Dometic PerfectView CAM18		9600000053
Dometic PerfectView CAM18W		9600000201
Dometic PerfectView CAM18NAV		9600000054
Dometic PerfectView CAM18WNAV		9600000104

VEILIGHEIDSASSISTENT AAN BOORD

Veel buscampers, campers en caravans hebben geen geschikt montagevlak voor een camera aan de achterzijde. Dit is waar Dometic een slim alternatief biedt: een kleine cilindercamera in een compacte behuizing die aan de achterzijde van het voertuig kan worden bevestigd. Het 150° groothoekobjectief kan naar wens

verticaal worden uitgelijnd voor het best mogelijke zicht. De hoge lichtgevoeligheid en elektronische helderheidsaanpassing zorgen voor een scherpe beeldweergave.

Twee modellen – met console of voor integratie in een bestaande console



Er zijn twee modellen verkrijgbaar. Beide worden geleverd met een in de fabriek ingestelde spiegelbeeldfunctie, die bestuurders het vertrouwde beeld van de achteruitkijkspiegel geeft. De CAM29S is geïntegreerd in een compacte behuizing die eenvoudig aan de achterzijde van het voertuig kan worden bevestigd. Op

maat gemaakte oplossing voor buscampers, ideaal voor lastige montageomstandigheden. De CAM29 is ontworpen voor integratie in een bestaande remlichtconsole.

Dometic PerfectView CAM29 / CAM29S

3.19

Kleurencilindercamera

		CAM29	CAM29S
   	Afmetingen (b x h x d)	17 x 26 mm (Ø x d)	76 x 29 x 33 mm
	Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC	
	Opgenomen vermogen	Ca. 1W	
	Beeldsensor	1/4" CMOS	
	Resolutie	307.000 pixels	
	Beeldhoek	150° diagonaal, h: ca. 115°, v: ca. 90°	
	Lichtgevoeligheid	< 1 lux	
	Videostandaard	NTSC	
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C	
	Kleur	Zwart	
	Trillingsvastheid	10 g	
	Gewicht	60 g	40 g
	Helderheidsregeling	Elektronisch	
	Spiegelbeeldfunctie	Af-fabriek ingesteld	
	Beschermingsklasse	IP 69K	
	Keurmerk	ECE R10	
Product		Art.nr.	
Dometic PerfectView CAM29		9600000203	
Dometic PerfectView CAM29S		9600000199	

Dometic PerfectView CAM44 / CAM44W / CAM44NAV / CAM44WNAV

3.19

Dubbele kleurencamera


CAM 44 / CAM44NAV



CAM44W / CAM44WNAV



CAM44, zwarte behuizing



Afmetingen (b x h x d)	114 x 74 x 62 mm
Bedrijfsspanning	12 tot 16 V DC
Opgenomen vermogen	1,2 W
Beeldsensor	1/3" CMOS (dichtbij), 1/4" CMOS (veraf)
Resolutie	290.000 pixels
Beeldhoek	dichtbij: 140° diagonaal, h: ca. 100°, v: ca. 72° veraf: 50° diagonaal, h: ca. 35°, v: ca. 28°
Lichtgevoeligheid	< 1 lux; 0 met led
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot 70 °C
Kleur	Zilverkleurige, witte of zwarte behuizing
Trillingsvastheid	6 g
Gewicht	360 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Af-fabriek ingesteld
Beschermingsklasse	IP 68
Keurmerk	E-certificaat, ISO 16750

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM44, zilver	9600000043
Dometic PerfectView CAM44W, wit	9600000140
Dometic PerfectView CAM44NAV, zilver	9600000044
Dometic PerfectView CAM44WNAV, wit	9600000141
Dometic PerfectView CAM44, zwart, zonder verbinding kabel	9600011601

Dometic PerfectView CAM45 / CAM45NAV / CAM45W / CAM45WNAV


3.19

Kleine kleurencamera

CAM45 / CAM45NAV



CAM45W / CAM45WNAV





Afmetingen (b x h x d)	78 x 60 x 50 mm
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
Opgenomen vermogen	1,5 W met verwarming
Beeldsensor	7/4" CCD
Resolutie	250.000 pixels
Beeldhoek	120° diagonaal, h: ca. 80°, v: ca. 65°
Lichtgevoeligheid	< 1 lux; 0 lux met led
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +50°C
Kleur	Zilver of wit
Trillingsvastheid	10 g
Gewicht	200 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Beschermingsklasse	IP 69K
Keurmerk	ECE R10, ISO 16750
Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM45	9600000523
Dometic PerfectView CAM45NAV	9600000525
Dometic PerfectView CAM45W	9600000524
Dometic PerfectView CAM45WNAV	9600000526

Dometic PerfectView CAM55

3.19

Heavy duty kleurencamera, 120° diagonaal




Afmetingen (b x h x d)	80 x 50 x 62 mm (inclusief houder)
Bedrijfsspanning	10 – 32 V DC
Opgenomen vermogen	Max. 4,1 W met verwarming
Beeldsensor	1/4" CMOS
Resolutie	300.000 pixels
Beeldhoek	120° diagonaal, h: ca. 100°, v: ca. 70°
Lichtgevoeligheid	< 1 lux; 0 lux met led
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +70 °C
Kleur	Zilver
Trillingsvastheid	10 g
Gewicht	165 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Beschermingsklasse	IP 69K
Keurmerk E-certificaat	ECE R10, ISO 16750
Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM55	9600000555

Dometic PerfectView CAM80AHD

3.19


Kleine kleurens shuttercamera AHD, 120° diagonaal

 AHD 1080P 	Afmetingen (b x h x d)	106 x 68 x 54 mm (inclusief houder)
	Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
	Opgenomen vermogen	1,8 W met verwarming
	Beeldsensor	1/2,9" CMOS
	Resolutie	2.000.000 pixels
	Beeldhoek	125° diagonaal, h: ca. 110°, v: ca. 60°
	Lichtgevoeligheid	<0,5 Lux; 0 Lux met led + gemotoriseerd IR-snijfilter
	Videostandaard	PAL
	Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +70 °C
	Kleur	Zilver
	Trillingsvastheid	6 g
	Gewicht	350 g
	Helderheidsregeling	Elektronisch
	Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
	Beschermingsklasse	IP 69K
	Keurmerk E-certificaat	E-certificaat, ISO 16750
Product		Art.nr.
Dometic PerfectView CAM80AHD		9600012923
Let op: Om de CAM 80 AHD te gebruiken, heb je een AHD-compatibele monitor nodig.		

Dometic PerfectView CAM80CM / CAM80NTSC

3.19

Kleine kleurens shuttercamera, 145° diagonaal

 	Afmetingen (b x h x d)	106 x 68 x 54 mm (inclusief houder)
	Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
	Opgenomen vermogen	1,8 W met verwarming
	Beeldsensor	1/3" CCD
	Resolutie	270.000 pixels
	Beeldhoek	145° diagonaal, h: ca. 100°, v: ca. 72°
	Lichtgevoeligheid	< 0,5 lux; 0 lux met led
	Videostandaard	PAL / NTSC
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +65°C
	Kleur	Zilver
	Trillingsvastheid	6 g
	Gewicht	350 g
	Helderheidsregeling	Elektronisch
	Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
	Beschermingsklasse	IP 68
	Keurmerk E-certificaat	ECE R10, ISO 16750
Product		Art.nr.
Dometic PerfectView CAM80CM		9600000049
Dometic PerfectView CAM80NTSC		9600000198

Dometic PerfectView CAM 360AHD

3.19

360° birdview-systeem met vier camera's

	Afmetingen (b x h x d)	50 x 33 x 27 mm
	Beeldsensor	1/3" CMOS
	Resolutie	1 miljoen pixels
	Beeldhoek	180°
	Lichtgevoeligheid	0,1 lux
	Videostandaard PAL	AHD/NTSC schakelbaar
	Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +75 °C
	Kleur	Zilver
	Trillingsvastheid	10 g
	Gewicht	70 g
	Helderheidsregeling	Elektronisch
	Beschermingsklasse	IP69k
	Keurmerk	E-certificaat
	Kwaliteitskenmerken	360° zicht rondom het voertuig. Het systeem is voorzien van een RCA-stekker (A/V) voor aansluiting op apparaten met een A/V-ingang.
Product		Art.nr.
Dometic PerfectView CAM 360AHD		9600026540
Accessoire /		
Kalibratieset, 4 matten		9600000513
Kalibratieset, 2 matten		9600028360

MONITOREN

Superplatte monitoren met briljante beeldkwaliteit



Plat, compact en comfortabel in gebruik: De Dometic PerfectView monitoren zijn leverbaar in twee verschillende formaten, met een schermdiagonaal van 5" of 7". Onze modellen met de modernste AHD-videotechnologie (Analogue High Definition) zorgen dag en nacht voor beelden met hoge resolutie.

Plat, compact en eenvoudig af te stellen: een PerfectView monitor is de ideale aanvulling op jouw achteruitrijcamera. Je kunt eenvoudig extra camera's aansluiten – tot wel vier, afhankelijk van het cameramodel. Sommige modellen zijn speciaal ontworpen en gecertificeerd voor professioneel gebruik.

Dometic PerfectView M 55L AHD / M 75L AHD

3.19

Digitale 5" of 7" LCD-monitor met AHD-technologie


	M 55L AHD	M 75L AHD
Afmetingen (b x h x d)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Beeldschermdiagonaal	5" / 127 mm	7" / 178 mm
Bedrijfsspanning	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC
Opgenomen vermogen	8 W	8 W
Resolutie	384.000 pixels, ondersteunt AHD-functie	600.000 pixels
Videostandaard	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C
Trillingsvastheid	6 g	6 g
Gewicht	350 g	400 g
Helderheid	350 cd/m ²	tot 600 cd/m ²
Dimmer	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR
Camera-ingangen	2 + 1 met signaalherkenning	2 + 1 met signaalherkenning
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar	Instelbaar
Keurmerk	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
Kwaliteitskenmerken	Automatisch of handmatig inschakelen, automatische dag/nachtschakeling, normale of spiegelbeeldfunctie, beeldinstellingen kunnen voor elke camera worden opgeslagen, luidspreker, led-achtergrondverlichting	
Product		Art.nr.
Dometic PerfectView M 55L AHD		9600012882
Dometic PerfectView M 75L AHD		9600012898



Dometic PerfectView M 55LX AHD / M 75LX AHD

3.19


Heavy duty 5" of 7" LCD-monitor met AHD-technologie

		M 55LX AHD	M 75LX AHD
 M 55LX AHD M 75LX AHD	Afmetingen (b x h x d)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
	Beeldschermdiagonaal	5" / 127 mm	7" / 178 mm
	Bedrijfsspanning	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC
	Opgenomen vermogen	8 W	8 W
	Resolutie	384.000 pixels, ondersteunt AHD-functie	614.000 pixels
	Videostandaard	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C
	Trillingsvastheid	6 g	6 g
	Gewicht	350 g	400 g
	Helderheid cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²
	Dimmer	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR
	Camera-ingangen	3 + 1 met signaalherkenning	3 + 1 met signaalherkenning
	Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar	Instelbaar
	Keurmerk	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
	Kwaliteitskenmerken	Incl. automatisch of handmatig inschakelen, automatische dag/nachtschakeling, normale of spiegelbeeldfunctie, beeldinstellingen kunnen voor elke camera worden opgeslagen, luidspreker, led-achtergrondverlichting	
Product		Art.nr.	
Dometic PerfectView M 55LX AHD		9600012883	
Dometic PerfectView M 75LX AHD		9600012899	

Dometic PerfectView M 71L

3.19

Digitale 7" LCD-monitor

 	Afmetingen (b x h x d)	175 x 126 x 26 mm
	Beeldscherm diagonaal	7" / 178 mm (zichtbaar beeld), 16:9
	Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
	Opgenomen vermogen	8 W
	Resolutie	384.000 pixels
	Videostandaard	PAL/NTSC auto
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
	Trillingsvastheid	5 g
	Gewicht	400 g
	Helderheid	400 cd/m ²
	Camera-ingangen	3
	Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
	Keurmerk	ECE R10
	Kwaliteitskenmerken	• Digitale LCD-technologie met led-achtergrondverlichting zorgt voor een geweldige beeldkwaliteit – dag en nacht! • Automatische dimfunctie zorgt voor meer comfort en gebruiksgemak • Vier camera-ingangen waarvan drie camera's kunnen worden ingeschakeld via externe signalen • Voor elke camera-ingang kunnen de beeldinstellingen afzonderlijk worden opgeslagen • De optionele spiegelbeeldfunctie geeft je een vertrouwd beeld, vergelijkbaar met dat van de binnenspiegel
Product		Art.nr.
Dometic PerfectView M 71L		9600011060



Dometic PerfectView AMP 50

Schakelbox voor het aansluiten van camera's op apparaten met RCA-video-ingang

	Kwaliteitskenmerken	• Maak jouw multimediascherm compleet met een achteruitkijkfunctie • Perfect voor het achteraf monteren van een achteruitrijcamera • Automatische bediening met trigger-ingang voor achteruitversnelling en video-triggeruitgang
	Product	Art.nr.
	Dometic PerfectView AMP 50	9620006639

Kabels en adapters van Dometic

SYSTEEM- EN VERLENGKABELS, LICHT E UITVOERING		MONITORKABEL VOOR APPARATEN MET RCA-STEKKER		CAMERA-/DISPLAYKABEL VOOR MONITOREN EN NAVIGATIESYSTEMEN DIE NIET VAN DOMETIC ZIJN		CAMERA-ADAPTER VOOR NAVIGATIESYSTEMEN MET RCA	
 • 6-polige schroefverbinding, waterdicht • Lichte uitvoering		 • Adapter nodig voor verbinding PerfectView monitors		 • Voor het aansluiten van Dometic PerfectView achteruitkijkcamera's op multimedia displays en navigatiesystemen met RCA-ingang die niet van Dometic zijn • Universele adapter met nauwelijks beperkingen • Compatibel met vele Dometic PerfectView cameramodelen, uitgezonderd shuttercamera's		 • Plug-and-play aansluiting van domecamera's voor interieurbewaking • Kostenbesparende oplossing: gebruik gewoon de monitor van een bestaand navigatiesysteem • Op maat gemaakt ontwerp: past op de RCA-cinch-ingang van navigatiesystemen	
Product	Art.nr.	Product	Art.nr.	Product	Art.nr.	Product	Art.nr.
5 meter	9600000206	RV-ADAPT7	9600000217	RV-RV-ADAPT5	9102200047	RV-ADAPT-RCA	9103555990
10 meter	9600000207						
20 meter	9600000208						



SANITAIRE SYSTEMEN VAN DOMETIC

Ruimtebesparend en eenvoudig te installeren

Dometic werkt al vele jaren samen met gerenommeerde OEM's en fabrikanten van recreatievoertuigen bij de ontwikkeling van innovatieve sanitaire systemen. Vandaag de dag bieden we een zorgvuldig geselecteerde verzameling toiletten voor een grote verscheidenheid aan toepassingen: van campers, caravans en buscampers tot mobiele kantoren en paardentrailers met woonruimte. Goed doordachte, ruimtebesparende concepten garanderen een snelle en probleemloze installatie. Duurzame materialen van hoge kwaliteit zorgen voor nieuwe maatstaven op het gebied van comfort en hygiëne.

Welke technologie je ook kiest voor jouw sanitairproject, Dometic biedt een ultramoderne oplossing. Zo kun je kiezen voor een compact draagbaar model of voor een slim cassettoilet dat zich dankzij zijn 90° draaibare zitting eenvoudig aanpast aan zelfs de lastigste badkamerindeling.

Schoonmaakproducten zoals een centraal stofzuigstelsel, kleine draagbare nat-/droogstofzuiger en praktische reinigingstabs voor de vuilwatertank maken ons sanitairassortiment helemaal compleet.



TOILETTEN

Compacte, draagbare toiletten met grote zitting en krachtige drukknopspoeling. Cassettetoiletten met 90° draaiende zitting en krasbestendige keramische pot. Kies eenvoudig het toiletsysteem dat past bij jouw project!

Bladzijde 206 – 207



REINIGINGSPRODUCTEN

Weg met dat vuil met slimme Dometic producten. Wat dacht je van een praktische draagbare nat/droog-stofzuiger of een geïntegreerd centraal stofzuigsysteem dat ook nog eens kan worden uitgebreid met de Dometic VacPort, een soort elektrische stoffer en blik voor aangeveegd vuil van de vloer.

Bladzijde 208 – 209



HYGIËNE-ACCESSOIRES

Perfekte hygiëne voor de kleinste kamer aan boord: praktische reinigingstabs voor de afvaltank. Voorgedoseerd voor een gemakkelijke dosering. Geen rommel, geen overdaad!

Bladzijde 210



Huiselijk comfort in de kleinste ruimte: de draagbare toiletten van de Dometic 9-serie zijn ideaal voor de kleinere campers en vouwwagens dankzij hun compacte ontwerp en het lichte gewicht. Het gebruiksvriendelijke toilet biedt een krachtige drukspoeling van 360° voor effectieve reiniging en een perfecte hygiëne. En het doordachte

ledigingssysteem maakt het gevoel van comfort compleet: de extra lange, draaibare afvoerbuis en ventilatieopeningen zorgen voor een schone en spatvrije lediging van de vuilwatertank. Verkrijgbaar in twee varianten – met een inhoud van de vuilwatertank van 9,8 of 18,9 liter.

Dometic 972 / 976

7.01

Draagbaar toilet, wit en grijs

	972	976
972  976 	Inhoud spoelwatertank	8,7 liter
	Inhoud afvaltank	9,8 liter
	Materiaal	ABS
	Kleur	Wit/grijs
	Afmetingen (b x h x d)	334 x 318 x 387 mm
	Gewicht	4,68 kg
	Kwaliteitskenmerken	• De uiterst sterke ABS-behuizing kan wel tegen een stootje. • Gladde, gemakkelijk te reinigen afwerking. • Visuele tankniveau-indicator toont je hoe vol de vuilwatertank is. • Voorzien van drukknopspoeling, reinigt de pot direct. Toiletbril is van een normaal formaat. • Vergrendelend deksel voor meer veiligheid aan boord.
Product		Art.nr.
Dometic 972		9108557679
Dometic 976		9108557681
/ Accessoires voor Dometic 970-serie		
Dometic 970-FK, bevestigingsset voor toiletten uit de Dometic 970-serie		9108559158

Dometic CTS 4110

7.01

Cassettetoilet met keramische binnenpot

	Inhoud vuilwatertank	19 liter
	Kleur	Wit
	Afmetingen (b x h x d)	382 x 672 x 530 mm
	Gewicht	12,0 kg
	Spanning	12 V DC
	Opgenomen vermogen	Max. 5 ampère voor externe pomp
	Kwaliteitskenmerken	Krasbestendige keramische binnenpot. 30% lichter dan volledig keramische toiletten. Geoptimaliseerde vacuümafluiters vergroot de spoelkracht. Een anatomisch verantwoorde vormgeving. Pot kan in beide richtingen maximaal 90° worden versteld voor een perfecte aanpassing aan de ruimte. Eenvoudig en goed toegankelijk bedieningspaneel.
Product		Art.nr.
Dometic CTS 4110		9107100630
/ Accessoires		
Dometic SK 5 serviceluik, 360 x 310 mm		9104100202

Dometic CTW 4110

7.01

Cassettetoilet met keramische binnenpot en geïntegreerde spoelwatertank


	Inhoud vuilwatertank	19 liter
	Inhoud spoelwatertank	7 liter
	Kleur	Wit
	Afmetingen (b x h x d)	382 x 672 x 530 mm
	Gewicht	12,5 kg
	Spanning	12 V DC
	Opgenomen vermogen	Max. 5 ampère voor externe pomp
	Kwaliteitskenmerken	Eenvoudig te reinigen krasbestendige keramische binnenpot. Deze is maar liefst 30% lichter dan volledig keramische toiletten. Geoptimaliseerde vacuümafluiters vergroot de spoelkracht. Een anatomisch verantwoorde vormgeving. Pot kan in beide richtingen maximaal 90° worden versteld voor een perfecte aanpassing aan de ruimte. Eenvoudig en goed toegankelijk bedieningspaneel. Geïntegreerde spoelwatertank (7 liter)
Product		Art.nr.
Dometic CTW 4110		9107100629
/ Accessoires		
Dometic SK 5 serviceluik, 360 x 310 mm		9104100202

Dometic Renew Kit

7.01

Vervangingsset voor toiletten uit de CT 4000-serie

	Blaas de toiletten uit de CT 4000-serie nieuw leven in met deze eenvoudig verwisselbare vervangingsset.	
	- Gemakkelijk te vervangen onderdelen voor alle vitale onderdelen van de CT 4000-toiletten van Dometic - Biedt een schoon, hygiënisch toilet en een goed gevoel - Een slimme oplossing voor klanten die liever geen nieuw toilet kopen, maar wel het gevoel van een nieuw toilet willen ervaren.	
	Product	Art.nr.
Dometic Renew Kit		9600000458



REINIGINGSPRODUCTEN

Slimme producten die van schoonmaken een feestje maken

Dometic heeft een compleet assortiment producten samengesteld dat van schoonmaken een feestje maakt – met schitterende resultaten! Een draadloze, batterijgevoede nat/droog stofzuiger, die in elke hoek van je camper of caravan kan komen en/of een geïntegreerd centraal stofzuigsysteem voor als je meerdere vertrekken wilt kunnen stofzuigen.

Om het schoonmaakensemble compleet te maken, hebben we ook speciaal samengestelde reinigingstabs voor de vuilwatertank.

Al deze producten dragen bij aan jouw geluksgevoel tijdens je reis omdat je je in een schone omgeving bevindt. En het zorgt dat je kostbare uitrusting zijn waarde nog jaren behoudt.

Dometic PowerVac PV 100

7.04

Stofzuiger

	Elektromotor	12 V DC, 28.000 omw/min
	Accu	12 V DC, 2,6 Ah
	Gebruikstijd	Tot 18 min ± 10%
	Oplaadtijd	10 – 14 uur (automatische uitschakeling)
	Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +40 °C
	Opgenomen vermogen	Ca. 90 watt
	Zuigprestatie	Ca. 400 mm waterkolom (± 10%)
	Capaciteit	3,8 liter
	Afmetingen (b x h x d)	270 x 320 x 198 mm
	Gewicht	2,10 kg
	Kwaliteitskenmerken	Handige draadloze stofzuiger voor gebruik in campers, caravans, auto's of thuis. Maximale mobiliteit met een oplaadbare batterij van 12 volt. Deze stofzuiger kan zowel nat als droog vuil opzuigen. Opladen kan via het 12 en 230 volt net. Opvangbak en filter zijn eenvoudig te reinigen.
	Leveringsomvang	Stofzuiger, slang, mondstukken voor tapijt, vloerkleden en moeilijk bereikbare plaatsen, schouderriem, omvormer, 12 volt laadkabel, bedieningshandleiding
	Product	Art.nr.
Dometic PowerVac PV 100		9600000348

Dometic CV 1004

7.04

Stofzuigersysteem

	Opgenomen vermogen	1.100 W
	Ingangsspanning	230 V
	Zuigkracht	2.500 mm (waterkolom)
	Afmetingen (b x h x d)	298 x 171 x 175 mm
	Kwaliteitskenmerken	Compacte afmetingen voor installatie in beschikbare loze ruimten. Krachtig genoeg om hardnekkig vuil uit alle hoeken te verwijderen. Automatisch aan- en uitschakelen bij plaatsen of wegnemen van de slang, bespaart ruimte. Lange slang (12 meter) en twee voetstukken zorgen ervoor dat er geen stofdeeltje is waar je niet bij kunt. De compacte afmetingen van de stofzuigerunit besparen ruimte
Product		Art.nr.
Dometic CV 1004		9103501126
/ Accessoires		
Stofzuigerzakken voor CV 1004 (5 stuks)		9103501128

Dometic Brush & Stow

7.03

Toiletborstel

	Kwaliteitskenmerken	• Smalle borstelkop, speciaal ontworpen voor compacte mobiele toiletten • Wandgemonteerde houder voor een stevige bevestiging tijdens de reis • Met drukontgrendeling om de borstelkop te vervangen zonder hem aan te raken
	Product	Art.nr.
	Dometic Brush & Stow	9600005999
Dometic Brush & Stow reserveborstelset		9600010209

TOILET-/VUILWATERTANK REINIGING

Handige voorgedoseerde tabs – geen rommel, geen overdaad

Normale toiletvloeistoffen worden snel in een te hoge dosering toegepast en morsen is vaak niet te voorkomen. Daarnaast nemen ze best wat ruimte in beslag. De zeer effectieve toiletreinigingstabs van Dometic wegen nauwelijks iets en nemen maar heel weinig ruimte in. Je handen blijven schoon en je hoeft niet meer te experimenteren met de hoeveelheid: de optimale hoeveelheid komt namelijk altijd in de

tank terecht en niet meer op je handen of op de vloer.

Uiterst effectieve reinigingstabs voor de vuilwatertank breken het vuil af en voorkomen onaangename geuren – verkrijgbaar in een blauwe of groene versie.

Dometic PowerCare Tabs

7.03

Reinigingsmiddel voor vuilwatertanks, 16 tabs

	Kwaliteitskenmerken	• Schoon in gebruik – zonder morsen, zonder rommel • Voorgedoseerd – geen verspilling meer • Hersluitbare verpakking met 16 tabs voor ruimtebesparende opslag • Nieuwe geur • Snelle afbraak voorkomt onaangename geuren • Kant en klare tabs in een oplosbare folie • Licht van gewicht en makkelijker dan vloeistoffen
		GEVAARLIJK – Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Zeer giftig voor organismen die in het water leven met langdurige uitwerkingen.
	Product	Art.nr.
	Dometic PowerCare Tabs	9620006732

Dometic GreenCare tabs

7.03

Reinigingsmiddel voor vuilwatertanks, 16 tabs

	Kwaliteitskenmerken	• Een milieuvriendelijke reinigingstab voor toiletten waar je je niet blauw aan betaalt • Voorgedoseerd – geen verspilling meer • Schoon in gebruik – zonder morsen, zonder rommel • Hersluitbare verpakking met 16 tabs voor ruimtebesparende opslag • Snelle afbraak voorkomt onaangename geuren • Kant en klare tabs in een oplosbare folie • Licht van gewicht en makkelijker dan vloeistoffen
		WAARSCHUWING – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
	Product	Art.nr.
	Dometic GreenCare tabs	9620006734

AUSTRALIA**Dometic Australia Pty. Ltd.**

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC**Dometic Austria GmbH**

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometic.at

DENMARK**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Mail info@dometic.dk

FINLAND**Dometic Finland OY**

Valimotie 15 A 1
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

FRANCE**Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau, Batiment B1
F-60300 Chamant
Tel +33 3 44633500
Mail info@dometic.fr

GERMANY**Dometic Germany GmbH**

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail kontakt@dometic.de

HONG KONG**Dometic Asia Co., Limited**

Unit 1202-07, Level 12,
Tower 1, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mongkok, Kowloon,
Hong Kong
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY**Dometic Zrt.**

Gizella ut 42-44.
1143 Budapest
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN**Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO**Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.**

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM**Dometic Benelux B.V.**

Innovatiepark 12
NL-4906 AA Oosterhout
Tel NL +31 76 5029000
Tel BE +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail sales@dometic.nl
sales@dometic.be

NEW ZEALAND**Dometic New Zealand Ltd.**

PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 428 459
Mail info@dometic.no

POLAND**Dometic Poland Sp. z o.o**

UL. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Mail info@dometic.pt

SINGAPORE**Dometic Pte Ltd**

18 Boon Lay Way
06-141, Trade Hub 21
609966 Singapore
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA**Dometic Slovakia s.r.o.**

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA**Dometic (Pty) Ltd.**

Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometic.co.za

SPAIN**Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Mail info@dometic.es

SWEDEN**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins Gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND**Dometic Switzerland AG**

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES**Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM**Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA**Dometic RV Division**

5155 Verdant Drive
Elkhart, Indiana 46516, USA
Tel +1 574-264-2131

Wij distribueren onze producten in ongeveer 100 markten.

Vraag naar uw contactpunt als het hier niet vermeld staat, of kijk op onze website. **dometic.com**

