

2024

CATALOGO B2B CPV

PRODOTTI DOMETIC PER I CLIENTI BUSINESS







➤ **DOMETIC** **PROFESSIONAL**

BENVENUTO IN DOMETIC!

Milioni di persone nel mondo utilizzano prodotti Dometic. Molte trascorrono la maggior parte del giorno in strada: camionisti, corrieri, agenti di commercio, ecc. Il nostro lavoro è semplificare il loro lavoro, con prodotti intelligenti per tenere le provviste al fresco, avere un clima confortevole a bordo o rendere la guida più sicura.

Questa nuova edizione CPV del catalogo B2B offre una panoramica della nostra ampia gamma di accessori per auto e veicoli commerciali. Include tutti i prodotti più importanti, completi di caratteristiche distintive e specifiche tecniche.

Ci auguriamo che possa esserti di aiuto nella vendita!

CATALOGO B2B DOMETIC PER AUTO, CAMION E FURGONI

Condizionatori, tendalini, soluzioni per la refrigerazione, sistemi di assistenza alla guida e accessori elettronici per uso mobile: puoi trovare tutto questo e molto altro nella nuova edizione CPV del catalogo B2B. Lasciati ispirare da una gamma completa di prodotti per rendere il mobile living più piacevole, sicuro e confortevole.

DOMETIC ONLINE

Qui puoi trovare la gamma completa dei prodotti Dometic, con informazioni dettagliate su tutti gli articoli. Inoltre, interessanti informazioni sulla nostra azienda e link per scaricare i cataloghi.

[DOMETIC.COM](https://www.dometic.com)



ARIA CONDIZIONATA

CONDIZIONATORI VEICOLI

Condizionatori camion per uso in sosta	8 – 11
Condizionatori RV	12 – 21
Accessori per condizionatori	22 – 23
Riscaldatore a gas/elettrico	24 – 25

VERANDE

Tendalini a parete	30 – 31
Tendalini a tetto	32 – 33
Guida alla configurazione	34 – 36
Accessori tendalini	37 – 41

FINESTRE

Finestre e oblò	44 – 57
Oscuranti e zanzariere	58 – 63
Accessori	64
Sportellini di servizio	65

ALIMENTI E BEVANDE

FRIGORIFERI PORTATILI

Frigoriferi portatili a compressore	68 – 81
Frigoriferi portatili termoelettrici	82 – 87
Frigoriferi portatili ad assorbimento	88 – 89
Ghiacciaie e contenitori per bevande	90 – 101

REFRIGERAZIONE

Frigoriferi ad assorbimento	104 – 113
Frigoriferi a compressore	114 – 125

CUCINA

Forni, piani cottura e lavelli	128 – 134
Accessori da cucina	135
Cappe da cucina	136 – 137
Macchine da caffè	138 – 139
Forni a microonde	140 – 141

ENERGIA E CONTROLLO

ENERGIA

Caricabatterie e cura della batteria	144 – 147
Convertitori di tensione e di carica	148 – 151
Inverter	152 – 154
Pannelli di comando	155
Generatori	156 – 161
Alimentatori per frigoriferi	162 – 163
Luci LED	164 – 167

DOMETIC NDS

Caricabatterie	170 – 177
Pannelli solari	178 – 197
Gestione e controllo	198 – 203
Inverter	204 – 209
Batterie	210 – 217

SICUREZZA E PROTEZIONE

SUPPORTO ALLA GUIDA

Sistema di assistenza per angolo cieco	222 – 223
Telecamere	224 – 233
Monitor	234 – 237
Adattatori e accessori	238 – 243

SICUREZZA E COMFORT

Ausili di parcheggio	246 – 253
Rilevatore presenza gas	253
Riscaldamento per sedili	254 – 255

IGIENE E SANITARI

SANITARI

Toilette	258 – 259
----------	-----------

ACCESSORI PER LA PULIZIA

Accessori per la pulizia	260 – 261
Accessori per l'igiene	262

CONDIZIONATORI E ACCESSORI

TEMPERATURA PERFETTA





CONDIZIONATORI CAMION PER USO IN SOSTA

Potenza di raffreddamento extra o funzionamento a risparmio energetico: i condizionatori a tetto CoolAir RTX assicurano un fresco riposo. Trovano posto in quasi tutte le cabine dei camion. Se così non fosse, raccomandiamo il comprovato sistema a split CoolAir.

Pag. 8 – 11



CONDIZIONATORI

I condizionatori a tetto e da incasso Dometic, oltre a rinfrescare l'ambiente, riducono l'umidità. La gamma comprende modelli per veicoli di varie misure e condizionatori a tetto con oblò integrato.

Pag. 12 - 21



ACCESSORI PER CONDIZIONATORI

I nostri kit DC consentono il funzionamento durante la marcia. L'inverter di alta qualità genera un'onda sinusoidale pura per alimentare condizionatori e altri dispositivi elettrici. Controllo remoto di serie.

Pag. 22-23



RISCALDATORE A GAS/ ELETTRICO

Questo compatto riscaldatore a gas/elettrico è dotato di due camere di riscaldamento separate: una per l'aria in cabina e una per l'acqua. Dopo un'intensa giornata all'aperto, puoi tornare in una cabina confortevole, con acqua calda per tutti.

Pag. 24 - 25



Da oltre dieci anni, i condizionatori a compressore CoolAir migliorano le condizioni di lavoro, garantendo sicurezza ed efficienza all'industria europea dei veicoli industriali. La gamma include modelli a tetto o a split in base alla tipologia di veicolo.

Compatti condizionatori per uso in sosta, con montaggio sul tetto della cabina



COOLAIR RT 780

Questo condizionatore a tetto per uso in sosta è progettato per uscite giornaliere e servizi di distribuzione urbani. Offre agli autisti un clima gradevole durante le soste.



COOLAIR RTX 1000

Condizionatore per uso in sosta altamente efficiente con tecnologia CoolAir di terza generazione. Ideale per lunghi viaggi in zone climatiche temperate.



COOLAIR RTX 2000

Raffredda anche le cabine più grandi in tempi rapidissimi. Testato e approvato in Australia. Perfetto per il riposo durante il giorno o per viaggiare nelle regioni più assolate.

Condizionatore a split per uso in sosta per condizioni di montaggio difficili




COOLAIR SPX 1200

Che fare se non è possibile installare un condizionatore a tetto perché la cabina è troppo alta, è già presente una struttura sul tetto o l'inclinazione è troppo accentuata? Per questi casi abbiamo progettato il condizionatore a split per uso in sosta SPX 1200.

Dometic CoolAir RTX 1000/RTX 2000

2.09


Condizionatore camion per uso in sosta

		COOLAIR RTX 1000	COOLAIR RTX 2000
	Tensione	12 V o 24 V DC	12 V o 24 V DC
	Consumo	5-25 A	5-29 A
	Capacità di raffreddamento: conforme ISO 5151	1200 W	2000 W
	Contiene gas fluorurati a effetto serra. Apparecchiatura a tenuta ermetica	R134a / 0,35 kg CO ₂ equivalente = 0,500 t	R134a / 0,85 kg CO ₂ equivalente = 1,144 t
	Sistema	Compatto condizionatore camion per uso in sosta con alimentazione a batteria. Possibilità di montaggio nell'oblò esistente. Circuito di raffreddamento sigillato ermeticamente e privo di manutenzione con compressore a inverter. Apertura sottotensione regolabile.	
	Dimensioni (L x A x P)	860 x 308 x 645 (altezza sul tetto: 169 mm, senza guarnizione)	
	Peso	23 kg ca.	32 kg ca.
	Colore / Materiale	Calotta superiore: ASA/PC, bianco, Base: ASA/PC, antracite	
	Caratteristiche qualitative	- Fino a 12 h di funzionamento - Molto silenzioso - Modalità di funzionamento Turbo per una rapida refrigerazione - Tutti i componenti del condizionatore integrati in un'unica unità a tetto - Certificazione ADR - Elevata capacità di raffreddamento: 1200 W - Molto efficiente: solo 8 A di consumo in modalità Eco	- Fino a 6 h di funzionamento - Molto silenzioso - Modalità di funzionamento Turbo per una rapida refrigerazione - Tutti i componenti del condizionatore integrati in un'unica unità a tetto - Certificazione ADR - Elevata capacità di raffreddamento: 2000 W - Molto efficiente: solo 9,5 A di consumo in modalità Eco
		Certificazioni	Conforme ECE
Dotazione	Condizionatore per uso in sosta, controllo remoto, manuale di istruzioni		
Prodotto		Codice	
Dometic CoolAir RTX 1000 24 V		9600010207	
Dometic CoolAir RTX 2000 24 V		9600010208	
Dometic CoolAir RTX 1000 12V		9620001309	
Dometic CoolAir RTX 2000 12V		9620001310	
/ Accessori 24 V (opzionali)			
Cavo di collegamento batteria, 6 mm ² , lunghezza 11 m, per veicoli con gestione energetica		9100300108	
Kit di protezione circuito con cavo da 11 m		9100300110	
/ Accessori 12 V (richiesti)			
Uni-Kit		9620005397	
/ Accessori (richiesti) Kit di montaggio per RTX 1000 / RTX 2000 specifici per il veicolo (telai di copertura, guarnizioni, materiali per il fissaggio, cavo di collegamento, istruzioni di montaggio)			
DAF XF 106, SC		9100300078	
MB Atego ^{1,3}		9100300081	
MAN TG2 beige corto		9100300128	
MAN TG2 grigio		9100300133	
MAN TG2 beige		9100300134	
MAN TG3 beige		9600049613	
Renault T+C, H1		9100300135	
Renault T+C, H2, cabina High-Sleeper ⁴		9100300136	
MB Actros / Antos / Arocs (SFTP) ^{1,5}		9100300137	
DAF XF 106 SSC		9100300138	
Iveco Stralis Hi-Way ⁶		9100300140	
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD ⁶		9100300141	
Universale 1 (montaggio a vite)		9100300151	
Universale 2 (montaggio a staffa)		9100300152	
SCANIA Highline/Topline ²		9100300154	
SCANIA NG 2017		9100300156	
Ford F-MAX		9620005394	
/ Accessori 12 V (richiesti)			
Universale 3 (RTX 12V)		9620001663	
Tutti i kit di montaggio sono progettati per i camion attualmente in commercio. Ulteriori modelli disponibili su richiesta. Consultare il documento "Prerequisiti di montaggio" per ulteriori informazioni. Dotazione: telaio di copertura, guarnizioni, accessori di montaggio, cavo di collegamento da 4 m inclusa presa a impulso, istruzioni di montaggio			
1 kit MAN e MB con cavo di collegamento da 11 m e relativo materiale di montaggio			
2 Per gli oblò meccanici occorrono 2 staffe originali Scania (codice Scania 1533737).			
3 Solo per oblò elettrico, per l'oblò meccanico utilizzare il kit universale 1			
4 Per i camion con deflettore d'aria, verificare con Renault le opzioni di installazione / non per cabina alta			
5 Non adatto a modelli con tetto Compact e GigaSpace			
6 Per tetti inclinati utilizzare RTX 2000.			

Dometic CoolAir RT 780

2.09

Condizionatore camion per uso in sosta

		RT 780 INCLINAZIONE COMPRESSORE 0°	RT 780 INCLINAZIONE COMPRESSORE 12°
 	Tensione	24 V DC	24 V DC
	Consumo	12-22 A	12-22 A
	Capacità di raffreddamento: conforme ISO 5151	780 W	780 W
	Contiene gas fluorurati a effetto serra. Apparecchiatura a tenuta ermetica	R134a / 0,2 kg CO ₂ equivalente = 0,286 t	R134a / 0,2 kg CO ₂ equivalente = 0,286 t
	Sistema	Compatto condizionatore camion per uso in sosta con alimentazione a batteria. Possibilità di montaggio nell'oblò esistente. Circuito di raffreddamento sigillato ermeticamente e privo di manutenzione con compressore rotativo. Apertura sottotensione regolabile.	
	Dimensioni (L x A x P)	830 x 284 x 629 (altezza sul tetto: 160 mm)	
	Peso	22 kg ca.	22 kg ca.
	Colore / Materiale	Calotta superiore: bianco	Calotta superiore: bianco
	Caratteristiche qualitative	• Il design compatto consente un montaggio rapido e bassa manutenzione, senza rabbocco di refrigerante • Flusso d'aria flessibile con quattro diffusori regolabili separatamente • Impostazioni gestite comodamente con controllo remoto • Climatizzazione e deumidificazione eccezionali • Calotta superiore resistente ai raggi UV e verniciabile nel colore del rivestimento esterno • Utilizzabile anche in marcia con il condizionatore pre-installato sul veicolo	
	Certificazioni	Conforme ECE	
	Dotazione	Condizionatore per uso in sosta, controllo remoto, manuale di istruzioni	
Prodotto		Codice	
Dometic CoolAir RT 780, inclinazione compressore 0°		9105306291	
Dometic CoolAir RT 780, inclinazione compressore 12°		9105306292	
/ Accessori (opzionali)			
Cavo di collegamento per batteria, 6 mm ² , lungh. 11 m per connessione diretta alla batteria		9100300027	
Controllo remoto		9100300113	
/ Accessori (richiesti)			
Kit di montaggio specifici per il veicolo (telai di copertura, guarnizioni, materiali per il fissaggio, cavo di collegamento, istruzioni di montaggio)			
DAF XF105, XF106, SC		9100300029	
DAF XF105, XF106, SSC		9100300030	
IVECO HI-STREET, HI-ROAD ^{3,4} (Solo RT 780 con inclinazione compressore 12°)		9100300064	
IVECO HI-WAY ^{3,4} (Solo RT 780 con inclinazione compressore 12°)		9100300065	
MAN TG2 ³		9100300031	
MB Actros –2011 ^{1,3}		9100300032	
MB Actros SFTP / Antos / Arocs (SFTP)3 (tranne Compact Space)		9100300057	
MB Atego / Axor ³		9100300033	
Renault T+C, H1		9100300066	
Renault T+C, H2 (tranne cabina High-Sleeper)		9100300067	
Renault Magnum		9100300034	
Renault Premium		9100300035	
Scania Topline ² / Highline		9100300036	
Volvo (FH3) L2H2		9100300043	
Volvo (FH3) L2H3		9100300037	
Universale 1 (montaggio a vite)		9100300038	
Universale 2 (montaggio a staffa)		9100300039	
Ford F-MAX		9620005396	
1 Solo per oblò elettrico, per oblò meccanico utilizzare il kit universale 1			
2 Per gli oblò meccanici occorrono 2 supporti Scania originali (codice Scania 1533737)			
3 Incluso cavo di collegamento batteria da 11 m e materiale di montaggio			
Si prega di osservare i pre-requisiti di montaggio (dometic.com) e le specifiche del produttore del veicolo			

Dometic CoolAir SPX 1200T/1200C/1200I

Condizionatori a split per uso in sosta

	COOLAIR SPX 1200C	COOLAIR SPX 1200T
		
	Compressore	Evaporatore a tetto
Codice	9600011574	9600049687
Tensione		24 V DC (SPX1200C + SPX1200T)
Consumo		5–25 A (SPX1200C + SPX1200T)
Capacità di raffreddamento conforme ISO 5151		1200 W (SPX1200C + SPX1200T)
Contiene gas fluorurati a effetto serra. Apparecchiatura a tenuta ermetica.	R134a / 0,27 kg CO ₂ -Equivalente = 0,172 t	R134a / 0,1 kg CO ₂ -Equivalente = 0,100 t
Sistema	Pistone rotativo per uso mobile, elettronica soft-start, protezione regolabile da sottotensione della batteria del veicolo	Tre livelli di ventilazione e modalità automatica
Dimensioni (L x A x P)	367 x 573 x 162 mm	778 x 577 x 182 mm Altezza sul tetto: 57 mm senza guarnizione
Peso	13 kg ca.	21 kg ca.
Colore	bianco	Esterno bianco, interno antracite
Caratteristiche qualitative	Calotta superiore resistente ai raggi UV	Calotta superiore resistente ai raggi UV, verniciabile, pannello di comando con display digitale, controllo remoto, cinque diffusori regolabili separatamente
Certificazioni	Conforme ECE	Conforme ECE
Dotazione	Compressore, accessori di montaggio, istruzioni di montaggio	Evaporatore a tetto, controllo remoto, manuale di istruzioni
/ Accessori (opzionali)		
Cavo di collegamento batteria, 8 mm ² , da 11 m, per veicoli con gestione energetica		9100300027

Kit di montaggio specifici per il veicolo per SPX 1200T (necessari)	
Veicolo	Codice
DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego	9100300081
MAN TG2 grigio ¹	9100300133
MAN TG2 beige	9100300134
MAN TG3 beige	9600049614
Renault T+C, H1	9100300135
Renault T+C, H2, cabina High-Sleeper	9100300136
MB Actros / Antos / Arocs (SFTP) ^{1, 2, 5}	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis Hi-Way	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD	9100300141
Universale 1 (montaggio a vite)	9100300151
Universale 2 (montaggio a staffa)	9100300152
SCANIA Highline/Topline	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156
Ford F-MAX	9620005394

Telai di fissaggio specifici per il veicolo per SPX 1200C (necessari)	
Veicolo	Codice
DAF 95/105 Space/Superspace	9100300046
MAN TGL/TGM/TGS cabina stretta	9100300049
MAN TG2 TGX cabina di guida larga	9100300050
MAN TG3 TGX cabina larga	9600049612
SCANIA Highline/Topline ³	9100300054
MB Actros (SFTP)	9100300060
Renault T+C	9100300071
Volvo FH4 ⁴	9100300072
Iveco Hi-Way Stralis, Hi-Way Euro 6	9100300075
SCANIA NG 2017	9100300155
Ford F-MAX	9620005405

Tutti i kit di montaggio sono progettati per i camion attualmente in commercio. Ulteriori modelli disponibili su richiesta. Vedi i "Prerequisiti di montaggio" per ulteriori informazioni. **Dotazione:** telaio di copertura, guarnizioni, materiale e istruzioni di montaggio, cavo di collegamento da 4 m
¹ kit MAN e MB con cavo di collegamento da 11 m e relativo materiale per il montaggio

² Solo per oblò elettrico (per oblò meccanico utilizzare il kit universale 1)
³ Per gli oblò meccanici occorrono anche 2 staffe originali Scania (codice Scania 1533737).
⁴ Per cabine fino al 2014
⁵ Non per versioni a tetto Compact Space



CONDIZIONATORI

CLIMA PERFETTO PER FURGONI



Installazione sul tetto o in un vano di stivaggio

Sui veicoli ci sono solo due posti dove, dal punto di vista tecnico e pratico, ha senso installare un condizionatore: sul tetto oppure nel vano di stivaggio. La gamma Dometic offre soluzioni ben progettate per tutte le condizioni di installazione.

I condizionatori a tetto sfruttano il principio fisico per cui l'aria fredda tende a scendere. Direzioneano il flusso di aria fredda dove serve, contenendo i consumi senza perdite di prestazioni.

I condizionatori a tetto generalmente sostituiscono l'oblò. Chi non ci vuole rinunciare può scegliere il modello FreshLight con oblò integrato.

I condizionatori da incasso sono montati nel vano di stivaggio: la soluzione ideale quando l'installazione sul tetto non è praticabile. L'aria viene distribuita attraverso i diffusori, posizionabili in base alle esigenze per un clima su misura.

Dometic FreshJet FJX4 1500M



2.13

Condizionatore a tetto, 1.500 W, comandi manuali

	Lunghezza veicolo consigliata	max 5,5 m
	Capacità di raffreddamento	1.500 W
	Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
	Consumo	3,1 A
	Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
	Protezione circuito necessaria	4 A
	Refrigerante	R410a
	Quantità di refrigerante CO₂ equivalente	380 g
	Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	0,793 t 2.088
	Dimensioni (L x A x P)	
Esterno		752 x 225 x 702 mm
Interno		579 x 59 x 518 mm
Oblò (L x P)		400 x 400 mm
Spessore tetto		25-60 mm
Peso		25,8 kg
Caratteristiche qualitative		• Raffredda velocemente e deumidifica l'aria in cabina • Funzionamento piacevolmente silenzioso per un sonno ristoratore • Modello entry-level con comandi manuali per veicoli medio-piccoli • Distribuzione aria ottimizzata con flusso potenziato e ridotta rumorosità • Filtro anti-polvere riutilizzabile - facile rimozione per la pulizia • Basso peso per risparmiare carburante • Design durevole e robusto • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
/ Sistema di distribuzione aria		
Numero diffusori		2 (anteriore / posteriore)
Aerazione		341 m³/h
Numero di velocità della ventola		3 (raffreddamento e ventilazione)
Controllo remoto		no
Peso		4,2 kg
Certificazioni		Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli
Prodotta		Codice
Dometic FreshJet FJX4 1500, bianco		9600050998
Dometic FreshJet FJX4 1500, nero		9600050999
Dometic FreshJet FJX ADBM Diffusore, comandi manuali		9620000074
/ Accessori opzionali		
Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm		9103500476

Dometic FreshJet FJX4 1700



Condizionatore a tetto, 1.700 W, comandi elettronici

  	Lunghezza veicolo consigliata	max 6 m
	Capacità di raffreddamento	1.700 W
	Capacità di riscaldamento	800 W
	Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
	Consumo in raffreddamento in riscaldamento	3,4 A 3,7 A
	Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
	Protezione circuito necessaria in raffreddamento e riscaldamento	4 A
	Refrigerante	R32
	Quantità di refrigerante CO₂ equivalente	320 g 0,216 t
	Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	675
Dimensioni (L x A x P)		
Esterno		752 x 225 x 702 mm
Interno		579 x 48 x 518 mm
Oblò (L x P)		400 x 400 mm
Spessore tetto		25-60 mm
Peso		29 kg
Caratteristiche qualitative		• Alte prestazioni per un raffreddamento ultra-rapido • Più silenzioso degli altri condizionatori disponibili sul mercato • Alta efficienza energetica e consumo ridotto • Purificatore aria CleanAir: per un veicolo fresco e pulito • Controllo remoto di serie • Compatibile con app per smartphone Dometic • Diffusore con pannello di comando touch e luce ambientale integrata (ordinabile separatamente) • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
/ Sistema di distribuzione aria		
Numero diffusori		2 (anteriore / posteriore)
Aerazione		318 m³/h
Numero di velocità della ventola		4
Controllo remoto		sì
Peso		3,9 kg
Certificazioni		Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli
Prodotto		
Codice		
Dometic FreshJet FJX4 1700, bianco		9600051000
Dometic FreshJet FJX4 1700, nero		9600051001
Dometic FreshJet FJX ADBD Diffusore, comandi elettronici, luce LED		9600051008
/ Accessori opzionali		
Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm		9103500476
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V		9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V		9600007287

Dometic FreshJet FJX4 2200

2.13


Condizionatore a tetto, 2.200 W, comandi elettronici

  	Lunghezza veicolo consigliata	max 7 m
	Capacità di raffreddamento	2.200 W
	Capacità di riscaldamento	1.000 W
	Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
	Consumo in raffreddamento in riscaldamento	4,6 A 4,4 A
	Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
	Protezione circuito necessaria in raffreddamento e riscaldamento	5 A
	Refrigerante	R32
	Quantità di refrigerante	360 g
	CO₂ equivalente	0,243 t
	Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	675
	Dimensioni (L x A x P)	
	Esterno	752 x 225 x 702 mm
	Interno	579 x 48 x 518 mm
	Oblò (L x P)	400 x 400 mm
	Spessore tetto	25-60 mm
	Peso	30,4 kg
	Caratteristiche qualitative	• Alte prestazioni per un raffreddamento ultra-rapido • Più silenzioso degli altri condizionatori disponibili sul mercato • Alta efficienza energetica e consumo ridotto • Purificatore aria CleanAir: per un veicolo fresco e pulito • Controllo remoto di serie • Compatibile con app per smartphone Dometic • Diffusore con pannello di comando touch e luce ambientale integrata (ordinabile separatamente) • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
	/ Sistema di distribuzione aria	
	Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)
	Aerazione	350 m³/h
	Numero di velocità della ventola	4
	Controllo remoto	sì
	Peso	3,9 kg
	Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli
Prodotto		Codice
Dometic FreshJet FJX4 2200, bianco		9600051002
Dometic FreshJet FJX4 2200, nero		9600051003
Dometic FreshJet FJX ADBD Diffusore, comandi elettronici, luce LED		9600051008
/ Accessori opzionali		
Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm		9103500476
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V		9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V		9600007287

Dometic FreshJet FJX7 2200

2.13


Condizionatore a tetto, 2.200 W, compressore elettronico con inverter

  	Lunghezza veicolo consigliata	max 7 m
	Capacità di raffreddamento	2.200 W
	Capacità di riscaldamento	2.000 W
	Temperatura d’esercizio	Da +2 °C a +8 °C
	Consumo in raffreddamento in riscaldamento	5,9 A 3,7 A
	Tensione d’ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
	Protezione circuito necessaria in raffreddamento e riscaldamento	6 A
	Refrigerante Quantità di refrigerante CO₂ equivalente Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	R32 400 g 0,270 t 675
	Dimensioni (L x A x P) Esterno Interno	752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm
	Oblò (L x P)	400 x 400 mm
Spessore tetto	25-60 mm	
Peso	28,8 kg	
Caratteristiche qualitative	• Unità a tetto con profilo aerodinamico e accattivante curva di luci LED • Grazie alla tecnologia con inverter, rinfresca il veicolo a tempo di record • La potenza variabile del compressore riduce la rumorosità e mantiene la temperatura desiderata • Consumo ridotto grazie alla tecnologia a compressore con pompa di calore • Riduce efficacemente batteri e cattivi odori per mantenere il veicolo fresco e pulito • Comodo controllo del condizionatore a tetto tramite smartphone • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito	
	/ Sistema di distribuzione aria	
Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)	
Aerazione	350 m³/h	
Numero di velocità della ventola	4	
Controllo remoto	sì	
Peso	3,9 kg	
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli	
Prodotto		
Codice		
Dometic FreshJet FJX7 2200, bianco	9600051006	
Dometic FreshJet FJX7 2200, nero	9600051007	
Dometic FreshJet FJX ADBD Diffusore, comandi elettronici, luce LED	9600051008	
/ Accessori opzionali		
Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm	9103500476	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286	
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287	

Dometic FreshJet FJX7 3000


2.13

Condizionatore a tetto, 3.000 W, compressore elettronico con inverter

	Lunghezza veicolo consigliata	max 8 m
	Capacità di raffreddamento	3.000 W
	Capacità di riscaldamento	2.500 W
	Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
	Consumo in raffreddamento in riscaldamento	7,3 A 5,9 A
	Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
	Protezione circuito necessaria in raffreddamento e riscaldamento	8 A
	Refrigerante Quantità di refrigerante CO₂ equivalente Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	R32 480 g 0,324 t 675
	Dimensioni (L x A x P) Esterno Interno	1.090 x 240 x 700 mm 579 x 48 x 518 mm
	Oblò (L x P)	400 x 400 mm
Spessore tetto		25-60 mm
Peso		36,4 kg
Caratteristiche qualitative		• Unità a tetto con profilo aerodinamico e accattivante curva di luci LED • Grazie alla tecnologia con inverter, rinfresca il veicolo a tempo di record • La potenza variabile del compressore riduce la rumorosità e mantiene la temperatura desiderata • Consumo ridotto grazie alla tecnologia a compressore con pompa di calore • Riduce efficacemente batteri e cattivi odori per mantenere il veicolo fresco e pulito • Comodo controllo del condizionatore a tetto tramite smartphone • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
/ Sistema di distribuzione aria		
Numero diffusori		2 (anteriore / posteriore)
Aerazione		480 m³/h
Numero di velocità della ventola		4
Controllo remoto		sì
Peso		3,9 kg
Certificazioni		Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli
Prodotto		Codice
Dometic FreshJet FJX7 3000, bianco		9600050994
Dometic FreshJet FJX7 3000, nero		9600050995
Dometic FreshJet FJX ADBD Diffusore, comandi elettronici, luce LED		9600051008
/ Accessori opzionali		
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V		9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V		9600007287

Dometic FreshJet FJX7 3500


Condizionatore a tetto, 3.500 W, compressore elettronico con inverter

	Lunghezza veicolo consigliata	Oltre 8 m
	Capacità di raffreddamento	3.500 W
	Capacità di riscaldamento	3.000 W
	Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
	Consumo in raffreddamento in riscaldamento	7,5 A 6,5 A
	Tensione d'ingresso	220-240 V AC / 50 Hz
	Protezione circuito necessaria in raffreddamento e riscaldamento	8 A
	Refrigerante	R32
	Quantità di refrigerante CO₂ equivalente	650 g 0,439 t
	Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	675
	Dimensioni (L x A x P)	
	Esterno	1.090 x 285 x 700 mm
	Interno	579 x 48 x 518 mm
	Oblò (L x P)	400 x 400 mm
	Spessore tetto	25-60 mm
	Peso	38,9 kg
	Caratteristiche qualitative	• Unità a tetto con profilo aerodinamico e accattivante curva di luci LED • Grazie alla tecnologia con inverter, rinfresca il veicolo a tempo di record • La potenza variabile del compressore riduce la rumorosità e mantiene la temperatura desiderata • Consumo ridotto grazie alla tecnologia a compressore con pompa di calore • Riduce efficacemente batteri e cattivi odori per mantenere il veicolo fresco e pulito • Comodo controllo del condizionatore a tetto tramite smartphone • Soft-start anche in campeggi con bassa protezione del circuito
	/ Sistema di distribuzione aria	
	Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)
	Aerazione	350 m³/h
	Numero di velocità della ventola	4
	Controllo remoto	sì
	Peso	3,9 kg
	Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli
	Prodotto	Codice
	Dometic FreshJet FJX7 3500, bianco	9600050997
	Dometic FreshJet FJX7 3500, nero	9600050996
	Dometic FreshJet FJX ADBD Diffusore, comandi elettronici, luce LED	9600051008
	/ Accessori opzionali	
	Dometic BREATHE 4500 Kit aggiuntivo di purificazione aria, 4,5 kV (compatibile con 9620000074)	9620000427
	Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
	Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshLight 2200

2.10


Condizionatore a tetto con oblò per veicoli fino a 7 m, 2.050 W

	Lunghezza veicolo consigliata	max 7 m
	Capacità di raffreddamento	2.050 W / 7.500 BTU/h
	Capacità di riscaldamento	2.700 (riscaldamento max = pompa di calore)
	Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
	Tensione d'ingresso	230 V AC / 50 Hz
	Consumo in raffreddamento	4,1 A
	Consumo in riscaldamento	5,2 A
	Protezione circuito necessaria in raffreddamento	5 A
	Protezione circuito necessaria in riscaldamento	6 A
	Refrigerante	R407c
Quantità di refrigerante	0,560 kg	
CO₂ equivalente	0,9934 t	
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	1.774	
Dimensioni (L x A x P)		
Esterno	758 x 210 x 1.105 mm	
Interno	550 x 53 x 880 mm	
Oblò (L x P)	400 x 700 mm	
Spessore tetto	25-60 mm	
Peso	44,50 kg	• Temperatura e velocità della ventola regolabili tramite controllo remoto • Pannello di comando con luci a LED regolabili integrate • Diffusore regolabile con ventilazione automatica • Raffreddamento a risparmio energetico e pompa di calore in riscaldamento • Oblò con ventilazione attiva e oscurante plissettato
Caratteristiche qualitative		
/ Sistema di distribuzione aria		
Numero diffusori	2 (anteriore / posteriore)	
Funzionamento diffusori	Regolabile	
Numero di velocità della ventola	4	
Controllo remoto	sì	
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC /veicoli	
Prodotto		
Codice		
Dometic FreshLight 2200	9102900165	
/ Accessori opzionali		
Protezione termica	9103500237	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286	
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287	

Dometic FreshWell 3000

2.13

Condizionatore da incasso per veicoli fino a 8 m, 2.700 W



Lunghezza veicolo consigliata	max 8 m
Capacità di raffreddamento	2.700 W / 9.200 BTU/h
Capacità di riscaldamento	3.000 W (riscaldamento max = pompa di calore + elemento riscaldante)
Temperatura d'esercizio	Da -2 °C a +52 °C
Tensione d'ingresso	230 V AC / 50 Hz
Consumo in raffreddamento	4,3 A
in riscaldamento	4,8 A
Protezione circuito necessaria in raffreddamento	5 A
in riscaldamento	5 A
Refrigerante	R410a
Quantità di refrigerante	0,600 kg
CO₂ equivalente	1,2528 t
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	2.088
Dimensioni (L x A x P)	400 x 286 x 628 mm
Peso	21 kg
Caratteristiche qualitative	• Il montaggio a incasso non incide sull'altezza del veicolo • Possibilità di funzionamento anche durante la marcia, Ricircolo aria silenzioso • Unità leggera e compatta • Funzione soft-start
/ Sistema di distribuzione aria	
Numero diffusori	3
Numero di velocità della ventola	3
Controllo remoto	sì
Certificazioni	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli
Prodotto	Codice
Dometic FreshWell 3000	9105306670
/ Accessori opzionali	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

Accessori necessari per la distribuzione aria (FreshWell FWX4)

	Tubo a gomito 90°, ø 60 mm	9100300015
	Griglia di mandata, 3 pezzi, ø 60 mm	9100300077
	Griglia di ripresa circolare, 2 pezzi, ø 190 mm	9100300018
	Tubo flessibile, ø 60 mm x 10 m	9100300019
	Griglia di ripresa rettangolare, 240 x 240 mm	9100300017

SISTEMA DI VENTILAZIONE CON TECNOLOGIA DI RECUPERO DEL CALORE

Aria fresca e pulita in ogni momento: il ventilatore a tetto Dometic ACC3100 raggiunge rapidamente un adeguato ricambio aria, anche con i finestrini chiusi. Il sistema di recupero del calore fa sì che la temperatura rimanga sempre gradevole. La tecnologia con sensori di

controllo rileva eventuali rischi per la salute, come aria viziata nella zona notte. Non appena vengono superati i limiti programmati, il sistema di ventilazione imposta una modalità che garantisce aria pulita.


Dometic ACC3100

2.13


Sistema di ventilazione con tecnologia di recupero del calore

	Tensione di alimentazione	12 V
	Potenza assorbita	15,6 W
	Consumo (max)	0,374 kWh / 24 h 31,2 Ah / 24 h
	Dimensioni (L x P x A)	
	Unità a tetto	542,6 x 553 x 127 mm
	Kit distribuzione aria	517,6 x 517,6 x 46 mm
	Peso	7,14 kg
	Spessore tetto	23-60 mm
	Efficienza di recupero del calore	72%-87%
	Caratteristiche	• Ricambio aria anche con finestrini chiusi • Il sistema brevettato di recupero calore riduce il consumo energetico • Il sistema integrato di purificazione aria riduce polvere, muffa e cattivi odori • Il controllo con sensori smart monitora e migliora la qualità dell'aria • La ventilazione durante il rimessaggio evita la formazione di muffa e cattivi odori • Facile montaggio - adatto per aperture standard 400 x 400 mm • Predisposto per il collegamento con app Dometic
Prodotto		Codice
Dometic ACC3100		9620005072

Temperatura stabile all'interno del veicolo, niente spifferi



Risparmio di 7,9-10,7 kWh/giorno*



* Esempio: risparmio di 7,9 kWh/giorno a 25 °C di differenza di temperatura tra veicolo e ambiente, ventilazione di 50 m³/h, recupero energia del 72% e vento 0 m/s [10,7 kWh/giorno di risparmio si verificano in combinazione con un sensore di pressione differenziale.

FUNZIONAMENTO DURANTE LA MARCIA CON I KIT DC

Molto più di “semplici” convertitori

I nostri kit DC integrano un inverter di alta qualità a onda sinusoidale pura per alimentare il condizionatore o altri dispositivi elettrici durante la marcia. Il kit DC DSP-T 12 è adatto per veicoli con batterie 12 V, il kit DC DSP-T 24 per veicoli con batterie 24 V. Entrambi i kit possono essere usati con tutti i condizionatori Dometic (tranne FJX4 1500M). Caratteristiche e funzioni includono: dispositivo di ripartizione dell'alimentazione con protezione da sottotensione, circuito di priorità 230 V e pannello di comando Dometic DSP-RCT per le funzioni base (ON/OFF/stand by).

Dometic DC Kit DSP-T 12 / Dometic DC Kit DSP-T 24

2.08

Kit DC per condizionatori Dometic, 12 o 24 V

	DC KIT DSP-T 12	DC KIT DSP-T 24	
	Consumo (12 V DC)*1	30-113 A	
	Capacità generatore raccomandata*2	> 150 A	
	Capacità totale batteria raccomandata*3	> 250 Ah	
	Potenza continua	1.800 W	
	Dimensioni inverter (L x A x P)	284 x 118 x 405 mm	
	Dotazione Inverter a onda sinusoidale Circuito di priorità Controllo remoto, cablaggio 2 cavi batteria lunghi 1,5 m Cavo di collegamento 230 V Dispositivo di ripartizione dell'alimentazione con relè ad alte prestazioni	• • 7,5 m 35 mm² 2 pezzi •	
	/ Compatibile con i condizionatori Dometic (tranne FJX4 1500M)		
	*1 Consumo in base al condizionatore utilizzato e alla temperatura ambiente. *2 Prestazione del generatore in base al condizionatore utilizzato e alla temperatura ambiente. *3 Capacità complessiva della batteria in base al condizionatore utilizzato e alla temperatura ambiente.		
	Prodotto	Codice	
	Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286	
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287		

RISCALDATORE A GAS/ELETTRICO PER ARIA E ACQUA CALDA

Riscaldamento in cabina e acqua calda per la doccia: Dometic TwinBoost fornisce entrambi. I bruciatori a gas per il riscaldamento separato di aria e acqua sono flessibili e a risparmio energetico. L'aria e l'acqua sono riscaldate in base alle necessità, insieme o separatamente. In estate è possibile produrre acqua calda senza

riscaldare l'aria in cabina, mentre nei modelli ibridi (6000H e 8000H) le camere di calore sono dotate di resistenza elettrica. Il riscaldatore elettrico con potenza di 1.800 W si può utilizzare al posto del fornello a gas o in aggiunta per riscaldare l'abitacolo o l'acqua della doccia più rapidamente.

Dometic TwinBoost

2.13

Riscaldatore a gas/elettrico per aria e acqua calda

		4000	6000	6000H	8000H
	Uscita calore	4.000 W	6.000 W	4.000 W (+1.800 W elettrico)	6.000 W (+1.800 W elettrico)
	Tensione d'ingresso nominale	12 V	12 V	12 V 220-240 V, 50/60 Hz	12 V 220-240 V, 50/60 Hz
	Campo di tensione d'ingresso	10-16,5 V	10-16,5 V	10-16,5 V 220-240 V, 50/60 Hz	10-16,5 V 220-240 V, 50/60 Hz
	Consumo di gas	max 520 g/h	max 520 g/h	max 520 g/h	max 520 g/h
	Riscaldatore acqua (quantità di acqua per 2,8 bar / 280 kPa)	10 l	10 l	10 l	10 l
	Peso	17,3 kg	17,3 kg	18,7 kg	18,7 kg
	Caratteristiche	• 2 in 1: riscalda l'aria in cabina e 10 l di acqua • Controllo intuitivo con numerose opzioni di programmazione tramite pannello di comando • Riscaldamento indipendente di aria e acqua: risparmia energia attivandolo solo quando è necessario • Modalità di ventilazione cabina: attiva la ventilazione senza azionare il riscaldamento dell'aria • Salva le impostazioni preferite per una rapida configurazione • Design integrato			
Dotazione		Riscaldatore, sensore di temperatura ambiente, sistema di sicurezza 3 in 1, raccordi per acqua calda e fredda, cavo per pannello di comando, manuali d'uso e di montaggio			
Prodotto		Codice			
TwinBoost 4000		9600027326			
TwinBoost 6000		9600027324			
TwinBoost 6000H		9600027329			
TwinBoost 8000H		9600027328			



Pannello di comando intuitivo
Facile da programmare e azionare.



Design intelligente della canna fumaria
Protegge la parete dall'acqua.



Sistema di sicurezza 3 in 1
Valvola antigelo, scarico e sovrappressione integrata.

Accessori

	PRODOTTO	CODICE		PRODOTTO	CODICE
	Dometic TwinBoost APF Morsetto per condotto aria	9600029438		Dometic TwinBoost TP Raccordo a T	9600029506
	Dometic TwinBoost APC Coperchio vuoto per condotto	9600029493		Dometic TwinBoost WVO Uscita di ventilazione a parete	9600029508
	Dometic TwinBoost TPC Coperchio vuoto	9600029494		Dometic TwinBoost YP Raccordo a Y	9600029510
	Dometic TwinBoost EAPF Morsetto per condotto di scarico	9600029495		Dometic TwinBoost ION Inserito per dado di uscita, grigio	9600029653
	Dometic TwinBoost E6565 Gomito 65 mm / 65 mm	9600029496		Dometic TwinBoost ION Inserito per dado di uscita, bianco	9600029654
	Dometic TwinBoost E7265 Gomito 72 mm / 65 mm	9600029497		Dometic TwinBoost EDB Condotto di scarico, bianco	9600051075
	Dometic TwinBoost ON Dado di uscita	9600029498		Dometic TwinBoost EDB Condotto di scarico, grigio slate	9600051076
	Dometic TwinBoost APOL Griglia di mandata, bianco	9600029499		Dometic TwinBoost EDB Condotto di scarico, grigio mist	9600051077
	Dometic TwinBoost APOL Griglia di mandata, grigio	9600029500		Dometic TwinBoost EAP Tubo di scarico	9600051085
	Dometic TwinBoost APOF Mandata aria con montaggio a filo, bianco	9600029501		Dometic TwinBoost CAP Tubo dell'aria per combustione	9600051086
	Dometic TwinBoost APOF Mandata aria con montaggio a filo, grigio	9600029502		Dometic TwinBoost AP Tubo dell'aria	9600051087
	Dometic TwinBoost SC Raccordo diretto	9600029505		Dometic INC 1015-RD Comando HMI rotante	9620001471





TENDALINI A PARETE

La gamma PerfectWall offre un'ampia scelta di tendalini a parete per veicoli di tutte le dimensioni. Con azionamento a manovella o motorino elettrico 12 V. Disponiamo anche di modelli portatili facili da installare.

Pag. 30 - 31



TENDALINI A TETTO

Anche qui è possibile scegliere da una vastissima gamma. I tendalini PerfectRoof sono disponibili in varie misure e configurazioni, vi sono modelli con azionamento a manovella o motorino elettrico 12 V.

Pag. 32 - 33



TENDALINI PER FURGONI

Tendalini su misura per tutti i furgoni comunemente in commercio. Trova il tendalino e l'adattatore per il tuo veicolo!

Pag. 34 - 36



ACCESSORI TENDALINI

Oltre agli adattatori per tutti i veicoli comunemente in commercio, la nostra gamma di accessori comprende soluzioni per ripararsi da sole e pioggia, ma anche per proteggere la privacy. Inoltre, illuminazione LED e molto altro. È anche possibile aggiungere pareti frontali, laterali o tende per creare uno spazio aggiuntivo di fronte al veicolo.

Pag. 37 - 41

IL TENDALINO PERFETTO PER OGNI TIPO DI VEICOLO

Tutte le caratteristiche principali in sintesi



	TENDALINO PORTATILE	TENDALINI A PARETE			TENDALINI A TETTO	
	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500 (MANUALE)	PW 1500 (ELETTRICO)	PR 2000	PR 2500
Lunghezza	2,00 – 4,50 m	2,60 – 3,75 m	2,60 – 5,00 m	4,00 – 6,00 m	2,65 m – 4,50 m	3,50 – 6,00 m
Estensione	1,45 – 2,50 m	2,00 – 2,50 m	2,00 – 2,75 m	2,75 m	2,00 – 2,50 m	2,75 m
Peso	7,3 – 15,9 kg	20 – 26 kg	18 – 33 kg	28 – 41 kg	18 – 31 kg	34 – 53 kg
Colori cassonetto	Bianco	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite
Colori tessuto	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Gambe di supporto (integrate nel binario anteriore)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorino 12 V con controllo remoto	–	–	–	✓	–	✓
Tappi terminali in alluminio	–	–	✓	✓	–	✓
Manovella telescopica	–	✓	✓	–	✓	–
Protezione da sole e pioggia	–	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Profilo LED	–	Accessorio	Accessorio	Accessorio	–	–
Kit di ancoraggio	Dotazione	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
CampRoom* / PrivacyRoom	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio

* Speciale CampRoom per Ducato




Manuale o con motorino

I nostri tendalini manuali sono azionati tramite la manovella in dotazione. PW 1500 e PR 2500 sono dotati di serie di motorino 12 V con controllo remoto.



Controllo remoto

Tutti i tendalini sono dotati di serie di controllo remoto, per un facile funzionamento premendo un pulsante.



Nuovo easy lock flipper brevettato

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale




Cassonetto in alluminio

Tutti i tendalini Dometic sono dotati di robusto e compatto cassonetto in alluminio che si armonizza con il design del veicolo.



Tappi terminali in alluminio

I tappi terminali della maggior parte dei tendalini Dometic sono al 100% in alluminio, per una maggiore resistenza a colpi e urti. Verniciabili nel colore del cassonetto (PW 1500, PR 2500)



Adattatori tendalino

Le pareti e il tetto di un veicolo svolgono, tra le altre cose, anche una funzione estetica. Ciò significa che possono essere di forma diversa. Con un'ampia gamma di adattatori, Dometic garantisce un abbinamento perfetto tra il veicolo e il tendalino, con risultati d'installazione impeccabili.



Accessori

La nostra gamma di accessori offre un mondo di possibilità. Ad esempio, si possono aggiungere pareti laterali per aumentare la protezione oppure creare una stanza in più davanti al veicolo.



Manovella telescopica

La manovella telescopica è inclusa in tutti tendalini manuali. Facilmente regolabile in base all'altezza del veicolo per aumentare l'ergonomia, oltre che retraibile per ridurre l'ingombro.



Tessuto

I nostri tendalini sono realizzati in PVC di alta qualità. Resistenti ai raggi UV, sono lavabili e a prova di rottura: tutte caratteristiche essenziali per durare a lungo. Fabbricazione con un unico pezzo di tessuto, senza cuciture.



Colori cassonetto

I tendalini Dometic sono disponibili con cassonetto in due colori.

Tendalino estraibile Dometic Revo Zip

2,09

Tendalino portatile

	Descrizione	Basta far scorrere il tendalino nel binario del veicolo. Non occorre praticare fori o utilizzare viti! Una volta montato, può essere estratto in pochi minuti e riposto nella borsa altrettanto rapidamente.
	Caratteristiche qualitative	• Installazione rapida e semplice senza praticare fori: il tendalino scorre semplicemente nel binario del veicolo • Montaggio e smontaggio in pochi minuti: le gambe e i puntoni del tetto si ripiegano sul binario anteriore • Tessuto durevole di alta qualità: 500 g/m², resistente alle intemperie e al lavaggio, con rivestimento anti-graffio • Robusto telaio regolabile in alluminio • Il tendalino viene fissato all'esterno, liberando spazio all'interno.

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,00	1,45	BIANCO	GRIGIO	9103104298
2,40	1,85	BIANCO	GRIGIO	9103104299
2,70	2,15	BIANCO	GRIGIO	9103104300
3,10	2,50	BIANCO	GRIGIO	9103104301
3,50	2,50	BIANCO	GRIGIO	9103104302
4,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9103104303
4,50	2,50	BIANCO	GRIGIO	9103104304

Dometic PerfectWall PW 1100

2,09

Tendalino a parete

	Caratteristiche qualitative	• Allestimento facile ed ergonomico, con gambe di supporto estraibili brevettate • Sicurezza: il nuovo sistema Easy Lock Flipper blocca le gambe di supporto • Puntone di tensionamento riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro • Nuovo design del cassonetto senza viti visibili • Disponibile in tre lunghezze: 2,60/3,00/3,75 m; estensione fino a 2,50 m • Tendalino ricavato da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture • Manovella telescopica • Ampia scelta di adattatori per vari tipi di veicoli
--	-----------------------------	---

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,60	2,00	BIANCO	GRIGIO	9620001376
3,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001378
2,60	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001375
3,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001377
3,75	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001381

Per altre misure, chiedi la disponibilità al tuo referente commerciale.

Dometic PerfectWall PW 1500 manuale

2,09

Tendalino a parete

	Caratteristiche qualitative	• Facile montaggio da una sola persona • Uno dei tendalini più leggeri per veicoli di grandi dimensioni • Gambe di supporto brevettate Easy Lock Flipper per fissare il tendalino • Vinile rinforzato con protezione UV per uso heavy-duty • Robusto tendalino in unico taglio senza cuciture • Eccellente qualità con tappi terminali in alluminio • Manovella telescopica
---	------------------------------------	---

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,60	2,00	BIANCO	GRIGIO	9620001402
3,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001403
3,50	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001404
4,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001405
4,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001406
5,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001407
2,60	2,00v	ANTRACITE	GRIGIO	9620013428
3,00	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620013429
3,50	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620013426
4,00	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620013430
4,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620013425
5,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620013427

Dometic PerfectWall PW 1500 elettrico

2,09

Tendalino a parete

	Descrizione	Questo robusto tendalino elettrico a parete è particolarmente adatto per veicoli di grandi dimensioni. Viene fornito di serie con un motorino 12 V azionabile da controllo remoto. Il binario anteriore automatico brevettato consente una comoda apertura e chiusura.
	Caratteristiche qualitative	• Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti • Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura • Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate • Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato

DOMETIC PERFECTWALL PW 1500 12 V

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
4,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001393
4,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001395
5,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001397
5,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001399
6,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001401
4,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001392
4,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001394
5,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001396
5,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001398
6,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001400

Dometic PerfectRoof PR 2000

2,09

Tendalino a tetto

	Descrizione	Compatto: montaggio a tetto, ideale per furgoni e piccoli caravan.
	Caratteristiche qualitative	• Leggero e compatto, è il tendalino a tetto più piatto sul mercato • Ideale per furgoni e piccoli caravan • Tappi terminali in plastica • Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate • Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato

DOMETIC PERFECTROOF PR 2000

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,65	2,00	BIANCO	GRIGIO	9620001409
3,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001411
3,25	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001413
3,50	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001415
3,75	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001417
4,00	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001419
4,50	2,50	BIANCO	GRIGIO	9620001421
2,65	2,00	ANTRACITE	GRIGIO	9620001408
3,00	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001410
3,25	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001412
3,50	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001414
3,75	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001416
4,00	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001418
4,50	2,50	ANTRACITE	GRIGIO	9620001420

Dometic PerfectRoof PR 2500

2,09

Tendalino a tetto

	Descrizione	Adatto a veicoli di 4,50 m di altezza e oltre, questo tendalino è uno dei più compatti disponibili sul mercato. Viene fornito di serie con un motorino 12 V azionabile da controllo remoto. Grazie al sistema di bloccaggio brevettato, abbina leggerezza a incredibile robustezza e durata.
	Caratteristiche qualitative	• Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti • Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate • Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato

DOMETIC PERFECTROOF PR 2500 12 V

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
3,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001426
3,75	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001428
4,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001430
4,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001432
5,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001435
5,50	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001437
6,00	2,75	BIANCO	GRIGIO	9620001440
3,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001425
3,75	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001427
4,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001429
4,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001431
5,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001434
5,50	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001436
6,00	2,75	ANTRACITE	GRIGIO	9620001438

GAMMA DI TENDALINI PER FURGONI



						Adattatore	
Marca veicolo	Modello veicolo	Dimensioni veicolo	Inizio produzione veicolo	Lunghezza tendalino	Montaggio	Lunghezza totale	Pezzo
Citroen	Campster con binario C	2016	2019	2,6 m	Parete		9103104385
	Campster	2016	2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Dispatch	2016	2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Jumper	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Jumper	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9600049961
	Jumper	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Jumper	L2H2	2006	3,25 m	Tetto		9600049961
	Jumper	L2H2 + tetto a soffietto	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Jumper	L2H2 + binario a tetto	2006	3,0 m	Parete		9103103868
	Jumper	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Jumper	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete		9103104263
	Jumper	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Jumper	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875
	Jumper	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205
	Jumper	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Jumper	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Jumper	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868
	Jumper	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Jumper	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205
	Jumpy		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Relay	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Relay	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9600049961
	Relay	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Relay	L2H2	2006	3,25 m	Tetto		9600049961
	Relay	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Relay	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete		9103104263
	Relay	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Relay	L3H3	2006	3,75 m	Parete		
	Relay	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103103875
	Relay	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Relay	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Relay	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868
	Relay	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Relay	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205
	Spacetourer		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012



						Adattatore	
Marca veicolo	Modello veicolo	Dimensioni veicolo	Inizio produzione veicolo	Lunghezza tendalino	Montaggio	Lunghezza totale	Pezzo
Fiat	Ducato	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Ducato	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9600049961
	Ducato	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Ducato	L2H2	2006	3,25 m	Tetto		9600049961
	Ducato	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205
	Ducato	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Ducato	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Ducato	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205
	Talento		2014	2,6 m	Parete		9103104103
Ford	Nugget High Roof		2019	2,6 m	Parete		9103103811
Iveco	Daily	L2H2		3,0 m	Parete		9103104263
	Daily	L3H2		3,5 m	Parete	9103104262	9103104263
	Daily	L4H2		4,5 m	Parete		9103104263
	Daily	L5H2		5,0 m	Parete		9103104263
MAN	TGE	H2	2017	4,0 m	Tetto		RHT: 9103104206, LHT: 9103104250
Mercedes	Sprinter	L1H2	2019	2,6 m	Tetto	9103103902	9103103908
	Sprinter	L2H2	2019	3,25 m	Tetto		9103103908
	Sprinter	L3H2	2019	4,0 m	Tetto	9103103906	9103103908
	Sprinter	L4H2	2019	4,5 m	Tetto	9103103907	9103103908
	Classe V/Vito	Sutter Multi Rail	2014	2,6 m	Parete		9620009579
Nissan	NV300		2016	2,6 m	Parete		9103104103
Opel	Vivaro B	B	2010	2,6 m	Parete		9103104103
	Movano	L1H1	2021	2,6 m	Parete		9103104263
	Movano	L1H2	2021	2,6 m	Tetto		9600049961
	Movano	L2H1	2021	3,0 m	Parete		9103104263
	Movano	L2H2	2021	3,25 m	Tetto	9103103887	9600049961
	Movano	L3H2	2021	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Movano	L3H2 + tetto a soffietto	2021	3,75 m	Parete		9103104263
	Movano	L3H2 + binario a tetto	2021	3,75 m	Parete		9103103868
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Parete		9103103875
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Tetto		9103104205
	Movano	L4H2	2021	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Movano	L4H2 + tetto a soffietto	2021	4,0 m	Parete		9103104263
	Movano	L4H2 + binario a tetto	2021	4,0 m	Parete		9103103868
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Tetto		9103104205
	Vivaro C	C	2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT: 9103104012
	Zafira Life		2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT: 9103104012



						Adattatore	
Marca veicolo	Modello veicolo	Dimensioni veicolo	Inizio produzione veicolo	Lunghezza tendalino	Montaggio	Lunghezza totale	Pezzo
Peugeot	Boxer	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Boxer	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9103103886
	Boxer	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Boxer	L2H2	2006	3,25 m	Tetto	9103103887	9600049961
	Boxer	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Boxer	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete		9103104263
	Boxer	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205
	Boxer	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Boxer	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Boxer	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205
	Expert		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Traveller		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Renault	Master	L1H2	2010	2,6 m	Tetto		9103103901
	Master	L2H2	2010	3,25 m	Tetto	9103104010	9103103901
	Master	L3H2	2010	3,75 m	Tetto	9103103895	9103103901
	Master	L4H2	2010	4,50 m	Tetto	9103103897	9103103901
	Trafic 3	L1H1	2014	2,6 m	Parete		9103104103
	Trafic 3	L2H1	2014	2,6 m	Parete		9103104103
Toyota	Proace		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Proace Verso		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Volkswagen	T5 California		2006	2,6 m	Parete		9103104020
	T5 Multivan		2003	2,6 m	Parete		9103104118
	T5 Multivan	Binario a tetto	2003	2,6 m	Parete		9103104356
	T6 California		2015	2,6 m	Parete		9103104020
	T6 Multivan	SWB	2018	2,6 m	Parete		9103104118
	T6 Multivan	Binario a tetto	2018	2,6 m	Parete		9103104356
	Crafter	L3H2	2017	3,0 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
	Crafter	L4H2	2017	4,0 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
	Crafter	L5H2	2017	4,5 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250

Profilo LED Dometic

Profilo LED alluminio, bianco o anodizzato

	Caratteristiche qualitative	• Facile montaggio sotto al tendalino lungo la parete del veicolo • Angolo d'illuminazione perfetto grazie al profilo in alluminio • Disponibile per tutti i tendalini a parete Dometic (lunghezza 2,6 – 6 m)		
	Lunghezza prodotto (m)	Profilo LED bianco, 1 x	Profilo LED bianco, 5 x	Profilo LED anodizzato, 5 x
	2,6	9103104264	9103104272	9103104283
	3,0	9103104265	9103104273	9103104284
	3,5	9103104266	9103104274	9103104285
	4,0	9103104267	9103104275	9103104286
	4,5	9103104268	9103104276	9103104287
	5,0	9103104269	9103104277	9103104288
	5,5	9103104270	9103104278	9103104289
	6,0	9103104271	9103104279	9103104290


Dometic PW-SJ

Guarnizione per Dometic PerfectWall PW 1500/PW 1100

		3,00 m	3,50 m	4,00 m	6,00 m	30,00 m
	Guarnizione PW 1500 S, larghezza 50 mm	9103103979	9103103980	9103103981	–	9103103982
	Guarnizione PW 1500 L, larghezza 75 mm	9103103983	9103103984	9103103985	–	9103103986
	Guarnizione PW 1100	–	–	9103104323	9103104324	9103104325
	Descrizione	Guarnizione in gomma per tendalini Dometic PerfectWall. Disponibile in varie misure, assicura un attacco a tenuta stagna al veicolo.				

Dometic PR-FS

Nastro in schiuma per tendalino PR 2000 e PR 2500

	Descrizione	Dometic PR-FS previene le infiltrazioni d'acqua, chiudendo lo spazio tra il veicolo e il tendalino a tetto. Adatto a Dometic PerfectRoof PR 2000 o PR 2500.	
	Prodotto	Codice	
	Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 10 mm	9103104391	
	Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 20 mm	9103104207	
	Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 40 mm	9600049440	

Dometic AW-TDKIT

Kit di ancoraggio


	Descrizione	Questo kit di ancoraggio permette di fissare saldamente al terreno i tendalini con gambe di supporto PerfectWall e PerfectRoof.	
	Caratteristiche qualitative	• Cinghie regolabili e fibbie robuste per i giorni di vento • Facile da usare per un ancoraggio sicuro • Le molle elicoidali attenuano la tensione del vento.	
	Prodotto	Codice	
	Dometic AW-TDKIT	9103104000	

UNA STANZA IN PIÙ DAVANTI AL VEICOLO

Come creare una stanza in più

Dometic Camp Room

Tenda per tendalino



</



La dotazione di serie di tutte le finestre comprende zanzariera, tenda avvolgibile in PVC (esterna) e tendine (interne).



La porta avvolgibile è sempre a destra. Due porte di serie (destra e sinistra) per lunghezze > 4,50 m.



La versione per Ducato comprende un triangolo aggiuntivo per una protezione avanzata.



È possibile chiudere lo spazio sottostante il veicolo con un rivestimento standard (binario non compreso nella dotazione).



Il dispositivo di bloccaggio del profilo a incastro deve essere ruotato solo di un quarto di giro.



I profili dei montanti sono dotati di guarnizioni in gomma per evitare graffi e rendere l'area impermeabile. Altezza facilmente regolabile.



Il pannello laterale viene fissato alle gambe di supporto con strisce di velcro e poi collegato al pannello frontale.



La controventatura aumenta la stabilità.

DOMETIC REVO ZIP PRIVACY ROOM

Molto più di una protezione

I tendalini Dometic Revo Zip possono essere dotati in pochi minuti di una Privacy Room, per ripararsi da insetti e intemperie. Le pareti laterali si fissano con una semplice zip al tetto del tendalino oppure sono agganciate al veicolo utilizzando il sistema Limpet™ o pali

verticali. La parete frontale scorre sul binario anteriore del tendalino e si fissa alle pareti laterali con una zip. Dometic Revo Zip Privacy room è completa di tendine e porte laterali con zanzariere. Adatta a veicoli con binario da 240 a 270 cm di altezza.

- Pareti laterali fissabili al tendalino Revo con una semplice zip
- Parete frontale inseribile nel binario anteriore del tendalino Revo e fissabile alle pareti laterali con zip
- Le pareti laterali possono essere agganciate al lato del veicolo utilizzando il sistema di fissaggio Limpet™ o pali posteriori
- Pareti laterali per veicoli con binario da 240 a 270 cm di altezza
- Completa di tendine scorrevoli
- Pannelli anteriori e laterali con zip
- Porte laterali con pannelli in rete



MODELLO	ADATTO A	PESO (KG)	CODICE
240 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 240	9,1	9103104329
270 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 270	9,8	9103104330
310 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 310	10,7	9103104331
350 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 350	11,1	9103104332
400 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 400	11,5	9103104333
450 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 450	11,9	9103104334
PUNTONE DI TENSIONAMENTO DOMETIC REVO	350 – 450	0,5	9103104335



PIÙ PRIVACY E PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

RainProtect

RainProtect è realizzato in PVC grigio impermeabile e antivento. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in varie misure. Il pannello anteriore è opaco, mentre i pannelli laterali (adatti sia per il lato destro che sinistro) vantano una finestra panoramica. Estensione fino al suolo per una perfetta protezione dall'umidità.



Dometic RainProtect frontale

Protegge da pioggia e vento fino al suolo.

	Caratteristiche qualitative		
	• Adatto a tutti i tendalini Dometic con gambe di supporto • Struttura anti-vento e anti-pioggia • Per tendalini con estensione di 2,50 m e larghezza compresa tra 2,60 m e 6 m		
	Larghezza (m)	Estensione (m)	Codice
	2,60	1,40	9103103954
	3,00	1,40	9103103955
	3,50	1,40	9103103956
	3,75	1,40	9103103957
	4,00	1,40	9103103958
	4,50	1,40	9103103959
	5,00	1,40	9103103960
	5,50	1,40	9103103961
	6,00	1,40	9103103962

Dometic RainProtect deLuxe laterale

Protegge da pioggia e vento fino al suolo. Utilizzabile sia a destra che a sinistra.

	Caratteristiche qualitative		
	• Adatto a tutti i tendalini Dometic con gambe di supporto • Struttura anti-vento e anti-pioggia • Per tendalini con estensione di 2,50 m e altezza compresa tra 2 e 3,20 m		
	Misura	Estensione (m)	Altezza (m)
	S	2,50	2,00 – 2,29
	M	2,50	2,30 – 2,59
	L	2,50	2,60 – 2,89
	XL	2,50	2,90 – 3,20
			Codice
			9103103967
			9103103968
			9103103969
			9103103970


SunProtect

SunProtect è un telo schermante trasparente che lascia passare la luce, ma non il calore. È disponibile come pannello frontale o laterale. Il pannello frontale ha un'estensione di 1,40 metri e può essere utilizzato per tendalini di diverse larghezze. Il pannello laterale può essere montato sia a destra che a sinistra. SunProtect è disponibile per tutti i tendalini Dometic.




Dometic SunProtect frontale

Lascia entrare la luce e tieni fuori il caldo con questo accessorio in tessuto traspirante e semi-trasparente. Disponibile in varie misure.

	Caratteristiche qualitative		
	- Il pannello traslucido mantiene l'ambiente fresco e protegge dal sole - Disponibile in una vasta gamma di misure, da 2,60 a 6 m per adattarsi alla maggior parte dei tendalini - Tessuto schermante permeabile che lascia passare la luce, ma non il calore		
	Larghezza (m)	Estensione (m)	Codice
	2,60	1,40	9103103941
	3,00	1,40	9103103942
	3,50	1,40	9103103943
	3,75	1,40	9103103944
	4,00	1,40	9103103945
	4,50	1,40	9103103946
	5,00	1,40	9103103947
	5,50	1,40	9103103948
	6,00	1,40	9103103949

Dometic SunProtect laterale

Lascia entrare la luce e tieni fuori il caldo con questo accessorio in tessuto traspirante e semi-trasparente. Disponibile in varie misure.

	Caratteristiche qualitative		
	- Il pannello traslucido mantiene l'ambiente fresco e protegge dal sole - Per tendalini con estensione di 2,50 m e altezza compresa tra 2 e 3,20 m - Tessuto schermante permeabile che lascia passare la luce, ma non il calore		
	Misura	Estensione (m)	Altezza (m)
	S	2,50	2,00 – 2,29
	M	2,50	2,30 – 2,59
	L	2,50	2,60 – 2,89
	XL	2,50	2,90 – 3,20
			Codice
			9103103950
			9103103951
			9103103952
			9103103953



ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE

Finestre, oblò e oscuranti Dometic

Quando si tratta di creare perfette condizioni di ventilazione e luce, i prodotti Dometic sono la scelta più ovvia. Il 70% dei camper europei utilizza le finestre prodotte nella nostra fabbrica di Krautheim, nella Germania meridionale. I feedback che riceviamo da produttori, designer e clienti ci consentono di creare soluzioni innovative su scala internazionale.


Dometic offre un'ampia scelta di finestre a compasso e scorrevoli, complete di zanzariere e sistemi avvolgibili coordinati. Design intelligente, materiali di alta qualità e lavorazione impeccabile assicurano funzionalità, facilità d'uso e lunga durata.



FINESTRE E OBLÒ

Qualità dal leader di mercato: lavorazione perfetta, facile utilizzo. Isolamento conforme agli standard del settore abitativo.


Pag. 44–57



OSCURANTI E ZANZARIERE

Protezione efficace, facile utilizzo. Soluzioni su misura per finestre e oblò standard.

Pag. 58–63



ACCESSORI

Drenaggio acqua piovana con striscia LED per le porte scorrevoli di Fiat Ducato. Rete di protezione per proteggere i bambini a bordo.

Pag. 64



SPORTELLINI DI SERVIZIO

Design elegante in plastica resistente alle intemperie. Facili da installare senza viti, vantano un montaggio orizzontale o verticale.

Pag. 65



VENTILAZIONE A TETTO

ARIA FRESCA E PULITA ALL'INTERNO DEL VEICOLO

Dometic FanTastic Vent 7350

3.42

Oblò con ventola e cupola bianca, controllo remoto in dotazione, 471 x 471 mm

	Caratteristiche qualitative	• Ventola manuale con 14 impostazioni • Velocità variabile automatica con termostato integrato • Compatibile con aperture standard 471 x 471 mm • Sensore della pioggia per una chiusura automatica della cupola • Controllo remoto incluso	
	Dimensioni (L x A x P)	471 x 190 x 471 mm	
	Colore	Bianco	
	Prodotto	Codice	
	Dometic FanTastic Vent 7350	9600005804	

Dometic FanTastic Vent 2250

3.42


Oblò con ventola e cupola bianca, 400 x 400 mm

	Caratteristiche qualitative	• Ventola a 3 velocità (bassa, media, alta) • Adatto a misure standard • Termostato integrato	
	Dimensioni (L x A x P)	400 x 190 x 400 mm	
	Colore	Bianco	
	Prodotto	Codice	
	Dometic FanTastic Vent 2250	9108879484	

Dometic FanTastic Vent 3350

3.42

Oblò con ventola e cupola bianca, 400 x 400 mm

	Caratteristiche qualitative	• Ventola a 3 velocità • Termostato integrato • Funzionamento silenzioso	
	Dimensioni (L x A x P)	400 x 190 x 400 mm	
	Colore	Bianco	
	Prodotto	Codice	
	Dometic FanTastic Vent 3350	9108879488	

FINESTRE E OBLÒ


ARIA FRESCA E LUCE NATURALE NEL VEICOLO

Ci sono diversi modi per far entrare aria fresca e luce naturale nel veicolo: puoi usare un oblò apribile e inclinabile (Heki), oppure una finestra a compasso/scorrevole.

Dometic Micro Heki 280 x 280

3.42

Oblò




* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario

	CON VENTILAZIONE FORZATA	SENZA VENTILAZIONE FORZATA
Funzionamento	Leva	Leva
Posizioni	2	2
Angolo d'apertura max	50°	50°
Copertura in PMMA	Doppia	Doppia
Oscurante	Plissettatura singola	Plissettatura singola
Zanzariera	Plissettatura singola	Plissettatura singola
Materiale telaio	ASA	ASA
Colore telaio	RAL 9001	RAL 9001
Spessore tetto possibile	23 – 42* mm	23 – 42* mm
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	430 x 390 mm	430 x 390 mm
Dimensioni apertura	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Peso	1,7 kg	1,7 kg
Caratteristiche qualitative	• Con zanzariera interna (regolabile separatamente) e oscurante opzionale • Con o senza ventilazione forzata • Massima angolazione d'apertura: 50° • Cupola in doppio vetro acrilico, oscurato all'esterno • Possibilità di bloccaggio nella posizione di ventilazione • Per tetti spessi 23-42 mm	
Prodotto		Codice
Oblò con zanzariera e ventilazione forzata		9104117434
Oblò con zanzariera		9104117435
Oblò con oscurante, zanzariera e ventilazione forzata		9104117679
Oblò con oscurante e zanzariera		9104117680
/ Accessori		
Telaio adattatore per tetti di spessore 43-60 mm		9104118059
Telaio adattatore per Fiat Ducato		9104116108
Kit di assemblaggio 23-25 mm		9104118048
Kit di assemblaggio 26-27 mm		9104118049
Kit di assemblaggio 28-29 mm		9104118050
Kit di assemblaggio 30-31 mm		9104118051
Kit di assemblaggio 32-33 mm		9104118052

Dometic Mini Heki Style 400 x 400

3.42

Oblò

		CON VENTILAZIONE FORZATA	SENZA VENTILAZIONE FORZATA
  * Accorciamento boccole viti necessario	Funzionamento	Leva	Leva
	Posizioni	3	3
	Angolo d’apertura max	50°	50°
	Copertura in PMMA	Doppia	Doppia
	Oscurante	Plissettatura singola	Plissettatura singola
	Zanzariera	Plissettatura singola	Plissettatura singola
	Materiale telaio	ASA	ASA
	Colore telaio	RAL 9001	RAL 9001
	Spessore tetto standard	42 mm / 60 mm	42 mm / 60 mm
	Spessore tetto possibile	25–41* mm / 43–59* mm	25–41* mm / 43–59* mm
	Dimensioni d’incasso = Ingombro esterno	550 x 510 mm	550 x 510 mm
	Dimensioni apertura	400 x 400 mm	400 x 400 mm
	Peso	3,3 kg	3,3 kg
	Caratteristiche qualitative	• Si apre in tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo • Cupola in doppio vetro acrilico • Cupola in vetro dalla speciale forma aerodinamica • Azionamento manuale • Con o senza ventilazione forzata • 400 x 400 mm	
	Prodotto	Codice	
	Oblò con ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 25 a 42 mm	9104116244	
	Oblò con ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 43 a 60 mm	9104116245	
	Oblò senza ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 25 a 42 mm	9104116242	
	Oblò senza ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 43 a 60 mm	9104116243	
	/ Accessori		
	Spoiler	9104100260	
	Telaio adattatore per oblò superiori a 400 x 400 mm	9103500476	
	Telaio adattatore per Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007	

Dometic Mini Heki S 400 x 400

Oblò



* Accorciamento boccole viti necessario

Funzionamento	Maniglie
Posizioni	5
Copertura in PMMA	Singolo
Oscurante	Plissettatura singola
Zanzariera	Plissettatura singola
Materiale telaio	ASA
Colore telaio	RAL 9001
Spessore tetto standard	42 mm / 60 mm
Spessore tetto possibile	23-41 mm* oppure 43-59 mm*
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	500 x 500 mm
Dimensioni apertura	400 x 400 mm
Peso	2,9 kg
Caratteristiche qualitative	- Servendosi delle maniglie, può essere spostata in cinque posizioni diverse - Zanzariera e oscurante regolabili separatamente per tenere fuori luce e insetti - Ventilazione forzata

Prodotto	Codice
Oblò Dometic Mini Heki S per tetti con spessore 25-42 mm	9104100289
Oblò Dometic Mini Heki S per tetti con spessore 43-60 mm	9104100290
/ Accessori	
Spoiler	9104100260
Telaio adattatore per oblò superiori a 400 x 400 mm	9103500476
Telaio adattatore per Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007

Dometic Midi Heki Style 700 x 500

3.42

Oblò




* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario

	MIDI HEKI	MIDI HEKI
Funzionamento	Leva	Manovella
Posizioni	3	Regolazione variabile
Angolo d’apertura max	45°	60°
Copertura in PMMA	Doppia	Doppia
Oscurante	Plissettatura singola	Plissettatura singola
Zanzariera	Plissettatura singola	Plissettatura singola
Materiale telaio	ASA	ASA
Colore telaio	RAL 9001	RAL 9001
Spessore tetto standard	30-34 mm	30-34 mm
Spessore tetto possibile	25-29 / 35-60 mm*3	25-29 / 35-60 mm*3
Dimensioni d’incasso = Ingombro esterno	880 x 650 mm	880 x 650 mm
Dimensioni apertura	700 x 500 mm	700 x 500 mm
Peso	8,0 kg	8,5 kg
Caratteristiche qualitative	• Zanzariera e oscurante regolabili separatamente • Cupola isolata in doppio vetro acrilico • L’aerodinamica migliorata riduce la resistenza del 20%	
Prodotto		Codice
Dometic Midi Heki Style, con leva e ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm		9104120057
Dometic Midi Heki Style, con manovella e ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm		9104120059
Dometic Midi Heki Style, con leva senza ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm		9104120058
Dometic Midi Heki Style, con manovella senza ventilazione forzata, bianco, 700 x 500 mm		9104120060
Dometic Midi Heki Style, leva e ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm		9104121199
Dometic Midi Heki Style, con manovella e ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm		9104121201
Dometic Midi Heki Style, con leva senza ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm		9104121200
Dometic Midi Heki Style, con manovella senza ventilazione forzata, grigio, 700 x 500 mm		9104121202
/ Accessori		
Telaio adattatore per Fiat Ducato		9104116106 (anteriore)
Telaio adattatore per Fiat Ducato		9104116107 (posteriore)
Spoiler 800 mm		9104100236
Kit di assemblaggio 25-29 mm		9104100261
Kit di assemblaggio 35-42 mm		9104100263
Kit di assemblaggio 43-52 mm		9104100264
Kit di assemblaggio 53-60 mm		9104100265

Dometic Heki 2 960 x 655

3.42


Oblò per caravan

 * Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario	Funzionamento	Leva
	Posizioni	3
	Angolo d'apertura max	55°
	Copertura in PMMA	Doppia
	Oscurante	Oscurante a rullo
	Zanzariera	Oscurante a rullo
	Materiale telaio	ASA
	Colore telaio	RAL 9001
	Spessore tetto standard	25-32 mm
	Spessore tetto possibile	33-60 mm*
	Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	1080 x 790 mm
	Dimensioni apertura	960 x 655 mm
	Peso	11,0 kg
Caratteristiche qualitative		• Molle pneumatiche per una facile apertura • Zanzariera e oscurante regolabili separatamente • Ventilazione forzata • Doppio vetro acrilico
Prodotto		Codice
Dometic Heki 2		9104100235
/ Accessori		
Telaio interno con luci integrate e oscurante a rullo per oblò Heki 2 De Luxe		9104100241
Spoiler 800 mm		9104100236
Kit di assemblaggio 32-39 mm		9104100245
Kit di assemblaggio 39-46 mm		9104100246
Kit di assemblaggio 46-53 mm		9104100247
Kit di assemblaggio 53-60 mm		9104100248

Dometic Heki 2 de Luxe 960 x 655

3.42

Oblò per caravan, con luci integrate e oscurante a nido d’ape

  * Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario	Funzionamento	Leva
	Posizioni	3
	Angolo d’apertura max	55°
	Luci 12 V	4 x 5 W
	Copertura in PMMA	Doppia
	Oscurante	Duette
	Zanzariera	Oscurante a rullo
	Materiale telaio	ASA
	Colore telaio	RAL 9001
	Spessore tetto standard	25-32 mm
	Spessore tetto possibile	33-60 mm*
	Dimensioni d’incasso = Ingombro esterno	1080 x 790 mm
	Dimensioni apertura	960 x 655 mm
	Peso	11,0 kg
	Caratteristiche qualitative	- Molle pneumatiche - Oscurante a rullo a nido d’ape Duette a doppia plissettatura e zanzariera - Ventilazione forzata - Doppio vetro acrilico - Luci integrate
Prodotto		Codice
Dometic Heki 2 de Luxe		9104100240
/ Accessori		
Spoiler 800 mm		9104100236
Spoiler 1.100 mm		9104100237
Kit di assemblaggio 32-39 mm		9104100245
Kit di assemblaggio 39-46 mm		9104100246
Kit di assemblaggio 46-53 mm		9104100247
Kit di assemblaggio 53-60 mm		9104100248

Dometic Heki 3plus 960 x 655

3.42

Oblò

 * Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario	Funzionamento	Manovella
	Posizioni	Regolazione variabile
	Angolo d'apertura max	70°
	Copertura in PMMA	Doppia
	Oscurante	Duette
	Zanzariera	Plissettatura singola
	Materiale telaio	ASA
	Colore telaio	RAL 9001
	Spessore tetto standard	25-32 mm
	Spessore tetto possibile	33-60 mm*
	Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno	1080 x 790 mm
	Dimensioni apertura	960 x 655 mm
	Peso	15 kg
Caratteristiche qualitative		• Oscurante Duette a nido d'ape con doppia plissettatura • Zanzariera in rete metallica nera plissettata • Doppio vetro acrilico
Prodotto		Codice
Dometic Heki 3plus		9104115635
/ Accessori		
Spoiler 800 mm		9104100236
Spoiler 1.100 mm		9104100237
Kit di assemblaggio 32-39 mm		9104100245
Kit di assemblaggio 39-46 mm		9104100246
Kit di assemblaggio 46-53 mm		9104100247
Kit di assemblaggio 53-60 mm		9104100248

FINESTRE DOMETIC S4

Finestre in poliuretano con oscurante a rullo e zanzariera

Le esclusive finestre con telaio in poliuretano Dometic, testate milioni di volte, sono adatte a tutti i veicoli, compresi i furgoni con raggio fino a 5000 mm. Il telaio anti-torsione vanta le migliori proprietà isolanti del settore. Inoltre, sono estremamente resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Oscuranti e zanzariere pre-assemblate, azionabili con una sola mano, rendono l'installazione rapida e semplice. Tutte le superfici visibili sono rivestite con vernice 2K, all'esterno in nero RAL9005 e all'interno in bianco crema RAL9001. Le finestre a doppio vetro acrilico possono essere fissate in qualsiasi posizione grazie ai tiranti telescopici in acciaio inox. In posizione chiusa il vetro della finestra è a filo con il telaio. Unitamente alle serrature di sicurezza, assicura maggiore protezione contro le effrazioni. Le tende a rullo oscuranti, rivestite in alluminio sul retro, offrono un'eccellente protezione termica. Le finestre S4 sono adatte

a tutte le pareti spesse 26-41 mm. Raggio di raccordo 12 mm. Telaio interno ed esterno riverniciabili se necessario.

- Telaio isolante anti-torsione
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Doppio vetro acrilico senza bolle d'aria, a regolazione continua
- Maggiore protezione contro le effrazioni
- Installazione rapida e semplice senza fori grazie agli oscuranti a rullo integrati
- La più ampia gamma di dimensioni disponibili
- Marchio di prova E7
- Adatto per veicoli fino a 160 km/h
- Made in Germany



Finestre Dometic S4

3.42

Finestre a compasso e scorrevoli

Finestra scorrevole  Finestra a compasso 	Caratteristiche qualitative • Cupola in doppio vetro acrilico e telaio in poliuretano per un isolamento eccellente • Comprensivo di oscurante rivestito in alluminio • Pratica zanzariera per allontanare gli insetti • Montaggio rapido e semplice • Le cerniere a frizione consentono l'apertura in qualsiasi posizione (versione a compasso)
---	---

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Visibilità L x A (mm)	Peso (kg)	Codice Finestra a compasso	Codice Finestra scorrevole
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	–
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	–
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	–
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104115579	–
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104115581	–
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104115583	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104115585	–
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104115589	–
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104115591	–
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104115593	–

FINESTRE DOMETIC S7P

Finestre a compasso con telaio in alluminio per furgoni

Le finestre Dometic S7P, leggermente bombate all'esterno e piatte all'interno, sono ideali per i furgoni. I profili in alluminio verniciati a polveri garantiscono peso ridotto, eccellente isolamento termico e finitura di prima classe. La combinazione unica di telaio esterno a separazione termica e scarico dell'acqua piovana è adatta a tutte le condizioni meteo. I vetri acrilici scuri con doppio isolamento di alta qualità sono privi di bolle d'aria.

- Installazione rapida e semplice grazie alle staffe di montaggio appositamente progettate per pareti spesse 22-44 mm
- Eccellente isolamento grazie ai profili in alluminio
- Il sistema di drenaggio integrato impedisce il ristagno dell'acqua nel telaio esterno
- Valvole di compensazione pressione a scomparsa
- Angolo di apertura fino a 81°, chiusure di sicurezza per bambini, supporto di ventilazione integrato
- Adatto ai seguenti raggi di curvatura: parete veicolo 5000 mm, angolo della parete 75 mm
- Telaio esterno con struttura piatta da 5,2 mm e vetro esterno piatto
- Per pareti spesse 22-43 mm
- Omologato per veicoli fino a 160 km/h
- Made in Germany



Finestre Dometic S7P

Un abbinamento perfetto per furgoni dalle linee arrotondate: la lastra a filo con raggio di curvatura da 5.000 mm e il doppio vetro acrilico oscurato rendono le finestre S7P esteticamente gradevoli. Il leggero telaio in alluminio verniciato a polveri garantisce un isolamento eccellente e una finitura perfetta.

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Visibilità L x A (mm)	Peso (kg)	Codice
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	9104116035

Accessori – Oscuranti plissettati per finestra S7P

Oscurante a plissettatura singola con zanzariera, agganciabili e regolabili con una mano in ogni posizione. Raggio di curvatura 5000 mm. Per pareti spesse 26-27 mm

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni finestra L x A (mm)	Colore	Codice
233 x 352	280 x 380	crema	9104116029
443 x 472	490 x 500	crema	9104116030
513 x 437	560 x 465	crema	9104116018
653 x 482	700 x 510	crema	9104116019
703 x 437	750 x 465	crema	9104116020
771 x 287	818 x 315	crema	9104116021
913 x 422	960 x 450	crema	9104116022
938 x 437	985 x 465	crema	9104116044



Zanzariera

Oscurante

Accessori – Kit di fissaggio per finestra S7P

I kit di fissaggio, adatti per finestre di varie misure, sono indispensabili per i modelli in alluminio S7P e rendono facilissimo il montaggio. Includono staffe e viti di fissaggio compatibili con lo spessore della parete in essere.

Spessore parete (mm)	Codice
22-23	9104116094
24 - 25	9104116095
26 - 27	9104116096
28 - 29	9104116097
30-31	9104116098
32-33	9104116099
34-35	9104116100
36 - 37	9104116101
38 - 39	9104116102
40-41	9104116103
42 - 43	9104116104




OSCURANTI E ZANZARIERE

TENGONO FUORI IL CALORE, GLI INSETTI E GLI SGUARDI INDISCRETI

Dometic DB1R

Oscurante a rullo con zanzariera



Caratteristiche qualitative

- Nuovo design – si integra armoniosamente nei veicoli più moderni
- Pre-assemblato per le finestre dei camper
- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- Zanzariera montabile in alto o in basso
- Massimo campo visivo grazie ai profili sottili
- Nessuna vite visibile
- Oscurante e zanzariera tensionabili senza attrezzi

Dimensioni

Misura totale

Sezione finestra

Bianco crema

Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)	Codice
480	330	554	436	500	300	1,25	9104121218
480	530	554	636	500	500	1,3	9104121219
580	530	654	636	600	500	1,35	9104121220
580	630	654	736	600	600	1,39	9104121221
680	430	754	536	700	400	1,41	9104121222
680	530	754	636	700	500	1,45	9104121223
680	630	754	736	700	600	1,49	9104121224
780	530	854	636	800	500	1,54	9104121225
780	630	854	736	800	600	1,59	9104121226
880	330	954	436	900	300	1,64	9104121227
880	530	954	636	900	500	1,7	9104121228
880	630	954	736	900	600	1,74	9104121229
980	530	1054	636	1.000	500	1,81	9104121230
980	630	1054	736	1.000	600	1,85	9104121231
1.080	530	1154	636	1.100	500	1,9	9104121232
1.080	630	1154	736	1.100	600	1,94	9104121233
1.180	330	1254	436	1200	300	1,9	9104121234
1.180	530	1254	636	1200	500	1,94	9104121235
1.180	630	1254	736	1200	600	1,98	9104121236
1.280	530	1354	636	1.300	500	2,04	9104121237
1.280	630	1354	736	1.300	600	2,09	9104121238
1580	630	1654	736	1.600	600	2,21	9104121239


Dometic DB1R – Oscurante a rullo per oblò

410	480	484	586	430	450	0,96	9104121240
470	480	544	586	490	450	1,08	9104121241
510	580	584	686	530	550	1,15	9104121242



Dometic Rastrollo 3000

Oscurante a rullo

							Caratteristiche qualitative		
Dimensioni standard							• Oscurante a rullo con molle per un'apertura scorrevole e uniforme • Oscurante e zanzariera regolabili separatamente • Montaggio sopra la finestra: la soluzione ideale per finestre senza telaio		
							Grigio-bianco	Bianco	
Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)	Codice	Codice	
335	345	354	439	275	285	1,0	-	9104109622	
660	710	679	804	600	650	2,28	9104108376	9104108412	
710	710	729	804	650	650	2,33	9104108377	9104108413	
760	710	779	804	700	650	2,39	9104108378	9104108414	
810	710	829	804	750	650	2,44	9104108379	9104108415	
860	710	879	804	800	650	2,50	9104108380	9104108416	
960	710	979	804	900	650	2,61	9104108381	9104108417	
1.060	710	1.079	804	1.000	650	2,71	9104108382	9104108418	
1.160	710	1.179	804	1.100	650	2,82	9104108383	9104108419	
1.260	710	1.279	804	1200	650	2,93	9104108384	9104108420	
1.360	810	1.379	904	1.300	750	3.34	9104108385	9104108421	
1.460	810	1.479	904	1.400	750	3.45	9104108386	9104108422	
1.510	810	1.529	904	1.450	750	3,50	9104108387	9104108423	
1.560	810	1.579	904	1.500	750	3,56	9104108388	9104108424	
1.610	810	1.629	904	1.550	750	3,61	9104108389	9104108425	
1.660	810	1.679	904	1.600	750	3,67	9104108390	9104108426	
1.760	810	1.779	904	1.700	750	3,78	9104108391	9104108427	

A = larghezza
B = altezza
C = larghezza complessiva
D = altezza complessiva
E = larghezza luce finestra
F = altezza luce finestra



MIGLIORA LA PRIVACY E IL COMFORT DEL VEICOLO

OSCURANTE PER FORD TRANSIT V363

Questo sistema di oscuramento su misura è stato appositamente progettato per i modelli Ford Transit V363 facelift introdotti a luglio 2019. Questa soluzione completa, con tenda a rullo rivestita in alluminio per parabrezza e oscuranti a doppia plissettatura per i finestrini laterali, assicura privacy, protezione dal sole e isolamento termico. Più rapido e semplice da installare rispetto ad altri sistemi, il retrofit si presenta come una soluzione originale integrata in fabbrica.

Dometic FR 400

4,70

Oscurante per parabrezza Ford Transit (V363 da Luglio 2019)

	Funzionamento	Manuale
	Posizioni	Regolazione variabile
	Materiale telaio	PA6, alluminio
	Colore telaio	RAL7044, RAL9005
	Caratteristiche qualitative	• Oscurante a rullo in materiale robusto e durevole • L'apertura a rullo assicura la privacy, ma con vista sull'esterno • Isolamento termico ottimizzato mediante tessuto rivestito in alluminio • Pratica regolazione in tre posizioni: aperto, privacy e chiuso • Installazione senza problemi: non è necessario smontare, rilavorare o rottamare alcun componente della porta (a differenza di quanto avviene con altri sistemi)
Prodotto		Codice
Dometic FR 400		9104125247



Dometic SP 400

4,70

Oscuranti laterali per Ford Transit (V363 da Luglio 2019)

	Funzionamento	Manuale
	Posizioni	Regolazione variabile
	Materiale telaio	PA6
	Colore telaio	RAL7044
	Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile e comodo da maneggiare con chiusura comfort • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta • Struttura estremamente leggera • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata • Spazio ottimizzato per una perfetta visibilità dallo specchietto lato passeggero
Prodotto		Codice
Dometic SP 400		9104125243



Dometic FP 210

4,70

Oscurante per parabrezza Fiat Ducato 250/290

 	Funzionamento	Manuale
	Posizioni	Regolazione variabile
	Materiale telaio	PA6, alluminio
	Colore telaio	RAL7044, RAL9005
	Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Protezione della privacy comoda e semplice • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Appositamente progettato per veicoli con specchietto retrovisore • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata • Non per veicoli con letti ripiegabili, cappelliere, display head-up o airbag per parabrezza • Adatto a veicoli con sensori della pioggia o telecamere
Prodotto		Codice
Dometic FP 210		9104124796
Su misura per Peugeot Boxer, Citroën Jumper, nuovo Opel Movano e Fiat Ducato (vecchio e nuovo) con specchietto retrovisore		

Dometic SP 310

4,70

Oscuranti laterali per Fiat Ducato 290 Serie 8 (da Luglio 2021)

 	Funzionamento	Manuale
	Posizioni	Regolazione variabile
	Materiale telaio	PA6
	Colore telaio	RAL7044
	Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile e comodo da maneggiare con chiusura comfort • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta • Struttura leggera - circa 1 kg in meno per lato rispetto ai prodotti della concorrenza • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata • Spazio ottimizzato per una perfetta visibilità dallo specchietto lato passeggero
Prodotto		Codice
Dometic SP 310		9104124770

Dometic FP 300

4,70

Oscurante per parabrezza Fiat Ducato 250/290



Funzionamento	Manuale
Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	RAL7044, RAL9005
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo • Apertura dal basso verso l'alto, per una perfetta protezione della privacy • Montaggio rapido – senza smontare i componenti esistenti! • Oscurante sottile • Impostabile in qualsiasi posizione per far entrare luce oppure oscurare la cabina • Appositamente progettato per veicoli senza specchietto retrovisore e airbag laterale • Adatto anche per veicoli con sensore della pioggia

Prodotto	Codice
Dometic FP 300	9104121168
Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli simili senza specchietto retrovisore.	

Dometic SP 300

4,70

Oscuranti laterali per Fiat Ducato 250/290



Funzionamento	Manuale
Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	RAL7044
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta

Prodotto	Codice
Oscurante sinistro	9104122292
Oscurante destro	9104122695
Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli simili.	

Dometic FlyTec FT200

4,70

Zanzariera per porta Fiat Ducato 250/290

 	Funzionamento	Manuale
	Materiale telaio	Alluminio
	Colore telaio	RAL7044
	Peso	5,5 kg
	Caratteristiche qualitative	• Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli simili • Impedisce l'ingresso a qualunque tipo di insetto • Utilizzo comodo e maneggevole • Rapida installazione
Prodotto		Codice
Dometic FlyTec FT200, per veicoli con guida a sinistra		9104117297
Dometic FlyTec FT200, per veicoli con guida a destra		9104117296

Dometic RainTec RT 100

4,70

Drenaggio luminoso

 	Materiale	Alluminio
	Peso	480 g
	Caratteristiche qualitative	• Drenaggio per le porte scorrevoli di Fiat Ducato • Impedisce l'entrata di acqua piovana quando la porta è aperta • Con striscia integrata di luci a LED
Prodotto		Codice
Dometic RainTec RT 100, drenaggio luminoso, nero		9106505301
Dometic RainTec RT 100, drenaggio luminoso, bianco		9106505302
Accessorio		
Controllo remoto per luci a LED e strisce flessibili SMD		9106504080

Rete di protezione Dometic

4,70

Rete di protezione

	Dotazione	Rete di protezione, manuale d'uso
	Descrizione	Questa rete di protezione evita che i bambini cadano dal letto. La rete si fissa alla base del letto con quattro viti e al soffitto con due cinghie. Comodo smontaggio in un batter d'occhio.
	Caratteristiche qualitative	• Facile montaggio • Assicura che nessuno si faccia male cadendo dal letto • Soddisfa gli standard del settore automobilistico, per altezze fino a 900 mm
Prodotto		Codice
Rete di protezione Dometic 1800 x 580		9104100231
Rete di protezione Dometic 1800 x 900		9104100232



Dometic SK 4

3.42

Sportellino di servizio

	Caratteristiche qualitative		• Robusto sportellino di servizio in ghisa a spruzzo ASA • Montaggio rapido e semplice senza viti • Può essere montato in orizzontale o verticale				
	Larghezza (mm), dimensione telaio				Altezza (mm)		
	375 x 305	375	335	409	305	265	338
	700 x 305	700	660	734	305	265	338
	700 x 405	700	660	734	405	365	438
	1000 x 305	1.000	960	1.034	305	265	338
	1000 x 405	1.000	960	1.034	405	365	438
	Spessore parete (mm)		Peso (kg)*	Codice			
	23 – 32		0,99	9104100197			
	23 – 32		1,45	9104100198			
	23 – 42		1,56	9104100199			
	23 – 42		2,00	9104100200			
	23 – 42		2,20	9104100201			

Dometic SK 5

3.42

Sportellino di servizio

	Caratteristiche qualitative		• Sportellino di servizio con ventilazione integrata per WC a cassetta Dometic • Montaggio rapido e semplice senza viti • Progettato per integrarsi con l'esterno del veicolo				
	Larghezza (mm), dimensione telaio				Altezza (mm)		
	Dimensioni (mm)	Dimensione A	Dimensione B	Dimensione C	Dimensione D	Dimensione E	Dimensione F
	360 x 310	360	337	385	310	288	335
	650 x 350	648	625	673	347	326	373
	Spessore parete (mm)		Peso (kg)*	Codice			
	23 – 36		0,90	9104100202			
	23 – 36		1,30	9104100203			

* Peso senza materiale di riempimento dello sportello. Tutte le misure sono espresse in mm. Con riserva di modifiche ed errori.
A = LARGHEZZA APERTURA / B = LARGHEZZA VISIBILITÀ / C = LARGHEZZA COMPLESSIVA / D = ALTEZZA APERTURA / E = VISIBILITÀ / F = ALTEZZA COMPLESSIVA



FRIGORIFERI PORTATILI DOMETIC

Una competenza su cui fare affidamento

Quarant'anni di ricerca e sviluppo ci hanno permesso di offrire il meglio della tecnologia. Potente refrigerazione a compressore, leggera ed economica tecnologia termoelettrica, silenziosa alimentazione trivalente o refrigerazione passiva: la gamma Dometic offre una moltitudine di opzioni.

Quando è il momento di creare un sistema di refrigerazione ad alte prestazioni in uno spazio ridotto, affidati alla competenza del leader di mercato! Scopri una gamma di prodotti che ha convinto clienti, fornitori, allestitori di veicoli e produttori automotive in tutto il mondo.



FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE

I frigoriferi portatili a compressore garantiscono eccellenti prestazioni di refrigerazione a fronte di un minima potenza assorbita, anche a temperature ambiente estreme.

Pag. 68-81



FRIGORIFERI PORTATILI TERMOELETTRICI

I frigoriferi portatili termoelettrici raffreddano fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (a seconda del modello). Leggeri e facili da trasportare, possono essere utilizzati tanto per raffreddare quanto per mantenere in caldo i cibi.

Pag. 82-87



FRIGORIFERI PORTATILI AD ASSORBIMENTO

Refrigerazione silenziosa con alimentazione trivalente per la massima flessibilità e indipendenza. I frigoriferi portatili ad assorbimento possono essere alimentati a 12 V, 230 V oppure a gas in mancanza di una presa elettrica.

Pag. 88-89



GHIACCIAIE E CONTENITORI PER BEVANDE

Grazie all'impiego di cubetti o panetti di ghiaccio, le nostre ghiacciaie preservano la freschezza del contenuto per più giorni, indipendentemente dalle condizioni ambientali. Realizzati in acciaio inox di alta qualità, i contenitori termici Dometic sono estremamente robusti e facili da pulire.

Pag. 90-101

FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE

Potenti ed efficienti


Grazie al compressore a potenza variabile Dometic VMSO3, i frigo portatili CFX3 assicurano alte prestazioni di refrigerazione ed efficienza energetica. Inoltre, vantano telai di protezione leggeri e robusti: la soluzione ideale per l'outdoor. Grazie alle robuste maniglie a molla in alluminio sono facili da sollevare e trasportare. È possibile

impostare la temperatura di refrigerazione sul display TFT del frigo. In alternativa, l'app per CFX3 permette il controllo della temperatura tramite Bluetooth o rete wireless. Cronologia delle prestazioni disponibile, per una pratica documentazione.

Dometic CFX3 25

Frigorifero portatile a compressore, 25 l



 	Capacità	25 l
	Contiene	5 bottiglie da 1,5 l 40 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	46 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R134a: 32 g, equivalente CO ₂ : 0,046 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	- L'app CFX3 consente di controllare la temperatura tramite Bluetooth o rete wireless e accedere alla cronologia delle prestazioni - Il potente compressore VMSO3 riduce la potenza assorbita - Box leggero e robusto con protezione per gli angoli, coperchio isolante con cerniere in alluminio - Display TFT integrato per monitorare lo stato di funzionamento
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
	Peso	12,7 kg
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
	Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili
Prodotto		Codice
Dometic CFX3 25		9600028369



Dometic CFX3 35

Frigorifero portatile a compressore, 36 l



4.30

	Capacità	36 l
	Contiene	6 bottiglie da 1,5 l 57 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d’esercizio	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	50 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R134a: 38 g, equivalente CO ₂ : 0,054 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	• Leggera e robusta struttura ExoFrame con protezione per gli angoli e maniglie in lega di alluminio • Il potente compressore VMSO3 riduce la potenza assorbita • Display a colori HD di facile lettura con pulsanti soft-touch, per un pratico controllo delle prestazioni • L’app CFX3 consente di controllare la temperatura tramite rete wireless o Bluetooth e accedere alla cronologia delle prestazioni • Controllo automatico della batteria a 3 livelli per evitare la scarica completa e permettere l’allaccio a una seconda batteria • La guarnizione assicura un isolamento ottimale per mantenere l’aria fredda e ridurre al minimo i consumi
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
	Peso	16,9 kg
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
	Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili
Prodotto		Codice
Dometic CFX3 35		9600025324

Dometic CFX3 45

Frigorifero portatile a compressore, 46 l



4.30

Capacità	46 l
Contiene	10 bottiglie da 1,5 l 72 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	52 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Refrigerante	R134a: 42 g, equivalente CO ₂ : 0,060 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	18,7 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 45	9600025326

Dometic CFX3 55

Frigorifero portatile a compressore, 55 l



4.30

Capacità	55 l
Contiene	13 bottiglie da 1,5 l 80 lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	50 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Refrigerante	R134a: 45 g, equivalente CO ₂ : 0,064 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	20,4 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili



Prodotto	Codice
Dometic CFX3 55	9600025328

Dometic CFX3 55IM

Frigorifero portatile a compressore, 53 l



4.30



  	Capacità	53 l
	Contiene	13 bottiglie da 1,5 l 80 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	52 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
	Refrigerante	R134a: 45 g, equivalente CO ₂ : 0,064 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67 • Produce ghiaccio in poche ore
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Prodotto		Codice
Dometic CFX3 55IM		9600025330

Dometic CFX3 100

Frigorifero portatile a compressore, 99 l



4.30


  	Capacità	99 l
	Contiene	31 bottiglie da 1,5 l 177 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	73 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
	Refrigerante	R134a: 60 g, equivalente CO ₂ : 0,086 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67
	Materiale	Box: metallo + PP, Coperchio: PP
Prodotto		Codice
Dometic CFX3 100		9600025336

Dometic CFX3 75DZ

Frigorifero portatile a compressore bizona, 75 l



4.30



Capacità	75 l (45/30)
Contiene	22 (14 + 8) bottiglie da 1,5 l 128 (47 + 81) lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d’esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	59 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Refrigerante	R134a: 59 g, equivalente CO ₂ : 0,084 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67 • Doppio scomparto con controllo separato della temperatura
Materiale	Box: metallo + PP, Coperchio: PP
Peso	27,8 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 75DZ	9600025332




Dometic CFX3 95DZ

Frigorifero portatile a compressore bizona, 94 l




4.30



Capacità	94 l (55/39)
Contiene	29 (18 + 11) bottiglie da 1,5 l 159 (99 + 60) lattine da 0,33 l
Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d’esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	61 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	• Vedi CFX3 35, pag. 67
Refrigerante	R134a: 67 g, equivalente CO ₂ : 0,096 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
Caratteristiche qualitative	• Vedi CFX3 35, pag. 67 • Doppio scomparto con controllo separato della temperatura
Materiale	Box: metallo + PP, Coperchio: PP
Peso	29,8 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili

Prodotto	Codice
Dometic CFX3 95DZ	9600025334



Dometic CoolFreeze CF-CBS

Supporto per frigo portatile

	Caratteristiche qualitative	• Permette di collocare il frigo ad un'altezza comoda per evitare sforzi con la schiena • Il supporto più resistente della categoria: capacità di carico fino a 80 kg • Totalmente pieghevole e con un peso di soli 2 kg, è facile da trasportare
	Prodotto	Codice
	Dometic CoolFreeze CF-CBS	9600000689

Dometic CI-FK

Cinghie di fissaggio per frigoriferi portatili

	Caratteristiche qualitative	• Cinghie robuste • Punti di ancoraggio ribassati
	Prodotto	Codice
	Dometic CI-FK	9108400905

Dometic CFX3 PC

Protezione termica per frigoriferi portatili CFX

	Caratteristiche qualitative	• Materiali durevoli: nylon 1200D ed EVA termoformata • Protezione da sporco, sabbia, umidità e schizzi d'acqua • Tasche esterne con zip
	Prodotto	Codice
	CFX3 25PC	9600028749
	CFX3 35PC	9600028455
	CFX3 45PC	9600028456
	CFX3 55PC	9600028457
	CFX3 75PC	9600028458
	CFX3 95PC	9600028459
	CFX3 100PC	9600028460

Dometic CoolFreeze CFX-QFK/CFX3-QFK3545

Kit di fissaggio al veicolo per CFX3/CFX/CFF

	Caratteristiche qualitative	• Meccanismo di rilascio rapido per una facile rimozione del frigorifero portatile • Fissa facilmente il frigorifero portatile in una posizione sicura • Non sono necessari strumenti aggiuntivi	
	Prodotto	Codice	
	Dometic CoolFreeze CFX-QFK per CFX3 25, CFX 28 e CFF18	9600000166	
	Dometic CoolFreeze CFX3-QFK3545 per CFX3 35 e CFX3 45	9600029599	

Dometic CFX3 SLD

Slitte longitudinali e trasversali per frigoriferi portatili CFX3/CFX/CF/CFF

	Caratteristiche qualitative	• Completamente estensibile: comoda maniglia in dotazione	
	Prodotto	Codice	
	CFX3 SLD3545	9600028548	
	CFX3 SLD55	9600028549	
	CFX3 SLD75	9600028550	
	CFX3 SLD95100	9600028551	

ESTENSIONE	IDEALE PER	CAPACITÀ DI CARICO MAX
CFX3-SLD3545	CFX3 35, CFX3 45, CFX 35 W, CFX 40 W, CF 35, CF 40, CF 50, CFF 35, CFF 45	0-100 kg
CFX3-SLD55	CFX3 55, CFX3 55IM, CFX 50 W, CFX 65 W, CFX 65DZ	0-100 kg
CFX3-SLD75	CFX3 75DZ, CF 80, CF 110, CFX 75DZW	0-100 kg
CFX3-SLD95100	CFX3 95DZ, CFX3 100, CFX 95DZW, CFX 100 W	0-115 kg





I frigoriferi portatili a compressore Dometic CFF forniscono una refrigerazione efficiente dal punto di vista energetico, anche con temperature ambiente fino a +32 °C. L'interno ben progettato sfrutta al massimo la capienza disponibile. Le dimensioni esterne compatte e le maniglie robuste garantiscono un comodo trasporto.

I modelli disponibili spaziano da un frigorifero compatto da 13 litri a uno portatile da 70 litri con due zone di temperatura separate per refrigerazione e congelamento. I due modelli di medie dimensioni, CFF 35 e CFF 45, offrono il vantaggio unico di un coperchio con apertura sui due lati.



Display digitale
Temperatura regolabile



Maniglie robuste
Appiglio sicuro per un facile trasporto



CFF 35/45: apertura su due lati
Facile da aprire

Dometic CFF 12

Frigorifero portatile a compressore, 31 l



4.30

	Capacità	13 l
	Contiene	1 bottiglia da 1,5 l 20 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	40 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R134a: 28 g, equivalente CO ₂ : 0,040 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	- Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature esterne estreme - Il design robusto, leggero e compatto ne facilita il trasporto - Portabicchiere amovibile per accedere a un piccolo vano portaoggetti - Guide integrate per un solido fissaggio con la cintura di sicurezza del veicolo - Tracolla e maniglie integrate per un facile trasporto
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso		9,41 kg
Certificazioni		TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione		Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, tracolla, manuale
Prodotto		Codice
Dometic CFF 12		9600029485

Dometic CFF 18

Frigorifero portatile a compressore, 19 l



4.30


	Capacità	19 l
	Contiene	4 bottiglie da 1,5 l 24 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	48 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R134a: 20 g, equivalente CO ₂ : 0,029 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	- Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature esterne estreme - Struttura robusta, leggera e compatta per un facile trasporto - Coperchio amovibile per una pratica pulizia - Display digitale per impostare facilmente la temperatura
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso		9,8 kg
Certificazioni		TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione		Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, manuale
Prodotto		Codice
Dometic CFF 18		9620001948

Dometic CFF 20

Frigorifero portatile a compressore, 21 l



4.30


 	Capacità	21 l
	Contiene	6 bottiglie da 1,5 l 32 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	48 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R134a: 28 g, equivalente CO ₂ : 0,040 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	- Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature esterne estreme - Struttura robusta, leggera e compatta per un facile trasporto - Coperchio amovibile per una pratica pulizia - Display digitale per impostare facilmente la temperatura
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso		10,5 kg
Certificazioni		TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione		Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, manuale
Prodotto		Codice
Dometic CFF 20		9600028325

Dometic CFF 35

Frigorifero portatile a compressore, 34 l



4.30


 	Capacità	34 l
	Contiene	8 bottiglie da 1,5 l 54 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	53 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R134a: 40 g, equivalente CO ₂ : 0,057 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	- Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature esterne estreme - Coperchio con apertura su due lati - Design compatto per un facile trasporto
	Materiale	Box: PP + ABS, Coperchio: PP
Peso		17,2 kg
Certificazioni		TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione		Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, cestello estraibile, manuale
Prodotto		Codice
Dometic CFF 35		9600024842

Dometic CFF 45

Frigorifero portatile a compressore, 44 l



4.30


 	Capacità	44 l
	Contiene	11 bottiglie da 1,5 l 75 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	53 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R134a: 50 g, equivalente CO ₂ : 0,072 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	• Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature esterne estreme • Coperchio con apertura su due lati • Design compatto per un facile trasporto
	Materiale	Box: PP + ABS, Coperchio: PP
Peso		18,6 kg
Certificazioni		TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione		Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, cestello estraibile, manuale
Prodotto		Codice
Dometic CFF 45		9600012977

Dometic CFF 70DZ

Frigorifero portatile a compressore bizona, 70 l



4.30


 	Capacità	70 l (30/40 l)
	Contiene	17 bottiglie da 1,5 l 114 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	53 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R134a: 34 g, equivalente CO ₂ : 0,049 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	• Doppio scomparto con controllo separato della temperatura • Isolamento spesso e distribuzione ottimizzata della temperatura per alte prestazioni • Struttura robusta per uso outdoor • Controllo automatico della batteria a 3 livelli per evitare la scarica completa e permettere l'allaccio a una seconda batteria
	Materiale	Box: Metallo + PP, Coperchio: PP
Peso		26 kg
Certificazioni		TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione		Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, 2 cestelli estraibili, manuale
Prodotto		Codice
Dometic CFF 70DZ		9600028329

UN FRIGO PERFETTAMENTE TRASPORTABILE

Dometic CoolFreeze CDF2 36

4.21

Frigorifero portatile a compressore, 31 l

 	Capacità	31 l
	Contiene	5 x bottiglie da 1,5 l 49 x lattine da 0,33 l
	Tensione	12 / 24 V DC
	Temperatura d'esercizio	Da +10 °C a -15 °C
	Consumo	40 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R134a: 38 g, equivalente CO ₂ : 0,054 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Caratteristiche qualitative	Coperchio amovibile, collocazione verticale per bottiglie da 1,5 litri, maniglie integrate per facilitare il trasporto, guide integrate per un fissaggio semplice e sicuro all'interno del veicolo
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PE
	Colore	Grigio chiaro/grigio scuro
	Peso	10,5 kg
	Certificazione	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)
Prodotto		Codice
Dometic CoolFreeze CDF2 36		9600028780



Chiusura ad apertura facilitata

Accesso rapido all'interno



Fissaggio della cintura di sicurezza

Per un facile fissaggio all'interno del veicolo con cinghie o cinture di sicurezza



Dometic CK2 45 Hybrid

4.21

Frigorifero portatile ibrido, 43 l, 12 V DC/230 V AC

	Capacità	43 l
	Contiene	12 bottiglie da 1,5 l 65 lattine da 0,33 l
	Tensione	230 V AC (compressore)/12 V DC (termoelettrico)
	Temperatura d'esercizio	AC: da +10 °C a -15 °C DC: fino a 20 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	Consumo	DC: 48 W AC: 50 W
	Assorbimento corrente a 12 V	3,9 Ah/h con +20 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Termoelettrico + compressore 230 V (termostato elettronico) nella modalità a compressore
	Refrigerante	R600a: 18 g, equivalente CO ₂ : 0,0 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
	Caratteristiche qualitative	• Potente refrigerazione a compressore 230 V AC e termoelettrica con batteria 12 V • Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 o 2 l • Temperatura impostabile da +10 °C a -15 °C (modalità a compressore) • Maniglie a scomparsa, robuste ed ergonomiche • Facile da aprire con una sola mano • Box rivestito in acciaio robusto • Facile accesso alle provviste • I cavi si avvolgono perfettamente sul retro del frigorifero quando non in uso • Display digitale per impostare e controllare la temperatura di raffreddamento
Materiale		Box: lamiera d'acciaio rivestita, Parte superiore/inferiore: plastica
Peso		18,8 kg
Certificazioni		TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Prodotto		Dometic CK2 45 Hybrid
Codice		9620001943

Accessori per frigoriferi portatili a compressore



Dometic CoolPower EPS 100

Adattatore di rete per collegare utenze 24 V alla rete 230 V

- Collega frigo portatili 24 V DC alla rete fissa
- Funziona in qualsiasi parte del mondo
- Adatto per installazione permanente
- Con circuito di priorità per batterie 12 o 24 V

Codice 9600000440



Dometic CoolFreeze CF-CDF-FK

Kit di fissaggio al veicolo per CF 16-50, CDF 16-4

- Per assicurare il frigorifero portatile durante la marcia
- Per un fissaggio sicuro del frigorifero portatile
- Kit di fissaggio universale per CoolFreeze, dal CF 16 al CF 50, dal CDF 16 al CDF 46

Codice 9105303708




I modelli Tropicool TCX sono i frigoriferi portatili termoelettrici più potenti della gamma Dometic. Raffreddano fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (TCX 07: 25 °C). All'occorrenza mantengono anche in caldo i cibi. Attivando la funzione di riscaldamento si raggiungono temperature fino a +65 °C.

I modelli Tropicool TCX più grandi sono dotati di alcuni utili extra: comandi soft-touch con display digitale, circuito di risparmio energetico e sistema di protezione attiva della batteria per impedire la scarica completa.

Dometic Tropicool TCX 07

4.36

Frigorifero portatile termoelettrico, 7 l


	Capacità	7 l ca.
	Tensione	12 V DC/230 V AC
	Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
	Consumo a 12 V DC a 230 V AC	38 W 43 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Materiale	PP
	Caratteristiche qualitative	12 V DC e 230 V AC, raffredda fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscalda fino a +65 °C, ventola anti-usura con ventilazione dinamica
	Peso	2,8 kg
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Prodotto		Codice
Dometic Tropicool TCX 07		9600025390
/Accessori opzionali		
Kit di fissaggio universale		9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U, 12 V, 5 A		9600000446

Dometic TropiCool TCX 14

Frigorifero portatile termoelettrico, 15 l



4.36


 	Capacità	15 l ca.
	Contiene	2 bottiglie da 1,5 l 22 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC / 230 V AC
	Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
	Consumo a 12 V DC a 24 V DC a 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Materiale	PP
Caratteristiche qualitative		
12 o 24 V DC e 230 V AC, protezione batteria attiva per evitare la scarica completa, elettronica speciale TC con circuito di risparmio energetico, protezione dall'inversione di polarità, circuito di priorità per rete fissa, ventola anti-usura con ventilazione dinamica		
Peso		
5,0 kg		
Certificazioni		
TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)		
Prodotto		Codice
Dometic TropiCool TCX 14		9600013319
/Accessori opzionali		
Kit di fissaggio universale		9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U		9600000446

Dometic TropiCool TCX 21

Frigorifero portatile termoelettrico, 21 l



4.36


 	Capacità	21 l ca.
	Contiene	5 bottiglie da 1,5 l 31 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC / 230 V AC
	Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
	Consumo a 12 V DC a 24 V DC a 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Materiale	PP
Caratteristiche qualitative		
Vedi TCX 14		
Peso		
6,0 kg		
Certificazioni		
TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)		
Prodotto		Codice
Dometic TropiCool TCX 21		9600013320
/Accessori opzionali		
Kit di fissaggio universale		9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U		9600000446

Dometic TropiCool TCX 35

Frigorifero portatile termoelettrico, 33 l



4.36

	Capacità	33 l ca.
	Contiene	9 bottiglie da 1,5 l 50 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC / 230 V AC
	Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
	Consumo a 12 V DC a 24 V DC a 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Materiale	PP
	Caratteristiche qualitative	Vedi TCX 14
	Peso	10,0 kg
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Prodotto		Codice
Dometic TropiCool TCX 35		9600013321
/Accessori opzionali		
Kit di fissaggio universale		9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U		9600000446

Accessori per frigoriferi portatili termoelettrici



Dometic Coolpower EPS 817

Adattatore di rete, da 230 V a 12 V

- Collega frigo portatili termoelettrici 12 V alla rete 230 V.

Codice 9600000439



Dometic CoolPower M 50U

Dispositivo di controllo tensione 12 V

- Protegge la batteria del veicolo dalla scarica completa
- Spegne i frigoriferi portatili in caso di bassa tensione e li riaccende a tensione ripristinata
- Ideale per vecchi frigoriferi termoelettrici 12 V, alimentati tramite presa accendisigari

Codice 9600000446



Dometic TropiCool TCX-FK

Kit di fissaggio al veicolo per TC e TCX 14-3

- Per assicurare il frigorifero portatile durante la marcia
- Per un fissaggio sicuro del frigorifero portatile
- Cinghie robuste

Codice 9105303709



Dometic BordBar AS 25

Frigo portatile termoelettrico per auto, 20 l



4.08

	Capacità	20 l ca.
	Contiene	3 x bottiglie da 1,5 l 32 x lattine da 0,33 l
	Tensione	12 V DC / 230 V AC
	Temperatura d’esercizio	Refrigerazione fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	Consumo a 12 V a 230 V	36 W 40 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier)
	Caratteristiche qualitative	Due tasche con cerniera, una tasca in rete, vano porta-cavi
	Colore	Grigio scuro/grigio chiaro
	Peso	4,3 kg
Certificazioni		TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)
Prodotto		Dometic BordBar AS 25
Codice		9600000459



Dometic BordBar TB 08

4.08

Frigo portatile termoelettrico per auto, 8 l

Capacità	8 l ca.	
Contiene	10 x lattine da 0,33 l	
Tensione	12 V DC	
Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 20 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento fino a +65 °C	
Consumo a 12 V	32 W	
Isolamento	ISOFOAM	
Caratteristiche qualitative	Adatto per lattine da 0,33 l o bottiglie da 0,5 l	
Materiale	PP	
Colore	Grigio scuro/grigio chiaro	
Peso	3,2 kg	
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)	


Prodotto	Codice
----------	--------

Dometic BordBar TB 08	9600000488
-----------------------	------------

/ Accessori opzionali	
-----------------------	--

Adattatore di rete EPS 817, 230 V AC > 12 V DC	9600000439
--	------------

Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U, 12 V, 5 A	9600000446
--	------------



FRIGORIFERI PORTATILI AD ASSORBIMENTO

Refrigerazione silenziosa con alimentazione trivalente

12 V DC, 230 V AC o gas: i frigoriferi portatili ad assorbimento Dometic CombiCool ACX3 assicurano la massima libertà di movimento in termini di alimentazione. Possono essere utilizzati a bordo del veicolo, con una presa di rete fissa o in una località remota priva di energia elettrica. ACX3 40G è ancora più versatile, dato che funziona con cartucce di gas standard.

Tutti e tre i modelli ACX3 raffreddano fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Grazie alla comprovata refrigerazione ad assorbimento, funzionano in modo assolutamente silenzioso. Elemento distintivo della serie ACX3 è l'elegante box in alluminio.



Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 l e 2 l



Box robusto e design accattivante



Regolazione fiamma a 3 livelli in modalità gas, accensione piezoelettrica, regolazione termostatica per il funzionamento a 230 V




ACX3 40G: pronto all'uso con cartuccia di gas butano da 250 g (ø x A): 7 x 20 cm

Dometic CombiCool ACX3 40G

4.37


Frigorifero portatile ad assorbimento, 41 l (cartuccia di gas)

	Capacità	41 l
	Contiene	11 bottiglie da 1,5 l 67 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 V DC/230 V AC, cartuccia di gas
	Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	Consumo a 12 V DC	85 W
	a 230 V AC	85 W
	Gas	12,6 g/h
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Materiale	Acciaio heavy-duty pre-rivestito in PET
	Caratteristiche qualitative	• Funzionamento silenzioso, zero disturbo • Box robusto e design accattivante • Vaschetta portaghiaccio inclusa • Regolazione fiamma a tre livelli in modalità gas • Regolazione termostatica 230 V
	Peso	16 kg
	Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 2016/426/CEE
	Prodotto	Dometic CombiCool ACX3 40G
		Codice
		9600028414

Dometic CombiCool ACX3 40

4.37


Frigorifero portatile ad assorbimento, 41 l

 	Capacità	41 l
	Contiene	11 bottiglie da 1,5 l 67 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 V DC/230 V AC, GPL
	Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	Consumo a 12 V DC a 230 V AC Gas	85 W 85 W 12,6 g/h
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Materiale	Acciaio heavy-duty pre-rivestito in PET
	Caratteristiche qualitative	• Funzionamento silenzioso, zero disturbo • Box robusto e design accattivante • Vaschetta portaghiaccio inclusa • Regolazione fiamma a tre livelli in modalità gas • Regolazione termostatica 230 V
	Peso	16 kg
	Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 2016/426/CEE
Prodotto		Codice
Dometic CombiCool ACX3 40 (50 mbar)		9600028410

Dometic CombiCool ACX3 30

4.37

Frigorifero portatile ad assorbimento, 33 l

 	Capacità	33 l
	Contiene	8 bottiglie da 1,5 l 53 lattine da 0,33 l
	Tensione	12 V DC/230 V AC, GPL
	Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	Consumo a 12 V DC a 230 V AC Gas	75 W 75 W 50 mbar: 12,3 g/h/30 mbar: 11,7 g/h
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Materiale	Acciaio heavy-duty pre-rivestito in PET
	Caratteristiche qualitative	• Vedi ACX3 40
	Peso	14 kg
	Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 2016/426/CEE
Prodotto		Codice
Dometic CombiCool ACX3 30 (50 mbar)		9600028406



Le ghiacciaie Dometic vantano un isolamento estremamente efficiente. Riempite di cubetti o panetti di ghiaccio, preservano la freschezza di provviste, pesce, esche o cacciagione anche per più giorni. I modelli più grandi (CI 42- CI 110) possono essere dotati di pratici accessori: cuscini per sedersi, supporti per canna da pesca e apribottiglie li rendono compagni indispensabili in mezzo alla natura. Il sistema modulare con cestelli e divisori permette di organizzare il contenuto in modo ordinato.

- L'isolamento spesso e il design delle guarnizioni fanno durare il ghiaccio più a lungo
- Igieniche e facili da pulire
- Leggere e facili da trasportare grazie alla tracolla e alle maniglie robuste (in base al modello)
- Robusto polietilene senza saldature, per uso alimentare
- Piedini integrati in polietilene
- Cerniere integrate con perni in acciaio inox, robuste chiusure in nylon e viti di fissaggio in acciaio inox



Struttura robusta

Design robusto con esclusiva guarnizione a labirinto.



Tecnologia bloccante e sigillante

Blocca e sigilla l'aria fredda all'interno per una maggiore durata del ghiaccio.






Punti di ancoraggio

Robuste maniglie per punti di fissaggio (WCI 33 e tutti i modelli CI).

Dometic Cool-Ice WCI 13/22/33

4.08




Ghiacciaia

	WCI 13	WCI 22	WCI 33
	 	 	 
Capacità (ca.)	13 l	22 l	33 l
Dimensioni (L x A x P)	386 x 306 x 241 mm	386 x 314 x 363 mm	400 x 440 x 360 mm
Peso (ca.)	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg
Materiale	PE rotostampato		
	Codice	Codice	Codice
	 Slate 9600049490	 Verde 9600019218	 Slate 9600049492
	 Ocean 9600049493	 Slate 9600049491	 Ocean 9600049495
	 Glow 9600049499	 Ocean 9600049494	 Glow 9600049501
	 Lagune 9600051248	 Glow 9600049500	 Lagune 9600051250
	 Moss 9600051251	 Lagune 9600051249	 Moss 9600051253
	 Olive 9600051245	 Moss 9600051252	 Olive 9600051247
		 Olive 9600051246	

Dometic Cool-Ice CI 42/55/70



4.08

Ghiacciaia

	CI 42	CI 55	CI 70
	 	 	 
Capacità (ca.)	43 l	56 l	71 l
Dimensioni (L x A x P)	640 x 355 x 418 mm	570 x 432 x 515 mm	690 x 432 x 515 mm
Peso (ca.)	8,7 kg	10,6 kg	11,8 kg
Materiale	PE rotostampato		
	Codice	Codice	Codice
	 Stone 9600000541	 Stone 9600000542	 Stone 9600000543
	 Verde 9600019219		

Dometic Cool-Ice CI 85/85 W/110

Ghiacciaia

	CI 85	CI 85W	CI 110
			
			
Capacità (ca.)	87 l	86 l	111 l
Dimensioni (L x A x P)	840 x 432 x 525 mm	840 x 432 x 525 mm	1.055 x 442 x 535 mm
Peso (ca.)	14 kg	14,6 kg	18,1 kg
Materiale	PE rotostampato		
	Codice	Codice	Codice
	● Stone 9600000544	● Stone 9600000545	● Stone 9600000546

Accessori

**Cuscino**

Comodo e leggero

**Cestello**

Massimizza lo spazio interno delle ghiacciaie Cool-Ice

**Divisorio**

Basta inserire un divisorio nella ghiacciaia Dometic per creare due zone di refrigerazione

**Supporto per canna da pesca**

Si inserisce nella staffa della ghiacciaia per non lasciarsi scappare neanche un pesce!

**Apribottiglie**

Facile da agganciare alla staffa della ghiacciaia per aprire la tua bevanda preferita

**Portabibite**

Facile da agganciare alla staffa della ghiacciaia per contenere la tua bevanda preferita in modo facile e sicuro

**Staffa**

Si inserisce nelle ghiacciaie Dometic CI per supportare una serie di accessori (portabibite incluso)

Descrizione	Codice
Cuscino per CI 42	9108400892
Cuscino per CI 55	9108400893
Cuscino per CI 70	9108400894
Cuscino per CI 85	9108400895
Cuscino per CI 110	9108400896
Divisorio piccolo	9108400897
Divisorio grande	9108400898
Cestello piccolo	9108400899
Cestello grande	9108400900

Descrizione	Codice
Portabibite con staffa	9108400901
Portabibite	9108400902
Supporto per canna da pesca (tutti i modelli CI)	9108400903
Apribottiglie	9108400904
Kit di fissaggio	9108400905

Accessori per ghiacciaie Dometic Cool-Ice



MANTENGONO IL GHIACCIO PER GIORNI


Le ghiacciaie ad alte prestazioni Patrol mantengono il ghiaccio per giorni. Massima durata grazie allo spesso isolamento PU, alla struttura rotostampata monoblocco e alla cerniera su tutta la lunghezza. Queste ghiacciaie portatili offrono una serie di caratteristiche intelligenti: scarico a tenuta stagna, guarnizione del coperchio e chiusure in gomma. Per una funzionalità extra, il dock smart può contenere diversi accessori: apribottiglie, portabicchiere e supporto per canna da pesca.

- Spesso isolamento PU che mantiene il ghiaccio per giorni
- Ampio scarico a tenuta stagna per una facile pulizia
- Guarnizione del coperchio per una perfetta tenuta
- Struttura robusta con monoblocco in PE rotostampato
- Chiusure in gomma per aprire e chiudere il coperchio con una mano sola



Dometic Patrol

Ghiacciaia

	PATROL 20	PATROL 35	PATROL 55																						
																									
Capacità (ca.)	19 l	36 l	54 l																						
Peso (ca.)	8 kg	11,7 kg	15 kg																						
Materiale	PE rotostampato																								
	<table><tr><th>Codice</th></tr><tr><td>Mist 9600028784</td></tr><tr><td>Ocean 9600028790</td></tr><tr><td>Slate 9600028787</td></tr><tr><td>Orchid 9600051187</td></tr><tr><td>Lagune 9600051601</td></tr><tr><td>Glow 9600028794</td></tr><tr><td>Olive 9600028792</td></tr></table>	Codice	Mist 9600028784	Ocean 9600028790	Slate 9600028787	Orchid 9600051187	Lagune 9600051601	Glow 9600028794	Olive 9600028792	<table><tr><th>Codice</th></tr><tr><td>Mist 9600028785</td></tr><tr><td>Ocean 9600029271</td></tr><tr><td>Slate 9600028788</td></tr><tr><td>Orchid 9600051188</td></tr><tr><td>Lagune 9600051602</td></tr><tr><td>Glow 9600028795</td></tr><tr><td>Olive 9600028793</td></tr></table>	Codice	Mist 9600028785	Ocean 9600029271	Slate 9600028788	Orchid 9600051188	Lagune 9600051602	Glow 9600028795	Olive 9600028793	<table><tr><th>Codice</th></tr><tr><td>Mist 9600028786</td></tr><tr><td>Ocean 9600029271</td></tr><tr><td>Slate 9600028789</td></tr><tr><td>Orchid 9600051189</td></tr><tr><td>Lagune 9600051603</td></tr></table>	Codice	Mist 9600028786	Ocean 9600029271	Slate 9600028789	Orchid 9600051189	Lagune 9600051603
Codice																									
Mist 9600028784																									
Ocean 9600028790																									
Slate 9600028787																									
Orchid 9600051187																									
Lagune 9600051601																									
Glow 9600028794																									
Olive 9600028792																									
Codice																									
Mist 9600028785																									
Ocean 9600029271																									
Slate 9600028788																									
Orchid 9600051188																									
Lagune 9600051602																									
Glow 9600028795																									
Olive 9600028793																									
Codice																									
Mist 9600028786																									
Ocean 9600029271																									
Slate 9600028789																									
Orchid 9600051189																									
Lagune 9600051603																									
	/Accessori																								
	Portabibite con staffa	9108400901																							
	Portabibite	9108400902																							
	Supporto per canna da pesca	9108400903																							
	Apribottiglie	9108400903																							
	Kit di fissaggio	9108400905																							

PLACA LA TUA SETE DI AVVENTURA



Fabbricazione robusta per uso outdoor. Facili da pulire e comodi da usare, possono essere usati sia per le bevande calde che fredde. Fai il pieno di energia con le tue bevande preferite, per rinfrescarti durante un'escursione in mezzo alla natura o riscaldarti in una fredda mattina d'inverno.



CONTENITORI PER BEVANDE DOMETIC

Le bottiglie termiche Dometic mantengono la giusta temperatura. Fabbricazione in acciaio inox per una lunga durata e una facile pulizia. Privi di PBA, sono lavabili in lavastoviglie.

Vantaggi

- Adatti a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppia parete per mantenere le bevande calde per 12 ore o fredde per 24 ore (bottiglie termiche)
- Fabbricazione robusta, design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabili in lavastoviglie



Cosa cambia

- Bicchiere a 360° con tenuta stagna al 100%
- Tappi intercambiabili adatti a tutte le bottiglie termiche
- I tappi sono disponibili anche separatamente
- Nuova tazza da caffè
- Bottiglia termica da 1.920 ml



Durevole

Robusto corpo in acciaio inox per gustare appieno le bevande contenute.



Lavabil in lavastoviglie


Facilmente lavabili in lavastoviglie e pronti per la prossima avventura.




Caldo o freddo

Isolamento a doppia parete per mantenere le bevande calde o fredde per ore.

Quale colore scegli?



Moss




Ore




Glow



Orchid



Lagune



Slate



Orchid

Tazza termica Dometic

- Capacità: 450 ml
- Mantiene le bevande alla giusta temperatura
- Coperchio a tenuta stagna
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
THM45 MOSS	9600050903
THM45 ORE	9600050904
THM45 GLOW	9600050905
THM45 ORCHID	9600050906
THM45 LAGUNE	9600050907
THM45 SLATE	9600050908



Lagune

Bicchieri termico da vino Dometic

- Capacità: 300 ml
- Mantiene il vino alla giusta temperatura
- Può essere usato per bevande calde e fredde
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
THWT30 MOSS	9600050851
THWT30 ORE	9600050852
THWT30 GLOW	9600050853
THWT30 ORCHID	9600050854
THWT30 LAGUNE	9600051183
THWT30 SLATE	9600050855



Ore

Bicchieri termico Dometic 320

- Capacità: 320 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppio strato per mantenere le bevande calde per 6 ore o fredde per 12 ore
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
TMBR32 MOSS	9600029330
TMBR32 ORE	9600029331
TMBR32 MANGO	9600029332
TMBR32 ORCHID	9600050845
TMBR32 SLATE	9600050849



Moss

Bicchere termico Dometic 600

- Capacità: 600 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppio strato per mantenere le bevande calde per 6 ore o fredde per 12 ore
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
 TMBR66 MOSS	9600029333
 TMBR66 ORE	9600029334
 TMBR66 MANGO	9600029335
 TMBR66 ORCHID	9600050846
 TMBR66 SLATE	9600050850



Slate

Bottiglia termica Dometic 480

- Capacità: 480 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppio strato per mantenere le bevande calde per 12 ore o fredde per 24 ore
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
 THRM48 MOSS	9600029324
 THRM48 ORE	9600029325
 THRM48 MANGO	9600029326
 THRM48 ORCHID	9600050843
 THRM48 SLATE	9600050847



Glow

Bottiglia termica Dometic 660

- Capacità: 660 ml
- Adatto a tutti i portabicchieri standard
- Isolamento a doppio strato per mantenere le bevande calde per 12 ore o fredde per 24 ore
- Fabbricazione robusta e design ergonomico
- Senza BPA
- Lavabile in lavastoviglie

Colore	CODICE
 THRM66 MOSS	9600029327
 THRM66 ORE	9600029328
 THRM66 MANGO	9600029329
 THRM66 ORCHID	9600050844
 THRM66 SLATE	9600050848



Slate

Bicchere termico Dometic 500

- Capacità: 500 ml
- Mantiene le bevande alla giusta temperatura
- Tappo a 360° a tenuta stagna
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie
- Utilizzabile con tappi modulari

Colore	CODICE
THRM50 MOSS	9600050864
THRM50 ORE	9600050880
THRM50 GLOW	9600050881
THRM50 ORCHID	9600050882
THRM50 LAGUNE	9600050883
THRM50 SLATE	9600050884



Orchid

Bottiglia termica Dometic 900

- Capacità: 900 ml
- Mantiene le bevande calde e fredde alla temperatura giusta
- Tappo a 360° a tenuta stagna
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie
- Utilizzabile con tappi modulari

Colore	CODICE
THRM90 MOSS	9600050885
THRM90 ORE	9600050886
THRM90 GLOW	9600050887
THRM90 ORCHID	9600050888
THRM90 LAGUNE	9600050889
THRM90 SLATE	9600050890



Glow

Bottiglia termica Dometic 1200

- Capacità: 1200 ml
- Mantiene le bevande calde e fredde alla temperatura giusta
- Tappo a 360° a tenuta stagna
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie
- Utilizzabile con tappi modulari

Colore	CODICE
THRM120 MOSS	9600050891
THRM120 ORE	9600050892
THRM120 GLOW	9600050893
THRM120 ORCHID	9600050894
THRM120 LAGUNE	9600050895
THRM120 SLATE	9600050896



Lagune

Bottiglia termica Dometic 1920

- Capacità: 1920 ml
- Mantiene le bevande calde e fredde alla temperatura giusta
- Tappo a 360° a tenuta stagna
- Acciaio inox 304, isolamento a doppio strato
- Lavabile in lavastoviglie
- Utilizzabile con tappi modulari (non CAPHA)

Colore	CODICE
THRM192 MOSS	9600050897
THRM192 ORE	9600050898
THRM192 GLOW	9600050899
THRM192 ORCHID	9600050900
THRM192 LAGUNE	9600050901
THRM192 SLATE	9600050902

Personalizza
le bottiglie
termiche Dometic
con i tappi
intercambiabili

Accessori per contenitori per bevande



Tappo in inox

Questo igienico tappo a vite in acciaio inox aiuta a mantenere le bevande alla giusta temperatura.

Codice 9600050959
(CAPST)



Tappo per bere

Tappo a vite con cerniera a doppia funzione, da utilizzare con la borraccia o la tazza ruotando di 180°.

Codice 9600050911
(CAPDR)



Tappo per sport

Il tappo a vite con cerniera riduce il rischio di perdite, uso pratico e semplice.

Codice 9600050909
(CAPSP)



Tappo a 360°

Tenuta stagna al 100%. Facile apertura con un click. L'apertura a 360° consente l'utilizzo da qualsiasi angolazione.

Codice 9600050912
(CAP360)



Tappo con maniglia

Tenuta stagna al 100%. Robusta maniglia per le bottiglie più grandi, clip di bloccaggio in acciaio inox per maggior sicurezza.

Codice 9600050910
(CAPHA)

I tappi intercambiabili sono adatti esclusivamente ai seguenti prodotti Dometic: Thermo Tumbler 500/Thermo Bottle 900/Thermo Bottle 1200 /Thermo Bottle1920



REFRIGERAZIONE PER OGNI ESIGENZA

Frigoriferi per uso mobile

Cerchi un frigorifero adatto all'angolo cottura del veicolo? Scegli quello adatto alle tue esigenze dalla gamma più completa disponibile sul mercato. Vantiamo frigoriferi ad assorbimento completamente silenziosi, ma anche dispositivi a compressore ad alte prestazioni a prescindere dalla temperatura ambiente. I frigoriferi Dometic per

camper sono attrezzati come il frigorifero di casa. Se manca qualcosa, dai un'occhiata ai nostri accessori. Disponiamo anche di frigoriferi a cassetto per condizioni di montaggio su misura.



FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

I frigoriferi ad assorbimento Dometic sono estremamente silenziosi. In più, permettono la massima autonomia in fatto di alimentazione: possono essere collegati alla rete fissa, ma anche funzionare a batteria o a gas. Grazie alle loro caratteristiche qualitative, offrono la stessa comodità di casa.

Pag. 104 - 113



FRIGORIFERI A COMPRESSORE

I frigoriferi a compressore offrono un raffreddamento e un congelamento potente, anche a temperature ambiente estreme. Consumano poca energia e sono ideali per il funzionamento a energia solare. Disponibili in varie misure, includono pratici frigoriferi a cassetto e soluzioni di refrigerazione personalizzate.

Pag. 114 - 125

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO FREESTANDING

Posizionabili ovunque, anche accanto al letto



I nostri frigoriferi ad assorbimento freestanding possono essere installati anche vicino alla zona notte, dato che sono completamente silenziosi. Entrambi i modelli presentano le seguenti caratteristiche: due ripiani regolabili, due scomparti porta aggiuntivi e porta bloccabile con dispositivo di sfiato. L'RF 62 vanta anche uno scomparto freezer**.

I CombiCool RF 60 e RF 62 possono utilizzare tre diverse fonti di energia: 12 V CC, 230 V CA o gas. Grazie alle dimensioni compatte e alla capacità di 56 o 61 litri, sono perfetti per gli spazi ristretti.

Dometic CombiCool RF 62

4.27

Frigorifero ad assorbimento freestanding con freezer, 56 l




Volume interno con freezer freezer	circa 56 l 5 l
Tensione	12 V DC / 230 V AC, GPL
Potenza d'ingresso nominale 230 V 12 V Gas	110 W 110 W 14,8 g/h
Consumo 230 V 12 V Gas	1,9 kWh/24 h 1,9 kWh/24 h da 325 a 375 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema di accensione	Accensione a batteria
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita, Porta: plastica, Pannello: lamiera d'acciaio rivestita
Colore	Bianco
Dimensioni (L x A x P)	486 x 617 x 490 mm
Peso	25 kg con freezer
Caratteristiche qualitative	Regolazione termostatica in modalità 230 V e gas, due ripiani porta, indicatore fiamma, porta bloccabile con dispositivo di sfiato
Certificazioni	Certificato ai sensi della Direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE
Prodotto	Codice
Dometic RF 62 (28 - 37 mbar)	9105203591



Dometic CombiCool RF 60

4.27

Frigorifero ad assorbimento freestanding, 61 l

 	Volume interno	circa 61 l
	Tensione	12 V DC / 230 V AC, GPL
	Potenza d'ingresso nominale	
	230 V	110 W
	12 V	110 W
	Gas	14,8 g/h
	Consumo	
	230 V	1,9 kWh/24 h
	12 V	1,9 kWh/24 h
	Gas	da 325 a 375 g/24 h
	Temperatura d'esercizio	Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema di accensione	Accensione a batteria
	Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita, Porta: plastica, Pannello: alluminio
	Colore	Nero / Alluminio
	Dimensioni (L x A x P)	486 x 615 x 490 mm
	Peso (kg)	26 kg
	Caratteristiche qualitative	Regolazione termostatica in modalità 230 V e gas, due ripiani porta, indicatore fiamma, porta bloccabile con dispositivo di sfiato
	Certificazioni	Certificato ai sensi della Direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE
Prodotto		Codice
Dometic RF 60 (28-37 mbar)		9105203243

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO DA INCASSO

Un'incredibile scelta di modelli, misure e configurazioni


Vuoi integrare un frigorifero ad assorbimento totalmente silenzioso nella cucina del veicolo? Scegli ciò che fa per te dalla gamma più ampia al mondo! I premiati frigoriferi ad assorbimento Serie 10 integrano

una serie di innovazioni uniche: porte con doppia cerniera apribili a destra o sinistra, eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza e nuovo gruppo refrigerante per le migliori prestazioni di refrigerazione.

Dometic RM 10.5T

4.24

Frigorifero ad assorbimento, 93 l, display TFT e porta a doppia cerniera





Volume interno frigorifero freezer	93 l 77,4 l 8,2 l
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar
Potenza d'ingresso nominale 230 V 12 V	135 W 130 W
Consumo 230 V Gas	2,8 kWh/24 h 270 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema di accensione	AES
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita Pannello porta: plastica
Colore	Nero
Dimensioni (L x A x P)	523 x 821 x 548 mm
Peso	28 kg con freezer
Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile brevettato (apertura verso il basso) • Facilità d'uso grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Interno versatile con due piccoli vani stay-fresh • Silenziosa refrigerazione ad assorbimento e funzionamento 12 V, 230 V o gas • Luce interna LED a tutta altezza
Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli)

Prodotto	Codice
Dometic RM 10.5T	9600027098
/ Accessori	
Adattatore AC CEE per frigoriferi Dometic con connettore WAGO	9600015437
230/240 V spina JST	9600015439
230/240 V presa MNL	9600015440

Dometic RMS 10.5T / 10.5XT


4.24

Frigoriferi ad assorbimento, display TFT e porta a doppia cerniera

		RMS 10.5T	RMS 10.5XT BOX ULTRA-PROFONDO
 	Volume interno frigorifero freezer	83 l 67,8 l 8,2 l	98 l 79 l 11,1 l
	Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar	
	Potenza d'ingresso nominale 230 V 12 V	135 W 130 W	135 W 130 W
	Consumo 230 V Gas	3,2 kWh/24 h 270 g/24 h	2,5 kWh/24 h 270 g/24 h
	Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)	
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
	Sistema di accensione	AES	
	Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita / Porta, pannello: plastica	
	Colore	Nero	
	Dimensioni (L x A x P)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 603 mm
	Peso	27,4 kg con freezer	29 kg con freezer
	Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile (apertura verso il basso) • Uso intelligente dello spazio: modello da incasso per passaruota • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Facile da usare grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Interno versatile con due piccoli vani stay-fresh • Silenziosa refrigerazione ad assorbimento e funzionamento 12 V, 230 V o gas	
Certificazioni		Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli)	
RMS 10.5T  RMS 10.5XT 			
Prodotto		Codice	
Dometic RMS 10.5T		9600027101	
Dometic RMS 10.5XT		9600027116	
/ Accessori			
Adattatore AC CEE per frigoriferi Dometic con connettore WAGO		9600015437	
230/240 V spina JST		9600015439	
230/240 V presa MNL		9600015440	

ESCLUSIVA SOLUZIONE BREVETTATA: PORTA CON DOPPIA CERNIERA



I frigoriferi ad assorbimento Serie 10 offrono un vantaggio unico: la porta con doppia cerniera. Grazie a questa soluzione brevettata si aprono su entrambi i lati, senza bisogno di cambiare la cerniera. Basta utilizzare una delle due comode maniglie in alluminio che seguono tutta l'altezza del frigorifero. Il sistema di bloccaggio a due punti tiene ferma la porta in ogni circostanza.



Dometic RMD 10.5T / 10.5XT

4.24

Frigorifero ad assorbimento, display TFT



	RMD 10.5T	RMD 10.5XT BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno frigorifero freezer	153 l 124 l 29 l	177 l 142 l 35 l
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar	
Potenza d'ingresso nominale 230 V 12 V	250 W 170 W	250 W 170 W
Consumo 230 V / 12 V Gas	24,2 kWh/24 h 580 g/24 h	24,2 kWh/24 h 580 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema di accensione	AES	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita / Porta, pannello: plastica	
Colore	Nero	
Dimensioni (L x A x P)	523 x 1.245 x 550 mm	523 x 1.245 x 605 mm
Peso	40 kg con freezer	41,5 kg freezer
Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Le migliori prestazioni nella sua categoria, provate e testate nelle condizioni estreme del deserto australiano • Box di profondità standard con due porte separate per frigo e freezer • Facile da usare grazie all'innovativo display TFT integrato • Eleganti maniglie in alluminio su tutta l'altezza del frigo • Meccanismo di bloccaggio a due punti su entrambi i lati per una maggiore sicurezza • Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile e spessore variabile (1,2-3 mm)	
Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli)	
Prodotto	Codice	
Dometic RMD 10.5T	9620006713	
Dometic RMD 10.5XT	9620012756	
/ Accessori		
Adattatore AC CEE per frigoriferi Dometic con connettore WAGO	9600015437 9600015438	
230/240 V spina JST	9600015439	
230/240 V presa MNL	9600015440	



Dometic RML 10.4T

4.24


Frigorifero ad assorbimento, 133 l, display TFT

	Volume interno frigorifero freezer	133 l 116 l 12 l
	Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar
	Potenza d'ingresso nominale 230 V 12 V	170 W 170 W
	Consumo 230 V 12 V Gas	3,2 kWh/24 h 4,08 kWh/24 h 380 g/24 h
	Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema di accensione	AES
	Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita Pannello porta: plastica
	Colore	Nero
	Dimensioni (L x A x P)	422 x 1.293 x 543 mm
	Peso	35,5 kg con freezer
	Caratteristiche qualitative	• Porta brevettata apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile con porta a doppia cerniera • Le migliori prestazioni di refrigerazione della sua categoria grazie al nuovo gruppo refrigerante • Eleganti maniglie in alluminio su tutta l'altezza del frigo • Controllo intuitivo con display LED e pulsante/manopola • Scomparto verdura con regolazione dell'umidità, per conservare più a lungo i cibi freschi • Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile (spessore variabile da 1,2 a 3 mm)
	Certificazioni	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli)
	Prodotto	Codice
	Dometic RML 10.4T	9620004548
	/ Accessori	
	Adattatore AC CEE per frigoriferi Dometic con connettore WAGO	9600015437
	230/240 V spina JST	9600015439
	230/240 V presa MNL	9600015440

Kit di upgrade Dometic

4.24

Kit di upgrade per frigoriferi Serie 10

	NOME	DESCRIZIONE	DOTAZIONE	CODICE
	Dometic RC 10.4S 70-UKIT	Kit di upgrade per Dometic RC 10.4S 70 per avere tutte le caratteristiche di Dometic RML 10.4T 70	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano	9600028492
	Dometic RC 10.4S 90-UKIT	Kit di upgrade per Dometic RC 10.4S 90 per avere tutte le caratteristiche di Dometic RC 10.4T 90	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano	9600028493
	Dometic RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	Kit di upgrade per RM 10.5S, RMS 10.5S e RCS 10.5S per avere tutte le caratteristiche di Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T e RCS 10.5T	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano	9600028478
	Dometic RMS/RCS 10.5XS-UKIT	Kit di upgrade per RMS 10.5XS e RCS 10.5XS per avere tutte le caratteristiche di Dometic RMS 10.5XT e RCS 10.5XT	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano	9600028479
	Dometic RMD/RCD 10.5S-UKIT	Kit di upgrade per RMD 10.5S e RCD 10.5S per avere tutte le caratteristiche di RMD 10.5X e RCD 10.5T	2 porte a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano, 1 scomparto verdure con coperchio	9600028181
	Dometic RMD/RCD 10.5XS-UKIT	Kit di upgrade per RMD 10.5XS e RCD 10.5XS per avere tutte le caratteristiche di RMD 10.5X e RCD10.5XT	2 porte a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano, 1 scomparto verdure con coperchio	9600028421
	Dometic RML 10.4S-UKIT	Kit di upgrade per frigorifero Dometic RML 10.4S e Dometic RCL 10.4S per avere tutte le caratteristiche di Dometic RML 10.4 e RCL 10.4	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano, 1 scomparto verdure con coperchio	9620009236
	Dometic RCL 10.4ES-UKIT	Kit di upgrade per frigoriferi Dometic RCL 10.4ES	1 porta a doppia cerniera, 1 scomparto porta, 1 ripiano, 1 scomparto verdure con coperchio	9600050037



Dometic REF-FGC

Raccordo flessibile del gas per frigoriferi Serie 10

Codice 9620009201



Dometic RML10.4-RPLKIT

Kit di sostituzione del frigorifero RML 94xx con il modello RML 10.4

Se nel veicolo è installato un frigorifero RML Serie 94xx, il kit di sostituzione consente il montaggio del nuovo RML Serie 10.4. Pannelli decorativi e tubo del gas flessibile inclusi, per una perfetta integrazione.

Codice 9620009283



Dometic RMD10.5-RCK

Ripiano per freezer RMD 10.5

Ben organizzato: con ripiano aggiuntivo per ottimizzare lo spazio interno.

Codice 9620009197



Dometic REF-ADAPT

Adattatore per frigoriferi ad assorbimento Serie 10

I frigoriferi ad assorbimento Serie 10 sono dotati di spina WAGO per il collegamento alla rete 230/240 V AC. All'occorrenza si può procedere ai seguenti adattamenti:

230/240 V presa CEE / Codice 9600015437
230/240 V presa UK / Codice 9620013146
230/240 V presa JST / Codice 9620009203
230/240 V presa MNL / Codice 9600015440



Dometic REF-FANKIT

Kit di ventilazione per frigoriferi ad assorbimento Serie 10

- Kit di aerazione facile da montare
- Ventilazione ottimale per alte prestazioni
- Particolarmente raccomandato quando si viaggia in luoghi assolati e in caso di esposizione diretta al sole.

Codice 9620009199



Dometic REF-STOKIT

Set organizer per frigoriferi

- Vassoi impilabili per riporre gli alimenti su due livelli, riducendo l'ingombro;
- I supporti tengono il contenuto saldamente in posizione;
- Vaschetta portaghiaccio con coperchio scorrevole per prelevare facilmente i cubetti necessari;
- Progettato per la Serie 10, è adatto anche ad altri frigoriferi.

Codice 9620009277

ACCESSORI PER FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO




Coperture invernali

- Disponibili per frigoriferi a una o due porte
- Ideali fin dall'inizio della stagione fredda
- Assicurano alte prestazioni anche a basse temperature

Dometic WA 120/130
Kit invernale per LS 100 e LS 200, bianco
Codice 9620009215

Dometic WA 120/130
Kit invernale per LS 100 e LS 200, nero
Codice 9500001460

Dometic EWS 300
Kit invernale per LS 300, bianco
Codice 9620009209



Griglie di ventilazione

Le due griglie di ventilazione LS 100 e LS 200 sono state progettate per i frigoriferi da incasso RM, RMS e RMV. Il modello LS 100 è richiesto solo per il montaggio con condotto separato. Altrimenti è possibile utilizzare il modello LS 200, adatto per la ventilazione superiore e inferiore del frigo. LS 300 è perfetta per i frigoriferi più grandi delle serie RMD e RMDT, mentre LS 230 è la griglia di ventilazione dei frigoriferi compatti RML.

LS 100, superiore, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx
bianco 9500000958/
nero 9620009242

LS 200, inferiore, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx
bianco 9500000959
nero 9500001458

LS 300 RMD(T)8xxx, RML855x, RMD(T)10.5
bianco Cod. 9620009255



Dometic LS-R500

Ventilazione a tetto per frigoriferi Serie 8 e 4

Ventilazione supplementare per frigoriferi Serie 8 e 4. Da utilizzare con griglie di ventilazione LS 200 o LS 300.

- Ventilazione opzionale extra per i frigoriferi Serie 8 e 4
- Combinabile con le griglie di ventilazione per LS 200 o LS 300
- Raccomandato in presenza di un tendalino a lato del frigorifero

Codice 9105900020



Dometic AR-VKIT

Kit di ventilazione per frigoriferi ad assorbimento

Ventilazione supplementare per ottimizzare le prestazioni dei frigoriferi Serie 8 e 4. Regolabile tramite termostato, facile da montare.

- Kit di aerazione facile da montare
- Ventilazione ottimale per alte prestazioni
- Particolarmente raccomandato quando si viaggia in luoghi assolati e in caso di esposizione diretta al sole.

Codice 9620009252



Dometic AR-BI

Accensione a batteria per frigoriferi ad assorbimento

L'accensione a batteria è adatta per il retrofit su tutti i frigoriferi piezoelettrici con plancia in plastica.

Codice 9620009243



Dometic REF-STOKIT

Set organizer per frigoriferi

- Vassoi impilabili per riporre gli alimenti su due livelli, riducendo l'ingombro;
- I supporti tengono il contenuto saldamente in posizione;
- Vaschetta portaghiaccio con coperchio scorrevole per prelevare facilmente i cubetti necessari;
- Progettato per la Serie 10, è adatto anche ad altri frigoriferi.

Codice 9620009277



Dometic AR-EGG

Porta-uova per frigoriferi ad assorbimento

Per conservare in tutta sicurezza fino a sei uova. Adatto a tutti i frigoriferi Dometic.

Codice 9620009198

REFRIGERAZIONE POTENTE


Frigoriferi a compressore Dometic

Potenti prestazioni di raffreddamento anche a temperature ambiente estreme, alta efficienza energetica e interno ben organizzato - ecco cosa ti puoi aspettare da un frigorifero a compressore. La gamma

comprende modelli di varie misure e tipologie: con apertura sui due lati, porte senza telaio e cassetti salvaspazio.

Dometic RC 10.4T 90M



Frigorifero a compressore, 90 l, display TFT e porta a doppia cerniera

RC 10.4T 90M	
  IL COMPRESSORE AMOVIBILE PUÒ ESSERE INSTALLATO FINO A 1,5 M DI DISTANZA DAL FRIGORIFERO PER RISPARMIARE SPAZIO	Volume interno frigorifero freezer 90 l 75,5 l 7,5 l
	Tensione 12 V DC
	Classe climatica T
	Assorbimento a 12 V 1,39 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
	Refrigerante Quantità refrigerante R600a: 20 g, equivalente CO2: 0,000102 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
	Isolamento Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
	Materiale Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica/Porta e pannello: plastica
	Colore Box e telaio della porta: nero Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)
	Peso 21 kg
Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile brevettato (apertura verso il basso) • Il pannello di comando TFT e/o il compressore possono essere installati separatamente • Tecnologia a compressore per refrigerazione e congelamento, anche con temperature ambiente estreme (fino a +43 °C) • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Facilità d'uso grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Funzionamento silenzioso in modalità notturna, raffreddamento rapido con funzione boost
	Certificazioni TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
	
Prodotto	Codice
Dometic RC 10.4T 90M	9620016886

Dometic RC 10.4

4.11


Frigorifero a compressore, display TFT e porta a doppia cerniera

	RC 10.4 70	RC 10.4 90
RC 10.4 70 	Volume interno frigorifero freezer	69 l 54,5 l 7,5 l
	Tensione	12 V DC
RC 10.4 90 	Classe climatica	T
	Assorbimento a 12 V	1,39 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
	Refrigerante	Quantità refrigerante R600a: 16 g, equivalente CO ₂ : 0,000102 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
	Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica/Porta e pannello: plastica
	Colore	Box e telaio della porta: nero Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)
	Peso	19,5 kg21,5 kg
	Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile brevettato (apertura verso il basso) • Facilità d'uso grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Tecnologia a compressore per refrigerazione e congelamento, anche con temperature ambiente estreme (fino a +43 °C) • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Ventilazione interna – nessuna griglia di ventilazione necessaria • Funzionamento silenzioso in modalità notturna, raffreddamento rapido con funzione boost
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
RC 10.4 70 		RC 10.4 90 
Prodotto		Codice
Dometic RC 10.4 70		9600050782
Dometic RC 10.4 90		9600050783

Dometic RCS 10.5T / 10.5XT

4.11


Frigorifero a compressore, display TFT e porta a doppia cerniera, modelli da incasso

		RCS 10.5T	RCS 10.5XT BOX ULTRA-PROFONDO
RCS 10.5T  RCS 10.5XT 	Volume interno frigorifero freezer	83 l 69,1 l 9,2 l	98 l 80,3 l 12,1 l
	Tensione	12 V DC	12 V DC
	Classe climatica	ST	ST
	Assorbimento a 12 V	1,46 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna	1,48 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
	Refrigerante	Quantità refrigerante R600a: 24 g, equivalente CO ₂ : 0,000072 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3	Quantità refrigerante R600a: 23 g, equivalente CO ₂ : 0,000072 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
	Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica/Porta e pannello: plastica	
	Colore	Pannello box e porta: nero / Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)	
	Dimensioni (L x A x P)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 610 mm
Peso		24,5 kg	25 kg
Caratteristiche qualitative		• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile brevettato (apertura verso il basso) • Uso intelligente dello spazio: modello da incasso per passaruota • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Facile da usare grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Interno versatile con due piccoli vani stay-fresh • Tecnologia a compressore per refrigerazione e congelamento, classe ST (fino a +38 °C di temperatura ambiente)	
Certificazioni		TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
			
Prodotto		Codice	
Dometic RCS 10.5T		9600028196	
Dometic RCS 10.5XT		9600028199	

Dometic RCL 10.4ET

4.24


Frigorifero a compressore, 151 l, display TFT e porta a doppia cerniera

	Volume interno frigorifero freezer	151 l 128 l 18 l
	Tensione	12 V DC
	Classe climatica	ST
	Assorbimento a 12 V	1,87 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
	Refrigerante	Quantità refrigerante R600a: 31 g, equivalente CO ₂ : 1,2 kg, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
	Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica / Porta e pannello: plastica
	Colore	Pannello box e porta: nero / Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)
	Dimensioni (L x A x P)	420 x 1.293 x 595 mm
	Peso	31 kg
	Caratteristiche qualitative	• Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera • Freezer amovibile brevettato con porta a doppia cerniera • Scomparto verdura con regolazione dell'umidità, per conservare più a lungo i cibi freschi • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Controllo intuitivo con display TFT e manopola • Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile (spessore variabile da 1,2 a 3 mm) • Tecnologia a compressore per refrigerazione e congelamento, classe ST (fino a +38 °C di temperatura ambiente)
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
		
Prodotto		Codice
Dometic RCL 10.4ET		9600049608

Dometic RCD 10.5ET/10.5XET

4.11

Frigorifero a compressore, display TFT, 2 porte a doppia cerniera



		RCD 10.5ET	RCD 10.5XET BOX ULTRA-PROFONDO
RCD 10.5ET 	Volume interno frigorifero freezer	176 l 140 l 35,7 l	200 l 159 l 40,6 l
	Tensione	12 V DC	12 V DC
	Classe climatica	ST	ST
	Assorbimento a 12 V	2,42 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna	2,61 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
	Refrigerante	Quantità refrigerante R600: 34 g, equivalente CO ₂ : 0,000102 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3	
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
	Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica/Porta e pannello: plastica	
	Colore	Pannello box e porta: nero / Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)	
	Dimensioni (L x A x P)	523 x 1.282 x 550 mm	523 x 1.282 x 605 mm
RCD 10.5XET 	Peso	38 kg	39,5 kg
	Caratteristiche qualitative	• Porte brevettate con doppia cerniera, apribili su entrambi i lati • Porte separate per frigo e freezer • Scomparto verdura con regolazione dell'umidità, per conservare più a lungo i cibi freschi • Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza • Ventilazione interna (nessuna griglia necessaria) • Facile da usare grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola • Tecnologia a compressore per refrigerazione e congelamento, classe ST (fino a +38 °C di temperatura ambiente)	
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
			
Prodotto		Codice	
Dometic RCD 10.5ET		9600050528	
Dometic RCD 10.5XET		9600050530	

Dometic NRX 90V

4.11

Frigorifero a compressore, 92 l



Volume interno frigorifero freezer	92 l 70,6 l 8,4 l
Tensione	12/24 V DC
Classe climatica	ST
Assorbimento a 12 V	1,39 Ah/h con +25 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
Refrigerante	Quantità refrigerante R600a: 20 g, equivalente CO ₂ : 0,000102 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita e plastica/Porta e pannello: plastica
Colore	Box e telaio della porta: nero, Pannello porta: finitura lucida nera (pannello porta sostituibile)
Peso	21,5 kg
Caratteristiche qualitative	• Soluzione 3-in-1: frigorifero, freezer o entrambi contemporaneamente • Tecnologia a compressore ad alta efficienza energetica: 0,4 kW/24h rispetto ai 2,5 kW/24h dei frigoriferi ad assorbimento di pari dimensioni • Facile da montare, senza necessità di sfiati, griglie di ventilazione e impianti a gas • Porta senza cornice con frontale argento scuro e maniglia larga • Porta reversibile con cerniera su entrambi i lati • Le chiusure multi-funzione possono fungere da sfiato per il frigorifero • Telaio di montaggio standard o a filo disponibile come accessorio
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
 	
Prodotto	Codice
Dometic NRX 90V	9620006673

Dometic CoolMatic NRX 50C/50S/60C / 60S

4.24

Frigoriferi a compressore, 12/24 V DC

		NRX 50C	NRX 50S
NRX 50C/50S 	Volume totale freezer	44 l 4,4 l	
	Tensione	12/24 V DC	
	Consumo medio	12,92 W (temperatura ambiente 16 °C e 32 °C)	
	Assorbimento a 12 V	1,04 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,56 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +4 °C	
	Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 26 g, equivalente CO ₂ : 0,037 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
	Isolamento	Schiama di poliuretano (PU)	
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato meccanico regolabile	
Materiale	Box: rivestito in metallo Interno in plastica/Telaio porta: plastica, Raccordi: rivestiti in acciaio bianco (ripiani box)	Box: rivestito in metallo Interno: acciaio inox 304 (ripiani box), plastica (freezer, scomparti, ripiani porta), raccordi: SUS304 per ripiano box Porta: acciaio inox (SUS316)	
	Colore	Box: argento metallizzato Telaio porta: nero Pannello porta: Grigio scuro	Box: argento metallizzato Telaio porta: nero Pannello porta: Acciaio inox
NRX 60C/60S 	Caratteristiche qualitative	- Soluzione 3 in 1: frigorifero, freezer o entrambi - Compressore di alta gamma a risparmio energetico con tre modalità di funzionamento (Eco/Boost/Silent) - Porta senza cornice con pannello anteriore grigio scuro per la versione “C”, in acciaio inox per la versione “S” e maniglia larga - Parte posteriore smussata per sfruttare al massimo lo spazio disponibile - Porta reversibile con cerniera su entrambi i lati - Le chiusure multi-funzione possono fungere da sfianto per il frigorifero - Telaio di montaggio standard o a filo disponibile come accessorio - Telaio di montaggio a filo offerto con telaio inferiore, ma i clienti hanno la possibilità di scegliere il tipo di installazione preferito.	
	Peso	17,5 kg	
	Certificazioni	SGS/CS, E (direttive EMC/veicoli)	
		NRX 60C	NRX 60S
	Volume totale freezer	55 l 6,1 l	
	Consumo medio	13,99 W (temperatura ambiente 16 °C e 32 °C)	
	Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 30 g, equivalente CO ₂ : 0,043 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
	Assorbimento a 12 V	1,08 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,66 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +4 °C	
	Peso	17 kg	
Specifiche tecniche aggiuntionali come per NRX 50/NRX 50S			
Prodotto		Codice	
Dometic CoolMatic NRX 50C		9620001481	
Dometic CoolMatic NRX 50S		9600051673	
Dometic CoolMatic NRX 60C		9620001486	
Dometic CoolMatic NRX 60S		9600051674	
/ Accessori			
Dometic DPS-R 135, adattatore di rete per frigoriferi, 135 W		9620013449	
Telaio di montaggio a filo per NRX 50C		9620012874	
Telaio di montaggio a filo per NRX 50S		9620012877	
Telaio di montaggio a filo per NRX 60C		9620012875	
Telaio di montaggio a filo per NRX 60S		9620012881	

Dometic CoolMatic NRX 80C / 80S / 115C/115S/130C/130S

4.24

Frigoriferi a compressore, 12/24 V DC

		NRX 80C	NRX 80S
 NRX 80C/80S	Volume totale freezer	75 l 6,6 l	
	Tensione	12/24 V DC	
	Consumo medio	15,15 W (temperatura ambiente 16 °C e 32 °C)	
	Assorbimento a 12 V	1,15 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,77 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +4 °C	
	Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 32 g, equivalente CO ₂ : 0,046 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile	
	Materiale	Box: rivestito in metallo Interno in plastica / Telaio porta: plastica, Raccordi: rivestiti in acciaio bianco (ripiani box), plastica (freezer, scomparti, ripiani porta)	Box: rivestito in metallo Interno: acciaio inox 304 (ripiani box), plastica (freezer, scomparti, ripiani porta), raccordi: acciaio inox Porta: acciaio inox (SUS316)
 NRX 115C / 115S	Colore	Box: argento metallizzato Telaio porta: nero Pannello porta: grigio scuro	Box: argento metallizzato Telaio porta: nero Pannello porta: acciaio inox
	Caratteristiche qualitative	• Vedere NRX50C / 50S	
	Peso	20 kg	
	Certificazioni	SGS/CS, E (direttive EMC/veicoli)	
		NRX 115C / NRX 115S	NRX 130C/NRX130S
 NRX 130C / 130S	Volume totale freezer	113 l 8,2 l	126 l 8,2 l
	Consumo medio	15,15 W (temperatura ambiente 16 °C e 32 °C)	15,15 W (temperatura ambiente 16 °C e 32 °C)
	Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 40 g, equivalente CO ₂ : 0,057 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
	Assorbimento a 12 V	1,67 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 2,43 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +4 °C	1.67 Ah/h at +25 °C ambient temperature, 2.43 Ah/h at +32 °C ambient temperature, both at +4 °C interior temperature
	Peso	26 kg	27 kg
	Specifiche tecniche aggiuntive come per NRX 80C / 80S		
	Prodotto	Codice	
	Dometic CoolMatic NRX 80C	9620001483	
	Dometic CoolMatic NRX 80S	9600051675	
	Dometic CoolMatic NRX 115C	9620001485	
	Dometic CoolMatic NRX 115S	9600051676	
	Dometic CoolMatic NRX 130C	9620001482	
	Dometic CoolMatic NRX 130S	9600051677	
	/ Accessori		
	Dometic DPS-R 135, adattatore di rete per frigoriferi, 135 W	9620013449	
	Telaio di montaggio a filo per NRX 80C	9620012880	
	Telaio di montaggio a filo per NRX 80S	9620012882	
	Telaio di montaggio a filo per NRX 115C	9620012879	
	Telaio di montaggio a filo per NRX 115S	9620012878	
	Telaio di montaggio a filo per NRX 130C	9620012883	
	Telaio di montaggio a filo per NRX 130S	9620012876	

Dometic CoolMatic 110/110S/140/140S

4.24

Frigoriferi a compressore, 12/24 V DC

CRX 110 / 110S



520

745

558

CRX 140 / 140S



619

815



525

	CRX 110	CRX 110S
Volume interno freezer	104 l 9 l	
Tensione	12/24 V DC	
Consumo medio	50 W	
Assorbimento a 12 V	1,8 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 2,4 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C	
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 47 g, equivalente CO ₂ : 0,067 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile	
Materiale	Box: rivestito in metallo Interno in plastica/Telaio porta: plastica Raccordi: acciaio inox	Box: rivestito in metallo Interno: plastica, Raccordi: acciaio inox Porta: acciaio inox (AISI316)
Colore	Box: nero Telaio porta: argento Pannello porta: argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)	Box: nero Telaio porta: argento Pannello porta: acciaio inox (V4A)
Caratteristiche qualitative	Pannello decorativo in argento opaco, staffe per fissare le bottiglie	Parte anteriore in acciaio inox di alta qualità, staffe per fissare le bottiglie
Peso	22,5 kg	23,5 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
	CRX 140	CRX 140S
Volume interno freezer	130 l 11 l	
Consumo medio	65 W	
Assorbimento a 12 V	1,9 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 2,5 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C	
Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 50 g, equivalente CO ₂ : 0,072 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
Peso	30 kg	31 kg
Specifiche tecniche aggiuntive come per CRX 110/110S		
Prodotto	Codice	
Dometic CoolMatic CRX 110	9105306572	
Dometic CoolMatic CRX 110S	9105306573	
Dometic CoolMatic CRX 140	9600029646	
Dometic CoolMatic CRX 140S	9600029647	
/ Accessori		
Telaio di montaggio standard CRX 110	9105306408	
Telaio di montaggio standard CRX 110S	9105305679	
Telaio di montaggio a filo CRX 110	9105306413	
Telaio di montaggio a filo CRX 110S	9105305674	
Telaio di montaggio standard CRX 140	9105306409	
Telaio di montaggio standard CRX 140S	9105305680	
Telaio di montaggio a filo CRX 140	9105306414	
Telaio di montaggio a filo CRX 140S	9105305675	

Dometic CoolMatic CRD 50/50S/CRX 65D/65DS



4.24

Frigorifero a cassetto con compressore

		CRD 50	CRX 65D	CRD 50S	CRX 65DS
		Modelli con frontale effetto acciaio inox		Modelli con frontale acciaio inox	
CRD 50 	Volume interno freezer	38,5 l 6 l	57 l 7 l	38,5 l 6 l	57 l 7 l
	Tensione	12/24 V DC			
	Temperatura d'esercizio	da +10 °C a -12 °C			
	Consumo medio	40 W	45 W	40 W	45 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)			
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile			
CRD 50S 	Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 38 g, equivalente CO ₂ : 0,054 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430			
	Materiale	Box: rivestito in metallo Interno in plastica / Telaio porta: plastica, Accessori: acciaio inox		Box: rivestito in metallo Interno: plastica, Raccordi: acciaio inox Porta: acciaio inox (AISI316)	
	Colore	Box: nero Telaio porta: argento Pannello porta: argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)		Box: nero Telaio porta: argento Pannello porta: acciaio inox (V4A)	
	Caratteristiche qualitative	Pannello decorativo in argento opaco, staffe per fissare le bottiglie		Parte anteriore in acciaio inox di alta qualità, staffe per fissare le bottiglie	
CRD 50/S 	Peso	17 kg	20 kg	18 kg	21 kg
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)			
Prodotto		Codice			
Dometic CoolMatic CRD 50		9105306581			
Dometic CoolMatic CRD 50S		9105306582			
Dometic CoolMatic CRX 65D		9105306540			
Dometic CoolMatic CRX 65DS		9105306548			
/ Accessori					
CRX 65D 	Telaio di montaggio standard CRD 50	9105306405			
	Telaio di montaggio standard CRD 50S	9105305676			
	Telaio di montaggio a filo CRD 50	9105306410			
	Telaio di montaggio a filo CRD 50S	9105305671			
	Telaio di montaggio standard CRX 65D	9105306406			
	Telaio di montaggio standard CRX 65DS	9105305677			
CRX 65DS 	Telaio di montaggio a filo CRX 65D	9105306411			
	Telaio di montaggio a filo CRX 65DS	9105305672			
CRX 65D / S 					

Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S / CD 30 / CD 30W / CD 30S


Cassetto refrigerato a compressore, 12/24 V DC

		CD 20 / CD 20W / CD 20S
CD 20 	Volume interno	20 l
	Tensione	12/24 V DC
	Consumo medio	40 W
	Assorbimento a 12 V	0,67 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 1,33 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C
	Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 38 g, equivalente CO ₂ : 0,054 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, termostato elettronico, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
	Materiale	Box: metallo robusto, Cassetto: parti stampate a iniezione
	Colore	CD 20: nero CD 20W: nero, frontale bianco CD 20S: nero, acciaio inox
	Caratteristiche qualitative	Cuscinetti a sfera per una comoda apertura, regolazione temperatura con termostato, sbloccaggio e apertura con un solo movimento, chiusura di sicurezza. Una soluzione intelligente per spazi ristretti: il gruppo refrigerante può essere montato a lato del frigorifero (destra o sinistra) e fino a 1,5 m di distanza.
CD 30 	Peso	16,1 kg
	Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)
	CD 30 / CD 30W / CD 30S	
	Volume interno	30 l
	Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 42 g, equivalente CO ₂ : 0,060 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430
	Colore	CD 30: nero CD 30W: nero, frontale bianco CD 30S: nero, frontale acciaio inox
	Peso	18 kg
	Specifiche tecniche aggiuntive come per CD 20 / CD 20W / CD 20S	
	Prodotto	Codice
	Dometic CoolMatic CD 20	9620000721
	Dometic CoolMatic CD 20W	9620000724
	Dometic CoolMatic CD 20S	9620000723
	Dometic CoolMatic CD 30	9620000726
	Dometic CoolMatic CD 30W	9620000727
	Dometic CoolMatic CD 30S	9620000725
	/ Accessori	
	Adattatore di rete EPS 100, 230 V > 24 V	9600000440
	Telaio di montaggio in acciaio inox	9105303901

Dometic CoolMatic CB 36 / CB 40

4.11

Frigorifero a compressore da incasso, 12/24 V DC

	CB 36		CB 40
	Volume interno	36 l	40 l
	Tensione	12/24 V DC	
	Temperatura d'esercizio	da +10 °C a -12 °C	
	Consumo medio	45 W	
	Assorbimento a 12 V	0,56 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 0,94 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C	0,64 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 1,01 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna di +5 °C
	Refrigerante	Quantità refrigerante R134a: 60 g, equivalente CO ₂ : 0,086 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1.430	
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
	Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, termostato elettronico, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
	Materiale	Box: lamiera d'acciaio zincato, Interno: acciaio rivestito bianco, Fondo: plastica resistente agli urti	
	Colore	Box: grigio, pannello frontale: grigio chiaro	
Peso		17 kg	19 kg
Certificazioni		TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
Prodotto		Codice	
Dometic CoolMatic CB 36		9105204661	
Dometic CoolMatic CB 40		9600051193	






CUCINE DOMETIC

Un tesoro prezioso per i designer più creativi

Per progettare una cucina funzionale negli spazi ristretti del veicolo, servono idee creative e accessori adatti. Risparmiati la fatica: Dometic vanta una gamma completa di fornelli, forni, lavelli, cappe

da cucina, macchine da caffè e microonde. Varie misure, forme e design disponibili. Gli elettrodomestici Dometic aggiungono valore al veicolo e rendono più piacevole cucinare in viaggio.



FORNI, PIANI COTTURA E LAVELLI

Vuoi attrezzare una cucina? Dometic offre numerose opzioni: forni, fornelli, lavelli e combinazioni salva-spazio. Alcuni modelli sono provvisti di pratico coperchio in vetro temperato per ampliare il piano di lavoro.

Pag. 128 – 134



ACCESSORI CUCINA

La nostra collezione di accessori include rubinetti e sifoni per lavelli Dometic e un pratico dispositivo che indica il livello di riempimento delle bombole di gas.

Pag. 135



CAPPE DA CUCINA

Aria fresca nel veicolo: le cappe da cucina Dometic aspirano rapidamente i fumi di cottura. Dotate di luce, semplici comandi e filtro lavabile, funzionano proprio come una cappa domestica.

Pag. 136 - 137



MACCHINE DA CAFFÈ

Caffè sempre pronto: macchine da caffè da 1 a 5 tazze - maneggevoli e facili da usare, sono progettate per uso mobile.

Pag. 138 - 139



FORNI A MICROONDE

Un modo rapido e pratico per cucinare in viaggio: i forni a microonde da 17 l vantano 3 o 5 livelli di cottura e funzione defrost. Design robusto, facile da pulire, luce interna.

Pag. 140 - 141

FORNI, PIANI COTTURA E LAVELLI

PRODOTTI INTELLIGENTI PER CUCINARE E LAVARE LE STOVIGLIE A BORDO

Dometic OV 1800

4.30

Forno



Tensione	12 V DC (accensione elettrica)
Potenza	1,1 kW
Consumo di gas	80 g/h
Pressione	30 mbar
Capacità forno	18 litri
Caratteristiche qualitative	Porta in vetro temperato, termostato, accensione elettronica 12 V, luce interna, porta con cerniera sul fondo, teglia e padella smaltate, griglia in acciaio inox
Peso	13,7 kg
Dimensioni (L x A x P)	410 x 311 x 490 mm
Dimensioni d'incasso (L x A x P)	398 x 360 x 490 mm
Prodotto	Codice
Dometic OV 1800	9103303708

Dometic OVN 0250/OVG 0250

4.30

Forno a gas da incasso, capacità 25 l

		OVN 0250	OVG 0250 con grill
 OVN 0250  OVG 0250 con grill	Tensione	12 V DC (accensione elettrica)	12 V DC (accensione elettrica)
	Potenza	1,2 kW	2,5 kW
	Consumo di gas		
	Forno	87 g/h	87 g/h
	Grill	-	95 g/h
	Pressione	30 mbar	30 mbar
	Capacità forno	25 litri	25 litri
	Caratteristiche qualitative	• Bruciatori nascosti e superfici lisce assicurano una facile pulizia • 25 l di capacità con le misure di un convenzionale forno da 20 l • Il design elegante si abbina ai nuovi frigoriferi Dometic Serie 10 • Porta amovibile per una facile manutenzione • Nessun limite di montaggio grazie alla ventilazione interna o esterna • Praticità di funzionamento con comandi intuitivi	• Bruciatori nascosti e superfici lisce assicurano una facile pulizia • 25 l di capacità con le misure di un convenzionale forno da 20 l • Grill funzionante a porta chiusa: più sicuro, rapido e pulito con meno spreco di gas • Il design elegante si abbina ai nuovi frigoriferi Dometic Serie 10 • Porta amovibile per una facile manutenzione • Nessun limite di montaggio grazie alla ventilazione interna o esterna • Praticità di funzionamento: un solo comando per forno e grill
	Peso	18,6 kg	19,5 kg
	Dimensioni (L x A x P)	547 x 364 x 491 mm	547 x 364 x 491 mm
	Dimensioni d'incasso (L x A x P)	530 x 342 x 497 mm	530 x 342 x 497 mm
Prodotto		Codice	
Dometic OVN 0250		9103303725	
Dometic OVG 0250 con grill		9103303728	

Dometic CVI1350 / CVI1525

4.30

Piani cottura a induzione

	CVI1350	CVI1525
 	Tensione / Frequenza	220 – 240 Vw, 50 Hz
	Potenza totale	2.300 W
	Peso	5 kg
	Dimensioni (L x A x P)	350 x 350 x 55 mm
	Diametro zona di cottura	180 mm
	Prodotto	Codice
Piastra a induzione		9600050570
Zone a doppia induzione		9600050571

Dometic CVC1525G

4.30

Fornello a 1 fuoco

	Potenza	1 x 1,1 kW
	Consumo di gas	80 g/h
	Pressione	30 mbar
	Peso	4,5 kg
	Dimensioni (L x A x P)	525 x 170 x 350 mm
	Prodotto	Codice
	CVC1525G, 1 fuoco	9600051237

Dometic CVC1700 / CVC1700G

4.30

Combinazione fornello a 2 fuochi e lavello

 		SENZA COPERCHIO	CON COPERCHIO
	Potenza	1 x 1,1 kW; 1 x 2,0 kW	1 x 1,1 kW; 1 x 2,0 kW
	Consumo di gas	146 g/h	146 g/h
	Pressione	30 mbar	30 mbar
	Peso	4,4 kg	7,9 kg
	Dimensioni (L x A x P)	700 x 170 x 350 mm	700 x 170 x 350 mm
	Prodotto	Codice	
	CVC1700, 2 fuochi, SX senza coperchio		9600051216
	CVC1700, 2 fuochi, DX senza coperchio		9600051206
	CVC1700G, 2 fuochi, SX con coperchio		9600051209
	CVC1700G, 2 fuochi, DX con coperchio		9600051167

Dometic PI8022

3.33

Fornello a 2 fuochi con coperchio in vetro

	Potenza	1 x 1,1 kW; 1 x 1,8 kW
	Consumo di gas	204 g/h
	Pressione	30 mbar
	Dimensioni (L x A x P)	480 x 90,5 x 370 mm
	Dimensioni d'incasso (L x P)	466 x 358 mm
	Peso (kg)	3,6 kg
	Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, griglie cromate amovibili, bruciatori in acciaio inox, sistema di accensione di sicurezza, manopole di comando interne
Prodotto		Codice
Dometic PI8022		9600027606

Dometic HBG 2335 / HBG 3445

4.30

Fornello a 2 o 3 fuochi con coperchio in vetro

	HBG 2335		HBG 3445
	Potenza	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW	2 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
	Consumo di gas	189 g/h	262 g/h
	Pressione	30 mbar	30 mbar
	Peso	4 kg	6 kg
	Dimensioni (L x A x P)	460 x 80 x 335 mm	520 x 80 x 445 mm
	Dimensioni d'incasso (L x P)	440 x 315 mm	510 x 435 mm
	Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza	
	Prodotto		Codice
	Dometic HBG 2335 (2 fuochi)		9600037309
Dometic HBG 3445 (3 fuochi)		9600037313	

Dometic HBG 3440

4.30

Fornello a 3 fuochi con coperchio in vetro

	Tensione	12 V DC (accensione elettrica)
	Potenza	1 x 1,1 kW; 2 x 1,6 kW
	Consumo di gas	335 g/h
	Pressione	30 mbar
	Peso	5,0 kg
	Dimensioni (L x A x P)	560 x 78 x 440 mm
	Dimensioni d'incasso (L x P)	546 x 428 mm
	Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati
Prodotto		Codice
Dometic HBG 3440		9600027608

Dometic HSG 2445

4.30

Combinazione fornello a 2 fuochi/lavello con coperchio in vetro

	Potenza	1 x 1.0 kW; 1 x 1.6 kW
	Consumo di gas	190 g/h
	Pressione	30 mbar
	Peso	6 kg
	Dimensioni (L x A x P) Dimensioni d'incasso (L x P)	600 x 146 x 445 mm 590 x 435 mm
	Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, attacco per rubinetto all'interno, sistema di accensione di sicurezza, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
Prodotto		Codice
Dometic HSG 2445		9600051410

Dometic MO9722R / MO9722L

4.30

Combinazione fornello a 2 fuochi/lavello con coperchi in vetro

	Tensione	12 V DC (accensione elettrica)
	Potenza	1 x 1,1 kW; 1 x 1,8 kW
	Consumo di gas	204 g/h
	Pressione	30 mbar
	Peso	6 kg
	Dimensioni (L x A x P) Dimensioni d'incasso (L x P)	760 x 325 x 179 mm 742 x 283 mm
	Caratteristiche qualitative	2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione di gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
Prodotto		Codice
MO9722R (lavello a destra)		9600037321
MO9722L (lavello a sinistra)		9600037322

Dometic HSG 2370R / HSG 2370L

4.30

Combinazione fornello a 2 fuochi / lavello con coperchi in vetro

	Potenza	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
	Consumo di gas	204 g/h
	Pressione	30 mbar
	Peso	7 kg
	Dimensioni (L x A x P) Dimensioni d'incasso (L x P)	900 x 152 x 370 mm 793 x 307 mm
	Caratteristiche qualitative	2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
Prodotto		Codice
HSG 2370R (lavello a destra)		9600037324
HSG 2370L (lavello a sinistra)		9600037325

Dometic SNG 4237

4.30

Lavello quadrato con coperchio in vetro

	Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
	Peso	2,9 kg
	Dimensioni (L x A x P)	420 x 145 x 370 mm
	Dimensioni d'incasso (L x P)	405 x 355 mm
	Prodotto	Codice
	Dometic SNG 4237	9600027599
	/ Accessori opzionali	
	Rubinetto AC 539	9102300076

Dometic SNG 4244

4.30

Lavello quadrato con coperchio in vetro

	Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
	Peso	3,35 kg
	Dimensioni (L x A x P)	420 x 145 x 440 mm
	Dimensioni d'incasso (L x P)	405 x 425 mm
	Prodotto	Codice
	Dometic SNG 4244	9600027602
	/ Accessori opzionali	
	Rubinetto AC 539	9102300076

Dometic SNG 4133

4.30

Lavello quadrato con coperchio in vetro

	Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, sifone, guarnizione in gomma
	Peso	4 kg
	Dimensioni (L x A x P)	410 x 124 x 335 mm
	Dimensioni d'incasso (L x P)	400 x 325 mm
	Prodotto	Codice
	Dometic SNG 4133	9600028267
	/ Accessori opzionali	
	Rubinetto AC 539	9102300076

Dometic SNG 420

4.30

Lavello rotondo con coperchio in vetro

	Caratteristiche qualitative	Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
	Peso	3,50 kg
	Dimensioni (Ø x A)	420 x 149 mm
	Dimensioni d'incasso (Ø)	400 mm
	Prodotto	Codice
	Dometic SNG 420	9600027592
	/ Accessori opzionali	
	Rubinetto AC 539	9102300076

Dometic VA928

4.30

Lavello rotondo

	Dimensioni (Ø x A)	400 x 130 mm
	Dimensioni d'incasso	366 mm
	Peso	1 kg
	Prodotto	Codice
	Dometic VA928	9600028261

Dometic VA910 / VA930

4.30

Lavelli quadrati

	VA910	VA930
 VA910  VA930	Dimensioni (L x A x P)	370 x 125 x 370 mm
	Dimensioni d'incasso (L x P)	336 x 336 mm
	Peso	1,13 kg
	Peso	1 kg
	Prodotto	Codice
	Dometic VA910	9600027597
	Dometic VA930	9102300052

ACCESSORI CUCINA

Rubinetti e sifoni per lavelli dometic

Dometic GasChecker GC100

4.30

Indicatore del livello di gas nelle bombole di propano e butano comunemente in commercio

	• Affidabile misurazione a ultrasuoni • Facile utilizzo • Adatto a tutte le bombole in acciaio e alluminio con diametro di 200 – 350 mm (tranne bombole a ricarica automatica) • Adatto anche per barbecue a gas	
	Prodotto Dometic GasChecker GC100	Codice 9103500697

Rubinetti Dometic

4.30

Rubinetti

		RUBINETTO DOMETIC AC 539 Rubinetto cromato a leva	RUBINETTO DOMETIC AC 537 Rubinetto cromato con pomelli
	Pressione acqua	1,50 bar	1,50 bar
	Temperatura acqua max	65 °C	65 °C
	Materiale / colore	Plastica / cromato	Ottone / cromato
	Prodotto	Codice	
	Rubinetto Dometic AC 539	9102300076	
	Rubinetto Dometic AC 537	9102300077	

Dometic AC 530/540

4.30

Sifone

	Sifoni Dometic	
	Prodotto	Codice
	Sifone AC 530, scarico angolato, Ø 25 mm	9600050026
	Sifone AC 540, scarico angolato, Ø 20 mm	9600050027



Dometic CK 2000

3.36

Cappa da cucina a ricircolo aria con ventola a due velocità

	Tensione	12 V DC
	Capacità	38/45 m³/h max
	Consumo	Ventola: 5 W Luce: 4 W (2 x 2 W), classe di efficienza energetica A+
	Peso	2,2 kg
	Dimensioni (L x A x P)	400 x 56 x 280 mm
	Caratteristiche qualitative	- Filtro ai carboni attivi e lampade alogene facili da sostituire con rilascio a scatto - Alta efficienza grazie al consumo di soli 5 W - Filtro anti-grasso lavabile in metallo - Due lampade alogene integrate con 2 livelli di illuminazione - Impostazione ventola a 2 velocità
	Prodotto	Codice
	Dometic CK 2000*, nero	9103303094
	Dometic CK 2000*, argento	9106505224
	/ Accessori	
	Filtro ai carboni attivi per CK 2000 (confezione doppia)	9107300007

Dometic CK 500

3.36

Cappa da incasso con ventola a 3 velocità

	Tensione	12 V DC
	Capacità	100 m³/h max
	Potenza assorbita	35 W
	Peso	3 kg
	Dimensioni (L x A x P)	530 x 60 x 204 mm (+16 mm per adattatore tubo di scarico)
	Apertura tetto (Ø)	110 mm
	Dimensioni cupola a tetto (A x Ø)	72 x 190 mm
	Spessore tetto	da 25 mm
	Lunghezza tubo di scarico	1,20 m incl. kit di montaggio per tubo di scarico Ø 60 mm
	Caratteristiche qualitative	Illuminazione LED (3 W, bianco caldo, classe energetica A, consumo energetico ogni 1.000 ore: 3 kWh)
	Prodotto	Codice
	Dometic CK 500*	9106506287

*Progettato per veicoli e non per abitazioni.

Dometic CK 400

3.36

Cappa da cucina con ventola a 2 velocità

	Tensione	12 V DC
	Capacità	70/125 m³/h
	Potenza assorbita	30 W
	Peso	3 kg
	Dimensioni (L x A x P)	400 x 45 x 275 mm
	Dimensioni d'incasso (Ø)	105 mm
	Dimensioni cupola a tetto (A x Ø)	64 x 200 mm
	Certificazioni	Omologazione e5
	Caratteristiche qualitative	Filtro grassi in metallo, illuminazione a 2 intensità con luci LED (2 x 2 W/12 V, GU4, classe energetica A+, consumo energetico ogni 1.000 ore: 4 kWh)
Prodotto		Codice
Dometic CK 400*		9103303093

Dometic CK 150

3.36

Cappa da incasso con ventola a 1 velocità

	Tensione	12 V DC
	Capacità	115 m³/h
	Potenza assorbita	30 W
	Peso	1,9 kg
	Dimensioni (L x A x P)	400 x 45 x 165 mm
	Intaglio nel mobile (L x P)	381 x 142 mm
	Dimensioni d'incasso (Ø)	105 mm
	Dimensioni cupola a tetto (A x Ø)	64 x 200 mm
	Certificazioni	Omologazione e5
	Caratteristiche qualitative	Ventola a 1 velocità, filtro grassi lavabile in metallo, illuminazione a 2 intensità con luci alogene (1 x 20 W / 12 V, GU5.3, classe energetica C, consumo energetico ogni 1.000 ore: 20 kWh) robusta cupola in plastica
Prodotto		Codice
Dometic CK 150*		9103303095

Dometic GY 11

3.36

Ventilatore a tetto con motorino

	Tensione	12 V DC
	Capacità	70/125 m³/h
	Potenza assorbita	30 W
	Peso	0,6 kg
	Dimensioni cupola a tetto (A x Ø)	64 x 200 mm
	Materiale	Robusta cupola in plastica
	Caratteristiche qualitative	Ventola a 2 velocità, ventilazione potente anche a motorino spento (da 3 a 12 m³/h con velocità del vento da 1 a 4 m/s)
	Prodotto	Codice
	Dometic GY 11*	9107300318



MACCHINE DA CAFFÈ E FORNI A MICROONDE

Indispensabili per la cucina mobile

Che cucina sarebbe senza la macchina da caffè o il forno a microonde? La gamma Dometic comprende elettrodomestici collaudati per ogni esigenza: macchine da caffè da 1-5 tazze e due robusti forni a microonde con caratteristiche equiparabili ai modelli di casa.

Tutti appositamente progettati per uso mobile, sono forniti dei collegamenti necessari per un'installazione sicura nel veicolo.

Dometic PerfectCoffee MC 01

3.13

Macchina da caffè, 1 tazza



Capacità	150 ml
Tensione	12/24 V DC
Consumo medio	12 V: 180 W 24 V: 250 W
Caratteristiche qualitative	Breve tempo di erogazione, spegnimento automatico, protezione contro il funzionamento a secco, filtro permanente, spia di funzionamento, uso con caffè macinato, tazza inclusa
Peso	0,8 kg
Dimensioni (L x A x P)	135 x 190 x 110 mm (kit di fissaggio incluso)
Certificazioni	Per uso alimentare secondo la legge tedesca sui prodotti alimentari e beni di consumo (LMBG)
Prodotto	Codice
Dometic PerfectCoffee MC01, 12 V	9600000338
Dometic PerfectCoffee MC01, 24 V	9600000339
/ Accessori opzionali	
Tazza extra-grande, nera	9103555734

Dometic PerfectCoffee MC 052 / MC 054

3.13

Macchina da caffè, 5 tazze




Capacità	5 tazze (625 ml)
Tensione	12/24 V DC
Consumo medio	12 V: 170 W 24 V: 300 W
Caratteristiche qualitative	Filtro ruotabile facile da usare, dispositivo di sicurezza per il trasporto della brocca in vetro, piastra con termostato, kit di installazione per montaggio a parete o su ripiano
Peso	1,1 kg
Dimensioni (L x A x P)	240 x 270 x 155 mm (kit di fissaggio incluso)
Certificazioni	Per uso alimentare secondo la legge tedesca sui prodotti alimentari e beni di consumo (LMBG)
Prodotto	Codice
Dometic PerfectCoffee MC 052, 12 V	9600000340
Dometic PerfectCoffee MC 054, 24 V	9600000341

Dometic MWO 24

3.47

Forno a microonde, 24 V

 	Tensione	24 V DC
	Capacità	17 litri
	Consumo	500 W (microonde) / 960 W (batteria)
	Colore	nero
	Dimensioni (L x A x P)	445 x 279 x 335 mm
	Peso (kg)	9,8 kg
	Caratteristiche qualitative	- Forno a microonde user-friendly con design intuitivo 3 livelli di cottura (175 / 270 / 500 W), funzione defrost - Funzione Memory per richiamare le ultime impostazioni - Piastra in ceramica integrata, facile da pulire, senza parti mobili - Design robusto per uso mobile, con pratiche funzioni - Funzione di sicurezza: segnale acustico per 180 sec. all'apertura della porta e al termine della cottura - Luce interna a LED - Due staffe di fissaggio incluse
Certificazioni		E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione		Forno a microonde, kit di fissaggio universale
Prodotto		Codice
Dometic MWO 24		9600000535



Plug and play

Connettore 24 V



Comandi user-friendly

Numeri e simboli sul display di facile lettura




Una comodità in più

Luce interna per controllare la cottura degli alimenti

Dometic MWO 240

3.47

Forno a microonde, 230 V


 	Tensione	230 V, 50 Hz
	Capacità	17 litri
	Potenza	700 W
	Colore	nero
	Dimensioni (L x A x P)	451 x 283 x 353 mm
	Peso	11,5 kg
	Caratteristiche qualitative	• Microonde user-friendly con cinque livelli di cottura • Funzione defrost • Piatto in ceramica integrato, facile da pulire • Approvato dai più importanti costruttori • Luce interna per controllare gli alimenti in cottura • Sistema di bloccaggio per prevenire l'apertura accidentale • Display a LED e segnale di fine cottura
	Certificazioni	Intertek GS, certificazione NCC
	Dotazione	Forno a microonde
Prodotto		Codice
Dometic MWO 240, spina EU		9600008377



Comandi user-friendly
Numeri e simboli sul display di facile lettura



Piatto in ceramica integrato
Facile da pulire, senza parti mobili



Una comodità in più
Luce interna per controllare la cottura degli alimenti

ACCESSORI ELETTRONICI PER USO MOBILE

DAI CARICABATTERIE AI GENERATORI

Ecco una gamma completa di prodotti e accessori per avere una fonte di energia costante, sia in viaggio che a veicolo spento. Siamo qui per questo.

Quando si tratta di fornire 230 V, puoi fare affidamento sui collaudati generatori TravelPower o TEC. Oppure utilizzare un inverter per trasformare la corrente della batteria in 230 V AC.

Nelle pagine seguenti troverai anche una serie di soluzioni per avere corrente continua in modo efficiente. Che cerchi un convertitore di tensione per far funzionare un'utenza 12 V a 24 V o un dispositivo di alta qualità per stabilizzare la tensione, troverai tutto ciò che occorre. Luci eleganti aggiungono il tocco finale alla gamma.



CARICABATTERIE E CURA DELLA BATTERIA

Caricabatterie automatici IU0U per una carica rapida e delicata di batterie al gel, AGM e umide. Rigeneratori batteria per una maggior durata.

Pag. 144 – 147



CONVERTITORI DI TENSIONE E DI CARICA

Compatti convertitori di tensione per il funzionamento di utenze 12 V a 24 V. Convertitori di tensione per la carica affidabile delle batterie di servizio durante la marcia.

Pag. 148 – 151



INVERTER

Trasformano la tensione 12 – 24 V in 230 V AC. Inverter a onda sinusoidale pura. Leggeri e compatti o ad alte prestazioni, per utenze con correnti di avvio elevate.

Pag. 152 – 154



PANNELLO DI COMANDO

Accesso immediato a tutte le informazioni essenziali. Pannello di comando user-friendly per un consumo efficiente delle fonti energetiche.

Pag. 155



GENERATORI

230 V AC in stand-by: i generatori Dometic assicurano l'alimentazione in luoghi sprovvisti di rete elettrica.

Pag. 156 – 161



REFRIGERAZIONE

Alimentatori per frigoriferi portatili.

Pag. 162 – 163



LUCI

Eleganti soluzioni con tecnologia LED a risparmio energetico. Faretti da incasso o a vista, ma anche moduli LED a basso profilo.

Pag. 164 – 167

RICARICA E CURA DELLA BATTERIA

Tecnologia intelligente per sfruttare al massimo la preziosa carica della batteria

La gamma Dometic offre una tecnologia di alto livello per garantire la massima disponibilità di ricarica. I caricabatterie automatici MCA sono compatti, leggeri e facili da montare. I caricabatterie MCP, intuitivi da usare grazie al comando con un solo pulsante, sono ideali per moderne batterie start-stop. I convertitori di tensione

PerfectPower DCC assicurano che le batterie vengano sempre caricate in modo ottimale durante la marcia, anche con alternatore a risparmio energetico. Prodotti consolidati per la cura delle batterie ne impediscono il deterioramento prematuro. Altamente consigliati per veicoli stagionali.

Dometic PerfectCharge MCA 1215 / 1225 / 1235 / 1250

3.39

Caricabatterie IU0U

		MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250
MCA 1215 	Uscite di carica	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3
	Tensione d'ingresso	90 – 260 V			
	Frequenza	50 – 60 Hz			
	Tensione finale di carica	14,4 / 14,7 V			
MCA 1225 	Tensione di mantenimento	13,8 V			
	Capacità batteria consigliata	40 – 170 Ah	75 – 300 Ah	100 – 400 Ah	150 – 60 Ah
	Fase U0 limitata a	8 h			
	Efficienza (fino a)	92%			
MCA 1235 	Corrente di carica	15 A	25 A	35 A	50 A
	Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C			
	Dimensioni (L x A x P)	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 274 mm	208,5 x 75 x 283 mm
	Peso	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg
MCA 1250 	Classe di protezione	IP21			
	Prodotto	Codice			
	PerfectCharge MCA 1215	9600000028			
	PerfectCharge MCA 1225	9600000029			
	PerfectCharge MCA 1235	9600000030			
	PerfectCharge MCA 1250	9600000031			
	/ Accessori opzionali				
	Sensore di temperatura MCA-TS1	9600000099			
	Pannello di comando MCA-RC1	9600000100			
	Sensore Hella MCA-HS2	9600026589			

Dometic PerfectCharge MCA 1280 / 2415 / 2425 / 2440

Caricabatterie IU0U

		MCA 1280	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
MCA 1280	Uscite di carica	3	2	3	3
	Tensione d'ingresso	90 – 260 V			
	Frequenza	50 – 60 Hz			
	Tensione finale di carica	14,4 / 14,7 V	28,8 / 29,4 V		
MCA 2415	Tensione di mantenimento	13,8 V		27,6	
	Capacità batteria consigliata	200 – 800 Ah	40 – 170 Ah	75 – 300 Ah	100 – 400 Ah
	Fase U0 limitata a	8 h		8 o 16 h	
	Efficienza (fino a)	92%			
MCA 2425	Corrente di carica	80 A	12,5 A	25 A	40 A
	Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C			
	Dimensioni (L x A x P)	208,5 x 75 x 303 mm	179 x 63 x 238 mm	208,5 x 75 x 283 mm	208,5 x 75 x 303 mm
	Peso	4 kg	1,6 kg	2,9 kg	3,9 kg
MCA 2440	Classe di protezione	IP21			
	Prodotto	Codice			
	PerfectCharge MCA 1280	9600000032			
	PerfectCharge MCA 2415	9600000033			
	PerfectCharge MCA 2425	9600000034			
	PerfectCharge MCA 2440	9600000035			
	/ Accessori opzionali				
	Sensore di temperatura MCA-TS1	9600000099			
	Pannello di comando MCA-RC1	9600000100			
	Sensore Hella MCA-HS2	9600026589			



Dometic PerfectCharge IU 812

3.16

Caricabatterie IU0U per batterie 12 V umide, al gel e AGM

	Uscite di carica	1
	Tensione d'ingresso	230 V (180–253 V)
	Frequenza	50–60 Hz
	Tensione finale di carica	14,4 V
	Tensione di mantenimento	13,6 V
	Capacità batteria max	100 Ah
	Corrente di carica	8 A
	Caratteristiche di carica	IU0U con limitazione nella fase IU0
	Temperatura d'esercizio	da 0 °C a +50 °C
	Dimensioni (L x A x P)	120 x 70 x 200 mm
	Peso	0,9 kg
	Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico/cortocircuito, utilizzabile come alimentatore
Prodotto		Codice
PerfectCharge IU 812		9600000037

BATTERIA ESTERNA PER AVVIO DI EMERGENZA

Una batteria esterna per l'avvio di emergenza del veicolo. Questo dispositivo compatto è ricco di funzioni utili, incluse due porte USB per caricare dispositivi digitali, ricarica wireless per smartphone, presa 12 V DC per il frigo portatile e due cavi di avviamento. La luce a LED super-luminosa è molto utile nelle situazioni di emergenza, ad esempio in caso di interruzioni di corrente o quando si verificano

inconvenienti all'auto di notte. Dometic PJS1000 dispone di potenza sufficiente per l'avviamento di motori benzina fino a 6 l o diesel fino a 4 l. La batteria al litio integrata eroga 1.000 A di picco, sufficienti per 30 avviamenti con una singola carica.

NOVITÀ! Dometic PJS1000

3.58

Batteria esterna per avvio di emergenza, corrente di picco 1.000 A

	Tipo di batteria	Batteria al litio
	Tensione nominale	14,8 V DC
	Capacità batteria	16.000 mAh / 59,2 Wh
	Corrente nominale uscite USB	2,1 A
	Tensione di ricarica	12 V DC (16 V)
	Corrente nominale uscita DC	< 8 A
	Potenza in uscita	10 W
	Carica wireless standard	Qi
	Luce a LED super-luminosa	1 W
	Corrente di avvio	< 400 A (2 s)
	Corrente di picco	1.000 A
	Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +60 °C
	Dimensioni (L x A x P)	192 x 88 x 41,5 mm
	Peso	620 g
	Prodotto	Codice
	Dometic PJS1000	9620002620



Dometic PerfectBattery BR 12

3.16

Battery refresher, 12 V




Tensione d'ingresso	12 V DC
Tensione di reinserimento	$> 12,6 \pm 0,2 \text{ V}$
Corrente in stand-by	$< 0,2 \text{ mA}$
Morsetti batteria	1
Dimensioni (L x A x P)	100 x 67 x 25
Peso	0,12
Certificazioni	E (direttiva EMC/veicoli)

Prodotto	Codice
PerfectBattery BR 12	9600000093

Dometic PerfectBattery BC 100

3.16

Rigeneratore di batteria, 12 V



Tensione d'ingresso	230 V AC (180 – 253 V)
Frequenza d'ingresso	50 – 60 Hz
Morsetti batteria	1
Tensione finale di carica	13,8 V DC
Tensione carica di mantenimento	13,0 V
Controller di carica	3 LED
Corrente di carica max	1,0 A
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C
Dimensioni (L x A x P)	70 x 100 x 60 mm
Peso	0,45 kg
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito

Prodotto	Codice
PerfectBattery BC 100	9600000092

POWER BANK E TORCIA ELETTRICA TUTTO IN UNO

Dometic PLB15 integra un'efficiente batteria al litio-ferro-fosfato da 15 Ah. Essendo in grado di erogare fino a 192 Wh a 12 V, risulta una fonte di energia affidabile per dispositivi elettronici come frigo portatili, laptop, cellulari, telecamere e molto altro. Grazie al design leggero, compatto ed ergonomico, potrai apprezzare la vera indipendenza

in viaggio. Questa versatile power bank è dotata di tre uscite: 12 V, USB-C e USB-A per la ricarica di più dispositivi contemporaneamente. Inoltre, la PLB15 vanta diverse opzioni di ricarica: a parete con ingresso USB-C, in auto e anche mediante energia solare tramite ingresso coassiale DC.

NOVITÀ! Dometic PLB15

3.16

Power bank con batteria al litio-ferro-fosfato e torcia elettrica, 15 Ah

	Tensione d'ingresso	12/24 V DC
	Tensione d'ingresso min	12 V DC
	Tensione d'ingresso max	32 V DC
	Capacità nominale batteria	15 Ah
	Temperatura d'esercizio	min 0 °C
	Temperatura d'esercizio	max 45 °C
	Classe di protezione	Classe IP44
	Dimensioni (L x A x P)	222,5 x 85 x 85 mm
	Peso	1,75 kg
Prodotto		Codice
Dometic PLB15		9620012451



Torcia a doppia funzione

Usa la modalità torcia per illuminare o come luce ambientale



Le luci a LED indicano lo stato di carica

La PLB15 è dotata di cinque spie di funzionamento a LED per monitorare la carica della batteria



Ricarica i tuoi dispositivi

Ricarica i dispositivi mediante tre uscite: 12 V, USB-C oppure USB-A

CONVERTITORI DI TENSIONE

Per il funzionamento di batterie 12 V a 24 V

Economici convertitori di tensione ultra-compatti, per il funzionamento di apparecchi 12 V a 24 V: i convertitori entry-level Dometic, tra cui PerfectPower DCDC 06 e DCDC 24, sono la soluzione ideale per alimentare utenze 12 V con una batteria 24 V.

Per dispositivi sensibili come computer, monitor o strumenti di rilevazione, utilizzare un converter di qualità superiore (DCC 2412-20 oppure DCDC 2412-40, vedi pag. 151).

DOMETIC PerfectPower DCDC 06 / DCDC 12 / DCDC 24

3.16

Convertitori di tensione

		DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
DCDC 06  DCDC 12  DCDC 24 	Tensione d'ingresso	Da 20 a 30 V DC		
	Consumo a vuoto	8 mA	8 mA	8 mA
	Corrente d'ingresso nominale	5 A	10 A	18 A
	Tensione d'uscita	13,8 V DC -10%		
	Corrente d'uscita nominale	6 A	12 A	24 A
	Corrente di uscita max	10 A	18 A	30 A
	Efficienza energetica	fino al 90%	fino al 90%	fino al 90%
	Dimensioni (L x A x P)	105 x 47 x 118 mm	105 x 47 x 128 mm	105 x 47 x 158 mm
	Peso	0,45 kg	0,5 kg	0,7 kg
Prodotto		Codice		
PerfectPower DCDC 06		9600000038		
PerfectPower DCDC 12		9600000039		
PerfectPower DCDC 24		9600000040		



CONVERTITORI DI TENSIONE DC

CARICA AFFIDABILE IN MARCIA

Per non arrivare mai più a destinazione con la batteria scarica. I nostri convertitori di tensione DC di ultima generazione (convertitori step-down e step-up) garantiscono la carica ottimale della batteria di

servizio durante la marcia. Fortemente raccomandato per i moderni veicoli EURO 6 con alternatori intelligenti e per i veicoli dove la sezione del cavo è troppo piccola per alimentare i dispositivi collegati.

Dometic Perfectpower DCC

3.16

Convertitori di tensione DC

		DDC 1212-10	DDC 1212-20	DDC 1212-40	DDC 2412-20
DDC 1212-10 	Tensione d'ingresso	12 V (8 – 16 V)	12 V (8 – 16 V)	12 V (8 – 16 V)	24 V (16 – 32 V)
	Tensione d'uscita	12 V (13,2 – 14,7 V)	12 V (13,2 – 14,7 V)	12 V (13,2 – 14,7 V)	12 V (13,2 – 14,7 V)
	Tensione d'uscita / onda	Carica a 3 fasi o valore fisso			
	Corrente di carica	10 A	20 A	40 A	20 A
	Tipi di batterie	Batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM), batteria al litio Dometic eStore			
DDC 1212-20 	Efficienza (fino a)	89%	89%	89%	89%
	Dimensioni (L x A x P)	153 x 73 x 180 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	Peso	1,25 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)			
DDC 1212-40 		DDC 2412-40	DDC 1224-10	DDC 1224-20	DDC 2424-10
	Tensione d'ingresso	24 V (16 – 32 V)	12 V (8 – 16 V)	12 V (8 – 16 V)	24 V (16 – 32 V)
	Tensione d'uscita	12 V (13,2 – 14,7 V)	24 V (26,4 – 29,4 V)	24 V (26,4 – 29,4 V)	24 V (26,4 – 29,4 V)
	Tensione d'uscita / onda	Carica a 3 fasi o valore fisso			
	Corrente di carica	40 A	10 A	20 A	10 A
DDC 2412-20 	Tipi di batterie	Batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM), batteria al litio Dometic eStore			
	Efficienza (fino a)	89%	89%	89%	89%
	Dimensioni (L x A x P)	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	Peso	1,85 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)			
DDC 2412-40 					
DDC 1224-10 					
DDC 1224-20 					
DDC 2424-10 					

Prodotto	Codice
Dometic PerfectPower DCC 1212-10	9600003753
Dometic PerfectPower DCC 1212-20	9600003754
Dometic PerfectPower DCC 1212-40	9600003755
Dometic PerfectPower DCC 2412-20	9600003750
Dometic PerfectPower DCC 2412-40	9600003751
Dometic PerfectPower DCC 1224-10	9600003748
Dometic PerfectPower DCC 1224-20	9600003749
Dometic PerfectPower DCC 2424-10	9600003752
/ Accessori opzionali	
Sensore di temperatura MCA-TS1	9600000099

INVERTER A ONDA SINUSOIDALE PURA

ONDA SINUSOIDALE PURA PER UTENZE 230 V

Gli inverter SinePower DSP e DSP-T generano una tensione a onda sinusoidale pura, perfetta per utenze sensibili 230 V. Grazie all'ampio campo di tensione d'ingresso, sono adatti anche ai moderni veicoli EURO 6 con alternatori intelligenti. Gli inverter premium SinePower DSP-T offrono due vantaggi aggiuntivi: circuito di priorità con sincronizzazione del voltaggio e modalità Smart Standby a risparmio energetico.

Dometic SinePower DSP

3.16

Inverter a onda sinusoidale pura

		DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424
DSP 212 DSP 224 	Tensione d'ingresso	12 V DC (10 – 16,5 V) / 24 V DC (20 – 33 V)	
	Tensione d'uscita / onda	230 V AC / onda sinusoidale pura 	
	Frequenza d'uscita	50 Hz	50 Hz
	Consumo a vuoto	0,6 A / 0,4 A	0,6 A / 0,4 A
	Potenza continua	150 W	350 W
	Potenza di picco	300 W	700 W
	Efficienza (fino a)	90%	90%
	Dimensioni (L x A x P)	127 x 52 x 210 mm	127 x 52 x 210 mm
	Peso	1,1 kg	1,2 kg
	Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)	
DSP 412 DSP 424 	Classe di protezione	equivalente a IP21	
	Prodotto	Codice	
	Dometic SinePower DSP 212	9600002603	
	Dometic SinePower DSP 224	9600002540	
	Dometic SinePower DSP 412	9600002541	
	Dometic SinePower DSP 424	9600002542	

Dometic SinePower DSP

3.16

Inverter a onda sinusoidale pura

		DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
DSP 612 DSP 624 	Tensione d'ingresso	12 V DC (10 – 16,5 V) / 24 V DC (20 – 33 V)	
	Tensione d'uscita / onda	230 V AC / onda sinusoidale pura 	
DSP 1012 DSP 1024 	Frequenza d'uscita	50 Hz	50 Hz
	Consumo a vuoto	< 0,8 A / < 0,5 A	1,0 A / 0,6 A
DSP 1512 DSP 1524 	Consumo di corrente in stand-by	0,3 A / 0,2 A	0,35 A / 0,2 A
	Potenza continua	600 W	1.000 W
DSP 2012 DSP 2024 	Potenza di picco	1.200 W	2.000 W
	Efficienza (fino a)	90%	90%
	Dimensioni (L x A x P)	230 x 80 x 220 mm	230 x 80 x 240 mm
	Peso	2,8 kg	3,1 kg
		E (direttive EMC/veicoli)	
		equivalente a IP21	
		DSP 1512 / DSP 1524	DSP 2012 / DSP 2024
		12 V DC (10 – 16,5 V) / 24 V DC (20 – 33 V)	
		230 V AC / onda sinusoidale pura 	
		50 Hz	50 Hz
		< 1,2 A / < 0,6 A	< 1,5 A / < 0,8 A
		0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A
		1.500 W	2.000 W
		3.000 W	4000 W
		90%	90%
		272 x 97 x 340 mm	272 x 97 x 360 mm
		4,9 kg	5,2 kg
		E (direttive EMC/veicoli)	
		equivalente a IP21	
Prodotto		Codice	
Dometic SinePower DSP 612		9600002543	
Dometic SinePower DSP 624		9600002544	
Dometic SinePower DSP 1012		9600002545	
Dometic SinePower DSP 1024		9600002546	
Dometic SinePower DSP 1512		9600002547	
Dometic SinePower DSP 1524		9600002548	
Dometic SinePower DSP 2012		9600002549	
Dometic SinePower DSP 2024		9600002550	
/ Accessori opzionali			
Cavo di collegamento DC (per DSP 612/624/1012/1024)		9600000268	
Cavo di collegamento DC per DSP 1512, 12 V		9102700003	
Cavo di collegamento DC per DSP 2012, 12 V		9600000269	
Cavo di collegamento DC per DSP 1524/2024, 24 V		9600000268	
Circuito di priorità VS-230		9600000324	

Pannello di comando in dotazione

Dometic SinePower DSP-T

3.16

Inverter a onda sinusoidale pura comfort

		DSP 1312T / DSP 1324T	DSP 1812T / TW / DSP 1824T
DSP 1312T DSP 1324T 	Tensione d'ingresso	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	
	Tensione d'uscita / onda	230 V AC / onda sinusoidale pura 	
	Frequenza d'uscita	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	Consumo a vuoto	2,5 A / 1,3 A	2,5 A / 1,3 A
	Consumo di corrente in stand-by	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,1 A
	Potenza continua	1.300* W	1.800 W
	Potenza di picco	2.400 W	3.200 W
	Efficienza (fino a)	90%	90%
	Dimensioni (L x A x P)	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 405 mm
	Peso	4,8 kg	6,1 kg
DSP 1812T / TW DSP 1824T 	Circuito di priorità	Circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio	
	Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)	
	Classe di protezione	equivalente a IP21	
		DSP 2312T / DSP 2324T	DSP 3512T / DSP 3524T
	Tensione d'ingresso	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	
	Tensione d'uscita / onda	230 V AC / onda sinusoidale pura 	
	Frequenza d'uscita	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	Consumo a vuoto	2,8 A / 1,4 A	3,6 A / 1,8 A
	Consumo di corrente in stand-by	0,2 A / 0,15 A	0,2 A / 0,15 A
	Potenza continua	2.300* W	3.500* W
DSP 2312T DSP 2324T 	Potenza di picco	4000 W	6000 W
	Efficienza (fino a)	90%	90%
	Dimensioni (L x A x P)	284 x 118 x 481 mm	324 x 122 x 490 mm
	Peso	6,6 kg	10,9 kg
	Circuito di priorità	Circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio	
	Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)	
	Classe di protezione	equivalente a IP21	
		Prodotto	Codice
		Dometic SinePower DSP 1312T	9600002551
		Dometic SinePower DSP 1324T	9600002552
DSP 3512T DSP 3524T 		Dometic SinePower DSP 1812T	9600002553
		Dometic SinePower DSP 1812TW – Collegamento speciale	9600009386
		Dometic SinePower DSP 1824T	9600002554
		Dometic SinePower DSP 2312T	9600002555
		Dometic SinePower DSP 2324T	9600002556
		Dometic SinePower DSP 3512T	9600002557
		Dometic SinePower DSP 3524T	9600002558
		/ Accessori opzionali	
		Cavo di collegamento DC (per DSP 1312T / DSP 1324T)	9600000268
		Cavo di collegamento DC (per DSP 1812T, 12 V)	9102700003
 Pannello di comando disponibile come accessorio		Cavo di collegamento DC (per DSP 2312T, 12 V)	9600000269
		Cavo di collegamento DC (per DSP 3512T, 12 V)	su richiesta
		Cavo di collegamento DC (per DSP 1824T/2324T/3524T, 24 V)	9600000268
		Pannello di comando standard DSP-RCT	9600002564
		Pannello di comando comfort DSP-EM	9600002565

* 10 minuti di potenza continua, potenza di picco 50%

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Tutti i parametri importanti sotto controllo e facilmente gestibili

Pratico e versatile, il pannello di comando è progettato per facilitare il funzionamento dei caricabatterie e degli inverter a onda sinusoidale pura Dometic. Oltre alle funzioni standard (modalità ON, OFF e Stand-by), indica i valori relativi a potenza e tensione. Collegando un caricabatterie MCA e un sensore batteria, l'unità diventa un potente centro di monitoraggio e controllo energetico.

Dometic DSP-EM

3.16

Dispositivo di monitoraggio e controllo per inverter DSP-T e caricabatterie MCA

	Tensione d'ingresso	9 – 35 V DC
	Consumo in modalità display in modalità stand-by	170 mA 40 mA
	Dimensioni (L x A x P)	150 x 110 x 23 mm
	Peso	0,15 kg
	Caratteristiche qualitative	• Unità versatile per controllare e monitorare l'inverter DSP-T e caricabatterie MCA • Abbinamento al sensore batteria per visualizzare tutti i dati relativi alla batteria • Oltre alle funzioni standard, indica in modo pratico i valori di potenza e tensione • Consente una personalizzazione dettagliata dell'inverter • Abbinamento al caricabatterie MCA per controllare tutti i prodotti energivori
Prodotto		Codice
Dometic DSP-EM		9600002565

GENERATORI DOMETIC

230 V – SEMPRE E OVUNQUE



In mancanza di una presa di rete fissa, i generatori Dometic assicurano un'affidabile fonte di energia. Questo li rende indispensabili per molte applicazioni commerciali. Alte prestazioni, modesto consumo di carburante ed eccellente qualità del prodotto: ecco le caratteristiche dei generatori Dometic. La gamma comprende modelli da 2.000 a 6.200 W, benzina o diesel.

Vantaggi

- Design compatto
- Alta potenza continua
- Adatto come fonte di alimentazione per tutti i condizionatori Dometic
- Pannello di comando in dotazione
- Modelli TEC: funzione Autostart per la ricarica automatica delle batterie
- Modelli TEC a benzina: potenza variabile, modesto consumo di carburante, funzionamento silenzioso



POTENZA
VARIABILE

- Modello T e modelli diesel: potenza costante





POTENZA COSTANTE

Dometic TEC 29

Generatore a benzina 230 V AC per produrre 2,6 kW



TEC 29





TEC 29	
Tensione d'uscita	230 V AC ±1% (continua) / onda sinusoidale pura ~
Coefficiente di distorsione totale	1%
Frequenza	50 Hz ±1%
Corrente di avvio max	33 A
Potenza continua	2600 W
Potenza di picco	2900 W
Potenza motore	4,0 (5,5) kW (PS)
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
Consumo	1,2 l/h max
Livello di rumorosità a 7 m	54–59 dBA
Livello di rumorosità garantito	86 dBA
Dimensioni (L x A x P)	480 x 290 x 385 mm
Larghezza con sospensione	580 mm
Materiale	Acciaio inox
Peso	44 kg
Funzione Autostart	sì
Uscita 12 V per caricabatterie	sì
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore
Certificazioni	E13

Prodotto	Codice
Dometic TEC 29	9102900299
/ Accessori opzionali	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Set di tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138

Dometic TEC 30EV / TEC 40D

3.39



Generatore a diesel 230 V AC per produrre 2,5 kW o 3,6 kW

	TEC 30EV	TEC 40D
		
TEC 30EV		
		
		
TEC 40D		
		
	Tensione d'uscita 230 V AC $\pm 1\%$ (continua) / onda sinusoidale pura $\sim$	Tensione d'uscita 230 V AC $\pm 1\%$ (continua) / onda sinusoidale pura $\sim$
	Coefficiente di distorsione totale 1%	Coefficiente di distorsione totale 5%
	Frequenza 50 Hz $\pm 1\%$	Frequenza 50 Hz $\pm 1\%$
	Corrente di avvio max 33 A	Corrente di avvio max 45 A
	Potenza continua 2500 W	Potenza continua 3.500 W
	Potenza di picco 2900 W	Potenza di picco 3.900 W
	Potenza motore 3,3 (4,5) kW (PS)	Potenza motore 4,7 (6,4) kW (PS)
	Carburante Diesel	Carburante Diesel
	Consumo 0,7 l/h max	Consumo 1,4 l max
	Livello di rumorosità a 7 m 60 dBA	Livello di rumorosità a 7 m 64 dBA
	Livello di rumorosità garantito 84 dBA	Livello di rumorosità garantito 89 dBA
	Dimensioni (L x A x P) 465 x 465 x 466 mm	Dimensioni (L x A x P) 765 x 457 x 467 mm
	Larghezza con sospensione 572 mm	Larghezza con sospensione 765 mm
	Materiale Acciaio inox	Materiale Acciaio inox
	Peso 70 kg	Peso 96,5 kg
	Funzione Autostart sì	Funzione Autostart sì
	Uscita 12 V per caricabatterie sì	Uscita 12 V per caricabatterie sì
	Caratteristiche qualitative Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme	
	Certificazioni E13	Certificazioni E24
Prodotto		Codice
Dometic TEC 30EV		9102900033
Dometic TEC 40D		9102900295
/ Accessori opzionali		
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri		9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri		9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri		9102900011
Set di tubi		9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m		9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m		9102900138

Dometic T 4000H / T 5500H


3.39

Generatore a benzina 230 V AC per produrre 3,5 kW o 4,5 kW

	T 4000H	T 5500H
		
T 4000H		
		
		
T 5500H		
		
	Tensione d'uscita	230 V AC ±10% (continua) / onda sinusoidale pura ~
	Coefficiente di distorsione totale	5%
	Frequenza	50 Hz ±8%
	Corrente di avvio max	16 A
	Potenza continua	3.500 W
	Potenza di picco	3.800 W
	Potenza motore	4,6 kW (3.000 RPM)
	Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
	Consumo	2,2 l/h max
	Livello di rumorosità a 7 m	67 dBA
	Livello di rumorosità garantito	91 dBA
	Dimensioni (L x A x P)	660 x 335 x 475 mm
	Larghezza con sospensione	365 mm
	Materiale	Verniciatura a polveri
	Peso	102 kg
	Funzione Autostart	no
	Uscita 12 V per caricabatterie	Opzione AG 111
	Caratteristiche qualitative	- Fornisce 230 V AC anche in destinazioni remote, dove non è disponibile una presa di rete fissa - Prestazioni elevate: potenza continua 3.500 W - Pratica uscita 12 V per ricaricare la batteria - Pannello di comando in dotazione - Il box in acciaio inox smorza il rumore
	Certificazioni	E24
	Prodotto	Codice
	Dometic T 4000H	9102900006
	Dometic T 5500H	9102900037
	/ Accessori opzionali	
	Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
	Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
	Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
	Set di tubi	9102900003
	Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
	Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138

Dometic T 2500H


Generatore a benzina 230 V AC per produrre 2,0 kW

 	Tensione d'uscita	230 V AC ±10% (continua) / onda sinusoidale pura ~
	Coefficiente di distorsione totale	5%
	Frequenza	50 Hz ±5%
	Corrente di avvio max	24 A
	Potenza continua	2.000 W
	Potenza di picco	2.200 W
	Potenza motore	4,0 (5,5) kW (PS)
	Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
	Consumo	1,2 l/h max
	Livello di rumorosità a 7 m	60 dBA
	Livello di rumorosità garantito	86 dBA
	Dimensioni (L x A x P)	530 x 290 x 385 mm
	Larghezza con sospensione	640 mm
	Materiale	Acciaio inox
	Peso	50 kg
	Uscita 12 V per caricabatterie	sì, con regolatore di carica opzionale
Caratteristiche qualitative		Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno
Certificazioni		E3
Prodotto		Codice
Dometic T 2500H		9102900005
/ Accessori opzionali		
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri		9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri		9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri		9102900011
Set di tubi		9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m		9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m		9102900138
Regolatore di carica della batteria		9102900014
Prolunga di scarico generatore		9102900023
Interruttore generatore / rete		9102900013

Dometic TEC 60EV

3.39

Generatore a benzina 230 V AC per produrre 6,2 kW

 	Tensione d'uscita	230 V AC ±1% (continua) / onda sinusoidale pura ~
	Coefficiente di distorsione totale	< 3%
	Frequenza	50 Hz ±1%
	Corrente di avvio max	85 W
	Potenza continua	6.200 W
	Potenza di picco	6.500 W
	Potenza motore	6,0 (8,9) kW (PS)
	Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
	Consumo	max 3,7 l/h
	Livello di rumorosità a 7 m	66 dBA
	Livello di rumorosità garantito	90 dBA
	Dimensioni (L x A x P)	626 x 474 x 544 mm
	Materiale	Acciaio inox
	Peso	112 kg
	Funzione Autostart	●
	Uscita 12 V per caricabatterie	●
Caratteristiche qualitative		Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da sovraccarico e cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore
Certificazioni		E13
Prodotto		Codice
Dometic TEC 60EV		9102900303
/ Accessori opzionali		
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri		9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri		9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri		9102900011
Set di tubi		9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m		9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m		9102900138



ACCESSORI ELETTRONICI

Per un raffreddamento senza compromessi

Perché limitarti nell'utilizzo del frigo portatile, anche se disponi di un modello base o poco recente? Gli accessori CoolPower offrono grande flessibilità. Puoi alimentare un dispositivo 12 V con una

batteria 24 V o attraverso la rete elettrica. È anche possibile collegare un dispositivo intelligente per prevenire il consumo eccessivo della batteria.

Dometic CoolPower M 50U

3.16

Dispositivo di controllo tensione 12 V

	Tensione d'uscita	12 V
	Corrente di uscita	5 A
	Potenza continua a 25 °C	65 W
	Peso	0,12 kg
Prodotto		Codice
Dometic CoolPower M 50U		9600000446

Domestic CoolPower EPS 817 / EPS 100

3.16

Adattatore di rete, da 230 V a 12/24 V

		EPS 817	EPS 100
EPS 817 	Tensione d'ingresso	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
	Tensione d'uscita	13 V DC	25 V DC
	Carico continuo	6 A	–
	Tensione batteria	12 V DC	12 / 24 V DC
	Dimensioni (L x A x P)	115 x 64 x 170 mm	115 x 65 x 185 mm
	Peso	0,6 kg	0,7 kg
EPS 100 	Prodotto	Codice	
	Domestic Coolpower EPS 817	9600000439	
	Domestic CoolPower EPS 100	9600000440	

Domestic CoolPower MPS 50 / MPS 80

3.16

Adattatore di rete, da 24 V a 110 – 240 V

		MPS 50	MPS 80
MPS 50 	Tensione d'ingresso	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
	Potenza continua a 25 °C	150 W	252 W
	Tensione d'uscita	27 V DC	27 V DC
	Corrente di uscita	6 A	9 A
	Tensione batteria	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
	Dimensioni (L x A x P)	120 x 70 x 200 mm	120 x 70 x 200 mm
	Peso	1 kg	1 kg
MPS 80 	Prodotto	Codice	
	Dometic CoolPower MPS 50	9600000441	
	Dometic CoolPower MPS 80	9600000442	



Lavorando a stretto contatto con i principali produttori di veicoli, abbiamo creato interessanti soluzioni di illuminazione per uso mobile. La moderna tecnologia a LED consente di risparmiare fino al 90% di energia rispetto alle lampade alogene convenzionali; inoltre offre una durata nettamente superiore con l'alimentazione a batteria quando la rete fissa non è disponibile.

La gamma di luci Dometic comprende faretti per incasso a soffitto o a parete, faretti ruotabili e orientabili in base alle esigenze, nonché

una collezione di LED a basso profilo di varie forme e dimensioni. Dalle lampade da lavoro all'illuminazione di armadietti, dalle luci di accesso all'attraente illuminazione d'ambiente: i nostri designer hanno pensato a tutto.

In questo capitolo troverai una piccola selezione di prodotti per il retrofit. Scegli ciò che occorre per creare un'illuminazione perfetta sul veicolo. Se sei in cerca di ispirazione, contattaci.

Dometic L70TM

3.35

Lampada LED a collo di cigno con interruttore touch

	Tensione	10 – 15 V DC
	Consumo	3 W + 0,2 W (luce notturna)
	Consumo energetico ogni 1.000 ore	3 kWh
	Classe energetica	
	Flusso luminoso	160 lm
	Durata	25.000 h
	Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
	Materiale	Metallo
	Dimensioni	213 x 45 mm
Caratteristiche qualitative		Include una luce blu per la notte. Ideale per la camera da letto e la zona giorno. Elegante finitura cromata, viti nascoste.
Prodotto		Codice
L70TM		9106506321

Dometic L80TM

3.35


Lampada LED a collo di cigno

	Tensione	10 – 15 V DC
	Consumo	2 W
	Consumo energetico ogni 1.000 ore	2 kWh
	Classe energetica	
	Flusso luminoso	120 lm
	Durata	30.000 h
	Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
	Materiale	Plastica/metallo
	Dimensioni	Lunghezza: 372 mm, testa del faretto: Ø 60 mm, base: Ø 58 mm
Caratteristiche qualitative		Plastica di alta qualità, piacevole al tatto. La base della lampada comprende due porte di carica USB (1 A e 2 A). Comodo sensore touch. Richiede almeno 18 W per l'utilizzo in contemporanea della luce e delle porte USB 1 A e 2 A.
Prodotto		Codice
L80TM		9106506669

Dometic L100RM

3.35

Faretto a LED orientabile a incasso

	Tensione	12 V DC
	Consumo	1,4 W
	Consumo energetico ogni 1.000 ore	1 kWh
	Classe energetica	
	Flusso luminoso	90 lm
	Durata	25.000 h
	Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
	Materiale	Alluminio/plastica
	Dimensioni	Ø 53 mm x 22 mm
Caratteristiche qualitative		Tornitura di alta precisione, con lente ottica. Design di tendenza. Intensità regolabile.
Prodotto		Codice
L100RM		9106506655

Dometic DTO-03

3.35

Modulo LED DTO

	Tensione	10 – 15 V DC
	Consumo	3 W
	Consumo energetico ogni 1.000 ore	3 kWh
	Classe energetica	
	Flusso luminoso	140 lm
	Durata	50.000 h
	Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
	Materiale	Alluminio/metallo
	Dimensioni	100 x 100 x 5 mm
	Caratteristiche qualitative	Profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti
Prodotto		Codice
DTO-03		9106506660

Dometic DTO-06

3.35


Modulo LED DTO

	Tensione	10 – 15 V DC
	Consumo	6 W
	Consumo energetico ogni 1.000 ore	6 kWh
	Classe energetica	
	Flusso luminoso	330 lm
	Durata	50.000 h
	Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
	Materiale	Alluminio/metallo
	Dimensioni	200 x 100 x 5 mm
	Caratteristiche qualitative	Profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti
Prodotto		Codice
DTO-06		9106506661

Dometic RainTec RT 100

4.70

Drenaggio luminoso

	Materiale	Alluminio
	Tensione	12 V DC
	Consumo	7 W
	Consumo energetico ogni 1.000 ore	7 kWh
	Flusso luminoso	435 lm
	Colore luce	Bianco caldo (3.000 K)
	Materiale	Alluminio
	Dimensioni	1.500 x 20 x 6 mm
Caratteristiche qualitative		• Canalina anti-pioggia per le porte scorrevoli di Fiat Ducato (camper e furgoni) • Impedisce l'entrata di acqua piovana quando la porta è aperta • Con striscia integrata di luci a LED • Funziona anche come luce esterna • Combinare RT100 e FFB8 per ottenere la funzione "Coming home"
Prodotto		Codice
Dometic RainTec RT 100, drenaggio luminoso, nero		9106505301
Dometic RainTec RT 100, drenaggio luminoso, bianco		9106505302
Accessorio		
Pannello di comando per luci a LED e strisce flessibili SMD		9106504080

Dometic Light FFB 8

4.70

Pannello di comando per luci a LED e strisce flessibili SMD

	Descrizione	Radiocomando a distanza con attenuazione delle luci a LED e delle strisce flessibili SMD, per impostare a piacere l'illuminazione interna o esterna al veicolo.
	Tensione	12 / 24 V DC
	Corrente di carica max	8 A
	Materiale	Plastica
	Dimensioni	110 x 56 x 34 mm
	Caratteristiche qualitative	• Comodo utilizzo mediante trasmettitore manuale • Funzione di attenuazione per lampade a LED e strisce flessibili SMD • Morsettiere per un facile montaggio • Perfetta combinazione per RainTec RT100
Prodotto		Codice
Dometic Light FFB 8		9106504080



TUTTO IL NECESSARIO PER L'ENERGIA IN VIAGGIO

Il brand Dometic NDS è supportato da un team dedicato di ingegneri impegnati nello sviluppo di soluzioni tecnologiche legate all'energia in movimento. Vantando un solido know-how nel campo delle batterie, abbiamo creato un "ecosistema energetico" completo per camper, moto, imbarcazioni, veicoli commerciali e piattaforme aeree.

Questo catalogo presenta la gamma Dometic NDS per veicoli commerciali. L'offerta comprende batterie, pannelli solari e inverter per un'alimentazione indipendente in viaggio, fino a prodotti essenziali come caricabatterie e booster di ricarica. Tutti i prodotti presenti nelle pagine seguenti sono stati progettati e fabbricati in Italia. I nostri specialisti sono lieti di assisterti nella realizzazione di affidabili ecosistemi energetici.



CARICABATTERIE

Ricarica rapida e affidabile in viaggio o con rete 230 V, grazie ai caricabatterie e booster di ricarica Dometic NDS. La tecnologia OPTICHARGE protegge le batterie a lungo!


Pag. 170 - 175



PANNELLI SOLARI PER CAMION

Le soluzioni solari Dometic Go Power! sono realizzate con componenti professionali appositamente progettati per uso industriale. I moduli solari flessibili, ultra-sottili e leggeri, sono posizionati sul tetto in abbinamento al controller corrispondente, per una carica ottimale della batteria.

Pag. 176 - 185



PANNELLI SOLARI PER VEICOLI COMMERCIALI

Cornice argento o completamente nera, leggerissima o ultraflessibile: i pannelli solari Dometic NDS sono disponibili in diversi design e watt nominali. Basta scegliere il modello più adatto al veicolo e al fabbisogno energetico.

Pag. 186 - 197



GESTIONE E CONTROLLO

Controller a energia solare per una carica rapida e delicata della batteria. Sistema N-BUS per il controllo di tutti i dispositivi tramite display o app. Accessori intelligenti per gestire e proteggere le batterie di bordo.

Pag. 108 - 203



INVERTER

230 V a bordo: inverter a onda sinusoidale pura per utenze sensibili e inverter a onda modificata per apparecchiature potenti. Esclusivi inverter a onda sinusoidale con circuito di priorità integrato per la massima convenienza.

Pag. 204 - 209



BATTERIE

Da batterie al litio top di gamma alle batterie AGM ad alte prestazioni: puoi scegliere da una gamma completa per uso mobile.

Pag. 210 - 209

CARICABATTERIE



POWERSERVICE PSB

Booster DC-DC di nuova generazione

**Fino a 80 A di potenza anche con
alternatore smart (EURO 6)**

**Curve di carica adatte a tutti i tipi di
batterie**

**Fino a 8 fasi di carica con algoritmo
OPTICHARGE**

I nuovi booster DC-DC della serie POWER SERVICE PSB sono potenti caricabatterie da viaggio, efficacissimi anche con veicoli dotati di alternatore smart (Euro 6).

Le elevate correnti di carica (fino a 80 A) rendono i PSB ideali per caricare velocemente le batterie al litio o sistemi tradizionali ad alta capacità; la tecnologia Buck Booster stabilizza la carica rendendo i PSB ideali per tutti i mezzi dove è importante la ricarica rapida e corretta di batterie di qualsiasi tecnologia: LiFePO₄, AGM, gel e acido libero.

Tutti i PSB sono dotati del sistema OPTICHARGE, che ottimizza le prestazioni e la resa delle batterie di servizio, grazie alla selezione della curva di carica per ogni tecnologia e all'algoritmo di analisi dello stato di carica sviluppato interamente da NDS.

POWER SERVICE PSB è l'unico dispositivo in commercio dotato di connessione AUX, che permette l'integrazione del PSB anche in veicoli con impianti di ricarica pre-esistenti.

Quando il veicolo è in moto, il relè dell'AUX sposta tutti i carichi collegati nella centralina sulla batteria motore, bypassando la connessione esistente in parallelo di ricarica; in questo modo, la batteria di servizio sarà ricaricata in maniera diretta, al massimo delle prestazioni.

Oltre alla potenza è importante anche la sicurezza. Per questo i sistemi di protezione del PSB impediscono all'alternatore di andare sotto sforzo e alla batteria motore di restare senza energia.

Caratteristiche principali:

- Fino a 80 A di potenza
- Potenza di carica selezionabile (per i modelli più performanti)
- Fino a 8 fasi di carica con algoritmo OPTICHARGE
- Tecnologia Buck Booster per una ricarica super-stabile
- By-pass AUX per una connessione diretta all'alternatore dei carichi extra
- Protocollo di comunicazione N-Bus
- Display Bus opzionale
- Curva di carica specifica per batterie: LiFePO4, AGM, gel e acido libero
- Alternatore e batteria di avviamento sempre al sicuro da sovraccarico, sforzi imprevisti e sottotensione



CONTROLLER DOMETIC NDS

Display Bus e app Dometic NDS


I dispositivi con protocollo N-BUS, come POWERSERVICE PSB, possono essere gestiti da un unico Display Bus (opzionale) e da app Dometic NDS (se nella stessa rete è presente un dispositivo Bluetooth® NDS).

Scopri com'è facile controllare PSB tramite display Bus (o dip switch): con un semplice click puoi impostare la curva di carica e il limite di corrente di carica desiderato, anche in remoto.

Display Bus Dometic TD283 (9620013272)



App NDS



MASSIMA POTENZA DI CARICA IN VIAGGIO

Anche per veicoli Euro 6 con alternatore smart

Ricarica in viaggio e arriva a destinazione con le batterie completamente cariche. Basta generatori e carburante extra, così viaggi leggero e senza pensieri!
Con PowerService PSB hai fino a 80 A di potenza sempre a disposizione per caricare velocemente le batterie.

MODELLI POWERSERVICE PSB

Modello	Codice	Potenza minima dell'alternatore	Tensione nominale		Max selezionabile
			Ingresso	Potenza	Corrente di carica
PSB 12-40	9620008144	90 A	12 V	12 V	40 A
PSB 12-80	9620008291	140 A	12 V	12 V	40 A / 60 A / 80 A
PSB 24- 40	9620008307	70 A	24 V	24 V	40 A
PSB 24-60	9620008149	100 A	24 V	24 V	30 A / 45 A / 60 A
PSB 24/12-40	9620008430	55 A	24 V	12 V	40 A
PSB 24/12-80	9620008311	70 A	24 V	12 V	40 A / 60 A / 80 A
PSB 12 / 24-20	9620008335	90 A	12 V	24 V	20 A
PSB 12 / 24-40	9620008372	140 A	12 V	24 V	40 A

POWERSERVICE

Caricabatterie da viaggio DC-DC

Adatto anche per
batterie LiFePO4

Struttura solida e durevole

Fino a 5 fasi di ricarica

POWERSERVICE PLUS

Caratteristiche principali:

- Due diverse fonti di alimentazione
- Gestione carica con microprocessore
- 5 cicli di carica con desolfatazione
- Selezione del tipo di batteria: litio, AGM, gel e acido libero
- Fino a 40 A di ricarica per ogni ora di viaggio



Alimentato da:
Pannello solare
Alternatore

POWERSERVICE GOLD

Caratteristiche principali:


- Tre diverse fonti di alimentazione
- Gestione carica con microprocessore
- 5 cicli di carica con desolfatazione
- Selezione del tipo di batteria: litio, AGM, gel e acido libero
- Fino a 40 A di ricarica per ogni ora di viaggio



Alimentato da:
Alternatore
Pannello solare
Alimentazione principale

Scegli il POWERSERVICE adatto a te!

Modello	Codice	Corrente di ricarica	Consumo			Corrente di carica max		
			Alternatore (p.Min)	Solare (max)	Alimentazione principale	Alternatore	Adatto all'utilizzo con pannelli solari	Alimentazione principale
PLUS 25	9620008398	12 V	70 A-12 V	250W	NO	25 A	20A	NO
PLUS 30	9620008389	12 V	90 A-12 V	250W	NO	30A	20A	NO
PLUS 40	9620008227	12 V	110 A-12 V	250W	NO	40A	20A	NO
GOLD 25-M	9620008154	12 V	70 A-12 V	250W	100/240 V AC	25 A	20A	20A
GOLD 30-M	9620008132	12 V	90 A-12 V	250W	100/240 V AC	30A	20A	20A
GOLD 40-M	9620008303	12 V	110 A-12 V	250W	100/240 V AC	40A	20A	20A



CARICABATTERIE BCN

Potenti caricabatterie AC-DC

Massima carica ed efficienza energetica con i nuovi caricabatterie Battery Charger BCN.

Quando è disponibile la tensione 230 V AC, è importante ottenere la massima carica per le batterie di bordo nel più breve tempo possibile. Il nuovo caricabatterie BCN (AC-DC) consente la ricarica simultanea di 3 batterie con una curva di carica ottimizzata a 6 fasi e controllo della corrente di carica tramite Display Bus TD283 o app Dometic NDS per smartphone.

Con il protocollo Ci-Bus, compatibile con N-BUS, il BCN può essere integrato nell'ecosistema energetico Dometic NDS e condividere informazioni utili per il monitoraggio della carica. Per utilizzare l'app è sufficiente una batteria al litio TEMPRA oppure un Suncontrol2 Bluetooth e il display TD283 connessi alla rete N-BUS.

L'incredibile potenza di carica fino a 80 A (a seconda del modello) del caricabatterie BCN è la soluzione ideale per sfruttare appieno la ricarica rapida delle batterie al litio (LiFePO4); infatti, selezionando l'apposita curva di carica, è possibile caricare in sicurezza anche batterie al piombo e piombo-acido (batterie AGM, gel e acido libero).

Le uscite di potenza separate (tranne quella dedicata alla batteria di avviamento) consentono un'innovativa flessibilità di utilizzo: è possibile usare le uscite singolarmente o insieme per ottenere la massima potenza di carica nominale.

Il modello da 25 A dispone di un'uscita separata dedicata esclusivamente alla ricarica della batteria di avviamento. Con l'algoritmo OPTICHARGE, è possibile mantenere il caricabatterie sempre collegato alla rete e caricare le batterie solo quando necessario.


Caratteristiche principali:

- Fino a 80 A di corrente di carica
- Carica fino a 3 batterie contemporaneamente
- Monitorabile tramite app mobile e display TD283
- Carica la batteria di avviamento (BCN1225)
- Adatto a batterie LiFePO4 e piombo-acido
- Firmware di carica OPTICHARGE
- Configurazione flessibile delle uscite di potenza
- Curve di carica selezionabili
- Fino a 6 livelli di carica



Modello	Codice	Corrente di carica	Numero di uscite	Curva di carica	Tipo di carico	Dimensioni
BCN 1225	9620013436	25A	2 batterie di servizio, 1 batteria di avviamento	AGM, Gel, acido-libero, LIfePO4	6 fasi	238x179x63 mm
BCN 1250	9620013434	50A	3 batterie di servizio	AGM, Gel, acido-libero, LIfePO4	6 fasi	283x208,5x75mm
BCN 1280	9620013435	80A	3 batterie di servizio	AGM, Gel, acido-libero, LIfePO4	6 fasi	303x208,5x75mm





Ci sono molte buone ragioni per investire in una soluzione di alimentazione mobile a energia solare. La ricarica della batteria da un pannello elimina il problema delle batterie scariche in quasi tutte le applicazioni. Il sistema a energia solare Dometic assicura alle

batterie una vita più lunga, senza costose chiamate di assistenza. Il rapido ritorno sull'investimento è un altro vantaggio per camionisti e flotte, in quanto si ripaga l'impianto con una singola chiamata di assistenza.



I sistemi a energia solare tagliano i costi operativi riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO₂

La combustione di un litro di gasolio produce circa 2,65 kg di anidride carbonica. Supponiamo che un camionista tenga il motore al minimo due ore al giorno per generare energia risparmiando la batteria. Vediamo come questo influisce sul costo:

Due ore di motore al minimo ogni giorno significano...

3,40 € in più al giorno (con un prezzo del diesel di 1,60 €/litro)

20,40 € in più alla settimana (su 6 giorni lavorativi)

979,20 € in più all'anno per un totale di 576 l di diesel (su 48 settimane lavorative)

576 l di diesel si traducono in 1.526,4 kg di CO₂ emessa in atmosfera. Per un singolo camion. Immagina l'impatto con una flotta di 200 veicoli. O diverse migliaia.

Con un pannello solare sul tetto, non c'è più bisogno di tenere il motore al minimo. La batteria viene caricata con l'energia del sole, durante la guida e la sosta.

TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI

Batterie scariche e chiamate di emergenza, addio! Trasporto su gomma sempre affidabile ed efficiente.



Riduci il consumo di carburante e le emissioni di CO2

Riduci i costi operativi sfruttando l'energia solare. I pannelli solari producono energia ogni volta che c'è il sole.



Notevole ritorno sugli investimenti

Ottieni più convenienza! Fai fruttare i tuoi soldi: con Go Power! si ottiene un ritorno dell'investimento in 6-12 mesi. Alcuni hanno raggiunto il ROI evitando una singola chiamata di assistenza.



Estendi la durata della batteria

Aggiungi anni di vita alle tue batterie riempiendole di energia solare. Taglia i costi sostituendo le batterie dopo anni, anziché mesi.



Ricarica durante la guida e la sosta

I sistemi a energia solare aumentano il tempo di funzionamento della batteria, perché si caricano durante la guida e la sosta. I clienti segnalano un funzionamento di 3 ore con 330 watt di energia solare.




Moduli solari: bassi costi operativi e batterie che durano a lungo

Esempio: modulo solare aggiunto alle vecchie batterie

Il diagramma mostra una soluzione solare Go Power! con un miglioramento radicale delle risorse energetiche disponibili.

- Le batterie non solari trascorrono il 20% della loro vita in uno stato di bassa tensione, che causa un continuo decadimento della batteria.
- Go Power! riduce tale percentuale al 4% su una batteria già danneggiata.
- Go Power! riporta la batteria a uno stato di carica adeguato.

Ripartizione percentuale della batteria





Sponde idrauliche, martinetti elettrici per pallet e altre apparecchiature possono rapidamente scaricare la batteria di un camion. Le batterie scariche, a loro volta, portano a costose interruzioni e chiamate di assistenza. I sistemi solari Dometic GoPower! sono la migliore alternativa per ricaricare le batterie di camion, furgoni e macchine edili. Non c'è bisogno di investire in un generatore, né tenere il motore al minimo. Inoltre, la ricarica della batteria con energia solare può estendere la durata della batteria da mesi ad anni.

I nostri pannelli solari ad alta efficienza sono progettati per il settore dei veicoli commerciali. Controller solari perfettamente abbinati ottimizzano il processo di ricarica per prevenire il sovraccarico e dare alle batterie una maggiore durata. Forniamo anche imbracature coordinate e pratici accessori per un'installazione rapida e semplice.

Ecco i principali vantaggi:

- La ricarica della batteria con energia solare riduce al minimo costosi fermi-macchina e chiamate di assistenza
- Niente più sbalzi dopo periodi di inattività
- La maggior durata della batteria protegge l'investimento
- Ridotto consumo di carburante
- Soluzioni complete con componenti perfettamente coordinati (pannello solare, controller di carica, imbracatura, accessori di installazione)

Come funziona un sistema a energia solare

In linea di principio, un sistema a energia solare è costituito da uno o più moduli a tetto e sistema di controllo all'interno del veicolo. Quando esposto alla luce, il sistema a energia solare emette 12 o 24 V tramite controller.

La corrente continua viene assorbita dalla batteria di bordo, fino a quando il controller rileva che la carica della batteria è completa, interrompendo quindi la connessione. Il controller solare assicura che la carica della batteria sia sempre ottimale e priva di sovraccarichi.

In altre parole, un sistema a energia solare funziona essenzialmente come un caricabatterie convenzionale. La differenza è che non richiede una connessione alla rete elettrica, quindi le batterie possono essere caricate durante la guida e la sosta.

Il sistema Go Power! nel dettaglio

Modulo solare - situato sulla parte superiore del veicolo

Controller di carica solare - interrompe il flusso di energia quando le batterie sono completamente cariche

Cablaggio - trasporta energia dal modulo solare alle batterie

Batterie - trattengono energia dal sistema a energia solare

Inverter - genera 230 V AC dalla tensione della batteria

DOMETIC GO POWER! COMPONENTI PROFESSIONALI PER UNA SOLUZIONE SU MISURA

La gamma Dometic Go Power! utilizza componenti professionali appositamente progettati per uso industriale. I moduli a tetto, ultra-sottili, ultra-leggeri e flessibili, funzionano con un controller di carica per assicurare che la batteria sia caricata in modo ottimale. Possiamo configurare un sistema a energia solare altamente

efficiente per soddisfare tutte le esigenze, a prescindere da quanta energia occorra e dal collegamento 12 o 24 V. L'impianto, completamente sigillato, è conforme allo standard IP68 (resistenza a urti, vibrazioni, polvere e infiltrazioni d'acqua), mentre i connettori a spina impermeabili permettono l'uso mobile.



La nostra soluzione plug-and-play assicura energia solare ai veicoli in modo affidabile. Un investimento sostenibile che ripaga il business e protegge il clima.

Pannello solare

Controller di carica

Batterie




DOMETIC GO POWER! ESEMPI DI INSTALLAZIONE



Ecco quattro esempi di configurazione per diverse cabine di camion. Trai ispirazione dalle soluzioni create dai nostri ingegneri. Saremo lieti di aiutarti a trovare la miglior configurazione possibile per le tue esigenze.


Esempio di installazione 1: 1 modulo solare da 55 Wp

Il modulo solare autoadesivo viene fissato al tetto seguendo l'inclinazione. Le viti autofilettanti si avvitano nei fori anteriori, mentre la scatola di giunzione scompare sotto lo spoiler.






Esempio di installazione 2: 2 moduli solari 55 Wp e 1 modulo 110 Wp

Questa illustrazione mostra l'uscita massima possibile di 220 Wp. Il modulo da 110 Wp può essere incollato o avvitato.



Esempio di installazione 3: 3 moduli da 55 Wp

Sui camion dove il modulo 110 Wp non può essere utilizzato a causa dell'inclinazione, una possibile alternativa è installare 3 moduli da 55 Wp.



Esempio di installazione 4: 2 moduli da 55 Wp e 2 moduli da 110 Wp

Questa illustrazione mostra una possibile potenza di 330 Wp.



QUANTA POTENZA OCCORRE?

La potenza necessaria dipende dal veicolo e dall'equipaggiamento di bordo. Ecco un esempio per darti un'idea di come calcolare la domanda:

Go Power! Esempio di installazione su camion

Utenze presenti a bordo

Microonde:	1.200 W	x 6 minuti	= 120 Wh + 10	= 132 Wh
Macchina da caffè:	1.000 W	x 5 min	= 166,66 Wh + 10	= 183 Wh
Televisore:	40 W	x 5 ore	= 200 Wh + 10 %	= 220 Wh
			486,66 Wh + 10 %	= 535 Wh

Il nostro consiglio:

220 Wp, sufficiente anche in condizioni di penombra (autunno/inverno)

Potenza richiesta: 486,6 Wh

Energia solare: 220 Wp x 4 = 880 Wh / giorno



Potenza richiesta in ambito commerciale

- Consegne in città (100 W)
- Portelloni / sponde idrauliche (da 200 a 300 W)
- Refrigerazione (da 30 a 50 W)
- Transpallet elettrico (da 300 a 600 W)
- Telematica (da 10 a 50 W)
- HVAC (300 W)
- Apparecchi DC alimentati a batteria (da 10 a 5000 W)



PANNELLI SOLARI

Per caricare le batterie dei camion



Dometic Go Power! FLEX

Moduli solari

Evita costosi tempi di inattività ricaricando le batterie dei veicoli da lavoro con l'energia solare! Questo pannello flessibile produce più energia di qualsiasi altro sul mercato. Leggero e ultra-sottile grazie a soli 3 mm di spessore, si piega fino a 30° per adattarsi alle cabine di camion, rimorchi e van. Il pannello è autoadesivo per una facile installazione.


- Celle solari monocristalline ad alta efficienza per il massimo rendimento per area
- Si piega fino a 30° per adattarsi alle cabine di camion, rimorchi e van
- Pannello autoadesivo per attaccarsi alla superficie in modo semplice
- Peso ultra-leggero, fino all'82% in meno degli altri moduli solari
- Il design aerodinamico riduce carburante ed emissioni
- Durevole e privo di manutenzione - 5 anni di garanzia a potenza limitata
- Cavi a connessione rapida MC4 standard di settore (in serie o in parallelo)

Dometic Go Power! FLEX

Moduli solari FLEX

		
	GP-FLEX-55	GP-FLEX-110
Codice	9620013480	9620013481
Potenza nominale (Pm)	55 W	110 W
Tensione di potenza max (Vmp)	17,6 V	17,6 V
Corrente di potenza max (Imp)	2,88 A	6,31 A
Tensione a vuoto (Voc)	19,0 V	22,08 V
Corrente di cortocircuito (Isc)	3,04 A	6,60 A
Coefficiente attuale	2,2 mA / °C	2,2 mA / °C
Tipo di cella	Monocristallino	Monocristallino
Efficienza celle solari	21%	21%
Peso	0,72 kg	1,35 kg
Dimensioni	1.140 x 286 x 3 mm	1.134 x 544 x 3 mm
Lunghezza cavo di collegamento	330 mm	330 mm

* La marcatura del cablaggio per i veicoli con azionamento elettrico è regolata ECR R 100.2. Il colore per 60 V DC e 30 V AC è arancione.




TECNOLOGIA DI RICARICA

Se desideri caricare le batterie con energia solare, la tensione di uscita dei moduli deve essere regolata con una tecnologia di ricarica adeguata.

Esistono vari sistemi disponibili sul mercato, ad es., controller di carica PWM semplici e complessi che utilizzano la tecnologia MPPT (Multiple Power Point Tracking). In parole povere, il controller MPPT determina la curva di potenza dei moduli, regolandone tensione e corrente max. Dato che l'efficienza è fondamentale nelle applicazioni mobili, usiamo esclusivamente la tecnologia MPPT. Controllo della temperatura e caratteristiche di ricarica adatte ai diversi tipi di batterie sono una cosa ovvia per noi. Con una soluzione Dometic, sei certo di utilizzare la tecnologia giusta per la tua applicazione.

Carica della batteria sotto controllo

I nostri controller di carica solare ad alte prestazioni sono progettati per uso industriale. Garantiscono una ricarica ottimale della batteria e la massima resa da tutti i tipi di sistemi solari. Gli alloggiamenti robusti e completamente sigillati (IP68) resistono alle vibrazioni e all'ingresso di polvere e acqua.

		
	MPPT 100-30	GP-BOOST-50/12
Codice	9620013484	9620013482
Descrizione	Controller di carica solare, 100V/30A, MPPT	Controller di carica solare, 50V/12A, MPPT
Tensione nominale	12 / 24 V (rilevamento automatico)	24 / 36 / 48 V (rilevamento automatico)
Corrente di carica max	30 A	12 A
Gamma di tensione batteria	9 - 15,5 V (sistema 12 V); 18 - 31 V (sistema 24 V)	9 - 60 V (sistema 12 V) 24 - 48 V (sistema 24 V)
Carica di mantenimento	13,8 / 27,6 V (25 °C)	27,6 / 41,4 / 55,2 V (25 °C)
Carica principale	14,4 / 28,8 V (25 °C) 0,5 h al giorno	28,8 / 44,2 / 57,6 V (25 °C) 0,5 ore al giorno
Carica di boost	14,4 / 28,8 V (25 °C) a 2 ore dall'attivazione: tensione batteria < 12,3 / 24,6 V	28,8 / 44,2 / 57,6 V (25 °C) a 2 ore dall'attivazione: tensione batteria < 24,6 / 36,9 / 49,2 V
Temperatura d'esercizio	da -40 °C a +60 °C	da -40 °C a +60 °C
Dimensioni (A x L x P) in mm	128 x 152 x 43	149 x 89 x 42
Peso	1.300 g	750 g
Classe di protezione IP	IP68	IP68
Tipo di batteria	Piombo-acido (gel, AGM, liquida), LiFePO4	Piombo-acido (gel, AGM, liquida), LiFePO4
Caratteristiche	• Alloggiamento sigillato (IP68) resistente a urti, vibrazioni, acqua e polvere • Fino al 98% di efficienza energetica con tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking). Funziona con batterie 12 o 24 V • Facile da installare con connettori solari impermeabili MC4 e connettori per batterie Delphi • La carica ottimale estende la durata della batteria da mesi ad anni • Compatibile con tutti i tipi di batterie, anche agli ioni di litio • 5 anni di garanzia • Plug & play - pronto per il collegamento	• Alloggiamento sigillato (IP68) resistente a urti, vibrazioni, acqua e polvere • Fino al 98% di efficienza energetica con tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking). Funziona con batterie 24, 36 o 48 V • Facile da installare con connettori solari impermeabili MC4 e connettori per batterie Delphi • La carica ottimale estende la durata della batteria da mesi ad anni • Compatibile con tutti i tipi di batterie, anche agli ioni di litio • 5 anni di garanzia • Plug & play - pronto per il collegamento

Dometic Go Power! Accessorio

					
	DOMETIC GO POWER! FLEX AST	DOMETIC GO POWER! MPPT 100-30 BWH	DOMETIC GO POWER! BOOST 50-12 BWH	DOMETIC GO POWER! FLEX EC	DOMETIC GO POWER! FLEX SWH
Codice	5cm x 450 cm / 9620013490 10 cm x 300 cm / 9620013491	9620013485	9620013483	180 cm / 9620013488 90 cm / 9620013489	610 cm / 9620013486 1.220 cm / 9620013487
Descrizione	Nastro adesivo multiuso	Cablaggio batteria per Dometic Go Power! MPPT 100-30	Cablaggio batteria per Dometic Go Power! BOOST 50-12	Prolunga per moduli solari	Cablaggio solare con guaina arancione
Caratteristiche	- Basta fissare in posizione i cavi con nastro adesivo - Nessun cavo visibile e tenuta stagna intorno al pannello	- Collegamento tra comando solare e batteria di facile installazione - Resiste alle condizioni più impegnative - Progettato per il controller di carica solare Dometic Go Power! MPPT 100-30	- Collegamento tra comando solare e batteria di facile installazione - Resiste alle condizioni più impegnative - Progettato per il controller di carica solare Dometic Go Power! BOOST 50-12	- Basta collegare più moduli solari in serie - I connettori standard MC4 assicurano una facile installazione	- Conforme alla direttiva ECR R100.2 per veicoli elettrici - Obbligatorio per installazioni solari su veicoli elettrici quando la tensione supera 60 V DC o 30 V AC - La guaina arancione avverte dei potenziali pericoli - I connettori standard MC4 assicurano una facile installazione - Adatto ai pannelli solari FLEX di Dometic Go Power!

					
	DOMETIC GO POWER! EBC-M2F / F2M	DOMETIC GO POWER! RBD	DOMETIC GO POWER! CEP	DOMETIC GO POWER! MC4	
Codice	EBC-M2F / 9620015803 EBC-F2M / 9620015804	9620015805	9620015806	MC4-F - femmina / 9620015807 MC4-M - maschio / 9620015808	
Descrizione	Connettore di derivazione di espansione, 1M x 2F o 1F x 2M	Diode di blocco della corrente inversa	Piastra passacavi	Connettore MC4, F o M	
Caratteristiche	- Connettori a incastro per un facile cablaggio in parallelo dei pannelli solari - Compatibile con tutti i pannelli Go Power! Solar flessibili e rigidi - Garantisce il collegamento sicuro in parallelo o in serie dei moduli fotovoltaici	- Previene il flusso della corrente inversa nei pannelli posti all'ombra per un'efficienza ottimale - Compatibile con tutti i kit Go Power! Solar, facile da montare - Protegge i collegamenti dei cavi ed elimina le perdite per una lunga durata dell'impianto	- Garantisce una configurazione ordinata dei cavi e flessibilità nell'installazione a tetto - I cavi corrono vicino alla batteria per una ricarica efficiente e perdite minime - Compatibile con i connettori solari standard di settore (SC)	- Tecnologia MULTILAM per una stabilità durevole e perdite minime - Supporta sezioni trasversali fino a 10 mm² per molteplici applicazioni - Classi di protezione (IP66 e IP68) per la massima tenuta	

PANNELLI SOLARI PER VEICOLI COMMERCIALI



BLACKSOLAR

Pannelli solari neri


Celle PERC
più potenza in meno spazio

Interamente in nero

Staffe integrate

Cornice, struttura, celle e stringhe, tutto completamente in nero: i pannelli BLACKSOLAR catturano una maggior quantità di energia solare e, in presenza di luce radente come all'alba e al tramonto, permettono una produzione di energia elettrica superiore ai moduli standard.

Celle monocristalline ad alta efficienza e materie prime d'eccellenza fanno di BLACKSOLAR un pannello all'avanguardia nel mondo fotovoltaico, raggiungendo un'efficienza del 19%.



Staffa integrata


Le staffe in alluminio integrate nel pannello, il telaio aerodinamico e le coperture laterali in plastica rendono il pannello robusto e rapido da installare.

Celle PERC

Nuova tecnologia per incrementare l'efficienza di conversione energetica aggiungendo un livello dielettrico passivato sul retro della cella.

Lunghezza cavo fino a 6 m

Ogni pannello è dotato di cavo bipolare di connessione fino a 6 m, con guaina di protezione esterna resistente in ogni clima.

				
	BS 115 WP	BS 165 WP	BS 185 WP	BS 230 WP
Codice	9620008387	9620008542	9620008505	9620012961
Codice incl. SCE320	9620008407	9620008308	9620008437	9620013085
Codice incl. SCE360	9620008309	9620008162	9620008207	9620013076
Codice incl. SCE320B	9620013086	9620013087	9620013088	9620013089
Codice incl. SCE360B	9620013090	9620013091	9620013092	9620013093
Numero celle	33	32	36	160
Tensione nominale	12 V	12 V	12 V	12 V
Potenza max	115 WP±3%	165 WP±3%	185 WP±3%	230 WP±3%
Dimensioni (mm)	1.385x530x60	1.495x680x60	1.645x680x60	1.885x720x60
Peso	10 kg	14 kg	15,5 kg	17,5 kg
Tensione a vuoto	22,41 V	21,6 V	24,08 V	27,05 V
Corrente di cortocircuito	6,63 A	9,78 A	9,81 A	10,91 A
Tensione max	18,5 V	17,84 V	19,9 V	21,99 V
Corrente max	6,22 A	9,25 A	9,3 A	10,46 A
Cavo lungo 6 m	2x 2,5 mm²	2x 2,5 mm²	2x 4 mm²	2x 4 mm²



SOLENERGY

Pannelli solari argento



Celle monocristalline

Facile installazione

Staffe integrate

I pannelli fotovoltaici SOLENERGY uniscono moderne tecnologie costruttive in ambito fotovoltaico ad un setup completo e di facile installazione. La staffa di montaggio, integrata nel pannello, garantisce aerodinamicità e robustezza superiori, favorendo inoltre un'adeguata ventilazione senza perdite di prestazioni.

Ciascun modulo è realizzato con celle al silicio monocristallino di elevata purezza, protette da un foglio di Tedlar e vetro temperato testurizzato caratterizzato da elevata trasparenza, basso contenuto di ferro e rivestimento anti-riflesso che ne accresce il rendimento fino al 18,5%, il tutto racchiuso in due fogli di EVA (Ethylene VinylAcetate). Speciali diodi by-pass proteggono le celle da sovratensione minimizzando la perdita di potenza dovuta ad eventuali fenomeni di ombreggiamento.



Staffa integrata

Staffe in alluminio integrate, frame aerodinamici e cover laterali in plastica rendono il pannello robusto e sicuro, oltre che di facile e rapida installazione.




Struttura

Telaio in alluminio, vetro ad alta trasmittanza: 91,5%
Strisce di collegamento a bassa resistenza:
< 69,31 MΩ
Trasmissione EVA: < 30% (290-380 nm)

Lunghezza cavo fino a 6 m

Ogni pannello è dotato di cavo bipolare di connessione fino a 6 m, con guaina di protezione esterna resistente in ogni clima.



						
	PSM 85 WP	PSM 100 WP	PSM 100 WP-S	PSM 120 WP	PSM 150 WP	PSM 175 WP
Codice	9620008534	9620008320	9620008171	9620008317	9620008236	9620008484
Codice incl. SCE320	9620008506	9620008434	9620008461	9620008446	9620008493	9620008249
Codice incl. SCE360	9620008561	9620008176	9620008394	9620008487	9620008206	9620008546
Codice incl. SCE320B	9620013094	9620013095	9620013096	9620013097	9620013098	9620013099
Codice incl. SCE360B	9620013100	9620013101	9620013102	9620013103	9620013104	9620013105
Numero di celle	36	36	36	36	32	36
Tensione nominale	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Potenza max	85 WP±3%	100 WP±3%	100 WP±3%	120 WP±3%	150 WP±3%	175 WP±3%
Dimensioni (mm)	1.165x530x60	1.320x530x60	1.727x416x60	1.520x530x60	1.475x676x60	1.625x676x60
Peso	9 kg	9,5 kg	10 kg	10,5 kg	12,5 kg	14,5 kg
Tensione a vuoto	22,79 V	23,7 V	22,74 V	23,75 V	20,85 V	23,67 V
Corrente di cortocircuito	4,81 A	5,5 A	5,66 A	6,54 A	9,30 A	9,58 A
Tensione max	18,83 V	19,57 V	18,94 V	19,62 V	17,23 V	19,56 V
Corrente max	4,52 A	5,11 A	5,28 A	6,12 A	8,71 A	8,95 A
Cavo lungo 6 m	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 4 mm ²



SOLARFLEXEVO

Pannelli solari flessibili

Ultra-leggeri

Celle monocristalline ad alta efficienza


Flessibilità 30%

Si adattano a superfici non lineari grazie ad un elevato indice di flessibilità e forniscono massime prestazioni con il minimo ingombro possibile: tutto questo è SOLARFLEXEVO. SOLARFLEXEVO è la scelta ideale per van e camion leggeri, dove la resa risulta ottimale. Per garantire i migliori risultati nel minor spazio possibile, la gamma SOLARFLEXEVO è fabbricata con celle di qualità e un'efficienza pari al 20%.

Caratteristiche principali:


- Celle monocristalline
- Incapsulato con 9 strati
- Immune da micro-crepe
- Efficienza: 20%
- Alta efficienza anche ad elevate temperature
- Bassa perdita di potenza in caso di ombreggiatura

L'energia non è mai stata così FLESSIBILE



Celle monocristalline

Le celle fotovoltaiche del pannello SOLARFLEXEVO sono progettate per ottenere il massimo rendimento in spazi ridotti.



Struttura

Fabbricazione a 7 strati, tra cui la superficie ETFE: la migliore in termini di efficienza e durata nel tempo.



Scatola di derivazione

Ogni pannello è dotato di una speciale scatola di derivazione, dove alloggia un cavo bipolare di connessione di 3 m con guaina di protezione resistente ad ogni condizione climatica.



	SFS 60 WP	SFS 115 WP	SFS 140 WP	SFS 155 WP
Codice	9620008324	9620008403	9620008410	9620008343
Codice incl. SCE320	9620008177	9620008312	9620008429	9620008553
Codice incl. SCE360	9620008460	9620008364	9620008255	9620008349
Codice incl. SCE320B	9620013077	9620013078	9620013079	9620013080
Codice incl. SCE360B	9620013081	9620013082	9620013083	9620013084
Numero di celle	32	32	40	44
Tensione nominale	12 V	12 V	12 V	12 V
Potenza max	60 WP±3%	115 WP±3%	140 WP±3%	155 WP±3%
Dimensioni (mm)	600x540x2	1110x540x2	1360x540x2	1480x540x2
Peso	1,6 kg	2,4 kg	2,8 kg	3,1 kg
Tensione a vuoto	20,7 V	21,9 V	27 V	30 V
Corrente di cortocircuito	3,3 A	6,26 A	6,21 A	6,23 A
Tensione max	18,23 V	18,72 V	23,1 V	25,6 V
Corrente max	3,29 A	6,14 A	6,06 A	6,05 A
Cavo lungo 3 m	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²



PLUS

OPZIONALE

Pannelli solari

PST / Codice 9620008440
PG 9 / Codice 9620008302
PG 13.5 / Codice 9620008158



Passacavi con configurazione PG



LIGHTSOLAR

Pannelli solari leggeri


Flessibilità 5%

Sottili, leggeri e robusti

Possibile connessione a scomparsa

LIGHTSOLAR è la gamma giusta quando peso, spessore e resistenza sono caratteristiche fondamentali. Le celle monocristalline, con efficienza del 18,75%, sono inserite in un'architettura multistrato: lo strato superiore è composto dal polimero plastico autoriparante ETFE, altamente resistente a corrosione e lesioni da agenti atmosferici. La superficie del pannello, potenzialmente esposta a urti e graffi accidentali, è in grado di auto-modellarsi tornando alla forma iniziale; inoltre è ideale per catturare i raggi solari.

Nella parte bassa della struttura è presente un foglio di PCB, per contenere e dissipare al meglio il calore generato dalle celle e conferire robustezza al pannello. In tal modo, è anche calpestabile (con calzature adatte).



Struttura


7 strati tra cui una superficie ETFE - la migliore in assoluto in termini di efficienza e durata nel tempo - e un foglio di PCB per conferire robustezza e una maggior dissipazione di calore.






Scatola di derivazione

Sede del cavo di collegamento di 3 m in dotazione, racchiude i diodi bypass per ridurre il fenomeno dell'ombreggiamento.

Scatola di derivazione



					
	LSE 105 BF	LSE 160 BF	LSE 195BF	LSE 105 BR	LSE 200BR
	COLLEGAMENTO FRONTALE			COLLEGAMENTO POSTERIORE	
Codice	9620008281	9620008306	9620008480	9620008450	9620008330
Codice incl. SCE320	9620008388	9620008252	9620008499	9620008543	9620008316
Codice incl. SCE360	9620008384	9620008304	9620008528	9620008266	9620008431
Codice incl. SCE320B	9620013106	9620013107	9620013108	9620013109	9620013110
Codice incl. SCE360B	9620013111	9620013112	9620013113	9620013114	9620013115
Numero celle	36	36	35	36	36
Tensione nominale	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Potenza max	105 WP±3%	160 WP±3%	195 WP±3%	105 WP±3%	200 WP±3%
Dimensioni (mm)	1.068x503x4	1.253x673x4	1.488x673x4	1.018x503x4	1.488x673x4
Peso	3,97 kg	5,82 kg	6,75 kg	3,93 kg	6,79 kg
Tensione a vuoto	23,3V	23,3V	22,3 V	23,3V	23,3V
Corrente di cortocircuito	5,45A	8,72A	11,08A	5,45A	10,9A
Tensione max	19,8V	19,8V	19V	19,8V	19,8V
Corrente max	5,3 A	8,08A	10,3A	5,3A	10,1A
Cavo lungo 3 m	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²	2x 2,5 mm ²

Superficie piatta grazie all'utilizzo di una scatola di derivazione posteriore e diodi laminati inclusi nella struttura del pannello stesso. Il cavo di collegamento, posto sul retro, elimina la scatola di derivazione dalla superficie esposta del pannello. La scatola rotonda, di soli 30 mm di diametro, stringe il cavo rendendo salda e sicura la connessione. Questa versione è ideale per tetti a soffietto, riducendo al minimo gli ingombri ed eliminando grovigli di cavi, nonché antiestetici e complessi passatetto.





Novità



DOMETIC SC330 / SC480

Controller di carica solare

Adatto per batterie LiFePO4

Esegue le curve di carica più moderne, anche per batterie LiFePO4

30% di resa solare in più

Più energia dal pannello solare con la tecnologia MPPT (Maximum Power Point Track)

Funzionalità a doppio ingresso

2 ingressi separati per diversi pannelli solari

SC330 e SC480 sono i più recenti e innovativi controller di carica per moduli solari Dometic. Progettati per una potenza massima di 330 o 480 W, integrano ingressi separati per due pannelli solari e due uscite batterie. La tecnologia all'avanguardia MPPT (Maximum Power Point Track) consente di ottenere fino al 30% di energia in più dai pannelli solari. Grazie alla rete N-BUS plug & play, è possibile gestire il controller solare e tutti gli altri dispositivi N-BUS tramite un unico display o la nuova app Dometic.

- Esegue le curve di carica più moderne, anche per batterie LiFePO4
- Più energia dal pannello solare con la tecnologia MPPT (Maximum Power Point Track)
- Selettore per batterie al litio LiFePO4, AGM, gel e umide
- L'algoritmo OPTICHARGE consente di caricare in base alle esigenze della batteria grazie alle curve di carica a 6 fasi
- 2 ingressi separati per diversi pannelli solari

Modello	SC 330	SC 480
Codice	9620013161	9620013162
Tensione nominale	12 V	12 V
Potenza max modulo	330 W	480 W
Tensione max ingresso (VoC)	32 V	32 V
Corrente di carica max Batteria di avviamento (B2) Batteria di servizio (B1)	10 A 20 A	10 A 30 A
Corrente di carica max	20 A	30 A
Sistema MPPT	Sì	Sì
Protezione fusibile	30 A	30 A
Caricabatterie motore	Sì	Sì
Ventola	No	Sì
Bluetooth®	Sì	Sì
Dimensioni (mm)	170 x 88 x 48	170 x 88 x 48



Ingressi separati per due pannelli solari

Inizia con un pannello solare e montane un altro in un secondo momento. La centralina solare Dometic gestisce tutto con facilità, anche con due diversi pannelli solari sul tetto del veicolo.



TIPS

COSA SIGNIFICA MPPT?

È l'algoritmo che permette di sfruttare sempre il "punto di massima potenza" erogata dal pannello.

MPPT è l'algoritmo che consente di sfruttare sempre il "Maximum Power Point Track", o punto di massima potenza erogata dal pannello. Un controller di carica con tecnologia MPPT è in grado di ottenere una resa nettamente superiore rispetto alla tecnologia PWM (fino al 30% in più). Il controller MPPT è ideale dove lo spazio è poco, perché in meno spazio si ottiene più energia!



SUNCONTROL2

Controller MPPT con N-BUS

Adatto anche per batterie LiFePO4

Il +30% di resa in più dai pannelli solari con la tecnologia MPPT

Ricarica anche la batteria di avviamento

Dometic NDS SUNCONTROL2 è l'ultimo e innovativo controller di carica per moduli fotovoltaici con ingressi separati per due pannelli solari.

La tecnologia MPPT consente di ottimizzare l'energia da qualsiasi pannello solare (12 V nominale), eseguendo le più moderne curve di ricarica - anche per batterie LiFePO4.

Lo speciale algoritmo Opticharge sviluppato da Dometic NDS ottimizza la carica in base alle necessità della batteria, allungandone la vita.

SUNCONTROL2 è dotato del nuovo protocollo di comunicazione N-BUS, compatibile con Ci-Bus: adesso è possibile monitorare e aggiornare tutti i dispositivi di bordo da un unico controller.

SUNCONTROL2 è disponibile in due versioni: SCE 320 per un massimo di 320 W complessivi e SCE 360 che supporta fino a 360 W complessivi. Entrambi i modelli sono disponibili in versione Bluetooth® (SCE 320B o SCE 360B) con cui è possibile utilizzare l'app Dometic NDS.

Caratteristiche principali di SUNCONTROL2:

- Selettore per litio LiFePO4, AGM, gel e acido-libero
- Curve di carica a 6 fasi con algoritmo Opticharge
- Protocollo di comunicazione N-Bus, compatibile con Ci-Bus
- Possibilità di collegare il display Bus TD283 e l'app Dometic NDS
- Carica la batteria avviamento
- Ingressi separati per due pannelli solari
- Opzione di desolfatazione
- Sensori di temperatura (opzionali)
- Display Bus TD283 (opzionale)
- Versione Bluetooth® (per controllo con app NDS)



Modello	SCE 320	SCE 320B	SCE 360	SCE 360B
Codice	9620008415	9620008150	9620008201	9620008406
Tensione nominale	12V	12V	12V	12V
Potenza max modulo	320 W	320 W	360 W	360 W
Tensione d'ingresso max	30V	30V	30V	30V
Corrente di carica max	20 A	20 A	25 A	25 A
Sistema MPPT	Sì	Sì	Sì	Sì
Protezione fusibile	30 A	30 A	30 A	30 A
Carica della batteria di avviamento	Sì	Sì	Sì	Sì
Ventola	No	No	Sì	Sì
Bluetooth®	No	Sì	No	Sì
Dimensioni (mm)	151x90x48	151x90x48	151x90x48	151x90x48



CONTROLLER NDS

Display Bus e app Dometic NDS

Il display Bus e l'app Dometic NDS consentono di gestire l'intero sistema energetico.

I dispositivi energetici Dometic NDS di nuova generazione dotati di N-BUS, come SunControl2 e Suncontrol, possono essere controllati e gestiti da un display Bus o dalla app Dometic NDS (con SUNCONTROL2 in versione Bluetooth®).

E' possibile monitorare lo stato e i parametri tecnici di tutti i dispositivi, oltre a modificarne le impostazioni. Inoltre si può valutare la situazione energetica di bordo. Se nella rete N-BUS è presente un dispositivo Bluetooth®, è possibile aggiornare il firmware di tutti i dispositivi connessi.



Display Bus TD283
(9620013272)

Scarica l'app



CERCA IL LOGO N-BUS

Per scoprire se il dispositivo è dotato del nuovo protocollo di comunicazione



TUTTO CONNESSO CON N-BUS

Connetti e controlla facilmente tutti i tuoi dispositivi

N-BUS è la rete plug&play per connettere tutti i dispositivi elettronici di bordo in modo facile.

Grazie alla domotica, il controllo integrato di dispositivi elettronici nelle abitazioni civili è diventato realtà. Oggi possiamo accendere la TV, attivare l'impianto di climatizzazione, avviare la lavatrice e molto altro con il semplice tocco dello smartphone.

N-BUS nasce con l'intento di creare una rete pratica e funzionale tra dispositivi di gestione energetica. N-BUS di Dometic NDS (compatibile con Ci-BUS), rappresenta un upgrade tecnologico che porta tutti i dispositivi a dialogare fra loro tramite un cavo dati standard.

Questo tipo di connessione permette un continuo scambio di informazioni tra diversi dispositivi (batteria, DC-DC, controller solare, ecc), rendendo il sistema energetico di bordo più efficiente e sicuro. Soprattutto, come succede per le più evolute domotiche di casa, rende possibile gestire tutti i dispositivi di rete da un unico controller.

Se fino ad ora occorre erano più dispositivi, oppure più applicazioni per gestire i vari elementi del sistema, con i controller Dometic NDS è tutto più semplice: basta un display o l'app (se nella rete è presente almeno un dispositivo N-BUS e Bluetooth®) per tenere sotto occhio l'intero sistema energetico di bordo.

CONTROLLER PER N-BUS

Un solo display per tutti i dispositivi

Basta un solo display per monitorare, governare e aggiornare tutti i dispositivi collegati.

Grazie alla rete N-BUS multidevice, non è più necessario acquistare un display di controllo per ogni dispositivo, così come non serve più scollegare l'app Bluetooth® per passare da un dispositivo all'altro.

I controller Dometic sono disponibili in due versioni:

- Display Bus TD283 con collegamento cablato per tutti i dispositivi con protocollo N-BUS.
- App Dometic NDS per smartphone iOS e Android, se il dispositivo N-BUS da controllare è dotato di Bluetooth®.

Adesso è possibile monitorare tutti i dati provenienti dai dispositivi di bordo, come POWER SERVICE PSB, SUNCONTROL2 e batteria al litio TEMPRA da un'unica interfaccia e modificarne le impostazioni dalla rete N-BUS.

Con il controller Dometic NDS è possibile regolare le impostazioni del booster PSB DC-DC e settare la corretta curva di carica, verificare lo stato di carica delle batterie e l'irraggiamento del pannello solare, attivare o disattivare un dispositivo e molto altro.

Infine, se nella rete è presente un dispositivo master (come la batteria al litio Temptra), attivando l'app Dometic NDS è possibile aggiornare tutti i dispositivi collegati all'ultima versione firmware.



DOMETIC TD283

Display N-BUS multifunzione

- Gestione di tutti i dispositivi N-BUS da un unico display
- Massimo comfort e praticità
- Monitoraggio dei parametri energetici per tutti i dispositivi N-BUS (ad es., batteria, pannello solare, booster di carica)
- Monitora il consumo dei dispositivi comfort in tempo reale
- Può essere utilizzato per attivare o disattivare i dispositivi N-BUS
- Funziona anche con la nuova app Dometic (a patto che ci sia un dispositivo Bluetooth collegato)
- Adatto per camper, barche e camion
- Dimensioni: 79 × 100 × 12 mm
- Peso: 70 g

Codice 9620013272



PLUS

CAVO DI CONNESSIONE N-BUS

BC 03M / BC 06M / BC 10M

Il cavo di connessione per sistemi N-BUS permette di collegare tra loro i dispositivi energetici Dometic NDS.

3 m - BC 03M / Codice 9620008275

6 m - BC 06M / Codice 9620008462

10 m - BC 10M / Codice 9620008182





IMANAGER

Gestore multi-batteria


Gestione automatica di due batterie utenze

Display a colori touch-screen

Calcolo preciso dello stato di carica della batteria

IMANAGER è l'innovativo sistema di gestione delle batterie di bordo, evitando la connessione "in parallelo" degli accumulatori. Gestendo, contemporaneamente o separatamente, fino a tre batterie anche con tecnologie e amperaggi diversi, ne migliora la resa. Inoltre, grazie alla funzione di staccabatterie automatico, ne preserva la vita.

Il display touch visualizza tutte le informazioni disponibili, sia sullo stato di carica degli accumulatori che sulle modalità di utilizzo, consentendo la selezione manuale delle batterie da attivare o disattivare per una gestione completamente personalizzata. IMANAGER monitora costantemente la tensione delle batterie e, tenendo conto delle correnti di carica e scarica, sceglie automaticamente quella da utilizzare. L'obiettivo è mantenere tutte le batterie allo stesso livello di carica, ottimizzandone le prestazioni.



Perché hai bisogno di IMANAGER?

Installare due batterie utenze in totale sicurezza, evitando l'obsoleto e sconsigliato parallelo, richiede un dispositivo elettronico che gestisca l'impianto. Con iManager puoi installare batterie differenti tra loro per tecnologia (acido-libero, gel, AGM), potenza e ciclo di vita.

Scegli in totale libertà le tue batterie, al resto pensa iManager!

Caratteristiche principali:

- Gestione automatica o manuale di una o due batterie utenze, anche di diversa tecnologia e amperaggio
- Uscita dedicata alla ricarica della batteria di avviamento, quando le batterie utenze sono cariche al 100% (es: rimessaggio)
- Visualizza lo stato di carica degli accumulatori
- Visualizza tensione e ampère di carica e scarica
- Visualizzazione data e ora
- Staccabatterie automatico (sotto 11 V) o manuale, tramite display touch
- Visualizzazione info e consigli sulla gestione e manutenzione delle batterie
- Controllo della temperatura in fase di carica/scarica, per una maggior sicurezza
- Connessione BlackBox/Display disponibile sia via cavo (cod. iM 12-150) che wireless (cod. iM 12-150 W).

Tra le sue molteplici caratteristiche, una delle più degne di nota è lo spegnimento automatico della batteria, che viene attivato in tre diverse circostanze:

- Quando la tensione di una o di entrambe le batterie scende al di sotto del limite critico di 10,5 V
- Quando la tensione di una o di entrambe le batterie scende al di sotto di 11 V per più di 15 minuti
- Quando la temperatura misurata su una o entrambe le batterie supera la soglia limite di 70 °C

Modello	IM 12-150	IM 12-150 W
Codice	9620008481	9620008179
DISPLAY TOUCH		
Consumo luminosità max	86 mA	90 mA
Consumo a display spento	38 mA	40 mA
Consumo con batt. scolgate	8 mA	8 mA
Tipo di connessione	Cavo da 10 mm con connettore a basso profilo	Wireless
Modalità di funzionamento	Normale e basso consumo	
Tipo display	TFT2,83" / 262 k colori / touchscreen	
Temperatura d'esercizio	-10 °C / +70 °C	
Soglia disconnessione batteria	Tensione: 10,5 V Temperatura: 70 °C	
BLACKBOX		
Consumo con batt. collegate	8 mA	22 mA
Consumo con batt. scolgate	4 mA	4,2 mA
Modaltà di funzionamento	Automatica e manuale	
Relè corrente massima	100 A + 100 A	
Tensione nominale	12 V (9 V – 18 V)	
Temperatura d'esercizio	-15 °C / +65 °C	
Soglia disconnessione batterie	Tensione: 10,5 V Temperatura: 70 °C	

In questo modo si evitano perdite di efficienza o danni irreversibili



Esempi di schermata automatica e/o manuale



TIPS

PERCHÉ EVITARE IL PARALLELO?

Il parallelo tra più batterie, oltre a non rappresentare il massimo dell'efficienza, vincola all'acquisto di batterie il più possibile simili tra loro come marca, modello e potenza. Le due batterie lavoreranno insieme come una sola e i deficit di una si ripercuoteranno sull'altra inficiandone le prestazioni e la durata nel tempo. Quando il sistema in parallelo manifesterà un guasto, o una perdita di efficienza, entrambe le batterie andranno sostituite.

POWER SWITCH

Deviatore automatico

POWER SWITCH è il deviatore automatico per la gestione separata di due batterie utenze. All'aumentare dei consumi elettrici a bordo dei veicoli commerciali, cresce la necessità di energia disponibile.

Questa esigenza rende opportuna l'adozione di una seconda batteria utenze, montabile in parallelo a patto di essere gemella dell'altra (ossia identica come tecnologia, amperaggio, marca e lotto di produzione).

Caratteristiche principali:

- Gestione automatica di due batterie, anche di diversa tecnologia e capacità
- Stacca-batterie automatico (sotto 11 V) o manuale
- Gestione fino a 2000 W sia in ingresso che in uscita
- Comando remoto incluso



Modello	PS 12-100
Codice	9620008274
Tensione nominale	12 V
Corrente max relé	100 A
Tensione disconnessione utenze	10,5V
Autoconsumo	15 mA
Lunghezza cavo display	3 m
Dimensioni	121x108x50 mm

BATTERY SAVER

Stacca-batterie automatico

BATTERYSAVER è lo stacca-batterie automatico che controlla continuamente la tensione della batteria, scollegandola dalle utenze qualora dovesse scendere sotto il limite critico di 11 V.

Protegge la batteria da possibili perdite di efficienza o danni irreversibili, causati da scariche profonde. È dotato anche di un pulsante per la modalità "manuale" che permette la disconnessione di tutte le utenze in qualsiasi momento.

Il riarmo può essere effettuato manualmente o automaticamente tramite una fonte di ricarica (es., alternatore, caricabatterie 230 V o pannello solare).

Caratteristiche principali:

- Stacca-batterie automatico (sotto 11 V)
- Gestione fino a 1.200 W sia in ingresso che in uscita
- Led di funzionamento
- Ripristino automatico della connessione (quando disponibile una fonte di carica)



Modello	BS 12-100
Codice	9620008169
Tensione nominale	12 V
Corrente max	100 A
Tensione disconnessione utenze	10,5V
Autoconsumo	4.5 mA
Dimensioni	121x108x50 mm

SMART SEPARATOR


Parallelatore automatico

SMART SEPARATOR è un dispositivo automatico che permette la gestione della batteria di avviamento e della batteria utenze.

Grazie al microprocessore integrato, monitora la tensione degli accumulatori connessi in modo automatico, parallelizzando la batteria di avviamento e quella utenze solo nel caso che la prima si trovi in stato di carica.

Questa funzione permette ai veicoli di ricaricare la batteria utenze in modo rapido e semplice, senza bisogno di un relè comandato da sottochiave o D+.

Un'altra importante funzione è quella di stacca-batteria, automatica o manuale, per evitare scariche profonde se la tensione della batteria utenze scende al di sotto della soglia critica di 10,5 V.



Modello	SS 12-100
Codice	9620008463
Tensione nominale	12 V
Corrente max	100 A
Autoconsumo	5 mA
Tensione relè di Split-Charge ON / OFF	13,3 V / 12,7 V
Spegnimento batteria ON / OFF	10,6 V / 12 V
Dimensioni	121x108x50 mm

POWER RELAIS

Relè parallelatore / Isolatore

POWER RELAIS è un parallelatore, isolatore tra batteria di avviamento e batteria utenze compatibile con tutte le batterie 12V: piombo/acido (AGM, gel, acido-libero), litio.

Caratteristiche principali:

- Corrente max supportata 200 A
- Segnale di attivazione D+ o sottochiave+
- Contatti ad alta conduttività



Modello	RL 12-200
Codice	9620008193
Tensione nominale	12 V
Corrente max	200 A
Potenza bobina	2,4 W
Tempo di funzionamento	≤10 ms
Tempo di rilascio	≤10 ms
Dimensioni	85x50x51 mm



SMART-IN

L'inverter di alta qualità

Alta efficienza

Componenti professionali

Circuito di priorità integrato (modello IVT)

Gli inverter SMART-IN si distinguono per design e qualità. Progettati per fornire prestazioni elevate, massima sicurezza, affidabilità e funzionamento silenzioso, sono ideali per uso professionale.

La famiglia SMART-IN si compone di due linee, a onda sinusoidale

pura o modificata. Le due linee di prodotti coprono una varietà di potenze da 400 W a 3.000 W, con la possibilità di avere una tensione d'ingresso 24 V.



Connettori professionali

Le connessioni saldate direttamente sulla scheda con barre ad alta conducibilità evitano cadute di tensione e perdite di potenza, per un minor consumo della batteria.



Inverter IN/OUT IVT

Le versioni standard vantano una o due uscite, mentre i modelli con IVT (circuitto di priorità integrato), sono presenti un'uscita e un'entrata (IEC) protetta da fusibile, dove verrà connessa la rete elettrica esterna.



Facile installazione

I piedini integrati consentono un'installazione sicura in qualsiasi posizione. La dotazione comprende cavi ultra-flessibili in ingresso, specifici e già dimensionati per il dispositivo.

Caratteristiche principali:

- Alto rendimento fino al 93%
- Basso autoconsumo
- Ingresso con connettori professionali
- Predisposizione per pannello di comando ON/OFF
- Ingresso e uscita completamente isolate

Protezioni:

- Soft-start
- Protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Allarme batteria scarica
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Protezione da sovratemperatura

PER UN BUON CAFFÈ BASTA UN BUON INVERTER

SMART-IN PURE


In viaggio come a casa!



TIPS

ONDA PURA O MODIFICATA?

Smart-In Pure, con componentistica di alto livello, genera un'uscita 230 V a "onda sinusoidale pura", la stessa tipologia della rete domestica. Soluzione imprescindibile per utenze sensibili e di valore come laptop, condizionatori e macchine da caffè. Smart-In Modified, con circuito elettrico relativamente più semplice ed economico della versione Pure, genera "un'onda sinusoidale modificata", simile a un'onda quadra. Questa serie è consigliata per utenze più semplici, come luci e carichi resistivi. Ricorda: l'onda modificata potrebbe accorciare la vita dei tuoi dispositivi.



Onda sinusoidale pura



Onda sinusoidale modificata

SMART-IN MODIFIED

ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA



Modello	Codice	Tensione d'ingresso	Potenza continua	Potenza di picco	Tensione d'uscita	Uscite Usb	Dimensioni (LxPxA mm)	Cavo incluso
SM 400	9620008365	12 V	400 W	800 W	230 V AC	5 V 2,1 A	185x140x70	6 mm ² lunghezza 80 cm
SM 600	9620008239	12 V	600 W	1.200 W	230 V AC	5 V 2,1 A	215x140x70	10 mm ² lunghezza 80 cm
SM 1000	9620008198	12 V	1.000 W	2.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	270x270x108	16 mm ² lunghezza 80 cm
SM 1500	9620008151	12 V	1.500 W	3.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	270x270x108	25 mm ² lunghezza 80 cm

24 V

SM 600-24	9620008361	24 V	600 W	1.200 W	230 V AC	5 V 2,1 A	215x140x70	10 mm ² lunghezza 80 cm
------------------	------------	------	-------	---------	----------	-----------	------------	------------------------------------

SMART-IN PURE

ONDA SINUSOIDALE PURA




Modello	Codice	Tensione d'ingresso	Potenza continua	Potenza di picco	Tensione d'uscita	Uscite Usb	Dimensioni (LxPxA mm)	Cavo incluso
SP 400	9620008367	12 V	400 W	1.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	215x140x70	6 mm ² lunghezza 80 cm
SP 600	9620008466	12 V	600 W	1.500 W	230 V AC	5 V 2,1 A	245x140x70	10 mm ² lunghezza 80 cm
SP 1000	9620008405	12 V	1.000 W	3.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	305x270x108	16 mm ² lunghezza 80 cm
SP 1500	9620008498	12 V	1.500 W	4.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	325x270x108	25 mm ² lunghezza 80 cm
SP 3000	9620008196	12 V	3.000 W	8.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	450x270x108	35 mm ² lunghezza 80 cm

24 V

SP 600-24	9620008270	24 V	600 W	1.500 W	230 V AC	5 V 2,1 A	245x140x70h	10 mm ² lunghezza 80 cm
SP 1500-24	9620008545	24 V	1.500 W	4.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	325x270x108h	25 mm ² lunghezza 80 cm
SP 3000-24	9620008246	24 V	3.000 W	8.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	450x270x108 h	35 mm ² lunghezza 80 cm

SMART-INPURE IVT ONDA SINUSOIDALE PURA CON CIRCUITO DI PRIORITÀ



SMART-INPURE con funzione IVT è una gamma di inverter con circuito di priorità integrato. Questa speciale funzione permette lo switch automatico della tensione proveniente dall'inverter alla batteria o alla rete esterna. Quando nell'impianto sarà collegata la rete esterna (grid), sarà essa ad avere la priorità; quando invece viene disconnessa, sarà l'inverter ad alimentare la presa output 230 V e tutto l'impianto ad essa connessa. La connessione N-BUS porta il comando remoto On/Off del dispositivo direttamente sul display touchscreen oppure sull'app, se nella rete è presente una batteria Temptra o il Display TD283.

Caratteristiche principali:

- Circuito di priorità integrato
- Gestione ottimale delle utenze sensibili
- Controllo remoto On/Off



Modello	Codice	Tensione d'ingresso	Potenza continua	Potenza di picco	Tensione d'uscita	Uscite Usb	Dimensioni (LxPxA mm)	Cavo incluso
SPB 1000-I	9620008197	12 V	1.000 W	3.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	305x270x108	16 mm ² lunghezza 80 cm
SPB 1500-I	9620008533	12 V	1.500 W	4.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	365x270x108	25 mm ² lunghezza 80 cm
SPB 2000-I	9620008347	12 V	2.000 W	6.000 W	230 V AC	5 V 2,1 A	390x270x108	35 mm ² lunghezza 80 cm



TIPS

VANTAGGI DEL CIRCUITO DI PRIORITÀ'

Sempre più spesso l'inverter rappresenta l'unica soluzione per alimentare le utenze nel veicolo, ma dimensioni e potenze superiori a 1.000 W li rendono poco pratici da spostare. La funzione IVT è un circuito di priorità che permette all'inverter di alimentarsi automaticamente dalla rete 230 V quando disponibile, tornando ad utilizzare la batteria se necessario. Questa funzione rende possibile collegare in estrema sicurezza l'uscita dell'inverter sul circuito elettrico del veicolo, in modo da avere sempre tutte le prese alimentate senza spostare l'inverter.



BEST WITH

SMART-LINK

Link Manager DC

Trattasi di un distributore di corrente 12 V DC installabile su qualsiasi impianto. Abbinato a un inverter, consente l'utilizzo di utenze gravose anche con il veicolo in marcia, tenendo al sicuro l'impianto elettrico e gli accumulatori.

Collegando SMART-LINK a inverter, batteria di avviamento e batteria utenze, è possibile utilizzare l'impianto clima senza rischi (con batterie di adeguata capacità).


Il dispositivo è dotato di un connettore a tre vie a cui fanno capo i contatti di un relé dedicato (A, B e C), utilizzabili ad esempio per la gestione di condizionatori provvisti di funzione "Economy", disattivando temporaneamente il compressore e lasciando attivo il resto del circuito.

SL 12-100 / Codice 9620008208



BATTERIA
DI
AVVIAMENTO

BATTERIA
UTENZE



PLUS

ACCESSORI

Inverter



Controllo remoto

Controllo remoto per inverter, consente accensione e spegnimento a distanza.

RC02 / RC03 /
Codice 9620008521



Adattatore

Adattatore per il comando ON/OFF dell'inverter, per la connessione a qualsiasi interruttore.


FC02 / Codice 9620008438



Cavi da 4 mm²/6 mm²

Cavi da 4 mm² con pinze, lunghezza 60 cm. Cavi da 6 mm² con pinze, lunghezza 60 cm.

BVR4 / Codice 9620008350
BVR6 / Codice 9620008532



Spinotto accendisigari

Cavi da 2,5 mm² con spinotto, lunghezza 50 cm.

CLB01 / Codice 9620008272

PRIORITYSWITCH

Circuito di priorità

PRIORITYSWITCH è un sistema intelligente che consente di utilizzare l'inverter e le batterie solo quando è veramente necessario. È un sistema utile alla gestione della tensione 230 V, quando nell'impianto sono disponibili due fonti di corrente, da rete elettrica e da un inverter connesso alla batteria. Collegando le due fonti di alimentazione in ingresso al PRIORITYSWITCH, è sempre la rete elettrica esterna ad avere la

priorità. Sono disponibili due uscite, la prima per collegare tutte le utenze da utilizzare quando la rete fissa è presente in via esclusiva (ad esempio, condizionatori, frigoriferi e utenze potenti); la seconda uscita, invece, è dedicata a tutti gli accessori che possono essere alimentati sia da inverter che da rete fissa (ad esempio, le prese 230 V del veicolo).



	SP 230
Codice	9620008479
Tensione d'ingresso / uscita	230 V AC / 230 V AC
Corrente di uscita max	13 A
Fusibile	15 A
Potenza max inverter	3.000 W
Autoconsumo	30 mA solo griglia
Dimensioni	145x133x55 mm



BATTERIE



TEMPRA

Batteria al litio top di gamma

**Fino a 150 Ah in una classica L5
(TLB150, TLB 150F)**

**Funzionante anche
a basse temperature**

**Tutto sotto controllo con display
TD283 e app**

TEMPRA è una batteria LiFePO4 top di gamma, progettata e prodotta interamente in Italia.

La batteria TEMPRA vanta il miglior rapporto peso-potenza del mercato, grazie alle nuove celle di potenza ad alta densità, un concentrato di potenza in uno spazio ridotto!

Dove prima c'erano 100 Ah, adesso ce ne sono 150: 50% di autonomia in più per le tue vacanze. Fino a 150 Ah di capacità in una classica cassetta L5 (entra sotto il sedile Fiat Ducato).

I sistemi di sicurezza del nuovo BMS comprendono una gestione ottimale della carica, quindi è possibile collegare la batteria

TEMPRA a qualsiasi caricabatterie, anche se progettati per batterie al piombo. La gestione della carica e lo smart balance del BMS rendono le celle efficienti e prestanti nel tempo.

Le versioni riscaldate permettono l'utilizzo anche con temperature estreme, fino ad un massimo di -30 °C per usare le batterie in qualsiasi circostanza climatica.

Il sistema N-BUS rende la batteria TEMPRA parte integrante dell'ecosistema energetico Dometic NDS, controllabile da display e app.



50% di capacità in più a parità di dimensioni (TLB 150)

Nuove celle HDP Dometic NDS, il miglior rapporto peso-potenza della categoria.




Compatibile con tutti i caricabatterie e fonti di ricarica



Funzionante anche a basse temperature

Fino a -30 °C con la versione riscaldata



BMS intelligente

Per una gestione ottimale della batteria in qualsiasi situazione.



Tutto sotto controllo

Con display Bus TD283 e app Dometic NDS

Scegli il modello TEMPRA più adatto

Modello	TLB 100	TLB 100 F	TLB 120	TLB 120 F	TLB 150	TLB 150 F
Codice	9620008189	9620008174	9620008477	9620008539	9620008447	9620008295
Tensione	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V
Capacità	100 Ah	100 Ah	120 Ah	120 Ah	150 Ah	150 Ah
Corrente di scarica continua max.	100 A	100 A	120 A	120 A	135 A	135 A
Corrente di scarica max 15 min.	150 A	150 A	155 A	155 A	160 A	160 A
Corrente di carica max	1C	1C	1C	1C	1C	1C
Temperatura di carica	-10 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C
Temperatura di scarica	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C
Riscaldamento	No	Sì	No	Sì	No	Sì
Peso	12,7 kg	12,8 kg	13,4 kg	13,5 kg	16 kg	16,1 kg
Dimensioni (mm)	341x176x190	341x176x190	341x176x190	341x176x190	341x176x190	341x176x190

Con TEMPRA è possibile collegare fino a 16 batterie in N-BUS o fino a 3 batterie in CI-BUS



MACCHINA DA CAFFÈ



MICROONDE



CONDIZIONATORE



FRIGORIFERO PORTATILE

Utenze potenti come condizionatori, macchine da caffè o microonde possono scaricare rapidamente le batterie di bordo. Le batterie al litio TEMPRA offrono opportunità senza precedenti. È possibile collegare fino a 16 batterie.



CONTROLLER NDS

Display Bus e app Dometic NDS

I dispositivi con protocollo N-BUS, come la batteria al litio TEMPRA, possono essere governati da un unico display Bus (opzionale) e app Dometic NDS.

Controllare TEMPRA tramite display Bus o app Dometic NDS è facile e intuitivo. E' possibile monitorare tutti i parametri della

batteria, controllare lo stato di carica (SoC), la corrente di carica e scarica, lo stacca-batterie automatico o manuale, la temperatura della batteria, il tempo residuo di carica o di scarica.

Con il display Bus e l'app Dometic NDS, tutto il sistema energetico è sempre a portata di clic.

Display Bus TD283



App NDS



Vantaggi



Carica rapida

La batteria TEMPRA assicura ricariche super-rapide, fino a 1C. Basta accendere il motore del veicolo per 30 minuti per assicurarsi un giorno di autonomia!



70% di peso in meno

La celle Dometic NDS ad alta densità HDP con chimica (LiFePO4), rendono TEMPRA un concentrato di potenza, mentre il risparmio di peso è incredibile: oltre il 70% in meno rispetto a una batteria al piombo/acido di pari capacità!



Resistente a carichi gravosi

Fino a 4 ore con condizionatore acceso e fino al 50% di autonomia in più della classica batteria al litio. La batteria TEMPRA resiste (senza danni) ai carichi gravosi di condizionatori, macchine da caffè, phon e inverter.



Zero manutenzione

Chimica ed elettronica interna concorrono a rendere questo tipo di batterie completamente prive di manutenzione.



Elevati cicli di vita

I cicli di carica di una batteria al litio possono sembrare infiniti! Si riescono a raggiungere 3.000 cicli con profondità di scarica del 80%. Evitando scariche eccessive, possono arrivare fino a 5000!




Sicuro e affidabile

La chimica (LiFePO4) conferisce alla batteria un'innata stabilità termodinamica, mentre il potente BMS integrato (Battery Management System) protegge da tensioni di ricarica errata, corto circuito/inversione di polarità, sovra-tensione e scarica profonda.


SCEGLI LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE

A La miglior soluzione per tutti i tipi di veicoli (anche EURO 6 con alternatore)



Usando Power Service come sistema di carica, la batteria si ricarica velocemente con i corretti parametri per ogni tipo di batteria: al litio oppure piombo/acido (AGM, gel, acido-libero). Display TD283 e app disponibili come accessori.

B Soluzione per veicoli con alternatore tradizionale



Nei veicoli con alternatori tradizionali, se non è prevista l'installazione di un DC-DC (Best Choice), è consigliato l'utilizzo del relè separatore Power Relais. In questo modo viene creata una linea diretta di ricarica dalla batteria di avviamento, bypassando l'impianto elettrico originale del mezzo per preservarlo da stress ed eventuali danni.



GREENPOWER

Batteria utenze AGM ad alte prestazioni

Il 40% di autonomia in più rispetto a una batteria convenzionale

Durata 4 – 7 anni, fino a 1.200 cicli di vita

Priva di manutenzione, installabile ovunque

Una continua ricerca e sviluppo ha portato alla nascita di GREENPOWER, un'innovativa batteria a tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat) con valvole per la ricombinazione dei gas (VRLA), specifica per l'uso su veicoli energivori. GREENPOWER: la batteria utenze "LONG LIFE" a ricombinazione di ossigeno e scarica lenta.

GREENPOWER è fabbricata con speciali piastre in lega piombo-calcio ad alta densità, che aumentano la ritenzione di carica, permettendo una bassa autoscarica (Fig. 1) e un numero di cicli elevato (Fig. 2). È dotata di speciali separatori in fibra di vetro che assorbono il liquido elettrolitico, impedendone la fuoriuscita e consentendo il montaggio delle batterie in qualsiasi posizione e/o inclinazione, mantenendo costante il livello di efficienza. I separatori sono dotati di griglie rinforzate, per aumentare la resistenza alle vibrazioni.

Mantenimento della carica




Fig. 1

Cicli di vita




Fig. 2

GREENPOWER è dotata di sistema VRLA (Valve Regulated Leadacid) che permette la ricombinazione dei gas generati nella fase di carica e scarica. In virtù di ciò, GREENPOWER è una batteria ermetica e sicura, priva di manutenzione. Il contenitore è in ABS ritardante di fiamma (UL 94-VO), mentre i terminali inossidabili sono resistenti alla corrosione. Il coperchio integra le valvole di sicurezza pressione VRLA.

Sono diversi i fattori che influenzano la “durata” della batteria.

- La profondità della scarica: evitare di scaricare la batteria oltre il limite massimo di 11 V.
- La permanenza in stato di scarica: non lasciare mai la batteria scarica dopo il suo utilizzo.
- Il sistema di ricarica: fornire il livello di carica migliore e più appropriato!

GREENPOWER può essere caricata con alternatore, caricabatterie elettronico e pannelli solari, rispettando i parametri consigliati.


Parametri di carica								
Utilizzo	Tipo di carica	Tensione di carica a 20 °C (V / EL.)		Coefficiente di temperatura per tensione di carica (MV / °C / EL.)	Corrente di carica max (circa 100%)	Tempo di carica 0.1 a circa 20°C (in ore)		Temperatura di carica (°C)
		12 V	6 V			Flat	50% Flat	
Stand-by	Tensione costante (con controllo della corrente di carica)	13,5 – 13,8	6,75 – 6,90	-3,0 MV / °C / EL	0,3 C	24	20	Da -10 °C a +60 °C
Ciclico		14,4 – 14,9	7,20 – 7,45	-5 MV / °C / EL	0,3 C	16	10	

Fig. 3

Modelli disponibili e caratteristiche tecniche

Modello	Codice	Tensione	Capacità (Ah)			Dimensioni (mm)			Morsetti
		Volt	20 h	10 h	5 h	Lunghezza	Larghezza	Altezza	
GP 60	9620008404	12	60	55	53	260	168	214	F11
GP 80	9620008527	12	60	55	53	350	167	179	F11
GP 80S	9620008423	12	80	74	70	260	168	214	F11
GP 90	9620008411	12	90	83	79	306	169	214	F11
GP 90B	9620008380	12	90	83	79	350	166	185	F12
GP 100	9620008554	12	100	92	87	330	171	220	F12
GP 100B	9620008164	12	100	90	85	350	166	185	F12
GP 120	9620008492	12	120	110	105	330	171	220	F12
GP 140	9620008234	12	140	125	115	342	172	285	F12
GP 150	9620008260	12	150	137	130	485	172	242	F12
GP 200	9620008519	12	200	180	165	532	207	219	F12
GP 210	9620008310	12	210	189	175	522	238	221	F12
GP 250	9620008482	12	250	215	187	521	269	223	F12
GP 6-235	9620008549	6	235	210	195	243	187	276	F12



TERMINALI			
-	M	Ø	
F11	6	14	
F12	8	16	
F13	5	12	
F14	6	18	
F15	8	18	

SPECIFICHE TECNICHE			
ERMETICA	TEMPERATURA	TECNOLOGIA COSTRUTTIVA	NORMATIVA
Senza esalazioni e perdite di acido Priva di manutenzione NON APRIRE Inclinazione max 90°	Capacità dichiarata a 25 °C / 3 °C Intervallo di funzionamento da -25 °C / +55 °C	Lega piombo/calcio Separatore in fibra di vetro Custodia in ABS (UL 94-HB)	Conforme alle normative IEC, JIS, EN Classificato come NON PERICOLOSO





SUPPORTO ALLA GUIDA

Sistemi video di retromarcia per varie applicazioni

Sistemi di supporto alla guida per camion, furgoni e veicoli ricreazionali; ecco una gamma completa di soluzioni intelligenti per manovre sicure e rilassate. Telecamere e monitor ad alta risoluzione con tecnologia AHD per tenere sotto controllo ciò che accade intorno al veicolo.

I requisiti di sicurezza variano in base al tipo di veicolo e al grado di sicurezza necessario. Le telecamere e i monitor Dometic PerfectView possono essere combinati in modo flessibile per varie esigenze.



SISTEMA DI ASSISTENZA PER ANGOLO CIECO

Sistema di assistenza alla guida per camion con funzione di rilevamento degli oggetti. Il sistema rileva solo gli oggetti in movimento. In caso di pericolo, il conducente viene avvisato con un allarme ottico/acustico per prevenire possibili incidenti con ciclisti e pedoni.

Pag. 222 – 223



TELECAMERE

Telecamere professionali da abbinare a un monitor Dometic o a un qualsiasi monitor esistente. Inoltre, soluzioni su misura come sistemi di visione a 360°, telecamere di assistenza alla svolta, telecamere per portabici e altro ancora.

Pag. 224 – 233



MONITOR

Monitor da 5", 7" o 9" con avanzata tecnologia digitale LCD, per immagini ad alto contrasto sia di giorno che di notte. Predisposizione per il collegamento di max quattro telecamere.

Pag. 234 – 237





ADATTATORI E ACCESSORI

Facile configurazione: l'ampia scelta di adattatori, scatole di comando e accessori intelligenti creano soluzioni su misura per tutti i tipi di veicoli.

Pag. 238 – 243

OPZIONI SISTEMI VIDEO DI RETROMARCIA

	MONITOR DA 7"				
					
/ CAMPI DI APPLICAZIONE					
Veicolo commerciale					
Veicolo ricreazionale					
Veicolo industriale					
Veicolo agricolo					
Veicolo edile					
/ MONITOR	M 75LX AHD	M 75L AHD	M 75L AHD / M 75LX AHD	M 75L AHD / M 75LX AHD	M 75L AHD
Codice	9600012898	9600012898	9600012898 / 9600012899	9600012898 / 9600012899	9600012898
Tensione d'esercizio	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC
Consumo	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W
Risoluzione	600.000 px	600.000 px	600.000 px	600.000 px	600.000 px
Standard video	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C
Resistenza alle vibrazioni	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g
Peso	400 g	400 g	400 g	400 g	400 g
Luminosità	fino a 600 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²
Regolatore luminosità	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR
Ingressi telecamera	3 + 1	2 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	2 + 1
Funzione immagine specchiata	impostabile	impostabile	impostabile	impostabile	impostabile
Certificazione	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
/ TELECAMERA	CAM1000	CAM360	CAM80AHD	CAM 55	CAM45
Codice	pag. 210	pag. 219	pag. 217	pag. 216	pag. 216
Sensore immagine	CMOS 1/3,2"	CMOS 1/3"	CMOS 1/2,9"	CMOS 1/4"	CCD 1/4"
Risoluzione	1.000.000 px	1.000.000 px	2.000.000 pixel	300.000 pixel	250.000 pixel
Angolo visivo orizzontale / verticale / diagonale	180° / 160° / 90°	180°	125° / 110° / 60°	120° / 100° / 70°	80° / 65° / 120°
Sensibilità alla luce	0,1 lux (0 con LED)	0,1 lux	< 0,5 lux (0 con LED)	< 1 lux (0 con LED)	< 1 lux (0 con LED)
Standard video	NTSC	AHD/NTSC commutabile	PAL	PAL	PAL
Regolazione elettronica della luminosità	•	•	•	•	•
LED a infrarossi per visibilità notturna	•	–	•	•	•
Microfono integrato	–	–	•	•	•
Riscaldamento	–	–	•	•	•
Copertura motorizzata	–	–	•	–	–
Resistenza alle vibrazioni	10 g	10 g	6 g	10 g	10 g
Peso	600 g	70 g	350 g	165 g	200 g
Funzione immagine specchiata	–	–	impostabile	impostabile	impostabile
Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a +80 °C	Da -20 °C a +75 °C	Da -30 °C a +70 °C	Da -30 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C
Classe di protezione	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K



M 75L AHD	M71L	M 55L AHD / M 55LX AHD	M 55L AHD / M 55LX AHD	M 55L AHD	M 55L AHD	M 55L AHD
9600012898	9600011060	9600012882 / 9600012883	9600012882 / 9600012883	9600012882	9600012882	9600012882
Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC
8 W	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W
600.000 px	384.000 pixel	384.000 pixel	384.000 pixel	384.000 pixel	384.000 pixel	384.000 pixel
PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C
6 g	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g
400 g	350 g	350 g	350 g	350 g	350 g	350 g
fino a 600 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²
automatico tramite LDR	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR
2 + 1	2 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1
impostabile	impostabile	impostabile	impostabile	impostabile	impostabile	impostabile
ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
CAM44/ CAM44W	CAM29S	CAM80AHD	CAM 55	CAM45	CAM44/ CAM44W	CAM29S
pag. 215	pag. 213	pag. 217	pag. 216	pag. 216	pag. 215	pag. 213
CMOS 1/3", a breve distanza CMOS 1/4", a lunga distanza	CMOS 1/4"	CMOS 1/2,9"	CMOS 1/4"	CCD 1/4"	CMOS 1/3", a breve distanza CMOS 1/4", a lunga distanza	CMOS 1/4"
290.000 pixel	307.000 pixel	2.000.000 pixel	300.000 pixel	250.000 pixel	290.000 pixel	345.000 pixel
100° / 72° / 140° / 35° / 28° / 50°	115° / 90° / 150°	125° / 110° / 60°	120° / 100° / 70°	80° / 65° / 120°	100° / 72° / 140° / 35° / 28° / 50°	95° / 70° / 150°
< 1 lux (0 con LED)	< 0,5 lux (0 con LED)	< 0,5 lux (0 con LED)	< 1 lux (0 con LED)	< 1 lux (0 con LED)	< 1 lux (0 con LED)	< 1,5 lux
PAL	NTSC	PAL	PAL	PAL	PAL	NTSC
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	–	•	•	•	•	–
–	–	•	•	•	–	–
•	–	•	–	–	•	–
6 g	8 g	6 g	10 g	10 g	6 g	10 g
350 g	100 g	350 g	165 g	200 g	350 g	400 g
pre-impostata in fabbrica	pre-impostata in fabbrica	impostabile	impostabile	impostabile	pre-impostata in fabbrica	pre-impostata in fabbrica
Da -30 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -30 °C a +70 °C	Da -30 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -30 °C a +70 °C	Da -30 °C a +70 °C
IP68	IP68	IP69K	IP69K	IP69K	IP68	IP69K



A differenza delle soluzioni tradizionali per angolo cieco, questa telecamera distingue in modo affidabile tra oggetti in movimento (pedoni) e oggetti statici (lampioni). Ciò significa che il conducente viene avvertito solo in caso di reale pericolo. LED a infrarossi integrati per una buona qualità dell'immagine sia di giorno che di notte.



GUIDA PIÙ SICURA SENZA FALSI ALLARMI

CAM1000 è un sistema di assistenza per angolo cieco con funzione di rilevamento degli oggetti. Il sistema rileva solo gli oggetti in movimento. In caso di pericolo, il conducente viene avvisato con un allarme ottico/acustico per prevenire possibili incidenti con ciclisti

e pedoni. Il sistema offre un'immagine video completa durante la guida. L'installazione è semplicissima: basta collegare la telecamera al monitor senza scatola nera, CAN bus o sensore.

- Soluzione 3 in 1: rilevamento degli oggetti in movimento, immagine video dell'area interessata, allarme ottico/acustico
- Il sistema avverte solo in caso di reale pericolo (pedoni o ciclisti che si muovono nell'angolo cieco)
- Installazione rapida e semplice: tutti i componenti sono integrati in un unico alloggiamento
- Facile collegamento senza sensori o scatole di comando aggiuntive
- Soluzione universale adatta alla maggior parte dei camion
- Modalità giorno/notte automatica con LED infrarossi per una buona qualità dell'immagine



Fornisce un'immagine dell'area interessata




Allarme ottico e acustico

Dometic PerfectView BVS71000



Sistema di assistenza alla svolta con telecamera e monitor heavy-duty AHD da 7"

    	/ TELECAMERA	Telecamera a colori CAM1000/ BSC01
	Dimensioni (L x A x P)	209 x 75 x 58 mm
	Tensione d'esercizio	Da 12 a 32 V DC
	Consumo	< 14 W con LED
	Sensore immagine	CMOS 1/3,2"
	Risoluzione	1 megapixel ca
	Angolo visivo	180° in diagonale, 160° in orizzontale, 90° in verticale
	Sensibilità alla luce	0,1 lux/ 0 lux con LED
	Standard video	NTSC
	Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a +80 °C
	Colore	grigio
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	600 g
	Regolazione luminosità	elettronica
	Classe di protezione	IP69K
	Certificazione E	ECE R10, RED, ISO 16750
	Caratteristiche qualitative	- Rilevazione oggetti in movimento - Fornisce un'immagine dell'area interessata - Allarme ottico e acustico - Installazione semplice di un solo dispositivo - Rileva solo oggetti in movimento, falsi allarmi ridotti al minimo
	Dotazione	Telecamera, cavo di sistema, manuale
	/ MONITOR	Monitor LCD a colori da 7" M 75LX AHD
	Dimensioni (L x A x P)	190 x 110 x 26 mm (con supporto)
	Diagonale schermo	7"/178 mm (immagine visibile), 16:9
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 30 V DC
	Consumo	8 W
	Risoluzione	600.000 pixel
	Standard video	PAL/NTSC auto
	Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C
	Resistenza alle vibrazioni	6 g
	Peso	400 g
	Luminosità	fino a 600 cd/m²
	Regolatore luminosità	automatico tramite LDR
	Ingressi telecamera	3 + 1 con riconoscimento segnale (rilevamento rimorchio)
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Certificazione	ECE R10, ISO 16750
	Caratteristiche qualitative	Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED, versione LX con indicatori della distanza regolabili
	Dotazione	Monitor, telecamera, cavo di sistema di 5 m, cavo di collegamento di 20 m tra monitor e telecamera, set di cavi per il monitor, accessori per l'installazione di tutti i componenti, versione LX con parasole aggiuntivo
	Prodotto	Codice
	Dometic PerfectView BVS71000	9600026946
	Accessori /	
	Kit standard di visione diretta per BVS 71000 e CAM1000	4445900623
	La staffa a L consente l'installazione nel vano di carico se la cabina di guida è troppo piccola (telecamera fissa)	9600028415

CONFORME
DVS



Dometic CAM1000

3.19


Telecamera di assistenza alla svolta

	Dimensioni (L x A x P)	209 x 75 x 58 mm
	Tensione d'esercizio	Da 12 a 32 V DC
	Consumo	< 14 W con LED
	Sensore immagine	CMOS 1/3,2"
	Risoluzione	1 megapixel ca
	Angolo visivo	180° in diagonale, 160° in orizzontale, 90° in verticale
	Sensibilità alla luce	0,1 lux/ 0 lux con LED
	Standard video	NTSC
	Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a +80 °C
	Colore	grigio
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	600 g
	Regolazione luminosità	elettronica
	Classe di protezione	IP69K
	Certificazione E	ECE R10, RED, ISO 16750
	Caratteristiche qualitative	• Rilevazione oggetti in movimento • Fornisce un'immagine dell'area interessata • Allarme ottico e acustico • Installazione semplice di un solo dispositivo • Rileva solo oggetti in movimento, falsi allarmi ridotti al minimo
	Prodotto	Codice
	Dometic CAM1000	9600026481
	Accessorio	
	Kit standard di visione diretta per BVS 71000 e CAM1000	4445900623
	Prolunga di 5 m per CAM1000	9600050829
	La staffa a L consente l'installazione nel vano di carico, se la cabina di guida è troppo piccola (telecamera fissa)	9600028415

Dometic PerfectView CAM11A

3.19

Mini-telecamera a cupola, nera, 125° in diagonale



Dimensioni (L x A x P)	79 x 50 x 79 mm
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
Consumo	1 W ca
Sensore immagine	CMOS
Risoluzione	310.000 pixel
Angolo visivo	125° in diagonale, 95° in orizzontale, 70° in verticale
Sensibilità alla luce	< 0,5 lux
Standard video	PAL
Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C
Colore	nero
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	200 g
Regolazione luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	impostabile
Classe di protezione	IP69K
Certificazione	ECE R10 / ECE R118

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM11A	9600028518

Dometic PerfectView CAM12A

3.19

Telecamera a cupola con LED, nera, 125° in diagonale




Dimensioni (L x A x P)	93 x 66 x 93 mm
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
Consumo	3,6 W max
Sensore immagine	CCD
Risoluzione	330.000 pixel
Angolo visivo	125° in diagonale, 95° in orizzontale, 70° in verticale
Sensibilità alla luce	< 0,5 lux
Standard video	PAL
Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +60 °C
Colore	nero
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	300 g
Regolazione luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	impostabile
Classe di protezione	IP67
Certificazione	ECE R10 / ECE R118

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM12A	9600028365

Dometic PerfectView CAM18 / CAM18W / CAM18NAV / CAM18WNAV

3.19

Telecamera sferica a colori, 140° in diagonale

CAM18  CAM18W  	Dimensioni (L x A x P)	84 x 58 x 44 mm (con supporto)
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Consumo	1 W max
	Sensore immagine	CMOS 1/3"
	Risoluzione	355.000 pixel
	Angolo visivo	140° in diagonale, 90° in orizzontale, 70° in verticale
	Sensibilità alla luce	< 1 lux; 0 lux con LED
	Standard video	PAL
	Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C
	Colore	nero / bianco
	Resistenza alle vibrazioni	6 g
	Peso	100 g
	Regolazione luminosità	elettronica
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Classe di protezione	IP69K
	Certificazione	ECE R10
	Prodotto	Codice
	Dometic PerfectView CAM18	9600000053
	Dometic PerfectView CAM18W	9600000201
	Dometic PerfectView CAM18NAV	9600000054
	Dometic PerfectView CAM18WNAV	9600000104
	Dometic PerfectView CAM18 senza cavo di collegamento	9102000110

UN AIUTO PER LA SICUREZZA A BORDO

Sul molti furgoni non esiste una superficie adatta al montaggio di una telecamera. È qui che Dometic offre un'alternativa intelligente: una piccola telecamera cilindrica racchiusa in un alloggiamento compatto, da fissare sul bordo posteriore o sui lati del veicolo.

L'obiettivo grandangolare a 150° con regolazione verticale assicura la miglior visuale possibile. L'elevata sensibilità alla luce e la regolazione elettronica della luminosità garantiscono immagini nitide e facilmente visibili.

TRE MODELLI: CAM29S POSTERIORE, CAM29SK LATERALE

Sono disponibili tre modelli. Le CAM29 e 29S, con funzione immagine specchiata pre-impostata in fabbrica, sono ideali come telecamera di retromarcia, dato che offrono al guidatore la comune visuale di uno specchietto retrovisore. Il modello CAM29 è progettato per l'integrazione nella console delle luci di stop. Il modello CAM29S è integrato in un alloggiamento compatto fissabile sul retro del veicolo.

La CAM29SK, invece, è stata appositamente configurata come componente di un sistema di assistenza alla svolta. Fornisce immagini normali per evitare angoli ciechi sul lato del veicolo.

Dometic PerfectView CAM29/ CAM29S/ CAM29SX

3.19


Telecamera cilindrica a colori

		CAM29	CAM29S	CAM29SX
 CAM29  CAM29S CAM29SX	Dimensioni (L x A x P)	17 x 26 mm (Ø x P)	76 x 29 x 33 mm	76 x 29 x 33 mm
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC		
	Consumo	1 W ca		
	Sensore immagine	CMOS 1/4"		
	Risoluzione	307.000 pixel		
	Angolo visivo	150° in diagonale, 115° in orizzontale, 90° in verticale		
	Sensibilità alla luce	< 1 lux		
	Standard video	NTSC		PAL
	Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C		
	Colore	nero		
	Resistenza alle vibrazioni	10 g		
	Peso	60 g	40 g	40 g
	Regolazione luminosità	elettronica		
	Funzione immagine specchiata	pre-impostata in fabbrica		Immagine normale, ideale per angoli ciechi
Classe di protezione		IP69K		
Certificazione		ECE R10		
Prodotto				Codice
Dometic PerfectView CAM29				9600000203
Dometic PerfectView CAM301 senza cavo di collegamento				9600000593
Dometic PerfectView CAM29S				9600000199
Dometic PerfectView CAM29S senza cavo di collegamento				9600024660
Dometic PerfectView CAM29SX				9600003570

Dometic PerfectView CAM35

3.19

Telecamera per la console luci di stop con adattatore NAV, 150° in diagonale

	Dimensioni (L x A x P)	375 x 82 x 44 mm con console
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Consumo	1 W ca
	Sensore immagine	CMOS 1/4"
	Risoluzione	345.000 pixel
	Angolo visivo	Visione a breve distanza: 150° in diagonale, 115° in orizzontale, 90° in verticale Visione a lunga distanza: 110° in diagonale, 80° in orizzontale, 50° in verticale
	Sensibilità alla luce	< 1 lux
	Standard video	PAL/ AHD
	Temperatura d'esercizio	da -40 °C a +85 °C
	Colore	nero
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	400 g
	Regolazione luminosità	elettronica
	Funzione immagine specchiata	pre-impostata in fabbrica
	Classe di protezione	IP69K
	Certificazione E	ECE R10
Prodotto		Codice
Dometic PerfectView CAM35 2.0 REAR		9620012436
Dometic PerfectView CAM35 2.0 REAR NAV senza cavo di collegamento		9620012437
Dometic PerfectView CAM35 2.0 TWIN		9620012438
Dometic PerfectView CAM35 2.0 TWIN NAV senza cavo di collegamento		9620012439
Accessori		
Upgrade per CAM 35 2.0: telecamera per visione a lunga distanza		9620012440
CAM35 cavo di sistema da 10 m		9600000137
CAM35 cavo di sistema da 15 m		9600001662
Adattatore CAM35 2.0 NAV		9620012441

Dometic PerfectView CAM44/ CAM44W / CAM44NAV / CAM44WNAV

3.19

Doppia telecamera a colori


CAM44 / CAM44NAV



CAM44W / CAM44WNAV



CAM44, alloggiamento nero




Dimensioni (L x A x P)	114 x 74 x 62 mm
Tensione d'esercizio	Da 12 a 16 V DC
Consumo	1,2 W
Sensore immagine	CMOS 1/3" (visione a breve distanza) CMOS 1/4" (visione a lunga distanza)
Risoluzione	290.000 pixel
Angolo visivo	Visione a breve distanza: 140° in diagonale, 100° in orizzontale, 72° in verticale Visione a lunga distanza: 50° in diagonale, 35° in orizzontale, 28° in verticale
Sensibilità alla luce	< 1 lux; 0 con LED
Standard video	PAL
Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a +70 °C
Colore	alloggiamento argento, bianco o nero
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	360 g
Regolazione luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	pre-impostata in fabbrica
Classe di protezione	IP68
Certificazione	E, ISO 16750

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM44, argento	9600000043
Dometic PerfectView CAM44W, bianco	9600000140
Dometic PerfectView CAM44NAV, argento	9600000044
Dometic PerfectView CAM44WNAV, bianco	9600000141
Dometic PerfectView CAM44, nero, senza cavo di collegamento	9600011601

Dometic PerfectView CAM45 / CAM45NAV / CAM45W / CAM45WNAV

3.19


Piccola telecamera a colori

CAM45 / CAM45NAV  CAM45W / CAM45WNAV  	Dimensioni (L x A x P)	78 x 60 x 50 mm
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Consumo	1,5 W con riscaldamento
	Sensore immagine	CCD 7/4"
	Risoluzione	250.000 pixel
	Angolo visivo	120° in diagonale, 80° in orizzontale, 65° in verticale
	Sensibilità alla luce	< 1 lux; 0 lux con LED
	Standard video	PAL
	Temperatura d'esercizio	Da -20°C a +50 °C
	Colore	argento o bianco
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	200 g
	Regolazione luminosità	elettronica
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Classe di protezione	IP69K
	Certificazione	ECE R10, ISO 16750
Prodotto		Codice
Dometic PerfectView CAM45		9600000523
Dometic PerfectView CAM45NAV		9600000525
Dometic PerfectView CAM45W		9600000524
Dometic PerfectView CAM45WNAV		9600000526
Dometic PerfectView CAM45 senza cavo di collegamento		9600008841

Dometic PerfectView CAM 55 / CAM 55NAV

3.19


Telecamera heavy-duty a colori, 120° in diagonale

 	Dimensioni (L x A x P)	80 x 50 x 62 mm (con supporto)
	Tensione d'esercizio	Da 10 a 32 V DC
	Consumo	4,1 W max con riscaldamento
	Sensore immagine	CMOS 1/4"
	Risoluzione	300.000 pixel
	Angolo visivo	120° in diagonale, 100° in orizzontale, 70° in verticale
	Sensibilità alla luce	< 1 lux; 0 lux con LED
	Standard video	PAL
	Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a +70 °C
	Colore	argento
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	165 g
	Regolazione luminosità	elettronica
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Classe di protezione	IP69K
	Certificazione E	ECE R10, ISO 16750
Prodotto		Codice
Dometic PerfectView CAM 55		9600000555
Dometic PerfectView CAM 55NAV		9600000558

Dometic PerfectView CAM60ADR

3.19


Telecamera heavy-duty, certificata ADR, 120° in diagonale

 Certificazione ADR 	Dimensioni (L x A x P)	80 x 75 x 62 mm (con supporto)
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Consumo	4,8 W ca con riscaldamento
	Sensore immagine	CCD 1/3"
	Risoluzione	290.000 pixel
	Angolo visivo	120° in diagonale, 108° in orizzontale, 92° in verticale
	Sensibilità alla luce	< 0,1 lux; 0 lux con LED
	Standard video	PAL
	Temperatura d'esercizio	da -30 °C a +65 °C
	Colore	argento
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	300 g
	Regolazione luminosità	elettronica
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Classe di protezione	IP69K
	Certificazione	ECE R10, ADR; antiurto 50 g
	Dotazione	Nota: cavo di sistema non compreso nella dotazione. Ordinare una prolunga standard o ADR in base alle esigenze.
Prodotto		Codice
Dometic PerfectView CAM60ADR		9600000057

Dometic PerfectView CAM80AHD

3.19

Compatta telecamera AHD a colori con otturatore, 120° in diagonale

 AHD 1080P 	Dimensioni (L x A x P)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Consumo	1,8 W con riscaldamento
	Sensore immagine	CMOS 1/2,9"
	Risoluzione	2.000.000 pixel
	Angolo visivo	125° in diagonale, 110° in orizzontale, 60° in verticale
	Sensibilità alla luce	< 0,5 lux; 0 lux con LED + filtro IR motorizzato
	Standard video	PAL
	Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a +70 °C
	Colore	argento
	Resistenza alle vibrazioni	6 g
	Peso	350 g
	Regolazione luminosità	elettronica
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Classe di protezione	IP69K
	Certificazione E	E, ISO 16750
Prodotto		Codice
Dometic PerfectView CAM80AHD		9600012923
Nota: per utilizzare il modello CAM 80 AHD, è necessario un monitor con AHD.		

Dometic PerfectView CAM80CM / CAM80NAV / CAM80NTSC

3.19

Compatta telecamera a colori con otturatore, 145° in diagonale


Dimensioni (L x A x P)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
Consumo	1,8 W con riscaldamento
Sensore immagine	CCD 1/3"
Risoluzione	270.000 pixel
Angolo visivo	145° in diagonale, 100° in orizzontale, 72° in verticale
Sensibilità alla luce	< 0,5 lux; 0 lux con LED
Standard video	PAL/NTSC
Temperatura d'esercizio	Da -20 a +65 °C
Colore	argento
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	350 g
Regolazione luminosità	elettronica
Funzione immagine specchiata	impostabile
Classe di protezione	IP68
Certificazione E	ECE R10, ISO 16750

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM80CM	9600000049
Dometic PerfectView CAM80CM senza cavo di collegamento	9600001346
Dometic PerfectView CAM80NAV	9600000050
Dometic PerfectView CAM80NTSC	9600000198

Dometic PerfectView CAM301 / CAM301X

3.19

Telecamera sferica

	CAM301	CAM301X
 	Dimensioni (L x A x P)	67 x 60 x 35 mm (con supporto)
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Consumo	1,8 W ca
	Sensore immagine	Sensore CMOS da 1/3"
	Risoluzione	350.000 pixel
	Angolo visivo	140° in diagonale, 110° in orizzontale, 85° in verticale
	Sensibilità alla luce	< 1 lux; 0 lux con LED
	Standard video	PAL
	Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C
	Colore	nero
	Resistenza alle vibrazioni	6 g
	Peso	140 g
Regolazione luminosità		elettronica
Funzione immagine specchiata		impostabile
Classe di protezione		IP69K
Certificazione		ECE R10
Prodotto		Codice
Dometic PerfectView CAM301 con cavo di collegamento di 20 m		9600005898
Dometic PerfectView CAM301 senza cavo di collegamento		9600026445
Dometic PerfectView CAM301X con cavo di collegamento di 5 m		9600004969

Dometic PerfectView CAM360AHD

3.19

Sistema di visione a 360° con quattro telecamere

  	Dimensioni (L x A x P)	50 x 33 x 27 mm
	Sensore immagine	CMOS 1/3"
	Risoluzione	1 megapixel
	Angolo visivo	180°
	Sensibilità alla luce	0,1 lux
	Standard video PAL	AHD/NTSC commutabile
	Temperatura d'esercizio	Da -20°C a +75 °C
	Colore	argento
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	70 g
Regolazione luminosità		elettronica
Classe di protezione		IP69K
Certificazione		E
Caratteristiche qualitative		Monitoraggio a 360° intorno al veicolo con quattro telecamere. Il sistema è dotato di connettore RCA (A/V) per dispositivi con ingresso A/V.
Prodotto		Codice
Dometic PerfectView CAM360AHD		9600026540
Accessori /		
Set di calibrazione, 4 tappetini		9600000513
Set di calibrazione, 2 tappetini		9600028360

MONITOR



Monitor piatti con immagini brillanti

Compatto e di facile regolazione: il monitor PerfectView è il compagno ideale per la telecamera di retromarcia. In base al modello, puoi facilmente collegare fino a quattro telecamere. La gamma comprende monitor da 5", 7" o 9", tutti dotati di avanzata tecnologia digitale LCD per immagini ad alto contrasto sia di giorno che di notte. Alcuni modelli sono progettati e certificati per uso professionale.

Dometic PerfectView M 55L AHD / M 75L AHD

3.19

Monitor digitale LCD da 5" o 7" con tecnologia AHD

		M 55L AHD	M 75L AHD
  	Dimensioni (L x A x P)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
	Diagonale schermo	5" (127 mm)	7" (178 mm)
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC
	Consumo	8 W	8 W
	Risoluzione	384.000 pixel, con funzione AHD	600.000 pixel
	Standard video	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
	Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C
	Resistenza alle vibrazioni	6 g	6 g
	Peso	350 g	400 g
	Luminosità	350 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²
	Regolatore luminosità	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR
	Ingressi telecamera	2 + 1 con riconoscimento segnale	2 + 1 con riconoscimento segnale
	Funzione immagine specchiata	impostabile	impostabile
	Certificazione	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
	Caratteristiche qualitative	Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED	
Prodotto		Codice	
Dometic PerfectView M 55L AHD		9600012882	
Dometic PerfectView M 75L AHD		9600012898	



Dometic PerfectView M 55LX AHD / M 75LX AHD


3.19

Monitor heavy-duty LCD da 5" o 7" con tecnologia AHD




AHD

1080P



M 55LX AHD




M 75LX AHD

	M 55LX AHD	M 75LX AHD
Dimensioni (L x A x P)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Diagonale schermo	5" (127 mm)	7" (178 mm)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC
Consumo	8 W	8 W
Risoluzione	384.000 pixel, con funzione AHD	614.000 pixel
Standard video	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C
Resistenza alle vibrazioni	6 g	6 g
Peso	350 g	400 g
Luminosità cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²
Regolatore luminosità	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR
Ingressi telecamera	3 + 1 con riconoscimento segnale	3 + 1 con riconoscimento segnale
Funzione immagine specchiata	impostabile	impostabile
Certificazione	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
Caratteristiche qualitative	Indicatori di distanza regolabili e parasole amovibile, attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione LED	
Prodotto	Codice	
Dometic PerfectView M 55LX AHD	9600012883	
Dometic PerfectView M 75LX AHD	9600012899	

Dometic PerfectView M70iP

Monitor heavy-duty LCD da 7", IP69K


 	Dimensioni (L x A x P)	197,2 x 132 x 30,5 mm
	Diagonale schermo	7" (178 mm)
	Tensione d'esercizio	Da 12 a 32 V DC
	Consumo	6 W
	Risoluzione	384.000 pixel
	Standard video	PAL
	Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C
	Resistenza alle vibrazioni	6 g
	Peso	680 g
	Luminosità	400 cd/m²
	Regolatore luminosità	automatico
	Ingressi telecamera	3
	Indicatori di distanza regolabili	●
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Certificazione	ECE R10, IP69K
Caratteristiche qualitative		Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED
Prodotto		Codice
Dometic PerfectView M70IP		9600000065



Dometic PerfectView M71L

3.19


Monitor digitale LCD da 7"

 	Dimensioni (L x A x P)	175 x 126 x 26 mm
	Diagonale schermo	7" / 178 mm (immagine visibile), 16:9
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Consumo	8 W
	Risoluzione	384.000 pixel
	Standard video	PAL/NTSC auto
	Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C
	Resistenza alle vibrazioni	5 g
	Peso	400 g
	Luminosità	400 cd/m²
	Ingressi telecamera	3
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Certificazione	ECE R10
Caratteristiche qualitative		• Tecnologia digitale LCD con retroilluminazione a LED per immagini di alta qualità, sia di giorno che di notte • Attenuazione automatica per il massimo comfort e praticità • Quattro ingressi telecamera con tre telecamere attivabili da segnali esterni • Immagini impostabili separatamente per ogni telecamera • Funzione immagine specchiata disponibile come accessorio per una vista simile a quella dello specchietto retrovisore
Prodotto		Codice
Dometic PerfectView M71L		9600011060

Dometic PerfectView M9LQAHD

3.19

Ampio monitor heavy-duty da 9" con tecnologia AHD, quad splitter integrato e touchscreen

 	Dimensioni (L x A x P)	234 x 158 x 40 mm
	Diagonale schermo	9" (227 mm)
	Tensione d'esercizio	12/24 V
	Consumo	8 W
	Risoluzione	614.000 pixel
	Standard video	PAL/NTSC auto
	Temperatura d'esercizio	Da -20 °C a +70 °C
	Resistenza alle vibrazioni	5 g
	Peso	800 g
	Luminosità	650 cd/m²
	Regolatore luminosità	automatico
	Ingressi telecamera	4
	Commutazione telecamera	modulo quad integrato
Comando funzioni		Pulsanti sensore + touchscreen
Indicatori di distanza regolabili		Pulsanti sensore / touchscreen
Impostazioni schermo		Doppio, triplo, aso: zoom avanti / indietro
Certificazione		ECE R10, IP 40
Caratteristiche qualitative		Quad splitter per visualizzare simultaneamente le immagini di 4 telecamere, funzionamento con tasti a sensore (monitor) o touchscreen (quad splitter), immagine specchiata impostabile per ciascuna telecamera
Prodotto		Codice
Dometic PerfectView M9LQAHD		9600000060



Vuoi aggiungere al sistema video di retromarcia una telecamera per il rimorchio? Oppure montare un sistema di monitoraggio con telecamera su un autoarticolato? Nelle prossime pagine troverai tutto l'occorrente per l'installazione: cavi di sistema e prolunga,

collegamenti a spina e set di cavi heavy-duty. Perfettamente coordinati, i componenti plug-in permettono un'installazione facile e flessibile.

Autoarticolato
Sistema video di retromarcia Dometic PerfectView

■ Monitor
■ Telecomera con cavo di sistema

■ Cavo di sistema e prolunga
■ Set di cavi a spirale heavy-duty

Camion con rimorchio
Sistema video di retromarcia Dometic PerfectView

■ Monitor
■ Telecomera con cavo di sistema

■ Cavo di sistema e prolunga
■ Set di cavi a spirale heavy-duty
■ Telecomera aggiuntiva con cavo di sistema

Rimorchio con gancio ribassato
Sistema video di retromarcia Dometic PerfectView

■ Monitor
■ Telecomera con cavo di sistema
■ Cavo di sistema e prolunga

■ Presa con spina di sistema
■ Cavo di sistema e prolunga CAB 39
■ Telecomera aggiuntiva con cavo di sistema

Dometic PerfectView AMP50

Scatola di comando per collegare le telecamere ai dispositivi con ingresso video RCA

	Caratteristiche qualitative	• Migliora il display multimediale con la funzione di retrovisione • Ideale per il retrofit • Funzionamento automatico attivando la retromarcia e uscita per segnale video
	Prodotto	Codice
	AMP50	9600050754

Dometic PerfectView Switch 200VTO

Scatola di comando con 2 ingressi telecamera per monitor OEM

	Caratteristiche qualitative	Aggiornamento del display multimediale, facile retrofit di una telecamera di retromarcia, rileva automaticamente l'installazione di una telecamera sul rimorchio, varie opzioni di collegamento (due ingressi telecamera, uscita audio e video Cinch e RCA), funzionamento automatico con attivazione in retromarcia e uscita per trasmissione segnale video, interruttore esterno per la commutazione manuale fra le telecamere, tempo di commutazione tra segnale video e segnale di uscita regolabile
	Prodotto	Codice
	SWITCH 200VTO	9600000110

Dometic PerfectView SWITCH 300

Scatola di comando per collegare fino a tre telecamere a un unico monitor

	Caratteristiche qualitative	- Fino a tre telecamere su un monitor con un solo ingresso per un facile aggiornamento del sistema - Attivazione manuale o automatica: tramite retromarcia per la relativa telecamera o indicatori di direzione per le telecamere laterali - Adatto a veicoli elettrici 12 V e 24 V
	Prodotto	Codice
	SWITCH 300	9600000067

Dometic PerfectView VS400N

Video splitter per collegare fino a quattro telecamere a un unico monitor

	Caratteristiche qualitative	- Fino a quattro immagini su un unico monitor - Funzionamento automatico per la massima facilità d'uso - Ideale per uso professionale (ad esempio settore edile)
	Prodotto	Codice
	VS400N	9600013958

Dometic PerfectView VT 150DIG

Copertura radio digitale per la trasmissione di segnali video per la telecamera di retromarcia

	Caratteristiche qualitative	- Trasmissione wireless audio e video fino a 120 m - Non è necessario posare cavi in tutto il veicolo - Trasmissione del segnale estremamente stabile, superiore alla copertura radio convenzionale - Impermeabile: può essere montata all'esterno del veicolo - Reazione rapida: ritardo di ricezione inferiore a 200 ms - Eccellente qualità delle immagini: velocità di trasmissione immagini fino a 30/s - Funzionamento simultaneo fino a sei coperture radio
	Prodotto	Codice
	VS400N	9600013956



La maggior parte dei camion comunemente in commercio è dotata di un monitor di primo impianto. Di conseguenza, puoi facilmente installare in retrofit una telecamera di retromarcia o per angolo cieco.



Adattatori per collegare una telecamera Dometic PerfectView al display multimediale originale

MAN TG3

con preparazione video
0P2DO/0P2D1/0P2D2/0P2D3



RVMAN3

Codice 9600029590



RVMAN4

Codice 9600029514

MAN TOPLINE 2 FACELIFT MEDIA TRUCK ADVANCED

con preparazione video
351MA/351MC/351ME/351MF



RVMAN16R

Codice 9600000606



RVMAN16W

Codice 9600000607

MAN TOPLINE 2 MMT

con preparazione video 351LZ



RV351LZN

Codice 9600000238



RV351Z2N

Codice 9600000240

MAN TOPLINE 2 MMT senza preparazione video 351LZ	
	RVMAN1
	Codice 9600000230

MERCEDES BENZ ACTROS 5 con preparazione video J9P	
	RVMB2 Actros 5
	Codice 9600026635
	RVMB1 Actros 5
	Codice 9600026634

SISTEMA MULTIMEDIALE MERCEDES BENZ ACTROS 4/ANTOS/AROCS J2D/J1C senza preparazione video J9J	
	RVMB1 Actros 4 senza J9J
	Codice 9600000234

MERCEDES BENZ ACTROS 4/ANTOS/ SISTEMA MULTIMEDIALE AROCS J2D/J1C con preparazione video J9P	
	RVMB2 Actros 4
	Codice 9600000231

IVECO S-WAY Infotainment e navigazione extra UE	
	RVIV3 + RVIV2
	Codice 9600051328 + 9600049541
	RVIV1 + RVIV2
	Codice 9600032022 + 9600049541

SISTEMA MULTIMEDIALE IVECO IVECONNECT	
	RVMAN1
	Codice 9600000230

TELECAMERA PER RIMORCHIO VOLVO con preparazione video sid high con BUPMON	
	RVVO2
	Codice 9600000239

DAF TNR	
	RVDAF3
	Codice 9620009520

SISTEMA MULTIMEDIALE DAF	
	RVMB2
	Codice 9600000231

GENERAZIONE FH5 (FH4 B) VOLVO con preparazione video-analogica mca-a	
	RVVO4
	Codice 9600051330
	RVVO3
	Codice 9600051329

INFOTAINMENT PREMIUM SCANIA con preparazione video AUS4	
	RVMAN16R
	Codice 9600000606
	RVMAN16W
	Codice 9600000607
	RVSC171
	Codice 9600003782

RADIO PREMIUM SCANIA	
	RVMAN1
	Codice 9600000230
MONITOR ORIGINALE ORLACO SCANIA	
	RVSC2
	Codice 9600000232

Staffe e adattatori

STAFFA DI MONTAGGIO AL SOFFITTO DEL VEICOLO		CAVO TELECAMERA/DISPLAY PER MONITOR E SISTEMI DI NAVIGAZIONE NON DOMETIC	
			
• Fissaggio al soffitto con doppia vite per una tenuta salda e sicura • Ergonomia perfetta: braccio in alluminio inclinabile e orientabile per una visibilità ottimale • Struttura in alluminio di alta qualità leggera e robusta		• Per il collegamento delle telecamere di retromarcia Dometic PerfectView a display multimediali e sistemi di navigazione non Dometic con ingresso RCA • Adattatore universale senza quasi nessuna restrizione • Compatibile con le telecamere Dometic PerfectView, eccetto i modelli con otturatore	
Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Dometic PerfectView MH 570	9102200176	ADAPT5	9102200047



Cavi heavy-duty

SPK 170	SPK180-V	SPK370	CAB 25	CAB 39	CAB 38
					
Set di cavi a spirale heavy-duty per rimorchi, prese incluse, adatto anche per CAM604 e CAM44	Il cavo a spirale specifico per auto è compatibile con il cavo video originale della telecamera posteriore VOLVO e consente di collegare una telecamera per rimorchio	Set di cavi a spirale heavy-duty per rimorchio con tre ingressi telecamera	Cavo di sistema e prolunga per rimorchi	Cavo di sistema e prolunga per rimorchi	Connettore rapido per rimorchio
Prodotto					Codice
SPK 170 / Collegamenti di sistema predisposti (disponibili come pezzi singoli)					9600000235
SPK 170 / Sistema di collegamento con presa maschio					9600000237
SPK 170 / Sistema di collegamento con presa femmina					9600000236
SPK180-V / Cavo a spirale specifico per auto					9600005573
SPK370 / Cavo a spirale					9600051335
CAB 25 / Per collegare fino a tre telecamere per rimorchio					9600027073
CAB 39 / Cavo per rimorchio da 5 m con gancio ribassato e presa ABS					9600000226
CAB 38 / Cavo per rimorchio 2 x 30 cm, versione light-duty, incluse prese per montaggio a vista pronte all'uso					9600000223

Set di cavi Dometic

PV-CCBL - SET DI CAVI PER RIMORCHIO		PV-CCBL - SET DI CAVI PER AUTOARTICOLATO	
			
• Connettore a vite a 6 poli, impermeabile • Design light-duty		• Connettore a vite a 6 poli, impermeabile • Design light-duty	
Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Il set comprende SPK 170 e cavo di sistema da 20 m	9600000568	Il set comprende SPK 170 e cavo di sistema da 10 m	9600000567

Cavi di sistema e prolunga Dometic

CAVO DI SISTEMA E PROLUNGA HD, CONFORME ALLA NORMATIVA ADR		CAVO DI SISTEMA E PROLUNGA, DESIGN LIGHT-DUTY	
 • Connettore a vite a 6 poli, impermeabile • Design rinforzato • Conforme ADR		 • Connettore a vite a 6 poli, impermeabile • Design light-duty	
Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Prolunga da 5 m	9600000335	Prolunga da 5 m	9600000206
Prolunga da 10 m	9600000336	Prolunga da 10 m	9600000207
Prolunga da 20 m	9600000337	Prolunga da 20 m	9600000208




ACCESSORI PER LA SICUREZZA

Progettati per un retrofit rapido e semplice

I nostri popolari retrofit garantiscono che nessun conducente debba fare a meno del comfort alla guida. Nei casi in cui questi utili accessori non siano integrati come standard, la nostra gamma offre un prodotto corrispondente per colmare la lacuna. La collezione include soluzioni intelligenti per ogni tipo di veicolo: camion, furgoni e autovetture.

Le nostre soluzioni sono apprezzate sia dalle aziende di trasporti che dai conducenti. Ben congegnate e con un prezzo ragionevole, sono state progettate specificamente per il retrofit, quindi possono essere installate con facilità.



AUSILI DI PARCHEGGIO

Supporto alla guida per automobili, camion leggeri e furgoni. Ausili di parcheggio per la parte anteriore, posteriore o entrambe. Sensori estremamente piccoli per un'installazione pulita.

Pag. 246 – 253



RILEVATORE PRESENZA GAS

Dispositivo intelligente che protegge dai gas narcotizzanti: Rilevatore presenza gas.

Pag. 253



RISCALDAMENTO PER SEDILI


Perfettamente integrato, come gli accessori originali, per un comfort di lusso. Disponibile per conducente e passeggero.

Pag. 254 – 255



Per auto,
furgoni e
camion
leggeri

Scegli il modello adatto per le tue esigenze!



Soluzione posteriore

Il meglio dell'accessoristica

I sei sistemi posteriori MagicWatch soddisfano tutte le esigenze e condizioni d'uso. Adatti per auto, furgoni e camion leggeri, sono disponibili in più versioni, da economica a Premium. Inoltre vantano una serie di caratteristiche aggiuntive, come la funzione DSM o la linea di arresto variabile.




Soluzione anteriore


Per completare i sistemi esistenti

Tre sistemi anteriori MagicWatch: ecco la soluzione giusta per proteggere la parte anteriore del veicolo. Ideali per completare un sistema posteriore già esistente.

SISTEMA ANTERIORE



SISTEMA POSTERIORE



Il nostro consiglio!

In rare occasioni, su alcuni veicoli non è possibile attivare il segnale di retromarcia dalle luci di retromarcia, ad esempio, nei veicoli con luci posteriori a LED. In questo caso, il segnale deve essere prelevato da un altro punto (es. scatola dei fusibili) o fornito mediante un adattatore CAN-Bus (CBI).

* Supporto sensore 20° per serie 9: 9101500023 – confezione da 1 pezzo – non compreso nella dotazione

È anche possibile utilizzare MWE7106 + MWE7106F per il collegamento analogico e MWE7106 + MWE7106F + CBI per il collegamento CAN-Bus



Nota: I sensori devono essere precedentemente verniciati da un'officina specializzata (codice colore)

Per sapere su quali veicoli è possibile un collegamento CAN-Bus, consulta l'elenco corrispondente sul nostro sito: Dometic.com/p/cbi-200

Dometic MagicWatch MWE 9104 / MWE 9104F

3.07




Ausilio di parcheggio per auto e furgoni, 4 sensori integrati per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

		MWE 9104 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI	MWE 9104F AUSILIO DI PARCHEGGIO ANTERIORE PER AUTO, OTTO SENSORI
MWE 9104     MWE 9104F  	Tensione d'esercizio	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC
	Zona di arresto	10 – 35 cm ca	10 – 35 cm ca
	Campo di misurazione	10 – 180 cm ca	10 – 120 cm ca
	Allarme	- Acustico - Ottico (opzionale) tramite display LED con indicazione della distanza	- Acustico - Ottico (opzionale) tramite display LED con indicazione della distanza
	Attivazione tramite	Retromarcia	Acceleratore, interruttore opzionale
	Sensori	4 sensori integrati	4 sensori integrati
	Area sensore visibile	18 mm	18 mm
	Apertura per sensore	18 mm	18 mm
	Caratteristiche qualitative	- L'ausilio di parcheggio si attiva automaticamente con la retromarcia - Quattro sensori a ultrasuoni collegati via cavo per la massima affidabilità e precisione - I minuscoli sensori integrati sono verniciabili nel colore del veicolo - Indicatore di distanza visivo aggiuntivo per un comfort e una sicurezza migliorati - Il volume della radio si abbassa quando viene attivato l'ausilio di parcheggio - Adatto al collegamento 12 e 24 V - Utilizzabile con quattro, tre o due sensori, in base alla larghezza del veicolo; - L'ausilio di parcheggio anteriore può essere disabilitato in caso di ingorgo - È possibile spostare ulteriormente la distanza dell'area di arresto dal veicolo, se necessario, per una maggiore precisione e facilità d'uso - Facile disattivazione dei sensori durante le operazioni di rimorchio (ad esempio, caravan o rimorchi per trasporto cavalli)	- L'ausilio di parcheggio si attiva automaticamente con l'acceleratore - Quattro sensori a ultrasuoni collegati via cavo per la massima affidabilità e precisione - I minuscoli sensori integrati sono verniciabili nel colore del veicolo - Indicatore di distanza visivo aggiuntivo per un comfort e una sicurezza migliorati - Il volume della radio si abbassa quando viene attivato l'ausilio di parcheggio - Adatto al collegamento 12 e 24 V - Utilizzabile con quattro, tre o due sensori, in base alla larghezza del veicolo;
	Prodotto		Codice
Dometic MagicWatch MWE 9104		9620008772	
Dometic MagicWatch MWE 9104F		9620008773	
/ Accessori opzionali			
Display LED		9600000367	
Prolunga da 5 m per display		9101500053	
Interruttore ON / OFF (solo per MWE 9104F)		9600000433	
Prolunga da 1,5 m per sensori		9600000434	
Supporto sensore in gomma		9101500071	
Supporto sensore con sottostruttura metallica		9101500078	
Guarnizione con anello di silicone, per paraurti in metallo		9101500015	

Dometic MagicWatch MWE 820 / MWE 860 / MWE 890

3.07

Ausilio di parcheggio per auto, 4 sensori integrati per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

		MWE 820 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI, SENZA DISPLAY	MWE 860 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI E DISPLAY LED	MWE 890 AUSILIO DI PARCHEGGIO ANTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI, DISPLAY OPZIONALE
MWE 820  	Tensione d'esercizio	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC
	Intervallo di monitoraggio	10 – 40 cm ca.	10 – 40 cm ca.	10 – 35 cm ca.
	Zona di arresto	10 – 160 cm ca	10 – 160 cm ca	10 – 75 cm ca
	Campo di misurazione	Acustico	- Acustico - Ottico tramite display LED	- Acustico - Ottico (opzionale)
	Allarme			
MWE 860  	Attivazione tramite	retromarcia	retromarcia	Segnale di velocità, interruttore opzionale
	Sensori	4 sensori integrati	4 sensori integrati	4 sensori integrati
	Area sensore visibile	25 mm	25 mm	25 mm
	Apertura per sensore	22 mm	22 mm	22 mm
	Caratteristiche qualitative	- Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia - Modello entry-level con un ottimo rapporto qualità-prezzo - Utilizzabile anche su veicoli con barra di traino - I sensori integrati sono verniciabili per una finitura impeccabile e quasi invisibile - I quattro sensori a ultrasuoni misurano la distanza - Adatto a veicoli 12 e 24 V - Silenziamento radio - Adatto per veicoli con gancio traino - Senza display	- Il sistema include un elegante display LED con allarme ottico e acustico - Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia - Modello entry-level con un ottimo rapporto qualità-prezzo - Utilizzabile anche su veicoli con barra di traino - I sensori integrati sono verniciabili per una finitura impeccabile e quasi invisibile - Adatto a veicoli 12 e 24 V - Silenziamento radio quando si è concentrati sulle manovre - Adatto per veicoli con gancio traino	- Non richiede commutazione in quanto il sistema è collegato al tachimetro - Il complemento ideale per ausili di parcheggio esistenti per una protezione completa; - Sensori integrati verniciabili - Soluzione speciale per l'installazione nel paraurti anteriore - Misura la distanza tramite quattro sensori a ultrasuoni - Avviso acustico e possibilità di un display accessorio - Adatto a veicoli 12 e 24 V.
MWE 890  	Prodotto	Codice		
	Dometic MagicWatch MWE 820	9600000353		
	Dometic MagicWatch MWE 860	9600000354		
	Dometic MagicWatch MWE 890	9600000355		
	/ Accessori opzionali			
Prolunga da 5 m per display	9101500053			
Display LED (solo per MWE 890)	9600000365			
Interruttore ON / OFF (solo per MWE 890)	9600000433			

Dometic MagicWatch MWE 7106 / MWE 7106F

3.07


Ausilio di parcheggio digitale per auto e furgoni, sei sensori

		MWE 7106 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO E FURGONI, SEI SENSORI	MWE 7106F AUSILIO DI PARCHEGGIO ANTERIORE PER AUTO E FURGONI, SEI SENSORI
MWE 7106  MWE 7106F 	Tensione d'esercizio	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC
	Intervallo di monitoraggio	10 – 35 cm ca.	ca. 10 – 35 cm
	Zona di arresto	10 – 180 cm ca	ca. 10 – 85 cm, max. 120 cm
	Campo di misurazione		
	Allarme	• Acustico • Ottico (opzionale) tramite display LED	• Acustico • Ottico (opzionale) tramite display LED
	Attivazione tramite	Segnale di velocità interruttore opzionale	Segnale di velocità interruttore opzionale
	Sensori	Installabile con 2, 3, 4 o 6 sensori	Installabile con 2, 3, 4 o 6 sensori
	Area sensore visibile	18 mm	18 mm
	Apertura per sensore	18 mm	18 mm
	Caratteristiche qualitative	• Ideale per proteggere la parte laterale del veicolo o per veicoli larghi • Il sistema di programmazione parametri (PPS) consente di impostare separatamente sensibilità, distanza e area di arresto di ciascun sensore • Adatto a veicoli con barra di traino grazie alla ampia distanza di rilevamento fino a 3 m • I sei sensori digitali corrispondono alle specifiche degli ausili di parcheggio originali • Attivazione automatica tramite retromarcia • Altoparlante a membrana di alta qualità • Utile funzione diagnostica • Silenziamento radio	• Ideale per proteggere la parte laterale del veicolo o per veicoli larghi • Il sistema di programmazione parametri (PPS) consente di impostare separatamente sensibilità, distanza e area di arresto di ciascun sensore • Distanza di rilevamento dei sensori fino a 1,2 m • I sei sensori digitali corrispondono alle specifiche degli ausili di parcheggio originali • Attivazione automatica tramite retromarcia • Altoparlante a membrana di alta qualità • Utile funzione diagnostica • Silenziamento radio
Prodotto		Codice	
Dometic MagicWatch MWE 7106		9600000360	
Dometic MagicWatch MWE 7106F		9600000361	
/ Accessori opzionali			
Display LED (solo per MWE 7106)		9600000367	
Prolunga da 5 m per display		9101500053	
Interruttore ON / OFF (solo per MWE 7106F)		9600000433	
Prolunga da 1,5 m per sensori		9600000434	

Dometic MagicWatch MWE 7006

3.07


Ausilio di parcheggio posteriore e laterale per veicolo alti e larghi, sei sensori

 	Tensione d'esercizio	12 e 24 V DC
	Zona di arresto	10 – 30 cm ca 10 – 300 cm ca
	Campo di misurazione	10 – 30 cm ca 10 – 300 cm ca
	Allarme	• Acustico
	Attivazione tramite	retromarcia
	Sensori	6 sensori integrati
	Area sensore visibile	18 mm
	Apertura per sensore	18 mm
	Caratteristiche qualitative	• Questo sistema è ideale per veicoli larghi e alti • Estremamente compatti, i sensori di 18 mm assicurano un'installazione pulita • I sei sensori avvertono con un segnale acustico in caso di rami, passaggi e ponti ad altezza ridotta • Tre opzioni di montaggio disponibili per la massima protezione • Sensibilità dei sensori impostabile in tre passaggi • Funzionamento anche con barra di traino • È possibile scegliere manualmente tra due aree di arresto (ad esempio in caso di portabici aperto o chiuso) • Adatto per veicoli con gancio traino • Silenziamento radio • Sistema di programmazione parametri (PPS) • Opzione linea di arresto variabile
Prodotto		Codice
Dometic MagicWatch MWE 7006		9600000359
/ Accessori opzionali		
Display LED		9600000367
Prolunga da 5 m per display		9101500053
Supporto sensore in gomma		9101500071
Supporto sensore con sottostruttura metallica		9101500078

Dometic MagicWatch MWE 6004

3.07

Ausilio di parcheggio posteriore per camion, quattro sensori

 	Tensione d'esercizio	12 e 24 V DC
	Zona di arresto	10 – 60 cm ca. 10 – 300 cm ca
	Campo di misurazione	10 – 60 cm ca. 10 – 300 cm ca
	Allarme	• Acustico • Ottico tramite display LED
	Attivazione tramite	retromarcia
	Sensori	4 sensori integrati
	Area sensore visibile	18 mm
	Apertura per sensore	18 mm
	Caratteristiche qualitative	• I sensori hanno una distanza di rilevamento di 3 m • Il display LCD retroilluminato offre al conducente immagini chiare • L'allarme acustico avvisa il conducente in caso di ostacoli • Sensibilità dei sensori regolabile • La centralina compatta ottimizza lo spazio • Sistema di programmazione parametri (PPS) • Opzione linea di arresto variabile
Prodotto		Codice
Dometic MagicWatch MWE 6004		9101500081
/ Accessori opzionali		
Supporto sensore in gomma		9101500071
Supporto sensore con sottostruttura metallica		9101500078

ACCESSORI PER AUSILI DI PARCHEGGIO



Dometic MagicWatch MWE-PT

Punzone per sensori ausili di parcheggio Serie 7 e 9

- Finitura rapida e professionale con bordi lisci
- Disponibile in due misure (Ø 18 mm e Ø 22 mm) per i sensori degli ausili di parcheggio serie 7, 8 e 9
- Disponibili in set o singolarmente, completi di custodia

Ø 18 mm / Codice 9600000430

Ø 22 mm / Codice 9600000431



Dometic MagicWatch MWE-PTK

Kit di fissaggio con punzoni per sensori ausili di parcheggio MagicWatch

- Questo set offre tutti i supporti di montaggio per soluzioni standard e su misura (con angolo a 0° / 10° / 20°).
- Include due punzoni in due misure (Ø 18 mm e Ø 22 mm) per montare i sensori degli ausili di parcheggio Serie 7, 8 e 9.

Codice 9600000432



Dometic MagicWatch MWE-SH

Supporto sensore con sottostruttura metallica

Codice 9101500078



Dometic MagicWatch MWE-SH

Guarnizione con anello di silicone, per paraurti in metallo. Set di 4 pezzi

Codice 9101500015



Dometic MagicWatch MWE-XCABL

Prolunga per MWE 7006 e MWE 7106/F, 1,5 m

- Prolunga per ausilio di parcheggio
- Disponibile come accessorio opzionale
- Accessorio progettato per Dometic MagicWatch MWE 7006

Codice 9600000434



Dometic MagicWatch MWE-SW

Interruttore on/off

- Quando occorre un aiuto in più
- Per ausili di parcheggio Dometic MagicWatch
- Interruttore esterno

Interruttore on/off per MWE 9008
Codice 9101500066

Interruttore on/off per MWE 890
Codice 9600000433



Dometic MagicWatch MWE-SH

Supporto sensore in gomma per un montaggio a filo

- Garantisce una tenuta sicura dei sensori
- La robusta struttura in metallo resiste alle condizioni più difficili
- Per ausili di parcheggio Dometic MagicWatch

Codice 9101500071



Dometic MagicWatch MWE-DISPL

Display LED con indicazione visiva della distanza per ausili di parcheggio Dometic MagicWatch

- Per chi desidera un allarme ottico in aggiunta a quello acustico

Display LED per MWE 7006 / MWE 7106/F e MWE 9104/F

Codice 9600000367

Display LED per MWE 9004 e MWE 9008

Codice 9600000366

Display LED per MWE 890

Codice 9600000365


AL SICURO DAI PERICOLI

Affidabile impianto di rilevamento gas per evitare perdite pericolose o danni

Dometic MagicSafe MSG 150

3.08

Rilevatore presenza gas 12 e 24 V



Tensione d'esercizio	12 – 24 V DC
Consumo	1,3 W
Volume del segnale	85 dB ca a una distanza di 3 m
Temperatura d'esercizio	da 0 °C a +50 °C
Dimensioni (L x A x P)	80 x 156 x 51 mm
Classe di protezione	IP20
Prodotto	Codice
Dometic MagicSafe MSG 150	9600000368
/ Accessori opzionali	
Sirena esterna	9600000370

RISCALDAMENTO PER UNO O DUE SEDILI

RISCALDAMENTO INTEGRATO

Dometic MagicComfort MSH 60

3.23

Riscaldamento integrato per conducente e/o passeggero



Tensione d'esercizio	12 V
Consumo	7 A
Numero di sedili	2
Dimensioni (L x P)	Sedile: 400 x 280 mm Schienale: 300 x 280 mm
Potenza	Livello I: 44 W Livello II: 90 W
Colore	bianco
Dotazione	4 elementi riscaldanti, set di cavi pre-assemblato con relè e 2 elementi di comando luminosi (per uso universale), materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)
Prodotto	Codice
Dometic MagicComfort MSH 60	9600000393

Dometic MagicComfort MSH 601

3.23

Riscaldamento integrato per conducente e/o passeggero

	Tensione d'esercizio	12 V
	Consumo	3,5 A
	Numero di sedili	1
	Dimensioni (L x P)	Sedile: 400 x 280 mm Schienale: 300 x 280 mm
	Potenza	Livello I: 22 W Livello II: 45 W
	Colore	bianco
	Dotazione	2 elementi riscaldanti, set di cavi pre-assemblato con relè e 1 switch di comando luminoso (per uso universale), materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)
	Prodotto	Codice
Dometic MagicComfort MSH 601		9600000394

Dometic MagicComfort MSH 300

3.23

Riscaldamento integrato in carbonio per conducente e/o passeggero

	Tensione d'esercizio	12 V
	Consumo	10 A max
	Numero di sedili	2
	Dimensioni (L x P)	580 x 270 mm
	Potenza	Regolabile su 3 livelli da 10 a 70 W per sedile
	Colore	bianco
	Dotazione	4 elementi riscaldanti in carbonio, set di cavi pre-assemblato con elettronica e 2 elementi di comando universali, materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)
	Prodotto	Codice
Dometic MagicComfort MSH 300		9600000395

Dometic MagicComfort MSH 301

3.23

Riscaldamento integrato in carbonio per conducente e/o passeggero

	Tensione d'esercizio	12 V
	Consumo	5 A max
	Numero di sedili	1
	Dimensioni (L x P)	580 x 270 mm
	Potenza	Regolabile su 3 livelli da 10 a 70 W per sedile
	Colore	bianco
	Dotazione	2 elementi riscaldanti in carbonio, set di cavi pre-assemblato con elettronica e 1 elemento di comando universale, materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)
	Prodotto	Codice
Dometic MagicComfort MSH 301		9600000396



IGIENE E SANITARI DOMETIC

Salva-spazio e facili da montare

Da molti anni, gli innovativi prodotti Dometic sono presenti a bordo dei veicoli ricreazionali più prestigiosi. Oggi, vantiamo una gamma selezionata di toilette per camper, caravan, furgoni da campeggio, uffici mobili e trasporto cavalli. Ben progettate per assicurare il minimo ingombro, si montano in modo rapido e semplice. I robusti materiali di alta qualità fissano nuovi standard in termini di comfort e igiene.

Qualunque sia l'esigenza, Dometic dispone delle soluzioni più innovative. Puoi scegliere un compatto modello portatile o un'intelligente toilette a cassetta con seduta orientabile a 90° per adattarsi a tutte le condizioni di montaggio.

Prodotti per la pulizia come aspirapolvere, valvole di aspirazione e pratici detergenti in pastiglie monouso per il serbatoio di scarico aggiungono il tocco finale alla nostra gamma.



TOILETTE

Compatte toilette portatili con seduta standard e potente scarico a pulsante. WC a cassetta con seduta orientabile a 90° e rivestimento interno in ceramica anti-graffio. Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze!

Pag. 258 - 259



ACCESSORI PER LA PULIZIA

Basta sporco con i prodotti Dometic: aspirapolvere/ aspiraliquidi portatile o sistema di aspirazione centralizzato.

Pag. 260 - 261



ACCESSORI PER L'IGIENE

Massima igiene a bordo: pratici detergenti in pastiglia per il serbatoio di scarico. Pre-dosati e pronti all'uso. Nessuno spreco, nessun inconveniente!

Pag. 262

TOILETTE PORTATILI

CON SERBATOIO DI SCARICO INTEGRATO

Lo stesso comfort di casa, anche in spazi ristretti: le toilette portatili Dometic Serie 9 sono la soluzione ideale per i veicoli più piccoli, grazie al design compatto e al peso contenuto. La tecnologia a pulsante semplifica l'utilizzo e garantisce un risciacquo potente a

360°, per un'igiene impeccabile e una pulizia profonda. Il sistema di smaltimento ben progettato, con lungo tubo di scarico girevole e valvole apribili, garantisce un risciacquo senza spruzzi. Serbatoio di scarico disponibile in due misure: 9,8 o 18,9 litri.

Dometic 972 / 976

7.01

Toilette portatile, bianca e grigia

		972	976
 972	Capacità sciacquone	8,7 litri	8,7 litri
	Capacità serbatoio di scarico	9,8 litri	18,9 litri
	Materiale	ABS	ABS
	Colore	Bianco / Grigio	Bianco / Grigio
	Dimensioni (L x A x P)	334 x 318 x 387 mm	334 x 387 x 387 mm
	Peso	4,68 kg	5.00 kg
	Caratteristiche qualitative	• Robusta struttura in ABS. • Finitura liscia, facile da pulire. • L'indicatore di livello del serbatoio ne facilita il controllo per evitare fuoriuscite. • Lo scarico a pulsante risciacqua la tazza all'istante. Comoda seduta standard. • Coperchio con chiusura di sicurezza.	
 976	Prodotto	Codice	
	Dometic 972	9108557679	
	Dometic 976	9108557681	
/ Accessori			
Dometic 970-FK, kit di fissaggio per toilette Dometic Serie 970		9108559158	

Dometic CTS 4110

7.01

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica

	Capacità serbatoio di scarico	19 litri
	Colore	Bianco
	Dimensioni (L x A x P)	382 x 672 x 530 mm
	Peso	12 kg
	Tensione	12 V DC
	Potenza assorbita	5 A max con pompa esterna
	Caratteristiche qualitative	Rivestimento interno in ceramica anti-graffio che non si altera nel tempo. Il 30% più leggera dei WC in sola ceramica. La valvola rompivuoto ottimizzata aumenta la potenza di risciacquo. Design anatomico. Seduta regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni per adattarsi allo spazio disponibile. Pannello di comando semplice e accessibile.
Prodotto		Codice
Dometic CTS 4110		9107100630
/ Accessori		
Dometic SK 5, sportellino di servizio, 360 x 310 mm		9104100202

Dometic CTW 4110

7.01

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica e sciacquone integrato

	Capacità serbatoio di scarico	19 litri
	Capacità sciacquone	7 litri
	Colore	Bianco
	Dimensioni (L x A x P)	382 x 672 x 530 mm
	Peso	12,5 kg
	Tensione	12 V DC
	Potenza assorbita	5 A max con pompa esterna
	Caratteristiche qualitative	Rivestimento interno in ceramica anti-graffio che non si altera nel tempo. Il 30% più leggera dei WC in sola ceramica. La valvola rompivuoto ottimizzata aumenta la potenza di risciacquo. Design anatomico. Seduta regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni per adattarsi allo spazio disponibile. Pannello di comando semplice e accessibile. Sciacquone integrato (7 l).
Prodotto		Codice
Dometic CTW 4110		9107100629
/ Accessori		
Dometic SK 5, sportellino di servizio, 360 x 310 mm		9104100202

Dometic Renew Kit

7.01

Kit di ricambio per CT 4000

	Rinnova il WC Serie CT 4000 con questo kit facile da usare.	
	• Facile sostituzione di tutte le parti vitali • Maggiore igiene e tranquillità • Una soluzione economica per chi non vuole sostituire il WC	
	Prodotto	Codice
Dometic Renew Kit		9600000458

ACCESSORI PER LA PULIZIA

Quando la pulizia diventa un piacere

Con i prodotti Dometic fare le pulizie diventa un piacere, con risultati scintillanti! La gamma comprende un aspirapolvere/aspiraliquidi a batteria per raggiungere ogni angolo del veicolo e un sistema di aspirazione centralizzato.

Inoltre, vantiamo detergenti in pastiglia appositamente formulati per il serbatoio di scarico.

Tutti questi prodotti assicurano un ambiente pulito e ordinato, sempre in perfetto stato.

Dometic Powervac PV 100

7.04

Aspirapolvere

	Motore	28.000 giri / min
	Batteria	12 V DC - 2,6 Ah
	Tempo di funzionamento	fino a 18 min $\pm 10\%$
	Tempo di ricarica	10-14 h (spegnimento automatico)
	Temperatura d'esercizio	da 0 °C a 40 °C
	Potenza assorbita	ca. 90 W
	Potenza	ca. 400 mm di colonna d'acqua ($\pm 10\%$)
	Capacità	3,8 litri
	Dimensioni (L x A x P)	270 x 320 x 198 mm
	Peso	2,10 kg
	Caratteristiche qualitative	Maneggevole aspirapolvere a batteria per uso mobile o domestico con la massima libertà di movimento. Utilizzabile sia sull'asciutto che sul bagnato, si ricarica con l'apposito cavo 12 V. Vaschetta di raccolta della polvere e filtro in stoffa facili da pulire.
	Dotazione	Aspirapolvere, tubo di aspirazione, spazzole per tappezzeria, tappeti e interstizi, cinghia a tracolla, adattatore di rete, cavo di ricarica 12 V, manuale d'uso
	Prodotto	Codice
	Dometic Powervac PV 100	9600000348



Dometic CV 1004

7.04

Sistema di aspirazione centralizzato

	Potenza assorbita	1100 W
	Tensione d'ingresso	230 V
	Potenza	2.500 mm (colonna d'acqua)
	Dimensioni (L x A x P)	298 x 171 x 175 mm
	Caratteristiche qualitative	Le dimensioni compatte consentono l'installazione nei pochi vani disponibili, risparmiando spazio prezioso. Abbastanza potente da eliminare lo sporco più ostinato da qualsiasi nicchia. Accensione e spegnimento automatici al collegamento e scollegamento del tubo di 12 m, per raggiungere polvere e sporco praticamente ovunque. Le dimensioni compatte dell'unità di aspirazione contribuiscono al risparmio di spazio
Prodotto		Codice
Dometic CV 1004		9103501126
/ Accessori		
Sacchetti per aspirapolvere CV 1004 (5 pezzi)		9103501128

Dometic Brush & Stow

7.03

Scopino da bagno

	Caratteristiche qualitative	• Spazzola piccola, su misura per compatte toilette da viaggio • Contenitore montato saldamente a parete • Sistema di sblocco per evitare il contatto con la spazzola durante la sostituzione
	Prodotto	Codice
	Dometic Brush & Stow	9600005999
Dometic Brush & Stow, spazzola di ricambio		9600010209

PULIZIA DEL SERBATOIO

Pastiglie pre-dosate pronte all'uso: nessuno spreco, nessun inconveniente

I liquidi chimici non solo aggiungono peso inutile al veicolo, ma spesso comportano sovradosaggi e fuoriuscite. Le nostre pastiglie autosolubili ad alta efficacia sono molto più leggere di un flacone e occupano meno spazio. Non si corre il rischio di sbagliare dosaggio, dato che la quantità ottimale finisce sempre nel serbatoio anziché sulle mani o sul pavimento.

Le nostre pastiglie detergenti, ad alta efficacia, sciolgono le acque nere e prevengono odori sgradevoli. Disponibili in versione classica o ecologica.

Dometic PowerCare Tabs

7.03

Additivo disgregante per il serbatoio di scarico, 20 pastiglie

	Caratteristiche qualitative	• Facile da usare - nessuno spreco • Quantità pre-dosata, per evitare sovradosaggi e sprechi • Confezione salvaspazio ermeticamente richiudibile, 20 pastiglie • Nuova profumazione • Efficaci in un attimo, prevengono la formazione di cattivi odori • Pastiglie autosolubili pronte all'uso • Leggere e meno ingombranti dei liquidi
	 PERICOLO - Provoca gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
	Prodotto	Codice
	Dometic PowerCare Tabs	9620006733

Dometic GreenCare Tabs

7.03

Additivo ecologico per il serbatoio di scarico, 16 pastiglie

	Caratteristiche qualitative	• Una pastiglia ecologica per toilette che rispetta l'ambiente • Quantità pre-dosata, per evitare sovradosaggi e sprechi • Facile da usare - nessuno spreco • Confezione salvaspazio ermeticamente richiudibile, 16 pastiglie • Efficaci in un attimo, prevengono la formazione di cattivi odori • Pastiglie autosolubili pronte all'uso • Leggere e meno ingombranti dei liquidi
	 AVVERTENZA - Provoca gravi irritazioni oculari.	
	Prodotto	Codice
	Dometic GreenCare Tabs	9620006734

AUSTRALIA**Dometic Australia Pty. Ltd.**

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC**Dometic Austria GmbH**

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometic.at

DENMARK**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Mail info@dometic.dk

FINLAND**Dometic Finland OY**

Valimotie 15 A 1
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

FRANCE**Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau, Batiment B1
F-60300 Chamant
Tel +33 3 44633500
Mail info@dometic.fr

GERMANY**Dometic Germany GmbH**

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail kontakt@dometic.de

HONG KONG**Dometic Asia Co., Limited**

Unit 1202-07, Level 12,
Tower 1, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mongkok, Kowloon,
Hong Kong
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY**Dometic Zrt.**

Gizella ut 42-44.
1143 Budapest
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN**Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO**Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.**

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM**Dometic Benelux B.V.**

Innovatiepark 12
NL-4906 AA Oosterhout
Tel NL +31 76 5029000
Tel BE +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail NL sales@dometic.nl
Mail BE sales@dometic.be

NEW ZEALAND**Dometic New Zealand Ltd.**

PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 42 84 60
Mail info@dometic.no

POLAND**Dometic Poland Sp. z o.o**

UL. Polueczki 35
(Amsterdam building)
PL 02-822 Warsaw
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Mail info@dometic.pt

SINGAPORE**Dometic Pte Ltd**

18 Boon Lay Way
06-141, Trade Hub 21
609966 Singapore
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA**Dometic Slovakia s.r.o.**

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA**Dometic (Pty) Ltd.**

Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometic.co.za

SPAIN**Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Mail info@dometic.es

SWEDEN**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND**Dometic Switzerland AG**

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES**Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM**Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA**Dometic RV Division**

5155 Verdant Drive
Elkhart, Indiana 46516, USA
Tel +1 574-264-2131

Distribuiamo i nostri prodotti in circa 100 mercati. Per maggiori informazioni: **dometic.com**