2024

B2B CATALOGUS CPV

DOMETIC PRODUCTEN VOOR ZAKELIJKE KLANTEN



DOMETIC PROFESSIONAL

DOMETIC PROFESSIONAL

WELKOM BIJ DOMETIC!

Miljoenen mensen wereldwijd gebruiken dagelijks Dometic producten. Een groot deel van hen brengt het grootste deel van hun werkdagen door op de weg, zoals vrachtwagenchauffeurs, koeriers, serviceprofessionals en verkoopvertegenwoordigers. Het is onze taak om hun werk te verlichten. Met slimme producten die hen helpen hun meegenomen eten vers te houden, een aangename temperatuur in de cabine te behouden of het autorijden veiliger te maken.

Deze speciale editie van onze B2B-catalogus biedt je een compact en beknopt overzicht van ons uitgebreide accessoireaanbod voor bedrijfs- en personenauto's (CPV). Het omvat alle belangrijke producten, compleet met belangrijke verkoopargumenten en technische specificaties. Wij wensen je een succesvolle samenwerking met je nieuwe verkoopassistent!

B2B-CATALOGUS VAN DOMETIC VOOR PERSONENAUTO'S, VRACHTWAGENS EN BEDRIJFSWAGENS

Van airco's, luifels en koeloplossingen tot rijhulpsystemen en elektronische accessoires voor mobiele stroomvoorziening – dit en nog veel meer vindt je in deze speciale editie van de B2B-catalogus van Dometic. Laat je inspireren door ons uitgebreide assortiment productoplossingen voor personenauto's, vrachtwagens en bedrijfswagens. Ze zijn allemaal speciaal ontworpen om het leven en werk onderweg aangenamer, veiliger en relaxter te maken.

DOMETIC OP HET INTERNET

Hier vind je het complete productassortiment van Dometic met gedetailleerde informatie over al onze producten. Je vindt er ook interessante nieuwtjes over ons bedrijf en links voor het downloaden van alle catalogi.

DOMETIC.COM

KLIMAAT

AIRCOSYSTEMEN VOOR VOERTUIGEN

Standairco's voor vrachtwagens 8 - 11
Aircosystemen 12 - 21
Accessoires voor airconditioners 22 - 23
Gas-/elektrische verwarming 24 - 25

LUIFELS

Wandgemonteerde luifels 30 - 31
Dakgemonteerde luifels 32 - 33
Configuratiegids 34 - 36
Accessoires voor luifels 37 - 41

RAMEN

Ramen en dakluiken 44 - 57
Verduisteringsgordijnen en horren 58 - 63
Accessoires 64
Serviceluiken 65

ETEN EN DRINKEN

KOELBOXEN

Compressorkoelboxen 68 - 81
Thermo-elektrische koelboxen 82 - 87
Absorptiekoelboxen 88 - 89
Passieve koelboxen en drinkgerei 90 - 101

KOELING

Absorptiekoelkasten 104 - 113
Compressorkoelkasten 114 - 125

KOKEN

Ovens, kookplaten en spoelbakken 128 - 134
Keukenaccessoires 135
Afzuigkappen 136 - 137
Koffiezetapparaten 138 - 139
Magnetrons 140 - 141

STROOM ONDERWEG

ENERGIE

Acculaders en accu-onderhoud 144 - 147
Spanningsomvormers en laadstroomomvormers 148 - 151
Omvormers 152 - 154
Bediening en bedieningspanelen 155
Generatoren 156 - 161
Stroomvoorzieningen voor koelboxen en koelkasten 162 - 163
Led-verlichting 164 - 167
Stroom onderweg 168 - 191

DOMETIC NDS

Acculaders 194 - 203
Zonnepanelen 204 - 211
Management en bediening 212 - 221
Omvormers 222 - 227
Accu's 228 - 241

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

RIJHULPSYSTEMEN

Dodehoek-systemen 246 - 247
Camera's 248 - 257
Monitoren 258 - 261
Adapters en accessoires 262 - 267

VEILIGHEID EN COMFORT

Parkeerhulpsystemen 270 - 277
Gasdetector 277
Stoelverwarming 278 - 279

HYGIËNE EN SANITAIR

SANITAIR

Toiletten 282 - 283

REINIGINGSPRODUCTEN

Reinigingsproducten 284 - 285
Hygiëne-accessoires 286

AIRCO
PERFECT KLIMAAT
BESTE
MARKEN
2024
1. PLATZ
Dometic
Klimaanlagen
pro mobil

STANDAIRCO'S VOOR VRACHTWAGENS

Krachtige koelprestaties of een extra lange bedrijfstijd met een verbazingwekkend laag energieverbruik: CoolAir RTX-dakairco's zorgen ervoor dat chauffeurs hun hoofd langer koel kunnen houden. Ze passen in nagenoeg elke vrachtwagencabine. Waar ze niet passen, adviseren we ons beproefde CoolAir-splitsysteem.

Bladzijde 8 – 11

AIRCONDITIONERS

Dakairco's en onder-de-bank-airco's van Dometic koelen niet alleen, ze verminderen ook de luchtvochtigheid. Het assortiment omvat modellen voor voertuigen van elke omvang. Zelfs een airco met geïntegreerd dakraam.

Bladzijde 12 - 21

ACCESSOIRES VOOR AIRCO'S

Onze DC-kits maken het gebruik tijdens het rijden mogelijk. De krachtige omvormer genereert een zuivere sinusspanning – voor het voeden van airco's of andere elektrische apparaten. Standaard inclusief afstandsbediening.

Bladzijde 22 – 23

GAS-/ELEKTRISCHE KACHEL

Compacte gas/elektrische kachel met twee afzonderlijke verwarmingskamers, één voor de warme lucht en één voor warm water. Keer na een actieve dag in de buitenlucht terug naar een lekkere warme camper, met voldoende warm water voor jou en je vrienden om te douchen

Bladzijde 24 – 25

STANDAIRCO'S VOOR VRACHTWAGENS

LAAT CHAUFFEURS LANGER KOEL BLIJVEN

Compressor aangedreven standairco's van CoolAir verbeteren de werkomstandigheden, vergroten de veiligheid en verlagen de kosten van het Europese bedrijfswagenpark al meer dan tien jaar. Het assortiment omvat dakairco's in verschillende vermogensvarianten, alsook een splitairco voor vrachtwagencabines die niet geschikt zijn voor een op het dak gemonteerde airco-unit.

Geïntegreerde standairco's voor montage op het dak

COOLAIR RT 780

Deze dakgemonteerde standairco is ontworpen voor als er veel dagritten gereden worden en er vaak in steden moet worden geladen en gelost. Als chauffeur geniet je van een aangenaam klimaat tijdens de korte stops en wachttijden.

COOLAIR RTX 1000

Uiterst efficiëntestandairco met de derde generatie CoolAir technologie. Ideaal voor langere reizen in gematigde klimaten.

COOLAIR RTX 2000

Deze topper koelt zelfs grotere cabines in een mum van tijd. Getest en goedgekeurd in Australië. Perfect geschikt voor iedereen die overdag pauzeert of naar landen met hoge temperaturen reist.

Split-standairco voor moeilijke montage-omstandigheden

COOLAIR SPX 1200

Je wilt graag een standairco. Maar wat als montage op het dak geen optie is omdat de cabine te hoog is, er simpelweg geen plek voor is of omdat de dakhelling te steil is? Geen nood. Hiervoor hebben wij de SPX 1200 split-standairco ontwikkeld.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CoolAir RTX 1000 / RTX 2000

2.09

Standairco voor vrachtwagen





	COOLAIR RTX 1000	COOLAIR RTX 2000
Spanning	24 V DC of 12 V DC	24 V DC of 12 V DC
Stroomverbruik	5 – 25 A	5 – 29 A
Koelvermogen: volgens ISO 5151	1200 W	2000 W
Bevat gefluoreerde broeikasgassen. Hermetisch gesloten apparaat	R 134a / 0,35 kg CO_2-equivalent = 0,500 t	R 134a / 0,8 kg CO_2-equivalent = 1,144 t
Systeem	Geïntegreerde en op de accu werkende standairco voor montage in het bestaande dakluik. Hermetisch gesloten en onderhoudsvrij koudemiddelcircuit met inverter-compressor. Instelbare laagspanningsuitschakeling.	
Afmetingen (b x h x d)	645 x 860 x 308 (hoogte op het dak: 169 mm – zonder pakking)	
Gewicht	Ca. 23 kg	Ca. 32 kg
Kleur/materiaal	Bovenkap: ASA/PC, wit, basis: ASA/PC, antraciet	
Kwaliteitskenmerken	• Tot 12 uur bedrijfstijd • Zeer stille werking • Bedrijfsmodus turbokoeling voor het snel koelen • Alle airco-onderdelen in dakunit geïntegreerd • Conform ADR-norm • Hoge koelcapaciteit 1200 W • Uiterst efficiënt: opgenomen vermogen slechts 8 ampère in ECO-modus	• Tot 6 uur bedrijfstijd • Zeer stille werking • Bedrijfsmodus turbokoeling voor het snel koelen • Alle airco-onderdelen in dakunit geïntegreerd • Conform ADR-norm • Hoge koelcapaciteit 2000 W • Uiterst efficiënt: opgenomen vermogen slechts 9,5 ampère in ECO-modus
Keurmerken	Voldoet aan ECE-regelgeving (e-Mark)	
Leveringsomvang	Standairco, afstandsbediening, gebruiksaanwijzing	

Product	Art.nr.
Dometic CoolAir RTX 1000 24 V	9600010207
Dometic CoolAir RTX 2000 24 V	9600010208
Dometic CoolAir RTX 1000 12V	9620001309
Dometic CoolAir RTX 2000 12V	9620001310
/ Accessoires 24 volt (optioneel)	
Accuaansluitkabel, 6 mm², 11 meter lang, voor voertuigen met energiemanagement	9100300108
Set ter beveiliging van elektrische circuits wanneer de kabel van 11 meter wordt gebruikt	9100300110
/ Accessoires 12 V (vereist)	
Uni-kit	9620005397
/ Accessoires (vereist) Voertuigspecifieke montagesets RTX 1000/RTX 2000 (afdekframes, afdichtingen, bevestigingsmateriaal, verbindingskabel, montage-instructies)	
DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego [1, 3]	9100300081
MAN TG2 beige short	9100300128
MAN TG2 grey	9100300133
MAN TG2 beige	9100300134
MAN TG3 beige	9600049613
Renault T+C , H1	9100300135
Renault T+C, H2, High-sleeper Cab [4]	9100300136
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) [1,5]	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis Hi-Way [6]	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD [6]	9100300141
Universeel 1 (schroefbevestiging)	9100300151
Universeel 2 (beugelbevestiging)	9100300152
SCANIA Highline/Topline [2]	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156
Ford F-MAX	9620005394
/ Accessoires 12 V (vereist)	
Universal 3 (RTX 12V)	9620001663

Alle montagesets zijn ontwikkeld voor de huidige voertuigmodellen. Meer modellen op aanvraag. Lees de 'Voorwaarden voor de installatie' voor meer informatie over de montage.
Leveringsomvang: afdekframe, afdichtingen, montagemateriaal, 4 meter aansluitkabel incl. detectielijn, montage-instructies
1 De MAN- en MB-sets bevatten een 11 meter lange aansluitkabel met bijbehorend montagemateriaal
2 Voor een mechanisch bediend dakluik heb je 2 originele Scania-steunen (Scania-onderdeelnummer 1533737) nodig voor de montage.
3 Alleen voor elektrisch bediend dakluik, gebruik universele set 1 voor handmatig bediend dakluik
4 Neem voor vrachtwagens met een dakspoiler contact op met Renault voor de montagemogelijkheden/ niet voor High-Sleeper Cab
5 Niet voor Compact en GigaSpace dakversies
6 Voor hellende daken gebruik RTX 2000

Dometic CoolAir RT 780

2.09

Standairco voor vrachtwagens



	RT 780 0° COMPRESSORKANTELING	**RT 780** 12° COMPRESSORKANTELING
Spanning	24 V DC	24 V DC
Stroomverbruik	12 – 22 A	12 – 22 A
Koelvermogen: volgens ISO 5151	780 W	780 W
Bevat gefluoreerde broeikasgassen. Hermetisch gesloten apparaat	R134a / 0,2 kg CO_2-equivalent = 0,286 t	R134a / 0,2 kg CO_2-equivalent = 0,286 t
Systeem	Geïntegreerde en op de accu werkende standairco voor montage in het bestaande dakluik. Hermetisch gesloten en onderhoudsvrij koudemiddelcircuit met rotatiecompressor. Instelbare laagspanningsuitschakeling.	
Afmetingen (b x h x d)	830 x 284 x 629 (opbouwhoogte 160 mm)	
Gewicht	Ca. 22 kg	Ca. 22 kg
Kleur/materiaal	Bovenpaneel wit	Bovenpaneel wit
Kwaliteitskenmerken	• Het ontwerp met een enkele unit betekent een snelle montage en weinig onderhoud; je hoeft niet eens koudemiddel bij te vullen • Flexibele luchtstroom via vier afzonderlijk aanpasbare uitblaasroosters • Instellingen zijn handig aan te passen met de afstandsbediening • Uitstekende luchtkoeling en ontvochtiging • De uv-bestendige kap kan worden gespoten in de kleur van de carrosserie • Kan tijdens het rijden worden gebruikt naast de af-fabriek geïnstalleerde airco	
Keurmerken	Voldoet aan ECE-regelgeving (e-Mark)	
Leveringsomvang	Standairco, afstandsbediening, gebruiksaanwijzing	

Product	**Art.nr.**
Dometic CoolAir RT 780, 0° compressorkanteling	9105306291
Dometic CoolAir RT 780, 12° compressorkanteling	9105306292
/ Accessoires (optioneel)	
Accu-aansluitkabel, 6 mm2, 11 m lang, voor directe accu-aansluiting	9100300027
Afstandsbediening	9100300113
/ Accessoires (vereist) **Voertuigspecifieke montagesets (afdekframes, afdichtingen, bevestigingsmateriaal, verbindingskabel, montage-instructies)**	
DAF XF105, XF106, SC	9100300029
DAF XF105, XF106, SSC	9100300030
IVECO HI-STREET, HI-ROAD [3, 4] (alleen RT 780 12° compressorkanteling)	9100300064
IVECO HI-WAY [3, 4] (alleen RT 780 12° compressorkanteling)	9100300065
MAN TG2[3]	9100300031
MB Actros – 2011 [1, 3]	9100300032
MB Actros SFTP/ Antos /Arocs (SFTP)3 (behalve Compact Space)	9100300057
MB Atego/Axor[3]	9100300033
Renault T+C, H1	9100300066
Renault T+C, H2 (beh. High Sleeper Cab)	9100300067
Renault Magnum	9100300034
Renault Premium	9100300035
Scania Topline[2] / Highline	9100300036
Volvo (FH3) L2H2	9100300043
Volvo (FH3) L2H3	9100300037
Universeel 1 (schroefmontage)	9100300038
Universeel 2 (beugelmontage)	9100300039
Ford F-MAX	9620005396

1 Alleen voor elektrisch bediend dakluik, gebruik universele set 1 voor mechanisch bediend dakluik
2 Voor handmatig bediende dakluiken heb je 2 originele Scania-houders nodig (Scania nr. 1533737)
3 Incl. accuaansluitkabel 11 meter en bevestigingsmateriaal
Raadpleeg de van toepassing zijnde voorwaarden voor montage (op dometic.com) en de specificaties van de voertuigfabrikant

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CoolAir SPX 1200T / 1200C / 1200I

Splitairco's

	COOLAIR SPX 1200C	COOLAIR SPX 1200T
	Compressorunit	Dakverdamperunit
Art.nr.	9600011574	9600049687
Spanning		24 V DC (SPX1200C + SPX1200T)
Stroomverbruik		5–25 A (SPX1200C + SPX1200T)
Koelvermogen volgens ISO 5151		1200 W (SPX1200C + SPX1200T)
Bevat gefluoreerde broeikasgassen. Hermetisch gesloten apparaat.	R134a/0,27 kg CO_2-equivalent = 0,172 t	R134a/0,1 kg CO_2-equivalent = 0,100 t
Systeem	Rotatiecompressor voor mobiel gebruik, soft-start-elektronica, instelbare onderspanningsbeveiliging	Drie ventilatorsnelheden en automatische modus
Afmetingen (b x h x d)	367 x 573 x 162 mm	778 x 577 x 182 mm Hoogte op het dak: 57 mm zonder pakking
Gewicht	ca. 13 kg	ca. 21 kg
Kleur	Wit	bBuitenkant wit, binnenkant antraciet
Kwaliteitskenmerken	Uv-bestendig bovenpaneel	Uv-bestendig bovenpaneel kan in kleur worden gespoten, bedieningspaneel met digitale statusaanduiding, afstandsbediening, vijf afzonderlijk instelbare uitblaasroosters
Keurmerken	Voldoet aan ECE-regelgeving (e-Mark)	Voldoet aan ECE-regelgeving (e-Mark)
Leveringsomvang	Compressorunit, montagetoebehoren, montage-instructies	Dakverdamperunit, afstandsbediening, gebruiksaanwijzing
/ Accessoires (optioneel)		
Accu-aansluitkabel, 8 mm², 11 meter lang, voor voertuigen met energiemanagement		9100300027

Voertuigspecifieke montagesets voor SPX 1200T (vereist)

Voertuig	Art.nr.
DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego	9100300081
MAN TG2 grijs [1]	9100300133
MAN TG2 beige	9100300134
MAN TG3 beige	9600049614
Renault T+C , H1	9100300135
Renault T+C, H2, High-sleeper Cab	9100300136
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) [1, 2, 5]	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis Hi-Way	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD	9100300141
Universeel 1 (schroefbevestiging)	9100300151
Universeel 2 (beugelbevestiging)	9100300152
SCANIA Highline/Topline	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156
Ford F-MAX	9620005394

Voertuigspecifieke bevestigingsframes voor SPX 1200C (vereist)

Voertuig	Art.nr.
DAF 95/105 Space/Superspace	9100300046
MAN TGL/TGM/TGS smalle bestuurderscabine	9100300049
MAN TG2 TGX brede bestuurderscabine	9100300050
MAN TG3 TGX brede bestuurderscabine	9600049612
SCANIA Highline/Topline [3]	9100300054
MB Actros (SFTP)	9100300060
Renault T+C	9100300071
Volvo FH4 [4]	9100300072
Iveco Hi-Way Stralis, Hi-Way Euro 6	9100300075
SCANIA NG 2017	9100300155
Ford F-MAX	9620005405

Alle montagesets zijn ontwikkeld voor de huidige voertuigmodellen. Meer modellen op aanvraag. Lees de "Voorwaarden voor installatie" voor meer informatie over de montage. **Leveringsomvang** afdekframe, afdichtingen, montagehulpstukken, 4 meter aansluitkabel, montage-instructies

[1] De MAN- en MB-sets bevatten een 11 m lange aansluitkabel met bijbehorend montagemateriaal

[2] Alleen voor elektrisch bediend dakluik (gebruik universele set 1 voor mechanisch bediend dakluik)

[3] Voor een mechanisch bediend dakluik heb je 2 originele Scania-steunen (Scania-onderdeelnummer 1533737) nodig voor de montage.

[4] Voor cabines tot modeljaar 2014

[5] Niet voor CompactSpace dakversies

Montage op het dak of in een opbergcompartiment

Er zijn in recreatievoertuigen vanuit technisch en praktisch oogpunt maar twee logische plaatsen voor het monteren van een airco: op het dak of in een opbergcompartiment. Het Dometic-assortiment levert goed uitgewerkte oplossingen voor alle montage-omstandigheden.

Dakairco's maken gebruik van het natuurkundige principe dat koude lucht daalt. De koude luchtstromen kunnen op een energiebesparende manier en zonder verlies van prestaties in de leefruimte van het voertuig worden geleid.

Dakairco's vervangen normaal gesproken het dakluik. Voor degenen die het dakluik niet willen opofferen, raden we ons FreshLight model aan. Bij dit type dakairco is het dakraam geïntegreerd. Een mooie 2-in-1-oplossing voor hen die graag het dakraam willen behouden.
Onder-de-bank-airco's worden veelal in een opbergvak onder de bank of in een kast geplaatst – ideaal voor toepassingen waarbij installatie op het dak niet mogelijk is. De lucht wordt via uitblaasroosters verspreid, die geheel naar wens in de ruimte kunnen worden gepositioneerd voor een op maat gemaakte klimaatoplossing.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic FreshJet FJX4 1500M

2.13

Dakairco, 1.500 W, handmatige bediening



Geadviseerde voertuiglengte	Max. 5,5 meter
Koelvermogen	1.500 W
Bedrijfstemperatuur	-2°C tot +52°C
Verbruik	3,1 A
Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
Vereiste afzekering	4 A
Koudemiddel **Hoeveelheid koudemiddel** **CO_2-equivalent** **GWP (Global Warming Potential)**	R410a 380 gram 0,793 t 2088
Afmetingen (b x h x d) **Uitwendig** **Inwendig**	 752 x 225 x 702 mm 579 x 59 x 518 mm
Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
Dakdikte	25 - 60 mm
Gewicht	25,8 kg
Kwaliteitskenmerken	• Koelt het interieur van het voertuig snel af en ontvochtigt de lucht • Aangenaam stille werking voor een comfortabele en vredige nachtrust • Instapmodel met handmatige bediening – ontworpen voor kleine en middelgrote campers • Geoptimaliseerde luchtverdeelunit – verbeterde luchtstroom en minder geluid • Herbruikbaar stoffilter – eenvoudig te verwijderen voor reiniging • Lichtgewicht ontwerp helpt brandstof te besparen • Zeer duurzaam en robuust ontwerp • Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezekerde kampeerplaatsen.
/ Luchtverdeelbox	
Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
Luchtstroom	341 m^3/u
Aantal ventilatorstanden	3 (3 koelen en 3 ventilatie)
Afstandsbediening	Nee
Gewicht	4,2 kg
Keurmerken	E-gecertificeerd volgens EMC/Automotive-richtlijn

Product	Art.nr.
Dometic FreshJet FJX4 1500M, wit	9600050998
Dometic FreshJet FJX4 1500M, zwart	9600050999
Dometic FreshJet FJX ADBM Luchtverdeelbox, handmatige bediening	9620000074
/ Accessoires	
Inbouwframe voor FreshJet-modellen in dakopeningen groter dan de standaard dakopening van 400 x 400 mm	9103500476

Dometic FreshJet FJX4 1700

2.13

Dakairco, 1700 W, elektronische bediening



Geadviseerde voertuiglengte	Max. 6 meter
Koelvermogen	1700 W
Verwarmingsvermogen	800 W
Bedrijfstemperatuur	-2°C tot +52°C
Verbruik **Koeling** **Verwarmingsmodus**	 3,4 A 3,7 A
Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
Vereiste circuitbescherming **Koel- en verwarmingsmodus**	 4 A
Koudemiddel **Hoeveelheid koudemiddel** **CO_2-equivalent** **GWP (Global Warming Potential)**	R32 320 g 0,216 t 675
Afmetingen (b x h x d) **Uitwendig** **Inwendig**	 752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm
Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
Dakdikte	25 - 60 mm
Gewicht	29 kg
Kwaliteitskenmerken	• Uitstekende koelprestaties – het interieur wordt binnen een recordtijd afgekoeld • Stiller dan andere dakairco's die op de markt verkrijgbaar zijn • Uitstekende energie-efficiëntie – lager energieverbruik • CleanAir luchtzuiveringssysteem – houdt jouw camper schoon en fris • Standaard inclusief afstandsbediening • Compatibel met de smartphone-app van Dometic • Luchtverdeelbox met touchscreen en geïntegreerd omgevingslicht (apart te bestellen) • Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezekerde kampeerplaatsen.
/ Luchtverdeelbox	
Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
Luchtstroom	318 m^3/h
Aantal ventilatorstanden	4
Afstandsbediening	Ja
Gewicht	3,9 kg
Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic FreshJet FJX4 1700, wit	9600051000
Dometic FreshJet FJX4 1700, zwart	9600051001
Dometic FreshJet FJX ADBD Luchtverdeelbox, elektronisch bedieningspaneel, led-verlichting	9600051008
/ Accessoires	
Inbouwframe voor FreshJet-modellen in dakopeningen groter dan de standaard dakopening van 400 x 400 mm	9103500476
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic FreshJet FJX4 2200

2.13

Dakairco, 2200 W, elektronische bediening



Geadviseerde voertuiglengte	Max. 7 meter
Koelvermogen	2.200 W
Verwarmingsvermogen	1.000 W
Bedrijfstemperatuur	-2°C tot +52°C
Verbruik **Koeling** **Verwarmingsmodus**	 4,6 A 4,4 A
Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
Vereiste circuitbescherming **Koel- en verwarmingsmodus**	 5 A
Koudemiddel **Hoeveelheid koudemiddel** **CO_2-equivalent** **GWP (Global Warming Potential)**	R32 360 g 0,243 t 675
Afmetingen (b x h x d) **Uitwendig** **Inwendig**	 752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm
Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
Dakdikte	25 - 60 mm
Gewicht	30,4 kg
Kwaliteitskenmerken	• Uitstekende koelprestaties – het interieur wordt binnen een recordtijd afgekoeld • Stiller dan andere dakairco's die op de markt verkrijgbaar zijn • Uitstekende energie-efficiëntie – lager energieverbruik • CleanAir luchtzuiveringssysteem – houdt jouw camper schoon en fris • Standaard inclusief afstandsbediening • Compatibel met de smartphone-app van Dometic • Luchtverdeelbox met touchscreen en geïntegreerd omgevingslicht (apart te bestellen) • Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezekerde kampeerplaatsen.
/ Luchtverdeelbox	
Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
Luchtstroom	350 m³/u
Aantal ventilatorstanden	4
Afstandsbediening	Ja
Gewicht	3,9 kg
Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product	**Art.nr.**
Dometic FreshJet FJX4 2200, wit	9600051002
Dometic FreshJet FJX4 2200, zwart	9600051003
Dometic FreshJet FJX ADBD Luchtverdeelbox, elektronisch bedieningspaneel, led-verlichting	9600051008
/ Accessoires	
Inbouwframe voor FreshJet-modellen in dakopeningen groter dan de standaard dakopening van 400 x 400 mm	9103500476
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287

Dometic FreshJet FJX7 2200

2.13

Dakairco, 2200 W, elektronische omvormer-compressor



Geadviseerde voertuiglengte	Max. 7 meter
Koelvermogen	2.200 W
Verwarmingsvermogen	2.000 W
Bedrijfstemperatuur	-2 °C tot +52 °C
Verbruik **Koeling** **Verwarmingsmodus**	 5,9 A 3,7 A
Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
Vereiste circuitbescherming **Koel- en verwarmingsmodus**	 6 A
Koudemiddel **Hoeveelheid koudemiddel** **CO_2-equivalent** **GWP (Global Warming Potential)**	R32 400 g 0,270 t 675
Afmetingen (b x h x d) **Uitwendig** **Inwendig**	 752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm
Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
Dakdikte	25–60 mm
Gewicht	28,8 kg
Kwaliteitskenmerken	• Aerodynamisch gevormde dakunit met opvallende led-lichtcurve • Dankzij de omvormertechnologie is jouw recreatievoertuig in recordtijd afgekoeld • Met zijn variabele compressorsnelheid werkt de FJX7 geruisloos terwijl de gewenste temperatuur behouden blijft • Lager stroomverbruik dankzij de geavanceerde compressor- en warmtepomptechnologie met variabele snelheid • Vermindert effectief bacteriën en geurtjes, zodat je recreatievoertuig fris en schoon blijft ruiken • Bedien jouw airco eenvoudig vanaf jouw smartphone. • Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezekerde kampeerplaatsen.
/ Luchtverdeelbox	
Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
Luchtstroom	350 m³/u
Aantal ventilatorstanden	4
Afstandsbediening	Ja
Gewicht	3,9 kg
Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product	**Art.nr.**
Dometic FreshJet FJX7 2200, wit	9600051006
Dometic FreshJet FJX7 2200, zwart	9600051007
Dometic FreshJet FJX ADBD Luchtverdeelbox, elektronisch bedieningspaneel, ledverlichting	9600051008
/ Accessoires	
Inbouwframe voor FreshJet-modellen in dakopeningen groter dan de standaard dakopening van 400 x 400 mm	9103500476
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic FreshJet FJX7 1700

2.13

Dakairco, 3000 W, elektronische omvormer-compressor





Geadviseerde voertuiglengte	Max. 8 meter
Koelvermogen	3.000 W
Verwarmingsvermogen	2.500 W
Bedrijfstemperatuur	-2 °C tot +52 °C
Verbruik **Koeling** **Verwarmingsmodus**	 7,3 A 5,9 A
Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
Vereiste circuitbescherming **Koel- en verwarmingsmodus**	 8 A
Koudemiddel **Hoeveelheid koudemiddel** **CO_2-equivalent** **GWP (Global Warming Potential)**	R32 480 gram 0,324 t 675
Afmetingen (b x h x d) **Uitwendig** **Inwendig**	 1090 x 240 x 700 mm 579 x 48 x 518 mm
Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
Dakdikte	25–60 mm
Gewicht	36,4 kg
Kwaliteitskenmerken	• Aerodynamisch gevormde dakunit met opvallende led-lichtcurve • Dankzij de omvormertechnologie is jouw recreatievoertuig in recordtijd afgekoeld • Met zijn variabele compressorsnelheid werkt de FJX7 geruisloos terwijl de gewenste temperatuur behouden blijft • Lager stroomverbruik dankzij de geavanceerde compressor- en warmtepomptechnologie met variabele snelheid • Vermindert effectief bacteriën en geurtjes, zodat je recreatievoertuig fris en schoon blijft ruiken • Bedien jouw airco eenvoudig vanaf jouw smartphone. • Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezekerde kampeerplaatsen.
/ Luchtverdeelbox	
Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
Luchtstroom	480 m^3/u
Aantal ventilatorstanden	4
Afstandsbediening	Ja
Gewicht	3,9 kg
Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic FreshJet FJX7 3000, wit	9600050994
Dometic FreshJet FJX7 3000, zwart	9600050995
Dometic FreshJet FJX ADBD Luchtverdeelbox, elektronisch bedieningspaneel, ledverlichting	9600051008
/ Accessoires	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287

Dometic FreshJet FJX7 3500

2.13

Dakairco, 3500 W, elektronische omvormer-compressor





Geadviseerde voertuiglengte	Langer dan 8 m
Koelvermogen	3.500 W
Verwarmingsvermogen	3.000 W
Bedrijfstemperatuur	-2 °C tot +52 °C
Verbruik **Koeling** **Verwarmingsmodus**	 7,5 A 6,5 A
Ingangsspanning	220 - 240 V AC / 50 Hz
Vereiste circuitbescherming **Koel- en verwarmingsmodus**	 8 A
Koudemiddel **Hoeveelheid koudemiddel** **CO_2-equivalent** **GWP (Global Warming Potential)**	R32 650 g 0,439 t 675
Afmetingen (b x h x d) **Uitwendig** **Inwendig**	 1090 x 285 x 700 mm 579 x 48 x 518 mm
Dakopening (b x d)	400 x 400 mm
Dakdikte	25–60 mm
Gewicht	38,9 kg
Kwaliteitskenmerken	• Aerodynamisch gevormde dakunit met opvallende led-lichtcurve • Dankzij de omvormertechnologie is jouw recreatievoertuig in recordtijd afgekoeld • Met zijn variabele compressorsnelheid werkt de FJX7 geruisloos terwijl de gewenste temperatuur behouden blijft • Lager stroomverbruik dankzij de geavanceerde compressor- en warmtepomptechnologie met variabele snelheid • Vermindert effectief bacteriën en geurtjes, zodat je recreatievoertuig fris en schoon blijft ruiken • Bedien jouw airco eenvoudig vanaf jouw smartphone. • Stille en soepele start van de airco, zelfs op laag afgezekerde kampeerplaatsen.
/ Luchtverdeelbox	
Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
Luchtstroom	350 m³/u
Aantal ventilatorstanden	4
Afstandsbediening	Ja
Gewicht	3,9 kg
Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic FreshJet FJX7 3500, wit	9600050997
Dometic FreshJet FJX7 3500, zwart	9600050996
Dometic FreshJet FJX ADBD Luchtverdeelbox, elektronisch bedieningspaneel, ledverlichting	9600051008
/ Accessoires	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic FreshLight 2200

2.10

Dakairco met geïntegreerd dakraam voor voertuigen tot 7 meter, 2.050 W



Geadviseerde voertuiglengte	Max. 7 meter
Koelvermogen	2.050 W / 7.500 Btu/h
Verwarmingsvermogen	2.700 W (maximale verwarmingscapaciteit warmtepomp)
Bedrijfstemperatuur	-2°C tot +52°C
Ingangsspanning	230 V AC / 50 Hz
Stroomverbruik **Koelen** **Verwarmen**	 4,1 A 5,2 A
Vereiste circuitbescherming **Koelen** **Verwarmen**	 5 A 6 A
Koudemiddel **Hoeveelheid koudemiddel** **CO_2-equivalent** **GWP (Global Warming Potential)**	R407c 0,560 kg 0,9934 t 1774
Afmetingen (b x h x d) **Uitwendig** **Inwendig**	 758 x 210 x 1105 mm 550 x 53 x 880 mm
Dakopening (b x d)	400 x 700 mm
Dakdikte	25 - 60 mm
Gewicht	44,50 kg
Kwaliteitskenmerken	• Temperatuur en ventilatorsnelheid eenvoudig te regelen met de afstandsbediening • Bedieningspaneel met geïntegreerde, dimbare ledverlichting • Individueel regelbare luchtverdeler met automatische ventilator • Energiezuinige koelmodus en warmtepompsysteem voor de verwarmingsmodus • Dakluik met actief ventilatiesysteem en enkelvoudig geplisseerd verduisteringsgordijn
/ Luchtverdeelbox	
Aantal uitblaasroosters	2 (voor/achter)
Functionaliteit uitblaasroosters	Continue luchtstroomregeling naar alle uitblaasroosters
Aantal ventilatorstanden	4
Afstandsbediening	Ja
Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic FreshLight 2200	9102900165
/ Accessoires	
Beschermhoes	9103500237
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287

Dometic FreshWell 3000

2.13

Onder-de-bank-airco voor voertuigen tot 8 meter lang, 2.700 W



Geadviseerde voertuiglengte	Max. 8 meter
Koelvermogen	2.700 W / 9.200 Btu/h
Verwarmingsvermogen	3.000 W (maximale verwarmingscapaciteit = warmtepompcapaciteit plus capaciteit verwarmingsweerstand)
Bedrijfstemperatuur	-2°C tot +52°C
Ingangsspanning	230 V AC / 50 Hz
Stroomverbruik **Koelen** **Verwarmen**	 4,3 A 4,8 A
Vereiste circuitbescherming **Koelen** **Verwarmen**	 5 A 5 A
Koudemiddel **Hoeveelheid koudemiddel** **CO_2-equivalent** **Global warming potential GWP)**	R410a 0,600 kg 1,2528 t 2088
Afmetingen (b x h x d)	400 x 286 x 628 mm
Gewicht	21 kg
Kwaliteitskenmerken	• Plaatsing onder een bank zorgt ervoor dat de hoogte van het voertuig niet verandert • Kan tijdens het rijden worden gebruikt. Geluidsarme luchtcirculatie • Lichte en compacte unit • Softstart-functie
/ Luchtverdeelbox	
Aantal uitblaasroosters	3 uitblaasroosters
Aantal ventilatorstanden	3
Afstandsbediening	Ja
Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic FreshWell 3000	9105306670
/ Accessoires	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287





De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Benodigde accessoires voor de individuele luchtverdeling (FreshWell FWX4)

	Bocht 90°, ø 60 mm	9100300015
	3-delige kit luchtuitblaasroosters, ø 60 mm	9100300077
	Rond luchtinlaatrooster, 2 stuks, ø 190 mm	9100300018
	Flexibele slang ø 60 mm x 10 m	9100300019
	Rechthoekig luchtinlaatrooster 240 x 240 mm	9100300017

VENTILATIESYSTEEM MET WARMTETERUGWINNINGSTECHNOLOGIE

Altijd schone, gezonde lucht: De Dometic ACC3100-dakventilator zorgt snel voor een goede luchtverversing in de ruimte, zelfs als alle ramen en deuren gesloten zijn. Het slimme systeem met warmteterugwinning zorgt ervoor dat de ruimte lekker warm blijft als het buiten koud is, of aangenaam koel in de zomer. Geavanceerde sensorgestuurde technologie detecteert potentiële gezondheidsrisico's, zoals slechte lucht in slaapruimtes. Zodra de geprogrammeerde grenswaarden worden overschreden, gaat je ventilatiesysteem aan het werk zodat de ruimte altijd voorzien is van schone en gezonde lucht.

Dometic ACC3100

2.13

Ventilatiesysteem met warmteterugwinningstechnologie

Aansluitspanning	12 volt
Opgenomen vermogen	15,6 W
Energieverbruik (maximaal)	0,374 kW/24u 31,2 Ah/24u
Afmetingen (b x l x h) Dakunit Luchtverdeelset	 542,6 x 553 x 127 mm 517,6 x 517,6 x 46 mm
Gewicht	7,14 kg
Dakdikte	23 - 60 mm
Warmteterugwinningsefficiëntie	72% – 87%
Kenmerken	• Effectieve luchtverversing, zelfs als alle ramen en deuren gesloten zijn • Gepatenteerd warmteterugwinningssysteem vermindert het energieverbruik • Geïntegreerd luchtzuiveringssysteem vermindert stofdeeltjes, schimmels en geuren • Het slimme sensorbesturingssysteem bewaakt en verbetert de luchtkwaliteit in het voertuig • Ventilatie tijdens opslagperiodes voorkomt schimmelvorming en onaangename geuren • Eenvoudig te installeren – past op standaard dakopeningen van 400 x 400 mm • Voorbereid voor aansluiting op de Full Climate-app van Dometic
Product	**Art.nr.**
Dometic ACC3100	9620005072

Stabiele temperatuur in het voertuig; geen tocht



7,9 - 10,7 kWh/dag besparing*



* Voorbeeld: 7,9 kWh/dag besparing bij 25°C temperatuurverschil tussen voertuig en omgeving, ventilatie 50 m³/h, 72% energieterugwinning en 0 m/s wind [10,7 kWh/dag besparing in combinatie met Performance Booster (differentieel druksensor)].

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

GEBRUIK TIJDENS HET RIJDEN – DC-KITS MAKEN HET MOGELIJK

Veel meer dan “slechts” een omvormer

Onze DC-kits zijn uitgerust met een hoogwaardige omvormer die een zuivere sinusspanning genereert om de airco of andere elektrische apparaten onderweg te voeden. De DC-kit DSP-T 12 is voor voertuigen met 12 volt accu's, de DC Kit DSP-T 24 voor voertuigen met 24 volt accu's.
Beide comfortkits kunnen worden gebruikt in combinatie met alle Dometic aircomodellen (behalve FreshJet 3000). Tot de kenmerken en functies behoren een laadstroomverdeler met onderspanningsbeveiliging, een netvoorrangsschakeling voor 230 volt en de Dometic DSP-RCT afstandsbediening voor alle basisfuncties (AAN/UIT/stand-by).

Dometic DC Kit DSP-T 12 / DC Kit DSP-T 24

2.08

DC-uitbreidingskits voor Dometic airco’s, 12 of 24 volt

	DC-KIT DSP-T 12	DC-KIT DSP-T 24
Stroomgebruik (12 volt DC)*1	30 – 113 A	50 - 75 A
Geadviseerde generatorcapaciteit*2	> 150 A	> 75 A
Geadviseerde totale accucapaciteit*3	> 250 Ah	> 250 Ah
Continuvermogen	1.800 W	
Afmetingen omvormer (b x h x d)	284 x 118 x 405 mm	
Leveringsomvang		
Sinusomvormer	•	•
netvoorrangsschakeling	•	•
afstandsbediening, bedieningskabel	7,5 meter	7,5 meter
2 accukabels, 1,5 meter lange	35 mm²	35 mm²
230 volt verbindingskabel	2 stuks	2 stuks
laadstroomverdeler met voedingsrelais	•	•
/ Compatibel met Dometic-airco's		
FreshLight 2200	•	•
FreshJet FJX4 1700	•	•
FreshJet FJX4 2200	•	•
FreshWell FWX4	•	•

*1 Stroomgebruik is afhankelijk van type airco en omgevingstemperaturen.
*2 Generatorcapaciteit is afhankelijk van type airco en omgevingstemperaturen.
*3 Totale accucapaciteit is afhankelijk van type airco en omgevingstemperaturen.

Product	Art.nr.
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 volt	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 volt	9600007287

COMBIKACHEL VOOR WARME LUCHT EN WARM WATER

Een comfortabel warm interieur en meer dan genoeg warm water voor het douchen: Dometic TwinBoost combikachels bieden beide. Met twee afzonderlijke gasbranders voor cabineverwarming en warmwaterboiler zijn de apparaten ongeëvenaard flexibel en zuinig in energieverbruik. Ruimtelucht en water worden naar behoefte verwarmd – gelijktijdig of onafhankelijk van elkaar. In de zomer kan bijvoorbeeld warm water worden geproduceerd zonder de cabinelucht op te warmen, en bij de hybride modellen (6000H en 8000H) zijn de twee branderkamers bovendien uitgerust met twee elektrische verwarmingselementen. De elektrische kachel met een totaal vermogen van 1800 W kan worden gebruikt als alternatief voor de gasbrander of als aanvulling om de binnenruimte of het douchewater sneller te verwarmen.

Dometic TwinBoost

2.13

Combikachel voor warme lucht en warm water

	4000	6000	6000H	8000H
Warmteafgifte	4000W	6000W	4000W (+1800 W elektrisch)	6000W (+1800 W elektrisch)
Nominale ingangsspanning	12 V	12 V	12 V 220 - 240 V, 50/60 Hz	12 V 220 - 240 V, 50/60 Hz
Ingangsspannings-bereik	10 - 16,5 V	10 - 16,5 V	10 - 16,5 V 220 - 240 V, 50/60 Hz	10 - 16,5 V 220 - 240 V, 50/60 Hz
Gasverbruik	Max. 520 g/h	Max. 520 g/h	Max. 520 g/h	Max. 520 g/h
Boiler (Waterhoeveelheid voor 2,8 bar / 280 kPa)	10 l	10 l	10 l	10 l
Gewicht	17,3 kg	17,3 kg	18,7 kg	18,7 kg
Kenmerken	• 2-in-1 unit: verwarmt de lucht en de warmwatertank van 10 liter • Intuïtieve bediening met veel programmeeropties via het slimme bedieningspaneel • Onafhankelijke lucht- en waterverwarming – bespaar energie door alleen lucht en water te verwarmen wanneer dat nodig is • Ventilatiemodus – ventilatie mogelijk zonder werkende luchtverwarmer • Sla jouw favoriete instellingen op • Sluit naadloos aan op het interieur			
Leveringsomvang	Verwarming, kamertemperatuursensor, 3-in-1 veiligheidssysteem, warm- en koudwaterarmatuur, kabel voor bedieningspaneel, bedienings- en installatiehandleidingen			

Product	Art.nr.
TwinBoost 4000	9600027326
TwinBoost 6000	9600027324
TwinBoost 6000H	9600027329
TwinBoost 8000H	9600027328

Intuïtief bedieningspaneel
Eenvoudige bediening en makkelijk te programmeren

Slim design
Geleid water weg van de wand

3-in-1 veiligheidssysteem
Integratie van een vorst-, afvoer- en overdrukventiel

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Accessoire

	PRODUCT	ARTIKELNR.
	Dometic TwinBoost APF Klem voor luchtkanaal	9600029438
	Dometic TwinBoost APC Afdekkap voor leiding	9600029493
	Dometic TwinBoost TPC Afdekplaat	9600029494
	Dometic TwinBoost EAPF Klem voor afvoerkanaal	9600029495
	Dometic TwinBoost E6565 Elleboogstuk 65 mm / 65 mm	9600029496
	Dometic TwinBoost E7265 Elleboogstuk 72 mm / 65 mm	9600029497
	Dometic TwinBoost ON Uitlaatmoer	9600029498
	Dometic TwinBoost APOL Luchtuitlaat, lamellen, Frost wit	9600029499
	Dometic TwinBoost APOL Luchtuitlaat, lamellen, Slate grey	9600029500
	Dometic TwinBoost APOF Luchtuitlaat, verzonken, Frost wit	9600029501
	Dometic TwinBoost APOF Luchtuitlaat, verzonken, Slate grey	9600029502
	Dometic TwinBoost SC Rechte koppeling	9600029505

	PRODUCT	ARTIKELNR.
	Dometic TwinBoost TP T-stuk	9600029506
	Dometic TwinBoost WVO Uitlaat voor wandventilatie	9600029508
	Dometic TwinBoost YP Y-stuk	9600029510
	Dometic TwinBoost ION Inlay voor uitlaatmoer, Slate grey	9600029653
	Dometic TwinBoost ION Inlay voor uitlaatmoer, Frost wit	9600029654
	Dometic TwinBoost EDB Gebundelde luchtafvoerluchtkabels, wit	9600051075
	Dometic TwinBoost EDB Gebundelde luchtafvoerkabels, Slate grey	9600051076
	Dometic TwinBoost EDB Gebundelde luchtafvoerkabels, Mist grey	9600051077
	Dometic TwinBoost EAP Uitlaatluchtleiding	9600051085
	Dometic TwinBoost CAP Verbrandingsluchtleiding	9600051086
	Dometic TwinBoost AP Luchtleiding	9600051087
	Dometic INC 1015-RD Roterende HMI–regelaar	9620001471

BESCHERMING TEGEN DE ZON EN MEER

WANDGEMONTEERDE LUIFELS

De PerfectWall-serie biedt je een ruime keuze aan wandluifels voor voertuigen van alle afmetingen. Uitgerust met een slinger of een 12 volt elektrische motor voor meer comfort. Er is ook een reeks eenvoudig te installeren zakluifels.

Bladzijde 24 – 25

DAKGEMONTEERDE LUIFELS

Ook hier kun je kiezen uit een enorm assortiment. PerfectRoof dakluifels zijn in vele maten en configuraties verkrijgbaar. Modellen met een slinger of een 12 volt elektrische motor voor meer comfort.

Bladzijde 26 – 27

LUIFELOPLOSSINGEN VOOR MINIBUSSEN

Complete luifeloplossingen voor alle populaire minibussen. Gebruik de tabel om de bijpassende luifel en adapter voor jouw voertuig te vinden!

Bladzijde 28 – 31

LUIFELACCESSOIRES

Naast bijpassende adapters voor alle gangbare voertuigmodellen omvat ons assortiment ook slimme oplossingen voor zon-, regen- en privacybescherming, led-verlichting en voortenten. Door de luifel te voorzien van voorwanden en/of zijwanden, creëer je in een handomdraai een volwaardige voortent…

Bladzijde 32 – 41

DE PERFECTE LUIFEL VOOR ELK TYPE VOERTUIG

Alle essentiële eigenschappen in één oogopslag

	ZAKLUIFEL	WANDGEMONTEERDE LUIFELS			DAKGEMONTEERDE LUIFELS	
	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500 HANDMATIG	PW 1500 ELEKTRISCH	PR 2000	PR 2500
Lengte	2,00 – 4,50 meter	2,60 – 3,75 meter	2,60 – 5,00 meter	4,00 – 6,00 meter	2,65 – 4,50 meter	3,50 – 6,00 meter
Geleiderail	1,45 – 2,50 meter	2,00 – 2,50 meter	2,00 – 2,75 meter	2,75 meter	2,00 – 2,50 meter	2,75 meter
Gewicht	7,3 – 15,9 kg	20 – 26 kg	18 – 33 kg	28 – 41 kg	18 – 31 kg	34 – 53 kg
Kleuropties behuizing	Wit	Wit / anthracite	Wit / anthracite /	Wit / anthracite /	Wit / anthracite	Wit / anthracite
Kleuropties stof	Grijs	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey
Staanders (geïntegreerd in de voorzetrail)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 volt elektromotor incl. afstandsbediening	–	–	–	✓	–	✓
Aluminium eindkappen	–	–	✓	✓	–	✓
Telescopische slinger	–	✓	✓	–	✓	–
Sun & Rain Protect	–	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire
Led-profiel	–	Accessoire	Accessoire	Accessoire	–	–
Spanbandenset	Leveringsomvang	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire
CampRoom* / PrivacyRoom	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire

* Speciale CampRoom leverbaar voor Ducato-modellen

Handmatig of elektrisch

Onze handmatig bediende luifels zijn uitgerust met een slinger, die bij de leveringsomvang is inbegrepen. De PW 1500 en PR 2500 worden standaard geleverd met een 12 volt motor die wordt bediend met de afstandsbediening.

Afstandsbediening

Alle elektrische luifels worden standaard geleverd met een afstandsbediening, zodat ze met een druk op de knop te bedienen zijn.



Gepatenteerde easy lock flipper

Voor het borgen van de staanders, zodat ze niet per ongeluk kunnen losraken

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Aluminium behuizing
Alle luifels van Dometic zijn ontworpen met een duurzame en compacte aluminium behuizing die naadloos past bij elk design van een recreatievoertuig.

Aluminium eindkappen
De eindkappen van de meeste Dometic luifels zijn vervaardigd van 100% aluminium. Dat maakt de Dometic luifel beter bestand tegen schokken en stoten. Eindkap in de kleur van de behuizing. (PW 1500, PR 2500)



Luifeladapters
Wanden en plafonds zijn onder andere ook een designelement. Dat betekent dat de vorm van ieder voertuig kan verschillen. Met een uitgebreid assortiment adapters garandeert Dometic dat het voertuig en de luifel perfect op elkaar afgestemd zijn, wat zorgt voor zeer nette montageresultaten.

Accessoires
Ons accessoireaanbod biedt je een keur aan mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld zijwanden plaatsen voor meer bescherming of je luifel omtoveren tot een complete voortent, waarmee je extra leefruimte creëert.

Telescopische slinger
De telescopische slinger wordt standaard meegeleverd met elke handbediende luifel. Kan eenvoudig op de juiste voertuighoogte worden ingesteld voor een ergonomische bediening en ruimtebesparend worden opgeborgen.

Doek
Onze luifels zijn vervaardigd van hoogwaardig PVC-materiaal. UV-bestendig, duurzaam en afwasbaar. Onze luifels hebben alles wat nodig is voor een lange levensduur. Het luifeldoek is vervaardigd uit één stuk, zodat er geen naden zijn.

Kleuren behuizing
De Dometic-luifels zijn leverbaar in twee behuizingskleuren.

Dometic Rev Zip Roll Out Awning

2.09

Zakluifel voor campers en caravans

Omschrijving	Trek de zakluifel gewoon door de bestaande tentrail van jouw camper of caravan. Boren of bouten niet nodig! Eenmaal gemonteerd, kan de luifel in een paar minuten worden uitgerold – en net zo snel weer worden ingepakt.
Kwaliteitskenmerken	• Snel en eenvoudig te bevestigen – de pees kan gewoon door de camper- of caravan tentrail getrokken worden • Binnen enkele minuten opgezet en afgebroken – staanders en liggers klappen uit voorrail • Duurzaam luifeldoek van hoge kwaliteit – 500 g/m² weerbestendig en kleurvast met krasbestendige coating • Extra sterk, verstelbaar aluminium frame • Minder opslagruimte nodig, omdat de luifel aan de buitenkant opgeborgen wordt in de behuizing

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
2,00	1,45	Wit	Grijs	9103104298
2,40	1,85	Wit	Grijs	9103104299
2,70	2,15	Wit	Grijs	9103104300
3,10	2,50	Wit	Grijs	9103104301
3,50	2,50	Wit	Grijs	9103104302
4,00	2,50	Wit	Grijs	9103104303
4,50	2,50	Wit	Grijs	9103104304

Dometic PerfectWall PW 1100

2.09

Wandgemonteerde luifel

Kwaliteitskenmerken	• Eenvoudig en ergonomisch op te zetten dankzij gepatenteerde uitschuifbare staanders • Veilig in gebruik: het vernieuwde EasyLock Flipper-systeem zekert de staanders • Ruimtebesparende opbergplaats voor de spanstang in de geleiderail • Nieuw vormgegeven behuizing van de luifel zonder zichtbare schroeven • Leverbaar in drie lengtes: 2,60 / 3,00 / 3,75 m, verlengstukken tot 2,50 m • Kwalitatief hoogwaardig naadloos doek • Telescopische slinger • Een zeer ruime keuze aan adapters voor verschillende typen campers

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
2,60	2,00	Wit	Grey Horizon	9620001376
3,00	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001378
2,60	2,00	Anthracite	Grey Horizon	9620001375
3,00	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001377
3,75	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001381

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectWall PW 1500 handmatig

2.09

Wandgemonteerde luifel

Kwaliteitskenmerken

- Eenvoudig door één persoon op te bouwen
- Een van de lichtste luifels voor grote voertuigen
- Staanders met gepatenteerde EasyLock Flipper om de luifel te ondersteunen
- Heavy duty, uv-bestendig, versterkt vinyl
- Sterk eendelig luifeldoek zonder lasnaden
- Fantastische kwaliteit met 100% aluminium eindkappen
- Telescopische slinger

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
2,60	2,00	Wit	Grey Horizon	9620001402
3,00	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001403
3,50	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001404
4,00	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001405
4,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001406
5,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001407
2,60	2,00	Anthracite	Grey Horizon	9620013428
3,00	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620013429
3,50	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620013426
4,00	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620013430
4,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620013425
5,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620013427

Dometic PerfectWall PW 1500 elektrisch

2.09

Wandgemonteerde luifel

Omschrijving

Deze robuuste elektrische wandluifel is zeer geschikt voor grote voertuigen. Hij wordt standaard geleverd met een 12 volt motor die met de afstandsbediening wordt bediend. De gepatenteerde automatische voorzetrail maakt soepel in- en uitschuiven mogelijk.

Kwaliteitskenmerken

- Aluminium eindkappen, schok- en stootbestendig
- Gepatenteerde vergrendeling aan beide zijden van de voorzetrail – voor perfect sluiten
- Kwalitatief hoogwaardig doek, gemaakt uit één stuk – naadloos
- Staanders met gepatenteerde EasyLock Flipper

DOMETIC PERFECTWALL PW 1500, 12 VOLT LUIFEL

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
4,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001393
4,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001395
5,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001397
5,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001399
6,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001401
4,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001392
4,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001394
5,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001396
5,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001398
6,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001400

Dometic PerfectRoof PR 2000

2.09

Dakgemonteerde luifel

Omschrijving	Klein en compact: de perfecte dakluifel voor minibussen en kleine caravans.
Kwaliteitskenmerken	• Licht en compact – de vlakste dakluifel op de markt • Ideaal voor minibussen en kleine caravans • Kunststof eindkappen • Kwalitatief hoogwaardig doek, gemaakt uit één stuk – naadloos • Staanders met gepatenteerde EasyLock Flipper

DOMETIC PERFECTROOF PR 2000 HANDBEDIENDE LUIFEL

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
2,65	2,00	Wit	Grey Horizon	9620001409
3,00	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001411
3,25	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001413
3,50	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001415
3,75	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001417
4,00	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001419
4,50	2,50	Wit	Grey Horizon	9620001421
2,65	2,00	Anthracite	Grey Horizon	9620001408
3,00	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001410
3,25	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001412
3,50	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001414
3,75	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001416
4,00	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001418
4,50	2,50	Anthracite	Grey Horizon	9620001420

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectRoof PR 2500

2.09

Dakgemonteerde luifel

Omschrijving	Voor voertuigen vanaf 4,50 meter is dit een van de meest compacte luifeloplossingen die je kunt vinden. Hij wordt standaard geleverd met een 12 volt motor die met de afstandsbediening wordt bediend. Het gepatenteerde sluitsysteem is licht en toch ongelofelijk robuust en duurzaam.
Kwaliteitskenmerken	• Aluminium eindkappen, schok- en stootbestendig • Kwalitatief hoogwaardig doek, gemaakt uit één stuk – naadloos • Staanders met gepatenteerde EasyLock Flipper

DOMETIC PERFECTROOF PR 2500 12 VOLT LUIFEL

LENGTE (METER)	UITVAL (METER)	KLEUR BEHUIZING	KLEUR STOF	ART.NR.
3,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001426
3,75	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001428
4,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001430
4,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001432
5,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001435
5,50	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001437
6,00	2,75	Wit	Grey Horizon	9620001440
3,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001425
3,75	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001427
4,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001429
4,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001431
5,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001434
5,50	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001436
6,00	2,75	Anthracite	Grey Horizon	9620001438

LUIFELOPLOSSINGEN VOOR MINIBUSSEN

						Adapter	
Voertuigmerk	**Voertuigmodel**	**Voertuigafmetingen**	**Productiedatum voertuig**	**Lengte voortent**	**Montage**	**Volledige lengte**	**Stuk**
Citroën	Campster met C-rail	2016	2019	2,6 meter	Wand		9103104385
	Campster	2016	2019	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Verzenden	2016	2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Jumper	L1H1	2006	2,6 meter	Wand		9103104263
	Jumper	L1H2	2006	2,6 meter	Dak		9600049961
	Jumper	L2H1	2006	3 meter	Wand		9103104263
	Jumper	L2H2	2006	3,25 meter	Dak		9600049961
	Jumper	L2H2 + opklapbaar dak	2006	3 meter	Wand		9103104263
	Jumper	L2H2 + dakrail	2006	3 meter	Wand		9103103868
	Jumper	L3H2	2006	3,75 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Jumper	L3H2 + opklapbaar dak	2006	3,75 meter	Wand		9103104263
	Jumper	L3H2 + dakrail	2006	3,75 meter	Wand		9103103868
	Jumper	L3H3	2006	3,75 meter	Wand		9103103875
	Jumper	L3H3	2006	3,75 meter	Dak		9103104205
	Jumper	L4H2	2006	4 meter	Dak	9103103889	9600049961
	Jumper	L4H2 + opklapbaar dak	2006	4 meter	Wand		9103104263
	Jumper	L4H2 + dakrail	2006	4 meter	Wand		9103103868
	Jumper	L4H3	2006	4 meter	Wand	9103103871	9103103875
	Jumper	L4H3	2006	4 meter	Dak		9103104205
	Jumpy		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Relais	L1H1	2006	2,6 meter	Wand		9103104263
	Relais	L1H2	2006	2,6 meter	Dak		9600049961
	Relais	L2H1	2006	3 meter	Wand		9103104263
	Relais	L2H2	2006	3,25 meter	Dak		9600049961
	Relais	L3H2	2006	3,75 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Relais	L3H2 + opklapbaar dak	2006	3,75 meter	Wand		9103104263
	Relais	L3H2 + dakrail	2006	3,75 meter	Wand		9103103868
	Relais	L3H3	2006	3,75 meter	Wand		
	Relais	L3H3	2006	3,75 meter	Dak		9103103875
	Relais	L4H2	2006	4 meter	Dak	9103103889	9600049961
	Relais	L4H2 + opklapbaar dak	2006	4 meter	Wand		9103104263
	Relais	L4H2 + dakrail	2006	4 meter	Wand		9103103868
	Relais	L4H3	2006	4 meter	Wand	9103103871	9103103875
	Relais	L4H3	2006	4 meter	Dak		9103104205
	Spacetourer		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

						Adapter	
Voertuigmerk	**Voertuigmodel**	**Voertuigafmetingen**	**Productiedatum voertuig**	**Lengte voortent**	**Montage**	**Volledige lengte**	**Stuk**
	Ducato	L1H1	2006	2,6 meter	Wand		9103104263
	Ducato	L1H2	2006	2,6 meter	Dak		9600049961
	Ducato	L2H1	2006	3 meter	Wand		9103104263
	Ducato	L2H2	2006	3,25 meter	Dak		9600049961
	Ducato	L3H2	2006	3,75 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + opklapbaar dak	2006	3,75 meter	Wand	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + dakrail	2006	3,75 meter	Wand		9103103868
Fiat	Ducato	L3H3	2006	3,75 meter	Wand		9103103875
	Ducato	L3H3	2006	3,75 meter	Dak		9103104205
	Ducato	L4H2	2006	4 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Ducato	L4H2 + opklapbaar dak	2006	4 meter	Wand		9103104263
	Ducato	L4H2 + dakrail	2006	4 meter	Wand		9103103868
	Ducato	L4H3	2006	4 meter	Wand	9103103871	9103103875
	Ducato	L4H3	2006	4 meter	Dak		9103104205
	Talento		2014	2,6 meter	Wand		9103104103
Ford	Nugget High Roof		2019	2,6 meter	Wand		9103103811
Iveco	Daily	L2H2		3 meter	Wand		9103104263
	Daily	L3H2		3,5 meter	Wand	9103104262	9103104263
	Daily	L4H2		4,5 meter	Wand		9103104263
	Daily	L5H2		5 meter	Wand		9103104263
MAN	TGE	H2	2017	4 meter	Dak		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
Mercedes-Benz	Sprinter	L1H2	2019	2,6 meter	Dak	9103103902	9103103908
	Sprinter	L2H2	2019	3,25 meter	Dak		9103103908
	Sprinter	L3H2	2019	4 meter	Dak	9103103906	9103103908
	Sprinter	L4H2	2019	4,5 meter	Dak	9103103907	9103103908
	V-klasse / Vito	Sutter Multi Rail	2014	2,6 meter	Wand		9620009579
Nissan	NV300		2016	2,6 meter	Wand		9103104103
Opel	Vivaro B	B	2010	2,6 meter	Wand		9103104103
	Movano	L1H1	2021	2,6 meter	Wand		9103104263
	Movano	L1H2	2021	2,6 meter	Dak		9600049961
	Movano	L2H1	2021	3 meter	Wand		9103104263
	Movano	L2H2	2021	3,25 meter	Dak	9103103887	9600049961
	Movano	L3H2	2021	3,75 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Movano	L3H2 + opklapbaar dak	2021	3,75 meter	Wand		9103104263
	Movano	L3H2 + dakrail	2021	3,75 meter	Wand		9103103868
	Movano	L3H3	2021	3,75 meter	Wand		9103103875
	Movano	L3H3	2021	3,75 meter	Dak		9103104205
	Movano	L4H2	2021	4 meter	Dak	9103103889	9600049961
	Movano	L4H2 + opklapbaar dak	2021	4 meter	Wand		9103104263
	Movano	L4H2 + dakrail	2021	4 meter	Wand		9103103868
	Movano	L4H3	2021	4 meter	Wand	9103103871	9103103875
	Movano	L4H3	2021	4 meter	Dak		9103104205
	Vivaro C	C	2019	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Zafira Life		2019	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012

						Adapter	
Voertuigmerk	**Voertuigmodel**	**Voertuigafmetingen**	**Productiedatum voertuig**	**Lengte voortent**	**Montage**	**Volledige lengte**	**Stuk**
Peugeot	Boxer	L1H1	2006	2,6 meter	Wand		9103104263
	Boxer	L1H2	2006	2,6 meter	Dak		9103103886
	Boxer	L2H1	2006	3 meter	Wand		9103104263
	Boxer	L2H2	2006	3,25 meter	Dak	9103103887	9600049961
	Boxer	L3H2	2006	3,75 meter	Dak	9103103888	9600049961
	Boxer	L3H2 + opklapbaar dak	2006	3,75 meter	Wand		9103104263
	Boxer	L3H2 + dakrail	2006	3,75 meter	Wand		9103103868
	Boxer	L3H3	2006	3,75 meter	Wand		9103103875
	Boxer	L3H3	2006	3,75 meter	Dak		9103104205
	Boxer	L4H2	2006	4 meter	Dak	9103103889	9600049961
	Boxer	L4H2 + opklapbaar dak	2006	4 meter	Wand		9103104263
	Boxer	L4H2 + dakrail	2006	4 meter	Wand		9103103868
	Boxer	L4H3	2006	4 meter	Wand	9103103871	9103103875
	Boxer	L4H3	2006	4 meter	Dak		9103104205
	Expert		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Traveller		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Renault	Master	L1H2	2010	2,6 meter	Dak		9103103901
	Master	L2H2	2010	3,25 meter	Dak	9103104010	9103103901
	Master	L3H2	2010	3,75 meter	Dak	9103103895	9103103901
	Master	L4H2	2010	4,50 meter	Dak	9103103897	9103103901
	Trafic 3	L1H1	2014	2,6 meter	Wand		9103104103
	Trafic 3	L2H1	2014	2,6 meter	Wand		9103104103
Toyota	Proace		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Proace Verso		2016	2,6 meter	Wand		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Volkswagen	T5 California		2006	2,6 meter	Wand		9103104020
	T5 Multivan		2003	2,6 meter	Wand		9103104118
	T5 Multivan	Dakrail	2003	2,6 meter	Wand		9103104356
	T6 California		2015	2,6 meter	Wand		9103104020
	T6 Multivan	SWB	2018	2,6 meter	Wand		9103104118
	T6 Multivan	Dakrail	2018	2,6 meter	Wand		9103104356
	Crafter	L3H2	2017	3 meter	Wand		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
	Crafter	L4H2	2017	4 meter	Wand		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
	Crafter	L5H2	2017	4,5 meter	Wand		RHT: 9103104206, LHT:9103104250

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic ledprofiel

Led-strip met modulair aluminiumprofiel, wit of geanodiseerd

Kwaliteitskenmerken	• Eenvoudige montage onder de luifel aan de voertuigwand • Perfecte verlichtingshoek dankzij het aluminium profiel • Leverbaar voor alle Dometic wandluifels (2,6 – 6 meter lang)

Productlengte (meter)	Led-profiel gefragmenteerd, wit, 1 x	Led-rail volledige lengte, wit, 5 x	Led-rail volledige lengte, geanodiseerd, 5 X
2,6	9103104264	9103104272	9103104283
3,0	9103104265	9103104273	9103104284
3,5	9103104266	9103104274	9103104285
4,0	9103104267	9103104275	9103104286
4,5	9103104268	9103104276	9103104287
5,0	9103104269	9103104277	9103104288
5,5	9103104270	9103104278	9103104289
6,0	9103104271	9103104279	9103104290

Dometic PW-SJ

Afdichtstrip voor Dometic PerfectWall PW 1500 / PW 1100

	3 meter	3,5 meter	4 meter	6 meter	30 meter
PW 1500 afdichtingen klein, breedte 50 millimeter	9103103979	9103103980	9103103981	_	9103103982
PW 1500 afdichtingen groot, breedte 75 millimeter	9103103983	9103103984	9103103985	_	9103103986
PW 1100 afdichtingen	_	_	9103104323	9103104324	9103104325
Omschrijving	Afdichtstrip voor Dometic PerfectWall-luifels. Deze rubber afdichtstrip is verkrijgbaar in diverse lengtes en breedtes en zorgt voor een waterdichte bevestiging van jouw luifel aan jouw recreatievoertuig.				

Dometic PR-FS

Luifelschuimstrip voor PR 2000 en PR 2500

Omschrijving	De Dometic PR-FS schuimstrip voorkomt regeninslag door de ruimte tussen het voertuig en de dakluifel af te dichten. Hij is ontworpen voor de Dometic PerfectRoof PR 2000 of PR 2500.

Product	Art.nr.
Dometic PR-schuimtape, 2 x 1,5 m, hoogte 10 mm	9103104391
Dometic PR-schuimtape, 2 x 1,5 m, hoogte 20 mm	9103104207
Dometic PR-schuimtape, 2 x 1,5 m, hoogte 40 mm	9600049440

Dometic AW-TDKIT

Spanbandenset voor luifels

Omschrijving	Veranker met deze spanbandenset PerfectWall en PerfectRoof luifels met staanders stevig in de grond.
Kwaliteitskenmerken	• Verstelbare spanbanden met robuuste gespen, perfect voor stormachtige dagen • Gebruiksvriendelijk en gegarandeerd stevige grip • Schroefveren verminderen de spanning bij veel wind

Product	Art.nr.
Dometic AW-TDKIT	9103104000

EEN EXTRA RUIMTE AAN EEN VAN DE ZIJDES VAN HET VOERTUIG

Hoe je extra leefruimte creëert

Dometic Camp Room

Voortent

Kwaliteitskenmerken

- Water- en winddicht voor optimale bescherming in alle weersomstandigheden
- Snel en gemakkelijk: kan binnen 20 minuten door één persoon worden opgezet
- Ritssluitingen transformeren je luifel in een tent
- Krasbestendige waterdichte afdichting om de regen buiten te houden
- Door de standaard meegeleverde binnentent te bevestigen, ontstaat er extra slaapruimte
- Alle ramen zijn standaard voorzien van insectenhorren, oprolbare pvc-vensters en gordijnen

Product	Art.nr.	Product	Art.nr.
CampRoom zijwanden PW – Small – Uitval 2,5 meter	9103103934	CampRoom voorwand – 2,6 meter	9103103923
CampRoom zijwanden PW – Small – Uitval 2 meter	9103103933	CampRoom voorwand – 3 meter	9103103924
CampRoom zijwanden PW – Medium – Uitval 2,5 meter	9103103935	CampRoom voorwand – 3,25 meter	9103103925
CampRoom zijwanden PW – Medium – Uitval 2,75 meter	9103104181	CampRoom voorwand – 3,5 meter	9103103926
CampRoom zijwanden PW – Large – Uitval 2,5 meter	9103103936	CampRoom voorwand – 3,75 meter	9103103927
CampRoom zijwanden PW - X-Large – Uitval 2,5 meter	9103103937	CampRoom voorwand – 4 meter	9103103928
		CampRoom voorwand – 4,5 meter	9103103929
CampRoom zijwanden PR – Medium – Uitval 2,5 meter	9103103938	CampRoom voorwand – 5 meter	9103103930
CampRoom zijwanden PR – Large – Uitval 2,5 meter	9103103939	CampRoom voorwand – 5,5 meter	9103103931
CampRoom zijwanden PR – Ducato – Uitval 2,5 meter	9103103940	CampRoom voorwand – 6 meter	9103103932

Alle ramen zijn standaard voorzien van insectenhorren, oprolbare PVC-vensters (buitenzijde) en gordijnen (binnenzijde).

De oprolbare deur bevindt zich altijd rechts. Bij lengtes > 4,50 meter worden standaard twee deuren (links en rechts) toegepast.

Bij de Ducato-versie wordt een extra driehoek toegepast voor een nog betere bescherming.

De onderzijde van het voertuig kan worden afgesloten met een universeel verkrijgbaar zeil (geleider niet bij de set inbegrepen).

De borging van het klemprofiel hoeft slechts een kwart te worden gedraaid.

De hoofdprofielen zijn voorzien van rubber afdichtingen voor bescherming een waterdichte afsluiting en biedt tevens bescherming tegen krassen. De hoogte is eenvoudig instelbaar.

Het zijpaneel wordt met klittenband vastgezet op de staanders en vervolgens vastgezet aan het voorpaneel.

De dwarsstang vergroot de stabiliteit van de tent.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

DOMETIC REVO ZIP PRIVACY ROOM

MEER DAN SCHADUW ALLEEN

Dometic Revo Zip-luifels kunnen met een paar handeling omgetoverd worden tot een voortent. De zijwanden rits je eenvoudig aan het luifeldoek en bevestig je met behulp van het LimpetTM-bevestigingssysteem of door het gebruik van stokken. De voorwand kan je door de rail schuiven aan de voorzijde van de luifel. Vervolgens rits je de zijwanden vast. De Dometic Revo Zip Privacy Room wordt geleverd met gordijnen en zijdeuren voorzien van gaaspanelen. Geschikt voor voertuigen met een railhoogte van 240 tot 270 cm.

- De zijwanden rits je eenvoudig vast aan het Revo-luifeldoek
- De voorwand schuif je door de rail aan de voorzijde van de luifel en rits je vervolgens vast aan de zijwanden
- Zijwanden kunnen aan de voertuigzijde worden bevestigd met het Limpet™ bevestigingssysteem of met staanders achteraan
- De hoogte van de zijwanden kan worden aangepast aan het voertuig - alleen geschikt voor voertuigen met een railhoogte van 240 tot 270 cm
- Compleet met gordijnen
- Uitritsbare voor- en zijpanelen
- Zijdeuren met erachter gaaspanelen

MODEL	GESCHIKT VOOR LUIFEL-MODEL	GEWICHT (KG)	ART.NR.
240 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 240	9,1	9103104329
270 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 270	9,8	9103104330
310 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 310	10,7	9103104331
350 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 350	11,1	9103104332
400 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 400	11,5	9103104333
450 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 450	11,9	9103104334
DOMETIC REVO STEUNSPANT	350 – 450	0,5	9103104335

EXTRA PRIVACY EN BESCHERMING TEGEN HET WEER

RainProtect

De RainProtect is gemaakt van grijs wind- en waterdicht PVC. Het voorpaneel en de zijpanelen zijn in diverse afmetingen leverbaar. Het voorpaneel is niet transparant en de zijpanelen (ook geschikt voor gebruik links en rechts) hebben een panoramaraam. Ze lopen door tot de grond voor optimale bescherming tegen vocht.

Dometic RainProtect voorzijde

Deze wind- en waterdichte wand is gemaakt van duurzaam, ondoorschijnend PVC-materiaal en biedt extra bescherming tegen verschillende weersomstandigheden.

Kwaliteitskenmerken

- Ontwerp past bij alle Dometic luifels met staanders
- Wind- en waterdichte constructie
- Voor luifels met een uitval van 2,50 meter, voor breedtes van 2,60 tot 6 meter

Voor luifelbreedte (meter)	Uitval (meter)	Art.nr.
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962

Dometic RainProtect deLuxe zijwanden

Het panoramaraam beschermt tegen regen en wind tot aan de grond. Kan zowel links als rechts gebruikt worden.

Kwaliteitskenmerken

- Ontwerp past bij alle Dometic luifels met staanders
- Wind- en waterdichte constructie
- Voor luifels met een uitval van 2,50 meter, voor breedtes van 2 tot 3,20 meter

Afmeting	Voor luifel-uitval (meter)	Hoogte (meter)	Art.nr.
KLEIN	2,50	2,00 - 2,29	9103103967
MEDIUM	2,50	2,30 - 2,59	9103103968
GROOT	2,50	2,60 – 2,89	9103103969
EXTRA GROOT	2,50	2,90 – 3,20	9103103970

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

SunProtect

De SunProtect is een transparant scherm dat het licht doorlaat en de warmte buiten houdt. Deze is verkrijgbaar als voor- of zijpaneel. Het voorpaneel heeft een lengte van 1,40 meter en kan worden geleverd voor verschillende luifelbreedtes. Het zijpaneel kan aan de linker- en rechterkant van de luifel geplaatst worden. Er is een geschikte SunProtect beschikbaar voor elke Dometic-luifel.

Dometic SunProtect voorzijde

Laat het zonlicht binnen, maar houdt de hitte buiten met deze lucht- en lichtdoorlatende luifelverlenging. Beschikbaar in meerdere afmetingen.

Kwaliteitskenmerken

- Een transparant zonnescherm dat jou koel houdt en jou beschermt tegen de zon
- Wordt geleverd in een groot aantal afmetingen, variërend van 2,60 tot 6 meter, passend bij de meeste modellen
- Bestaat uit een lichtdoorlatend schermdoek dat warmte tegenhoudt

Voor luifelbreedte (meter)	Uitval (meter)	Art.nr.
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

Dometic SunProtect zijpaneel

Laat het zonlicht binnen, maar houdt de hitte buiten met deze lucht- en lichtdoorlatende luifelverlenging. Beschikbaar in meerdere afmetingen.



Kwaliteitskenmerken

- Een transparant zonnescherm dat jou koel houdt en jou beschermt tegen de zon
- Voor luifels met een uitval van 2,50 meter, voor breedtes van 2 tot 3,20 meter
- Bestaat uit een lichtdoorlatend schermdoek dat warmte tegenhoudt

Afmeting	Voor luifel-uitval (meter)	Hoogte (meter)	Art.nr.
KLEIN	2,50	2,00 - 2,29	9103103950
MEDIUM	2,50	2,30 - 2,59	9103103951
GROOT	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
EXTRA GROOT	2,50	2,90 – 3,20	9103103953



EXPERT IN LICHT EN FRISSE LUCHT

Dometic ramen, dakluiken en verduisterende rolgordijnen

Dometic mag zich met recht een van de experts noemen op het gebied van perfecte ventilatie, ramen en dakluiken in de vrijetijdssector. Maar liefst 70% van alle Europese recreatievoertuigen is uitgerust met een ventilatiesysteem, raam of dakluik van Dometic. Alle ramen en dakluiken worden vervaardigd in de Dometic-fabriek te Krautheim, Zuid-Duitsland. De voortdurende feedback van OEM's en voertuigontwerpers is terug te vinden in onze innovatieve oplossingen die mede de industriestandaard op internationale schaal bepalen.

Ontdek het enorme aanbod aan uitzet- en schuiframen – aangevuld met perfect passende horren en verduisteringssystemen. Ieder raam, dakluik, verduisteringsgordijn en luifel voldoet aan de hoge Dometic-standaard: slim ontwerp voor maximaal comfort, gemaakt van hoogwaardige materialen voor een lange levensduur en perfect vakmanschap. En dit alles om voor jou maximale functionaliteit te garanderen.

RAMEN EN DAKLUIKEN

Kwaliteit van de marktleider: perfect vakmanschap en gebruiksvriendelijk. Isolatie volgens de normen die gelden voor woningen.

Bladzijde 46 - 59

VERDUISTERINGS-GORDIJNEN EN HORREN

Effectieve bescherming, eenvoudige bediening. Maatwerkoplossingen voor ramen en dakluiken in alle standaardmaten.

Bladzijde 60 - 66



ACCESSOIRES

Regenwaterafvoer met geïntegreerde led-strip voor Fiat Ducato schuifdeuren. Veiligheidsnet voor kinderbedden - biedt extra bescherming tegen het uit bed vallen.

Bladzijde 66

SERVICELUIKEN

Fraai design, gemaakt van weerbestendig kunststof. Eenvoudig te monteren zonder schroeven, zowel horizontaal als verticaal.

Bladzijde 67

Dometic FanTastic Vent 7350

3.42

Dakventilator met witte koepel, inclusief afstandsbediening, 471 x 471 mm



Kwaliteitskenmerken	• Handmatig instelbare ventilator met 14 snelheden • Automatische variabele snelheid aangestuurd door een ingebouwde thermostaat • Past in standaard 471 x 471 mm dakopeningen • Regensensor sluit automatisch de koepel bij regen • Inclusief afstandsbediening
Afmetingen (b x h x d)	471 x 190 x 471 mm
Kleur	Wit

Product	Art.nr.
Dometic FanTastic Vent 7350	9600005804

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic FanTastic Vent 2250

3.42

Dakventilator met witte koepel, 400 x 400 mm



Kwaliteitskenmerken	• Ventilator met drie snelheden (low, medium, high) • Past in standaard dakopeningen • Ingebouwde thermostaat
Afmetingen (b x h x d)	400 x 190 x 400 mm
Kleur	Wit

Product	Art.nr.
Dometic FanTastic Vent 2250	9108879484

Dometic FanTastic Vent 3350

3.42

Dakventilator met witte koepel, 400 x 400 mm



Kwaliteitskenmerken	• Drie ventilatorsnelheden • Ingebouwde thermostaat • Stille werking
Afmetingen (b x h x d)	400 x 190 x 400 mm
Kleur	Wit

Product	Art.nr.
Dometic FanTastic Vent 3350	9108879488

RAMEN EN DAKLUIKEN

FRISSE LUCHT EN NATUURLIJK DAGLICHT IN HET VOERTUIG

Er zijn veel verschillende manieren om een recreatievoertuig te voorzien van frisse lucht en natuurlijk daglicht. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een van onze populaire dakluiken (Heki) of door te kiezen voor een uitzet- of schuifraam.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Micro Heki 280 x 280

3.42

Dakluik



* Extra montageset noodzakelijk

	MET GEFORCEERDE VENTILATIE	ZONDER GEFORCEERDE VENTILATIE
Bediening	Hendel	Hendel
Posities	2	2
Maximale openingshoek	50°	50°
PMMA-beglazing	Dubbel	Dubbel
Verduisterend	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Hor	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Materiaal frame	ASA	ASA
Framekleur	RAL 9001	RAL 9001
Mogelijke dakdiktes	23 – 42* mm	23 – 42* mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	430 x 390 mm	430 x 390 mm
Afmeting opening	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg
Kwaliteitskenmerken	• Model wordt geleverd met binnenhor (instelbaar) en optioneel leverbaar enkelvoudig geplisseerd verduisteringsgordijn • Model verkrijgbaar met of zonder geforceerde ventilatie • Maximale openingshoek: 50° • Dubbele kunststof beglazing, getint aan de buitenzijde • Vergrendelbare ventilatiestand • Voor dakdiktes van 23 tot 42 mm	

Product	Art.nr.
Dakluik met hor en geforceerde ventilatie	9104117434
Dakluik met hor	9104117435
Dakluik met verduisteringsgordijn en hor, geforceerde ventilatie	9104117679
Dakluik met verduisteringsgordijn en hor	9104117680
/ Accessoires	
Inbouwframe voor dakdiktes van 43 tot 60 mm	9104118059
Inbouwframe voor Fiat Ducato	9104116108
Montageset 23 – 25 mm	9104118048
Montageset 26 – 27 mm	9104118049
Montageset 28 – 29 mm	9104118050
Montageset 30 – 31 mm	9104118051
Montageset 32 – 33 mm	9104118052

Dometic Mini Heki Style 400 x 400

3.42

Dakluik



* Inkorten schroefstukken noodzakelijk

	MET GEFORCEERDE VENTILATIE	ZONDER GEFORCEERDE VENTILATIE
Bediening	Hendel	Hendel
Posities	3	3
Maximale openingshoek	50°	50°
PMMA-beglazing	Dubbel	Dubbel
Verduisterend	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Hor	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Materiaal frame	ASA	ASA
Framekleur	RAL 9001	RAL 9001
Standaard dakdikte	42 mm / 60 mm	42 mm / 60 mm
Mogelijke dakdiktes	25–41* mm / 43–59* mm	25–41* mm / 43–59* mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	550 x 510 mm	550 x 510 mm
Afmeting opening	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg
Kwaliteitskenmerken	• Het dakluik kan in drie verschillende posities worden geopend: volledig open, half open en de slecht-weer-stand • Lichtkoepel met dubbele acrylbeglazing • De speciaal gevormde glazen lichtkoepel is aerodynamisch • Bediening met beugel • Met of zonder geforceerde ventilatie • 400 x 400 mm	

Product	Art.nr.
Dakluik met geforceerde ventilatie, voor dakdiktes van 25 tot 42 mm	9104116244
Dakluik met geforceerde ventilatie, voor dakdiktes van 43 tot 60 mm	9104116245
Dakluik zonder geforceerde ventilatie, voor dakdiktes van 25 tot 42 mm	9104116242
Dakluik zonder geforceerde ventilatie, voor dakdiktes van 43 tot 60 mm	9104116243
/ Accessoires	
Spoiler	9104100260
Inbouwframe voor dakluiken groter dan 400 x 400 mm	9103500476
Inbouwframe voor Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Mini Heki S 400 x 400

3.42

Dakluik

* Inkorten schroefstukken noodzakelijk

Bediening	Handgrepen
Posities	5
PMMA-beglazing	Enkel
Verduisterend	Enkelvoudig geplooid
Hor	Enkelvoudig geplooid
Materiaal frame	ASA
Framekleur	RAL 9001
Standaard dakdikte	42 mm / 60 mm
Mogelijke dakdiktes	23 – 41* mm of 43 – 59* mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	500 x 500 mm
Afmeting opening	400 x 400 mm
Gewicht	2,9 kg
Kwaliteitskenmerken	• Door het gebruik van de beugel, kan het dakluik in vijf verschillende standen worden gezet • Afzonderlijk verstelbare verduistering en hor houden licht en insecten buiten • Geforceerde ventilatie

Product	Art.nr.
Dometic Mini Heki S, dakluik voor dakdiktes van 25 tot 42 mm	9104100289
Dometic Mini Heki S, dakluik voor dakdiktes van 43 tot 60 mm	9104100290
/ Accessoires	
Spoiler	9104100260
Inbouwframe voor dakluiken groter dan 400 x 400 mm	9103500476
Inbouwframe voor Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007

Dometic Midi Heki Style 700 x 500

3.42

Dakluik

	MIDI HEKI (HENDEL)	MIDI HEKI (SLINGER)
Bediening	Hendel	Slinger
Posities	3	Variabel
Maximale openingshoek	45°	60°
PMMA-beglazing	Dubbel	Dubbel
Verduisterend	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Hor	Enkelvoudig geplooid	Enkelvoudig geplooid
Materiaal frame	ASA	ASA
Framekleur	RAL 9001	RAL 9001
Standaard dakdikte	30 - 34 mm	30 - 34 mm
Mogelijke dakdiktes	25 – 29 / 35 – 60 *mm	25 – 29 / 35 – 60 *mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	880 x 650 mm	880 x 650 mm
Afmeting opening	700 x 500 mm	700 x 500 mm
Gewicht	8,0 kg	8,5 kg
Kwaliteitskenmerken	• Verduisteringsgordijn en hor, afzonderlijk verstelbaar • Goed geïsoleerde lichtkoepel met dubbele acrylbeglazing • Verbeterde aerodynamica vermindert de geluidshinder met 20%	

* Extra montageset noodzakelijk

Product	Art.nr.
Dometic Midi Heki Style, dakluik met beugel, met geforceerde ventilatie, wit, 700 x 500 mm	9104120057
Dometic Midi Heki Style, dakluik met slinger, met geforceerde ventilatie, Wit, 700 x 500 mm	9104120059
Dometic Midi Heki Style, dakluik met beugel, zonder geforceerde ventilatie, Wit, 700 x 500 mm	9104120058
Dometic Midi Heki Style, dakluik met slinger, zonder geforceerde ventilatie, wit, 700 x 500 mm	9104120060
Dometic Midi Heki Style, dakluik met beugel, met geforceerde ventilatie, grijs, 700 x 500 mm	9104121199
Dometic Midi Heki Style, dakluik met slinger, met geforceerde ventilatie, grijs, 700 x 500 mm	9104121201
Dometic Midi Heki Style, dakluik met beugel, zonder geforceerde ventilatie, grijs, 700 x 500 mm	9104121200
Dometic Midi Heki Style, dakluik met slinger, zonder geforceerde ventilatie, grijs, 700 x 500 mm	9104121202
/ Accessoires	
Adapterframe Fiat Ducato	9104116106 (voor)
Adapterframe Fiat Ducato	9104116107 (achter)
Spoiler 800 mm	9104100236
Montageset 25 – 29 mm	9104100261
Montageset 35 – 42 mm	9104100263
Montageset 43 – 52 mm	9104100264
Montageset 53- 60 mm	9104100265

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Heki 2 960 x 655

3.42

Dakluik voor caravans



* Extra montageset noodzakelijk

Bediening	Hendel
Posities	3
Maximale openingshoek	55°
PMMA-beglazing	Dubbel
Verduisterend	Rolgordijnsysteem
Hor	Rolgordijnsysteem
Materiaal frame	ASA
Framekleur	RAL 9001
Standaard dakdikte	25 – 32 mm
Mogelijke dakdiktes	33 – 60 *mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	1.080 x 790 mm
Afmeting opening	960 x 655 mm
Gewicht	11,0 kg
Kwaliteitskenmerken	• Pneumatische veren voor eenvoudig openen • Verduisteringsgordijn en hor, afzonderlijk verstelbaar • Geforceerde ventilatie • Dubbele acrylbeglazing

Product	Art.nr.
Dometic Heki 2	9104100235
/ Accessoires	
Binnenframe met geïntegreerde verlichting en rolgordijn voor het Heki 2 De Luxe dakluik	9104100241
Spoiler 800 mm	9104100236
Montageset 32- 39 mm	9104100245
Montageset 39- 46 mm	9104100246
Montageset 46- 53 mm	9104100247
Montageset 53- 60 mm	9104100248

Dometic Heki 2 de Luxe 960 x 655

3.42

Dakluik met geïntegreerde verlichting en geplisseerd verduisteringsgordijn



* Extra montageset noodzakelijk

Bediening	Hendel
Posities	3
Maximale openingshoek	55°
12 volt verlichting	4 x 5 watt
PMMA-beglazing	Dubbel
Verduisterend	Duette
Hor	Rolgordijnsysteem
Materiaal frame	ASA
Framekleur	RAL 9001
Standaard dakdikte	25 – 32 mm
Mogelijke dakdiktes	33 – 60 * mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	1.080 x 790 mm
Afmeting opening	960 x 655 mm
Gewicht	11,0 kg
Kwaliteitskenmerken	• Pneumatische veren • Dubbel geplisseerd Duette verduisteringsgordijn met hor • Geforceerde ventilatie • Dubbele acrylbeglazing • Geïntegreerde verlichting

Product	Art.nr.
Dometic Heki 2 de Luxe	9104100240
/ Accessoires	
Spoiler 800 mm	9104100236
Spoiler 1.100 mm	9104100237
Montageset 32- 39 mm	9104100245
Montageset 39- 46 mm	9104100246
Montageset 46- 53 mm	9104100247
Montageset 53- 60 mm	9104100248

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Heki 3plus 960 x 655

3.42

Dakluik



* Extra montageset noodzakelijk

Bediening	Slinger
Posities	Variabel
Maximale openingshoek	70°
PMMA-beglazing	Dubbel
Verduisterend	Duette
Hor	Enkelvoudig geplooid
Materiaal frame	ASA
Framekleur	RAL 9001
Standaard dakdikte	25 – 32 mm
Mogelijke dakdiktes	33 – 60* mm
Inbouwmaten = Benodigde buitenmaten	1.080 x 790 mm
Afmeting opening	960 x 655 mm
Gewicht	15 kg
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel geplisseerd Duette verduisteringsgordijn • Geplisseerde hor van zwart gaas • Dubbele acrylbeglazing

Product	Art.nr.
Dometic Heki 3plus	9104115635
/ Accessoires	
Spoiler 800 mm	9104100236
Spoiler 1.100 mm	9104100237
Montageset 32- 39 mm	9104100245
Montageset 39- 46 mm	9104100246
Montageset 46- 53 mm	9104100247
Montageset 53- 60 mm	9104100248

DOMETIC S4

Dometic S4-raam met frame van polyurethaan met volledig geïntegreerd geïntegreerd verduisterend rolgordijn en hor

De unieke Dometic polyurethaan ramen zijn miljoenen keren beproefd en getest. Ze zijn geschikt voor alle voertuigcategorieën, inclusief minibusjes met een radius van maximaal 5000 mm. Het extreem torsiebestendige frame heeft veruit de beste isolerende eigenschappen van alle beschikbare raammaterialen voor recreatievoertuigen. Daarnaast zijn deze frames uiterst uv- en weerbestendig. De voorgemonteerde verduisteringsgordijnen en horren - handbediend - dragen bij aan een bijzonder snelle en eenvoudige montage. Alle zichtbare oppervlakken zijn gecoat met 2K-verf, buitenzijde is zwart RAL9005 en de binnenzijde is crèmewit RAL9001. De raamoppervlakken met dubbele beglazing van bubbelvrij, grijs getint acrylglas kunnen kunnen met behulp van telescopische roestvrijstalen beugels traploos en zelfsluitend in elke positie worden bevestigd. In gesloten stand ligt het ruitoppervlak vlak in het frame en biedt, in combinatie met de veiligheidsvergrendelingen, een betere bescherming tegen inbraak. De verduisterende rolgordijnen hebben een aluminium coating aan de achterzijde en bieden een uitstekende thermische bescherming. De S4-ramen zijn geschikt voor alle voertuigwanden met een wanddikte van 26 mm - 41 mm. Radius wanduitsnijding 12 mm. Zowel het buitenframe als het binnenframe kunnen worden geverfd, indien nodig.

- Zeer torsiebestendig en uitstekend isolerend frame
- Weer- en uv-bestendig
- Dubbel beglaasd, luchtbelvrij acrylraam, traploos verstelbaar
- Extra inbraakbescherming
- Bijzonder eenvoudig en snel te monteren dankzij de complete integratie van de verduisterende rolgordijnen, boren in de wanden is niet nodig
- Grootste assortiment aan beschikbare maten
- E7-keurmerk
- Geschikt voor voertuigen tot 160 km/u
- Geproduceerd in Duitsland

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic S4-ramen

3.42

Uitzet- en schuiframen

Schuiframe

Uitzetraam

Kwaliteitskenmerken

- Dubbele acrylbeglazing en frame van polyurethaan voor een uitstekende isolatie
- Ingebouwd verduisteringsgordijn met aluminium coating
- Een praktische hor houdt insecten buiten
- Snel en eenvoudig te monteren
- De telescopische raamuitzetters maken een opening in elke positie mogelijk (bovenscharnierende versie)

Afmetingen b x h (mm)	Totale afmetingen b x h (mm)	Afmeting opening b x h (mm)	Vrije maat b x h (mm)	Gewicht (kg)	Art.nr. uitzetraam	Art.nr. schuifraam
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	–
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7	9104115553	9104100149
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7	9104115559	–
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1.000 x 450	1.048 x 481	1.002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	–
1.000 x 500	1.048 x 531	1.002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1.000 x 600	1.048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11	9104115576	9104100185
1.000 x 800	1.048 x 832	1.002 x 800	904 x 654	12	9104115577	–
1.100 x 450	1.148 x 481	1.103 x 448	1004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1.100 x 550	1.148 x 581	1.102 x 549	1.004 x 404	10,1	9104115579	–
1.200 x 300	1.248 x 330	1.201 x 297	1.104 x 154	8,2	9104115581	–
1.200 x 500	1.249 x 531	1.203 x 500	1.104 x 354	10,5	9104115583	–
1.200 x 600	1.249 x 631	1.201 x 599	1.104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1.200 x 700	1.249 x 733	1.201 x 699	1.104 x 554	13,1	9104115585	–
1.300 x 600	1.343 x 631	1.297 x 599	1.204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1.450 x 550	1.500 x 581	1.453 x 549	1.354 x 404	13,6	9104115589	–
1.450 x 600	1.500 x 631	1.454 x 599	1.354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1.450 x 700	1.500 x 733	1.452 x 699	1.354 x 554	15,7	9104115591	–
1.600 x 600	1.650 x 631	1.602 x 599	1.504 x 454	16,2	9104115593	–

DOMETIC S7P - R5000

Het uitzetraam met aluminium frame voor alle bestelwagens

De Dometic S7P-ramen, die aan de buitenzijde licht gebogen zijn en zeer vlak liggen, zijn ideaal voor minibusjes. Gepoedercoate aluminiumprofielen zorgen voor een lager gewicht, uitstekende thermische isolatie en een eersteklas oppervlakteafwerking. De unieke combinatie van het thermisch gescheiden buitenframe en de geïntegreerde regenwaterafvoer maakt dit raamsysteem ideaal voor gebruik onder alle klimaatomstandigheden.
Kwalitatief hoogwaardig dubbel geïsoleerd acrylglas, donker getint in privacyzwart en vrij van insluitsels en luchtbellen.

- Meervoudige vergrendeling beschermen tegen indringers, met automatische vergrendeling en telescopische mogelijkheden. Ventilatie standaard geïntegreerd.
- Snel te monteren met behulp van speciaal voor dit systeem ontwikkelde montagebeugels voor vrijwel alle wanddiktes van 22 mm tot maximaal 44 mm
- Uitstekende isolatie dankzij thermisch gescheiden aluminium profielen van het buitenframe.
- Buitenframe met geïntegreerde regenwaterafvoer voorkomt stilstaand water in het buitenframe
- Verborgen geïntegreerde drukcompensatiekleppen
- Openingshoek tot 81°, sloten met kinderslot, geïntegreerde ventilatiestand
- Geschikt voor een krommingsradius van 5000 mm, een hoekradius van 75 mm voor wanduitsparing
- Buitenframe met zeer vlakke structuur van 5,2 mm, vlak geïntegreerd buitenpaneel
- Voor wanddiktes van 22 – 43 mm
- Geschikt voor voertuigen tot 160 km/h
- Geproduceerd in Duitsland

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

S7P-ramen van Dometic

Een perfecte match voor minibussen met gebogen lijnen: S7P-ramen zien er mooi uit met hun licht gebogen radius van 5000 mm, vlak aansluitend paneel en dubbele kunststof beglazing. Het lichte gepoedercoate aluminium frame garandeert een uitstekende isolatie en een perfecte afwerking.

Afmetingen b x h (mm)	Totale afmetingen b x h (mm)	Afmeting opening b x h (mm)	Vrije maat b x h (mm)	Gewicht (kg)	Art.nr.
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	9104116036
985 x 465	1.013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	9104116035

Accessoires – Car Plissee – Geplisseerde verduisteringsgordijnen voor S7P raam

De enkelvoudig geplisseerde verduistering en de hor kunnen in elkaar worden geklikt en tegelijkertijd met één hand traploos versteld worden. Draaicurve van 5.000 mm. Voor dakdiktes van 26 - 27 mm dik

Afmetingen b x h (mm)	Afmetingen raam b x h (mm)	Kleur	Art.nr.
233 x 352	280 x 380	Crème	9104116029
443 x 472	490 x 500	Crème	9104116030
513 x 437	560 x 465	Crème	9104116018
653 x 482	700 x 510	Crème	9104116019
703 x 437	750 x 465	Crème	9104116020
771 x 287	818 x 315	Crème	9104116021
913 x 422	960 x 450	Crème	9104116022
938 x 437	985 x 465	Crème	9104116044

Accessoires – Montageset voor S7P raam

De montagesets, die bij de verschillende raamafmetingen passen, zijn onmisbaar voor S7P aluminium ramen; zij maken de montage bijzonder eenvoudig. Bevestigingssteunen en schroeven voor de bestaande wanddikte worden meegeleverd.

Wanddikte (mm)	Art.nr.
22 – 23	9104116094
24 - 25	9104116095
26 - 27	9104116096
28 – 29	9104116097
30 – 31	9104116098
32 - 33	9104116099
34 - 35	9104116100
36 - 37	9104116101
38 - 39	9104116102
40 - 41	9104116103
42 - 43	9104116104

VERDUISTERINGS-GORDIJNEN EN HORREN

HOU HITTE, INSECTEN EN NIEUWSGIERIGE BLIKKEN BUITEN DE DEUR

Dometic DB1R

Verduisteringsrolgordijn met hor



Kwaliteitskenmerken

- Modern design – past perfect bij het hedendaagse interieur van recreatievoertuigen
- Voorgemonteerd voor ramen van recreatievoertuigen
- Verduisteringsgordijn en hor kunnen afzonderlijk van elkaar worden ingesteld
- Hor kan boven of onder worden bevestigd
- Maximaal uitzicht dankzij de smalle profielen
- Geen zichtbare schroeven
- Geen gereedschap nodig om de verduistering of hor te spannen

Bestelmaat		Totale afmetingen		Raamgedeelte			Crèmewit
Afmeting A (mm)	**Afmeting B (mm)**	**Afmeting C (mm)**	**Afmeting D (mm)**	**Afmeting E (mm)**	**Afmeting F (mm)**	**Gewicht (kg)**	**Art.nr.**
480	330	554	436	500	300	1,25	9104121218
480	530	554	636	500	500	1,3	9104121219
580	530	654	636	600	500	1,35	9104121220
580	630	654	736	600	600	1,39	9104121221
680	430	754	536	700	400	1,41	9104121222
680	530	754	636	700	500	1,45	9104121223
680	630	754	736	700	600	1,49	9104121224
780	530	854	636	800	500	1,54	9104121225
780	630	854	736	800	600	1,59	9104121226
880	330	954	436	900	300	1,64	9104121227
880	530	954	636	900	500	1,7	9104121228
880	630	954	736	900	600	1,74	9104121229
980	530	1054	636	1000	500	1,81	9104121230
980	630	1054	736	1000	600	1,85	9104121231
1080	530	1154	636	1100	500	1,9	9104121232
1080	630	1154	736	1100	600	1,94	9104121233
1180	330	1254	436	1200	300	1,9	9104121234
1180	530	1254	636	1200	500	1,94	9104121235
1180	630	1254	736	1200	600	1,98	9104121236
1280	530	1354	636	1300	500	2,04	9104121237
1280	630	1354	736	1300	600	2,09	9104121238
1580	630	1654	736	1600	600	2,21	9104121239
Dometic DB1R – Rolgordijn dakluik							
410	480	484	586	430	450	0,96	9104121240
470	480	544	586	490	450	1,08	9104121241
510	580	584	686	530	550	1,15	9104121242

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Rastrollo 3000

Rolgordijn

Hor

Verduisterings-gordijn

Cassettediepte 58



A = bestelmaat breedte
B = bestelmaat hoogte
C = totale breedte
D = totale hoogte
E = breedte raamopening
F = hoogte raamopening

Kwaliteitskenmerken	• Rolgordijn met veermechanisme voor soepel en gelijkmatig afrollen • Verduisterend rolgordijn en hor die afzonderlijk van elkaar verstelbaar zijn • Ontworpen om boven het raam te worden bevestigd, ideaal voor ramen zonder frame

Standaard afmetingen							**Grijs-wit**	**Wit**
Afmeting A (mm)	**Afmeting B (mm)**	**Afmeting C (mm)**	**Afmeting D (mm)**	**Afmeting E (mm)**	**Afmeting F (mm)**	**Gewicht (kg)**	**Art.nr.**	**Art.nr.**
335	345	354	439	275	285	1,0	–	9104109622
660	710	679	804	600	650	2,28	9104108376	9104108412
710	710	729	804	650	650	2,33	9104108377	9104108413
760	710	779	804	700	650	2,39	9104108378	9104108414
810	710	829	804	750	650	2,44	9104108379	9104108415
860	710	879	804	800	650	2,50	9104108380	9104108416
960	710	979	804	900	650	2,61	9104108381	9104108417
1060	710	1079	804	1000	650	2,71	9104108382	9104108418
1160	710	1179	804	1100	650	2,82	9104108383	9104108419
1260	710	1279	804	1200	650	2,93	9104108384	9104108420
1360	810	1379	904	1300	750	3,34	9104108385	9104108421
1460	810	1479	904	1400	750	3,45	9104108386	9104108422
1510	810	1529	904	1450	750	3,50	9104108387	9104108423
1560	810	1579	904	1500	750	3,56	9104108388	9104108424
1610	810	1629	904	1550	750	3,61	9104108389	9104108425
1660	810	1679	904	1600	750	3,67	9104108390	9104108426
1760	810	1779	904	1700	750	3,78	9104108391	9104108427

VERBETER PRIVACY EN COMFORT

VERDUISTERINGSSYSTEEM VOOR FORD TRANSIT V363

Dit op maat gemaakte verduisteringssysteem is speciaal ontworpen voor de Ford Transit V363 facelift-modellen die in juli 2019 werden geïntroduceerd. Bestaande uit een aluminium gecoat rolgordijn voor de voorruit en een set dubbele plisségordijnen voor de zijramen, biedt deze all-in oplossing uitstekende privacy, zonwering en thermische isolatie. De retrofit is sneller en veel eenvoudiger te installeren dan andere op de markt verkrijgbare systemen en ziet eruit als een originele oplossing die in de fabriek is geïntegreerd.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic FR 400

4.70

Voorruit verduisteringsgordijn voor Ford Transit (V363 facelift-modellen vanaf juli 2019)

Bediening	Handmatig
Posities	Variabel
Materiaal frame	PA6, aluminium
Framekleur	RAL7044, RAL9005
Kwaliteitskenmerken	• Robuust en duurzaam verduisteringsgordijnmateriaal • De bottom-up bediening maakt privacy met zicht naar buiten mogelijk • Geoptimaliseerde thermische isolatie dankzij aluminium gecoat materiaal • Handige bediening – kan worden ingesteld op 3 gedefinieerde standen (open, privacy, gesloten) • Probleemloze montage – het is niet nodig om onderdelen van de deur te demonteren, opnieuw te bewerken of weg te gooien (in tegenstelling tot andere systemen)

Product	Art.nr.
Dometic FR 400	9104125247

Dometic SP 400

4.70

Voorruit verduisteringsgordijn voor Ford Transit (V363 facelift-modellen vanaf juli 2019)

Bediening	Handmatig
Posities	Variabel
Materiaal frame	PA6
Framekleur	RAL7044
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel geplisseerd rolgordijn voor een geoptimaliseerde isolatie en maximale stevigheid • Effectieve verduistering dankzij 100% niet-lichtdoorlatend materiaal • Eenvoudige en comfortabele bediening met comfort close-functie • Probleemloze montage – er hoeven geen deurdelen te worden gedemonteerd • Zeer lichte constructie • Perfecte afwerking – ziet eruit als een geïntegreerde oplossing • Geoptimaliseerde uitsparing, zodat de spiegel aan passagierszijde bruikbaar blijft

Product	Art.nr.
Dometic SP 400	9104125243

Dometic FP 210

4.70

Voorruit verduisteringsgordijn voor Fiat Ducato 250/290

Bediening	Handmatig
Posities	Variabel
Materiaal frame	PA6, aluminium
Framekleur	RAL7044, RAL9005
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel geplisseerd rolgordijn voor een geoptimaliseerde isolatie en maximale stevigheid • Eenvoudige, comfortabele, traploze bediening garandeert privacy • Effectieve verduistering dankzij 100% niet-lichtdoorlatend materiaal • Speciaal ontwikkeld voor voertuigen met centrale achterspiegel • Perfecte afwerking – ziet eruit als een geïntegreerde oplossing • Niet geschikt voor voertuigen met opklapbare bedden, hoedenplanken, dakopbergvakken of optioneel gemonteerde A-stijl airbags. • Geschikt voor voertuigen met regen- of camerasensorboxen

Product	Art.nr.
Dometic FP 210	9104124796

Op maat gemaakt voor Peugeot Boxer, Citroën Jumper, nieuwe Opel Movano en Fiat Ducato (oud en nieuw) zonder achteruitkijkspiegel

Dometic SP 310

4.70

Verduisteringsgordijnen voor de zijramen van de Fiat Ducato 290-serie 8 (vanaf juli 2021)

Bediening	Handmatig
Posities	Variabel
Materiaal frame	PA6
Framekleur	RAL7044
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel geplisseerd rolgordijn voor een geoptimaliseerde isolatie en maximale stevigheid • Effectieve verduistering dankzij 100% niet-lichtdoorlatend materiaal • Eenvoudige en comfortabele bediening met comfort close-functie • Probleemloze montage – er hoeven geen deurdelen te worden gedemonteerd • Extreem lichte constructie – zo'n 1 kg lichter per zijde dan concurrerende producten • Perfecte afwerking – ziet eruit als een geïntegreerde oplossing • Geoptimaliseerde uitsparing, zodat de spiegel aan passagierszijde bruikbaar blijft

Product	Art.nr.
Dometic SP 310	9104124770

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic FP 300

4.70

Verduisteringssysteem met voorruitscherm voor Fiat Ducato 250/290

Bediening	Handmatig
Posities	Variabel
Materiaal frame	PA6, aluminium
Framekleur	RAL7044, RAL9005
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel geplisseerd rolgordijn voor een optimale isolatie tegen warmte en kou • Van beneden naar boven te sluiten – optimale bescherming van uw privacy • Supersnelle montage – er hoeft niets te worden gedemonteerd! • Slank bovenste scherm • Kan in elke stand worden geschoven om licht toe te laten in het voertuig of om de cabine desgewenst compleet te verduisteren • Speciaal ontworpen voor voertuigen zonder binnenspiegel en zonder zij-airbags • Ook geschikt voor voertuigen met een regensensorconsole

Product	Art.nr.
Dometic FP 300 met voorruitscherm voor Fiat Ducato 250/290	9104121168

Op maat gemaakt voor de Fiat Ducato X250 en X290 en de vergelijkbare uitvoeringen van de Peugeot Boxer en Citroën Jumper. Niet geschikt voor voertuigen met een binnenspiegel en/of zij-airbags.

Dometic SP 300

4.70

Verduisteringssysteem met zijschermen voor Fiat Ducato 250/290

Bediening	Handmatig
Posities	Variabel
Materiaal frame	PA6
Framekleur	RAL7044
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel geplisseerd rolgordijn voor een optimale isolatie tegen warmte en kou • Effectieve verduistering dankzij 100% lichtdicht materiaal • Speciaal ontwikkeld voor Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer en Citroën Jumper-modellen met vergelijkbare ontwerpen • Probleemloze montage – er hoeven geen deurdelen te worden gedemonteerd

Product	Art.nr.
Links	9104122292
Rechts	9104122695

Op maat gemaakt voor de Fiat Ducato X250 en X290 en de vergelijkbare uitvoeringen van de Peugeot Boxer en Citroën Jumper.

Dometic Flytec FT200

4.70

Deurhor voor Fiat Ducato 250/290

Bediening	Handmatig
Materiaal frame	Aluminium
Framekleur	RAL7044
Gewicht	5,5 kg
Kwaliteitskenmerken	• Op maat gemaakt voor de Fiat Ducato X250 en X290 en de vergelijkbare uitvoeringen van de Peugeot Boxer en Citroën Jumper. • Houdt alle soorten insecten buiten de deur • Handige bediening • Snel te installeren

Product	Art.nr.
Dometic FlyTec FT200, voor voertuigen met stuur links	9104117297
Dometic FlyTec FT200, voor voertuigen met stuur rechts	9104117296

Dometic RainTec RT 100

4.70

Verlichte regenwaterafvoer



Materiaal	Aluminium
Gewicht	480 gram
Kwaliteitskenmerken	• Regengoot voor Fiat Ducato-schuifdeuren • Voorkomt dat er regenwater binnendringt als de deur geopend is • Ook voorzien van een geïntegreerde led-lichtstrip

Product	Art.nr.
Dometic RainTec RT 100, verlichte regengoot, zwarte uitvoering	9106505301
De Dometic RainTec RT 100 verlichte regengoot voor Fiat Ducato met schuifdeur, witte uitvoering	9106505302
Optionele accessoires	
Afstandsbediening voor led-verlichting en SMD-flexistrips	9106504080

Dometic-veiligheidsnet

4.70

Veiligheidsnet

Leveringsomvang	Veiligheidsnet met handleiding in doos
Omschrijving	Dit veiligheidsnet voorkomt dat kinderen uit bed vallen en daaruit voortvloeiende verwondingen. Het net wordt met vier schroeven aan de lattenbodem en door middel van twee banden aan het plafond bevestigd. Het kan gemakkelijk in een paar tellen worden gedemonteerd.
Kwaliteitskenmerken	• Eenvoudig in gebruik • Voorkomt dat iemand zich bezeert, zelfs als er iemand uit bed valt • Voldoet aan de normen van de auto-industrie, voor hoogten tot 900 mm

Product	Art.nr.
Dometic-veiligheidsnet, 1.800 x 580	9104100231
Dometic-veiligheidsnet, 1.800 x 900	9104100232

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic SK 4

3.42

Serviceluik



Kwaliteitskenmerken		• Duurzaam serviceluik, gemaakt van spatwaterdicht ASA • Snelle en eenvoudige installatie zonder te schroeven • Kan verticaal of horizontaal worden geplaatst				
Breedte (mm), scharniermaat				**Hoogte (mm)**		
375 x 305	375	335	409	305	265	338
700 x 305	700	660	734	305	265	338
700 x 405	700	660	734	405	365	438
1.000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
1.000 x 405	1000	960	1034	405	365	438
Wanddikte (mm)		**Gewicht (kg)***	**Art.nr.**			
23 – 32		0,99	9104100197			
23 – 32		1,45	9104100198			
23 – 42		1,56	9104100199			
23 – 42		2,00	9104100200			
23 – 42		2,20	9104100201			

Dometic SK 5

3.42

Serviceluik



Kwaliteitskenmerken		• Serviceluik met geïntegreerde ventilatie voor het Dometic cassettetoilet • Snelle en eenvoudige installatie zonder te schroeven • Ontworpen om naadloos over te lopen in het exterieur van het voertuig				
Breedte (mm), scharniermaat				**Hoogte (mm)**		
Afmeting (mm)	**Afmeting A**	**Afmeting B**	**Afmeting C**	**Afmeting D**	**Afmeting E**	**Afmeting F**
360 x 310	360	337	385	310	288	335
650 x 350	648	625	673	347	326	373
Wanddikte (mm)		**Gewicht (kg)***	**Art.nr.**			
23 – 36		0,90	9104100202			
23 – 36		1,30	9104100203			

* Gewicht zonder afdekkap. Alle maten in mm. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
A = AFMETING OPENING IN BREEDTE B = VRIJE DOORGANGSMAAT BREEDTE C = TOTALE BREEDTE D = AFMETING OPENING IN HOOGTE E = VRIJE DOORGANGSMAAT F = TOTALE HOOGTE

KOELING ONDERWEG VAN DOMETIC

Expertise waarop je kunt bouwen

Vier decennia aan ontwikkeling hebben geleid tot een productassortiment dat het beste uit alle koeltechnologieën haalt. Niet voor niets zijn wij de nummer 1 in Europa als het gaat om mobiele koelsystemen. Krachtige compressorkoeling, lichtgewicht en gunstig geprijsde thermo-elektronica of geruisloze absorptietechnologie met drie energiebronnen, of goed geïsoleerde koelboxen die geen externe energievoorziening nodig hebben – het Dometic-assortiment biedt je een veelvoud aan opties.

Dus als het gaat om het vinden van hoogwaardige koeloplossingen voor krappe ruimtes, vertrouw en bouw je op de expertise van de marktleider! Wij helpen je graag bij het samenstellen van een koeloplossing op maat voor jou als klant.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

COMPRESSORKOELBOXEN

Compressorkoelboxen leveren uitstekende koelprestaties, ook bij extreme omgevingstemperaturen en dat bij een zeer laag stroomverbruik.

Bladzijde 70 - 81

THERMO-ELEKTRISCHE KOELBOXEN

Thermo-elektrische koelboxen bieden een actieve koeling tot max. 27°C onder de omgevingstemperatuur (afhankelijk van het model). Ze kunnen worden gebruikt voor het koelen en warmhouden van eten en drinken.

Bladzijde 82 – 87

ABSORPTIEKOELBOXEN

Geruisloze koeling met twee of drie energiebronnen voor maximale flexibiliteit en onafhankelijkheid. Ideaal voor kampeerders die ook graag buiten de begane paden hun tent opzetten. Absorptiekoelboxen werken op 12 volt, 230 volt of op gas als er geen elektriciteit beschikbaar is.

Bladzijde 88 – 89

PASSIEVE KOELBOXEN EN DRINKGEREI

Goed geïsoleerd en gevuld met ijsblokjes of koelelementen houden onze passieve koelboxen hun inhoud vers voor meerdere dagen, onder alle weersomstandigheden. Thermobekers en thermosflessen van Dometic zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Ze zijn extreem duurzaam, eenvoudig te reinigen en hygiënisch.

Bladzijde 90 – 101

DOMETIC CFX3 COMPRESSORKOELBOXEN

Krachtig en efficiënt

CFX3 koelboxen worden geleverd met de toonaangevende VMSO3 compressor met variabele snelheid van Dometic voor uitstekende koelprestaties en energie-efficiëntie. Met hun duurzame stootvaste randen en roestvrijstalen scharnieren zijn de koelboxen ideaal voor gebruik onder extreme omstandigheden buitenshuis. Sterke, geveerde aluminium handgrepen maken het optillen en dragen makkelijker. De koeltemperatuur kan worden ingesteld op het TFT-display van de koelbox. Daarnaast maakt de CFX3-app temperatuurregeling via Bluetooth of wifi mogelijk. Ook kan je via de app de geschiedenis van de koelprestaties oproepen.

Dometic CFX3 25

Mobiele compressorkoelbox, 25 liter

C (A↑G) 4.30



Totaal volume	25 liter
Biedt ruimte voor	5 flessen van 1,5 liter 40 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
Opgenomen vermogen	46 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 32 g, Co_2-equivalent: 0,046 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Met de CFX3-app kun je via wifi of bluetooth op afstand de temperatuur regelen en de geschiedenis van de koelprestaties oproepen. • Krachtige VMSO3 gestuurde compressor zorgt voor optimaal stroomgebruik • Robuust, maar toch licht, met stootvaste randen en isolatiedeksel voorzien van aluminium scharnieren • Ingebouwde TFT gebruikersinterface geeft de bedrijfsmodus weer
Materiaal	Behuizing: PP, deksel:PP
Gewicht	12,7 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden

Product	Art.nr.
Dometic CFX3 25	9600028369

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CFX3 35

Mobiele compressorkoelbox, 36 liter

C A↑G 4.30



Totaal volume	36 liter
Biedt ruimte voor	6 flessen van 1,5 liter 57 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
Opgenomen vermogen	50 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 38 g, Co_2-equivalent: 0,054 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Robuuste, maar toch lichte ExoFrame constructie met stootvaste randen en aluminium handgrepen • Krachtige VMSO3 gestuurde compressor zorgt voor optimaal stroomgebruik • Controleer en bewaak de koelprestaties van deze koelbox via het eenvoudig af te lezen kleurendisplay met tiptoetsbedieningsknoppen. • Met de CFX3 app kun je via wifi of bluetooth op afstand de temperatuur regelen en de geschiedenis van de koelprestaties oproepen. • 3-traps dynamische accubeveiliging voorkomt een lege autoaccu of maakt het intensief gebruik van een dubbele accu mogelijk • De Active Gasket Technology zorgt voor een superieure afdichting, waardoor koude lucht niet kan ontsnappen en het stroomgebruik wordt geminimaliseerd
Materiaal	Behuizing: PP, deksel:PP
Gewicht	16,9 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden

Product	Art.nr.
Dometic CFX3 35	9600025324

Dometic CFX3 45

Mobiele compressorkoelbox, 46 liter

C A↑G 4.30





Totaal volume	46 liter
Biedt ruimte voor	10 flessen van 1,5 liter 72 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
Opgenomen vermogen	52 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Koudemiddel	R134a: 42 g, Co_2-equivalent: 0,060 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Materiaal	Behuizing: PP, deksel:PP
Gewicht	18,7 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden

Product	Art.nr.
Dometic CFX3 45	9600025326

Dometic CFX3 55

Mobiele compressorkoelbox, 55 liter

C A↑G 4.30





Totaal volume	55 liter
Biedt ruimte voor	13 flessen van 1,5 liter 80 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
Opgenomen vermogen	50 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Koudemiddel	R134a: 45 g, Co_2-equivalent: 0,064 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Materiaal	Behuizing: PP, deksel:PP
Gewicht	20,4 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden

Product	Art.nr.
Dometic CFX3 55	9600025328

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CFX3 55IM

Mobiele compressorkoelbox, 53 liter

C A↑G 4.30



Totaal volume	53 liter
Biedt ruimte voor	13 flessen van 1,5 liter 80 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
Opgenomen vermogen	52 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Koudemiddel	R134a: 45 g, Co_2-equivalent: 0,064 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67 • Ingebouwde ijsmaker produceert binnen een paar uur ijs
Materiaal	Behuizing: PP, deksel:PP
Gewicht	21,3 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden, 1 ijsblokjesvorm

Product	Art.nr.
Dometic CFX3 55IM	9600025330

Dometic CFX3 100

Mobiele compressorkoelbox, 99 liter

D A↑G 4.30



Totaal volume	99 liter
Biedt ruimte voor	31 flessen van 1,5 liter 177 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
Opgenomen vermogen	73 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Koudemiddel	R134a: 60 g, Co_2-equivalent: 0,086 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Materiaal	Behuizing: Metaal + PP, deksel:PP
Gewicht	29,6 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden

Product	Art.nr.
Dometic CFX3 100	9600025336

Dometic CFX3 75DZ

Mobiele dual-zone compressorkoelbox, 75 liter

D A↑G 4.30



Totaal volume	75 liter (45/30)
Biedt ruimte voor	22 (14+8) flessen van 1,5 liter 128 (47+81) blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
Opgenomen vermogen	59 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Koudemiddel	R134a: 59 g, Co_2-equivalent: 0,084 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67 • Twee gescheiden compartimenten, temperatuur is afzonderlijk in te stellen
Materiaal	Behuizing: Metaal + PP, deksel:PP
Gewicht	27,8 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden

Product	Art.nr.
Dometic CFX3 75DZ	9600025332

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CFX3 95DZ

Mobiele dual-zone compressorkoelbox, 94 liter

D A↑G 4.30



Totaal volume	94 liter (55/39)
Biedt ruimte voor	29 (18+11) flessen van 1,5 liter 159 (99+60) blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -22°C
Opgenomen vermogen	61 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	• Zie CFX3 35, bladzijde 67
Koudemiddel	R134a: 67 g, Co_2-equivalent: 0,096 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Zie CFX3 35, bladzijde 67 • Twee gescheiden compartimenten, temperatuur is afzonderlijk in te stellen
Materiaal	Behuizing: Metaal + PP, deksel:PP
Gewicht	29,8 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 handleiding, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt aansluiting, uitneembare draadmanden

Product	Art.nr.
Dometic CFX3 95DZ	9600025334



Dometic CoolFreeze CF-BS

Koelboxstandaard

Kwaliteitskenmerken	• Plaats je koelbox op een comfortabele hoogte • De stevigste standaard in zijn soort: maximale belasting 80 kg • De standaard weegt slechts 2 kg en ingeklapt is hij wel heel makkelijk mee te nemen!

Product	Art.nr.
Dometic CoolFreeze CF-BS	9600000689

Dometic Cl-FK

Bevestigingsriemen voor koelboxen

Kwaliteitskenmerken	• Stevige spanbanden • Lage vastzetpunten

Product	Art.nr.
Dometic Cl-FK	9108400905

Dometic CFX3 PC

Beschermhoezen voor CFX-koelboxen

Kwaliteitskenmerken	• Duurzame materialen: 1200D nylon en thermisch gevormd EVA • Bied bescherming tegen vuil, zand, vocht en spatwater • Geïntegreerde opbergvakken met ritssluiting

Product	Art.nr.
CFX3 25PC	9600028749
CFX3 35PC	9600028455
CFX3 45PC	9600028456
CFX3 55PC	9600028457
CFX3 75PC	9600028458
CFX3 95PC	9600028459
CFX3 100PC	9600028460

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CoolFreeze CFX-QFK / CFX3-QFK3545

Voertuigbevestigingsset voor CFX3 / CFX / CFF

Kwaliteitskenmerken	• Snel losmaakmechanisme om de koelbox gemakkelijk weg te halen • Plaats je koelbox op een veilige plaats • Geen extra gereedschap nodig

Product	Art.nr.
Dometic CoolFreeze CFX-QFK, voor CFX3 25, CFX 28 en CFF18	9600000166
Dometic CoolFreeze CFX3-QFK3545, voor CFX3 35 en CFX3 45	9600029599

Dometic CFX3 SLD

Koelboxgeleiders voor CFX3-/CFX-/CF-/CFF koelboxen

Kwaliteitskenmerken	• Volledig uitschuifbaar - ideaal voor als de koelbox niet makkelijk toegankelijk is

Product	Art.nr.
CFX3 SLD3545	9600028548
CFX3 SLD55	9600028549
CFX3 SLD75	9600028550
CFX3 SLD95100	9600028551

GELEIDERAIL	VOOR KOELBOXMODELLEN	MAX. BELASTINGSCAPACITEIT
CFX3-SLD3545	CFX3 35, CFX3 45, CFX 35W, CFX 40W, CF 35, CF 40, CF 50, CFF 35, CFF 45	0 – 100 kg
CFX3-SLD55	CFX3 55, CFX3 55IM, CFX 50W, CFX 65W, CFX 65DZ	0 – 100 kg
CFX3-SLD75	CFX3 75DZ, CF 80, CF 110, CFX 75DZW	0 – 100 kg
CFX3-SLD95100	CFX3 95DZ, CFX3 100, CFX 95DZW, CFX 100W	0 – 115 kg



DOMETIC CFF COMPRESSORKOELBOXEN

KRACHTIGE KOELING EN SLIM GEBRUIK MAKEND VAN OPSLAGRUIMTE

De compressorkoelboxen uit de Dometic CFF-serie zorgen voor een energiezuinige koeling, zelfs bij hoge buitentemperaturen tot +32°C. Hun goed ontworpen interieur maakt optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit. Compacte buitenafmetingen en stevige handgrepen zorgen ervoor dat de koelbox makkelijk te dragen is.

De beschikbare modellen variëren van een compacte koelbox met een inhoud van 13 liter tot een 70 liter koelbox met twee gescheiden temperatuurzones voor gelijktijdig koelen en vriezen. De twee middelgrote modellen, de CFF 35 en de CFF 45, bieden het unieke voordeel van een dubbelzijdig openend deksel, waardoor de inhoud vanaf beide zijden toegankelijk is.

Digitale temperatuurweergave
Dimbaar digitaal temperatuurdisplay

Sterke handgrepen
Veilig en voor maximaal draagcomfort

CFF 35/45: Dubbelzijdig te openen deksel
Eenvoudige toegang vanaf beide kanten

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CFF 12

Mobiele compressorkoelbox, 13 liter

B A↑G 4.30



Totaal volume	13 liter
Biedt ruimte voor	1 fles van 1,5 liter 20 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
Opgenomen vermogen	40 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 28 g, Co_2-equivalent: 0,040 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen • Eenvoudig mee te nemen dankzij robuust, licht en compact ontwerp • De flexibele bekerhouder kan worden verwijderd om toegang te krijgen tot het kleine opbergvak eronder • Geïntegreerde geleiders voor een veilige bevestiging in het voertuig met riemen of veiligheidsgordels • Wordt geleverd met een schouderriem en verzonken handgrepen voor optimaal draagcomfort
Materiaal	Behuizing: PP, Deksel: PP
Gewicht	9,41 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, schouderband, 1 handleiding

Product	Art.nr.
Dometic CFF 12	9600029485

Dometic CFF 18

Mobiele compressorkoelbox, 19 liter

B A↑G 4.30



Totaal volume	19 liter
Biedt ruimte voor	4 flessen van 1,5 liter 24 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
Opgenomen vermogen	48 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 20 g, Co_2-equivalent: 0,029 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen • Makkelijk mee te nemen dankzij robuust, licht en compact ontwerp • Eenvoudig te reinigen dankzij afneembaar deksel met handige vergrendeling • Eenvoudig in te stellen dankzij digitale temperatuurweergave
Materiaal	Behuizing: PP, Deksel: PP
Gewicht	9,8 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, 2 draaggrepen, 1 handleiding

Product	Art.nr.
Dometic CFF 18	9620001948

Dometic CFF 20

Mobiele compressorkoelbox, 21 liter

C A↑G 4.30



Totaal volume	21 liter
Biedt ruimte voor	6 flessen van 1,5 liter 32 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
Opgenomen vermogen	48 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 28 g, Co_2-equivalent: 0,040 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen • Makkelijk mee te nemen dankzij robuust, licht en compact ontwerp • Eenvoudig te reinigen dankzij afneembaar deksel met handige vergrendeling • Eenvoudig in te stellen dankzij digitale temperatuurweergave
Materiaal	Behuizing: PP, Deksel: PP
Gewicht	10,5 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, 2 draaggrepen, 1 handleiding

Product	Art.nr.
Dometic CFF 20	9600028325

Dometic CFF 35

Draagbare compressorkoelbox, 34 liter

D A↑G 4.30



Totaal volume	34 liter
Biedt ruimte voor	8 flessen van 1,5 liter 54 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
Opgenomen vermogen	53 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 40 g, Co_2-equivalent: 0,057 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen • Dubbelzijdig te openen deksel • Eenvoudig mee te nemen dankzij compact ontwerp
Materiaal	Behuizing: PP + ABS, deksel: PP
Gewicht	17,2 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, 2 draaggrepen, 1 uitneembare draadmand, 1 handleiding

Product	Art.nr.
Dometic CFF 35	9600024842

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CFF 45

Draagbare compressorkoelbox, 44 liter

C A↑G 4.30



Totaal volume	44 liter
Biedt ruimte voor	11 flessen van 1,5 liter 75 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
Opgenomen vermogen	53 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 50 g, Co_2-equivalent: 0,072 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen • Dubbelzijdig te openen deksel • Eenvoudig mee te nemen dankzij compact ontwerp
Materiaal	Behuizing: PP + ABS, deksel: PP
Gewicht	18,6 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, 2 draaggrepen, 1 uitneembare draadmand, 1 handleiding

Product	Art.nr.
Dometic CFF 45	9600012977

Dometic CFF 70DZ

Draagbare dual-zone compressorkoelbox, 70 liter

D A↑G 4.30



Totaal volume	70 liter (30 / 40 liter)
Biedt ruimte voor	17 flessen van 1,5 liter 114 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC, 100–240 V AC
Temperatuurbereik	+20°C tot max. -18°C
Opgenomen vermogen	53 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 34 g, Co_2-equivalent: 0,049 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	• Twee gescheiden compartimenten, temperatuur is afzonderlijk in te stellen • Goed geïsoleerd en voorzien van effectieve temperatuurverdeling voor uitstekende koelprestaties en energie-efficiëntie • Robuuste constructie voor gebruik buitenshuis • 3-traps dynamische accubeveiliging voorkomt een lege autoaccu of maakt het intensief gebruik van een dubbele accu mogelijk
Materiaal	Behuizing: Metaal + PP, deksel: PP
Gewicht	26 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	1 koelbox, 1 verbindingskabel voor 12/24 volt DC aansluiting, 1 verbindingskabel voor 100 - 240 volt AC aansluiting, 2 draaggrepen, 2 uitneembare draadmanden, 1 handleiding

Product	Art.nr.
Dometic CFF 70DZ	9600028329

NEEM OVERAL KRACHTIGE KOELING MEE NAARTOE

Dometic CoolFreeze CDF2 36

4.21

Draagbare compressorkoelbox, 31 liter



Totaal volume	31 liter
Biedt ruimte voor	5 flessen van 1,5 liter 49 blikken van 0,33 liter
Aansluitingen	12 / 24 volt DC
Temperatuurbereik	+10 °C tot –15 °C
Stroomaansluiting	40 watt
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat
Koudemiddel	R134a: 38 g, Co_2-equivalent: 0,054 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kwaliteitskenmerken	Afneembaar deksel, verticale ruimte voor staande flessen van 1,5 liter, geïntegreerde handgrepen voor ergonomischer dragen, geïntegreerde geleidingselementen voor eenvoudige bevestiging in een voertuig met riemen of veiligheidsgordels
Materiaal	Behuizing: PP, Deksel: PE
Kleur	Lichtgrijs / donkergrijs
Gewicht	10,5 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Product	**Art.nr.**
Dometic CoolFreeze CDF2 36	9600028780

Gemakkelijk te openen grendel

Snelle toegang tot het interieur

Veiligheidsgordel bevestiging

Voor eenvoudige bevestiging in een voertuig met riemen of veiligheidsgordels

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CK2 45 hybride

4.21

Draagbare hybride koelbox, 43 liter, 12 V DC/230 V AC



Totaal volume	43 liter
Biedt ruimte voor	12 flessen van 1,5 liter 65 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12 V DC (thermo-elektrisch) / 230 V AC (compressor)
Temperatuurbereik	AC: +10°C tot -15°C DC: koelt tot max. 20 °C onder de omgevingstemperatuur
Opgenomen vermogen	DC: 48 W AC: 50 W
Stroomverbruik bij 12 volt	3,9 Ah/u bij +20°C omgevingstemperatuur, bij +5°C binnentemperatuur
Isolatie	PU-schuim
Systeem	Thermo-elektrisch systeem + 230 volt compressor, elektronische thermostaat in compressormodus
Koudemiddel	R600a: 18 g, CO_2-equivalent: 0,0 t, Global warming potential (GWP): 3
Kwaliteitskenmerken	• Krachtige compressorkoeling op 230 volt AC en thermo-elektrische koeling op 12 volt • Hoog genoeg om flessen van 1,5 liter of 2 liter rechtop te bewaren • De temperatuur kan ingesteld worden tussen +10°C en max. -15°C (compressormodus) • Stevige en ergonomische neerklapbare handgrepen aan de zijkanten • Eenvoudig met één hand te openen • Stoere, robuuste behuizing met stalen coating • Alles binnen handbereik • Rol de kabels netjes op aan de achterkant van de koelbox als je onderweg bent en de koelbox niet gebruikt • Digitaal display voor het eenvoudig instellen en bewaken van de temperatuur
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal Bovenzijde en basis: kunststof
Gewicht	18,8 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic CK2 45 hybride	9620001943

Accessoires voor compressorkoelboxen

Dometic CoolPower EPS 100

Omvormer, voor het aansluiten van 24 volt apparatuur op 230 volt netspanning

- Voor het aansluiten van 24 volt DC koelboxen op het stopcontact
- Werkt overal ter wereld uitstekend
- Geschikt voor vaste montage
- Met netvoorrangsschakeling voor 12 of 24 volt accu's

Art.nr. 9600000440



Dometic CoolFreeze CF-CDF-FK

Voertuigbevestigingsset voor CF 16 tot 50 en CDF 16 tot 46

- Voor veilig gebruik van koelboxen als je onderweg bent
- Voor het veilig vastmaken van de koelbox
- Universele bevestigingsset, geschikt voor CoolFreeze CF 16 tot CF 50 en CDF 16 tot CDF 46

Art.nr. 9105303708

De populaire eersteklas koelers uit de TropiCool TCX-serie zijn de krachtigste thermo-elektrische koelboxen uit het Dometic assortiment. Ze leveren indrukwekkende koelprestaties tot max. 27°C onder de omgevingstemperatuur (TCX 07: max. 25°C). Desgewenst kunnen ze ook voedsel warm houden. Met de verwarmingsfunctie kunnen temperaturen tot +65°C worden bereikt.

De grotere TropiCool TCX-modellen worden geleverd met een aantal handige technische snufjes: soft-touch bediening met een digitaal display, een intelligent energiespaarcircuit en een actief accubeveiligingssysteem dat overmatig ontladen van de voertuigaccu voorkomt.

Dometic TropiCool TCX 07

4.36

Mobiele thermo-elektrische koelbox, 7 liter



Totaal volume	ca. 7 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC
Temperatuurbereik	Koelen tot max. 25 °C onder de omgevingstemperatuur, warmhouden tot +50 tot +65 °C
Verbruik **bij 12 V DC** **bij 230 V AC**	 38 W 43 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Materiaal	PP
Kwaliteitskenmerken	Praktische 12 volt DC en 230 volt AC koelbox, koelt tot max. 25 °C onder de omgevingstemperatuur, verwarmt tot +65 °C, dynamische interieurventilatie, slijtvaste ventilator
Gewicht	2,8 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic TropiCool TCX 07	9600025390
/ Accessoires	
Universele bevestigingsset	9105303709
Spanningsmeter CoolPower M 50U, 12 V, 5 A	9600000446

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic TropiCool TCX 14

Mobiele thermo-elektrische koelbox, 15 liter

E A↑G 4.36



Totaal volume	ca. 15 liter
Biedt ruimte voor	2 flessen van 1,5 liter 22 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC / 230 V AC
Temperatuurbereik	Koelen tot max. 27 °C onder de omgevingstemperatuur, warmhouden tot +50 tot +65 °C
Verbruik **bij 12 V DC** **bij 24 V DC** **bij 230 V AC**	 46 W 50 W 64 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Materiaal	PP
Kwaliteitskenmerken	Betrouwbare 12/24 volt DC en 230 volt AC koelbox, voorzien van actieve accubeveiliging die voorkomt dat de voertuigaccu te ver ontladen wordt, zeer efficiënte speciale TC-elektronica met intelligente energiespaarmodus, beveiligd tegen ompolen, voorrangschakeling voor netspanning, slijtvaste ventilator voor dynamische binnenventilatie
Gewicht	5,0
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic TropiCool TCX 14	9600013319
/ Accessoires	
Universele bevestigingsset	9105303709
Spanningsmonitor CoolPower M 50U	9600000446

Dometic TropiCool TCX 21

Mobiele thermo-elektrische koelbox, 21 liter

E A↑G 4.36



Totaal volume	ca. 21 liter
Biedt ruimte voor	5 flessen van 1,5 liter 31 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC / 230 V AC
Temperatuurbereik	Koelen tot max. 27 °C onder de omgevingstemperatuur, warmhouden tot +50 tot +65 °C
Verbruik **bij 12 V DC** **bij 24 V DC** **bij 230 V AC**	 46 W 50 W 64 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Materiaal	PP
Kwaliteitskenmerken	Zie TCX 14
Gewicht	6,0 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic TropiCool TCX 21	9600013320
/ Accessoires	
Universele bevestigingsset	9105303709
Spanningsmonitor CoolPower M 50U	9600000446

Dometic TropiCool TCX 35

Mobiele thermo-elektrische koelbox, 33 liter

E A↑G 4.36



Totaal volume	ca. 33 liter
Biedt ruimte voor	9 flessen van 1,5 liter 50 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12/24 V DC / 230 V AC
Temperatuurbereik	Koelen tot max. 27 °C onder de omgevingstemperatuur, warmhouden tot +50 tot +65 °C
Verbruik **bij 12 V DC** **bij 24 V DC** **bij 230 V AC**	 46 W 50 W 64 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Materiaal	PP
Kwaliteitskenmerken	Zie TCX 14
Gewicht	10,0 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic TropiCool TCX 35	9600013321
/ Accessoires	
Universele bevestigingsset	9105303709
Spanningsmonitor CoolPower M 50U	9600000446

Accessoires voor thermo-elektrische koelboxen

Dometic CoolPower EPS 817

Omvormer, van 230 V naar 12 V

- Verbindt 12 volt thermo-elektrische koelboxen met een 230 volt contactdoos

Art.nr. 9600000439

Dometic CoolPower M 50U

Accubewaker voor universele 12 volt toepassingen

- Beschermt de voertuigaccu tegen buitensporige ontlading
- Schakelt de koelbox uit bij een lage accuspanning en gaat automatisch weer aan bij een normale spanning
- Ideaal voor thermo-elektrische koelsystemen van 12 volt die op de sigarettenaansteker aangesloten moeten worden

Art.nr. 9600000446

Dometic TropiCool TCX-FK

Voertuigbevestigingskit voor TC en TCX 14 – 35

- Voor veilig gebruik van koelboxen als je onderweg bent
- Voor het veilig vastmaken van de koelbox
- Stevige spanbanden

Art.nr. 9105303709

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

THERMO-ELEKTRISCHE KOELBOXEN

LICHTGEWICHT, GUNSTIG GEPRIJSD, VEELZIJDIG – VOOR KOELEN EN VERS HOUDEN VAN VOEDSEL

Lichtgewicht, betaalbaar, veelzijdig – dat zijn de kenmerken van thermo-elektrische koeling. De slijtvaste koeltechnologie is uitermate geschikt voor het koelen of verwarmen van kleine tot middelgrote koelboxen en koelkasten. Het Dometic-assortiment biedt je een keuze uit drie productseries.
Onze praktische 'boardbars' kunnen met de veiligheidsgordel worden vastgezet op de bijrijdersstoel of achterbank om gekoelde drankjes of warme snacks bij de hand te houden tijdens de reis. Onze veelzijdige CoolFun SC 26T-box is geweldig voor gebruik op het werk en in de vrije tijd. De hightech koelboxen uit de TCX-serie voldoen aan de hoogste eisen: uitgerust met een intelligente energiespaarmodus, temperatuur instelbaar via tiptoets en een actieve accubeveiliger die voorkomt dat de voertuigaccu te ver ontladen wordt.

Dometic CoolFun SC 26T

4.08

Draagbare thermo-elektrische koelbox, 25 liter



Totaal volume	ca. 25 liter
Biedt ruimte voor	5 flessen van 1,5 liter 37 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12 / 24 volt DC
Temperatuurbereik	Koelen tot max. 18 °C onder de omgevingstemperatuur
Stroomverbruik bij 12 volt	47 watt
Isolatie	PU-schuim rondom
Kwaliteitskenmerken	Veelzijdig handvat ter ondersteuning of vergrendeling van het deksel, USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten, inhoud van 25 liter met ruimte voor 2-literflessen, koelt tot max. 18 °C onder omgevingstemperatuur, 12/24 volt DC
Materiaal	PP
Kleur	Donkergrijs/lichtgrijs
Gewicht	3,7 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic CoolFun SC 26T	9600000485
/ Accessoires	
Omvormer EPS 817, 230 volt AC > 12 volt DC	9600000439

Dometic BordBar TF 14

4.08

Thermo-elektrische autokoelbox, 14 liter



Totaal volume	ca. 14 liter
Biedt ruimte voor	1 fles van 1,5 liter 20 blikken van 0,33 liter
Aansluitingen	12 volt DC
Temperatuurbereik	Houdt koel tot 25 °C onder de omgevingstemperatuur
Stroomverbruik bij 12 volt	36 watt
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Thermo-elektrisch (Peltier-systeem)
Kwaliteitskenmerken	• Stijlvol design in zijdeachtig champagnekleur • Versterkte isolatie voor een koelcapaciteit tot max. 25 °C onder de omgevingstemperatuur • Lichtgewicht en eenvoudig te transporteren • Eenvoudig vast te maken met veiligheidsgordel • Geschikt voor 2-literflessen • Gevoed door de sigarettenaansteker
Materiaal	Textielbekleding in kwalitatief hoogwaardig Oxford-nylon, zijkanten in slijtvast, rubbergecoat nylon
Kleur	Champagne/zwart
Gewicht	4,6 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic BordBar TF 14	9600000499
/ Optionele extra's	
Omvormer EPS 817, 230 volt AC > 12 volt DC	9600000439
Spanningsmeter CoolPower M 50U, 12 V, 5 A	9600000446

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic BordBar TB 08 / TB 15

4.08

Thermo-elektrische autokoelbox, 8 liter en 15 liter

TB 08



TB 15



	TB 08	TB 15
Totaal volume	ca. 8 liter	ca. 15 liter
Biedt ruimte voor	10 blikken van 0,33 liter	1 fles van 1,5 liter 21 blikken van 0,33 liter
Aansluitingen	12 volt DC	
Temperatuurbereik	Koelen tot max. 20 °C onder de omgevingstemperatuur, warmhouden tot +65 °C	
Stroomverbruik bij 12 volt	32 watt	40 watt
Isolatie	ISOFOAM	PU-schuim rondom
Kwaliteitskenmerken	Geschikt voor blikken van 0,33 liter en flessen van 0,5 liter	Actieve accubeveiliging, geschikt voor flessen van 1,5 en 2 liter
Materiaal	PP	ABS
Kleur	Donkergrijs/lichtgrijs	
Gewicht	3,2 kg	5,2 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	

Product	Art.nr.
Dometic BordBar TB 08	9600000488
Dometic BordBar TB 15	9600000489
/ Optionele extra's	
Omvormer EPS 817, 230 volt AC > 12 volt DC	9600000439
Spanningsmonitor CoolPower M 50U, 12 V, 5 A (alleen voor TB 08)	9600000446

Dometic BordBar AS 25

4.08

Mobiele thermo-elektrische autokoelbox, 20 liter



Totaal volume	ca. 20 liter
Biedt ruimte voor	3 flessen van 1,5 liter 32 blikken van 0,33 liter
Aansluitingen	12 volt DC/230 volt AC
Temperatuurbereik	Koelen 18 °C onder de omgevingstemperatuur
Stroomaansluiting	35 watt
Verbruik **bij 12 V** **bij 230 V**	 36 W 40 W
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Thermo-elektrisch (Peltier-systeem)
Kwaliteitskenmerken	Twee vakken met ritssluiting, een netvak en een kabelcompartiment
Kleur	Donkergrijs/lichtgrijs
Gewicht	4,3 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic BordBar AS 25	9600000459

ABSORPTIEKOELBOXEN

Geruisloze koeling met drie energiebronnen

12 volt DC, 230 volt AC of gas – ComBicool ACX3-absorptiekoelboxen van Dometic geven je maximale vrijheid als het gaat om de energievoorziening. Ze kunnen worden gebruikt in het voertuig, op een stopcontact, of op een afgelegen locatie waar geen elektriciteit voorhanden is. De ACX3 40G is een uitzondering. Deze werkt op een standaard gaspatroon.

Alle drie de ACX3 modellen koelen tot maximaal 30°C onder de omgevingstemperatuur. Dankzij de bewezen absorptiekoeltechnologie van Dometic zijn ze absoluut geruisloos tijdens de werking. De ACX3-familie onderscheidt zich door de elegante aluminium behuizing met het kenmerkende deksel.

De meeste flessen van 1,5 en 2,0 liter kunnen rechtop staan

Robuuste behuizing en aantrekkelijk design

3-traps vlamregeling bij gebruik op gas, piëzo-ontsteking, thermo-statische regeling bij gebruik op 230 volt

ACX3 40G: Klaar voor gebruik met 250 g butaangaspatroon voor kamperen (ø x H): 7 x 20 cm

4.37

Dometic CombiCool ACX3 40G

Draagbare absorptiekoelbox, 41 liter (voor gebruik met gaspatroon)



Totaal volume	41 liter
Biedt ruimte voor	11 flessen van 1,5 liter 67 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC, gaspatroon
Temperatuurbereik	Koelen tot max. 30 °C onder de omgevingstemperatuur
Verbruik **bij 12 V DC** **bij 230 V AC** **Gas**	 85 W 85 W 12,6 g/u
Isolatie	PU-schuim rondom
Materiaal	Stevig voorgecoat staal met PET-folie
Kwaliteitskenmerken	• Absoluut geruisloze werking - stil is dus ook echt stil • Robuuste behuizing en aantrekkelijk design • IJsblokjesbakje is bij de levering inbegrepen • Drietraps vlamregeling in gasmodus • Thermostaatregeling bij 230 volt
Gewicht	16 kg
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 2016/426/EEC

Product	Art.nr.
Dometic CombiCool ACX3 40G, EU	9600028414

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CombiCool ACX3 40

4.37

Draagbare absorptiekoelbox, 41 liter



Totaal volume	41 liter
Biedt ruimte voor	11 flessen van 1,5 liter 67 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC / LPG
Temperatuurbereik	Koelen tot max. 30 °C onder de omgevingstemperatuur
Verbruik **bij 12 V DC** **bij 230 V AC** **Gas**	 85 W 85 W 12,6 g/u
Isolatie	PU-schuim rondom
Materiaal	Stevig voorgecoat staal met PET-folie
Kwaliteitskenmerken	• Absoluut geruisloze werking - stil is dus ook echt stil • Robuuste behuizing en aantrekkelijk design • Ijsblokjesbakje is bij de levering inbegrepen • Drietraps vlamregeling in gasmodus • Thermostaatregeling bij 230 volt
Gewicht	16 kg
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 2016/426/EEC

Product	Art.nr.
Dometic CombiCool ACX3 40 (50 mbar)	9600028407

Dometic CombiCool ACX3 30

4.37

Draagbare absorptiekoelbox, 33 liter



Totaal volume	33 liter
Biedt ruimte voor	8 flessen van 1,5 liter 53 blikjes van 0,33 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC / LPG
Temperatuurbereik	Koelen tot max. 30 °C onder de omgevingstemperatuur
Verbruik **bij 12 V DC** **bij 230 V AC** **Gas**	 75 W 75 W 50 mbar: 12,3 g/u /30 mbar: 11,7 g/u
Isolatie	PU-schuim rondom
Materiaal	Stevig voorgecoat staal met PET-folie
Kwaliteitskenmerken	• Zie ACX3 40
Gewicht	14 kg
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 2016/426/EEC

Product	Art.nr.
Dometic CombiCool ACX3 30 (50 mbar)	9600028403

KOELBOXEN IN HEAVY-DUTY UITVOERING

Passieve koelboxen van Dometic zijn voorzien van een uitzonderlijk effectieve isolatie. Voorzien van koelelementen of ijsblokjes houden ze levensmiddelen, vis, aas en wild meerdere dagen vers. De grotere modellen uit de populaire serie (CI 42 – CI 110) kunnen worden uitgebreid met praktische accessoires: zitkussens, hengelsteunen en flesopeners. Zo vormen ze een onmisbaar gezelschap voor vissers, jagers en andere natuurliefhebbers. Het modulaire opbergsysteem, dat bestaat uit draadmanden en scheidingsroosters, organiseert de inhoud.

- Dikke isolatie en een unieke afdichting zorgen ervoor dat ijs langer bewaard blijft
- Hygiënisch en eenvoudig te reinigen
- Ware lichtgewichten die makkelijk te dragen zijn met sterke schouderband of handgrepen (afhankelijk van model)
- Sterke, naadloze polyethyleen constructie geschikt voor levensmiddelen
- Geïntegreerde polyethyleen pootjes
- Duurzame, geïntegreerde scharnieren met roestvrijstalen pennen, sterke nylon vergrendelingen en roestvrijstalen bevestigingsschroeven

Robuust

Robuust ontwerp met unieke labyrintafdichting.

Eenvoudig sluiten en afdichten

Houd koude lucht binnen zodat het ijs langer meegaat.

Vastzetpunten

Sterke handgrepen voor bevestigingspunten (WCI 33 en alle CI-modellen).

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Cool-Ice WCI 13 / 22 / 33

4.08

Passieve koelbox

	WCI 13	WCI 22	WCI 33
			
Totaal volume (ongeveer)	13 liter	22 liter	33 liter
Afmetingen (b x h x d)	386 x 306 x 241 mm	386 x 314 x 363 mm	400 x 440 x 360 mm
Gewicht (ca.)	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg
Materiaal	Rotatiegegoten PE		
	Art.nr.	**Art.nr.**	**Art.nr.**
	Stone 9600000500	Stone 9600000501	Stone 9600000502
	Slate 9600049490	Green 9600019218	Slate 9600049492
	Ocean 9600049493	Slate 9600049491	Ocean 9600049495
	Glow 9600049499	Ocean 9600049494	Glow 9600049501
	Lagune 9600051248	Glow 9600049500	Lagune 9600051250
	Moss 9600051251	Lagune 9600051249	Moss 9600051253
	Olive 9600051245	Moss 9600051252	Olive 9600051247
		Olive 9600051246	

Dometic Cool-Ice CI 42 / 55 / 70

4.08

Passieve koelbox

	CI 42	CI 55	CI 70
			
Totaal volume (ongeveer)	43 liter	56 liter	71 liter
Afmetingen (b x h x d)	640 x 355 x 418 mm	570 x 432 x 515 mm	690 x 432 x 515 mm
Gewicht (ca.)	8,7 kg	10,6 kg	11,8 kg
Materiaal	Rotatiegegoten PE		
	Art.nr.	**Art.nr.**	**Art.nr.**
	Stone 9600000541	Stone 9600000542	Stone 9600000543
	Green 9600019219		

Dometic Cool-Ice CI 85 / 85W / 110

4.08

Passieve koelbox

	CI 85	CI 85W	CI 110
			 
Totaal volume (ongeveer)	87 liter	86 liter	111 liter
Afmetingen (b x h x d)	840 x 432 x 525 mm	840 x 432 x 525 mm	1055 x 442 x 535 mm
Gewicht (ca.)	14 kg	14,6 kg	18,1 kg
Materiaal	Rotatiegegoten PE		
	Art.nr.	**Art.nr.**	**Art.nr.**
	Stone 9600000544	Stone 9600000545	Stone 9600000546

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Accessoires

Zitkussen

Licht en comfortabel zitkussen

Mand

Opbergmanden zijn perfect om optimaal gebruik te maken van de ruimte in de Cool-Ice passieve koelboxen.

Scheidingsrooster

Plaats een verdeler in de Dometic passieve koelbox en creëer twee opbergzones

Hengelsteun

Eenvoudig te bevestigen aan de houder van de passieve koelbox zorgt hij ervoor dat je je volgende vangst niet misloopt!

Flesopener

Kan eenvoudig worden vastgeklikt op de houder van de passieve koelbox voor het eenvoudig en betrouwbaar openen van je favoriete koude drankjes.

Bekerhouder

Eenvoudig vast te klikken aan de beugel van de passieve koelbox. Omvallen van bekers en blikjes is verleden tijd

Beugel

Deze houder kan in de passieve Dometic CI-koelboxen worden geplaatst voor het bevestigen van allerlei accessoires (incl. drankhouder).

Omschrijving	Art.nr.
Zitkussen voor CI 42	9108400892
Zitkussen voor CI 55	9108400893
Zitkussen voor CI 70	9108400894
Zitkussen voor CI 85	9108400895
Zitkussen voor CI 110	9108400896
Verdeler - klein	9108400897
Verdeler - groot	9108400898
Draadmand - klein	9108400899
Draadmand - groot	9108400900

Omschrijving	Art.nr.
Drankhouder & steun	9108400901
Drankhouder	9108400902
Hengelhouder (alle CI-modellen)	9108400903
Flesopener	9108400904
Bevestigingsset	9108400905

Accessoires alleen voor passieve Dometic Cool-Ice CI koelboxen

GEBOUWD OM JOUW IJS DAGENLANG BEVROREN TE HOUDEN

Onze hoogwaardige Patrol-koelboxen houden ijs dagenlang bevroren. Gebouwd om reis na reis mee te gaan, met dikke PU-geïsoleerde wanden, een rotatiegegoten constructie uit één stuk en een scharnierpen over de volledige lengte. Deze boxen zijn meer dan alleen koelboxen. Ze bieden ook slimme functies zoals Patrol's lekvrije afvoer, diepvriesafdichting in het deksel en een rubberen vergrendeling die met één hand te openen is. Wil je alles uit je reis en koelbox halen? Kies dan voor de slimme houder dat plaats biedt aan optionele accessoires, waaronder een flesopener, beker- en/of hengelhouder.

- Dikke PU-isolatie houdt ijs dagenlang bevroren
- Grote, lekvrije afvoer maakt schoonmaken eenvoudig
- Diepvriesafdichting garandeert dat er geen openingen zijn waardoorheen lucht kan binnendringen of ontsnappen
- Robuuste constructie met rotatiegegoten PE uit één stuk
- Met één hand te openen en te sluiten dankzij de rubberen vergrendelingen

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Patrol

4.08

Passieve koelbox

	PATROL 20	PATROL 35	PATROL 55
Totaal volume (ongeveer)	19 liter	36 liter	54 liter
Gewicht (ca.)	8 kg	11,7 kg	15 kg
Materiaal	Rotatiegegoten PE		
	Art.nr.	**Art.nr.**	**Art.nr.**
	Mist 9600028784	Mist 9600028785	Mist 9600028786
	Ocean 9600028790	Ocean 9600029271	Ocean 9600029271
	Slate 9600028787	Slate 9600028788	Slate 9600028789
	Orchid 9600051187	Orchid 9600051188	Orchid 9600051189
	Lagune 9600051601	Lagune 9600051602	Lagune 9600051603
	Glow 9600028794	Glow 9600028795	
	Olive 9600028792	Olive 9600028793	
	/Accessoire		
	Drankhouder en steun	9108400901	
	Drankhouder	9108400902	
	Hengelsteun	9108400903	
	Flesopener	9108400903	
	Bevestigingsset	9108400905	

DORST NAAR MEER AVONTUUR

De robuuste constructie van Dometic drinkgerei is ideaal voor gebruik buitenshuis. Het ligt lekker in de hand en is ook nog eens makkelijk schoon te maken. Kan zowel voor warme als koude drankjes gebruikt worden. Dus of je nu verfrissing nodig hebt tijdens een lange wandeling of liever wat warms drinkt op een koude winterochtend, geef je lichaam de vloeibare energie die het nodig heeft.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

DOMETIC DRINKGEREI

Dometic's dubbelwandig geïsoleerde bekers zorgen ervoor dat koude of warme dranken hun temperatuur behouden terwijl je onderweg bent. Het roestvrijstaal dat in de fles wordt gebruikt, is zorgvuldig geselecteerd om een lange levensduur, eenvoudige reiniging en een hoog hygiëneniveau te garanderen. Lekbestendig, geschikt voor de vaatwasser en BPA-vrij.

Belangrijkste voordelen

- Past in alle standaard bekerhouders
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud (Thermo Bottle)
- Duurzame constructie met comfortabel, ergonomisch ontwerp
- BPA-vrij
- Vaatwasbestendig

Wat is er nieuw?

- 100% lekvrije 360° drinkbeker
- Verwisselbare doppen, geschikt voor alle 2022 Thermo Bottles
- Doppen zijn ook afzonderlijk leverbaar
- Nieuwe koffiemok
- Grote 1920 ml Thermo Bottle

Duurzaam

De robuuste roestvrijstalen behuizing zorgt voor maximaal drinkcomfort.

Vaatwasbestendig

Eenvoudig te reinigen in de vaatwasser en klaar voor het volgende avontuur.



Warm of koud

Dubbelwandige isolatie houdt drankjes urenlang warm of koud.

Welke kleur kies jij?

Moss | Ore | Glow | Orchid | Lagune | Slate

Orchid

Dometic Thermo Cup

- Inhoud: 450 ml
- Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur
- Lekbestendig deksel
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig

Kleur	ART.NR.
THM45 MOSS	9600050903
THM45 ORE	9600050904
THM45 GLOW	9600050905
THM45 ORCHID	9600050906
THM45 LAGUNE	9600050907
THM45 SLATE	9600050908

Lagune

Dometic Thermo Wine Tumbler

- Inhoud: 300 ml
- Houdt wijn op de perfecte temperatuur
- Kan worden gebruikt voor zowel warme als koude dranken
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig

Kleur	ART.NR.
THWT30 MOSS	9600050851
THWT30 ORE	9600050852
THWT30 GLOW	9600050853
THWT30 ORCHID	9600050854
THWT30 LAGUNE	9600051183
THWT30 SLATE	9600050855

Ore

Dometic Thermo Tumbler 320

- Inhoud: 320 ml
- Past in alle standaard bekerhouders
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 6 uur warm of 12 uur koud
- Duurzame constructie met comfortabel, ergonomisch ontwerp BPA-vrij
- Vaatwasbestendig

Kleur	ART.NR.
TMBR32 MOSS	9600029330
TMBR32 ORE	9600029331
TMBR 32 MANGO	9600029332
TMBR32 ORCHID	9600050845
TMBR32 SLATE	9600050849

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Moss

Dometic Thermo Tumbler 600

- Inhoud: 600 ml
- Past in alle standaard bekerhouders
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 6 uur warm of 12 uur koud
- Duurzame constructie met comfortabel, ergonomisch ontwerp BPA-vrij
- Vaatwasbestendig

Kleur	ART.NR.
TMBR66 MOSS	9600029333
TMBR66 ORE	9600029334
TMBR66 MANGO	9600029335
TMBR66 ORCHID	9600050846
TMBR66 SLATE	9600050850

Slate

Dometic Thermo Bottle 480

- Inhoud: 480 ml
- Past in alle standaard bekerhouders
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud
- Duurzame constructie met comfortabel, ergonomisch ontwerp
- BPA-vrij
- Vaatwasbestendig

Kleur	ART.NR.
THRM48 MOSS	9600029324
THRM48 ORE	9600029325
THRM48 MANGO	9600029326
THRM48 ORCHID	9600050843
THRM48 SLATE	9600050847

Glow

Dometic Thermo Bottle 660

- Inhoud: 660 ml
- Past in alle standaard bekerhouders
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud
- Duurzame constructie met comfortabel, ergonomisch ontwerp
- BPA-vrij
- Vaatwasbestendig

Kleur	ART.NR.
THRM66 MOSS	9600029327
THRM66 ORE	9600029328
THRM66 MANGO	9600029329
THRM66 ORCHID	9600050844
THRM66 SLATE	9600050848

Slate

Dometic Thermo Tumbler 500

- Inhoud: 500 ml
- Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur
- Lekvrij deksel 360° drinkdeksel
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig
- Te gebruiken met modulaire doppen

Kleur	ART.NR.
THRM50 MOSS	9600050864
THRM50 ORE	9600050880
THRM50 GLOW	9600050881
THRM50 ORCHID	9600050882
THRM50 LAGUNE	9600050883
THRM50 SLATE	9600050884

Orchid

Dometic Thermo Bottle 900

- Inhoud: 900 ml
- Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur
- Lekvrij deksel 360° drinkdeksel
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig
- Te gebruiken met modulaire doppen

Kleur	ART.NR.
THRM90 MOSS	9600050885
THRM90 ORE	9600050886
THRM90 GLOW	9600050887
THRM90 ORCHID	9600050888
THRM90 LAGUNE	9600050889
THRM90 SLATE	9600050890

Glow

Dometic Thermo Bottle 1200

- Inhoud: 1200 ml
- Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur
- Lekvrij deksel 360° drinkdeksel
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig
- Te gebruiken met modulaire doppen

Kleur	ART.NR.
THRM120 MOSS	9600050891
THRM120 ORE	9600050892
THRM120 GLOW	9600050893
THRM120 ORCHID	9600050894
THRM120 LAGUNE	9600050895
THRM120 SLATE	9600050896

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Lagune

Dometic Thermo Bottle 1920

- Inhoud: 1920 ml
- Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur
- Lekvrij deksel 360° drinkdeksel
- 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd
- Vaatwasbestendig
- Te gebruiken met modulaire doppen (niet CAPHA)

Kleur	ART.NR.
THRM192 MOSS	9600050897
THRM192 ORE	9600050898
THRM192 GLOW	9600050899
THRM192 ORCHID	9600050900
THRM192 LAGUNE	9600050901
THRM192 SLATE	9600050902

Pas de Dometic Thermo Bottles aan met verwisselbare doppen

Accessoires voor drinkgerei

Stainless Cap

Deze hygiënische, eenvoudig te reinigen roestvrijstalen schroefdop is geïsoleerd, zodat je drankjes op de perfecte temperatuur blijven.

Art. 9600050959 (CAPST)

Drinking Cap

Dubbele scharnierende schroefdop, te gebruiken als water -/sportfles of 180° draaien en te gebruiken als espressokopje.

Art. 9600050911 (CAPDR)

Sports Cap

De scharnierende schroefdop vermindert het risico op verlies of vallen van de dop, snel en eenvoudig toegankelijk voor alle activiteiten.

Art. 9600050909 (CAPSP)

360° Cap

100% lekdicht. Klik gewoon om te openen en klik nogmaals om te sluiten. 360 graden opening om vanuit elke hoek te gebruiken.

Art. 9600050912 (CAP360)

Handle Cap

100% lekdicht. Stevige handgreep, ideaal voor gebruik met grotere flessen, veilige roestvrijstalen vergrendelingsclip voor extra veiligheid.

Art. 9600050910 (CAPHA)

Alle verwisselbare doppen zijn alleen geschikt voor de Dometic Thermo Tumbler 500 / Thermo Bottle 900 / Thermo Bottle 1200 / Thermo Bottle1920

KOELGEMAK

Koelkasten voor gebruik onderweg

Op zoek naar een koelkast die past in de cabine van een bestelwagen of vrachtwagen? Maak een keuze uit het meest uitgebreide aanbod op de markt. Voor elke situatie en stroomvoorziening hebben wij wel een oplossing, standaard of op maat gemaakt. Zo omvat ons assortiment geruisloze absorptiekoelkasten die op gas of elektriciteit werken en compressor aangedreven koelsystemen; koel-/vries-boxen, koelkasten en koelaggregaten die zowel kunnen vriezen als koelen ongeacht de omgevingstemperatuur. De koelkasten voor recreatievoertuigen van Dometic zijn net zo goed uitgerust als een huishoudelijke koelkast. Mis je toch nog iets? Bekijk dan onze accessoires of vraag het je dealer.

Heb je een kleine, onbenutte ruimte over? Wellicht is deze geschikt voor een van onze koellades.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

ABSORPTIEKOELKASTEN

Dometic absorptiekoelkasten zijn compleet geruisloos. Bovendien zorgen ze voor een maximale onafhankelijkheid op het gebied van de energievoorziening, waarbij ze zowel op net- of batterijvoeding als op gas kunnen werken. Hun kwaliteitskenmerken bieden jou hetzelfde gebruiksgemak als thuis.

Bladzijde104 – 113

COMPRESSORKOELKASTEN

Compressorkoelkasten leveren uitstekende koel- en vriesprestaties ook bij extreme omgevingstemperaturen. Daarbij verbruiken ze zeer weinig energie en kunnen daardoor perfect aangesloten worden op zonnepanelen. Beschikbaar in vele maten, waaronder praktische lade-koelkasten en maatwerk koeloplossingen.

Bladzijde114 – 125

VRIJSTAANDE ABSORPTIE-KOELKASTEN

Kunnen overal worden geplaatst – zelfs naast een bed

Onze twee vrijstaande absorptiekoelkasten kunnen zonder problemen in de buurt van slaapvertrekken worden geplaatst - ze werken geruisloos. Beide modellen zitten boordevol handige functies: twee verstelbare schappen, twee extra deurvakken en een veilige deurvergrendeling met ventilatieoptie. Ideaal voor als je de koelkast een langere tijd niet gebruikt. De RF 62 heeft zelfs een tweesterrenvriesvak.

De CombiCool RF 60 en RF 62 kunnen drie verschillende energiebronnen gebruiken: 12 V DC, 230 V AC of gas. Met hun compacte afmetingen en inhoud van 56 of 61 liter zijn ze perfect voor kleine ruimtes.

Dometic CombiCool RF 62

4.27

Vrijstaande absorptiekoelkast met vriezer, 56 liter





Bruto inhoud **incl. vriesvak** **vriesvak**	 ca. 56 liter 5 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC, LPG
Ingangsspanning **230 V** **12 V** **gas**	 110 W 110 W 14,8 g/u
Verbruik **230 V** **12 V** **gas**	 1,9 kWh/24 u 1,9 kWh/24 u 325 tot 375 g/24 uur
Temperatuurbereik	Tot max. 30°C onder de omgevingstemperatuur
Isolatie	PU-schuim rondom
Ontstekingssysteem	Ontsteking met batterij
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal, deur: kunststof, paneel: gecoat plaatstaal
Kleur	Wit
Afmetingen (b x h x d)	486 x 617 x 490 mm
Gewicht	25 kg incl. vriesvak
Kwaliteitskenmerken	Thermostaatregeling bij 230 volt en in gasmodus, twee deurschappen, verstelbare schappen, vlamindicator, deurvergrendeling met ventilatiestand
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC

Product	Art.nr.
Dometic RF 62 (28 – 37 mbar)	9105203591

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CombiCool RF 60

4.27

Vrijstaande absorptiekoelkast, 61 liter





Bruto inhoud	ca. 61 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC, LPG
Ingangsspanning **230 V** **12 V** **gas**	 110 W 110 W 14,8 g/u
Verbruik **230 V** **12 V** **gas**	 1,9 kWh/24 u 1,9 kWh/24 u 325 tot 375 g/24 uur
Temperatuurbereik	Tot max. 30°C onder de omgevingstemperatuur
Isolatie	PU-schuim rondom
Ontstekingssysteem	Accu-ontsteking
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal, deur: kunststof, paneel: Aluminium
Kleur	Zwart/aluminium
Afmetingen (b x h x d)	486 x 615 x 490 mm
Gewicht (ca. kg)	26 kg
Kwaliteitskenmerken	Thermostaatregeling bij 230 volt en in gasmodus, twee deurschappen, verstelbare schappen, vlamindicator, deurvergrendeling met ventilatiestand
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC

Product	Art.nr.
Dometic RF 60 (28 – 37 mbar)	9105203243

INBOUW ABSORPTIEKOELKASTEN

GEWELDIGE KEUZE AAN MODELLEN, MATEN EN CONFIGURATIES

Wil je een geruisloze absorptiekoelkast integreren in de bestuurderscabine of in een reddingsvoertuig? Maak je keuze uit 's werelds grootste aanbod koelkasten. Onze bekroonde absorptiekoelkasten uit de 10-serie integreren een groot aantal unieke innovaties: dubbel scharnierende deuren die zowel links als rechts kunnen worden geopend, elegante aluminium handgrepen over de hele lengte en een nieuwe koelunit voor de beste koelprestaties in zijn klasse, om maar een paar innovaties te noemen.

Dometic RM 10.5T

4.24

Absorptiekoelkast, 93 liter, TFT-display, dubbel scharnierende deur



Bruto inhoud **Netto inhoud hoofdcompartiment** **Netto inhoud vriesvak**	93 liter 77,4 liter 8,2 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC, gas 30 mbar
Ingangsspanning 230 V 12 V	 135 W 130 W
Verbruik 230 V Gas	 2.8 kWh/24 u 270 g/24 u
Temperatuurbereik	Koelkast +7°C, vriesvak tot max. –12°C bij omgevingstemperaturen tot 32°C (komt overeen met de klimaatklasse SN)
Isolatie	PU-schuim rondom
Ontstekingssysteem	AES
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal Deurpaneel: Kunststof
Kleur	Zwart
Afmetingen (b x h x d)	523 x 821 x 548 mm
Gewicht	28,0 kg incl. vriesvak
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen • Gepatenteerd verwijderbaar vriesvak (opent naar de onderkant) • Gebruiksvriendelijk, dankzij makkelijk afleesbaar TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop voor het wijzigen van instellingen • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur • Flexibele opslagruimte aan de binnenkant met twee kleine groentelades • Geruisloze absorptiekoeling op 12 volt, 230 volt of gas • Led-binnenverlichting aan de zijkant
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic RM 10.5T	9600027098
/ Accessoires	
CEE AC-adapter voor Dometic koelkasten met WAGO-stekker	9600015437
230/240 V JST-stekker	9600015439
230/240 V MNL-stekker	9600015440

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic RMS 10.5T / 10.5XT

4.24

Absorptiekoelkasten, TFT-display, dubbel scharnierende deur

	RMS 10.5T	RMS 10.5XT EXTRA DIEPE KAST
Bruto inhoud **Netto inhoud hoofdcompartiment** **Netto inhoud vriesvak**	83 liter 67,8 liter 8,2 liter	98 liter 79 liter 11,1 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC / gas 30 mbar	
Ingangsspanning 230 V 12 V	 135 W 130 W	 135 W 130 W
Verbruik 230 V Gas	 3,2 kWh/24 u 270 g/24 u	 2,5 kWh/24 u 270 g/24 u
Temperatuurbereik	Koelkast +7°C, vriesvak tot max. -12°C bij omgevingstemperaturen tot 32°C (komt overeen met de klimaatklasse SN)	
Isolatie	PU-schuim rondom	
Ontstekingssysteem	AES	
Materiaal	Behuizing: Gecoat plaatstaal; deur, paneel: kunststof	
Kleur	Zwart	
Afmetingen (b x h x d)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 603 mm
Gewicht	27,4 kg incl. vriesvak	29 kg incl. vriesvak
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen • Verwijderbaar vriesvak (opent naar de onderkant) • Slim gebruikmaken van de ruimte: onderbouwmodel met wielkastuitsparing • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur • Gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop • Flexibele opslagruimte aan de binnenkant met twee kleine groentelades • Geruisloze absorptiekoeling op 12 volt, 230 volt of gas	
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	

RMS 10.5T



RMS 10.5XT



Product	Art.nr.
Dometic RMS 10.5T	9600027101
Dometic RMS 10.5XT	9600027116
/ Accessoires	
CEE AC-adapter voor Dometic koelkasten met WAGO-stekker	9600015437
230/240 V JST-stekker	9600015439
230/240 V MNL-stekker	9600015440

UNIEKE GEPATENTEERDE OPLOSSING: DUBBEL SCHARNIERENDE DEUR



De 10-serie absorptiekoelkasten biedt een uniek voordeel: een dubbel scharnierende deur. Dankzij deze gepatenteerde oplossing kan de deur zowel links als rechts geopend worden, zonder de noodzaak de scharnieren te verwisselen. Gebruik één van de twee aluminium grepen die doorlopen over de gehele hoogte van de koelkastdeur. Een 2-punts vergrendelingssysteem houdt de deur te allen tijde goed op zijn plaats.

Dometic RMD 10.5T/ 10.5XT

4.24

Absorptiekoelkast, TFT-display



RMD 10.5T



RMD 10.5XT

	RMD 10.5T	RMD 10.5XT EXTRA DIEPE KAST
Bruto inhoud **Netto inhoud hoofdcompartiment** **Netto inhoud vriesvak**	153 liter 124 liter 29 liter	177 liter 142 liter 35 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC / gas 30 mbar	
Ingangsspanning 230 V 12 V	 250 W 170 W	 250 W 170 W
Verbruik 230 V/12 V gas	 24,2 kWh/24 u 580 g/24 u	 24,2 kWh/24 u 580 g/24 u
Temperatuurbereik	Koelkast +7°C, vriesvak tot max. -12°C bij omgevingstemperaturen tot 32°C (komt overeen met de klimaatklasse SN)	
Isolatie	PU-schuim rondom	
Ontstekingssysteem	AES	
Materiaal	Behuizing: Gecoat plaatstaal; deur, paneel: kunststof	
Kleur	Zwart	
Afmetingen (b x h x d)	523 x 1.245 x 550 mm	523 x 1.245 x 605 mm
Gewicht	40 kg incl. vriesvak	41,5 kg incl. vriesvak
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen • Beste koelprestaties in zijn klasse - getest en bewezen in de Australische outback • Kast met standaarddiepte en twee aparte deuren voor koelkast en vriezer • Gebruiksgemak dankzij intuïtieve TFT soft-touch bediening verzonken in de deur • Elegante aluminium deurgrepen over de volle hoogte van de koelkastdeur • 2-punts vergrendelingsmechanisme aan beide zijden voor meer veiligheid • Vlakke deur met aan de persoonlijke voorkeur aan te passen decorpaneel en variabele dikte (1,2 - 3 mm)	
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	

Product	Art.nr.
Dometic RMD 10.5T	9620006713
Dometic RMD 10.5XT	9620012756
/ Accessoires	
CEE AC-adapter voor Dometic koelkasten met WAGO-stekker	9600015437 9600015438
230/240 V JST-stekker	9600015439
230/240 V MNL-stekker	9600015440

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic RML 10.4T

4.24

Absorptiekoelkast, 133 liter, TFT-display



Bruto inhoud **Netto inhoud hoofdcompartiment** **Netto inhoud vriesvak**	133 liter 116 liter 12 liter
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC, gas 30 mbar
Ingangsspanning 230 V 12 V	 170 W 170 W
Verbruik 230 V 12 V Gas	 3,2 kWh/24 u 4,08 kWh/24 u 380 g/24 u
Temperatuurbereik	Koelkast +7°C, vriesvak tot max. –12°C bij omgevingstemperaturen tot 32°C (komt overeen met de klimaatklasse SN)
Isolatie	PU-schuim rondom
Ontstekingssysteem	AES
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal Deurpaneel: Kunststof
Kleur	Zwart
Afmetingen (b x h x d)	422 x 1.293 x 543 mm
Gewicht	35,5 kg incl. vriesvak
Kwaliteitskenmerken	• Gepatenteerde dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de noodzaak de scharnieren te wisselen • Uitneembaar vriesvak, eveneens met deur die aan beide zijden te openen is (dubbele scharnier) • Beste koelprestaties in zijn klasse • Deurgrepen over de volle lengte van de koelkastdeur • Gebruiksvriendelijke bediening via TFT-display en draai-drukknop • VG Fresh groentelade met instelbare luchtvochtigheid - houdt fruit en groenten langer vers • Vlakke deur met verwisselbaar deurpaneel (variabele dikte 1,2 - 3 mm)
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic RML 10.4T	9620004548
/ Accessoires	
CEE AC-adapter voor Dometic koelkasten met WAGO-stekker	9600015437
230/240 V JST-stekker	9600015439
230/240 V MNL-stekker	9600015440

Dometic upgradesets

4.24

Upgradesets voor 10-serie koelkasten

	NAAM	OMSCHRIJVING	LEVERINGSOMVANG	ARTIKELNR.
	Dometic RC 10.4S 70-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvariant Dometic RC 10.4S 70 om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RML 10.4T 70	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek	9600028492
	Dometic RC 10.4S 90-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvariant Dometic RC 10.4S 90 om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RC 10.4T 90	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek	9600028493
	Dometic RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvarianten RM 10.5S, RMS 10.5S en RCS 10.5S om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T en RCS 10.5T	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek	9600028478
	Dometic RMS/RCS 10.5XS-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvarianten RMS 10.5XS en RCS 10.5XS om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RMS 10.5XT en RCS 10.5XT	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek	9600028479
	Dometic RMD/RCD 10.5S-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvariant RMD 10.5S en RCD 10.5S om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de koelkastserie RMD 10.5X en RCD 10.5T.	2 dubbel scharnierende deuren, 1 deurrek, 1 koelkastrek, 1 groentelade met vershouddeksel	9600028181
	Dometic RMD/RCD 10.5XS-UKIT	Upgradeset voor de koelkastvariant RMD 10.5XS en RCD 10.5XS om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de koelkastserie RMD 10.5X en RCD10.5XT	2 dubbel scharnierende deuren, 1 deurrek, 1 koelkastrek, 1 groentelade met vershouddeksel	9600028421
	Dometic RML 10.4S-UKIT	Upgradeset voor de koelkast Dometic RML 10.4S en de koelkastvariant Dometic RCL 10.4S om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RML-serie 10.4 en RCL 10.4	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek, 1 groentelade met vershouddeksel	9620009236
	Dometic RCL 10.4ES-UKIT	Upgradeset voor de Dometic RCL 10.4ES koelkasten	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastrek, 1 groentelade met vershouddeksel	9600050037

Dometic REF-FGC

Flexibele gasleiding voor absorptiekoelkasten uit de 10-serie

Art.nr. 9620009201

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic RML10.4-RPLKIT

RML 94xx vervangingsset voor de installatie van RML 10.4 koelkasten

Als je al een RML koelkast uit de 94xx-serie in jouw camper of caravan hebt, dan kun je deze heel makkelijk vervangen door een RML 10.4-serie koelkast. Gebruik hiervoor de speciale bevestigingsset RML10.4-RPLKIT. Speciale strips en een flexibele gasslang zijn inbegrepen om een naadloze inbouw te garanderen.

Art.nr. 9620009283

Dometic RMD10.5-RCK

Legplank voor RMD 10.5 vriesvak

Goed georganiseerd opbergen: maak optimaal gebruik van de ruimte in het vriesvak van jouw 10-serie koelkast met een extra legplank.

Art.nr. 9620009197

Dometic REF-ADAPT

Krachtige adapter voor 10-serie absorptiekoelkasten

Absorptiekoelkasten uit de 10-serie worden standaard geleverd met een WAGO-stekker voor aansluiting op 230/240 volt AC. Indien nodig kan deze worden aangepast aan de volgende stekkersystemen:

230/240 volt CEE-stekker / Art.nr. 9600015437
230/240 volt VK-stekker / Art.nr. 9620013146
230/240 volt JST-stekker / Art.nr. 9620009203
230/240 volt MNL-stekker / Art.nr. 9600015440

Dometic REF-FANKIT

Ventilatieset voor absorptiekoelkasten uit de 10-serie

- De ventilatieset is zeer eenvoudig te installeren
- De set verzekert optimale ventilatie van je koelkast voor maximale koelprestaties
- Deze set wordt met name aanbevolen in situaties met hoge omgevingstemperaturen of fel zonlicht

Art.nr. 9620009199

Dometic REF-STOKIT

Opbergset voor koelkasten

- Ruimtebesparend opbergen van voedsel met stapelbare vershouddozen in twee verschillende volumes
- Houders houden de gestapelde dozen tijdens de reis op hun plaats
- IJsblokjesbakje met schuifdeksel voor eenvoudig verwijderen van de benodigde hoeveelheid
- Ontworpen voor de 10-serie en ook geschikt voor andere koelkasten

Art.nr. 9620009277

ACCESSOIRES VOOR ABSORPTIEKOELKASTEN

Winterafdekset

- Winterafdekkingen zijn leverbaar voor koelkasten met een enkele en dubbele deur
- Plaats de afdekking aan het begin van het koude winterseizoen
- Afdekkingen helpen om ook bij koud weer goede koelprestaties te behouden

Dometic WA 120/130
Winterafdekset voor LS 100 en LS 200, wit
Art.nr. 9620009215

Dometic WA 120/130
Winterafdekset voor LS 100 en LS 200, zwart
Art.nr. 9500001460

Dometic EWS 300
Winterafdekset voor LS 300, wit
Art.nr. 9620009209



Ventilatieroosters

De twee ventilatieroosters LS 100 en LS 200 zijn ontworpen voor de koelkasten uit de RM-, RMS- en RMV-serie. Het LS 100-model is alleen vereist voor installaties met een afzonderlijk uitlaatkanaal. Anders kun je de LS 200 gebruiken, die geschikt is voor ventilatie boven- en onderaan de koelkast. De LS 300 is geschikt voor de grotere koelkasten uit de RMD- en RMDT-serie, terwijl de LS 230 het bijpassende ventilatierooster is voor de slanke RML-koelkasten.

LS 100, bovenkant, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx
Artikelnr. wit 9500000958 /
Artikelnr. zwart 9620009242

LS 200, onderkant, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx
Artikelnr. wit 9500000959
Artikelnr. zwart 9500001458

LS 300 RMD(T)8xxx, RML855x, RMD(T)10,5
Artikelnr. wit 9620009255

Dometic LS-R500

Dakventilatie voor koelkasten uit de 8- en 4-serie

Extra ventilatie voor de koelkasten uit de 8- en 4-serie. Voor gebruik in combinatie met ventilatierooster LS 200 of LS 300.

- Optioneel: extra ventilatie voor de koelkasten uit de 8- en 4-serie
- Combineer met ventilatieroosters LS 200 en LS 300
- Aanbevolen bij gebruik van een voortent

Art.nr. 9105900020

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic AR-VKIT

Ventilatieset voor absorptiekoelkasten

Optioneel: extra ventilatie voor optimale prestaties van koelkasten uit de 4- en 8-serie. Thermostaatgestuurd, uiterst eenvoudig te installeren.

- De ventilatieset is zeer eenvoudig te installeren
- De set verzekert optimale ventilatie van je koelkast voor maximale koelprestaties
- Deze set wordt met name aanbevolen in situaties met hoge omgevingstemperaturen of fel zonlicht

Art.nr. 9620009252

Dometic AR-BI

Batterij-ontsteking voor absorptiekoelkasten

Deze batterij-ontsteking is geschikt voor inbouw achteraf bij alle koelkasten met piëzo-ontsteking in combinatie met kunststof bedieningspaneel.

Art.nr. 9620009243

Dometic REF-STOKIT

Opbergset voor koelkasten

- Ruimtebesparend opbergen van voedsel met stapelbare vershouddozen in twee verschillende volumes
- Houders houden de gestapelde dozen tijdens de reis op hun plaats
- IJsblokjesbakje met schuifdeksel voor eenvoudig verwijderen van de benodigde hoeveelheid
- Ontworpen voor de 10-serie en ook geschikt voor andere koelkasten

Art.nr. 9620009277

Dometic AR-EGG

Eierhouder voor absorptiekoelkasten

Voor het veilig bewaren van maximaal zes eieren. Geschikt voor alle Dometic koelkasten.

Art.nr. 9620009198

EFFICIËNT KOELEN

Dometic compressorkoelkasten

Krachtige koelprestaties, zelfs bij extreme omgevingstemperaturen, gecombineerd met superieure energie-efficiëntie en een goed georganiseerd interieur – dit is wat je kan verwachten van elke compressorkoelkast van Dometic. Ons uitgebreide assortiment voor bedrijfswagens omvat modellen in verschillende uitvoeringen en maten: van links-/rechts te openen koelkasten en frameloze deurmodellen tot praktische ladekoelkasten en ruimtebesparende bovenladers.

Dometic RC 10.4T 90M

Compressorkoelkast, 90 liter, TFT-display, dubbel scharnierende deur

AFNEEMBARE COMPRESSOR KAN TOT 1,5 METER VAN DE KOELKAST WORDEN GEÏNSTALLEERD OM RUIMTE TE BESPAREN

	RC 10.4T 90M
Bruto inhoud **Netto inhoud hoofdcompartiment** **Netto inhoud vriesvak**	90 liter 75,5 liter 7,5 liter
Aansluitingen	12 V DC
Klimaatklasse	T
Stroomverbruik bij 12 V	1,39 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur
Koudemiddel	R600a, hoeveelheid koelmiddel: 20 g, CO2-equivalent: 0,000102 t, Global warming potential (GWP): 3
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal,+ kunststof / deur: kunststof
Kleur	Behuizing en deurframe: zwart, Deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)
Gewicht	21 kg
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen • Gepatenteerd verwijderbaar vriesvak (opent naar de onderkant) • TFT-bedieningspaneel en/of compressorunit kan apart worden geïnstalleerd • Betrouwbaar koelen en vriezen – zelfs bij extreme omgevingstemperaturen tot 43°C • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur • Gebruiksvriendelijk, dankzij makkelijk afleesbaar TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop voor het wijzigen van instellingen • Aangename stille werking in nachtmodus, snel terugkoelen met boost-functie
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)



Product	Art.nr.
Dometic RC 10.4T 90M	9620016886

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic RC 10.4

4.11

Compressorkoelkasten, TFT-display, dubbel scharnierende deur

RC 10.4 70

RC 10.4 90

	RC 10.4 70	RC 10.4 90
Bruto inhoud **Netto inhoud hoofdcompartiment** **Netto inhoud vriesvak**	69 liter 54,5 liter 7,5 liter	90 liter 75,5 liter 7,5 liter
Aansluitingen	12 V DC	12 V DC
Klimaatklasse	T	T
Stroomverbruik bij 12 V	1,39 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur	1,39 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur
Koudemiddel	R600a, hoeveelheid koelmiddel: 16 g, CO_2-equivalent: 0,000102 t, Global warming potential (GWP): 3	R600a, hoeveelheid koelmiddel: 20 g, CO_2-equivalent: 0,000102 t, Global warming potential (GWP): 3
Isolatie	PU-schuim rondom	
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen	
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal,+ kunststof / deur: kunststof	
Kleur	Behuizing en deurframe: zwart, Deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)	
Gewicht	19,5 kg	21,5 kg
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen • Gepatenteerd verwijderbaar vriesvak (opent naar de onderkant) • Gebruiksvriendelijk, dankzij makkelijk afleesbaar TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop voor het wijzigen van instellingen • Betrouwbaar koelen en vriezen – zelfs bij extreme omgevingstemperaturen tot 43°C • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur • Intern ventilatiesysteem – geen extra ventilatieroosters nodig • Aangename stille werking in nachtmodus, snel terugkoelen met boost-functie	
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	

RC 10.4 70



RC 10.4 90



Product	Art.nr.
Dometic RC 10.4 70	9600050782
Dometic RC 10.4 90	9600050783

Dometic RCS 10.5T/ 10.5XT

4.11

Compressorkoelkasten, TFT-display, dubbel scharnierende deur, tafelmodellen

RCS 10.5T

RCS 10.5XT

	RCS 10.5T	RCS 10.5XT EXTRA DIEPE KAST
Bruto inhoud **Netto inhoud hoofdcompartiment** **Netto inhoud vriesvak**	83 liter 69,1 liter 9,2 liter	98 liter 80,3 liter 12,1 liter
Aansluitingen	12 V DC	12 V DC
Klimaatklasse	ST	ST
Stroomverbruik bij 12 V	1,46 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur	1,48 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur
Koudemiddel	R600a, hoeveelheid koudemiddel: 24 g, CO_2 equivalent: 0,000072t, aardopwarmingsvermogen (GWP): 3	R600a, hoeveelheid koudemiddel: 23 g, CO_2 equivalent: 0,000072t, aardopwarmingsvermogen (GWP): 3
Isolatie	PU-schuim rondom	
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen	
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal,+ kunststof / deur: kunststof	
Kleur	Kast- en deurpaneel: zwart / deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)	
Afmetingen (b x h x d)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 610 mm
Gewicht	24,5 kg	25 kg
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen • Gepatenteerd verwijderbaar vriesvak (opent naar de onderkant) • Slim gebruikmaken van de ruimte: onderbouwmodel met wielkastuitsparing • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur • Gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop • Flexibele opslagruimte aan de binnenkant met twee kleine groentelades • Betrouwbare compressor koel- en vriescapaciteiten – ST-klasse (omgevingstemperatuur tot 38°C)	
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	



Product	Art.nr.
Dometic RCS 10.5T	9600028196
Dometic RCS 10.5XT	9600028199

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic RCL 10.4ET

4.24

Compressorkoelkast, 151 liter, TFT-display, dubbel scharnierende deur

Bruto inhoud **Netto inhoud hoofdcompartiment** **Netto inhoud vriesvak**	151 liter 128 liter 18 liter
Aansluitingen	12 V DC
Klimaatklasse	ST
Stroomverbruik bij 12 V	1,87 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur
Koudemiddel	R600a, hoeveelheid koudemiddel: 31 g, CO_2 equivalent: 1,2 kg, aardopwarmingsvermogen (GWP): 3
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal,+ kunststof / deur: kunststof
Kleur	Kast- en deurpaneel: zwart / deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)
Afmetingen (b x h x d)	420 x 1.293 x 595 mm
Gewicht	31 kg
Kwaliteitskenmerken	• Dubbel scharnierende deur – zowel links als rechts te openen zonder de scharnieren te verwisselen • Gepatenteerd uitneembaar vriesvak, eveneens met dubbel scharnierende deur • VG Fresh groentelade met instelbare luchtvochtigheid – houdt fruit en groenten langer vers • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur • Intuïtieve bediening met TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop • Vlakke deur met verwisselbaar deurpaneel (variabele dikte 1,2 - 3 mm) • Betrouwbare compressor koel- en vriescapaciteiten – ST-klasse (omgevingstemperatuur tot 38°C)
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)



Product	Art.nr.
Dometic RCL 10.4ET	9600049608

Dometic RCD 10.5ET / 10.5XET

4.11

Compressorkoelkast, TFT-display, 2 dubbel scharnierende deuren

RCD 10.5ET

RCD 10.5XET

	RCD 10.5ET	RCD 10.5XET EXTRA DIEPE KAST
Bruto inhoud **Netto inhoud hoofdcompartiment** **Netto inhoud vriesvak**	176 liter 140 liter 35,7 liter	200 liter 159 liter 40,6 liter
Aansluitingen	12 V DC	12 V DC
Klimaatklasse	ST	ST
Stroomverbruik bij 12 V	2,42 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur	2,61 Ah/u bij +25°C omgevingstemperatuur, bij +5°C binnentemperatuur
Koudemiddel	R600, hoeveelheid koelmiddel: 34 g, CO_2-equivalent: 0,000102 t, Global warming potential (GWP): 3	
Isolatie	PU-schuim rondom	
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen	
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal,+ kunststof / deur: kunststof	
Kleur	Kast- en deurpaneel: zwart / deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)	
Afmetingen (b x h x d)	523 x 1282 x 550 mm	523 x 1282 x 605 mm
Gewicht	38 kg	39,5 kg
Kwaliteitskenmerken	• Gepatenteerde dubbel scharnierende deuren – zowel links als rechts te openen zonder de noodzaak de scharnieren te wisselen • Aparte deuren voor de koelkast en vriezer • VG Fresh groentelade met instelbare luchtvochtigheid – houdt fruit en groenten langer vers • Elegante aluminium deurgrepen over de volledige hoogte van de koelkastdeur • Intern ventilatiesysteem – geen extra ventilatieroosters nodig voor installatie • Gemakkelijk te hanteren bediening met TFT-kleurendisplay en draai-/drukknop • Betrouwbare compressor koel- en vriescapaciteiten – ST-klasse (omgevingstemperatuur tot 38°C)	
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	



Product	Art.nr.
Dometic RCD 10.5ET	9600050528
Dometic RCD 10.5XET	9600050530

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic NRX 90V

4.11

Compressorkoelkast, 92 liter

Bruto inhoud **Netto inhoud hoofdcompartiment** **Netto inhoud vriesvak**	92 liter 70,6 liter 8,4 liter
Aansluitingen	12 V DC
Klimaatklasse	ST
Stroomverbruik bij 12 V	1,39 Ah/u bij +25 °C omgevingstemperatuur, bij +5 °C binnentemperatuur
Koudemiddel	R600a, hoeveelheid koelmiddel: 20 g, CO_2-equivalent: 0,000102 t, Global warming potential (GWP): 3
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen
Materiaal	Behuizing: gecoat plaatstaal,+ kunststof / deur: kunststof
Kleur	Behuizing en deurframe: zwart, Deurpaneel: glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)
Gewicht	21,5 kg
Kwaliteitskenmerken	• Een 3-in-1 koeloplossing: koelkast, vriezer of koel-vriescombinatie • Energiezuinige compressortechnologie: 0,4 kWh/24u in vergelijking met 2,5 kWh/24u bij absorptiekoelkasten van dezelfde grootte • Makkelijk te installeren: geen uitsparingen, ventilatieroosters en gasinstallatie • Frameloze deur met donkerzilver voorpaneel en handgreep over de volledige breedte • Omkeerbare deur – het scharnier kan naar wens links of rechts worden gemonteerd • Koelkastvergrendeling met dubbele functie; vergrendelen en ventileren • Standaard of verzonken montageframe leverbaar als accessoire
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)



Product	Art.nr.
Dometic NRX 90V	9620006673

Dometic CoolMatic NRX 50C / 50S / 60C / 60S

4.24

Compressorkoelkast, 12/24 volt DC

NRX 50C/50S

NRX 60C/60S

	NRX 50C	NRX 50S
Totale inhoud vriesvak	44 liter 4,4 liter	
Aansluitingen	12 / 24 V DC	
Gemiddeld opgenomen vermogen	12,92 W (omgevingstemperatuur 16°C en 32°C)	
Stroomverbruik bij 12 V	1,04 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25°C, 1,56 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32°C, beide bij +4°C binnentemperatuur	
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 26 g, CO_2-equivalent: 0,037 t, Global warming potential (GWP): 1430	
Isolatie	PU-schuim rondom	
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsuitschakeling / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat	
Materiaal	Behuizing: metalen frame Binnen-/deurframe: kunststof Aansluitingen: wit gecoat staal (kastplateaus)	Behuizing: metalen frame Interieur: roestvrijstaal 304 (legplanken), kunststof (vriesvak, vershoudvak, deurschappen..), aansluitingen: SUS304 voor legplanken Deur: roestvrij staal (SUS316)
Kleur	Behuizing: zilverkleurige metalen behuizing Deurframe: zwart Deurpaneel: donkergrijs	Behuizing: zilverkleurige metalen behuizing Deurframe: zwart Deurpaneel: roestvrij staal
Kwaliteitskenmerken	• Een 3-in-1 koeloplossing: koelkast, vriezer of beide tegelijk • Energiezuinige eersteklas compressor met 3 bedrijfsmodi (Eco/Boost/Silent) • Frameloze deur met donkergrijs voorpaneel voor 'C'-versie, roestvrijstaal voor 'S'-versie en handgreep over de volle breedte • Afgeschuinde achterzijde voor maximaal gebruik van de ruimte aan boord • Omkeerbare deur – het scharnier kan naar wens links of rechts worden gemonteerd • Koelkastvergrendeling met dubbele functie; vergrendelen en ventileren • Standaard of verzonken montageframe leverbaar als accessoire • Alleen inbouwframe aangeboden incl. onderframe, maar de klant kan het installatietype naar eigen voorkeur selecteren	
Gewicht	17,5 kg	
Keurmerken	SGSCS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	

	NRX 60C	NRX 60S
Totale inhoud vriesvak	55 liter 6,1 liter	
Gemiddeld opgenomen vermogen	13,99 W (omgevingstemperatuur 16°C en 32°C)	
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 30 g, CO_2-equivalent: 0,043 t, Global warming potential (GWP): 1430	
Stroomverbruik bij 12 V	1,08 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25°C, 1,66 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32°C, beide bij +4°C binnentemperatuur	
Gewicht	17 kg	

Verdere technische gegevens voor NRX 50/NRX 50S

Product	Art.nr.
Dometic CoolMatic NRX 50C	9620001481
Dometic CoolMatic NRX 50S	9600051673
Dometic CoolMatic NRX 60C	9620001486
Dometic CoolMatic NRX 60S	9600051674
/ Accessoires	
Dometic DPS-R 135, omvormer voor koelkasten, 135W	9620013449
Universeel verzonken montageframe voor NRX 50C	9620012874
Universeel verzonken montageframe voor NRX 50S	9620012877
Universeel verzonken montageframe voor NRX 60C	9620012875
Universeel verzonken montageframe voor NRX 60S	9620012881

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CoolMatic NRX 80C / 80S /115C/115S/130C/130S

4.24

Compressorkoelkast, 12/24 volt DC

NRX 80C/80S

NRX 115C / 115S

NRX 130C / 130S

	NRX 80C	NRX 80S
Totale inhoud vriesvak	75 liter 6,6 liter	
Aansluitingen	12 V DC	
Gemiddeld opgenomen vermogen	15,15 W (omgevingstemperatuur 16°C en 32°C)	
Stroomverbruik bij 12 V	1,15 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25°C, 1,77 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32°C, beide bij +4°C binnentemperatuur	
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 32 g, CO_2-equivalent: 0,046 t, Global warming potential (GWP): 1430	
Isolatie	PU-schuim rondom	
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsuitschakeling / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat	
Materiaal	Behuizing: metalen frame Binnen-/deurframe: kunststof, Aansluitingen: wit gecoat staal (legplanken), kunststof (vriesvak, vershoudvak, deurschappen..)	Behuizing: metalen frame Interieur: roestvrijstaal 304 (legplanken), kunststof (vriesvak, vershoudvak, deurschappen..), aansluitingen: roestvrijstaal Deur: roestvrij staal (SUS316)
Kleur	Behuizing: zilverkleurige metalen behuizing Deurframe: zwart Deurpaneel: donkergrijs	Behuizing: zilverkleurige metalen behuizing Deurframe: zwart Deurpaneel: roestvrij staal
Kwaliteitskenmerken	• Zie NRX50C / 50S	
Gewicht	20 kg	
Keurmerken	SGSCS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	

	NRX 115C / NRX 115S	NRX 130C/NRX130S
Totale inhoud vriesvak	113 l 8,2 l	126 l 8,2 l
Gemiddeld opgenomen vermogen	20,26 W (omgevingstemperatuur 16°C en 32°C)	20,26 W (omgevingstemperatuur 16°C en 32°C)
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 40 g, CO2-equivalent: 0,057 t, Global warming potential (GWP): 1430	
Stroomverbruik bij 12 V	1,67 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25°C, 2,43 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32°C, beide bij +4°C binnentemperatuur	1,67 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25°C, 2,43 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32°C, beide bij +4°C binnentemperatuur
Gewicht	26 kg	27 kg

Verdere technische gegevens voor NRX 80C /80S

Product	Art.nr.
Dometic CoolMatic NRX 80C	9620001483
Dometic CoolMatic NRX 80S	9600051675
Dometic CoolMatic NRX 115C	9620001485
Dometic CoolMatic NRX 115S	9600051676
Dometic CoolMatic NRX 130C	9620001482
Dometic CoolMatic NRX 130S	9600051677
/ Accessoires	
Dometic DPS-R 135, omvormer voor koelkasten, 135W	9620013449
Universeel verzonken montageframe voor NRX 80C	9620012880
Universeel verzonken montageframe voor NRX 80S	9620012882
Universeel verzonken montageframe voor NRX 115C	9620012879
Universeel verzonken montageframe voor NRX 115S	9620012878
Universeel verzonken montageframe voor NRX 130C	9620012883
Universeel verzonken montageframe voor NRX 130S	9620012876

Dometic CoolMatic 110 / 110S / 140 / 140S

4.24

Compressorkoelkast, 12/24 V DC

CRX 110 / 110S



CRX 140 / 140S



	CRX 110	CRX 110S
Inhoud vriesvak	104 liter 9 liter	
Aansluitingen	12 / 24 V DC	
Gemiddeld opgenomen vermogen	50 W	
Stroomverbruik bij 12 V	1,8 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25 °C, 2,4 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur	
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 47 g, CO_2-equivalent: 0,067 t, Global warming potential (GWP): 1430	
Isolatie	PU-schuim rondom	
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsuitschakeling / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat	
Materiaal	Behuizing: gecoat metalen frame Interieur/deurframe: kunststof, Bevestigingen: roestvrij staal	Behuizing: gecoat metalen frame Interieur: kunststof, bevestigingen: roestvrij staal Deur: roestvrij staal (AISI316)
Kleur	Behuizing: zwart Deurframe: zilver Deurpaneel: mat zilver (geborsteld RVS-look)	Behuizing: zwart Deurframe: zilver Deurpaneel: roestvrij staal (V4A)
Kwaliteitskenmerken	Mat-zilver decoratief paneel, speciale beugels voorkomen dat flessen omvallen	Hoogwaardig roestvrijstalen front, speciale beugels voorkomen dat flessen omvallen
Gewicht	22,5 kg	23,5 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	

	CRX 140	CRX 140S
Inhoud vriesvak	130 liter 11 liter	
Gemiddeld opgenomen vermogen	65 W	
Stroomverbruik bij 12 V	1,9 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25 °C, 2,5 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur	
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 50 g, CO_2-equivalent: 0,072 t, Global warming potential (GWP): 1430	
Gewicht	30 kg	31 kg

Verdere technische gegevens voor CRX 110 / 110S

Product	Art.nr.
Dometic CoolMatic CRX 110	9105306572
Dometic CoolMatic CRX 110S	9105306573
Dometic CoolMatic CRX 140	9600029646
Dometic CoolMatic CRX 140S	9600029647
/ Accessoires	
Standaard montageframe voor CRX 110	9105306408
Standaard montageframe voor CRX 110S	9105305679
Verzonken montageframe voor CRX 110	9105306413
Verzonken montageframe voor CRX 110S	9105305674
Standaard montageframe voor CRX 140	9105306409
Standaard montageframe voor CRX 140S	9105305680
Verzonken montageframe voor CRX 140	9105306414
Verzonken montageframe voor CRX 140S	9105305675

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CoolMatic CRD 50/50S / CRX 65D / 65DS

4.24

Compressorkoellade

CRD 50

CRD 50S

CRD 50/S



CRX 65D

CRX 65DS

CRX 65D /S



	CRD 50	CRX 65D	CRD 50S	CRX 65DS
	Modellen met front in RVS-look		Modellen met front van RVS	
Inhoud vriesvak	38,5 liter 6 liter	57 liter 7 liter	38,5 liter 6 liter	57 liter 7 liter
Aansluitingen	12 / 24 V DC			
Temperatuurbereik	+10 tot max. –12 °C			
Gemiddeld opgenomen vermogen	40 W	45 W	40 W	45 W
Isolatie	PU-schuim rondom			
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsuitschakeling / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat			
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 38 g, CO_2-equivalent: 0,054 t, Global warming potential (GWP): 1430			
Materiaal	Behuizing: gecoat metalen frame Interieur/deurframe: kunststof, Aansluitingen: roestvrij staal		Behuizing: gecoat metalen frame Interieur: kunststof, bevestigingen: roestvrij staal Deur: roestvrij staal (AISI316)	
Kleur	Behuizing: zwart Deurframe: zilver Deurpaneel: mat zilver (geborsteld RVS-look)		Behuizing: zwart Deurframe: zilver Deurpaneel: roestvrij staal (V4A)	
Kwaliteitskenmerken	Mat-zilver decoratief paneel, speciale beugels voorkomen dat flessen omvallen		Hoogwaardig roestvrijstalen front, speciale beugels voorkomen dat flessen omvallen	
Gewicht	17 kg	20 kg	18 kg	21 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			

Product	Art.nr.
Dometic CoolMatic CRD 50	9105306581
Dometic CoolMatic CRD 50S	9105306582
Dometic CoolMatic CRX 65D	9105306540
Dometic CoolMatic CRX 65DS	9105306548
/ Accessoires	
Standaard montageframe voor CRD 50	9105306405
Standaard montageframe voor CRD 50S	9105305676
Verzonken montageframe CRD 50	9105306410
Verzonken montageframe CRD 50S	9105305671
Standaard montageframe voor CRX 65D	9105306406
Standaard montageframe voor CRX 65DS	9105305677
Verzonken montageframe voor CRX 65D	9105306411
Verzonken montageframe voor CRX 65DS	9105305672

Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S / CD 30 / CD 30W / CD 30S

Compressorkoellade, 12/24 volt DC

CD 20





CD 30





	CD 20 / CD 20W / CD 20S
Opbergruimte	20 liter
Aansluitingen	12 / 24 V DC
Gemiddeld opgenomen vermogen	40 W
Stroomverbruik bij 12 V	0,67 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +20 °C, 1,33 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 38 g, CO_2-equivalent: 0,054 t, Global warming potential (GWP): 1430
Isolatie	PU-schuim rondom
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, elektronische thermostaat, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen
Materiaal	Solide metalen behuizing, lade uit spuitgegoten onderdelen
Kleur	CD 20: zwart CD 20W: zwart, front wit CD 20S: zwart, roestvrij staal
Kwaliteitskenmerken	Gemakkelijke toegang met eenvoudig naar buiten te trekken laden op uittrekmechanisme op rollagers, temperatuurregeling met continu variabele thermostaat, ontgrendelen en openen in één enkele beweging, veilig vergrendelmechanisme. Een slimme oplossing in krappe ruimtes: de koelunit kan links of rechts naast de koelbox worden gemonteerd op maximaal 1,5 meter afstand.
Gewicht	16,1 kg
Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

	CD 30 / CD 30W / CD 30S
Opbergruimte	30 liter
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 42 g, CO_2-equivalent: 0,060 t, Global warming potential (GWP): 1430
Kleur	CD 30: zwart CD 30W: zwart, front wit CD 30S: zwart, roestvrij staal
Gewicht	18 kg

Verdere technische gegevens voor CD 20 / CD 20W / CD 20S

Product	Art.nr.
Dometic CoolMatic CD 20	9620000721
Dometic CoolMatic CD 20W	9620000724
Dometic CoolMatic CD 20S	9620000723
Dometic CoolMatic CD 30	9620000726
Dometic CoolMatic CD 30W	9620000727
Dometic CoolMatic CD 30S	9620000725
/ Accessoires	
Netadapter EPS 100, 230 V > 24 V	9600000440
Roestvrijstalen montageframe	9105303901

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CoolMatic CB 36 / CB 40

4.11

Inbouw compressorkoelbox, 12/24 volt DC



	CB 36	CB 40
Opbergruimte	36 liter	40 liter
Aansluitingen	12 / 24 V DC	
Temperatuurbereik	+10 tot max. –12 °C	
Gemiddeld opgenomen vermogen	45 W	
Stroomverbruik bij 12 V	0,56 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +20 °C, 0,94 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur	0,64 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +20 °C, 1,01 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur
Koudemiddel	R134a, hoeveelheid koudemiddel: 60 g, CO_2-equivalent: 0,086 t, Global warming potential (GWP): 1430	
Isolatie	PU-schuim rondom	
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, elektronische thermostaat, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen	
Materiaal	Buitenzijde: verzinkt gecoat plaatstaal, binnenzijde: wit gecoat staal, basis: schokbestendig kunststof	
Kleur	Behuizing: grijs, decorpaneel: lichtgrijs	
Gewicht	17 kg	19 kg
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	

Product	Art.nr.
Dometic CoolMatic CB 36	9105204661
Dometic CoolMatic CB 40	9600051193

DE DOMETIC KEUKENCOLLECTIE

Een schat aan mogelijkheden voor creatieve ontwerpers

Het ontwerpen van een functionele keuken in een krappe ruimte als die van een recreatie- of hulpvoertuig vraagt om creatieve ideeën en denken in mogelijkheden. Wij helpen jou daar graag bij. Alles wat je nodig hebt om keukenconcepten te realiseren, vind je hier in het productgamma van Dometic – van kookplaten, ovens en spoelbakken tot afzuigkappen, koffiezetapparaten en magnetrons. Allen leverbaar in verschillende maten, vormen en ontwerpopties. De keukenapparatuur van Dometic is speciaal ontworpen voor gebruik op het land of op het water. Zo kun je ook onderweg genieten van heerlijk vers bereide maaltijden met het comfort van thuis. Maak je keuze uit een collectie die het leven onderweg eenvoudig maakt.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

OVENS, KOOKPLATEN EN SPOELBAKKEN

Moet jouw camper of caravan nog uitgerust worden met een keuken of is de huidige keukenapparatuur aan vervanging toe? Dometic biedt een breed keuzeassortiment: ovens, kookplaten, spoelbakken en ruimtebesparende combinaties. Sommige modellen hebben een afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas dat de aanrechtoppervlakte vergroot wanneer deze neergelaten is.

Bladzijde128 – 134

KEUKENACCESSOIRES

Kranen en sifons voor de Dometic spoelbakken en een handig apparaat waarmee gecontroleerd kan worden hoe vol de gasflessen nog zijn – je vindt het allemaal in onze accessoirecollectie.

Bladzijde 135



AFZUIGKAPPEN

Frisse en gezonde lucht in het voertuig: Of je nu kiest voor een recirculatieafzuigkap of een afzuigkap met dakafvoer, de afzuigkappen van Dometic zijn ware krachtpatsers en weten goed raad met kookdampen. In bijna alle modellen is standaard verlichting ingebouwd en is de kracht van het afzuigen regelbaar. Onze afzuigkappen zijn daarnaast voorzien van (uitwasbare) vetfilters.

Bladzijde136 – 137

KOFFIEZETAPPARATEN

Altijd een vers bakje koffie: Mobiele koffiezetapparaten voor één of vijf kopjes - handig en veilig in gebruik en absoluut rijklaar.

Bladzijde138 - 139

MAGNETRONS

Snel en makkelijk koken onderweg: magnetrons van 17 liter met 3 of 5 kookstanden plus ontdooifunctie. Robuust ontwerp, eenvoudig te reinigen, binnenverlichting.

Bladzijde140 - 141

OVENS, KOOKPLATEN EN SPOELBAKKEN

SLIMME PRODUCTEN VOOR KOKEN, BAKKEN EN AFWASSEN AAN BOORD

Dometic OV 1800

4.30

Oven

Spanning	12 V DC (elektrische ontsteking)
Vermogen	1,1 kW
Gasverbruik	80 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar
Ovencapaciteit	18 liter
Kwaliteitskenmerken	Hittebestendige glazen panoramadeur, thermostaat, elektrische 12 volt ontsteking, binnenverlichting, deurscharnier onderaan, geëmailleerde bakplaat, RVS rooster
Gewicht	13,7 kg
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x h x d)	410 x 311 x 490 mm 398 x 360 x 490 mm

Product	Art.nr.
Dometic OV 1800	9103303708

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic OVN 0250 / OVG 0250

4.30

Ingebouwde gasoven, inhoud 25 liter

OVN 0250

OVG 0250 met grill

	OVN 0250	OVG 0250 met grill
Spanning	12 V DC (elektrische ontsteking)	12 V DC (elektrische ontsteking)
Vermogen	1,2 kW	2,5 kW
Gasverbruik oven grill	 87 g/h -	 87 g/h 95 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar	30 mbar
Ovencapaciteit	25 liter	25 liter
Kwaliteitskenmerken	• Eenvoudig schoon te maken dankzij de verborgen branderelementen en gladde oppervlakken • Een capaciteit van 25 liter in het formaat van een conventionele oven van 20 liter • De elegante uitstraling past goed bij de nieuwe Dometic-koelkasten uit de 10-serie • Eenvoudig te onderhouden en servicen, de ovendeur kan compleet verwijderd worden • Geen montagebeperkingen omdat zowel interne als externe ventilatie mogelijk is • Gebruiksvriendelijke werking met intuïtieve bediening	• Eenvoudig schoon te maken dankzij de verborgen branderelementen en gladde oppervlakken • Een capaciteit van 25 liter in het formaat van een conventionele oven van 20 liter • Grill werkt met gesloten deur: veiliger, sneller, schoner en gasbesparend • De elegante uitstraling past goed bij de nieuwe Dometic-koelkasten uit de 10-serie • Eenvoudig te onderhouden en servicen, de ovendeur kan compleet verwijderd worden • Geen montagebeperkingen omdat zowel interne als externe ventilatie mogelijk is • Gebruiksvriendelijke bediening: één bedieningselement voor oven en grill
Gewicht	18,6 kg	19,5 kg
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x h x d)	547 x 364 x 491 mm 530 x 342 x 497 mm	547 x 364 x 491 mm 530 x 342 x 497 mm

Product	Art.nr.
Dometic OVN 0250	9103303725
Dometic OVG 0250 met grill	9103303728

Dometic CVI1350/CVI1525

4.30

Inductiekookplaten

	CVI1350	CVI1525
Spanning/frequentie	220/240 Vw, 50 Hz	220/240 Vw, 50 Hz
Totaal vermogen	2.300 W	2.300 W
Gewicht	5 kg	7 kg
Afmetingen (b x h x d)	350 x 350 x 55 mm	525 x 350 x 55 mm
Diameter kookzone	180 mm	180 mm

Product	Art.nr.
1-pits inductiekookplaat	9600050570
2-pits inductiekookplaat	9600050571

Dometic CVC1525G

4.30

1-pits combinatie

Vermogen	1 x 1,1 kW	
Gasverbruik	80 g/h	
Gastoevoerdruk	30 mbar	
Gewicht	4,5 kg	
Afmetingen (b x h x d)	525 x 170 x 350 mm	
Product		**Art.nr.**
CVC1525G 1-pits combinatie		9600051237

Dometic CVC1700 / CVC1700G

4.30

2-pits combinatie

	ZONDER DEKSEL	MET DEKSEL
Vermogen	1 x 1,1 kW; 1 x 2,0 kW	1 x 1,1 kW; 1 x 2,0 kW
Gasverbruik	146 g/h	146 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar	30 mbar
Gewicht	4,4 kg	7,9 kg
Afmetingen (b x h x d)	700 x 170 x 350 mm	700 x 170 x 350 mm
Product		**Art.nr.**
CVC1700 2-pits combinatie links - zonder deksel		9600051216
CVC1700 2-pits combinatie rechts - zonder deksel		9600051206
CVC1700G 2-pits combinatie links - met deksel		9600051209
CVC1700G 2-pits combinatie RH - met deksel		9600051167

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PI8022

3,33

2-pits kookplaat met glazen afdekplaat

Vermogen	1 x 1,1 kW; 1 x 1,8 kW
Gasverbruik	204 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x d)	480 x 90,5 x 370 mm 466 x 358 mm
Gewicht (kg)	3,6 kg
Kwaliteitskenmerk	Afdekplaat van temperatuurbestendig veiligheidsglas, verchroomd pannenrooster, roestvrijstalen branders, veiligheidsontstekingssysteem, bedieningselementen aan de binnenkant

Product	Art.nr.
Dometic PI8022	9600027606

Dometic HBG 2335 / HBG 3445

4.30

2-pits of 3-pits kookplaat met glazen afdekplaat

HBG 2335

HBG 3445

	HBG 2335	HBG 3445
Vermogen	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW	2 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
Gasverbruik	189 g/h	262 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar	30 mbar
Gewicht	4 kg	6 kg
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x d)	460 x 80 x 335 mm 440 x 315 mm	520 x 80 x 445 mm 510 x 435 mm
Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager en branderdeksels, beveiligd ontstekingssysteem	

Product	Art.nr.
Dometic HBG 2335, 2-pits kookplaat	9600037309
Dometic HBG 3445, 3-pits kookplaat	9600037313

Dometic HBG 3440

4.30

3-pits kookplaat met glazen afdekplaat

Spanning	12 V DC (elektrische ontsteking)
Vermogen	1 x 1,1 kW; 2 x 1,6 kW
Gasverbruik	335 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar
Gewicht	5,0 kg
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x d)	560 x 78 x 440 mm 546 x 428 mm
Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager en branderdeksels

Product	Art.nr.
Dometic HBG 3440	9600027608

Dometic HSG 2445

4.30

2-pits kook-/spoelcombinatie met glazen afdekplaat

Vermogen	1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
Gasverbruik	190 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar
Gewicht	6 kg
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x d)	600 x 146 x 445 mm 590 x 435 mm
Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager en branderdeksels, kraanaansluiting aan de binnenzijde, beveiligd ontstekingssysteem, sifon, rubber afdichting, met kraangat (Ø 27 mm)

Product	Art.nr.
Dometic HSG 2445	9600051410

Dometic MO9722R / MO9722L

4.30

2-pits kook-/spoelcombinatie met glazen afdekplaten

Spanning	12 V DC (elektrische ontsteking)
Vermogen	1 x 1,1 kW; 1 x 1,8 kW
Gasverbruik	204 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar
Gewicht	6 kg
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x d)	760 x 325 x 179 mm 742 x 283 mm
Kwaliteitskenmerken	2 afdekplaten van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager en branders, beveiligd ontstekingssysteem, sifon AC 540, rubber afdichting, met kraangat (Ø 39 mm)

Product	Art.nr.
MO9722R (spoelbak rechts)	9600037321
MO9722L (spoelbak links)	9600037322

Dometic HSG 2370R / HSG 2370L

4.30

2-pits kook-/spoelcombinatie met glazen afdekplaten

Vermogen	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
Gasverbruik	204 g/h
Gastoevoerdruk	30 mbar
Gewicht	7 kg
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x d)	900 x 152 x 370 mm 793 x 307 mm
Kwaliteitskenmerken	2 afdekplaten van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager en branderdeksels, piëzo-ontsteking, beveiligd ontstekingssysteem, AC 540 sifon, rubber afdichting, met kraangat (Ø 39 mm)

Product	Art.nr.
HSG 2370R (spoelbak rechts)	9600037324
HS 2370L (spoelbak links)	9600037325

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic SNG 4237

4.30

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, AC 540 sifon, rubber afdichting, met kraangat (Ø 39 mm)
Gewicht	2,9 kg
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x d)	420 x 145 x 370 mm 405 x 355 mm

Product	Art.nr.
Dometic SNG 4237	9600027599
/ Accessoire	
Kraan AC 539	9102300076

Dometic SNG 4244

4.30

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, AC 540 sifon, rubber afdichting, met kraangat (Ø 39 mm)
Gewicht	3,35 kg
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x d)	420 x 145 x 440 mm 405 x 425 mm

Product	Art.nr.
Dometic SNG 4244	9600027602
/ Accessoire	
Kraan AC 539	9102300076

Dometic SNG 4133

4.30

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, sifon, rubber afdichting
Gewicht	4 kg
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x d)	410 x 124 x 335 mm 400 x 325 mm

Product	Art.nr.
Dometic SNG 4133	9600028267
/ Accessoire	
Kraan AC 539	9102300076

Dometic SNG 420

4.30

Ronde spoelbak met glazen afdekplaat

Kwaliteitskenmerken	Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, AC 540 sifon, rubber afdichting, met kraangat (Ø 39 mm)
Gewicht	3,5 kg
Afmetingen (Ø x H) **Ingebouwde afmetingen** (Ø)	420 x 149 mm 400 mm

Product	Art.nr.
Dometic SNG 420	9600027592
/ Accessoire	
Kraan AC 539	9102300076

Dometic VA928

4.30

Ronde spoelbak

Afmetingen (Ø x h)	400 x 130 mm
Inbouwafmeting	366 mm
Gewicht	1 kg

Product	Art.nr.
Dometic VA928	9600028261

Dometic VA910 / VA930

4.30

Rechthoekige spoelbakken

VA910

VA930

	VA910	VA930
Afmetingen (b x h x d) **Inbouwafmetingen** (b x d)	370 x 125 x 370 mm 336 x 336 mm	280 x 145 x 380 mm 272 x 372 mm
Gewicht	1,13 kg	1 kg

Product	Art.nr.
Dometic VA910	9600027597
Dometic VA930	9102300052

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

ACCESSOIRES VOOR MOBIELE KEUKENS

Kranen en sifons die bij de Dometic spoelbakken passen

4.30

Dometic GasChecker GC100

Indicator om het vulniveau van alle standaard propaan- en butaangasflessen te bepalen.

- Betrouwbare niveaumetingen met behulp van ultrasoon geluid
- Gebruiksvriendelijk
- Geschikt voor alle stalen en aluminium gasflessen met een diameter van 200 – 350 mm (uitgezonderd zelfvullende flessen)
- Handig hulpmiddel, ook ideaal voor de eigenaren van gasbarbecues

Product	Art.nr.
Dometic GasChecker GC100	9103500697

Dometic TAP

4.30

Waterkranen

	DOMETIC KRAAN AC 539 Chroomkleurige waterkraan met hendel	DOMETIC KRAAN AC 537 Chromen waterkraan
Max. waterdruk	1,5 bar	1,5 bar
Max. watertemperatuur	65 °C	65 °C
Materiaal/kleur	Plastic/chroom	Messing/chroom

Product	Art.nr.
Dometic kraan AC 539	9102300076
Dometic kraan AC 537	9102300077

Dometic AC 530 / 540

4.30

Sifons

Dometic sifons

Product	Art.nr.
AC 530 Sifon, haakse afvoeraansluiting, Ø 25 mm	9600050026
AC 540 Sifon, haakse afvoeraansluiting, Ø 20 mm	9600050027

Dometic CK 2000

3.36

Recirculatieafzuigkap met 2-standen ventilator

Spanning	12 V DC
Capaciteit	max. 38/45 m³/u
Stroomgebruik	Ventilator: 5 watt Lamp: 4 watt (2 x 2 watt), energie-efficiëntie klasse A+
Gewicht	2,2 kg
Afmetingen (b x h x d)	400 x 56 x 280 mm
Kwaliteitskenmerken	• Actief koolstoffilter en halogeenverlichting zijn eenvoudig te vervangen dankzij het klikmechanisme • Zeer efficiënt met een laag stroomverbruik van slechts 5 watt • Uitwasbaar metalen vetfilter • Twee ingebouwde halogeenlampen met twee lichtsterkten • Ventilator met twee standen

Product	Art.nr.
Dometic CK 2000*, zwart	9103303094
Dometic CK 2000*, zilver	9106505224
/ Accessoire	
Actief koolstoffilter voor de CK 2000 (per twee)	9107300007

Dometic CK 500

3.36

Inbouwafzuigkap, ventilator met 3 snelheden

Spanning	12 V DC
Capaciteit	max. 100 m³/u
Opgenomen vermogen	35 watt
Gewicht	3 kg
Afmetingen (b x h x d)	530 x 60 x 204 mm (+16 mm voor de afvoerslangadapter)
Dakopening (Ø)	110 mm
Afmetingen lichtkoepel voor dak (h x Ø)	72 x 190 mm
Dakdikte	Vanaf 25 mm
Lengte afvoerslang	1,20 meter incl. bevestigingsset voor afvoerslang Ø 60 mm
Kwaliteitskenmerken	Ledverlichting (3 watt, warm wit, energie-efficiëntieklasse: A, energieverbruik in 1.000 uur: 3 kWh)

Product	Art.nr.
Dometic CK 500*	9106506287

* De afgebeelde afzuigkappen zijn ontworpen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen en niet voor thuisgebruik.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CK 400

3.36

Afzuigkap, ventilator met 2 snelheden

Spanning	12 V DC
Capaciteit	70/125 m³/h
Opgenomen vermogen	30 watt
Gewicht	3 kg
Afmetingen (b x h x d)	400 x 45 x 275 mm
Dakopening (Ø)	105 mm
Afmetingen lichtkoepel voor dak (h x Ø)	64 x 200 mm
Keurmerken	e5-goedgekeurd
Kwaliteitskenmerken	Metalen vetfilter, ledlampen met 2 lichtsterktes (2 x 2 watt / 12 V, GU4, energieklasse A+, energieverbruik per 1.000 uur: 4 kWh)

Product	Art.nr.
Dometic CK 400*	9103303093

Dometic CK 150

3.36

Inbouwafzuigkap, ventilator met 1 snelheid

Spanning	12 V DC
Capaciteit	115 m³/h
Opgenomen vermogen	30 watt
Gewicht	1,9 kg
Afmetingen (b x h x d)	400 x 45 x 165 mm
Kastuitsnijding (b x d)	381 x 142 mm
Dakopening (Ø)	105 mm
Afmetingen lichtkoepel voor dak (h x Ø)	64 x 200 mm
Keurmerken	e5-goedgekeurd
Kwaliteitskenmerken	Ventilator met 1 snelheid, uitwasbaar metalen vetfilter, halogeenlampen met 2 lichtsterktes (1 x 20 watt/12 V, GU5.3, energieklasse C, energieverbruik per 1.000 uur: 20 kWh), stevige kunststof lichtkoepel voor dak

Product	Art.nr.
Dometic CK 150*	9103303095

Dometic GY 11

3.36

Dakventilator met elektromotor

Spanning	12 V DC
Capaciteit	70/125 m³/h
Opgenomen vermogen	30 watt
Gewicht	0,6 kg
Afmetingen lichtkoepel voor dak (h x Ø)	64 x 200 mm
Materiaal	Robuuste kunststof lichtkoepel voor dak
Kwaliteitskenmerken	Ventilator met 2 snelheden, ook krachtig als de motor uitgeschakeld is (3 - 12 m³/h bij een windsnelheid van 1 - 4 m/s)

Product	Art.nr.
Dometic GY 11*	9107300318

KOFFIEZETAPPARATEN EN MAGNETRONS

Deze mogen niet ontbreken in de mobiele keuken

Wat zou een mobiele keuke zijn zonder handige hulpjes als een koffiezetapparaat of magnetron? Het Dometic kookassortiment omvat beproefde apparaten voor elke wens: koffiezetapparaten voor één of vijf kopjes en twee robuuste magnetrons met eigenschappen die goed te vergelijken zijn met een moderne huishoudelijke magnetron.

Alle apparaten zijn speciaal ontworpen voor gebruik onderweg. Ze worden geleverd met de juiste benodigdheden voor een veilige en vaste montage in het voertuig.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectCoffee MC 01

3,13

1-kops koffiezetapparaat

Capaciteit	150 ml
Spanning	12 of 24 V DC
Gemiddeld opgenomen vermogen	12 V: 180 W 24 V: 250 W
Kwaliteitskenmerken	Snel klaar, automatische uitschakeling, droogkookbeveiliging, permanent filter, statusindicator, gebruik van koffiepoeder, incl. koffiekop
Gewicht	0,8 kg
Afmetingen (b x h x d)	135 x 190 x 110 mm (incl. bevestigingsset)
Keurmerken	Voldoet aan de voedselveiligheidseisen van de Duitse Voedsel- en Warenautoriteit (LMBG)

Product	Art.nr.
Dometic PerfectCoffee MC 01, 12 volt	9600000338
Dometic PerfectCoffee MC 01, 24 volt	9600000339
/ Accessoires	
Extra koffiemok, zwart	9103555734

Dometic PerfectCoffee MC 052 / MC 054

3,13

5-kops koffiezetapparaat

Capaciteit	5 kopjes (625 ml)
Spanning	12 of 24 V DC
Gemiddeld opgenomen vermogen	12 V: 170 W 24 V: 300 W
Kwaliteitskenmerken	Draaibaar filter voor meer gebruiksgemak, geïntegreerde transportbeveiliging voor glazen kan, warmhoudplaat met thermostaat, bevestigingsset voor montage aan de wand of op het blad
Gewicht	1,1 kg
Afmetingen (b x h x d)	240 x 270 x 155 mm (incl. bevestigingsset)
Keurmerken	Voldoet aan de voedselveiligheidseisen van de Duitse Voedsel- en Warenautoriteit (LMBG)

Product	Art.nr.
Dometic PerfectCoffee MC 052, 12 volt	9600000340
Dometic PerfectCoffee MC 054, 24 volt	9600000341

Dometic MWO 24

3.47

24 V magnetron



Spanning	24 V DC
Capaciteit	17 liter
Stroomgebruik	500 W(magnetron) / 960 W (accu)
Kleur	Zwart
Afmetingen (b x h x d)	445 x 279 x 335 mm
Gewicht (kg)	9,8 kg
Kwaliteitskenmerken	• Gebruiksvriendelijke magnetron met intuïtief ontwerp • 3 verschillende kookstanden (175 / 270 / 500 watt), ontdooifunctie • Geheugenknop voor regelmatig gebruikte instellingen • Gemakkelijk te reinigen, geïntegreerde keramische plaat, geen bewegende onderdelen • Robuust ontwerp gemaakt voor gebruik onderweg en uitgerust met handige functies • Veiligheidsfunctie: waarschuwingspieptonen gedurende 180 sec. wanneer de deur wordt geopend en na afloop van het koken • Voorzien van ledverlichting • Inclusief twee bevestigingsbeugels
Keurmerken	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)
Leveringsomvang	Magnetron, universele bevestigingsset

Product	Art.nr.
Dometic MWO 24	9600000535

Plug-en-play
Met 24 volt voedingsstekker

Gebruiksvriendelijke bediening
Met grote, makkelijk af te lezen cijfers en displaysymbolen

Extra gebruiksgemak
De led-binnenverlichting laat je zien hoe het met jouw eten gaat

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic MWO 240

3.47

230 volt magnetron

Spanning	230 V, 50 Hz
Capaciteit	17 liter
Verbruik	700 W
Kleur	Zwart
Afmetingen (b x h x d)	451 x 283 x 353 mm
Gewicht	11,5 kg
Kwaliteitskenmerken	• Gebruiksvriendelijke magnetron met vijf kookstanden • Ontdooifunctie • Makkelijk te reinigen, geïntegreerde keramische plaat • Goedgekeurd door toonaangevende fabrikanten van recreatievoertuigen • Met binnenverlichting • Vergrendelsysteem voorkomt dat de deur opeens open kan zwaaien • Led-display en timer
Keurmerken	Intertek GS, NCC goedgekeurd
Leveringsomvang	Magnetron

Product	Art.nr.
Dometic MWO 240, EU-stekker	9600008377
Dometic MWO 240, VK-stekker	9600028283

Gebruiksvriendelijk
Grote, makkelijk af te lezen cijfers en symbolen op het display

Geïntegreerde keramische plaat
Eenvoudig te reinigen, geen bewegende delen

Extra gebruiksgemak
Binnenverlichting om te zien hoe het met je maaltijd staat

ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES VOOR MOBIELE STROOMVOORZIENING

VAN ACCULADERS TOT GENERATOREN

Je schept de voorwaarden die ervoor zorgen dat je klanten aan boord en op locatie nooit zonder stroom zitten. Het assortiment van Dometic is er om je te ondersteunen met slimme elektrische accessoires.
Als het aankomt op het leveren van een 230 volt energiebron, vertrouw dan op de beproefde generatoren uit de TravelPower of TEC serie. Of maak gebruik van onze omvormers die accuspanning omzetten in 230 volt AC wisselspanning.

Op de volgende bladzijdes vind je ook oplossingen voor een goed werkend DC-netwerk. Van een scherp geprijsde spanningsomvormer om 12 volt apparatuur op 24 volt te laten werken tot hoogwaardige apparaten voor het stabiliseren van de voedingsspanning: wat je ook zoekt, je vindt het hier. Elegante verlichtingsmogelijkheden maken het assortiment compleet.

ACCULADERS EN ACCU ONDERHOUD

Automatische laders met IU0U-kenmerken voor het snel en zacht laden van gel-, AGM- en natte accu's. Battery Conditioners voor een langere levensduur.

Bladzijde 144 - 147

SPANNINGSOMVORMERS EN LAADSTROOM-OMVORMERS

Compacte spanningsomvormers voor het gebruik van 12 volt apparatuur op 24 volt DC. Laadstroomomvormers voor het optimaal en betrouwbaar laden van de voedingsaccu tijdens het rijden.

Bladzijde 148 - 151

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

OMVORMERS

Omvormers die 12 of 24 volt accuspanning omzetten in 230 volt wisselspanning. Omvormers met zuivere sinusspanning. Licht en compact of met een zeer hoog piekvermogen voor verbruikers met hoge piekspanningen.

Bladzijde 152 - 154

BEDIENINGSPANEEL

Onmiddellijke toegang tot alle cruciale informatie. Gebruiksvriendelijk, intuïtief bedieningspaneel voor het efficiënt gebruiken van mobiele energiebronnen.

Bladzijde 155

GENERATOREN

230 volt AC in stand-by modus - Dometic-generatoren zorgen voor een stroomvoorziening op plekken zonder netspanning.

Bladzijde 156 - 161

COOLPOWER

Stroomvoorzieningen voor koelboxen en koelkasten

Bladzijde 162 - 163



VERLICHTING

Elegante verlichtingsmogelijkheden met energiebesparende led-technologie. Inbouw- en opbouwspots, onopvallende led-modules, slimme stroomvoorziening.

Bladzijde 164 - 167

ACCULADERS EN ACCU ONDERHOUD

Slimme technologie maakt optimaal gebruik van het kostbare accuvermogen

Het Dometic assortiment biedt ultramoderne laadtechnologie die het maximale uit het accuvermogen haalt. Automatische laders uit de MCA-serie zijn compact, licht en eenvoudig te monteren. Laders uit de MCP-serie met intuïtieve eenknopsbediening zijn ideaal voor moderne start/stop-accu's. De PerfectPower DCC-laadstroomomvormers laden de accu tijdens het rijden optimaal op, zelfs bij moderne voertuigen met een intelligente energiebesparende dynamo. Beproefd en bewezen: accuverzorgingsproducten voorkomen vroegtijdige veroudering en uitval van accu's - ideaal voor seizoensvoertuigen.

Dometic PerfectCharge MCA 1215 / 1225 / 1235 / 1250

3.39

IU0U acculader

MCA 1215

MCA 1225

MCA 1235

MCA 1250

	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250
Laaduitgangen	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3
Ingangsspanning	90 - 260 V			
Frequentie	50 - 60 Hz			
Spanning bij einde laden	14,4 / 14,7 V			
Druppellaadspanning	13,8 V			
Geadviseerde accucapaciteit	40 - 170 Ah	75 - 300 Ah	100 - 400 Ah	150 - 60 Ah
U0-fase begrensd tot	8 uur			
Maximaal rendement	92%			
Laadstroom	15 A	25 A	35 A	50 A
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +50°C			
Afmetingen (b x h x d)	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 274 mm	208,5 x 75 x 283 mm
Gewicht	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg
Type bescherming	IP21			

Product	Art. nr.
PerfectCharge MCA 1215	9600000028
PerfectCharge MCA 1225	9600000029
PerfectCharge MCA 1235	9600000030
PerfectCharge MCA 1250	9600000031
/ Optionele accessoires	
Temperatuursensor MCA-TS1	9600000099
Afstandsbediening MCA-RC1	9600000100
Hella-sensor MCA-HS1	9600026589

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectCharge MCA 1280 / 2415 / 2425 / 2440

3.39

IU0U acculader

MCA 1280

MCA 2415

MCA 2425

MCA 2440

	MCA 1280	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
Laaduitgangen	3	2	3	3
Ingangsspanning	90 - 260 V			
Frequentie	50 - 60 Hz			
Spanning bij einde laden	14,4 / 14,7 V	28,8 / 29,4 V		
Druppellaadspanning	13,8 V		27,6	
Geadviseerde accucapaciteit	200 - 800 Ah	40 - 170 Ah	75 - 300 Ah	100 - 400 Ah
U0-fase begrensd tot	8 uur		8 of 16 uur	
Maximaal rendement	92%			
Laadstroom	80 A	12,5 A	25 A	40 A
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +50°C			
Afmetingen (b x h x d)	208,5 x 75 x 303 mm	179 x 63 x 238 mm	208,5 x 75 x 283 mm	208,5 x 75 x 303 mm
Gewicht	4 kg	1,6 kg	2,9 kg	3,9 kg
Type bescherming	IP21			

Product	Art. nr.
PerfectCharge MCA 1280	9600000032
PerfectCharge MCA 2415	9600000033
PerfectCharge MCA 2425	9600000034
PerfectCharge MCA 2440	9600000035
/ Optionele accessoires	
Temperatuursensor MCA-TS1	9600000099
Afstandsbediening MCA-RC1	9600000100
Hella-sensor MCA-HS1	9600026589

Dometic PerfectCharge IU 812

3.16

IU0U-acculader, 12 volt, voor vloeistof-, gel- en AGM-accu's

Laaduitgangen	1
Ingangsspanning	230 V (180 - 253 V)
Frequentie	50 - 60 Hz
Spanning bij einde laden	14,4 V
Druppellaadspanning	13,6 V
Max. accucapaciteit	100 Ah
Laadstroom	8 A
Laadkarakteristieken	IU0U met begrensde IU0-fase
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +50°C
Afmetingen (b x h x d)	120 x 70 x 200 mm
Gewicht	0,9 kg
Kwaliteitskenmerken	Beschermd tegen overbelasting/kortsluiting, kan worden gebruikt als hoofdvoeding

Product	Art. nr.
PerfectCharge IU 812	9600000037

POWERBANK MET STARTHULP

Een powerbank die ook je voertuig start. Dit compacte apparaat beschikt over een groot aantal handige functies, waaronder twee USB-aansluitingen voor het opladen van digitale apparaten, een draadloos oplaadstation voor de smartphone, een 12 volt DC-uitgang voor de koelbox en twee startkabels. De superheldere led-verlichting is zeer handig in noodsituaties, bijv. bij stroomuitval of als je 's nachts problemen hebt met je auto. De PJS1000 van Dometic heeft voldoende vermogen om starthulp te bieden aan benzinemotoren van maximaal 6.0 liter of diesels van maximaal 4.0 liter. De geïntegreerde lithium battery levert een piek van 1000 ampère; genoeg voor 30 boost-starts na één keer laden.

NIEUW! Dometic PJS1000

3.58

Powerbank starthulp, 1000 A piekstroom

Accutype	Lithiumpolymeeraccu
Nominale spanning	14,8 V DC
Accucapaciteit	16.000 mAh / 59,2 Wh
Nominale stroomsterkte USB-uitgangen	2,1 A
Laadspanning	12 V DC (16 V)
Nominale stroomsterkte DC-uitgang	< 8 A
Uitgangsvermogen	10 W
Standaard draadloos opladen	Qi
Led-verlichtingsvermogen	1 W
Startstroom	< 400 A (2 s)
Piekstroom	1000 A
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C tot +60°C
Afmetingen (b x h x d)	192 x 88 x 41,5 mm
Gewicht	620 g

Product	Art. nr.
Dometic PJS1000	9620002620

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectBattery BR 12

3.16

Battery refresher, 12 volt

Ingangsspanning	12 V DC
Inschakelspanning	> 12,6 ± 0,2 V
Stand-by stroomsterkte	< 0,2 mA
Accupolen	1
Afmetingen (b x h x d)	100 x 67 x 25
Gewicht	0.12
Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art. nr.
PerfectBattery BR 12	9600000093

Dometic PerfectBattery BC 100

3.16

Battery Conditioner, 12 V

Ingangsspanning	230 V AC (180 - 253 V)
Ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Accupolen	1
Spanning bij einde laden	13,8 V DC
Druppellaadspanning	13,0 V
Laadindicator	3 leds
Max. laadstroom	1,0 A
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +50°C
Afmetingen (b x h x d)	70 x 100 x 60 mm
Gewicht	0,45 kg
Kwaliteitskenmerken	Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting

Product	Art. nr.
PerfectBattery BC 100	9600000092

POWERBANK EN ZAKLAMP IN ÉÉN

De Dometic PLB15 is een zeer sterke lithiumaccu van 15 Ah die tot 192 Wh kan leveren bij 12 volt. Zo heb je een betrouwbare stroombron voor je draagbare elektronische apparaten, zoals koelboxen, laptops, mobiele telefoons, camera's en nog veel meer. Het lichte, compacte en ergonomische ontwerp maakt hem een ideale energiebron voor mobiel gebruik. Deze veelzijdige powerbank is uitgerust met 3 verschillende uitgangen: 12 V, USB-C en USB-A, zodat je klanten meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen opladen. Om de PLB15 weer op te laden zijn er verschillende opties: opladen via het stopcontact met de USB-C-ingang, opladen via de auto en zelfs opladen via zonne-energie via de DC-coaxiale ingang.

NIEUW! Dometic PLB15

3.16

Draagbare lithiumbatterij met zaklamp, 15 Ah

Ingangsspanning	12/24 V DC
Ingangsspanning (DC)	minimaal 12 V DC maximaal 32 V DC
Nominale accucapaciteit	15 Ah
Bedrijfstemperatuur	min. 0°C max. 45°C
Beschermingsklasse	IP-klasse IP44
Afmetingen (b x h x d)	222,5 x 85 x 85 mm
Gewicht	1,75 kg

Product	Art. nr.
Dometic PLB15	9620012451

Zaklamp met dubbele functie
Gebruik de zaklampmodus voor betere verlichting in het donker of als sfeerverlichting.

Led-lampjes geven de laadstatus weer
De 5 led-lampjes van de PLB15 geven het laadniveau weer van de batterij.

Laad al je apparaten op
Laad je apparaten op via 3 verschillende uitgangen: 12 V, USB-C of USB-A

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

SPANNINGSOMVORMERS

Voor het aansluiten van 12 volt apparaten op 24 volt accu's

Betaalbare, ultracompacte spanningsomvormers in geschakelde uitvoering het gebruik van 12 volt apparaten in 24 volt circuits: Onze instapmodellen (Dometic PerfectPower DCDC 06 tot DCDC 24) zijn vaak prima geschikt om een 12 volt apparaat op een 24 volt accu te laten werken.

Voor meer veeleisende toepassingen, zoals het gebruik van computers, monitoren of meetinstrumenten, heb je een hoogwaardige DC-laadstroomomvormer nodig (DCC 2412-20 of DCDC 2412-40, zie blz. 151).

Dometic PerfectPower DCDC 06 / DCDC 12 / DCDC 24

3.16

Spanningsomvormers

DCDC 06

DCDC 12

DCDC 24

	DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
Ingangsspanning	20 tot 30 V DC		
Nullaststroom	8 mA	8 mA	8 mA
Nominale ingangsstroomsterkte	5 A	10 A	18 A
Uitgangsspanning	13,8 V DC -10%		
Nominale uitgangsstroom	6 A	12 A	24 A
Maximale uitgangsstroom	10 A	18 A	30 A
Energie-efficiëntie	maximaal 90%	maximaal 90%	maximaal 90%
Afmetingen (b x h x d)	105 x 47 x 118 mm	105 x 47 x 128 mm	105 x 47 x 158 mm
Gewicht	0,45 kg	0,5 kg	0,7 kg

Product	Art. nr.
PerfectPower DCDC 06	9600000038
PerfectPower DCDC 12	9600000039
PerfectPower DCDC 24	9600000040

DC-LAADSTROOM-OMVORMERS

VOOR BETROUWBAAR LADEN TIJDENS HET RIJDEN

Vanaf nu komen je klanten nooit meer met een lege accu aan op hun plaats van bestemming. Onze nieuwste generatie DC-laadstroomomvormers met buck-boost (omvormers met step-down en step-up) zorgen ervoor dat de vrijetijdsacccu tijdens het rijden te allen tijde optimaal wordt geladen. Zeer aan te bevelen voor moderne EURO 6-voertuigen met slimme dynamo's en ook voor voertuigen waarbij de kabeldiameter te klein is om de aangesloten apparaten van stroom te voorzien.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectPower DCC

3.16

DC-laadstroomomvormers

DCC 1212-10

DCC 1212-20

DCC 1212-40

DCC 2412-20

DCC 2412-40

DCC 1224-10

DCC 1224-20

DCC 2424-10

	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-20
Ingangsspanning	12 V (8 - 16 V)	12 V (8 - 16 V)	12 V (8 - 16 V)	24 V (16 - 32 V)
Uitgangsspanning	12 V (13,2 - 14,7 V)	12 V (13,2 - 14,7 V)	12 V (13,2 - 14,7 V)	12 V (13,2 - 14,7 V)
Vorm uitgangsspanning	3-traps laadkarakteristiek of vaste waarde			
Laadstroom	10 A	20 A	40 A	20 A
Accusoorten	Loodzuuraccu's (vloeistof, gel, AGM) Dometic eStore lithium battery			
Maximaal rendement	89%	89%	89%	89%
Afmetingen (b x h x d)	153 x 73 x 180 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
Gewicht	1,25 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			

	DCC 2412-40	DCC 1224-10	DCC 1224-20	DCC 2424-10
Ingangsspanning	24 V (16 - 32 V)	12 V (8 - 16 V)	12 V (8 - 16 V)	24 V (16 - 32 V)
Uitgangsspanning	12 V (13,2 - 14,7 V)	24 V (26,4 - 29,4 V)	24 V (26,4 - 29,4 V)	24 V (26,4 - 29,4 V)
Vorm uitgangsspanning	3-traps laadkarakteristiek of vaste waarde			
Laadstroom	40 A	10 A	20 A	10 A
Accusoorten	Loodzuuraccu's (vloeistof, gel, AGM) Dometic eStore lithium battery			
Maximaal rendement	89%	89%	89%	89%
Afmetingen (b x h x d)	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
Gewicht	1,85 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			

Product	Art. nr.
Dometic PerfectPower DCC 1212-10	9600003753
Dometic PerfectPower DCC 1212-20	9600003754
Dometic PerfectPower DCC 1212-40	9600003755
Dometic PerfectPower DCC 2412-20	9600003750
Dometic PerfectPower DCC 2412-40	9600003751
Dometic PerfectPower DCC 1224-10	9600003748
Dometic PerfectPower DCC 1224-20	9600003749
Dometic PerfectPower DCC 2424-10	9600003752
/ Optionele accessoires	
Temperatuursensor MCA-TS1	9600000099

De sinusomvormers uit de SinePower DSP- en DSP-T-serie genereren een zuivere sinusspanning, die perfect is voor gevoelige 230 volt apparatuur. Dankzij het grote ingangsspanningsbereik zijn ze ook geschikt voor moderne Euro 6-voertuigen met slimme dynamo's. De zuivere sinusomvormers uit de SinePower DSP-T-serie bieden je twee extra voordelen: een netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie en een energiebesparende slimme standbymodus.

Dometic SinePower DSP

3.16

Sinusomvormer

DSP 212
DSP 224

DSP 412
DSP 424

	DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424
Ingangsspanning	12 V DC (10 - 16,5 V) / 24 V DC (20 - 33 V)	
Uitgangsspanning / vorm	230 V AC / zuivere sinusgolf ∿	
Uitgangsfrequentie	50 Hz	50 Hz
Nullaststroom	0,6 A / 0,4 A	0,6 A / 0,4 A
Continuvermogen	150 W	350 W
Piekvermogen	300 W	700 W
Maximaal rendement	90%	90%
Afmetingen (b x h x d)	127 x 52 x 210 mm	127 x 52 x 210 mm
Gewicht	1,1 kg	1,2 kg
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
Type bescherming	gelijkwaardig aan IP21	

Product	Art. nr.
Dometic SinePower DSP 212	9600002603
Dometic SinePower DSP 224	9600002540
Dometic SinePower DSP 412	9600002541
Dometic SinePower DSP 424	9600002542

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic SinePower DSP

3.16

Sinusomvormers

DSP 612
DSP 624

DSP 1012
DSP 1024

DSP 1512
DSP 1524

DSP 2012
DSP 2024

Afstandsbediening bij de leverings-omvang inbegrepen

	DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
Ingangsspanning	12 V DC (10 - 16,5 V) / 24 V DC (20 - 33 V)	
Uitgangsspanning / vorm	230 V AC / zuivere sinusgolf ∿	
Uitgangsfrequentie	50 Hz	50 Hz
Nullaststroom	< 0,8 A / < 0,5 A	1,0 A / 0,6 A
Stroomverbruik in stand-bymodus	0,3 A / 0,2 A	0,35 A / 0,2 A
Continuvermogen	600 W	1000 W
Piekvermogen	1200 W	2000 W
Maximaal rendement	90%	90%
Afmetingen (b x h x d)	230 x 80 x 220 mm	230 x 80 x 240 mm
Gewicht	2,8 kg	3,1 kg
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
Type bescherming	gelijkwaardig aan IP21	

	DSP 1512 / DSP 1524	DSP 2012 / DSP 2024
Ingangsspanning	12 V DC (10 - 16,5 V) / 24 V DC (20 - 33 V)	
Uitgangsspanning / vorm	230 V AC / zuivere sinusgolf ∿	
Uitgangsfrequentie	50 Hz	50 Hz
Nullaststroom	< 1,2 A / < 0,6 A	< 1,5 A / < 0,8 A
Stroomverbruik in stand-bymodus	0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A
Continuvermogen	1500 W	2000 W
Piekvermogen	3000 W	4000 W
Maximaal rendement	90%	90%
Afmetingen (b x h x d)	272 x 97 x 340 mm	272 x 97 x 360 mm
Gewicht	4,9 kg	5,2 kg
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
Type bescherming	gelijkwaardig aan IP21	

Product	Art. nr.
Dometic SinePower DSP 612	9600002543
Dometic SinePower DSP 624	9600002544
Dometic SinePower DSP 1012	9600002545
Dometic SinePower DSP 1024	9600002546
Dometic SinePower DSP 1512	9600002547
Dometic SinePower DSP 1524	9600002548
Dometic SinePower DSP 2012	9600002549
Dometic SinePower DSP 2024	9600002550
/ Optionele accessoires	
DC-aansluitkabel (voor DSP 612 / 624 / 1012 / 1024)	9600000268
DC-aansluitkabel DSP 1512, 12 V	9102700003
DC-aansluitkabel DSP 2012, 12 V	9600000269
DC-aansluitkabel DSP 1524 / 2024, 24 V	9600000268
Netvoorrangsschakeling VS-230	9600000324

Dometic SinePower DSP-T

3.16

Comfort sinusomvormers

DSP 1312T
DSP 1324T

DSP 1812T / TW
DSP 1824T

DSP 2312T
DSP 2324T

DSP 3512T
DSP 3524T

Beschikbaar als optionele accessoire

	DSP 1312T / DSP 1324T	DSP 1812T / TW / DSP 1824T
Ingangsspanning	12 V DC (10,5 - 16 V) / 24 V DC (21 - 32 V)	
Uitgangsspanning / vorm	230 V AC / zuivere sinusgolf ∿	
Uitgangsfrequentie	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Nullaststroom	2,5 A / 1,3 A	2,5 A / 1,3 A
Stroomverbruik in stand-bymodus	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,1 A
Continuvermogen	1300* W	1800 W
Piekvermogen	2400 W	3200 W
Maximaal rendement	90%	90%
Afmetingen (b x h x d)	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 405 mm
Gewicht	4,8 kg	6,1 kg
Voorrangschakeling	Geïntegreerde netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie	
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
Type bescherming	gelijkwaardig aan IP21	
	DSP 2312T / DSP 2324T	**DSP 3512T / DSP 3524T**
Ingangsspanning	12 V DC (10,5 - 16 V) / 24 V DC (21 - 32 V)	
Uitgangsspanning / vorm	230 V AC / zuivere sinusgolf ∿	
Uitgangsfrequentie	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Nullaststroom	2,8 A / 1,4 A	3,6 A / 1,8 A
Stroomverbruik in stand-bymodus	0,2 A / 0,15 A	0,2 A / 0,15 A
Continuvermogen	2300* W	3500* W
Piekvermogen	4000 W	6000 W
Maximaal rendement	90%	90%
Afmetingen (b x h x d)	284 x 118 x 481 mm	324 x 122 x 490 mm
Gewicht	6,6 kg	10,9 kg
Voorrangschakeling	Geïntegreerde netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie	
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
Type bescherming	gelijkwaardig aan IP21	

Product	Art. nr.
Dometic SinePower DSP 1312T	9600002551
Dometic SinePower DSP 1324T	9600002552
Dometic SinePower DSP 1812T	9600002553
Dometic SinePower DSP 1812TW – Speciale verbindingsversie	9600009386
Dometic SinePower DSP 1824T	9600002554
Dometic SinePower DSP 2312T	9600002555
Dometic SinePower DSP 2324T	9600002556
Dometic SinePower DSP 3512T	9600002557
Dometic SinePower DSP 3524T	9600002558
/ Optionele accessoires	
DC-aansluitkabel (voor DSP 1312T / DSP 1324T)	9600000268
DC-aansluitkabel (voor DSP 1812T, 12 V)	9102700003
DC-aansluitkabel (voor DSP 2312T, 12 V)	9600000269
DC-aansluitkabel (voor DSP 3512T, 12 V)	op aanvraag
DC-aansluitkabel (voor DSP 1824T/2324T/3524T, 24 V)	9600000268
Standaard afstandsbediening DSP-RCT	9600002564
Comfortabele afstandsbediening DSP-EM	9600002565

* 10 minuten continuvermogen, permanent vermogen: 50% van piekvermogen

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

ALLES ONDER CONTROLE

Alle belangrijke parameters in het zicht en eenvoudig te bedienen

Een superhandige en veelzijdige afstandsbediening speciaal om sinusomvormers en acculaders van Dometic eenvoudig te kunnen bedienen. Naast de standaardfuncties (ON, OFF en stand-by) geeft ze ook waarden als vermogen en spanning weer. Door een MCA-acculader of -accusensor aan te sluiten, kan de unit worden geüpgraded tot een krachtige energiemonitor en controlecentrum.

Dometic DSP-EM

3.16

Bewakings- en regelunit voor DSP-T omvormer en MCA-oplader

Ingangsspanning	9 - 35 V DC
Stroomgebruik In display modus In stand-by modus	 170 mA 40 mA
Afmetingen (b x h x d)	150 x 110 x 23 mm
Gewicht	0,15 kg
Kwaliteitskenmerken	• De veelzijdige unit regelt en monitort je DSP-T omvormer en MCA oplader • Combineer hem met een accusensor om alle belangrijke accugegevens te kunnen bekijken • Geeft naast standaardfuncties ook waarden als vermogen en spanning weer • Complete aanpassing van je omvormer mogelijk • Combineer hem met een MCA oplader om alle energieproducten via één paneel te regelen

Product	Art. nr.
Dometic DSP-EM	9600002565

DOMETIC GENERATOREN

230 VOLT - ALTIJD EN OVERAL

Voordelen

- Zeer compact design
- Hoog continu uitgangsvermogen
- Geschikt als voedingsbron voor Dometic airco's
- Inclusief afstandsbediening
- TEC modellen: Automatische startfunctie voor het automatisch opladen van accu's
- Op benzine: variabel toerental, laag brandstofverbruik, lage geluidsproductie

RPM

VARIABEL TOERENTAL

- T-model en modellen op diesel: constant toerental

RPM

CONSTANT TOERENTAL

Dometic generatoren zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening waar geen netspanning ter beschikking is. Dit maakt ze onmisbaar voor veel commerciële toepassingen.
Krachtig, een gematigd brandstofverbruik en een uitstekende productkwaliteit zijn de kenmerken die je mag verwachten van elke Dometic generator. Het aanbod loopt uiteen van 2000 tot 6200 watt, op benzine of diesel.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic TEC 29

3.39

2,6 kW generator voor 230V AC, op benzine

TEC 29





	TEC 29
Uitgangsspanning	230 V AC ± 1% (continu)/zuivere sinusgolf ∿
Totale vervormingsfactor	1 %
Frequentie	50 Hz ± 1%
Maximale startstroom	33 A
Continuvermogen	2600 W
Piekvermogen	2900 W
Motorvermogen	4,0 (5,5) kW (PS)
Bedrijfsmodus/brandstof	Gewone loodvrije benzine ROZ 91
Stroomgebruik	max. 1,2 l/u
Geluidsniveau op 7 meter	54 - 59 dBa
Gegarandeerd geluidsniveau	86 dBA
Afmetingen (b x h x d)	480 x 290 x 385 mm
Breedte met ophanging	580 mm
Uitvoering behuizing	Roestvrijstaal
Gewicht	44 kg
Autostartfunctie	ja
12 volt-aansluiting voor opladen van accu	ja
Kwaliteitskenmerken	Automatische uitschakeling bij laag oliepeil, elektrische starter, kortsluitbeveiliging, geluiddichte werking via extern bedieningspaneel, alarmfuncties, variabel generatortoerental
Keurmerken	E13

Product	Art. nr.
Dometic TEC 29	9102900299
/ Optionele accessoires	
Kunststof benzinetank met afsluitbare tankdop en reservestand, 15 liter	9102900009
Kunststof benzinetank met steunen en geïntegreerde trechter, 15 liter	9102900010
20 liter roestvrijstalen tank	9102900011
Slangenset	9102900003
Flexibele metalen slang 25 mm, 2 meter	9102900137
Flexibele metalen slang 25 mm, 5 meter	9102900138

Dometic TEC 30EV / TEC 40D

3.39

2,5 kW of 3,6 kW generator voor 230 volt AC, op diesel

TEC 30EV



TEC 40D



	TEC 30EV	TEC 40D
Uitgangsspanning	230 V AC ± 1% (continu)/zuivere sinusgolf ∿	230 V AC ± 1% (continu)/zuivere sinusgolf ∿
Totale vervormingsfactor	1 %	5 %
Frequentie	50 Hz ± 1%	50 Hz ± 1%
Maximale startstroom	33 A	45 A
Continuvermogen	2500 W	3500 W
Piekvermogen	2900 W	3900 W
Motorvermogen	3,3 (4,5) kW (PS)	4,7 (6,4) kW (PS)
Bedrijfsmodus/brandstof	Diesel	Diesel
Stroomgebruik	Max. 0,7 l/u	Max. 1,4 l
Geluidsniveau op 7 meter	60 dBA	64 dBA
Gegarandeerd geluidsniveau	84 dBA	89 dBA
Afmetingen (b x h x d)	465 x 465 x 466 mm	765 x 457 x 467 mm
Breedte met ophanging	572 mm	765 mm
Uitvoering behuizing	Roestvrijstaal	Roestvrijstaal
Gewicht	70 kg	96,5 kg
Automatische startfunctie	Ja	Ja
12 V-aansluiting voor opladen van accu	Ja	Ja
Kwaliteitskenmerken	Automatische uitschakeling bij laag oliepeil, elektrische starter, kortsluitbeveiliging, geluiddichte werking via extern bedieningspaneel, alarmfuncties	
Keurmerken	E13	E24

Product	Art. nr.
Dometic TEC 30EV	9102900033
Dometic TEC 40D	9102900295
/ Optionele accessoires	
Kunststof benzinetank met afsluitbare tankdop en reservestand, 15 liter	9102900009
Kunststof benzinetank met steunen en geïntegreerde trechter, 15 liter	9102900010
20 liter roestvrijstalen tank	9102900011
Slangenset	9102900003
Flexibele metalen slang 25 mm, 2 meter	9102900137
Flexibele metalen slang 25 mm, 5 meter	9102900138

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic T 4000H / T 5500H

3.39

3,5 kW of 4,5 kW generator voor 230 volt AC, op benzine

T 4000H



T 5500H



	T 4000H	T 5500H
Uitgangsspanning	230 V AC ± 10% (continu)/zuivere sinusgolf ∿	230 V AC ± 10% (continu)/zuivere sinusgolf ∿
Totale vervormingsfactor	5 %	5 %
Frequentie	50 Hz ± 8%	50 Hz ± 8%
Maximale startstroom	16 A	32 A
Continuvermogen	3500 W	4500 W
Piekvermogen	3800 W	5300 W
Motorvermogen	4,6 kW (3.000 omw/min)	6,4 kW (3.000 omw/min)
Bedrijfsmodus/brandstof	Gewone loodvrije benzine ROZ 91	Gewone loodvrije benzine ROZ 91
Stroomgebruik	Max. 2,2 l/u	Max. 3,0 l/u
Geluidsniveau op 7 meter	67 dBA	70 dBA
Gegarandeerd geluidsniveau	91 dBA	94 dBA
Afmetingen (b x h x d)	660 x 335 x 475 mm	700 x 510 x 520 mm
Breedte met ophanging	365 mm	538 mm
Uitvoering behuizing	Poedercoating	Poedercoating
Gewicht	102 kg	132 kg
Automatische startfunctie	Nee	Nee
12 V-aansluiting voor opladen van accu	Optie AG 111	Optie AG 111
Kwaliteitskenmerken	• Zorgt op afgelegen locaties zonder netspanning voor een voeding van 230 volt AC. • Krachtig: continuvermogen van 3500 W • Handige 12 volt aansluiting voor het opladen van batterijen • Inclusief afstandsbediening • De roestvrijstalen behuizing dempt het werkingsgeluid	• Zorgt op afgelegen locaties zonder netspanning voor een voeding van 230 volt AC. • Krachtig: continuvermogen van 4500 W • Handige 12 volt aansluiting voor het opladen van batterijen • Inclusief afstandsbediening • De roestvrijstalen behuizing dempt het werkingsgeluid • Grote brandstoftank van 15 liter voor een gebruiksduur van maximaal 5 uur
Keurmerken	E24	E24

Product	Art. nr.
Dometic T 4000H	9102900006
Dometic T 5500H	9102900037
/ Optionele accessoires	
Kunststof benzinetank met afsluitbare tankdop en reservestand, 15 liter	9102900009
Kunststof benzinetank met steunen en geïntegreerde trechter, 15 liter	9102900010
20 liter roestvrijstalen tank	9102900011
Slangenset	9102900003
Flexibele metalen slang 25 mm, 2 meter	9102900137
Flexibele metalen slang 25 mm, 5 meter	9102900138

Dometic T 2500H

3.39

2,0 kW generator voor 230 V AC, op benzine



Uitgangsspanning	230 V AC ± 10% (continu)/zuivere sinusgolf ∿
Totale vervormingsfactor	5 %
Frequentie	50 Hz ± 5%
Maximale startstroom	24 A
Continuvermogen	2000 W
Piekvermogen	2200 W
Motorvermogen	4,0 (5,5) kW (PS)
Bedrijfsmodus/brandstof	Gewone loodvrije benzine ROZ 91
Stroomgebruik	Max. 1,2 l/u
Geluidsniveau op 7 meter	60 dBA
Gegarandeerd geluidsniveau	86 dBA
Afmetingen (b x h x d)	530 x 290 x 385 mm
Breedte met ophanging	640 mm
Uitvoering behuizing	Roestvrijstaal
Gewicht	50 kg
12 V-aansluiting voor opladen van accu	Ja, met optionele laadregelaar
Kwaliteitskenmerken	Automatische uitschakeling bij laag oliepeil, elektrische starter, kortsluitbeveiliging, geluiddichte werking via extern bedieningspaneel
Keurmerken	E3

Product	Art. nr.
Dometic T 2500H	9102900005
/ Optionele accessoires	
Kunststof benzinetank met afsluitbare tankdop en reservestand, 15 liter	9102900009
Kunststof benzinetank met steunen en geïntegreerde trechter, 15 liter	9102900010
20 liter roestvrijstalen tank	9102900011
Slangenset	9102900003
Flexibele metalen slang 25 mm, 2 meter	9102900137
Flexibele metalen slang 25 mm, 5 meter	9102900138
Acculaadregelaar	9102900014
Onderuitlaat	9102900023
Wisselschakelaar (generator/netspanning)	9102900013

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic TEC 60EV

3.39

6,2 kW generator voor 230 volt AC, op gewone loodvrije benzine



Uitgangsspanning	230 V AC ± 1% (continu)/zuivere sinusgolf ∿
Totale vervormingsfactor	< 3%
Frequentie	50 Hz ± 1%
Maximale startstroom	85 W
Continuvermogen	6200 W
Piekvermogen	6500 W
Motorvermogen	6,0 (8,9) kW (PS)
Bedrijfsmodus/brandstof	Gewone loodvrije benzine ROZ 91
Stroomgebruik	Max. 3,7 l/u
Geluidsniveau op 7 meter	66 dBA
Gegarandeerd geluidsniveau	90 dBA
Afmetingen (b x h x d)	626 x 474 x 544 mm
Uitvoering behuizing	Roestvrijstaal
Gewicht	112 kg
Autostartfunctie	●
12 V-aansluiting voor opladen van accu	●
Kwaliteitskenmerken	Automatische uitschakeling bij laag oliepeil, elektrische starter, overbelastings- en kortsluitbeveiliging, geluiddichte werking via extern bedieningspaneel, alarmfuncties, variabel generatortoerental
Keurmerken	E13

Product	Art. nr.
Dometic TEC 60EV	9102900303
/ Optionele accessoires	
Kunststof benzinetank met afsluitbare tankdop en reservestand, 15 liter	9102900009
Kunststof benzinetank met steunen en geïntegreerde trechter, 15 liter	9102900010
20 liter roestvrijstalen tank	9102900011
Slangenset	9102900003
Flexibele metalen slang 25 mm, 2 meter	9102900137
Flexibele metalen slang 25 mm, 5 meter	9102900138

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Accessoires voor koelboxen en koelkasten: koeling zonder compromissen

Zeg vaarwel tegen beperkingen in het gebruik van een koelbox, zelfs als het een eenvoudig of ouder model is. CoolPower accessoires bieden volop flexibiliteit. Ze kunnen worden gebruikt voor een 12 volt apparaat op een 24 volt accu of op netvoeding. Het is ook mogelijk om een slim apparaatje aan te sluiten dat voorkomt dat je accu leeggetrokken wordt.

Dometic CoolPower M 50U

3.16

Accumonitor voor universele 12 volt toepassingen

Uitgangsspanning	12 V
Uitgangsstroom	5 A
Continu vermogen bij 25 °C	65 W
Gewicht	0,12 kg

Product	Art. nr.
Dometic CoolPower M 50U	9600000446

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CoolPower EPS 817 / EPS 100

3.16

Omvormer, van 230 V naar 12 / 24 V

EPS 817



EPS 100

	EPS 817	EPS 100
Ingangsspanning	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
Uitgangsspanning	13 V DC	25 V DC
Continulading	6 A	–
Accuspanning	12 V DC	12 / 24 V DC
Afmetingen (b x h x d)	115 x 64 x 170 mm	115 x 65 x 185 mm
Gewicht	0,6 kg	0,7 kg
Product	**Art. nr.**	
Dometic CoolPower EPS 817	9600000439	
Dometic CoolPower EPS 100	9600000440	

Dometic CoolPower MPS 50 / MPS 80

3.16

Netadapter, voor het aansluiten van 24 volt apparatuur op 110 - 240 volt netspanning

MPS 50

MPS 80

	MPS 50	MPS 80
Ingangsspanning	110 - 240 V AC	110 - 240 V AC
Continu vermogen bij 25 °C	150 W	252 W
Uitgangsspanning	27 V DC	27 V DC
Uitgangsstroom	6 A	9 A
Accuspanning	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Afmetingen (b x h x d)	120 x 70 x 200 mm	120 x 70 x 200 mm
Gewicht	1 kg	1 kg
Product	**Art. nr.**	
Dometic CoolPower MPS 50	9600000441	
Dometic CoolPower MPS 80	9600000442	

LED-VERLICHTING VAN DOMETIC

ELEGANT EN ENERGIEBESPAREND

In nauwe samenwerking met toonaangevende voertuigfabrikanten hebben we aantrekkelijke verlichtingen ontworpen voor campers en caravans. De meeste daarvan zijn gebaseerd op ultramoderne led-technologie, tot 90% zuiniger dan conventionele halogeenlampen, waardoor ze veel langer op de spanning van de accu kunnen branden als er geen netspanning beschikbaar is.

Het Dometic verlichtingsassortiment omvat inbouwspots voor een gestroomlijnde inbouw in plafonds en wanden, opbouwspots die kunnen worden gedraaid en gekanteld naar de optimale hoek, en een collectie led-modules met laag profiel in verschillende vormen en maten. Van leeslampen en keukenkastverlichting tot instapverlichting en aangename sfeerverlichting; onze ontwerpers hebben aan alles gedacht.

Deze catalogus toont een kleine selectie van onze producten voor inbouw achteraf. Kies wat past bij je idee van een perfect verlicht voertuig en neem contact op als je meer inspiratie wil opdoen.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic L70TM

3.35

Ledlamp met zwanenhals en touch-schakelaar



Spanning	10-15 V DC
Stroomingang	3 W + 0,2 W (nachtverlichting)
Energieverbruik per 1000 uur	3 kWh
Energieklasse	G (A↑G)
Lichtopbrengst	160 lm
Levensduur	25.000 uur
Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
Materiaal	Metaal
Afmetingen	213 x 45 mm
Kwaliteitskenmerken	Met blauwe nachtverlichting. Ideaal voor slaapkamer en woongedeelte. Elegante chromen uitstraling, verborgen schroefbevestigingen.

Product	Art. nr.
L70TM	9106506321

Dometic L80TM

3.35

Led-lamp met zwanenhals



Spanning	10-15 V DC
Stroomingang	2 W
Energieverbruik per 1000 uur	2 kWh
Energieklasse	G (A↑G)
Lichtopbrengst	120 lm
Levensduur	30.000 uur
Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
Materiaal	Kunststof/metaal
Afmetingen	Lengte: 372 mm, kop spot: Ø 60 mm, voet: Ø 58 mm
Kwaliteitskenmerken	Kwalitatief hoogwaardig kunststof, voelt aangenaam aan. Lampvoet integreert twee USB-aansluitingen (1 A en 2 A). Gebruiksvriendelijke touch-sensor. Heeft 18 watt of meer nodig bij gelijktijdig gebruik van de lamp en de USB-aansluitingen van 1 A en 2 A.

Product	Art. nr.
L80TM	9106506669

Dometic L100RM

3.35

Kantelbare inbouw led-spot



Spanning	12 V DC
Stroomingang	1,4 W
Energieverbruik per 1000 uur	1 kWh
Energieklasse	G (A↑G)
Lichtopbrengst	90 lm
Levensduur	25.000 uur
Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
Materiaal	Aluminium/kunststof
Afmetingen	Ø 53 mm x 22 mm
Kwaliteitskenmerken	Nauwkeurig richtbaar, met optische lens. Trendy design. Dimbaar.

Product	Art. nr.
L100RM	9106506655

Dometic DTO-03

3.35

DTO led-module

Spanning	10 - 15 V DC
Stroomingang	3 W
Energieverbruik per 1000 uur	3 kWh
Energieklasse	G A↑G
Lichtopbrengst	140 lm
Levensduur	50.000 uur
Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
Materiaal	Aluminium/metaal
Afmetingen	100 x 100 x 5 mm
Kwaliteitskenmerken	Extreem laag profiel. Zeer homogeen licht, dimbaar. Geleverd met plakstrip en schroeven.

Product	Art. nr.
DTO-03	9106506660

Dometic DTO-06

3.35

DTO led-module

Spanning	10 - 15 V DC
Stroomingang	6 W
Energieverbruik per 1000 uur	6 kWh
Energieklasse	G A↑G
Lichtopbrengst	330 lm
Levensduur	50.000 uur
Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
Materiaal	Aluminium/metaal
Afmetingen	200 x 100 x 5 mm
Kwaliteitskenmerken	Extreem laag profiel. Zeer homogeen licht, dimbaar. Geleverd met plakstrip en schroeven.

Product	Art. nr.
DTO-06	9106506661

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic RainTec RT 100

4.70

Verlichte regenwaterafvoer

Materiaal	Aluminium
Spanning	12 V DC
Stroomaansluiting	7 W
Energieverbruik per 1000 uur	7 kWh
Lichtopbrengst	435 lm
Lichtkleur	Warm wit (3000 K)
Materiaal	Aluminium
Afmetingen	1.500 x 20 x 6 mm
Kwaliteitskenmerken	• Regengoot voor Fiat Ducato met schuifdeuren (campers en buscampers) • Voorkomt dat er regenwater binnenkomt als de deur geopend is • Ook voorzien van een geïntegreerde ledlichtstrip • Verlicht het gebied voor de deur • Combineer RT100 en FFB8 voor een Coming home-functie.

Product	Art. nr.
Dometic RainTec RT 100,verlichte regengoot, zwarte uitvoering	9106505301
Dometic RainTec RT 100, verlichte regengoot voor Fiat Ducato met schuifdeuren, wit	9106505302
Optioneel accessoire	
Afstandsbediening voor led-verlichting en SMD-flexistrips	9106504080

Dometic Light FFB 8

4.70

Afstandsbediening voor led-verlichting en SMD-flexistrips

Omschrijving	Draadloze afstandsbediening met dimfunctie voor een uitgebreide regeling van de led-verlichting en SMD-flexistrip, zodat je zowel binnen als buiten je voertuig de juiste verlichting kunt instellen.
Spanning	12 / 24 V DC
Max. Laadstroom	8 A
Materiaal	Kunststof
Afmetingen	110 x 56 x 34 mm
Kwaliteitskenmerken	• Gebruiksvriendelijke bediening met handzender • Dimfunctie voor led-verlichting en SMD-flexistrips • Klemaansluitingen voor eenvoudige installatie • Perfecte combinatie voor RainTec RT100

Product	Art. nr.
Dometic Light FFB 8	9106504080

BÜTTNER | DOMETIC

INNOVATIEVE ELEKTRONICA VOOR MOBIELE STROOMVOORZIENING

Het merk Dometic Büttner staat voor innovatieve, hoogwaardige elektronische producten die speciaal zijn ontwikkeld met het oog op de veeleisende omstandigheden in recreatievoertuigen. De producten die we hebben geselecteerd voor onze B2B-catalogus vormen een perfecte aanvulling op ons bestaande assortiment. Ze zijn ontworpen door gepassioneerde professionals die kunnen bouwen op meer dan drie decennia vakkennis en ervaring.

Krachtige systemen op basis van zonne-energie en lithiumaccu's voor een onafhankelijke energievoorziening, laders en laadboosters voor optimaal opladen van accu's onderweg en ter plaatse, sinusomvormers die 230 volt leveren aan boord, slimme accessoires en meer… Haal inspiratie uit ons Dometic Büttner-assortiment en bied jouw klanten een nieuw niveau van comfort en onafhankelijkheid onderweg!

SYSTEMEN OP BASIS VAN ZONNE-ENERGIE

Zonnepanelen, complete systemen en modules - speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen. Keuze uit meerdere modellen voor elke vraag en voor elk formaat voertuig.

Bladzijde 170 - 176

LITHIUMACCU'S

Ontworpen voor professioneel gebruik: kwalitatief hoogwaardige lithium-ion-accu's. Slimme oplossingen voor het upgraden van conventionele accusystemen.

Bladzijde 177 - 181

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.



ACCULADERS

Betrouwbaar de accu laden tijdens het rijden en op 230 netspanning: accucontroleboosters, acculaadboosters en complete stroomvoorzieningssystemen.

Bladzijde 182 - 185

OMVORMERS

230 volt vanaf de boordaccu: sinusomvormers met of zonder netvoorrangssystemen. Combi-apparatuur met geïntegreerde acculader.

Bladzijde 186 - 189

INSTALLATIE-ACCESSOIRES

Handige accessoires voor het eenvoudig en gestroomlijnd installeren van Dometic Büttner producten.

Bladzijde 190 - 191

MODULAIR EN COMPLETE SYSTEMEN

Als je ver uit de buurt bent van een energievoorziening is een zonnepaneel een geweldige manier om apparatuur te gebruiken, zonder dat de accu leegloopt. Dometic Büttner biedt een breed assortiment aan hoogwaardige producten, om te voorzien in elke vraag en voor elk voertuigformaat. Van opvouwbare zonnepanelen tot installatie-vriendelijke complete systemen: de oplossingen van Dometic Büttner op basis van zonne-energie bieden jouw klanten een nieuw niveau van vrijheid en onafhankelijkheid. Ook helpen ze bij kostbare uitvaltijd tijdens accustoringen.



NIEUW: Connectiviteit standaard inbegrepen

Vanaf nu worden al onze complete systemen op basis van zonne-energie standaard geleverd met onze nieuwste generatie zonnelaadregelaars (Dometic SC330 of SC480, afhankelijk van het vermogen van het systeem). Onze nieuwe solar controllers zijn geschikt voor Bluetooth en compatibel met de Dometic N-Bus systemen. Dit geeft jouw klanten het unieke voordeel dat ze toegang hebben tot hun energievoorzieningssysteem aan boord vanaf een smartphone of een centrale regelunit (Dometic TD283, zie pagina 175.)

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Büttner BLACK LINE

Complete systemen op basis van zonne-energie

MT 75 MC Slim

MT 160 - 2 MC

	MT 75 MC SLIM	MT 80 MC	MT 110 MC	MT 140 MC	MT 170 MC
Nominaal vermogen (Wp)	75	80	110	140	170
Dagelijks vermogen (Wh/dag)	300	320	440	560	680
Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	1470 x 335 x 66	1170 x 450 x 66	1335 x 530 x 66	1530 x 530 x 66	1600 x 660 x 66

	MT 150 - 2 MC SLIM	MT 160 - 2 MC	MT 220 - 2 MC	MT 280 - 2 MC	MT 340 - 2 MC
Nominaal vermogen (Wp)	150	160	220	280	340
Dagelijks vermogen (Wh/dag)	600	640	880	1120	1,360
Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	2x 1470 x 335 x 66	2x 1170 x 450 x 66	2x 1335 x 530 x 66	2x 1530 x 530 x 66	2x 1600 x 660 x 66
/ Leveringsomvang	MT BLACK LINE zonnepane(e)l(en), nieuwe solar controller SC, dakspoilerset inclusief accessoires, dakdoorvoer, service-/verdelerblok, spoilerset en lijmset voor dakdoorvoer, kabelset binnen/buiten, voertuigkabelset met EBL, installatiemateriaal, kleine onderdelen, installatie-instructies				

Product	Art. nr.
MT 75MC Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 75 watt (dun), multicel	9620013690
MT 150-2MC Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 75 watt (dun), multicel	9620013695
MT 80MC Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 80 watt, multicel	9620013691
MT 160-2MC Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 80 watt, multicel	9620013696
MT 110MC Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 110 watt, multicel	9620013692
MT 220-2MC Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 110 watt, multicel	9620013697
MT 140MC Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 140 watt, multicel	9620013693
MT 280-2MC Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 140 watt, multicel	9620013698
MT 170MC Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 170 watt, multicel	9620013694
MT 340-2MC Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 170 watt, multicel	9620013699
/ Losse zonnepanelen	
MT 75MC, zonnepaneel, 75 watt (dun), multicel	9620000269
MT 80MC, zonnepaneel, 80 watt (dun), multicel	9620000132
MT 110MC, zonnepaneel, 110 watt (dun), multicel	9620000223
MT 140MC, zonnepaneel, 140 watt (dun), multicel	9620015882
MT 170MC, zonnepaneel, 170 watt (dun), multicel	9620000162

NIEUW! Dometic SC330 / SC480

Laadregelaar voor zonnepanelen, Bluetooth en N-bus

- Voert de modernste laadcurves uit, zelfs voor LiFePO4 accu's
- Haal meer energie uit je zonnepanelen met MPPT-technologie (Maximum Power Point Track)
- Keuzeschakelaar voor lithium LiFePO4, AGM, gel- en natte accu's
- Het OPTICHARGE-algoritme maakt het met zijn 6-traps laadcurves mogelijk om op te laden al naargelang de accubehoefte.
- 2 afzonderlijke ingangen voor verschillende zonnepanelen, bijv. BLACK LINE + POWER LINE, tweede accu-uitgang voor het laden van de startaccu

SC330 / 330 W / Art.nr. 9620013161
SC480 / 480 W / Art.nr. 9620013162

Dometic Büttner POWER LINE

Complete systemen op basis van zonne-energie

MT 90

MT 260 - 2

	MT 90	MT 130	MT 210
Nominaal vermogen (Wp)	90	130	210
Dagelijks vermogen (Wh/dag)	400	580	920
Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	980 x 600 x 66	1449 x 530 x 66	1760 x 660 x 66
	MT 180-2	**MT 260-2**	**MT 420-2**
Nominaal vermogen (Wp)	180	260	420
Dagelijks vermogen (Wh/dag)	790	1,160	1,840
Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	2x 980 x 600 x 66	2x 1449 x 530 x 66	2x 1760 x 660 x 66
/ Leveringsomvang	Monokristallijne POWER LINE zonnepane(e)l(en), nieuwe solar controller SC, dakspoilerset met accessoires, dakdoorvoer, service-/verdeelblok, spoilerset en lijmset voor dakdoorvoer, kabelset binnen/buiten, kabelset voor voertuigen met EBL, kleine onderdelen, montagemateriaal/handleiding		

Product	Art. nr.
MT 90 Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 90 watt	9620013700
MT 180-2 Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 90 watt	9620013703
MT 130 Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 130 watt	9620013701
MT 260-2 Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 130 watt	9620013704
MT 210 Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 210 watt	9620013702
MT 420-2 Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 210 watt	9620013705
/ Losse zonnepanelen	
MT 90, zonnepaneel, 90 watt	9620000140
MT 130, zonnepaneel, 130 watt	9620000319
MT 210, zonnepaneel, 210 watt	9620000169

Dometic Büttner CDS LINE

Complete systemen op basis van zonne-energie

MT 260-2CDS

	MT 130CDS	MT 210CDS	MT 260-2CDS
Nominaal vermogen (Wp)	130	210	260
Dagelijks vermogen (Wh/dag)	570	920	1.140
Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	1449 x 530 x 66	1760 x 660 x 66	2x 1449 x 530 x 66
	MT 420-2CDS		
Nominaal vermogen (Wp)	420		
Dagelijks vermogen (Wh/dag)	1,850		
Afmetingen incl. spoiler l x b x h (mm)	2x 1760 x 660 x 66		
/ Leveringsomvang	Monokristallijne MT CDS zonnepane(e)l(en), nieuwe solar controller SC, dakspoilerset met accessoires, dakgoot, service-/distributieblok, lijmset voor spoiler en dakgoot, kabelset binnen/buiten, kabelset voor voertuigen met EBL, kleine onderdelen, montagemateriaal/handleiding		

Product	Art. nr.
MT 130CDS Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 130 watt, ook energieopbrengst in de schaduw	9620013706
MT 260-2CDS Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 130 watt, ook energieopbrengst in de schaduw	9620013708
MT 210CDS Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 210 watt, ook energieopbrengst in de schaduw	9620013707
MT 420-2CDS Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 210 watt, ook energieopbrengst in de schaduw	9620013709
/ Losse zonnepanelen	
MT 130 CDS, zonnepaneel, 130 watt, ook energieopbrengst in de schaduw	9620000243
MT 210 CDS, zonnepaneel, 210 watt, ook energieopbrengst in de schaduw	9620000220

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Büttner FLAT LIGHT

Complete systemen op basis van zonne-energie

MT 120 FL

MT 340-2 FLQ

	MT 120 FL	MT 150 FL	MT 240-2 FL
Nominaal vermogen (Wp)	120	150	240
Dagelijks vermogen (Wh/dag)	480	660	960
Afmetingen l x b (mm)	1120 x 540	1380 x 540	2x 1120 x 540

	MT 300-2 FL	MT 170 FLQ	MT 340-2 FLQ
Nominaal vermogen (Wp)	300	170	340
Dagelijks vermogen (Wh/dag)	1,320	750	1,500
Afmetingen l x b x h (mm)	2x 1380 x 540	980 x 980	2x 980 x 980
/ Leveringsomvang	Ultradunne zonnepane(e)l(en) met kristallijne celtechnologie, nieuwe solar controller SC, dakdoorvoer, module en dakdoorvoer lijmset, kabelset binnen/buiten, kabelset voor voertuigen met EBL, montagemateriaal, lijm/installatiehandleiding		

Product	Art. nr.
MT 120FL Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 120 watt, ultraplat	9620013710
MT 240-2FL Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 120 watt, ultraplat	9620013713
MT 150FL Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 150 watt, ultraplat	9620013711
MT 300-2FL Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 150 watt, ultraplat	9620013714
MT 170FLQ Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 1 x 170 watt, ultraplat	9620013712
MT 340FLQ Kit, compleet systeem op basis van zonne-energie, 2 x 170 watt, ultraplat	9620013715
/ Losse zonnepanelen	
MT 120FL, zonnepaneel, 120 watt, ultravlak	9620000138
MT 150FL, zonnepaneel, 150 watt, ultravlak	9620000259
MT 170FL, zonnepaneel, 170 watt, ultravlak	9620000206

Dometic Büttner TRAVEL LINE

Opvouwbare zonnepanelen

	MT SM 65 TL	MT SM 120 TL
Nominaal vermogen (Wp)	65	120
Dagelijks vermogen (Wh/D)	260	480
Kortsluitstroom (A)	3,2	6,4
Nullastspanning (volt)	25,8	24,5
Gewicht (kg)	3,2	5,7
Afmetingen open/gevouwen l x b (mm)	1256 x 432 / 624 x 432	1106 x 850 / 1106 x 420
Leveringsomvang	Modulair zonnepaneel, geïntegreerde laadregelaar voor autostekker, dakdoorvoer lijmset voor module en dakdoorvoer, kabelset binnen/buiten, kabelset voor voertuigen met EBL, installatiemateriaal, lijm/installatiehandleiding	

Product	Art. nr.
MT SM 65 TL	9620000186
MT SM 120 TL	9620000341

ACCESSOIRES VOOR ZONNEPANELEN

Dometic Büttner MT 12100

Kraal vulset

- Eenvoudige lijmbevestiging met Sikaflex (inbegrepen bij elk compleet systeem)
- Optimale hechting dankzij gezandstraald, voorbehandeld oppervlak
- 2 aluminium platen per set; voor grotere zonnepanelen heb je er meer nodig

Art.nr. 9620000143

Dometic Büttner KS00225

Lijmset voor zonnepanelen

- Complete set inclusief: reiniger, primer, lijm, instructies en roestvrijstalen schroeven
- Veilig en gebruiksvriendelijk, zelfs voor doe-het-zelvers
- TÜV-getest en goedgekeurd voor gebruik op voertuigdaken

Voor 2 zonnepanelen / Art.nr. 9620000146



Dometic Büttner MT VP

2 x bevestigingssteun voor connector

- Universele beugel, geschikt voor bijna alle zonnepanelen met aluminium frame
- Eenvoudige zelfklevende montage, geen onnodige boorgaten in het dak van het voertuig
- Extreem weerbestendig materiaal (PUR)
- Voor het aansluiten van meerdere zonnepanelen of het stabiliseren van grotere afzonderlijke panelen
- Optimale ventilatie van het zonnepaneel
- TÜV-geteste kwaliteit, Made in Germany
- Kan vervolgens in de gewenste kleur worden geverfd

Art.nr. 9620000308

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

NIEUW! Dometic TD283

Multifunctioneel N-BUS-display

- Voor ultiem comfort en gebruiksgemak
- Beheer alle N-BUS-apparaten vanaf één enkel display
- Bewaking van energieparameters voor alle N-BUS apparatuur (bijv. laadtoestand van accu, zonnepaneel, DC-DC-oplader)
- Monitor in realtime het verbruik van je apparatuur
- Kan worden gebruikt om N-BUS apparaten in of uit te schakelen
- Werkt ook met de nieuwe mobiele app van Dometic (mits er een Bluetooth-apparaat in het N-BUS netwerk aanwezig is)
- Geschikt voor campers, boten en vrachtwagens

Art.nr. 9620013272





Dometic Büttner MT EP

4 x hoekbevestigingssteun

- Universele beugel, geschikt voor bijna alle zonnepanelen met aluminium frame
- Eenvoudige zelfklevende montage, geen onnodige boorgaten in het dak van het voertuig
- Extreem weerbestendig materiaal (PUR)
- Optimale ventilatie van het zonnepaneel
- Lichtgewicht, slechts 1,2 kg [2,6 lbs] per hoekset
- TÜV-geteste kwaliteit, Made in Germany
- Kan vervolgens in de gewenste kleur worden geverfd

Art.nr. 9620000201

Dometic Büttner spoilerprofielen

Spoilerprofielsets

- Past zich optimaal aan de aerodynamica van voertuigdaken aan
- Deze lichte en weerbestendige PUR-steunen kunnen zonder te boren met de lijmset (9620000146) worden gemonteerd op standaard geschilderde oppervlakken of FRP-substraten
- Zonnepanelen worden met roestvrijstalen schroeven op het aluminium frame geschroefd
- Optimale ventilatie is gegarandeerd
- Kan worden geverfd

2 x 330 mm / Art.nr. 9620000286
2 x 450 mm / Art.nr. 9620000244
2 x 530 mm / Art.nr. 9620000149
2 x 600 mm / Art.nr. 9620000216
2 x 660 mm / Art.nr. 9620000179

LITHIUMBOORDACCU'S

De Dometic Büttner lithiumaccu's zijn speciaal ontwikkeld voor de veeleisende gebruiksomstandigheden bij gebruik onderweg en hebben alles wat kampeerders en wagenparkbeheerders vandaag de dag verwachten van een krachtige lithiumaccu: een hoge cyclusstabiliteit voor een lange levensduur, een hoge opslagcapaciteit en voldoende energiereserves voor het aansluiten van een krachtige omvormer. Ze worden ook geleverd met een perfect afgestemd accumanagementsysteem voor een betrouwbare werking. Leverbaar in verschillende prestatiecategorieën, van 85 tot 300 Ah.

Dometic Büttner MT LI

LiFEPO4-lithiumaccu

MT LI 105

MT LI 300

	MT LI 85	MT LI 105	MT LI 120
Geraamde spanning	12 V	12 V	12 V
Geraamde capaciteit	85 Ah	105 Ah	120 Ah
Ontlaadstroom (langdurig)	100 A	160 A	200 A
Aanbevolen/maximale laadstroom	20 A / 50 A	25 A / 80 A	30 A / 100 A
Laatste laadspanning	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht	11 kg	12 kg	13 kg
Afmetingen l x b x h (mm)	278 x 175 x 190	353 x 175 x 190	330 x 172 x 212
Kenmerken	• Geschikt voor de werking van grotere verbruikers zoals föhns en volautomatische koffiezetapparaten. • Onderhoudsvrije accu met lange levensduur, ontworpen voor hoge belastingen in recreatievoertuigen • Geïntegreerd accumanagementsysteem (BMS) voor een betrouwbare werking • Probleemloze werking van zonnepanelen en omvormers mogelijk dankzij hoge ontlaadstromen • Geïntegreerde temperatuursensoren, optimaal laden in alle klimaten • Snel en volledig opladen via laadbooster of zonnepanelen • Eenvoudig aan te sluiten, accuklemmen met M8-schroefdraad of ronde pool (MT LI 85 en MT LI 105)		

	MT LI 180	MT LI 240	MT LI 300
Geraamde spanning	12 V	12 V	12 V
Geraamde capaciteit	180 Ah	240 Ah	300 Ah
Ontlaadstroom (langdurig)	200 A	250 A	300 A
Aanbevolen/maximale laadstroom	50 A / 150 A	60 / 200 A	75 / 250 A
Laatste laadspanning	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht	22 kg	29 kg	36 kg
Afmetingen l x b x h (mm)	485 x 172 x 250	520 x 220 x 240	520 x 220 x 270
Kenmerken	zie hierboven		

Product	Art. nr.
MT LI 85	9620000159
MT LI 105	9620000237
MT LI 120	9620000187
MT LI 180	9620000150
MT LI 240	9620000271
MT LI 300	9620000187
/Accessoire	
Adapterset ronde stang (voor MT 120 - 300)	9620000338

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

HET BESTE VAN TWEE ACCUWERELDEN

Lithiumvermogen in combinatie met de bestaande boordaccu

Dometic Büttner PowerUnit PP

Accu-uitbreidingssystemen

PowerUnit II

Kenmerken	• Aanzienlijk meer zelfvoorzienend op energiegebied: De capaciteit van alle accu's komt samen • Zeer eenvoudig achteraf te monteren, alle toebehoren worden meegeleverd in de set • Accucontrolecomputer zorgt voor een lange levensduur van alle accutypes • Betaalbaar alternatief voor de volledige ombouw naar LiFePO4 • Een krachtige LiFePO4 accu garandeert een storingsvrije werking van de omvormer • Bestaande AGM- of gelaccu's kunnen gebruikt blijven worden • AGM- of gelaccu's worden gespaard en indien nodig aangesloten
/Leveringsomvang	Lithium power accu, accu computerbesturing inclusief Hall-sensor en schakelbox, aansluitkabels (2x 400 mm; 1x 800 mm; 35 mm2) voor parallelschakeling, zekeringenset

Product	Art. nr.
PowerUnit I, LiFePO4-accu MT LI 85; accucontrolecomputer installatiekabelset inclusief hooglastbeveiliging	9620000168
PowerUnit II, LiFePO4-accu MT LI 105; accucontrolecomputer installatiekabelset inclusief hooglastbeveiliging	9620000164
PowerUnit III, boordaccu MT LI 120; accucontrolecomputer installatiekabelset inclusief hooglastbeveiliging	9620000299
PowerUnit IV, boordaccu MT LI 180; accucontrolecomputer installatiekabelset inclusief hooglastbeveiliging	9620000330

Met multidisplay en resttijdindicator

Dometic Büttner MT iQ BasicPro

Accucomputer met Hall-sensor

- Weergave van accucapaciteit (%/Ah), accustroom (A), accuvermogen (V)
- Verlicht multimediadisplay met restweergave (met een druk op de knop)
- Eenvoudig te installeren, bestaande accukabel wordt door de sensor geleid
- Hall-sensor met Control Line - Magnetic Field Current Measurement
- Startscherm kan vrij worden geselecteerd - weergave van de belangrijkste data
- Installatie als montage- of opbouwapparaat mogelijk (opbouwbehuizing wordt meegeleverd)
- Verlengkabel van 5 meter leverbaar als accessoire
- Voor 12 V / 24 V accu's tot 200 A

Art.nr. 9620000287

Dometic Büttner MT 5000iQ

Accucomputer

- Weergave van accucapaciteit (%/Ah), accustroom (A), accuvermogen (V)
- Verlicht LCD-display met grafische weergave van de resterende tijd (zijbalk)
- Automatisch uit- en inschakelen van verbruikers afhankelijk van de accucapaciteit
- **100 A meetshunt**: voldoende voor de meeste standaardtoepassingen
- **200 A meetshunt**: ook voor omvormertoepassingen tot 2000 W
- **400 A meetshunt**: ook voor gebruik met een omvormer en verbruikers met een hoog wattage
- Startscherm kan vrij worden geselecteerd
- Temperatuurweergave (met min/max-functie)
- Opbouwbehuizing en 5 meter verlengkabel leverbaar als accessoire

100-A shunt / Art.nr. 9620000129
200-A shunt / Art.nr. 9620000218
400-A shunt / Art.nr. 9620000303

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Büttner MT 03066

Standby Charger Pro, LiFePO4 compatibel

- Stand-by lader beschermt de startaccu tegen diepe ontlading door stand-by gebruikers
- Overtollige laadstroom (bijv. van het zonnepaneel) wordt naar de startaccu geleid.
- Geschikt voor alle boordaccu's, ook voor moderne LiFePO4 voertuigaccu's
- Ideaal voor zelfvoorzienende energievoorziening of als het voertuig voor een langere tijd niet wordt gebruikt

Art.nr. 9620000345

Dometic Büttner MT 02159

D+ Active Simulator

- Intelligente D+ signaalzoeker, ideale oplossing voor doe-het-zelvers
- Dankzij de compacte afmetingen (slechts 17 x 36 mm) is hij eenvoudig op te bergen
- Eenvoudige installatie in de motorruimte met kabelbinders
- Automatische activering bij het starten van de motor via trillingen
- Automatische deactivering als de motor wordt uitgeschakeld
- Leddisplay geeft de operationele status weer
- Betaalbare prijs; kleine moeite, geweldig resultaat
- 12 volt en 24 volt voeding

Art.nr. 9620000336

Dometic Büttner MT 01215

Opbouwbehuizing voor Dometic Büttner MT 5000 iQ

- Strakke afwerking met nauwkeurig passende behuizing
- Afgewerkt in zwart, past bij het display
- Eenvoudige schroefbevestiging

Art.nr. 9620000298

Laat de stroomvoorziening aan boord van je voertuig te wensen over? Dan is het tijd voor een upgrade. Dometic Büttner accucontroleboosters bieden een allround zorgeloze oplossing voor het optimaal opladen van de boordaccu('s). Uitgerust met de nieuwste IU0U-laadtechnologie kunnen de accucontroleboosters voor alle soorten accu's worden gebruikt: AGM, gel, vloeibaar zuur en LiFePO4. Ze ondersteunen het opladen van de accu tijdens het rijden en op 230 volt netspanning. En ze nemen ook de volledige laadbewaking over. Ideaal als aanvulling op de bestaande laadtechniek of als enig laadstation. Let op: Voor voertuigen met geïntegreerde centrale elektronica heb je ook het optioneel verkrijgbare hooglastrelais voor montage achteraf nodig.

Dometic Büttner MT BCB

Accucontrolebooster, IU0U

	MT BCB 30/30/20 IU0U	MT BCB 40/40/30 IU0U	MT BCB 60/60/40 IU0U
Laadstroom in 230V laadmodus	30 A / 20 A	40 A / 30 A	40 A / 30 A
in 12 V booster-modus	30 A / 20 A	40 A / 40 A	60 A / 40 A
Systeemspanning	12 V	12 V	12 V
Accutype (vloeistof / AGM / gel / LiFePO4)	instelbaar	instelbaar	instelbaar
Afmetingen l x b x h (mm)	270 x 300 x 70 mm	270 x 300 x 70 mm	270 x 300 x 70 mm
Kenmerken	• Optimale lading van de boordaccu's tijdens het rijden • Volledig opladen van de boordaccu's op het 230 volt net • Regelt en bewaakt de complete oplaadelektronica • Hypermoderne IU0U-laadtechnologie; snel en gecontroleerd alle soorten accu's laden • Afneembare controle-unit voor het op afstand monitoren van de laadstatus • Geleverd met temperatuursensor en verlengkabel van 5 meter voor het bedieningspaneel • Optioneel leverbaar met voorgeconfigureerde kabelset		
/Leveringsomvang	Geleverd met temperatuursensor en kabelverlenging (5 meter) voor controle-unit.		

Product	Art. nr.
MT BCB 30/30/20 IU0U	9620000128
MT BCB 40/40/30 IU0U	9620000154
MT BCB 60/60/40 IU0U	9620000133
/Accessoire	
Bevestigingsset voor hooglastrelais	9620000273

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

ACCUBOOSTER EN OPLADER IN ÉÉN

Dometic Büttner MT BCB2520

Accucontrolebooster, 25 / 20, IU0U

Laadstroom in 230V laadmodus	20 A
in 12 V booster-modus	25 A
Systeemspanning	12 V
Accutype (vloeistof / AGM / gel / LiFePO4)	Instelbaar
Afmetingen l x b x h (mm)	270 x 223 x 70 mm
Kenmerken	• Optimale lading van de boordaccu's tijdens het rijden • Volledig opladen van de boordaccu's op het 230 volt net • Regelt en bewaakt de complete oplaadelektronica • Hypermoderne IU0U-laadtechnologie; snel en gecontroleerd alle soorten accu's laden • Afneembare controle-unit voor het op afstand monitoren van de laadstatus • Geleverd met temperatuursensor en verlengkabel van 5 meter voor het bedieningspaneel • Optioneel leverbaar met voorgeconfigureerde kabelset
/Leveringsomvang	Heavy-duty-relais met verbindingskabelset, steunpunt, zekering, temperatuursensor, kabelverlenging (5 meter) voor controle-unit
Product	**Art. nr.**
MT BCB2520	9620000236

VOOR KLEINERE ACCU'S VAN MAXIMAAL 70 AH

Dometic Büttner MT BCB1010

Accucontrolebooster, 10/10, IU0U

Laadstroom in 12V booster-modus	8 A / 10 A
Voor 230V laadmodus	10 A
Accutype (vloeistof / AGM / gel / LiFePO4)	Instelbaar
Afmetingen l x b x h (mm)	270 x 223 x 70 mm
Kenmerken	• Optimale lading van de boordaccu's tijdens het rijden • Volledig opladen van de boordaccu's op het 230 volt net • Regelt en bewaakt de complete oplaadelektronica • Hypermoderne IU0U-laadtechnologie; snel en gecontroleerd alle soorten accu's laden • Afneembare controle-unit voor het op afstand monitoren van de laadstatus • Geleverd met temperatuursensor en verlengkabel van 5 meter voor het bedieningspaneel • Optioneel leverbaar met voorgeconfigureerde kabelset
/Leveringsomvang	Geleverd met temperatuursensor en verlengkabel (5 meter) voor controle-unit.
Product	**Art. nr.**
MT BCB1010	9620000144

Dometic Büttner MT LB

Laadboosters

	MT LB 30	MT LB 50	MT LB 60	MT LB 90
Spanning	12 V	12 V	12 V	12 V
Laadvermogen	25 A / 30 A (IU0U-gereguleerd)	45 A / 50 A (IU0U-gereguleerd)	60 A (IU0U-gereguleerd)	90 A (IU0U-gereguleerd)
Afmetingen l x b x h (mm)	270 x 223 x 70	270 x 223 x 70	270 x 223 x 70	270 x 223 x 70
Kenmerken	• Vier vermogensklassen voor verschillende toepassingen • Optimale lading van de boordaccu's tijdens het rijden • Hypermoderne IU0U-laadtechnologie; snel en gecontroleerd alle soorten accu's laden • Hoog laadvermogen, zelfs op korte afstanden • Gegarandeerd volledig opgeladen tijdens langere reizen, geen overbelasting • Afneembare controle-unit voor het op afstand monitoren van de laadstatus binnen • Keuzeschakelaar voor het instellen van de optimale laadcurve (gel, AGM, vloeibaar zuur, LiFePO4)			

Product	Art. nr.
MT LB 30	9620000310
MT LB 50	9620000254
MT LB 60	9620000296
MT LB 90	9620000260

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

De POWERPACK BASIC is de ultieme 2-in-1-oplossing voor het optimaal opladen van de boordaccu. De accubooster zorgt voor een krachtige boosterlading (25 A) tijdens het rijden en voedt ook met 20 A op het 230 volt net. Het geheel wordt bewaakt door een accucomputer, die naast het stroomgebruik ook de huidige accucapaciteit en de beschikbare resterende bedrijfstijd weergeeft.

Dometic Büttner PP 00100

POWERPACK BASIC-stroomvoorzieningssysteem

Systeemspanning	12 V
230 V laadcapaciteit	+20 A
Booster/rijmodus	25 A (indien nodig)
Accutype instelbaar	Loodzuur (gel / AGM / LiFePO4)
Afmetingen l x b x h (mm)	270 x 223 x 70
Kenmerken	• Optimale lading van de boordaccu's tijdens het rijden • Volledig opladen van de boordaccu's op het 230 volt net • Accucomputer regelt en bewaakt de complete laadelektronica • Hypermoderne IU0U-laadtechnologie; snel en gecontroleerd alle soorten accu's laden • Afneembare controle-unit voor het op afstand monitoren van de laadstatus • Eenvoudig te installeren, inclusief hoofdzekering en kabelset • Kan worden gebruikt als aanvulling op de bestaande laadtechniek of als het enige laadstation
Accu iQ BasicPro	
Meetmethode	Hall-sensor
Dit toont ...	Bestaande accucapaciteit in % en Ah; laad- of ontlaadstroom (A)
Afmetingen b x h x d (mm)	90 x 95 x 22
Product	**Art. nr.**
Dometic Büttner PP 00100	9620000252

SINUSOMVORMERS

230 VOLT VAN DE BOORDACCU

Veel kampeerliefhebbers genieten graag van het comfort dat ze gewend zijn, zelfs onderweg. Een Nespresso-koffiezetapparaat, een waterkoker of een magnetron zijn geen probleem, zolang er elektriciteit voorhanden is op de parkeerplaats. Maar wat doen ze als alle elektrische aansluitingen ver weg en ver weg in gebruik zijn of als ze stoppen op een parkeerplaats waar de netspanning absoluut buiten bereik is?

Gewoonlijk is er voldoende accuvermogen bij de hand, hetzij door het opladen in de rijmodus of met zonne-energie terwijl je stilstaat. Niets werkt echter op de bestaande 12 volt, zeker geen apparaat dat 230 volt nodig heeft. De oplossing hiervoor zijn omvormers, die 12 volt DC accuvermogen omzetten in de vereiste 230 volt AC.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Büttner MT PLSI

PowerLine omvormers

MT PL 600 SI

	MT PL 300 SI	MT PL 600 SI
Ingangsspanning	12 V	
Continuvermogen / piek	300 W / 500 W	600 W /1000 W
Stationaire stroomsterkte	400 mA	700 mA
Omschakeling naar netspanning	Nee	
Gewicht (g)	1500	2000
Afmetingen b × h × d (mm)	220 x 165 x 80	240 x 165 x 80
Kenmerken	• Pure 230 volt AC sinusspanning, ook geschikt voor gevoelige apparatuur • Maximaal 2.000 watt uitgangsvermogen (afhankelijk van het model) • Hoog rendement, gaat zuinig om met kostbare elektriciteit aan boord • Afstandsbediening via bedieningspaneel of bedieningsingang • Eersteklas temperatuurgeregelde ventilator • Hoge bedrijfsveiligheid; bescherming tegen overbelasting, oververhitting en onderspanning van de accu • Geleverd met verbindingskabel met geïntegreerde zekeringsaccu	
Product		
MT PL 300 SI		
MT PL 600 SI		

Dometic Büttner MT 600SI-N

Omvormer, 600 W, 12 V, netomschakeling

Ingangsspanning	12 V (10,7 V - 15 V)
Nominale capaciteit	230 V AC / 50 Hz, kwartsgestabiliseerd
Continuvermogen / piek	600 W / 1200 W
Omschakeling naar netspanning	Ja, max. 10 A
Stand-by stroomgebruik	0,2 A
Gewicht (kg)	2,65
Afmetingen b × h × d (mm)	335 x 270 x 70
Kenmerken	• Pure 230 volt AC sinusspanning, ook geschikt voor gevoelige apparatuur • Klein, licht, compact en ruimtebesparend voor gebruik aan boord • Power Saver - Omvormer gaat in stand-by of wordt uitgeschakeld als hij niet wordt gebruikt • Omschakeling naar netspanning bij aansluiting op een externe 230 volt voedingsbron • Fluisterstille, temperatuurgeregelde ventilator • Controle-unit afneembaar voor installatie in het interieur (praktische afstandsbediening) • Hoge bedrijfsveiligheid, beveiligd tegen overbelasting en oververhitting
Product	**Art. nr.**
MT 600 SI-N	9620000323
/Accessoire	
Hooglast zekeringenset (geleverd met 1,2 meter accuvoedingskabels)	9620000210

Dometic Büttner MT SI / SI-N

Omvormers met of zonder netomschakeling

MT 1200 SI

MT 1700 SI

	MT 1200 SI	MT 1200 SI-N	MT 1700 SI	MT 1700 SI-N
Ingangsspanning	12 V (10,7 V - 15 V)N		12 V (10,7 V - 15 V)N	
Uitgangsspanning	230 volt AC/50Hz, kwartsgestabiliseerd		230 volt AC/50Hz, kwartsgestabiliseerd	
Continuvermogen / piek	1200 W / 2000 W		1700 W / 3000 W	
Stand-by stroomgebruik	max. 0,2 A			
Omschakeling naar netspanning	Nee	Ja	Nee	Ja
Gewicht (kg)	6		7.6	
Afmetingen b × h × d (mm)	400 x 300 x 70		460 x 300 x 70	
Kenmerken	• Pure 230 volt AC sinusspanning, ook geschikt voor gevoelige apparatuur • Geringe hoogte (slechts 70 mm), verticale en horizontale montage mogelijk • Power Saver - Omvormer gaat in stand-by of wordt uitgeschakeld als hij niet wordt gebruikt • Fluisterstille, temperatuurgeregelde ventilator • Controle-unit afneembaar voor installatie in het interieur (praktische afstandsbediening) • Hoge bedrijfsveiligheid, beveiligd tegen overbelasting en oververhitting • Optioneel leverbaar met netomschakeling (modellen MT 1200-SI-N / MT 1700 SI-N)			

Product	Art. nr.
MT 1200 SI	9620000199
MT 1200 SI-N	9620000327
MT 1700 SI	9620000256
MT 1700 SI-N	9620000344
/Accessoire	
Hooglast zekeringenset (geleverd met 1,2 meter accuvoedingskabels) voor MT 1200	9620000217
Hooglast zekeringenset (geleverd met 1,2 meter accuvoedingskabels) voor MT 1700	9620000166

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic Büttner MT ICC

Omvormers met oplader

MT ICC 1600 SI-N / 60 A

MT ICC 3000 SI-N / 120 A

	MT ICC 1600 SI-N / 60 A	MT ICC 3000 SI-N / 120 A
Ingangsspanning	12 V (10,5 V - 15 V)	12 V (10,5 V - 15 V)
Laadstroom	0 - 60 A	0 - 120 A
Continuvermogen / piek	1600 W / 2500 W	3000 W / 5000 W
Stand-by stroomgebruik	0,16 A	0,29 A
Omschakeling naar netspanning	Serie	Serie
Gewicht	10,5 kg	18,8 kg
Afmetingen l x b x h (mm)	350 x 210 x 113	370 x 430 x 132
Kenmerken	• Sinusomvormer plus automatische oplader • Geïntegreerde netomschakeling, schakelt automatisch over op netspanning zodra deze beschikbaar is • PowerBoost-functie herstelt kortstondig de versterking van de ingebouwde accu • Controle-unit voor installatie in het interieur (praktische afstandsbediening) • Compacte combinatie van twee apparaten; bespaart ruimte aan boord • Geruisloze nachtmodus programmeerbaar • Hoge bedrijfsveiligheid, beveiligd tegen overbelasting en oververhitting	

Product	Art. nr.
MT ICC 1600 SI-N / 60 A	9620000343
MT ICC 3000 SI-N / 120 A	9620000175
/Accessoire	
Dometic Büttner MT ICC InfoControl, omvormer bedieningspaneel met lader	9620000283
Universele kabelset voor MT ICC3000SI-N (ICC1600 wordt geleverd met 1,5 meter accuvoedingskabels)	9620000251
Hooglast zekeringenset voor MT ICC 1600 SI-N / 60 A	9620000166
Hooglast zekeringenset voor MT ICC 3000 SI-N / 120 A	9620000212

Dometic Büttner MT NU

Netomschakeling voor sinusomvormers

MT NU 3600

MT NU 2300

	MT NU 3600	MT NU 2300
Ingangsspanning	230 V, 16 A (3600 VA) / /IP55	230 V, 10 A (2300 VA) / /IP55
Afmetingen (l x b x h)	160 x 145 x 77 mm	113 x 93 x 55 mm
NO/NC status uitgang	Ja, 12 V	nee
Programmeerbare 230 volt uitgang	ja	nee
Kenmerken	• Comfortupgrade, voor alle sinusomvormers zonder netomschakeling • Automatisch schakelen tussen omvormer en stroomvoorziening via het net • Voorrangschakeling voor 230 volt netspanning beschermt de boordaccu's • Ingang netspanning (230 volt netspanning) • Ingang naar omvormer (230 volt) • Uitgang naar stopcontacten binnen (230 volt) • NU 3600: Extra 230 volt uitgang, bijv. voor het laden van e-bikes tijdens het rijden	

Product	Art. nr.
MT NU 3600	9620000195
MT NU 2300	9620000155

INSTALLATIETOEBEHOREN

Dometic Büttner MT 93080

Bevestigingsset voor hooglastrelais

- Maakt de installatie van BCB 30 / 30 / 20 mogelijk in voertuigen met geïntegreerde laadelektronica
- Maakt de installatie van BCB 40 / 40 / 30 mogelijk in voertuigen met geïntegreerde laadelektronica (begrenzing tot 30 A vereist in boostermodus)
- Alle afzonderlijke onderdelen en aansluit-kabels voor een professionele integratie

Art.nr. 9620000273

Dometic Büttner MT ICC3000

Universele kabelset voor MT ICC3000SI-N

- Zeer flexibele accu-aansluitkabel
- 1,5 meter kabellengte
- Doorsnede van 95 mm²

Art.nr. 9620000251

Dometic Büttner MT 12102

Rondpolige adapterset voor accu's met M8-schroefdraad

- Perfecte pasvorm, schroefadapter met M8 binnenschroefdraad
- Schroef los en gebruik ronde polen voor de verbinding
- Complete set met elk een plus- en een min-adapter

Art.nr. 9620000338

Dometic Büttner MT PRO7

Plus-min stroomverdeler met massaverdeling

- 6 zekeringencircuits, max. 30 A per stuk
- Led-lampjes geven storingen aan als gevolg van overbelasting of kortsluiting
- Eersteklas componenten, geschikt voor alle klimaten
- Modulair systeem voor het samenstellen van individuele verdeelsystemen

Art.nr. 9620000339

Dometic Büttner MT 12001

Complete montagebeugel voor Fiat Ducato

- Eenvoudige installatie binnenin de stoelconsole
- Voor alle apparaten met behuizingsafmetingen van 270 x 223 x 70 mm
- Leveringsomvang: 2 x montagebeugels, bevestigingsmateriaal, schuimrubber, montageplaat
- Ideaal voor de volgende laders: MT PL 1225, MT PL 1250 en omvormers MT PL 300, MT PL 600
- Geschikt voor de laders MT 1215, MT 1220, MT 1231
- Geschikt voor MT LB 30, MT LB 50, MT LB 60, MT LB 90 laadboosters
- Geschikt voor accubooster MT BCB 25/20, MT BCB 10/11

Art.nr. 9620000194

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Product	Artikelnr.
D+-simulator	9620000331
Zekeringhouder hooglast zekeringen HDE	9620000284
Zekeringhouder 6 FS- led	9620000137
Zekeringhouder, enkel voor HD-zekeringen	9620000326
Zekeringhouder 2-voudig voor HD-zekeringen	9620000142
Zekeringhouder in kabel 20 A FS-K, geschikt voor FS	9620000248
Zekeringhouder FS-1 maat 3A, geschikt voor FS	9620000240
Zekeringhouder FS-3 rail 3-voudig, geschikt voor FS	9620000253
Zekeringhouder FS-6 rail 6-voudig, geschikt voor FS	9620000241
ME zekeringhouder in behuizing, geschikt voor ME	9620000148
MT PRO-6	9620000203
MT PV-6, plus verdeler 12V/24V	9620000205
MT MV-12, negatieve verdeler 12V/24V	9620000281
Platte zekeringen FS in doos 10 stuks (2, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30)	9620000191
Zekeringhouder met 4 aansluitingen	9620000295
Schroefzekering ME 30 A	9620000152
Schroefzekering ME 40 A	9620000342
Schroefzekering ME 50 A	9620000312

Product	Artikelnr.
Schroefzekering ME 80 A	9620000270
Schroefzekering ME 60 A	9620000202
Schroefzekering ME 70A	9620002149
Schroefzekering ME 100 A	9620000225
Schroefzekering ME 125 A	9620000311
Hooglastzekering HD 40 A	9620000314
Hooglastzekering HD 60 A	9620000136
Hooglastzekering HD 80 A	9620000315
Hooglastzekering HD 100 A	9620000193
Hooglastzekering HD 125 A	9620000288
Hooglastzekering HD 150 A	9620000306
Hooglastzekering HD 175 A	9620000190
Hooglastzekering HD 200 A	9620000176
Hooglastzekering HD 225 A	9620000293
Hooglastzekering HD 250 A	9620000212
MT RE 70, 12 volt isolatierelais 70 A	9620002055
MT RE 140, 12 volt Duo spanningsafhankelijk relais	9620000189

RIJHULPSYSTEEM

Achteruitrijvideosystemen voor diverse toepassingen

Rijondersteuning voor vrachtwagens, bedrijfswagens en recreatie-voertuigen – we hebben een compleet assortiment slimme oplossingen voor veilig en ontspannen manoeuvreren. Slimme camera's en monitoren met hoge resolutie die zijn uitgerust met geavanceerde AHD-technologie geven bestuurders de volledige controle over wat er rondom hun voertuigen gebeurt.

De veiligheidseisen verschillen per type voertuig en de wijze waarop het systeem wordt toegepast. Dometic PerfectView camera's en -monitoren kunnen onderling worden gecombineerd om aan specifieke wensen te voldoen.

DODEHOEK-SYSTEEM

Dodehoek-systeem voor vrachtwagens met intelligente objectdetectie. Alleen bewegende objecten en personen worden weergegeven. Zodra er zich een kritieke situatie voordoet, ontvangt de bestuurder een visueel en akoestisch signaal. Zo voorkomt hij zware ongevallen met fietsers en voetgangers die zich in de dode hoek bevinden.

Bladzijde 208 - 209

CAMERA'S

Professionele camera's die aangesloten kunnen worden op een Dometic monitor naar keuze of een bestaande monitor. Slimme, speciale oplossingen: 360° BirdView-systeem, dodehoek-camera, camera voor de fietsendrager en nog veel meer.

Bladzijde 210 - 219

MONITOREN

Monitoren met 5", 7" of 9"-schermen – allemaal met geavanceerde digitale LCD-technologie voor contrastrijke beelden, zowel 's nachts als overdag. Klaar om aangesloten te worden op maximaal vier camera's voor complexere veiligheidsoplossingen.

Bladzijde 220 – 223



ADAPTERS EN ACCESSOIRES

Eenvoudige systeemconfiguratie: Een ruime keuze aan adapters, schakelboxen en andere slimme accessoires helpt je bij het creëren van op maat gemaakte veiligheidsoplossingen voor alle soorten voertuigen.

Bladzijde 224 – 229

OPTIES VOOR ACHTERUITRIJVIDEOCOMBINATIES

	7" MONITOR				
/ TOEPASSINGSGEBIEDEN					
Speciale voertuigen (SVM)	✓		✓	✓	✓
Campers en caravans	✓	✓	✓	✓	✓
Truck	✓	✓	✓	✓	
Landbouwvoertuigen			✓	✓	
Bouwvoertuig				✓	
/MONITOR	**M 75LX AHD**	**M 75L AHD**	**M 75L AHD / M 75LX AHD**	**M 75L AHD / M 75LX AHD**	**M 75L AHD**
Art.nr.	9600012898	9600012898	9600012898 / 9600012899	9600012898 / 9600012899	9600012898
Bedrijfsspanning	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC
Stroomingang	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W
Resolutie	600.000 px	600.000 px	600.000 px	600.000 px	600.000 px
Videostandaard	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C
Trillingsvastheid	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g
Gewicht	400 g	400 g	400 g	400 g	400 g
Helderheid	tot 600 cd/m²	tot 600 cd/m²	tot 600 cd/m²	tot 600 cd/m²	tot 600 cd/m²
Dimmer	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR
Camera-ingangen	3 + 1	2 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	2 + 1
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar	Instelbaar	Instelbaar	Instelbaar	Instelbaar
Keurmerk	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
/ CAMERA	**CAM1000**	**CAM360**	**CAM80AHD**	**CAM 55**	**CAM45**
Art.nr.	blz. 210	blz. 219	blz. 217	blz. 216	blz. 216
Beeldsensor	1/3,2" CMOS	1/3" CMOS	1/2,9" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CCD
Resolutie	1.000.000 px	1.000.000 px	2.000.000 pixels	300.000 pixels	250.000 pixels
Beeldhoek horizontaal / verticaal / diagonaal	180° / 160° / 90°	180°	125° / 110° / 60°	120° / 100° / 70°	80°/ 65°/ 120°
Lichtgevoeligheid	0,1 lux; (0 met led)	0,1 lux	< 0,5 lux; (0 met led)	< 1 lux; (0 met led)	< 1 lux; (0 met led)
Videostandaard	NTSC	AHD/NTSC schakelbaar	PAL	PAL	PAL
Elektronische helderheidsregeling	•	•	•	•	•
IR LED-technologie voor optimaal nachtzicht	•	–	•	•	•
Geïntegreerde microfoon	–	–	•	•	•
Verwarming	–	–	•	•	•
Gemotoriseerde camera-afdekking	–	–	•	–	–
Trillingsvastheid	10 g	10 g	6 g	10 g	10 g
Gewicht	600 g	70 g	350 g	165 g	200 g
Spiegelbeeldfunctie	–	–	Instelbaar	Instelbaar	Instelbaar
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +80°C	-20°C tot +75°C	-30°C tot +70°C	-30°C tot +70°C	-20°C tot +70°C
Type bescherming	IP69k	IP69k	IP69k	IP69k	IP69k

M 75L AHD	**M71L**	**M 55L AHD / M 55LX AHD**	**M 55L AHD / M 55LX AHD**	**M 55L AHD**	**M 55L AHD**	**M 55L AHD**
9600012898	9600011060	9600012882 / 9600012883	9600012882 / 9600012883	9600012882	9600012882	9600012882
11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC
8 W	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W
600.000 px	384.000 pixels	384.000 pixels	384.000 pixels	384.000 pixels	384.000 pixels	384.000 pixels
PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C
6 g	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g
400 g	350 g	350 g	350 g	350 g	350 g	350 g
tot 600 cd/m²	tot 600 cd/m²	tot 600 cd/m²	tot 600 cd/m²	tot 600 cd/m²	tot 600 cd/m²	tot 600 cd/m²
Automatisch via LDR	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR
2 + 1	2 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1
Instelbaar	Instelbaar	Instelbaar	Instelbaar	Instelbaar	Instelbaar	Instelbaar
ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
CAM44/ CAM44W	**CAM29S**	**CAM80AHD**	**CAM 55**	**CAM45**	**CAM44/ CAM44W**	**CAM29S**
blz. 215	blz. 213	blz. 217	blz. 216	blz. 216	blz. 215	blz. 213
1/3" CMOS dichtbij 1/4" CMOS veraf	1/4" CMOS	1/2,9" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CCD	1/3" CMOS dichtbij 1/4" CMOS veraf	1/4" CMOS
290.000 pixels	307.000 pixels	2.000.000 pixels	300.000 pixels	250.000 pixels	290.000 pixels	345.000 pixels
100° / 72° / 140° / 35° / 28° / 50°	115° / 90° / 150°	125° / 110° / 60°	120° / 100° / 70°	80°/ 65°/ 120°	100° / 72° / 140° / 35° / 28° / 50°	95° / 70° / 150°
< 1 lux; (0 met led)	< 0,5 lux; (0 met led)	< 0,5 lux; (0 met led)	< 1 lux; (0 met led)	< 1 lux; (0 met led)	< 1 lux; (0 met led)	< 1,5 lux
PAL	NTSC	PAL	PAL	PAL	PAL	NTSC
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	–	•	•	•	•	–
–	–	•	•	•	–	–
•	–	•	–	–	•	–
6 g	8 g	6 g	10 g	10 g	6 g	10 g
350 g	100 g	350 g	165 g	200 g	350 g	400 g
Af-fabriek ingesteld	Af-fabriek ingesteld	Instelbaar	Instelbaar	Instelbaar	Af-fabriek ingesteld	Af-fabriek ingesteld
-30°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-30°C tot +70°C	-30°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-30°C tot +70°C	-30°C tot +70°C
IP68	IP68	IP69k	IP69k	IP69k	IP68	IP69k

DODEHOEK-CAMERA MET DETECTIE VAN BEWEGENDE OBJECTEN

In tegenstelling tot conventionele dodehoek-systemen maakt deze camera op betrouwbare wijze onderscheid tussen bewegende objecten zoals voetgangers en fietsers en stilstaande objecten zoals verkeerslichten en lantaarnpalen. Dit betekent dat de bestuurder, akoestisch en visueel, alleen wordt gewaarschuwd bij reëel gevaar. Geïntegreerde infrarood-led's zorgen voor een goede beeldkwaliteit, zowel 's nachts als overdag.

VEILIGER RIJDEN ZONDER VALSE ALARMEN

CAM1000 is een dodehoek-systeem voor vrachtwagens met intelligente objectdetectie. Alleen bewegende objecten en personen worden weergegeven. Zodra er zich een kritieke situatie voordoet, ontvangt de bestuurder een visueel signaal rechtstreeks op het monitorscherm en een akoestisch signaal. Zo voorkomt hij zware ongevallen met fietsers en voetgangers die zich in de dode hoek bevinden. Tijdens het rijden wordt er een volledig videobeeld weergegeven. De installatie is tot een minimum beperkt door simpelweg de camera aan te sluiten op de systeemmonitor – er is geen blackbox of CAN-bus en sensorverbinding nodig.

- 3-in-1 oplossing: detectie van bewegende objecten en personen, videobeeld van het betreffende gebied, actieve waarschuwing (visueel/akoestisch)
- Het systeem waarschuwt alleen in geval van gevaarlijke situaties, zoals voetgangers of fietsers in de dode hoek
- Snel en eenvoudig te monteren – alle onderdelen zijn geïntegreerd in één behuizing
- Eenvoudig aan te sluiten op de voeding zonder dat er extra sensoren of schakelboxen nodig zijn
- Universele oplossing voor verlengde bestelbussen en vrachtwagens, passend op de meest gebruikte monitoren
- Automatische dag-/nachtmodus met infrarood-led voor een uitstekende beeldkwaliteit

Videobeeld van het gerelateerde gebied

Actieve indicatie (visueel/akoestisch)

Dometic PerfectView BVS71000

Dodehoek-systeem met camera en 7" heavy-duty AHD-monitor





/ CAMERA	Kleurencamera CAM1000/ BSC01
Afmetingen (b x h x d)	209 x 75 x 58 mm
Bedrijfsspanning	12 tot 32 V DC
Stroomgebruik	< 14 W met led
Beeldsensor	1/3,2" CMOS
Resolutie	Ca. 1 miljoen pixels
Beeldhoek	180° diagonaal, 160° horizontaal, 90° verticaal
Lichtgevoeligheid	0,1 lux / 0 lux met led
Videostandaard	NTSC
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +80°C
Kleur	Grijs
Trillingsvastheid	10 g
Gewicht	600 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Type bescherming	IP69k
Keurmerk E-certificaat	ECE R10, ROOD, ISO 16750
Kwaliteitskenmerken	• Actieve detectie van bewegende objecten • Videobeeld van het gerelateerde gebied • Actieve indicatie (visueel/akoestisch) • Eenvoudige installatie van slechts één apparaat • Alleen signalering van relevante (bewegende) objecten - zeer weinig foutmeldingen
Leveringsomvang	Camera, systeemkabel, handleiding

/ MONITOR	7" LCD-kleurenmonitor M 75LX AHD
Afmetingen (b x h x d)	190 x 110 x 26 mm (inclusief houder)
Beeldschermdiagonaal	7"/178 mm (zichtbaar beeld), 16:9
Bedrijfsspanning	11 tot 30 V DC
Stroomingang	8 W
Resolutie	600.000 pixels
Videostandaard	PAL/NTSC auto
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
Trillingsvastheid	6 g
Gewicht	400 g
Helderheid	Tot 600 cd/m²
Dimmer	Automatisch via LDR
Camera-ingangen	3 + 1 met signaalherkenning (aanhangerherkenning)
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Keurmerk	ECE R10, ISO 16750
Kwaliteitskenmerken	Automatische of handmatige inschakelmogelijkheid, automatische dag/nacht-omschakeling, normale of spiegelbeeldfunctie, beeldinstelling kan voor iedere camera worden opgeslagen, luidspreker, led-achtergrondverlichting, LX-versie met instelbare afstandsmarkeringen
Leveringsomvang systeem	Monitor, camera, 5 meter systeemkabel, 20 meter verbindingskabel van monitor naar camera, kabelset monitor, montagetoebehoren voor alle componenten, LX-versie met extra zonneklep

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView BVS71000	9600026946
Accessoire /	
Direct Vision Standard Kit voor BVS 71000 en CAM1000	4445900623
L-beugel / maakt installatie aan de laadbak mogelijk in geval van een te kleine bestuurderscabine (geblokkeerde cam view)	9600028415

DVS-CONFORM

Dometic CAM1000

3.19

Camera voor dodehoek-systeem





DVS-CON-FORM

Afmetingen (b x h x d)	209 x 75 x 58 mm
Bedrijfsspanning	12 tot 32 V DC
Stroomgebruik	< 14 W met led
Beeldsensor	1/3,2" CMOS
Resolutie	Ca. 1 miljoen pixels
Beeldhoek	180° diagonaal, 160° horizontaal, 90° verticaal
Lichtgevoeligheid	0,1 lux / 0 lux met led
Videostandaard	NTSC
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +80°C
Kleur	Grijs
Trillingsvastheid	10 g
Gewicht	600 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Type bescherming	IP69k
Keurmerk E-certificaat	ECE R10, ROOD, ISO 16750
Kwaliteitskenmerken	• Actieve detectie van bewegende objecten • Videobeeld van het gerelateerde gebied • Actieve indicatie (visueel/akoestisch) • Eenvoudige installatie van slechts één apparaat • Alleen signalering van relevante (bewegende) objecten - zeer weinig foutmeldingen

Product	Art.nr.
Dometic CAM1000	9600026481
Accessoire	
Direct Vision Standard Kit voor BVS 71000 en CAM1000	4445900623
CAM1000 5 meter verlengkabel	9600050829
L-beugel / maakt installatie aan de laadbak mogelijk in geval van een te kleine bestuurderscabine (geblokkeerde cam view)	9600028415

Dometic PerfectView CAM11A

3.19

Mini dome-camera, zwart, 125° diagonaal



Afmetingen (b x h x d)	79 x 50 x 79 mm
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
Stroomingang	Ca. 1 W
Beeldsensor	CMOS
Resolutie	310.000 pixels
Beeldhoek	125° diagonaal, h: ca. 95°, v: ca. 70°
Lichtgevoeligheid	< 0,5 lux
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
Kleur	Zwart
Trillingsvastheid	6 g
Gewicht	200 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Type bescherming	IP69k
Keurmerk	ECE R10 / ECE R118

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM11A	9600028518

Dometic PerfectView CAM12A

3.19

Led dome-camera, zwart, 125° diagonaal



Afmetingen (b x h x d)	93 x 66 x 93 mm
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
Stroomingang	Max. 3,6 W
Beeldsensor	CCD
Resolutie	330.000 pixels
Beeldhoek	125° diagonaal, h: ca. 95°, v: ca. 70°
Lichtgevoeligheid	< 0,5 lux
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Kleur	Zwart
Trillingsvastheid	6 g
Gewicht	300 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Type bescherming	IP67
Keurmerk	ECE R10 / ECE R118

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM12A	9600028365

Dometic PerfectView CAM18 / CAM18W / CAM18NAV / CAM18WNAV

3.19

Kleurenkogelcamera, 140° diagonaal

CAM18

CAM18W



Afmetingen (b x h x d)	84 x 58 x 44 mm (inclusief houder)
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
Stroomingang	Max. 1 W
Beeldsensor	1/3" CMOS
Resolutie	355.000 pixels
Beeldhoek	140° diagonaal, h: ca. 90°, v: ca. 70°
Lichtgevoeligheid	< 1 lux; 0 lux met led
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
Kleur	Zwart / wit
Trillingsvastheid	6 g
Gewicht	100 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Type bescherming	IP69K
Keurmerk	ECE R10

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM18	9600000053
Dometic PerfectView CAM18W	9600000201
Dometic PerfectView CAM18NAV	9600000054
Dometic PerfectView CAM18WNAV	9600000104
Dometic PerfectView CAM18 zonder verbindingskabel	9102000110

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

VEILIGHEIDSASSISTENT AAN BOORD

Veel minibussen hebben geen geschikt montagevlak voor een camera aan de achter- of zijkant. Dit is een slim alternatief: een kleine cilindercamera in een compacte behuizing die aan de achterzijde of de zijkant van het voertuig kan worden bevestigd. De 150° groothoeklens kan naar wens verticaal worden uitgelijnd voor het best mogelijke zicht. De hoge lichtgevoeligheid en elektronische helderheidsaanpassing zorgen voor een scherpe beeldweergave.

DRIE MODELVERSIES – CAM29S VOOR DE ACHTERKANT, CAM29SK VOOR DE ZIJKANT

Er zijn drie modelversies verkrijgbaar. De CAM29 en 29S met zijn af fabriek ingestelde spiegelbeeldfunctie is ideaal als achteruitkijkcamera, omdat het bestuurders het vertrouwde achteruitkijkspiegelbeeld geeft. De CAM29 is ontworpen voor integratie in een bestaande remlichtconsole. De CAM29S is geïntegreerd in een compacte behuizing die eenvoudig aan de achterzijde van het voertuig kan worden bevestigd.
De CAM29SX is daarentegen speciaal geconfigureerd voor gebruik als onderdeel van dodehoek-systeem Het biedt real–time beelden om dode hoeken aan de zijkant van een voertuig te voorkomen.

Dometic PerfectView CAM29/ CAM29S/ CAM29SX

3.19

Kleurencilindercamera

CAM29

CAM29S
CAM29SX

	CAM29	CAM29S	CAM29SX
Afmetingen (b x h x d)	17 x 26 mm (Ø x d)	76 x 29 x 33 mm	76 x 29 x 33 mm
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC		
Stroomingang	Ca. 1 W		
Beeldsensor	1/4" CMOS		
Resolutie	307.000 pixels		
Beeldhoek	150° diagonaal, h: ca. 115°, v: ca. 90°		
Lichtgevoeligheid	< 1 lux		
Videostandaard	NTSC		PAL
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C		
Kleur	Zwart		
Trillingsvastheid	10 g		
Gewicht	60 g	40 g	40 g
Helderheidsregeling	Elektronisch		
Spiegelbeeldfunctie	Af-fabriek ingesteld		Real-View Picture - passend voor toepassing op dode hoeken
Type bescherming	IP69K		
Keurmerk	ECE R10		

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM29	9600000203
Dometic PerfectView CAM29, zonder verbindingskabel	9600000593
Dometic PerfectView CAM29S	9600000199
Dometic PerfectView CAM29S, zonder verbindingskabel	9600024660
Dometic PerfectView CAM29SX	9600003570

Dometic PerfectView CAM35 2.0

3.19

Remlicht consolecamera met NAV-adapter, 150° diagonaal



Afmetingen (b x h x d)	375 x 82 x 44 mm met console
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
Stroomingang	Ca. 1 W
Beeldsensor	1/4" CMOS
Resolutie	345.000 pixels
Beeldhoek	Zicht dichtbij 150° diagonaal, h: ca. 120°, v: ca. 90° Zicht veraf 110° diagonaal, h: ca. 80°, v: ca. 50°
Lichtgevoeligheid	< 1 lux
Videostandaard	PAL/AHD
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot 85°C
Kleur	Zwart
Trillingsvastheid	10 g
Gewicht	400 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Af-fabriek ingesteld
Type bescherming	IP69K
Keurmerk E-certificaat	ECE R10

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM35 2.0 REAR	9620012436
Dometic PerfectView CAM35 2.0 REAR NAV zonder verbindingskabel	9620012437
Dometic PerfectView CAM35 2.0 TWIN	9620012438
Dometic PerfectView CAM35 2.0 TWIN NAV zonder verbindingskabel	9620012439
Accessoires	
Langeafstandscamera, upgradeset voor CAM 35 2.0	9620012440
CAM35 10 meter systeemkabel	9600000137
CAM35 15 meter systeemkabel	9600001662
Adapter CAM35 2.0 NAV	9620012441

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectView CAM44 / CAM44W / CAM44NAV / CAM44WNAV

3.19

Dubbele kleurencamera

CAM44/ CAM44NAV

CAM44W / CAM44WNAV

CAM44, zwarte behuizing



Afmetingen (b x h x d)	114 x 74 x 62 mm
Bedrijfsspanning	12 tot 16 V DC
Stroomingang	1,2 W
Beeldsensor	1/3" CMOS (dichtbij), 1/4" CMOS (veraf)
Resolutie	290.000 pixels
Beeldhoek	Dichtbij: 140° diagonaal, h: ca. 100°, v: ca. 72° Veraf: 50° diagonaal, h: ca. 35°, v: ca. 28°
Lichtgevoeligheid	< 1 lux; 0 met led
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot 70°C
Kleur	Zilverkleurige, witte of zwarte behuizing
Trillingsvastheid	6 g
Gewicht	360 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Af-fabriek ingesteld
Type bescherming	IP68
Keurmerk	E-certificaat, ISO 16750

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM44, Zilver	9600000043
Dometic PerfectView CAM44W, wit	9600000140
Dometic PerfectView CAM44NAV, Zilver	9600000044
Dometic PerfectView CAM44WNAV, wit	9600000141
Dometic PerfectView CAM44, zwart, zonder verbindingskabel	9600011601

Dometic PerfectView CAM45 / CAM45NAV / CAM45W / CAM45WNAV

3.19

Kleine kleurencamera

CAM45/ CAM45NAV

CAM45W/ CAM45WNAV



Afmetingen (b x h x d)	78 x 60 x 50 mm
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
Stroomingang	1,5 W met verwarming
Beeldsensor	7/4" CCD
Resolutie	250.000 pixels
Beeldhoek	120° diagonaal, h: ca. 80°, v: ca. 65°
Lichtgevoeligheid	< 1 lux; 0 lux met led
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +50°C
Kleur	Zilver of wit
Trillingsvastheid	10 g
Gewicht	200 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Type bescherming	IP69K
Keurmerk	ECE R10, ISO 16750

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM45	9600000523
Dometic PerfectView CAM45NAV	9600000525
Dometic PerfectView CAM45W	9600000524
Dometic PerfectView CAM45WNAV	9600000526
Dometic PerfectView CAM45 zonder verbindingskabel	9600008841

Dometic PerfectView CAM 55 / / CAM 55NAV

3.19

Heavy duty kleurencamera, 120° diagonaal





Afmetingen (b x h x d)	80 x 50 x 62 mm (inclusief houder)
Bedrijfsspanning	10 – 32 V DC
Stroomingang	Max. 4,1 W met verwarming
Beeldsensor	1/4" CMOS
Resolutie	300.000 pixels
Beeldhoek	120° diagonaal, h: ca. 100°, v: ca. 70°
Lichtgevoeligheid	< 1 lux; 0 lux met led
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +70°C
Kleur	Zilver
Trillingsvastheid	10 g
Gewicht	165 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Type bescherming	IP69K
Keurmerk E-certificaat	ECE R10, ISO 16750

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM 55	9600000555
Dometic PerfectView CAM 55NAV	9600000558

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectView CAM60ADR

3.19

Heavy duty-camera, ADR-goedgekeurd, 120° diagonaal

ADR- goedgekeurd



Afmetingen (b x h x d)	80 x 75 x 62 mm (inclusief houder)
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
Stroomingang	Ca. 4,8 W met verwarming
Beeldsensor	1/3" CCD
Resolutie	290.000 pixels
Beeldhoek	120° diagonaal, h: ca. 108°, v: ca. 92°
Lichtgevoeligheid	< 0,1 lux; (0 met led)
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +65°C
Kleur	Zilver
Trillingsvastheid	10 g
Gewicht	300 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Type bescherming	IP69K
Keurmerk	ECE R10, ADR; schokbestendig 50 g
Leveringsomvang	Let op: Systeemkabel niet bij de leveringsomvang inbegrepen. Bestel een ADR- of standaard verlengkabel, afhankelijk van je eisen.
Product	**Art.nr.**
Dometic PerfectView CAM60ADR	9600000057

Dometic PerfectView CAM80AHD

3.19

Kleine kleurenshuttercamera AHD, 120° diagonaal

AHD 1080P



Afmetingen (b x h x d)	106 x 68 x 54 mm (inclusief houder)
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
Stroomingang	1,8 W met verwarming
Beeldsensor	1/2,9" CMOS
Resolutie	2.000.000 pixels
Beeldhoek	125° diagonaal, h: ca. 110°, v: ca. 60°
Lichtgevoeligheid	<0,5 Lux; 0 Lux met led + gemotoriseerd IR-snijfilter
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +70°C
Kleur	Zilver
Trillingsvastheid	6 g
Gewicht	350 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Type bescherming	IP69K
Keurmerk E-certificaat	E-certificaat, ISO 16750
Product	**Art.nr.**
Dometic PerfectView CAM80AHD	9600012923
Let op: Om de CAM 80 AHD te gebruiken, heb je een AHD-compatibele monitor nodig.	

Dometic PerfectView CAM80CM / CAM80NAV / CAM80NTSC

3.19

Kleine kleuren shuttercamera, 145° diagonaal



Afmetingen (b x h x d)	106 x 68 x 54 mm (inclusief houder)
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
Stroomingang	1,8 W met verwarming
Beeldsensor	1/3" CCD
Resolutie	270.000 pixels
Beeldhoek	145° diagonaal, h: ca. 100°, v: ca. 72°
Lichtgevoeligheid	< 0,5 lux; 0 lux met led
Videostandaard	PAL / NTSC
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +65°C
Kleur	Zilver
Trillingsvastheid	6 g
Gewicht	350 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Type bescherming	IP68
Keurmerk E-certificaat	ECE R10, ISO 16750

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM80CM	9600000049
Dometic PerfectView CAM80CM, zonder verbindingskabel	9600001346
Dometic PerfectView CAM80NAV	9600000050
Dometic PerfectView CAM80NTSC	9600000198

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectView CAM301 / CAM301X

3.19

Kogelcamera





	CAM301	CAM301X
Afmetingen (b x h x d)	67 x 60 x 35 mm (inclusief houder)	67 x 60 x 35 mm (inclusief houder)
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC	11 tot 16 V DC
Stroomingang	Ca. 1,8 W	Ca. 1,8 W
Beeldsensor	1/3" CMOS-sensor	1/3" CMOS-sensor
Resolutie	350.000 pixels	350.000 pixels
Beeldhoek	140° diagonaal, h: ca. 110°, v: ca. 85°	140° diagonaal, h: ca. 110°, v: ca. 85°
Lichtgevoeligheid	< 1 lux; 0 lux met led	< 1 lux; 0 lux met led
Videostandaard	PAL	PAL
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C
Kleur	Zwart	Zwart
Trillingsvastheid	6 g	6 g
Gewicht	140 g	140 g
Helderheidsregeling	Elektronisch	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar	Instelbaar
Type bescherming	IP69K	IP69K
Keurmerk	ECE R10	ECE R10

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM301, met 20 meter verbindingskabel	9600005898
Dometic PerfectView CAM301, zonder verbindingskabel	9600026445
Dometic PerfectView CAM301X, met aansluitkabel van 5 meter	9600004969

Dometic PerfectView CAM360AHD

3.19

360° Birdview-systeem met vier camera's

Afmetingen (b x h x d)	50 x 33 x 27 mm
Beeldsensor	1/3" CMOS
Resolutie	1 miljoen pixels
Beeldhoek	180°
Lichtgevoeligheid	0,1 lux
Videostandaard PAL	AHD/NTSC schakelbaar
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +75°C
Kleur	Zilver
Trillingsvastheid	10 g
Gewicht	70 g
Helderheidsregeling	Elektronisch
Type bescherming	IP69k
Keurmerk	E-certificaat
Kwaliteitskenmerken	360° zicht rondom het voertuig. Het systeem is voorzien van een RCA-stekker (A/V) voor aansluiting op apparaten met een A/V-ingang.

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView CAM360AHD	9600026540
Accessoire /	
Kalibratieset, 4 matten	9600000513
Kalibratieset, 2 matten	9600028360

MONITOREN

Superplatte monitoren met briljante beeldkwaliteit

Plat, compact en eenvoudig af te stellen: een PerfectView monitor is de ideale aanvulling op jouw achteruitrijcamera. Je kunt eenvoudig extra camera's aansluiten – tot wel vier, afhankelijk van het cameramodel. Het aanbod omvat monitoren met 5", 7" of 9" schermen. Ze beschikken allemaal over geavanceerde digitale LCD-technologie voor contrastrijke beelden, zowel 's nachts als overdag. Sommige modellen zijn speciaal ontworpen en gecertificeerd voor professioneel gebruik.

Dometic PerfectView M 55L AHD / M 75L AHD

3.19

Digitale 5" of 7" LCD-monitor met AHD-technologie



M 55L AHD



M 75L AHD

	M 55L AHD	M 75L AHD
Afmetingen (b x h x d)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Beeldschermdiagonaal	5"/127 mm	7"/178 mm
Bedrijfsspanning	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC
Stroomingang	8 W	8 W
Resolutie	384.000 pixels, ondersteunt AHD-functie	600.000 pixels
Videostandaard	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C
Trillingsvastheid	6 g	6 g
Gewicht	350 g	400 g
Helderheid	350 cd/m²	tot 600 cd/m²
Dimmer	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR
Camera-ingangen	2 + 1 met signaalherkenning	2 + 1 met signaalherkenning
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar	Instelbaar
Keurmerk	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
Kwaliteitskenmerken	Automatische of handmatige inschakelmogelijkheid, automatische dag/nachtomschakeling, normale of spiegelbeeldfunctie, beeldinstelling kan voor iedere camera worden opgeslagen, luidspreker, led-achtergrondverlichting	

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView M 55L AHD	9600012882
Dometic PerfectView M 75L AHD	9600012898

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectView M 55LX AHD / M 75LX AHD

3.19

Heavy duty 5" of 7" LCD-monitor met AHD-technologie



M 55LX AHD



M 75LX AHD

	M 55LX AHD	M 75LX AHD
Afmetingen (b x h x d)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Beeldschermdiagonaal	5"/127 mm	7"/178 mm
Bedrijfsspanning	11 tot 30 V DC	11 tot 30 V DC
Stroomingang	8 W	8 W
Resolutie	384.000 pixels, ondersteunt AHD-functie	614.000 pixels
Videostandaard	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C
Trillingsvastheid	6 g	6 g
Gewicht	350 g	400 g
Helderheid cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²
Dimmer	Automatisch via LDR	Automatisch via LDR
Camera-ingangen	3 + 1 met signaalherkenning	3 + 1 met signaalherkenning
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar	Instelbaar
Keurmerk	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
Kwaliteitskenmerken	Incl. automatische of handmatige inschakelmogelijkheid, automatische dag/nachtomschakeling, normale of spiegelbeeldfunctie, beeldinstelling kan voor iedere camera worden opgeslagen, luidspreker, led-achtergrondverlichting	

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView M 55LX AHD	9600012883
Dometic PerfectView M 75LX AHD	9600012899

Dometic PerfectView M70iP

3.19

Kwalitatief hoogwaardige 7" heavy duty LCD-monitor, IP69K



Afmetingen (b x h x d)	197,2 x 132 x 30,5 mm
Beeldschermdiagonaal	7"/178 mm
Bedrijfsspanning	12 tot 32 V DC
Stroomingang	6 W
Resolutie	384.000 pixels
Videostandaard	PAL
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
Trillingsvastheid	6 g
Gewicht	680 g
Helderheid	400 cd/m²
Dimmer	Automatisch
Camera-ingangen	3
Instelbare afstandsmarkeringen	●
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Keurmerk	ECE R10, IP69K
Kwaliteitskenmerken	Automatische of handmatige inschakelmogelijkheid, automatische dag/nachtomschakeling, normale of spiegelbeeldfunctie, beeldinstelling kan voor iedere camera worden opgeslagen, luidspreker, led-achtergrondverlichting

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView M70IP	9600000065

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectView M71L

3.19

Digitale 7" LCD-monitor



Afmetingen (b x h x d)	175 x 126 x 26 mm
Beeldschermdiagonaal	7"/178 mm (zichtbaar beeld), 16:9
Bedrijfsspanning	11 tot 16 V DC
Stroomingang	8 W
Resolutie	384.000 pixels
Videostandaard	PAL/NTSC auto
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
Trillingsvastheid	5 g
Gewicht	400 g
Helderheid	400 cd/m²
Camera-ingangen	3
Spiegelbeeldfunctie	Instelbaar
Keurmerk	ECE R10
Kwaliteitskenmerken	• Digitale LCD-technologie met led-achtergrondverlichting zorgt voor een geweldige beeldkwaliteit – dag en nacht! • Automatische dimfunctie zorgt voor meer comfort en gebruiksgemak • Vier camera-ingangen waarvan drie camera's kunnen worden ingeschakeld via externe signalen • Voor elke camera-ingang kunnen de beeldinstellingen afzonderlijk worden opgeslagen • De optionele spiegelbeeldfunctie geeft je een vertrouwd beeld, vergelijkbaar met dat van de binnenspiegel
Product	**Art.nr.**
Dometic PerfectView M71L	9600011060

Dometic PerfectView M9LQAHD

3.19

Grote 9" heavy duty monitor met geïntegreerde 4-voudige splitter en touchscreen



Afmetingen (b x h x d)	234 x 158 x 40 mm
Beeldschermdiagonaal	9"/ 227 mm
Bedrijfsspanning	12/24 volt
Stroomingang	8 W
Resolutie	614.000 pixels
Videostandaard	PAL/NTSC Auto
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
Trillingsvastheid	5 g
Gewicht	800 g
Helderheid	650 cd/m²
Dimmer	Automatisch
Camera-ingangen	4
Schakelen tussen camera's	Geïntegreerde 4-voudige splitter
Functiebediening	Sensortoetsen + touchscreen
Instelbare afstandsmarkeringen	sensortoetsen/touchscreen
Scherminstellingen	Duo, triple, aso.: in-/uitzoomen
Keurmerk	ECE R10, IP40
Kwaliteitskenmerken	4-voudige splitter voor de gelijktijdige weergave van 4 camerabeelden, bediening via sensortoetsen (monitor) of touchscreen (4-voudige splitter), spiegelbeeldfunctie in te stellen voor elke camera
Product	**Art.nr.**
Dometic PerfectView M9LQAHD	9600000060

ACCESSOIRES VOOR AANHANGERS EN TREKKER-OPLEGGERS

Wil je een achteruitrijvideosysteem uitbreiden met een achteruitrijcamera voor de aanhanger? Of een trekker-oplegger voorzien van een camera-monitorsysteem? Op de volgende bladzijden vindt je alles voor de montage: systeem- en verlengkabels, stekkerverbindingen en heavy duty kabelsets. Perfect bijpassende plug-in componenten staan garant voor een gemakkelijke en flexibele montage.



Voorbeeld: trekker-oplegger
Dometic PerfectView achteruitrijvideosysteem

- Monitor
- Systeemcamera met systeem-kabel
- Systeem- en verlengkabel
- Heavy duty spiraalkabelset



Voorbeeld: vrachtwagen met aanhanger
Dometic PerfectView achteruitrijvideosysteem

- Monitor
- Systeemcamera met systeemkabel
- Systeem- en verlengkabel
- Heavy duty spiraalkabelset
- Extra camera met systeemkabel

Leveringsomvang: aanhanger met onderbouwkoppeling
Dometic PerfectView achteruitrijvideosysteem

- Monitor
- Systeemcamera met systeemkabel
- Systeem- en verlengkabel
- Contactdoos met systeemstekker
- Systeem- en verlengkabel CAB 39
- Extra camera met systeemkabel

Dometic PerfectView AMP50

Schakelbox voor het aansluiten van camera's op apparaten met RCA-video-ingang

Kwaliteitskenmerken

- Maak jouw multimediadisplay compleet met een achteruitkijkfunctie
- Perfect voor het achteraf monteren van een achteruitrijcamera
- Automatische bediening met trigger-ingang voor achteruitversnelling en video-triggeruitgang

Product	Art.nr.
AMP50	9600050754

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic PerfectView Switch 200VTO

Schakelbox met 2 camera-ingangen voor OEM-monitoren

Kwaliteitskenmerken	Upgrade jouw multimediascherm, eenvoudig achteraf in te bouwen achteruitkijkcamera, detecteert automatisch wanneer een aanhangercamera is geïnstalleerd, meerdere aansluitmogelijkheden - twee camera-ingangen, video- en audio-uitgang (Cinch en RCA), automatische bediening via achteruitversnelling en video triggeruitgang, externe schakelaar voor handmatige omschakeling tussen de camera's, instelbare schakeltijd tussen videosignaal en triggeruitgang
Product	**Art.nr.**
SWITCH 200VTO	9600000110

Dometic PerfectView SWITCH 300

Schakelbox voor het aansluiten van maximaal drie camera's op één monitor

Kwaliteitskenmerken	• Maximaal drie camera's op één monitoruitgang voor eenvoudige systeemupgrade • Handmatige of automatische activatie: de achteruikijkcamera via de achteruitversnelling, de zijcamera's via de richtingaanwijzer • Geschikt voor 12 volt en 24 volt aansluitingen in het voertuig
Product	**Art.nr.**
SCHAKELAAR 300	9600000067

Dometic PerfectView VS400N

Video-splitter voor het aansluiten van maximaal vier camera's op één monitor

Kwaliteitskenmerken	• Tot vier camera's op een enkele monitor • Automatische werking voor ultiem gebruikerscomfort • Ideaal voor professionele toepassingen (bijv. bouwvoertuigen)
Product	**Art.nr.**
VS400N	9600013958

Dometic PerfectView VT150DIG

Radiografische videosignaalzender voor achteruitrijcamerasystemen

Kwaliteitskenmerken	• Draadloze overdracht van video- en audiosignaal over afstanden tot 120 meter (in het vrije veld) • Kabels trekken door het voertuig is niet nodig • Uiterst stabiele signaaloverdracht: veel beter dan conventionele radioverbindingen • Waterdicht: kan worden gemonteerd op de buitenzijde van het voertuig • Snelle reactie: ontvangstvertraging van minder dan 200 ms • Uitstekende beeldkwaliteit: rasterfrequentie max. 30/s • Gelijktijdige werking van maximaal zes radioverbindingen
Product	**Art.nr.**
VS400N	9600013956

Moderne vrachtwagens worden meestal geleverd met een af fabriek gemonteerde monitor. Dat betekent dat je eenvoudig achteraf een achteruitrijcamera kunt monteren voor veiliger achteruitrijden, of een dodehoekcamera aan de zijkant.
Met onze RVS-configurator bestel je eenvoudig de bijbehorende camera's, kabels en adapters voor je voertuig.
Hier kun je het pdf-bestand downloaden:

Adapters voor het aansluiten van een Dometic PerfectView camera op het originele multimediadisplay

MAN TG3
Met videovoorbereiding 0P2DO / 0P2D1 / 0P2D2 / 0P2D3

	RVMAN3 Art.nr. 9600029590
	RVMAN4 Art.nr. 9600029514

MAN TOPLINE 2 FACELIFT MEDIA TRUCK ADVANCED
Met videovoorbereiding 351MA / 351MC / 351ME / 351MF

	RVMAN16R Art.nr. 9600000606
	RVMAN16W Art.nr. 9600000607

MAN TOPLINE 2 MMT
Met videovoorbereiding 351LZ

	RV351LZN Art.nr. 9600000238
	RV351Z2N Art.nr. 9600000240

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

MAN TOPLINE 2 MMT
Zonder videovoorbereiding 351LZ

RVMAN1

Art.nr. 9600000230

MERCEDES BENZ ACTROS 5
Met videovoorbereiding J9P

RVMB2 Actros 5

Art.nr. 9600026635

RVMB1 Actros 5

Art.nr. 9600026634

MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / J1C MULTIMEDIASYSTEEM
Zonder videovoorbereiding J9J

RVMB1 Actros 4 zonder J9J

Art.nr. 9600000234

MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / J1C MULTIMEDIASYSTEEM
Met videovoorbereiding J9P

RVMB2 Actros 4

Art.nr. 9600000231

IVECO S-WAY
Infotainment en navigatie extra EU

RVIV3 + RVIV2

Art.nr. 9600051328 + 9600049541

RVIV1 + RVIV2

Art.nr. 9600032022 + 9600049541

IVECO IVECONNECT
Multimediasysteem

RVMAN1

Art.nr. 9600000230

ALLEEN VOLVO TRAILERCAMERA
Met videovoorbereiding sid high met BUPMON

RVVO2

Art.nr. 9600000239

DAF TNR

RVDAF3

Art.nr. 9620009520

DAF MULTIMEDIASYSTEEM

RVMB2

Art.nr. 9600000231

VOLVO FH5 (FH4 B) GENERATIE
Met analoge videovoorbereiding mca-a

RVVO4

Art.nr. 9600051330

RVVO3

Art.nr. 9600051329

SCANIA INFOTAINMENT PREMIUM
Met videovoorbereiding AUS4

RVMAN16R

Art.nr. 9600000606

RVMAN16W

Art.nr. 9600000607

RVSC17I

Art.nr. 9600003782

SCANIA PREMIUM RADIO

RVMAN1

Art.nr. 9600000230

SCANIA ORIGNALMONITOR ORLACO

RVSC2

Art.nr. 9600000232

Beugels en adapters

MONITOR PLAFONDBEUGEL

- Met twee schroeven vast te zetten tegen het plafond voor een veilige en betrouwbare bevestiging
- Perfecte ergonomie – De aluminium monitorarm is naar alle kanten te draaien en te kantelen. Zo ben je altijd verzekerd van goed zicht.
- Robuuste, duurzame aluminium constructie

Product	Art.nr.
Dometic PerfectView MH 570	9102200176

CAMERA-/DISPLAYKABEL VOOR NIET-DOMETIC MONITOREN EN NAVIGATIESYSTEMEN

- Voor het aansluiten van Dometic PerfectView achteruitkijkcamera's op multimedia displays en navigatiesystemen met RCA-ingang die niet van Dometic zijn
- Universele adapter met nauwelijks beperkingen
- Compatibel met vele Dometic PerfectView cameramodellen, uitgezonderd shuttercamera's

Product	Art.nr.
ADAPT5	9102200047

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Heavy duty kabels

SPK 170	SPK180-V	SPK370	CAB 25	CAB 39	CAB 38
Heavy duty spiraalkabelset voor aanhangers inclusief contactdozen, ook geschikt voor CAM60 en CAM 44	Autospecifieke spiraalkabel past op de OE-videokabel van de VOLVO achteruitrijcamera CAM en maakt aansluiting van een aanhangercamera mogelijk	Heavy duty spiraalkabelset voor trailers met drie camera-ingangen	Systeem- en verlengkabel voor aanhangwagens	Systeem- en verlengkabel voor aanhangwagens	Snelkoppeling voor aanhanger

Product	Art.nr.
SPK170 / Voorbereide systeemaansluitingen (als losse onderdelen verkrijgbaar)	9600000235
SPK170 / Contactdoos met systeemstekker	9600000237
SPK170 / Contactdoos met systeemcontactdoos	9600000236
SPK180-V / Autospecifieke spiraalkabel	9600005573
SPK370 / Spiraalkabel	9600051335
CAB 25 / Voor het aansluiten van maximaal drie trailercamera's	9600027073
CAB 39 / Aanhangerkabel 5 meter voor aanhangers met lage koppeling en ABS-contactdoos	9600000226
CAB 38 / Aanhangerkabel 2 x 30 cm, light duty uitvoering, inclusief gebruiksklare contactdozen voor opbouw	9600000223

Dometic kabelsets

PV-CCBL - AANHANGERKABELSET

- 6-polige schroefverbinding, waterdicht
- Lichte uitvoering

Product	Art.nr.
Set bevat SPK 170 en 20 meter systeemkabel	9600000568

PV-CCBL – TRACTORKABELSET

- 6-polige schroefverbinding, waterdicht
- Lichte uitvoering

Product	Art.nr.
Set bevat SPK 170 en 10 meter systeemkabel	9600000567

Systeem- en verlengkabels van Dometic

HD-SYSTEEM- EN -VERLENGKABELS, CONFORM ADR-NORM

- 6-polige schroefverbinding, waterdicht
- Extra robuust/versterkt ontwerp
- Voldoet aan de ADR-norm

Product	Art.nr.
Verlengkabel 5 meter	9600000335
Verlengkabel 10 meter	9600000336
Verlengkabel 20 meter	9600000337

SYSTEEM- EN VERLENGKABELS, LICHTE UITVOERING

- 6-polige schroefverbinding, waterdicht
- Lichte uitvoering

Product	Art.nr.
Verlengkabel 5 meter	9600000206
Verlengkabel 10 meter	9600000207
Verlengkabel 20 meter	9600000208

ACCESSOIRES VOOR VEILIGHEID EN COMFORT

Ontworpen voor snel en eenvoudig achteraf inbouwen

Onze populaire 'retrofitklassiekers' zorgen ervoor dat geen enkele bestuurder zonder voorzieningen als een rijhulpsysteem of stoelverwarming hoeft te rijden. Waar deze handige accessoires niet standaard geïntegreerd zijn, biedt ons assortiment voor comfort en veiligheid een passend product om de kloof te dichten. De collectie omvat slimme oplossingen voor elk type voertuig – vrachtwagens, bedrijfswagens en personenauto's.

Onze oplossingen voor meer veiligheid en comfort achter het stuur worden gewaardeerd door zowel fleetowners als chauffeurs. Slimme ontwerpen, gunstig geprijsd en speciaal ontworpen voor montage achteraf, zodat ze eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.



PARKEERHULPSYSTEMEN

Rijondersteuning voor auto's, lichte bedrijfswagens en bestelwagens. Bewezen parkeerhulpsystemen voor de voorzijde, voor de achterzijde of voor beide. Met extra kleine sensoren voor een strakke montage.

Bladzijde 232 – 239

GASMELDER

Slim apparaat dat helpt chauffeurs te beschermen tegen gasaanvallen: een gasmelder.

Bladzijde 242

STOELVERWARMING

Zitcomfort zoals in het topsegment. Netjes geïntegreerd, doet niet onder voor het origineel. Beschikbaar voor de bestuurder en passagiersstoel.

Bladzijde 240 – 241

Voor personenauto's, lichte en gesloten bedrijfswagens

De passende parkeerhulp voor elke klant en voor elk voertuig!



De klassieke oplossing

Populair voor montage achteraf

Met een totaal van zes MagicWatch parkeerhulpsystemen worden nagenoeg alle denkbare toepassingen en eisen aan de achterzijde van het voertuig gedekt. Geschikt voor personenauto's, bestelwagens en lichte trucks. Van budget tot premium. Met Digital Signal Memory of de optie stoplijn verplaatsen



De oplossing voor de voorzijde

Om bestaande systemen aan te vullen

Drie MagicWatch parkeerhulpsystemen voor de voorbumper leveren we voor iedereen die de voorzijde wil beschermen. Ideaal om een al aanwezig systeem achter aan te vullen.

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

VOORBUMPERSYSTEEM

Bumper (materiaal)?

- Kunststof bumper
  - Inbouwhoogte/afstraalhoek?
    - 0° tot 5°sensorbevestiging
      - Snelheidssignaal?
        - CAN-bus → **MWE890 +CBI, MWE9104F +CBI, MWE7106F +CBI**
        - Analoog → **MWE890, MWE9104F, MWE7106F**
    - > 5° sensorbevestiging
      - Snelheidssignaal?
        - CAN-bus → **MWE9104F +CBI, MWE7106F +CBI**
        - Analoog → **MWE9104F, MWE7106F**
- Metalen bumper
  - Inbouwhoogte/afstraalhoek?
    - Alleen met 0° sensorbevestiging 9101500015 (set van 4) (niet in leveringsomvang inbegrepen)
      - → **MWE9104F, MWE7106F**

ACHTERBUMPERSYSTEEM

Bumper (materiaal)?

- Kunststof bumper
  - Inbouwhoogte/afstraalhoek?
    - 0° tot 5°sensorbevestiging → **MWE820, MWE860, MWE6004, MWE9104, MWE7106**
    - > 5° sensorbevestiging → **MWE6004*, MWE9104*, MWE7106***
- Metalen bumper
  - Inbouwhoogte/afstraalhoek?
    - Alleen met 0° sensorbevestiging 9101500015 (set van 4) (niet bij de levering inbegrepen) → **MWE6004*, MWE9104*, MWE7106***

Onze tip!

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat bij voertuigen zonder bruikbaar achteruitrijlicht het signaal van de achteruitrijlichten wordt opgevangen. Dit kan het geval zijn bij voertuigen met led-achterlichten. Bij deze voertuigen moet het signaal elders worden afgetakt (bijv. bij de zekeringenkast) of worden geleverd door een CAN-busadapter (CBI).

* 20° sensorbevestiging voor 9-serie: 9101500023 – set van 1 – niet bij de levering inbegrepen

Het is ook mogelijk de MWE 7106 + MWE 7106F te gebruiken voor analoge aansluiting en de MWE 7106 + MWE 7106F + CBI voor CAN-busverbinding

Let op: Laat de sensoren van tevoren in kleur spuiten (kleurcode)
Bij welke voertuigen een CAN-busverbinding mogelijk is, vindt je in de desbetreffende lijst op onze website: Dometic.com/p/cbi-200

Dometic MagicWatch MWE 9104 / MWE 9104F

3.07

Inparkeerhulp voor auto's en bestelwagens, met 4 inbouwsensoren, voor voertuigen tot een breedte van 2,20 m

MWE 9104

MWE 9104F

	MWE 9104 PARKEERHULP VOOR PERSONENAUTO'S, ACHTER, VIER SENSOREN	MWE 9104F PARKEERHULPSYSTEEM ACHTER EN VOOR, VOOR PERSONENAUTO'S, ACHT SENSOREN
Bedrijfsspanning	12 en 24 V DC	12 en 24 V DC
Monitorbereik **Stopzone**	Ca. 10 – 35 cm	Ca. 10 – 35 cm
Meetbereik	Ca. 10 – 180 cm	Ca. 10 – 120 cm
Waarschuwingsfunctie	• Akoestisch • Visueel (optioneel) via led-display met afstandsindicatie	• Akoestisch • Visueel (optioneel) via led-display met afstandsindicatie
Activering via	Achteruitrijversnelling	Snelheidssignaal, optionele schakelaar
Sensoren	4 inbouwsensoren	4 inbouwsensoren
Zichtbaar sensorgedeelte	18 mm	18 mm
Gatmaat voor sensor	18 mm	18 mm
Kwaliteitskenmerken	• De parkeerhulp wordt automatisch ingeschakeld wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld • Vier bedrade ultrasone sensoren voor maximale betrouwbaarheid en precisie • Kleine inbouwsensoren, kunnen in dezelfde kleur worden gespoten • Extra visuele afstandsindicatie voor meer comfort en veiligheid • De radio wordt gedempt wanneer de parkeerhulp wordt geactiveerd • Geschikt voor aansluiting op 12 of 24 volt boordnet • Kan worden gebruikt met 4, 3 of 2 sensoren, afhankelijk van de voertuigbreedte • Parkeerhulp aan de voorkant, kan worden uitgeschakeld in de file • De afstand tussen de stopzones kan, indien nodig, verder van het voertuig worden ingesteld voor een nauwkeurige en gebruiksvriendelijke bediening • Deactiveer sensoren eenvoudig tijdens het bedienen van de wagen (bijv. caravans, paardentrailers)	• Parkeerhulp wordt automatisch ingeschakeld via het snelheidssignaal • Vier bedrade ultrasone sensoren voor maximale betrouwbaarheid en precisie • Kleine inbouwsensoren, kunnen in dezelfde kleur worden gespoten • Extra visuele afstandsindicatie voor meer comfort en veiligheid • De radio wordt gedempt wanneer de parkeerhulp wordt geactiveerd • Geschikt voor aansluiting op 12 of 24 volt boordnet • Kan worden gebruikt met 4, 3 of 2 sensoren, afhankelijk van de voertuigbreedte

Product	Art.nr.
Dometic MagicWatch MWE 9104	9620008772
Dometic MagicWatch MWE 9104F	9620008773
/ Optionele accessoires	
Led-display	9600000367
5 meter verlengkabel voor display	9101500053
ON/OFF-schakelaar (alleen voor MWE 9104F)	9600000433
1,5 meter verlengkabel voor sensoren	9600000434
Rubberen sensorhouder	9101500071
Sensorhouder voor metalen onderbouw	9101500078
Pakking met siliconenring, voor metalen bumper	9101500015

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic MagicWatch MWE 820 / MWE 860 / MWE 890

3.07

Inparkeerhulp voor auto's, met 4 inbouwsensoren, voor voertuigen tot een breedte van 2,20 m

MWE 820



MWE 860

MWE 890

	MWE 820 PARKEERHULPSYSTEEM ACHTER, VOOR PERSONENAUTO'S, VIER SENSOREN, GEEN DISPLAY	MWE 860 PARKEERHULPSYSTEEM ACHTER, VOOR PERSONENAUTO'S, VIER SENSOREN EN LED-DISPLAY	MWE 890 PARKEERHULPSYSTEEM VOOR, VOOR PERSONENAUTO'S, VIER SENSOREN, OPTIONEEL DISPLAY
Bedrijfsspanning	12 en 24 V DC	12 en 24 V DC	12 en 24 V DC
Controlebereik **Stopzone** **Meetbereik**	 Ca. 10 – 40 cm Ca. 10 – 160 cm	 Ca. 10 – 40 cm Ca. 10 – 160 cm	 Ca. 10 – 35 cm Ca. 10 – 75 cm
Waarschuwingsfunctie	• Akoestisch	• Akoestisch • Zichtbaar via led-display	• Akoestisch • Visueel (optioneel)
Activering via	Achteruitrijversnelling	Achteruitrijversnelling	Snelheidssignaal, optionele schakelaar
Sensoren	4 inbouwsensoren	4 inbouwsensoren	4 inbouwsensoren
Zichtbaar sensorgedeelte	25 mm	25 mm	25 mm
Gatmaat voor sensor	22 mm	22 mm	22 mm
Kwaliteitskenmerken	• Het systeem wordt automatisch geactiveerd als het voertuig in de achteruitrijversnelling staat • Instapmodel met een goede prijs-kwaliteitverhouding • Kan zelfs gebruikt worden op voertuigen met een trekhaak • De ingebouwde sensoren kunnen in kleur gespoten worden voor een perfecte, bijna onzichtbare afwerking • De vier ultrasoonsensoren meten afstand • Geschikt voor voertuigen met een voeding van 12 of 24 volt • Een handige radio mute-regeling • Geschikt voor voertuigen met trekhaak • Geen display	• Het systeem heeft een stijlvol led-display voor visuele en akoestische ondersteuning • Het systeem wordt automatisch geactiveerd als het voertuig in de achteruitrijversnelling staat • Instapmodel biedt een goede prijs-kwaliteitverhouding • Kan zelfs gebruikt worden op voertuigen met een trekhaak • De ingebouwde sensoren kunnen in kleur gespoten worden voor een perfecte, bijna onzichtbare afwerking • Geschikt voor voertuigen met een voeding van 12 of 24 volt • Een handige mute-regeling voor de radio zet het geluid van de radio uit, zodat u zich kunt concentreren op uw manoeuvres • Geschikt voor voertuigen met trekhaak	• Het systeem hoeft niet ingeschakeld te worden, want het werkt via de snelheidsmeter • Een ideale toevoeging aan een bestaande inparkeerhulp voor bescherming rondom • De ingebouwde sensoren kunnen in kleur gespoten worden voor een keurig nette en discrete afwerking • Speciaal ontwikkeld voor montage in de voorbumper • Meet afstand met vier ultrasoonsensoren • Heeft een akoestisch waarschuwingsfunctie en biedt als extra optie een visueel display • Geschikt voor voertuigen met een voeding van 12 tot 24 volt

Product	Art.nr.
Dometic MagicWatch MWE 820	9600000353
Dometic MagicWatch MWE 860	9600000354
Dometic MagicWatch MWE 890	9600000355
/ Optionele accessoires	
5 meter verlengkabel voor display	9101500053
LED-display (alleen voor MWE 890)	9600000365
ON/OFF-schakelaar (alleen voor MWE 890)	9600000433

Dometic MagicWatch MWE 7106 / MWE 7106F

3.07

Digitaal parkeerhulpsysteem voor personenauto's en bedrijfswagens, zes sensoren

MWE 7106



MWE 7106F

	MWE 7106 PARKEERHULPSYSTEEM ACHTER, VOOR PERSONENAUTO'S EN BEDRIJFSWAGENS, ZES SENSOREN	MWE 7106F PARKEERHULPSYSTEEM VOOR, VOOR PERSONENAUTO'S EN BEDRIJFSWAGENS, ZES SENSOREN
Bedrijfsspanning	12 en 24 V DC	12 en 24 V DC
Controlebereik **Stopzone** **Meetbereik**	 Ca. 10 – 35 cm Ca. 10 – 180 cm	 Ca. 10 – 35 cm Ca. 10 – 85 cm, max. 120 cm
Waarschuwingsfunctie	• Akoestisch • Visueel (optioneel) via LED-display	• Akoestisch • Visueel (optioneel) via LED-display
Activering via	Snelheidssignaal optionele schakelaar	Snelheidssignaal optionele schakelaar
Sensoren	Kan worden geïnstalleerd met 2, 3, 4 of 6 sensoren	Kan worden geïnstalleerd met 2, 3, 4 of 6 sensoren
Zichtbaar sensorgedeelte	18 mm	18 mm
Gatmaat voor sensor	18 mm	18 mm
Kwaliteitskenmerken	• Ideaal voor extra beveiliging van de zijkant van een voertuig of voor brede voertuigen in het algemeen • Met het Parameter Programming System (PPS) kunnen de gevoeligheid, het bereik en de detectiezone van elke sensor apart ingesteld worden • Geschikt voor voertuigen met een trekhaak dankzij het extra grote detectiebereik van maximaal 3 meter • De zes digitale sensoren bieden dezelfde specificaties als de sensoren welke af-fabriek worden ingebouwd • Het systeem wordt automatisch geactiveerd via de achteruitrijversnelling • Inclusief een kwalitatief hoogwaardige membraan-luidspreker • Heeft een handige diagnosefunctie • Radio mute-regeling	• Ideaal voor extra beveiliging van de zijkant van een voertuig of voor brede voertuigen in het algemeen • Met het Parameter Programming System (PPS) kunnen de gevoeligheid, het bereik en de detectiezone van elke sensor apart ingesteld worden • Het detectiebereik van de sensoren is maximaal 1,2 meter • De zes digitale sensoren bieden dezelfde specificaties als de sensoren welke af-fabriek worden ingebouwd • Het systeem wordt automatisch geactiveerd via de achteruitrijversnelling • Inclusief een kwalitatief hoogwaardige membraan-luidspreker • Heeft een handige diagnosefunctie • Radio mute-regeling

Product	Art.nr.
Dometic MagicWatch MWE 7106	9600000360
Dometic MagicWatch MWE 7106F	9600000361
/ Optionele accessoires	
LED-display (alleen voor MWE 7106)	9600000367
5 meter verlengkabel voor display	9101500053
ON/OFF-schakelaar (alleen voor MWE 7106F)	9600000433
1,5 meter verlengkabel voor sensoren	9600000434

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic MagicWatch MWE 7006

3.07

Parkeerhulpsysteem achter en aan de zijkant voor hoge en brede voertuigen, zes sensoren



Bedrijfsspanning	12 en 24 V DC
Monitorbereik **Stopzone** **Meetbereik**	 Ca. 10 – 30 cm Ca. 10 – 300 cm
Waarschuwingsfunctie	• Akoestisch
Activering via	Achteruitrijversnelling
Sensoren	6 inbouwsensoren
Zichtbaar sensorgedeelte	18 mm
Gatmaat voor sensor	18 mm
Kwaliteitskenmerken	• Dit systeem is ideaal voor extra hoge en extra brede voertuigen en campers • De sensoren van 18 mm zijn zeer compact en maken een nette, perfecte installatie mogelijk • De zes sensoren waarschuwen met een akoestische waarschuwingsfunctie voor boomtakken, lage doorgangen en bruggen • Er zijn drie montagemogelijkheden voor de ultieme bescherming • De gevoeligheid van de sensoren kan in drie stappen worden ingesteld • Gebruik in combinatie met geïnstalleerde trekhaak is mogelijk • Handmatig selecteren van twee detectiezones (bijv. met fietsendrager ingeklapt of uitgeklapt) • Geschikt voor voertuigen met trekhaak • Radio mute-regeling • Parameter Programming System (PPS) • Optie tot het verplaatsen van stoplijn

Product	Art.nr.
Dometic MagicWatch MWE 7006	9600000359
/ Optionele accessoires	
Led-display	9600000367
5 meter verlengkabel voor display	9101500053
Rubberen sensorhouder	9101500071
Sensorhouder voor metalen onderbouw	9101500078

Dometic MagicWatch MWE 6004

3.07

Parkeerhulpsysteem achter, voor vrachtwagens, vier sensoren



Bedrijfsspanning	12 en 24 V DC
Monitorbereik **Stopzone** **Meetbereik**	 Ca. 10 – 60 cm Ca. 10 – 300 cm
Waarschuwingsfunctie	• Akoestisch • Zichtbaar via led-display
Activering via	Achteruitrijversnelling
Sensoren	4 inbouwsensoren
Zichtbaar sensorgedeelte	18 mm
Gatmaat voor sensor	18 mm
Kwaliteitskenmerken	• Sensoren hebben een detectiebereik van 3 meter • LCD-display met achtergrondverlichting biedt de bestuurder een duidelijk beeld • Zoemers waarschuwen de bestuurder voor obstakels • Gevoeligheid van sensoren is instelbaar • Compacte besturingsunit bespaart ruimte • Parameter Programming System (PPS) • Optie tot het verplaatsen van stoplijn

Product	Art.nr.
Dometic MagicWatch MWE 6004	9101500081
/ Optionele accessoires	
Rubberen sensorhouder	9101500071
Sensorhouder voor metalen onderbouw	9101500078

ACCESSOIRES VOOR PARKEERHULPSYSTEMEN

Dometic MagicWatch MWE-PT

Stansgereedschap voor de parkeersensoren uit de 7- en 9-series

- Voor een snelle, professionele afwerking met gladde, veilige randen
- Verkrijgbaar in twee maten (Ø 18 mm en Ø 22 mm) die geschikt zijn voor de inparkeersensoren uit de 7-, 8- en 9-serie
- Deze gereedschappen zijn los of in een complete set met houders te koop

Ø 18 mm / Art.nr. 9600000430
Ø 22 mm / Art.nr. 9600000431

Dometic MagicWatch MWE-PTK

Bevestigingsset met stansgereedschap voor MagicWatch parkeersensoren

- Deze set levert alle bevestigingen voor standaard- en maatwerkoplossingen
  (hoek van 0 ° / 10° / 20°).
- De Dometic MagicWatch MWE-PTK is een stansgereedschap dat leverbaar is in twee maten (Ø 18 mm en Ø 22 mm). Het is geschikt voor de parkeersensoren uit de 7-, 8- en 9-serie

Art.nr. 9600000432

Dometic MagicWatch MWE-SH

Sensorhouder voor metalen onderbouw

Art.nr. 9101500078

Dometic MagicWatch MWE-SH

Pakking met siliconenring, voor metalen bumper. Set van 4 stuks

Art.nr. 9101500015

Dometic MagicWatch MWE-XCABL

Verlengkabel voor MWE 7006 en MWE 7106/F, 1,5 meter

- Verlengkabel voor jouw parkeerhulpsysteem
- Beschikbaar als optionele accessoire
- Accessoire voor de Dometic MagicWatch MWE 7006

Art.nr. 9600000434

Dometic MagicWatch MWE-SW

Aan- en uitschakelaar

- Voor als je wat extra hulp nodig hebt
- Voor Dometic MagicWatch parkeerhulpsystemen
- Externe schakelaar

ON/OFF-schakelaar voor MWE 9008
Art.nr. 9101500066
ON/OFF-schakelaar voor MWE 890
Art.nr. 9600000433

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic MagicWatch MWE-SH

Rubber sensorhouder voor oppervlaktemontage

- Zorgt ervoor dat sensor stevig op zijn plaats blijft
- Robuuste metalen constructie die bestand is tegen zware omstandigheden
- Voor Dometic MagicWatch parkeerhulpsystemen

Art.nr. 9101500071

DOMETIC MAGICWATCH MWE-DISPL

Led-display voor visuele afstandsweergave voor Dometic MagicWatch-parkeerhulpsystemen

- Voor wie behalve een akoestisch ook een visueel waarschuwingssysteem wil

Led-display voor MWE 7006 / MWE 7106/F en MWE 9104/F
Art.nr. 9600000367
Led-display voor MWE 9004 en 9008
Art.nr. 9600000366
Led-display voor MWE 890
Art.nr. 9600000365

BESCHERMT TEGEN GEVAAR

Eindelijk een betrouwbaar gasdetectiesysteem dat je waarschuwt voor gevaren voordat letsel of verlies kan optreden

Dometic MagicSafe MSG 150

3.08

Gasmelder 12 en 24 V



Bedrijfsspanning	12 - 24 V DC
Stroomingang	1,3 W
Signaalvolume	Ca. 85 dB op 3 meter afstand
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +50°C
Afmetingen (b x h x d)	80 x 156 x 51 mm
Beschermingsklasse	IP20

Product	Art.nr.
Dometic MagicSafe MSG 150	9600000368
/ Optionele accessoires	
Extra sirene	9600000370

Dometic MagicComfort MSH 60

3.23

Inbouwstoelverwarming voor bestuurders- en/of voorpassagiersstoel

Bedrijfsspanning	12 V
Stroomverbruik	7 A
Aantal stoelen	2
Afmetingen (l x b)	Zitting: 400 x 280 mm Rugleuning 300 x 280 mm
Vermogen	Stand I: 44 W Niveau II: 90 watt
Kleur	Wit
Leveringsomvang	4 verwarmingselementen, voorgemonteerde kabelset met relais en 2 verlichte schakelaars (voor universeel gebruik), bevestigingsmateriaal, montage-instructies
Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic MagicComfort MSH 60	9600000393

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic MagicComfort MSH 601

3.23

Inbouwstoelverwarming voor bestuurders- en/of voorpassagiersstoel

Bedrijfsspanning	12 V
Stroomverbruik	3,5 A
Aantal stoelen	1
Afmetingen (l x b)	Zitting: 400 x 280 mm Rugleuning: 300 x 280 mm
Vermogen	Stand I: 22 W Stand II: 45 W
Kleur	Wit
Leveringsomvang	2 verwarmingselementen, voorgemonteerde kabelset met relais en 1 verlichte schakelaar (voor universeel gebruik), bevestigingsmateriaal, montage-instructies
Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic MagicComfort MSH 601	9600000394

Dometic MagicComfort MSH 300

3.23

Carbon inbouwstoelverwarming voor bestuurders- en/of voorpassagiersstoel

Bedrijfsspanning	12 V
Stroomverbruik	Max. 10 ampère
Aantal stoelen	2
Afmetingen (l x b)	580 x 270 mm
Vermogen	Kan ingesteld worden op 3 niveaus van 10 – 70 watt per stoel
Kleur	Wit
Leveringsomvang	4 carbon verwarmingselementen, voorgemonteerde kabelset met elektronica en 2 universele schakelaars, bevestigingsmateriaal, montage-instructies
Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic MagicComfort MSH 300	9600000395

Dometic MagicComfort MSH 301

3.23

Carbon inbouwstoelverwarming voor bestuurders- en/of voorpassagiersstoel

Bedrijfsspanning	12 V
Stroomverbruik	Max. 5 ampère
Aantal stoelen	1
Afmetingen (l x b)	580 x 270 mm
Vermogen	Kan ingesteld worden op 3 niveaus van 10 – 70 watt per stoel
Kleur	Wit
Leveringsomvang	2 carbon verwarmingselementen, voorgemonteerde kabelset met elektronica en 1 universele schakelaar, bevestigingsmateriaal, montage-instructies
Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

Product	Art.nr.
Dometic MagicComfort MSH 301	9600000396

SANITAIRE SYSTEMEN VAN DOMETIC

Ruimtebesparend en eenvoudig te installeren

Dometic werkt al vele jaren samen met gerenommeerde OEM's en fabrikanten van recreatievoertuigen bij de ontwikkeling van innovatieve sanitaire systemen. Vandaag de dag bieden we een zorgvuldig geselecteerde verzameling toiletten voor een grote verscheidenheid aan toepassingen: van campers, caravans en buscampers tot mobiele kantoren en paardentrailers met woonruimte. Goed doordachte, ruimtebesparende concepten garanderen een snelle en probleemloze installatie. Duurzame materialen van hoge kwaliteit zorgen voor nieuwe maatstaven op het gebied van comfort en hygiëne.

Welke technologie je ook kiest voor jouw sanitairproject, Dometic biedt een ultramoderne oplossing. Zo kun je kiezen voor een compact draagbaar model of voor een slim cassettetoilet dat zich dankzij zijn 90° draaibare zitting eenvoudig aanpast aan zelfs de lastigste badkamerindeling.

Schoonmaakproducten zoals een centraal stofzuigsysteem, kleine draagbare nat-/droogstofzuiger en praktische reinigingstabs voor de vuilwatertank maken ons sanitairassortiment helemaal compleet.

TOILETTEN

Compacte, draagbare toiletten met grote zitting en krachtige drukknopspoeling. Cassettetoiletten met 90° draaiende zitting en krasbestendige keramische pot. Kies eenvoudig het toiletsysteem dat past bij jouw project!

Bladzijde 525 – 253

REINIGINGSPRODUCTEN

Weg met dat vuil met slimme Dometic producten. Wat dacht je van een praktische draagbare nat/droog-stofzuiger of een geïntegreerd centraal stofzuigsysteem dat ook nog eens kan worden uitgebreid met de Dometic VacPort, een soort elektrische stoffer en blik voor aangeveegd vuil van de vloer.

Bladzijde 254 – 255

HYGIËNE-ACCESSOIRES

Perfecte hygiëne voor de kleinste kamer aan boord: praktische reinigingstabs voor de afvaltank. Voorgedoseerd voor een gemakkelijke dosering. Geen rommel, geen overdaad!

Bladzijde 256

DRAAGBARE TOILETTEN

MET GEÏNTEGREERDE VUILWATERTANK

Huiselijk comfort in de kleinste ruimte: de draagbare toiletten van de Dometic 9-serie zijn ideaal voor de kleinere campers en vouwwagens dankzij hun compacte ontwerp en het lichte gewicht. Het gebruiksvriendelijke toilet biedt een krachtige drukspoeling van 360° voor effectieve reiniging en een perfecte hygiëne. En het doordachte ledigingssysteem maakt het gevoel van comfort compleet: de extra lange, draaibare afvoerbuis en ventilatieopeningen zorgen voor een schone en spatvrije lediging van de vuilwatertank. Verkrijgbaar in twee varianten – met een inhoud van de vuilwatertank van 9,8 of 18,9 liter.

Dometic 972 / 976

7.01

Draagbaar toilet, wit en grijs

	972	976
Inhoud spoelwatertank	8,7 liter	8,7 liter
Inhoud afvaltank	9,8 liter	18,9 liter
Materiaal	ABS	ABS
Kleur	Wit/grijs	Wit/grijs
Afmetingen (b x h x d)	334 x 318 x 387 mm	334 x 387 x 387 mm
Gewicht	4,68 kg	5,00 kg
Kwaliteitskenmerken	• De uiterst sterke ABS-behuizing kan wel tegen een stootje. • Gladde, gemakkelijk te reinigen afwerking. • Visuele tankniveau-indicator toont je hoe vol de vuilwatertank is. • Voorzien van drukknopspoeling, reinigt de pot direct. Toiletbril is van een normaal formaat. • Vergrendelend deksel voor meer veiligheid aan boord.	

972

976

Product	Art.nr.
Dometic 972	9108557679
Dometic 976	9108557681
/ Accessoires voor Dometic 970-serie	
Dometic 970-FK, bevestigingsset voor toiletten uit de Dometic 970-serie	9108559158

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CTS 4110

7.01

Cassettetoilet met keramische binnenpot

Inhoud vuilwatertank	19 liter
Kleur	Wit
Afmetingen (b x h x d)	382 x 672 x 530 mm
Gewicht	12,0 kg
Spanning	12 V DC
Opgenomen vermogen	Max. 5 ampère voor externe pomp
Kwaliteitskenmerken	Krasbestendige keramische binnenpot. 30% lichter dan volledig keramische toiletten. Geoptimaliseerde vacuümafsluiter vergroot de spoelkracht. Een anatomisch verantwoorde vormgeving. Pot kan in beide richtingen maximaal 90° worden versteld voor een perfecte aanpassing aan de ruimte. Eenvoudig en goed toegankelijk bedieningspaneel.

Product	Art.nr.
Dometic CTS 4110	9107100630
/ Accessoires	
Dometic SK 5 serviceluik, 360 x 310 mm	9104100202

Dometic CTW 4110

7.01

Cassettetoilet met keramische binnenpot en geïntegreerde spoelwatertank

Inhoud vuilwatertank	19 liter
Inhoud spoelwatertank	7 liter
Kleur	Wit
Afmetingen (b x h x d)	382 x 672 x 530 mm
Gewicht	12,5 kg
Spanning	12 V DC
Opgenomen vermogen	Max. 5 ampère voor externe pomp
Kwaliteitskenmerken	Eenvoudig te reinigen krasbestendige keramische binnenpot. Deze is maar liefst 30% lichter dan volledig keramische toiletten. Geoptimaliseerde vacuümafsluiter vergroot de spoelkracht. Een anatomisch verantwoorde vormgeving. Pot kan in beide richtingen maximaal 90° worden versteld voor een perfecte aanpassing aan de ruimte. Eenvoudig en goed toegankelijk bedieningspaneel. Geïntegreerde spoelwatertank (7 liter)

Product	Art.nr.
Dometic CTW 4110	9107100629
/ Accessoires	
Dometic SK 5 serviceluik, 360 x 310 mm	9104100202

Dometic Renew Kit

7.01

Vervangingsset voor toiletten uit de CT 4000-serie

Blaas de toiletten uit de CT 4000-serie nieuw leven in met deze eenvoudig verwisselbare vervangingsset.

- Gemakkelijk te vervangen onderdelen voor alle vitale onderdelen van de CT 4000-toiletten van Dometic
- Biedt een schoon, hygiënisch toilet en een goed gevoel
- Een slimme oplossing voor klanten die liever geen nieuw toilet kopen, maar wel het gevoel van een nieuw toilet willen ervaren.

Product	Art.nr.
Dometic Renew Kit	9600000458

REINIGINGSPRODUCTEN

Slimme producten die van schoonmaken een feestje maken

Dometic heeft een compleet assortiment producten samengesteld dat van schoonmaken een feestje maakt – met schitterende resultaten! Een draadloze, batterijgevoede nat/droog stofzuiger, die in elke hoek van je camper of caravan kan komen en/of een geïntegreerd centraal stofzuigsysteem voor als je meerdere vertrekken wilt kunnen stofzuigen.

Om het schoonmaakensemble compleet te maken, hebben we ook speciaal samengestelde reinigingstabs voor de vuilwatertank.
Al deze producten dragen bij aan jouw geluksgevoel tijdens je reis omdat je je in een schone omgeving bevindt. En het zorgt dat je kostbare uitrusting zijn waarde nog jaren behoudt.

7.04

Dometic PowerVac PV 100

Stofzuiger

Elektromotor	12 V DC, 28.000 omw/min
Accu	12 V DC, 2,6 Ah
Gebruikstijd	Tot 18 min ± 10%
Oplaadtijd	10 – 14 uur (automatische uitschakeling)
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +40 °C
Opgenomen vermogen	Ca. 90 watt
Zuigprestatie	Ca. 400 mm waterkolom (± 10%)
Capaciteit	3,8 liter
Afmetingen (b x h x d)	270 x 320 x 198 mm
Gewicht	2,10 kg
Kwaliteitskenmerken	Handige draadloze stofzuiger voor gebruik in campers, caravans, auto's of thuis. Maximale mobiliteit met een oplaadbare batterij van 12 volt. Deze stofzuiger kan zowel nat als droog vuil opzuigen. Opladen kan via het 12 en 230 volt net. Opvangbak en filter zijn eenvoudig te reinigen.
Leveringsomvang	Stofzuiger, slang, mondstukken voor tapijt, vloerkleden en moeilijk bereikbare plaatsen, schouderriem, omvormer, 12 volt laadkabel, bedieningshandleiding

Product	Art.nr.
Dometic PowerVac PV 100	9600000348



De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

Dometic CV 1004

7.04

Stofzuigersysteem

Opgenomen vermogen	1.100 W
Ingangsspanning	230 V
Zuigkracht	2.500 mm (waterkolom)
Afmetingen (b x h x d)	298 x 171 x 175 mm
Kwaliteitskenmerken	Compacte afmetingen voor installatie in beschikbare loze ruimten. Krachtig genoeg om hardnekkig vuil uit alle hoeken te verwijderen. Automatisch aan- en uitschakelen bij plaatsen of wegnemen van de slang, bespaart ruimte. Lange slang (12 meter) en twee voetstukken zorgen ervoor dat er geen stofdeeltje is waar je niet bij kunt. De compacte afmetingen van de stofzuigerunit besparen ruimte

Product	Art.nr.
Dometic CV 1004	9103501126
/ Accessoires	
Stofzuigerzakken voor CV 1004 (5 stuks)	9103501128

Dometic Brush & Stow

7.03

Toiletborstel

Kwaliteitskenmerken	• Smalle borstelkop, speciaal ontworpen voor compacte mobiele toiletten • Wandgemonteerde houder voor een stevige bevestiging tijdens de reis • Met drukontgrendeling om de borstelkop te vervangen zonder hem aan te raken

Product	Art.nr.
Dometic Brush & Stow	9600005999
Dometic Brush & Stow reserveborstelset	9600010209

TOILET-/VUILWATERTANK REINIGING

Handige voorgedoseerde tabs – geen rommel, geen overdaad

Normale toiletvloeistoffen worden snel in een te hoge dosering toegepast en morsen is vaak niet te voorkomen. Daarnaast nemen ze best wat ruimte in beslag. De zeer effectieve toiletreinigingstabs van Dometic wegen nauwelijks iets en nemen maar heel weinig ruimte in. Je handen blijven schoon en je hoeft niet meer te experimenteren met de hoeveelheid: de optimale hoeveelheid komt namelijk altijd in de tank terecht en niet meer op je handen of op de vloer.
Uiterst effectieve reinigingstabs voor de vuilwatertank breken het vuil af en voorkomen onaangename geuren – verkrijgbaar in een blauwe of groene versie.

Dometic PowerCare Tabs

7.03

Reinigingsmiddel voor vuilwatertanks, 16 tabs

Kwaliteitskenmerken

- Schoon in gebruik – zonder morsen, zonder rommel
- Voorgedoseerd – geen verspilling meer
- Hersluitbare verpakking met 16 tabs voor ruimtebesparende opslag
- Nieuwe geur
- Snelle afbraak voorkomt onaangename geuren
- Kant en klare tabs in een oplosbare folie
- Licht van gewicht en makkelijker dan vloeistoffen

GEVAARLIJK – Kan ernstig oogletsel veroorzaken.
Zeer giftig voor organismen die in het water leven met langdurige uitwerkingen.

Product	Art.nr.
Dometic PowerCare Tabs	9620006732

Dometic GreenCare tabs

7.03

Reinigingsmiddel voor vuilwatertanks, 16 tabs

Kwaliteitskenmerken

- Een milieuvriendelijke reinigingstab voor toiletten waar je je niet blauw aan betaalt
- Voorgedoseerd – geen verspilling meer
- Schoon in gebruik – zonder morsen, zonder rommel
- Hersluitbare verpakking met 16 tabs voor ruimtebesparende opslag
- Snelle afbraak voorkomt onaangename geuren
- Kant en klare tabs in een oplosbare folie
- Licht van gewicht en makkelijker dan vloeistoffen

WAARSCHUWING – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Product	Art.nr.
Dometic GreenCare tabs	9620006734

De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn omwille van technische verbeteringen aan veranderingen onderhevig.

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometic.at

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Mail info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Valimotie 15 A 1
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

FRANCE
Dometic SAS
6 Avenue du Poteau, Batiment B1
F-60300 Chamant
Tel +33 3 44633500
Mail info@dometic.fr

GERMANY
Dometic Germany GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail kontakt@dometic.de

HONG KONG
Dometic Asia Co., Limited
Unit 1202-07, Level 12,
Tower 1, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mongkok, Kowloon,
Hong Kong
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY
Dometic Zrt.
Gizella ut 42-44.
1143 Budapest
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO
Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM
Dometic Benelux B.V.
Innovatiepark 12
NL-4906 AA Oosterhout
Tel NL +31 76 5029000
Tel BE +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail NL sales@dometic.nl
Mail BE sales@dometic.be

NEW ZEALAND
Dometic New Zealand Ltd.
PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
Dometic Norway AS
Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 42 84 60
Mail info@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o
UL. Polueczki 35
(Amsterdam building)
PL 02-822 Warsaw
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Mail info@dometic.pt

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way
06-141, Trade Hub 21
609966 Singapore
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain, S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Mail info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA
Dometic RV Division
5155 Verdant Drive
Elkhart, Indiana 46516, USA
Tel +1 574-264-2131

We distribute our products in around 100 markets. Please ask for your contact point if not listed here, or check our website **dometic.com**

DOMETIC PROFESSIONAL