

2023

KATALOG B2B RV

PEŁNY ASORTYMENT DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH



 **DOMETIC** **OUTDOOR**



PREZENTUJEMY ASORTYMENT B2B DOMETIC

Wielu naszych klientów biznesowych doceniło katalog Dometic B2B RV jako praktyczne narzędzie sprzedażowe. Katalog zawiera najpopularniejsze produkty Dometic przeznaczone do campervanów, przyczep kempingowych i kamperów – wraz ze wszystkimi ważnymi cechami, funkcjami i specyfikacjami technicznymi.

Wydanie z 2023 r. prezentuje sprawdzone klasyki oraz atrakcyjne nowości. Odkryj nową serię FreshJet FJX4, która wyznacza nowe standardy w zakresie klimatyzacji do pojazdów rekreacyjnych.





KATALOG DOMETIC B2B RV 2023

KLUCZOWE OBSZARY

Moduły solarne i akumulatory litowe zajmują centralne miejsce w naszej ofercie ZASILANIE I STEROWANIE na 2023 rok. Jest to spowodowane tym, że coraz więcej miłośników wypoczynku na kempingu szuka inteligentnych rozwiązań, które zapewnią im niezależność od zewnętrznego zasilania sieciowego.

Kolejny kluczowy temat w tym roku: Klimatyzatory dachowe FreshJet FJX4 – bardziej ciche, o większej mocy i wydajności w porównaniu z naszymi poprzednimi, cieszącymi się powodzeniem, modelami.

Wybierz się w podróż i dowiedz się, co oferuje nasz nowy katalog B2B!



CHŁODZENIE

KLIMATYZACJA DO KAMPERÓW

Klimatyzatory dachowe	9 – 13
Klimatyzator podławkowy	14 – 15
Akcesoria do klimatyzatorów	16 – 17

MARKIZY

Markizy ściennie	22 – 23
Markizy dachowe	24 – 25
Markizy do campervanów	26 – 31
Akcesoria do markiz i przedsionków	32 – 41

OKNA

Okna boczne i dachowe	44 – 55
Systemy rolet i moskitiery	56 – 61
Akcesoria	62
Drzwiczki serwisowe	63

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

ŁODÓWKI

Przenośne lodówki kompresorowe	66 – 79
Przenośne lodówki termoelektryczne	80 – 83
Przenośne lodówki absorpcyjne	84 – 85
Przenośne lodówki pasywne	86 – 95

CHŁODZENIE

Lodówki absorpcyjne	98 – 111
Lodówki kompresorowe	112 – 125

GOTOWANIE

Piekarniki, płyty grzewcze i zlewy	128 – 133
Akcesoria kuchenne	134 – 135
Okapy kuchenne	136 – 137
Ekspresy do kawy	138 – 139
Kuchenki mikrofalowe	140 – 141

ZASILANIE I STEROWANIE

ENERGIA

Ładowanie i obsługa akumulatorów	144 – 147
Przetwornice napięcia i konwertery z ładowarką	148 – 149
Przetwornice	150 – 154
Regulatory i panele sterowania	155
Generatory	156 – 161
Zasilacze do lodówek i lodówek przenośnych	162 – 163

OŚWIETLENIE

Oświetlenie LED	164 – 167
-----------------	-----------

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

WSPOMAGANIE KIEROWCY

Kamery	170 – 177
Monitory	178 – 180
Adaptory i akcesoria	181

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

URZĄDZENIA SANITARNE

Toalety	184 – 186
---------	-----------

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I SPRZĄTANIA

Akcesoria do czyszczenia i sprzątania	187 – 188
Akcesoria higieniczne	189

DOMETIC W INTERNECIE

Tutaj poznasz pełną ofertę produktów Dometic wraz ze szczegółowymi informacjami o każdym z nich. Znajdują się tam również ciekawostki o naszej firmie oraz linki do pobrania wszystkich katalogów.

DOMETIC.COM

KLIMATYZATORY

IDEALNE WARUNKI W KAMPERZE





KLIMATYZATORY DACHOWE

Montaż na dachu oszczędza miejsce: klimatyzator zastępuje okno dachowe. Gama Dometic FreshJet oferuje modele do kamperów każdej wielkości. W modelu FreshLight znajduje się okno zapewniające naturalne światło z góry.

STRONY 9 – 13



KLIMATYZATOR PODŁAWKOWY

Montaż w schowku, bez wpływu na obciążenie dachu, wymiary zewnętrzne i środek ciężkości pojazdu. Nasz model FreshWell 3000 wyposażony jest w energooszczędną pompę ciepła do chłodzenia i ogrzewania.

STRONY 14 – 15



AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW

Nasze zestawy do zasilania prądem stałym umożliwiają pracę podczas jazdy. Wysokiej jakości inwerter wytwarza czyste napięcie sinusoidalne do zasilania klimatyzatorów lub innych urządzeń elektrycznych. Pilot w standardzie.

STRONY 16 – 17



Montaż na dachu lub w schowku

Z technicznego i praktycznego punktu widzenia w pojazdach rekreacyjnych znajdują się dwa miejsca do zamontowania klimatyzatora – na dachu lub w schowku. Seria Dometic gwarantuje dobrze zaprojektowane rozwiązania sprawdzające się w przypadku każdych warunków montażowych.

Klimatyzatory dachowe wykorzystują fizyczne zjawisko opadania chłodnego powietrza. Strumień chłodnego powietrza można w energooszczędny sposób skierować na przestrzeń mieszkalną pojazdu, bez utraty wydajności.

Klimatyzatory dachowe zastępują zazwyczaj okno dachowe. Dla tych, którzy nie chcą rezygnować z okna dachowego, polecamy model FreshLight zintegrowany z oknem.

Klimatyzatory podławkowe montowane są w schowku – idealne rozwiązanie w sytuacjach, kiedy montaż dachowy nie jest możliwy. Powietrze jest rozprowadzane przez nawiewy umieszczone w różnych miejscach w pojeździe, przez co system można spersonalizować według potrzeb.



Przegląd klimatyzatorów wg długości pojazdu*


	Klimatyzatory dachowe FreshJet				Klimatyzator dachowy z oknem FreshLight	Klimatyzator podławkowy FreshWell
KLIMATYZATOR	FJX4 1500	FJX4 1700	FJX4 2200	FJ 3000	FL 2200	FW 3000
PRZYCZEPA						
do 5,5 m	•	–	–	–	–	–
do 6 m	–	•	–	–	•	•
do 7 m	–	–	•	–	•	•
do 8 m	–	–	–	•	–	•
powyżej 8 m	–	–	–	•	–	–
KAMPERY						
do 5,5 m	•	–	–	–	–	–
do 6 m	–	•	–	–	•	–
do 7 m	–	–	•	–	–	•
do 8 m	–	–	–	•	–	•
powyżej 8 m	–	–	–	•	–	–
BUS KEMPINGOWY						
do 6,50 m	–	•	•	–	–	–

*Przegląd zawiera typowe zalecenia dla pojazdów o danej wielkości. Klasy klimatyzatorów mogą się różnić w zależności od typu pojazdu i izolacji.

Dometic FreshJet FJX4 1500

2.13

Klimatyzator dachowy, 1500 W, sterowanie ręczne

	Zalecana długość pojazdu	maks. 5,5 m
	Wydajność chłodzenia	1500 W
	Temperatura pracy	-2°C do +52°C
	Zużycie Chłodzenie	<3,3 A
	Napięcie wejściowe	220 – 240 V AC / 50 Hz
	Wymagane zabezpieczenie elektryczne Chłodzenie	4 A
	Czynnik chłodniczy	R410c
	Ilość czynnika chłodniczego	380 g
	Równoważnik CO₂	0,793 t
	Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	2088
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	
	Zewn.	752 x 225 x 702 mm
	Wewn.	579 x 59 x 518 mm
	Otwór dachowy (S x G)	400 x 400 mm
	Grubość dachu	25 – 60 mm
	Masa	25,8 kg
	Zalety	- Szybko schładza wnętrze pojazdu i osusza powietrze - Cicha praca urządzenia pomaga zapewnić wygodny wypoczynek i spokojny sen - Model podstawowy z ręcznym sterowaniem – do małych i średnich kamperów - Zoptymalizowana jednostka dyfuzora – większy przepływ powietrza i mniejszy hałas - Filtr przeciwpylowy wielokrotnego użytku – można go łatwo wyjąć w celu czyszczenia - Lekka konstrukcja pomaga oszczędzać paliwo - Niezwykle trwała i solidna konstrukcja
	/ Dyfuzor powietrza	
	Liczba nawiewów	2 (z przodu/z tyłu)
	Przepływ powietrza	341 m ³ /h
	Funkcje nawiewów	Płynna regulacja podziału strumienia powietrza między dysze
	Liczba trybów pracy wentylatora	3 (3 przy chłodzeniu i 3 przy wentylacji)
	Pilot zdalnego sterowania	•
	Masa	4,2 kg
	Certyfikaty	Homologacja e wg motoryzacyjnej dyrektywy EMC
	Produkt	Nr kat.
	Dometic FreshJet FJX4 1500, biały	9600050998
	Dometic FreshJet FJX4 1500, czarny	9600050999
	Dometic FreshJet FJX ADBM Dyfuzor powietrza, sterowanie ręczne	9620000074
	/ Akcesoria	
	Rama adaptacyjna do modeli FreshJet do montażu w otworach dachowych, większych niż standardowy wymiar 400 x 400 mm	9103500476

Dometic FreshJet FJX4 1700

2.13

Klimatyzator dachowy, 1700 W, sterowanie elektroniczne

	Zalecana długość pojazdu	maks. 6 m
	Wydajność chłodzenia	1700 W
	Wydajność grzewcza	800 W
	Temperatura pracy	-2°C do +52°C
	Zużycie	
	Chłodzenie	3,3 A
	Tryb ogrzewania	<5,2 A
	Napięcie wejściowe	220 – 240 V AC / 50 Hz
	Wymagane zabezpieczenie elektryczne	4 A
	Tryb chłodzenia i ogrzewania	
	Czynnik chłodniczy	R32
	Ilość czynnika chłodniczego	320 g
	Równoważnik CO₂	0,216 t
	Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	675
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	
	Zewn.	752 x 225 x 702 mm
	Wewn.	579 x 48 x 518 mm
	Otwór dachowy (S x G)	400 x 400 mm
	Grubość dachu	25 – 60 mm
	Masa	29 kg
	Zalety	- Najwyższa wydajność chłodzenia – schładza kabinę w rekordowym czasie - Cichsza praca w porównaniu z innymi klimatyzatorami dachowymi dostępnymi na rynku - Najwyższa wydajność energetyczna – mniejszy pobór prądu - System oczyszczania powietrza CleanAir – świeżość i czysty zapach w kamperze - Pilot w standardzie - Kompatybilny z aplikacją Dometic na smartfony - Dyfuzor powietrza z dotykowym panelem sterowania i wbudowanym światłem ambientowym (do zamówienia osobno)
	/ Dyfuzor powietrza	
	Liczba nawiewów	4 (z lewej/z prawej/z przodu/z tyłu)
	Przepływ powietrza	318 m ³ /h
	Funkcje nawiewów	Płynna regulacja podziału strumienia powietrza między dysze
	Liczba trybów pracy wentylatora	4
	Pilot zdalnego sterowania	•
	Masa	3,9 kg
	Certyfikaty	Znak homologacji „E” według dyrektywy samochodowej/EMC
	Produkt	Nr kat.
	Dometic FreshJet FJX4 1700, biały	9600051000
	Dometic FreshJet FJX4 1700, czarny	9600051001
	Dometic FreshJet FJX ADBD	
	Dyfuzor powietrza, elektroniczny panel sterowania, oświetlenie LED	9600051008
	/ Akcesoria	
	Rama adaptacyjna do modeli FreshJet do montażu w otworach dachowych, większych niż standardowy wymiar 400 x 400 mm	9103500476
	Zestaw Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
	Zestaw Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshJet FJX4 2200

2.13


Klimatyzator dachowy, 2200 W, sterowanie elektroniczne

	Zalecana długość pojazdu	Maks. 7 m
	Wydajność chłodzenia	2200 W
	Wydajność grzewcza	1000 W
	Temperatura pracy	-2°C do +52°C
	Zużycie Chłodzenie Tryb ogrzewania	4,4 A <5,2 A
	Napięcie wejściowe	220 – 240 V AC / 50 Hz
	Wymagane zabezpieczenie elektryczne Tryb chłodzenia i ogrzewania	5 A
	Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego Równoważnik CO₂ Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R32 360 g 0,243 t 675
	Wymiary (szer. x wys. x gł.) Zewn. Wewn.	752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm
	Otwór dachowy (S x G)	400 x 400 mm
	Grubość dachu	25 – 60 mm
	Masa	30,4 kg
	Zalety	- Najwyższa wydajność chłodzenia – schładza kabinę w rekordowym czasie - Cichsza praca w porównaniu z innymi klimatyzatorami dachowymi dostępnymi na rynku - Najwyższa wydajność energetyczna – mniejszy pobór prądu - System oczyszczania powietrza CleanAir – świeżość i czysty zapach w kamperze - Pilot w standardzie - Kompatybilny z aplikacją Dometic na smartfony - Dyfuzor powietrza z dotykowym panelem sterowania i wbudowanym światłem ambientowym (do zamówienia osobno)
	/ Dyfuzor powietrza	
	Liczba nawiewów	4 (z lewej/z prawej/z przodu/z tyłu)
	Przepływ powietrza	350 m ³ /h
	Funkcje nawiewów	Płynna regulacja podziału strumienia powietrza między dysze
	Liczba trybów pracy wentylatora	4
	Pilot zdalnego sterowania	•
	Masa	3,9 kg
	Certyfikaty	Znak homologacji „E” według dyrektywy samochodowej/EMC
	Produkt	Nr kat.
	Dometic FreshJet FJX4 2200, biały	9600051002
	Dometic FreshJet FJX4 2200, czarny	9600051003
	Dometic FreshJet FJX ADBD Dyfuzor powietrza, elektroniczny panel sterowania, oświetlenie LED	9600051008
	/ Akcesoria	
	Rama adaptacyjna do modeli FreshJet do montażu w otworach dachowych, większych niż standardowy wymiar 400 x 400 mm	9103500476
	Zestaw Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
	Zestaw Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287

Dometic FreshJet 3000

2.13


Klimatyzator dachowy do pojazdów o długości powyżej 7 m, 2516 W

  	Zalecana długość pojazdu	od 7 m
	Wydajność chłodzenia	od 594 W do 2516 W
	Wydajność grzewcza	od 898 W do 3107 W (maksymalna moc grzania pompy ciepła)
	Temperatura pracy	-2°C do +52°C
	Pobór mocy	
	Chłodzenie	1300 W
	Pompa ciepła	1350 W
	Napięcie wejściowe	230 V AC / 50 Hz
	Pobór prądu	
	Chłodzenie	od 2,3 do 8,0 A
	Grzanie	od 2,3 do 7,4 A
	Wymagany bezpiecznik	
	Chłodzenie	10 A
	Ogrzewanie	10 A
	Czynnik chłodniczy	R410a
	Ilość czynnika chłodniczego	0,650 kg
	Równoważnik CO₂	1,357 t
	Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	2088
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	
	Zewn.	665 x 240 x 997 mm
	Wewn.	518 x 48 x 579 mm
	Otwór dachowy (S x G)	400 x 400 mm lub 360 x 360 mm
	Grubość dachu	25 – 60 mm
	Masa	34 kg
	Zalety	- Opatentowany dwucylindrowy kompresor inwerterowy zmniejsza wibracje i hałas - Chłodzenie, ogrzewanie lub osuszanie powietrza za jednym naciśnięciem przycisku - Niski prąd rozruchowy gwarantuje bezproblemowe uruchamianie nawet przy słabym zabezpieczeniu sieci - Połączenie z panelami sterowania kompatybilnymi z magistralą CI-BUS - Bardzo jasne światło LED dyfuzora powietrza można aktywować pilotem
	/ Dyfuzor powietrza	
	Liczba nawiewów	2 (z przodu/z tyłu)
	Funkcje nawiewów	Płynna regulacja podziału strumienia powietrza między dysze
	Liczba trybów pracy wentylatora	4
	Pilot zdalnego sterowania	•
	Masa	3 kg
	Certyfikaty	Znak homologacji „E” według dyrektywy samochodowej/EMC
Produkt		Nr kat.
Dometic FreshJet 3000		9600026626
/ Akcesoria		
Rama adaptacyjna do modeli FreshJet do montażu w otworach dachowych, większych niż standardowy wymiar 400 x 400 mm		9103500476
Rama adaptacyjna do klimatyzatora lub okna dachowego na ryflowanym dachu		9104114007

Dometic FreshLight 2200

2.10


Klimatyzator dachowy z oknem do pojazdów do 7 m, 2050 W

 	Zalecana długość pojazdu	Maks. 7 m
	Wydajność chłodzenia	2050 W / 7500 Btu/h
	Wydajność grzewcza	2700 W (maksymalna moc grzania pompy ciepła)
	Temperatura pracy	-2°C do +52°C
	Pobór mocy	
	Chłodzenie	950 W
	Pompa ciepła	1200 W
	Napięcie wejściowe	230 V AC / 50 Hz
	Pobór prądu	
	Chłodzenie	4,1 A
	Grzanie	5,2 A
	Wymagany bezpiecznik	
	Chłodzenie	5 A
	Ogrzewanie	6 A
	Czynnik chłodniczy	R407c
	Ilość czynnika chłodniczego	0,560 kg
	Równoważnik CO₂	0,9934 t
	Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	1774
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	
	Zewn.	758 x 210 x 1105 mm
	Wewn.	550 x 53 x 880 mm
	Otwór dachowy (S x G)	400 x 700 mm
	Grubość dachu	25 – 60 mm
	Masa	44,50 kg
	Zalety	- Wygodna regulacja temperatury i intensywności nawiewu za pomocą pilota - Panel sterowania ze zintegrowanym, przyciemnianym oświetleniem LED - Indywidualnie regulowany nawiew z trybem automatycznym - Energooszczędny tryb chłodzenia oraz pompa ciepła umożliwiająca ogrzewanie - Okno dachowe z aktywnym systemem wentylacji i łatwą w obsłudze, pojedynczą roletą plisowaną
	/ Dyfuzor powietrza	
	Liczba nawiewów	2 (z przodu/z tyłu)
	Funkcje nawiewów	Płynna regulacja podziału strumienia powietrza między dysze
	Liczba trybów pracy wentylatora	4
	Pilot zdalnego sterowania	•
	Certyfikaty	Znak homologacji „E” według dyrektywy samochodowej/EMC
	Produkt	Nr kat.
	Dometic FreshLight 2200	9102900165
	/ Akcesoria	
	Pokrowiec ochronny	9103500237
	Zestaw Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
	Zestaw Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287



Dometic FreshWell 3000

2.13

Klimatyzator podławkowy dla pojazdów o długości do 8 m, 2700 W



Zalecana długość pojazdu	Maks. 8 m
Wydajność chłodzenia	2700 W / 9200 Btu/h
Wydajność grzewcza	3000 W Maks. moc grzania = moc pompy ciepła + moc elementu grzejnego
Temperatura pracy	-2°C do +52°C
Pobór mocy	
Chłodzenie	990 W
Pompa ciepła	1100 W
Napięcie wejściowe	230 V AC / 50 Hz
Pobór prądu	
Chłodzenie	4,3 A
Grzanie	4,8 A
Wymagany bezpiecznik	
Chłodzenie	5 A
Ogrzewanie	5 A
Czynnik chłodniczy	R410a
Ilość czynnika chłodniczego	0,600 kg
Równoważnik CO₂	1,2528 t
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	2088
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	400 x 286 x 628 mm
Masa	21 kg
Zalety	- Miejsce montażu klimatyzatora podławkowego nie wpływa na wysokość pojazdu - Możliwość pracy urządzenia również podczas jazdy. Bardzo cicha cyrkulacja powietrza - Lekkie i kompaktowe urządzenie - Funkcja miękkiego startu
/ Dyfuzor powietrza	
Liczba nawiewów	3 wyloty powietrza
Funkcje nawiewów	3 wyloty powietrza (wyposażenie dodatkowe) rozmieszczone centralnie lub zgodnie z zapotrzebowaniem
Liczba trybów pracy wentylatora	3
Pilot zdalnego sterowania	•
Certyfikaty	Znak homologacji „E” według dyrektywy samochodowej/EMC
Produkt	Nr kat.
Dometic FreshWell 3000	9105306670
/ Akcesoria	
Zestaw Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286
Zestaw Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287



Wymagane akcesoria do indywidualnego rozprowadzania powietrza (FreshWell 3000)

	Krzywa 90°, ø 60 mm	9100300015
	Zestaw kratki nawiewowych 3-częściowy, ø 60 mm	9100300077
	Okrągła kratka wlotu powietrza, 2 elementy, ø 190 mm	9100300018
	Elastyczny wąż, ø 60 mm x 10 m	9100300019
	Prostokątna kratka wlotu powietrza 240 x 240 mm	9100300017

SYSTEM WENTYLACJI Z TECHNOLOGIĄ ODZYSKIWANIA CIEPŁA

Zawsze czyste i zdrowe powietrze: Klimatyzator dachowy Dometic ACC3100 szybko zapewnia właściwą wymianę powietrza w kabinie, nawet gdy wszystkie okna i drzwi są zamknięte. Inteligentny system odzyskiwania ciepła sprawia, że ciepło pozostaje w kabinie, nawet gdy na zewnątrz panuje chłód. Latem zaś zapewnia przyjemny

chłód. Zaawansowana technologia sterowana czujnikiem wykrywa potencjalne zagrożenia dla zdrowia, takie jak niezdrowe powietrze w strefach sypialnych. Gdy tylko zaprogramowane limity zostaną przekroczone, system wentylacji pracuje tak, aby zawsze można było oddychać czystym i zdrowym powietrzem.


Dometic ACC3100

2.13


System wentylacji z technologią odzyskiwania ciepła

	Napięcie zasilania	12 V
	Pobór mocy	15,6 W
	Zużycie energii (maksymalne)	0,374 kW/24h 31,2 Ah/24h
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	
	Moduł dachowy	542,6 x 553 x 127 mm
	Dyfuzor powietrza	517,6 x 517,6 x 46 mm
	Masa	7,14 kg
	Grubość dachu	23 – 60 mm
	Wydajność odzyskiwania ciepła	72% – 87%
	Funkcje	• Skuteczna wymiana powietrza nawet przy zamkniętych oknach i drzwiach • Opatentowany system odzyskiwania ciepła zmniejsza zużycie energii • Zintegrowany system oczyszczania powietrza znacząco redukuje cząsteczki kurzu, pleśń i zapachy • Inteligentny system sterowania czujnikiem monitoruje i poprawia jakość powietrza wewnątrz pojazdu • Wentylacja podczas magazynowania zapobiega gromadzeniu się pleśni i nieprzyjemnym zapachom • Łatwy montaż — pasuje do standardowych otworów dachowych 400 x 400 mm • Przygotowany do połączenia z aplikacją Dometic Full Climate
	Produkt	Nr kat.
	Dometic ACC3100	9620005072

Stabilna temperatura w pojeździe, bez przeciągu



Oszczędność 7,9 – 10,7 kWh/dzień*



* Przykład: oszczędność 7,9 kWh/dzień osiągnięta jest przy różnicy temperatur 25°C między pojazdem a otoczeniem, przy wentylacji 50 m³/h, przy odzyskiwaniu energii 72% i wietrze 0 m/s [oszczędność 10,7 kWh/dzień osiąga się w połączeniu z rozwiązaniem Performance Booster (z czujnikiem ciśnienia różnicowego)].

OBSŁUGA PODCZAS JAZDY – DZIĘKI ZESTAWOWI DC

Znacznie więcej niż „tylko” konwerter

W skład naszych dwóch zestawów DC wchodzi wysokiej jakości inwerter generujący czyste napięcie sinusoidalne do zasilania klimatyzatora lub innych urządzeń elektrycznych w trakcie podróży. Zestaw DC DSP-T 12 przeznaczony jest do pojazdów z akumulatorami na 12 V, a zestaw DC DSP-T 24 – na 24 V.

Oba komfortowe zestawy można wykorzystywać ze wszystkimi modelami klimatyzatorów Dometic (z wyjątkiem FreshJet 3000). Wyposażone są m.in. w rozdzielacz prądu ładowania z zabezpieczeniem przed zbyt niskim napięciem, układ wyboru priorytetu zasilania sieciowego do pracy w sieci 230 V oraz pilot Dometic DSP-RCT do wszystkich podstawowych funkcji (wł./wył./stand-by).

Zestaw Dometic DC DSP-T 12 / zestaw DC DSP-T 24

2.08

Zestawy rozbudowujące do klimatyzatorów DC Dometic, 12 V lub 24 V

	ZESTAW DC DSP-T 12	ZESTAW DC DSP-T 24
 	Pobór prądu (12 V DC)*1	30–113 A
	Zalecana wydajność generatora*2	> 150 A
	Zalecana całkowita pojemność akumulatora *3	> 250 Ah
	Moc ciągła	1800 W
	Wymiary (szer. x wys. x gł.) Inwerter	284 x 118 x 405 mm
	W zestawie Inwerter sinusoidalny Układ priorytetowego przełączania sieci Pilot zdalnego sterowania, kabel sterujący 2 kable do akumulatora, dł. 1,5 m Kabel łączący 230 V Rozdzielacz prądu ładowania z przełącznikiem mocy	• 7,5 m 35 mm² 2 szt. • 7,5 m 35 mm² 2 szt. •
/ Kompatybilne z klimatyzatorami Dometic		
	FreshLight 2200	•
	FreshJet FJX4 1700	•
	FreshJet FJX4 2200	•
	FreshWell 3000	•
*1 Pobór mocy jest zależny od zastosowanego klimatyzatora i temperatury zewnętrznej. *2 Moc generatora jest zależna od zastosowanego klimatyzatora i temperatury zewnętrznej. *3 Łączna pojemność akumulatora jest zależna od zastosowanego klimatyzatora i temperatury otoczenia.		
Produkt	Nr kat.	
Zestaw Dometic DC DSP-T 12, 12 V	9600007286	
Zestaw Dometic DC DSP-T 24, 24 V	9600007287	





MARKIZY ŚCIENNE

Seria PerfectWall to szeroki asortyment markiz do pojazdów wszystkich rozmiarów. Z ręczną obsługą korbą lub z 12-woltowym silnikiem elektrycznym. Oferujemy również łatwe w montażu markizy workowe.

STRONY 22 – 23



MARKIZY DACHOWE

Tutaj również można wybierać z ogromnego asortymentu. Markizy dachowe PerfectRoof są dostępne w wielu rozmiarach i konfiguracjach. Znajdziesz modele z korbą do ręcznej obsługi lub z 12-woltowym silnikiem elektrycznym.

STRONY 24 – 25



MARKIZY DO CAMPERVANÓW

Markizy dostosowane do wszystkich powszechnie używanych campervanów. Za pomocą tabelki możesz łatwo znaleźć pasującą markizę i adapter do swojego pojazdu!

STRONY 26 – 31



AKCESORIA DO MARKIZ

Oprócz dopasowania adapterów do wszystkich popularnych modeli pojazdów nasz asortyment akcesoriów obejmuje inteligentne rozwiązania w zakresie ochrony przed słońcem i deszczem oraz zapewniania prywatności, oświetlenia LED i innych. Możesz również dodać ściany przednie, boczne lub kompletne namioty, aby zapewnić dodatkowe miejsce przed pojazdem.

STRONY 32 – 41

PERFEKCYJNA MARKIZA DO KAŻDEGO RODZAJU POJAZDU

Zestawienie właściwości oraz parametrów technicznych



	MARKIZA WORKOWA	MARKIZY ŚCIENNE		MARKIZY DACHOWE	
	REVO ZIP	PW 1500 MANUALNY	PW 1500 ELEKTRYCZNY	PR 2000	PR 2500
Długość	2,00–4,50 m	2,60–5,00 m	4,00–6,00 m	2,65–4,50 m	3,50–6,00 m
Wysunięcie	1,45–2,50 m	2,00–2,75 m	2,75 m	2,00–2,50 m	2,75 m
Masa	7,3–15,9 kg	18–33 kg	28–41 kg	18–31 kg	34–53 kg
Opcje kolorystyczne obudowy	Biały	Biały	Biały / Antracytowy /	Biały / Antracytowy	Biały / Antracytowy
Opcje kolorystyczne	Szary	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey
Nóżki (zintegrowane w szynie frontowej)	✓	✓	✓	✓	✓
Silnik 12 V z pilotem zdalnego sterowania	–	–	✓	–	✓
Aluminiowe osłony na końcach	–	✓	✓	–	✓
Teleskopowa korbka	–	✓	–	✓	–
Chroni przed słońcem i deszczem	–	Akcesoria	Akcesoria	Akcesoria	Akcesoria
Profil LED	–	Akcesoria	Akcesoria	–	–
Zestaw mocujący	W zestawie	Akcesoria	Akcesoria	Akcesoria	Akcesoria
CampRoom* / PrivacyRoom	Akcesoria	Akcesoria	Akcesoria	Akcesoria	Akcesoria

* Dostępny jest specjalny CampRoom do pojazdów Ducato




Manualne lub z silnikiem

Naszymi manualnymi markizami steruje się za pomocą dołączonej do zestawu korbki. Modele PW 1500 i PR 2500 są standardowo wyposażone w silnik 12 V obsługiwany pilotem.



Pilot zdalnego sterowania

Do wszystkich elektrycznych markiz standardowo dołączany jest pilot zdalnego sterowania, umożliwiający wygodną obsługę za naciśnięciem przycisku.



Nowy, opatentowany system easy lock flipper

Stabilnie blokuje nóżki, uniemożliwiając ich przypadkowe rozłożenie




Aluminiowa obudowa

Wszystkie markizy Dometic mają wytrzymałą i kompaktową aluminiową obudowę, która idealnie komponuje się z konstrukcją każdego pojazdu rekreacyjnego.



Aluminiowe osłony na końcach

Osłony na końcach większości markiz Dometic wykonane są w 100% z aluminium. Podnosi to ich odporność na wstrząsy i uderzenia. Osłony na końcach w kolorze obudowy. (PW 1500, PR 2500)



Adaptory do markiz

Ściany i dachy pojazdów są m.in. elementami wzorniczymi. Oznacza to, że mają różne kształty. Kompleksowa oferta adapterów Dometic umożliwia idealne dopasowanie markizy do pojazdu w celu umożliwienia doskonałego montażu.



Akcesoria

Dzięki naszej gamie akcesoriów masz mnóstwo możliwości. Przykładowo możesz dodać do markizy ścianki boczne dla jeszcze lepszej ochrony albo cały przedsionek, zapewniający dodatkową przestrzeń przed pojazdem.



Teleskopowa korbka

Do wszystkich manualnych markiz dołączona jest teleskopowa korbka. Można ją łatwo rozłożyć i dostosować do wysokości pojazdu, co zapewnia ergonomiczną obsługę. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.



Horizon Grey



Materiał

Nasze markizy są wykonane z wysokiej jakości materiału z PCW. Jest odporny na promieniowanie UV, nie ulega degradacji i można go myć, co oznacza długi okres eksploatacji. Markizy wykonane są z jednego kawałka materiału bez szwów.

Kolory obudowy

Markizy Dometic są dostępne w dwóch kolorach obudowy.

Markiza Dometic Revo Zip Roll Out

2.09

Markiza workowa do przyczep kempingowych i kamperów

	Opis	Wystarczy wsunąć markizę do istniejącej szyny namiotowej przyczepy kempingowej lub kampera. Bez wiercenia i śrub! Po zamontowaniu można ją rozwinąć w kilka minut — i równie szybko ponownie złożyć.
	Zalety	• Szybki i prosty montaż bez wiercenia – wystarczy wsunąć do szyny namiotowej przyczepy kempingowej lub kampera • Rozstawianie i zdejmowanie w ciągu kilku minut – nogi i napinacze masztów rozkładają się z szyny frontowej • Wysokiej jakości, trwała tkanina markizy 500 g/m² odporna na warunki atmosferyczne i trwała kolorystycznie, z powłoką chroniącą przed zarysowaniami • Bardzo mocna, regulowana rama aluminiowa • Zwalnia przestrzeń magazynową wewnątrz, ponieważ markiza pozostaje rozłożona na zewnątrz

DŁUGOŚĆ (M)	WYSUNIĘCIE (M)	KOLOR OBUDOWY	KOLOR TKANINY	NR KAT.
2,00	1,45	BIAŁY	SZARY	9103104298
2,40	1,85	BIAŁY	SZARY	9103104299
2,70	2,15	BIAŁY	SZARY	9103104300
3,10	2,50	BIAŁY	SZARY	9103104301
3,50	2,50	BIAŁY	SZARY	9103104302
4,00	2,50	BIAŁY	SZARY	9103104303
4,50	2,50	BIAŁY	SZARY	9103104304

Dometic PerfectWall PW 1500 manualna

2.09

Markiza ścienna

	Zalety	• Łatwe rozłożenie przez jedną osobę • Jedna z najlżejszych markiz dla dużych pojazdów • Nóżki do markizy z mechanizmem Easy Lock Flipper • Wytrzymałe tworzywo winylowe z ochroną przed UV • Markiza wykonana z jednego wytrzymałego kawałka materiału bez szwów • Wysoka jakość, w 100% aluminiowych osłon na końcach • Teleskopowa korbka
--	---------------	--

DŁUGOŚĆ (M)	WYSUNIĘCIE (M)	KOLOR OBUDOWY	KOLOR TKANINY	NR KAT.
2,60	2,50	BIAŁY	GREY HORIZON	9620001402
3,00	2,50	BIAŁY	GREY HORIZON	9620001403
3,50	2,50	BIAŁY	GREY HORIZON	9620001404
4,00	2,50	BIAŁY	GREY HORIZON	9620001405
4,50	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9620001406
5,00	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9620001407

Dometic PerfectWall PW 1500 elektryczna

2.09

Markiza ścienna

	Opis	Wytrzymała elektryczna markiza ścienna idealnie nadaje się do dużych pojazdów. Jest standardowo wyposażona w silnik 12 V obsługiwany pilotem. Opatentowana, automatycznie obracająca się szyna frontowa płynnie wsuwa się i wysuwa.
	Zalety	• Aluminiowe osłony na końcach, odporne na wstrząsy i uderzenia • Opatentowane zamki po obu stronach szyny frontowej zapewniające idealne zamknięcie • Wysokiej jakości materiał markizy wykonany z jednego kawałka – bez szwów • Nóżki z opatentowanym zamkiem Easy Lock Flipper

MARKIZA DOMETIC PERFECTWALL PW 1500 12 V

DŁUGOŚĆ (M)	WYSUNIĘCIE (M)	KOLOR OBUDOWY	KOLOR TKANINY	NR KAT.
4,00	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104414
4,50	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104415
5,00	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104416
5,50	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104417
6,00	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104418
4,00	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104420
4,50	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104421
5,00	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104422
5,50	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104423
6,00	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104424

Dometic PerfectRoof PR 2000

2.09

Markiza dachowa

		PR 2000
	Opis	Mała i kompaktowa: markiza dachowa idealna do campervanów i małych przyczep kempingowych.
	Zalety	• Lekka, kompaktowe wymiary – najbardziej płaska obudowa markizy na rynku • Idealna do busów kempingowych i małych przyczep • Oslony na końcach z tworzywa sztucznego • Wysokiej jakości materiał markizy wykonany z jednego kawałka – bez szwów • Nóżki z opatentowanym zamkiem Easy Lock Flipper

DOMETIC PERFECTROOF PR 2000 MARKIZA RĘCZNA

DŁUGOŚĆ (M)	WYSUNIĘCIE (M)	KOLOR OBUDOWY	KOLOR TKANINY	NR KAT.
2,65	2,00	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104425
3,00	2,50	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104426
3,25	2,50	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104427
3,50	2,50	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104428
3,75	2,50	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104429
4,00	2,50	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104430
4,50	2,50	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104431
2,65	2,00	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104432
3,00	2,50	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104433
3,25	2,50	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104434
3,50	2,50	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104435
3,75	2,50	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104437
4,00	2,50	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104436
4,50	2,50	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104438



Dometic PerfectRoof PR 2500

2.09

Markiza dachowa

		PR 2500
	Opis	Do pojazdów do 4,5 m i dłuższych – to najbardziej kompaktowa markiza dostępna na rynku. Jest standardowo wyposażona w silnik 12 V obsługiwany pilotem. Dzięki opatentowanemu systemowi blokowania jest lekka i niezwykle wytrzymała.
	Zalety	• Aluminiowe osłony na końcach, odporne na wstrząsy i uderzenia • Wysokiej jakości materiał markizy wykonany z jednego kawałka – bez szwów • Nóżki z opatentowanym zamkiem Easy Lock Flipper

MARKIZA DOMETIC PERFECTROOF PR 2500 12 V

DŁUGOŚĆ (M)	WYSUNIĘCIE (M)	KOLOR OBUDOWY	KOLOR TKANINY	NR KAT.
3,50	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104442
3,75	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104443
4,00	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104444
4,50	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104445
5,00	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104446
5,50	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104447
6,00	2,75	BIAŁY	GREY HORIZON	9103104448
3,50	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104449
3,75	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104450
4,00	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104451
4,50	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104452
5,00	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104453
5,50	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104454
6,00	2,75	ANTHRACITE	GREY HORIZON	9103104455



MARKIZY DO CAMPERVANÓW



						Markizy PW 1500 manualna
Marka pojazdu	Model pojazdu	Rozmiar pojazdu	Początek produkcji pojazdów	Długość markizy	Montaż	Biały
Citroen	Campster z szyną C	2016	2019	2,6 m	Wall	9620001402
	Campster	2016	2019	2,6 m	Wall	9620001402
	Dispatch	2016	2016	2,6 m	Wall	9620001402
	Jumper	L1H1	2006	2,6 m	Wall	9620001402
	Jumper	L1H2	2006	2,6 m	Roof	
	Jumper	L2H1	2006	3,0 m	Wall	9620001403
	Jumper	L2H2	2006	3,25 m	Roof	
	Jumper	L2H2 + składany dach	2006	3 m	Wall	
	Jumper	L2H2 + szyna dachowa	2006	3 m	Wall	
	Jumper	L3H2	2006	3,75 m	Roof	
	Jumper	L3H2 + składany dach	2006	3,75 m	Wall	
	Jumper	L3H2 + szyna dachowa	2006	3,75 m	Wall	
	Jumper	L3H3	2006	3,75 m	Wall	
	Jumper	L3H3	2006	3,75 m	Roof	
	Jumper	L4H2	2006	4,0 m	Roof	
	Jumper	L4H2 + składany dach	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Jumper	L4H2 + szyna dachowa	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Jumper	L4H3	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Jumper	L4H3	2006	4,0 m	Roof	
	Jumpy		2016	2,6 m	Wall	9620001402
	Relay	L1H1	2006	2,6 m	Wall	9620001402
	Relay	L1H2	2006	2,6 m	Roof	
	Relay	L2H1	2006	3,0 m	Wall	9620001403
	Relay	L2H2	2006	3,25 m	Roof	
	Relay	L3H2	2006	3,75 m	Roof	
	Relay	L3H2 + składany dach	2006	3,75 m	Wall	
	Relay	L3H2 + szyna dachowa	2006	3,75 m	Wall	
	Relay	L3H3	2006	3,75 m	Wall	
	Relay	L3H3	2006	3,75 m	Roof	
	Relay	L4H2	2006	4,0 m	Roof	
	Relay	L4H2 + składany dach	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Relay	L4H2 + szyna dachowa	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Relay	L4H3	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Relay	L4H3	2006	4,0 m	Roof	
	Spacetourer		2016	2,6 m	Wall	9620001402

PW 1500 elektryczna		Markizy PR2000		PR2500		Adaptery	
Biały	ANTHRACITE	Biały	ANTHRACITE	Biały	ANTHRACITE	Całkowita długość	Element
							9103104385
							LHT: 9103104011, RHT: 9103104012
							LHT: 9103104011, RHT: 9103104012
							9103104263
		9103104425	9103104432				9600049961
							9103104263
		9103104427	9103104434				9600049961
9620001403							9103104263
9620001403							9103103868
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450	9103103888	9600049961
							9103104263
							9103103868
							9103103875
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450		9103104205
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451	9103103889	9600049961
9103104414	9103104420						9103104263
9103104414	9103104420						9103103868
9103104414	9103104420					9103103871	9103103875
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451		9103104205
							LHT: 9103104011, RHT: 9103104012
							9103104263
		9103104425	9103104432				9600049961
							9103104263
		9103104427	9103104434				9600049961
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450	9103103888	9600049961
							9103104263
							9103103868
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450		9103103875
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451	9103103889	9600049961
9103104414	9103104420						9103104263
9103104414	9103104420						9103103868
9103104414	9103104420					9103103871	9103103875
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451		9103104205
							LHT: 9103104011, RHT: 9103104012



						Markizy PW 1500 manualna
Marka pojazdu	Model pojazdu	Rozmiar pojazdu	Początek produkcji pojazdów	Długość markizy	Montaż	Biały
Fiat	Ducato	L1H1	2006	2,6 m	Wall	9620001402
	Ducato	L1H2	2006	2,6 m	Roof	
	Ducato	L2H1	2006	3,0 m	Wall	9620001403
	Ducato	L2H2	2006	3,25 m	Roof	
	Ducato	L3H2	2006	3,75 m	Roof	
	Ducato	L3H2 + składany dach	2006	3,75 m	Wall	
	Ducato	L3H2 + szyna dachowa	2006	3,75 m	Wall	
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Wall	
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Roof	
	Ducato	L4H2	2006	4,0 m	Roof	
	Ducato	L4H2 + składany dach	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Ducato	L4H2 + szyna dachowa	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Roof	
	Talento		2014	2,6 m	Wall	9620001402
Ford	Nugget z wysokim dachem		2019	2,6 m	Wall	9620001402
Iveco	Daily	L2H2		3,0 m	Wall	9620001403
	Daily	L3H2		3,5 m	Wall	9620001404
	Daily	L4H2		4,5 m	Wall	9620001406
	Daily	L5H2		5,0 m	Wall	9620001407
MAN	TGE	H2	2017	4 m	Roof	
Mercedes	Sprinter	L1H2	2019	2,6 m	Roof	
	Sprinter	L2H2	2019	3,25 m	Roof	
	Sprinter	L3H2	2019	4 m	Roof	
	Sprinter	L4H2	2019	4,5 m	Roof	
Nissan	NV300		2016	2,6 m	Wall	9620001402
Opel	Vivaro B	B	2010	2,6 m	Wall	9620001402
	Movano	L1H1	2021	2,6 m	Wall	9620001402
	Movano	L1H2	2021	2,6 m	Roof	
	Movano	L2H1	2021	3,0 m	Wall	9620001403
	Movano	L2H2	2021	3,25 m	Roof	
	Movano	L3H2	2021	3,75 m	Roof	
	Movano	L3H2 + składany dach	2021	3,75 m	Wall	
	Movano	L3H2 + szyna dachowa	2021	3,75 m	Wall	
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Wall	
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Roof	
	Movano	L4H2	2021	4,0 m	Roof	
	Movano	L4H2 + składany dach	2021	4,0 m	Wall	9620001405
	Movano	L4H2 + szyna dachowa	2021	4,0 m	Wall	9620001405
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Wall	9620001405
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Roof	
	Vivaro C	C	2019	2,6 m	Wall	9620001402
	Zafira Life		2019	2,6 m	Wall	9620001402

PW 1500 elektryczna		Markizy		PR2500		Adaptery	
		PR2000					
Biały	ANTHRACITE	Biały	ANTHRACITE	Biały	ANTHRACITE	Całkowita długość	Element
							9103104263
		9103104425	9103104432				9600049961
							9103104263
		9103104427	9103104434				9600049961
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450	9103103888	9600049961
						9103103888	9600049961
							9103103868
							9103103875
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450		9103104205
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451	9103103888	9600049961
9103104414	9103104420						9103104263
9103104414	9103104420						9103103868
9103104414	9103104420					9103103871	9103103875
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451		9103104205
							9103104103
							9103103811
							9103104263
						9103104262	9103104263
9103104415	9103104421						9103104263
9103104416	9103104422						9103104263
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451		RHT: 9103104206, LHT: 9103104250
		9103104425	9103104432			9103103902	9103103908
		9103104427	9103104434				9103103908
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451	9103103906	9103103908
		9103104431	9103104438	9103104445	9103104452	9103103907	9103103908
							9103104103
							9103104103
							9103104263
		9103104425	9103104432				9600049961
		9103104427	9103104434			9103103887	9103104263
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450	9103103888	9600049961
							9103104263
							9103103868
							9103103875
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450		9103104205
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451	9103103889	9600049961
9103104414	9103104420						9103104263
9103104414	9103104420						9103103868
9103104414	9103104420					9103103871	9103103875
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451		9103104205
							LHT: 9103104011, RHT: 9103104012
							LHT: 9103104011, RHT: 9103104012



						Markizy PW 1500 manualna
Marka pojazdu	Model pojazdu	Rozmiar pojazdu	Początek produkcji pojazdów	Długość markizy	Montaż	Biały
Peugeot	Boxer	L1H1	2006	2,6 m	Wall	9620001402
	Boxer	L1H2	2006	2,6 m	Roof	
	Boxer	L2H1	2006	3,0 m	Wall	9620001403
	Boxer	L2H2	2006	3,25 m	Roof	
	Boxer	L3H2	2006	3,75 m	Roof	
	Boxer	L3H2 + składany dach	2006	3,75 m	Wall	
	Boxer	L3H2 + szyna dachowa	2006	3,75 m	Wall	
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Wall	
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Roof	
	Boxer	L4H2	2006	4,0 m	Roof	
	Boxer	L4H2 + składany dach	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Boxer	L4H2 + szyna dachowa	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Wall	9620001405
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Roof	
	Expert		2016	2,6 m	Wall	9620001402
	Traveller		2016	2,6 m	Wall	9620001402
Renault	Master	L1H2	2010	2,6 m	Roof	
	Master	L2H2	2010	3,25 m	Roof	
	Master	L3H2	2010	3,75 m	Roof	
	Master	L4H2	2010	4,50 m	Roof	
	Trafic 3	L1H1	2014	2,6 m	Wall	9620001402
	Trafic 3	L2H1	2014	2,6 m	Wall	9620001402
Toyota	Proace		2016	2,6 m	Wall	9620001402
	Proace Verso		2016	2,6 m	Wall	9620001402
Volkswagen	T5 California		2006	2,6 m	Wall	9620001402
	T5 Multivan		2003	2,6 m	Wall	9620001402
	T5 Multivan	Szyna dachowa	2003	2,6 m	Wall	9620001402
	T6 California		2015	2,6 m	Wall	9620001402
	T6 Multivan	SWB	2018	2,6 m	Wall	9620001402
	T6 Multivan	Szyna dachowa	2018	2,6 m	Wall	9620001402
	Crafter	L3H2	2017	3 m	Wall	
	Crafter	L4H2	2017	4 m	Wall	
	Crafter	L5H2	2017	4,5 m	Wall	

PW 1500 elektryczna		Markizy PR2000		PR2500		Adaptery	
Biały	ANTHRACITE	Biały	ANTHRACITE	Biały	ANTHRACITE	Całkowita długość	Element
							9103104263
		9103104425	9103104432				9103103886
							9103104263
		9103104427	9103104434			9103103887	9600049961
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450	9103103888	9600049961
							9103104263
							9103103868
							9103103875
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450		9103104205
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451	9103103889	9600049961
9103104414	9103104420						9103104263
9103104414	9103104420						9103103868
9103104414	9103104420					9103103871	9103103875
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451		9103104205
							LHT: 9103104011, RHT: 9103104012
							LHT: 9103104011, RHT: 9103104012
		9103104425	9103104432				9103103901
		9103104427	9103104434			9103104010	9103103901
		9103104429	9103104436	9103104443	9103104450	9103103895	9103103901
		9103104431	9103104438	9103104445	9103104452	9103103897	9103103901
							9103104103
							9103104103
							LHT: 9103104011, RHT: 9103104012
							LHT: 9103104011, RHT: 9103104012
							9103104020
							9103104118
							9103104356
							9103104020
							9103104118
							9103104356
		9103104426	9103104433				RHT: 9103104206, LHT: 9103104250
		9103104430	9103104437	9103104444	9103104451		RHT: 9103104206, LHT: 9103104250
		9103104431	9103104438	9103104445	9103104452		RHT: 9103104206, LHT: 9103104250



Adaptory do markiz w porządku alfabetycznym

MARKA	MODEL	MONTAŻ	NR ADAPTERA
Adria	Compact	Wall	001
Adria	Coral XL	Wall	001
Adria	Matrix	Wall	001
Adria	Sonic	Wall	001
Adria	Super Sonic	Wall	001
Ahorn	Ahorn	Wall	001
Ahorn	Alaska	Wall	001
Ahorn	Ahorn Camp	Wall	001
Ahorn	Kanada	Wall	001
Arca	Europa	Wall	001
Auto Trail	Imala	Wall	001
Autostar	Seria I600	Wall	001
Autostar	Seria I700	Wall	001
Autostar	Seria P600	Wall	001
Autostar	Seria P700	Wall	001
Bailey	Alliance	Wall	001
Benimar	Cocoon	Wall	001
Benimar	Europe	Wall	001
Benimar	Mileo	Wall	001
Benimar	Perseo	Wall	001
Benimar	Sport	Wall	001
Bürstner	Lyseo	Wall	001
Campêrêve	Neovan	Wall	001
Carado	Seria A	Wall	001
Carado	Seria I	Wall	001
Carado	Seria V	Wall	001
Challenger	Mageo	Wall	001
Challenger	Prizm	Wall	001
Challenger	Sirius	Wall	001
Chausson	Exaltis	Wall	001
Chausson	Flash	Wall	001
Chausson	Seria Flash C	Wall	001
Chausson	Welcome	Wall	001
CI	Elliot	Wall	001
CI	Horon	Wall	001

MARKA	MODEL	MONTAŻ	NR ADAPTERA
CI	Magis	Wall	001
CI	Mizar	Wall	001
CI	Riviera	Wall	001
CI	Sinfonia	Wall	001
CI	Triaca	Wall	001
CI	X-Til	Wall	001
Concorde	Carver	Wall	001
Concorde	Centurion	Wall	001
Concorde	Charisma	Wall	001
Concorde	Credo	Wall	001
Concorde	Credo Passion	Wall	001
Concorde	Cruiser Atego	Wall	001
Concorde	Cruiser Daily	Wall	001
Concorde	Cruiser EuroCargo	Wall	001
Concorde	Liner	Wall	001
Concorde	Liner Plus	Wall	001
Detleffs	Advantage	Wall	001
Detleffs	Esprit	Wall	001
Detleffs	Globetrotter	Wall	001
Detleffs	Magic Edition	Wall	001
Detleffs	Pulse	Wall	001
Detleffs	Trend	Wall	001
Elnagh	King	Wall	001
Elnagh	Magnum	Wall	001
Giottiline	Seria T30	Wall	001
Hobby	Sphinx	Wall	001
McLouis	Glamys	Wall	001
McLouis	Mc	Wall	001
McLouis	Nevis	Wall	001
McLouis	Tandy	Wall	001
Moovéo	Seria C	Wall	001
Moovéo	Seria I	Wall	001
Moovéo	Seria P	Wall	001
Morelo	Alcove	Wall	001
Morelo	Empire	Wall	001


ADAPTERY DO MARKIZ

MARKA	MODEL	MONTAŻ	NR ADAPTERA
Morelo	Home	Wall	001
Morelo	Loft	Wall	001
Morelo	Palace	Wall	001
PLA	Seria 400	Wall	001
Roller Team	Granduca	Wall	001
Roller Team	Magnifico	Wall	001
Roller Team	Linia T	Wall	001
Frankia	Komfort	Wall	001 + płyta 5 mm
Frankia	Linia F	Wall	001 + płyta 5 mm
Frankia	Holiday	Wall	001 + płyta 5 mm
Frankia	Luxury	Wall	001 + płyta 5 mm
Frankia	Linia M	Wall	001 + płyta 5 mm
Frankia	Platin	Wall	001 + płyta 5 mm
Frankia	Platin Limited	Wall	001 + płyta 5 mm
Frankia	Premium	Wall	001 + płyta 5 mm
Frankia	Selection	Wall	001 + płyta 5 mm
Frankia	Titan	Wall	001 + płyta 5 mm
Adria	Coral	Wall	003
Bürostner	Ixeo	Wall	003
Bürostner	Nexxo	Wall	003
Bürostner	Solano	Wall	003
Challenger	Genesis	Wall	003
Hymer	Camp	Wall	003
Hymer	Starline	Wall	003
Hymer	T654 CI 2x2	Wall	003
Hymer	Tramp	Wall	003
Hymermobil	Klasa B	Wall	003
McLouis	Lagan	Wall	003
Rapido	Seria 10	Wall	003
Eriba	Touring	Wall	004
Carado	Seria T	Wall	009
Detleffs	Globe	Wall	009
Detleffs	Globebus	Wall	009
Challenger	Eden	Wall	010
Chausson	Allegro	Wall	010
Eura Mobil	Integra	Wall	010
Fleurette	Discover	Wall	010
Fleurette	Magister	Wall	010
Fleurette	Migrateur	Wall	010
Bürostner	Elegance	Wall	012
Adria	SHX Ducato H3	Wall	015
Bürostner	Aviano	Wall	015
Clever	Flex 636	Wall	015
Font Vendome	Mondéa	Wall	015
Font Vendome	Terra Van	Wall	015
Globe-Traveller	Explorer	Wall	015
Le Voyageur	Classic	Wall	015
Benimar	Tessoro	Roof	016
Hymer	SX	Roof	016
Hymermobil	Klasa S	Roof	016
Niesmann + Bischoff	Flair	Roof	016
Adria	Twin	Roof	018
Auto Trail	Tribute	Roof	018
Auto Trail	Linia V	Roof	018
Autosleeper	Peugeot Campervan	Roof	018
Bavaria	Van	Roof	018
Benimar	Benivan	Roof	018
Blucamp	Optimist	Roof	018
Campérève	Magellan	Roof	018
Carado	VLow	Roof	018
Chausson	Twist	Roof	018
CI	Kyros	Roof	018
Clever	Seria 540	Roof	018
Clever	Seria 600	Roof	018
Clever	Runner 636	Roof	018
Dreamer	Fun	Roof	018
Font Vendome	Duo Van	Roof	018


MARKA	MODEL	MONTAŻ	NR ADAPTERA
Font Vendome	Leader Camp	Roof	018
Font Vendome	Leader Van	Roof	018
Font Vendome	Rando Camp	Roof	018
Font Vendome	Rando Van	Roof	018
Globecar	Campscout	Roof	018
Globecar	Globescout	Roof	018
Globecar	Globestar	Roof	018
Globecar	Roadscout	Roof	018
Globecar	Summit	Roof	018
Globe-Traveller	Active	Roof	018
Globe-Traveller	Challenge	Roof	018
Hobby	Vantana De Luxe	Roof	018
Hobby	Vantana Premium	Roof	018
Hobby	Vantana Ontour	Roof	018
Knaus	Boxlife	Roof	018
Knaus	Boxstar	Roof	018
La Strada	Avanti	Roof	018
Laika	Kosmo	Roof	018
Malibu	Van	Roof	018
McLouis	Menfys	Roof	018
Niesmann + Bischoff	Arto	Roof	018
Pössl	2 WIN	Roof	018
Randger	Seria R6	Roof	018
Randger	R540	Roof	018
Rapido	Seria V	Roof	018
Rimor	Horus	Roof	018
Roller Team	Livingstone	Roof	018
Sunlight	CLIFF	Roof	018
Swift	Toscane	Roof	018
EuroCaravanning	Vantourer	Roof	018
Weinsberg	CaraBus	Roof	018
Weinsberg	CaraTour	Roof	018
Westfalia	Amundsen	Roof	018
Ahorn	Van	Roof	020
Campérève	Lindbergh	Roof	020
Fendt	Bianco	Roof	020
Fendt	Brillant	Roof	020
Fendt	Diamant	Roof	020
Fendt	Opal	Roof	020
Fendt	Saphir	Roof	020
Fendt	Tendenza	Roof	020
Bravia	Swan	Roof	021
La Strada	Regent	Roof	021
Adria	Active	Wall	027
Ahorn	Van City	Wall	027
Hanroad	Trek	Wall	027
Rapido	Distinction	Roof	028
Westfalia	Kepler	Wall	029
Hobby	De Luxe	Roof	033
Hobby	De Luxe Edition	Roof	033
Hobby	Excellent	Roof	033
Hobby	Ontour	Roof	033
Hobby	Prestige	Roof	033
Knaus	Boxdrive	Roof	034
Westfalia	Sven Hedin	Roof	034
Bürostner	Campeo	Wall	036
Hymercar	Fiat	Wall	036
Westfalia	Columbus	Wall	036
Hanroad	Switch	Wall	037
Pössl	Campster	Wall	037
Carthago	C-Compactline	Roof	039
Carthago	Chic C-Line	Roof	039
Carthago	C-Tourer I	Roof	039
Carthago	C-Tourer T	Roof	039
Pössl	Summit	Roof	044

ADAPTERY DO MARKIZ


ADAPTERY DO MARKIZ ŚCIENNYCH PW 1100, PW 1500




1



3




4




9

STANDARD PŁASKI			HYMER CAMP			HYMER VAN B2			DETHLEFFS GLOBEBUS		
DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.	
3 m	9103103804		3 m	9103103819		3 m	9103103826		3 m	9103103846	
3,5 m	9103103805		3,5 m	9103103820		3,5 m	9103103827		3,5 m	9103103847	
4 m	9103103806		4 m	9103103821		4 m	9103103828		4 m	9103103848	
4,5 m	9103103807		4,5 m	9103103822		4,5 m	9103103829		4,5 m	9103103849	
5 m	9103103808		5 m	9103103823		5 m	9103103830		5 m	9103103850	
5,5 m	9103103809		5,5 m	9103103824		5,5 m	9103103831		5,5 m	9103103851	
6 m	9103103810		4 szt	9103103825							
5 x 0,4 m	9103103811										
5 x 0,75 m	9103103812										


ADAPTERY DO MARKIZ ŚCIENNYCH PW 1100, PW 1500




10



12



15




27


CHAUSSEON ARCA			BUERSTNER RND			DUCATO H3 + LE VOYAGEUR			VIVARO+TRAFIC+TALENTO+NV300		
DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.	
3 m	9103103852		3 m	9103103859		3 m	9103103869		2 szt.	9103104103	
3,5 m	9103103853		3,5 m	9103103860		3,5 m	9103103870				
4 m	9103103854		4 m	9103103861		4 m	9103103871				
			4,5 m	9103103862		4,5 m	9103103872				
			5 m	9103103863		5 m	9103103873				
			5,5 m	9103103864		5,5 m	9103103874				
			6 m	9103103865		4 szt	9103103875				
			4 szt	9103103866							

ADAPTERY DO MARKIZ


ADAPTERY DO MARKIZ ŚCIENNYCH PW 1100, PW 1500



29




36




37

VW T5/T6 MULTIVAN			DUCATO H2 ZE SKŁADANYM DACHEM			JUMPY EXPERT PROACE					
DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.				
2 szt.	9103104118		3,5 m	9103104262		2 szt. LHT	9103104011				
			2 szt.	9103104263		2 szt. RHT	9103104012				


ADAPTERY DO MARKIZ DACHOWYCH PR 2000, PR 2500




16



18



20




21


HYMER SX			DUCATO+JUMPER+BOXER 1P			CARAV+MASTER >11			SPRINTER + CRAFTER SPRZED 2017		
DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.	
4 m	9103103876		3,25 m	9103103887		3 m	9103103893		2,65 m	9103103902	
4,5 m	9103103877		3,75 m	9103103888		3,25 m	9103104010		3 m	9103103903	
5 m	9103103878		4 m	9103103889		3,5 m	9103103894		3,5 m	9103103904	
5,5 m	9103103879		3 szt.	9103103890		3,75 m	9103103895		3,75 m	9103103905	
6 m	9103103880					4 m	9103103896		4 m	9103103906	
						4,5 m	9103103897		4,5 m	9103103907	
						5 m	9103103898		3 szt.	9103103908	
						5,5 m	9103103899				
						6 m	9103103900				
						3 szt.	9103103901				

ADAPTERY DO MARKIZ


ADAPTERY DO MARKIZ DACHOWYCH PR 2000, PR 2500




28



33




34



39

RAPIDO DISTINCTION			ADAPTER PR-HOBBY CARAVAN 2014			VOLKSWAGEN CRAFTER 2017			CARTHAGO CHIC		
DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.	
5 m	9103104115		3 szt.	9103104203		2 szt. RHT	9103104206		4 m	9103104292	
5,5 m	9103104116					2 szt. LHT	9103104250		4,5 m	9103104293	
									5 m	9103104294	
									5,5 m	9103104295	

ADAPTERY DO MARKIZ DACHOWYCH PR 2000, PR 2500



44

FIAT DUCATO H2 Z DACHEM SYPIALNYM DOMETIC			
DŁUGOŚĆ MARKIZY	NR KAT.		
3 szt.	9103104378		

Profile oświetleniowe LED Dometic

Taśma LED z modułowym profilem aluminiowym, białym lub anodowanym

	Zalety	- Łatwy montaż pod markizą na ścianie pojazdu - Doskonały kąt oświetlenia dzięki aluminiowemu profilowi - Dostępne dla wszystkich markiz ściennych Dometic (o długości 2,6–6 m)			
	Produkt	Profil LED fragmentaryczny, biały, 1 x	Szyna na całej długości, biały, 5 x	Szyna LED, pełna długość, anodowana, 5 x	
	Długość (m)				
	2,6	9103104264	9103104272	9103104283	
	3,0	9103104265	9103104273	9103104284	
	3,5	9103104266	9103104274	9103104285	
	4,0	9103104267	9103104275	9103104286	
	4,5	9103104268	9103104276	9103104287	
	5,0	9103104269	9103104277	9103104288	
	5,5	9103104270	9103104278	9103104289	
	6,0	9103104271	9103104279	9103104290	

Dometic PW-SJ

Uszczelnienie do markiz Dometic PerfectWall PW 1500 / PW 1100

		3,00 m	3,50 m	4,00 m	6,00 m	30,00 m
	Łączniki uszczelniające PW 1500 małe, szerokość 50 mm	9103103979	9103103980	9103103981	–	9103103982
	Łączniki uszczelniające PW 1500 duże, szerokość 75 mm	9103103983	9103103984	9103103985	–	9103103986
	Łączniki do uszczelek PW 1100	–	–	9103104323	9103104324	9103104325
	Opis	Uszczelnienie do markiz Dometic PerfectWall. Dostępna w wielu długościach i szerokościach gumowa uszczelka zapewnia wodoszczelne połączenie markizy z pojazdem rekreacyjnym.				

Dometic PR-FS

Pasek z pianki do markiz PR 2000 i PR 2500

	Opis	Pasek piankowy PR-FS markizy Dometic zabezpiecza przed przeciekami, zamykając przestrzeń między pojazdem a markizą dachową. Jest on przeznaczony do modelu Dometic PerfectRoof PR 2000 lub PR 2500.	
	Produkt	Nr kat.	
	Taśma piankowa Dometic PR, 2 x 1,5 m, wysokość 10 mm	9103104391	
	Taśma piankowa Dometic PR, 2 x 1,5 m, wysokość 20 mm	9103104207	
	Taśma piankowa Dometic PR, 2 x 1,5 m, wysokość 40 mm	9600049440	

Dometic AW-TDKIT

Zestaw mocujący do markiz

	Opis	Ten zestaw mocujący umożliwia solidne zamocowanie markiz PerfectWall i PerfectRoof za pomocą nożek przytwierdzonych do ziemi.	
	Zalety	- Regulowane pasy z mocnymi klamrami doskonale sprawdzają się w wietrzne dni - Łatwe w użyciu, gwarantują stabilny uchwyt - Sprężyny śrubowe zmniejszają naprężenia na wietrze	
	Produkt	Nr kat.	
	Dometic AW-TDKIT	9103104000	

DODATKOWA PRZESTRZEŃ NA ZEWNĄTRZ POJAZDU

Zyskaj więcej przestrzeni do wypoczynku

Dometic Camp Room

PrzedSIONEK



Zalety

- Wodo- i wiatroodporny dla optymalnej ochrony w każdą pogodę
- Szybki i prosty: jednoosobowy montaż w mniej niż 20 minut
- Zasuwane boki zmieniają Twoją markizę w namiot
- Odporne na zarysowania uszczelnienia chronią przed deszczem
- Dołączenie standardowych brzegów tworzy dodatkową przestrzeń do spania
- Wszystkie okna wyposażone są w moskitiery chroniące przed owadami i zwijane okna PCV z zasłonami

Produkt	Nr kat.	Produkt	Nr kat.
Panele boczne CampRoom PW – małe – wys. 2,5 m	9103103934	Panel przedni CampRoom – 2,6 m	9103103923
Panele boczne CampRoom PW – małe – wys. 2 m	9103103933	Panel przedni CampRoom – 3 m	9103103924
Panele boczne CampRoom PW – średnie – wys. 2,5 m	9103103935	Panel przedni CampRoom – 3,25 m	9103103925
Panele boczne CampRoom PW – średnie – wys. 2,75 m	9103104181	Panel przedni CampRoom – 3,5 m	9103103926
Panele boczne CampRoom PW – duże – wys. 2,5 m	9103103936	Panel przedni CampRoom – 3,75 m	9103103927
Panele boczne CampRoom PW – bardzo duże – wys. 2,5 m	9103103937	Panel przedni CampRoom – 4 m	9103103928
		Panel przedni CampRoom – 4,5 m	9103103929
Panele boczne CampRoom PR – średnie – wys. 2,5 m	9103103938	Panel przedni CampRoom – 5 m	9103103930
Panele boczne CampRoom PR – duże – wys. 2,5 m	9103103939	Panel przedni CampRoom – 5,5 m	9103103931
Panele boczne CampRoom PR – Ducato – wys. 2,5 m	9103103940	Panel przedni CampRoom – 6 m	9103103932



Wszystkie okna mają w standardzie moskitierę, podwijane okna z PCW (na zewnątrz) i rolety (wewnątrz).



Podwijane drzwi są zamocowane zawsze po prawej stronie. Dwoje drzwi (po lewej i po prawej stronie) to standard przy długości > 4,50 m.



Do wersji Ducato dołączono dodatkowy trójkąt w celu jeszcze lepszej ochrony.



Spód pojazdu można przykryć oferowanym w standardzie brzegiem (w zestawie nie ma prowadnicy).



Blokadę profilu zaciskowego należy obrócić tylko o ćwierć obrotu.



Profile masztów są wyposażone w gumowe uszczelki zapobiegające powstawaniu rys oraz zapewnienia całkowitej wodoszczelności pomieszczenia. Wysokość można z łatwością regulować.



Panel boczny jest przytwierdzany do nóżek za pomocą rzepów a następnie łączony z panelem frontowym.



Poprzeczny pas zwiększa stabilność przedSIONKA.

DOMETIC REVO ZIP PRIVACY ROOM

Więcej niż cień

Do markiz Dometic Revo Zip można w ciągu kilku minut dołączyć przestrzeń prywatną, aby zapewnić komfortowe schronienie przed warunkami atmosferycznymi. Ścianki boczne po prostu zapinają się na zamek do markizy dachowej i można je przymocować do pojazdu za pomocą systemu Limpet™ Fix lub stojących słupków. Przednia

ścianka jest wsuwana w przygotowany kanał na szynie frontowej markizy i spinana na zamek ze ściankami bocznymi. Dometic Revo Zip Privacy Room jest wyposażona w zasłony i boczne drzwi z siatkowymi panelami. Nadaje się do pojazdów z szyną o wysokości od 240 do 270 cm.

- Ścianki boczne są łączone z dachem Revo na zamek
- Ścianka przednia wsuwana jest w kanał na szynie frontowej Revo i spinana na zamek błyskawiczny ze ściankami bocznymi
- Ścianki boczne można przymocować do boku pojazdu za pomocą systemu Limpet™ Fix lub za pomocą tylnych słupków pionowych
- Wysokość ścianek bocznych można zmieniać, aby dostosować ją do pojazdów o różnej wysokości z szyną o wysokości od 240 do 270 cm
- W komplecie z zasłonami na prowadnicy ślizgowej
- Panele przednie i boczne zapinane na zamek
- Drzwi boczne z panelami z siatki z tyłu



MODEL	PASUJE DO MARKIZ MODEL	MASA (KG)	NR KAT.
240 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 240	9,1	9103104329
270 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 270	9,8	9103104330
310 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 310	10,7	9103104331
350 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 350	11,1	9103104332
400 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 400	11,5	9103104333
450 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 450	11,9	9103104334
DOMETIC REVO NAPINACZ	350-450	0,5	9103104335



WIĘCEJ PRYWATNOŚCI I OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ

Ośłona przeciwdeszczowa RainProtect

Ośłona przeciwdeszczowa RainProtect wykonana jest z szarego wodo- i wiatroszczelnego materiału z PCW. Panel przedni i panele boczne są dostępne w różnych rozmiarach. Panel przedni jest nieprzezroczysty, a panele boczne (do montażu z prawej lub lewej strony) mają panoramiczne okna. Panele sięgają do samego podłoża, aby optymalnie chronić przed wilgocią.



Panel przedni Dometic RainProtect

Panel wykonany z wytrzymałego, wodoodpornego i wiatroszczelnego materiału z tworzywa sztucznego zapewnia dodatkową ochronę przed różnymi czynnikami atmosferycznymi.

	Zalety		
	• Zaprojektowany tak, aby pasować do wszystkich markiz Dometic z nóżkami • Konstrukcja odporna na wiatr i wodę • Do markiz o rozpiętości 2,50 m i szerokości od 2,6 do 6 m		
	Szerokość markizy (m)	Wysunięcie (m)	Nr kat.
	2,60	1,40	9103103954
	3,00	1,40	9103103955
	3,50	1,40	9103103956
	3,75	1,40	9103103957
	4,00	1,40	9103103958
	4,50	1,40	9103103959
	5,00	1,40	9103103960
	5,50	1,40	9103103961
	6,00	1,40	9103103962

Panel boczny Dometic RainProtect deLuxe

Panoramiczne okno chroni przed deszczem i wiatrem do samej ziemi. Można stosować po lewej lub prawej stronie.

	Zalety		
	• Zaprojektowany tak, aby pasować do wszystkich markiz Dometic z nóżkami • Konstrukcja odporna na wiatr i wodę • Dla markiz o rozpiętości 2,50 m i wysokości od 2,0 do 3,2 m		
	Rozmiar	Wysunięcie markizy (m)	Nr kat.
	MAŁA	2,50	2,00–2,29
	ŚREDNIA	2,50	2,30–2,59
	DUŻA	2,50	2,60–2,89
	BARDZO DUŻA	2,50	2,90–3,20

Oslona SunProtect

SunProtect to osłona wykonana z materiału, który przepuszcza światło i zatrzymuje ciepło na zewnątrz. Dostępna w wersji do zamontowania z przodu lub po bokach. Przednie panele wysuwają się na 1,40 m i są dostępne w różnych rozmiarach dla markiz o różnej szerokości. Panele boczne można montować po prawej lub po lewej stronie markizy. Do wszystkich markiz Dometic dostępne są odpowiednie osłony SunProtect.



Panel przedni Dometic SunProtect

Wpuść więcej światła, ale chroń się przed upałem dzięki tym przepuszczającym powietrze i przezroczystym dodatkom do markizy. Dostępne w różnych rozmiarach.

	Zalety			- Przezroczysta osłona przeciwsłoneczna, aby zapewnić chłód i chronić przed słońcem - Dostępna w dużej gamie szerokości, od 2,6 m do 6 m, co umożliwia dopasowanie do wielu modeli - Składa się z przepuszczalnej osłony tekstylnej, która przepuszcza światło, ale chroni przed gorącem
	Szerokość markizy (m)	Wysunięcie (m)	Nr kat.	
	2,60	1,40	9103103941	
	3,00	1,40	9103103942	
	3,50	1,40	9103103943	
	3,75	1,40	9103103944	
	4,00	1,40	9103103945	
	4,50	1,40	9103103946	
	5,00	1,40	9103103947	
	5,50	1,40	9103103948	
	6,00	1,40	9103103949	

Panel boczny Dometic SunProtect

Wpuść więcej światła, ale chroń się przed upałem dzięki tym przepuszczającym powietrze i przezroczystym dodatkom do markizy. Dostępne w różnych rozmiarach.

	Zalety			- Przezroczysta osłona przeciwsłoneczna, aby zapewnić chłód i chronić przed słońcem - Dla markiz o rozpiętości 2,50 m i wysokości od 2,0 do 3,2 m - Składa się z przepuszczalnej osłony tekstylnej, która przepuszcza światło, ale chroni przed gorącem
	Rozmiar	Wysunięcie markizy (m)	Wysokość (m)	Nr kat.
	MAŁA	2,50	2,00–2,29	9103103950
	ŚREDNIA	2,50	2,30–2,59	9103103951
	DUŻA	2,50	2,60–2,89	9103103952
	BARDZO DUŻA	2,50	2,90–3,20	9103103953



EKSPERCI W ZAKRESIE ŚWIATŁA I POWIETRZA

Okna boczne, okna dachowe i rolety marki Dometic

Jeśli chodzi o tworzenie idealnych warunków wentylacji i oświetlenia, produkty marki Dometic są oczywistym wyborem. W 70% wszystkich europejskich pojazdów rekreacyjnych używa się systemów okiennych, które są produkowane w zakładzie w Krautheim w południowych Niemczech. Informacje zwrotne od producentów OEM, projektantów pojazdów i miłośników kamperów skutkują innowacyjnymi rozwiązaniami, które wyznaczają standardy

branżowe na całym świecie.


Dometic zapewnia duży wybór okien uchylnych i przesuwanych, uzupełniony o doskonale dopasowane moskitiery i systemy rolet kasetowych. Inteligentna konstrukcja, wysokiej jakości materiały i solidne wykonanie są gwarancją maksymalnej funkcjonalności, wygodnej obsługi i długiej żywotności.



OKNA BOCZNE I DACHOWE

Najwyższa jakość od lidera na rynku: perfekcyjne wykonanie, prosta obsługa. Ponadto izolacja odpowiada normom budowlanym.


STRONY 44–55



SYSTEMY ROLET I MOSKITIERY

Skuteczna ochrona, łatwa obsługa. Rozwiązania dopasowane do okien bocznych i dachowych we wszystkich standardowych rozmiarach.

STRONY 56 – 61



AKCESORIA

Usuwanie wody deszczowej z wbudowanym oświetleniem LED do drzwi przesuwanych Fiata Ducato. Siatka ochronna dla dzieci.

STRONA 62



DRZWICZKI SERWISOWE

Atrakcyjne wzornictwo i tworzywo odporne na warunki pogodowe. Łatwy montaż bez śrub, w pozycji pionowej lub poziomej.

STRONA 63



DACHOWE UKŁADY WENTYLACYJNE

ŚWIEŻE I CZYSTE POWIETRZE W POJEŹDZIE

Dometic FanTastic Vent 7350

3.42

Wentylator dachowy z pilotem i białą kopułą, 471 x 471 mm

	Zalety	• Ręczny wentylator z 14 ustawieniami • Automatyczna regulacja prędkości sterowana przez wbudowany termostat • Pasuje do standardowych otworów 471 x 471 mm • Czujnik deszczu automatycznie zamykający kopułę w przypadku opadów • W zestawie pilot	
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	471 x 190 x 471 mm	
	Kolor	Biały	
	Produkt	Nr kat.	
	Dometic FanTastic Vent 7350	9600005804	

Dometic FanTastic Vent 2250

3.42


Wentylator dachowy z białą kopułą, 400 x 400 mm

	Zalety	• Wiatrak z trójstopniową regulacją prędkości (niska, średnia, wysoka) • Pasuje do standardowych otworów dachowych • Wbudowany termostat	
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	400 x 190 x 400 mm	
	Kolor	Biały	
	Produkt	Nr kat.	
	Dometic FanTastic Vent 2250	9108879484	

Dometic FanTastic Vent 3350

3.42

Wentylator dachowy z białą kopułą, 400 x 400 mm

	Zalety	• Dostępne trzy prędkości wentylatora łopatkowego. • Wbudowany termostat • Cicha praca	
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	400 x 190 x 400 mm	
	Kolor	Biały	
	Produkt	Nr kat.	
	Dometic FanTastic Vent 3350	9108879488	

OKNA BOCZNE I DACHOWE

ŚWIEŻE POWIETRZE I NATURALNE OŚWIETLÉNIE W POJEŹDZIE




Istnieje wiele różnych sposobów na wpuszczenie świeżego powietrza i naturalnego oświetlenia do pojazdu. Można skorzystać z jednego z naszych popularnych okien dachowych podnoszonych i uchylnych (Heki) lub wybrać okno dachowe czy przesuwne.

Dometic Micro Heki 280 x 280

3.42


Okno dachowe

		Z WYMUSZONĄ WENTYLACJĄ	BEZ WYMUSZONEJ WENTYLACJI
  * Wymaga dodatkowego zestawu montażowego	Działanie	Uchwyty	Uchwyty
	Zmienne	2	2
	Maks. kąt otwarcia	50°	50°
	Oszklenie PMMA	Podwójne	Podwójne
	Roleta zaciemniająca	Pojedyncze, harmonijkowe, opcjonalne	Pojedyncze, harmonijkowe
	Moskitiera	Pojedyncze, harmonijkowe	Pojedyncze, harmonijkowe
	Materiał ramy	ASA	ASA
	Kolor ramy	RAL 9001	RAL 9001
	Dopuszczalna grubość dachu	23–42* mm	23–42* mm
	Wymiary zabudowy = Wymagane wymiary zewnętrzne	430 x 390 mm	430 x 390 mm
		Wymiary otworu	280 x 280 mm
		Waga	1,7 kg
		Zalety • Model dostępny z wewnętrzną moskitierą (można ją osobno regulować) i opcjonalnym zaciemnieniem • Model dostępny z wymuszoną wentylacją lub bez niej • Maksymalny kąt otwarcia: 50° • Podwójne przeszklenie akrylowe, barwione od zewnętrznej strony • Blokowanie pozycji wywietrznika • Do dachów o grubości 23–42 mm	
		Produkt	Nr kat.
		Okno dachowe z moskitierą, z wymuszoną wentylacją	9104117434
		Okno dachowe z moskitierą	9104117435
		Okno dachowe z roletą, moskitierą i wymuszoną wentylacją	9104117679
		Okno dachowe z roletą i moskitierą	9104117680
		/ Akcesoria	
		Rama adaptacyjna do okna dachowego, grubość 43–60 mm	9104118059
		Rama adaptacyjna do zrównoważenia półki we Fiacie Ducato	9104116108
		Zestaw montażowy 23–25 mm	9104118048
		Zestaw montażowy 26–27 mm	9104118049
		Zestaw montażowy 28–29 mm	9104118050
		Zestaw montażowy 30–31 mm	9104118051
		Zestaw montażowy 32–33 mm	9104118052

Dometic Mini Heki Style 400 x 400

3.42

Okno dachowe

		Z WYMUSZONĄ WENTYLACJĄ	BEZ WYMUSZONEJ WENTYLACJI
 * Wymaga skrócenia ramy wewnętrznej	Pozycje robocze	Uchwyt 3	Uchwyt 3
	Maks. kąt otwarcia	50°	50°
	Oszklenie PMMA	Podwójne	Podwójne
	Roleta zaciemniająca	Pojedyncze, harmonijkowe	Pojedyncze, harmonijkowe
	Moskitiera	Pojedyncze, harmonijkowe	Pojedyncze, harmonijkowe
	Materiał ramy	ASA	ASA
	Kolor ramy	RAL 9001	RAL 9001
	Standardowa grubość dachu	42 mm / 60 mm	42 mm / 60 mm
	Dopuszczalna grubość dachu	25–41* mm / 43–59* mm	25–41* mm / 43–59* mm
	Wymiary zabudowy = Wymagane wymiary zewnętrzne	550 x 510 mm	550 x 510 mm
	Wymiary otworu	400 x 400 mm	400 x 400 mm
	Waga	3,3 kg	3,3 kg
	Zalety	• Trzy różne pozycje otwarcia: pełne otwarcie, pozycja uchylna oraz opcja na złą pogodę • Kopuła z podwójnym przeszkleniem akrylowym • Specjalnie ukształtowana, wypukła i aerodynamiczna kopuła • Otwieranie za pomocą uchwytu • Wymuszona lub pasywna wentylacja • 400 x 400 mm	
	Produkt	Nr kat.	
	Okno dachowe z wymuszoną wentylacją do dachu o grubości 25–42 mm	9104116244	
	Okno dachowe z wymuszoną wentylacją do dachu o grubości 43–60 mm	9104116245	
	Okno dachowe bez wymuszonej wentylacji do dachu o grubości 25–42 mm	9104116242	
	Okno dachowe bez wymuszonej wentylacji do dachu o grubości 43–60 mm	9104116243	
	/ Akcesoria		
	Spojler	9104100260	
	Rama adaptacyjna do otworów dachowych większych niż 400 x 400 mm	9103500476	
	Rama adaptacyjna do pojazdów Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007	

Dometic Mini Heki S 400 x 400

3.42

Okno dachowe

 * Wymaga skrócenia ramy wewnętrznej	Pozycje	Uchwyty	
	robocze	5	
	Oszklenie PMMA	Pojedyncza	
	Roleta zaciemniająca	Pojedyncze, harmonijkowe	
	Moskitiera	Pojedyncze, harmonijkowe	
	Materiał ramy	ASA	
	Kolor ramy	RAL 9001	
	Standardowa grubość dachu	42 mm / 60 mm	
	Dopuszczalna grubość dachu	23–41 * mm lub 43–59 * mm	
	Wymiary zabudowy = Wymagane wymiary zewnętrzne	500 x 500 mm	
	Wymiary otworu	400 x 400 mm	
	Waga	2,9 kg	
	Zalety	• Uchwyty pozwalające na ustawienie w pięciu różnych położeniach • Oddzielnie regulowane moskitiera i roleta zaciemniająca, chroniące przed światłem i owadami • Wymuszona wentylacja	
	Produkt	Nr kat.	
	Dometic Mini Heki S, okno do dachu o grubości 25–42 mm	9104100289	
	Dometic Mini Heki S, okno do dachu o grubości 43–60 mm	9104100290	
	/ Akcesoria		
	Spojler	9104100260	
	Rama adaptacyjna do otworów dachowych większych niż 400 x 400 mm	9103500476	
	Rama adaptacyjna do pojazdów Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007	

Dometic Midi Heki Style 700 x 500

3.42

Okno dachowe



* Wymaga dodatkowego zestawu montażowego

	MIDI HEKI (UCHWYT)	MIDI HEKI (KORBA)
Pozycje	Uchwyt	Korba
robocze	3	pozycje
Maks. kąt otwarcia	45°	60°
Oszklenie PMMA	Podwójne	Podwójne
Roleta zaciemniająca	Pojedyncze, harmonijkowe	Pojedyncze, harmonijkowe
Moskitiera	Pojedyncze, harmonijkowe	Pojedyncze, harmonijkowe
Materiał ramy	ASA	ASA
Kolor ramy	RAL 9001	RAL 9001
Standardowa grubość dachu	30–34 mm	30–34 mm
Dopuszczalna grubość dachu	25–29 / 35–60 *mm	25–29 / 35–60 *mm
Wymiary zabudowy = Wymagane wymiary zewnętrzne	880 x 650 mm	880 x 650 mm
Wymiary otworu	700 x 500 mm	700 x 500 mm
Waga	8,0 kg	8,5 kg
Zalety	• Oddzielnie regulowane moskitiera i roleta zaciemniająca • Dobrze izolowana kopuła z podwójnym przeszkleniem akrylowym • Aerodynamika lepsza o 20%	
Produkt	Nr kat.	
Dometic Midi Heki Style, okno dachowe białe z wymuszoną wentylacją, z dźwignią, 700 x 500 mm	9104120057	
Dometic Midi Heki Style, okno dachowe z korbą, z wymuszoną wentylacją, białe, 700 x 500 mm	9104120059	
Dometic Midi Heki Style, okno dachowe białe z wymuszoną wentylacją, z dźwignią, 700 x 500 mm	9104120058	
Dometic Midi Heki Style, okno dachowe białe z wymuszoną wentylacją, z korbą, 700 x 500 mm	9104120060	
Dometic Midi Heki Style, okno dachowe szare z wymuszoną wentylacją, z dźwignią, 700 x 500 mm	9104121199	
Dometic Midi Heki Style, okno dachowe szare z wymuszoną wentylacją, z korbą, 700 x 500 mm	9104121201	
Dometic Midi Heki Style, okno dachowe szare bez wymuszonej wentylacji, z dźwignią, 700 x 500 mm	9104121200	
Dometic Midi Heki Style, okno dachowe szare bez wymuszonej wentylacji, z korbą, 700 x 500 mm	9104121202	
/ Akcesoria		
Dodatkowa moskitiera	9103500237	
Rama adaptacyjna	9104116106 (z przodu)	
Rama adaptacyjna	9104116107 (z tyłu)	
Spojler 800 mm	9104100236	
Zestaw montażowy 25–29 mm	9104100261	
Zestaw montażowy 35–42 mm	9104100263	
Zestaw montażowy 43–52 mm	9104100264	
Zestaw montażowy 53–60 mm	9104100265	

Dometic Heki 2 960 x 655

3.42


Okno dachowe do przyczep kempingowych

 * Wymaga dodatkowego zestawu montażowego	Pozycje robocze	Uchwyt 3
	Maks. kąt otwarcia	55°
	Oszklenie PMMA	Podwójne
	Roleta zaciemniająca	System rolet
	Moskitiera	System rolet
	Materiał ramy	ASA
	Kolor ramy	RAL 9001
	Standardowa grubość dachu	25–32 mm
	Dopuszczalna grubość dachu	33–60 *mm
	Wymiary zabudowy = Wymagane wymiary zewnętrzne	1080 x 790 mm
	Wymiary otworu	960 x 655 mm
	Waga	11 kg
	Zalety	• Sprężyny pneumatyczne ułatwiające otwieranie • Oddzielnie regulowane moskitiera i roleta zaciemniająca • Wymuszona wentylacja • Podwójne przeszklenie akrylowe
	Produkt	Nr kat.
	Dometic Heki 2	9104100235
	/ Akcesoria	
	Rama wewnętrzna z wbudowanym oświetleniem i roletą do okien dachowych Heki 2 De Luxe	9104100241
	Spojler 800 mm	9104100236
	Zestaw montażowy 32–39 mm	9104100245
	Zestaw montażowy 39–46 mm	9104100246
	Zestaw montażowy 46–53 mm	9104100247
	Zestaw montażowy 53–60 mm	9104100248

Dometic Heki 2 de Luxe 960 x 655

3.42

Okno dachowe do przyczep kempingowych z wbudowanym oświetleniem i roletą harmonijkową



* Wymaga dodatkowego zestawu montażowego

Pozycje robocze	Uchwyt
Maks. kąt otwarcia	3
Oświetlenie 12 V	55°
Oszklenie PMMA	4 x 5 W
Roleta zaciemniająca	Podwójne
Moskitiera	Duette
Materiał ramy	System rolet
Kolor ramy	ASA
Standardowa grubość dachu	RAL 9001
Dopuszczalna grubość dachu	25–32 mm
Wymiary zabudowy = Wymagane wymiary zewnętrzne	33–60 *mm
Wymiary otworu	1080 x 790 mm
Waga	960 x 655 mm
Zalety	11 kg
	• Sprężyny pneumatyczne • Obustronnie powlekana roleta harmonijkowa Duette oraz moskitiera • Wymuszona wentylacja • Podwójne przeszklenie akrylowe • Zintegrowane oświetlenie
Produkt	Nr kat.
Dometic Heki 2 de Luxe	9104100240
/ Akcesoria	
Spojler 800 mm	9104100236
Spojler 1100 mm	9104100237
Zestaw montażowy 32–39 mm	9104100245
Zestaw montażowy 39–46 mm	9104100246
Zestaw montażowy 46–53 mm	9104100247
Zestaw montażowy 53–60 mm	9104100248

Dometic Heki 3plus 960 x 655

3.42

Okno dachowe do przyczep kempingowych i kamperów

 * Wymaga dodatkowego zestawu montażowego	Pozycje	Korba
	robocze	zmienna
	Maks. kąt otwarcia	70°
	Oszklenie PMMA	Podwójne
	Roleta zaciemniająca	Duette
	Moskitiera	Pojedyncze, harmonijkowe
	Materiał ramy	ASA
	Kolor ramy	RAL 9001
	Standardowa grubość dachu	25–32 mm
	Dopuszczalna grubość dachu	33–60* mm
	Wymiary zabudowy = Wymagane wymiary zewnętrzne	1080 x 790 mm
	Wymiary otworu	960 x 655 mm
	Waga	15 kg
	Zalety	• Podwójnie plisowana roleta harmonijkowa Duette • Plisowana moskitiera z czarnej gazy • Podwójne przeszklenie akrylowe
	Produkt	Nr kat.
Dometic Heki 3plus		9104115635
/ Akcesoria		
Spojler 800 mm		9104100236
Spojler 1100 mm		9104100237
Zestaw montażowy 32–39 mm		9104100245
Zestaw montażowy 39–46 mm		9104100246
Zestaw montażowy 46–53 mm		9104100247
Zestaw montażowy 53–60 mm		9104100248

Okna Dometic S4

Okna z mocowaniem u góry i przesuwne

Okno przesuwne



Okno uchylne



Zalety

- Podwójne przeszklenie akrylowe i poliuretanowa rama dla doskonałej izolacji
- Wbudowana roleta zaciemniająca powlekana aluminium
- Praktyczna moskitiera chroni przed owadami
- Szybki i łatwy montaż
- Zawiasy cierne umożliwiają otwieranie do wybranego położenia (wersja z mocowaniem u góry)

Wymiary szer. x wys. (mm)	Wymiary łączne szer. x wys. (mm)	Wymiary otworu szer. x wys. (mm)	Wymiary szyby szer. x wys. (mm)	Waga (kg)	Nr kat. Okno uchylne	Nr kat. Okno przesuwne
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	–
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	–
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	–
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104115579	–
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104115581	–
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104115583	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104115585	–
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104115589	–
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104115591	–
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104115593	–

Okna Dometic S7P

Doskonałe dopasowanie do samochodów dostawczych o kształtach opływowych: Okna S7P świetnie się prezentują dzięki ich nieznacznemu zakrzywieniu o promieniu 5000 mm, zlicowanemu panelowi i przyciemnionej, podwójnej akrylowej szybie. Lekka, malowana proszkowo rama aluminiowa zapewnia rewelacyjną izolację i doskonałe wykończenie.



Okno uchylne

Wymiary szer. x wys. (mm)	Wymiary łączne szer. x wys. (mm)	Wymiary otworu szer. x wys. (mm)	Wymiary szyby szer. x wys. (mm)	Waga (kg)	Nr kat.
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	9104116035

Akcesoria — rolety plisowane do okien S7P

Pojedynczą, plisowaną roletę zaciemniającą i moskitierę można spiąć ze sobą i jedną ręką ustawić w dowolnym położeniu. Promień krzywizny 5000 mm. Do ścian o grubości od 26–27 mm

Wymiary szer. x wys. (mm)	Wymiary okna szer. x wys. (mm)	Kolor	Nr kat.
233 x 352	280 x 380	kremowy	9104116029
443 x 472	490 x 500	kremowy	9104116030
513 x 437	560 x 465	kremowy	9104116018
653 x 482	700 x 510	kremowy	9104116019
703 x 437	750 x 465	kremowy	9104116020
771 x 287	818 x 315	kremowy	9104116021
913 x 422	960 x 450	kremowy	9104116022
938 x 437	985 x 465	kremowy	9104116044



Moskitiera

Roleta zaciemniająca

Akcesoria — zestaw montażowy do okien S7P

Dostosowane do wymiarów okien zestawy montażowe są niezastąpione w instalacji okien aluminiowych S7P gdyż umożliwiają bardzo łatwy i szybki proces instalacji. W zestawie znajdują się klamry mocujące i wkręty, dopasowane do właściwej grubości ściany.

Grubość ściany (mm) Nr kat.

Grubość ściany (mm)	Nr kat.
22–23	9104116094
24–25	9104116095
26–27	9104116096
28–29	9104116097
30–31	9104116098
32–33	9104116099
34–35	9104116100
36–37	9104116101
38–39	9104116102
40–41	9104116103
42–43	9104116104




SYSTEMY ROLET I MOSKITIERY

OCHRONI CIĘ PRZED UPAŁEM, OWADAMI I WŚCIBSKIMI SPOJRZENIAMI

Dometic DB1R

Roleta zaciemniająca z moskitierą



Zalety		• Nowe wzornictwo — doskonale komponuje się z nowoczesnymi modelami pojazdów • Wstępnie zmontowane i dopasowane do okien pojazdów kempingowych • Moskitierę i roletę zaciemniającą można regulować oddzielnie • Moskitierę można zamocować na górze lub na dole • Maksymalne pole widzenia dzięki wąskim profilom • Brak widocznych śrub • Naprężanie rolety i moskitiery bez użycia narzędzi					
Wymagany rozmiar		Wymiary całkowite		Sekcja okienna			kremowo-biała
Rozmiar A (mm)	Rozmiar B (mm)	Rozmiar C (mm)	Rozmiar D (mm)	Rozmiar E (mm)	Rozmiar F (mm)	Waga (kg)	Nr kat.
480	330	554	436	500	300	1,25	9104121218
480	530	554	636	500	500	1,3	9104121219
580	530	654	636	600	500	1,35	9104121220
580	630	654	736	600	600	1,39	9104121221
680	430	754	536	700	400	1,41	9104121222
680	530	754	636	700	500	1,45	9104121223
680	630	754	736	700	600	1,49	9104121224
780	530	854	636	800	500	1,54	9104121225
780	630	854	736	800	600	1,59	9104121226
880	330	954	436	900	300	1,64	9104121227
880	530	954	636	900	500	1,7	9104121228
880	630	954	736	900	600	1,74	9104121229
980	530	1054	636	1000	500	1,81	9104121230
980	630	1054	736	1000	600	1,85	9104121231
1080	530	1154	636	1100	500	1,9	9104121232
1080	630	1154	736	1100	600	1,94	9104121233
1180	330	1254	436	1200	300	1,9	9104121234
1180	530	1254	636	1200	500	1,94	9104121235
1180	630	1254	736	1200	600	1,98	9104121236
1280	530	1354	636	1300	500	2,04	9104121237
1280	630	1354	736	1300	600	2,09	9104121238
1580	630	1654	736	1600	600	2,21	9104121239
Dometic DB1R — roleta do okien dachowych							
410	480	484	586	430	450	0,96	9104121240
470	480	544	586	490	450	1,08	9104121241
510	580	584	686	530	550	1,15	9104121242




Dometic Rastrollo 3000

Roleta zaciemniająca



MOSKITIERA

**ROLETA ZACIEM-
NIAJĄCA**



Głębokość kasety 58

44
Głębokość prowadnicy

A = wymagana szerokość
B = wymagana wysokość
C = szerokość całkowita
D = wysokość całkowita
E = szerokość otworu okiennego
F = wysokość otworu okiennego

Zalety

- Roleta sprężynowa zapewniającą płynne i równe rozwijanie
- Moskitiera i roleta zaciemniająca mogą być regulowane oddzielnie
- Do montażu nad oknem, idealna do okien bez ram

Wymiary standardowe							szaro-biała	biały
Rozmiar A (mm)	Rozmiar B (mm)	Rozmiar C (mm)	Rozmiar D (mm)	Rozmiar E (mm)	Rozmiar F (mm)	Waga (kg)	Nr kat.	Nr kat.
335	345	354	439	275	285	1,0	–	9104109622
660	710	679	804	600	650	2,28	9104108376	9104108412
710	710	729	804	650	650	2,33	9104108377	9104108413
760	710	779	804	700	650	2,39	9104108378	9104108414
810	710	829	804	750	650	2,44	9104108379	9104108415
860	710	879	804	800	650	2,50	9104108380	9104108416
960	710	979	804	900	650	2,61	9104108381	9104108417
1060	710	1079	804	1000	650	2,71	9104108382	9104108418
1160	710	1179	804	1100	650	2,82	9104108383	9104108419
1260	710	1279	804	1200	650	2,93	9104108384	9104108420
1360	810	1379	904	1300	750	3,34	9104108385	9104108421
1460	810	1479	904	1400	750	3,45	9104108386	9104108422
1510	810	1529	904	1450	750	3,50	9104108387	9104108423
1560	810	1579	904	1500	750	3,56	9104108388	9104108424
1610	810	1629	904	1550	750	3,61	9104108389	9104108425
1660	810	1679	904	1600	750	3,67	9104108390	9104108426
1760	810	1779	904	1700	750	3,78	9104108391	9104108427



ZWIĘKSZ SWÓJ KOMFORT I PRYWATNOŚĆ

SYSTEMY ZACIEMNIAJĄCE DO FORD TRANSIT V363

Ta wytrzymała roleta na przednią szybę została zaprojektowana specjalnie do nowych modeli Ford Transit V363 wprowadzonych na rynek w lipcu 2019 r. Możliwość regulacji w trzech pozycjach, zapewnia idealne połączenie prywatności, cienia i izolacji

termicznej. Powlekana aluminium tkanina skutecznie chroni przed upałem i chłodem. Montaż trwa kilka minut i gwarantuje świetny rezultat. Produkt wygląda jak oryginalne rozwiązanie zamontowane fabrycznie.

Dometic FR 400

4.70

Roleta zaciemniająca na szybę przednią do Forda Transit (nowe modele V363 dostępne od lipca 2019 r.)



Instrukcja	obsługi
Zmienne	pozycje
Materiał ramy	PA6, aluminium
Kolor ramy	RAL7044, RAL9005
Zalety	• Solidny i wytrzymały materiał rolety • Otwieranie od dołu do góry zapewnia prywatność z widokiem na zewnątrz • Zoptymalizowana izolacja termiczna dzięki zastosowaniu tkaniny powlekanej aluminium • Wygodna obsługa – możliwość ustawienia 3 pozycji (otwarta, zapewniająca prywatność, zamknięta) • Doskonale wykończenie – wygląda jak zintegrowany element pojazdu • Możliwość montażu w ciągu około pięciu minut (dwukrotnie szybciej niż w przypadku podobnych produktów) • Bez konieczności demontażu i złomowania jakichkolwiek elementów (osłon słupka A)
Produkt	Nr kat.
Dometic FR 400	9104125247

Dometic SP 400

4.70

Boczne rolety zaciemniające do Forda Transit (nowe modele V363 dostępne od lipca 2019 r.)

 	Działanie	obsługi
	Zmienne	pozycje
	Materiał ramy	PA6
	Kolor ramy	RAL7044
	Zalety	• Podwójnie plisowany materiał o strukturze plastra miodu zapewnia optymalną izolację i maksymalną wytrzymałość • Skuteczne zaciemnienie dzięki 100% światłoszczelnemu materiałowi • Łatwa i komfortowa obsługa dzięki funkcji wygodnego zamykania • Bezproblemowa instalacja – nie ma potrzeby demontażu żadnych elementów drzwi • Wyjątkowo lekka konstrukcja • Doskonałe wykończenie – wygląda jak zintegrowany element pojazdu • Zoptymalizowany prześwit zapewniający widoczność lusterka po stronie pasażera
Produkt		Nr kat.
Dometic SP 400		9104125243

Rolety na szybę przednią Dometic

4.70

Roleta na przednią szybę do Fiata Ducato 250/233/244

	Instrukcja	obsługi
	Zmienne	pozycje
	Materiał kasety	Aluminium
	Kolor ramy	RAL 9005
	Zalety	• Ochrona prywatności i izolacja termiczna dzięki warstwie folii aluminiowej po zewnętrznej stronie • Malowana proszkowo kaseta obudowy • Dostępna dla samochodów z kierownicą po prawej i po lewej stronie (model 250)
Produkt		Nr kat.
Roleta na szybę przednią, szara (kierownica po lewej stronie), do Fiata Ducato 250		9104100269
Roleta na szybę przednią, beżowa (kierownica po lewej stronie), do Fiata Ducato 230 i 244		9104100233
Roleta na szybę przednią, szara (kierownica po lewej stronie), do Fiata Ducato 230 i 244		9104100234

Dometic FlyScreen

4.70

Moskitiera do drzwi

	Materiał ramy	Aluminium
	Kolor ramy	RAL 9016
	Zalety	• Aluminiową ramę można łatwo połączyć z górną połową drzwi, która może być otwierana oddzielnie • Trwała i wytrzymała siatka moskitiery wzmocniona włóknem szklanym, malowana proszkowo aluminiowa rama • Idealne dopasowanie do drzwi w standardowym rozmiarze • Oszczędne wykorzystanie przestrzeni (tylko 62 mm głębokości)
	Produkt	Nr kat.
	Moskitiera na drzwi, 580 x 1100 mm	9104100238
	Moskitiera na drzwi, 615 x 1100 mm	9104100239

Dometic FP 210

4.70

Roleta zaciemniająca na szybę przednią do Fiata Ducato 250/290

 	Instrukcja	obsługi
	Zmienne	pozycje
	Materiał ramy	PA6, aluminium
	Kolor ramy	RAL7044, RAL9005
	Zalety	• Podwójnie plisowany materiał o strukturze plastra miodu zapewnia optymalną izolację i maksymalną wytrzymałość • Prosta, wygodna, bezstopniowa regulacja zapewnia ochronę prywatności • Skuteczne zaciemnienie dzięki 100% światłoszczelnemu materiałowi • Opracowany specjalnie dla pojazdów ze środkowym lusterkiem wstecznym • Doskonałe wykończenie – wygląda jak zintegrowany element pojazdu • Nie nadaje się do montażu w pojazdach ze składanymi łózkami, tylnymi półkami, wyświetlaczami lub opcjonalnymi poduszkami powietrznymi w słupku A • Odpowiedni dla pojazdów wyposażonych w czujniki deszczu lub kamery
Produkt		Nr kat.
Dometic FP 210		9104124796
Specjalnie dostosowany do pojazdów Peugeot Boxer, Citroën Jumper, nowy Opel Movano i Fiat Ducato (stary i nowy) bez lusterka wstecznego		

Dometic SP 310

4.70

Boczne rolety zaciemniające do Fiata Ducato 290 Serii 8 (od lipca 2021)

 	Działanie	obsługi
	Zmienne	pozycje
	Materiał ramy	PA6
	Kolor ramy	RAL7044
	Zalety	• Podwójnie plisowany materiał o strukturze plastra miodu zapewnia optymalną izolację i maksymalną wytrzymałość • Skuteczne zaciemnienie dzięki 100% światłoszczelnemu materiałowi • Łatwa i komfortowa obsługa dzięki funkcji wygodnego zamykania • Bezproblemowa instalacja – nie ma potrzeby demontażu żadnych elementów drzwi • Wyjątkowo lekka konstrukcja – około 1 kg mniej na stronę niż w przypadku produktów konkurencyjnych • Doskonałe wykończenie – wygląda jak zintegrowany element pojazdu • Zoptymalizowany prześwit zapewniający widoczność lusterka po stronie pasażera
Produkt		Nr kat.
Dometic SP 310		9104124770

Dometic FP 300

4.70

System zaciemniający z roletą na szybę przednią do Fiata Ducato 250/290

 	Instrukcja	obsługi
	Zmienne	pozycje
	Materiał ramy	PA6, aluminium
	Kolor ramy	RAL7044, RAL9005
	Zalety	• Podwójnie plisowany materiał o strukturze plastra miodu zapewniający maksymalną izolację od gorąca i chłodu • Regulacja od dołu do góry — optymalna ochrona prywatności • Bardzo szybka instalacja — bez demontażu istniejących komponentów! • Wąska górna część rolety • Możliwość ustawienia w dowolnym położeniu, aby wpuścić światło do pojazdu lub całkowicie zaciemnić kabinę • Opracowana specjalnie dla pojazdów bez wewnętrznego lusterka wstecznego i bez bocznej poduszki powietrznej • Również do pojazdów z czujnikiem deszczu
Produkt		Nr kat.
Dometic FP 300 z roletą przednią do Fiata Ducato 250/290		9104121168
Specjalnie dopasowana do Fiata Ducato X250 i X290, jak również do modeli Peugeot Boxer i Citroën Jumper o analogicznej konstrukcji. Nie nadaje się do pojazdów z lusterkiem wstecznym lub boczną poduszką powietrzną.		

Dometic SP 300

4.70

System zaciemniający z bocznymi roletami do Fiata Ducato 250/290

 	Działanie	obsługi
	Zmienne	pozycje
	Materiał ramy	PA6
	Kolor ramy	RAL7044
	Zalety	• Podwójnie plisowany materiał o strukturze plastra miodu zapewniający maksymalną izolację od gorąca i chłodu • Skuteczne zaciemnienie dzięki w 100% światłoszczelnemu materiałowi • Indywidualne dopasowanie do modeli Fiat Ducato X250/X290 i podobnych modeli Peugeot Boxer i Citroën Jumper • Bezproblemowa instalacja – nie ma potrzeby demontażu żadnych elementów drzwi
Produkt		Nr kat.
Po lewej		9104122292
Po prawej		9104122695
Specjalnie dopasowana do Fiata Ducato X250 i X290, jak również do modeli Peugeot Boxer i Citroën Jumper o analogicznej konstrukcji.		

Dometic FlyTec FT200

4.70

Moskitiera drzwiowa do Fiata Ducato 250/290

 	Działanie	instrukcja
	Materiał ramy	Aluminium
	Kolor ramy	RAL7044
	Waga	5,5 kg
	Zalety	• Specjalnie dopasowana do Fiata Ducato X250 i X290, jak również do modeli Peugeot Boxer i Citroën Jumper o analogicznej konstrukcji. • Zatrzymuje na zewnątrz wszelkiego rodzaju insekty • Wygodna obsługa jedną ręką • Szybki montaż
Produkt		Nr kat.
Dometic FlyTec FT200, do pojazdów z kierownicą po lewej stronie (ruch prawostronny)		9104117297
Dometic FlyTec FT200, do pojazdów z kierownicą po prawej stronie (ruch lewostronny)		9104117296

Dometic RainTec RT 100

4.70

Podświetlany odpływ wody

 	Materiał	Aluminium
	Waga	480 g
	Zalety	• Rynna deszczowa do przesuwanych drzwi Fiata Ducato. • Zabezpiecza przed dostawianiem się wody deszczowej do wnętrza pojazdu, gdy drzwi są otwarte • Posiada zintegrowaną listwę oświetleniową LED
Produkt		Nr kat.
Dometic RainTec RT 100, podświetlany odpływ wody, wersja czarna		9106505301
Dometic RainTec RT 100, podświetlana rynna deszczowa do przesuwanych drzwi Fiata Ducato, biała		9106505302
Opcjonalne akcesorium		
Pilot zdalnego sterowania do oświetlenia LED oraz elastycznych taśm SMD		9106504080

Siatka zabezpieczająca Dometic

4.70

Siatka zabezpieczająca

	W zestawie	Siatka ochronna z obsługą ręczną w skrzynce
	Opis	Ta siatka ochronna zapobiega spadaniu dzieci z łóżka i zapobiega urazom. Mocuje się ją do stelażu czterema śrubami oraz podczepia dwoma paskami do sufitu. Można ją także łatwo zdjąć w kilka sekund.
	Zalety	• Łatwa w użyciu • Zapewnia, że nikomu nie stanie się krzywda, nawet jeśli spadnie z łóżka • Odpowiada normom przemysłu samochodowego dla wysokości do 900 mm
Produkt		Nr kat.
Siatka zabezpieczająca Dometic 1800 x 580		9104100231
Siatka zabezpieczająca Dometic 1800 x 900		9104100232




DRZWICZKI SERWISOWE

ŁATWY MONTAŻ BEZ ŚRUB

Dometic SK 4

3.42


Drzwiczki serwisowe

				Zalety - Wytrzymałe drzwiczki serwisowe wykonane z natryskiwanego odlewu ASA - Łatwa i szybka instalacja bez potrzeby stosowania śrub - Można montować pionowo lub poziomo		
Szerokość (mm), strona zawiasów				Wysokość (mm)		
375 x 305	375	335	409	305	265	338
700 x 305	700	660	734	305	265	338
700 x 405	700	660	734	405	365	438
1000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
1000 x 405	1000	960	1034	405	365	438
Grubość ściany (mm)		Waga (kg)*	Nr kat.			
23-32		0,99	9104100197			
23-32		1,45	9104100198			
23-42		1,56	9104100199			
23-42		2,00	9104100200			
23-42		2,20	9104100201			

Dometic SK 5

3.42

Drzwiczki serwisowe

				Zalety - Drzwiczki serwisowe ze zintegrowaną wentylacją do toalety kasetowej Dometic - Łatwa i szybka instalacja bez potrzeby stosowania śrub - Komponuje się z zewnętrzną częścią pojazdu		
Szerokość (mm), strona zawiasów				Wysokość (mm)		
Wymiary produktu (mm)	Rozmiar A	Rozmiar B	Rozmiar C	Rozmiar D	Rozmiar E	Rozmiar F
360 x 310	360	337	385	310	288	335
650 x 350	648	625	673	347	326	373
Grubość ściany (mm)		Waga (kg)*	Nr kat.			
23-36		0,90	9104100202			
23-36		1,30	9104100203			

* Podana waga nie obejmuje osłony. Wszystkie wymiary w mm. Producent zastrzega możliwość wystąpienia błędów i prawo do wprowadzania zmian.
A = SZEROKOŚĆ WYCIECIGA B = SZEROKOŚĆ PRZEŚWITU C = SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA D = WYSOKOŚĆ WYCIECIGA E = WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU F = WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA



LODÓWKI PRZENOŚNE DOMETIC

Doświadczenie, na którym możesz polegać

Cztery dekady pracy naszego R&D zaowocowały opracowaniem gamy produktów, które zapewniają to, co najlepsze spośród wszystkich technologii chłodniczych. Wydajne chłodzenie kompresorowe, lekka i tania termoelektryka, technologia bezgłośnej absorpcji z trzema źródłami energii lub doskonale izolowane lodówki pasywne, które nie wymagają zewnętrznego zasilania elektrycznego – asortyment Dometic zapewnia wiele możliwości.

Korzystaj zatem z wiedzy lidera rynku w obszarze wydajnych rozwiązań chłodniczych do ograniczonych przestrzeni. Wybieraj z asortymentu, który przekonał konsumentów, dealerów, firmy wyposażające pojazdy i producentów samochodów na całym świecie.



PRZENOŚNE LODÓWKI KOMPRESOROWE

Lodówki kompresorowe zapewniają doskonałą wydajność chłodzenia przy minimalnym poborze prądu, nawet w ekstremalnych temperaturach otoczenia.

STRONY 66 – 79



PRZENOŚNE LODÓWKI TERMIELEKTRYCZNE

Lodówki termoelektryczne zapewniają aktywne chłodzenie, maksymalnie do 27°C poniżej temperatury otoczenia (w zależności od modelu). Są lekkie i łatwe do transportowania oraz mogą zarówno chłodzić, jak i utrzymywać temperaturę ciepłych potraw.

STRONY 80 – 83



PRZENOŚNE LODÓWKI ABSORPCYJNE

Bezgłośnie chłodzenie z trzema źródłami energii zapewniające maksymalną elastyczność i niezależność. Lodówki absorpcyjne mogą być zasilane z gniazda 12 V, z sieci 230 V lub – kiedy energia elektryczna jest niedostępna – gazem.

STRONY 84 – 85



LODÓWKI PASYWNE, BUTELKI I KUBKI TERMICZNE

Przenośne lodówki pasywne, doskonale izolowane i wypełnione wkładami chłodzącymi lub kostkami lodu utrzymują świeżość artykułów spożywczych nawet przez kilka dni, niezależnie od warunków pogodowych. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej kubki i butelki termiczne Dometic są niezwykle trwałe i łatwe do umycia.

STRONY 86 – 95

DOMETIC CFX3

PRZENOŚNE LODÓWKI KOMPRESOROWE

Moc i wydajność


Lodówki CFX3 są wyposażone w wiodący na rynku kompresor o zmiennej prędkości Dometic VMSO3, który zapewnia doskonałą wydajność chłodzenia i energooszczędność. Trwałe i lekkie ramy chronią lodówkę, dzięki czemu doskonale sprawdza się w trudnych warunkach otoczenia. Mocne, sprężynowe aluminiowe uchwyty

ułatwiają podnoszenie i przenoszenie. Temperaturę chłodzenia można ustawić na ekranie wyświetlacza TFT. Sterowanie temperaturą jest również możliwe przez Bluetooth lub sieć bezprzewodową za pomocą aplikacji CFX3. Aplikacja zawiera również historię wydajności dla wygodnej dokumentacji.

Dometic CFX3 25

Przenośna lodówka kompresorowa, 25 l



 	Maksymalna pojemność	25 l
	Zapewnia miejsce na	5 butelek 1,5 l 40 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
	Zakres temperatur	od +20°C do -22°C
	Pobór mocy	46 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia/zabezpieczenie elektroniczne, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, termostat elektroniczny
	Czynnik chłodniczy	R134a: 32 g, odpowiednik CO ₂ : 0,046 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
	Zalety	- Aplikacja CFX3 umożliwia sterowanie temperaturą za pomocą połączenia Bluetooth lub sieci bezprzewodowej i zapewnia wgląd w historię eksploatacji - Wydajny kompresor VMSO3 zapewnia optymalny pobór prądu - Wytrzymała, a jednocześnie lekka konstrukcja, zabezpieczone krawędzie i całkowicie izolowana pokrywa z aluminiowymi zawiasami - Wbudowany interfejs użytkownika TFT wyświetla status urządzenia
	Materiał	Obudowa: PP, pokrywa: PP
	Masa	12,7 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
	W zestawie	1 lodówka, 1 instrukcja, 1 kabel łączący 12/24 V, 1 kabel łączący 100–240 V, wyjmowane koszyki
Produkt		Nr kat.
Dometic CFX3 25		9600028369
/ Akcesoria – patrz strony 72–73		



Dometic CFX3 35

Przenośna lodówka kompresorowa, 36 l



4.30

	Maksymalna pojemność	36 l
	Zapewnia miejsce na	6 butelek 1,5 l 57 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
	Zakres temperatur	od +20°C do –22°C
	Pobór mocy	50 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia/zabezpieczenie elektroniczne, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, termostat elektroniczny
	Czynnik chłodniczy	R134a: 38 g, odpowiednik CO ₂ : 0,054 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
	Zalety	- Wytrzymała, a jednocześnie lekka konstrukcja ExoFrame z zabezpieczonymi krawędziami i uchwytami ze stopu aluminium - Wydajny kompresor VMSO3 zapewnia optymalny pobór prądu - Czytelny, kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości i miękkie przyciski umożliwiają płynne sterowanie pracą lodówki i jej monitorowanie - Aplikacja CFX3 umożliwia sterowanie temperaturą za pomocą sieci bezprzewodowej lub połączenia Bluetooth i zapewnia wgląd w historię eksploatacji 3-fazowy system dynamicznej ochrony akumulatora chroni przed rozładowaniem akumulatora samochodowego lub umożliwia duży pobór w przypadku podwójnych akumulatorów - Technologia aktywnej uszczelki zapewnia doskonałe uszczelnienie pozwalające na utrzymanie zimnego powietrza i minimalny pobór mocy
	Materiał	Obudowa: PP, pokrywa: PP
	Masa	16,9 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
	W zestawie	1 lodówka, 1 instrukcja, 1 kabel łączący 12/24 V, 1 kabel łączący 100–240 V, wyjmowane koszyki
Produkt		Nr kat.
Dometic CFX3 35		9600025324
/ Akcesoria – patrz strony 72–73		

Dometic CFX3 45

Przenośna lodówka kompresorowa, 46 l



4.30

	Maksymalna pojemność	46 l
	Zapewnia miejsce na	10 butelek 1,5 l 72 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
	Zakres temperatur	od +20°C do –22°C
	Pobór mocy	52 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System	• Patrz CFX3 35, strona 67
	Czynnik chłodniczy	R134a: 42 g, odpowiednik CO ₂ : 0,060 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
	Zalety	• Patrz CFX3 35, strona 67
	Materiał	Obudowa: PP, pokrywa: PP
Masa		18,7 kg
Certyfikaty		Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
W zestawie		1 lodówka, 1 instrukcja, 1 kabel łączący 12/24 V, 1 kabel łączący 100–240 V, wyjmowane koszyki
Produkt		Nr kat.
Dometic CFX3 45		9600025326
/ Akcesoria – patrz strony 72–73		

Dometic CFX3 55

Przenośna lodówka kompresorowa, 55 l



4.30

	Maksymalna pojemność	55 l
	Zapewnia miejsce na	13 butelek 1,5 l 80 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
	Zakres temperatur	od +20°C do –22°C
	Pobór mocy	50 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System	• Patrz CFX3 35, strona 67
	Czynnik chłodniczy	R134a: 45 g, odpowiednik CO ₂ : 0,064 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
	Zalety	• Patrz CFX3 35, strona 67
	Materiał	Obudowa: PP, pokrywa: PP
Masa		20,4 kg
Certyfikaty		Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
W zestawie		1 lodówka, 1 instrukcja, 1 kabel łączący 12/24 V, 1 kabel łączący 100–240 V, wyjmowane koszyki
Produkt		Nr kat.
Dometic CFX3 55		9600025328
/ Akcesoria – patrz strony 72–73		

Dometic CFX3 55IM

Przenośna lodówka kompresorowa, 53 l



4.30

	Maksymalna pojemność	53 l
	Zapewnia miejsce na	13 butelek 1,5 l 80 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
	Zakres temperatur	od +20°C do –22°C
	Pobór mocy	52 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System	• Patrz CFX3 35, strona 67
	Czynnik chłodniczy	R134a: 45 g, odpowiednik CO ₂ : 0,064 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
	Zalety	• Patrz CFX3 35, strona 67 • Wbudowana kostkarka do lodu, wytwarza lód w ciągu kilku godzin
	Materiał	Obudowa: PP, pokrywa: PP
	Masa	21,3 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
	W zestawie	1 lodówka, 1 instrukcja, 1 przewód połączeniowy 12/24 V, 1 przewód połączeniowy 100–240 V, wyjmowane koszyki, 1 kostkarka
Produkt		Nr kat.
Dometic CFX3 55IM		9600025330
/ Akcesoria – patrz strony 72–73		

Dometic CFX3 100

Przenośna lodówka kompresorowa, 99 l



4.30

	Maksymalna pojemność	99 l
	Zapewnia miejsce na	31 butelek 1,5 l 177 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
	Zakres temperatur	od +20°C do –22°C
	Pobór mocy	73 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System	• Patrz CFX3 35, strona 67
	Czynnik chłodniczy	R134a: 60 g, odpowiednik CO ₂ : 0,086 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
	Zalety	• Patrz CFX3 35, strona 67
	Materiał	Obudowa: metal + PP, pokrywa: PP
	Masa	29,6 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
	W zestawie	1 lodówka, 1 instrukcja, 1 kabel łączący 12/24 V, 1 kabel łączący 100–240 V, wyjmowane koszyki
Produkt		Nr kat.
Dometic CFX3 100		9600025336
/ Akcesoria – patrz strony 72–73		

Dometic CFX3 75DZ

Przenośna dwustrefowa lodówka kompresorowa, 75 l



4.30

495

892

Maksymalna pojemność

75 l (45/30)

Zapewnia miejsce na

22 (14+8) butelki 1,5 l
128 (47+81) puszek 0,33 l

Zasilanie

12/24 V DC / 100–240 V AC

Zakres temperatur

od +20°C do –22°C

Pobór mocy

59 W

Izolacja

Pianka PU z każdej strony

System

- Patrz CFX3 35, strona 67

Czynnik chłodniczy

R134a: 59 g, odpowiednik CO₂: 0,084 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430

Zalety

- Patrz CFX3 35, strona 67
- Dwie osobne komory z niezależną kontrolą temperatury

Materiał

Obudowa: metal + PP, pokrywa: PP

Masa

27,8 kg

Certyfikaty

Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

W zestawie

1 lodówka, 1 instrukcja, 1 kabel łączący 12/24 V, 1 kabel łączący 100–240 V, wyjmowane koszyki

Produkt

Nr kat.

Dometic CFX3 75DZ

9600025332

/ Akcesoria – patrz strony 72–73




Dometic CFX3 95DZ

Przenośna dwustrefowa lodówka kompresorowa, 94 l



4.30



Maksymalna pojemność	94 l (55/39)
Zapewnia miejsce na	29 (18+11) butelek 1,5 l 159 (99+60) puszek 0,33 l
Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
Zakres temperatur	od +20°C do -22°C
Pobór mocy	61 W
Izolacja	Pianka PU z każdej strony
System	• Patrz CFX3 35, strona 67
Czynnik chłodniczy	R134a: 67 g, odpowiednik CO ₂ : 0,096 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
Zalety	• Patrz CFX3 35, strona 67 • Dwie osobne komory z niezależną kontrolą temperatury
Materiał	Obudowa: metal + PP, pokrywa: PP
Masa	29,8 kg
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
W zestawie	1 lodówka, 1 instrukcja, 1 kabel łączący 12/24 V, 1 kabel łączący 100–240 V, wyjmowane koszyki

Produkt	Nr kat.
Dometic CFX3 95DZ	9600025334
/ Akcesoria – patrz strony 72–73	



Dometic CoolFreeze CF-CBS

Stojak na lodówkę

	Zalety	- Nie musisz nadwyręzać pleców – umieść lodówkę na dogodnej wysokości - Najbardziej wytrzymały stojak w swojej kategorii: nośność do 80 kg - Niska waga (tylko 2 kg) i możliwość składania ułatwiają transport!
	Produkt	Nr kat.
	Dometic CoolFreeze CF-CBS	9600000689

Dometic CI-FK

Pasy mocujące do lodówek

	Zalety	- Wytrzymałe pasy - Płaskie zaczepy mocujące
	Produkt	Nr kat.
	Dometic CI-FK	9108400905

Dometic CFX3 PC

Pokrowiec ochronny do lodówek CFX3

	Zalety	- Trwałe materiały: Nylon 1200D i formowana termicznie pianka EVA - Ochrona przed brudem, piaskiem, wilgocią i pryskającą wodą - Zintegrowane kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek
	Produkt	Nr kat.
	CFX3 25PC	9600028749
	CFX3 35PC	9600028455
	CFX3 45PC	9600028456
	CFX3 55PC	9600028457
	CFX3 75PC	9600028458
	CFX3 95PC	9600028459
	CFX3 100PC	9600028460

Dometic CoolFreeze CFX-QFK / CFX3-QFK3545

Zestawy do montażu CFX3 / CFX w pojeździe

	Zalety	- Mechanizm szybkiego zwalniania ułatwia demontaż lodówki - Łatwe umieszczanie lodówki w bezpiecznej pozycji - Bez konieczności używania dodatkowych narzędzi
	Produkt	Nr kat.
	Dometic CoolFreeze CFX-QFK, do CFX3 25 i CFX 28	9600000166
	Dometic CoolFreeze CFX3-QFK3545, do CFX3 35 i CFX3 45	9600029599

Dometic CFX3 SLD

Prowadnice do lodówek CFX3 / CFX / CF / CFF

	Zalety	W pełni wysuwane – łatwy dostęp do produktów w lodówce
	Produkt	Nr kat.
	CFX3 SLD3545	9600028548
	CFX3 SLD55	9600028549
	CFX3 SLD75	9600028550
	CFX3 SLD95100	9600028551

WYSUNIĘCIE	DO MODELI	MAKS. NOŚNOŚĆ
CFX3-SLD3545	CFX3 35, CFX3 45, CFX 35W, CFX 40W, CF 35, CF 40, CF 50, CFF 35, CFF 45	0–100 kg
CFX3-SLD55	CFX3 55, CFX3 55IM, CFX 50W, CFX 65W, CFX 65DZ	0–100 kg
CFX3-SLD75	CFX3 75DZ, CF 80, CF 110, CFX 75DZW	0–100 kg
CFX3-SLD95100	CFX3 95DZ, CFX3 100, CFX 95DZW, CFX 100W	0–115 kg





DOMETIC CFF PRZENOŚNE LODÓWKI KOMPRESOROWE

WYDAJNE CHŁODZENIE I INTELIGENTNE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI DO PRZECHOWYWANIA

Lodówki kompresorowe Dometic serii CFF zapewniają energooszczędne chłodzenie nawet w wysokich temperaturach zewnętrznych do +32°C. Dobrze zaprojektowane wnętrza pozwalają w pełni wykorzystać dostępną pojemność. Kompaktowe wymiary zewnętrzne i solidne uchwyty zapewniają wygodne przenoszenie.

Oferujemy modele od 13-litrowej kompaktowej lodówki po 70-litrową lodówkę skrzyniową z dwiema oddzielnymi strefami temperaturowymi do jednoczesnego chłodzenia i głębokiego mrożenia. Dwa modele średniej wielkości, CFF 35 i CFF 45, mają wyjątkową zaletę dwustronnej pokrywy, która umożliwia dostęp z obu stron.



Cyfrowy wyświetlacz temperatury

Przyciemniany cyfrowy wyświetlacz temperatury



Solidne uchwyty

Bezpieczne uchwyty do wygodnego przenoszenia



CFF 35/45: Dwustronna pokrywa

Łatwy dostęp z każdej strony

Dometic CFF 12

Przenośna lodówka kompresorowa, 13 l



4.30

	Maksymalna pojemność	13 l
	Zapewnia miejsce na	1 butelkę 1,5 l 20 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
	Zakres temperatur	od +20°C do -18°C
	Pobór mocy	40 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia/zabezpieczenie elektroniczne, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, termostat elektroniczny
	Czynnik chłodniczy	R134a: 28 g, odpowiednik CO ₂ : 0,040 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
	Zalety	- Energooszczędna konstrukcja zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie nawet przy skrajnie wysokich temperaturach zewnętrznych - Wytrzymała, lekka i zwarta konstrukcja gwarantuje wygodę w zakresie przenoszenia urządzenia - Elastyczny uchwyt na kubki można wyjąć, aby dostęp się do małego schowka - Zintegrowane elementy umożliwiające łatwe mocowanie wewnątrz pojazdu za pomocą dedykowanych pasków lub pasów bezpieczeństwa - Wyposażony w pasek na ramię i uchwyty wewnętrzne dla wygodnego noszenia
	Materiał	Obudowa: Polipropylen, pokrywa: PP
Masa		9,41 kg
Certyfikaty		Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
W zestawie		1 lodówka, 1 przewód połączeniowy 12/24 V DC, 1 przewód połączeniowy 100–240 V AC, 1 pasek na ramię, 1 instrukcja
Produkt		Nr kat.
Dometic CFF 12		9600029485

Dometic CFF 20

Przenośna lodówka kompresorowa, 21 l



4.30


	Maksymalna pojemność	21 l
	Zapewnia miejsce na	6 butelek 1,5 l 32 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
	Zakres temperatur	od +20°C do -18°C
	Pobór mocy	48 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia/zabezpieczenie elektroniczne, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, termostat elektroniczny
	Czynnik chłodniczy	R134a: 28 g, odpowiednik CO ₂ : 0,040 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
	Zalety	- Energooszczędna konstrukcja zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie nawet przy skrajnie wysokich temperaturach zewnętrznych - Wytrzymała i niewielka konstrukcja zapewnia rewelacyjną mobilność - Zdejmowana pokrywa z łatwym do otwierania zatrzaskiem umożliwiającym wygodne czyszczenie - Cyfrowy wyświetlacz temperatury zapewniający wygodne wprowadzanie ustawień
	Materiał	Obudowa: Polipropylen, pokrywa: PP
Masa		10,5 kg
Certyfikaty		Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
W zestawie		1 lodówka, 1 przewód połączeniowy 12/24 V, 1 przewód połączeniowy 100–240 V, 2 uchwyty, 1 instrukcja
Produkt		Nr kat.
Dometic CFF 20		9600028325

Dometic CFF 35

Przenośna lodówka kompresorowa, 34 l



4.30



Maksymalna pojemność	34 l
Zapewnia miejsce na	8 butelek 1,5 l 54 puszek 0,33 l
Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
Zakres temperatur	od +20°C do -18°C
Pobór mocy	53 W
Izolacja	Pianka PU z każdej strony
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia/zabezpieczenie elektroniczne, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, termostat elektroniczny
Czynnik chłodniczy	R134a: 40 g, odpowiednik CO ₂ : 0,057 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
Zalety	- Energooszczędna konstrukcja zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie nawet przy skrajnie wysokich temperaturach zewnętrznych - Dwustronna pokrywa - Nieduża konstrukcja zapewnia niezawodną mobilność produktu
Materiał	Obudowa: PP + ABS, Pokrywa: PP
Masa	17,2 kg
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
W zestawie	1 lodówka, 1 przewód połączeniowy 12/24 V, 1 przewód połączeniowy 100–240 V, 2 uchwyty, 1 wyjmowany kosz, 1 instrukcja
Produkt	Nr kat.
Dometic CFF 35	9600024842

Dometic CFF 45

Przenośna lodówka kompresorowa, 44 l



4.30




Maksymalna pojemność	44 l
Zapewnia miejsce na	11 butelek 1,5 l 75 puszek 0,33 l
Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
Zakres temperatur	od +20°C do -18°C
Pobór mocy	53 W
Izolacja	Pianka PU z każdej strony
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia/zabezpieczenie elektroniczne, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, termostat elektroniczny
Czynnik chłodniczy	R134a: 50 g, odpowiednik CO ₂ : 0,072 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
Zalety	- Energooszczędna konstrukcja zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie nawet przy skrajnie wysokich temperaturach zewnętrznych - Dwustronna pokrywa - Nieduża konstrukcja zapewnia niezawodną mobilność produktu
Materiał	Obudowa: PP + ABS, Pokrywa: PP
Masa	18,6 kg
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
W zestawie	1 lodówka, 1 przewód połączeniowy 12/24 V, 1 przewód połączeniowy 100–240 V, 2 uchwyty, 1 wyjmowany kosz, 1 instrukcja
Produkt	Nr kat.
Dometic CFF 45	9600012977

Dometic CFF 70DZ

Przenośna dwustrefowa lodówka kompresorowa, 70 l



4.30

	Maksymalna pojemność	70 l (30/40 l)
	Zapewnia miejsce na	17 butelek 1,5 l 114 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC
	Zakres temperatur	od +20°C do –18°C
	Pobór mocy	53 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia/zabezpieczenie elektroniczne, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, termostat elektroniczny
	Czynnik chłodniczy	R134a: 34 g, odpowiednik CO ₂ : 0,049 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430
	Zalety	• Dwie osobne komory z niezależną kontrolą temperatury • Solidna izolacja i efektywny rozkład temperatury zapewniają doskonałą wydajność chłodzenia i energooszczędność • Wytrzymała konstrukcja do użycia na zewnątrz • 3-fazowy system dynamicznej ochrony akumulatora chroni przed rozładowaniem akumulatora samochodowego lub umożliwia duży pobór w przypadku podwójnych akumulatorów
	Materiał	Obudowa: metal + PP, pokrywa: PP
Masa		26 kg
Certyfikaty		Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
W zestawie		1 lodówka, 1 przewód połączeniowy 12/24 V, 1 przewód połączeniowy 100–240 V, 2 uchwyty, 2 wyjmowane kosze, 1 instrukcja
Produkt		Nr kat.
Dometic CFF 70DZ		9600028329


HYBRYDOWA LODÓWKA I ZAMRAŻARKA

Dometic CK 40D Hybrid

4.21

Hybrydowa lodówka przenośna, 40 l

	Maksymalna pojemność	40 l
	Zapewnia miejsce na	12 butelek 1,5 l 65 puszek 0,33 l
	Zasilanie	230 V AC (kompresor) / 12 V DC (termoelektryka)
	Zakres temperatur	AC: od +10 °C do -15 °C DC: chłodzi do 20°C poniżej temperatury otoczenia
	Pobór mocy	DC: 47 W AC: 75 W
	Pobór prądu przy 12 V	3,9 Ah/h przy temp. otoczenia +20°C i temp. wewnętrznej +5°C
	Izolacja	Pianka poliuretanowa
	System	Termoelektryka + kompresor 230 V, elektroniczny termostat w trybie kompresorowym
	Czynnik chłodniczy	R600a: 15 g, odpowiednik CO ₂ : 0,0 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 3
	Zalety	Wydajny kompresor zasilany napięciem 230 V AC do chłodzenia lub zamrażania; dodatkowy agregat termoelektryczny z akumulatorem 12 V tylko do chłodzenia; bardzo wytrzymała izolacja z uszczelką gumową, pojemność 38 l z miejscem na butelki 2 l, przenośna lodówka o wysokiej sprawności, cyfrowy wskaźnik temperatury, ciągła regulacja temperatury
	Materiał	Obudowa: powlekana blacha stalowa, górna i dolna część: tworzywo sztuczne
	Masa	22 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
Produkt		Nr kat.
Dometic CK 40D Hybrid		9600000774



Strefa chłodzenia

Możliwość pionowego ustawienia butelek o pojemności 1,5 i 2 l

Główne cechy

Łatwy do odczytu cyfrowy wyświetlacz (w opcji kompresorowej)

Łatwa obsługa

Funkcja głębokiego mrożenia zapewniająca zachowanie świeżości, nawet w przypadku żywności, która łatwo się psuje

Akcesoria do lodówek kompresorowych



Dometic CoolPower EPS 100

Zasilacz sieciowy, łączy urządzenia 24 V do sieci 230 V

- Podłączenie lodówek przenośnych 24 V DC do gniazdka sieciowego
- Sprawdza się w każdym miejscu na świecie
- Nadaje się do instalacji na stałe
- Napięcie akumulatora: 12 / 24 V DC

Nr katalogowy 9600000440




Dometic CoolPower MPS 35

Zasilacz sieciowy łączy urządzenia 24 V do sieci 110–240 V, 110 W

- Podłączenie lodówek przenośnych 24 V DC do gniazdka sieciowego
- Sprawdza się w każdym miejscu na świecie
- Nadaje się do instalacji na stałe
- Napięcie akumulatora: 12 / 24 V DC

Nr katalogowy 9600000445



Dometic CoolFreeze CF-CDF-FK

Zestaw do montażu CF 16–50, CDF 16–46

- Bezpieczne korzystanie z lodówki podczas jazdy
- Bezpieczne mocowanie lodówki
- Uniwersalny zestaw mocujący do modeli CoolFreeze CF 16 – CF 50 oraz CDF 16 – CDF 46

Nr katalogowy: 9105303708





TERMIELEKTRYCZNE LODÓWKI PRZENOŚNE

NISKA WAGA, ATRAKCYJNA CENA I UNIWERSALNOŚĆ –
DO CHŁODZENIA I UTRZYMYWANIA CIEPŁA ŻYWNOSCI


Niska waga, atrakcyjna cena i uniwersalność to cechy charakterystyczne lodówek termoelektrycznych. Dla serii Dometic RV w tym katalogu wybraliśmy nasze najlepiej sprzedające się modele. CoolFun SCT 26 to praktyczna, uniwersalna lodówka, która doskonale nadaje się do użytku w pracy i w czasie wolnym. Zapewnia aktywne chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia oraz posiada port

USB w pokrywie do ładowania urządzenia mobilnego. Nowoczesne lodówki serii Tropicool TCX spełniają najwyższe wymagania. Wydajność chłodzenia do 27°C poniżej temperatury otoczenia kwalifikuje je jako najbardziej wydajne lodówki termoelektryczne, jakie kiedykolwiek wyprodukowaliśmy.

Dometic CoolFun SC 26

4.08

Przenośna lodówka termoelektryczna, 25 l

	Maksymalna pojemność	ok. 25 l
	Zapewnia miejsce na	5 butelek 1,5 l 37 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12 / 24 V DC
	Zakres temperatur	Chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia
	Pobór prądu przy 12 V	47 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	Zalety	Wygodny uchwyt służy również do podtrzymywania lub blokowania pokrywy, gniazdo USB do ładowania urządzeń przenośnych, pojemność 25 l z miejscem na butelki 2 l, chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia, 12/24 V DC
	Materiał	PP
	Masa	3,7 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
	Produkt	Nr kat.
	Dometic CoolFun SC 26	9600000485
/ Akcesoria		
Zasilacz sieciowy EPS 817, 230 V AC > 12 V DC		9600000439




Popularne, zaawansowane technologicznie urządzenia serii TropiCool TCX to najbardziej wydajne lodówki termoelektryczne w ofercie Dometic. Osiągają imponującą wydajność chłodzenia do 27°C poniżej temperatury otoczenia (TCX 07: 25°C). W razie potrzeby mogą też utrzymywać temperaturę ciepłych potraw. Po aktywowaniu funkcji podgrzewania zapewniają temperaturę do +65 °C.

Większe modele TropiCool TCX wyposażone są w kilka przydatnych dodatków technicznych: dotykowe elementy sterujące z cyfrowym wyświetlaczem, inteligentny układ oszczędzania energii i aktywny system ochrony akumulatora, który zapobiega nadmiernemu rozładowaniu akumulatora pojazdu.

Dometic TropiCool TCX 07

4.36

Przenośna lodówka termoelektryczna, 7 l

 	Maksymalna pojemność	ok. 7 l
	Zasilanie	12 V DC / 230 V AC
	Zakres temperatur	Chłodzenie maksymalnie do 25°C poniżej temperatury otoczenia, podgrzewanie od +50 do +65°C
	Pobór mocy przy 12 V DC przy 230 V AC	38 W 43 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	Materiał	PP
	Zalety	Wygodna w użyciu lodówka 12 V DC i 230 V AC, chłodzi do 25°C poniżej temperatury otoczenia, podgrzewa do +65°C, dynamiczna wentylacja wnętrza, odporny na zużycie wentylator
	Masa	2,8 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
	Produkt	Nr kat.
Dometic TropiCool TCX 07		9600025390
/ Akcesoria		
Uniwersalny zestaw mocujący		9105303709
Układ kontroli napięcia CoolPower M 50U, 12 V, 5 A		9600000446

Dometic TropiCool TCX 14

Przenośna lodówka termoelektryczna, 15 l



4.36

	Maksymalna pojemność	ok. 15 l
	Zapewnia miejsce na	2 butelki 1,5 l 22 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 230 V AC
	Zakres temperatur	Chłodzenie maksymalnie do 27°C poniżej temperatury otoczenia, podgrzewanie od +50 do +65°C
	Pobór mocy przy 12 V DC przy 24 V DC przy 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	Materiał	PP
	Zalety	Wygodna lodówka 12 lub 24 V DC i 230 V AC, aktywna ochrona akumulatora zapobiega głębokiemu rozładowaniu akumulatora pojazdu, bardzo wydajna elektronika specjalna TC z inteligentnym układem oszczędzania energii, zabezpieczenie przed odwrótną polaryzacją dla bezproblemowych połączeń elektrycznych, układ wyboru priorytetu zasilania sieciowego, odporny na zużycie wentylator dla dynamicznej wentylacji wnętrza
	Masa	5,0
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
Produkt		Nr kat.
Dometic TropiCool TCX 14		9600013319
/ Akcesoria		
Uniwersalny zestaw mocujący		9105303709
Układ kontroli napięcia CoolPower M 50U		9600000446

Dometic TropiCool TCX 21

Przenośna lodówka termoelektryczna, 21 l



4.36


	Maksymalna pojemność	ok. 21 l
	Zapewnia miejsce na	5 butelek 1,5 l 31 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12/24 V DC / 230 V AC
	Zakres temperatur	Chłodzenie maksymalnie do 27°C poniżej temperatury otoczenia, podgrzewanie od +50 do +65°C
	Pobór mocy przy 12 V DC przy 24 V DC przy 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	Materiał	PP
	Zalety	Patrz model TCX 14
	Masa	6,0 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
Produkt		Nr kat.
Dometic TropiCool TCX 21		9600013320
/ Akcesoria		
Uniwersalny zestaw mocujący		9105303709
Układ kontroli napięcia CoolPower M 50U		9600000446

Dometic TropiCool TCX 35

Przenośna lodówka termoelektryczna, 33 l



4.36



Maksymalna pojemność	ok. 33 l
Zapewnia miejsce na	9 butelek 1,5 l 50 puszek 0,33 l
Zasilanie	12/24 V DC / 230 V AC
Zakres temperatur	Chłodzenie maksymalnie do 27°C poniżej temperatury otoczenia, podgrzewanie od +50 do +65°C
Pobór mocy przy 12 V DC przy 24 V DC przy 230 V AC	46 W 50 W 64 W
Izolacja	Pianka PU z każdej strony
Materiał	PP
Zalety	Patrz model TCX 14
Masa	10,0 kg
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

Produkt	Nr kat.
Dometic TropiCool TCX 35	9600013321
/ Akcesoria	
Uniwersalny zestaw mocujący	9105303709
Układ kontroli napięcia CoolPower M 50U	9600000446

Akcesoria do przenośnych lodówek termoelektrycznych



Dometic CoolPower EPS 817

Zasilacz sieciowy, z 230 V do 12 V

- Podłącza termoelektryczne lodówki przenośnych 12 V do gniazda zasilania o napięciu 230 V

Nr katalogowy 9600000439



Dometic CoolPower M 50U

Układ monitorowania stanu akumulatora do uniwersalnych zastosowań 12 V

- Chroni akumulator pojazdu przed nadmiernym rozładowaniem
- Wyłącza lodówkę przy niskim napięciu akumulatora i włącza ją ponownie po jego podniesieniu
- Doskonale nadaje się do starszych termoelektrycznych urządzeń chłodzących 12 V z wyjściem w postaci gniazda zapalniczkowego

Nr katalogowy 9600000446



Dometic TropiCool TCX-FK

Zestaw do naprawy do TC i TCX 14 – 35

- Bezpieczne korzystanie z lodówki podczas jazdy
- Bezpieczne mocowanie lodówki
- Wytrzymałe pasy

Nr katalogowy 9105303709

PRZENOŚNE LODÓWKI ABSORPCYJNE

Bezglębne chłodzenie wykorzystujące trzy źródła energii

12 V DC, 230 V AC lub gaz – lodówki absorpcyjne CombiCool ACX3 firmy Dometic zapewniają maksymalną swobodę w zakresie zasilania elektrycznego. Mogą być one używane w pojeździe, po podłączeniu do gniazdka sieciowego lub w odległych miejscach, gdzie nie ma dostępu do elektryczności. Lodówki ACX3 40G są jeszcze bardziej wszechstronne. Są przystosowane nawet do standardowych kartuszy gazowych.

Wszystkie trzy modele ACX3 zapewniają chłodzenie do 30°C poniżej temperatury otoczenia. Dzięki sprawdzonej technologii chłodzenia absorpcyjnego Dometic są one absolutnie bezgłębne podczas pracy. Kolejną charakterystyczną cechą wspólną urządzeń serii ACX3 jest elegancka, aluminiowa obudowa z estetyczną pokrywą.



Przestrzeń pionowa na większość butelek o poj. 1,5 i 2,0 l



Solidna obudowa i atrakcyjny wygląd



3-stopniowa regulacja płomienia przy zasilaniu gazowym, zapłon piezoelektryczny, regulacja termostatem w trybie 230 V







ACX3 40G: Gotowa do użycia z kartuszem kempingowym na butan 250 g (ø x wys.): 7 x 20 cm

Dometic CombiCool ACX3 40G

4.37


Przenośna lodówka absorpcyjna, 41 l (na kartusze gazowe)

	Maksymalna pojemność	41 l
	Zapewnia miejsce na	11 butelek 1,5 l 67 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12 V DC / 230 V AC, kartusz gazowy
	Zakres temperatur	Chłodzenie do 30°C poniżej temperatury otoczenia
	Pobór mocy przy 12 V DC przy 230 V AC przy gazie	85 W 85 W 12,6 g/h
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	Materiał	Solidna stal powlekana folią PET
	Zalety	• Całkowicie ciche działanie oznacza, że nic nie będzie Ci przeszkadzać • Solidna obudowa i atrakcyjny wygląd • Tacka na kostki lodu w zestawie • Trzystopniowa regulacja płomienia w trybie zasilania gazowego • Regulacja termostatu przy 230 V
	Masa	16 kg
	Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426/EWG
Produkt		Nr kat.
Dometic CombiCool ACX3 40G, UE		9600028414

Dometic CombiCool ACX3 40

4.37


Przenośna lodówka absorpcyjna, 41 l

 	Maksymalna pojemność	41 l
	Zapewnia miejsce na	11 butelek 1,5 l 67 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12 V DC / 230 V AC, LPG
	Zakres temperatur	Chłodzenie do 30°C poniżej temperatury otoczenia
	Pobór mocy przy 12 V DC przy 230 V AC przy gazie	85 W 85 W 12,6 g/h
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	Materiał	Solidna stal powlekana folią PET
	Zalety	• Całkowicie ciche działanie oznacza, że nic nie będzie Ci przeszkadzać • Solidna obudowa i atrakcyjny wygląd • Tacka na kostki lodu w zestawie • Trzystopniowa regulacja płomienia w trybie zasilania gazowego • Regulacja termostatu przy 230 V
	Masa	16 kg
	Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426/ EWG
Produkt		Nr kat.
Dometic CombiCool ACX3 40 (50 mbar)		9600028407

Dometic CombiCool ACX3 30

4.37

Przenośna lodówka absorpcyjna, 33 l

 	Maksymalna pojemność	33 l
	Zapewnia miejsce na	8 butelek 1,5 l 53 puszek 0,33 l
	Zasilanie	12 V DC / 230 V AC, LPG
	Zakres temperatur	Chłodzenie do 30°C poniżej temperatury otoczenia
	Pobór mocy przy 12 V DC przy 230 V AC przy gazie	75 W 75 W 50 mbar: 12,3 g/h / 30 mbar: 11,7 g/h
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	Materiał	Solidna stal powlekana folią PET
	Zalety	• Patrz ACX3 40
	Masa	14 kg
	Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426/ EWG
Produkt		Nr kat.
Dometic CombiCool ACX3 30 (50 mbar)		9600028403



Lodówki pasywne Dometic wyposażone są w niezwykle skuteczny system izolacji termicznej. Wypełnione wkładami chłodzącymi lub kostkami lodu utrzymają świeżość artykułów spożywczych, ryb, przynęty i dziczyzny przez kilka dni. Większe modele z popularnej serii (CI 42 – CI 110) mogą być wyposażone w praktyczne akcesoria: Poduszki do siedzenia, uchwyty na wędkę i otwieracze do butelek czynią je niezbędnym wyposażeniem dla rybaków, myśliwych i innych miłośników przyrody. Modułowy system przechowywania, składający się z koszy i przegród, pozwala utrzymać porządek w środku urządzenia.

- Gruba izolacja termiczna i specjalna uszczelka umożliwiają dłuższe przechowywanie lodu
- Higieniczna i łatwa do mycia
- Lekka i wygodna do noszenia, z mocnym paskiem na ramię lub uchwytami (zależnie od modelu)
- Mocna, bezszwowa konstrukcja wykonana z polietylenu dopuszczonego do stosowania do transportu produktów spożywczych
- Zintegrowane polietylenowe nóżki
- Trwałe, wbudowane zawiasy ze stalowym trzpieniem, mocne nylonowe zatrzaski i śruby mocujące ze stali nierdzewnej



Wytrzymała

Wytrzymała konstrukcja z unikalną uszczelką labiryntową.



Łatwe zamykanie i uszczelnianie

Zamykanie i zatrzymywanie zimnego powietrza wewnątrz dla zwiększenia trwałości lodu.






Punkty do mocowania

Mocne uchwyty do punktów mocowania (WCI 33 i wszystkie modele CI).

Dometic Cool-Ice WCI 13 / 22 / 33

4.08




Lodówka pasywna

	WCI 13	WCI 22	WCI 33
	 	 	 
Maksymalna pojemność (w przybl.)	13 l	22 l	33 l
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	386 x 306 x 241 mm	386 x 314 x 363 mm	400 x 440 x 360 mm
Waga (ok.)	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg
Material	Polietylen formowany rotacyjnie		
	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
	Stone 9600000500	Stone 9600000501	Stone 9600000502
	Slate 9600049490	Green 9600019218	Slate 9600049492
	Ocean 9600049493	Slate 9600049491	Ocean 9600049495
	Glow 9600049499	Ocean 9600049494	Glow 9600049501
	Lagune 9600051248	Glow 9600049500	Lagune 9600051250
	Moss 9600051251	Lagune 9600051249	Moss 9600051253
	Olive 9600051245	Moss 9600051252	Olive 9600051247
		Olive 9600051246	

Dometic Cool-Ice CI 42 / 55 / 70

4.08



Lodówka pasywna

	CI 42	CI 55	CI 70
	 	 	 
Maksymalna pojemność (w przybl.)	43 l	56 l	71 l
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	640 x 355 x 418 mm	570 x 432 x 515 mm	690 x 432 x 515 mm
Waga (ok.)	8,7 kg	10,6 kg	11,8 kg
Material	Polietylen formowany rotacyjnie		
	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
	Stone 9600000541	Stone 9600000542	Stone 9600000543
	Green 9600019219		

Dometic Cool-Ice CI 85 / 85W / 110

4.08

Lodówka pasywna

	CI 85	CI 85W	CI 110
			
			
Maksymalna pojemność (w przybl.)	87 l	86 l	111 l
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	840 x 432 x 525 mm	840 x 432 x 525 mm	1055 x 442 x 535 mm
Waga (ok.)	14 kg	14,6 kg	18,1 kg
Materiał	Polietylen formowany rotacyjnie		
	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
	● Stone 9600000544	● Stone 9600000545	● Stone 9600000546

Akcesoria

**Poduszka do siedzenia**

Lekka i wygodna poduszka do siedzenia

**Koszyk**

Koszyki są znakomitym rozwiązaniem maksymalizującym przestrzeń w pasywnych lodówkach Cool-Ice

**Przegroda**

Wystarczy włożyć przegrodę do pasywnej lodówki Dometic i utworzyć dwie strefy przechowywania

**Uchwyt na wędkę**

Można go łatwo włożyć do wspornika w lodówce pasywnej – nie zapomnij wziąć go na następne wędkowanie!

**Otwieracz do butelek**

Można go z łatwością przymocować do wspornika lodówki, aby móc łatwo i niezawodnie otworzyć ulubione zimne napoje

**Uchwyt do butelek**

Można go łatwo przymocować do wspornika lodówki, zapewniając niezawodne i bezpieczne miejsce na zimne napoje

**Wspornik**

Ten wspornik można włożyć do lodówek Dometic CI, aby zapewnić uchwyt na szereg akcesoriów (w tym uchwyt do napojów)

Opis	Nr kat.
Poduszka siedziska do lodówki CI 42	9108400892
Poduszka siedziska do lodówki CI 55	9108400893
Poduszka siedziska do lodówki CI 70	9108400894
Poduszka siedziska do lodówki CI 85	9108400895
Poduszka siedziska do lodówki CI 110	9108400896
Przegrodka – mała	9108400897
Przegrodka – duża	9108400898
Koszyk – mały	9108400899
Koszyk – duży	9108400900

Opis	Nr kat.
Uchwyt do butelek i wspornik	9108400901
Uchwyt do butelek	9108400902
Uchwyt na wędkę (wszystkie modele CI)	9108400903
Otwieracz do butelek	9108400904
Zestaw mocujący	9108400905

Akcesoria tylko do lodówek pasywnych Dometic Cool-Ice CI

PRAGNIENIE GOTOWE



Solidna konstrukcja butelek i kubków termicznych Dometic sprawia, że są one idealne do użytku na zewnątrz. Wygodne w użyciu i myciu naczynia mogą być używane zarówno do gorących, jak i zimnych napojów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz orzeźwienia podczas samotnej wędrowki, czy też szukasz ciepła w mroźny zimowy poranek – zapewnij swojemu organizmowi odpowiednie nawodnienie.



BUTELKI I KUBKI TERMICZNE DOMETIC

Uszczelnione próżniowo butelki termiczne Dometic zapewniają, że Twoje zimne lub gorące napoje utrzymają odpowiednią temperaturę, gdy jesteś w drodze. Stal nierdzewna zastosowana w butelce została starannie dobrana, aby zapewnić długotrwałość użytkowania, łatwe mycie i wysoki poziom higieny. Szczelna, można myć w zmywarce, nie zawiera BPA.

Główne zalety

- Pasuje do wszystkich standardowych uchwytów na kubki
- Podwójna izolacja utrzymuje temperaturę gorących napojów do 12 godzin, a zimnych do 24 godzin (butelka termiczna)
- Trwała konstrukcja o wygodnym, ergonomicznym kształcie
- Nie zawiera BPA
- Możliwość mycia w zmywarce

Co nowego?

- Kubek na napoje 100% szczelny w zakresie 360°
- Wymienne nakrętki, można stosować ze wszystkimi butelkami termicznymi 2022
- Nakrętki dostępne również oddzielnie
- Nowy kubek na kawę
- Duża butelka termiczna 1920 ml



Wytrzymałość

Korpus ze stali nierdzewnej jest wytrzymały i zapewnia wygodę użytkowania.



Możliwość mycia w zmywarce


Po prostu umyć w zmywarce i przygotuj się na następną przygodę.




Zimne albo ciepłe napoje

Podwójna izolacja ścianek utrzymuje ciepło lub zimno napojów przez wiele godzin.

Który kolor wybierzesz?



Moss




Ore




Glow



Orchid



Lagune



Slate



Orchid

Dometic Thermo Mug 45

- Pojemność: 450 ml
- Utrzymuje temperaturę gorących i zimnych napojów w idealnym zakresie
- Szczelna pokrywka
- Stal nierdzewna 304, izolacja dwuściankowa
- Możliwość mycia w zmywarce

Kolor	SKU
THM45 MOSS	9600050903
THM45 ORE	9600050904
THM45 GLOW	9600050905
THM45 ORCHID	9600050906
THM45 LAGUNE	9600050907
THM45 SLATE	9600050908



Lagune

Dometic Wine Tumbler 30

- Pojemność: 300 ml
- Utrzymuje wino w idealnej temperaturze
- Może być stosowana zarówno do gorących, jak i zimnych napojów
- Stal nierdzewna 304, izolacja dwuścienna
- Możliwość mycia w zmywarce

Kolor	SKU
THWT30 MOSS	9600050851
THWT30 ORE	9600050852
THWT30 GLOW	9600050853
THWT30 ORCHID	9600050854
THWT30 LAGUNE	9600051183
THWT30 SLATE	9600050855



Ore

Dometic Thermo Tumbler 32

- Pojemność: 320 ml
- Pasuje do wszystkich standardowych uchwytów na kubki
- Dzięki podwójnej izolacji termicznej ścianek utrzymuje temperaturę gorących napojów przez 6 godzin, a zimnych – przez 12 godzin
- Trwała konstrukcja o wygodnym, ergonomicznym kształcie
- Nie zawiera BPA
- Możliwość mycia w zmywarce

Kolor	SKU
TMBR32 MOSS	9600029330
TMBR32 ORE	9600029331
TMBR 32 MANGO	9600029332
TMBR32 ORCHID	9600050845
TMBR32 SLATE	9600050849



Moss

Dometic Thermo Tumbler 60

- Pojemność: 600 ml
- Pasuje do wszystkich standardowych uchwytów na kubki
- Dzięki podwójnej izolacji termicznej ścianek utrzymuje temperaturę gorących napojów przez 6 godzin, a zimnych – przez 12 godzin
- Trwała konstrukcja o wygodnym, ergonomicznym kształcie
- Nie zawiera BPA
- Możliwość mycia w zmywarce

Kolor	SKU
TMBR66 MOSS	9600029333
TMBR66 ORE	9600029334
TMBR66 MANGO	9600029335
TMBR66 ORCHID	9600050846
TMBR66 SLATE	9600050850



Slate

Dometic Thermo Bottle 48

- Pojemność: 480 ml
- Pasuje do wszystkich standardowych uchwytów na kubki
- Dzięki podwójnej izolacji termicznej ścianek utrzymuje temperaturę gorących napojów przez 12 godzin, a zimnych – przez 24 godziny
- Trwała konstrukcja o wygodnym, ergonomicznym kształcie
- Nie zawiera BPA
- Możliwość mycia w zmywarce

Kolor	SKU
THRM48 MOSS	9600029324
THRM48 ORE	9600029325
THRM48 MANGO	9600029326
THRM48 ORCHID	9600050843
THRM48 SLATE	9600050847



Glow

Dometic Thermo Bottle 66

- Pojemność: 660 ml
- Pasuje do wszystkich standardowych uchwytów na kubki
- Dzięki podwójnej izolacji termicznej ścianek utrzymuje temperaturę gorących napojów przez 12 godzin, a zimnych – przez 24 godziny
- Trwała konstrukcja o wygodnym, ergonomicznym kształcie
- Nie zawiera BPA
- Możliwość mycia w zmywarce

Kolor	SKU
THRM66 MOSS	9600029327
THRM66 ORE	9600029328
THRM66 MANGO	9600029329
THRM66 ORCHID	9600050844
THRM66 SLATE	9600050848



Slate

Dometic Thermo Bottle 50

- Pojemność: 500 ml
- Utrzymuje temperaturę gorących i zimnych napojów w idealnym zakresie
- Pokrywka do picia, szczelna w zakresie 360°
- Stal nierdzewna 304, izolacja dwuściankowa
- Możliwość mycia w zmywarce
- Możliwość zastosowania z nakrętkami modułowymi

Kolor	SKU
THRM50 MOSS	9600050864
THRM50 ORE	9600050880
THRM50 GLOW	9600050881
THRM50 ORCHID	9600050882
THRM50 LAGUNE	9600050883
THRM50 SLATE	9600050884



Orchid

Dometic Thermo Bottle 90

- Pojemność: 900 ml
- Utrzymuje temperaturę gorących i zimnych napojów w idealnym zakresie
- Pokrywka do picia, szczelna w zakresie 360°
- Stal nierdzewna 304, izolacja dwuściankowa
- Możliwość mycia w zmywarce
- Możliwość zastosowania z nakrętkami modułowymi

Kolor	SKU
THRM90 MOSS	9600050885
THRM90 ORE	9600050886
THRM90 GLOW	9600050887
THRM90 ORCHID	9600050888
THRM90 LAGUNE	9600050889
THRM90 SLATE	9600050890



Glow

Dometic Thermo Bottle 120

- Pojemność: 1200 ml
- Utrzymuje temperaturę gorących i zimnych napojów w idealnym zakresie
- Pokrywka do picia, szczelna w zakresie 360°
- Stal nierdzewna 304, izolacja dwuściankowa
- Możliwość mycia w zmywarce
- Możliwość zastosowania z nakrętkami modułowymi

Kolor	SKU
THRM120 MOSS	9600050891
THRM120 ORE	9600050892
THRM120 GLOW	9600050893
THRM120 ORCHID	9600050894
THRM120 LAGUNE	9600050895
THRM120 SLATE	9600050896



Lagune

Dometic Thermo Bottle 192

- Pojemność: 1920 ml
- Utrzymuje temperaturę gorących i zimnych napojów w idealnym zakresie
- Pokrywka do picia, szczelna w zakresie 360°
- Stal nierdzewna 304, izolacja dwuściankowa
- Możliwość mycia w zmywarce
- Możliwość stosowania z nakrętkami modułowymi (nie CAPHA)

Kolor	SKU
THRM192 MOSS	9600050897
THRM192 ORE	9600050898
THRM192 GLOW	9600050899
THRM192 ORCHID	9600050900
THRM192 LAGUNE	9600050901
THRM192 SLATE	9600050902



Dostosuj butelki termiczne Dometic za pomocą wymiennych nakrętek

Akcesoria do naczyń na napoje



Nakrętka nierdzewna

Higieniczna nakrętka ze stali nierdzewnej, z izolacją, która pomaga utrzymać idealną temperaturę napojów.

Nr 9600050959 (CAPST)



Nakrętka do picia

Nakrętkę dwufunkcyjną z zawiasem można używać jako zamknięcie butelki na wodę / sportowej lub obrócić o 180° i używać jako filiżankę do espresso.

Nr 9600050911 (CAPDR)



Nakrętka sportowa

Nakrętka na zawiasie zmniejsza ryzyko jej utraty lub upuszczenia, zapewniając szybki dostęp podczas wszystkich czynności.

Nr 9600050909 (CAPSP)



Nakrętka 360°

W 100% szczelna. Wystarczy kliknąć, aby otworzyć, i ponownie kliknąć, aby zamknąć. Można otwierać z każdej strony w zakresie 360 stopni.

Nr 9600050912 (CAP360)



Nakrętka z uchwytem

W 100% szczelna. Wytrzymały uchwyt doskonale nadaje się do użytku z większymi butelkami, a blokada ze stali nierdzewnej zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Nr 9600050910 (CAPHA)

Wszystkie wymienne nakrętki nadają się tylko do kubka termicznego 500 / 900 / butelki termicznej 1200 / 1920 Dometic



NIESAMOWITA WYGODA

Lodówki do kamperów, przyczep kempingowych i ciężarówek

Szukasz lodówki pasującej do aneksu kuchennego do kampera, campervana lub przyczepy kempingowej? Wybierz model doskonały dla Ciebie spośród największej oferty dostępnej na rynku. Oferujemy bezgłośne lodówki absorpcyjne, pracujące na gazie lub energii elektrycznej, a także urządzenia kompresorowe do wysokowydajnego chłodzenia i głębokiego mrożenia niezależnie

od temperatury otoczenia. Lodówki turystyczne Dometic są równie dobrze wyposażone jak lodówka domowa. Jeśli potrzebujesz czegoś dodatkowego – sprawdź nasze akcesoria. Oferujemy również praktyczne lodówki szufladowe do trudnych warunków montażowych.



ŁODÓWKI ABSORPCYJNE

Łodówki absorpcyjne Dometic są całkowicie bezgłośne. Ponadto zapewniają maksymalną niezależność pod względem zasilania: pracują z zasilaniem sieciowym, z akumulatora i gazowym. Dzięki wielu zaletom zapewniają taką samą wygodę, jak modele do użytku domowego.

STRONY 98 – 111



ŁODÓWKI KOMPRESOROWE

Łodówki kompresorowe zapewniają wydajne chłodzenie i głębokie mrożenie, nawet przy ekstremalnych temperaturach otoczenia. Zużywają mało energii i są idealne do zasilania energią słoneczną. Dostępne w wielu rozmiarach, łącznie z praktycznymi łodówkami szufladowymi i indywidualnymi rozwiązaniami chłodniczymi.

STRONY 112 – 125

LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE ABSORPCYJNE LODÓWKI

Można je ustawiać w zależności od potrzeb, nawet obok łóżka



Wolnostojące lodówki absorpcyjne naszej firmy można postawić również w pobliżu łóżka – pracują one bezgłośnie i nikomu nie przeszkadzają. Oba modele wyposażone są w wygodne funkcje: dwie regulowane półki, dwie dodatkowe półki drzwiowe i blokadę drzwi z opcją wentylacji po zakończeniu sezonu. RF 62 ma nawet dwugwiazdkowy zamrażalnik.

Zaprojektowane, aby zapewnić fanom kempingu maksymalną niezależność, lodówki CombiCool RF 60 i RF 62 mogą wykorzystywać trzy różne źródła energii: 12 V DC, 230 V AC lub gaz kempingowy. Dzięki kompaktowym wymiarom i pojemności 56 lub 61 litrów urządzenia te idealnie nadają się do przedsionka.

Dometic CombiCool RF 62

4.27

Wolnostojąca lodówka absorpcyjna z zamrażarką, 56 l





Pojemność całkowita z zamrażarką	ok. 56 l
Zasilanie	12 V DC / 230 V AC, LPG
Przyłącze	
230 V	110 W
12 V	110 W
Gaz	14,8 g/h
Pobór prądu	
230 V	1,9 kWh/24 h
12 V	1,9 kWh/24 h
Gaz	325 to 375 g/24 h
Zakres temperatur	Do 30°C poniżej temperatury otoczenia
Izolacja	Pianka PU z każdej strony
System zapłonu	Zapłon akumulatora
Materiał	Szafka: powlekana blacha stalowa, drzwi: tworzywo, panel: powlekana blacha stalowa
Kolor	Biały
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	486 x 617 x 490 mm
Waga	25 kg z zamrażarką
Zalety	Regulacja za pomocą termostatu w trybie 230 V i gazowym, dwie półki drzwiowe, regulowane półki, wskaźnik płomienia, blokada drzwi z opcją odpowietrzania
Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG

Produkt	Nr kat.
Dometic RF 62 (30 mbar)	9105203623

4.27

Wolnostojąca lodówka absorpcyjna, 61 l



Pojemność całkowita	ok. 61 l
Zasilanie	12 V DC / 230 V AC, LPG
Przylącze	
230 V	110 W
12 V	110 W
Gaz	14,8 g/h
Pobór prądu	
230 V	1,9 kWh/24 h
12 V	1,9 kWh/24 h
Gaz	325 to 375 g/24 h
Zakres temperatur	Do 30°C poniżej temperatury otoczenia
Izolacja	Pianka PU z każdej strony
System zapłonu	Zapłon akumulatora
Materiał	Obudowa: powlekana blacha stalowa; drzwi: tworzywo, panel: Aluminium
Kolor	Czarny / aluminium
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	486 x 615 x 490 mm
Masa (kg ok.)	26 kg
Zalety	Regulacja za pomocą termostatu w trybie 230 V i gazowym, dwie półki drzwiowe, regulowane półki, wskaźnik płomienia, blokada drzwi z opcją odpowietrzania
Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/ EWG

Produkt	Nr kat.
Dometic RF 60 (30 mbar) D, CH, A Dostarczane z wężem, dopuszczone do użytku wyłącznie z gniazdem gazowym	9105203244



ŁODÓWKI ABSORPCYJNE DO ZABUDOWY

SZEROKI WYBÓR MODELI, ROZMIARÓW I KONFIGURACJI


Chcesz zintegrować bezgłośną lodówkę absorpcyjną z aneksem kuchennym kampera lub pojazdu użytkowego? Oferujemy najbogatszy na świecie asortyment tych urządzeń. Kompaktowe klasyki z serii 5 polecamy do campervanów. Lodówki z serii 8 występują w dwóch szerokościach i są standardowo wyposażone w opatentowaną, wyjmowaną zamrażarkę. Nasze wielokrotnie

nagradzane lodówki absorpcyjne z serii 10 łączą wiele unikalnych innowacji: podwójne drzwi otwierane na lewą i prawą stronę, eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości oraz nowy agregat chłodniczy zapewniający najlepszą w swojej klasie wydajność chłodniczą.

Dometic RMV 5305

4.28


Łódówka absorpcyjna, 73 l, z automatycznym wyborem źródła zasilania (AES)

	Pojemność całkowita z zamrażarką	73 l
	zamrażarka	8 l
	Zasilanie	12 V DC / 230 — 240 V AC
	Przyłącze	135 W
	230 V	130 W
	12 V	18,3 g/h
	Gaz	
	Pobór prądu	2,4 kWh/24 h
	230 V	3,12 kWh/24 h
	12 V	270 g/24 h
	Gaz	
	Zakres temperatur	Łódówka +7°C, zamrażarka do -12°C przy temperaturze otoczenia do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System zapłonu	AES
	Materiał	Szafka: powlekana blacha stalowa, drzwi: tworzywo, panel: powlekane aluminium
	Kolor	Szary
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	486 x 821 x 479 mm
	Waga	24,5 kg z zamrażarką
	Zalety	• Wyjmowana zamrażarka • Udoskonalone mocowanie półek zapobiegające stukaniu w czasie jazdy • Drzwi z bezpieczną i niezawodną blokadą
	Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
Produkt		Nr kat.
Dometic RMV 5305		9500001325

Dometic RM 5310

4.28



Łódówka absorpcyjna, 60 l, drzwi otwierane w lewo, zapłon akumulatora

	Pojemność całkowita z zamrażarką	60 l
	zamrażarka	5 l
	Zasilanie	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar
	Przyłącze	125 W
	230 V	120 W
	12 V	18,3 g/h
	Gaz	
	Pobór prądu	2,5 kWh/24 h
	230 V	2,5 kWh/24 h
	12 V	270 g/24 h
	Gaz	
	Zakres temperatur	Łódówka +7°C, zamrażarka do -12°C przy temperaturze otoczenia do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System zapłonu	Zapłon akumulatora
	Materiał	Szafka: powlekana blacha stalowa, drzwi: tworzywo, panel: powlekane aluminium
	Kolor	Szary
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	486 x 618 x 474 mm
	Waga	20 kg z zamrażarką
	Zalety	Drzwi z uszczelką magnetyczną, odwracane zawiasy drzwiowe, zamek drzwiowy z opcją wentylacji, przyjazny dla użytkownika panel sterowania, regulowana półka, regulacja za pomocą termostatu w trybie 230 V i gazowym, urządzenie zapłonowe zasilane bateriami, oświetlenie wewnętrzne
	Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
Produkt		Nr kat.
Dometic RM 5310		9105703857

Domestic RM 5330 / RM 5380

4.28


Łodówka absorpcyjna, 70 l/80 l, drzwi otwierane na lewo, zapłon akumulatora

	RM 5330 MODEL Z WCIĘCIEM NA NADKOLE	RM 5380
RM 5330 Model z wcięciem na nadkole  	Pojemność całkowita z zamrażarką 70 l 5 l Zasilanie 12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar Przyłącze 230 V 12 V Gaz 18,3 g/h Pobór prądu 230 V 12 V Gaz 2,5 kWh/24 h 2,5 kWh/24 h 270 g/24 h Zakres temperatur Łodówka +7°C, zamrażarka do -12°C przy temperaturze otoczenia do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN) Izolacja Pianka PU z każdej strony System zapłonu Zapłon akumulatora Materiał Szafka: powlekana blacha stalowa, drzwi: tworzywo, panel: powlekane aluminium Kolor Szary Wymiary (szer. x wys. x gł.) 486 x 821 x 474 mm Waga 22 kg z zamrażarką	80 l 5 l 125 W 120 W 18,3 g/h 2,5 kWh/24 h 2,5 kWh/24 h 270 g/24 h
RM 5380  	Zalety Drzwi z uszczelką magnetyczną, wymienne zawiasy drzwiowe, zamek drzwiowy z opcją wentylacji, przyjazny dla użytkownika panel sterowania, elastyczna pozycja półki, regulacja za pomocą termostatu w trybie 230 V i gazowym, urządzenie zapłonowe zasilane bateriami, oświetlenie wewnętrzne Certyfikaty Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
Produkt		Nr kat.
Domestic RM 5330		9105703862
Domestic RM 5380		9105703865

Dometic RM 8400 / 8401 / RMS 8400

4.28


Lodówki absorpcyjne, 95 l / 85 l

		RMS 8400	RM 8400/8401
RMS 8400 Model z wcięciem na nadkole  RM 8400 / 8401  	Pojemność całkowita bez zamrażarki z zamrażarką zamrażarka	85 l 80 l 8 l	95 l 90 l 8 l
	Zasilanie	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar
	Przyłącze 230 V 12 V Gaz	135 W 130 W 18,3 g/h	135 W 130 W 18,3 g/h
	Pobór prądu 230 V/12 V Gaz	2,0 do 2,2 kWh/24 h 250 do 270 g/24 h	2,0 do 2,2 kWh/24 h 250 do 270 g/24 h
	Zakres temperatur	Lodówka +7°C, zamrażarka do -12°C przy temperaturach zewnętrznych do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)	Lodówka +7°C, zamrażarka do -12°C przy temperaturach zewnętrznych do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony	Pianka PU z każdej strony
	Systemy zapłonu*	RMS 8400: Zapłon akumulatora	RM 8400: Zapalnik akumulatorowy MES: RM 8401
	Materiał	Obudowa: Powlekana blacha stalowa / drzwi, panel: tworzywo	Obudowa: Powlekana blacha stalowa / drzwi, panel: tworzywo
	Kolor	Obudowa i drzwi: Srebrno-szary	Obudowa i drzwi: Srebrno-szary
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	486 x 821 x 568 mm	486 x 821 x 569 mm
	Waga	25 kg z zamrażarką	27,5 kg z zamrażarką
	Zalety	Opatentowana, wyjmowana zamrażarka, wygodne otwieranie drzwi, oświetlenie wewnętrzne, drzwi z uszczelką magnetyczną, wymienne uszczelki drzwi, blokada drzwi z opcją wentylacji, przyjazny dla użytkownika panel sterowania, elastyczne rozmieszczenie półek, ergonomiczne półki drzwiowe z ochroną przed wyciekaniem	
	Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
Produkt		Nr kat.	
Dometic RM 8400 z zapłonem z akumulatora, zawias drzwiowy z lewej strony		9500001551	
Dometic RM 8400 z zapłonem z akumulatora, zawias drzwiowy z prawej strony		9500001555	
Dometic RM 8401 z ręcznym wyborem źródła zasilania (MES), zawias drzwiowy z lewej strony		9500001554	
Dometic RM 8401 z ręcznym wyborem źródła zasilania (MES), zawias drzwiowy z prawej strony		9500001550	
Dometic RMS 8400 z zapłonem z akumulatora, zawias drzwiowy z lewej strony		9500001580	

*MES: Ręczny wybór zasilania, AES: Automatyczny wybór zasilania

UNIKALNE, OPATENTOWANE ROZWIĄZANIE: DRZWI OTWIERANE NA DWIE STRONY

Łodówki absorpcyjne serii 10 mają unikalną zaletę: drzwi z dwoma zawiasami. Dzięki temu opatentowanemu rozwiązaniu można je otwierać zarówno na lewą, jak i na prawą stronę — bez konieczności przekładania zawiasu. Wystarczy użyć jednego z dwóch wygodnych aluminiowych uchwytów, umieszczonych na całej wysokości lodówki. Dwupunktowy mechanizm zamykania gwarantuje, że drzwi zawsze będą szczelnie domknięte.





Dometic RMD 10.5T / 10.5XT

4.24

Łodówka absorpcyjna, wyświetlacz TFT







	RMD 10.5T	RMD 10.5XT WYJĄTKOWO GŁĘBOKA SZAFKA
Pojemność całkowita Pojemności netto komory głównej Pojemność netto zamrażalnika	153 l 124 l 29 l	177 l 142 l 35 l
Zasilanie	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar	
Przyłącze 230 V 12 V	250 W 170 W	250 W 170 W
Pobór prądu 230 V/12 V Gaz	24,2 kWh/24 h 580 g/24 h	24,2 kWh/24 h 580 g/24 h
Zakres temperatur	Łodówka +7°C, zamrażarka do -12°C przy temperaturach zewnętrznych do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)	
Izolacja	Pianka PU z każdej strony	
System zapłonu	AES	
Materiał	Obudowa: Powlekana blacha stalowa / drzwi, panel: tworzywo	
Kolor	Czarny	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	523 x 1245 x 550 mm	523 x 1245 x 605 mm
Waga	40 kg z zamrażarką	41,5 kg z zamrażarką
Zalety	• Drzwi z obustronnymi zawiasami — otwierają się na lewą lub prawą stronę bez konieczności przekładania zawiasów • Najlepsza na rynku wydajność chłodzenia — przetestowana i sprawdzona na australijskiej pustyni • Szafka o standardowej głębokości z dwoma oddzielnymi drzwiami do lodówki i zamrażarki • Łatwość obsługi dzięki intuicyjnym sterownikom TFT soft-touch wbudowanym w drzwi • Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki • Dwupunktowy mechanizm blokujący po obu stronach dla zwiększenia bezpieczeństwa • Płaskie drzwi z indywidualnie dostosowywanym panelem dekoracyjnym i o różnej grubości (1,2 mm – 3 mm)	
Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	


Produkt	Nr kat.
Dometic RMD 10.5T	9600027258
Dometic RMD 10.5XT	9600027265
/ Akcesoria	
Adapter CEE AC do lodówek Dometic z wtyczką WAGO	9600015437
230/240 V, wtyczka JST	9600015439
230/240 V, wtyczka MNL	9600015440



Dometic RML 10.4T

4.24

Łódówka absorpcyjna, 133 l, wyświetlacz TFT




Pojemność całkowita	133 l
Pojemności netto komory głównej	116 l
Pojemność netto zamrażalnika	12 l
Zasilanie	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar
Przylącze	230 V 12 V
Zużycie energii	230 V 12 V Gas
	3,2 kWh / 24 h 4,08 kWh / 24 h 380 g/24 h
Zakres temperatur	Łódówka +7°C, zamrażarka do -12°C przy temperaturze otoczenia do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)
Izolacja	Pianka PU z każdej strony
System zapłonu	AES
Materiał	Obudowa: Powlekana blacha stalowa Panel drzwi: Plastik
Kolor	Czarny
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	422 x 1293 x 543 mm
Waga	35,5 kg z zamrażarką
Zalety	• Opatentowany, dwustronny zawias drzwiowy umożliwia otwieranie z prawej i lewej strony • Wyjmowana zamrażarka z drzwiczkami z dwustronnym zawiasem • Najlepsze chłodzenie w swojej klasie dzięki nowemu agregatowi • Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości łódówki • Intuicyjne sterowanie za pomocą wyświetlacza TFT i pokrętła/przycisku • Szuflada na warzywa VG Fresh z regulowaną wilgotnością — dłuższe przechowywanie owoców i warzyw • Płaskie drzwi z regulowanym panelem dekoracyjnym (różna grubość 1,2 mm – 3 mm)
Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
Produkt	Nr kat.
Dometic RML 10.4T	9600027272
/ Akcesoria	
Adapter CEE AC do łódówek Dometic z wtyczką WAGO	9600015437
230/240 V, wtyczka JST	9600015439
230/240 V, wtyczka MNL	9600015440

Dometic RM 10.5T

4.24



Lodówka absorpcyjna, 93 l, wyświetlacz TFT, drzwi otwierane na dwie strony

	Pojemność całkowita Pojemności netto komory głównej Pojemność netto zamrażalnika	93 l 77,4 l 8,2 l
	Zasilanie	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar
	Przylącze 230 V 12 V	135 W 130 W
	Zużycie energii 230 V Gaz	2,8 kWh/24 h 270 g/24 h
	Zakres temperatur	Lodówka +7°C, zamrażarka do -12°C przy temperaturze otoczenia do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony
	System zaplonu	AES
	Materiał	Obudowa: Powlekana blacha stalowa Panel drzwi: Plastik
	Kolor	Czarny
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	523 x 821 x 548 mm
	Waga	28,0 kg z zamrażarką
	Zalety	• Drzwi z obustronnymi zawiasami — otwierają się na lewą lub prawą stronę bez konieczności przekładania zawiasów • Opatentowana, wyjmowana zamrażarka (otwierająca się do dołu) • Łatwa obsługa za pomocą intuicyjnego kolorowego wyświetlacza TFT i obrotowego przycisku • Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki • Elastyczny schowek wewnętrzny z dwoma małymi szufladami na owoce i warzywa • Bezgłośne chłodzenie absorpcyjne z zasilaniem elektrycznym 12 V, 230 V lub gazowym • Pełne boczne oświetlenie wewnętrzne LED
	Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)
		
Produkt		Nr kat.
Dometic RM 10.5T		9600027098
/ Akcesoria		
Adapter CEE AC do lodówek Dometic z wtyczką WAGO		9600015437
230/240 V, wtyczka JST		9600015439
230/240 V, wtyczka MNL		9600015440

Dometic RMS 10.5T / 10.5XT

4.24


Łodówki absorpcyjne, wyświetlacz TFT, drzwi otwierane na dwie strony

	RMS 10.5T	RMS 10.5XT WYJĄTKOWO GŁĘBOKA	
	Pojemność całkowita Pojemności netto komory głównej Pojemność netto zamrażalnika	83 l 67,8 l 8,2 l	98 l 79 l 11,1 l
	Zasilanie	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar	
	Przylącze 230 V 12 V	135 W 130 W	135 W 130 W
	Zużycie energii 230 V Gaz	3,2 kWh/24 h 270 g/24 h	2,5 kWh/24 h 270 g/24 h
	Zakres temperatur	Łodówka +7°C, zamrażarka do –12°C przy temperaturach zewnętrznych do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)	
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony	
	System zapłonu	AES	
	Materiał	Obudowa: Powlekana blacha stalowa / drzwi, panel: tworzywo	
	Kolor	Czarny	
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 603 mm
	Waga	27,4 kg z zamrażarką	29 kg z zamrażarką
	Zalety	• Drzwi z obustronnymi zawiasami — otwierają się na lewą lub prawą stronę bez konieczności przekładania zawiasów • Wyjmowana zamrażarka (otwierająca się do dołu) • Inteligentne wykorzystanie przestrzeni: model podbłatowy z wycięciem na nadkole • Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki • Łatwa obsługa za pomocą intuicyjnego kolorowego wyświetlacza TFT i obrotowego przycisku • Elastyczny schowek wewnętrzny z dwoma małymi szufladami na owoce i warzywa • Bezgłośnie chłodzenie absorpcyjne z zasilaniem elektrycznym 12 V, 230 V lub gazowym	
	Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
RMS 10.5T  RMS 10.5XT 			
Produkt		Nr kat.	
DOMETIC RMS 10.5T		9600027101	
DOMETIC RMS 10.5XT		9600027116	
/ Akcesoria			
Adapter CEE AC do lodówek Dometic z wtyczką WAGO		9600015437	
230/240 V, wtyczka JST		9600015439	
230/240 V, wtyczka MNL		9600015440	

Zestawy modernizacyjne Dometic

4.24

Zestawy modernizacyjne do lodówek serii 10

	NAZWA	OPIS	W ZESTAWIE	NR KAT.
	Dometic RC 10.4S 70-UKIT	Zestaw modernizacyjny do lodówek Dometic RC 10.4S 70 w celu uzyskania wszystkich preferowanych funkcji lodówki Dometic RML 10.4T 70	1 drzwi z podwójnymi zawiasami, 1 schówek w drzwiach, 1 półka	9600028492
	Dometic RC 10.4S 90-UKIT	Zestaw uzupełniający do lodówek Dometic RC 10.4S 90 w celu uzyskania wszystkich preferowanych funkcji lodówki Dometic RC 10.4T 90	1 drzwi z podwójnymi zawiasami, 1 schówek w drzwiach, 1 półka	9600028493
	Dometic RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	Zestaw uzupełniający do lodówek RM 10.5S, RMS 10.5S i RCS 10.5S w celu uzyskania wszystkich preferowanych funkcji modeli Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T i RCS 10.5T	1 drzwi z podwójnymi zawiasami, 1 schówek w drzwiach, 1 półka	9600028478
	Dometic RMS / RCS 10.5XS-UKIT	Zestaw uzupełniający do lodówek RMS 10.5XS i RCS 10.5XS w celu uzyskania wszystkich preferowanych funkcji modeli Dometic RMS 10.5XT i RCS 10.5XT	1 drzwi z podwójnymi zawiasami, 1 schówek w drzwiach, 1 półka	9600028479
	Dometic RMD / RCD 10.5S-UKIT	Zestaw uzupełniający do lodówek RMD 10.5S i RCD 10.5S w celu uzyskania wszystkich preferowanych funkcji modeli RMD 10.5X i RCD 10.5T	2 drzwi z podwójnymi zawiasami, 1 schówek w drzwiach, 1 półka, 1 pokrywa na warzywa	9600028181
	Dometic RMD/RCD 10.5XS-UKIT	Zestaw uzupełniający do lodówek RMD 10.5XS i RCD 10.5XS w celu uzyskania wszystkich preferowanych funkcji modeli RMD 10.5X i RCD10.5XT	2 drzwi z podwójnymi zawiasami, 1 schówek w drzwiach, 1 półka, 1 pokrywa na warzywa	9600028421
	Dometic RML 10.4S-UKIT	Zestaw uzupełniający do lodówek Dometic RML 10.4S i RCL 10.4S w celu uzyskania wszystkich preferowanych funkcji modeli Dometic RML 10.4 i RCL 10.4	1 drzwi z podwójnymi zawiasami, 1 schówek w drzwiach, 1 półka, 1 pokrywa na warzywa	9600025706
	Dometic RCL 10.4ES-UKIT	Zestaw modernizacyjny dla lodówki Dometic RC 10.4ES	1 drzwi z podwójnymi zawiasami, 1 schówek w drzwiach, 1 półka, 1 pokrywa na warzywa	9600050037



Dometic REF-FGC

Elastyczny przewód połączeniowy gazu dla lodówek absorpcyjnych z serii 10

Nr katalogowy 9600025853



Dometic RML10.4-RPLKIT

Zestaw zamienny RML 94xx do instalacji lodówek RML 10.4

Jeśli masz już w pojeździe zainstalowane urządzenie z serii RML 94xx, ten zestaw zamienny umożliwia zamontowanie nowej lodówki RML serii 10.4 w istniejących wycięciach. W zestawie znajdują się listwy ozdobne i elastyczny przewód przyłączeniowy gazu, co zapewnia bezproblemową integrację.

Nr katalogowy 9600025974



Dometic RMD10.5-RCK

Półka do zamrażarki w lodówce RMD 10.5

Wszystko zawsze pod ręką: dodatkowa półka umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni w zamrażarce lodówki serii 10.

Nr katalogowy 9600015432



Dometic REF-ADAPT

Adaptory do zasilania lodówek absorpcyjnych serii 10

Lodówki absorpcyjne serii 10 są standardowo wyposażone we wtyczkę WAGO do podłączenia do sieci 230/240 V AC. W razie potrzeby można zastosować adaptory do następujących przyłączy:

230/240 V, wtyk CEE / Nr katalogowy 9600015437

230/240 V, wtyk UK / Nr katalogowy 9600015438

230/240 V, wtyk JST / Nr katalogowy 9600015439

230/240 V, wtyk MNL / Nr katalogowy 9600015440



Dometic REF-FANKIT

Zestaw wentylacyjny do lodówek absorpcyjnych serii 10

- Montaż zestawu wentylacyjnego jest niezwykle łatwy
- Zapewnia optymalną wentylację lodówki, zwiększając wydajność chłodzenia
- Ten zestaw jest zalecany zwłaszcza przy wysokich temperaturach zewnętrznych lub silnym nasłonecznieniu

Nr katalogowy 9600017061



Dometic R10-BP

Zestaw akumulatorowy do lodówek absorpcyjnych Dometic serii 10

- Całkowicie niezależna praca lodówki bez zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego
- Doskonała integracja — łatwe wkładanie, zestaw jest niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- Na standardowe baterie AA
- Łatwa obsługa

Nr katalogowy 9600015427



Dometic REF-STOKIT

Zestaw pojemników do lodówek

- Ustawiane jeden na drugim pojemniki o dwóch wysokościach gwarantują oszczędność miejsca
- Uchwyty na półki zapewniają ich bezpieczne ułożenie podczas podróży
- Pojemnik na lód z przesuwaną pokrywą umożliwia łatwe wyjęcie wymaganej liczby kostek
- Zaprojektowane dla serii 10, odpowiednie również dla innych lodówek

Nr katalogowy 9600006299

AKCESORIA DO LODÓWEK ABSORPCYJNYCH



Oslony zimowe

- Oslony na zimę dostępne do lodówek z pojedynczymi i podwójnymi drzwiami
- Zmień osłonę z początkiem sezonu zimowego
- Oslony pozwalają utrzymać wysoką wydajność chłodzenia w okresie zimowym

Dometic WA 120/130

Zestaw osłon zimowych do modeli LS 100 i LS 200, biały

Nr katalogowy 9105900018

Dometic WA 120/130


Zestaw zimowej pokrywy do modeli LS100 i LS200, czarny

Nr katalogowy 9500001460

Dometic EWS 300

Zestaw osłon zimowych do modelu LS 300, biały

Nr katalogowy 9105900017



Kratki wentylacyjne

Dwie kratki wentylacyjne LS 100 i LS 200 zostały zaprojektowane do lodówek podławkowych serii RM, RMS i RMV. Model LS 100 jest wymagany tylko w przypadku montażu z oddzielnym kanałem wylotowym. W przeciwnym razie można użyć LS 200, która nadaje się do wentylacji na górze i na dole lodówki.

LS 300 doskonale pasuje do dużych lodówek z serii RMD i RMDT, a LS 230 to pasująca kratka wentylacyjna do cienkich lodówek RML.

LS 100, góra, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx

nr ref. biała 9500000958 /

Nr ref. czarna 9500001457

LS 200, dół, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx

Nr ref. biała 9500000959

Nr ref. czarna 9500001458

LS 300 RMD(T)8xxx, RML855x, RMD(T)10.5

Nr ref. biała 9600003006

LS 230, RML8230, RML8330, RML(T)9xxx,

RML10.4 / Nr ref. biała 9500001459



Dometic LS-R500

Wentylacja dachowa do lodówek serii 8 oraz 4

Dodatkowa wentylacja do lodówek z serii 8 oraz 4. Można jej użyć w połączeniu z kratkami wentylacyjnymi LS 200 i LS 300

- Opcjonalna dodatkowa wentylacja do lodówek z serii 8 oraz 4
- Można połączyć z kratką wentylacyjną LS 200 lub LS 300
- Rozwiązanie zalecane w razie użycia nakrycia na przedśionalek

Nr katalogowy 9105900020



Dometic AR-EGG

Tacka na jajka do lodówek absorpcyjnych

Do bezpiecznego przechowywania nawet 6 jajek. Pasuje do wszystkich lodówek Dometic

Nr katalogowy 9105900009



Dometic AR-ACF

Filtr z węglem aktywnym do lodówek

Usuwa nieprzyjemne zapachy z lodówek oraz innych, zamkniętych pojemników

Nr katalogowy 9105900008



Dometic AR-BI

Zapłon baterijny do lodówek absorpcyjnych

Zapłon baterijny nadaje się do doposażenia wszystkich lodówek z zapłonem piezoelektrycznym i plastikowymi mocowaniami panelu sterowania

Nr katalogowy 9105900010



Dometic AR-VKIT

Zestaw wentylacyjny do lodówek absorpcyjnych

Opcjonalna, dodatkowa wentylacja, zapewniająca optymalną wydajność lodówek serii 4 i 8. Rozwiązanie sterowane termostatem i niezwykle łatwe w montażu

- Montaż zestawu wentylacyjnego jest niezwykle łatwy
- Zapewnia optymalną wentylację lodówki, zwiększając wydajność chłodzenia
- Ten zestaw jest zalecany zwłaszcza przy wysokich temperaturach zewnętrznych lub silnym nasłonecznieniu

Nr katalogowy 9105900007



Dodatkowa półka zamiast zamrażarki

Możesz skonfigurować wnętrze swojej lodówki według własnych potrzeb: w lodówkach serii 8 można zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni poprzez dodanie półki.

RM/S 8400/1 / Nr katalogowy 9105703589
RM/S 8500/1/5 / Nr katalogowy 9105703587
RM 8551/5 / Nr katalogowy 9105703588




Dometic REF-STOKIT

Zestaw pojemników do lodówek

- Ustawiane jeden na drugim pojemniki o dwóch wysokościach gwarantują oszczędność miejsca
- Uchwyty na półki zapewniają ich bezpieczne ułożenie podczas podróży
- Pojemnik na lód z przesuwaną pokrywą umożliwia łatwe wyjęcie wymaganej liczby kostek
- Zaprojektowane dla serii 10, odpowiednie również dla innych lodówek

Nr katalogowy 9600006299



ŁODÓWKI KOMPRESOROWE

Mocne chłodzenie i głębokie zamrażanie


Wysokowydajne chłodzenie i głębokie zamrażanie, niskie zużycie energii — tego można oczekiwać od każdego urządzenia kompresorowego Dometic. Lodówki 3 w 1 z serii CRX mogą być używane jako lodówki, zamrażarki lub kombinacja obu tych urządzeń. Oferujemy również modele w rozmiarach jumbo o

pojemności do 177 litrów, praktyczne lodówki szufladowe i wygodne lodówki, otwierane od góry dla ograniczonych przestrzeni. Nasze nowe kompresorowe lodówki RC serii 10 idealnie pasują do Fiata Ducato i modeli pokrewnych. Łączą one przyszłościową konstrukcję z najlepszą wydajnością chłodzenia w swojej klasie.

Dometic CoolMatic CRP 40 / CRP 40S

4.24

Lodówki kompresorowe, 12/24 V DC






	CRP 40	CRP 40S
Pojemność przechowywania zamrażarka	39 l 5,3 l	
Zasilanie	12/24 V DC	
Średni pobór mocy	45 W	
Pobór prądu przy 12 V	1,5 Ah/h przy temperaturze otoczenia +25°C, 1,8 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C	
Czynnik chłodniczy	R134a: ilość środka chłodniczego: 38 g, odpowiednik Co ₂ : 0,054 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430	
Izolacja	Pianka PU z każdej strony	
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przez odwrotną polaryzację, mechaniczny bezstopniowy termostat	
Materiał	Korpus: z powlekaną ramą metalową Rama wewnętrzna/drzwiowa z tworzywa: tworzywo sztuczne, akcesoria: stal nierdzewna	Korpus: z powlekaną ramą metalową Wnętrze: tworzywo, akcesoria: stal nierdzewna Drzwi: stal nierdzewna (AISI316)
Kolor	Obudowa: czarna Rama drzwi: srebrna Panel drzwi: srebrny matowy (wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)	Obudowa: czarna Rama drzwi: srebrna panel drzwi: stal nierdzewna (V4A)
Zalety	Matowo-srebrny panel dekoracyjny, uchwyty mocujące butelki	Wysokiej jakości front ze stali nierdzewnej, uchwyty mocujące butelki
Waga	19 kg	21 kg
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
Produkt	Nr kat.	
Dometic CoolMatic CRP 40	9105204517	
Dometic CoolMatic CRP 40S	9105204441	
/ Akcesoria		
Zasilacz sieciowy MPS 35, 110–240 V > 24 V	9600000445	
Standardowa rama montażowa CRP 40	9105306405	
Standardowa rama montażowa CRP 40S	9105305676	
Rama montażowa CRP 40 do montażu płaskiego	9105306410	
Rama montażowa CRP 40S do montażu płaskiego	9105305671	

Dometic CoolMatic CRX 50 / 50S / 65 / 65S

4.24



Łodówki kompresorowe, 12/24 V DC

	CRX 50	CRX 50S
CRX 50/50S  	Pojemność przechowywania zamrażarka 45 l 4,4 l	
	Zasilanie 12/24 V DC	
	Średni pobór mocy 40 W	
	Pobór prądu przy 12 V 1,1 Ah/h przy temperaturze otoczenia +25°C, 1,7 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C	
	Czynnik chłodniczy R134a: ilość środka chłodniczego: 38 g, odpowiednik Co ₂ : 0,054 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430	
	Izolacja Pianka PU z każdej strony	
	System W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przez odwrotną polaryzację, mechaniczny bezstopniowy termostat	
	Materiał Korpus: z powlekaną ramą metalową Rama wewnętrzna/drzwiowa z tworzywa: tworzywo sztuczne, akcesoria: stal nierdzewna	Korpus: z powlekaną ramą metalową Wnętrze: tworzywo, akcesoria: stal nierdzewna Drzwi: stal nierdzewna (AISI316)
	Kolor Obudowa: czarna Rama drzwi: srebrna Panel drzwi: srebrny matowy (wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)	Obudowa: czarna Rama drzwi: srebrna panel drzwi: stal nierdzewna (V4A)
	Zalety Matowo-srebrny panel dekoracyjny, uchwyty mocujące butelki	Wysokiej jakości front ze stali nierdzewnej, uchwyty mocujące butelki
CRX 65/65S  	Waga 17 kg	
	Certyfikaty Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
	CRX 65	CRX 65S
	Pojemność przechowywania zamrażarka 57 l 7 l	
	Średni pobór mocy 45 W	
	Czynnik chłodniczy R134a: ilość środka chłodniczego: 42 g, odpowiednik Co ₂ : 0,060 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430	
	Pobór prądu przy 12 V 1,14 Ah/h przy temperaturze otoczenia +25°C, 1,8 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C	
	Waga 18 kg	19 kg
	Dalsze dane techniczne jak w modelu CRX 50/CRX 50S	
	Produkt	Nr kat.
	Dometic CoolMatic CRX 50	9105306565
	Dometic CoolMatic CRX 50S	9105306566
	Dometic CoolMatic CRX 65	9105306568
	Dometic CoolMatic CRX 65S	9105306569
	/ Akcesoria	
	Zasilacz sieciowy MPS 35, 110–240 V > 24 V	9600000445
	Standardowa rama montażowa do modelu CRX 50	9105306405
	Standardowa rama montażowa do modelu CRX 50S	9105305676
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 50	9105306410
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 50S	9105305671
	Standardowa rama montażowa do modelu CRX 65	9105306406
	Standardowa rama montażowa do modelu CRX 65S	9105305677
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 65	9105306411
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 65S	9105305672

Dometic CoolMatic CRD 50/50S / CRX 65D / 65DS

4.24



Szufladowe lodówki kompresorowe

		CRD 50	CRX 65D	CRD 50S	CRX 65DS
		Modele z frontem w kolorze stali nierdzewnej		Modele z frontem w kolorze stali nierdzewnej	
CRD 50 	Pojemność przechowywania zamrażarka	38,5 l 6 l	57 l 7 l	38,5 l 6 l	57 l 7 l
	Zasilanie	12/24 V DC			
	Zakres temperatur	od +10°C do -12°C			
	Średni pobór mocy	40 W	45 W	40 W	45 W
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony			
CRD 50S 	System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przez odwrotną polaryzację, mechaniczny bezstopniowy termostat			
	Czynnik chłodniczy	R134a: ilość środka chłodniczego: 38 g, odpowiednik Co ₂ : 0,054 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430			
	Materiał	Korpus: z powlekaną ramą metalową Rama wewnętrzna/drzwiowa z tworzywa, Mocowania: stal nierdzewna		Korpus: z powlekaną ramą metalową Wnętrze: tworzywo, akcesoria: stal nierdzewna Drzwi: stal nierdzewna (AISI316)	
	Kolor	Obudowa: czarna Rama drzwi: srebrna Panel drzwi: srebrny matowy (wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)		Obudowa: czarna Rama drzwi: srebrna panel drzwi: stal nierdzewna (V4A)	
	Zalety	Matowo-srebrny panel dekoracyjny, uchwyty mocujące butelki		Wysokiej jakości front ze stali nierdzewnej, uchwyty mocujące butelki	
CRD 50/S 	Waga	17 kg	20 kg	18 kg	21 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
	Produkt	Nr kat.			
	Dometic CoolMatic CRD 50	9105306581			
	Dometic CoolMatic CRD 50S	9105306582			
CRX 65D 	Dometic CoolMatic CRX 65D	9105306540			
	Dometic CoolMatic CRX 65DS	9105306548			
	/ Akcesoria				
	Zasilacz sieciowy MPS 35, 110 V – 240 V > 24 V	9600000445			
	Standardowa rama montażowa do modelu CRD 50	9105306405			
CRX 65DS 	Standardowa rama montażowa do modelu CRD 50S	9105305676			
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRD 50	9105306410			
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRD 50S	9105305671			
	Standardowa rama montażowa do modelu CRX 65D	9105306406			
	Standardowa rama montażowa do modelu CRX 65DS	9105305677			
CRD 65D /S 	Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 65D	9105306411			
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 65DS	9105305672			

Dometic CoolMatic CRX 80 / 80S / 110 / 110S

4.24


Łodówki kompresorowe, 12/24 V DC

		CRX 80	CRX 80S
CRX 80/80S  	Pojemność przechowywania zamrażarka	78 l 7,5 l	
	Zasilanie	12/24 V DC	
	Średni pobór mocy	48 W	
	Pobór prądu przy 12 V	1,19 Ah/h przy temperaturze otoczenia +25°C, 2,0 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C	
	Czynnik chłodniczy	R134a: ilość środka chłodniczego: 48 g, odpowiednik Co ₂ : 0,069 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430	
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony	
	System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przez odwrotną polaryzację, mechaniczny bezstopniowy termostat	
	Materiał	Korpus: z powlekaną ramą metalową Rama wewnętrzna/drzwiowa z tworzywa: tworzywo sztuczne, akcesoria: stal nierdzewna	Korpus: z powlekaną ramą metalową Wnętrze: tworzywo, akcesoria: stal nierdzewna Drzwi: stal nierdzewna (AISI316)
	Kolor	Obudowa: czarna Rama drzwi: srebrna Panel drzwi: srebrny matowy (wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)	Obudowa: czarna Rama drzwi: srebrna panel drzwi: stal nierdzewna (V4A)
	Zalety	Matowo-srebrny panel dekoracyjny, uchwyty mocujące butelki	Wysokiej jakości front ze stali nierdzewnej, uchwyty mocujące butelki
CRX 110 / 110S  	Wagat	20 kg	21 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
		CRX 110	CRX 110S
	Pojemność przechowywania zamrażarka	104 l 9 l	
	Średni pobór mocy	50 W	
	Pobór prądu przy 12 V	1,8 Ah/h przy temperaturze otoczenia +25°C, 2,4 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C	
	Czynnik chłodniczy	R134a: ilość środka chłodniczego: 47 g, odpowiednik Co ₂ : 0,067 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430	
	Waga	22,5 kg	23,5 kg
	Dalsze dane techniczne jak w modelu CRX 80/CRX 80S		
	Produkt	Nr kat.	
/ Akcesoria	Dometic CoolMatic CRX 80	9105306570	
	Dometic CoolMatic CRX 80S	9105306571	
	Dometic CoolMatic CRX 110	9105306572	
	Dometic CoolMatic CRX 110S	9105306573	
	Zasilacz sieciowy MPS 35, 110–240 V > 24 V	9600000445	
	Standardowa rama montażowa do modelu CRX 80	9105306407	
	Standardowa rama montażowa do modelu CRX 80S	9105305678	
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 80	9105306412	
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 80S	9105305673	
	Standardowa rama montażowa do modelu CRX 110	9105306408	
	Standardowa rama montażowa do modelu CRX 110S	9105305679	
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 110	9105306413	
	Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 110S	9105305674	

Dometic CoolMatic CRX 140 / 140S

4.24

Łodówki kompresorowe, 12 / 24 V DC



	CRX 140	CRX 140S
Pojemność przechowywania zamrażarka	130 l 11 l	
Zasilanie	12/24 V DC	
Średni pobór mocy	65 W	
Pobór prądu przy 12 V	1,9 Ah/h przy temperaturze otoczenia +25°C, 2,5 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C	
Czynnik chłodniczy	R134a: ilość środka chłodniczego: 50 g, odpowiednik Co ₂ : 0,072 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430	
Izolacja	Pianka PU z każdej strony	
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przez odwrotną polaryzację, mechaniczny bezstopniowy termostat	
Materiał	Korpus: z powlekaną ramą metalową Rama wewnętrzna/drzwiowa z tworzywa: tworzywo sztuczne, akcesoria: stal nierdzewna	Korpus: z powlekaną ramą metalową Wnętrze: tworzywo, akcesoria: stal nierdzewna Drzwi: stal nierdzewna (AISI316)
Kolor	Obudowa: czarna Rama drzwi: srebrna Panel drzwi: srebrny matowy (wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)	Obudowa: czarna Rama drzwi: srebrna panel drzwi: stal nierdzewna (V4A)
Zalety	Matowo-srebrny panel dekoracyjny, uchwyty mocujące butelki	Wysokiej jakości front ze stali nierdzewnej, uchwyty mocujące butelki
Waga	30 kg	31 kg
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
Produkt	Nr kat.	
Dometic CoolMatic CRX 140	9600029646	
Dometic CoolMatic CRX 140S	9600029647	
/ Akcesoria		
Standardowa rama montażowa do modelu CRX 140	9105306409	
Standardowa rama montażowa do modelu CRX 140S	9105305680	
Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 140	9105306414	
Rama do montażu zlicowanego modelu CRX 140S	9105305675	



WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA

Łodówki kompresorowe Serii 10


Nasze wielokrotnie nagradzane lodówki absorpcyjne otwierane na lewą lub prawą stronę zrewolucjonizowały sposób przechowywania żywności i napojów w kamperach i przyczepach kempingowych. Kontynuujemy nasze innowacje dzięki serii lodówek

kompresorowych o tej samej konstrukcji: Modele RCD 10.5 i RCL 10.5 do dużych pojazdów, RC 10.4 do kamperów oraz — już wkrótce — RCS 10.5 do montażu pod blatem. Po prostu wybierz odpowiedni model do swojego kampera lub przyczepy kempingowej.

Dometic RCD 10.5T / 10.5XT

4.11

Łódówka kompresorowa, wyświetlacz TFT, drzwi otwierane na dwie strony

	RCD 10.5T	RCD 10.5XT BARDZO GŁĘBOKA SZAFKA						
RCD 10.5T 	Pojemność całkowita Pojemności netto komory głównej Pojemność netto zamrażalnika	153 l 124 l 29 l						
	Zasilanie	12 V DC						
	Klasa klimatyczna	ST						
	Pobór prądu przy 12 V	2,42 Ah/h przy temp. otoczenia +25°C i temp. wewnętrznej +5°C						
	Czynnik chłodniczy	R134a: ilość środka chłodniczego: 44 g, odpowiednik Co ₂ : 0,057 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430						
RCD 10.5XT 	Izolacja	Pianka PU z każdej strony						
	System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie podnapięciowe / elektroniczny bezpiecznik, automatyczne zabezpieczenie przed odwrótną polaryzacją						
	Materiał	Obudowa: powlekana blacha stalowa + tworzywo / drzwi: tworzywo, panel: tworzywo						
	Kolor	Rama drzwi i szafy: czarne / panel drzwi: błyszczący czarny (wymienialny panel dekoracyjny drzwi)						
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	523 x 1282 x 535 mm	523 x 1282 x 605 mm					
	Waga	34,5 kg	39,5 kg					
	Zalety	• Opatentowane drzwi z podwójnymi zawiasami – otwierają się z lewej lub prawej strony bez konieczności przekładania zawiasów • Osobne drzwi do lodówki i zamrażarki • Pojemnik na świeże produkty VG Fresh z regulacją wilgotności – owoce i warzywa pozostają świeże na dłużej • Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki • System wentylacji wewnętrznej – do montażu nie są potrzebne dodatkowe kratki wentylacyjne • Łatwe sterowanie za pomocą intuicyjnego kolorowego wyświetlacza TFT i obrotowego przycisku • Niezawodne schładzanie kompresorowe i głębokie chłodzenie – klasa ST (przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż 38°C)						
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)						
								
	<table><tr><th>Produkt</th><th>Nr kat.</th></tr><tr><td>Dometic RCD 10.5T</td><td>9600027684</td></tr><tr><td>DOMETIC RCD 10.5XT</td><td>9600028301</td></tr></table>			Produkt	Nr kat.	Dometic RCD 10.5T	9600027684	DOMETIC RCD 10.5XT
Produkt	Nr kat.							
Dometic RCD 10.5T	9600027684							
DOMETIC RCD 10.5XT	9600028301							


Dometic RCL 10.4ET

4.24

Lodówka kompresorowa, 151 l, wyświetlacz TFT, drzwi otwierane na dwie strony




Pojemność całkowita	151 l
Pojemności netto komory głównej	128 l
Pojemność netto zamrażalnika	18 l
Zasilanie	12 V DC
Klasa klimatyczna	ST
Pobór prądu przy 12 V	1,87 Ah/h przy temp. otoczenia +25°C i temp. wewnętrznej +5°C
Czynnik chłodniczy	R600a: ilość środka chłodniczego: 31 g, odpowiednik CO ₂ : 1,2 kg, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 3
Izolacja	Pianka PU z każdej strony
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie pod napięciowe / elektroniczny bezpiecznik, automatyczne zabezpieczenie przed odwrótną polaryzacją
Materiał	Obudowa: powlekana blacha stalowa + tworzywo / drzwi: tworzywo, panel: tworzywo
Kolor	Rama drzwi i szafy: czarne / panel drzwi: błyszczący czarny (wymienialny panel dekoracyjny drzwi)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	420 x 1293 x 595 mm
Waga	31 kg
Zalety	• Drzwi z obustronnymi zawiasami — otwierają się na lewą lub prawą stronę bez konieczności przekładania zawiasów • Opatentowana wyjmowana zamrażarka z dwustronnym zawiasem drzwiowym • Pojemnik na świeże produkty VG Fresh z regulacją wilgotności – owoce i warzywa pozostają świeże na dłużej • Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki • Intuicyjne sterowanie za pomocą kolorowego wyświetlacza TFT i obrotowego przycisku • Płaskie drzwi z regulowanym panelem dekoracyjnym (różna grubość 1,2 mm – 3 mm) • Niezawodne schładzanie kompresorowe i głębokie chłodzenie – klasa ST (przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż 38°C)
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)




Produkt	Nr kat.
Dometic RCL 10.4ET	9600049608

Dometic RCS 10.5T / 10.5XT

4.11



Łodówka kompresorowa, wyświetlacz TFT, drzwi otwierane na dwie strony, modele podbłatowe

		RCS 10.5T	RCS 10.5XT BARDZO GŁĘBOKA SZAFKA
RCS 10.5T 	Pojemność całkowita	83 l	98 l
	Pojemności netto komory głównej	69,1 l	80,3 l
RCS 10.5XT 	Pojemność netto zamrażalnika	9,2 l	12,1 l
	Zasilanie	12 V DC	12 V DC
	Klasa klimatyczna	ST	ST
	Pobór prądu przy 12 V	1,46 Ah/h przy temp. otoczenia +25°C i temp. wewnętrznej +5°C	1,48 Ah/h przy temp. otoczenia +25°C i temp. wewnętrznej +5°C
	Czynnik chłodniczy	R600a: ilość środka chłodniczego: 24 g, odpowiednik CO ₂ : 0,000072 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 3	R600a: ilość środka chłodniczego: 23 g, odpowiednik CO ₂ : 0,000072 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 3
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony	
	System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie podnapięciowe / elektroniczny bezpiecznik, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	
	Materiał	Obudowa: powlekana blacha stalowa + tworzywo / drzwi: tworzywo, panel: tworzywo	
	Kolor	Rama drzwi i szafy: czarne / panel drzwi: błyszczący czarny (wymienialny panel dekoracyjny drzwi)	
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 610 mm
Waga	24,5 kg	25 kg	
Zalety	• Drzwi z obustronnymi zawiasami — otwierają się na lewą lub prawą stronę bez konieczności przekładania zawiasów • Opatentowana, wyjmowana zamrażarka (otwierająca się do dołu) • Inteligentne wykorzystanie przestrzeni: model podbłatowy z wycięciem na nadkole • Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki • Łatwa obsługa za pomocą intuicyjnego kolorowego wyświetlacza TFT i obrotowego przycisku • Elastyczny schowek wewnętrzny z dwoma małymi szufladami na owoce i warzywa • Niezawodne schładzanie kompresorowe i głębokie chłodzenie – klasa ST (przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż 38°C)		
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)		
			
Produkt		Nr kat.	
Dometic RCS 10.5T		9600028196	
Dometic RCS 10.5XT		9600028199	

Dometic RC 10.4

4.11

Lodówka kompresorowa, wyświetlacz TFT, drzwi otwierane na dwie strony

		RC 10.4 70	RC 10.4 90
RC 10.4 70 	Pojemność całkowita	69 l	90 l
	Pojemności netto komory głównej	54,5 l	75,5 l
	Pojemność netto zamrażalnika	7,5 l	7,5 l
	Zasilanie	12 V DC	12 V DC
	Klasa klimatyczna	T	T
	Pobór prądu przy 12 V	1,39 Ah/h przy temp. otoczenia +25°C i temp. wewnętrznej +5°C	1,39 Ah/h przy temp. otoczenia +25°C i temp. wewnętrznej +5°C
	Czynnik chłodniczy	R600a: ilość środka chłodniczego: 16 g, odpowiednik Co ₂ : 0,000102 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 3	R600a: ilość środka chłodniczego: 20 g, odpowiednik Co ₂ : 0,000102 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 3
	Izolacja	Pianka PU z każdej strony	
	System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie pod napięciem / elektroniczny bezpiecznik, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	
	Materiał	Obudowa: powlekana blacha stalowa + tworzywo / drzwi: tworzywo, panel: tworzywo	
RC 10.4 90 	Kolor	Obudowa i rama drzwi: czarna, Panel drzwi: błyszczące czarne wykończenie (odłączany panel dekoracyjny drzwi)	
	Waga	19,5 kg	21,5 kg
	Zalety	• Drzwi z obustronnymi zawiasami — otwierają się na lewą lub prawą stronę bez konieczności przekładania zawiasów • Opatentowana, wyjmowana zamrażarka (otwierająca się do dołu) • Łatwa obsługa za pomocą intuicyjnego kolorowego wyświetlacza TFT i obrotowego przycisku • Niezawodne chłodzenie i głębokie mrożenie — nawet przy ekstremalnej temperaturze otoczenia do 43°C • Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki • System wentylacji wewnętrznej — do montażu nie są potrzebne dodatkowe kratki wentylacyjne • Przyjemnie cicha praca w trybie nocnym, szybkie schładzanie z użyciem funkcji boost	
	Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
	RC 10.4 70		
	RC 10.4 90		
	Produkt	Nr kat.	
	Dometic RC 10.4 70	9600028399	
	Dometic RC 10.4 90	9600028400	


Dometic NRX 90V

4.11

Lodówka kompresorowa, 92 l



Pojemność całkowita	92 l
Pojemności netto komory głównej	70,6 l
Pojemność netto zamrażalnika	8,4 l
Zasilanie	12/24 V DC
Klasa klimatyczna	ST
Pobór prądu przy 12 V	1,39 Ah/h przy temp. otoczenia +25°C i temp. wewnętrznej +5°C
Czynnik chłodniczy	R600a: ilość środka chłodniczego: 20 g, odpowiednik Co ₂ : 0,000102 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 3
Izolacja	Pianka PU z każdej strony
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie podnapięciowe / elektroniczny bezpiecznik, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Materiał	Obudowa: powlekana blacha stalowa + tworzywo / drzwi: tworzywo, panel: tworzywo
Kolor	Obudowa i rama drzwi: czarna, Panel drzwi: błyszczące czarne wykończenie (odłączany panel dekoracyjny drzwi)
Waga	21,5 kg
Zalety	- Rozwiązanie 3 w 1: lodówka, zamrażarka lub obie te funkcje jednocześnie - Energooszczędna technologia kompresorowa - 0,4 kWh/24h w porównaniu z 2,5 kWh/24h w lodówkach absorpcyjnych tej samej wielkości - Łatwa instalacja bez wycięć, kratek wentylacyjnych i instalacji gazowych - Bezramkowe drzwi z ciemnosrebrnym panelem przednim i uchwytem na całej szerokości - Odwracalne zawiasy drzwiowe - w zależności od potrzeb można je zamontować po lewej lub prawej stronie - Dwufunkcyjne zamki mogą również pełnić rolę otworów wentylacyjnych dla lodówki - Rama montażowa standardowa lub podtynkowa dostępna jako wyposażenie dodatkowe
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)




Produkt	Nr kat.
Dometic NRX 90V	9620006673


Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S / CD 30 / CD 30W / CD 30S

Szufladowe lodówki sprężarkowe, 12 / 24 V DC

CD 20



CD 30




		CD 20 / CD 20W / CD 20S
Pojemność	20 l	
Zasilanie	12/24 V DC	
Średni pobór mocy	40 W	
Pobór prądu przy 12 V	0,67 Ah/h przy temperaturze otoczenia +20°C, 1,33 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C	
Czynnik chłodniczy	R134a: ilość środka chłodniczego: 38 g, odpowiednik Co ₂ : 0,054 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430	
Izolacja	Pianka PU z każdej strony	
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, elektroniczny termostat, zabezpieczenie pod napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	
Materiał	Wytrzymała metalowa obudowa, szuflada z elementów formowanych wtryskowo	
Kolor	CD 20: czarny CD 20W: czarny, biały front CD 20S: czarny, stal nierdzewna	
Zalety	Wygodny dostęp do szuflad na prowadnicach z łożyskami kulkowymi, regulacja temperatury za pomocą bezstopniowego termostatu, odblokowywanie i otwieranie jednym ruchem, bezpieczny mechanizm blokady. Inteligentne rozwiązanie w ciasnej przestrzeni: agregat może być zamontowany z boku lodówki (prawa / lewa strona) lub nawet 1,5 metra od lodówki.	
Waga	16,1 kg	
Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
		CD 30 / CD 30W / CD 30S
Pojemność	30 l	
Czynnik chłodniczy	R134a: ilość środka chłodniczego: 42 g, odpowiednik Co ₂ : 0,060 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430	
Kolor	CD 30: czarny CD 30W: czarny, biały front CD 30S: czarny, stal nierdzewna	
Waga	18 kg	
Dalsze dane techniczne jak w modelu CD 20 / CD 20W / CD 20S		
Produkt	Nr kat.	
Dometic CoolMatic CD 20	9620000721	
Dometic CoolMatic CD 20W	9620000724	
Dometic CoolMatic CD 20S	9620000723	
Dometic CoolMatic CD 30	9620000726	
Dometic CoolMatic CD 30W	9620000727	
Dometic CoolMatic CD 30S	9620000725	
/ Akcesoria		
Zasilacz sieciowy EPS 100, 230 V > 24 V	9600000440	
Zasilacz sieciowy MPS 35, 110–240 V > 24 V	9600000445	
Rama montażowa ze stali nierdzewnej	9105303901	


Dometic CoolMatic CB 36 / CB 40

4.11

Lodówki kompresorowe do zabudowy, 12/24 V DC



	CB 36	CB 40
Pojemność	36 l	40 l
Zasilanie	12/24 V DC	
Zakres temperatur	od +10°C do -12°C	
Średni pobór mocy	45 W	
Pobór prądu przy 12 V	0,56 Ah/h przy temperaturze otoczenia +20°C, 0,94 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C	0,64 Ah/h przy temperaturze otoczenia +20°C, 1,01 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C
Czynnik chłodniczy	R134a: ilość środka chłodniczego: 60 g, odpowiednik Co ₂ : 0,086 t, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430	
Izolacja	Pianka PU z każdej strony	
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, elektroniczny termostat, zabezpieczenie podnapięciowe / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	
Materiał	Z zewnątrz: ocynkowana blacha stalowa, od wewnątrz: biała stal powlekana, podstawa: odporne na uderzenia tworzywo sztuczne	
Kolor	Korpus: szary, panel dekoracyjny: jasnoszary	
Waga	17 kg	19 kg
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
Produkt	Nr kat.	
Dometic CoolMatic CB 36	9105204661	
Dometic CoolMatic CB 40	9105204658	
/ Akcesoria		
Zasilacz sieciowy MPS 35, 110–240 V > 24 V	9600000445	



KOLEKCJA KUCHENNA DOMETIC

Skrzynia skarbów dla kreatywnych projektantów pojazdów

Projektowanie funkcjonalnej kuchni w ograniczonej przestrzeni pojazdu rekreacyjnego lub użytkowego wymaga kreatywnych pomysłów i szczególnego dopasowania sprzętu. Możesz oszczędzić sobie wysiłku związanego z badaniem rynku pod kątem odpowiednich produktów. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zrealizować swoje pomysły kuchenne, jest tu, w ofercie produktów Dometic — od płyt

kuchennych, piekarników i zlewów po okapy kuchenne, ekspresy do kawy i kuchenki mikrofalowe. W różnych rozmiarach, kształtach i designie Urządzenia Dometic zwiększają możliwości przenośnych kuchni i zapewniają przyjemność gotowania w podróży. Wybierz z kolekcji, która ułatwia życie w drodze.



PIEKARNIKI, PŁYTY GRZEWcze I ZLEWY

Chcesz wyposażyć kuchnię przenośną? Dometic oferuje wiele możliwości w tym zakresie: piekarniki, płyty grzewcze, zlewy i zestawy oszczędzające miejsce. Niektóre z modeli są wyposażone w praktyczną, odporną na wysoką temperaturę szklaną pokrywę, która po zamknięciu zwiększa powierzchnię blatu roboczego.

strony 128 – 133



AKCESORIA KUCHENNE

Krany i syfony do zlewów Dometic oraz praktyczne urządzenie do wskazywania poziomu napełnienia butli gazowych — wszystko to znajdziesz w naszej kolekcji akcesoriów.

strony 134 – 135



OKAPY KUCHENNE

Świeże powietrze w pojeździe: Okapy kuchenne Dometic szybko odprowadzają opary. Są równie skuteczne jak okapy domowe — mają wbudowane oświetlenie, łatwe w obsłudze elementy sterujące oraz łatwy do czyszczenia filtr przeciw tłuszczowy.

strony 136 – 137



EKSPRESY DO KAWY

Świeżo parzona kawa o każdej porze: Mobilne ekspresy do kawy na jedną lub pięć filiżanek — poręczne i bezpieczne w użyciu, doskonale sprawdzają się w trasie.

strony 138 – 139



KUCHENKI MIKROFALOWE

Szybkie i wygodne gotowanie w podróży: 17-litrowe kuchenki mikrofalowe z 3 lub 5 poziomami gotowania i funkcją rozmrażania. Solidna konstrukcja, łatwe czyszczenie, oświetlenie wewnętrzne.

strony 140 – 141



PIEKARNIKI, PŁYTY GRZEWĆZE I ZLEWY

INTELIGENTNE PRODUKTY DO GOTOWANIA,
PIECZENIA I ZMYWANIA NA POKŁADZIE

Wiemy, że kuchnie w kamperach, przyczepach kempingowych i ciężarówkach są znacznie mniejsze niż domowe — mogą jednak być równie dobrze wyposażone. Dometic oferuje wszystko, czego potrzebujesz. Wybierz ze starannie dobranej kolekcji kuchenek, piekarników, zlewów i zestawów płyt grzewczych ze zlewem.

Niektóre modele wyposażone są w żaroodporną szklaną pokrywę, którą można zamknąć po zakończeniu gotowania i wykorzystywać jako blat kuchenny. Jest to tylko jeden z przykładów na to, jak doskonale przemyślane produkty Dometic pomagają lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.

Dometic OV 1800

4.30

Piekarnik

	Napięcie	12 V DC (zapłon elektroniczny)
	Moc	1,1 kW
	Zużycie gazu	80 g/h
	Ciśnienie przyłącza gazowego	30 mbar
	Pojemność piekarnika	18 litrów
	Zalety	Panoramyczne drzwi z szybą żaroodporną, termostat, zapłon elektroniczny 12 V, oświetlenie wnętrza, drzwi z zawiasem na dole, emaliowana blacha do pieczenia, ruszt ze stali nierdzewnej
	Waga	13,7 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.) Wymiary pod zabudowę (szer. x wys. x gł.)	410 x 311 x 490 mm 398 x 360 x 490 mm
Produkt		Nr kat. Nie
Dometic OV 1800		9103303708

Dometic OVN 0250 / OVG 0250

4.30

Piekarnik gazowy do zabudowy, pojemność 25 litrów

 OVN 0250  OVG 0250 z grillem		OVN 0250	OVG 0250 z grillem
	Napięcie	12 V DC (zapłon elektroniczny)	12 V DC (zapłon elektroniczny)
	Moc	1,2 kW	2,5 kW
	Zużycie gazu piekarnik grill	87 g/h -	87 g/h 95 g/h
	Ciśnienie przyłącza gazowego	30 mbar	30 mbar
	Pojemność piekarnika	25 litrów	25 litrów
	Zalety	• Łatwe czyszczenie dzięki osłoniętym elementom palnika i gładkim powierzchniom • Pojemność 25 litrów w rozmiarze konwencjonalnego piekarnika 20 litrów • Elegancki wygląd pasuje do nowych lodówek Dometic serii 10 • Łatwe czyszczenie i obsługa — drzwi można zdjąć • Brak ograniczeń montażowych ze względu na wentylację wewnętrzną lub zewnętrzną • Wygodna obsługa z intuicyjnym sterowaniem	• Łatwe czyszczenie dzięki osłoniętym elementom palnika i gładkim powierzchniom • Pojemność 25 litrów w rozmiarze konwencjonalnego piekarnika 20 litrów • Grill pracujący przy zamkniętych drzwiach — bezpieczniej, szybciej, czyszej i oszczędniej • Elegancki wygląd pasuje do nowych lodówek Dometic serii 10 • Łatwe czyszczenie i obsługa — drzwi można zdjąć • Brak ograniczeń montażowych ze względu na wentylację wewnętrzną lub zewnętrzną • Wygodna obsługa — jedno sterowanie piekarnikiem i grillem
	Waga	18,6 kg	19,5 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.) Wymiary pod zabudowę (szer. x wys. x gł.)	547 x 364 x 491 mm 530 x 342 x 497 mm	547 x 364 x 491 mm 530 x 342 x 497 mm
	Produkt	Nr kat. Nie	
	Dometic OVN 0250	9103303725	
	Dometic OVG 0250 z grillem	9103303728	

Dometic PI8022

3.33

2-palnikowa kuchenka ze szklaną pokrywą

	Moc	1 x 1,1 kW; 1 x 1,8 kW
	Zużycie gazu	204 g/h
	Ciśnienie przyłącza gazowego	30 mbar
	Wymiary (szer. x wys. x gł.) Wymiary pod zabudowę (szer. x gł.)	480 x 90,5 x 370 mm 466 x 358 mm
	Masa (kg)	3,6 kg
	Zalety	Pokrywa z odpornego na temperaturę szkła, chromowane podstawki pod garnki, osłony palników ze stali nierdzewnej, bezpieczny układ zapłonu, przełączniki sterujące wewnątrz
	Produkt	Nr kat. Nie
	Dometic PI8022	9600027606

Dometic HBG 2335 / HBG 3445

4.30

2-palnikowa lub 3-palnikowa kuchenka ze szklaną pokrywą



HBG 2335



HBG 3445

	HBG 2335	HBG 3445
Moc	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW	2 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
Zużycie gazu	189 g/h	262 g/h
Ciśnienie przyłącza gazowego	30 mbar	30 mbar
Waga	4 kg	6 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Wymiary pod zabudowę (szer. x gł.)	460 x 80 x 335 mm 440 x 315 mm	520 x 80 x 445 mm 510 x 435 mm
Zalety	Pokrywa ze szkła żaroodpornego, emaliowane podstawki pod garnki, emaliowane pokrywy palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	
Produkt	Nr kat. Nie	
Dometic HBG 2335, 2-palnikowa kuchenka	9600037309	
Dometic HBG 3445, 3-palnikowa kuchenka	9600037313	

Dometic HBG 3440

4.30

3-palnikowa kuchenka ze szklaną pokrywą

	Napięcie	12 V DC (zapłon elektroniczny)
	Moc	1 x 1,1 kW; 2 x 1,6 kW
	Zużycie gazu	335 g/h
	Ciśnienie przyłącza gazowego	30 mbar
	Waga	5,0 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.) Wymiary pod zabudowę (szer. x gł.)	560 x 78 x 440 mm 546 x 428 mm
	Zalety	Pokrywa ze szkła żaroodpornego, emaliowane podstawki pod garnki, emaliowane pokrywy palników
	Produkt	Nr kat. Nie
	Dometic HBG 3440	9600027608

Dometic HSG 2445

4.30

Zestaw 2-palnikowej płyty grzewczej i zlewu ze szklaną pokrywą

	Moc	1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
	Zużycie gazu	190 g/h
	Ciśnienie przyłącza gazowego	30 mbar
	Waga	6 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.) Wymiary pod zabudowę (szer. x gł.)	600 x 146 x 445 mm 590 x 435 mm
	Zalety	Pokrywa ze szkła żaroodpornego, emaliowane podstawki pod garnki, emaliowane pokrywy palników, wewnętrzny montaż kranu, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, syfon, gumowa uszczelka, z otworem na kran (Ø 27 mm)
Produkt		Nr kat. Nie
Dometic HSG 2445		9600051410

Dometic MO9722R / MO9722L

4.30

Zestaw 2-palnikowej kuchenki i zlewozmywaka ze szklanymi pokrywami

	Napięcie	12 V DC (zapłon elektroniczny)
	Moc	1 x 1,1 kW; 1 x 1,8 kW
	Zużycie gazu	204 g/h
	Ciśnienie przyłącza gazowego	30 mbar
	Waga	6 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.) Wymiary pod zabudowę (szer. x gł.)	760 x 325 x 179 mm 742 x 283 mm
	Zalety	2 pokrywy ze szkła żaroodpornego, emaliowane podstawki pod garnki, emaliowane pokrywy palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, syfon AC 540, gumowa uszczelka, z otworem na kran (Ø 39 mm)
Produkt		Nr kat. Nie
MO9722R (zlew z prawej)		9600037321
MO9722L (zlew z lewej)		9600037322

Dometic HSG 2370R / HSG 2370L

4.30

Zestaw 2-palnikowej kuchenki i zlewozmywaka ze szklanymi pokrywami

	Moc	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
	Zużycie gazu	204 g/h
	Ciśnienie przyłącza gazowego	30 mbar
	Waga	7 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.) Wymiary pod zabudowę (szer. x gł.)	900 x 152 x 370 mm 793 x 307 mm
	Zalety	2 pokrywy ze szkła żaroodpornego, emaliowane podstawki pod garnki, emaliowane pokrywy palników, zapłon piezoelektryczny, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, syfon AC 540, gumowa uszczelka, z otworem na kran (Ø 39 mm)
Produkt		Nr kat. Nie
HSG 2370R (zlew z prawej)		9600037324
HSG 2370L (zlew z lewej)		9600037325

Dometic SNG 4237

4.30

Prostokątny zlewozmywak ze szklaną pokrywą

	Zalety	Pokrywa z odpornego na wysoką temperaturę szkła hartowanego, syfon AC 540, gumowa uszczelka, z otworem na kran (Ø 39 mm)
	Waga	2,9 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	420 x 145 x 370 mm
	Wymiary pod zabudowę (szer. x gł.)	405 x 355 mm
	Produkt	Nr kat. Nie
	Dometic SNG 4237	9600027599
	/ Akcesoria	
	kran AC 539	9102300076

Dometic SNG 4244

4.30

Prostokątny zlewozmywak ze szklaną pokrywą

	Zalety	Pokrywa z odpornego na wysoką temperaturę szkła hartowanego, syfon AC 540, gumowa uszczelka, z otworem na kran (Ø 39 mm)
	Waga	3,35 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	420 x 145 x 440 mm
	Wymiary pod zabudowę (szer. x gł.)	405 x 425 mm
	Produkt	Nr kat. Nie
	Dometic SNG 4244	9600027602
	/ Akcesoria	
	kran AC 539	9102300076

Dometic SNG 4133

4.30

Prostokątny zlewozmywak ze szklaną pokrywą

	Zalety	Pokrywa ze szkła żaroodpornego, syfon, gumowa uszczelka
	Waga	4 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	410 x 124 x 335 mm
	Wymiary pod zabudowę (szer. x gł.)	400 x 325 mm
	Produkt	Nr kat. Nie
	Dometic SNG 4133	9600028267
	/ Akcesoria	
	kran AC 539	9102300076

Dometic SNG 420

4.30

Okrągły zlewozmywak ze szklaną pokrywą

	Zalety	Pokrywa z odpornego na wysoką temperaturę szkła hartowanego, syfon AC 540, gumowa uszczelka, z otworem na kran (Ø 39 mm)
	Waga	3,5 kg
	Wymiary (Ø x wys.)	420 x 149 mm
	Wymiary pod zabudowę (Ø)	400 mm
	Produkt	Nr kat. Nie
	Dometic SNG 420	9600027592
	/ Akcesoria	
	kran AC 539	9102300076

Dometic VA928

4.30

Okrągły zlewozmywak

	Wymiary (Ø x szer.)	400 x 130 mm
	Wymiar zabudowy	366 mm
	Waga	1 kg
	Produkt	Nr kat. Nie
	Dometic VA928	9600028261

Dometic VA910 / VA930

4.30

Prostokątne zlewy

	VA910	VA930
 VA910 VA930	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	370 x 125 x 370 mm
	Wymiary pod zabudowę (szer. x gł.)	336 x 336 mm
	Waga	1,13 kg
		1 kg
	Produkt	Nr kat. Nie
	Dometic VA910	9600027597
	Dometic VA930	9102300052



AKCESORIA DO KUCHNI PRZENOŚNYCH

KRANY I SYFONY DOPASOWANE DO ZLEWÓW DOMETIC

Warunki instalacji różnią się w zależności od projektu. Dlatego wszystkie zlewy Dometic są dostarczane bez kranów i syfonów. Odpowiedni rozmiar, kształt i konfigurację można łatwo znaleźć w ofercie akcesoriów.

Należy też pamiętać o mierniku poziomu gazu w celu kontroli poziomu napełnienia butli gazowych.

Dometic GasChecker GC100

4.30

Wskaźnik do ustalania poziomu gazu w tradycyjnych butlach gazowych z propanem i butanem

	- Niezawodny pomiar poziomu napełnienia za pomocą ultradźwięków - Prosta obsługa - Do wszystkich butli gazowych ze stali i aluminium o średnicy 200–350 mm (z wyjątkiem butli samonapełniających) - Optymalne akcesoria również dla właścicieli grilli gazowych	
	Produkt	Nr kat. Nie
	Dometic GasChecker GC100	9103500697

Kran AC 539 Dometic

4.30

Kran z pojedynczą dźwignią w kolorze chromu

	Maks. ciśnienie wody	1,5 bara
	Maks. temperatura wody	65°C
	Materiał/ kolor	Plastik/ chrom
	Produkt	Nr kat. Nie
	Kran AC 539 Dometic	9102300076

Kran AC 537 Dometic

4.30

Chromowany kran

	Maks. ciśnienie wody	1,5 bara
	Maks. temperatura wody	65°C
	Materiał/ kolor	Mosiądz/ chrom
	Produkt	Nr kat. Nie
	Kran AC 537 Dometic	9102300077

Dometic AC 530 / 540

4.30

Syfony Dometic

	Syfony Dometic	
	Produkt	Nr kat. Nie
	Syfon AC 530, zakrzywiony odpływ, Ø 25 mm	9600050026
	Syfon AC 540, zakrzywiony odpływ, Ø 20 mm	9600050027



Dometic CK 2000

3.36

Okap z recyrkulacją i wentylatorem z dwoma prędkościami

	Napięcie	12 V DC
	Pojemność	maks. 38/45 m ³ /h
	Pobór mocy	Wentylator: 5 W Światło: 4 W (2 x 2 W), klasa efektywności energetycznej A+
	Waga	2,2 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	400 x 56 x 280 mm
	Zalety	• Łatwa wymiana filtrów z aktywnym węglem i halogenowych reflektorów dzięki mechanizmowi zatraskowemu • Wysoka efektywność przekłada się na niski pobór energii wynoszący zaledwie 5 W • Zmywalny, metalowy filtr przeciwłuszczowy • Dwie zintegrowane żarówki halogenowe z dwoma poziomami jasności • Dwie opcje prędkości wentylatora
Produkt		Nr kat. Nie
Dometic CK 2000*, czarny		9103303094
Dometic CK 2000*, srebrny		9106505224
/ Akcesoria		
Filtr z węglem aktywnym do okapu CK 2000 (dwupak)		9107300007

Dometic CK 500

3.36

Okap do zabudowy z 3-stopniowym wentylatorem

	Napięcie	12 V DC
	Pojemność	maks. 100 m ³ /h
	Pobór mocy	35 W
	Waga	3 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	530 x 60 x 204 mm (+16 mm na kształtkę do węża wylotu powietrza)
	Otwór w dachu (Ø)	110 mm
	Wymiary kopuły dachu (wys. x Ø)	72 x 190 mm
	Grubość dachu	od 25 mm
	Długość węża wylotu powietrza	1,20 m z zestawem montażowym do węża Ø 60 mm
	Zalety	Oświetlenie LED (3 W, ciepła biel, klasa efektywności energetycznej: A, zużycie energii w ciągu 1000 godzin: 3 kWh)
Produkt		Nr kat. Nie
Dometic CK 500*		9106506287

*Prezentowane okapy kuchenne zostały zaprojektowane do użytkowania w pojazdach rekreacyjnych i nie są przeznaczone do użytku domowego.

Dometic CK 400

3.36

Okap z 2-stopniowym wentylatorem

	Napięcie	12 V DC
	Pojemność	70/125 m³/h
	Pobór mocy	30 W
	Waga	3 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	400 x 45 x 275 mm
	Otwór w dachu (Ø)	105 mm
	Wymiary kopuły dachu (wys. x Ø)	64 x 200 mm
	Certyfikaty	Homologacja e5
	Zalety	Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, 2-stopniowe oświetlenie z żarówkami LED (2 x 2 W / 12 V, GU4, klasa efektywności energetycznej A+, pobór prądu w ciągu 1000 godzin: 4 kWh)
Produkt		Nr kat. Nie
Dometic CK 400*		9103303093

Dometic CK 150

3.36

Okap do zabudowy z 1-stopniowym wentylatorem

	Napięcie	12 V DC
	Pojemność	115 m³/h
	Pobór mocy	30 W
	Waga	1,9 kg
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	400 x 45 x 165 mm
	Otwór w szafce (szer. x gł.)	381 x 142 mm
	Otwór w dachu (Ø)	105 mm
	Wymiary kopuły dachu (wys. x Ø)	64 x 200 mm
	Certyfikaty	Homologacja e5
	Zalety	1-stopniowy wentylator, łatwy do czyszczenia metalowy filtr przeciwtłuszczowy, 2-stopniowe oświetlenie z żarówkami halogenowymi (1 x 20 W / 12 V, GU5.3, klasa efektywności energetycznej C, pobór prądu w ciągu 1000 godzin: 20 kWh), solidna kopuła dachowa z tworzywa sztucznego
Produkt		Nr kat. Nie
Dometic CK 150*		9103303095

Dometic GY 11

3.36

Wentylator dachowy z silnikiem

	Napięcie	12 V DC
	Pojemność	70/125 m³/h
	Pobór mocy	30 W
	Waga	0,6 kg
	Wymiary kopuły dachu (wys. x Ø)	64 x 200 mm
	Materiał	Wytrzymały wentylator dachowy z tworzywa sztucznego
	Zalety	2-stopniowy wentylator, wydajna wentylacja również przy wyłączonym silniku (od 3 do 12 m³/h przy prędkościach wiatru od 1 do 4 m/s)
	Produkt	Nr kat. Nie
	Dometic GY 11*	9107300318



EKSPRESY DO KAWY I KUCHENKI MIKROFALOWE

Niezbędne wyposażenie kuchni w kamperze

Czym byłaby kuchnia w kamperze bez tak przydatnych urządzeń jak ekspres do kawy czy kuchenka mikrofalowa? Gama urządzeń kuchennych Dometic obejmuje sprawdzone sprzęty na każdą okazję: ekspresy do kawy na jedną lub pięć filiżanek oraz dwie solidne kuchenki mikrofalowe o funkcjach dorównujących nowoczesnym domowym mikrofalkom.

Wszystkie one zostały specjalnie zaprojektowane do użytku w samochodach. i są wyposażone w odpowiednie przyłącza oraz akcesoria do bezpiecznego i pewnego montażu.

Dometic PerfectCoffee MC 01

3.13

Ekspres do kawy na 1 filiżankę



Pojemność	150 ml
Napięcie	12 lub 24 V DC
Średni pobór mocy	12 V: 180 W 24 V: 250 W
Zalety	Krótki czas zaparzania, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed włączeniem pustego ekspresu, stały filtr, wskaźnik stanu pracy, odpowiedni do kawy w saszetkach, dołączony kubek
Waga	0,8 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	135 x 190 x 110 mm (z zestawem montażowym)
Certyfikaty	Dopuszczony do kontaktu z żywnością według niemieckiej ustawy o produktach spożywczych i artykułach użytkowych (niem. LMBG)
Produkt	Nr kat. Nie
Dometic PerfectCoffee MC 01, 12 V	9600000338
Dometic PerfectCoffee MC 01, 24 V	9600000339
/ Akcesoria	
Dodatkowy kubek na kawę, czarny	9103555734

Dometic PerfectCoffee MC 052 / MC 054

3.13

Ekspres do kawy na 5 filiżanek



Pojemność	5 filiżanek (625 ml)
Napięcie	12 lub 24 V DC
Średni pobór mocy	12 V: 170 W 24 V: 300 W
Zalety	Wymienny filtr ułatwiający użytkowanie, wbudowany uchwyt zabezpieczający do przenoszenia szklanego dzbanka, płyta grzewcza z termostatem, zestaw do montażu na ścianie lub blacie
Waga	1,1 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	240 x 270 x 155 mm (z zestawem montażowym)
Certyfikaty	Dopuszczony do kontaktu z żywnością według niemieckiej ustawy o produktach spożywczych i artykułach użytkowych (niem. LMBG)
Produkt	Nr kat. Nie
Dometic PerfectCoffee MC 052, 12 V	9600000340
Dometic PerfectCoffee MC 054, 24 V	9600000341

Dometic MWO 24

3.47

Kuchenka mikrofalowa ze zintegrowanym zasilaniem 24 V

	Napięcie	24 V DC
	Pojemność	17 litrów
	Pobór mocy	500 W (kuchenka mikrofalowa) / 960 W (akumulator)
	Kolor	czarny
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	445 x 279 x 335 mm
	Masa (kg)	9,8 kg
Zalety	• Kuchenka mikrofalowa o przyjaznej dla użytkownika konstrukcji • 3 różne poziomy mocy (175 / 270 / 500 W), funkcja odmrażania • Przycisk pamięci dla często używanych ustawień • Łatwa w czyszczeniu zintegrowana płyta ceramiczna, bez ruchomych części • Wytrzymała konstrukcja do użytku w trasie i wygodne funkcje • Funkcja bezpieczeństwa: sygnały ostrzegawcze przez 180 sek. po otwarciu drzwi i po gotowaniu • Schowek z oświetleniem LED • Wyposażony w dwa wsporniki mocujące	
	Certyfikaty	Homologacja „E” (dyrektywa EMC dla pojazdów mechanicznych)
W zestawie		Kuchenka mikrofalowa, uniwersalny zestaw mocujący
Produkt		Nr kat. Nie
Dometic MWO 24		9600000535



Wystarczy podłączyć
złącze zasilania na 24 V



Przyjazny dla użytkownika panel sterowania
duże, czytelne cyfry i symbole




Większa wygoda
Dzięki oświetleniu wewnętrznemu LED widzisz,
czy posiłek jest już gotowy

Dometic MWO 240

3.47

Kuchenka mikrofalowa 230 V

 	Napięcie	230 V, 50 Hz
	Pojemność	17 litrów
	Moc kuchenki mikrofalowej	700 W
	Kolor	czarny
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	451 x 283 x 353 mm
	Waga	11,5 kg
	Zalety	• Przyjazna dla użytkownika kuchenka mikrofalowa z pięcioma poziomami gotowania • Funkcja rozmrażania • Zintegrowana, łatwa w czyszczeniu płyta ceramiczna • Zatwierdzona przez wiodących producentów kamperów • Oświetlenie zapewnia łatwą kontrolę zawartości kuchenki • System blokady uniemożliwia przypadkowe otwarcie • Wyświetlacz LED i sygnał zakończenia gotowania
Certyfikaty		Certyfikaty Intertek GS, NCC
W zestawie		Kuchenka mikrofalowa
Produkt		Nr kat. Nie
Dometic MWO 240, wtyczka EU		9600008377
Dometic MWO 240, wtyczka brytyjska		9600028283



Łatwa obsługa
duże, czytelne cyfry i symbole



Zintegrowana ceramiczna płyta
łatwość czyszczenia, brak ruchomych części



Większa wygoda
oświetlenie wewnętrzne pozwala obserwować postęp przygotowywania potrawy

AKCESORIA ELEKTRONICZNE DLA MOBILNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA

OD ŁADOWAREK AKUMULATORA DO PANELI SŁONECZNYCH I
AKUMULATORÓW LITOWYCH

Tworzysz warunki, które zapewniają, że Twoim klientom nigdy nie zabraknie prądu na pokładzie i tam, gdzie przebywają. Seria Power & Control marki Dometic zapewnia wsparcie ze strony inteligentnych akcesoriów elektronicznych.

W przypadku zasilania ze źródła 230 V można polegać na sprawdzonych generatorach z serii TravelPower lub TEC. Można też skorzystać z jednego z naszych inwerterów, które generują 230 V AC z zasilania akumulatorowego. Na kolejnych stronach można również

znaleźć rozwiązania dla dobrze działającej sieci prądu stałego. Niezależnie od tego, czy szukasz niedrogiego przetwornika napięcia do zasilania urządzenia 12 V na 24 V, czy wysokiej jakości urządzenia do stabilizacji napięcia zasilającego – wszystko, co niezbędne, znajdziesz tutaj. Asortyment jest również wzbogacony o eleganckie rozwiązania oświetleniowe.



ŁADOWANIE I OBSŁUGA AKUMULATORÓW

Ładowarki automatyczne o charakterystyce IU0U do szybkiego i ostrożnego ładowania akumulatorów żelowych, AGM i mokrych. Rozwiązania odświeżające akumulatory zapewniające dłuższą żywotność.

STRONY 144–147



PRZETWORNIKI NAPIĘCIA I PRZEKŁADNIKI ŁADOWANIA

Kompaktowe przetworniki napięcia do zasilania urządzeń 12 V w obwodach 24 V. Konwertery z ładowarką do niezawodnego ładowania akumulatorów pokładowych podczas jazdy.

STRONY 148–151



PRZETWORNICE

230 V AC z zasilania akumulatorowego 12 lub 24 V. Inwertery z czystym napięciem sinusoidalnym. Lekkie i nieduże lub o bardzo dużej mocy szczytowej, przeznaczone do odbiorników o dużych prądach rozruchowych.

STRONY 152–154



PANEL STEROWANIA

Natychmiastowy dostęp do wszystkich krytycznych informacji. Przyjazny dla użytkownika, intuicyjny panel sterowania dla efektywnego wykorzystania mobilnych zasobów energii.

STRONA 155



GENERATORY

230 V AC w trybie czuwania – generatory Dometic zapewniają zasilanie w miejscach bez dostępu do zasilania sieciowego.

STRONY 156–161



CHŁODZENIE

Zasilacze do lodówek i lodówek przenośnych

STRONY 162–163



OŚWIETLENIE

Eleganckie rozwiązania oświetleniowe z energooszczędną technologią LED. Elementy punktowe w wersji do zabudowy i natynkowej, niskoprofilowe moduły LED, inteligentne zasilacze.

STRONY 164–167

ŁADOWANIE I OBSŁUGA AKUMULATORÓW

Inteligentna technologia pozwala maksymalnie wykorzystać cenną energię z akumulatora

Seria Dometic zapewnia najnowocześniejszą technologię ładowania, a tym samym maksymalną dostępność mobilnej mocy akumulatora. Automatyczne ładowarki serii MCA są małe, lekkie i łatwe do zamontowania. Z kolei ładowarki serii MCP z intuicyjną obsługą za pomocą jednego przycisku doskonale nadają się do nowoczesnych akumulatorów stosowanych w systemach

start-stop. Przekładniki ładowania PerfectPower DCC zapewniają optymalne ładowanie akumulatora podczas jazdy — nawet w nowoczesnych pojazdach z energooszczędnymi, inteligentnymi alternatorami. Sprawdzone produkty do obsługi akumulatorów zapobiegają ich przedwczesnemu starzeniu się i awariom — szczególnie polecane do pojazdów sezonowych.

Dometic PerfectCharge MCA 1215 / 1225 / 1235 / 1250

3.39

Ładowarka akumulatora IU0U


		MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250
MCA 1215 	Przyłącza akumulatora	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3
	Napięcie wejściowe	90–260 V			
	Częstotliwość	50 – 60 Hz			
	Napięcie końcowe ładowania	14,4 / 14,7 V			
MCA 1225 	Napięcie ładowania podtrzymującego	13,8 V			
	Zalecana pojemność akumulatora	40–170 Ah	75–300 Ah	100–400 Ah	150–60 Ah
	Ograniczenie fazy U0 przy	8 h			
	Sprawność do	92%			
MCA 1235 	Prąd ładowania	15 A	25 A	35 A	50 A
	Temperatura pracy	od -20 do +50°C			
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 274 mm	208,5 x 75 x 283 mm
	Waga	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg
MCA 1250 	Stopień ochrony	IP 21			
	Produkt	Nr kat.			
	PerfectCharge MCA 1215	9600000028			
	PerfectCharge MCA 1225	9600000029			
	PerfectCharge MCA 1235	9600000030			
	PerfectCharge MCA 1250	9600000031			
	/ Akcesoria				
	Czujnik temperatury MCA-TS1	9600000099			
	Pilot zdalnego sterowania MCA-RC1	9600000100			
	Sterownik MPC 01	9102500073			
	Czujnik Hella MCA-HS1	9600000101			

Dometic PerfectCharge MCA 1280 / 2415 / 2425 / 2440

3.39

Ładowarka akumulatora IU0U

		MCA 1280	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
MCA 1280 	Przyłącza akumulatora	3	2	3	3
	Napięcie wejściowe	90–260 V			
	Częstotliwość	50 – 60 Hz			
	Napięcie końcowe ładowania	14,4 / 14,7 V		28,8 / 29,4 V	
	Napięcie ładowania podtrzymującego	13,8 V		27,6	
	Zalecana pojemność akumulatora	200–800 Ah	40–170 Ah	75–300 Ah	100–400 Ah
MCA 2415 	Ograniczenie fazy U0 przy	8 h		8 lub 16 h	
	Sprawność do	92%			
	Prąd ładowania	80 A	12,5 A	25 A	40 A
	Temperatura pracy	od -20 do +50°C			
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	208.5 x 75 x 303 mm	179 x 63 x 238 mm	208.5 x 75 x 283 mm	208.5 x 75 x 303 mm
	Waga	4 kg	1,6 kg	2,9 kg	3,9 kg
MCA 2425 	Stopień ochrony	IP 21			
	Produkt	Nr kat.			
	PerfectCharge MCA 1280	9600000032			
	PerfectCharge MCA 2415	9600000033			
	PerfectCharge MCA 2425	9600000034			
	PerfectCharge MCA 2440	9600000035			
MCA 2440 	/ Akcesoria				
	Czujnik temperatury MCA-TS1	9600000099			
	Pilot zdalnego sterowania MCA-RC1	9600000100			
	Sterownik MPC 01	9102500073			
	Czujnik Hella MCA-HS1	9600000101			



Dometic PerfectCharge MCP 1204 / MCP 1207

3.16

Ładowarki



		MCP 1204	MCP 1207
	Przylączya akumulatora	1 (bardzo elastyczne, dzięki łącznikowi)	
	Charakterystyka ładowania	8-stopniowa	
	Napięcie wejściowe	230 V (180–253 V)	
	Prąd ładowania max.	4 A	7 A
	Zalecana pojemność akumulatora	Ładowanie: 7–110 Ah/ ładowanie podtrzymujące: 7–180 Ah	Ładowanie: 15–160 Ah/ ładowanie podtrzymujące: 15–250 Ah
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	90 x 55 x 220 mm	90 x 55 x 250 mm
	Waga	0,5 kg	0,7 kg
	Produkt	Nr kat.	
	PerfectCharge MCP 1204	9600000026	
	PerfectCharge MCP 1207	9600000027	
/ Akcesoria			
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora BI 01		9600000094	
Uchwyt ścienny		9102500079	

Dometic PerfectCharge IU 812

3.16

Ładowarka IU0U do akumulatorów mokrych, żelowych i AGM 12 V

	Przylączya akumulatora	1
	Napięcie wejściowe	230 V (180–253 V)
	Częstotliwość	50 – 60 Hz
	Napięcie końcowe ładowania	14.4 V
	Napięcie ładowania podtrzymującego	13.6 V
	Maks. pojemność akumulatora	100 Ah
	Prąd ładowania	8 A
	Charakterystyka ładowania	IU0U z ograniczeniem czasowym fazy IU0
	Temperatura pracy	od 0 do +50°C
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	120 x 70 x 200 mm
Waga		0,9 kg
Zalety		Zabezpieczenie przed zwarcie/przeciążeniem, może być stosowany jako zasilacz sieciowy
Produkt		Nr kat.
PerfectCharge IU 812		9600000037



Dometic PerfectBattery BR 12

3.16

Urządzenie regenerujące, 12 V

	Napięcie wejściowe	12 V DC
	Napięcie ponownego załączenia	$> 12,6 \pm 0,2 \text{ V}$
	Prąd czuwania	$< 0,2 \text{ mA}$
	Zaciski akumulatora	1
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	100 x 67 x 25
	Waga	0,12
	Certyfikaty	Homologacja „E” (dyrektywa EMC dla pojazdów mechanicznych)
	Produkt	Nr kat.
PerfectBattery BR 12		9600000093

Dometic PerfectBattery BC 100

3.16

Urządzenie do konserwacji akumulatorów, 12 V

	Napięcie wejściowe	230 V AC (180–253 V)
	Częstotliwość wejściowa	50 – 60 Hz
	Zaciski akumulatora	1
	Napięcie końcowe ładowania	13,8 V DC
	Napięcie ładowania podtrzymującego	13,0 V
	Kontrola stanu ładowania	3 diody LED
	Maks. Prąd ładowania	1,0 A
	Temperatura pracy	od -20 do +50°C
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	70 x 100 x 60 mm
	Waga	0,45 kg
	Zalety	Ochrona przed przeciążeniem/zwarcie
	Produkt	Nr kat.
PerfectBattery BC 100		9600000092

KONWERTERY NAPIĘCIA

DO ZASILANIA URZĄDZEŃ 12 V Z AKUMULATORÓW 24 V



Niedrogie i niewielkie konwertery napięcia z trybem przełączania umożliwiające pracę odbiorników 12 V w obwodach 24 V.

Niedrogie konwertery (PerfectPower od DCDC 06 do DCDC 24) często w zupełności wystarczają do obsługi urządzeń na 12 V zasilanych z akumulatora 24 V. Komputery, monitory, przyrządy miernicze i wszystkie inne wrażliwe odbiorniki wymagają stałego i stabilnego napięcia z kompensacją spadków i wzrostów napięcia.

Rozwiązanie: konwertery napięcia i konwertery z ładowarką z separacją galwaniczną pomiędzy napięciem wejściowym i wyjściowym (PerfectPower od DCDC 10 do DCDC 40 lub PerfectCharge od DC 08 do DC 40).

Wysokiej jakości konwertery DC/DC nadają się także do szybkiego i delikatnego ładowania akumulatorów w czasie jazdy. Konwertery z ładowarką PerfectCharge o podwyższonym napięciu wyjściowym 14,2 V są najlepszym wyborem w tym zakresie.

Dometic PerfectPower DCDC 06 / DCDC 12 / DCDC 24

3.16

Konwertery napięcia

		DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
DCDC 06	Napięcie wejściowe	20 do 30 V DC		
	Prąd jałowy	8 mA	8 mA	8 mA
	Znamionowy prąd wejściowy	5 A	10 A	18 A
DCDC 12	Napięcie wyjściowe	13,8 V DC -10%		
	Znamionowy prąd wyjściowy	6 A	12 A	24 A
	Wyjściowy prąd szczytowy	10 A	18 A	30 A
DCDC 24	Sprawność	do 90%	do 90%	do 90%
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	105 x 47 x 118 mm	105 x 47 x 128 mm	105 x 47 x 158 mm
	Waga	0,45 kg	0,5 kg	0,7 kg
Produkt		Nr kat.		
PerfectPower DCDC 06		9600000038		
PerfectPower DCDC 12		9600000039		
PerfectPower DCDC 24		9600000040		



KONWERTERY Z ŁADOWARKĄ DC

NOWE KONWERTERY Z ŁADOWARKĄ DC: NIEZAWODNE ZASILANIE



Koniec problemów z wyczerpanym akumulatorem po dotarciu na miejsce! Nasze konwertery z ładowarką serii DC nowej generacji sprawią, że Twój akumulator główny będzie przez cały czas optymalnie ładowany podczas jazdy. Szczególnie polecany do

nowoczesnych pojazdów EURO 6 z inteligentnymi alternatorami, a także do pojazdów, w których przekrój przewodów jest zbyt mały, aby zasilić podłączone urządzenia.

Dometic SinePower DCC

3.16

Konwertery z ładowarką DC

		DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-20
DCC 1212-10 	Napięcie wejściowe	12 V (8–16 V)	12 V (8–16 V)	12 V (8–16 V)	24 V (16–32 V)
	Napięcie wyjściowe	12 V (13,2–14,7 V)	12 V (13,2–14,7 V)	12 V (13,2–14,7 V)	12 V (13,2–14,7 V)
	Kształt napięcia wyjściowego	3-stopniowa krzywa ładowania lub wartość stała			
	Prąd ładowania	10 A	20 A	40 A	20 A
	Typy akumulatorów	Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM), akumulator litowo-jonowy Dometic eStore			
DCC 1212-20 	Sprawność do	89%	89%	89%	89%
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	153 x 73 x 180 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	Waga	1,25 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
DCC 1212-40 		DCC 2412-40	DCC 1224-10	DCC 1224-20	DCC 2424-10
	Napięcie wejściowe	24 V (16–32 V)	12 V (8–16 V)	12 V (8–16 V)	24 V (16–32 V)
	Napięcie wyjściowe	12 V (13,2–14,7 V)	24 V (26,4–29,4 V)	24 V (26,4–29,4 V)	24 V (26,4–29,4 V)
	Kształt napięcia wyjściowego	3-stopniowa krzywa ładowania lub wartość stała			
	Prąd ładowania	40 A	10 A	20 A	10 A
DCC 2412-20 	Typy akumulatorów	Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM), akumulator litowo-jonowy Dometic eStore			
	Sprawność do	89%	89%	89%	89%
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	Waga	1,85 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
DCC 2412-40 					
DCC 1224-10 					
DCC 1224-20 					
DCC 2424-10 					

Produkt	Nr kat.
Dometic SinePower DCC 1212-10	9600003753
Dometic SinePower DCC 1212-20	9600003754
Dometic SinePower DCC 1212-40	9600003755
Dometic SinePower DCC 2412-20	9600003750
Dometic SinePower DCC 2412-40	9600003751
Dometic SinePower DCC 1224-10	9600003748
Dometic SinePower DCC 1224-20	9600003749
Dometic SinePower DCC 2424-10	9600003752
/ Akcesoria	
Czujnik temperatury MCA-TS1	9600000099



Przetwornice sinusoidalne serii SinePower DSP i DSP-T generują czyste napięcie sinusoidalne, przez co doskonale nadają się do zasilania nawet wrażliwych urządzeń na 230 V. Dzięki szerokiemu zakresowi napięć wejściowych można je stosować również w nowoczesnych pojazdach EURO 6 z inteligentnymi alternatorami. Przetwornice klasy premium serii SinePower DSP-T mają dwie dodatkowe zalety: układ priorytetowego przełączania sieci z synchronizacją napięcia i energooszczędny, inteligentny tryb czuwania.

Dometic SinePower DSP

3.16

Przetwornice sinusoidalne

		DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424
DSP 212 DSP 224 	Napięcie wejściowe	12 V DC (10–16,5 V) / 24 V DC (20–33 V)	
	Napięcie wyjściowe/krzywa	230 V AC / czyste napięcie sinusoidalne 	
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz	50 Hz
	Pobór prądu w biegu jałowym	0,6 A / 0,4 A	0,6 A / 0,4 A
	Moc ciągła	150 W	350 W
	Moc szczytowa	300 W	700 W
	Sprawność do	90%	90%
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	127 x 52 x 210 mm	127 x 52 x 210 mm
	Waga	1,1 kg	1,2 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
DSP 412 DSP 424 	Stopień ochrony	Odpowiednik IP 21	
	Produkt	Nr kat.	
	Dometic SinePower DSP 212	9600002603	
	Dometic SinePower DSP 224	9600002540	
	Dometic SinePower DSP 412	9600002541	
	Dometic SinePower DSP 424	9600002542	

Dometic SinePower DSP

3.16

Przetwornice sinusoidalne

		DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
DSP 612 DSP 624	Napięcie wejściowe	12 V DC (10–16,5 V) / 24 V DC (20–33 V)	
	Napięcie wyjściowe/krzywa	230 V AC / czyste napięcie sinusoidalne 	
DSP 1012 DSP 1024	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz	50 Hz
	Pobór prądu w biegu jałowym	<0,8 A / <0,5 A	1,0 A / 0,6 A
	Pobór prądu w trybie czuwania	0,3 A / 0,2 A	0,35 A / 0,2 A
	Moc ciągła	600 W	1000 W
	Moc szczytowa	1200 W	2000 W
	Sprawność do	90%	90%
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	230 x 80 x 220 mm	230 x 80 x 240 mm
	Waga	2,8 kg	3,1 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
	Stopień ochrony	Odpowiednik IP 21	
DSP 1512 DSP 1524		DSP 1512 / DSP 1524	DSP 2012 / DSP 2024
	Napięcie wejściowe	12 V DC (10–16,5 V) / 24 V DC (20–33 V)	
	Napięcie wyjściowe/krzywa	230 V AC / czyste napięcie sinusoidalne 	
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz	50 Hz
	Pobór prądu w biegu jałowym	<1,2 A / <0,6 A	<1,5 A / <0,8 A
	Pobór prądu w trybie czuwania	0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A
	Moc ciągła	1500 W	2000 W
	Moc szczytowa	3000 W	4000 W
	Sprawność do	90%	90%
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	272 x 97 x 340 mm	272 x 97 x 360 mm
DSP 2012 DSP 2024	Waga	4,9 kg	5,2 kg
	Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
	Stopień ochrony	Odpowiednik IP 21	
Produkt		Nr kat.	
Dometic SinePower DSP 612		9600002543	
Dometic SinePower DSP 624		9600002544	
Dometic SinePower DSP 1012		9600002545	
Dometic SinePower DSP 1024		9600002546	
Dometic SinePower DSP 1512		9600002547	
Dometic SinePower DSP 1524		9600002548	
Dometic SinePower DSP 2012		9600002549	
Dometic SinePower DSP 2024		9600002550	
/ Akcesoria			
Kabel przyłączeniowy DC (dla DSP 612/624/1012/1024)		9600000268	
Kabel przyłączeniowy DC DSP 1512, 12 V		9102700003	
Kabel przyłączeniowy DC DSP 2012, 12 V		9600000269	
Kabel przyłączeniowy DC DSP 1524/2024, 24 V		9600000268	
Układ priorytetowego przełączania sieci VS-230		9600000324	

Dometic SinePower DSP-T

3.16

Komfortowy inwerter sinusoidalny

		DSP 1312T / DSP 1324T	DSP 1812T / DSP 1824T
DSP 1312T DSP 1324T 	Napięcie wejściowe	12 V DC (10,5–16 V) / 24 V DC (21–32 V)	
	Napięcie wyjściowe/krzywa	230 V AC / czyste napięcie sinusoidalne 	
	Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	Pobór prądu w biegu jałowym	2,5 A / 1,3 A	2,5 A / 1,3 A
	Pobór prądu w trybie czuwania	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,1 A
	Moc ciągła	1300* W	1800 W
	Moc szczytowa	2400 W	3200 W
	Sprawność do	90%	90%
DSP 1812T DSP 1824T 	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 405 mm
	Waga	4,8 kg	6,1 kg
	Układ wyboru priorytetu zasilania sieciowego	Wbudowany układ priorytetowego przełączania sieci z synchronizacją napięcia	
	Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
	Stopień ochrony	Odpowiednik IP 21	
		DSP 2312T / DSP 2324T	DSP 3512T / DSP 3524T
	Napięcie wejściowe	12 V DC (10,5–16 V) / 24 V DC (21–32 V)	
	Napięcie wyjściowe/krzywa	230 V AC / czyste napięcie sinusoidalne 	
DSP 2312T DSP 2324T 	Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	Pobór prądu w biegu jałowym	2,8 A / 1,4 A	3,6 A / 1,8 A
	Pobór prądu w trybie czuwania	0,2 A / 0,15 A	0,2 A / 0,15 A
	Moc ciągła	2300* W	3500* W
	Moc szczytowa	4000 W	6000 W
	Sprawność do	90%	90%
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	284 x 118 x 481 mm	324 x 122 x 490 mm
	Waga	6,6 kg	10,9 kg
DSP 3512T DSP 3524T 	Układ wyboru priorytetu zasilania sieciowego	Wbudowany układ priorytetowego przełączania sieci z synchronizacją napięcia	
	Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
	Stopień ochrony	Odpowiednik IP 21	
	Produkt	Nr kat.	
	Dometic SinePower DSP 1312T	9600002551	
	Dometic SinePower DSP 1324T	9600002552	
	Dometic SinePower DSP 1812T	9600002553	
	Dometic SinePower DSP 1824T	9600002554	
	Dometic SinePower DSP 2312T	960000255	
	Dometic SinePower DSP 2324T	9600002556	
	Dometic SinePower DSP 3512T	9600002557	
	Dometic SinePower DSP 3524T	9600002558	
	/ Akcesoria		
	Kabel przyłączeniowy DC (dla DSP 1312T / DSP 1324T)	9600000268	
	Kabel przyłączeniowy DC (dla DSP 1812T, 12 V)	9102700003	
	Kabel przyłączeniowy DC (dla DSP 2312T, 12 V)	9600000269	
	Kabel przyłączeniowy DC (dla DSP 3512T, 12 V)	na zapytanie	
	Kabel przyłączeniowy DC (dla DSP 1824T/2324T/3524T, 24 V)	9600000268	
	Standardowy panel zdalnego sterowania DSP-RCT	9600002564	
	Komfortowy panel zdalnego sterowania DSP-EM	9600002565	

* Podana moc ciągła przez 10 minut, ciągła praca: 50% mocy szczytowej

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Wszystkie ważne parametry na widoku, łatwość sterowania

Bardzo wygodny i uniwersalny pilot zdalnego sterowania ułatwia obsługę przetwornic sinusoidalnych Dometic i ładowarek akumulatorów. Oprócz standardowych funkcji (włączania, wyłączania i gotowości) wskazuje również takie wartości, jak moc i napięcie. Po

przyłączeniu ładowarki akumulatora MCA oraz czujnika akumulatora urządzenie służy jako zaawansowany monitor energii oraz centrum sterowania.

Dometic DSP-EM

3.16

Urządzenie monitorujące i sterujące do inwertera DSP-T i ładowarki MCA

	Napięcie wejściowe	9–35 V DC
	Pobór mocy w trybie wyświetlania w trybie czuwania	170 mA 40 mA
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	150 x 110 x 23 mm
	Masa	0,15 kg
	Zalety	• Wszechstronne urządzenie monitoruje i kontroluje Twoją przetwornicę DSP-T i ładowarkę MCA • W połączeniu z czujnikiem akumulatora umożliwia wyświetlenie wszystkich potrzebnych danych • Oprócz standardowych funkcji, wskazuje takie wartości, jak moc i napięcie • Umożliwia precyzyjne dostosowanie do Twojej przetwornicy • W połączeniu z ładowarką MCA zapewnia kontrolę nad wszystkimi urządzeniami zasilanymi elektrycznie za pośrednictwem jednego panelu
Produkt		Nr kat.
Dometic DSP-EM		9600002565



GENERATORY DOMETIC

NAPIĘCIE 230 V – ZAWSZE I WSZĘDZIE



Generatory Dometic zapewniają zasilanie w energię elektryczną wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do stałej sieci energetycznej. Są niezbędne zawsze, gdy najważniejsza jest niezależność w przemieszczaniu.

Każdy generator Dometic charakteryzuje się dużą mocą przy niewielkim zużyciu paliwa oraz wysoką jakością wykonania. Oferta obejmuje modele o mocy od 2000 do 6200 W, zasilane benzyną lub olejem napędowym.

Zalety

- Niezwykle kompaktowa konstrukcja
- Duża moc ciągła
- Nadaje się do zasilania klimatyzatorów Dometic
- Pilot w zestawie
- Modele TEC: funkcja automatycznego startu do ładowania akumulatorów
- Modele TEC zasilane benzyną: zmienna prędkość, niskie zużycie paliwa, cicha praca



ZMIENNA
PRĘDKOŚĆ



- Model T i modele zasilane olejem napędowym: stała prędkość



STAŁA PRĘDKOŚĆ



Dometic TEC 29

Generator 2,6 kW do wytwarzania napięcia przemiennego 230 V, zasilany benzyną

	TEC 29
 TEC 29  	Napięcie wyjściowe 230 V AC ±1% (ciągłe)/czyste napięcie sinusoidalne ~
	Współczynnik zniekształceń harmoniczn ych1%
	Częstotliwość 50 Hz ±1%
	Maks. prąd rozruchowy 33 A
	Moc ciągła 2,600 W
	Moc szczytowa 2900 W
	Moc silnika 4,0 (5,5) kW (PS)
	Tryb pracy/paliwo Normalna benzyna bezołowiowa ROZ 91
	Pobór mocy max. 1.2 l/h
	Poziom hałasu w odległości 7 m 54–59 dBA
	Gwarantowany poziom hałasu 86 dBA
	Wymiary (szer. x wys. x gł.) 480 x 290 x 385 mm
	Szerokość z zawieszeniem 580 mm
	Materiał obudowy Stal nierdzewna
	Waga 44 kg
	Funkcja automatycznego startu tak
	Wyjście 12 V do ładowania akumulatora tak
	Zalety Wyłączanie przy niskim poziomie oleju, elektryczny rozrusznik, ochrona przed zwarcie
	Wyciszenie akustyczne, obsługa za pomocą zewnętrznego panelu sterowania, funkcje alarmowe, zmienne obroty generatora
	Certyfikaty E13
Produkt	Nr kat.
Dometic TEC 29	9102900299
/ Akcesoria	
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego, z pokrywą lock cap i pływakiem rezerwy paliwa, 15 litrów	9102900009
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego, z uchwytem i zintegrowanym króćcem wlewu, 15 litrów	9102900010
Zbiornik ze stali nierdzewnej, 20 litrów	9102900011
Zestaw węży	9102900003
Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 2 m	9102900137
Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 5 m	9102900138

Dometic TEC 30EV / TEC 40D



Generator 2,5 kW lub 3,6 kW do wytwarzania napięcia przemiennego 230 V, zasilany olejem napędowym

	TEC 30EV	TEC 40D
		
TEC 30EV		
		
		
TEC 40D		
		
Napięcie wyjściowe	230 V AC ±1% (ciągłe)/ czyste napięcie sinusoidalne ~	230 V AC ±1% (ciągłe)/ czyste napięcie sinusoidalne ~
Współczynnik zniekształceń harmonicznych	1%	5%
Częstotliwość	50 Hz ±1%	50 Hz ±1%
Maks. prąd rozruchowy	33 A	45 A
Moc ciągła	2500 W	3500 W
Moc szczytowa	2900 W	3900 W
Moc silnika	3,3 (4,5) kW (PS)	4,7 (6,4) kW (PS)
Tryb pracy/paliwo	Olej napędowy	Olej napędowy
Pobór mocy	maks. 0,7 l/h	maks. 1,4 l
Poziom hałasu w odległości 7 m	60 dBA	64 dBA
Gwarantowany poziom hałasu	84 dBA	89 dBA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	465 x 465 x 466 mm	765 x 457 x 467 mm
Szerokość z zawieszeniem	572 mm	765 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Waga	70 kg	96,5 kg
Funkcja automatycznego startu	tak	tak
Wyjście 12 V do ładowania akumulatora	tak	tak
Zalety	Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju, elektryczny rozrusznik, ochrona przed zwarcie, wyciszenie akustyczne, obsługa za pomocą zewnętrznego panelu sterowania, funkcje alarmowe	
Certyfikaty	E13	E24
Produkt	Nr kat.	
Dometic TEC 30EV	9102900033	
Dometic TEC 40D	9102900295	
/ Akcesoria		
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego, z pokrywą lock cap i pływakiem rezerwy paliwa, 15 litrów	9102900009	
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego, z uchwytem i zintegrowanym króćcem wlewu, 15 litrów	9102900010	
Zbiornik ze stali nierdzewnej, 20 litrów	9102900011	
Zestaw węży	9102900003	
Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 2 m	9102900137	
Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 5 m	9102900138	

Dometic T 4000H / T 5500H


3.39

Generator 3,5 lub 4,5 kW do wytwarzania napięcia przemiennego 230 V, zasilany benzyną

		T 4000H	T 5500H
 T 4000H  T 5500H  T 5500H 	Napięcie wyjściowe	230 V AC $\pm 10\%$ (ciągłe) / czyste napięcie sinusoidalne $\sim$	230 V AC $\pm 10\%$ (ciągłe) / czyste napięcie sinusoidalne $\sim$
	Współczynnik zniekształceń harmoniczných	5%	5%
	Częstotliwość	50 Hz $\pm 8\%$	50 Hz $\pm 8\%$
	Maks. prąd rozruchowy	16 A	32 A
	Moc ciągła	3500 W	4500 W
	Moc szczytowa	3800 W	5300 W
	Moc silnika	4,6 kW (3000 obr./min)	6,4 kW (3000 obr./min)
	Tryb pracy/paliwo	Normalna benzyna bezołowiowa ROZ 91	Normalna benzyna bezołowiowa ROZ 91
	Pobór mocy	maks. 2,2 l/h	maks. 3,0 l/h
	Poziom hałasu w odległości 7 m	67 dBA	70 dBA
	Gwarantowany poziom hałasu	91 dBA	94 dBA
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	660 x 335 x 475 mm	700 x 510 x 520 mm
	Szerokość z zawieszeniem	365 mm	538 mm
	Materiał obudowy	Malowanie proszkowe	Malowanie proszkowe
	Waga	102 kg	132 kg
	Funkcja automatycznego startu	nie	nie
	Wyjście 12 V do ładowania akumulatora	Opcja AG 111	Opcja AG 111
	Zalety	• Zapewnia napięcie 230 V AC w miejscach, gdzie zasilanie sieciowe nie jest dostępne • Wysoka wydajność – moc ciągła 3500 W • Wygodne wyjście 12 V do ładowania akumulatora • Pilot w zestawie • Obudowa ze stali nierdzewnej tłumi hałas powstający podczas pracy	• Zapewnia napięcie 230 V AC w miejscach, gdzie zasilanie sieciowe nie jest dostępne • Wysoka wydajność – moc ciągła 4500 W • Wygodne wyjście 12 V do ładowania akumulatora • Pilot w zestawie • Obudowa ze stali nierdzewnej tłumi hałas powstający podczas pracy • Duży zbiornik paliwa o pojemności 15 litrów zapewnia do 5 godzin pracy
	Certyfikaty	E24	E24
Produkt		Nr kat.	
Dometic T 4000H		9102900006	
Dometic T 5500H		9102900037	
/ Akcesoria			
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego, z pokrywą lock cap i pływakiem rezerwy paliwa, 15 litrów		9102900009	
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego, z uchwytami i zintegrowanym króćcem wlewu, 15 litrów		9102900010	
Zbiornik ze stali nierdzewnej, 20 litrów		9102900011	
Zestaw węży		9102900003	
Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 2 m		9102900137	
Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 5 m		9102900138	


Dometic T 2500H

Generator 2,0-kW do wytwarzania napięcia przemiennego 230 V zasilany benzyną

	Napięcie wyjściowe	230 V AC ±10% (ciągłe)/czyste napięcie sinusoidalne ~
	Współczynnik zniekształceń harmonicznych	5%
	Częstotliwość	50 Hz ±5%
	Maks. prąd rozruchowy	24 A
	Moc ciągła	2,000 W
	Moc szczytowa	2,200 W
	Moc silnika	4,0 (5,5) kW (PS)
	Tryb pracy/paliwo	Normalna benzyna bezołowiowa ROZ 91
	Pobór mocy	max. 1.2 l/h
	Poziom hałasu w odległości 7 m	60 dBA
	Gwarantowany poziom hałasu	86 dBA
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	530 x 290 x 385 mm
	Szerokość z zawieszeniem	640 mm
	Materiał obudowy	Stal nierdzewna
	Waga	50 kg
	Wyjście 12 V do ładowania akumulatora	tak, z opcjonalnym regulatorem ładowania
	Zalety	Wyłączanie przy niskim poziomie oleju, elektryczny rozrusznik, ochrona przed zwarcie, wyciszenie akustyczne, obsługa za pomocą zewnętrznego panelu sterowania
	Certyfikaty	E3
Produkt		Nr kat.
Dometic T 2500H		9102900005
/ Akcesoria		
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego, z pokrywą lock cap i pływakiem rezerwy paliwa, 15 litrów		9102900009
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego, z uchwytami i zintegrowanym króćcem wlewu, 15 litrów		9102900010
Zbiornik ze stali nierdzewnej, 20 litrów		9102900011
Zestaw węży		9102900003
Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 2 m		9102900137
Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 5 m		9102900138
Regulator ładowania akumulatora		9102900014
Komin podłogowy		9102900023
Przełącznik (generator / sieć)		9102900013

Dometic TEC 60EV

Generator 6,2 kW do wytwarzania napięcia przemiennego 230 V, zasilany benzyną bezołowiową

 	Napięcie wyjściowe	230 V AC ±1% (ciągłe)/ czyste napięcie sinusoidalne ~
	Współczynnik zniekształceń harmonicznych	< 3%
	Częstotliwość	50 Hz ±1%
	Maks. prąd rozruchowy	85 W
	Moc ciągła	6,200 W
	Moc szczytowa	6,500 W
	Moc silnika	6,0 (8,9) kW (PS)
	Tryb pracy/paliwo	Normalna benzyna bezołowiowa ROZ 91
	Pobór mocy	maks. 3,7 l/h
	Poziom hałasu w odległości 7 m	66 dBA
	Gwarantowany poziom hałasu	90 dBA
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	626 x 474 x 544 mm
	Materiał obudowy	Stal nierdzewna
	Waga	112 kg
	Funkcja automatycznego startu	•
	Wyjście 12 V do ładowania akumulatora	•
	Zalety	Wyłączanie przy niskim poziomie oleju, elektryczny rozrusznik, ochrona przed przeciążeniem i zwarciem, wyciszenie akustyczne, obsługa za pomocą zewnętrznego panelu sterowania, funkcje alarmowe, zmienne obroty generatora
	Certyfikaty	E13
	Produkt	Nr kat.
Dometic TEC 60EV		9102900303
/ Akcesoria		
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego, z pokrywą lock cap i pływakiem rezerwy paliwa, 15 litrów		9102900009
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego, z uchwytami i zintegrowanym króćcem wlewu, 15 litrów		9102900010
Zbiornik ze stali nierdzewnej, 20 litrów		9102900011
Zestaw węży		9102900003
Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 2 m		9102900137
Elastyczny wąż metalowy 25 mm, 5 m		9102900138



AKCESORIA ELEKTRONICZNE

Akcesoria do chłodziarek i lodówek — chłodzenie bez kompromisów

Nie musisz godzić się na ograniczenia w korzystaniu z chłodziarki, nawet jeśli posiadasz podstawowy lub starszy model. Osprzęt CoolPower zapewnia niezrównaną elastyczność. Możesz zasilać

urządzenie 12-woltowe z akumulatora 24 V lub z sieci. Możesz też podłączyć inteligentne urządzenie, aby zapobiegać nadmiernemu obciążaniu akumulatora.

Dometic CoolPower M 50U

3.16

Układ monitorowania stanu akumulatora do uniwersalnych zastosowań 12 V

	Napięcie wyjściowe	12 V
	Prąd wyjściowy	5 A
	Zasilanie ciągłe przy 25°C	65 W
	Waga	0,12 kg
Produkt		Nr kat.
Dometic CoolPower M 50U		9600000446

Dometic CoolPower EPS 817 / EPS 100

3.16

Zasilacz sieciowy, z 230 V do 12/24 V

		EPS 817	EPS 100
EPS 817  EPS 100 	Napięcie wejściowe	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
	Napięcie wyjściowe	13 V DC	25 V DC
	Obciążenie stałe	6 A	–
	Napięcie akumulatora	60 mA	12/24 V DC
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	115 x 64 x 170 mm	115 x 65 x 185 mm
	Waga	0,6 kg	0,7 kg
Produkt		Nr kat.	
Dometic CoolPower EPS 817		9600000439	
Dometic CoolPower EPS 100		9600000440	

Dometic CoolPower MPS 35 / MPS 50 / MPS 80

3.16

Zasilacz sieciowy, łączy urządzenia 24 V do sieci 110–240 V

		MPS 35	MPS 50	MPS 80
MPS 35  MPS 50  MPS 80 	Napięcie wejściowe	110–240 V AC	110–240 V AC	110–240 V AC
	Zasilanie ciągłe przy 25°C	110 W	150 W	252 W
	Napięcie wyjściowe	25 V DC	27 V DC	27 V DC
	Prąd wyjściowy	3 A	6 A	9 A
	Napięcie akumulatora	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	115 x 55 x 160 mm	120 x 70 x 200 mm	120 x 70 x 200 mm
	Waga	0,7 kg	1 kg	1 kg
Produkt		Nr kat.		
Dometic CoolPower MPS 35		9600000445		
Dometic CoolPower MPS 50		9600000441		
Dometic CoolPower MPS 80		9600000442		

LAMPY LED FIRMY DOMETIC

ELEGANCKIE I ENERGOOSZCZĘDNE



Nasze atrakcyjne rozwiązania oświetleniowe do kamperów i przyczep kempingowych powstały w ścisłej współpracy z wiodącymi producentami tych pojazdów. Większość naszych produktów opartych jest na najnowocześniejszej technologii LED, przez co pozwala zaoszczędzić do 90% energii w porównaniu z konwencjonalnymi lampami halogenowymi i może znacznie dłużej pracować z zasilaniem z akumulatora.

Na naszą gamę produktów oświetleniowych składają się reflektory wpuszczane do dyskretnej instalacji w suficie lub w ścianach oraz do montażu powierzchniowego, które można ustawić

pod dowolnym kątem, jak również kolekcja niskoprofilowych modułów LED o różnych kształtach i rozmiarach. Od lampek do czytania, poprzez oświetlenie do szafek kuchennych czy do strefy wejściowej, aż po nastrojowe, rozproszone oświetlenie – pomyśleliśmy o wszystkim.

W tym katalogu zamieszczamy wybrane produkty do doposażenia wnętrza. Zrealizuj za ich pomocą swoją wymarzoną koncepcję oświetlenia pojazdu. A jeśli potrzebujesz dodatkowej inspiracji, skontaktuj się z nami.

Dometic L70TM

3.35


Lampa LED na giętkim ramieniu z przełącznikiem dotykowym

	Napięcie	10–15 V DC
	Pobór mocy	3 W + 0,2 W (oświetlenie nocne)
	Zużycie energii w ciągu 1000 godzin	3 kWh
	Klasa energetyczna	A+
	Strumień świetlny	160 lm
	Żywotność	25000 h
	Barwa światła	biała ciepła (3000 K)
	Materiał	metal
	Wymiary	230 x 60 mm
	Zalety	Wypasowana w niebieskie oświetlenie nocne. Doskonała do części sypialnej i dziennej. Elegancki wygląd chromowanej powierzchni, zamaskowane śruby montażowe.
Produkt		Nr kat.
L70TM		9106506321

Dometic L80TM

3.35


Lampa LED na giętkim ramieniu

	Napięcie	10–15 V DC
	Pobór mocy	2 W
	Zużycie energii w ciągu 1000 godzin	2 kWh
	Klasa energetyczna	A
	Strumień świetlny	120 lm
	Żywotność	30000 h
	Barwa światła	biała ciepła (3000 K)
	Materiał	tworzywo/metal
	Wymiary	Długość: 372 mm, ruchoma głowica: Ø 60 mm, podstawa: Ø 58 mm
	Zalety	Z wysokogatunkowego, przyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego. W podstawę lampy wbudowane są dwa porty USB do ładowania (1 A i 2 A). Praktyczny przełącznik dotykowy. Do jednoczesnego korzystania z lampy oraz obu portów USB 1 A i 2 A wymagane jest zasilanie co najmniej 18 W.
Produkt		Nr kat.
L80TM		9106506669

Dometic L100RM

3.35

Wychylny, wpuszczany reflektor LED

	Napięcie	12 V DC
	Pobór mocy	1,4 W
	Zużycie energii w ciągu 1000 godzin	1,4 kWh
	Klasa energetyczna	A+
	Strumień świetlny	90 lm
	Żywotność	25000 h
	Barwa światła	biała ciepła (3000 K)
	Materiał	aluminium/tworzywo
	Wymiary	Ø 53 mm x 22 mm
	Zalety	Precyzyjne obracanie, z soczewką optyczną. Modny wygląd. Z funkcją przyciemniania.
Produkt		Nr kat.
L100RM		9106506655

Dometic DTO-03

3.35

Moduł DTO LED

	Napięcie	10–15 V DC
	Pobór mocy	3 W
	Zużycie energii w ciągu 1000 godzin	3 kWh
	Klasa energetyczna	A
	Strumień świetlny	140 lm
	Żywotność	50000 h
	Barwa światła	biała ciepła (3000 K)
	Materiał	aluminium/metal
	Wymiary	100 x 100 x 5 mm
	Zalety	Niezwykle niski profil. Bardzo równomierne, przyciemniane oświetlenie. W zestawie podkładka samoprzylepna oraz elementy montażowe na śruby
Produkt		Nr kat.
DTO-03		9106506660

Dometic DTO-06

3.35


Moduł DTO LED

	Napięcie	10–15 V DC
	Pobór mocy	6 W
	Zużycie energii w ciągu 1000 godzin	6 kWh
	Klasa energetyczna	A
	Strumień świetlny	330 lm
	Żywotność	50000 h
	Barwa światła	biała ciepła (3000 K)
	Materiał	aluminium/metal
	Wymiary	200 x 100 x 5 mm
	Zalety	Niezwykle niski profil. Bardzo równomierne, przyciemniane oświetlenie. W zestawie podkładka samoprzylepna oraz elementy montażowe na śruby
Produkt		Nr kat.
DTO-06		9106506661

Dometic DTO-01

3.35

Moduł DTO LED

	Napięcie	10–15 V DC
	Pobór mocy	2 W
	Zużycie energii w ciągu 1000 godzin	2 kWh
	Klasa energetyczna	A
	Strumień świetlny	100 lm
	Żywotność	50000 h
	Barwa światła	biała ciepła (3000 K)
	Materiał	aluminium/metal
	Wymiary	100 mm na stronę x 5 mm
	Zalety	Niezwykle niski profil. Bardzo równomierne, przyciemniane oświetlenie. W zestawie podkładka samoprzylepna oraz elementy montażowe na śruby
Produkt		Nr kat.
DTO-01		9106506663

Dometic SMP301-07

3.35

Zasilacz impulsowy do urządzeń na 12 V ze zintegrowaną ładowarką akumulatora



Wejście/ wyjście	230 V AC / 12 V DC
Prąd ładowania	15 A do 12,7 V DC; 5 A od 12,8 V DC
Maksymalna moc wyjściowa	350 W
Wymiary	250 x 210 x 60 mm
Waga	1,2 kg
Zalety	Zasilają lampy i inne urządzenia zapewniające komfort napięciem 12 V DC oraz ładują akumulatory. Układ priorytetowego przełączania sieci automatycznie włącza zasilanie sieciowe 230 V, kiedy tylko stanie się ono dostępne. Ładowarka do wszystkich typów akumulatorów ołowiowych: ołowiowo-kwasowych, żelowych, AGM, 5 obwodów elektrycznych, funkcja ładowania akumulatorów: do wszystkich typów akumulatorów ołowiowych do 300 Ah
Produkt	Nr kat.
SMP301-07	9106506667



WSPOMAGANIE KIEROWCY

Systemy wideo cofania do pojazdów rekreacyjnych

Wsparcie dla kierowców przyczep kampingowych i kampervanów — oferujemy bogaty wybór nowoczesnych rozwiązań zapewniających bezpieczną i bezstresową jazdę. Czułne kamery i monitory o wysokiej rozdzielczości z zaawansowaną technologią AHD zapewniają kierowcom pełną kontrolę nad tym, co się dzieje wokół ich pojazdów.

Wymogi bezpieczeństwa różnią się w zależności od typu pojazdu i sposobu jego użytkowania. Kamery i monitory Dometic PerfectView mogą być swobodnie łączone w zestawy w zależności od potrzeb klienta. Oferujemy również szereg rozwiązań zabezpieczających przed najbardziej powszechnymi zagrożeniami — np. kamera z asystentem skręcania dla dużych kamperów, system kamer bagażników rowerowych oraz uniwersalny system zapewniający widoczność ze wszystkich stron do bezpiecznego manewrowania dużymi pojazdami.



KAMERY

Profesjonalne kamery do łączenia z wybranym monitorem Dometic lub istniejącym monitorem. Inteligentne rozwiązania specjalne: system zapewniający widoczność ze wszystkich stron, kamera na bagażnik rowerowy i nie tylko.

STRONY 170 – 177



MONITORY

Asortyment obejmuje ekrany 5- i 7-calowe, wszystkie oparte na zaawansowanej technologii LCD, aby zapewnić wysokiej jakości kontrast obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Gotowy do podłączenia do czterech kamer w przypadku złożonych rozwiązań dla bezpieczeństwa jazdy.

STRONY 178–180



ADAPTERY I AKCESORIA

Łatwa konfiguracja systemu: Szeroki wybór adapterów, rozgałęźników i innych inteligentnych akcesoriów pomaga w tworzeniu niestandardowych rozwiązań bezpieczeństwa dla wszystkich typów pojazdów.

STRONY 181



Dometic CAM200/ CAM200NAV

3.19


Kamera do stelażu na rowery

	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	165 x 35 x 42 mm
	Napięcie robocze	od 10 do 16 V DC
	Pobór mocy	1 W
	Czujnik obrazu	¼" CMOS
	Rozdzielczość	307 000 pikseli
	Kąt obrazu	150° niskie położenie kamery/ 120° wysokie położenie kamery
	Wrażliwość na światło	0,1 luksa
	Standard wideo	NTSC
	Temperatura pracy	od -20°C do +65°C
	Kolor	czarny
	Odporność na wibracje	10 g
	Waga	250 g
	Kompensacja jasności	elektroniczna
	Stopień ochrony	IP69k
	Certyfikat, homologacja „E”	ECE R10
	Zalety	• Swobodny tylny widok nawet przy załadowanym bagażniku rowerowym • Montaż na bagażniku bez wiercenia
	W zestawie	Kamera, kabel systemowy (spiralny), złącze, instrukcja, 2 moduły kamer z automatycznym przełączaniem, dopasowanym do bagażnika rozłożonego/złożonego
	Produkt	Nr kat.
	Dometic CAM200	9600026080
	Dometic CAM200NAV	9600026477

Dometic PerfectView CAM35 / CAM35 NAV

3.19



Kamera w konsoli światła hamowania z adapterem NAV, 150° po przekątnej

	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	375 x 82 x 44 mm z konsolą
	Napięcie robocze	od 11 do 16 V DC
	Pobór mocy	ok. 1 W
	Czujnik obrazu	1/4" CMOS
	Rozdzielczość	345 000 pikseli
	Kąt obrazu	150° po przekątnej poz.: ok. 95° pion.: ok. 70°
	Wrażliwość na światło	< 1,5 luksa
	Standard wideo	NTSC
	Temperatura pracy	od -30°C do +70°C
	Kolor	czarny
	Odporność na wibracje	10 g
	Waga	400 g
	Kompensacja jasności	elektroniczna
	Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	ustawiona fabrycznie
	Stopień ochrony	IP 69K
	Certyfikat, homologacja „E”	ECE R10
Produkt		Nr kat.
PerfectView CAM35 TYŁ		9102000134
PerfectViewCAM35 TYŁ NAV		9102000133
PerfectView CAM35 TYŁ NAV bez kabla przyłączeniowego		9102000138
Dometic PerfectView CAM 35 TWIN NAV		9102000131
PerfectView CAM35 TWIN NAV bez kabla przyłączeniowego		9102000137
PerfectView CAM35 TWIN NAV2 (tylko do monitorów z 1 wejściem wideo A/V)		9600006438
Akcesoria		
Kamera dalekiego zasięgu, zestaw modernizacyjny do systemu CAM 35		9102000135
CAM35 kabel systemowy o dł. 10 m		9600000137
CAM35 kabel systemowy o dł. 15 m		9600001662
Adapter CAM35 2 w 1		9600005190



Dometic PerfectView CAM18 / CAM18W / CAM18NAV / CAM18WNAV

Kolorowa kamera kulista, 140° po przekątnej

CAM18  CAM18W   	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	84 x 58 x 44 mm (z uchwytem)
	Napięcie robocze	od 11 do 16 V DC
	Pobór mocy	maks. 1 W
	Czujnik obrazu	1/3" CMOS
	Rozdzielczość	355 000 pikseli
	Kąt obrazu	140° po przekątnej poz.: ok. 90° pion.: ok. 70°
	Wrażliwość na światło	< 1 luks, 0 luksów z doświetleniem LED
	Standard wideo	PAL
	Temperatura pracy	od -20°C do +70°C
	Kolor	czarny / biały
	Odporność na wibracje	6 g
	Waga	100 g
	Kompensacja jasności	elektroniczna
	Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	(ustawiana)
Stopień ochrony		IP 69K
Certyfikaty		ECE R10
Produkt		Nr kat.
Dometic PerfectView CAM18		9600000053
Dometic PerfectView CAM18W		9600000201
Dometic PerfectView CAM18NAV		9600000054
Dometic PerfectView CAM18WNAV		9600000104

ASYSTENT BEZPIECZEŃSTWA NA POKŁADZIE

Wiele furgonetek, przyczep kempingowych i kamperów nie ma z tyłu odpowiedniej powierzchni do zamontowania kamery. Oto alternatywa: mała cylindryczna kamera, zamknięta w zwartej obudowie mocowanej na górnej krawędzi tylnej części pojazdu. Szerokokątny obiektyw kamery 150° można regulować w pionie w celu

uzyskania jak najlepszego widoku. Dzięki wysokiej światłoczułości oraz elektronicznej regulacji jasności kamera zapewnia ostry, dobrze widoczny obraz.

Dwie wersje — z konsolą lub z możliwością integracji z istniejącą konsolą



Dostępne są dwie wersje modeli. Obie wyposażone są w fabrycznie ustawioną funkcję lustrzanego odbicia obrazu, która zapewnia kierowcom widok z lusterka wstecznego. Kamera CAM29S jest zintegrowana z kompaktową obudową, którą można łatwo zamocować z tyłu pojazdu. Indywidualne rozwiązanie dopasowane

do furgonetek — idealne w trudnych warunkach montażowych. Kamera CAM29 została zaprojektowana do integracji z istniejącą konsolą światła hamowania.

Dometic PerfectView CAM29/ CAM29S

3.19

Kolorowa kamera cylindryczna

	CAM29	CAM29S
CAM29   CAM29S  	Wymiary (szer. x wys. x gł.) 17 x 26 mm (Ø x gł.)	76 x 29 x 33 mm
	Napięcie robocze	od 11 do 16 V DC
	Pobór mocy	ok. 1 W
	Czujnik obrazu	1/4" CMOS
	Rozdzielczość	307 000 pikseli
	Kąt obrazu	150° po przekątnej poz.: ok. 115° pion.: ok. 90°
	Wrażliwość na światło	< 1 luks
	Standard wideo	NTSC
	Temperatura pracy	od -20°C do +70°C
	Kolor	czarny
	Odporność na wibracje	10 g
	Waga	60 g
	Kompensacja jasności	elektroniczna
	Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	ustawiona fabrycznie
	Stopień ochrony	IP 69K
	Certyfikaty	ECE R10
	Produkt	Nr kat.
	Dometic PerfectView CAM29	9600000203
	Dometic PerfectView CAM29S	9600000199

Dometic PerfectView CAM44/ CAM44W/ CAM44NAV/ CAM44WNAV

3.19

Kolorowa kamera z dwoma obiektywami


CAM44/ CAM44NAV



CAM44W/ CAM44WNAV



CAM44, czarna obudowa




Wymiary (szer. x wys. x gł.)	114 x 74 x 62 mm
Napięcie robocze	12–16 V DC
Pobór mocy	1,2 W
Czujnik obrazu	1/3" CMOS (kamera bliskiego zasięgu), 1/4" CMOS (kamera dalekiego zasięgu)
Rozdzielczość	290 000 pikseli
Kąt obrazu	kamera bliskiego zasięgu: 140° po przekątnej, poz.: ok. 100°, pion.: ok. 72° kamera dalekiego zasięgu: 50° po przekątnej, poz.: ok. 35°, pion.: ok. 28°
Wrażliwość na światło	< 1 luks, 0 luksów z doświetleniem LED
Standard wideo	PAL
Temperatura pracy	od -30°C do +70°C
Kolor	srebrna, biała lub czarna obudowa
Odporność na wibracje	6 g
Waga	360 g
Kompensacja jasności	elektroniczna
Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	ustawiona fabrycznie
Stopień ochrony	IP68
Certyfikaty	Homologacja E, ISO 16750

Produkt	Nr kat.
Dometic PerfectView CAM44, srebrny	9600000043
Dometic PerfectView CAM44W, biały	9600000140
Dometic PerfectView CAM44NAV, srebrny	9600000044
Dometic PerfectView CAM44WNAV, biały	9600000141
Dometic PerfectView CAM44, czarny, bez kabla przyłączeniowego	9600011601

Dometic PerfectView CAM45/ CAM45NAV/ CAM45W/ CAM45WNAV

3.19



Mała kolorowa kamera

CAM45/ CAM45NAV 	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	78 x 60 x 50 mm
	Napięcie robocze	od 11 do 16 V DC
CAM45W/ CAM45WNAV  	Pobór mocy	1,5 W z ogrzewaniem
	Czujnik obrazu	7/4 "CCD
	Rozdzielczość	250 000 pikseli
	Kąt obrazu	120° po przekątnej, poz.: ok. 80°, pion.: ok. 65°
	Wrażliwość na światło	< 1 luks, 0 luksów z doświetleniem LED
	Standard wideo	PAL
	Temperatura pracy	od -20 do +50°C
	Kolor	srebrny lub biały
	Odporność na wibracje	10 g
	Waga	200 g
	Kompensacja jasności	elektroniczna
	Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	(ustawiana)
	Stopień ochrony	IP 69K
	Certyfikaty	ECE R10, ISO 16750
Produkt		Nr kat.
Dometic PerfectView CAM45		9600000523
Dometic PerfectView CAM45NAV		9600000525
Dometic PerfectView CAM45W		9600000524
Dometic PerfectView CAM45WNAV		9600000526

Dometic PerfectView CAM35

3.19


Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji, kąt widzenia 120°

  	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	80 x 50 x 62 mm (z uchwytem)
	Napięcie robocze	10–32 V DC
	Pobór mocy	maks. 4,1 W z ogrzewaniem
	Czujnik obrazu	1/4" CMOS
	Rozdzielczość	300 000 pikseli
	Kąt obrazu	120° po przekątnej poz.: ok. 100° pion.: ok. 70°
	Wrażliwość na światło	< 1 luks, 0 luksów z doświetleniem LED
	Standard wideo	PAL
	Temperatura pracy	od -30°C do +70°C
	Kolor	srebrny
	Odporność na wibracje	10 g
	Waga	165 g
	Kompensacja jasności	elektroniczna
	Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	(ustawiana)
	Stopień ochrony	IP 69K
	Certyfikat, homologacja „E”	ECE R10, ISO 16750
Produkt		Nr kat.
Dometic PerfectView CAM55		9600000555

Dometic PerfectView CAM80AHD

3.19


Mała kolorowa kamera migawkowa AHD, kąt widzenia 120°

 AHD 1080P 	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	106 x 68 x 54 mm (z uchwytem)
	Napięcie robocze	od 11 do 16 V DC
	Pobór mocy	1,8 W z ogrzewaniem
	Czujnik obrazu	1/2,9" CMOS
	Rozdzielczość	2 000 000 pikseli
	Kąt obrazu	125° po przekątnej poz.: ok. 110° pion.: ok. 60°
	Wrażliwość na światło	< 0,5 luksa, 0 luksów z doświetleniem LED + filtr podczerwieni z napędem silnikowym
	Standard wideo	PAL
	Temperatura pracy	od -30°C do +70°C
	Kolor	srebrny
	Odporność na wibracje	6 g
	Waga	350 g
	Kompensacja jasności	elektroniczna
	Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	(ustawiana)
Stopień ochrony		IP 69K
Certyfikat, homologacja „E”		Homologacja E, ISO 16750
Produkt		Nr kat.
Dometic PerfectView CAM80AHD		9600012923
Uwaga: Do korzystania z kamery CAM 80 AHD potrzebny jest monitor z obsługą AHD.		

Dometic PerfectView CAM80CM / CAM80NTSC

3.19

Mała kolorowa kamera migawkowa AHD, kąt widzenia 145°

 	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	106 x 68 x 54 mm (z uchwytem)
	Napięcie robocze	od 11 do 16 V DC
	Pobór mocy	1,8 W z ogrzewaniem
	Czujnik obrazu	1/3" CCD
	Rozdzielczość	270 000 pikseli
	Kąt obrazu	145° po przekątnej poz.: ok. 100° pion.: ok. 72°
	Wrażliwość na światło	< 0,5 luksa, 0 luksów z doświetleniem LED
	Standard wideo	PAL/ NTSC
	Temperatura pracy	od -20°C do +65°C
	Kolor	srebrny
	Odporność na wibracje	6 g
	Waga	350 g
	Kompensacja jasności	elektroniczna
	Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	(ustawiana)
Stopień ochrony		IP68
Certyfikat, homologacja „E”		ECE R10, ISO 16750
Produkt		Nr kat.
Dometic PerfectView CAM80CM		9600000049
Dometic PerfectView CAM80NTSC		9600000198

Dometic PerfectView CAM360AHD

3.19

System z czterema kamerami zapewniający widoczność we wszystkich kierunkach

 AHD 1080P	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	50 x 33 x 27 mm
	Czujnik obrazu	1/3" CMOS
	Rozdzielczość	1 mln pikseli
	Kąt obrazu	180°
	Wrażliwość na światło	0,1 luksa
	Standard wideo PAL	Przełączanie między trybami NTSC/AHD
	Temperatura pracy	od -20°C do +75°C
	Kolor	srebrny
	Odporność na wibracje	10 g
	Waga	70 g
	Kompensacja jasności	elektroniczna
	Stopień ochrony	IP69k
	Certyfikaty	Homologacja E
	Zalety	Panoramiczny system monitorowania z czterema kamerami, umożliwiający obserwowanie obszaru wokół pojazdu z kątem widzenia wynoszącym 360°. System jest wyposażony w złącze RCA (A/V), dla urządzeń z wejściem A/V.
Produkt		Nr kat.
Dometic PerfectView CAM360AHD		9600026540
Dodatek /		
Zestaw kalibracyjny, 4 maty		9600000513
Zestaw kalibracyjny, 2 maty		9600028360

MONITORY


Wyjątkowo płaskie monitory o wyjątkowej jakości obrazu

Płaska, kompaktowa budowa i wygodna obsługa: Monitory Dometic PerfectView są dostępne w dwóch różnych rozmiarach — o przekątnej 5" lub 7". Nasze modele z najnowocześniejszą technologią wideo AHD (Analogue High Definition) zapewniają obraz o wysokiej rozdzielczości w dzień i w nocy.

Dometic PerfectView M 55L AHD/ M 75L AHD

3.19

5- lub 7-calowy cyfrowy monitor LCD z technologią AHD


	M 55L AHD	M 75L AHD
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	146 x 87 x 26 mm
	Przekątna obrazu	5"/127 mm
	Napięcie robocze	od 11 do 30 V DC
	Pobór mocy	8 W
	Rozdzielczość	384 000 pikseli z obsługą funkcji AHD
	Standard wideo	PAL/NTSC auto
	Temperatura pracy	od -20°C do +70°C
	Odporność na wibracje	6 g
	Waga	350 g
	Jasność	350 cd/m²
	Przyciemnianie	automatyczne (fotorezystor)
	Kamery	2 + 1 z wykrywaniem sygnału
	Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	(ustawiana)
	Certyfikaty	ECE R10, ISO 16750
	Zalety	Możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia, automatyczne przełączenie dzień/noc, funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia, możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery, głośnik, podświetlenie LED
Produkt		Nr kat.
Dometic PerfectView M 55L AHD		9600012882
Dometic PerfectView M 75L AHD		9600012898



Dometic PerfectView M 55LX AHD/ M 75LX AHD


3.19

5- lub 7-calowy monitor LCD z technologią AHD, o wzmocnionej konstrukcji

		M 55LX AHD	M 75LX AHD
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
	Przekątna obrazu	5"/127 mm	7"/178 mm
	Napięcie robocze	od 11 do 30 V DC	od 11 do 30 V DC
	Pobór mocy	8 W	8 W
	Rozdzielczość	384 000 pikseli z obsługą funkcji AHD	614 000 pikseli
	Standard wideo	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
	Temperatura pracy	od -20°C do +70°C	od -20°C do +70°C
	Odporność na wibracje	6 g	6 g
	Waga	350 g	400 g
	Jasność cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²
	Przyciemnianie	automatyczne (fotorezystor)	automatyczne (fotorezystor)
	Kamery	3 + 1 z wykrywaniem sygnału	3 + 1 z wykrywaniem sygnału
	Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	(ustawiana)	(ustawiana)
	Certyfikaty	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
Zalety		Konfigurowane znaczniki odległości i zdejmowana osłona przeciwsłoneczna, możliwość automatycznego lub ręcznego włączenia, automatyczne przełączenie dzień/noc, funkcja normalnego obrazu lub lustrzanego odbicia, możliwość zapisu ustawień obrazu dla każdej kamery, głośnik, podświetlenie LED	
Produkt		Nr kat.	
Dometic PerfectView M 55LX AHD		9600012883	
Dometic PerfectView M 75LX AHD		9600012899	

Dometic PerfectView M71L

Cyfrowy monitor LCD 7"

 	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	175 x 126 x 26 mm
	Przekątna obrazu	7" / 178 mm (widoczny obraz), 16:9
	Napięcie robocze	od 11 do 16 V DC
	Pobór mocy	8 W
	Rozdzielczość	384 000 pikseli
	Standard wideo	PAL/NTSC auto
	Temperatura pracy	od -20°C do +70°C
	Odporność na wibracje	5 g
	Waga	400 g
	Jasność	400 cd/m ²
	Kamery	3
	Funkcja lustrzanego odbicia obrazu	(ustawiana)
	Certyfikaty	ECE R10
Zalety		• Cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem LED zapewnia najwyższą jakość obrazu w dzień i w nocy. • Funkcja automatycznego przyciemniania zwiększa komfort i wygodę • Cztery kamery, z czego trzy można włączyć sygnałem zewnętrznym • Oddzielne zapisywanie ustawień dla każdej kamery • Ustawienie funkcji odbicia lustrzanego pozwoli Ci uzyskać widok jak w lusterku wstecznym
Produkt		Nr kat.
Dometic PerfectView M71L		9600011060



Dometic PerfectView AMP 50

Rozgałęźnik do podłączenia kamer do urządzeń z wejściem wideo RCA

	Zalety	• Wzbogacić swój wyświetlacz multimedialny o funkcję cofania • Idealny do wyposażenia w kamerę cofania • Automatyczne działanie z wejściem wyzwalającym wsteczny bieg i wyjściem wyzwalającym wideo
	Produkt	Nr katalogowy
	Dometic PerfectView AMP 50	9620006639

Kable i adaptory Dometic

KABLE SYSTEMOWE I PRZEDŁUŻAJĄCE, WERSJE STANDARDOWE		PRZEWÓD MONITORA DO URZĄDZEŃ ZE ZŁĄCZEM RCA		PRZEWÓD KAMERY/WYŚWIETLACZA DO MONITORÓW I SYSTEMÓW NAWIGACJI INNYCH NIŻ DOMETIC		ADAPTER KAMERY DO SYSTEMÓW NAWIGACJI Z RCA	
 • 6-pinowe złącze skręcane, wodoszczelne • Wersja standardowa		 • Potrzebny adapter do podłączenia monitorów PerfectView		 • Do podłączania kamer cofania Dometic PerfectView do wyświetlaczy multimedialnych innych niż firmy Dometic oraz systemów nawigacji z wejściem RCA (cinch) • Uniwersalny adapter bez ograniczeń • Kompatybilny z kamerami firmy Dometic z wyjątkiem kamer z migawką		 • Łatwe podłączanie kamer kopułkowych do sieci do monitorowania wnętrza • Ekonomiczne rozwiązanie, wystarczy użyć monitora istniejącego systemu nawigacji • Dopasowana konstrukcja — pasuje do wejścia RCA systemów nawigacji	
Produkt	Nr kat.	Produkt	Nr kat.	Produkt	Nr kat.	Produkt	Nr kat.
5 m	9600000206	RV-ADAPT7	9600026478	RV-ADAPT5	9102200047	RCA-ADAPT-RCA	9103555990
10 m	9600000207						
20 m	9600000208						



SYSTEMY SANITARNE DOMETIC

Niewielki rozmiar i łatwy montaż

Dometic od wielu lat współpracuje z renomowanymi producentami OEM i firmami zajmującymi się wyposażaniem pojazdów, oferując innowacyjne systemy sanitarne. Obecnie oferujemy starannie dobrany zbiór toalet do różnorodnych zastosowań — od samochodów kempingowych, przyczep kempingowych i kamperów po mobilne biura i przyczepy do przewozu koni z pomieszczeniami mieszkalnymi. Dobrze rozplanowane i oszczędzające miejsce rozwiązania zapewniają szybki i bezproblemowy montaż. Trwałe, wysokiej jakości materiały wyznaczają nowe standardy w zakresie komfortu i higieny.

Niezależnie od tego, jaką technologię urządzeń sanitarnych wybierzesz dla swojego projektu, firma Dometic zaoferuje najbardziej nowoczesne rozwiązanie. Możesz skorzystać z kompaktowego modelu przenośnego lub zdecydować się na toaletę kasetową, która dzięki siedzisku obracalnemu o 90° łatwo dostosowuje się nawet do najbardziej skomplikowanego układu łazienki.

Naszą ofertę urządzeń sanitarnych uzupełniają produkty, takie jak odkurzacze, automatyczne szufelki i praktyczne środki czyszczące do zbiornika na nieczystości.



TOALETY

Kompaktowe przenośne toalety z pełnowymiarowym siedziskiem i wydajnym przyciskiem spłukiwania. Toalety kasetowe z siedziskiem obrotowym 90° i odporną na zarysowania wkładką ceramiczną. Wystarczy wybrać technologię najlepiej dopasowaną do danego projektu!

strony 184 – 186



AKCESORIA DO SPRZĄTANIA

Pozbądź się brudu dzięki inteligentnym produktom Dometic: przenośny odkurzacz z trybem pracy na mokro/sucho, starannie zintegrowany centralny system odkurzania, praktyczny zawór wlotowy.

strony 187–188



AKCESORIA HIGIENICZNE

Najwyższa higiena w najmniejszym pomieszczeniu na pokładzie: praktyczne środki czystości w postaci tabletek do czyszczenia zbiornika na odpady. Dozowanie wstępne dla wygodniejszego dozowania. Bez bałaganu!

strona 189



Komfort jak w domu na najmniejszej przestrzeni: przenośne toalety Dometic z serii 9 są idealne w przypadku mniejszych pojazdów ze względu na swoją kompaktową budowę i niewielką wagę. Łatwa w użyciu technologia przycisków zapewnia wydajne splukiwanie pod ciśnieniem 360°, zapewniające skuteczne czyszczenie i najwyższą

higienę. Starannie opracowany system opróżniania z wyjątkowo długą, obracaną rurą wylotową oraz otworami wentylacyjnymi umożliwia czyste opróżnianie bez rozprysków. Dostępny w dwóch rozmiarach — z pojemnikiem na odpady o pojemności 9,8 lub 18,9 litra.

Dometic 972 / 976

7.01

Przenośna toaleta, biała i szara

	972	976
972  976 	Pojemność zbiornika na wodę do splukiwania	8,7 litra
	Pojemność zbiornika na nieczystości	9,8 litra
	Materiał	ABS
	Kolor	Biały / szary
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	334 x 318 x 387 mm
	Waga	4,68 kg
	Zalety	• Konstrukcja z wytrzymałego tworzywa ABS odporna na trudne warunki otoczenia. • Gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia. • Pryzmatyczny wskaźnik stanu napełnienia zbiornika ułatwia monitorowanie poziomu napełnienia. • Spluczka obsługiwana przyciskiem natychmiast oczyszcza muszlę. Pełnowymiarowe siedzisko zapewnia wygodę. • Zatraskująca się pokrywa zapewniająca bezpieczeństwo.
Produkt		Nr kat.
Dometic 972		9108557679
Dometic 976		9108557681
/ Akcesoria do modeli z serii Dometic 970		
Dometic 970-FK, zestaw mocujący do toalet serii Dometic 970		9108559158



Nasze toalety kasetowe doskonale nadają się do ciasnych łazienek kamperów i przyczep kempingowych. W zależności od modelu ich siedzisko lub muszla mogą być obracane o 90° w obu kierunkach, jeśli wymaga tego układ pomieszczenia.

Dostępne są dwie atrakcyjne serie. Toalety kasetowe Dometic Saneo® wyróżniają się wyjątkowymi szczegółami, takimi jak opatentowany zawór z podwójnym zamknięciem, automatycznie zamykająca się pokrywa oraz wydajna technologia spłukiwania impulsowego. Seria Dometic CT jest wyposażona w odporną na zarysowania wkładkę ceramiczną, która jest łatwa w czyszczeniu i sprawia, że muszla jest o 30% lżejsza niż w przypadku tradycyjnych toalet ceramicznych.

Dometic Saneo®

7.01

Obrotowa toaleta kasetowa z ceramiczną wkładką

	Pojemność zbiornika sanitarnego	16 litrów
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	377 x 672 x 602 mm
	Waga	12,5 kg
	Zalety	• Opatentowany zawór z podwójnym zamknięciem zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w przypadku zdjęcia zbiornika. • Muszla sedesowa regulowana o 90° w obu kierunkach pozwala na elastyczne dopasowanie. • Łatwa w czyszczeniu wkładka ceramiczna z impulsowym systemem spłukiwania. • Ochrona przed rozpryskiwaniem podczas otwierania zaworu. • Wygodna deska sedesowa o ergonomicznym kształcie. • Samoopadająca pokrywa i deska sedesowa. • Dotykowy panel sterowania Insens.
	Produkt	Nr kat.
Dometic Saneo® CS — obrotowa toaleta kasetowa z ceramiczną wkładką		9107100640
/ Akcesoria		
Dometic SK 5, drzwiczki serwisowe, 360 x 310 mm		9104100202

Dometic CTS 4110

7.01

Toaleta kasetowa z ceramiczną wkładką

	Pojemność zbiornika sanitarnego	19 litrów
	Kolor	Biały
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	382 x 672 x 530 mm
	Waga	12 kg
	Napięcie	12 V DC
	Pobór mocy	maks. 5 A przy pompie zewnętrznej
	Zalety	Trwała ceramiczna wkładka jest odporna na zarysowania. Toaleta jest o 30% lżejsza od w pełni ceramicznych produktów. Zoptymalizowany przerywacz próżni zwiększający siłę spłukiwania. Anatomiczny kształt. Siedzisko można obracać w obie strony nawet o 90°, aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Prosty w obsłudze i łatwo dostępny panel sterowania.
Produkt		Nr kat.
Dometic CTS 4110		9107100630
/ Akcesoria		
Dometic SK 5, drzwiczki serwisowe, 360 x 310 mm		9104100202

Dometic CTW 4110

7.01

Toaleta kasetowa z ceramiczną wkładką wysokiej jakości oraz zintegrowanym pojemnikiem na wodę do spłukiwania


	Pojemność zbiornika sanitarnego	19 litrów
	Pojemność zbiornika na wodę do spłukiwania	7 litrów
	Kolor	Biały
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	382 x 672 x 530 mm
	Waga	12,5 kg
	Napięcie	12 V DC
	Pobór mocy	maks. 5 A przy pompie zewnętrznej
	Zalety	Odporna na zarysowania wkładka ceramiczna jest również łatwa w czyszczeniu i o 30% lżejsza niż w przypadku toalet ceramicznych. Zoptymalizowany przerywacz próżni zwiększający siłę spłukiwania. Anatomiczny kształt. Siedzisko można obracać w obie strony nawet o 90°, aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Prosty w obsłudze i łatwo dostępny panel sterowania. Zintegrowany zbiornik do spłukiwania (7 l)
Produkt		Nr kat.
Dometic CTW 4110		9107100629
/ Akcesoria		
Dometic SK 5, drzwiczki serwisowe, 360 x 310 mm		9104100202

Dometic Renew Kit

7.01

Zestaw części zamiennych do toalet CT 4000

	Zrewitalizuj toaletę serii CT 4000 za pomocą tego łatwego w użyciu zestawu części zamiennych.	
	• Łatwa wymiana najważniejszych elementów toalet Dometic CT 4000 • Zapewnia czystą, higieniczną toaletę i łatwość eksploatacji • Ekonomiczne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą uniknąć zakupu nowej toalety	
	Produkt	Nr kat.
Dometic Renew Kit		9600000458



AKCESORIA DO SPRZĄTANIA

Praktyczne produkty sprawiające, że sprzątanie to przyjemność

Przygotowaliśmy kompletną gamę produktów, które sprawiają, że sprzątanie stanie się przyjemnością, zapewniając olśniewające rezultaty! W ofercie mamy bezprzewodowy, zasilany akumulatorem odkurzacz z trybem pracy na mokro/sucho, który dotrze do każdego zakamarka, oraz starannie zintegrowany odkurzacz centralny.

Dodatkowo specjalnie opracowane tabletki czyszczące do zbiornika na odpady.

Wszystkie te produkty pozwalają klientom cieszyć się wyjazdem w czystym otoczeniu i utrzymywać swój sprzęt w doskonałym stanie przez długie lata.

Dometic PowerVac PV 100

7.04

Odkurzacz

	Do kam	12 V DC, 28 000 obr./min
	Akumulator	12 V DC, 2,6 Ah
	Czas pracy	do 18 min ±10%
	Czas ładowania	10–14 h (automatyczne wyłączenie)
	Temperatura pracy	od 0°C do +40°C
	Pobór mocy	ok. 90 W
	Wydajność zasysania	ok. 400 mm słupka wody (±10%)
	Pojemność	3,8 litra
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	270 x 320 x 198 mm
	Waga	2,10 kg
	Zalety	Wygodny odkurzacz z akumulatorem do użycia w pojazdach i w domu. Zapewniona pełna mobilność dzięki ładowalnemu akumulatorowi 12 V. Odkurzacz czyści mokre lub suche zabrudzenia. Możliwość ładowania od 12 i 230 V. Łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz i filtr tkaninowy.
	W zestawie	Odkurzacz, wąż ssący, nasadki do tapicerki, dywaników i szczelin, pasek do przenoszenia, zasilacz sieciowy, przewód do ładowania napięciem 12 V, instrukcja obsługi
Produkt		Nr kat.
Dometic PowerVac PV 100		9600000348

Dometic CV 1004

7.04

Odkurzacz centralny

	Pobór mocy	1100 W
	Napięcie wejściowe	230 V
	Moc ssania	2500 mm (słupka wody)
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	298 x 171 x 175 mm
	Zalety	Kompaktowe wymiary umożliwiające umieszczenie w dostępnych wnękach, co pozwala zaoszczędzić cenne miejsce. Moc wystarczająca do usuwania uporczywych zabrudzeń z każdego zakamarka. Automatyczne przyłączanie i odłączanie węża pozwala także na zaoszczędzenie miejsca. Długi wąż (12 m) i dwa porty umożliwiają dotarcie do wszelkiego brudu i kurzu. Kompaktowe wymiary odkurzacza pozwalają zaoszczędzić miejsce.
Produkt		Nr kat.
Dometic CV 1004		9103501126
/ Akcesoria		
Worki do odkurzaczy CV 1004 (5 szt.)		9103501128

Dometic Brush & Stow

7.03

Szczotka do czyszczenia toalet

	Zalety	• Mała głowica szczotki – niestandardowy projekt do kompaktowych toalet podróży • Pojemnik montowany na ścianie bezpiecznie zamocowany podczas podróży • Bezdotykowa wymiana głowicy szczotki dzięki przyciskowi zwalniającemu
	Produkt	Nr kat.
	Dometic Brush & Stow	9600005999
Dometic Brush & Stow — zestaw zapasowych szczotek		9600010209

PIEŁĘGNACJA ZBIORNIKÓW TOALET

Wstępnie dozowane tabletki dla wygodnej obsługi — bez bałaganu

Tradycyjne płyny sanitarne stanowią niepotrzebne, dodatkowe obciążenie na pokładzie, są dozowane w nadmiarze i w wielu przypadkach po prostu wyciekają. Nasze wyjątkowo skuteczne tabletki sanitarne są dużo lżejsze niż butelki i nie wymagają dużej ilości miejsca do przechowywania. Twoje ręce pozostaną czyste i nie musisz już eksperymentować z ilością środka, ponieważ do zbiornika zawsze trafi jego odpowiednia ilość.

Wysocze skuteczne środki do czyszczenia w postaci tabletek do zbiornika na odpady rozkładają odpady na ciecz i zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów — dostępne w wersji niebieskiej lub zielonej.

Dometic PowerCare

7.03

Ekologiczne tabletki do zbiorników na nieczystości, 16 tabletek

	Zalety	• Wygodne w użyciu — bez rozlewania i bez bałaganu • Fabrycznie przygotowana dawka, by zapobiec nadmiernemu dozowaniu i marnowaniu środka • Opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania, zawierające 16 tabletek dla oszczędności miejsca • Świeży zapach „Orange Clean” • Szybki rozkład odpadów zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów • Gotowe do użytku tabletki w rozpuszczalnej folii • Lżejsze i wygodniejsze w użyciu od płynów sanitarnych
	 NIEBEZPIECZEŃSTWO — powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	
	Produkt	Nr kat.
Dometic PowerCare		9620006731

Dometic GreenCare

7.03

Ekologiczne tabletki do zbiorników na nieczystości, 16 tabletek

	Zalety	• Przyjazne dla środowiska tabletki nie są szkodliwe dla otoczenia • Fabrycznie przygotowana dawka, by zapobiec nadmiernemu dozowaniu środka i marnotrawstwu • Bez rozlewania • Odpowiednie do wszystkich toalet przenośnych i kasetowych • Szybki rozkład nieczystości bez powstawania nieprzyjemnych gazów i zapachów • Gotowe do użytku tabletki w rozpuszczalnej folii • Lżejsze i mniej kłopotliwe od płynów sanitarnych
	 OSTRZEŻENIE — działa drażniąco na oczy.	
	Produkt	Nr kat.
Dometic GreenCare		9620006734

AUSTRALIA**Dometic Australia Pty. Ltd.**

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC**Dometic Austria GmbH**

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometic.at

DENMARK**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Mail info@dometic.dk

FINLAND**Dometic Finland OY**

Valimotie 15 A 1
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

FRANCE**Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau, Batiment B1
F-60300 Chamant
Tel +33 3 44633500
Mail info@dometic.fr

GERMANY**Dometic Germany GmbH**

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail kontakt@dometic.de

HONG KONG**Dometic Asia Co., Limited**

Unit Nos. 1202-07, Level 12,
Tower 1, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mongkok, Kowloon,
Hong Kong
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY**Dometic Zrt.**

Értékesítési iroda
1143 Budapest
Gizella út 42-44 (Moha Ház)
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN**Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO**Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.**

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM**Dometic Benelux B.V.**

Innovatiepark 12
NL-4906 AA Oosterhout
Tel NL +31 76 5029000
Tel BE +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail sales@dometic.nl
sales@dometic.be

NEW ZEALAND**Dometic New Zealand Ltd.**

PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 42 84 60
Mail info@dometic.no

POLAND**Dometic Poland Sp. z o.o**

UL. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Mail info@dometic.pt

SINGAPORE**Dometic Pte Ltd**

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
609966 Singapore
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA**Dometic Slovakia s.r.o.**

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA**Dometic (Pty) Ltd.**

Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometic.co.za

SPAIN**Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Mail info@dometic.es

SWEDEN**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND**Dometic Switzerland AG**

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES**Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM**Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA**Dometic RV Division**

5155 Verdant Drive
Elkhart, Indiana 46516, USA
Tel +1 574-264-2131

Nasze produkty są dystrybuowane na około 100 rynkach.

Jeśli na liście nie ma Twojego kraju, prosimy o kontakt lub sprawdzenie naszej strony internetowej **dometic.com**

Mobile living made easy.

